KATALOG **VII**

DIŞ ÇEKME DELME FREZELEME

INDEX

SUNUŞ ..... SAYFA 4 -17

A.DİŞ AÇMA ..... SAYFA A.18 - A.405

B.DELİK DELME ..... SAYFA B.407 - B.661

C.FREZELEME ..... SAYFA C.663 - C.1128

TEKNIK KISIM ..... SAYFA D.1131 - D.116

ALFEBETİK İÇERİK ..... SAYFA E.1066 - E.1067

SIMGELER TANIMI ..... A.20 - A.21
MALZEMEYE GENEL BAKIŞ A.22
ÜRÜN HARITASI ..... A.24 - A.35
MALZEMEYE GÖRE SEÇIM ..... A.36 - A.47
ÖLÇÜYE GÖRE SEÇIM ..... A.48 - A.69
İÇERIK ..... A.70 - A.92
ISO 13399 PARAMETRELERI A.93
KILAVUZLAR ..... A.94 - A.364
DIGERLERİ (KILAVUZ TUTUCUSU, DİŞ FREZESİ, ÖLÇÜM, DAİRESEL PAFTALAR) ..... A.365 - A.399
KOŞULLAR (DIŞ FREZELERI) ..... A.400 - A.405

SIMGELER TANIMI ..... B.408 - B.409
MALZEMEYE GENEL BAKIŞ B.410
KALITE & TALAŞ KIRICI B.412
ÜRÜN HARITASI ..... B.414 - B.421
MALZEMEYE GÖRE SEÇIM ..... B.422 - B.431
ÖLÇÜYE GÖRE SEÇIM ..... B.432 - B.443
İÇERIK ..... B.444 - B.452
ISO 13399 PARAMETRELERI B.453
SOLID MATKAPLAR ..... B.454 - B.581
TAKMA UÇLU ..... B.626 - B.661
RAYBALAR ..... B.582 - B.595
KOŞULLAR ..... B.596 - B.623

SIMGELER TANIMI ..... C.664 - C.665
MALZEMEYE GENEL BAKIŞ C.666
KALITE & TALAŞ KIRICI C.668
ÜRÜN HARITASI ..... C.670 - C.677
UYGULAMAYA GÖRE SEÇIM SOLID ..... C.678 - C.683
UYGULAMAYA GÖRE SEÇIM TAKMA UÇLU ..... C.684 - C.691
İÇERIK ..... C.692 - C.706
ISO 13399 PARAMETRELERI C.707
SOLID PARMAK FREZELER ..... C.708 - C.903
TANIMLAMA SİSTEMİ ..... C.905 - C.907
ISO 13399 PARAMETRELERI C.909
TAKMA UÇLU ..... C.910 - C.973
KOŞULLAR SOLID ..... C.974 - C.1104
KOŞULLAR TAKMA UÇLU ..... C.1106 - C.1128

DIŞ ÇEKME ..... D.1131 - D.1144
DELME ..... D.1147 - D.1159
FREZELEME ..... D.1161 - D.1164

SUNUŞ

OSG Corporation Dünya'nın en büyük döner takım üreticisidir.1938 yılında kurulan OSG uzun yıllardan beri üretim endüstrisinde total çözüm sunmaktadır.

OSG , 33 ülkeye yayılan ;üretim ,satış ve teknik network ağı sayesinde , Japonya kesici takım üreticileri arasında da 1. sıradaki yerini korumaktadır.

shaping your dreams

Biz müşterilerimizi dinleyerek onların açısından da düşünmeye çalışıyoruz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları pazarda birinci yapacak ürünleri üretmeye çalııyoruz. Ek olarak, müşteri geri dönüşlerini önemseyen bir satış sonrası servis hizmeti öneriyoruz. OSG gücünü ; ürün satışı , teknoloj gelişimi ve üretimi , müşterilerle yakın ilişkiler kurarak kullanılan aktif know-how iletişimini gerçekleştirmeyi içeren bir iş modelinden almaktadır.

ÜRÜN GRUBU

OSG, sürekli arttırılan teknolojik know-how'u ile üretilen yüksek hassasiyetli ve efektif ürünleri ile üretim endüstrisindeki gelişime katkı sunmaktadır.
Bizler müşterilerimize, özel problemlerine yönelik olarak yüksek hassasiyetli ve dünya standardında üretilmiş ürünler sunuyoruz.



KILAVUZLAR

Kılavuzlar delik içine dişlerin açılarak cıvata öncesinde dişi somun oluşturulmasında kullanılırlar.
Yüksek hassasiyet, özellikle otomotiv endistrisi ve otomobil motorları imalatı gibi hassas üretim yapılan endüstrilerde çok önemlidir, bu endüstrilerde hassas civatalar kullanılmaktadır. Bizler küçükten büyüğe pekçok çap seçeneğinde kılavuzlar sunuyoruz, bu ürünler çeşitli alanlarda kullanılabilecek özelliklerdedir. Bizler sadece Japonya'da değil, bütün Dünya'da kılavuzlar alanında pazar payı lideridir.



MATKAPLAR

Matkaplar , farklı yüzeylerde ve boyutlarda delik üretmekte kullanılırlar. Bizler, gelişmiş üretim proseslerinin kulanıldığı ve sıfır hatanın talep edildiği otomotiv ve havacılık endüstrisinde kullanılan; yüksek hassasiyetli , yüksek katma değerli ürünlerin üretimi konusunda sürekli övgüler almaktayız.



KARBÜR FREZELER

Karbür Frezlere plastik parçaların üretiminde kullanılan kalıpların imalatında kullanılırlar, elektrik alanında, otomotiv alanında kullanılan plastiklerin kalıpları bu gruplardadır. Günümüzün; daha küçük çaplar, daha düşük ağırlık , daha düşük maliyetler gibi artan talepleri karşılamak üzere; daha sağlam ve daha hassas takımların üretimi konusunda artan talebi görüp, bu konuya odaklanıyoruz.Bu süreçte yeni geliştirilen kaplama tekniği kullanılark üretilmiş yeni ürünlerin geliştirilmesine odaklanıyoruz.

OVALAMA TARAKLARI

Ovalama Tarakları, erkek tipi cıvata dişleri üretmekte kullanılırlar.Bu proses bir çubuğun Ovalama Tarakları arasından geçirilerek diş açılmasını içermektedir. OSG silindirik , düz Ovalama Tarakları ve kendi alanında kullanılan pekçok özel Ovalama Tarakları üretmektedir.

TAKMA UÇLU TAKIMLAR



Takma uçlu takımlar kalıplarda ve makine parçalarının üretimlerinde kulllanılmaktadır.Takma uçlu takımlar; karbür frezelerin kullanıldığı finiş operasyonlarından önceki kaba frezelemelrde kullanılırlar.

MASTARLAR

OSG, JIS standardındaki değişimlere hızlı adapte olup bugün ISO standartlarında üretim de yapmaktadır. Ölçü kontrolü günümüzde uluslararası standartlar ile kontrol altına alınmış olan önemli bir konudur.

SWEDEN

Branch office of OSG SCANDINAVIA
Singelgatan 7
212 28 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 41 22 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG SCANDINAVIA

(For Scandinavian countries)
Langebjergvaenget 16
4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 75 65 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG NETHERLANDS

Bedrijfsweg 5
3481 MG Harmelen
The Netherlands
Tel: +31 348 44 2764
info@osg-nl.com

OSG UK

Kelsey Close, Attleborough Fields Ind Est,
CV11 6RS, Nuneaton
United Kingdom
Tel: +44 1827 720 013
uk_sales@osg-uk.com

OSG EUROPE LOGISTICS

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 51
info@osgeurope.com

OSG BELUX

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel: +32 10 23 05 11
Fax: +32 10 23 05 31
info@osg-belgium.com

OSG IBÉRICA

Bekolarra 4
E - 01010 Vitoria-Gasteiz
Spain
Tel: +34 945 242 400
Fax: +34 945 228 883
osg.iberica@osg-ib.com

OSG FRANCE

Parc Icade, Paris Nord 2
Immeuble "Le Rimbaud"
22 Avenue des Nations
CS66191 - 93420 Villepinte
France
Tel: +33 1 49 90 10 10
Fax: +33 1 49 90 10 15
sales@osg-france.com

OSG ITALY

Via Ferrero, 65 A/B
I - 10098 Rivoli
Italy
Tel: +39 0117705211
Fax: +39 0117705215
info@osg-italia.it



AVRUPADA OSG

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY

OSG Europe Logistics S.A.
Slovakia, organizačná zložka
Račianska 22/A, Bratislava 831 02
Slovakia
Tel.: +421 24 32 91 295
orders-osgsvk@osgeurope.com

OSG POLAND

ul. Spółdzielcza 57
05-074 Halinów
Polska
Tel: +22 760 82 71
Mob. +48 570 677 711
osg@osg-poland.com

OSG RUSSIA

Butlerova street, 17B, office 5069
117342 Moscow
Russia
Tel: +7 (495) 150 41 54
info@osg-russia.com

ROMSAN INTERNATIONAL CO. SRL

Reprezentant Exclusiv OSG
25C, Bucuresti-Magurele Street
051431 Bucuresti
România
Tel: +40 21 322 07 47
Fax: +40 21 321 56 00
romsan.int@romsan.ro

OSG TURKEY

Rami Kişla Cad.No:56 Eyüp
Istanbul 34056
Turkey
Tel: +90 212 565 24 00
Fax: +90 212 565 44 00
info@osg-turkey.com

Vischer & Bolli AG

Machining and Workholding
Im Schossacher 17
CH-8600 Dübendorf
Switzerland
Tel.: +41 44 802 15 15
Fax: +41 44 802 15 95
info@vb-tools.com

OSG GERMANY

Karl-Ehmann-Str. 25
D - 73037 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 6064 - 0
Fax: +49 7161 6064 - 444
info@osg-germany.de

TÜZEL BİLGİLER

Sermaye	12,239 milyon Yen
FY2021 Satış	126,156 Yen (Konsolide edilmiş)
Çalışan Sayısı	7,489 (Konsolide edilmiş)
Stok Listesi	1. Bölüm Tokyo & Nagoya Menkul Kıymetler Borsası
Stok Kodu	6136

OSG firma adımız ve ticari markamızdır

"O" firma kurucusu OSAWA ailesinin baş harfidir
"S" Screw kelimesi yani Cıvata kelimesinin baş harfidir
"G" Grinding yani taşlama kelimesinin baş harfidir



OSG's first factory in 1938

KÖŞE TAŞLARI

1938 — **OSG Cıvata Taşlama**
Hideo Osawa "Osawa Screw Grinding Co., Ltd" yi kurdu.

1963 — **OSG Anonim Şirketi**
OSG Corporption Aich, Japonya uluslararası genel merkezi kuruldu.

1968 — **OSG USA**
Chicago'da OSG USA, Kuzey Amerika Genel Merkezi olarak kuruldu.

1974 — **OSG Sulamericana**
OSG Ferramenates De Precisao Ltda, Sao Paulo da Brezilya'da Amerika genel merkezi kuruldu.

1990 — **OSG Asia**
OSG Asia PTE. Ltd. Singapur da Asya genel merkezi olarak kuruldu.

1999 — **OSG Avrupa**
OSG Belçika, Avrupa genel merkezi olarak kuruldu.

2001 — **OSG Shanghai**
Shanghai'da OSG (Shanghai) Corporation, Çin genel merkezi olarak kuruldu.

2018 — **OSG 75. Yıldönümü**
Başarının 80. yıl kutlandı.

ÜRÜN GELİŞTİRME KRONOLOJİSİ

1938 — KILAVUZLAR
Japonya'da Pazar payında 1 numara
Dünya'da Pazar payında 1 numara
(%30 civarında)

1965 — HSS FREZELER
Japonya'da Pazar payında 1 numara

1975 — KARBÜR FREZELER
Japonya'da Pazar payında 1 numara

1980 — MATKAPLAR
Japonya'da Pazar payında 2 numara



ÜRÜN BAZLI NET SATIŞLAR

OSG; kılavuzlar, matkaplar, ovalama tarakları ve karbür frezeler konusunda,global olarak yüksek pazar payına sahip olmaktan son derece mutludur.

Konsolide Satışlar
Şirket içi Veriler



MUTLAK KALİTE KONTROLÜ

OSG, üretim yetenekleri sayesinde her ürünü mutlak şekilde kontrol edebilmektedir.OSG ürünleri takım malzemesi , takım geometrisi , kendi geliştirdiği kaplama teknolojisi, açısından tamamen kendi tesislerinde süper kalitede üretilmektedir.

TAKIM GEOMETRILERI

Sağlamlık ve Performans 'a göre

Tedarikçi: OSG Dizayn Merkezi & Global Teknoloji Merkezi

TAKIM MALZEMESI

Sertlik ve Tokluka göre

Tedarikçi: Nihon Sert Metal

TAKIM KAPLAMASI

Isıldirenç ve aşınma direncine göre

Tedarikçi : OSG Kaplama Servisi (OCS)

The *A*-Brand

The A-Brand OSG'nin birincil takım markasıdır.Her zaman en iyiyi vaat eden A markası global üretim endüstrisinin geleceğini şekillendirmektedir.

A-TAP SERILERI

AT-1 - Tek geçişli diş frezesi
AT-2 - Sert çelikler için diş frezesi
A-SFT & A-POT - Yüksek verimlilikli çok amaçlı kılavuzlar
A-CSF & A-CHT - Karbür kılavuzlar
XPF - X - Performans ovalama kılavuzları

A-DRILL SERILERI

ADF - Karbür düz matkap (180 derece)
AD & ADO - Karbür Matkap
ADO-SUS - Paslnmaz Çelik ve Titanyum için karbür matkap
ADO-TRS - 3-ağazlı karbür matkap
ADO-MICRO - Mikro karbür matkap

A-END MILL SERILERI

AE-VM series - Anti-Vibrasyonlu karbür frezeler
AE-N series - Demir dışı malzemeler için karbür frezeler
AE-H series - Sert Malzemeler için karbür frezeler

İŞE ETKILERI VE SONUÇLAR

OSG , geleneksel olarak otomotiv, havacılık ve kalıpçılık alanlarında güçlü pazarlama stratejilerine sahiptir.

OSG ayrıca; Enerji, gemi sanayi ,konstrüksiyon sanayi ve hassasiyetin ön planda olduğu Medical endüstrisine pek çok ürün ve çözüm sunmaktadır.

OTOMOTIV



OSG, otomotiv endüstrisi için sadece standart ve güçlü takımlar sunmakla kalmayıp, işe ve prosese özel çüzümler de sunarak , verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında da önemli katkılar yapmaktadır.

HAVACILIK

Havacılık endüstrisinin misyonu giderek gelişen, çeşitli büyüklüklerde, hızlı ve daha düşük maliyetli uçaklar üretmektir. OSG kesme takımları da aynı misyonu benimsemektedir.

KALIPÇILIK



Kalıpçılık Endüstrisinde, parça kalitesi nihayi ürünün kalitesine büyük etki yamaktadır.OSG karbür frezeler hız ve geniş ürün programı sunmakta olup, en zorlu kalıp imlatı operasyonları için son derece uygundur.

MEDICAL

OSG kesici takımları; titanyum, crom-cobalt ve paslanmaz çelikler, ve medical endüstrisinde kullanılan bütün malzemelerin yüksek hassasiyet ve doğrulukla üretimine olanak sağlamaktadır.

ENERJI



Günlük yaşantımız için Enerji Endüstrisi yakıt temin etmektedir.Büyük ve zorlu parçaların hassa işlenmesi gerekmektedir. OSG , güç jeneratörü üretiminde talep edilen bütün malzemelerin işlenmesi konusunda optimize edilmiş çözümler sunmaktadır.

AĞIR IŞ ENDÜSTRILERI

OSG , Gemi sanayi ve Konstrüksiyon Endüstrisinde sıkıkla rastlanan, büyük parçaların işlenmesi için büyük çaplı takımlar sunmaktadır. OSG, üreticilere farklı çaplarda, farklı malzemelere uygu geniş bir ürün spektrumu önererek, en uygun çözümün belirlenebilmesine olanak tanımaktadır.

DİŞ ÇEKME

SİMGE TANIMLARI

Diş çekme | Simgeler listesi

Diş tipi

M	Metrik	G	G	EG UNJC	HELICOIL UNJC	EG M	HELICOIL M
UN	UN	Pg	PG	BSF	BSF	EG UNJF	HELICOIL UNJF
UNJC	UNJC	MF	Metrik İnce	Rc (PT)	Rc (PT)	BA	BA
EG MJ	HELICOIL MJ	UNF	UNF	UNC	UNC	NPT	NPT
BSW	BSW	UNJF	UNJF	MJ	MJ		

Takım Malzemesi

CARBIDE	Karbür	HSS-Co	HSS Kobalt (Co8)	XPM	Yüksek dereceli toz metalurjisi HSS (XPM) (Co10+V5)
HSSE	Yüksek Vanadyum HSS-EV3	PM	Toz Metalurjisi HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	HSS	HSS

Kaplama / yüzey işlemi

CrN	Krom nitrür	HR	Kaplama HR	NI-OX	Nitrit oksit
OX	Buharlı oksit	TiN	TiN kaplama	V	Çok Katmanlı TiCN Kaplama
WX	Çok Katmanlı TiAlN Kompozit	SC	Pürüzsüz kaplama	WXS	Çok Katmanlı WXS Kaplama
EgiAs	EgiAs kaplama	DLC-IGUSS	DLC IGUSS kaplama	DUROREY	DUROREY kaplama

Helis açısı

30°	Helis açısı

Takım toleransı

ISO 2 6H	Takım toleransı	6H +0.1	+0,1 mm büyük ölçüde diş toleransı

Pah uzunluğu

A/6	Form A (6 hatve)	B/5	Form B (5 hatve)	C/3	Form C (3 hatve)
D/5	Form D (5 hatve)	E/1,5	Form E (1,5 hatve)	8 THDS	8 hatve

SİMGE TANIMLARI

Diş çekme | Simgeler listesi

Şaft

h7 — Şaft çapı toleransı

SHRINK FIT — Shrinkfit sistemi için uygundur

DIN 376 — Düz şaft

DIN 371 — Takviyeli şaft

HB — Weldon şaft

Delik özellikleri / diş derinliği

Kör delikler için

Açık delikler için

<1,5D — Diş derinliği

Kör delikler için - helicoil

Açık delikler için - helicoil

Standart DIN

DIN 371 — Standart DIN

LH — Sol Diş

Soğutma+ C42: C63t

Merkezden

Yandan

Tavsiye

P — Çelik, Tam tavsiye

P — Çelik, Uygun

N — Demir olmayan malzemeler, Tam tavsiye

N — Demir olmayan malzemeler, Uygun

M — Paslanmaz çelik, Tam tavsiye

M — Paslanmaz çelik, Uygun

S — Süper alaşımlar, Tam tavsiye

S — Süper alaşımlar, Uygun

K — Dökme demir, Tam tavsiye

K — Dökme demir, Uygun

H — Sertleştirilmiş malzeme, Tam tavsiye

H — Sertleştirilmiş malzeme, Uygun

A-Brand

A — A-Brand ürün

Sayfa referansı

Kesme koşulları sayfa referansı

Ürün grubu

Kesme kılavuzları

Ovalama kılavuzları

Mastarlar

Ovalama kılavuzları

Paftalar

Synchrofit

MALZEMEYE GENEL BAKIŞ

Diş çekme | Genel bakış DIN ISO 513

		İş materyali	DIN
P	C: ≤0,2%	Düşük karbonlu çelik	**1.0116** (S235J2G3) **1.0401** (C15)
	C: 0,25-0,45%	Orta karbonlu çelik	**1.0501** (C35)
	C: ≥0,45%	Yüksek karbonlu çelik	**1.0535** (C55) **1.0553** (S355J0)
	SCM	Alaşımlı çelik	**1.7225** (42CrMo4)
M	INOX	Paslanmaz çelik	**1.4301** (X5CrNi18-10)
K	GG	Dökme demir	**0.6025** (EN-GJL-250/GG25)
	GGG	Sfero dökme demir	**0.7040** (EN-GJS-400-15/GGG-40)
N	Al	Alüminyum	**3.0205** (Al99)
	AC, ADC	Dökme alüminyum alaşımlar	**3.2581** (G-AlSi12)
S	Ti	Titanyum	**3.7164** (Ti6Al4V)
	Ni	Nikel alaşımlar	**2.4816** (NiCr15Fe/Inconel® 600)
H	25-35HRC	Sertleştirilmiş çelik	
	35-45HRC		
	45-52HRC		
	52-62HRC		

CFRP	CFK
Honeycomb	Bal peteği
Graphite	Grafit

A-TAP

www.osgeurope.com







A V PM

A-TAP Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

PM kesme kılavuzu

Çok Katmanlı TiCN kaplama, çok yüksek aşınma direnci

Genel çeliklerde, aluminyum ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızlı kesme

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.128	A.233	A.273	A.284	A.330	A.334

BA	G	Rc (PT)	Rc (ISO)	NPT
A.338	A.343	A.358	A.357	A.360

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.94	A.223	A.270	A.281	A.328	A.332

BA	G
A.336	A.340

OX HSSE

S-TAP Serileri

HSSE kesme kılavuzu

Buhar menevişli yüzey işlemi

Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.139	A.238	A.274	A.285	A.331	A.335

BA	G	Rc (PT)
A.339	A.344	A.359

M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF
A.102	A.226	A.271	A.282	A.329	A.333

BA	G
A.337	A.341





A V PM

A-XPF Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu

Çok Katmanlı TiCN kaplama, çok yüksek aşınma direnci

Genel çeliklerde, aluminyum ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızlı kesme

M A.193 | MF A.254

A V HSS-Co

S-XPF Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için

Çok Katmanlı TiCN kaplama, çok yüksek aşınma direnci

Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

M A.195 | MF A.256 | UNC A.279 | UNF A.288 | G A.353









TiN HSSE

CC-NEO-SFT

Kör delikler için HSSE spiral ağızlı kesme kılavuzu

TiN kaplama

Genel çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

Daha iyi talaş tahliyesi için değişken helis yapısı

M A.164 MJ A.290

CrN HSSE

CC-Serileri

HSSE kesme kılavuzu

CrN Kaplama

Genel çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

M A.162 MF A.243 UNJC A.298 UNJF A.309

G A.349 EG M A.314 EG UNJF A.325



M A.117 MF A.231

TiN PM

M-SFT-DUPLEX

PM kesme kılavuzu

TiN kaplama

Paslanmaz çelikler, DUPLEX, SUPER DUPLEX için

Daha iyi talaş tahliyesi için değişken helis yapısı

M A.161 G A.348



TiN PM

M-NRT Serileri

Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu

TiN kaplama

Paslanmaz çelikler ve alüminyum için

M A.218 MF A.269 G A.356







NI-OX HSSE

GG-MT

HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için

NiOx Kaplama

Dökme demirler için

M MF G

A.185 A.253 A.351

V PM

VP-DC

Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu

Çok katmanlı TiCN kaplama

Dökme demir ve alüminyum döküm için

M MF UNC UNF G

A.177 A.247 A.278 A.287 A.350



A FX CARBIDE

A-CHT

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için

TiAlN kaplama

Dökme demir ve alüminyum döküm için

Merkezden veya yandan soğutmalı

M A.182

MF A.250





HSSE

AL Serileri

HSSE kesme kılavuzu

Parlak Finiş

Alüminyum ve alüminyum döküm için

M A.167 | MF A.245

M A.120

CrN HSSE

CC Serileri

HSSE kesme kılavuzu

CrN Kaplama

Genel çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

M A.162 | MF A.243 | UNJC A.298 | UNJF A.309 | EG M A.314 | EG UNJF A.325 | G A.349

M A.117 | MF A.231





V PM

V-TI Serileri

PM malzemeden üretilmiş, düşük helisli kesme kılavuzu, kör delikler için

Çok katmanlı TiCN kaplama

Titanyum alaşımları için

M A.169 | MJ A.291 | UNJC A.299 | UNJF A.310

M A.121 | UNJC A.293 | UNJF A.304

HR PM

WHR-NI Serileri

PM malzemeden üretilmiş, düşük helisli kesme kılavuzu, kör delikler için

HR kaplama

Nikel bazlı alaşımlar için, Inconel 718 dahil

M A.171 | UNJC A.301 | UNJF A.312

M A.123 | UNJC A.295 | UNJF A.306





OX PM

H-TAP

PM malzemeden üretilmiş, düşük helisli kesme kılavuzu, kör delikler için

Buhar menevişli yüzey işlemi

Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

M	MF	UNJC	UNJF
A.173	A.246	A.302	A.313
EG MJ	EG UNJC	EG UNJF	
A.318	A.322	A.327	

M	MF	UNJC	UNJF
A.125	A.232	A.296	A.307
EG MJ	EG UNJC	EG UNJF	
A.316	A.320	A.324	

V PM

VP-H

PM malzemeden üretilmiş, düşük helisli kesme kılavuzu, kör delikler için

Çok katmanlı TiCN kaplama

Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

M
A.174

M
A.126



V XPM

V-XPM-HT

Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu

Çok katmanlı TiCN kaplama

52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için

M

A.188

V CARBIDE

WH55-OT

Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için

Çok katmanlı TiCN kaplama

55 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için

M

A.190

V CARBIDE

VX-OT

Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için

Çok katmanlı TiCN kaplama

62 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için

M G

A.192 A.352



A | EgiAs | CARBIDE

AT-1

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

Tek pasoda işleyen diş açma frezesi

EgiAs kaplama

Değişken helis ve eşit olmayan aralık

M	MF	MJ	UNC	UNJC
A.367	A.367	A.367	A.376	A.376

UNF	UNJF	R (PT)	Rc (PT)	Rp (PS)
A.376	A.376	A.382	A.382	A.385

G (PF)	NPT
A.385	A.386



A DUROREY CARBIDE

AT-2

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

Yüksek sertlikteki çelikler için yan kesme kenarlı diş frezesi

DUROREY kaplama

65HRC'ye kadar

M	UNC	UNJC	UNF	UNJF
A.368	A.377	A.377	A.377	A.377

Rc (PT)	NPT
A.383	A.387

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Açık delik

			Tolerans			A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNC	UNF	MJ	UNJC	UNJF	EG-M	EG-MJ	EG-UNJC
-		FORM B	6HX	PM	-	V	A	A-POT	A.94	A.223	A.270	A.281						
-		FORM B	6HX	PM		V	A	A-OIL-POT	A.95	A.224								
-		FORM B	**6GX**	PM	-	V	A	A-POT 6GX	A.96	A.225								
-		FORM B	**7GX**	PM	-	V	A	A-POT 7GX	A.97									
-		FORM B	**6H +0.1**	PM	-	V	A	A-POT +0.1	A.98									
-		FORM B	6HX	PM	-	V	A	A-LT-POT	A.99									
-		FORM B	6HX	PM	-	V	A	A-POT-LH	A.100									
-		FORM B	6HX	PM	-	V	A	A-POT-HB Weldon	A.101									
-		FORM B	6H	HSSE	-	OX		S-POT	A.102	A.226	A.271	A.282						
-		FORM B	**6G**	HSSE	-	OX		S-POT 6G	A.103	A.227								
-		FORM B	**7G**	HSSE	-	OX		S-POT 7G	A.104									
-		FORM B	**6H +0.1**	HSSE	-	OX		S-POT +0.1	A.105									
-		FORM B	6H	HSSE	-	OX		S-LT-POT	A.106									
-		FORM B	6H	HSSE	-	OX		S-POT-LH	A.107									
-		FORM B	6H	HSSE	-	OX		S-POT-HB Weldon	A.108									
-		FORM B	6H	HSSE	-	OX		VA-POT	A.109	A.228	A.272	A.283		A.292	A.303			
-		FORM B	**6G**	HSSE	-	OX		VA-POT 6G	A.110									
-		FORM B	6HX	PM	-	V		Z-POT	A.111	A.229								
-		FORM B	6HX	PM		V		Z-OIL-POT	A.112									
-		FORM B	6H	HSSE	-	-		POT	A.113	A.230								
-		FORM B	6H	HSSE	-	TiN		TIN-POT	A.115									
-		FORM B	6H	HSSE	-	V		TICN-POT	A.116									
-		FORM B	6HX	HSSE	-	CrN		CC-POT	A.117	A.231								
-		FORM B	6HX	HSSE	-	CrN		CC-LT-POT	A.118									
-		FORM A	6H	HSSE	-	TiN		HS-RFT-TIN	A.119									
-		FORM B	6H	HSSE	-	-		AL-POT	A.120									
-		FORM B	6H	PM	-	V		V-TI-POT	A.121					A.293	A.304			
-		FORM B	6H	PM	-	-		E-(HL)-POT	A.122					A.294	A.305		A.315	A.319
-		FORM B	6HX	PM	-	HR		WHR-NI-POT	A.123					A.295	A.306			
-		FORM B	6H	PM	-	-		CPM-POT	A.124									
-		FORM B	6H	PM	-	OX		H-(HL)-POT	A.125	A.232				A.296	A.307		A.316	A.320
-		FORM B	6HX	PM	-	V		VP-H-POT	A.126									
-		FORM B	6HX	PM		V		VPO-H-POT	A.127									

EG-UNJF	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
	A.328	A.332	A.336	A.340				15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-25	15-60	10-25	8-20	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
	A.329	A.333	A.337	A.341				15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15								
								15-24	15-24	15-24	8-20	8-20			20-40	20-40	10-15		8-15			
								15-24	15-24	15-24	8-20	8-20			20-40	20-40	10-15		8-15			
					A.342			12-20	8-12	8-12	8-12			8-12	15-25	15-20						
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15	15-25	15-20						
								15-24	10-15	10-15	8-13	8-16		10-15	15-25	15-20						
								15-25	15-25	10-25	10-25	6-15			20-40							
								15-25	15-25	10-25	10-25	6-15			20-40							
								27-32	27-32	22-27	22-27	15-20			50-100	40-100						
															15-25	15-20						
																	4-6					
A.323																		2-4				
																		2-4				
										8-13				10-15					6-10	6-10		
A.324										8-13				10-15			4-6	2-4	6-10	6-10		
										8-13				10-15			4-6	2-4	6-10	6-10		
										8-13				10-15			4-6	2-4	6-10	6-10		

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Kör Delik

			Tolerans			A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNC	UNF	MJ	UNJC	UNJF	EG-M	EG-MJ	EG-UNJC
	-	FORM C	6HX	PM	-	V	A	A-SFT	A.128	A.233	A.273	A.284						
	-	FORM C	6HX	PM		V	A	A-OIL-SFT	A.129	A.234								
	-	FORM C	**6GX**	PM	-	V	A	A-SFT 6GX	A.130	A.235								
	-	FORM C	**7GX**	PM	-	V	A	A-SFT 7GX	A.131									
	-	FORM C	**6H +0.1**	PM	-	V	A	A-SFT +0.1	A.132									
	-	**FORM E**	6HX	PM	-	V	A	A-SFT FORM E	A.133									
	-	FORM C	6HX	PM	-	V	A	A-LT-SFT	A.134									
	-	FORM C	6HX	PM	-	V	A	A-SFT-LH	A.135									
	-	FORM C	6HX	PM	-	V	A	A-SFT-HB Weldon	A.136									
	-	FORM C	6HX	CAR-BIDE		FX	A	A-CSF OIL	A.137	A.236								
	-	**FORM E**	6HX	CAR-BIDE		FX	A	A-CSF OIL FORM E	A.138	A.237								
	-	FORM C	6H	HSSE	-	OX		S-SFT	A.139	A.238	A.274	A.285						
	-	FORM C	**6G**	HSSE	-	OX		S-SFT 6G	A.140	A.239								
	-	FORM C	**7G**	HSSE	-	OX		S-SFT 7G	A.141									
	-	FORM C	**6H +0.1**	HSSE	-	OX		S-SFT +0.1	A.142									
	-	**FORM E**	6H	HSSE	-	OX		S-SFT FORM E	A.143									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	OX		S-LT-SFT	A.144									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	OX		S-SFT-LH	A.145									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	OX		S-SFT-HB Weldon	A.146									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	OX		VA-SFT	A.147	A.240	A.275	A.286		A.297	A.308			
	-	FORM C	**6G**	HSSE	-	OX		VA-SFT 6G	A.148									
	-	**FORM E**	6H	HSSE	-	OX		VA-SFT FORM E	A.149									
	-	FORM C	6H	PM	-	V		Z-SFT	A.150	A.241								
	-	FORM C	6H	PM		V		Z-OIL-SFT	A.151									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	-		SFT	A.152	A.242								
	-	FORM C	6H	HSSE	-	TiN		TIN-SFT	A.154									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	V		TICN-SFT	A.155									
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	OX		HXL-SFT	A.156		A.276							
	-	FORM C	6HX	HSSE		OX		OIL-HXL-SFT	A.157									
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	OX		VXL-SFT	A.158		A.277							
	-	FORM C	6HX	HSSE		OX		OIL-VXL-SFT	A.159									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	-		SH-SFT	A.160									
	-	FORM C	6HX	PM	-	TiN		M-SFT-DUPLEX YENİ	A.161									
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	CrN		CC-(HL)-SFT	A.162	A.243				A.298	A.309	A.314		

EG-UNJF	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
	A.330	A.334	A.338	A.343	A.357	A.360		15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-25	15-25	10-25	8-20	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
								15-60	15-60	10-60	8-30	8-20			15-35	15-35	5-10		8-20			
													50-100	30-60		20-60						
													50-100	30-60		20-60						
	A.331	A.335	A.339	A.344				10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
				A.345				10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-15	8-14	8-14	7-11	7-12		7-14								
								10-25	10-25	10-25	8-20	8-20			15-35	15-35	5-10		8-15			
								10-25	10-25	10-25	8-20	8-20			15-35	15-35	5-10		8-15			
				A.346				8-13	7-12	7-12	6-9			6-8	10-20	10-15						
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8		7-12	10-20	10-15						
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8		7-12	10-20	10-15						
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	7-12					3-5			
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	7-12					3-5			
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8							3-5			
								8-13	7-12	7-12	6-9	5-8							3-5			
				A.347					7-12	7-12	6-9		7-12	6-8		10-15						
				A.348								3-8										
A.325				A.349				15-25	15-25	10-25	10-25	6-10			15-35							

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Kör Delik

			Tolerans				A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNC	UNF	MJ	UNJC	UNJF	EG-M	EG-MJ	EG-UNJC
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	CrN		CC-LT-SFT	A.163									
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	TiN		CC-NEO-SFT	A.164				A.290					
	-	FORM C	6HX	HSSE	-	OX		SUS-SFT	A.165	A.244								
	-	FORM C	6H	HSSE	-	TiN		HS-SFT-TIN	A.166									
	-	FORM C	6H	HSSE	-	-		AL-SFT	A.167	A.245								
	-	FORM C	6H	HSSE	-	V		US-AL-SFT	A.168									
	-	FORM C	6H	PM	-	V		V-TI-SFT	A.169				A.291	A.299	A.310			
	-	FORM C	6H	PM	-	-		E-(HL)-SFT	A.170					A.300	A.311		A.317	A.321
	-	FORM C	6HX	PM	-	HR		WHR-NI-SFT	A.171					A.301	A.312			
	-	FORM C	6H	PM	-	-		CPM-SFT	A.172									
	-	FORM C	6H	PM	-	OX		H-(HL)-SFT	A.173	A.246				A.302	A.313		A.318	A.322
	-	FORM C	6HX	PM	-	V		VP-H-SFT	A.174									
	-	FORM C	6HX	PM		V		VPO-H-SFT	A.175									
	-	FORM C	6H	HSSE		V		V-EM-SFT	A.176									

EG-UNJF	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
								15-25	15-25	10-25	10-25	6-10			15-35							
								15-25	15-25	10-25	10-25	6-10			15-35							
												6-10										
								27-32	27-32	22-27	22-27	15-20			50-100	40-100						
															10-20	10-15						
															100-400	100-400						
																	3-5					
A.326																		1-3				
																		1-3				
										7-12	6-12		7-12	7-12					4-8	4-8		
A.327										7-12	6-12			7-12			3-5	1-3	4-8	4-8		
										7-12	6-12			7-12			3-5	1-3	4-8	4-8		
										7-12	6-12			7-12			3-5	1-3	4-8	4-8		
																10-15						

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Açık ve Kör delik

			Tolerans				A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNC	UNF	MJ	UNJC	UNJF	EG-M	EG-MJ	EG-UNJC
		FORM C	6HX	PM	-	V		VP-DC-MT	A.177	A.247	A.278	A.287						
		FORM E	6HX	PM	-	V		VP-DC-MT FORM E	A.178									
	-	FORM C	6HX	PM		V		VPO-DC-MT Center	A.179	A.248								
-		FORM C	6HX	PM		V		VPO-DC-MT Side	A.180	A.249								
	-	**FORM E**	6HX	PM		V		VPO-DC-MT FORM E	A.181									
	-	FORM C	6HX	CAR-BIDE		FX	A	A-CHT OIL Center	A.182	A.250								
-		FORM C	6HX	CAR-BIDE		FX	A	A-CHT OIL Side	A.183	A.251								
	-	**FORM E**	6HX	CAR-BIDE		FX	A	A-CHT OIL FORM E	A.184	A.252								
		FORM C	6HX	HSSE	-	NI-OX		GG-MT	A.185	A.253								
		FORM C	6HX	HSSE		OX		OIL-TXL-MT	A.186									
		FORM C	6H	HSSE	-	OX		EX-MCT	A.187									
		FORM C	6HX	XPM	-	V		V-XPM-HT	A.188									
-		**FORM D**	6HX	XPM	-	V		V-XPM-HT FORM D YENİ	A.189									
		FORM C	6HX	CAR-BIDE	-	V		WH55-OT	A.190									
-		**FORM D**	6HX	CAR-BIDE	-	V		WH55-OT FORM D	A.191									
		FORM C	6HX	CAR-BIDE	-	V		VX-OT	A.192									
		FORM C	-	PM	-	V	A	A-TPT										
		FORM C	-	HSSE	-	OX		S-TPT										
		FORM C	-	HSSE	-	-		NPT										
		FORM C	-	HSSE	-	-		PG										

EG-UNJF	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
				A.350						10-25	10-20		15-60	15-40		25-70			8-20	8-20		
										10-25	10-20		15-60	15-40		25-70			8-20	8-20		
										10-25	10-20		15-60	15-40		25-70			8-20	8-20		
										10-25	10-20		15-60	15-40		25-70			8-20	8-20		
										10-25	10-20		15-60	15-40		25-70			8-20	8-20		
													50-100	30-60		20-60						
													50-100	30-60		20-60						
													50-100	30-60		20-60						
				A.351									10-15	7-12								
								8-13	7-12	7-12	6-9		10-15	7-12					3-5			
								8-13	7-12	7-12	6-9		10-15	7-12		10-15						
																					1-3	
																					1-3	
																					2-4	1-3
																					2-4	1-3
				A.352																		1-3
					A.358			5-10	5-10	5-10	5-10				5-10	10-15						
					A.359			5-10	5-10	5-10	5-10				5-10	10-15						
						A.361		3-6	3-6	2-5	2-5		2-5	4-8	5-10	10-15						
							A.362	8-13	7-12	6-9				7-12	10-20	10-15						

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Açık ve kör delik

			Tolerans				A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNC	UNF	MJ	UNJC	UNJF	EG-M	EG-MJ	EG-UNJC
		FORM C	6HX	PM	-	V	A	A-XPF	A.193	A.254								
		FORM C	6HX	PM		V	A	A-OIL-XPF	A.194	A.255								
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF	A.195	A.256	A.279	A.288						
		FORM C	6HX	HSS-Co		V	A	S-OIL-XPF	A.196	A.257	A.280	A.289						
		FORM C	**6GX**	HSS-Co	-	V	A	S-XPF 6GX	A.197	A.258								
		FORM C	**6GX**	HSS-Co		V	A	S-OIL-XPF 6GX	A.198	A.259								
		FORM C	**7GX**	HSS-Co	-	V	A	S-XPF 7GX	A.199									
		FORM C	**6H +0.1**	HSS-Co	-	V	A	S-XPF +0.1	A.200									
-		**FORM D**	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF FORM D	A.201	A.260								
	-	**FORM E**	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF FORM E	A.202	A.261								
	-	**FORM E**	6HX	HSS-Co		V	A	S-OIL-XPF FORM E	A.203	A.262								
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-LT-XPF	A.204									
		FORM C	6HX	HSS-Co		V	A	S-OIL-LT-XPF	A.205	A.263								
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF-LH	A.206									
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF-HB Weldon	A.207									
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V	A	S-XPF-GL	A.208	A.264								
		FORM C	**6GX**	HSS-Co	-	V	A	S-XPF-GL 6GX	A.209	A.265								
		FORM C	6HX	CAR-BIDE		V	A	C-OIL-XPF	A.210	A.266								
		FORM C	6HX	HSS	-	V		R-XPF	A.211									
-		FORM D	6HX	HSS	-	V		R-XPF FORM D	A.212									
		FORM C	**6GX**	HSS	-	V		R-XPF 6GX	A.213									
		FORM C	6HX	HSS-Co	-	V		V-NRT	A.214	A.267								
		FORM C	**6GX**	HSS-Co	-	V		V-NRT 6GX	A.215									
-		**FORM D**	6HX	HSS-Co	-	V		V-NRT FORM D	A.216	A.268								
-		**FORM D**	**6GX**	HSS-Co	-	V		V-NRT 6GX FORM D	A.217									
		FORM C	6HX	PM	-	TiN		M-NRT YENİ	A.218	A.269								
		FORM C	6HX	PM		TiN		M-OIL-NRT YENİ	A.219									
		FORM C	**6GX**	PM	-	TiN		M-NRT 6GX YENİ	A.220									
		FORM E	6HX	PM	-	TiN		M-NRT FORM E YENİ	A.221									
	-	**FORM E**	6HX	PM		TiN		M-OIL-NRT FORM E YENİ	A.222									

EG-UNJF	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
				A.353				15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
				A.354				15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
				A.355				10-20	10-20	10-20	10-20	8-15			10-15	10-15						
								10-20	10-20	10-20	10-20	8-15			10-15	10-15						
								15-40	15-40	15-30	15-30	8-20			20-50	20-40			5-20			
									15-40	15-30	15-30	5-15			20-40	20-40						
									15-40	15-30	15-30	5-15			20-40	20-40						
									15-40	15-30	15-30	5-15			20-40	20-40						
								10-15	10-15	10-15	8-12	5-10			10-20	10-20						
								10-15	10-15	10-15	8-12	5-10			10-20	10-20						
								10-15	10-15	10-15	8-12	5-10			10-20	10-20						
								10-15	10-15	10-15	8-12	5-10			10-20	10-20						
				A.356				15-40	15-40	15-30	15-30	6-12			10-50	10-40						
								15-40	15-40	15-30	15-30	6-12			10-50	10-40						
								15-40	15-40	15-30	15-30	6-12			10-50	10-40						
								15-40	15-40	15-30	15-30	6-12			10-50	10-40						
								15-40	15-40	15-30	15-30	6-12			10-50	10-40						

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Materyale göre

Diş çekme | Diş Frezeleri | Açık ve kör delik

		Tolerans				A-Brand	Ürün Serisi	M	MF	UNJ	UNC	UNF	UNJC	UNJF	EG-MJ	EG-UNJC
		-	-	CARBIDE	-	EgiAs	A	AT-1	A.367	A.367	A.376	A.376	A.376	A.376	A.376		
		-	-	CARBIDE		DUROREY	A	AT-2	A.368		A.377	A.377	A.377	A.377	A.377		
		-	-	CARBIDE		DLC-IGUSS	A	AT-2 R-SPEC	A.369								
		-	-	CARBIDE	-	WXS		WH-EM-PNC	A.370								
		-	-	CARBIDE		WXS		WHO-EM-PNC	A.371								
		-	-	CARBIDE	-	SC		WX-ST-PNC-3P	A.372	A.372							
		-	-	CARBIDE	-	SC		WH-VM-PNC	A.373	A.373	A.378	A.378	A.378	A.378	A.378		
		-	-	CARBIDE	-	WX		WX-PNC	A.374	A.374	A.379	A.379	A.379	A.379	A.379		
		-	-	CARBIDE		WX		WXO-ST-PNC	A.375	A.375							

Rp	BSW	BSF	BA	G	Rc	NPT	PG	P				M	K		N		S		H			
								C <0,2%	0,25 < C <0,4	0,25<C <0,4	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
A.385					A.382	A.386		80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300			80-200	80-200		
					A.383	A.387		35-55	35-160	35-160	35-120	35-100	35-100	35-100			35-55	35-55	35-75	35-75	35-65	35-55
															100-300	100-300						
								40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	40-120	40-100	40-100	40-160	40-80	40-80	40-100	40-100	30-80	30-50
								35-55	35-160	35-160	35-120	35-100	35-100	35-100			35-55	35-55	35-75	35-75	35-65	35-55
				A.380				60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	30-60	
								60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	30-60	
				A.381	A.384	A.388		50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30		
								80-120	80-120	80-120	80-120	40-80	50-100	50-65	50-70	65-130			60-100	60-100		

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			A-POT		A-OIL-POT		A-POT 6GX		A-POT 7GX		A-POT +0.1		A-LT-POT		A-POT-LH		A-POT-HB Weldon		S-POT		S-POT 6G		S-POT 7G		S-POT +0.1		S-LT-POT		S-POT-LH		S-POT-HB Weldon		VA-POT	
A-Brand			A		A		A		A		A		A		A		A															
Sayfa			A.94		A.95		A.96		A.97		A.98		A.99		A.100		A.101		A.102		A.103		A.104		A.105		A.106		A.107		A.108		A.109	
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376
1	0,25	0,75	•																•															
1,1	0,25	0,85	•																•															
1,2	0,25	0,95	•																•															
1,4	0,3	1,1	•																•															
1,6	0,35	1,25	•																•															
1,7	0,35	1,35	•																•															
1,8	0,35	1,45	•																•															
2	0,4	1,6	•				•		•				•						•		•		•				•						•	
2,2	0,45	1,75	•																•														•	
2,3	0,4	1,85	•																•															
2,5	0,45	2,05	•				•		•				•						•		•		•				•						•	
2,6	0,45	2,15	•																•															
3	0,5	2,5	•	•			•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
3,5	0,6	2,9	•																•														•	
4	0,7	3,3	•	•			•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
4,5	0,75	3,7	•																•															
5	0,8	4,2	•	•			•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
5,5	0,9	4,6	•																•															
6	1	5	•	•	•		•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•		•	•	•		•		•	•
7	1	6	•	•															•	•														
8	1,25	6,8	•	•	•		•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•		•	•	•		•		•	•
9	1,25	7,8	•	•															•	•														
10	1,5	8,5	•	•	•		•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•		•	•	•		•		•	•
11	1,5	9,5		•																•														
12	1,75	10,2		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
14	2	12		•		•								•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
16	2	14		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
18	2,5	15,5		•		•								•		•				•						•		•				•		•
20	2,5	17,5		•		•								•		•				•						•		•				•		•
22	2,5	19,5		•		•										•				•								•				•		•
24	3	21		•		•										•				•								•				•		•
27	3	24																																•
30	3,5	26,5																																•
33	3,5	29,5																																•
36	4	32																																•
39	4	35																																
42	4,5	37,5																																
45	4,5	40,5																																
48	5	43																																
52	5	47																																
56	5,5	50,5																																
Kör / Açık																																		
			V		V		V		V		V		V		V		V		OX		OX		OX		OX		OX		OX		OX		OX	
			PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE	
			FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B	
Tolerans			6HX		6HX		**6GX**		**7GX**		**6H +0.1**		6HX		6HX		6HX		6H		**6G**		**7G**		**6H +0.1**		6H		6H		6H		6H	
P			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
M			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
K																			•		•		•		•		•		•		•		•	
N			•		•		•		•		•		•		•		•																	
S			•		•		•		•		•		•		•		•																	
H			•		•		•		•		•		•		•		•																	

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			VA-POT 6G	Z-POT		Z-OIL-POT		POT		POT D352	TIN-POT		TICN-POT		CC-POT		CC-LT-POT		HS-RFT-TIN		AL-POT		V-TI-POT		E-POT		WHR-NI-POT		CPM-POT	
A-Brand																														
Sayfa			A.110	A.111		A.112		A.113		A114	A.115		A.116		A.117		A.118		A.119		A.120		A.121		A.122		A.123		A.124	
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 352	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376
1	0,25	0,75																												
1,1	0,25	0,85																												
1,2	0,25	0,95																												
1,4	0,3	1,1																												
1,6	0,35	1,25																												
1,7	0,35	1,35																												
1,8	0,35	1,45																												
2	0,4	1,6	•	•				•			•		•		•		•				•									
2,2	0,45	1,75																												
2,3	0,4	1,85																												
2,5	0,45	2,05	•	•				•			•				•		•				•									
2,6	0,45	2,15																												
3	0,5	2,5	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
3,5	0,6	2,9						•			•																			
4	0,7	3,3	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
4,5	0,75	3,7																												
5	0,8	4,2	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
5,5	0,9	4,6																												
6	1	5	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
7	1	6																												
8	1,25	6,8	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
9	1,25	7,8																												
10	1,5	8,5	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
11	1,5	9,5																												
12	1,75	10,2		•		•		•				•		•		•	•		•			•		•		•				•
14	2	12		•		•		•				•		•		•						•								•
16	2	14		•		•		•				•		•		•						•								•
18	2,5	15,5				•		•				•		•		•						•								•
20	2,5	17,5				•		•				•		•		•						•								•
22	2,5	19,5						•				•		•		•														
24	3	21						•				•		•		•														
27	3	24						•				•				•														
30	3,5	26,5						•				•				•														
33	3,5	29,5						•																						
36	4	32						•																						
39	4	35																												
42	4,5	37,5																												
45	4,5	40,5																												
48	5	43																												
52	5	47																												
56	5,5	50,5																												
Kör / Açık																														
			OX	V		V		-		-	TIN		V		CrN		CrN		TIN		-		V		-		HR		-	
			HSSE	PM		PM		HSSE		HSSE	HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		PM		PM		PM		PM	
			FORM B	FORM B		FORM B		FORM B		FORM B	FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM A		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B		FORM B	
Tolerans			6G	6HX		6HX		6H		6H	6H		6H		6HX		6HX		6H		6H		6H		6H		6HX		6H	
P			•	•		•		•		•	•		•		•		•		•										•	
M			•	•		•					•		•		•		•		•											
K			•					•		•	•		•																•	
N				•		•		•		•	•		•		•		•		•		•									
S				•		•					•		•										•		•		•			
H				•		•																							•	

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			H-POT		VP-H-POT		VPO-H-POT		A-SFT		A-OIL-SFT		A-SFT 6GX		A-SFT 7GX		A-SFT +0.1		A-SFT FORM E		A-LT-SFT		A-SFT-LH		A-SFT-HB Weldon		A-CSF OIL		A-CSF OIL FORM E		S-SFT		S-SFT 6G	
A-Brand									A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A					
Sayfa			A.125		A.126		A.127		A.128		A.129		A.130		A.131		A.132		A.133		A.134		A.135		A.136		A.137		A.138		A.139		A.140	
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376
1	0,25	0,75							•																						•			
1,1	0,25	0,85							•																						•			
1,2	0,25	0,95							•																						•			
1,4	0,3	1,1							•																						•			
1,6	0,35	1,25							•																						•			
1,7	0,35	1,35							•																						•			
1,8	0,35	1,45							•																						•			
2	0,4	1,6	•		•				•				•		•						•										•		•	
2,2	0,45	1,75							•																						•			
2,3	0,4	1,85							•																						•			
2,5	0,45	2,05	•		•				•				•		•						•										•		•	
2,6	0,45	2,15							•																						•			
3	0,5	2,5	•		•				•	•			•		•		•		•		•		•		•						•	•	•	
3,5	0,6	2,9							•																						•			
4	0,7	3,3	•		•				•	•			•		•		•		•		•		•		•						•	•	•	
4,5	0,75	3,7							•																						•			
5	0,8	4,2	•		•				•	•			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	•	•	
5,5	0,9	4,6							•																						•			
6	1	5	•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•	•	•	
7	1	6							•	•																					•	•		
8	1,25	6,8	•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•	•	•	
9	1,25	7,8							•	•																					•	•		
10	1,5	8,5	•		•		•		•	•	•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•		•	•	•	
11	1,5	9,5								•																						•		
12	1,75	10,2		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
14	2	12		•		•		•		•		•								•		•		•								•		•
16	2	14		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•								•		•
18	2,5	15,5		•		•		•		•		•										•		•								•		
20	2,5	17,5		•		•		•		•		•										•		•								•		
22	2,5	19,5				•		•		•		•												•								•		
24	3	21				•		•		•		•												•								•		
27	3	24				•		•				•																						
30	3,5	26,5				•		•				•																						
33	3,5	29,5				•		•				•																						
36	4	32				•		•				•																						
39	4	35										•																						
42	4,5	37,5										•																						
45	4,5	40,5										•																						
48	5	43										•																						
52	5	47										•																						
56	5,5	50,5										•																						
Kör / Açık																																		
			OX		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		FX		FX		OX		OX	
			PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		PM		CARBIDE		CARBIDE		HSSE		HSSE	
			FORM B		FORM B		FORM B		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C	
Tolerans			6H		6HX		**6H**		6HX		6HX		**6GX**		**7GX**		**6H +0.1**		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6H		**6G**	
P			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•						•		•	
M									•		•		•		•		•		•		•		•		•						•		•	
K			•		•		•																				•		•		•		•	
N									•		•		•		•		•		•		•		•		•		•							
S			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•									
H			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•									

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			S-SFT 7G		S-SFT +0.1		S-SFT FORM E		S-LT-SFT		S-SFT-LH		S-SFT-HB Weldon		VA-SFT		VA-SFT 6G		VA-SFT FORM E		Z-SFT		Z-OIL-SFT		SFT		SFT D352	TIN-SFT		TICN-SFT		HXL-SFT
A-Brand																																
Sayfa			A.141		A.142		A.143		A.144		A.145		A.146		A.147		A.148		A.149		A.150		A.151		A.152		A.153	A.154		A.155		A.156
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 352	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	
1	0,25	0,75																														
1,1	0,25	0,85																														
1,2	0,25	0,95																														
1,4	0,3	1,1																														
1,6	0,35	1,25																														
1,7	0,35	1,35																														
1,8	0,35	1,45																														
2	0,4	1,6	•						•						•		•				•				•			•		•		
2,2	0,45	1,75													•																	
2,3	0,4	1,85																														
2,5	0,45	2,05	•						•						•		•				•				•			•				
2,6	0,45	2,15																														
3	0,5	2,5	•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•	•			•	•	•	•	•	•		
3,5	0,6	2,9													•										•			•				
4	0,7	3,3	•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•	•			•	•	•	•	•	•		
4,5	0,75	3,7																														
5	0,8	4,2	•		•		•		•		•		•		•	•	•		•		•	•			•	•	•	•	•	•		
5,5	0,9	4,6																														
6	1	5	•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•		
7	1	6																														
8	1,25	6,8	•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•		
9	1,25	7,8																														
10	1,5	8,5	•		•		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•		
11	1,5	9,5																														
12	1,75	10,2		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			•		•	
14	2	12		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			•		•	
16	2	14		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			•		•	
18	2,5	15,5								•		•				•						•		•		•			•		•	
20	2,5	17,5								•		•				•						•		•		•			•		•	•
22	2,5	19,5										•				•						•				•			•		•	
24	3	21										•				•						•				•			•		•	•
27	3	24														•						•				•			•			•
30	3,5	26,5														•						•				•			•			•
33	3,5	29,5														•										•						•
36	4	32														•										•						•
39	4	35																														•
42	4,5	37,5																														•
45	4,5	40,5																														
48	5	43																														•
52	5	47																														•
56	5,5	50,5																														•
Kör / Açık																																
			OX		OX		OX		OX		OX		OX		OX		OX		OX		V		V		-		-	TIN		V		OX
			HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		PM		PM		HSSE		HSSE	HSSE		HSSE		HSSE
			FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C	FORM C		FORM C		FORM C
Tolerans			**7G**		**6H+0.1**		6H		6H		6H		6H		6H		**6G**		6H		6H		6H		6H		6H	6H		6H		6HX
P			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	•		•		•
M			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•					•		•		•
K			•		•		•		•		•		•		•		•		•						•		•	•		•		•
N																					•		•		•		•	•		•		
S																					•		•					•		•		
H																					•		•									•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			OIL-HXL-SFT	VXL-SFT	OIL-VXL-SFT	SH-SFT		M-SFT-DUPLEX		CC-SFT		CC-LT-SFT		CC-NEO-SFT		SUS-SFT		HS-SFT-TIN JIS	AL-SFT		US-AL-SFT JIS	V-TI-SFT		E-SFT		WHR-NI-SFT		CPM-SFT	
A-Brand																													
Sayfa			A.157	A.158	A.159	A.160		A.161		A.162		A.163		A.164		A.165		A.166	A.167		A.168	A.169		A.170		A.171		A.172	
Ø	I	Ø				DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376		DIN 371	DIN 376		DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376
1	0,25	0,75																											
1,1	0,25	0,85																											
1,2	0,25	0,95																											
1,4	0,3	1,1																											
1,6	0,35	1,25																	•			•							
1,7	0,35	1,35																											
1,8	0,35	1,45																											
2	0,4	1,6						•		•		•		•		•			•			•							
2,2	0,45	1,75														•			•										
2,3	0,4	1,85																											
2,5	0,45	2,05								•		•		•		•			•			•							
2,6	0,45	2,15																											
3	0,5	2,5				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	
3,5	0,6	2,9														•			•										
4	0,7	3,3				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	
4,5	0,75	3,7																											
5	0,8	4,2				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	
5,5	0,9	4,6																											
6	1	5				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	
7	1	6																											
8	1,25	6,8				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	•
9	1,25	7,8																											
10	1,5	8,5				•		•		•	•	•		•		•		•	•		•	•		•		•		•	•
11	1,5	9,5																											
12	1,75	10,2					•		•		•		•		•		•	•		•	•		•		•		•		•
14	2	12					•		•		•				•		•			•									•
16	2	14					•		•		•				•		•			•									•
18	2,5	15,5					•		•		•						•			•									•
20	2,5	17,5	•	•	•		•		•		•						•			•									•
22	2,5	19,5							•		•						•												
24	3	21	•	•	•				•		•						•												
27	3	24	•	•	•						•																		
30	3,5	26,5	•	•	•						•																		
33	3,5	29,5	•	•	•																								
36	4	32	•	•	•						•																		
39	4	35	•	•	•																								
42	4,5	37,5	•	•	•																								
45	4,5	40,5																											
48	5	43	•	•	•																								
52	5	47	•	•	•																								
56	5,5	50,5	•	•	•																								
Kör / Açık																													
			OX	OX	OX	-		TIN		CrN		CrN		TIN		OX		TIN	-		V	V		-		HR		-	
			HSSE	HSSE	HSSE	HSSE		PM		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE		HSSE	HSSE		HSSE	PM		PM		PM		PM	
			FORM C	FORM C	FORM C	FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C		FORM C	FORM C		FORM C	FORM C		FORM C		FORM C		FORM C	
Tolerans			6HX	6HX	6HX	6H		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6H	6H		6H	6H		6H		6HX		6H	
P			•	•	•	•				•		•		•				•										•	
M			•	•	•			•		•		•		•		•		•											
K			•			•																						•	
N						•				•		•		•				•	•		•								
S								•														•		•		•			
H			•	•	•																							•	

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi			H-SFT		VP-H-SFT		VPO-H-SFT		V-EM-SFT	VP-DC-MT		VP-DC-MT FORM E		VPO-DC-MT Center		VPO-DC-MT Side		VPO-DC-MT FORM E		A-CHT OIL Center		A-CHT OIL Side		A-CHT OIL FORM E		GG-MT		OIL-TXL-MT	EX-MCT	V-XPM-HT
A-Brand																				A		A		A						
Sayfa			A.173		A.174		A.175		A.176	A.177		A.178		A.179		A.180		A.181		A.182		A.183		A.184		A.185		A.186	A.187	A.188
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	-	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376			
1	0,25	0,75																												
1,1	0,25	0,85																												
1,2	0,25	0,95																												
1,4	0,3	1,1																												
1,6	0,35	1,25																												
1,7	0,35	1,35																												
1,8	0,35	1,45																												
2	0,4	1,6	•		•					•																				
2,2	0,45	1,75																												
2,3	0,4	1,85																												
2,5	0,45	2,05	•		•					•																				
2,6	0,45	2,15																												
3	0,5	2,5	•		•					•		•																		•
3,5	0,6	2,9								•																				
4	0,7	3,3	•		•				•	•		•														•	•			•
4,5	0,75	3,7																												
5	0,8	4,2	•		•				•	•		•								•		•		•		•	•			•
5,5	0,9	4,6																												
6	1	5	•		•		•		•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	•		•	•
7	1	6								•																				
8	1,25	6,8	•		•		•		•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	•		•	•
9	1,25	7,8																												
10	1,5	8,5	•		•		•		•	•		•		•		•		•		•		•		•		•	•		•	•
11	1,5	9,5									•																			
12	1,75	10,2		•		•		•	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	•
14	2	12		•		•		•	•		•		•		•		•		•								•		•	
16	2	14		•		•		•	•		•		•		•		•		•								•		•	
18	2,5	15,5		•		•		•			•		•		•		•		•								•		•	
20	2,5	17,5		•		•		•			•		•		•		•		•								•	•	•	
22	2,5	19,5				•		•			•		•						•											
24	3	21				•		•			•		•						•								•			
27	3	24				•		•																			•			
30	3,5	26,5				•		•			•																•			
33	3,5	29,5				•		•																			•			
36	4	32				•		•																			•			
39	4	35																									•			
42	4,5	37,5																									•			
45	4,5	40,5																												
48	5	43																									•			
52	5	47																									•			
56	5,5	50,5																									•			
Kör / Açık																														
			OX		V		V		V	V		V		V		V		V		FX		FX		FX		NI-OX		OX	OX	V
			PM		PM		PM		HSSE	PM		PM		PM		PM		PM		CARBIDE		CARBIDE		CARBIDE		HSSE		HSSE	HSSE	XPM
			FORM C		FORM C		FORM C		FORM C	FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C		**FORM E**		FORM C		FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			6H		6HX		6HX		6H	6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX		6HX	6H	6HX
P			•		•		•			•		•		•		•		•										•	•	
M																														
K			•		•		•			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	•	
N									•	•		•		•		•		•		•		•		•					•	
S			•		•		•																							
H			•		•		•			•		•		•		•		•										•		•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M



Ürün Serisi			V-XPM-HT FORM D	WH55-OT	WH55-OT FORM D	VX-OT	Ürün Serisi				A-XPF	A-OIL-XPF	S-XPF	S-OIL-XPF	S-XPF 6GX	S-OIL-XPF 6GX	S-XPF 7GX	S-XPF +0.1
A-Brand							A-Brand				A	A	A	A	A	A	A	A
Sayfa			A.189	A.190	A.191	A.192	Sayfa				A.193	A.194	A.195	A.196	A.197	A.198	A.199	A.200
Ø	I	Ø					Ø	I min.	Ø max.	Ø								
1	0,25	0,75					1	0,25	0,89	0,90			•					
1,1	0,25	0,85					1,1	0,25	0,99	1,00			•					
1,2	0,25	0,95					1,2	0,25	1,09	1,10			•					
1,4	0,3	1,1					1,4	0,3	1,26	1,28			•					
1,6	0,35	1,25					1,6	0,35	1,45	1,48			•					
1,7	0,35	1,35					1,7	0,35	1,55	1,58			•					
1,8	0,35	1,45					1,8	0,35	1,65	1,68			•					
2	0,4	1,6					2	0,4	1,82	1,85			•		•		•	
2,2	0,45	1,75					2,2	0,45	2,00	2,04			•					
2,3	0,4	1,85					2,3	0,4	2,12	2,15			•					
2,5	0,45	2,05					2,5	0,45	2,30	2,34			•		•		•	
2,6	0,45	2,15					2,6	0,45	2,40	2,44			•					
3	0,5	2,5	•	•	•	•	3	0,5	2,77	2,82	•		•		•		•	•
3,5	0,6	2,9					3,5	0,6	3,23	3,28			•		•		•	
4	0,7	3,3	•	•	•	•	4	0,7	3,67	3,72	•		•		•		•	•
4,5	0,75	3,7					4,5	0,75	4,14	4,20			•					
5	0,8	4,2	•	•	•	•	5	0,8	4,62	4,68	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	0,9	4,6					5,5	0,9	5,06	5,13			•					
6	1	5	•	•	•	•	6	1	5,51	5,59	•	•	•	•	•	•	•	•
7	1	6					7	1	6,51	6,59			•					
8	1,25	6,8	•	•	•	•	8	1,25	7,37	7,45	•	•	•	•	•	•	•	•
9	1,25	7,8					9	1,25	8,37	8,45			•					
10	1,5	8,5	•	•	•	•	10	1,5	9,24	9,33	•	•	•	•	•	•	•	•
11	1,5	9,5					11	1,5	10,24	10,33				•				
12	1,75	10,2	•	•	•	•	12	1,75	11,1	11,2		•	•	•	•	•	•	•
14	2	12					14	2	12,96	13,08		•	•	•	•	•	•	•
16	2	14					16	2	14,96	15,08		•	•	•	•	•	•	•
18	2,5	15,5					18	2,5	16,66	16,81		•	•	•				
20	2,5	17,5					20	2,5	18,66	18,81		•	•	•				
22	2,5	19,5					22	2,5	20,66	20,81		•	•	•				
24	3	21					24	3	22,39	22,56		•	•	•				
27	3	24					27	3	25,39	25,56		•	•	•				
30	3,5	26,5					30	3,5	28,09	28,28		•	•	•				
33	3,5	29,5					33	3,5	31,09	31,28			•					
36	4	32					36	4	33,8	34,01			•					
39	4	35					39	4	36,8	37,01			•					
42	4,5	37,5					42	4,5	39,52	39,73			•					
45	4,5	40,5					45	4,5	42,52	42,73			•					
48	5	43																
52	5	47																
56	5,5	50,5																
Kör / Açık							Kör / Açık											
			V	V	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V
			XPM	CARBIDE	CARBIDE	CARBIDE					PM	PM	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co
			FORM D	FORM C	**FORM D**	FORM C					FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			6HX	6HX	6HX	6HX	Tolerans				6HX	6HX	6HX	6HX	**6GX**	**6GX**	**7GX**	**6HX +0.1**
P							P				•	•	•	•	•	•	•	•
M							M				•	•	•	•	•	•	•	•
K							K											
N							N				•	•	•	•	•	•	•	•
S							S											
H			•	•	•	•	H				•	•	•	•	•	•	•	•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi				S-XPF FORM D	S-XPF FORM E	S-OIL-XPF FORM E	S-LT-XPF	S-OIL-LT-XPF	S-XPF-LH	S-XPF-HB Weldon	S-XPF-GL	S-XPF-GL 6GX	C-OIL-XPF	R-XPF	R-XPF FORM D	R-XPF 6GX	V-NRT	V-NRT 6GX	V-NRT FORM D
A-Brand				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
Sayfa				A.201	A.202	A.203	A.204	A.205	A.206	A.207	A.208	A.209	A.210	A.211	A.212	A.213	A.214	A.215	A.216
Ø	I	Ø min.	Ø max.																
1	0,25	0,89	0,90														•		
1,1	0,25	0,99	1,00																
1,2	0,25	1,09	1,10														•		
1,4	0,3	1,26	1,28														•		
1,6	0,35	1,45	1,48														•		
1,7	0,35	1,55	1,58																
1,8	0,35	1,65	1,68																
2	0,4	1,82	1,85		•		•										•	•	•
2,2	0,45	2,00	2,04														•	•	•
2,3	0,4	2,12	2,15																
2,5	0,45	2,30	2,34		•		•										•	•	•
2,6	0,45	2,40	2,44																
3	0,5	2,77	2,82	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
3,5	0,6	3,23	3,28		•												•	•	•
4	0,7	3,67	3,72	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
4,5	0,75	4,14	4,20																
5	0,8	4,62	4,68	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	0,9	5,06	5,13																
6	1	5,51	5,59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	1	6,51	6,59																
8	1,25	7,37	7,45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
9	1,25	8,37	8,45																
10	1,5	9,24	9,33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
11	1,5	10,24	10,33																
12	1,75	11,1	11,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
14	2	12,96	13,08		•	•	•		•	•			•						
16	2	14,96	15,08		•	•	•		•	•			•						
18	2,5	16,66	16,81						•										
20	2,5	18,66	18,81						•										
22	2,5	20,66	20,81						•										
24	3	22,39	22,56						•										
27	3	25,39	25,56																
30	3,5	28,09	28,28																
33	3,5	31,09	31,28																
36	4	33,8	34,01																
39	4	36,8	37,01																
42	4,5	39,52	39,73																
45	4,5	42,52	42,73																
Kör / Açık																			
				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	CARBIDE	HSS	HSS	HSS	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co
				FORM D	**FORM E**	**FORM E**	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM D**	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM D**
Tolerans				6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	**6GX**	6HX	6HX	6HX	**6GX**	6HX	**6GX**	6HX
P				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
K																			
N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S																			
H				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

M

Ürün Serisi				V-NRT 6GX FORM D	M-NRT	M-OIL-NRT	M-NRT 6GX	M-NRT FORM E	M-OIL-NRT FORM-E
A-Brand									
Sayfa				A.217	A.218	A.219	A.220	A.221	A.222
Ø		Ø min.	Ø max.						
1	0,25	0,89	0,90		•				
1,1	0,25	0,99	1,00						
1,2	0,25	1,09	1,10						
1,4	0,3	1,26	1,28		•				
1,6	0,35	1,45	1,48		•				
1,7	0,35	1,55	1,58						
1,8	0,35	1,65	1,68						
2	0,4	1,82	1,85	•	•		•	•	
2,2	0,45	2,00	2,04	•					
2,3	0,4	2,12	2,15						
2,5	0,45	2,30	2,34	•	•		•	•	
2,6	0,45	2,40	2,44						
3	0,5	2,77	2,82	•	•		•	•	
3,5	0,6	3,23	3,28	•	•		•	•	
4	0,7	3,67	3,72	•	•		•	•	
4,5	0,75	4,14	4,20		•				
5	0,8	4,62	4,68	•	•	•	•	•	•
5,5	0,9	5,06	5,13		•				
6	1	5,51	5,59	•	•	•	•	•	•
7	1	6,51	6,59		•				
8	1,25	7,37	7,45	•	•	•	•	•	•
9	1,25	8,37	8,45		•				
10	1,5	9,24	9,33	•	•	•	•	•	•
11	1,5	10,24	10,33		•				
12	1,75	11,1	11,2		•	•	•	•	•
14	2	12,96	13,08		•	•	•	•	•
16	2	14,96	15,08		•	•	•	•	•
18	2,5	16,66	16,81		•	•			
20	2,5	18,66	18,81		•	•			
22	2,5	20,66	20,81		•	•			
24	3	22,39	22,56		•	•			
27	3	25,39	25,56						
30	3,5	28,09	28,28						
33	3,5	31,09	31,28						
36	4	33,8	34,01						
39	4	36,8	37,01						
42	4,5	39,52	39,73						
45	4,5	42,52	42,73						
Kör / Açık									
				V	TIN	TIN	TIN	TIN	TIN
				HSS-Co	PM	PM	PM	PM	PM
				FORM D	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM E**	**FORM E**
Tolerans				**6GX**	6HX	6HX	**6GX**	6HX	6HX
P				•	•	•	•	•	•
M				•	•	•	•	•	•
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

MF

Ürün Serisi			A-POT		A-OIL-POT	A-POT 6GX	S-POT	S-POT 6G	VA-POT	Z-POT	POT	CC-POT	H-POT	A-SFT		A-OIL-SFT	A-SFT 6GX	A-CSF OIL	A-CSF OIL-FORM E
A-Brand			A		A	A								A		A	A	A	A
Sayfa			A.223		A.224	A.225	A.226	A.227	A.228	A.229	A.230	A.231	A.232	A.233		A.234	A.235	A.236	A.237
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 371	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374
2,5	0,35	2,15	•											•					
2,6	0,35	2,25	•											•					
3	0,35	2,65	•				•		•	•			•	•					
3,5	0,35	3,15	•											•					
4	0,35	3,65	•											•					
4	0,5	3,5	•				•		•	•	•		•	•					
4,5	0,5	4	•											•					
5	0,5	4,5	•				•		•	•	•		•	•					
6	0,5	5,5	•	•			•		•	•			•	•	•				
6	0,75	5,25	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
7	0,75	6,25	•											•					
8	0,75	7,25	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
8	1	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	1	8	•	•			•							•	•				
10	0,75	9,25	•	•			•				•			•	•				
10	1	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	1,25	8,75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
11	1	10		•			•								•				
12	1	11		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
12	1,25	10,75		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
12	1,5	10,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
14	1	13		•			•				•				•				
14	1,25	12,75		•			•				•				•				
14	1,5	12,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	1	15		•			•				•				•				
16	1,5	14,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
18	1	17		•			•				•				•				
18	1,5	16,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
18	2	16									•								
20	1	19		•			•				•				•				
20	1,5	18,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
20	2	18		•			•				•				•				
22	1	21		•			•								•				
22	1,5	20,5		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
22	2	20		•			•				•				•				
24	1	23		•			•								•				
24	1,5	22,5		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
24	2	22		•			•				•				•				
30	2	28									•								
Kör / Açık																			
			V		V	V	OX	OX	OX	V	-	CrN	OX	V		V	V	FX	FX
			PM		PM	PM	HSSE	HSSE	HSSE	PM	HSSE	HSSE	PM	PM		PM	PM	CARBIDE	CARBIDE
			FORM B		FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM C		FORM C	FORM C	FORM C	**FORM E**
Tolerans			6HX		6HX	**6GX**	6H	**6G**	6H	6HX	6H	6HX	6H	6HX		6HX	**6GX**	6HX	6HX
P			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
M			•		•	•	•	•	•	•		•		•		•	•		
K							•	•	•		•		•					•	•
N			•		•	•				•	•	•		•		•	•	•	•
S			•		•	•				•			•	•		•	•		
H			•		•	•				•			•	•		•	•		

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

MF

Ürün Serisi			S-SFT	S-SFT 6G	VA-SFT	Z-SFT	SFT	CC-SFT	SUS-SFT	AL-SFT	H-SFT	VP-DC-MT	VPO-DC-MT Center	VPO-DC-MT Side	A-CHT OIL Center	A-CHT OIL Side	A-CHT OIL FORM E	GG-MT
A-Brand															A	A	A	
Sayfa			A.238	A.239	A.240	A.241	A.242	A.243	A.244	A.245	A.246	A.247	A.248	A.249	A.250	A.251	A.252	A.253
Ø	I	Ø	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	
2,5	0,35	2,15																
2,6	0,35	2,25																
3	0,35	2,65	•		•	•					•	•						•
3,5	0,35	3,15																•
4	0,35	3,65																
4	0,5	3,5	•		•	•	•				•	•						•
4,5	0,5	4																
5	0,5	4,5	•		•	•	•				•	•						•
6	0,5	5,5	•		•	•		•			•	•						•
6	0,75	5,25	•	•	•	•	•	•			•	•						•
7	0,75	6,25																
8	0,75	7,25	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
8	1	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
9	1	8	•															
10	0,75	9,25	•				•											
10	1	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	1,25	8,75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
11	1	10	•															
12	1	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
12	1,25	10,75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
12	1,5	10,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	1	13	•				•											•
14	1,25	12,75	•				•											
14	1,5	12,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
16	1	15	•				•											•
16	1,5	14,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
18	1	17	•				•											
18	1,5	16,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•
18	2	16					•											•
20	1	19	•				•											
20	1,5	18,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
20	2	18	•				•											
22	1	21	•															
22	1,5	20,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
22	2	20	•				•											
24	1	23	•															
24	1,5	22,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
24	2	22	•				•											
30	2	28					•											
Kör / Açık																		
			OX	OX	OX	V	-	CrN	OX	-	OX	V	V	V	FX	FX	FX	NI-OX
			HSSE	HSSE	HSSE	PM	HSSE	HSSE	HSSE	HSSE	PM	PM	PM	PM	CARBIDE	CARBIDE	CARBIDE	HSSE
			FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM E**	FORM C
Tolerans			6H	**6G**	6H	6H	6H	6HX	**6HX**	6H	6H	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX
P			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•				
M			•	•	•	•		•	•									
K			•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•
N						•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
S						•					•							
H						•					•	•	•	•				

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

MF



Ürün Serisi				A-XPF	A-OIL-XPF	S-XPF	S-OIL-XPF	S-XPF 6GX	S-OIL-XPF 6GX	S-XPF FORM D	S-XPF FORM E	S-OIL-XPF FORM E	S-OIL-LT-XPF	S-XPF-GL	S-XPF-GL 6GX	C-OIL-XPF	V-NRT	V-NRT FORM D	M-NRT
A-Brand				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Sayfa				A.254	A.255	A.256	A.257	A.258	A.259	A.260	A.261	A.262	A.263	A.264	A.265	A.266	A.267	A.268	A.269
Ø	I	Ø min.	Ø max.	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174
4	0,5	3,77	3,82			•													•
5	0,5	4,77	4,82			•													•
6	0,5	5,79	5,83			•													•
6	0,75	5,65	5,71			•													•
7	0,75	6,65	6,71			•													•
8	0,5	7,79	7,83			•													•
8	0,75	7,65	7,71			•													•
8	1	7,51	7,59	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
10	1	9,51	9,59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	1,25	9,37	9,45	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
12	1	11,52	11,60	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
12	1,25	11,39	11,46	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
12	1,5	11,25	11,34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	1	13,52	13,60			•	•												•
14	1,25	13,39	13,46	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•				•
14	1,5	13,25	13,34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
16	1	15,52	15,60			•	•												•
16	1,5	15,25	15,34	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•
18	1	17,52	17,60			•	•												•
18	1,5	17,25	17,34	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				•
20	1	19,52	19,60			•	•												•
20	1,5	19,25	19,34	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				•
22	1,5	21,25	21,34	•	•	•	•	•	•			•		•	•				•
24	1,5	23,25	23,34	•	•	•	•	•	•			•		•	•				•
Kör / Açık																			
				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	TIN
				PM	PM	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	CARBIDE	HSS-Co	HSS-Co	PM
				FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM D**	**FORM E**	**FORM E**	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	**FORM D**	FORM C
Tolerans				6HX	6HX	6HX	6HX	**6GX**	**6GX**	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	**6GX**	6HX	6HX	6HX	6HX
P				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
K																			
N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S																			
H				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

UNC UN

UNC

Ürün Serisi			A-POT	S-POT	VA-POT	A-SFT	S-SFT	VA-SFT	HXL-SFT	VXL-SFT	VP-DC-MT
A-Brand			A			A					
Sayfa			A.270	A.271	A.272	A.273	A.274	A.275	A.276	A.277	A.278
Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1			
N°.2	56	1,85	•	•		•	•				•
N°.3	48	2	•	•		•	•				•
N°.4	40	2,35	•	•	•	•	•	•			•
N°.5	40	2,65	•	•	•	•	•	•			•
N°.6	32	2,7	•	•	•	•	•	•			•
N°.8	32	3,5	•	•	•	•	•	•			•
N°.10	24	3,8	•	•	•	•	•	•			•
N°.12	24	4,5	•	•		•	•				•
1/4	20	5,1	•	•	•	•	•	•			•
5/16	18	6,5	•	•	•	•	•	•			•
3/8	16	7,9	•	•	•	•	•	•			•
7/16	14	9,3		•	•	•	•	•			•
1/2	13	10,7		•	•	•	•	•			•
9/16	12	12,3		•	•	•	•	•			•
5/8	11	13,5		•	•	•	•	•			•
3/4	10	16,5		•	•	•	•	•	•	•	•
7/8	9	19,3		•	•	•	•	•	•	•	•
1	8	22,25		•	•	•	•	•	•	•	•
1 1/8	7	25					•		•	•	
1 1/8	8	25					•		•	•	
1 1/4	7	28							•	•	
1 1/4	8	28					•		•	•	
1 3/8	6	30							•	•	
1 3/8	8	30							•	•	
1 1/2	6	34							•	•	
1 1/2	8	34							•	•	
1 5/8	8	38,1							•	•	
1 3/4	8	41,5							•	•	
1 7/8	8	44,45							•	•	
2	8	48							•	•	
2 1/2	8	60,5							•	•	
Kör / Açık			V	OX	OX	V	OX	OX	OX	OX	V
			PM	HSSE	HSSE	PM	HSSE	HSSE	HSSE	HSSE	PM
			FORM B	FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			2BX	2B	2B	2BX	2B	2B	2B	2B	2BX
P			•	•	•	•	•	•	•	•	•
M			•	•	•	•	•	•		•	
K				•	•		•	•	•		•
N			•			•			•		•
S			•			•					
H			•			•			•	•	•

Ürün Serisi					S-XPF	S-OIL-XPF
A-Brand					A	A
Sayfa					A.279	A.280
Ø	I	Ø min.	Ø max.		DIN 2184-1	DIN 2184-1
N°.5	40	2,86	2,93		•	
N°.6	32	3,09	3,17		•	
N°.8	32	3,76	3,84		•	
N°.10	24	4,26	4,35		•	
1/4	20	5,66	5,76		•	•
5/16	18	7,18	7,29		•	•
3/8	16	8,66	8,78		•	•
7/16	14	10,12	10,27		•	•
1/2	13	11,62	11,78		•	•
9/16	12	13,14	13,28		•	•
5/8	11	14,61	14,76		•	•
3/4	10	17,65	17,80		•	•
7/8	9	20,66	20,84		•	•
1	8	23,63	23,84		•	•
Kör / Açık					V	V
					HSS-Co	HSS-Co
					FORM C	FORM C
Tolerans					2BX	2BX
P					•	•
M					•	•
K						
N					•	•
S						
H					•	•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

UNF

UNF

Ürün Serisi			A-POT	S-POT	VA-POT	A-SFT	S-SFT	VA-SFT	VP-DC-MT	Ürün Serisi				S-XPF	S-OIL-XPF
A-Brand			A			A				A-Brand				A	A
Sayfa			A.281	A.282	A.283	A.284	A.285	A.286	A.287	Sayfa				A.288	A.289
Ø	I	Ø	DIN 2184-1		DIN 2184-1	DIN 2184-1				Ø	I	Ø min.	Ø max.		
N°.2	64	1,85	•	•		•	•		•	N°.6	40	3,19	3,26	•	
N°.3	56	2,15	•	•		•	•		•	N°.10	32	4,41	4,47	•	
N°.4	48	2,4	•	•		•	•		•	1/4	28	5,87	5,94	•	•
N°.5	44	2,7	•	•		•	•		•	5/16	24	7,39	7,47	•	•
N°.6	40	2,95	•	•	•	•	•	•	•	3/8	24	8,98	9,06	•	•
N°.8	36	3,5	•	•		•	•		•	7/16	20	10,45	10,55	•	•
N°.10	32	4,1	•	•	•	•	•	•	•	1/2	20	12,04	12,14	•	•
N°.12	28	4,6	•	•		•	•		•	9/16	18	13,56	13,64	•	•
1/4	28	5,5	•	•	•	•	•	•	•	5/8	18	15,15	15,23	•	•
5/16	24	6,9	•	•	•	•	•	•	•	3/4	16	18,22	18,30	•	•
3/8	24	8,5	•	•	•	•	•	•	•	7/8	14	21,27	21,38	•	•
7/16	20	9,9	•	•	•	•	•	•	•	1	12	24,26	24,37	•	•
1/2	20	11,5	•	•	•	•	•	•	•						
9/16	18	12,9	•	•	•	•	•	•	•						
5/8	18	14,5	•	•	•	•	•	•	•						
3/4	16	17,5	•	•	•	•	•	•	•						
7/8	14	20,4	•	•	•	•	•	•	•						
1	12	23,25	•	•	•	•	•	•	•						
Kör / Açık			V	OX	OX	V	OX	OX	V	Kör / Açık				V	V
			PM	HSSE	HSSE	PM	HSSE	HSSE	PM					HSS-Co	HSS-Co
			FORM B	FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C					FORM C	FORM C
Tolerans			2BX	2B	2B	2BX	2B	2B	2BX	Tolerans				2BX	2BX
P			•	•	•	•	•	•	•	P				•	•
M			•	•	•	•	•	•		M				•	•
K				•	•		•	•	•	K					
N			•			•			•	N				•	•
S			•			•				S					
H			•			•			•	H				•	•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

MJ

UNJC

Ürün Serisi			CC-NEO-SFT		V-TI-SFT		Ürün Serisi			VA-POT	V-TI-POT	E-POT	WHR-NI-POT	H-POT	VA-SFT	CC-SFT	V-TI-SFT	E-SFT	WHR-NI-SFT	H-SFT
A-Brand							A-Brand													
Sayfa			A.290		A.291		Sayfa			A.292	A.293	A.294	A.295	A.296	A.297	A.298	A.299	A.300	A.301	A.302
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1
2	0,4	1,610 - 1,722	•		•		N°.4	40	2,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	0,5	2,513 - 2,653	•		•		N°.6	32	2,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	0,7	3,318 - 3,498	•		•		N°.8	32	3,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	0,8	4,221 - 4,421	•		•		N°.10	24	3,8			•	•			•		•	•	
6	1	5,026 - 5,216	•		•		1/4	20	5,1			•	•			•		•	•	
8	1,25	6,782 - 6,994	•		•		5/16	18	6,5			•	•			•		•	•	
10	1,5	8,539 - 8,775	•		•		3/8	16	7,9			•	•			•		•	•	
12	1,75	10.295 - 10,560		•		•	7/16	14	9,3			•	•			•		•	•	
							1/2	13	10,7			•	•			•		•	•	
							9/16	12	12,3							•				
							5/8	11	13,5			•	•			•		•	•	
							3/4	10	16,5			•	•			•		•	•	
							7/8	9	19,3			•	•			•		•	•	
							1	8	22,25			•	•			•		•	•	
Kör / Açık							Kör / Açık													
			TIN		V					OX	V	-	HR	OX	OX	CrN	V	-	HR	OX
			HSSE		PM					HSSE	PM	PM	PM	PM	HSSE	HSSE	PM	PM	PM	PM
			FORM C		FORM C					FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			4H		4H		Tolerans			3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B
P			•				P			•				•	•	•				•
M			•				M			•					•	•				
K							K			•				•	•					•
N			•				N									•				
S					•		S				•	•	•	•			•	•	•	•
H							H							•						•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

UNJF

EG M

Ürün Serisi			VA-POT	V-TI-POT	E-POT	WHR-NI-POT	H-POT	VA-SFT	CC-SFT	V-TI-SFT	E-SFT	WHR-NI-SFT	H-SFT	Ürün Serisi			CC-HL-SFT	
A-Brand														A-Brand				
Sayfa			A.303	A.304	A.305	A.306	A.307	A.308	A.309	A.310	A.311	A.312	A.313	Sayfa			A.314	
Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 376
N°.10	32	4,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	0,5	3,2	•	
1/4	28	5,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	0,7	4,2	•	
5/16	24	6,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	0,8	5,2	•	
3/8	24	8,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	1	6,3	•	
7/16	20	9,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	1,25	8,4	•	
1/2	20	11,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	1,5	10,4	•	
9/16	18	12,9			•	•			•		•	•		12	1,75	12,5		•
5/8	18	14,5			•	•			•		•	•		16	2	16,6		•
3/4	16	17,5			•	•			•		•	•		20	2,5	20,7		•
7/8	14	20,4			•	•			•		•	•						
1	12	23,25							•									
Kör / Açık														Kör / Açık				
			OX	V	-	HR	OX	OX	CrN	V	-	HR	OX				CrN	
			HSSE	PM	PM	PM	PM	HSSE	HSSE	PM	PM	PM	PM				HSSE	
			FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C				FORM C	
Tolerans			3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	Tolerans			6H	
P			•				•	•	•				•	P			•	
M			•					•	•					M			•	
K			•				•	•					•	K				
N									•					N			•	
S				•	•	•	•			•	•	•	•	S				
H							•						•	H				

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

EG MJ

EG UNJC

Ürün Serisi			E-HL-POT	H-HL-POT	E-HL-SFT	H-HL-SFT	Ürün Serisi			E-HL-POT	H-HL-POT	E-HL-SFT	H-HL-SFT
A-Brand							A-Brand						
Sayfa			A.315	A.316	A.317	A.318	Sayfa			A.319	A.320	A.321	A.322
Ø	I	Ø	DIN 371	DIN 371	DIN 371	DIN 371	Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1
2	0,4	2,1	•	•	•	•	4	40	3	•	•	•	•
2,5	0,45	2,6	•	•	•	•	6	32	3,7	•	•	•	•
3	0,5	3,2	•	•	•	•	8	32	4,4	•	•	•	•
4	0,7	4,2	•	•	•	•							
5	0,8	5,2	•	•	•	•							
6	1	6,3	•	•	•	•							
8	1,25	8,4	•	•	•	•							
10	1,5	10,4	•	•	•	•							
Kör / Açık							Kör / Açık						
			-	OX	-	OX				-	OX	-	OX
			PM	PM	PM	PM				PM	PM	PM	PM
			FORM B	FORM B	FORM C	FORM C				FORM B	FORM B	FORM C	FORM C
Tolerans			4H	4H	4H	4H	Tolerans			3B	3B	3B	3B
P				•		•	P				•		•
M							M						
K				•		•	K				•		•
N							N						
S			•	•	•	•	S			•	•	•	•
H				•		•	H				•		•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

EG UNJF

BSW

Ürün Serisi			E-HL-POT	H-HL-POT	CC-HL-SFT	E-HL-SFT	H-HL-SFT	Ürün Serisi			A-POT	S-POT	A-SFT	S-SFT
A-Brand								A-Brand			A		A	
Sayfa			A.323	A.324	A.325	A.326	A.327	Sayfa			A.328	A.329	A.330	A.331
Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	Ø	I	Ø	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1
10	32	5,1	•	•	•	•	•	1/8	40	2,5	•	•	•	•
1/4	28	6,6	•	•	•	•	•	3/16	24	3,6	•	•	•	•
5/16	24	8,3	•	•	•	•	•	1/4	20	5	•	•	•	•
3/8	24	9,8	•	•	•	•	•	5/16	18	6,5	•	•	•	•
7/16	20	11,5	•	•		•	•	3/8	16	7,9	•	•	•	•
1/2	20	13,1	•	•		•	•	7/16	14	9,2	•	•	•	•
								1/2	12	10,5	•	•	•	•
								5/8	11	13,4	•	•	•	•
								3/4	10	16,4	•	•	•	•
								7/8	9	19,25	•	•	•	•
								1	8	22	•	•	•	•
Kör / Açık								Kör / Açık						
			-	OX	CrN	-	OX				V	OX	V	OX
			PM	PM	HSSE	PM	PM				PM	HSSE	PM	HSSE
			FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C				FORM B	FORM B	FORM C	FORM C
Tolerans			3B	3B	3B	3B	3B	Tolerans			MED	MED	MED	MED
P				•	•		•	P			•	•	•	•
M					•			M			•	•	•	•
K				•				K				•		•
N					•			N			•		•	
S			•	•		•	•	S			•		•	
H				•			•	H			•		•	

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

BSF

BA (BS93)

Ürün Serisi			A-POT	S-POT	A-SFT	S-SFT	Ürün Serisi			A-POT	S-POT	A-SFT	S-SFT
A-Brand			A		A		A-Brand			A		A	
Sayfa			A.332	A.333	A.334	A.335	Sayfa			A.336	A.337	A.338	A.339
Ø	I	Ø	DIN 2184-1		DIN 2184-1		Ø	I	Ø				
1/4	26	5,3	•	•	•	•	0	1	5	•	•	•	•
5/16	22	6,8	•	•	•	•	1	0,9	4,4	•	•	•	•
3/8	20	8,3	•	•	•	•	2	0,81	3,9	•	•	•	•
7/16	18	9,7	•	•	•	•	3	0,73	3,4	•	•	•	•
1/2	16	11	•	•	•	•	4	0,66	3	•	•	•	•
5/8	14	14	•	•	•	•	5	0,59	2,6	•	•	•	•
3/4	12	16,8	•	•	•	•	6	0,53	2,3	•	•	•	•
1	10	22,7	•	•	•	•	7	0,48	2	•	•	•	•
							8	0,43	1,8	•	•	•	•
							9	0,39	1,5	•	•	•	•
							10	0,35	1,3	•	•	•	•
							11	0,31	1,2	•	•	•	•
							12	0,28	1	•	•	•	•
Kör / Açık							Kör / Açık						
			V	OX	V	OX				V	OX	V	OX
			PM	HSSE	PM	HSSE				PM	HSSE	PM	HSSE
			FORM B	FORM B	FORM C	FORM C				FORM B	FORM B	FORM C	FORM C
Tolerans			MED	MED	MED	MED	Tolerans			-	-	-	-
P			•	•	•	•	P			•	•	•	•
M			•	•	•	•	M			•	•	•	•
K				•		•	K				•		•
N			•				N			•		•	
S			•		•		S			•		•	
H			•		•		H			•		•	

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

G

Ürün Serisi			A-POT	S-POT	POT	A-SFT	S-SFT	VA-SFT	SFT	SH-SFT	M-SFT DUPLEX	CC-SFT	VP-DC-MT	GG-MT	VX-OT
A-Brand			A			A									
Sayfa			A.340	A.341	A.342	A.343	A.344	A.345	A.346	A.347	A.348	A.349	A.350	A.351	A.352
Ø	I	Ø	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	–
1/16	28	6,8											•		
1/8	28	8,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/4	19	11,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3/8	19	15,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2	14	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5/8	14	21	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
3/4	14	24,5	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
7/8	14	28,25	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
1	11	30,75	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
1 1/8	11	35,5											•		
1 1/4	11	39,5											•		
1 1/2	11	45,25											•		
1 3/4	11	51											•		
2	11	57											•		
Kör / Açık															
			V	OX	-	V	OX	OX	-	-	TIN	CrN	V	NI-OX	V
			PM	HSSE	HSSE	PM	HSSE	HSSE	HSSE	HSSE	PM	HSSE	PM	HSSE	CARBIDE
			FORM B	FORM B	FORM B	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
M			•	•		•	•	•			•	•			
K				•	•		•	•	•	•			•	•	
N			•		•	•			•	•		•	•		
S			•			•					•				
H			•			•							•		•

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

G

Rc (PT)

NPT

Ürün Serisi				S-XPF	S-OIL-XPF	S-XPF-GL	M-NRT
A-Brand				A	A	A	
Sayfa				A.353	A.354	A.355	A.356
Ø	I	Ø min.	Ø max.	DIN 2189	DIN 2189	DIN 2189	DIN 2189
1/8	28	9,24	9,35	•		•	•
1/4	19	12,41	12,62	•	•	•	•
3/8	19	15,92	16,12	•	•	•	•
1/2	14	19,93	20,15	•	•	•	•
5/8	14	21,89	22,11	•	•	•	•
3/4	14	25,42	25,64	•	•	•	•
7/8	14	29,18	29,40	•	•	•	
1	11	31,92	32,20	•	•	•	
Kör / Açık							
				V	V	V	TIN
				HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	PM
				FORM C	FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans				-	-	-	-
P				•	•	•	•
M				•	•	•	•
K							
N				•	•	•	•
S							
H				•	•	•	

Ürün Serisi			A-SFT	A-TPT	S-TPT
A-Brand			A	A	
Sayfa			A.357	A.358	A.359
Ø	I	Ø	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156
1/16	28	6,15	•		
1/8	28	8,3	•	•	•
1/4	19	11	•	•	•
3/8	19	14,5	•	•	•
1/2	14	18,1	•	•	•
3/4	14	23,5	•	•	•
1	11	29,6	•	•	•
Kör / Açık					
			V	V	OX
			PM	PM	HSSE
			FORM C	FORM C	FORM C
Tolerans			-	-	-
P			•	•	•
M					
K					
N			•	•	
S					
H					

Ürün Serisi			A-SFT NPT	NPT
A-Brand			A	
Sayfa			A.360	A.361
Ø	I	Ø	DIN 5156	DIN 2181
1/16	27	6,15	•	•
1/8	27	8,4	•	•
1/4	18	11,1	•	•
3/8	18	14,3	•	•
1/2	14	17,9	•	•
3/4	14	23,3	•	•
1	11,5	29	•	•
Kör / Açık				
			V	-
			PM	HSSE
			FORM C	FORM C
Tolerans			-	-
P			•	•
M				
K				•
N			•	•
S				
H				

SEÇİM ŞEMASI

Diş çekme | Seçim tablosu | Boyuta göre

Pg

Ürün Serisi			PG
A-Brand			
Sayfa			A.362
Ø	I	Ø	DIN 5156
7	20	11,4	•
9	18	14	•
11	18	17,25	•
13,5	18	19	•
16	18	21,25	•
21	16	27	•
29	16	35,5	•
36	16	45,5	•
42	16	52,5	•
48	16	58	•
Kör / Açık			
			-
			HSSE
			FORM C
Tolerans			-
P			•
M			
K			•
N			•
S			
H			

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Açık delik

Kesme kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	M1 - M24	A.94
	A-OIL-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Yandan soğutmalı	M6 - M24	A.95
	A-POT 6GX	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.96
	A-POT 7GX	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme 7G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.97
	A-POT+0.1	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar	M3 - M16	A.98
	A-LT-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M20	A.99
	A-POT-LH	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Sol diş için	M3 - M24	A.100
	A-POT-HB Weldon	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Weldon şaftlı	M3 - M16	A.101
	S-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	M1 - M24	A.102
	S-POT 6G	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.103
	S-POT 7G	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme 7G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.104
	S-POT+0.1	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar	M3 - M16	A.105
	S-LT-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M20	A.106
	S-POT-LH	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Sol diş için	M3 -M24	A.107
	S-POT-HB Weldon	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Weldon şaftlı	M3 -M16	A.108
	VA-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	M2 - M36	A.109
	VA-POT 6G	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	M2 - M16	A.110
	Z-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	M2 - M30	A.111
	Z-OIL-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Yandan soğutmalı	M6 - M20	A.112

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
POT			Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler için	M2 - M36	A.113
POT			Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler için DIN352 normunda kısaltılmış şaft	M3 - M10	A.114
TIN-POT	TiN		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu 850 N / mm²'ye kadar olan çelikler için	M2 - M30	A.115
TICN-POT	V		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu 1000 N / mm²'ye kadar olan çelikler için	M2 - M24	A.116
CC-POT	CrN		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	M2 - M30	A.117
CC-LT-POT	CrN		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M12	A.118
HS-RFT-TIN	TiN		Açık delikler için HSSE helis kanallı kesme kılavuzu Çeşitli malzemelerdeki yüksek hızlı kılavuz çekme için Öne doğru talaş tahliyesi için sol kanallı sağ kesme	M3 - M12	A.119
AL-POT			Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Alüminyum ve alüminyum döküm için	M2 - M20	A.120
V-TI-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Titanyum alaşımları için	M3 - M12	A.121
E-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	M3 - M12	A.122
WHR-NI-POT	HR		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	M3 - M12	A.123
CPM-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu 900 N / mm²'ye kadar olan çelikler ve dökme demir	M3 - M20	A.124
H-POT	OX		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	M2 - M20	A.125
VP-H-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	M2 - M36	A.126
VPO-H-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Yandan soğutmalı	M6 - M36	A.127

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Kör delik

Kesme kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	M1 - M24	A.128
	A-OIL-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Merkezden soğutmalı	M6 - M56	A.129
	A-SFT 6GX	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.130
	A-SFT 7GX	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme 7G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.131
	A-SFT +0.1	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar	M3 - M16	A.132
	A-SFT FORM E	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Form E pahı	M3 - M16	A.133
	A-LT-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M20	A.134
	A-SFT-LH	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Sol diş için	M3 - M24	A.135
	A-SFT-HB Weldon	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Weldon şaftlı	M3 - M16	A.136
	A-CSF OIL	FX	A	Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı	M5 - M12	A.137
	A-CSF OIL FORM E	FX	A	Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı, Form E pahı	M5 - M12	A.138
	S-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	M1 - M24	A.139
	S-SFT 6G	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.140
	S-SFT 7G	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme 7G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.141
	S-SFT+0.1	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar	M3 - M16	A.142
	S-SFT FORM E	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Form E pahı	M3 - M16	A.143
	S-LT-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Derin dişler için uzun şaftlı	M2 -M20	A.144
	S-SFT-LH	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Sol diş için	M3 - M24	A.145
	S-SFT-HB Weldon	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Weldon şaftlı	M3 - M16	A.146

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Kör delik

Kesme kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	M2 - M36	A.147
	VA-SFT 6G	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.148
	VA-SFT FORM E	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme Form E pahı	M3 - M16	A.149
	Z-SFT	V		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	M2 - M30	A.150
	Z-OIL-SFT	V		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Merkezden soğutmalı	M6 - M20	A. 151
	SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel çelikler için	M2 - M36	A.152
	SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel çelikler için DIN352 normunda kısaltılmış şaft	M3 - M10	A.153
	TIN-SFT	TiN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için 850 N / mm²'ye kadar olan çelikler için	M2 - M30	A.154
	TICN-SFT	V		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için 850 N / mm²'ye kadar olan çelikler için	M2 - M24	A.155
	HXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu Çelikler ve dökme demirler için Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için	M20 - M56	A.156
	OIL-HXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu Çelikler ve dökme demirler için Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için merkezden soğut-malı	M20 - M56	A.157
	VXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler için Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için	M20 - M56	A.158
	OIL-VXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler için Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için merkezden soğut-malı	M20 - M56	A.159
	SH-SFT			Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu ≥ 1100N / mm² Alaşımlı çelikler için Kısa talaş oluşturma	M3 - M20	A.160
	M-SFT-DUPLEX YENI	TiN		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Çelikler ve dökme demirler için	M2 - M24	A.161
	CC-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	M2 - M36	A.162
	CC-LT-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M12	A.163
	CC-NEO-SFT	TiN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Değişken helisli ve aralıklı	M2 - M16	A.164

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
SUS-SFT	OX		Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu Paslanmaz çelikler için	M2 - M24	A.165
HS-SFT-TIN	TiN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çeşitli malzemelerdeki yüksek hızlı kılavuz çekme için	M3 - M12	A.166
AL-SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Alüminyum ve alüminyum döküm için	M1,6 - M20	A.167
US-AL-SFT	V		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Alüminyum ve dökme alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	M3 - M12	A.168
V-TI-SFT	V		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Titanyum alaşımları için	M1,6 - M12	A.169
E-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	M3 - M12	A.170
WHR-NI-SFT	HR		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	M3 - M12	A.171
CPM-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu 900 N / mm^{2}'ye kadar olan çelikler ve dökme demir	M3 - M16	A.172
H-SFT	OX		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	M2 - M20	A.173
VP-H-SFT	V		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	M2 - M36	A.174
VPO-H-SFT	V		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Merkezden soğutmalı	M6 - M36	A.175
V-EM-SFT	V		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Dökme alüminyum için Önceden FORM Ed döküm delikleri için, merkezi soğutmalı son kesim	M4 - M16	A.176

Metrik - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VP-DC-MT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında	M2 - M30	A.177
VP-DC-MT FORM E	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, Form E pahı	M3 - M24	A.178
VPO-DC-MT Centre	V		Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, merkezden soğutmalı	M6 - M20	A.179
VPO-DC-MT Side	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, kesme hızlarında, yandan soğutmalı	M6 - M20	A.180
VPO-DC-MT FORM E	V		Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için	M6 - M24	A.181

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-CHT OIL Centre	FX	A	Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı	M5 - M12	A.182
A-CHT OIL Side	FX	A	Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için Dökme demir ve alüminyum döküm için Yandan soğutmalı	M5 - M12	A.183
A-CHT OIL FORM E	FX	A	Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı Form E pahı	M5 - M12	A.184
GG-MT	NI-OX		HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için Dökme demirler için	M4 - M20	A.185
OIL-TXL-MT	OX		HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için Dökme demir ve genel çelikler için For vertical and horizontal applications, side through coolant M56'ye kadar	M20 - M56	A.186
EX-MCT	OX		Kör ve açık delikler için HSSE düşük helisli sol kesme kılavuzu Dökme demir, dökme alüminyum ve genel çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı	M6 - M20	A.187
V-XPM-HT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için Yüksek aşınma dayanımlı XPM takım altlığı	M3 - M12	A.188
V-XPM-HT FORM D YENI	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için, Form D pahı Yüksek aşınma dayanımlı XPM takım altlığı	M3 - M12	A.189
WH55-OT	V		Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için 55 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için	M3 - M12	A.190
WH55-OT FORM D	V		Kör ve açık delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu 55 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için Form D pahı	M3 - M12	A.191
VX-OT	V		Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için 62 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için	M3 - M12	A.192

Metrik - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Uzun takım ömrü için toz metal	M3 - M30	A.193
A-OIL-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Yandan soğutmalı	M5 - M45	A.194
S-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	M1 - M30	A.195
S-OIL-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	M5 - M45	A.196
S-XPF 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.197

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	S-OIL-XPF 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M5 - M16	A.198
	S-XPF 7GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için 7G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.199
	S-XPF+0.1	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar	M3 - M16	A.200
	S-XPF FORM D	V	A	Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form D pahı	M3 - M16	A.201
	S-XPF FORM E	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form E pahı	M2 - M16	A.202
	S-OIL-XPF FORM E	V	A	PM ovalama kılavuzu , kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Merkezden soğutmalı, Form E pahı	M5 - M16	A.203
	S-LT-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı	M2 - M12	A.204
	S-OIL-LT-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı , yandan soğutma	M6 - M12	A.205
	S-XPF-LH	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Sol diş için	M3 - M24	A.206
	S-XPF-HB Weldon	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Weldon şaftlı	M3 - M16	A.207
	S-XPF-GL	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yüksek rijitlik için yağ kanalsız	M3 - M12	A.208
	S-XPF-GL 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yüksek rijitlik için yağ kanalsız, yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M3 - M12	A.209
	C-OIL-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için karbür ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutma	M5 - M16	A.210
	R-XPF	V		Açık delik ve kör delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	M3 - M6	A.211
	R-XPF FORM D	V		Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	M3 - M6	A.212
	R-XPF 6GX	V		Açık delik ve kör delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M3 - M6	A.213
	V-NRT	V		PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	M1 - M12	A.214
	V-NRT 6GX	V		PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M10	A.215
	V-NRT FORM D	V		Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form D pahı	M2 - M12	A.216

İÇERIK

Diş çekme

Metrik - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	V-NRT 6GX FORM D	V		Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için, chamfer Form D	M2 - M10	A.217
	M-NRT YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için	M1 - M24	A.218
	M-OIL-NRT YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için Yandan soğutmalı	M5 - M24	A.219
	M-NRT 6GX YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	M2 - M16	A.220
	M-NRT FORM E YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için Form E pahı	M2 - M16	A.221
	M-OIL-NRT FORM E YENI	TiN		Kör delikler için PM ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için Merkezden soğutmalı, Form E pahı	M5 - M16	A.222

Metrik İnce Diş - Açık delik

Kesme kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	MF2,5 - MF24	A.223
	A-OIL-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Yandan soğutmalı	MF8 - MF20	A.224
	A-POT 6GX	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF6 - MF24	A.225
	S-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.226
	S-POT 6G	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF6 - MF24	A.227
	VA-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.228
	Z-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeklikler de yüksek hızda kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.229
	POT	-		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler için	MF4 - MF30	A.230
	CC-POT	CrN		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	MF6 - MF24	A.231
	H-POT	OX		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	MF3 - MF24	A.232

İÇERIK

Diş çekme

Metrik İnce Diş - Kör delik

Kesme kılavuzları

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	MF2,5 - MF24	A.233
	A-OIL-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Merkezden soğutmalı	MF8 - MF20	A.234
	A-SFT 6GX	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF6 - MF24	A.235
	A-CSF OIL	FX	A	Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı	MF8 - MF20	A.236
	A-CSF OIL FORM E	FX	A	Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı Form E pahı	MF8 - MF16	A.237
	S-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.238
	S-SFT 6G	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF6 - MF24	A.239
	VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.240
	Z-SFT	V		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	MF3 - MF24	A.241
	SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel çelikler için	MF4 - MF30	A.242
	CC-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	MF6 - MF24	A.243
	SUS-SFT	OX		Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu Paslanmaz çelikler için	MF8 - MF24	A.244
	AL-SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Alüminyum ve alüminyum döküm için	MF8 - MF12	A.245
	H-SFT	OX		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	MF3 - MF24	A.246

İÇERIK

Diş çekme

Metrik İnce Diş - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VP-DC-MT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında	MF3 - MF24	A.247
VPO-DC-MT Centre	V		Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında Merkezden soğutmalı	MF8 - MF20	A.248
VPO-DC-MT Side	V		PM duz kanallı kılavuz, acık delikler icin Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında Yandan soğutmalı	MF8 - MF20	A.249
A-CHT OIL Centre	FX	A	Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı	MF8 - MF20	A.250
A-CHT OIL Side	FX	A	Kör ve açık delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Yandan soğutmalı	MF8 -MF20	A.251
A-CHT OIL FORM E	FX	A	Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Merkezden soğutmalı Form E pahı	MF10 - MF16	A.252
GG-MT	NI-OX		HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için Dökme demirler için	MF3 - MF24	A.253

Metrik İnce Diş - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Uzun takım ömrü için toz metal	MF8 - MF24	A.254
A-OIL-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme Yandan soğutmalı	MF8 - MF24	A.255
S-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	MF4 - MF24	A.256
S-OIL-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	MF8 - MF24	A.257
S-XPF 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF8 - MF24	A.258
S-OIL-XPF 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF8 - MF24	A.259

İÇERIK

Diş çekme

Metrik İnce Diş - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
S-XPF FORM D	V	A	Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form D pahı	MF8 - MF20	A.260
S-XPF FORM E	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form E pahı	MF10 - MF16	A.261
S-OIL-XPF FORM E	V	A	PM ovalama kılavuzu , kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Merkezden soğutmalı Form E pahı	MF8 - MF24	A.262
S-OIL-LT-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Derin dişler için uzun şaftlı , yandan soğutma	MF8 - MF14	A.263
S-XPF-GL	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yüksek rijitlik için yağ kanalsız	MF8 - MF24	A.264
S-XPF-GL 6GX	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yüksek rijitlik için yağ kanalsız, yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için	MF8 - MF24	A.265
C-OIL-XPF	V	A	Kör ve açık delikler için karbür ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	MF8 - MF16	A.266
V-NRT	V		PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	MF8 - MF12	A.267
V-NRT FORM D	V		Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Form D pahı	MF8 - MF12	A.268
M-NRT YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için	MF4 - MF24	A.269

UNC - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.270
S-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.271
VA-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.4 - 1"	A.272

İÇERIK

Diş çekme

UNC - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.273
S-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.2 - 1 1/2	A.274
VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.4 - 1"	A.275
HXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu Çelikler ve dökme demirler için Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için	3/4 - 2 1/2	A.276
VXL-SFT	OX		Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler için Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için	3/4 - 2 1/2	A.277

UNC - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VP-DC-MT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında	N.2 - 1"	A.278

UNC - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
S-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	N.5 - 1"	A.279
S-OIL-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	1/4 - 1"	A.280

İÇERIK

Diş çekme

UNF - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.281
S-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.282
VA-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.6 - 1"	A.283

UNF - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.284
S-SFT	0X		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.2 - 1"	A.285
VA-SFT	0X		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.6 - 1"	A.286

UNF - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VP-DC-MT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında	N.2 - 1″	A.287

UNF - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
S-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	N.6 - 1"	A.288
S-OIL-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	1/4 - 1"	A.289

İÇERIK

Diş çekme

MJ - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
CC-NEO-SFT	TiN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Değişken helisli ve aralıklı	MJ2 - MJ12	A.290
V-TI-SFT	V		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Titanyum alaşımları için	MJ2 - MJ12	A.291

UNJC - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VA-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.4 - N.8	A.292
V-TI-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Titanyum alaşımları için	N.4 - N.8	A.293
E-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.4 - 1"	A.294
WHR-NI-POT	HR		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.4 - 1"	A.295
H-POT	OX		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	N.4 - N.8	A.296

UNJC - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.4 - N.8	A.297
CC-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	N.4 - 1"	A.298
V-TI-SFT	V		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Titanyum alaşımları için	N.4 - N.8	A.299
E-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.4 - 1"	A.300
WHR-NI-SFT	HR		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.4 - 1"	A.301
H-SFT	OX		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	N.4 - N.8	A.302

İÇERIK

Diş çekme

UNJF - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VA-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.10 - 1/2	A.303
V-TI-POT	V		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Titanyum alaşımları için	N.10 - 1/2	A.304
E-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.10 - 7/8	A.305
WHR-NI-POT	HR		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.10 - 7/8	A.306
H-POT	OX		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	N.10 - 1/2	A.307

UNJF - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.10 - 1/2	A.308
CC-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	N.10 - 1"	A.309
V-TI-SFT	V		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Titanyum alaşımları için	N.10 - 1/2	A.310
E-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.10 - 7/8	A.311
WHR-NI-SFT	HR		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için	N.10 - 7/8	A.312
H-SFT	OX		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar	N.10 - 1/2	A.313

HELICOIL M - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
CC-HL-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirilmiş, diş uçları için	M3 - M20	A.314

İÇERIK

Diş çekme

HELICOIL MJ - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-HL-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	MJ2 - MJ10	A.315
H-HL-POT	0X		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	MJ2 - MJ10	A.316

HELICOIL MJ - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-HL-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	MJ2 - MJ10	A.317
H-HL-SFT	0X		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	MJ2 - MJ10	A.318

HELICOIL UNJC - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-HL-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	N.4 -N.8	A.319
H-HL-POT	0X		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	N.4 -N.8	A.320

HELICOIL UNJC - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-HL-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	N.4 -N.8	A.321
H-HL-SFT	0X		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	N.4 -N.8	A.322

İÇERIK

Diş çekme

HELICOIL UNJF - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-HL-POT			Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	N.10 - 1/2	A.323
H-HL-POT	0X		Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	N.10 - 1/2	A.324

HELICOIL UNJF - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
CC-HL-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirilmiş, diş uçları için	N.10 - 3/8	A.325
E-HL-SFT			Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için Diş uçları için	N.10 - 1/2	A.326
H-HL-SFT	0X		Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar Diş uçları için	N.10 - 1/2	A.327

BSW - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.328
S-POT	0X		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.329

BSW - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.330
S-SFT	0X		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.331

İÇERIK

Diş çekme

BSF - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/4 - 1"	A.332
S-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/4 - 1"	A.333

BSF - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/4 - 1"	A.334
S-SFT	OX		Kör delikler için HHSE eğik ağız bilemeli kesme kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/4 - 1"	A.335

BA - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.0 - N.12	A.336
S-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.0 - N.12	A.337

BA - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	N.0 - N.12	A.338
S-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	N.0 - N.12	A.339

İÇERIK

Diş çekme

G - Açık delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-POT	V	A	Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.340
S-POT	OX		Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.341
POT			Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu Genel çelikler için	1/8 - 1"	A.342

G - Kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.343
S-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.344
VA-SFT	OX		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme	1/8 - 1"	A.345
SFT			HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel çelikler için	1/8 - 1"	A.346
SH-SFT			Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu ≥ 1100N / mm² Alaşımlı çelikler için Kısa talaş oluşturma	1/8 - 1/2	A.347
M-SFT-DUPLEX YENI	TiN		Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Çelikler ve dökme demirler için	1/8 - 1"	A.348
CC-SFT	CrN		HSSE helisel kılavuz, kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi	1/8 - 1/2	A.349

G - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VP-DC-MT	V		Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Dökme demir ve alüminyum döküm için Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında	1/16 - 2"	A.350
GG-MT	Ni-Ox		HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için NiOx Kaplama Dökme demirler için	1/8 - 1/2	A.351
VX-OT	V		Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için 62 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için	1/8 - 1/2	A.352

İÇERIK

Diş çekme

G - Ovalama

Ovalama Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
S-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için	1/8 - 1"	A.353
S-OIL-XPF	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yandan soğutmalı	1/4 - 1"	A.354
S-XPF-GL	V	A	PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için Yüksek rijitlik için yağ kanalsız	1/8 - 1"	A.355
M-NRT YENI	TiN		Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu Paslanmaz çelik ve alüminyum için	1/8 - 3/4	A.356

Rc (BSPT) - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT RC	V	A	Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme RC (BSPT) konik 1:16	1/16 - 1"	A.357
A-TPT	V	A	Açık ve kör delikler için PM malzemeden üretilmiş düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme RC (BSPT) konik 1:16	1/8 - 1"	A.358
S-TPT	0X		Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve alüminyum için RC (BSPT) konik 1:16	1/8 - 1"	A.359

NPT - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
A-SFT NPT YENI	V	A	Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme Daha iyi talaş akışı için değişken helis yapısı	1/16 - 1"	A.360
NPT			Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için Daha iyi talaş akışı için değişken helis yapısı	1/16 - 1"	A.361

PG - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
PG			Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için PG dişi için	7 - 48	A.362

İÇERIK

Diş çekme

Serial Form - Açık ve kör delik

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
HT			Kör ve açık delikler için HSS düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için Aşamalı diş, kısa şaftlı 3'lü kılavuz seti	M2 - M20	A.363
HT-VA-OX	OX		Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için Aşamalı diş, kısa şaftlı 3'lü kılavuz seti	M2 - M20	A.364

Kılavuz Tutucusu

Kesme kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
SynchroMaster			Senkronize kılavuz tutucu M3-M12 arası diş ölçüleri için HSK ve BT Tip , ER16 pensli tip	-	A.365
SynchroMaster			Senkronize kılavuz tutucu M3-M12 arası diş ölçüleri için BT tip, ER16 pensli tip	-	A.365
SynchroMaster			Senkronize kılavuz tutucu M3-M12 arası diş ölçüleri için Düz şaft tipi, ER16 pensli tip	-	A.365

Kesme Kılavuzları

Kesme Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AT-1	EgiAs	A	Tek pasoda işleyen diş açma frezesi Delik içi diş açma uygulamaları için freze	M6 - M24	A.367
AT-2 YENI	DUROREY	A	Sertleştirilmiş malzemeler için ön delik olmadan diş frezeleme Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli) 65HRC'ye kadar	M3 - M20	A.368
AT-2 R-SPEC YENI	DLC-IGUSS	A	Ön deliksiz diş açma frezesi ile diş açma Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli), 2 flutes Alüminyum için	M3 - M12	A.369
WH-EM-PNC	WXS		Ön deliksiz diş açma frezesi ile diş açma Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli)	M3 - M12	A.370
WHO-EM-PNC YENI	WXS		Sertleştirilmiş malzemeler için ön delik olmadan diş frezeleme Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli) Merkezden soğutmalı Kadar 62HRC	M3 - M16	A.371
WX-ST-PNC-3P	SC WXS		3 diş tepesi uzunluğunda karbür diş frezesi 50 HRC'ye kadar olan tüm malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için	M1,8 - M20	A.372
WH-VM-PNC	SC WXS		Küçük boyutlar için karbür diş frezesi 50 HRC'ye kadar olan tüm malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için	M1 - M5	A.373
WX-PNC	WX		Karbür diş frezesi Tüm malzemeler için	M6 - M27	A.374
WXO-ST-PNC	WX		Karbür diş frezesi, merkezden soğutmalı Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için	M6 - M27	A.375

İÇERIK

Diş çekme

Kesme Kılavuzları

Kesme Kılavuzları

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AT-1	EgiAs	A	Tek pasoda işleyen diş açma frezesi Delik içi diş açma uygulamaları için freze	1/4 - 1	A.376
AT-2 YENI	DUROREY	A	Sertleştirilmiş malzemeler için ön delik olmadan diş frezeleme Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli) 65HRC'ye kadar	No.8 - 1/2	A.377
WH-VM-PNC	WXS		Küçük boyutlar için karbür diş frezesi 50 HRC'ye kadar olan tüm malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için	N.8	A.378
WX-PNC	WX		Karbür diş frezesi Tüm malzemeler için	1/4 - 7/8	A.379
WX-ST-PNC-3P	WXS		3 diş tepesi uzunluğunda karbür diş frezesi 50 HRC'ye kadar olan tüm malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için	G1/8 - G2	A.380
WX-PNC	WX		Karbür diş frezesi Tüm malzemeler için	1/16 - 3/8	A.381
AT-1	EgiAs	A	Tek pasoda işleyen diş açma frezesi Delik içi diş açma uygulamaları için freze	1/16 - 2	A.382
AT-2 YENI	DUROREY	A	Sertleştirilmiş malzemeler için ön delik olmadan diş frezeleme Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli) 65HRC'ye kadar	Rc 1/16 - Rc 1	A.383
WX-PNC	WX		Karbür diş frezesi Tüm malzemeler için	Rc1/8 - Rc 2	A.384
AT-1 YENI	EgiAs	A	Tek pasoda işleyen diş açma frezesi Delik içi diş açma uygulamaları için freze	Rp 1/16 - Rp 2	A.385
AT-1 YENI	EgiAs	A	Tek pasoda işleyen diş açma frezesi Delik içi diş açma uygulamaları için freze	NPT 1/16 - NPT 2	A.386
AT-2 YENI	DUROREY	A	Sertleştirilmiş malzemeler için ön delik olmadan diş frezeleme Sol Diş (Fener Mili Sola Dönmeli) 65HRC'ye kadar	NPT 1/16 -NPT 1	A.387
WX-PNC	WX		Karbür diş frezesi Tüm malzemeler için	NPT 1/16 -NPT 2	A.388

İÇERIK

Diş çekme

Diş Mastarı

Diş Mastarı



Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
E-DCT			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın	M(J)3 - M(J)20	A.389
E-DCT			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın	1/4 - 3/4 UNJC 1/4 - 3/4 UNJF	A.390
E-DCT YENI			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın	1/4 - 3/4 EG-UNJC 1/4 - 3/4 EG-UNJF	A.390
DCT			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın 6H toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50	M6 - M24	A.391
DCT			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın 3B toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50	5/16UNJF	A.392
DCT75			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın 6H toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50	M6 - M16	A.393
DCT75			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın 3B toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50	1/4UNC - 1/2UNC 1/4UNF - 1/2UNF	A.394
DCT75			Diş frezesi için çap düzeltme takımı Kurulum ve işleme süresini azaltın Ölçülebilir iç diş sınıfı R civata ve PT Civata için	Rc1/16 - Rc3/8	A.395

Dairesel Paftalar

Dairesel Paftalar

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
DIN 223B			HSS dairesel paftalar DIN223B Talaşı uzaklaştırmak için helisel giriş Her iki kenerda pah mevcut	M3 - M20	A.398
DIN 223B			HSS dairesel paftalar DIN223B Talaşı uzaklaştırmak için helisel giriş Her iki kenerda pah mevcut	1/8 - 1/2	A.399

ISO 13399 PARAMETRELERI

ISO kodu	Açıklama
APMX	Maksimum kesme derinliği
BD	Gövde çapı
DC	Kesme çapı
DCON	Bağlantı çapı
DCONMS	Makine tarafı bağlantı çapı
DCONWS	İş parçası tarafı bağlantı çapı
DN	Boyun çapı
DRVS	Kare ölçüsü
LF	Fonksiyonel uzunluk
LH	Başlık uzunluğu
LS	Takım sapı uzunluğu
LU	Kullanılabilir uzunluk (maks. Önerilen)
NOF	Kanal sayısı
OAL	Toplam uzunluk
P	Hatve (P)
PHD	Önceden işlenmiş delik çapı
TD	Diş çapı
THCHL	Diş pah uzunluğu (THCHL)
THCHT	Diş çekme pah tipi
THLGTH	Diş uzunluğu
TP_TPI	Diş çapı

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48145111	1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48145112	1,1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48145113	1,2	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48145115	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	2	1	371
48145118	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48145119	1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48145120	1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48145125	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48145127	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48145128	2,3	0,4	45	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48145133	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48145136	2,6	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48145138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48145142	3,5	0,6	56	12	20	4	3	3	2	371
48145144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48145147	4,5	0,75	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48145149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48145152	5,5	0,9	80	17	30	6	4,9	3	2	371
48145155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	2	371
48145158	7	1	80	19	30	7	5,5	3	2	371
48145161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48145165	9	1,25	90	22	35	9	7	3	2	371
48145169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	2	371
48145139	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
48145185	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
48145150	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
48145187	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
48145159	7	1	80	19	-	5,5	4,3	3	3	376
48145188	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
48145166	9	1,25	90	22	-	7	5,5	3	3	376
48145189	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
48145175	11	1,5	100	24	-	8	6,2	3	3	376
48145179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
48145191	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
48145202	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
48145214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
48145228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
48145238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
48145247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376

A-OIL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı

P	P	P	P	M	N	N	S	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min
A	M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48214155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48214161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48214169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48214179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48214191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48214202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376
48214214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	376
48214228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	376
48214238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	2	376
48214247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	2	376

A-POT 6GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 3 6GX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48205125	2	0,4	0,0190	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48205133	2,5	0,45	0,0200	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48205138	3	0,5	0,0200	56	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48205144	4	0,7	0,0220	63	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48205149	5	0,8	0,0240	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48205155	6	1	0,0260	80	19	30	6	4,9	3	2	371
48205161	8	1,25	0,0280	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48205169	10	1,5	0,0320	100	24	39	10	8	3	2	371
48205179	12	1,75	0,0340	110	28	-	9	7	3	3	376
48205202	16	2	0,0380	110	32	-	12	9	3	3	376

A-POT 7GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- 7G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	7GX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48206125	2	0,4	0,0380	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48206133	2,5	0,45	0,0400	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48206138	3	0,5	0,0400	56	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48206144	4	0,7	0,0440	63	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48206149	5	0,8	0,0480	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48206155	6	1	0,0520	80	19	30	6	4,9	3	2	371
48206161	8	1,25	0,0560	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48206169	10	1,5	0,0640	100	24	39	10	8	3	2	371
48206179	12	1,75	0,0680	110	14	-	28	7	3	3	376
48206202	16	2	0,0760	110	16	-	32	9	3	3	376

A-POT +0.1

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	6H +0.1	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48259138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	371
48259144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	371
48259149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48259155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48259161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48259169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48259179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48259202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376

A-LT-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Derin dişler için uzun şaftlı

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48210125	2	0,4	80	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48210133	2,5	0,45	100	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48210138	3	0,5	100	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48210144	4	0,7	125	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48210149	5	0,8	160	16	25	6	4,9	3	2	371
48210155	6	1	160	19	30	6	4,9	3	2	371
48210161	8	1,25	180	22	35	8	6,2	3	2	371
48210169	10	1,5	200	24	39	10	8	3	2	371
48211155	6	1	160	19	-	4,5	3,4	3	3	376
48211161	8	1,25	180	22	-	6	4,9	3	3	376
48211169	10	1,5	200	24	-	7	5,5	3	3	376
48211179	12	1,75	200	28	-	9	7	3	3	376
48211191	14	2	200	30	-	11	9	3	3	376
48211202	16	2	200	32	-	12	9	3	3	376
48211214	18	2,5	200	34	-	14	11	3	3	376
48211228	20	2,5	200	34	-	16	12	3	3	376

A-POT-LH

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Sol diş için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376	LH

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48218138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	371
48218144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	371
48218149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48218155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48218161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48218169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48218179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48218191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48218202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376
48218214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	376
48218228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	376
48218238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	2	376
48218247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	2	376

A-POT-HB Weldon

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Weldon şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376	DIN 1835	HB

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48221138	3	0,5	56	11	18	6	4,9	3	371/1835
48221144	4	0,7	63	13	21	6	4,9	3	371/1835
48221149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	371/1835
48221155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	371/1835
48221161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	371/1835
48221169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	371/1835
48221179	12	1,75	110	28	46	12	9	3	376/1835
48221191	14	2	110	30	49	14	11	3	376/1835
48221202	16	2	110	32	56	16	12	3	376/1835

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	0X	ISO 2 6H	ISO 1 5H<M1,4	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48224111	1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48224112	1,1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48224113	1,2	0,25	40	5	-	2,5	2,1	2	1	371
48224115	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	2	1	371
48224118	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48224119	1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48224120	1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	2	1	371
48224125	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48224127	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48224128	2,3	0,4	45	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48224133	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48224136	2,6	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48224138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	371
48224142	3,5	0,6	56	12	20	4	3	3	1	371
48224144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	371
48224147	4,5	0,75	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48224149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48224152	5,5	0,9	80	17	30	6	4,9	3	1	371
48224155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48224158	7	1	80	19	30	7	5,5	3	1	371
48224161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48224165	9	1,25	90	22	35	9	7	3	1	371
48224169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48224140	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	2	376
48224185	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	2	376
48224150	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	2	376
48224187	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	2	376
48224159	7	1	80	19	-	5,5	4,3	3	2	376
48224188	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	2	376
48224166	9	1,25	90	22	-	7	5,5	3	2	376
48224189	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	2	376
48224175	11	1,5	100	24	-	8	6,2	3	2	376
48224179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48224191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48224202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376
48224214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	376
48224228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	376
48224238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	2	376
48224247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	2	376

S-POT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	OX	ISO 3 6G	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48272125	2	0,4	0,0190	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48272133	2,5	0,45	0,0200	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48272138	3	0,5	0,0200	56	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48272144	4	0,7	0,0220	63	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48272149	5	0,8	0,0240	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48272155	6	1	0,0260	80	19	30	6	4,9	3	2	371
48272161	8	1,25	0,0280	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48272169	10	1,5	0,0320	100	24	39	10	8	3	2	371
48272179	12	1,75	0,0340	110	28	-	9	7	3	3	376
48272191	14	2	0,0380	110	30	-	11	9	3	3	376
48272202	16	2	0,0380	110	32	-	12	9	3	3	376

S-POT 7G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- 7G iç diş toleransı için

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	OX	7G	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48273125	2	0,4	0,0380	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48273133	2,5	0,45	0,0400	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48273138	3	0,5	0,0400	56	11	18	3,5	2,7	3	2	371
48273144	4	0,7	0,0440	63	13	21	4,5	3,4	3	2	371
48273149	5	0,8	0,0480	70	16	25	6	4,9	3	2	371
48273155	6	1	0,0520	80	19	30	6	4,9	3	2	371
48273161	8	1,25	0,0560	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48273169	10	1,5	0,0640	100	24	39	10	8	3	2	371
48273179	12	1,75	0,0680	110	28	-	9	7	3	3	376
48273191	14	2	0,0760	110	30	-	11	9	3	3	376
48273202	16	2	0,0760	110	32	-	12	9	3	3	376

S-POT +0.1

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	OX	6H +0.1	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48271138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	371
48271144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	371
48271149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48271155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48271161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48271169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48271179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48271191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48271202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376

S-LT-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Derin dişler için uzun şaftlı

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48278125	2	0,4	80	8	-	2,8	2,1	2	1
48278133	2,5	0,45	100	9	-	2,8	2,1	2	1
48278138	3	0,5	100	11	18	3,5	2,7	3	2
48278144	4	0,7	125	13	21	4,5	3,4	3	2
48278149	5	0,8	160	16	25	6	4,9	3	2
48278155	6	1	160	19	30	6	4,9	3	2
48278187	6	1	160	19	-	4,5	3,4	3	2
48278161	8	1,25	180	22	35	8	6,2	3	2
48278188	8	1,25	180	22	-	6	4,9	3	2
48278169	10	1,5	200	24	39	10	8	3	2
48278189	10	1,5	200	24	-	7	5,5	3	2
48278179	12	1,75	200	28	-	9	7	3	3
48278191	14	2	200	30	-	11	9	3	3
48278202	16	2	200	32	-	12	9	3	3
48278214	18	2,5	200	34	-	14	11	3	3
48278228	20	2,5	200	34	-	16	12	3	3

S-POT-LH

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Sol diş için

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 376	LH

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48280138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	371
48280144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	371
48280149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	371
48280155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	371
48280161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	371
48280169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	1	371
48280179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48280191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48280202	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376
48280214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	376
48280228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	376
48280238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	2	376
48280247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	2	376

S-POT-HB Weldon

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Weldon şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 1835	HB

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48279138	3	0,5	56	11	18	6	4,9	3	371/1835
48279144	4	0,7	63	13	21	6	4,9	3	371/1835
48279149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	371/1835
48279155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	371/1835
48279161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	371/1835
48279169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	371/1835
48279179	12	1,75	110	28	46	12	9	3	371/1835
48279191	14	2	110	30	49	14	11	3	371/1835
48279202	16	2	110	32	56	16	12	3	371/1835

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
63812560	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
63812860	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	2	1	371
63813360	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
63813860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
63814060	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
63814460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
63814960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
63815560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
63816160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
63816960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
63913860	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
63914460	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
63914960	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
63915560	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
63916160	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
63916960	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
63917960	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
63919160	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
63920260	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
63921460	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
63922860	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
63923860	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
63924760	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376
63926260	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
63927160	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376
63928160	33	3,5	180	50	-	25	20	4	3	376
63929460	36	4	200	56	-	28	22	4	3	376

VA-POT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

M	HSSE	OX	ISO 3 6G	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
63812599	2	0,4	0,0190	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
63813399	2,5	0,45	0,0200	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
63813899	3	0,5	0,0200	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
63814499	4	0,7	0,0220	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
63814999	5	0,8	0,0240	70	-	25	6	4,9	3	2	371
63815599	6	1	0,0260	80	-	30	6	4,9	3	2	371
63816199	8	1,25	0,0280	90	-	35	8	6,2	3	2	371
63816999	10	1,5	0,0320	100	-	39	10	8	3	2	371
63917999	12	1,75	0,0340	110	28	-	9	7	3	3	376
63919199	14	2	0,0380	110	30	-	11	9	3	3	376
63920299	16	2	0,0380	110	32	-	12	9	3	3	376

Z-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-24	15-24	15-24	8-20	8-20	20-40	20-40	10-15	8-15	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
83812568	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
83813368	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
83813868	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
83814468	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
83814968	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
83815568	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
83816168	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
83816968	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
83913868	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
83914468	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
83914968	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
83915568	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
83916168	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
83916968	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
83917968	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
83919168	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
83920268	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
83921468	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
83922868	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
83923868	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
83924768	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376
83926268	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
83927168	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376

Z-OIL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-24	15-24	15-24	8-20	8-20	20-40	20-40	10-15	8-15	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	B/4			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
83815588	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
83816188	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
83816988	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
83917988	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
83919188	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
83920288	16	2	110	32	-	12	9	3	2	376
83921488	18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	376
83922888	20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	376

POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
12-20	8-12	8-12	8-12	8-12	15-25	15-20	m/min

M	HSSE	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
60712560	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
60713360	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
60713860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
60714060	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
60714460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
60714960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
60715560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
60716160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
60716960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
60813860	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
60814460	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
60814960	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
60815560	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
60816160	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
60816960	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
60817960	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
60819160	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
60820260	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
60821460	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
60822860	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
60823860	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
60824760	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376
60826260	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
60827160	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376
60828160	33	3,5	180	50	-	25	20	4	3	376
60829460	36	4	200	56	-	28	22	4	3	376

POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için
- DIN352 normunda kısaltılmış şaft

P	P	P	P	K	N	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
12-20	8-12	8-12	8-12	8-12	15-25	15-20	m/min

M	HSSE	ISO 2 6H	B/4		DIN 352

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
60513860	3	0,5	40	11	3,5	2,7	3	352
60514460	4	0,7	45	13	4,5	3,4	3	352
60514960	5	0,8	50	24	6	4,9	3	352
60515560	6	1	50	27	6	4,9	3	352
60516160	8	1,25	63	22	6	4,9	3	352
60516960	10	1,5	70	24	7	5,5	3	352

TIN-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- TIN kaplama
- 850 N / mm^2'ye kadar olan çelikler için



P ○	P ○	P ◉	P ○	M ◉	K ○	N ○	N ○	S ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	Al	AC, ADC	Ti	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	15-25	15-20	6-9	m/min

M	HSSE	TiN	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
6071256001	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
6071336001	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
6071386001	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
6071406001	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
6071446001	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
6071496001	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
6071556001	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
6071616001	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
6071696001	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
6081386001	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
6081446001	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
6081496001	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
6081556001	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
6081616001	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
6081696001	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
6081796001	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
6081916001	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
6082026001	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
6082146001	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
6082286001	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
6082386001	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
6082476001	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376
6082626001	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
6082716001	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376

TICN-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 1000 N / mm^2'ye kadar olan çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	N Al	N AC, ADC	S Ti	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	15-25	15-20	6-9	m/min

M	HSSE	V	ISO 2 6H	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
6071256002	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
6071386002	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
6071446002	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
6071496002	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
6071556002	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
6071616002	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
6071696002	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
6081796002	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
6081916002	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
6082026002	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
6082146002	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
6082286002	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
6082386002	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
6082476002	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376

CC-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- CrN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P	P	P	P	M	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-15	20-40	m/min

M	HSSE	CrN	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48059125	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48059133	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48059138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
48059144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
48059149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
48059155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
48059161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48059169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48060138	3	0,5	56	11	-	2,2	-	3	3	376
48060144	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	3	376
48060149	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	3	376
48060155	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	3	376
48060161	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	3	376
48060169	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	3	376
48060179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
48060191	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
48060202	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
48060214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
48060228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376
48060238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	3	376
48060247	24	3	160	38	-	18	14,5	3	3	376
48060262	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
48060271	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376

CC-LT-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- CrN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-15	20-40	m/min

M	HSSE	CrN	ISO 2 6HX	B/4	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48114125	2	0,4	80	8	-	2,8	2,1	2	1
48114133	2,5	0,45	100	9	-	2,8	2,1	2	1
48114138	3	0,5	100	-	18	3,5	2,7	3	2
48114144	4	0,7	125	-	21	4,5	3,4	3	2
48114149	5	0,8	140	-	25	6	4,9	3	2
48114155	6	1	160	-	30	6	4,9	3	2
48114161	8	1,25	180	-	35	8	6,2	3	2
48114169	10	1,5	200	-	39	10	8	3	2
48114179	12	1,75	200	28	-	9	7	3	3

HS-RFT-TIN

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Açık delikler için HSSE helis kanallı kesme kılavuzu
- TIN kaplama
- Çeşitli malzemelerdeki yüksek hızlı kılavuz çekme için
- Öne doğru talaş tahliyesi için sol kanallı sağ kesme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
27-32	27-32	22-27	22-27	15-20	50-100	40-100	m/min

M	HSSE	TiN	20°	ISO 2 6H	A/6	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
20710	3	0,5	46	11	19	4	3,2	3	1
20714	4	0,7	52	13	21	6	4,5	3	1
20718	5	0,8	60	16	24	6	4,5	3	1
20722	6	1	62	19	29	6	4,5	3	1
20728	8	1,25	70	22	37	8	6	3	1
20734	10	1,5	75	24	41	8	6	3	2
20739	12	1,75	82	29	48	10	8	3	2

AL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Alüminyum ve alüminyum döküm için

N Al | N AC, ADC

15-25 | 15-20 | m/min

M | HSSE | ISO 2 6H | B/4 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48019125	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48019133	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
66113860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
66114460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
66114960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
66115560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
66116160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
66116960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48019179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
48019191	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
48019202	16	2	110	32	-	12	9	3	3	376
48019214	18	2,5	125	34	-	14	11	3	3	376
48019228	20	2,5	140	34	-	16	12	3	3	376

V-TI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

4-6 m/min

M | PM | V | ISO 2 6H | B/5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48012138	3	0,5	56	12	3,5	2,7	3	1	371
48012144	4	0,7	63	16	4,5	3,4	3	1	371
48012149	5	0,8	70	19	6	4,9	3	1	371
48012155	6	1	80	23	6	4,9	3	1	371
48012161	8	1,25	90	30	8	6,2	3	1	371
48012169	10	1,5	100	38	10	8	3	1	371
48012179	12	1,75	110	28	10	8	3	2	376

E-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

M | PM | ISO 2 6H | B/5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
89313860	3	0,5	56	12	3,5	2,7	3	1	371
89314460	4	0,7	63	16	4,5	3,4	3	1	371
89314960	5	0,8	70	19	6	4,9	3	1	371
89315560	6	1	80	23	6	4,9	3	1	371
89316160	8	1,25	90	30	8	6,2	3	1	371
89316960	10	1,5	100	38	10	8	3	1	371
89417960	12	1,75	110	28	10	8	3	2	376

WHR-NI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

M | PM | HR | ISO 2 6H | B/5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48079138	3	0,5	56	12	3,5	2,7	3	1	371
48079144	4	0,7	63	16	4,5	3,4	3	1	371
48079149	5	0,8	70	19	6	4,9	3	1	371
48079155	6	1	80	23	6	4,9	3	1	371
48079161	8	1,25	90	30	8	6,2	3	1	371
48079169	10	1,5	100	38	10	8	3	1	371
48079179	12	1,75	110	28	10	8	3	2	376

CPM-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- 900 N / mm^2'ye kadar olan çelikler ve dökme demir

P	K	H	H	
C ≥ 0,45%	GGG	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	6-10	6-10	m/min

M	PM	ISO 2 6H	B/5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
80713860	3	0,5	56	-	11	3,5	2,7	3	1	371
80714460	4	0,7	63	-	13	4,5	3,4	3	1	371
80714960	5	0,8	70	-	16	6	4,9	3	1	371
80715560	6	1	80	-	19	6	4,9	3	1	371
80716160	8	1,25	90	-	22	8	6,2	3	1	371
80716960	10	1,5	100	-	24	10	8	3	1	371
80815560	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	2	376
80816160	8	1,25	90	22	-	6	4,9	3	2	376
80816960	10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	2	376
80817960	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
80819160	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
80820260	16	2	110	32	-	12	9	4	2	376
80821460	18	2,5	125	34	-	14	11	4	2	376
80822860	20	2,5	140	34	-	16	12	4	2	376

H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

M	PM	OX	ISO 2 6H	B/5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
88412560	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
88413360	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
88413860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
88414460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
88414960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
88415560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
88416160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
88416960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
88517960	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
88519160	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
88520260	16	2	110	32	-	12	9	4	3	376
88521460	18	2,5	125	34	-	14	11	4	3	376
88522860	20	2,5	140	34	-	16	12	4	3	376

VP-H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	B/5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48084125	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	371
48084133	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	371
48084138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
48084144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
48084149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
48084155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
48084161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48084169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48084179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	3	376
48084191	14	2	110	30	-	11	9	3	3	376
48084202	16	2	110	32	-	12	9	4	3	376
48084214	18	2,5	125	34	-	14	11	4	3	376
48084228	20	2,5	140	34	-	16	12	4	3	376
48084238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	4	3	376
48084247	24	3	160	38	-	18	14,5	4	3	376
48084262	27	3	160	38	-	20	16	4	3	376
48084271	30	3,5	180	45	-	22	18	4	3	376
48084281	33	3,5	180	50	-	25	20	4	3	376
48084294	36	4	200	56	-	28	22	4	3	376

VPO-H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Yandan soğutmalı

P	K	S	S	H	H	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	B/5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48085155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48085161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
48085169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
48085179	12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	376
48085191	14	2	110	30	-	11	9	3	2	376
48085202	16	2	110	32	-	12	9	4	2	376
48085214	18	2,5	125	34	-	14	11	4	2	376
48085228	20	2,5	140	34	-	16	12	4	2	376
48085238	22	2,5	140	34	-	18	14,5	4	2	376
48085247	24	3	160	38	-	18	14,5	4	2	376
48085262	27	3	160	38	-	20	16	4	2	376
48085271	30	3,5	180	45	-	22	18	4	2	376
48085281	33	3,5	180	50	-	25	20	4	2	376
48085294	36	4	200	56	-	28	22	4	2	376

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48139111	1	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48139112	1,1	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48139113	1,2	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48139115	1,4	0,3	40	-	6	2,5	2,1	2	1	371
48139118	1,6	0,35	40	-	7	2,5	2,1	2	1	371
48139119	1,7	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
48139120	1,8	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
48139125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	2	371
48139127	2,2	0,45	45	3,6	11	2,8	2,1	2	2	371
48139128	2,3	0,4	45	3,6	12	2,8	2,1	2	2	371
48139133	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	2	371
48139136	2,6	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	2	371
48139138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	2	371
48139142	3,5	0,6	56	4,8	20	4	3	3	2	371
48139144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	2	371
48139147	4,5	0,75	70	6	25	6	4,9	3	2	371
48139149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	2	371
48139152	5,5	0,9	80	7,2	30	6	4,9	3	2	371
48139155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	2	371
48139158	7	1	80	8	30	7	5,5	3	2	371
48139161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	2	371
48139165	9	1,25	90	10	35	9	7	3	2	371
48139169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	2	371
48139139	3	0,5	56	4	-	2,2	-	3	3	376
48139185	4	0,7	63	5,6	-	2,8	2,1	3	3	376
48139150	5	0,8	70	6,4	-	3,5	2,7	3	3	376
48139187	6	1	80	8	-	4,5	3,4	3	3	376
48139159	7	1	80	8	-	5,5	4,3	3	3	376
48139188	8	1,25	90	10	-	6	4,9	3	3	376
48139166	9	1,25	90	10	-	7	5,5	3	3	376
48139189	10	1,5	100	12	-	7	5,5	3	3	376
48139175	11	1,5	100	12	-	8	6,2	3	3	376
48139179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	3	376
48139191	14	2	110	16	-	11	9	3	3	376
48139202	16	2	110	16	-	12	9	3	3	376
48139214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
48139228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
48139238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
48139247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376

A-OIL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Merkezden soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48140155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48140161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48140169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48140179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48140191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48140202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376
48140214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48140228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48140238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48140247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376
48140262	27	3	160	36	-	20	16	4	2	376
48140271	30	3,5	180	42	-	22	18	4	2	376
48140281	33	3,5	180	42	-	25	20	4	2	376
48140294	36	4	200	48	-	28	22	4	2	376
48140304	39	4	200	48	-	32	24	4	2	376
48140314	42	4,5	200	54	-	32	24	4	2	376
48140319	45	4,5	220	54	-	36	29	4	2	376
48140325	48	5	250	60	-	36	29	4	2	376
48140337	52	5	250	60	-	40	32	4	2	376
48140347	56	5,5	250	66	-	40	32	4	2	376

A-SFT 6GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 3 6GX	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48201125	2	0,4	0,0190	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48201133	2,5	0,45	0,0200	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48201138	3	0,5	0,0200	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48201144	4	0,7	0,0220	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48201149	5	0,8	0,0240	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48201155	6	1	0,0260	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48201161	8	1,25	0,0280	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48201169	10	1,5	0,0320	100	12	39	10	8	3	1	371
48201179	12	1,75	0,0340	110	14	-	9	7	3	2	376
48201202	16	2	0,0380	110	16	-	12	9	3	2	376

A-SFT 7GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- 7G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	7GX	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48202125	2	0,4	0,0380	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48202133	2,5	0,45	0,0400	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48202138	3	0,5	0,0400	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48202144	4	0,7	0,0440	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48202149	5	0,8	0,0480	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48202155	6	1	0,0520	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48202161	8	1,25	0,0560	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48202169	10	1,5	0,0640	100	12	39	10	8	3	1	371
48202179	12	1,75	0,0680	110	14	-	9	7	3	2	376
48202202	16	2	0,0760	110	16	-	12	9	3	2	376

A-SFT +0.1

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	6H +0.1	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48204138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48204144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48204149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48204155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48204161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48204169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48204179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48204202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376

A-SFT FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	E/1,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48203138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48203144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48203149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48203155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48203161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48203169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48203179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48203191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48203202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376

A-LT-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Derin dişler için uzun şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48208125	2	0,4	80	3,2	10	2,8	2,1	2	1
48208133	2,5	0,45	100	3,6	13	2,8	2,1	2	1
48208138	3	0,5	100	4	18	3,5	2,7	3	1
48208144	4	0,7	125	5,6	21	4,5	3,4	3	1
48208149	5	0,8	160	6,4	25	6	4,9	3	1
48208155	6	1	160	8	30	6	4,9	3	1
48209155	6	1	160	10	-	4,5	3,4	3	2
48208161	8	1,25	180	10	35	8	6,2	3	1
48209161	8	1,25	180	11	-	6	4,9	3	2
48208169	10	1,5	200	12	39	10	8	3	1
48209169	10	1,5	200	14	-	7	5,5	3	2
48209179	12	1,75	200	14	-	9	7	3	2
48209191	14	2	200	16	-	11	9	3	2
48209202	16	2	200	16	-	12	9	3	2
48209214	18	2,5	200	25	-	14	11	4	2
48209228	20	2,5	200	25	-	16	12	4	2

A-SFT-LH

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Sol diş için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5		DIN 371	DIN 376	LH

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48217138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48217144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48217149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48217155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48217161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48217169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48217179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48217191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48217202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376
48217214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48217228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48217238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48217247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376

A-SFT-HB Weldon

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Weldon şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	M	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5		DIN 371	DIN 1835	HB

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48220138	3	0,5	56	4	18	6	4,9	3	371/1835
48220144	4	0,7	63	5,6	21	6	4,9	3	371/1835
48220149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	371/1835
48220155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	371/1835
48220161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	371/1835
48220169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	371/1835
48220179	12	1,75	110	14	46	12	9	3	371/1835
48220191	14	2	110	16	49	14	11	3	371/1835
48220202	16	2	110	16	56	16	12	3	371/1835

A-CSF OIL

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	M	CARBIDE	FX	h6	15°	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48267149	5	0,8	70	10	25	6	4,9	3	1	371
48267155	6	1	80	12	30	6	4,9	3	1	371
48267161	8	1,25	90	15	35	8	6,2	3	1	371
48267169	10	1,5	100	18	39	10	8	3	1	371
48267179	12	1,75	110	21	-	9	7	3	2	376

A-CSF OIL FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	M	CARBIDE	FX	h6	15°	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48266149	5	0,8	70	10	25	6	4,9	3	1	371
48266155	6	1	80	12	30	6	4,9	3	1	371
48266161	8	1,25	90	15	35	8	6,2	3	1	371
48266169	10	1,5	100	18	39	10	8	3	1	371
48266179	12	1,75	110	21	-	9	7	3	2	376

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	ISO 1 5H<M1,4	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48223111	1	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48223112	1,1	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48223113	1,2	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	371
48223115	1,4	0,3	40	-	6	2,5	2,1	2	1	371
48223118	1,6	0,35	40	-	7	2,5	2,1	2	1	371
48223119	1,7	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
48223120	1,8	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
48223125	2	0,4	45	4	10	2,8	2,1	2	1	371
48223127	2,2	0,45	45	5	11	2,8	2,1	2	1	371
48223128	2,3	0,4	45	4	12	2,8	2,1	2	1	371
48223133	2,5	0,45	50	4,5	13	2,8	2,1	2	1	371
48223136	2,6	0,45	50	4,5	13	2,8	2,1	2	1	371
48223138	3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	3	1	371
48223142	3,5	0,6	56	6	20	4	3	3	1	371
48223144	4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3	1	371
48223147	4,5	0,75	70	7,5	25	6	4,9	3	1	371
48223149	5	0,8	70	8	25	6	4,9	3	1	371
48223152	5,5	0,9	80	9	30	6	4,9	3	1	371
48223155	6	1	80	10	30	6	4,9	3	1	371
48223158	7	1	80	10	30	7	5,5	3	1	371
48223161	8	1,25	90	13	35	8	6,2	3	1	371
48223165	9	1,25	90	13	35	9	7	3	1	371
48223169	10	1,5	100	15	39	10	8	3	1	371
48223140	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	2	376
48223185	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	2	376
48223150	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	2	376
48223187	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	2	376
48223159	7	1	80	10	-	5,5	4,3	3	2	376
48223188	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	2	376
48223166	9	1,25	90	13	-	7	5,5	3	2	376
48223189	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	2	376
48223175	11	1,5	100	15	-	8	6,2	3	2	376
48223179	12	1,75	110	18	-	9	7	4	2	376
48223191	14	2	110	20	-	11	9	4	2	376
48223202	16	2	110	20	-	12	9	4	2	376
48223214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48223228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48223238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48223247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376

S-SFT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	OX	40°	ISO 2 6G	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48269125	2	0,4	0,0190	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48269133	2,5	0,45	0,0200	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48269138	3	0,5	0,0200	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48269144	4	0,7	0,0220	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48269149	5	0,8	0,0240	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48269155	6	1	0,0260	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48269161	8	1,25	0,0280	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48269169	10	1,5	0,0320	100	12	39	10	8	3	1	371
48269179	12	1,75	0,0340	110	14	-	9	7	3	2	376
48269191	14	2	0,0380	110	16	-	11	9	3	2	376
48269202	16	2	0,0380	110	16	-	12	9	3	2	376

S-SFT 7G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- 7G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	K ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	7G	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48274125	2	0,4	0,0380	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48274133	2,5	0,45	0,0400	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48274138	3	0,5	0,0400	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48274144	4	0,7	0,0440	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48274149	5	0,8	0,0480	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48274155	6	1	0,0520	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48274161	8	1,25	0,0560	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48274169	10	1,5	0,0640	100	12	39	10	8	3	1	371
48274179	12	1,75	0,0680	110	14	-	9	7	3	2	376
48274191	14	2	0,0760	110	16	-	11	9	3	2	376
48274202	16	2	0,0760	110	16	-	12	9	3	2	376

S-SFT +0.1

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	6H +0.1	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48270138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48270144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48270149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48270155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48270161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48270169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48270179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48270191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48270202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376

S-SFT FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Form E pahı

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	E/1,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48268138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48268144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48268149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48268155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48268161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48268169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48268179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48268191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48268202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376

S-LT-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Derin dişler için uzun şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48275125	2	0,4	80	3,2	10	2,8	2,1	2	1
48275133	2,5	0,45	100	3,6	13	2,8	2,1	2	1
48275138	3	0,5	100	4	18	3,5	2,7	3	1
48275144	4	0,7	125	5,6	21	4,5	3,4	3	1
48275149	5	0,8	160	6,4	25	6	4,9	3	1
48275155	6	1	160	8	30	6	4,9	3	1
48275187	6	1	160	10	-	4,5	3,4	3	2
48275161	8	1,25	180	10	35	8	6,2	3	1
48275188	8	1,25	180	11	-	6	4,9	3	2
48275169	10	1,5	200	12	39	10	8	3	1
48275189	10	1,5	200	14	-	7	5,5	3	2
48275179	12	1,75	200	14	-	9	7	3	2
48275191	14	2	200	16	-	11	9	3	2
48275202	16	2	200	16	-	12	9	3	2
48275214	18	2,5	200	25	-	14	11	4	2
48275228	20	2,5	200	25	-	16	12	4	2

S-SFT-LH

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Sol diş için

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376	LH

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48276138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48276144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48276149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48276155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48276161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48276169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	371
48276179	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	376
48276191	14	2	110	16	-	11	9	3	2	376
48276202	16	2	110	16	-	12	9	3	2	376
48276214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48276228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48276238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48276247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376

S-SFT-HB Weldon

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Weldon şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 1835	HB

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48277138	3	0,5	56	4	18	6	4,9	3	371/1835
48277144	4	0,7	63	5,6	21	6	4,9	3	371/1835
48277149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	371/1835
48277155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	371/1835
48277161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	371/1835
48277169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	371/1835
48277179	12	1,75	110	14	46	12	9	3	371/1835
48277191	14	2	110	16	49	14	11	3	371/1835
48277202	16	2	110	16	56	16	12	3	371/1835

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
65312560	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
65312860	2,2	0,45	45	-	9	2,8	2,1	2	1	371
65313360	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
65313860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
65314060	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
65314460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
65314960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
65315560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
65316160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
65316960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
65413860	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	3	376
65414460	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	3	376
65414960	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	3	376
65415560	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	3	376
65416160	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	3	376
65416960	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	3	376
65417960	12	1,75	110	18	-	9	7	4	3	376
65419160	14	2	110	20	-	11	9	4	3	376
65420260	16	2	110	20	-	12	9	4	3	376
65421460	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
65422860	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
65423860	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
65424760	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376
65426260	27	3	160	30	-	20	16	4	3	376
65427160	30	3,5	180	35	-	22	18	5	3	376
65428160	33	3,5	180	35	-	25	20	5	3	376
65429460	36	4	200	40	-	28	22	5	3	376

VA-SFT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 3 6G	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
65312599	2	0,4	0,0190	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
65313399	2,5	0,45	0,0200	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
65313899	3	0,5	0,0200	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
65314499	4	0,7	0,0220	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
65314999	5	0,8	0,0240	70	-	25	6	4,9	3	2	371
65315599	6	1	0,0260	80	-	30	6	4,9	3	2	371
65316199	8	1,25	0,0280	90	-	35	8	6,2	3	2	371
65316999	10	1,5	0,0320	100	-	39	10	8	3	2	371
65417999	12	1,75	0,0340	110	18	-	9	7	4	3	376
65419199	14	2	0,0380	110	20	-	11	9	4	3	376
65420299	16	2	0,0380	110	20	-	12	9	4	3	376

VA-SFT FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	E/1,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48036138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	1	371
48036144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
48036149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
48036155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48036161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
48036169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
48036179	12	1,75	110	18	-	9	7	3	2	376
48036191	14	2	110	20	-	11	9	3	2	376
48036202	16	2	110	20	-	12	9	3	2	376

Z-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
10-25	10-25	10-25	8-20	8-20	15-35	15-35	5-10	8-15	m/min

M	PM	V	50°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
80512568	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
80513368	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
80513868	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
80514468	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
80514968	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
80515568	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
80516168	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
80516968	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
80613868	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	3	376
80614468	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	3	376
80614968	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	3	376
80615568	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	3	376
80616168	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	3	376
80616968	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	3	376
80617968	12	1,75	110	18	-	9	7	4	3	376
80619168	14	2	110	20	-	11	9	4	3	376
80620268	16	2	110	20	-	12	9	4	3	376
80621468	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
80622868	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
81623868	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
81624768	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376
81626268	27	3	160	30	-	20	16	4	3	376
81627168	30	3,5	180	35	-	22	18	4	3	376

Z-OIL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Merkezden soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
10-25	10-25	10-25	8-20	8-20	15-35	15-35	5-10	8-15	m/min

M	PM	V	50°	ISO 2 6H	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
80515588	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
80516188	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
80516988	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
80617988	12	1,75	110	18	-	9	7	4	2	376
80619188	14	2	110	20	-	11	9	4	2	376
80620288	16	2	110	20	-	12	9	4	2	376
80621488	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
80622888	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376

SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik





- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	6-8	10-20	10-15	m/min

M	HSSE	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
61312560	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
61313360	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
61313860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
61314060	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
61314460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
61314960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
61315560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
61316160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
61316960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
61413860	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	3	376
61414460	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	3	376
61414960	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	3	376
61415560	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	3	376
61416160	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	3	376
61416960	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	3	376
61417960	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
61419160	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
61420260	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
61421460	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
61422860	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
61423860	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
61424760	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376
61426260	27	3	160	30	-	20	16	4	3	376
61427160	30	3,5	180	35	-	22	18	4	3	376
61428160	33	3,5	180	35	-	25	20	4	3	376
61429460	36	4	200	40	-	28	22	4	3	376

SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için
- DIN352 normunda kısaltılmış şaft

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	K GGG	N Al	N AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	6-8	10-20	10-15	m/min

M	HSSE	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 352

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
60413860	3	0,5	40	18	3,5	2,7	3	1	352
60414460	4	0,7	45	21	4,5	3,4	3	1	352
60414960	5	0,8	50	24	6	4,9	3	1	352
60415560	6	1	50	27	6	4,9	3	1	352
60416160	8	1,25	63	13	6	4,9	3	2	352
60416960	10	1,5	70	15	7	5,5	3	2	352

TIN-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- TIN kaplama
- 850 N / mm^2'ye kadar olan çelikler için

P	P	P	P	M	K	N	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	10-20	10-15	m/min

M	HSSE	TiN	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
6131256001	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
6131336001	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
6131386001	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
6131406001	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
6131446001	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
6131496001	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
6131556001	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
6131616001	8	1,25	90	-	36	8	6,2	3	2	371
6131696001	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
6141386001	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	3	376
6141446001	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	3	376
6141496001	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	3	376
6141556001	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	3	376
6141616001	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	3	376
6141696001	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	3	376
6141796001	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
6141916001	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
6142026001	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
6142146001	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
6142286001	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
6142386001	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
6142476001	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376
6142626001	27	3	160	30	-	20	16	4	3	376
6142716001	30	3,5	180	35	-	22	18	4	3	376

TICN-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 850 N / mm^2'ye kadar olan çelikler için

P ○	P ○	P ◉	P ○	M ○	K ○	N ○	N ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	10-20	10-15	m/min

M	HSSE	V	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
6131256002	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
6131386002	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
6131446002	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
6131496002	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
6131556002	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
6131616002	8	1,25	90	-	36	8	6,2	3	2	371
6131696002	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
6141796002	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
6141916002	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
6142026002	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
6142146002	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
6142286002	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
6142386002	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
6142476002	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376

HXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelikler ve dökme demirler için
- Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için

P	P	P	P	M	K	K	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	7-12	3-5	m/min

M	HSSE	0X	15°	ISO 2 6HX	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48045228	20	2,5	140	20	69	16	12	5
48045247	24	3	160	24	81	18	14,5	5
48045262	27	3	160	24	90	20	16	5
48045271	30	3,5	250	28	161	22	18	5
48045281	33	3,5	250	28	176	25	20	5
48045294	36	4	250	32	174	28	22	5
48045304	39	4	300	32	188	32	24	5
48045314	42	4,5	300	36	203	32	24	6
48045325	48	5	300	40	183	36	29	6
48045337	52	5	300	40	197	40	32	6
48045347	56	5,5	300	44	213	45	35	6

OIL-HXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelikler ve dökme demirler için
- Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için merkezden soğutmalı

P ○ C <0,2%	P ○ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ○ INOX	K ◉ GG	K ◉ GGG	H ○ 25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	7-12	3-5	m/min

M	HSSE	0X	15°	ISO 2 6HX	C/2,5			

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48048228	20	2,5	140	20	69	16	12	5
48048247	24	3	160	24	81	18	14,5	5
48048262	27	3	160	24	90	20	16	5
48048271	30	3,5	250	28	161	22	18	5
48048281	33	3,5	250	28	176	25	20	5
48048294	36	4	250	32	174	28	22	5
48048304	39	4	300	32	188	32	24	5
48048314	42	4,5	300	36	203	32	24	6
48048325	48	5	300	40	183	36	29	6
48048337	52	5	300	40	197	40	32	6
48048347	56	5,5	300	44	213	45	35	6

VXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Genel çelikler için
- Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için

P ○	P ○	P ◉	P ◉	M ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	3-5	m/min

M	HSSE	0X	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48046228	20	2,5	140	20	69	16	12	4
48046247	24	3	160	24	81	18	14,5	4
48046262	27	3	160	24	90	20	16	4
48046271	30	3,5	250	28	161	22	18	5
48046281	33	3,5	250	28	176	25	20	5
48046294	36	4	250	32	174	28	22	5
48046304	39	4	300	32	188	32	24	5
48046314	42	4,5	300	36	203	32	24	6
48046325	48	5	300	40	183	36	29	6
48046337	52	5	300	40	197	40	32	6
48046347	56	5,5	300	44	213	45	35	6

OIL-VXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Genel çelikler için
- Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için merkezden soğutmalı

P ○	P ○	P ◉	P ◉	M ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	3-5	m/min

M	HSSE	0X	45°	ISO 2 6HX	C/2,5		

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48049228	20	2,5	140	20	69	16	12	4
48049247	24	3	160	24	81	18	14,5	4
48049262	27	3	160	24	90	20	16	4
48049271	30	3,5	250	28	161	22	18	5
48049281	33	3,5	250	28	176	25	20	5
48049294	36	4	250	32	174	28	22	5
48049304	39	4	300	32	188	32	24	5
48049314	42	4,5	300	36	203	32	24	6
48049325	48	5	300	40	183	36	29	6
48049337	52	5	300	40	197	40	32	6
48049347	56	5,5	300	44	213	45	35	6

SH-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- ≥ 1100N / mm^2 Alaşımlı çelikler için
- Kısa talaş oluşturma

P	P	P	K	K	N	
0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	
7-12	7-12	6-9	7-12	6-8	10-15	m/min

M	HSSE	15°	ISO 2 6H	C/3		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
72313860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	1	371
72314460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
72314960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
72315560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
72316160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
72316960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
72017960	12	1,75	110	18	-	9	7	3	2	376
72019160	14	2	110	20	-	11	9	3	2	376
72020260	16	2	110	20	-	12	9	3	2	376
72021460	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
72022860	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376

M-SFT-DUPLEX YENİ

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- TiN kaplama
- Duplex, Super Duplex ve Paslanmaz Çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	S Inconel 625	S Ti Gr.2	
10-25	10-25	10-25	8-20	3-15 Super Duplex	3-6 15-5 PH	2-3 17-4 PH	m/min

M	PM	TiN	50°	ISO 2 6HX	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48336125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	371
48336138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48336144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48336149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48336155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48336161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48336169	10	1,5	100	12	39	10	8	4	1	371
48336179	12	1,75	110	14	-	9	7	4	2	376
48336191	14	2	110	16	-	11	9	4	2	376
48336202	16	2	110	16	-	12	9	4	2	376
48336214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48336228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48336238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48336247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376

CC-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P ◉	P ◉	P ◉	P ○	M ◉	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

M	HSSE	CrN	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D	DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48032125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
48032133	2,5	0,45	50	-	10	2,8	2,1	2	1	371
48032138	3	0,5	56	-	12	3,5	2,7	3	1	371
48032144	4	0,7	63	-	16	4,5	3,4	3	1	371
48032149	5	0,8	70	-	20	6	4,9	3	1	371
48032155	6	1	80	-	24	6	4,9	3	1	371
48032161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48032169	10	1,5	100	-	39	10	8	4	2	371
48035138	3	0,5	56	5	-	2,2	-	3	3	376
48035144	4	0,7	63	7	-	2,8	2,1	3	3	376
48035149	5	0,8	70	8	-	3,5	2,7	3	3	376
48035155	6	1	80	10	-	4,5	3,4	3	3	376
48035161	8	1,25	90	11	-	6	4,9	3	3	376
48035169	10	1,5	100	14	-	7	5,5	4	3	376
48032179	12	1,75	110	16	-	9	7	4	3	376
48032191	14	2	110	18	-	11	9	4	3	376
48032202	16	2	110	18	-	12	9	4	3	376
48032214	18	2,5	125	23	-	14	11	4	3	376
48032228	20	2,5	140	23	-	16	12	4	3	376
48032238	22	2,5	140	23	-	18	14,5	4	3	376
48032247	24	3	160	27	-	18	14,5	4	3	376
48032262	27	3	160	27	-	20	16	4	3	376
48032271	30	3,5	180	32	-	22	18	4	3	376
48032294	36	4	200	36	-	28	22	4	3	376

CC-LT-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

M	HSSE	CrN	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48113125	2	0,4	80	-	8	2,8	2,1	2	1
48113133	2,5	0,45	100	-	10	2,8	2,1	2	1
48113138	3	0,5	100	-	12	3,5	2,7	3	1
48113144	4	0,7	125	-	16	4,5	3,4	3	1
48113149	5	0,8	140	-	20	6	4,9	3	1
48113155	6	1	160	-	24	6	4,9	3	1
48113161	8	1,25	180	-	35	8	6,2	3	2
48113169	10	1,5	200	-	39	10	8	4	2
48113179	12	1,75	200	16	-	9	7	4	3

CC-NEO-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Daha iyi talaş akışı için değişken helis yapısı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

M	HSSE	TiN	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D	DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48081125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
48081133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48081138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	2	2	371
48081144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	2	2	371
48081149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	2	2	371
48081155	6	1	80	-	30	6	4,9	2	2	371
48081161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48081169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48081179	12	1,75	110	13	-	9	7	3	3	376
48081191	14	2	110	14	-	11	9	3	3	376
48081202	16	2	110	14	-	12	9	3	3	376

SUS-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Paslanmaz çelikler için

M
INOX

6-10 m/min

M | HSSE | 0X | 50° | ISO 2 6HX | C/2,5 | <1,5D | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48025125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
48025128	2,2	0,45	45	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48025133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48025138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
48025140	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	2	371
48025144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
48025149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
48025155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
48025161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48025169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48026179	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
48026191	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
48026202	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
48026214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
48026228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
48026238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
48026247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376

HS-SFT-TIN

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- TIN kaplama
- Çeşitli malzemelerdeki yüksek hızlı kılavuz çekme için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
27-32	27-32	22-27	22-27	15-20	50-100	40-100	m/min

M	HSSE	TiN	45°	ISO 2 6H	C/3	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
20810	3	0,5	46	4	19	4	3,2	3	1
20814	4	0,7	52	5,6	21	6	4,5	3	1
20818	5	0,8	60	6,4	24	6	4,5	3	1
20822	6	1	62	8	29	6	4,5	3	1
20828	8	1,25	70	10	37	8	6	3	1
20834	10	1,5	75	12	41	8	6	3	2
20839	12	1,75	82	14	48	10	8	3	2

AL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Alüminyum ve alüminyum döküm için

N Al | N AC, ADC

10-20 | 10-15 | m/min

M | HSSE | 50° | ISO 2 6H | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
70211860	1,6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
70212560	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
70212860	2,2	0,45	45	-	9	2,8	2,1	2	1	371
70213360	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
70213860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	2	2	371
70214060	3,5	0,6	56	-	20	4	3	2	2	371
70214460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	2	2	371
70214960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	2	2	371
70215560	6	1	80	-	30	6	4,9	2	2	371
70216160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	2	2	371
70216960	10	1,5	100	-	39	10	8	2	2	371
70317960	12	1,75	110	18	-	9	7	2	3	376
70319160	14	2	110	20	-	11	9	2	3	376
70320260	16	2	110	20	-	12	9	2	3	376
70321460	18	2,5	125	25	-	14	11	2	3	376
70322860	20	2,5	140	25	-	16	12	3	3	376

US-AL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Alüminyum ve dökme alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

N Al | N AC, ADC

100-400 | 100-400 | m/min

M | HSSE | V | ±45° | ISO 2 6H | C/3

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
8311669	3	0,5	46	4	19	4	3,2	2	1
8311683	4	0,7	52	5,6	21	6	4,5	2	1
8311697	5	0,8	60	6,4	24	6	4,5	2	1
8311711	6	1	62	8	29	6	4,5	2	1
8311725	8	1,25	70	10	37	8	6	2	1
8311739	10	1,5	75	12	41	8	6	2	2
8311757	12	1,75	82	14	48	10	8	2	2

V-TI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

3-5 m/min

M | PM | V | 10° | ISO 2 6H | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48011118	1,6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	371
48011125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
48011133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	2	371
48011138	3	0,5	56	-	11	3,5	2,7	3	2	371
48011144	4	0,7	63	-	14	4,5	3,4	3	2	371
48011149	5	0,8	70	-	17	6	4,9	3	2	371
48011155	6	1	80	-	21	6	4,9	3	2	371
48011161	8	1,25	90	-	28	8	6,2	3	2	371
48011169	10	1,5	100	-	35	10	8	3	2	371
48011179	12	1,75	110	18	-	10	8	3	3	376

E-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

M | PM | 10° | ISO 2 6H | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
89513860	3	0,5	56	-	11	3,5	2,7	3	1	371
89514460	4	0,7	63	-	14	4,5	3,4	3	1	371
89514960	5	0,8	70	-	18	6	4,9	3	1	371
89515560	6	1	80	-	21	6	4,9	3	1	371
89516160	8	1,25	90	-	28	8	6,2	3	1	371
89516960	10	1,5	100	-	35	10	8	3	1	371
89617960	12	1,75	110	18	-	10	8	3	2	376

WHR-NI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

M | PM | HR | 11° | ISO 2 6H | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48078138	3	0,5	56	-	11	3,5	2,7	3	1	371
48078144	4	0,7	63	-	14	4,5	3,4	3	1	371
48078149	5	0,8	70	-	18	6	4,9	3	1	371
48078155	6	1	80	-	21	6	4,9	3	1	371
48078161	8	1,25	90	-	28	8	6,2	3	1	371
48078169	10	1,5	100	-	35	10	8	3	1	371
48078179	12	1,75	110	18	-	10	8	3	2	376

CPM-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- 900 N / mm²'ye kadar olan çelikler ve dökme demir

P ◉	P ○	K ○	K ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	7-12	4-8	4-8	m/min

M	PM	15°	ISO 2 6H	C/3		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
81913860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	1	371
81914460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
81914960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
81915560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
81916160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
81916960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
82016160	8	1,25	90	13	-	6	4,9	3	2	376
82016960	10	1,5	100	15	-	7	5,5	3	2	376
82017960	12	1,75	110	18	-	9	7	3	2	376
82019160	14	2	110	20	-	11	9	3	2	376
82020260	16	2	110	20	-	12	9	3	2	376

H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	K ○ GGG	S ◉ Ti	S ◉ Ni	H ◉ 25-35 HRC	H ◉ 35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

M	PM	0X	15°	ISO 2 6H	C/3		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
83212560	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
83213360	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
83213860	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
83214460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
83214960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
83215560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
83216160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
83216960	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
83317960	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
83319160	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
83320260	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
83321460	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
83322860	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376

VP-H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	P ○	K ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

M	PM	V	15°	ISO 2 6HX	C/3		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48082125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	371
48082133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48082138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	2	371
48082144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	2	371
48082149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	2	371
48082155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	2	371
48082161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	2	371
48082169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	2	371
48082179	12	1,75	110	18	-	9	7	3	3	376
48082191	14	2	110	20	-	11	9	3	3	376
48082202	16	2	110	20	-	12	9	3	3	376
48082214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	3	376
48082228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	3	376
48082238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	3	376
48082247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	3	376
48082262	27	3	160	30	-	20	16	4	3	376
48082271	30	3,5	180	35	-	22	18	4	3	376
48082281	33	3,5	180	35	-	25	20	4	3	376
48082294	36	4	200	40	-	28	22	4	3	376

VPO-H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Merkezden soğutmalı

P ◉	P ○	K ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

M	PM	V	15°	ISO 2 6HX	C/3			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48083155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48083161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	1	371
48083169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	1	371
48083179	12	1,75	110	18	-	9	7	3	2	376
48083191	14	2	110	20	-	11	9	3	2	376
48083202	16	2	110	20	-	12	9	3	2	376
48083214	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	376
48083228	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	376
48083238	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	376
48083247	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	376
48083262	27	3	160	30	-	20	16	4	2	376
48083271	30	3,5	180	35	-	22	18	4	2	376
48083281	33	3,5	180	35	-	25	20	4	2	376
48083294	36	4	200	40	-	28	22	4	2	376

V-EM-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme alüminyum için
- Önceden FORM Ed döküm delikleri için, merkezi soğutmalı son kesim

N
AC, ADC

10-15 m/min

M | HSSE | V | 45° | ISO 2 6H | C/2,5

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF
1001480570	4	0,7	80	21	6	4,5	3
1001480580	5	0,8	80	24	6	4,5	3
1001480450	6	1	100	29	6	4,5	3
1001480210	8	1,25	100	37	8	6	3
1001480590	10	1,5	100	41	8	6	3
1001480610	12	1,75	100	48	10	8	3
1001480640	14	2	120	48	12	10	3
1001480650	16	2	120	52	16	12	3

VP-DC-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48020125	2	0,4	45	-	10	2,8	2,1	3	1	371
48020133	2,5	0,45	50	-	14	2,8	2,1	3	1	371
48020138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	1	371
48020142	3,5	0,6	56	-	20	4	3	3	1	371
48020144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
48020149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
48020155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48020158	7	1	80	-	30	7	5,5	4	1	371
48020161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	4	1	371
48020169	10	1,5	100	-	39	10	8	4	1	371
48020175	11	1,5	100	18	-	8	6,2	4	2	376
48020179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376
48022191	14	2	110	24	-	11	9	4	2	376
48022202	16	2	110	24	-	12	9	4	2	376
48022214	18	2,5	125	30	-	14	11	4	2	376
48022228	20	2,5	140	30	-	16	12	4	2	376
48020238	22	2,5	140	30	-	18	14,5	5	2	376
48020247	24	3	160	36	-	18	14,5	5	2	376
48020271	30	3,5	180	42	-	22	18	6	2	376

VP-DC-MT FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, Form E pahı

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	E/1,5	≥2D		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48037138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	3	1	371
48037144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
48037149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
48037155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48037161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	4	1	371
48037169	10	1,5	100	-	39	10	8	4	1	371
48037179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376
48037191	14	2	110	24	-	11	9	4	2	376
48037202	16	2	110	24	-	12	9	4	2	376
48037214	18	2,5	125	30	-	14	11	4	2	376
48037228	20	2,5	140	30	-	16	12	4	2	376
48037238	22	2,5	140	30	-	18	14,5	5	2	376
48037247	24	3	160	36	-	18	14,5	5	2	376

VPO-DC-MT Centre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, merkezden soğutmalı

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48021155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48021161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	4	1	371
48021169	10	1,5	100	-	39	10	8	4	1	371
48300179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376
48300191	14	2	110	24	-	11	9	4	2	376
48300202	16	2	110	24	-	12	9	4	2	376
48300214	18	2,5	125	30	-	14	11	4	2	376
48300228	20	2,5	140	30	-	16	12	4	2	376

VPO-DC-MT Side

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- PM duz kanallı kılavuz, acık delikler icin
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, yandan soğutmalı

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48299155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48299161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	4	1	371
48299169	10	1,5	100	12	39	10	8	4	1	371
48021179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376
48024191	14	2	110	24	-	11	9	4	2	376
48024202	16	2	110	24	-	12	9	4	2	376
48024214	18	2,5	125	30	-	14	11	4	2	376
48024228	20	2,5	140	30	-	16	12	4	2	376

VPO-DC-MT FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, merkezden soğutmalı, Form E pahı

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

M	PM	V	ISO 2 6HX	E/1,5	≥2D		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48038155	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
48038161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	4	1	371
48038169	10	1,5	100	-	39	10	8	4	1	371
48038179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376
48038191	14	2	110	24	-	11	9	4	2	376
48038202	16	2	110	24	-	12	9	4	2	376
48038214	18	2,5	125	30	-	14	11	4	2	376
48038228	20	2,5	140	30	-	16	12	4	2	376
48038238	22	2,5	140	30	-	18	14,5	5	2	376
48038247	24	3	160	36	-	18	14,5	5	2	376

A-CHT OIL Centre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	M	CARBIDE	FX	h6	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48264149	5	0,8	70	10	25	6	4,9	3	1	371
48264155	6	1	80	12	30	6	4,9	3	1	371
48264161	8	1,25	90	15	35	8	6,2	4	1	371
48264169	10	1,5	100	18	39	10	8	4	1	371
48264179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376

A-CHT OIL Side

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Yandan soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	M	CARBIDE	FX	h6	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48265149	5	0,8	70	10	25	6	4,9	3	1	371
48265155	6	1	80	12	30	6	4,9	3	1	371
48265161	8	1,25	90	15	35	8	6,2	4	1	371
48265169	10	1,5	100	18	39	10	8	4	1	371
48265179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376

A-CHT OIL FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

INDEX

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	M	CARBIDE	FX	h6	ISO 2 6HX	E/1,5	≥2D		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48263149	5	0,8	70	10	25	6	4,9	3	1	371
48263155	6	1	80	12	30	6	4,9	3	1	371
48263161	8	1,25	90	15	35	8	6,2	4	1	371
48263169	10	1,5	100	18	39	10	8	4	1	371
48263179	12	1,75	110	21	-	9	7	4	2	376

GG-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için
- NiOx Kaplama
- Dökme demirler için

K GG | K GGG

10-15 | 7-12 | m/min

M | HSSE | NI-OX | ISO 2 6HX | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
62214460	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	3	1	371
62214960	5	0,8	70	-	25	6	4,9	3	1	371
62215560	6	1	80	-	30	6	4,9	3	1	371
62216160	8	1,25	90	-	35	8	6,2	4	1	371
62216960	10	1,5	100	-	39	10	8	4	1	371
62314460	4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3	2	376
62314960	5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	3	2	376
62315560	6	1	80	19	-	4,5	3,4	3	2	376
62316160	8	1,25	90	22	-	6	4,9	4	2	376
62316960	10	1,5	100	24	-	7	5,5	4	2	376
62317960	12	1,75	110	29	-	9	7	4	2	376
62319160	14	2	110	30	-	11	9	4	2	376
62320260	16	2	110	32	-	12	9	4	2	376
62321460	18	2,5	125	34	-	14	11	4	2	376
62322860	20	2,5	140	34	-	16	12	4	2	376

OIL-TXL-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Dökme demir ve genel çelikler için
- Dik ve yatay uygulamalarda M56'ya kadar yandan soğutmalı

P ○	P ○	P ◉	P ○	K ◉	K ◉	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	10-15	7-12	3-5	m/min
M	HSSE	0X	ISO 2 6HX	C/2,5			

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48052228	20	2,5	140	20	69	16	12	5
48052247	24	3	160	24	81	18	14,5	5
48052262	27	3	160	24	90	20	16	5
48052271	30	3,5	250	28	161	22	18	6
48052281	33	3,5	250	28	176	25	20	6
48052294	36	4	250	32	174	28	22	6
48052304	39	4	300	32	188	32	24	6
48052314	42	4,5	300	36	203	32	24	6
48052325	48	5	300	40	183	36	29	6
48052337	52	5	300	40	197	40	32	6
48052347	56	5,5	300	44	213	45	35	6

EX-MCT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için HSSE düşük helisli sol kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Dökme demir, dökme alüminyum ve genel çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	K ○ GG	K ○ GGG	N ◉ AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	10-15	7-12	10-15	m/min

M	HSSE	0X	8°	ISO 2 6H	C/3		

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
84015560	6	1	120	-	28	6	4,9	2	1
84016160	8	1,25	120	-	35	8	6,2	3	1
84016960	10	1,5	150	24	-	7	5,5	3	2
84017960	12	1,75	150	29	-	9	7	3	2
84019160	14	2	150	30	-	11	9	3	2
84020260	16	2	150	32	-	12	9	3	2
84021460	18	2,5	200	34	-	14	11	4	2
84022860	20	2,5	200	34	-	16	12	4	2

V-XPM-HT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- Yüksek aşınma dayanımlı XPM takım altlığı

H
45-52 HRC

1-3 m/min

M | XPM | V | ISO 2 6HX | C/2,5

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
89913868	3	0,5	46	11	19	3,5	2,7	4	1
89914468	4	0,7	52	13	21	4,5	3,4	4	1
89914968	5	0,8	60	16	24	6	4,9	4	1
89915568	6	1	62	19	29	6	4,9	5	1
89916168	8	1,25	70	22	37	6	4,9	5	2
89916968	10	1,5	75	24	41	7	5,5	5	2
89917968	12	1,75	82	29	48	9	7	5	2

V-XPM-HT FORM D

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- PM duz kanallı kılavuz, acık delikler icin
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- Yüksek aşınma dayanımlı XPM takım altlığı

1-3 m/min

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
48335138	3	0,5	46	19	3,5	2,7	4	1
48335144	4	0,7	52	21	4,5	3,4	4	1
48335149	5	0,8	60	24	6	4,9	4	1
48335155	6	1	62	29	6	4,9	5	1
48335161	8	1,25	70	22	6	4,9	5	2
48335169	10	1,5	75	24	7	5,5	5	2
48335179	12	1,75	82	29	9	7	5	2

WH55-OT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 55 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için

H 45-52 HRC | H 52-62 HRC

2-4 | 1-3 | m/min

M | CARBIDE | V | C/2,5

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48100138	3	0,5	46	11	19	3,5	2,7	4
48100144	4	0,7	52	13	21	4,5	3,4	4
48100149	5	0,8	60	16	24	6	4,9	4
48100155	6	1	62	19	29	6	4,9	4
48100161	8	1,25	70	22	-	6	4,9	5
48100169	10	1,5	75	24	-	7	5,5	5
48100179	12	1,75	82	29	-	9	7	5

WH55-OT FORM D

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik



- Kör ve açık delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 55 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- Form D pahı



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48111138	3	0,5	46	11	19	3,5	2,7	4
48111144	4	0,7	52	13	21	4,5	3,4	4
48111149	5	0,8	60	16	24	6	4,9	4
48111155	6	1	62	19	29	6	4,9	4
48111161	8	1,25	70	22	-	6	4,9	5
48111169	10	1,5	75	24	-	7	5,5	5
48111179	12	1,75	82	29	-	9	7	5

VX-OT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 62 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için

H
52-62 HRC

1-3 m/min

M | CARBIDE | V | ISO 2 6HX | C/3

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip
93413868	3	0,5	46	11	19	3,5	2,7	4	1
93414468	4	0,7	52	13	21	4,5	3,4	4	1
93414968	5	0,8	60	16	24	6	4,9	4	1
93415568	6	1	62	19	29	6	4,9	5	1
93416168	8	1,25	70	22	-	6	4,9	5	2
93416968	10	1,5	75	24	-	7	5,5	5	2
93417968	12	1,75	82	29	-	9	7	5	2

A-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Uzun takım ömrü için toz metal

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48133138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,77~2,82	1	2174
48133144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,66~3,72	1	2174
48133149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62~4,68	1	2174
48133155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51~5,59	1	2174
48133161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37~7,45	1	2174
48133169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24~9,33	1	2174
48133179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10~11,20	2	2174
48133191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96~13,08	2	2174
48133202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96~15,08	2	2174
48133214	18	2,5	125	20	-	14	11	8	16,66~16,81	2	2174
48133228	20	2,5	140	20	-	16	12	8	18,66~18,81	2	2174
48133238	22	2,5	140	20	-	18	14,5	8	20,66~20,81	2	2174
48133247	24	3	160	24	-	18	14,5	8	22,39~22,56	2	2174
48133262	27	3	160	18	-	20	16	8	25,39~25,56	2	2174
48133271	30	3,5	180	21	-	22	18	8	28,09~28,68	2	2174

A-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48225149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48225155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48225161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48225169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48225179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48225191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48225202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174
48225214	18	2,5	125	20	-	14	11	8	16,66 ~ 16,81	2	2174
48225228	20	2,5	140	20	-	16	12	8	18,66 ~ 18,81	2	2174
48225238	22	2,5	140	20	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,81	2	2174
48225247	24	3	160	24	-	18	14,5	8	22,39 ~ 22,56	2	2174
48225262	27	3	160	18	-	20	16	8	25,39 ~ 25,56	2	2174
48225271	30	3,5	180	21	-	22	18	8	28,09 ~ 28,28	2	2174
48225281	33	3,5	180	21	-	25	20	8	31,09 ~ 31,28	2	2174
48225294	36	4	200	32	-	28	22	8	33,80 ~ 34,01	2	2174
48225304	39	4	200	32	-	32	24	9	36,80 ~ 37,01	2	2174
48225314	42	4,5	200	36	-	32	24	9	39,52 ~ 39,73	2	2174
48225319	45	4,5	220	36	-	36	29	9	42,52 ~ 42,73	2	2174

S-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48030111	1	0,25	40	-	5,5	2,5	2,1	4	0,89 ~ 0,90	1	2174
48030112	1,1	0,25	40	-	5,5	2,5	2,1	4	0,99 ~ 1,00	1	2174
48030113	1,2	0,25	40	-	5,5	2,5	2,1	4	1,09 ~ 1,10	1	2174
48030115	1,4	0,3	40	-	7	2,5	2,1	4	1,26 ~ 1,28	1	2174
48030118	1,6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	1,45 ~ 1,48	1	2174
48030119	1,7	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	1,55 ~ 1,58	1	2174
48030120	1,8	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	1,65 ~ 1,68	1	2174
48030125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	1,82 ~ 1,85	1	2174
48030127	2,2	0,45	45	-	9	2,8	2,1	4	2,00 ~ 2,04	1	2174
48030128	2,3	0,4	45	-	9	2,8	2,1	4	2,12 ~ 2,15	1	2174
48030133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	2,30 ~ 2,34	1	2174
48030136	2,6	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	2,40 ~ 2,44	1	2174
48030138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,77 ~ 2,82	2	2174
48030142	3,5	0,6	56	-	20	4	3	4	3,23 ~ 3,28	2	2174
48030144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,67 ~ 3,72	2	2174
48030147	4,5	0,75	70	-	25	6	4,9	5	4,14 ~ 4,20	2	2174
48030149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	2	2174
48030152	5,5	0,9	80	-	30	6	4,9	5	5,06 ~ 5,13	2	2174
48030155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	2	2174
48030158	7	1	80	-	30	7	5,5	5	6,51 ~ 6,59	2	2174
48030161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	2	2174
48030165	9	1,25	90	12	35	9	7	8	8,37 ~ 8,45	2	2174
48030169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	2	2174
48030175	11	1,5	100	15	-	8	6,2	8	10,24 ~ 10,33	2	2174
48030179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	3	2174
48030191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	3	2174
48030202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	3	2174
48069214	18	2,5	125	20	-	14	11	8	16,66 ~ 16,81	3	2174
48069228	20	2,5	140	20	-	16	12	8	18,66 ~ 18,81	3	2174
48069238	22	2,5	140	20	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,81	3	2174
48069247	24	3	160	24	-	18	14,5	8	22,39 ~ 22,56	3	2174
48069262	27	3	160	18	-	20	16	8	25,39 ~ 25,56	3	2174
48069271	30	3,5	180	21	-	22	18	8	28,09 ~ 28,28	3	2174

S-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48042149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48042155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48042161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48042169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48042179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48042191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48042202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174
48071214	18	2,5	125	20	-	14	11	8	16,66 ~ 16,81	2	2174
48071228	20	2,5	140	20	-	16	12	8	18,66 ~ 18,81	2	2174
48071238	22	2,5	140	20	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,81	2	2174
48071247	24	3	160	24	-	18	14,5	8	22,39 ~ 22,56	2	2174
48071262	27	3	160	18	-	20	16	8	25,39 ~ 25,56	2	2174
48071271	30	3,5	180	21	-	22	18	8	28,09 ~ 28,28	2	2174
48071281	33	3,5	180	21	-	25	20	8	31,09 ~ 31,28	2	2174
48071294	36	4	200	24	-	28	22	8	33,80 ~ 34,01	2	2174
48071304	39	4	200	24	-	32	24	9	36,80 ~ 37,01	2	2174
48071314	42	4,5	200	27	-	32	24	9	39,52 ~ 39,73	2	2174
48071319	45	4,5	220	27	-	36	29	9	42,52 ~ 42,73	2	2174

S-XPF 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48086125	2	0,4	0,0190	45	-	8	2,8	2,1	4	1,85 ~ 1,88	1	2174
48086133	2,5	0,45	0,0200	50	-	9	2,8	2,1	4	2,32 ~ 2,35	1	2174
48086138	3	0,5	0,0200	56	-	18	3,5	2,7	4	2,79 ~ 2,83	1	2174
48086142	3,5	0,6	0,0210	56	-	20	4	3	4	3,24 ~ 3,29	1	2174
48086144	4	0,7	0,0220	63	-	21	4,5	3,4	4	3,69 ~ 3,75	1	2174
48086149	5	0,8	0,0240	70	-	25	6	4,9	5	4,64 ~ 4,71	1	2174
48086155	6	1	0,0260	80	-	30	6	4,9	5	5,55 ~ 5,63	1	2174
48086161	8	1,25	0,0280	90	-	35	8	6,2	5	7,40 ~ 7,47	1	2174
48086169	10	1,5	0,0320	100	-	39	10	8	8	9,26 ~ 9,35	1	2174
48086179	12	1,75	0,0340	110	17	-	9	7	8	11,14 ~ 11,24	2	2174
48086191	14	2	0,0380	110	20	-	11	9	8	13,00 ~ 13,12	2	2174
48086202	16	2	0,0380	110	20	-	12	9	8	15,00 ~ 15,12	2	2174

S-OIL-XPF 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5				DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48293149	5	0,8	0,0240	70	-	25	6	4,9	5	4,64 ~ 4,71	1	2174
48293155	6	1	0,0260	80	-	30	6	4,9	5	5,55 ~ 5,63	1	2174
48293161	8	1,25	0,0280	90	-	35	8	6,2	5	7,40 ~ 7,47	1	2174
48293169	10	1,5	0,0320	100	-	39	10	8	8	9,26 ~ 9,35	1	2174
48293179	12	1,75	0,0340	110	18	-	9	7	8	11,14 ~ 11,24	2	2174
48293191	14	2	0,0380	110	20	-	11	9	8	13,00 ~ 13,12	2	2174
48293202	16	2	0,0380	110	20	-	12	9	8	15,00 ~ 15,12	2	2174

S-XPF 7GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- 7G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	7GX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48087125	2	0,4	0,0380	45	-	8	2,8	2,1	4	1,86 ~ 1,90	1	2174
48087133	2,5	0,45	0,0400	50	-	9	2,8	2,1	4	2,34 ~ 2,38	1	2174
48087138	3	0,5	0,0400	56	-	18	3,5	2,7	4	2,81 ~ 2,85	1	2174
48087142	3,5	0,6	0,0440	56	-	20	4	3	4	3,27 ~ 3,31	1	2174
48087144	4	0,7	0,0440	63	-	21	4,5	3,4	4	3,71 ~ 3,77	1	2174
48087149	5	0,8	0,0480	70	-	25	6	4,9	5	4,67 ~ 4,73	1	2174
48087155	6	1	0,0520	80	-	30	6	4,9	5	5,56 ~ 5,64	1	2174
48087161	8	1,25	0,0560	90	-	35	8	6,2	5	7,42 ~ 7,50	1	2174
48087169	10	1,5	0,0640	100	-	39	10	8	8	9,30 ~ 9,39	1	2174
48087179	12	1,75	0,0680	110	17	-	9	7	8	11,17 ~ 11,28	2	2174
48087191	14	2	0,0760	110	20	-	11	9	8	13,04 ~ 13,16	2	2174
48087202	16	2	0,0760	110	20	-	12	9	8	15,04 ~ 15,16	2	2174

S-XPF +0.1

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- 6H + 0,1mm diş toleransı için büyük ölçülü kılavuzlar

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	6H +0.1	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48298138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,87~2,92	1	2174
48298144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,77 ~ 3,82	1	2174
48298149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,72~4,78	1	2174
48298155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,61 ~ 5,69	1	2174
48298161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,47 ~ 7,55	1	2174
48298169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,34 ~ 9,43	1	2174
48298179	12	1,75	110	18	-	9	7	8	11,20 ~ 11,30	2	2174
48298202	16	2	110	20	-	12	9	8	15,06 ~ 15,18	2	2174

S-XPF FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için HSS-Co ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form D pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min
A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	D/4		DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48088138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,77~2,82	1	2174
48088144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,67~3,72	1	2174
48088149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62~4,68	1	2174
48088155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51~5,59	1	2174
48088161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37~7,45	1	2174
48088169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24~9,33	1	2174
48088179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10~11,20	2	2174
48088191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96~13,08	2	2174
48088202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96~15,08	2	2174

S-XPF FORM E

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48089125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	1,82 ~ 1,85	1	2174
48089133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	2,30 ~ 2,34	1	2174
48089138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,77 ~ 2,82	1	2174
48089142	3,5	0,6	56	-	20	4	3	4	3,23 ~ 3,28	1	2174
48089144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,66 ~ 3,72	1	2174
48089149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48089155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48089161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48089169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48089179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48089191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48089202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174

S-OIL-XPF FORM E

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48294149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48294155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48294161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48294169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48294179	12	1,75	110	18	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48294191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48294202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174

S-LT-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5				

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip
48115125	2	0,4	80	-	8	2,8	2,1	0	1,82 ~ 1,85	1
48115133	2,5	0,45	100	-	9	2,8	2,1	0	2,30 ~ 2,34	1
48115138	3	0,5	100	-	18	3,5	2,7	4	2,77 ~ 2,82	2
48115144	4	0,7	125	-	21	4,5	3,4	4	3,67 ~ 3,72	2
48115149	5	0,8	140	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	2
48115155	6	1	160	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	2
48115161	8	1,25	180	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	2
48115169	10	1,5	200	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	2
48115179	12	1,75	200	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	3

S-OIL-LT-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı , yandan soğutma

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5					

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip
48295155	6	1	160	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1
48295161	8	1,25	180	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1
48295169	10	1,5	200	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1
48295179	12	1,75	200	18	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2

S-XPF-LH

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Sol diş için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174	LH

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48219138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	4	2,77 ~ 2,82	1	2174
48219144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	4	3,67 ~ 3,72	1	2174
48219149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48219155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48219161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48219169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48219179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48219191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48219202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174
48219214	18	2,5	125	20	-	14	11	8	16,66 ~ 16,81	2	2174
48219228	20	2,5	140	20	-	16	12	8	18,66 ~ 18,81	2	2174
48219238	22	2,5	140	20	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,81	2	2174
48219247	24	3	160	24	-	18	14,5	8	22,39 ~ 22,56	2	2174

S-XPF-HB Weldon

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Weldon şaftlı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174	DIN 1835	HB

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48222138	3	0,5	56	-	18	6	4,9	4	2,77 ~ 2,82	1	2174/1835
48222144	4	0,7	63	-	21	6	4,9	4	3,67 ~ 3,72	1	2174/1835
48222149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174/1835
48222155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174/1835
48222161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174/1835
48222169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174/1835
48222179	12	1,75	110	17	-	12	9	8	11,10 ~ 11,20	2	2174/1835
48222191	14	2	110	20	-	14	11	8	12,96 ~ 13,08	2	2174/1835
48222202	16	2	110	20	-	16	12	8	14,96 ~ 15,08	2	2174/1835

S-XPF-GL

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yüksek rijitlik için yağ kanalsız

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48296138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	0	2,77 ~ 2,82	1	2174
48296144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	0	3,67 ~ 3,72	1	2174
48296149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	0	4,62 ~ 4,68	1	2174
48296155	6	1	80	8	30	6	4,9	0	5,51 ~ 5,59	1	2174
48296161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	0	7,37 ~ 7,45	1	2174
48296169	10	1,5	100	12	39	10	8	0	9,24 ~ 9,33	1	2174
48296179	12	1,75	110	17	-	9	7	0	11,10 ~ 11,20	2	2174

S-XPF-GL 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yüksek rijitlik için yağ kanalsız, 6G iç diş toleransı için

P	P	P	P	M	N	N	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48297138	3	0,5	0,0200	56	-	18	3,5	2,7	0	2,79 ~ 2,83	1	2174
48297144	4	0,7	0,0220	63	-	21	4,5	3,4	0	3,69 ~ 3,75	1	2174
48297149	5	0,8	0,0240	70	-	25	6	4,9	0	4,64 ~ 4,71	1	2174
48297155	6	1	0,0260	80	-	30	6	4,9	0	5,55 ~ 5,63	1	2174
48297161	8	1,25	0,0280	90	-	35	8	6,2	0	7,40 ~ 7,47	1	2174
48297169	10	1,5	0,0320	100	-	39	10	8	0	9,26 ~ 9,35	1	2174
48297179	12	1,75	0,0340	110	18	-	9	7	0	11,14 ~ 11,24	2	2174

C-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için karbür ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutma

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	M	CARBIDE	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48226149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	5	4,62 ~ 4,68	1	2174
48226155	6	1	80	-	30	6	4,9	5	5,51 ~ 5,59	1	2174
48226161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	5	7,37 ~ 7,45	1	2174
48226169	10	1,5	100	-	39	10	8	8	9,24 ~ 9,33	1	2174
48226179	12	1,75	110	17	-	9	7	8	11,10 ~ 11,20	2	2174
48226191	14	2	110	20	-	11	9	8	12,96 ~ 13,08	2	2174
48226202	16	2	110	20	-	12	9	8	14,96 ~ 15,08	2	2174

R-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kör ve açık delikler için HSS ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ○ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	
15-40	15-30	15-30	5-15	20-40	20-40	m/min

M	HSS	V	15°	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	PHD	DIN
48116138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,77 ~ 2,82	2174
48116144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,67 ~ 3,72	2174
48116149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,62 ~ 4,68	2174
48116155	6	1	80	19	30	6	4,9	5,51 ~ 5,59	2174

R-XPF FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

INDEX TAKIMLARLA SINIRLIDIR



- Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
15-40	15-30	15-30	5-15	20-40	20-40	m/min

M	HSS	V	15°	ISO 2 6HX	D/4		DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	PHD	DIN
48117138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,77 ~ 2,82	2174
48117144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,67 ~ 3,72	2174
48117149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,62 ~ 4,68	2174
48117155	6	1	80	19	30	6	4,9	5,51 ~ 5,59	2174

R-XPF 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kör ve açık delikler için HSS ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
15-30	15-30	15-30	5-15	20-40	20-40	m/min

M	HSS	V	15°	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	PHD	DIN
48118138	3	0,5	0,0200	56	11	18	3,5	2,7	2,79 ~ 2,83	2174
48118144	4	0,7	0,0220	63	13	21	4,5	3,4	3,69 ~ 3,75	2174
48118149	5	0,8	0,0240	70	16	25	6	4,9	4,64 ~ 4,71	2174
48118155	6	1	0,0260	80	19	30	6	4,9	5,55 ~ 5,63	2174

V-NRT

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	10-20	10-20	m/min

M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48003111	1	0,25	40	5,5	-	2,5	2,1	0	0,89 ~ 0,90	1	2174
48003113	1,2	0,25	40	5,5	-	2,5	2,1	0	1,09 ~ 1,10	1	2174
66711568	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	0	1,26 ~ 1,28	1	2174
66711868	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	0	1,45 ~ 1,48	1	2174
66712568	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	0	1,82 ~ 1,85	1	2174
66712868	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	0	2,00 ~ 2,04	1	2174
66713368	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	0	2,30 ~ 2,34	1	2174
66713868	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2	2,77 ~ 2,82	2	2174
66714068	3,5	0,6	56	12	20	4	3	2	3,23 ~ 3,28	2	2174
66714468	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	2	3,67 ~ 3,72	2	2174
66714968	5	0,8	70	16	25	6	4,9	2	4,62 ~ 4,68	2	2174
66715568	6	1	80	19	30	6	4,9	2	5,51 ~ 5,59	2	2174
66716168	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	7,37 ~ 7,45	2	2174
66716968	10	1,5	100	24	39	10	8	4	9,24 ~ 9,33	2	2174
69117968	12	1,75	110	28	-	9	7	4	11,10 ~ 11,20	3	2174

V-NRT 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P	P	P	P	M	N	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	10-20	10-20	m/min

M	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48003125	2	0,4	0,0190	45	8	-	2,8	2,1	0	1,85 ~ 1,88	1	2174
48003128	2,2	0,45	0,0200	45	9	-	2,8	2,1	0	2,02 ~ 2,05	1	2174
48003133	2,5	0,45	0,0200	50	9	-	2,8	2,1	0	2,32 ~ 2,35	1	2174
48003138	3	0,5	0,0200	56	11	18	3,5	2,7	2	2,79 ~ 2,83	2	2174
48003140	3,5	0,6	0,0210	56	12	20	4	3	2	3,24 ~ 3,29	2	2174
48003144	4	0,7	0,0220	63	13	21	4,5	3,4	2	3,69 ~ 3,75	2	2174
48003149	5	0,8	0,0240	70	16	25	6	4,9	2	4,64 ~ 4,71	2	2174
48003155	6	1	0,0260	80	19	30	6	4,9	2	5,55 ~ 5,63	2	2174
48003161	8	1,25	0,0280	90	22	35	8	6,2	3	7,40 ~ 7,47	2	2174
48003169	10	1,5	0,0320	100	24	39	10	8	4	9,26 ~ 9,35	2	2174

V-NRT FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form D pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	10-20	10-20	m/min

M	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	D/4		DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
66612568	2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	0	1,82 ~ 1,85	1	2174
66612868	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	0	2,00 ~ 2,04	1	2174
66613368	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	0	2,30 ~ 2,34	1	2174
66613868	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2	2,77 ~ 2,82	2	2174
66614068	3,5	0,6	56	12	20	4	3	2	3,23 ~ 3,28	2	2174
66614468	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	2	3,66 ~ 3,72	2	2174
66614968	5	0,8	70	16	25	6	4,9	2	4,62 ~ 4,68	2	2174
66615568	6	1	80	19	30	6	4,9	2	5,51 ~ 5,59	2	2174
66616168	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	7,37 ~ 7,45	2	2174
66616968	10	1,5	100	24	39	10	8	4	9,24 ~ 9,33	2	2174
69017968	12	1,75	110	28	-	9	7	4	11,10 ~ 11,20	3	2174

V-NRT 6GX FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için, chamfer Form D

P	P	P	P	M	N	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	10-20	10-20	m/min

M	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	D/4		DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48004125	2	0,4	0,0190	45	8	-	2,8	2,1	0	1,85 ~ 1,88	1	2174
48004128	2,2	0,45	0,0200	45	9	-	2,8	2,1	0	2,02 ~ 2,05	1	2174
48004133	2,5	0,45	0,0200	50	9	-	2,8	2,1	0	2,32 ~ 2,35	1	2174
48004138	3	0,5	0,0200	56	11	18	3,5	2,7	0	2,79 ~ 2,83	2	2174
48004140	3,5	0,6	0,0210	56	12	20	4	3	2	3,24 ~ 3,29	2	2174
48004144	4	0,7	0,0220	63	13	21	4,5	3,4	2	3,69 ~ 3,75	2	2174
48004149	5	0,8	0,0240	70	16	25	6	4,9	2	4,64 ~ 4,71	2	2174
48004155	6	1	0,0260	80	19	30	6	4,9	2	5,55 ~ 5,63	2	2174
48004161	8	1,25	0,0280	90	22	35	8	6,2	3	7,40 ~ 7,47	2	2174
48004169	10	1,5	0,0320	100	24	39	10	8	4	9,26 ~ 9,35	2	2174

M-NRT YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P ◉	P ◉	P ○	P ○	M ◉	N ◉	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

M	PM	TiN	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0203111	1	0,25	40	5,5	-	2,5	2,1	3	0,89	1	2174
EP0203115	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	3	1,27	1	2174
EP0203118	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	3	1,44	1	2174
EP0203125	2	0,4	45	9	-	2,8	2,1	3	1,82	1	2174
EP0203133	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	4	2,3	2	2174
EP0203138	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	4	2,8	2	2174
EP0203142	3,5	0,6	56	11	20	4	3	4	3,25	2	2174
EP0203144	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	4	3,7	2	2174
EP0203147	4,5	0,75	70	14	25	6	4,9	4	4,15	2	2174
EP0203149	5	0,8	70	14	25	6	4,9	5	4,65	2	2174
EP0203152	5,5	0,9	80	14	30	6	4,9	5	5,1	2	2174
EP0203155	6	1	80	16	30	6	4,9	5	5,55	2	2174
EP0203158	7	1	80	16	30	7	5,5	5	6,55	2	2174
EP0203161	8	1,25	90	18	35	8	6,2	5	7,45	2	2174
EP0203165	9	1,25	90	18	35	9	7	5	8,45	2	2174
EP0203169	10	1,5	100	20	39	10	8	5	9,35	2	2174
EP0203175	11	1,5	100	22	-	8	6,2	5	10,35	3	2174
EP0203179	12	1,75	110	24	-	9	7	5	11,2	3	2174
EP0203191	14	2	110	25	-	11	9	6	13,1	3	2174
EP0203202	16	2	110	27	-	12	9	6	15,1	3	2174
EP0203214	18	2,5	125	32	-	14	11	7	16,8	3	2174
EP0203228	20	2,5	140	32	-	16	12	7	18,8	3	2174
EP0203238	22	2,5	140	32	-	18	14,5	7	20,8	3	2174
EP0203247	24	3	160	36	-	18	14,5	7	22,6	3	2174

M-OIL-NRT YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ◉ Al	N ◉ AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

M	PM	TiN	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0206149	5	0,8	70	14	25	6	4,9	5	4,65	1	2174
EP0206155	6	1	80	16	30	6	4,9	5	5,55	1	2174
EP0206161	8	1,25	90	18	35	8	6,2	5	7,45	1	2174
EP0206169	10	1,5	100	20	39	10	8	5	9,35	1	2174
EP0206179	12	1,75	110	24	-	9	7	5	11,2	2	2174
EP0206191	14	2	110	25	-	11	9	6	13,1	2	2174
EP0206202	16	2	110	27	-	12	9	6	15,1	2	2174
EP0206214	18	2,5	125	32	-	14	11	7	16,8	2	2174
EP0206228	20	2,5	140	32	-	16	12	7	18,8	2	2174
EP0206238	22	2,5	140	32	-	18	14,5	7	20,8	2	2174
EP0206247	24	3	160	36	-	18	14,5	7	22,6	2	2174

M-NRT 6GX YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

M	PM	TiN	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0204125	2	0,4	0,0190	45	9	-	2,8	2,1	3	1,82	1	2174
EP0204133	2,5	0,45	0,0200	50	9	14	2,8	2,1	4	2,3	2	2174
EP0204138	3	0,5	0,0200	56	10	18	3,5	2,7	4	2,8	2	2174
EP0204142	3,5	0,6	0,0210	56	11	20	4	3	4	3,25	2	2174
EP0204144	4	0,7	0,0220	63	12	21	4,5	3,4	4	3,7	2	2174
EP0204149	5	0,8	0,0240	70	14	25	6	4,9	5	4,65	2	2174
EP0204155	6	1	0,0260	80	16	30	6	4,9	5	5,55	2	2174
EP0204161	8	1,25	0,0280	90	18	35	8	6,2	5	7,45	2	2174
EP0204169	10	1,5	0,0320	100	20	39	10	8	5	9,35	2	2174
EP0204179	12	1,75	0,0340	110	24	-	9	7	5	11,2	3	2174
EP0204191	14	2	0,0380	110	25	-	11	9	6	13,1	3	2174
EP0204202	16	2	0,0380	110	27	-	12	9	6	15,1	3	2174

M-NRT FORM E YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form E pahı

P ◉	P ◉	P ○	P ○	M ◉	N ◉	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

M	PM	TiN	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0205125	2	0,4	45	9	-	2,8	2,1	3	1,82	1	2174
EP0205133	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	4	2,3	2	2174
EP0205138	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	4	2,8	2	2174
EP0205142	3,5	0,6	56	11	20	4	3	4	3,25	2	2174
EP0205144	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	4	3,7	2	2174
EP0205149	5	0,8	70	14	25	6	4,9	5	4,65	2	2174
EP0205155	6	1	80	16	30	6	4,9	5	5,55	2	2174
EP0205161	8	1,25	90	18	35	8	6,2	5	7,45	2	2174
EP0205169	10	1,5	100	20	39	10	8	5	9,35	2	2174
EP0205179	12	1,75	110	24	-	9	7	5	11,2	3	2174
EP0205191	14	2	110	25	-	11	9	6	13,1	3	2174
EP0205202	16	2	110	27	-	12	9	6	15,1	3	2174

M-OIL-NRT FORM E YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form E pahı, merkezden soğutmalı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ◉ Al	N ◉ AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

M	PM	TiN	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0207149	5	0,8	70	14	25	6	4,9	5	4,65	1	2174
EP0207155	6	1	80	16	30	6	4,9	5	5,55	1	2174
EP0207161	8	1,25	90	18	35	8	6,2	5	7,45	1	2174
EP0207169	10	1,5	100	20	39	10	8	5	9,35	1	2174
EP0207179	12	1,75	110	24	-	9	7	5	11,2	2	2174
EP0207191	14	2	110	25	-	11	9	6	13,1	2	2174
EP0207202	16	2	110	27	-	12	9	6	15,1	2	2174

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min
A	MF	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 371	DIN 374	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48145135	2,5	0,35	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48145137	2,6	0,35	50	-	9	2,8	2,1	2	1	371
48145141	3	0,35	56	8	18	3,5	2,7	3	2	371
48145143	3,5	0,35	56	9	20	4	3	3	2	371
48145146	4	0,35	63	10	21	4,5	3,4	3	2	371
48145145	4	0,5	63	10	21	4,5	3,4	3	2	371
48145148	4,5	0,5	70	12	25	6	4,9	3	2	371
48145151	5	0,5	70	12	25	6	4,9	3	2	371
48145602	6	0,5	80	14	30	6	4,9	3	2	371
48145601	6	0,75	80	14	30	6	4,9	3	2	371
48145160	7	0,75	80	14	30	7	5,5	3	2	371
48145604	8	0,75	80	18	30	8	6,2	3	2	371
48145603	8	1	90	22	35	8	6,2	3	2	371
48145605	9	1	90	22	35	9	7	3	2	371
48145608	10	0,75	90	20	35	10	8	3	2	371
48145607	10	1	90	20	35	10	8	3	2	371
48145606	10	1,25	100	24	39	10	8	3	2	371
48145157	6	0,5	80	14	-	4,5	3,4	3	3	374
48145156	6	0,75	80	14	-	4,5	3,4	3	3	374
48145163	8	0,75	80	18	-	6	4,9	3	3	374
48145162	8	1	90	22	-	6	4,9	3	3	374
48145167	9	1	90	22	-	7	5,5	3	3	374
48145172	10	0,75	90	20	-	7	5,5	3	3	374
48145171	10	1	90	20	-	7	5,5	3	3	374
48145170	10	1,25	100	24	-	7	5,5	3	3	374
48145176	11	1	90	20	-	8	6,2	3	3	374
48145182	12	1	100	22	-	9	7	3	3	374
48145181	12	1,25	100	22	-	9	7	3	3	374
48145180	12	1,5	100	22	-	9	7	3	3	374
48145194	14	1	100	22	-	11	9	4	3	374
48145193	14	1,25	100	22	-	11	9	4	3	374
48145192	14	1,5	100	22	-	11	9	4	3	374
48145204	16	1	100	22	-	12	9	4	3	374
48145203	16	1,5	100	22	-	12	9	4	3	374
48145218	18	1	110	25	-	14	11	4	3	374
48145216	18	1,5	110	25	-	14	11	4	3	374
48145232	20	1	125	25	-	16	12	4	3	374
48145230	20	1,5	125	25	-	16	12	4	3	374
48145220	20	2	140	34	-	16	12	4	3	374
48145241	22	1	125	25	-	18	14,5	4	3	374
48145240	22	1,5	125	25	-	18	14,5	4	3	374
48145239	22	2	140	34	-	18	14,5	4	3	374
48145251	24	1	140	28	-	18	14,5	4	3	374
48145250	24	1,5	140	28	-	18	14,5	4	3	374
48145249	24	2	140	28	-	18	14,5	4	3	374

A-OIL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	MF	PM	V	ISO 2 6HX	B/4			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48214162	8	1	90	22	6	4,9	3	374
48214171	10	1	90	20	7	5,5	3	374
48214170	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
48214180	12	1,5	100	22	9	7	3	374
48214192	14	1,5	100	22	11	9	4	374
48214203	16	1,5	100	22	12	9	4	374
48214216	18	1,5	110	25	14	11	4	374
48214230	20	1,5	125	25	16	12	4	374

A-POT 6GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	MF	PM	V	ISO 3 6GX	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48205156	6	0,75	0,0220	80	14	4,5	3,4	3	374
48205163	8	0,75	0,0220	80	18	6	4,9	3	374
48205162	8	1	0,0260	80	22	6	4,9	3	374
48205171	10	1	0,0260	90	20	7	5,5	3	374
48205170	10	1,25	0,0280	90	24	7	5,5	3	374
48205182	12	1	0,0260	100	22	9	7	3	374
48205181	12	1,25	0,0280	100	22	9	7	3	374
48205180	12	1,5	0,0320	100	22	9	7	3	374
48205192	14	1,5	0,0320	100	22	11	9	4	374
48205203	16	1,5	0,0320	100	22	12	9	4	374
48205216	18	1,5	0,0320	100	25	14	11	4	374
48205230	20	1,5	0,0320	125	25	16	12	4	374
48205240	22	1,5	0,0320	125	25	18	14,5	4	374
48205250	24	1,5	0,0320	140	28	18	14,5	4	374

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce

INDEX



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

MF	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48224139	3	0,35	56	9	2,2	-	3	374
48224145	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
48224151	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
48224157	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	374
48224156	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
48224163	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
48224162	8	1	90	22	6	4,9	3	374
48224167	9	1	90	22	7	5,5	3	374
48224172	10	0,75	90	20	7	5,5	3	374
48224171	10	1	90	20	7	5,5	3	374
48224170	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
48224176	11	1	90	20	8	6,2	3	374
48224182	12	1	100	22	9	7	3	374
48224181	12	1,25	100	22	9	7	3	374
48224180	12	1,5	100	22	9	7	3	374
48224194	14	1	100	22	11	9	3	374
48224193	14	1,25	100	22	11	9	3	374
48224192	14	1,5	100	22	11	9	3	374
48224204	16	1	100	22	12	9	3	374
48224203	16	1,5	100	22	12	9	3	374
48224218	18	1	110	25	14	11	3	374
48224216	18	1,5	110	25	14	11	3	374
48224232	20	1	125	25	16	12	3	374
48224230	20	1,5	125	25	16	12	3	374
48224220	20	2	140	34	16	12	3	374
48224241	22	1	125	25	18	14,5	3	374
48224240	22	1,5	125	25	18	14,5	3	374
48224239	22	2	140	34	18	14,5	3	374
48224251	24	1	140	28	18	14,5	3	374
48224250	24	1,5	140	28	18	14,5	3	374
48224249	24	2	140	28	18	14,5	3	374

S-POT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

MF	HSSE	OX	ISO 2 6G	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48272156	6	0,75	0,0220	80	14	4,5	3,4	3	374
48272163	8	0,75	0,0220	80	18	6	4,9	3	374
48272162	8	1	0,0260	90	22	6	4,9	3	374
48272171	10	1	0,0260	90	20	7	5,5	3	374
48272170	10	1,25	0,0280	100	24	7	5,5	3	374
48272182	12	1	0,0260	100	22	9	7	3	374
48272181	12	1,25	0,0280	100	22	9	7	3	374
48272180	12	1,5	0,0320	100	22	9	7	3	374
48272192	14	1,5	0,0320	100	22	11	9	4	374
48272203	16	1,5	0,0320	100	22	12	9	4	374
48272216	18	1,5	0,0320	110	25	14	11	4	374
48272230	20	1,5	0,0320	125	25	16	12	4	374
48272240	22	1,5	0,0320	125	25	18	14,5	4	374
48272250	24	1,5	0,0320	140	28	18	14,5	4	374

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

MF	HSSE	0X	ISO 2 6H	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
63713960	3	0,35	56	9	2,2	-	3	374
63714560	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
63715160	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
63715760	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	374
63715660	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
63716360	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
63716260	8	1	90	22	6	4,9	3	374
63717160	10	1	90	20	7	5,5	3	374
63717060	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
63718260	12	1	100	22	9	7	3	374
63718160	12	1,25	100	22	9	7	3	374
63718060	12	1,5	100	22	9	7	3	374
63719260	14	1,5	100	22	11	9	3	374
63720360	16	1,5	100	22	12	9	3	374
63721660	18	1,5	110	25	14	11	3	374
63723060	20	1,5	125	25	16	12	3	374
63724060	22	1,5	125	25	18	14,5	3	374
63725060	24	1,5	140	28	18	14,5	3	374

Z-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-24	15-24	15-24	8-20	8-20	20-40	20-40	10-15	8-15	m/min

MF	PM	V	ISO 2 6HX	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48028139	3	0,35	56	9	2,2	-	3	374
48028145	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
48028151	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
48028157	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	374
48028156	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
48028163	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
48028162	8	1	90	22	6	4,9	3	374
48028171	10	1	90	20	7	5,5	3	374
48028170	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
48028182	12	1	100	22	9	7	3	374
48028180	12	1,25	100	22	9	7	3	374
48028176	12	1,5	100	22	9	7	3	374
48028193	14	1,5	100	22	11	9	4	374
48028204	16	1,5	100	22	12	9	4	374
48028217	18	1,5	110	25	14	11	4	374
48028231	20	1,5	125	25	16	12	4	374
48028241	22	1,5	125	25	18	14,5	4	374
48028251	24	1,5	140	28	18	14,5	4	374

POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	K GGG	N Al	N AC, ADC	
12-20	8-12	8-12	8-12	8-12	15-25	15-20	m/min

MF	HSSE	ISO 2 6H	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
60614560	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
60615160	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
60615660	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
60616360	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
60616260	8	1	90	22	6	4,9	3	374
60617260	10	0,75	90	18	7	5,5	3	374
60617160	10	1	90	20	7	5,5	3	374
60617060	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
60618260	12	1	100	22	9	7	3	374
60618160	12	1,25	100	22	9	7	3	374
60618060	12	1,5	100	22	9	7	3	374
60619460	14	1	100	18	11	9	3	374
60619360	14	1,25	100	22	11	9	3	374
60619260	14	1,5	100	22	11	9	3	374
60620460	16	1	100	18	12	9	3	374
60620360	16	1,5	100	22	12	9	3	374
60621860	18	1	110	20	14	11	3	374
60621660	18	1,5	110	25	14	11	3	374
60621560	18	2	125	26	14	11	3	374
60623260	20	1	125	20	16	12	3	374
60623060	20	1,5	125	25	16	12	3	374
60622960	20	2	140	27	16	12	3	374
60624060	22	1,5	125	25	18	14,5	3	374
60623960	22	2	140	27	18	14,5	3	374
60625060	24	1,5	140	28	18	14,5	3	374
60624960	24	2	140	27	18	14,5	3	374
60627360	30	2	150	30	22	18	4	374

CC-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- CrN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P ◉	P ◉	P ◉	P ○	M ◉	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-15	20-40	m/min

MF	HSSE	CrN	ISO 2 6HX	B/4		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48061156	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
48061163	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
48061162	8	1	90	22	6	4,9	3	374
48061171	10	1	90	20	7	5,5	3	374
48061170	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
48061182	12	1	100	22	9	7	3	374
48061181	12	1,25	100	22	9	7	3	374
48061180	12	1,5	100	22	9	7	3	374
48061192	14	1,5	100	22	11	9	3	374
48061203	16	1,5	100	22	12	9	3	374
48061216	18	1,5	110	25	14	11	3	374
48061230	20	1,5	125	25	16	12	3	374
48061240	22	1,5	125	25	18	14,5	3	374
48061250	24	1,5	140	28	18	14,5	3	374

H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

MF	PM	0X	ISO 2 6H	B/5		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
88414060	3	0,35	56	8	2,2	-	3	374
88414560	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
88415160	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
88415760	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	374
88415660	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	374
88416360	8	0,75	80	18	6	4,9	3	374
88416260	8	1	90	22	6	4,9	3	374
88417160	10	1	90	20	7	5,5	3	374
88417060	10	1,25	100	24	7	5,5	3	374
88418260	12	1	100	22	9	7	3	374
88418160	12	1,25	100	22	9	7	3	374
88418060	12	1,5	100	22	9	7	3	374
88419260	14	1,5	100	22	11	9	3	374
88420360	16	1,5	100	22	12	9	4	374
88421660	18	1,5	110	25	14	11	4	374
88423060	20	1,5	125	25	16	12	4	374
88424060	22	1,5	125	25	18	14,5	4	374
88425060	24	1,5	140	28	18	14,5	4	374

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	MF	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5		DIN 371	DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48139135	2,5	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48139137	2,6	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	371
48139141	3	0,35	56	4	18	3,5	2,7	3	1	371
48139143	3,5	0,35	56	4,8	20	4	3	3	1	371
48139146	4	0,35	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48139145	4	0,5	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	371
48139148	4,5	0,5	70	6	25	6	4,9	3	1	371
48139151	5	0,5	70	6,4	25	6	4,9	3	1	371
48139602	6	0,5	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48139601	6	0,75	80	8	30	6	4,9	3	1	371
48139160	7	0,75	80	8	30	7	5,5	3	1	371
48139604	8	0,75	80	10	35	8	6,2	3	1	371
48139603	8	1	90	10	35	8	6,2	3	1	371
48139605	9	1	90	10	35	9	7	3	1	371
48139608	10	0,75	90	12	35	10	8	3	1	371
48139607	10	1	90	12	35	10	8	3	1	371
48139606	10	1,25	100	12	39	10	8	3	1	371
48139157	6	0,5	80	8	-	4,5	3,4	3	2	374
48139156	6	0,75	80	8	-	4,5	3,4	3	2	374
48139163	8	0,75	80	8	-	6	4,9	3	2	374
48139162	8	1	90	10	-	6	4,9	3	2	374
48139167	9	1	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48139172	10	0,75	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48139171	10	1	90	10	-	7	5,5	3	2	374
48139170	10	1,25	100	12	-	7	5,5	3	2	374
48139176	11	1	90	12	-	8	6,2	3	2	374
48139182	12	1	100	12	-	9	7	3	2	374
48139181	12	1,25	100	12	-	9	7	3	2	374
48139180	12	1,5	100	14	-	9	7	3	2	374
48139194	14	1	100	16	-	11	9	3	2	374
48139193	14	1,25	100	16	-	11	9	3	2	374
48139192	14	1,5	100	16	-	11	9	3	2	374
48139204	16	1	100	16	-	12	9	3	2	374
48139203	16	1,5	100	16	-	12	9	3	2	374
48139218	18	1	110	16	-	14	11	4	2	374
48139216	18	1,5	110	16	-	14	11	4	2	374
48139232	20	1	125	16	-	16	12	4	2	374
48139230	20	1,5	125	16	-	16	12	4	2	374
48139220	20	2	140	25	-	16	12	4	2	374
48139241	22	1	125	16	-	18	14,5	4	2	374
48139240	22	1,5	125	16	-	18	14,5	4	2	374
48139239	22	2	140	25	-	18	14,5	4	2	374
48139251	24	1	140	16	-	18	14,5	4	2	374
48139250	24	1,5	140	16	-	18	14,5	4	2	374
48139249	24	2	140	30	-	18	14,5	4	2	374

A-OIL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Merkezden soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	MF	PM	V	45°	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48140162	8	1	90	10	6	4,9	3	374
48140171	10	1	90	10	7	5,5	3	374
48140170	10	1,25	100	12	7	5,5	3	374
48140180	12	1,5	100	14	9	7	3	374
48140192	14	1,5	100	16	11	9	3	374
48140203	16	1,5	100	16	12	9	3	374
48140216	18	1,5	110	16	14	11	4	374
48140230	20	1,5	125	16	16	12	4	374

A-SFT 6GX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	MF	PM	V	45°	ISO 3 6GX	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48201156	6	0,75	0,0220	80	8	4,5	3,4	3	374
48201163	8	0,75	0,0220	80	8	6	4,9	3	374
48201162	8	1	0,0260	90	10	6	4,9	3	374
48201171	10	1	0,0260	90	10	7	5,5	3	374
48201170	10	1,25	0,0280	100	12	7	5,5	3	374
48201182	12	1	0,0260	100	12	9	7	3	374
48201181	12	1,25	0,0280	100	12	9	7	3	374
48201180	12	1,5	0,0320	100	14	9	7	3	374
48201192	14	1,5	0,0320	100	16	11	9	3	374
48201203	16	1,5	0,0320	100	16	12	9	3	374
48201216	18	1,5	0,0320	110	16	14	11	4	374
48201230	20	1,5	0,0320	125	16	16	12	4	374
48201240	22	1,5	0,0320	125	16	18	14,5	4	374
48201250	24	1,5	0,0320	140	16	18	14,5	4	374

A-CSF OIL

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A | MF | CARBIDE | FX | h6 | 15° | ISO 2 6HX | C/2,5 | | DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48267162	8	1	90	15	6	4,9	3	374
48267171	10	1	90	18	7	5,5	3	374
48267182	12	1	100	21	9	7	3	374
48267180	12	1,5	100	21	9	7	3	374
48267192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48267203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48267230	20	1,5	125	30	16	12	4	374

A-CSF OIL FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür helis kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	MF	CARBIDE	FX	h6	15°	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48266162	8	1	90	15	6	4,9	3	374
48266171	10	1	90	18	7	5,5	3	374
48266182	12	1	100	21	9	7	3	374
48266180	12	1,5	100	21	9	7	3	374
48266192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48266203	16	1,5	100	24	12	9	4	374

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

MF	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48223139	3	0,35	56	4	2,2	-	3	374
48223145	4	0,5	63	5,6	2,8	2,1	3	374
48223151	5	0,5	70	6,4	3,5	2,7	3	374
48223157	6	0,5	80	8	4,5	3,4	3	374
48223156	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	374
48223163	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
48223162	8	1	90	10	6	4,9	3	374
48223167	9	1	90	10	7	5,5	3	374
48223172	10	0,75	90	12	7	5,5	3	374
48223171	10	1	90	12	7	5,5	3	374
48223170	10	1,25	100	12	7	5,5	3	374
48223176	11	1	90	12	8	6,2	3	374
48223182	12	1	100	14	9	7	4	374
48223181	12	1,25	100	14	9	7	4	374
48223180	12	1,5	100	14	9	7	4	374
48223194	14	1	100	16	11	9	4	374
48223193	14	1,25	100	16	11	9	4	374
48223192	14	1,5	100	16	11	9	4	374
48223204	16	1	100	16	12	9	4	374
48223203	16	1,5	100	16	12	9	4	374
48223218	18	1	110	20	14	11	4	374
48223216	18	1,5	110	20	14	11	4	374
48223232	20	1	125	20	16	12	4	374
48223230	20	1,5	125	20	16	12	4	374
48223220	20	2	140	20	16	12	4	374
48223241	22	1	125	20	18	14,5	4	374
48223240	22	1,5	125	20	18	14,5	4	374
48223239	22	2	140	20	18	14,5	4	374
48223251	24	1	140	20	18	14,5	4	374
48223250	24	1,5	140	24	18	14,5	4	374
48223249	24	2	140	24	18	14,5	4	374

S-SFT 6G

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

MF	HSSE	0X	40°	ISO 2 6G	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48269156	6	0,75	0,0220	80	8	4,5	3,4	3	374
48269163	8	0,75	0,0220	80	8	6	4,9	3	374
48269162	8	1	0,0260	90	10	6	4,9	3	374
48269171	10	1	0,0260	90	10	7	5,5	3	374
48269170	10	1,25	0,0280	100	12	7	5,5	3	374
48269182	12	1	0,0260	100	12	9	7	3	374
48269181	12	1,25	0,0280	100	12	9	7	3	374
48269180	12	1,5	0,0320	100	14	9	7	3	374
48269192	14	1,5	0,0320	100	16	11	9	3	374
48269203	16	1,5	0,0320	100	16	12	9	3	374
48269216	18	1,5	0,0320	110	16	14	11	4	374
48269230	20	1,5	0,0320	125	16	16	12	4	374
48269240	22	1,5	0,0320	125	16	18	14,5	4	374
48269250	24	1,5	0,0320	140	16	18	14,5	4	374

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

MF	HSSE	0X	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
65513960	3	0,35	56	4	2,2	-	3	374
65514560	4	0,5	63	6	2,8	2,1	3	374
65515160	5	0,5	70	7	3,5	2,7	3	374
65515760	6	0,5	80	8	4,5	3,4	3	374
65515660	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	374
65516360	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
65516260	8	1	90	10	6	4,9	3	374
65517160	10	1	90	12	7	5,5	4	374
65517060	10	1,25	100	12	7	5,5	4	374
65518260	12	1	100	14	9	7	4	374
65518160	12	1,25	100	14	9	7	4	374
65518060	12	1,5	100	14	9	7	4	374
65519260	14	1,5	100	16	11	9	4	374
65520360	16	1,5	100	16	12	9	5	374
65521660	18	1,5	110	20	14	11	5	374
65523060	20	1,5	125	20	16	12	5	374
65524060	22	1,5	125	20	18	14,5	5	374
65525060	24	1,5	140	24	18	14,5	5	374

Z-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
10-25	10-25	10-25	8-20	8-20	15-35	15-35	5-10	8-15	m/min

MF	PM	V	50°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48029139	3	0,35	56	4	2,2	-	3	374
48029145	4	0,5	63	6	2,8	2,1	3	374
48029151	5	0,5	70	7	3,5	2,7	3	374
48029157	6	0,5	80	8	4,5	3,4	3	374
48029156	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	374
48029163	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
48029162	8	1	90	10	6	4,9	3	374
48029171	10	1	90	12	7	5,5	4	374
48029170	10	1,25	100	12	7	5,5	4	374
48029182	12	1	100	14	9	7	4	374
48029180	12	1,25	100	14	9	7	4	374
48029176	12	1,5	100	14	9	7	4	374
48029192	14	1,5	100	16	11	9	4	374
48029203	16	1,5	100	16	12	9	5	374
48029216	18	1,5	110	20	14	11	5	374
48029230	20	1,5	125	20	16	12	5	374
48029240	22	1,5	125	20	18	14,5	5	374
48029250	24	1,5	140	24	18	14,5	5	374

SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	6-8	10-20	10-15	m/min

MF	HSSE	40°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
61214560	4	0,5	63	6	2,8	2,1	3	374
61215160	5	0,5	70	7	3,5	2,7	3	374
61215660	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	374
61216360	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
61216260	8	1	90	10	6	4,9	3	374
61217260	10	0,75	90	12	7	5,5	3	374
61217160	10	1	90	12	7	5,5	3	374
61217060	10	1,25	100	12	7	5,5	3	374
61218260	12	1	100	14	9	7	3	374
61218160	12	1,25	100	14	9	7	3	374
61218060	12	1,5	100	14	9	7	3	374
61219460	14	1	100	11	11	9	3	374
61219360	14	1,25	100	15	11	9	3	374
61219260	14	1,5	100	16	11	9	3	374
61220460	16	1	100	12	12	9	3	374
61220360	16	1,5	100	16	12	9	3	374
61221860	18	1	110	13	14	11	4	374
61221660	18	1,5	110	20	14	11	4	374
61221560	18	2	125	20	14	11	4	374
61223260	20	1	125	20	16	12	4	374
61223060	20	1,5	125	20	16	12	4	374
61222960	20	2	140	20	16	12	4	374
61224060	22	1,5	125	20	18	14,5	4	374
61223960	22	2	140	20	18	14,5	4	374
61225060	24	1,5	140	20	18	14,5	4	374
61224960	24	2	140	20	18	14,5	4	374
61227360	30	2	150	22	22	18	4	374

CC-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

MF	HSSE	CrN	45°	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D	DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48032157	6	0,5	80	7,2	4,5	3,4	3	374
48032156	6	0,75	80	7,2	4,5	3,4	3	374
48032163	8	0,75	80	9	6	4,9	3	374
48032162	8	1	90	9	6	4,9	3	374
48032171	10	1	90	11	7	5,5	4	374
48032170	10	1,25	100	11	7	5,5	4	374
48032182	12	1	100	13	9	7	4	374
48032181	12	1,25	100	13	9	7	4	374
48032180	12	1,5	100	13	9	7	4	374
48032192	14	1,5	100	14	11	9	4	374
48032203	16	1,5	100	14	12	9	4	374
48032216	18	1,5	110	18	14	11	4	374
48032230	20	1,5	125	18	16	12	4	374
48032240	22	1,5	125	18	18	14,5	4	374
48032250	24	1,5	140	22	18	14,5	4	374

SUS-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Paslanmaz çelikler için

M
INOX

6-10 m/min

MF | HSSE | 0X | 50° | ISO 2 6HX | C/2,5 | <1,5D | DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48027163	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
48027162	8	1	90	10	6	4,9	3	374
48027171	10	1	90	12	7	5,5	3	374
48027170	10	1,25	100	12	7	5,5	3	374
48027182	12	1	100	9	9	7	3	374
48027181	12	1,25	100	14	9	7	3	374
48027180	12	1,5	100	14	9	7	3	374
48027192	14	1,5	100	16	11	9	3	374
48027203	16	1,5	100	16	12	9	3	374
48027216	18	1,5	110	20	14	11	4	374
48027230	20	1,5	125	20	16	12	4	374
48027240	22	1,5	125	20	18	14,5	4	374
48027250	24	1,5	140	24	18	14,5	4	374

AL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Alüminyum ve alüminyum döküm için

N	N
Al	AC, ADC
10-20	10-15

m/min

MF | HSSE | 50° | ISO 2 6H | C/2,5 | DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
70416260	8	1	90	10	6	4,9	2	374
70417160	10	1	90	12	7	5,5	2	374
70417060	10	1,25	100	12	7	5,5	2	374
70418260	12	1	100	14	9	7	2	374
70418160	12	1,25	100	14	9	7	2	374
70418060	12	1,5	100	14	9	7	2	374

H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	P ○	K ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

MF	PM	0X	15°	ISO 2 6H	C/3		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
83214060	3	0,35	56	4	2,2	-	3	374
83214560	4	0,5	63	6	2,8	2,1	3	374
83215160	5	0,5	70	7	3,5	2,7	3	374
83215760	6	0,5	80	8	4,5	3,4	3	374
83215660	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	374
83216360	8	0,75	80	10	6	4,9	3	374
83216260	8	1	90	10	6	4,9	3	374
83217160	10	1	90	12	7	5,5	4	374
83217060	10	1,25	100	12	7	5,5	4	374
83218260	12	1	100	14	9	7	4	374
83218160	12	1,25	100	14	9	7	4	374
83218060	12	1,5	100	14	9	7	4	374
83219260	14	1,5	100	16	11	9	5	374
83220360	16	1,5	100	16	12	9	5	374
83221660	18	1,5	110	20	14	11	5	374
83223060	20	1,5	125	20	16	12	5	374
83224060	22	1,5	125	20	18	14,5	5	374
83225060	24	1,5	140	24	18	14,5	5	374

VP-DC-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min
MF	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48023140	3	0,35	56	8	2,2	-	3	374
48023145	4	0,5	63	9	2,8	2,1	3	374
48023151	5	0,5	70	10	3,5	2,7	3	374
48023157	6	0,5	80	12	4,5	3,4	3	374
48023156	6	0,75	80	12	4,5	3,4	3	374
48023163	8	0,75	80	15	6	4,9	4	374
48023162	8	1	90	15	6	4,9	4	374
48023171	10	1	90	18	7	5,5	4	374
48023170	10	1,25	100	18	7	5,5	4	374
48023182	12	1	100	21	9	7	4	374
48023181	12	1,25	100	21	9	7	4	374
48023180	12	1,5	100	21	9	7	4	374
48023192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48023203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48023216	18	1,5	110	30	14	11	4	374
48023230	20	1,5	125	30	16	12	4	374
48023240	22	1,5	125	20	18	14,5	5	374
48023250	24	1,5	140	24	18	14,5	5	374

VPO-DC-MT Centre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kör delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, merkezden soğutmalı

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

MF	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5	≥2D		DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48024162	8	1	90	15	6	4,9	4	374
48024171	10	1	90	18	7	5,5	4	374
48024170	10	1,25	100	18	7	5,5	4	374
48300181	12	1,25	100	21	9	7	4	374
48300180	12	1,5	100	21	9	7	4	374
48300192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48300203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48300216	18	1,5	110	30	14	11	4	374
48300230	20	1,5	125	30	16	12	4	374

VPO-DC-MT Side

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- PM duz kanallı kılavuz, acık delikler icin
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında, yandan soğutmalı

P ◯	P ◯	K ◉	K ◉	N ◉	H ◯	H ◯	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min
MF	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48299162	8	1	90	15	6	4,9	4	374
48299171	10	1	90	18	7	5,5	4	374
48299170	10	1,25	100	18	7	5,5	4	374
48024181	12	1,25	100	21	9	7	4	374
48024180	12	1,5	100	21	9	7	4	374
48024192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48024203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48024216	18	1,5	110	30	14	11	4	374
48024230	20	1,5	125	30	16	12	4	374

A-CHT OIL Centre

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A | MF | CARBIDE | FX | h6 | ISO 2 6HX | C/2,5 | | | DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48264162	8	1	90	15	6	4,9	4	374
48264171	10	1	90	18	7	5,5	4	374
48264182	12	1	100	21	9	7	4	374
48264180	12	1,5	100	21	9	7	4	374
48264192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48264203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48264230	20	1,5	125	30	16	12	4	374

A-CHT OIL Side

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Yandan soğutmalı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A	MF	CARBIDE	FX	h6	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48265162	8	1	90	15	6	4,9	4	374
48265171	10	1	90	18	7	5,5	4	374
48265182	12	1	100	21	9	7	4	374
48265180	12	1,5	100	21	9	7	4	374
48265192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48265203	16	1,5	100	24	12	9	4	374
48265230	20	1,5	125	30	16	12	4	374

A-CHT OIL FORM E

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için karbür düz kanallı kesme kılavuzu
- TiAlN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

K GG	K GGG	N AC, ADC	
10-100	10-100	10-100	m/min

A | MF | CARBIDE | FX | h6 | ISO 2 6HX | E/1,5 | DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48263171	10	1	90	18	7	5,5	3	374
48263182	12	1	100	21	9	7	3	374
48263180	12	1,5	100	21	9	7	3	374
48263192	14	1,5	100	24	11	9	4	374
48263203	16	1,5	100	24	12	9	4	374

GG-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Metrik İnce



- HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için
- NiOx Kaplama
- Dökme demirler için



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
62113960	3	0,35	56	9	2,2	-	3	374
62114260	3,5	0,35	56	10	2,5	-	3	374
62114560	4	0,5	63	10	2,8	2,1	3	374
62115160	5	0,5	70	12	3,5	2,7	3	374
62115760	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	374
62115660	6	0,75	80	12	4,5	3,4	3	374
62116360	8	0,75	80	19	6	4,9	4	374
62116260	8	1	90	22	6	4,9	4	374
62117160	10	1	90	20	7	5,5	4	374
62117060	10	1,25	100	24	7	5,5	4	374
62118260	12	1	100	20	7	7	4	374
62118160	12	1,25	100	22	9	5	4	374
62118060	12	1,5	100	22	9	7	4	374
62119460	14	1	100	22	11	9	4	374
62119260	14	1,5	100	22	11	9	4	374
62120460	16	1	100	22	12	9	4	374
62120360	16	1,5	100	22	12	9	4	374
62121660	18	1,5	110	25	14	11	4	374
62121560	18	2	125	34	14	11	4	374
62123060	20	1,5	125	25	16	12	4	374
62124060	22	1,5	125	25	18	14,5	4	374
62125060	24	1,5	140	28	18	14,5	4	374

A-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Uzun takım ömrü için toz metal

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48133162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48133171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48133170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48133182	12	1	100	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48133181	12	1,25	100	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48133180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48133193	14	1,25	100	12	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48133192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48133203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48133216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48133230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174
48133240	22	1,5	125	15	18	14,5	8	21,25 ~ 21,34	2174
48133250	24	1,5	140	15	18	14,5	8	23,25 ~ 23,34	2174

A-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	PM	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48225162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48225171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48225170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48225182	12	1	100	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48225181	12	1,25	100	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48225180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48225193	14	1,25	100	12	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48225192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48225203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48225216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48225230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174
48225240	22	1,5	125	15	18	14,5	8	21,25 ~ 21,34	2174
48225250	24	1,5	140	15	18	14,5	8	23,25 ~ 23,34	2174

S-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48030145	4	0,5	63	8	4,5	3,4	4	3,77 ~ 3,82	2174
48030151	5	0,5	70	8	6	4,9	5	4,77 ~ 4,82	2174
48030157	6	0,5	80	8	6	4,9	5	5,79 ~ 5,83	2174
48030156	6	0,75	80	8	6	4,9	5	5,65 ~ 5,71	2174
48030160	7	0,75	80	8	7	5,5	5	6,65 ~ 6,71	2174
48030164	8	0,5	80	10	6	4,9	5	7,79 ~ 7,83	2174
48030163	8	0,75	80	10	6	4,9	5	7,65 ~ 7,71	2174
48030162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48030171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48030170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48030182	12	1	100	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48030181	12	1,25	100	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48030180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48030194	14	1	100	15	11	9	8	13,52 ~ 13,60	2174
48030193	14	1,25	100	15	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48030192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48030204	16	1	100	15	12	9	8	15,52 ~ 15,60	2174
48030203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48030218	18	1	110	15	14	11	8	17,52 ~ 17,60	2174
48030216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48030232	20	1	125	15	16	12	8	19,52 ~ 19,60	2174
48030230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174
48030240	22	1,5	125	15	18	14,5	8	21,25 ~ 21,34	2174
48030250	24	1,5	140	15	18	14,5	8	23,25 ~ 23,34	2174

S-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48042162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48042171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48042170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48042182	12	1	100	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48042181	12	1,25	100	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48042180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48042194	14	1	100	15	11	9	8	13,52 ~ 13,60	2174
48042193	14	1,25	100	12	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48042192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48042204	16	1	100	15	12	9	8	15,52 ~ 15,60	2174
48042203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48042218	18	1	110	15	14	11	8	17,52 ~ 17,60	2174
48042216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48042232	20	1	125	15	16	12	8	19,52 ~ 19,60	2174
48071230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174
48071240	22	1,5	125	15	18	14,5	8	21,25 ~ 21,34	2174
48071250	24	1,5	140	15	18	14,5	8	23,25 ~ 23,34	2174

S-XPF 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48086162	8	1	0,0260	90	12	6	4,9	5	7,55 ~ 7,62	2174
48086171	10	1	0,0260	90	12	7	5,5	8	9,54 ~ 9,62	2174
48086170	10	1,25	0,0280	100	12	7	5,5	8	9,40 ~ 9,47	2174
48086182	12	1	0,0260	100	15	9	7	8	11,55 ~ 11,63	2174
48086181	12	1,25	0,0280	100	15	9	7	8	11,41 ~ 11,49	2174
48086180	12	1,5	0,0320	100	15	9	7	8	11,27 ~ 11,36	2174
48086193	14	1,25	0,0280	100	12	11	9	8	13,41 ~ 13,49	2174
48086192	14	1,5	0,0320	100	15	11	9	8	13,27 ~ 13,36	2174
48086203	16	1,5	0,0320	100	15	12	9	8	15,27 ~ 15,36	2174
48086216	18	1,5	0,0320	110	15	14	11	8	17,27 ~ 17,36	2174
48086230	20	1,5	0,0320	125	15	16	12	8	19,27 ~ 19,36	2174
48086240	22	1,5	0,0320	125	15	18	14,5	8	21,27 ~ 21,36	2174
48086250	24	1,5	0,0320	140	15	18	14,5	8	23,29 ~ 23,38	2174

S-OIL-XPF 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5				DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48293162	8	1	0,0260	90	10	6	4,9	5	7,54 ~ 7,62	2174
48293171	10	1	0,0260	90	10	7	5,5	8	9,54 ~ 9,62	2174
48293170	10	1,25	0,0280	100	12	7	5,5	8	9,40 ~ 9,47	2174
48293182	12	1	0,0260	100	12	9	7	8	11,55 ~ 11,63	2174
48293181	12	1,25	0,0280	100	12	9	7	8	11,41 ~ 11,49	2174
48293180	12	1,5	0,0320	100	15	9	7	8	11,27 ~ 11,36	2174
48293193	14	1,25	0,0280	100	16	11	9	8	13,41 ~ 13,49	2174
48293192	14	1,5	0,0320	100	16	11	9	8	13,27 ~ 13,36	2174
48293203	16	1,5	0,0320	100	15	12	9	8	15,27 ~ 15,36	2174
48293216	18	1,5	0,0320	110	15	14	11	8	17,27 ~ 17,36	2174
48293230	20	1,5	0,0320	125	15	16	12	8	19,27 ~ 19,36	2174
48293240	22	1,5	0,0320	125	15	18	14,5	8	21,27 ~ 21,36	2174
48293250	24	1,5	0,0320	140	15	18	14,5	8	23,29 ~ 23,38	2174

S-XPF FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için HSS-Co ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form D pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	D/4		DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48088162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48088171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48088170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48088182	12	1	100	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48088181	12	1,25	100	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48088180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48088192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48088203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48088216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48088230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174

S-XPF FORM E

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48089171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48089180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48089192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48089203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174

S-OIL-XPF FORM E

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Merkezden soğutmalı, Form E pahı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	E/1,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48294162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48294171	10	1	90	10	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48294170	10	1,25	100	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48294182	12	1	100	12	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48294181	12	1,25	100	12	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48294180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48294193	14	1,25	100	16	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48294192	14	1,5	100	16	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48294203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174
48294216	18	1,5	110	15	14	11	8	17,25 ~ 17,34	2174
48294230	20	1,5	125	15	16	12	8	19,25 ~ 19,34	2174
48294240	22	1,5	125	15	18	14,5	8	21,25 ~ 21,34	2174
48294250	24	1,5	140	15	18	14,5	8	23,25 ~ 23,34	2174

S-OIL-LT-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Derin dişler için uzun şaftlı , yandan soğutma

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48295162	8	1	180	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48295171	10	1	200	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48295170	10	1,25	200	12	7	5,5	8	9,37 ~ 9,45	2174
48295182	12	1	200	15	9	7	8	11,52 ~ 11,60	2174
48295181	12	1,25	200	15	9	7	8	11,39 ~ 11,46	2174
48295180	12	1,5	200	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48295193	14	1,25	220	15	11	9	8	13,39 ~ 13,46	2174
48295192	14	1,5	220	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174

S-XPF-GL

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yüksek rijitlik için yağ kanalsız

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48296162	8	1	90	10	6	4,9	0	7,51 ~ 7,59	2174
48296171	10	1	90	10	7	5,5	0	9,51 ~ 9,59	2174
48296170	10	1,25	100	12	7	5,5	0	9,37 ~ 9,45	2174
48296182	12	1	100	12	9	7	0	11,52 ~ 11,60	2174
48296181	12	1,25	100	12	9	7	0	11,39 ~ 11,46	2174
48296180	12	1,5	100	15	9	7	0	11,25 ~ 11,34	2174
48296193	14	1,25	100	16	11	9	0	13,39 ~ 13,46	2174
48296192	14	1,5	100	16	11	9	0	13,25 ~ 13,34	2174
48296203	16	1,5	100	15	12	9	0	15,25 ~ 15,34	2174
48296216	18	1,5	110	15	14	11	0	17,25 ~ 17,34	2174
48296230	20	1,5	125	15	16	12	0	19,25 ~ 19,34	2174
48296240	22	1,5	125	15	18	14,5	0	21,25 ~ 21,34	2174
48296250	24	1,5	140	15	18	14,5	0	23,25 ~ 23,34	2174

S-XPF-GL 6GX

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yüksek rijitlik için yağ kanalsız, 6G iç diş toleransı için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	HSS-Co	V	ISO 3 6GX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	büyük boy	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48297162	8	1	0,0260	90	10	6	4,9	0	7,54 ~ 7,62	2174
48297171	10	1	0,0260	90	10	7	5,5	0	9,54 ~ 9,62	2174
48297170	10	1,25	0,0280	100	12	7	5,5	0	9,40 ~ 9,47	2174
48297182	12	1	0,0260	100	12	9	7	0	11,55 ~ 11,63	2174
48297181	12	1,25	0,0280	100	12	9	7	0	11,41 ~ 11,49	2174
48297180	12	1,5	0,0320	100	15	9	7	0	11,27 ~ 11,36	2174
48297193	14	1,25	0,0280	100	16	11	9	0	13,41 ~ 13,49	2174
48297192	14	1,5	0,0320	100	16	11	9	0	13,27 ~ 13,36	2174
48297203	16	1,5	0,0320	100	15	12	9	0	15,27 ~ 15,36	2174
48297216	18	1,5	0,0320	110	15	14	11	0	17,27 ~ 17,36	2174
48297230	20	1,5	0,0320	125	15	16	12	0	19,27 ~ 19,36	2174
48297240	22	1,5	0,0320	125	15	18	14,5	0	21,27 ~ 21,36	2174
48297250	24	1,5	0,0320	140	15	18	14,5	0	23,29 ~ 23,38	2174

C-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için karbür ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	MF	CARBIDE	V	ISO 2 6HX	C/2,5				DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48226162	8	1	90	10	6	4,9	5	7,51 ~ 7,59	2174
48226171	10	1	90	12	7	5,5	8	9,51 ~ 9,59	2174
48226180	12	1,5	100	15	9	7	8	11,25 ~ 11,34	2174
48226192	14	1,5	100	15	11	9	8	13,25 ~ 13,34	2174
48226203	16	1,5	100	15	12	9	8	15,25 ~ 15,34	2174

V-NRT

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce



- PM ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P ◉	P ◉	P ○	P ○	M ◉	N ◉	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	10-20	10-20	m/min
MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
69716268	8	1	90	22	6	4,9	3	7,51 ~ 7,59	2174
69717168	10	1	90	20	7	5,5	4	9,51 ~ 9,59	2174
69717068	10	1,25	100	24	7	5,5	4	9,37 ~ 9,45	2174
69718268	12	1	100	22	9	7	4	11,52 ~ 11,60	2174
69718168	12	1,25	100	22	9	7	4	11,39 ~ 11,46	2174
69718068	12	1,5	100	22	9	7	4	11,25 ~ 11,34	2174

V-NRT FORM D

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce

INDEX



- Açık delikler için HSS ovalama kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Form D pahı

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ◉ Al	N ◉ AC, ADC	
10-15	10-15	10-15	8-12	5-10	20-50	10-20	m/min

MF	HSS-Co	V	ISO 2 6HX	D/4		DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
69816268	8	1	90	22	6	4,9	3	7,51 ~ 7,59	2174
69817168	10	1	90	20	7	5,5	4	9,51 ~ 9,59	2174
69817068	10	1,25	100	24	7	5,5	4	9,37 ~ 9,45	2174
69818268	12	1	100	22	9	7	4	11,52 ~ 11,60	2174
69818168	12	1,25	100	22	9	7	4	11,39 ~ 11,46	2174
69818068	12	1,5	100	22	9	7	4	11,25 ~ 11,34	2174

M-NRT YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | Metrik İnce

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ◉ Al	N ◉ AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

MF	PM	TiN	ISO 2 6HX	C/2,5			DIN 2174	DIN 2174

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
EP0203145	4	0,5	63	8	21	4,5	3,4	4	3,8	1	2174
EP0203151	5	0,5	70	9	25	6	4,9	5	4,8	1	2174
EP0203157	6	0,5	80	10	30	6	4,9	5	5,8	1	2174
EP0203156	6	0,75	80	14	30	6	4,9	5	5,65	1	2174
EP0203160	7	0,75	80	14	30	7	5,5	5	6,65	1	2174
EP0203164	8	0,5	80	10	35	8	6,2	5	7,775	1	2174
EP0203163	8	0,75	80	14	35	8	6,2	5	7,65	1	2174
EP0203162	8	1	90	18	35	8	6,2	5	7,55	1	2174
EP0203171	10	1	90	18	39	10	8	5	9,55	1	2174
EP0203170	10	1,25	100	20	39	10	8	5	9,45	1	2174
EP0203182	12	1	100	22	-	9	7	5	11,55	2	2174
EP0203181	12	1,25	100	22	-	9	7	5	11,45	2	2174
EP0203180	12	1,5	100	22	-	9	7	5	11,35	2	2174
EP0203194	14	1	100	22	-	11	9	6	13,55	2	2174
EP0203193	14	1,25	100	22	-	11	9	6	13,45	2	2174
EP0203192	14	1,5	100	22	-	11	9	6	13,35	2	2174
EP0203204	16	1	100	20	-	12	9	6	15,55	2	2174
EP0203203	16	1,5	100	20	-	12	9	6	15,35	2	2174
EP0203218	18	1	110	25	-	14	11	7	17,55	2	2174
EP0203216	18	1,5	110	25	-	14	11	7	17,35	2	2174
EP0203232	20	1	125	25	-	16	12	7	19,55	2	2174
EP0203230	20	1,5	125	25	-	16	12	7	19,35	2	2174
EP0203240	22	1,5	125	25	-	18	14,5	7	21,35	2	2174
EP0203250	24	1,5	140	28	-	18	14,5	7	23,35	2	2174

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ◉	N ○	N ○	S ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	UNC	PM	V	ANSI 2BX	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48145453	2	56	45	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48145455	3	48	50	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48145457	4	40	56	11	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48145459	5	40	56	11	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48145461	6	32	56	12	20	4	3	3	1	2184-1
48145464	8	32	63	13	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48145466	10	24	70	16	25	6	4,9	3	1	2184-1
48145468	12	24	80	17	30	6	4,9	3	1	2184-1
48145471	1/4	20	80	19	30	7	5,5	3	1	2184-1
48145474	5/16	18	90	22	35	8	6,2	3	1	2184-1
48145479	3/8	16	100	24	39	10	8	3	1	2184-1
48145484	7/16	14	100	24	-	8	6,2	3	2	2184-1
48145489	1/2	13	110	28	-	9	7	3	2	2184-1
48145494	9/16	12	110	30	-	11	9	3	2	2184-1
48145501	5/8	11	110	32	-	12	9	3	2	2184-1
48145515	3/4	10	125	34	-	14	11	3	2	2184-1
48145526	7/8	9	140	34	-	18	14,5	3	2	2184-1
48145538	1	8	160	38	-	18	14,5	3	2	2184-1

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNC	HSSE	OX	ANSI 2B	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48224453	2	56	45	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48224455	3	48	50	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48224457	4	40	56	11	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48224459	5	40	56	11	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48224461	6	32	56	12	20	4	3	3	1	2184-1
48224464	8	32	63	13	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48224466	10	24	70	16	25	6	4,9	3	1	2184-1
48224468	12	24	80	17	30	6	4,9	3	1	2184-1
48224471	1/4	20	80	19	30	7	5,5	3	1	2184-1
48224474	5/16	18	90	22	35	8	6,2	3	1	2184-1
48224479	3/8	16	100	24	39	10	8	3	1	2184-1
48224484	7/16	14	100	24	-	8	6,2	3	2	2184-1
48224489	1/2	13	110	28	-	9	7	3	2	2184-1
48224494	9/16	12	110	30	-	11	9	3	2	2184-1
48224501	5/8	11	110	32	-	12	9	3	2	2184-1
48224515	3/4	10	125	34	-	14	11	3	2	2184-1
48224526	7/8	9	140	34	-	18	14,5	3	2	2184-1
48224538	1	8	160	38	-	18	14,5	3	2	2184-1

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNC	HSSE	OX	ANSI 2B	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
74845720	4	40	56	-	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
74845920	5	40	56	-	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
74846130	6	32	56	-	20	4	3	3	1	2184-1
74846430	8	32	63	-	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
74846630	10	24	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
74847150	1/4	20	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
74847450	5/16	18	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
74847950	3/8	16	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
75148450	7/16	14	100	24	-	8	6,2	3	2	2184-1
75148950	1/2	13	110	29	-	9	7	3	2	2184-1
75149450	9/16	12	110	30	-	11	9	3	2	2184-1
75150150	5/8	11	110	32	-	12	9	3	2	2184-1
75151550	3/4	10	125	34	-	14	11	3	2	2184-1
75152660	7/8	9	140	34	-	18	14,5	3	2	2184-1
75153860	1	8	160	38	-	18	14,5	3	2	2184-1

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	UNC	PM	V	45°	ANSI 2BX	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48139453	2	56	45	3,6	11	2,8	2,1	2	1	2184-1
48139455	3	48	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	2184-1
48139457	4	40	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48139459	5	40	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48139461	6	32	56	6,4	20	4	3	2	1	2184-1
48139464	8	32	63	6,4	21	4,5	3,4	2	1	2184-1
48139466	10	24	70	8,5	25	6	4,9	2	1	2184-1
48139468	12	24	80	8,5	30	6	4,9	2	1	2184-1
48139471	1/4	20	80	10,2	30	7	5,5	2	1	2184-1
48139474	5/16	18	90	11,3	35	8	6,2	3	1	2184-1
48139479	3/8	16	100	12,7	39	10	8	3	1	2184-1
48139484	7/16	14	100	14,5	-	8	6,2	3	2	2184-1
48139489	1/2	13	110	15,6	-	9	7	3	2	2184-1
48139494	9/16	12	110	16,9	-	11	9	3	2	2184-1
48139501	5/8	11	110	18,5	-	12	9	3	2	2184-1
48139515	3/4	10	125	25,4	-	14	11	4	2	2184-1
48139526	7/8	9	140	28,2	-	18	14,5	4	2	2184-1
48139538	1	8	160	31,8	-	18	14,5	4	2	2184-1

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNC	HSSE	0X	40°	ANSI 2B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48223453	2	56	45	3,6	11	2,8	2,1	2	1	2184-1
48223455	3	48	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	2184-1
48223457	4	40	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48223459	5	40	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48223461	6	32	56	6,4	20	4	3	2	1	2184-1
48223464	8	32	63	6,4	21	4,5	3,4	2	1	2184-1
48223466	10	24	70	8,5	25	6	4,9	2	1	2184-1
48223468	12	24	80	8,5	30	6	4,9	2	1	2184-1
48223471	1/4	20	80	10,2	30	7	5,5	2	1	2184-1
48223474	5/16	18	90	11,3	35	8	6,2	3	1	2184-1
48223479	3/8	16	100	12,7	39	10	8	3	1	2184-1
48223484	7/16	14	100	14,5	-	8	6,2	3	2	2184-1
48223489	1/2	13	110	15,6	-	9	7	3	2	2184-1
48223494	9/16	12	110	16,9	-	11	9	3	2	2184-1
48223501	5/8	11	110	18,5	-	12	9	3	2	2184-1
48223515	3/4	10	125	25,4	-	14	11	4	2	2184-1
48223526	7/8	9	140	28,2	-	18	14,5	4	2	2184-1
48223538	1	8	160	31,8	-	18	14,5	4	2	2184-1
48223997	1 1/8	7	180	36	-	22	18	4	2	2184-1
48223998	1 1/4	7	180	36	-	22	18	4	2	2184-1
48223999	1 1/2	6	200	42	-	28	22	4	2	2184-1

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNC	HSSE	OX	40°	ANSI 2B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
74945730	4	40	56	-	11	3,5	2,7	2	1	2184-1
74945930	5	40	56	-	18	3,5	2,7	3	2	2184-1
74946130	6	32	56	-	20	4	3	3	2	2184-1
74946430	8	32	63	-	21	4,5	3,4	3	2	2184-1
74946630	10	24	70	-	25	6	4,9	3	2	2184-1
74947150	1/4	20	80	-	30	7	5,5	3	2	2184-1
74947450	5/16	18	90	-	35	8	6,2	3	2	2184-1
74947950	3/8	16	100	-	35	9	7	3	2	2184-1
75248450	7/16	14	100	19	-	8	6,2	4	3	2184-1
75248950	1/2	13	110	20	-	9	7	4	3	2184-1
75249450	9/16	12	110	22	-	11	9	4	3	2184-1
75250150	5/8	11	110	24	-	12	9	4	3	2184-1
75251550	3/4	10	125	26	-	14	11	4	3	2184-1
75252660	7/8	9	140	29	-	18	14,5	4	3	2184-1
75253860	1	8	160	32	-	18	14,5	5	3	2184-1

HXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC



- Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelikler ve dökme demirler için
- Petrol ve ağır sanayide yatay uygulamalar için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GG	K GGG	H 25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	7-12	7-12	3-5	m/min

UN	UNC	HSSE	0X	15°	ANSI 2B	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48050515	3/4	10	125	20,3	61,8	14	11	4
48050526	7/8	9	140	22,6	75	18	14,5	4
48050538	1	8	160	25,4	90	18	14,5	5
48050551	1 1/8	7	180	29	100	22	18	5
48050552	1 1/8	8	180	25,4	100	22	18	5
48050564	1 1/4	7	180	29	100	22	18	5
48050565	1 1/4	8	180	25,4	100	22	18	5
48050577	1 3/8	6	200	33,9	115	28	22	5
48050578	1 3/8	8	200	25,4	115	28	22	5
48050591	1 1/2	6	200	33,9	115	32	24	5
48050592	1 1/2	8	200	25,4	115	32	24	5
48050605	1 5/8	8	200	25,4	110	32	24	6
48050618	1 3/4	8	200	25,4	110	36	29	6
48050628	1 7/8	8	225	25,4	125	36	29	6
48050639	2	8	225	25,4	125	40	32	6
48050661	2 1/2	8	275	25,4	150	50	39	6

VXL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC



- Kör delikler için HSSE yüksek helis kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Genel çelikler için
- Petrol ve ağır sanayide dikey uygulamalar için

P ○	P ○	P ◉	P ◉	M ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	25-35 HRC	
8-13	7-12	7-12	6-9	5-8	3-5	m/min

UN	UNC	HSSE	OX	45°	ANSI 2B	C/2,5	

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48051515	3/4	10	125	20,3	61,8	14	11	4
48051526	7/8	9	140	22,6	75	18	14,5	4
48051538	1	8	160	25,4	90	18	14,5	5
48051551	1 1/8	7	180	29	100	22	18	5
48051552	1 1/8	8	180	25,4	100	22	18	5
48051564	1 1/4	7	180	29	100	22	18	5
48051565	1 1/4	8	180	25,4	100	22	18	5
48051577	1 3/8	6	200	33,9	115	28	22	5
48051578	1 3/8	8	200	25,4	115	28	22	5
48051591	1 1/2	6	200	33,9	115	32	24	5
48051592	1 1/2	8	200	25,4	115	32	24	5
48051605	1 5/8	8	200	25,4	110	32	24	6
48051618	1 3/4	8	200	25,4	110	36	29	6
48051628	1 7/8	8	225	25,4	125	36	29	6
48051639	2	8	225	25,4	125	40	32	6
48051661	2 1/2	8	275	25,4	150	50	39	6

VP-DC-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

UNC	PM	V	ANSI 2BX	C/2,5			DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48020453	2	56	45	9	-	2,8	2,1	3	1	2184-1
48020455	3	48	50	9	-	2,8	2,1	3	1	2184-1
48020457	4	40	56	8	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48020459	5	40	56	8	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48020461	6	32	56	10	20	4	3	3	1	2184-1
48020464	8	32	63	10	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48020466	10	24	70	13	25	6	4,9	3	1	2184-1
48020468	12	24	80	13	30	6	4,9	3	1	2184-1
48020471	1/4	20	80	16	30	7	5,5	3	1	2184-1
48020474	5/16	18	90	17	35	8	6,2	4	1	2184-1
48020479	3/8	16	100	20	39	10	8	4	1	2184-1
48020484	7/16	14	100	22	-	8	6,2	4	2	2184-1
48020489	1/2	13	110	24	-	9	7	4	2	2184-1
48020494	9/16	12	110	26	-	11	9	4	2	2184-1
48020501	5/8	11	110	28	-	12	9	4	2	2184-1
48020515	3/4	10	125	31	-	14	11	4	2	2184-1
48020526	7/8	9	140	34	-	18	14,5	5	2	2184-1
48020538	1	8	160	38	-	18	14,5	5	2	2184-1

S-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | UNC



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	UNC	HSS-Co	V	ANSI 2BX	C/2,5			DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48091459	5	40	56	-	18	3,5	2,7	4	2,86 ~ 2,93	1	2184-1
48091461	6	32	56	-	20	4	3	4	3,09 ~ 3,17	1	2184-1
48091464	8	32	63	-	21	4,5	3,4	4	3,76 ~ 3,84	1	2184-1
48091466	10	24	70	-	25	6	4,9	5	4,26 ~ 4,35	1	2184-1
48091471	1/4	20	80	-	30	7	5,5	5	5,66 ~ 5,76	1	2184-1
48091474	5/16	18	90	-	35	8	6,2	5	7,18 ~ 7,29	1	2184-1
48091479	3/8	16	100	-	35	9	7	8	8,66 ~ 8,78	1	2184-1
48091484	7/16	14	100	18,1	-	8	6,2	8	10,12 ~ 10,27	2	2184-1
48091489	1/2	13	110	19,5	-	9	7	8	11,62 ~ 11,78	2	2184-1
48091494	9/16	12	110	21,1	-	11	9	8	13,14 ~ 13,28	2	2184-1
48091501	5/8	11	110	23,1	-	12	9	8	14,61 ~ 14,76	2	2184-1
48091515	3/4	10	125	20,3	-	14	11	8	17,65 ~ 17,80	2	2184-1
48091526	7/8	9	140	22,6	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,84	2	2184-1
48091538	1	8	160	25,4	-	18	14,5	8	23,63 ~ 23,84	2	2184-1

S-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | UNC

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	UNC	HSS-Co	V	ANSI 2BX	C/2,5				DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48042471	1/4	20	80	13	30	7	5,5	5	5,66 ~ 5,76	1	2184-1
48042474	5/16	18	90	14	35	8	6,2	5	7,18 ~ 7,29	1	2184-1
48042479	3/8	16	100	11	39	10	8	8	8,66 ~ 8,78	1	2184-1
48042484	7/16	14	100	14	-	8	6,2	8	10,12 ~ 10,27	2	2184-1
48042489	1/2	13	110	20	-	9	7	8	11,62 ~ 11,78	2	2184-1
48042494	9/16	12	110	22	-	11	9	8	13,14 ~ 13,28	2	2184-1
48042501	5/8	11	110	14	-	12	9	8	14,61 ~ 14,76	2	2184-1
48042515	3/4	10	125	25,4	-	14	11	8	17,65 ~ 17,80	2	2184-1
48042526	7/8	9	140	24	-	18	14,5	8	20,66 ~ 20,84	2	2184-1
48042538	1	8	160	31,8	-	18	14,5	8	23,63 ~ 23,84	2	2184-1

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	UNF	PM	V	ANSI 2BX	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48145454	2	64	45	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48145456	3	56	50	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48145458	4	48	56	11	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48145460	5	44	56	11	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48145462	6	40	56	12	20	4	3	3	1	2184-1
48145465	8	36	63	13	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48145467	10	32	70	16	25	6	4,9	3	1	2184-1
48145469	12	28	80	17	30	6	4,9	3	1	2184-1
48145472	1/4	28	80	19	30	7	5,5	3	1	2184-1
48145476	5/16	24	90	22	35	8	6,2	3	1	2184-1
48145481	3/8	24	90	20	35	10	8	3	1	2184-1
48145486	7/16	20	100	24	-	8	6,2	3	2	2184-1
48145491	1/2	20	100	22	-	9	7	3	2	2184-1
48145496	9/16	18	100	22	-	11	9	3	2	2184-1
48145504	5/8	18	100	22	-	12	9	3	2	2184-1
48145517	3/4	16	110	25	-	14	11	3	2	2184-1
48145528	7/8	14	125	25	-	18	14,5	3	2	2184-1
48145539	1	12	140	28	-	18	14,5	3	2	2184-1

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNF	HSSE	OX	ANSI 2B	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48224454	2	64	45	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48224456	3	56	50	-	9	2,8	2,1	2	1	2184-1
48224458	4	48	56	11	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48224460	5	44	56	11	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48224462	6	40	56	12	20	4	3	3	1	2184-1
48224465	8	36	63	13	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48224467	10	32	70	16	25	6	4,9	3	1	2184-1
48224469	12	28	80	17	30	6	4,9	3	1	2184-1
48224472	1/4	28	80	19	30	7	5,5	3	1	2184-1
48224476	5/16	24	90	22	35	8	6,2	3	1	2184-1
48224481	3/8	24	90	20	35	10	8	3	1	2184-1
48224486	7/16	20	100	24	-	8	6,2	3	2	2184-1
48224491	1/2	20	100	22	-	9	7	3	2	2184-1
48224496	9/16	18	100	22	-	11	9	3	2	2184-1
48224504	5/8	18	100	22	-	12	9	3	2	2184-1
48224517	3/4	16	110	25	-	14	11	3	2	2184-1
48224528	7/8	14	125	25	-	18	14,5	3	2	2184-1
48224539	1	12	140	28	-	18	14,5	3	2	2184-1

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNF	HSSE	OX	ANSI 2B	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
75146220	6	40	56	-	13	4	3	3	1	2184-1
75146730	10	32	70	-	25	6	4,9	3	2	2184-1
75147240	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	2	2184-1
75147640	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	2	2184-1
75148140	3/8	24	90	-	35	9	7	3	2	2184-1
75148650	7/16	20	100	20	-	8	6,2	3	3	2184-1
75149150	1/2	20	100	22	-	9	7	3	3	2184-1
75149650	9/16	18	100	22	-	11	9	3	3	2184-1
75150450	5/8	18	100	22	-	12	9	3	3	2184-1
75151750	3/4	16	110	25	-	14	11	3	3	2184-1
75152860	7/8	14	125	25	-	18	14,5	3	3	2184-1
75153960	1	12	125	25	-	18	14,5	3	3	2184-1

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	UNF	PM	V	45°	ANSI 2BX	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48139454	2	64	45	3,6	11	2,8	2,1	2	1	2184-1
48139456	3	56	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	2184-1
48139458	4	48	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48139460	5	44	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48139462	6	40	56	6,4	20	4	3	2	1	2184-1
48139465	8	36	63	6,4	21	4,5	3,4	2	1	2184-1
48139467	10	32	70	8,5	25	6	4,9	2	1	2184-1
48139469	12	28	80	8,5	30	6	4,9	2	1	2184-1
48139472	1/4	28	80	10,2	30	7	5,5	2	1	2184-1
48139476	5/16	24	90	11,3	35	8	6,2	3	1	2184-1
48139481	3/8	24	90	12,7	35	10	8	3	1	2184-1
48139486	7/16	20	100	14,5	-	8	6,2	3	2	2184-1
48139491	1/2	20	100	15,6	-	9	7	3	2	2184-1
48139496	9/16	18	100	16,9	-	11	9	3	2	2184-1
48139504	5/8	18	100	18,5	-	12	9	3	2	2184-1
48139517	3/4	16	110	25,4	-	14	11	4	2	2184-1
48139528	7/8	14	125	28,2	-	18	14,5	4	2	2184-1
48139539	1	12	140	31,8	-	18	14,5	4	2	2184-1

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNF	HSSE	0X	40°	ANSI 2B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48223454	2	64	45	3,6	11	2,8	2,1	2	1	2184-1
48223456	3	56	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	2184-1
48223458	4	48	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48223460	5	44	56	5,1	18	3,5	2,7	2	1	2184-1
48223462	6	40	56	6,4	20	4	3	2	1	2184-1
48223465	8	36	63	6,4	21	4,5	3,4	2	1	2184-1
48223467	10	32	70	8,5	25	6	4,9	2	1	2184-1
48223469	12	28	80	8,5	30	6	4,9	2	1	2184-1
48223472	1/4	28	80	10,2	30	7	5,5	2	1	2184-1
48223476	5/16	24	90	11,3	35	8	6,2	3	1	2184-1
48223481	3/8	24	90	12,7	35	10	8	3	1	2184-1
48223486	7/16	20	100	14,5	-	8	6,2	3	2	2184-1
48223491	1/2	20	100	15,6	-	9	7	3	2	2184-1
48223496	9/16	18	100	16,9	-	11	9	3	2	2184-1
48223504	5/8	18	100	18,5	-	12	9	3	2	2184-1
48223517	3/4	16	110	25,4	-	14	11	4	2	2184-1
48223528	7/8	14	125	28,2	-	18	14,5	4	2	2184-1
48223539	1	12	140	31,8	-	18	14,5	4	2	2184-1

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNF	HSSE	0X	40°	ANSI 2B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
75246220	6	40	56	-	20	4	3	3	1	2184-1
75246730	10	32	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
75247240	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
75247640	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
75248140	3/8	24	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
75248650	7/16	20	100	15	-	8	6,2	4	2	2184-1
75249150	1/2	20	100	16	-	9	7	4	2	2184-1
75249650	9/16	18	100	17	-	11	9	4	2	2184-1
75250450	5/8	18	100	18	-	12	9	4	2	2184-1
75251750	3/4	16	110	21	-	14	11	4	2	2184-1
75252860	7/8	14	125	23	-	18	14,5	4	2	2184-1
75253960	1	12	125	25	-	18	14,5	5	2	2184-1

VP-DC-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNF

Tip 1



Tip 2



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

UNF	PM	V	ANSI 2BX	C/2,5			DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48020454	2	64	45	9	-	2,8	2,1	3	1	2184-1
48020456	3	56	50	9	-	2,8	2,1	3	1	2184-1
48020458	4	48	56	8	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48020460	5	44	56	8	18	3,5	2,7	3	1	2184-1
48020462	6	40	56	10	20	4	3	3	1	2184-1
48020465	8	36	63	10	21	4,5	3,4	3	1	2184-1
48020467	10	32	70	13	25	6	4,9	3	1	2184-1
48020469	12	28	80	13	30	6	4,9	3	1	2184-1
48020472	1/4	28	80	16	30	7	5,5	3	1	2184-1
48020476	5/16	24	90	17	35	8	6,2	4	1	2184-1
48020481	3/8	24	90	20	35	10	8	4	1	2184-1
48020486	7/16	20	100	22	-	8	6,2	4	2	2184-1
48020491	1/2	20	100	24	-	9	7	4	2	2184-1
48020496	9/16	18	100	26	-	11	9	4	2	2184-1
48020504	5/8	18	100	28	-	12	9	4	2	2184-1
48020517	3/4	16	110	31	-	14	11	4	2	2184-1
48020528	7/8	14	125	23	-	18	14,5	5	2	2184-1
48020539	1	12	140	25	-	18	14,5	5	2	2184-1

S-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | UNF

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	UNF	HSS-Co	V	ANSI 2BX	C/2,5			DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48091462	6	40	56	-	20	4	3	4	3,19 ~ 3,26	1	2184-1
48091467	10	32	70	-	25	6	4,9	5	4,41 ~ 4,47	1	2184-1
48091472	1/4	28	80	-	30	7	5,5	5	5,87 ~ 5,94	1	2184-1
48091476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	5	7,39 ~ 7,47	1	2184-1
48091481	3/8	24	90	-	35	9	7	8	8,98 ~ 9,06	1	2184-1
48091486	7/16	20	100	12,7	-	8	6,2	8	10,45 ~ 10,55	2	2184-1
48091491	1/2	20	100	12,7	-	9	7	8	12,04 ~ 12,14	2	2184-1
48091496	9/16	18	100	14,1	-	11	9	8	13,56 ~ 13,64	2	2184-1
48091504	5/8	18	100	14,1	-	12	9	8	15,15 ~ 15,23	2	2184-1
48091517	3/4	16	110	12,7	-	14	12	8	18,22 ~ 18,30	2	2184-1
48091528	7/8	14	125	14,5	-	18	14,5	8	21,27 ~ 21,38	2	2184-1
48091539	1	12	125	16,9	-	18	14,5	8	24,26 ~ 24,37	2	2184-1

S-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | UNF





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HHS-Co ovalama kılavuzu , açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	UNF	HSS-Co	V	ANSI 2BX	C/2,5				DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48042472	1/4	28	80	9,1	30	7	5,5	5	5,87 ~ 5,94	1	2184-1
48042476	5/16	24	90	10,6	35	8	6,2	5	7,39 ~ 7,47	1	2184-1
48042481	3/8	24	90	10,6	35	10	8	8	8,98 ~ 9,06	1	2184-1
48042486	7/16	20	100	12,7	-	8	6,2	8	10,45 ~ 10,55	2	2184-1
48042491	1/2	20	100	12,7	-	9	7	8	12,04 ~ 12,14	2	2184-1
48042496	9/16	18	100	14,1	-	11	9	8	13,56 ~ 13,64	2	2184-1
48042504	5/8	18	100	14,1	-	12	9	8	15,15 ~ 15,23	2	2184-1
48042517	3/4	16	110	12,7	-	14	11	8	18,22 ~ 18,30	2	2184-1
48042528	7/8	14	125	14,5	-	18	14,5	8	21,27 ~ 21,38	2	2184-1
48042539	1	12	140	16,9	-	18	14,5	8	24,26 ~ 24,37	2	2184-1

CC-NEO-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | MJ

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Daha iyi talaş akışı için değişken helis yapısı

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

MJ	HSSE	TiN	45°	ISO 1 4H	C/2,5	≥2D	DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48242125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1,610 ~ 1,722	1	371
48242138	3	0,5	56	-	18	3,5	2,7	2	2,513 ~ 2,653	2	371
48242144	4	0,7	63	-	21	4,5	3,4	2	3,318 ~ 3,498	2	371
48242149	5	0,8	70	-	25	6	4,9	2	4,221 ~ 4,421	2	371
48242155	6	1	80	-	30	6	4,9	2	5,026 ~ 5,216	2	371
48242161	8	1,25	90	-	35	8	6,2	3	6,782 ~ 6,994	2	371
48242169	10	1,5	100	-	39	10	8	3	8,539 ~ 8,775	2	371
48242179	12	1,75	110	13	-	9	7	3	10,295 ~ 10,560	3	376

V-TI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | MJ



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

3-5 m/min

MJ | PM | V | 10° | ISO 1 4H | C/2,5 | DIN 371 | DIN 376

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48241125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1,610 ~ 1,722	1	371
48241138	3	0,5	56	-	11	3,5	2,7	3	2,513 ~ 2,653	2	371
48241144	4	0,7	63	-	14	4,5	3,4	3	3,318 ~ 3,498	2	371
48241149	5	0,8	70	-	17	6	4,9	3	4,221 ~ 4,421	2	371
48241155	6	1	80	-	21	6	4,9	3	5,026 ~ 5,216	2	371
48241161	8	1,25	90	-	28	8	6,2	3	6,782 ~ 6,994	2	371
48241169	10	1,5	100	-	35	10	8	3	8,539 ~ 8,775	2	371
48241179	12	1,75	110	18	-	10	8	3	10,295 ~ 10,560	3	376

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNJC	HSSE	OX	ANSI 3B	B/4		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48002457	4	40	56	18	3,5	2,7	2	2184-1
48002461	6	32	56	20	4	3	3	2184-1
48002464	8	32	63	21	4,5	3,4	3	2184-1

V-TI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

4-6 m/min

UNJC | PM | V | ANSI 3B | B/5 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48014457	4	40	56	12	3,5	2,7	3	2184-1
48014461	6	32	56	14	4	3	3	2184-1
48014464	8	32	63	16	4,5	3,4	3	2184-1

E-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

UNJC | PM | ANSI 3B | B/5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
89345730	4	40	56	12	3,5	2,7	3	2184-1
89346130	6	32	56	14	4	3	3	2184-1
89346430	8	32	63	16	4,5	3,4	3	2184-1
89346630	10	24	70	20	6	4,9	3	2184-1
89347130	1/4	20	80	25	7	5,5	3	2184-1
89347430	5/16	18	90	31	8	6,2	3	2184-1
89347930	3/8	16	100	35	10	8	3	2184-1
89348430	7/16	14	100	24	8	6,2	3	2184-1
89348930	1/2	13	110	28	9	7	3	2184-1
89350130	5/8	11	110	32	12	9	3	2184-1
89351530	3/4	10	125	34	14	11	4	2184-1
89352630	7/8	9	140	34	18	14,5	4	2184-1
89353830	1	8	160	38	18	14,5	4	2184-1

WHR-NI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

UNJC | PM | HR | ANSI 3BX | B/5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48079457	4	40	56	12	3,5	2,7	3	2184-1
48079461	6	32	56	14	4	3	3	2184-1
48079464	8	32	63	16	4,5	3,4	3	2184-1
48079466	10	24	70	20	6	4,9	3	2184-1
48079471	1/4	20	80	25	7	5,5	3	2184-1
48079474	5/16	18	90	31	8	6,2	3	2184-1
48079479	3/8	16	100	35	10	8	3	2184-1
48079484	7/16	14	100	24	8	6,2	3	2184-1
48079489	1/2	13	110	28	9	7	3	2184-1
48079501	5/8	11	110	32	12	9	3	2184-1
48079515	3/4	10	125	34	14	11	4	2184-1
48079526	7/8	9	140	34	18	14,5	4	2184-1
48079538	1	8	160	38	18	14,5	4	2184-1

H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

UNJC	PM	OX	ANSI 3B	B/5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48010457	4	40	56	18	3,5	2,7	2	2184-1
48010461	6	32	56	20	4	3	3	2184-1
48010464	8	32	63	21	4,5	3,4	3	2184-1

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNJC | HSSE | 0X | 40° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48001457	4	40	56	11	3,5	2,7	2	1	2184-1
48001461	6	32	56	20	4	3	3	2	2184-1
48001464	8	32	63	21	4,5	3,4	3	2	2184-1

CC-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

UNJC	HSSE	CrN	45°	ANSI 3B	C/2,5	≥2D	DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48032457	4	40	56	-	11,4	3,5	2,7	2	1	2184-1
48032461	6	32	56	-	14	4	3	3	1	2184-1
48032464	8	32	63	-	16,7	4,5	3,4	3	1	2184-1
48032466	10	24	70	-	19,3	6	4,9	3	1	2184-1
48032471	1/4	20	80	-	25,4	7	5,5	3	1	2184-1
48032474	5/16	18	90	-	13	8	6,2	3	2	2184-1
48032479	3/8	16	100	-	15	9	7	3	2	2184-1
48032484	7/16	14	100	17	-	8	6,2	4	3	2184-1
48032489	1/2	13	110	18	-	9	7	4	3	2184-1
48032494	9/16	12	110	19	-	11	9	4	3	2184-1
48032501	5/8	11	110	21	-	12	9	4	3	2184-1
48032515	3/4	10	125	23	-	14	11	4	3	2184-1
48032526	7/8	9	140	26	-	18	14,5	4	3	2184-1
48032538	1	8	160	29	-	18	14,5	4	3	2184-1

V-TI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

3-5 m/min

UNJC | PM | V | 10° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48013457	4	40	56	10	3,5	2,7	3	2184-1
48013461	6	32	56	13	4	3	3	2184-1
48013464	8	32	63	15	4,5	3,4	3	2184-1

E-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

UNJC | PM | 10° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
89545730	4	40	56	10	3,5	2,7	3	2184-1
89546130	6	32	56	13	4	3	3	2184-1
89546430	8	32	63	15	4,5	3,4	3	2184-1
89546630	10	24	70	18	6	4,9	3	2184-1
89547130	1/4	20	80	23	7	5,5	3	2184-1
89547430	5/16	18	90	28	8	6,2	3	2184-1
89547930	3/8	16	100	33	10	8	3	2184-1
89548430	7/16	14	100	19	8	6,2	3	2184-1
89548930	1/2	13	110	20	9	7	3	2184-1
89550130	5/8	11	110	24	12	9	4	2184-1
89551530	3/4	10	125	26	14	11	4	2184-1
89552630	7/8	9	140	29	18	14,5	4	2184-1
89553830	1	8	160	32	18	14,5	4	2184-1

WHR-NI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

UNJC | PM | HR | 11° | ANSI 3BX | C/2,5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48078457	4	40	56	12	3,5	2,7	3	2184-1
48078461	6	32	56	14	4	3	3	2184-1
48078464	8	32	63	16	4,5	3,4	3	2184-1
48078466	10	24	70	18	6	4,9	3	2184-1
48078471	1/4	20	80	23	7	5,5	3	2184-1
48078474	5/16	18	90	15	8	6,2	3	2184-1
48078479	3/8	16	100	16	10	8	3	2184-1
48078484	7/16	14	100	19	8	6,2	3	2184-1
48078489	1/2	13	110	20	9	7	3	2184-1
48078501	5/8	11	110	24	12	9	4	2184-1
48078515	3/4	10	125	26	14	11	4	2184-1
48078526	7/8	9	140	29	18	14,5	4	2184-1
48078538	1	8	160	32	18	14,5	4	2184-1

H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJC

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	P ○	K ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

UNJC	PM	0X	15°	ANSI 3B	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48009457	4	40	56	11	3,5	2,7	2	1	2184-1
48009461	6	32	56	18	4	3	2	2	2184-1
48009464	8	32	63	21	4,5	3,4	3	2	2184-1

VA-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

UNJF	HSSE	OX	ANSI 3B	B/4		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48002467	10	32	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
48002472	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
48002476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
48002481	3/8	24	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
48002486	7/16	20	100	20	-	8	6,2	3	2	2184-1
48002491	1/2	20	100	22	-	9	7	3	2	2184-1

V-TI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF





- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

4-6 m/min

UNJF | PM | V | ANSI 3B | B/5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48014467	10	32	70	25	6	4,9	3	1	2184-1
48014472	1/4	28	80	30	7	5,5	3	1	2184-1
48014476	5/16	24	90	31	8	6,2	3	1	2184-1
48014481	3/8	24	90	35	10	8	3	1	2184-1
48014486	7/16	20	100	20	9	7	3	2	2184-1
48014491	1/2	20	100	22	10	8	3	2	2184-1

E-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

UNJF | PM | ANSI 3B | B/5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
89346730	10	32	70	-	20	6	4,9	3	1	2184-1
89347230	1/4	28	80	-	25	7	5,5	3	1	2184-1
89347630	5/16	24	90	-	31	8	6,2	3	1	2184-1
89348130	3/8	24	90	-	35	10	8	3	1	2184-1
89448630	7/16	20	100	20	-	9	7	3	2	2184-1
89449130	1/2	20	100	22	-	10	8	3	2	2184-1
89349630	9/16	18	100	22	-	11	9	3	2	2184-1
89350430	5/8	18	100	22	-	12	9	3	2	2184-1
89351730	3/4	16	110	25	-	14	11	4	2	2184-1
89352830	7/8	14	125	25	-	18	14,5	4	2	2184-1

WHR-NI-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

2-4 m/min

UNJF | PM | HR | ANSI 3BX | B/5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48079467	10	32	70	20	6	4,9	3	1	2184-1
48079472	1/4	28	80	25	7	5,5	3	1	2184-1
48079476	5/16	24	90	31	8	6,2	3	1	2184-1
48079481	3/8	24	90	35	10	8	3	1	2184-1
48079486	7/16	20	100	20	9	7	3	2	2184-1
48079491	1/2	20	100	22	10	8	3	2	2184-1
48079496	9/16	18	100	22	11	9	3	2	2184-1
48079504	5/8	18	100	22	12	9	3	2	2184-1
48079517	3/4	16	110	25	14	11	4	2	2184-1
48079528	7/8	14	125	25	18	14,5	4	2	2184-1

H-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P	K	S	S	H	H	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

UNJF	PM	OX	ANSI 3B	B/5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48010467	10	32	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
48010472	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
48010476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
48010481	3/8	24	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
48010486	7/16	20	100	20	-	8	6,2	3	2	2184-1
48010491	1/2	20	100	22	-	9	7	3	2	2184-1

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF

Tip 1



Tip 2



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

UNJF	HSSE	0X	40°	ANSI 3B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48001467	10	32	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
48001472	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
48001476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
48001481	3/8	24	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
48001486	7/16	20	100	15	-	8	6,2	4	2	2184-1
48001491	1/2	20	100	16	-	9	7	4	2	2184-1

CC-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P	P	P	P	M	N	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

UNJF	HSSE	CrN	45°	ANSI 3B	C/2,5	≥2D	DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48032467	10	32	70	-	19,3	6	4,9	3	1	2184-1
48032472	1/4	28	80	-	25,4	7	5,5	3	1	2184-1
48032476	5/16	24	90	-	11	8	6,2	3	1	2184-1
48032481	3/8	24	90	-	12	9	7	3	1	2184-1
48032486	7/16	20	100	14	-	8	6,2	4	2	2184-1
48032491	1/2	20	100	15	-	9	7	4	2	2184-1
48032496	9/16	18	100	15	-	11	9	4	2	2184-1
48032504	5/8	18	100	17	-	12	9	4	2	2184-1
48032517	3/4	16	110	19	-	14	11	4	2	2184-1
48032528	7/8	14	125	21	-	18	14,5	4	2	2184-1
48032539	1	12	125	24	-	18	14,5	4	2	2184-1

V-TI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Titanyum alaşımları için

S
Ti

3-5 m/min

UNJF | PM | V | 10° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48013467	10	32	70	25	6	4,9	3	1	2184-1
48013472	1/4	28	80	30	7	5,5	3	1	2184-1
48013476	5/16	24	90	35	8	6,2	3	1	2184-1
48013481	3/8	24	90	35	10	8	3	1	2184-1
48013486	7/16	20	100	15	8	6,2	3	2	2184-1
48013491	1/2	20	100	16	9	7	3	2	2184-1

E-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

UNJF | PM | 10° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
89546730	10	32	70	18	6	4,9	3	1	2184-1
89547230	1/4	28	80	23	7	5,5	3	1	2184-1
89547630	5/16	24	90	28	8	6,2	3	1	2184-1
89548130	3/8	24	90	33	10	8	3	1	2184-1
89648630	7/16	20	100	15	8	6,2	3	2	2184-1
89649130	1/2	20	100	16	9	7	3	2	2184-1
89549630	9/16	18	100	17	11	9	4	2	2184-1
89550430	5/8	18	100	19	12	9	4	2	2184-1
89551730	3/4	16	110	21	14	11	4	2	2184-1
89552830	7/8	14	125	23	18	14,5	4	2	2184-1

WHR-NI-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- HR kaplama
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için

S
Ni

1-3 m/min

UNJF | PM | HR | 11° | ANSI 3BX | C/2,5 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48078467	10	32	70	18	21	6	4,9	3	1	2184-1
48078472	1/4	28	80	21	23	7	5,5	3	1	2184-1
48078476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	2	2184-1
48078481	3/8	24	90	-	35	10	8	3	2	2184-1
48078486	7/16	20	100	15	-	8	6,2	3	3	2184-1
48078491	1/2	20	100	16	-	9	7	3	3	2184-1
48078496	9/16	18	100	17	-	11	9	3	3	2184-1
48078504	5/8	18	100	19	-	12	9	4	3	2184-1
48078517	3/4	16	110	21	-	14	11	4	3	2184-1
48078528	7/8	14	125	23	-	18	14,5	4	3	2184-1

H-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | UNJF



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar

P ◉	P ○	K ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

UNJF	PM	OX	15°	ANSI 3B	C/2,5		DIN 2184-1	DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	Tip	DIN
48009467	10	32	70	-	25	6	4,9	3	1	2184-1
48009472	1/4	28	80	-	30	7	5,5	3	1	2184-1
48009476	5/16	24	90	-	35	8	6,2	3	1	2184-1
48009481	3/8	24	90	-	35	9	7	3	1	2184-1
48009486	7/16	20	100	15	-	8	6,2	3	2	2184-1
48009491	1/2	20	100	16	-	9	7	3	2	2184-1

CC-HL-SFT YENİ BOYUTLAR

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-M



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirilmiş, Helicoil dişler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

EG M	HSSE	CrN	45°	ISO 2 6H	C/2,5		DIN 371	DIN 376

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48044138	3	0,5	3,65	56	4,5	15	4	3	3	3,2	1	371
48044144	4	0,7	4,9090	70	6,6	20	6	4,9	3	4,2	1	371
48044149	5	0,8	6,0390	80	7,2	25	6	4,9	3	5,2	1	371
48044155	6	1	7,299	90	9	35	8	6,2	3	6,3	2	371
48044161	8	1,25	9,624	100	12	39	10	8	3	8,4	2	371
48044169	10	1,5	11,949	110	14	46	12	9	4	10,4	2	371
48044179	12	1,75	14,273	110	16	-	11	9	4	12,5	3	376
48044202 NEW	16	2	18,598	125	20	-	14	11	4	16,6	3	376
48044228 NEW	20	2,5	23,248	160	25	-	18	14,5	4	20,7	3	376

E-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-MJ



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

2-4 m/min

EDP	TD	TP	Cutter diameter EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48008125	2	0,4	2,52	50	9	2,8	2,1	2	2,1	371
48008133	2,5	0,45	3,0850	56	11	3,5	2,7	3	2,6	371
48008138	3	0,5	3,65	56	13	4	3	3	3,2	371
48008144	4	0,7	4,9090	70	17	6	4,9	3	4,2	371
48008149	5	0,8	6,0390	80	21	6	4,9	3	5,2	371
48008155	6	1	7,299	90	25	8	6,2	3	6,3	371
48008161	8	1,25	9,624	100	33	10	8	3	8,4	371
48008169	10	1,5	11,949	110	41	12	9	3	10,4	371

H-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-MJ



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P	K	S	S	H	H	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

EG MJ	PM	0X	ISO 1 4H	B/5		DIN 371

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48006125	2	0,4	2,52	50	9	2,8	2,1	2	2,1	1	371
48006133	2,5	0,45	3,0850	56	18	3,5	2,7	3	2,6	2	371
48006138	3	0,5	3,65	56	20	4	3	3	3,2	2	371
48006144	4	0,7	4,9090	70	25	6	4,9	3	4,2	2	371
48006149	5	0,8	6,0390	80	30	6	4,9	3	5,2	2	371
48006155	6	1	7,299	90	35	8	6,2	3	6,3	2	371
48006161	8	1,25	9,624	100	39	10	8	3	8,4	2	371
48006169	10	1,5	11,949	110	46	12	9	3	10,4	2	371

E-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-MJ



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

S
Ni

1-3 m/min

EG MJ | PM | 10° | ISO 1 4H | C/2,5 | DIN 371

EDP	TD	TP	Cutter diameter EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48007125	2	0,4	2,52	50	9	2,8	2,1	2	2,1	371
48007133	2,5	0,45	3,0850	56	11	3,5	2,7	3	2,6	371
48007138	3	0,5	3,65	56	13	4	3	3	3,2	371
48007144	4	0,7	4,9090	70	17	6	4,9	3	4,2	371
48007149	5	0,8	6,0390	80	21	6	4,9	3	5,2	371
48007155	6	1	7,299	90	25	8	6,2	3	6,3	371
48007161	8	1,25	9,624	100	33	10	8	3	8,4	371
48007169	10	1,5	11,949	110	41	12	9	3	10,4	371

H-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-MJ



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P ◉	P ○	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

EG MJ	PM	0X	15°	ISO 1 4H	C/3		DIN 371

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48005125	2	0,4	2,52	50	9	2,8	2,1	2	2,1	1	371
48005133	2,5	0,45	3,0850	56	18	3,5	2,7	3	2,6	2	371
48005138	3	0,5	3,65	56	20	4	3	3	3,2	2	371
48005144	4	0,7	4,9090	70	25	6	4,9	3	4,2	2	371
48005149	5	0,8	6,0390	80	30	6	4,9	3	5,2	2	371
48005155	6	1	7,299	90	35	8	6,2	3	6,3	2	371
48005161	8	1,25	9,624	100	39	10	8	3	8,4	2	371
48005169	10	1,5	11,949	110	46	12	9	3	10,4	2	371

E-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

S
Ni

2-4 m/min

EG UNJC | PM | ANSI 3B | B/5 | DIN 371

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48016457	4	40	3,67	56	14	4	3	3	3	2184-1
48016461	6	32	4,536	63	18	4,5	3,4	3	3,7	2184-1
48016464	8	32	5,197	70	20	6	4,9	3	4,4	2184-1

H-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJC



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P ◉	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min
EG UNJC	PM	OX	ANSI 3B	B/5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Cutter diameter EG	LF	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48018457	4	40	3,67	56	20	4	3	3	3	2184-1
48018461	6	32	4,536	63	21	4,5	3,4	3	3,7	2184-1
48018464	8	32	5,197	70	25	6	4,9	3	4,4	2184-1

E-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJC



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

1-3 m/min

EDP	TD	TP	Cutter diameter EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48015457	4	40	3,67	56	13	4	3	3	3	2184-1
48015461	6	32	4,536	63	18	4,5	3,4	3	3,7	2184-1
48015464	8	32	5,197	70	20	6	4,9	3	4,4	2184-1

H-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJC



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P ◉	P ○	K ○	S ○	S ○	H ◉	H ◉	
C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

EG UNJC	PM	0X	15°	ANSI 3B	C/3		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48017457	4	40	3,67	56	20	4	3	2	3	2184-1
48017461	6	32	4,536	63	21	4,5	3,4	3	3,7	2184-1
48017464	8	32	5,197	70	25	6	4,9	3	4,4	2184-1

E-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJF



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

S
Ni

2-4 m/min

EG UNJF | PM | ANSI 3B | B/5 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48016467	10	32	5,857	80	23	7	5,5	3	5,1	1	2184-1
48016472	1/4	28	7,528	90	29	8	6,2	3	6,6	1	2184-1
48016476	5/16	24	9,312	90	35	10	8	3	8,3	1	2184-1
48016481	3/8	24	10,9	100	41	12	9	3	9,8	1	2184-1
48016486	7/16	20	12,762	100	22	10	8	3	11,5	2	2184-1
48016491	1/2	20	14,35	100	22	12	9	3	13,1	2	2184-1

H-HL-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJF

Tip 1



Tip 2



- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P	K	S	S	H	H	
C ≥ 0,45%	GGG	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
8-13	10-15	4-6	2-4	6-10	6-10	m/min

EG UNJF	PM	OX	ANSI 3B	B/5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48018467	10	32	5,857	80	-	30	7	5,5	3	5,1	1	2184-1
48018472	1/4	28	7,528	90	-	35	8	6,2	3	6,6	1	2184-1
48018476	5/16	24	9,312	90	-	35	9	7	3	8,3	1	2184-1
48018481	3/8	24	10,9	100	-	39	11	9	3	9,8	1	2184-1
48018486	7/16	20	12,762	100	22	-	9	7	3	11,5	2	2184-1
48018491	1/2	20	14,35	100	22	-	11	9	3	13,1	2	2184-1

CC-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJF



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirilmiş, Helicoil dişler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

EG UNJF	HSSE	CrN	45°	ANSI 3B	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Cutter diameter EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48033467	10	32	5,857	80	25,4	7	5,5	3	5,1	2184-1
48033472	1/4	28	7,528	90	11	8	6,2	3	6,6	2184-1
48033476	5/16	24	9,312	90	12	9	7	3	8,3	2184-1
48033481	3/8	24	10,9	100	14	11	9	3	9,8	2184-1

E-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJF



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Inconel 718 dahil nikel bazlı alaşımlar için
- Helicoil dişler için

S
Ni

1-3 m/min

EG UNJF | PM | 10° | ANSI 3B | C/2,5 | DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48015467	10	32	5,857	80	21	7	5,5	3	5,1	1	2184-1
48015472	1/4	28	7,528	90	27	8	6,2	3	6,6	1	2184-1
48015476	5/16	24	9,312	90	33	10	8	3	8,3	1	2184-1
48015481	3/8	24	10,9	100	38	12	9	3	9,8	1	2184-1
48015486	7/16	20	12,762	100	15	10	8	3	11,5	2	2184-1
48015491	1/2	20	14,35	100	16	12	9	3	13,1	2	2184-1

H-HL-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | Helicoil EG-UNJF

Tip 1



Tip 2



- Kör delikler için PM toz metal düşük helisli kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Sertleştirilmiş çelikler için 45 HRC'ye kadar
- Helicoil dişler için

P ◉ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	K ○ GGG	S ○ Ti	S ○ Ni	H ◉ 25-35 HRC	H ◉ 35-45 HRC	
7-12	7-12	7-12	3-5	1-3	4-8	4-8	m/min

EG UNJF	PM	OX	15°	ANSI 3B	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	Kesici çapı EG	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	PHD	Tip	DIN
48017467	10	32	5,857	80	-	30	7	5,5	3	5,1	1	2184-1
48017472	1/4	28	7,528	90	-	35	8	6,2	3	6,6	1	2184-1
48017476	5/16	24	9,312	90	-	35	9	7	3	8,3	1	2184-1
48017481	3/8	24	10,9	100	-	39	11	9	3	9,8	1	2184-1
48017486	7/16	20	12,762	100	15	-	9	7	3	11,5	2	2184-1
48017491	1/2	20	14,35	100	16	-	11	9	3	13,1	2	2184-1

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSW



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BSW	PM	V	MED	B/4		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48205702	1/8	40	56	11	18	3,5	2,7	3	2184-1
48205704	3/16	24	70	16	25	6	4,9	3	2184-1
48205706	1/4	20	80	19	30	7	5,5	3	2184-1
48205707	5/16	18	90	22	35	8	6,2	3	2184-1
48205708	3/8	16	100	24	39	10	8	3	2184-1
48205709	7/16	14	100	24	-	8	6,2	3	2184-1
48205710	1/2	12	110	28	-	9	7	3	2184-1
48205712	5/8	11	110	32	-	12	9	3	2184-1
48205713	3/4	10	125	34	-	14	11	3	2184-1
48205714	7/8	9	140	34	-	18	14,5	3	2184-1
48205715	1	8	160	38	-	18	14,5	3	2184-1

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSW



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

BSW	HSSE	OX	MED	B/4		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48272702	1/8	40	56	11	18	3,5	2,7	3	2184-1
48272704	3/16	24	70	16	25	6	4,9	3	2184-1
48272706	1/4	20	80	19	30	7	5,5	3	2184-1
48272707	5/16	18	90	22	35	8	6,2	3	2184-1
48272708	3/8	16	100	24	39	10	8	3	2184-1
48272709	7/16	14	100	24	-	8	6,2	3	2184-1
48272710	1/2	12	110	28	-	9	7	3	2184-1
48272712	5/8	11	110	32	-	12	9	3	2184-1
48272713	3/4	10	125	34	-	14	11	3	2184-1
48272714	7/8	9	140	34	-	18	14,5	3	2184-1
48272715	1	8	160	38	-	18	14,5	3	2184-1

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSW



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BSW	PM	V	45°	MED	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48139702	1/8	40	56	7	18	3,5	2,7	2	2184-1
48139704	3/16	24	70	10	25	6	4,9	2	2184-1
48139706	1/4	20	80	13	30	7	5,5	2	2184-1
48139707	5/16	18	90	14	35	8	6,2	3	2184-1
48139708	3/8	16	100	16	39	10	8	3	2184-1
48139709	7/16	14	100	22	-	8	6,2	3	2184-1
48139710	1/2	12	110	25	-	9	7	3	2184-1
48139712	5/8	11	110	27	-	12	9	3	2184-1
48139713	3/4	10	125	30	-	14	11	4	2184-1
48139714	7/8	9	140	32	-	18	14,5	4	2184-1
48139715	1	8	160	36	-	18	14,5	4	2184-1

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSW



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

BSW	HSSE	0X	40°	MED	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48223702	1/8	40	56	7	18	3,5	2,7	3	2184-1
48223704	3/16	24	70	10	25	6	4,9	3	2184-1
48223706	1/4	20	80	13	30	7	5,5	3	2184-1
48223707	5/16	18	90	14	35	8	6,2	3	2184-1
48223708	3/8	16	100	16	39	10	8	3	2184-1
48223709	7/16	14	100	22	-	8	6,2	3	2184-1
48223710	1/2	12	110	25	-	9	7	4	2184-1
48223712	5/8	11	110	27	-	12	9	4	2184-1
48223713	3/4	10	125	30	-	14	11	4	2184-1
48223714	7/8	9	140	32	-	18	14,5	4	2184-1
48223715	1	8	160	36	-	18	14,5	4	2184-1

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSF



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BSF	PM	V	MED	B/4		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48205731	1/4	26	80	19	30	7	5,5	3	2184-1
48205732	5/16	22	90	22	35	8	6,2	3	2184-1
48205733	3/8	20	100	24	39	10	8	3	2184-1
48205734	7/16	18	100	24	-	8	6,2	3	2184-1
48205735	1/2	16	100	22	-	9	7	3	2184-1
48205737	5/8	14	110	32	-	12	9	3	2184-1
48205739	3/4	12	125	34	-	14	11	3	2184-1
48205742	1	10	160	38	-	18	14,5	3	2184-1

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSF



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

BSF	HSSE	OX	MED	B/4		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48272731	1/4	26	80	19	30	7	5,5	3	2184-1
48272732	5/16	22	90	22	35	8	6,2	3	2184-1
48272733	3/8	20	100	24	39	10	8	3	2184-1
48272734	7/16	18	100	24	-	8	6,2	3	2184-1
48272735	1/2	16	100	22	-	9	7	3	2184-1
48272737	5/8	14	110	32	-	12	9	3	2184-1
48272739	3/4	12	125	34	-	14	11	3	2184-1
48272742	1	10	160	38	-	18	14,5	3	2184-1

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSF



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BSF	PM	V	45°	MED	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48139731	1/4	26	80	17	30	7	5,5	3	2184-1
48139732	5/16	22	90	17	35	8	6,2	3	2184-1
48139733	3/8	20	100	18	39	10	8	3	2184-1
48139734	7/16	18	100	22	-	8	6,2	3	2184-1
48139735	1/2	16	100	22	-	9	7	3	2184-1
48139737	5/8	14	110	27	-	12	9	3	2184-1
48139739	3/4	12	125	27	-	14	11	4	2184-1
48139742	1	10	160	36	-	18	14,5	4	2184-1

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BSF



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

BSF	HSSE	0X	40°	MED	C/2,5		DIN 2184-1

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF	DIN
48223731	1/4	26	80	17	30	7	5,5	3	2184-1
48223732	5/16	22	90	17	35	8	6,2	3	2184-1
48223733	3/8	20	100	18	39	10	8	3	2184-1
48223734	7/16	18	100	22	-	8	6,2	3	2184-1
48223735	1/2	16	100	22	-	9	7	3	2184-1
48223737	5/8	14	110	27	-	12	9	3	2184-1
48223739	3/4	12	125	27	-	14	11	3	2184-1
48223742	1	10	160	36	-	18	14,5	3	2184-1

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BA



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BA (BS93)	PM	V	B/4	

EDP	TD	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48205910	0	66	19	30	6,3	5	3
48205911	1	62	17	26	5,6	4,5	3
48205912	2	58	16	25	5	4	3
48205913	3	53	13	21	4,5	3,55	3
48205914	4	50	13	20	3,55	2,8	3
48205915	5	48	11	18	3,15	2,5	3
48205916	6	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48205917	7	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48205918	8	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48205919	9	41	8	-	2,5	2	2
48205920	10	41	8	-	2,5	2	2
48205921	11	41	8	-	2,5	2	2
48205922	12	40	7	-	2,5	2	2

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BA



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C<0,2%	P 0,25<C<0,4	P C≥0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

BA (BS93) | HSSE | OX | B/4

EDP	TD	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48272910	0	66	19	30	6,3	5	3
48272911	1	62	17	26	5,6	4,5	3
48272912	2	58	16	25	5	4	3
48272913	3	53	13	21	4,5	3,55	3
48272914	4	50	13	20	3,55	2,8	3
48272915	5	48	11	18	3,15	2,5	3
48272916	6	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48272917	7	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48272918	8	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48272919	9	41	8	-	2,5	2	2
48272920	10	41	8	-	2,5	2	2
48272921	11	41	8	-	2,5	2	2
48272922	12	40	7	-	2,5	2	2

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BA



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	BA (BS93)	PM	V	45°	C/2,5	

EDP	TD	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48139910	0	66	19	30	6,3	5	3
48139911	1	62	17	26	5,6	4,5	3
48139912	2	58	16	25	5	4	3
48139913	3	53	13	21	4,5	3,55	2
48139914	4	50	13	20	3,55	2,8	2
48139915	5	48	11	18	3,15	2,5	2
48139916	6	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48139917	7	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48139918	8	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48139919	9	41	8	-	2,5	2	2
48139920	10	41	8	-	2,5	2	2
48139921	11	41	8	-	2,5	2	2
48139922	12	40	7	-	2,5	2	2

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | BA



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P	P	P	P	M	K	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

BA (BS93)	HSSE	OX	40°	C/2,5	

EDP	TD	LF	THLGTH	LU	DCON	DRVS	NOF
48223910	0	66	19	30	6,3	5	3
48223911	1	62	17	26	5,6	4,5	3
48223912	2	58	16	25	5	4	3
48223913	3	53	13	21	4,5	3,55	2
48223914	4	50	13	20	3,55	2,8	2
48223915	5	48	11	18	3,15	2,5	2
48223916	6	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48223917	7	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48223918	8	44,5	9,5	-	2,8	2,24	2
48223919	9	41	8	-	2,5	2	2
48223920	10	41	8	-	2,5	2	2
48223921	11	41	8	-	2,5	2	2
48223922	12	40	7	-	2,5	2	2

A-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Açık delikler için toz metal Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	M ◉ INOX	N ○ Al	N ○ AC, ADC	S ○ Ti	H ○ 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	G	PM	V	B/4		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48145900	1/8	28	90	20	7	5,5	3	5156
48145000	1/4	19	100	22	11	9	3	5156
48145100	3/8	19	100	22	12	9	3	5156
48145200	1/2	14	125	25	16	12	3	5156
48145300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
48145400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48145500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
48145600	1	11	160	30	25	20	4	5156

S-POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
15-24	10-15	10-15	8-13	8-16	10-15	m/min

G	HSSE	OX	B/4		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48224900	1/8	28	90	20	7	5,5	3	5156
48224000	1/4	19	100	22	11	9	3	5156
48224100	3/8	19	100	22	12	9	3	5156
48224200	1/2	14	125	25	16	12	3	5156
48224300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
48224400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48224500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
48224600	1	11	160	30	25	20	4	5156

POT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Açık delikler için HSSE Düz Kanallı Kesme Kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
12-20	8-12	8-12	8-12	8-12	15-25	15-20	m/min

G	HSSE	B/4		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
63581900	1/8	28	90	16	7	5,5	3	5156
63582000	1/4	19	100	20	11	9	3	5156
63582100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
63582200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156
63582300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
63582400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
63582500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
63582600	1	11	160	30	25	20	4	5156

A-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler, alüminyum, paslanmaz çeliklerde yüksek hızla kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	S Ti	H 25-35 HRC	
15-60	15-60	10-60	8-30	8-20	15-35	15-35	5-10	8-20	m/min

A	G	PM	V	45°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48139900	1/8	28	90	20	7	5,5	3	5156
48139000	1/4	19	100	22	11	9	3	5156
48139100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
48139200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156
48139300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
48139400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48139500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
48139600	1	11	160	30	25	20	4	5156

S-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

G	HSSE	0X	40°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48223900	1/8	28	90	20	7	5,5	3	5156
48223000	1/4	19	100	22	11	9	3	5156
48223100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
48223200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156
48223300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
48223400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48223500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
48223600	1	11	160	30	25	20	4	5156

VA-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Çelik ve paslanmaz çeliklerde genel amaçlı kılavuz çekme

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	K GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

G	HSSE	OX	40°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
65881909	1/8	28	90	11	7	5,5	4	5156
65882009	1/4	19	100	16	11	9	4	5156
65882109	3/8	19	100	16	12	9	5	5156
65882209	1/2	14	125	22	16	12	5	5156
65882309	5/8	14	125	22	18	14,5	5	5156
65882409	3/4	14	140	22	20	16	5	5156
65882509	7/8	14	150	22	22	18	5	5156
65882609	1	11	160	28	25	20	5	5156

SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- Parlak Finiş
- Genel çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	7-12	6-9	6-8	10-20	10-15	m/min

G	HSSE	40°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
63681900	1/8	28	90	16	7	5,5	3	5156
63682000	1/4	19	100	20	11	9	3	5156
63682100	3/8	19	100	22	12	9	3	5156
63682200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156
63682300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
63682400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
63682500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
63682600	1	11	160	30	25	20	4	5156

SH-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Kör delikler için HSSE düşük helis kanallı kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- ≥ 1100N / mm^2 Alaşımlı çelikler için
- Kısa talaş oluşturma

P	P	P	K	K	N	
0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	
7-12	7-12	6-9	7-12	6-8	10-15	m/min

G	HSSE	15°	C/3		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
72281900	1/8	28	90	16	7	5,5	3	5156
72282000	1/4	19	100	20	11	9	4	5156
72282100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
72282200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156

M-SFT-DUPLEX YENİ

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Kör delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- TiN kaplama
- Duplex,Super Duplex ve Paslanmaz Çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	S Inconel 625	S Ti Gr.2	
10-25	10-25	10-25	8-20	3-15 Super Duplex	3-6 15-5 PH	2-3 17-4 PH	m/min

G	PM	TiN	50°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48336900	1/8	28	90	20	7	5,5	4	5156
48336000	1/4	19	100	22	11	9	4	5156
48336100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
48336200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156
48336300	5/8	14	125	25	18	14,5	4	5156
48336400	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48336500	7/8	14	150	28	22	18	4	5156
48336600	1	11	160	30	25	20	4	5156

CC-SFT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- HSSE helisel kılavuz, kör delikler için
- CrN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- CNC tezgahlarında rijit kılavuz çekme için geliştirildi

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	
15-25	15-25	10-25	10-25	6-10	15-35	m/min

G	HSSE	CrN	45°	C/2,5	≥2D	DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48034838	1/8	28	90	10	7	5,5	3	5156
48034839	1/4	19	100	15	11	9	4	5156
48034840	3/8	19	100	15	12	9	4	5156
48034841	1/2	14	125	20	16	12	4	5156

VP-DC-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Dökme demir ve alüminyum döküm için
- Senkronize kılavuzlar > 30 m / dak. kesme hızlarında

P ○	P ○	K ◉	K ◉	N ◉	H ○	H ○	
C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
10-25	10-20	15-60	15-40	25-70	8-20	8-20	m/min

G	PM	V	C/2,5			DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48020837	1/16	28	90	11	6	4,9	4	5156
48020838	1/8	28	90	11	7	5,5	4	5156
48020839	1/4	19	100	16	11	9	4	5156
48020840	3/8	19	100	16	12	9	4	5156
48020841	1/2	14	125	22	16	12	5	5156
48020842	5/8	14	125	22	18	14,5	5	5156
48020843	3/4	14	140	22	20	16	5	5156
48020844	7/8	14	150	22	22	18	5	5156
48020845	1	11	160	28	25	20	6	5156
48020846	1 1/8	11	170	28	28	22	6	5156
48020847	1 1/4	11	170	28	32	24	6	5156
48020849	1 1/2	11	190	28	36	29	6	5156
48020850	1 3/4	11	190	28	40	32	6	5156
48020851	2	11	220	28	45	35	6	5156

GG-MT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- HSSE düz kanallı kılavuz , açık ve kör delikler için
- NiOx Kaplama
- Dökme demirler için

K GG | K GGG

10-15 | 7-12 | m/min

G | HSSE | NI-OX | C/2,5 | DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
67681900	1/8	28	90	16	7	5,5	4	5156
67682000	1/4	19	100	20	11	9	4	5156
67682100	3/8	19	100	22	12	9	4	5156
67682200	1/2	14	125	25	16	12	4	5156

VX-OT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | G (BSP)



- Karbür düz kanallı kesme kılavuzları, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- 62 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için

1-3 m/min

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48080838	1/8	28	90	11	7	5,5	5	5156
48080839	1/4	19	100	16	11	9	5	5156
48080840	3/8	19	100	16	12	9	6	5156
48080841	1/2	14	125	22	16	12	6	5156

S-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | G (BSP)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	G	HSS-Co	V	C/2,5			DIN 2189

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48064838	1/8	28	90	9	7	5,5	8	9,24 ~ 9,35	2189
48064839	1/4	19	100	13	11	9	8	12,41 ~ 12,62	2189
48064840	3/8	19	100	13	12	9	8	15,92 ~ 16,12	2189
48064841	1/2	14	125	18	16	12	8	19,93 ~ 20,15	2189
48064842	5/8	14	125	18	18	14,5	8	21,89 ~ 22,11	2189
48064843	3/4	14	140	18	20	16	8	25,42 ~ 25,64	2189
48064844	7/8	14	150	18	22	18	8	29,18 ~ 29,40	2189
48064845	1	11	160	23	25	20	8	31,92 ~ 32,20	2189

S-OIL-XPF

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | G (BSP)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için
- Yandan soğutmalı

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	M INOX	N Al	N AC, ADC	H 25-35 HRC	
15-40	15-40	15-30	15-30	8-20	20-50	20-40	5-20	m/min

A	G	HSS-Co	V	C/2,5				DIN 2189

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48042839	1/4	19	100	13	11	9	8	12,41 ~ 12,62	2189
48042840	3/8	19	100	13	12	9	8	15,92 ~ 16,12	2189
48042841	1/2	14	125	18	16	12	8	19,93 ~ 20,15	2189
48042842	5/8	14	125	18	18	14,5	8	21,89 ~ 22,11	2189
48042843	3/4	14	140	18	20	16	8	25,42 ~ 25,64	2189
48042844	7/8	14	150	18	22	18	8	29,18 ~ 29,40	2189
48042845	1	11	160	23	25	20	8	31,92 ~ 32,20	2189

S-XPF-GL

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | G (BSP)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- HSS-Co ovalama kılavuzu, açık ve kör delikler için
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Yüksek rijitlik için yağ kanalsız



EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
48296838	1/8	28	90	9	7	5,5	0	9,24 ~ 9,35	2189
48296839	1/4	19	100	13	11	9	0	12,41 ~ 12,62	2189
48296840	3/8	19	100	13	12	9	0	15,92 ~ 16,12	2189
48296841	1/2	14	125	18	16	12	0	19,93 ~ 20,15	2189
48296842	5/8	14	125	18	18	14,5	0	21,89 ~ 22,11	2189
48296843	3/4	14	140	18	20	16	0	25,42 ~ 25,64	2189
48296844	7/8	14	150	18	22	18	0	29,18 ~ 29,40	2189
48296845	1	11	160	23	25	20	0	31,92 ~ 32,20	2189

M-NRT YENİ

Diş çekme | Ovalama Kılavuzları | G (BSP)



- Kör ve açık delikler için toz metal ovalama kılavuzu
- TiN kaplama
- Genel Çelikler, aluminyum ve paslanmaz çelikler için

P ◉ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ○ C ≥ 0,45%	P ○ SCM	M ◉ INOX	N ◉ Al	N ◉ AC, ADC	
20-30	20-30	15-30	10-20	6-12	10-25	15-40	m/min

G	PM	TiN	C/2,5			DIN 2189

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	PHD	DIN
EP0203838	1/8	28	90	18	7	5,5	5	9,25	2189
EP0203839	1/4	19	100	22	11	9	6	12,5	2189
EP0203840	3/8	19	100	22	12	9	6	16	2189
EP0203841	1/2	14	125	25	16	12	7	20	2189
EP0203842	5/8	14	125	25	18	14,5	7	22	2189
EP0203843	3/4	14	140	28	20	16	8	25,5	2189

A-SFT RC

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | RC (BSPT)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal helis kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme
- RC (BSPT) konik 1:16

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	N Al	N AC, ADC	
5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	10-15	m/min

A	Rc (BSPT)	PM	V	45°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	lg	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48302374	1/16	28	90	10,1	14	6	4,9	3	5156
48302384	1/8	28	90	10,1	15	7	5,5	3	5156
48302394	1/4	19	100	15	19	11	9	3	5156
48302404	3/8	19	100	15,4	21	12	9	4	5156
48302414	1/2	14	125	20,5	26	16	12	4	5156
48302434	3/4	14	140	21,8	28	20	16	4	5156
48302454	1	11	160	26	33	25	23	4	5156

A-TPT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | RC (BSPT)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme
- RC (BSPT) konik 1:16

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	N Al	N AC, ADC	
5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	10-15	m/min

A	Rc (PT)	PM	V	C/2,5			DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48212384	1/8	28	90	15	7	5,5	4	5156
48212394	1/4	19	100	19	11	9	4	5156
48212404	3/8	19	110	21	12	9	4	5156
48212414	1/2	14	125	26	16	12	4	5156
48212434	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48212454	1	11	160	33	25	20	4	5156

S-TPT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | RC (BSPT)



- Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Genel çelikler ve alüminyum için
- RC (BSPT) konik 1:16

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	N Al	N AC, ADC	
5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	10-15	m/min

Rc (PT)	HSSE	0X	C/2,5			DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48281384	1/8	28	90	15	7	5,5	4	5156
48281394	1/4	19	100	19	11	9	4	5156
48281404	3/8	19	110	21	12	9	4	5156
48281414	1/2	14	125	26	16	12	4	5156
48281434	3/4	14	140	28	20	16	4	5156
48281454	1	11	160	33	25	20	4	5156

A-SFT NPT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | NPT



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Kör ve açık delikler için toz metal düz kanallı kesme kılavuzu
- Çok Katmanlı TiCN kaplama
- Genel çelikler ve alüminyumda yüksek hızla kılavuz çekme
- NPT konik 1:16

P C <0,2%	P 0,25<C<0,4	P C ≥ 0,45%	P SCM	N Al	N AC, ADC	
5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	10-15	m/min

A	NPT	PM	V	45°	C/2,5		DIN 5156

EDP	TD	TP	LF	lg	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
48331500	1/16	27	90	12	18	6	4,9	3	5156
48331600	1/8	27	90	12,05	19	7	5,5	3	5156
48331700	1/4	18	100	17,45	28	11	9	3	5156
48331800	3/8	18	110	17,65	28	12	9	4	5156
48331900	1/2	14	125	22,85	35	16	12	4	5156
48331000	3/4	14	140	22,95	35	20	16	4	5156
48331100	1	11,5	160	27,4	45	25	20	4	5156

NPT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | NPT



- Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu
- Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için
- Koniklik 1:16

P ○ C <0,2%	P ◉ 0,25<C<0,4	P ◉ C ≥ 0,45%	P ◉ SCM	K ○ GG	K ○ GGG	N ○ Al	N ○ AC, ADC	
3-6	3-6	2-5	2-5	2-5	4-8	5-10	10-15	m/min

NPT | HSSE | C/2,5 | DIN 2181

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
60087500	1/16	27	56	14	6	4,9	4	2181
60087600	1/8	27	63	15	7	5,5	4	2181
60087700	1/4	18	63	21	11	9	4	2181
60087800	3/8	18	70	21	12	9	4	2181
60087900	1/2	14	80	27	16	12	4	2181
60088000	3/4	14	100	27	20	16	5	2181
60088100	1	11,5	110	32	25	20	5	2181

PG

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | PG



- Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için
- PG dişi için

P ○	P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	GGG	Al	AC, ADC	
8-13	7-12	6-9	7-12	10-20	10-15	m/min

Pg	HSSE	C/2,5			DIN 374

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
1089700110	7	20	100	22	9	7	4	374
1089700060	9	18	100	22	12	9	4	374
1089700020	11	18	110	25	14	11	4	374
1089700120	13,5	18	125	25	16	12	4	374
1089700220	16	18	125	25	18	14,5	4	374
1089700030	21	16	150	30	22	18	4	374
1089700130	29	16	170	33	28	22	6	374
1089700140	36	16	190	36	36	29	6	374
1089700150	42	16	220	36	40	32	6	374
1089700160	48	16	250	36	45	35	6	374

HT

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | M





- Kör ve açık delikler için HSS düz kanallı kesme kılavuzu
- Parlak Finiş
- Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için
- Aşamalı diş, kısa şaftlı 3'lü kılavuz seti
- Ağızlama boy 5, 3,5 & 2 hatve

P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	GGG	Al	AC, ADC	
7-12	6-9	7-12	10-20	10-15	m/min

M	HSS	ISO 2 6H			DIN 352

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
10212566	2	0,4	36	8	2,8	2,1	3	352
10213866	3	0,5	40	11	3,5	2,7	3	352
10214066	3,5	0,6	45	12	4	3	3	352
10214466	4	0,7	45	13	4,5	3,4	3	352
10214966	5	0,8	50	16	6	4,9	3	352
10215566	6	1	56	19	6	4,9	3	352
10216166	8	1,25	63	22	6	4,9	4	352
10216966	10	1,5	70	24	7	5,5	4	352
10217966	12	1,75	75	28	9	7	4	352
10219166	14	2	80	30	11	9	4	352
10220266	16	2	80	32	12	9	4	352
10221466	18	2,5	95	34	14	11	4	352
10222866	20	2,5	95	34	16	12	4	352

HT-VA-OX

Diş çekme | Kesme Kılavuzları | M



- Kör ve açık delikler için HSSE düz kanallı kesme kılavuzu
- Buhar menevişli yüzey işlemi
- Genel çelikler, alüminyum ve dökme demir için
- Aşamalı diş, kısa şaftlı 3'lü kılavuz seti
- Ağızlama boy 5, 3,5 & 2 hatve

P ○	P ○	K ○	N ○	N ○	
0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	GGG	Al	AC, ADC	
7-12	6-9	7-12	10-20	10-15	m/min

M	HSS	0X	ISO 2 6H			DIN 352

EDP	TD	TP	LF	THLGTH	DCON	DRVS	NOF	DIN
60112596	2	0,4	36	8	2,8	2,1	3	352
60113896	3	0,5	40	11	3,5	2,7	3	352
60114496	4	0,7	45	13	4,5	3,4	3	352
60114996	5	0,8	50	24	6	4,9	3	352
60115596	6	1	56	27	6	4,9	3	352
60116196	8	1,25	63	22	6	4,9	4	352
60116996	10	1,5	70	24	7	5,5	4	352
60117996	12	1,75	75	28	9	7	4	352
60119196	14	2	80	30	11	9	4	352
60120296	16	2	80	32	12	9	4	352
60121496	18	2,5	95	34	14	11	4	352
60122896	20	2,5	95	34	16	12	4	352

SYNCHROMASTER

Diş çekme | Tutucu | SynchroMaster



- Senkronize kılavuz tutucu
- Takım ömrünü iyileştirme
- M3'den M24'ye kadar olan ölçüler için kılavuz çekme
- ER16 pensli tip içi HSK, BT ve ST tip, ER32 pensli tip için ST tip

EDP	Tanım	LF	LS	DCONWS	DCONMS	L2	L3
79912	HSK40ASMH1685	85	-	32	-	-	-
79913	HSK63ASMH1690	90	-	32	-	-	-
79910	BT30SMH1690	90	-	32	-	-	-
79911	BT40SMH1690	90	-	32	-	-	-
79924	ST20D-SMH16-68	68	51	32	20	25	-
79925	ST25D-SMH16-68	68	57	32	25	32	17
48329004	NEW ST20D-SMH32-87	87	51	50	20	25	-
48329002	NEW ST25D-SMH32-87	87	57	50	25	32	17

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygulanabilir	EDP	Tanım	Özellikler
SMH16	79923	FKT-32L	İngiliz anahtarı
SMH16	79922	ERP-16T	Başlıklı somun
SMH32	79993	FKT-50L	İngiliz anahtarı
SMH32	79992	ERP-32T	Başlıklı somun

SYNCHROMASTER Pens

INDEX

Diş çekme | Tutucu | SynchroMaster



EDP	Tanım	DCONWS	DRVS	DIN 371	DIN 376
79949	ER16GH3,52,7	3,5	2,7	M3	M5
79951	ER16GH4,53,4	4,5	3,4	M4	M6
79953	ER16GH64,9	6	4,9	M5 M6	M8
79919	ER16GH75,5	7	5,5	M7	M10
79955	ER16GH86,3	8	6,3	M8	M11
79956	ER16GH97,1	9	7,1	M9	M12
79970	ER32GH-7x5,5	7	5,5	M7	M10
48329007	ER32GH-8x6,3	8	6,3	M8	M11
48329008	ER32GH-9x7,1	9	7,1	M9	M12
79973	ER32GH-10x8	10	8	M10	-
79975	ER32GH-11x9	11	9	-	M14
79976	ER32GH-12x9	12	9	-	M16
79978	ER32GH-14x11,2	14	11,2	-	M18
79980	ER32GH-16x12	16	12	-	M20
48329014	ER32GH-18x14,5	18	14,5	-	M22 M24

AT-1

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik & Metrik İnce



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Tek paso diş frezesi
- EgiAs kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AI	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300	80-200	80-200	m/min

A	M	MF	MJ	CARBIDE	EgiAs	9°~13°	h6	A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
8331000	M6	0,75	4,5	75	13,5	16	6	4	1
8331001	M6	1	4,5	75	14	16	6	4	1
8331002	M8	0,5	5,7	75	17	-	6	4	2
8331003	M8	1	5,7	75	18	-	6	4	2
8331004	M8	1,25	5,7	75	18,75	-	6	4	2
8331005	M10	1	7,7	85	22	-	8	4	2
8331006	M10	1,25	7,7	85	22,5	-	8	4	2
8331007	M10	1,5	7,7	85	24	-	8	4	2
8331008	M12	1	9,7	100	26	-	10	5	2
8331009	M12	1,25	9,7	100	27,5	-	10	5	2
8331010	M12	1,5	9,7	100	27	-	10	5	2
8331011	M12	1,75	9,7	100	28	-	10	5	2
8331012	M14	0,5	11,7	120	29	-	12	5	2
8331013	M14	0,75	11,7	120	30	-	12	5	2
8331014	M14	1	11,7	120	30	-	12	5	2
8331015	M14	1,5	10,7	120	31,5	34,5	12	5	1
8331016	M14	2	9,7	100	32	-	10	5	2
8331017	M16	1	13,7	135	34	39	16	5	1
8331018	M16	1,5	13,7	135	36	39	16	5	1
8331019	M16	2	11,7	120	36	-	12	5	2
8331020	M18	2,5	11,7	120	42,5	-	12	5	2
8331021	M20	1,5	15,7	135	43,5	-	16	5	2
8331022	M20	2,5	13,7	135	45	50	16	5	1
8331023	M24	1,5	19,7	150	51	-	20	6	2
8331024	M24	2	19,7	150	52	-	20	6	2
8331025	M24	3	19,7	150	54	-	20	6	2

AT-2 YENİ BOYUTLAR

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Ön deliksiz diş frezesi ile diş açma
- DURUREY kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	S	S	H	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	mm/t
A	M	CARBIDE	DURUREY		h6	LH								A. 401

EDP	Min. kesme deliği Ø	Maksimum kesme deliği çapı	TP	DC	LF	LU	DCON	NOF	Tip
8331200	M3	4,2	0,5	2,4	50	7,2	6	4	1
8331207	M3	4,2	0,5	2,4	50	8,7	6	4	1
8331201	M4	5,3	0,7	3,1	50	9,7	6	4	1
8331208	M4	5,3	0,7	3,1	50	11,7	6	4	1
8331202	M5	7	0,8	4	50	12	6	4	1
8331209	M5	7	0,8	4	50	14,5	6	4	1
8331203	M6	8	1	4,6	50	14,5	6	4	1
8331210	M6	8	1	4,6	50	17,5	6	4	1
8331204	M8	10,9	1,25	6,2	70	19,1	10	4	1
8331211	M8	10,9	1,25	6,2	70	23,1	10	4	1
8331205	M10	13,2	1,5	7,5	70	23,7	10	4	2
8331212	M10	13,2	1,5	7,5	70	28,7	10	4	2
8331206	M12	15,9	1,75	9	80	28,3	10	4	2
8331213	M12	15,9	1,75	9	80	34,3	10	4	2
8331240	M16	21,1	2	11,7	100	37	12	4	2
8331243 NEW	M16	21,1	2	11,7	100	45	12	4	2
8331241 NEW	M18	25,1	2,5	14	135	42,2	16	4	2
8331244 NEW	M18	25,1	2,5	14	135	51,2	16	4	2
8331242 NEW	M20	28,5	2,5	15,7	135	46,2	16	4	2
8331245 NEW	M20	28,5	2,5	15,7	135	56,2	16	4	2

AT-2 R-SPEC YENİ

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik

Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Ön delik olmadan diş frezesi ile diş açma
- DLC-IGUSS kaplama
- Demir içermeyen malzemeler için.
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

N Al	N AC, ADC	N Cu	
100-300	100-300	100-300	m/min

A | M | CARBIDE | DLC-IGUSS | h6 | LH

A. 404

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	LU	DCON	NOF	Tip
8331220	M3	0,5	2,4	50	7,75	6	2	1
8331227	M3	0,5	2,4	50	9,25	6	2	1
8331221	M4	0,7	3,1	50	10,45	6	2	1
8331228	M4	0,7	3,1	50	12,45	6	2	1
8331222	M5	0,8	4	50	12,8	6	2	1
8331229	M5	0,8	4	50	15,3	6	2	1
8331223	M6	1	4,6	50	15,5	6	2	2
8331230	M6	1	4,6	50	18,5	6	2	2
8331224	M8	1,25	6,2	70	20,38	8	2	2
8331231	M8	1,25	6,2	70	24,38	8	2	2
8331225	M10	1,5	7,5	80	25,25	10	2	2
8331232	M10	1,5	7,5	80	30,25	10	2	2
8331226	M12	1,75	9	80	30,13	10	2	2
8331233	M12	1,75	9	80	36,13	10	2	2

WH-EM-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik



- Ön deliksiz diş frezesi ile diş açma
- WXS kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 62 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,1	0,01~0,05	0,01~0,05	0,01~0,1	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	mm/t

M | CARBIDE | WXS | h6 | LH | A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	LF	LU	LH	DN	DCON	NOF
48347003	M3	0,5	50	7,5	12,3	1,7	6	4
48347004	M4	0,7	50	9,9	14,2	2,18	6	4
48347005	M5	0,8	50	12	15,5	2,97	6	4
48347006	M6	1	50	14,5	17,5	3,36	6	4
48347008	M8	1,25	70	19,2	24,1	4,66	10	4
48347010	M10	1,5	70	23,7	27,7	5,78	10	4
48347012	M12	1,75	80	28,4	31,4	6,92	10	4

WHO-EM-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik



- Ön deliksiz diş frezesi ile diş açma
- WXS kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 62 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- Merkezden soğutmalı

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,1	0,01~0,05	0,01~0,05	0,01~0,1	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	0,01~0,03	mm/t

M | CARBIDE | WXS | h6 | LH | A. 401

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	LF	LU	DN	DCON	NOF
48348003	M3	0,5	50	12,3	1,7	6	4
48348004	M4	0,7	50	14,2	2,18	6	4
48348005	M5	0,8	50	15,5	2,97	6	4
48348006	M6	1	50	17,5	3,36	6	4
48348008	M8	1,25	70	24,1	4,66	10	4
48348010	M10	1,5	70	27,7	5,78	10	4
48348012	M12	1,75	80	31,4	6,92	10	4
48348014	M14	2	90	37,9	6,62	12	4
48348016	M16	2	90	39,5	9,36	12	4

WX-ST-PNC-3P

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik & Metrik İnce



- 3 diş tepesi uzunluğunda karbür diş frezesi
- WXS kaplama
- 50 HRC' ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	m/min

M	MF	MJ	CARBIDE	SC	WXS	11°	h6	A. 400
				D≤1,3	1,5≤D			

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF
48216000	M1,8	0,35	1,3	40	1,05	5,4	3	3
48216001	M2	0,4	1,5	40	1,2	6	3	3
48216002	M2,5	0,45	1,9	40	1,35	7,5	6	3
48216003	M3	0,5	2,4	60	1,5	9,5	6	3
48216004	M4	0,7	3,1	60	2,1	12,7	6	3
48216005	M5	0,8	4	60	2,4	15,8	6	3
48216006	M6	1	4,5	60	3	20	6	4
48216007	M8	1,25	6	60	3,75	24	6	4
48216008	M10	1,5	7,5	80	4,5	33	8	4
48216009	M16	1,5	12	100	4,5	50	12	5
48216010	M20	1,5	16	100	4,5	50	16	5
48216011	M12	1,75	9,5	80	5,25	38	10	5
48216012	M16	2	12	100	6	50	12	5
48216013	M20	2	16	100	6	50	16	5
48216014	M20	2,5	16	100	7,5	50	16	5

WH-VM-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik & Metrik İnce



- Küçük boyutlar için karbür diş frezesi
- WXS kaplama1,5 ≤ D, SC coating Dc ≤ 1,3
- 50 HRC' ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	m/min

M	MF	MJ	CARBIDE	SC	WXS	11°	h6	A. 400
				D≤1,3	1,5≤D			

EDP	Min. kesme deliği Ø	Thread per flute	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF
3900495	M1	1	0,25	0,72	40	0,25	2,75	3	3
3900496	M1,2	1	0,25	0,92	40	0,25	3,25	3	3
3900497	M1,4	1	0,3	1,05	40	0,3	3,8	3	3
3900498	M1,6	1	0,35	1,2	40	0,35	4,35	3	3
3900499	M1,7M1,8	1	0,35	1,3	40	0,35	4,85	3	3
3900500	M2	3	0,4	1,5	40	1,2	4,4	6	3
3900501	M2,5M2,6	3	0,45	1,9	40	1,4	5,6	6	3
3900502	M3	3	0,5	2,4	40	1,5	6,5	6	3
3900503	M4	3	0,7	3,1	40	2,1	8,7	6	3
3900504	M5	3	0,8	4	40	2,4	10,8	6	3

WX-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik & Metrik İnce

INDEX



- Karbür diş frezesi
- WX kaplama
- Tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30	m/min

M | MF | MJ | CARBIDE | WX | 30° | h6

A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
3900001	M6	1	4,5	60	13	15	6	3	1
3900011	M8	1	6	65	17	-	6	3	2
3900012	M8	1,25	6	65	17,5	-	6	3	2
3900021	M10	1	7,5	70	21	26	8	3	1
1004470640	M10	1,25	7,5	70	21,3	26	8	3	1
3900023	M10	1,5	7,5	70	22,5	26	8	3	1
3900033	M12	1,5	9,5	85	25,5	28	10	4	1
3900032	M12	1,25	9,5	85	26,3	28	10	4	1
3900034	M12	1,75	9,5	85	26,3	28	10	4	1
3900042	M14	1	10	85	29	-	10	4	2
3900043	M14	1,5	10	85	30	-	10	4	2
3900044	M14	2	10	85	30	-	10	4	2
3900052	M16	1	12	95	33	-	12	4	2
3900054	M16	2	12	95	34	-	12	4	2
3900053	M16	1,5	12	95	34,5	-	12	4	2
3900073	M20	1,5	16	105	42	-	16	4	2
3900075	M20	2,5	16	105	42,5	-	16	4	2
3900083	M27	1,5	20	120	49,5	-	20	5	2
3900084	M27	2	20	120	50	-	20	5	2
3900086	M27	3	20	120	51	-	20	5	2

WXO-ST-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Metrik & Metrik İnce

INDEX





- Karbür diş frezesi merkezden soğutmalı
- WX kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ◉	P ◉	P ◉	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-120	80-120	80-120	80-120	40-80	50-100	50-65	50-70	65-130	60-100	60-100	m/min

M | MF | MJ | CARBIDE | WX | 11° | h6

A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
8304700	M6	0,75	4,5	60	12,8	15	6	4	1
8304701	M6	1	4,5	60	13	15	6	4	1
8304710	M8	0,5	6	65	16,5	-	6	4	2
8304711	M8	1	6	65	17	-	6	4	2
8304712	M8	1,25	6	65	17,5	-	6	4	2
8304721	M10	1	7,5	70	21	26	8	4	1
8304723	M10	1,5	7,5	70	22,5	26	8	4	1
8304732	M12	1,25	9,5	85	26,3	28	10	5	1
8304733	M12	1,5	9,5	85	25,5	28	10	5	1
8304734	M12	1,75	9,5	85	26,3	28	10	5	1
8304740	M14	0,5	10	85	28,5	-	10	5	2
8304741	M14	0,75	10	85	29,3	-	10	5	2
8304742	M14	1	10	85	29	-	10	5	2
8304743	M14	1,5	10	85	30	-	10	5	2
8304744	M14	2	10	85	30	-	10	5	2
8304752	M16	1	12	95	33	-	12	5	2
8304753	M16	1,5	12	95	34,5	-	12	5	2
8304754	M16	2	12	95	34	-	12	5	2
8304773	M20	1,5	16	105	42	-	16	5	2
8304775	M20	2,5	16	105	42,5	-	16	5	2
8304783	M27	1,5	20	120	49,5	-	20	6	2
8304784	M27	2	20	120	50	-	20	6	2
8304786	M27	3	20	120	51	-	20	6	2

AT-1

Diş çekme | Diş açma frezesi | UNC UNJC UNF UNJF



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Tek paso diş frezesi
- EgiAs kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AI	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300	80-200	80-200	m/min

A	UNC	UNJC	UNF	UNJF	CARBIDE	EgiAs	9°~13°	h6	A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
8331026	UN1/4	20	4,55	75	15,24	17,78	6	4	1
8331027	UN1/4	28	4,55	75	15,42	17,23	6	4	1
8331028	UN5/16	18	5,7	75	19,75	-	6	4	2
8331029	UN5/16	24	5,7	75	19,04	-	6	4	2
8331030	UN5/16	32	5,7	75	17,47	-	6	4	2
8331031	UN3/8	16	6,7	85	22,23	25,41	8	4	1
8331032	UN3/8	24	6,7	85	22,22	24,33	8	4	1
8331033	UN3/8	32	6,7	85	20,64	22,23	8	4	1
8331034	UN7/16	14	7,7	85	27,21	-	8	4	2
8331035	UN7/16	20	7,7	85	25,4	-	8	4	2
8331036	UN1/2	13	8,7	100	29,31	33,22	10	5	1
8331037	UN1/2	20	8,7	100	27,94	30,48	10	5	1
8331038	UN1/2	28	8,7	100	28,12	29,93	10	5	1
8331039	UN9/16	12	9,7	100	33,87	-	10	5	2
8331040	UN9/16	18	9,7	100	32,45	-	10	5	2
8331041	UN5/8	11	10,7	120	36,94	41,56	12	5	1
8331042	UN5/8	18	10,7	120	35,28	38,1	12	5	1
8331043	UN5/8	24	10,7	120	34,91	37,03	12	5	1
8331044	UN3/4	10	11,7	120	43,18	-	12	5	2
8331045	UN3/4	16	11,7	120	41,29	-	12	5	2
8331046	UN7/8	9	13,7	135	50,8	56,44	16	5	1
8331047	UN7/8	14	13,7	135	48,98	52,61	16	5	1
8331048	UN1	8	18,7	150	57,15	63,5	20	6	1
8331049	UN1	20	18,7	150	53,34	55,88	20	6	1

AT-2 YENİ

Diş çekme | Diş açma frezesi | UNC UNF



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Ön deliksiz diş açma frezesi ile diş açma
- DUROREY kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	mm/t
A	UNC	UNJC	UNF	UNJF	CARBIDE	DUROREY	h6		LH					A. 401

EDP	Min. kesme deliği Ø	Maksimum kesme deliği çapı	TP	DC	LF	LU	DCON	NOF	Tip
8331246	No 8	5,2	32	3,1	50	10,3	6	4	1
8331254	No 8	5,2	32	3,1	50	12,4	6	4	1
8331247	No 10	6,1	24	3,7	70	12,2	6	4	1
8331255	No 10	6,1	24	3,7	70	14,7	6	4	1
8331248	UN1/4	7,6	20	4,55	70	15,8	6	4	1
8331256	UN1/4	7,6	20	4,55	70	19	6	4	1
8331249	UN1/4	8	28	4,55	70	14,9	6	4	1
8331257	UN1/4	8	28	4,55	70	18,1	6	4	1
8331250	UN5/16	9,7	18	5,7	80	19,4	10	4	1
8331258	UN5/16	9,7	18	5,7	80	23,3	10	4	1
8331251	UN3/8	11,6	16	6,7	80	23	10	4	1
8331259	UN3/8	11,6	16	6,7	80	27,7	10	4	1
8331252	UN7/16	13,3	14	7,7	80	26,7	10	4	2
8331260	UN7/16	13,3	14	7,7	80	32,3	10	4	2
8331253	UN1/2	16,2	13	9,2	80	30,2	10	4	2
8331261	UN1/2	16,2	13	9,2	80	36,6	10	4	2

WH-VM-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | UNC UNJC UNF UNJF



- Küçük ölçüler için karbür diş frezesi
- WXS kaplama
- 50 HRC'ye kadar olan tüm malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	m/min

UNC | UNJC | UNF | UNJF | CARBIDE | WXS | 11° | h6 | A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	Thread per flute	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF
3900513	N8	3	32	3,2	40	2,4	9,1	6	3

WX-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | UNC UNJC UNF UNJF



Tip 1



Tip 2

- Karbür diş frezesi
- WX kaplama
- Tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30	m/min

UNC | UNJC | UNF | UNJF | CARBIDE | WX | 30° | h6

A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
3900350	UN1/4	20	4,55	60	10,2	11,4	6	3	1
3900351	UN1/4	28	4,55	60	10	10,9	6	3	1
3900355	UN5/16	18	6,2	65	12,7	14,1	8	3	1
3900356	UN5/16	24	6,2	65	12,7	14,1	8	3	1
3900360	UN3/8	16	7,6	65	14,3	-	8	3	2
3900361	UN3/8	24	7,6	65	14,8	-	8	3	2
3900365	UN7/16	14	8,8	75	18,1	19,9	10	3	1
3900366	UN7/16	20	8,8	75	17,8	19,1	10	3	1
3900370	UN1/2	13	9,4	75	19,5	21,5	10	4	1
3900371	UN1/2	20	9,4	75	19,1	20,4	10	4	1
3900375	UN9/16	12	10,9	85	23,3	25,4	12	4	1
3900380	UN9/16	18	11,4	85	22,6	24	12	4	1
3900390	UN7/8	12	18,9	110	33,9	36	20	4	1

WX-ST-PNC-3P

Diş çekme | Diş açma frezesi | G



- 3 diş tepesi uzunluğunda karbür diş frezesi
- WXS kaplama
- 50 HRC' ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
60-90	60-90	60-90	30-60	60-90	50-100	50-70	50-100	50-100	20-60	20-60	30-60	30-60	m/min

G | CARBIDE | WXS | 11° | h6 | A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF
48216100	G1/8 G1/16	28	5,9	64	2,72	19,5	8	4
48216101	G1/4 G3/8	19	10	80	4	30	10	5
48216102	G1/2 G7/8	14	12	100	5,44	37	12	5
48216103	G1 G2	11	16	100	6,93	48	16	5

WX-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | G

Tip 1



Tip 2



- Karbür diş frezesi
- WX kaplama
- Tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	S	S	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30	m/min

G | CARBIDE | WX | 30° | h6

A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
3900299	G1/16 G1/8	28	5,9	60	11,8	-	6	3	2
3900301	G1/8	28	7,5	65	14,5	15,4	8	3	1
3900311	G1/4 G3/8	19	10	75	20,1	-	10	4	2
3900312	G3/8	19	11	85	25,4	26,7	12	4	1

AT-1

Diş çekme | Diş açma frezesi | Rc (PT), R (PT)



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Tek paso diş frezesi
- EgiAs kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AI	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300	80-200	80-200	m/min

A	Rc (PT)	R (PT)	CARBIDE	EgiAs	9°~13°	h6	A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
8331075	1/16	28	5,67	60	9,1	-	6	4	2
8331076	1/8	28	7,67	60	9,1	12,7	8	4	1
8331077	1/4-3/8	19	9,67	75	14,7	-	10	5	2
8331078	3/8	19	11,67	85	14,7	20	12	5	1
8331079	1/2-3/4	14	11,67	85	20	-	12	5	2
8331080	3/4	14	15,67	95	20	-	16	5	2
8331081	1-2	11	19,67	105	27,7	-	20	6	2

AT-2 YENİ BOYUTLAR

Diş çekme | Diş açma frezesi | RC



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Ön delik olmadan diş frezesi ile diş açma
- DURAREY kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	mm/t
A	Rc (PT)	CARBIDE	DURAREY	h6	LH									A. 401

EDP	Minimum kesme deliği çapı	Maksimum kesme deliği çapı	TP	Kesme çapı (DC)	LF	LU	DCON	NOF
8331214	1/16	1/8	28	4,86	70	18	6	4
8331215	1/8	-	28	5,76	70	19	6	4
8331216	1/4	3/8	19	7,98	80	28	10	4
8331217	3/8	-	19	9,68	80	28	10	4
8331218	1/2	3/4	14	11,61	110	35	12	4
8331219 (NEW)	1	-	11	15,54	135	45	16	4

WX-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | Rc R



- Karbür diş frezesi
- WX kaplama
- Tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	S	S	H	H
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC
50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30

m/min

Rc (PT) | R (PT) | CARBIDE | WX | 30° | h6

A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
3900201	1/8	28	7,5	60	9,1	12,7	8	3	1
3900211	1/4-3/8	19	10	75	14,7	-	10	4	2
3900214	1/2-3/4	14	12	85	20	-	12	4	2
3900218	1-2	11	20	95	27,7	-	20	5	2

AT-1

Diş çekme | Diş açma frezesi | G



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Tek paso diş frezesi
- EgiAs kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AI	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300	80-200	80-200	m/min

A	Rp (PS)	G (PF)	CARBIDE	EgiAs	9°~13°	h6	A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	DCON	NOF	Tip
8331082	1/16-1/8	28	5,67	60	11,8	6	4	3
8331083	1/8	28	7,67	65	14,5	8	4	3
8331084	1/4-3/8	19	9,67	80	20,1	10	5	3
8331085	3/8	19	11,67	100	25,4	12	5	3
8331086	1/2-7/8	14	11,67	100	32,7	12	5	3
8331087	3/4-7/8	14	15,67	115	39,9	16	5	3
8331088	1-2	11	19,67	130	50,8	20	6	3

AT-1

Diş çekme | Diş açma frezesi | NPT

INDEX



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Tek paso diş frezesi
- EgiAs kaplama
- Bütün malzeme çeşitleri ve 45 HRC ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P	P	P	P	M	K	K	N	N	H	H	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AI	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	
80-160	80-160	80-160	60-120	60-120	80-160	60-120	80-160	100-300	80-200	80-200	m/min

A | NPT | CARBIDE | EgiAs | 9°~13° | h6 | A. 400

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	LU	DCON	NOF	Tip
8331089	1/16-1/8	27	5,67	60	10,35	-	6	4	2
8331090	1/8	27	7,67	60	10,35	-	8	4	2
8331091	1/4-3/8	18	9,67	75	15,52	-	10	5	2
8331092	3/8	18	11,67	85	15,52	-	12	5	2
8331093	1/2-3/4	14	15,67	95	19,96	-	16	5	2
8331094	1-2	11,5	18,72	105	24,3	28,7	20	6	1

AT-2 YENİ

Diş çekme | Diş açma frezesi | NPT



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Ön delik olmadan diş frezesi ile diş açma
- DURAREY kaplama
- Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ◉	H ◉	H ◉	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-45 HRC	45-55 HRC	~65 HRC	
35-55	80-160	80-160	60-120	35-100	35-100	35-100	35-100	35-100	35-55	35-55	35-75	35-65	35-55	m/min
0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	0,01~0,07	mm/t

A | NPT | CARBIDE | DURAREY | h6 | A. 401

EDP	Min. kesme deliği Ø	Maksimum kesme deliği çapı	TP	DC	LF	LU	DCON	NOF
8331234	1/16	1/8	27	4,86	70	18	6	4
8331235	1/8	-	27	5,76	70	19	6	4
8331236	1/4	3/8	18	7,98	80	28	10	4
8331237	3/8	-	18	9,68	80	28	10	4
8331238	1/2	3/4	14	11,61	110	35	12	4
8331239	1	1	11,5	15,54	135	45	16	4

WX-PNC

Diş çekme | Diş açma frezesi | NPT



- Karbür diş frezesi
- WX kaplama
- Tüm malzemeler için
- ThreadPro NC kod üretici yazılımı mevcuttur

P ○	P ○	P ○	P ○	M ○	K ○	K ○	N ○	N ○	S ◉	S ◉	H ○	H ○	
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC, ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	
50-75	50-75	40-70	15-30	20-40	50-100	50-65	50-70	65-130	20-60	20-60	15-30	15-30	m/min

NPT | CARBIDE | WX | 30° | h6 | A. 405

EDP	Min. kesme deliği Ø	TP	DC	LF	APMX	DCON	NOF
3900259	1/16-1/8	27	5,9	60	10,3	6	3
3900261	1/4-3/8	18	10	75	15,5	10	4
3900265	1/2-3/4	14	16	85	20	16	4
3900268	1-2	11,5	20	95	24,3	20	5

E-DCT

Diş çekme | Ölçme | M MJ

INDEX

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın

M | MJ | ISO 2 6H

6H için

EDP	Diş boyutu
G1609311	M(J)3 x 0,5
G1609312	M(J)4 x 0,7
G1609313	M(J)5 x 0,8
G1609314	M(J)6 x 1
G1609317	M(J)8 x 1,25
G1609322	M(J)10 x 1,5
G1609323	M(J)10 x 1,25
G1609325	M(J)12 x 1,75
G1609326	M(J)12 x 1,5
G1609327	M(J)12 x 1,25
G1609329	M(J)14 x 2
G1609330	M(J)14 x 1,5
G1609334	M(J)16 x 2
G1609335	M(J)16 x 1,5
G1609339	M(J)20 x 2,5
G1609340	M(J)20 x 1,5

E-DCT

Diş çekme | Ölçme | UNJC UNJF

INDEX

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın

UNJC **UNJF**

3B için

EDP	Diş boyutu
G1609623	1/4 - 20 UN(J)C
G1609624	1/4 - 28 UN(J)F
G1609625	5/16 - 18 UN(J)C
G1609626	5/16 - 24 UN(J)F
G1609627	3/8 - 16 UN(J)C
G1609628	3/8 - 24 UN(J)F
G1609631	1/2 - 13 UN(J)C
G1609632	1/2 - 20 UN(J)F
G1609635	5/8 - 11 UN(J)C
G1609636	5/8 - 18 UN(J)F
G1609638	3/4 - 16 UN(J)F

EG-3B Helicoil için

EDP	Diş boyutu
G1609723	1/4 - 20 EG-UN(J)C
G1609724	1/4 - 28 EG-UN(J)F
G1609726	5/16 - 24 EG-UN(J)F
G1609728	3/8 - 24 EG-UN(J)F
G1609731	1/2 - 13 EG-UN(J)C
G1609732	1/2 - 20 EG-UN(J)F
G1609736	5/8 - 18 EG-UN(J)F
G1609738	3/4 - 16 EG-UN(J)F

DCT

Diş çekme | Ölçme | Metrik

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın
- 6H toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50

EDP	Diş boyutu	Ölçülebilir derinlik Kör delikte	Kovan çapı
9342000	M6 x 1 - 1,5D	9	13
9342001	M8 x 1,25 - 1,5D	12	13
9342002	M8 x 1 - 1,5D	12	13
9342003	M10 x 1,5 - 1,2D	12	15
9342004	M10 x 1 - 1,2D	12	15
9342005	M12 x 1,75 - 1,2D	14,4	17
9342006	M12 x 1,5 - 1,2D	14,4	17
9342007	M12 x 1,25 - 1,2D	14,4	17
9342008	M14 x 2 - 1,2D	16,8	19
9342009	M14 x 1,5 - 1,2D	16,8	19
9342010	M14 x 1 - 1,2D	16,8	19
9342011	M16 x 2 - 1D	16	21
9342012	M16 x 1,5 - 1D	16	21
9342013	M18 x 2,5 - 1D	18	23
9342014	M18 x 1,5 - 1D	18	23
9342015	M20 x 2,5 - 1D	20	25
9342016	M20 x 1,5 - 1D	20	25
9342017	M24 x 3 - 1D	24	29

DCT

Diş çekme | Ölçme | UNJF

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın
- 3B toleranslı dişler de ölçülebilir aralık %100 %50

EDP	Diş boyutu	Ölçülebilir derinlik Kör delikte	Kovan çapı
9342018	5/16 - 24UNJF - 1,5D	11,9	13

DCT75

Diş çekme | Ölçme | M MJ

INDEX

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın
- Minimum hatve çapı toleransından %75 hedeflenebilir

M **MJ**

EDP	Diş boyutu	Diş Uzunluğu	DCON	Koniklik açısı	Yüksekklik mastarı önerilir
9342019	M6 x 1	6,2	10	1/25	8
9342020	M8 x 1,25	7,3	10	1/25	8
9342021	M8 x 1	6,2	10	1/25	8
9342022	M10 x 1,5	8,3	10	1/25	7
9342023	M10 x 1,25	7,3	10	1/25	7
9342024	M10 x 1	6,2	10	1/25	7
9342025	M12 x 1,75	9,7	12	1/25	7
9342026	M14 x 1,5	8,7	14	1/25	7
9342027	M16 x 1,5	8,7	16	1/25	7

DCT75

Diş çekme | Ölçme | UNC

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın
- Minimum hatve çapı toleransından %75 hedeflenebilir

UNC **UNF** **UNEF**

EDP	Diş boyutu	Diş Uzunluğu	DCON	Koniklik açısı	Yüksekklik mastarı önerilir
9342028	1/4 - 20 UNC	7	10	1/25	8
9342029	1/4 - 28 UNF	5	10	1/25	8
9342030	5/16 - 18 UNC	7	10	1/25	8
9342031	5/16 - 24 UNF	7	10	1/25	8
9342032	5/16 - 32 UNEF	5	10	1/25	8
9342033	3/8 - 16 UNC	8,8	10	1/25	7
9342034	3/8 - 24 UNF	7	10	1/25	7
9342035	7/16 - 14 UNC	10	12	1/25	7
9342036	7/16 - 20 UNF	7	12	1/25	7
9342037	1/2 - 13 UNC	10,8	13	1/25	7
9342038	1/2 - 20 UNF	7	13	1/25	7

DCT75

Diş çekme | Ölçme | R (PT)

- Diş frezesi için çap düzeltme takımı
- Ayar ve işleme süresini azaltın
- Minimum hatve çapı toleransından %75 hedeflenebilir

R (PT)

EDP	Diş boyutu	Diş Uzunluğu	DCON	Koniklik açısı	Yüksekklik mastarı önerilir
9342039	R(PT) 1/16	6,0100	10	1/16	9
9342040	R(PT) 1/8	6,0100	10	1/16	9
9342041	R(PT) 1/4	9,0200	14	1/16	9
9342042	R(PT) 3/8	9,36	17	1/16	9

DCT75 DIJITAL GÖSTERGE

Diş çekme | Ölçme

INDEX

- Yüksek performans tipi
- Dijital ekran sistemi
- Dijital bir ekran ile hesaplamaları, ölçümleri ve hesaplama hatalarını ortadan kaldırın

EDP	Diş boyutu	Kovan çapı	DCON	Koniklik açısı
9342052	M6 ~M16 U1/4 ~1/2	23,5	17,5	1/25
9342053	R(PT) 1/16 ~3/8	23,5	17,5	1/16

Lütfen DCT75'i ve yükseklik mastarını mutlaka set olarak satın alın.

DCT75 YÜKSEKLİK MASTARI

Diş çekme | Ölçme

EDP	Size	Yüksekklik mastarı önerilir
9342043	28	1
9342044	28,25	2
9342045	28,5	3
9342046	28,75	4
9342047	29	5
9342048	29,25	6
9342049	295	7
9342050	29,75	8
9342051	30	9

Lütfen DCT75'i ve yükseklik mastarını mutlaka set olarak satın alın.

223B

Diş çekme | Dairesel Paftalar | Metrik

- HSS dairesel paftalar DIN223B
- Parlak Finiş
- Talaşı uzaklaştırmak için helisel giriş
- Her iki kenerda pah mevcut

M **HSS** **ISO 2 6G**

EDP	TD	TP	BD	OAL
16213871	3	0,5	20	5
16214471	4	0,7	20	5
16214971	5	0,8	20	7
16215571	6	1	20	7
16216172	8	1,25	25	9
16216973	10	1,5	30	11
16217974	12	1,75	38	14
16219174	14	2	38	14
16220275	16	2	45	18
16221475	18	2,5	45	18
16222875	20	2,5	45	18

223B

Diş çekme | Dairesel Paftalar | G



- HSS dairesel paftalar DIN223B
- Parlak Finiş
- Talaşı uzaklaştırmak için helisel giriş
- Her iki kenerda pah mevcut

G **HSS** **ISO 228** **DIN 259**

EDP	TD	TP	BD	OAL
16281974	1/8	28	38	10
16282074	1/4	19	38	10
16282175	3/8	19	45	14
16282275	1/2	14	45	14

KESME VERILERI

Diş çekme | Diş frezeleri | Kesme Verileri

AT-1

İşlenen Malzeme		Vc (m/dk.)	F (mm/diş)
Düşük Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25	80~160	0,01~0,05
Orta Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25 ~ %0,45	80~160	0,01~0,05
Yüksek Çekme Mukavemetli Çelik	C%0,45~	80~160	0,01~0,05
Çelik Alaşım	SCM	60~120	0,01~0,05
Sertleştirilmiş Çelik	25~45 HRC	80~200	0,01~0,05
	45~55 HRC	-	-
	50~60 HRC	-	-
Paslanmaz Çelik	SUS	60~120	0,01~0,05
Takım Çeliği	SKD	-	-
Dökme Çelik	SC	60~120	0,01~0,05
Dökme Demir	FC	80~160	0,01~0,05
Yumuşak Dökme Demir	FCD	60~120	0,01~0,05
Bakır	Cu	80~160	0,03~0,1
Pirinç	Bs	80~160	0,03~0,1
Pirinç Dökme	BsC	80~160	0,03~0,1
Bronz	PB	80~160	0,03~0,1
Alüminyum Haddeleme Merdane Çeliği	AL	80~160	0,03~0,1
Alüminyum Dökme Alaşım	AC, ADC	100~300	0,05~0,2
Magnezyum Alaşım Dökme	MC	100~300	0,05~0,2
Çinko Dökme Alaşım	ZDC	100~300	0,05~0,2
Titanyum Alaşımlar	Ti-6AL-4V	-	-
Nikel Alaşımlar	Inconel®	-	-
Termoset plastik	-	80~160	0,03~0,1
Termoplastik	-	80~160	0,03~0,1

1. Gösterilen kesme ve ilerleme hızları, suda çözünen yağ içindir.
2. Suda çözünen yağ, magnezyum alaşımda diş açma için uygun değildir.
3. Lütfen kesme koşullarını; tezgahın rijitliğine, takım tutuculara ve iş parçasının sabitlenmesine göre ayarların.
4. Diş uzunluğu fazlaysa veya büyük hatveli diş açılıyorsa, daha küçük bir ilerleme hızı seçin ve işlemi birkaç adımda gerçekleştirin.
5. İşlenen paralel iç diş, konikleşirse ve geçer geçmez mastarın geçmesini/devam etmesini engellerse, sıfı kesme (işlemeyi finişleme) ekleyin.

WH-VM-PNC/WX-ST-PNC-3P

İşlenen Malzeme		Vc (m/dk.)	F (mm/diş)
Düşük Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25	60~90	0,02~0,08
Orta Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25 ~ %0,45	60~90	0,02~0,08
Yüksek Çekme Mukavemetli Çelik	C%0,45~	60~90	0,02~0,08
Çelik Alaşım	SCM	30~60	0,01~0,03
Sertleştirilmiş Çelik	25~45 HRC	30~60	0,01~0,03
	45~55 HRC	30~60	0,01~0,03
	50~60 HRC	-	-
Paslanmaz Çelik	SUS	60~90	0,02~008
Takım Çeliği	SKD	-	-
Dökme Çelik	SC	40~65	0,02~0,09
Dökme Demir	FC	50~100	0,03~0,1
Yumuşak Dökme Demir	FCD	50~70	0,03~0,1
Bakır	Cu	-	-
Pirinç	Bs	-	-
Pirinç Dökme	BsC	50~100	0,02~0,06
Bronz	PB	50~100	0,02~0,06
Alüminyum Haddeleme Merdane Çeliği	AL	50~100	0,02~0,06
Alüminyum Dökme Alaşım	AC, ADC	50~100	0,02~0,06
Magnezyum Alaşım Dökme	MC	50~100	0,02~0,06
Çinko Dökme Alaşım	ZDC	50~100	0,02~0,06
Titanyum Alaşımlar	Ti-6AL-4V	20~60	0,01~0,03
Nikel Alaşımlar	Inconel®	20~60	0,01~0,03
Termoset plastik	-	50~100	0,02~0,06
Termoplastik	-	50~100	0,02~0,06

AT-2 / WH(O)-EM-PNC

			Düşük karbonlu çelikler- Yumuşak çelik ~C0,25%			Orta karbonlu çelik - Yüksek karbonlu çelik ~C0,25%			Alaşımlı çelik SCM		
Önerilen Soğutucu			Su bazlı			Su bazlı			Su bazlı		
Vc (m/min)			35 ~ 55			80 ~ 160			60 ~ 120		
Diş	Diş boyutu	DC	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)
M	M 3 ×0,5	2,4	5.968	48	0,01	10.610	85	0,01	7.958	64	0,01
	M 4 ×0,7	3,1	4.621	62	0,015	8.214	111	0,015	6.161	83	0,015
	M 5 ×0,8	4	3.581	49	0,017	6.366	87	0,017	4.775	65	0,017
	M 6 ×1	4,6	3.114	58	0,02	5.536	103	0,02	4.152	78	0,02
	M 8 ×1,25	6,2	2.310	62	0,03	4.107	111	0,03	3.080	83	0,03
	M 10 ×1,5	7,5	1.910	67	0,035	3.395	119	0,035	2.546	89	0,035
	M 12 ×1,75	9	1.592	72	0,045	2.829	127	0,045	2.122	95	0,045
	M 16 ×2	11,7	1.224	72	0,055	2.176	129	0,055	1.632	96	0,055
	M 18 ×2,5	14	1.023	55	0,06	1.819	97	0,06	1.364	73	0,06
	M 20 ×2,5	15,7	912	51	0,065	1.622	91	0,065	1.216	68	0,065
U	No, 8 - 32UNC	3,1	4.621	47	0,01	8.214	84	0,01	6.161	63	0,01
	No, 10 - 24UNC	3,7	3.871	54	0,015	6.882	96	0,015	5.162	72	0,015
	1/4 - 20UNC	4,55	3.148	89	0,025	5.597	159	0,025	4.197	119	0,025
	1/4 - 28UNF	4,55	3.148	89	0,025	5.597	159	0,025	4.197	119	0,025
	5/16 - 18UNC	5,7	2.513	85	0,03	4.468	151	0,03	3.351	113	0,03
	3/8 - 16UNC	6,7	2.138	89	0,035	3.801	158	0,035	2.851	118	0,035
	7/16 - 14UNC	7,7	1.860	91	0,04	3.307	162	0,04	2.480	122	0,04
	1/2 - 13UNC	9,2	1.557	77	0,045	2.768	137	0,045	2.076	103	0,045
Rc (PT)	1/16 - 28	4,86	2.982	*1	0,025	5.302	*1	0,025	3.976	*1	0,025
	1/8 - 28	5,76	2.512	*1	0,03	4.465	*1	0,03	3.349	*1	0,03
	1/4 - 19	7,98	1.814	*1	0,04	3.225	*1	0,04	2.419	*1	0,04
	3/8 - 19	9,68	1.493	*1	0,045	2.654	*1	0,045	1.990	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	2.215	*1	0,055	1.661	*1	0,055
	1 - 11	15,54	930	*1	0,065	1.654	*1	0,065	1.240	*1	0,065
NPT	1/16 - 27	4,86	2.984	*1	0,025	5.304	*1	0,025	3.978	*1	0,025
	1/8 - 27	5,76	2.513	*1	0,03	4.467	*1	0,03	3.350	*1	0,03
	1/4 - 18	7,98	1.815	*1	0,04	3.227	*1	0,04	2.420	*1	0,04
	3/8 - 18	9,68	1.493	*1	0,045	2.655	*1	0,045	1.991	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	2.215	*1	0,055	1.661	*1	0,055
	1 - 11 1/2	15,54	930	*1	0,065	1.653	*1	0,065	1.240	*1	0,065

			Güçlendirilmiş çelik								
			25~45 HRC			45~50 HRC			50~65 HRC		
Önerilen Soğutucu			Hava üfleme								
Vc (m/min)			35 ~ 75			35 ~ 65			35 ~ 55		
Diş	Diş boyutu	DC	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)
M	M 3 ×0,5	2,4	5.968	48	0,01	5.968	48	0,01	5.968	48	0,01
	M 4 ×0,7	3,1	4.621	62	0,015	4.621	62	0,015	4.621	62	0,015
	M 5 ×0,8	4	3.581	49	0,017	3.581	49	0,017	3.581	49	0,017
	M 6 ×1	4,6	3.114	58	0,02	3.114	58	0,02	3.114	58	0,02
	M 8 ×1,25	6,2	2.310	62	0,03	2.310	62	0,03	2.310	62	0,03
	M 10 ×1,5	7,5	1.910	67	0,035	1.910	67	0,035	1.910	67	0,035
	M 12 ×1,75	9	1.592	72	0,045	1.592	72	0,045	1.592	72	0,045
	M 16 ×2	11,7	1.224	72	0,055	1.224	72	0,055	1.224	72	0,055
	M 18 ×2,5	14	1.023	55	0,06	1.023	55	0,06	1.023	55	0,06
	M 20 ×2,5	15,7	912	51	0,065	912	51	0,065	912	51	0,065
U	No, 8 - 32UNC	3,1	4.621	47	0,01	4.621	47	0,01	4.621	47	0,01
	No, 10 - 24UNC	3,7	3.871	54	0,015	3.871	54	0,015	3.871	54	0,015
	1/4 - 20UNC	4,55	3.148	89	0,025	3.148	89	0,025	3.148	89	0,025
	1/4 - 28UNF	4,55	3.148	89	0,025	3.148	89	0,025	3.148	89	0,025
	5/16 - 18UNC	5,7	2.513	85	0,03	2.513	85	0,03	2.513	85	0,03
	3/8 - 16UNC	6,7	2.138	89	0,035	2.138	89	0,035	2.138	89	0,035
	7/16 - 14UNC	7,7	1.860	91	0,04	1.860	91	0,04	1.860	91	0,04
	1/2 - 13UNC	9,2	1.557	77	0,045	1.557	77	0,045	1.557	77	0,045
Rc (PT)	1/16 - 28	4,86	2.982	*1	0,025	2.982	*1	0,025	2.982	*1	0,025
	1/8 - 28	5,76	2.512	*1	0,03	2.512	*1	0,03	2.512	*1	0,03
	1/4 - 19	7,98	1.814	*1	0,04	1.814	*1	0,04	1.814	*1	0,04
	3/8 - 19	9,68	1.493	*1	0,045	1.493	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	1.246	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11	15,54	930	*1	0,065	930	*1	0,065	930	*1	0,065
NPT	1/16 - 27	4,86	2.984	*1	0,025	2.984	*1	0,025	2.984	*1	0,025
	1/8 - 27	5,76	2.513	*1	0,03	2.513	*1	0,03	2.513	*1	0,03
	1/4 - 18	7,98	1.815	*1	0,04	1.815	*1	0,04	1.815	*1	0,04
	3/8 - 18	9,68	1.493	*1	0,045	1.493	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	1.246	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11 1/2	15,54	930	*1	0,065	930	*1	0,065	930	*1	0,065

* Değerler işlenecek deliğin derinliğine göre değişir.

1. Bu kesme koşulu tablosu standart değerleri gösterir. İşleme esnasında, NC kod oluşturucu yazılımı ThreadPro tarafından oluşturulan programın kullanılması önerilir.
2- Lütfen kesme koşullarını makinenin, takım tutucuların ve iş parçası bağlamanın rijitliğine göre ayarlayın.
3- Maksimum hassasiyet için takım vibrasyonu minimum seviyede tutulmalıdır.
4- Magnezyum alaşımlı malzemeleri işlerken, lütfen soğutucu sıvı üreticisi tarafından önerilen soğutuyu kullanın. Ayrıca yangın tehlikelerini önlemek için lütfen kesme talaşlarını da uygun şekilde atın.
5- İş mili dönüşü sol yönlü kesim konfigürasyonu nedeyinle saat yönünün tersi olmalıdır.

KESME VERILERI

AT-2 / WH(O)-EM-PNC

			Paslanmaz çelik - Takım çeliği SUS304 - SKD			Çelik dökme - Dökme demir - Sfero dökme demir SC - FC - FCD			Bakır - Pirinç n- Pirinç döküm - Bronz Cu - Bs - BsC - PB					
									~20HRC			20HRC~		
Önerilen Soğutucu			Su bazlı			Hava üfleme			Su bazlı					
Vc (m/min)			35 ~ 100			35 ~ 100			35 ~ 100			35 ~ 75		
Diş	Diş boyutu	DC	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)
M	M 3 ×0,5	2,4	5.968	48	0,01	7.958	64	0,01	7.958	64	0,01	5.968	48	0,01
	M 4 ×0,7	3,1	4.621	62	0,015	6.161	83	0,015	6.161	83	0,015	4.621	62	0,015
	M 5 ×0,8	4	3.581	49	0,017	4.775	65	0,017	4.775	65	0,017	3.581	49	0,017
	M 6 ×1	4,6	3.114	58	0,02	4.152	78	0,02	4.152	78	0,02	3.114	58	0,02
	M 8 ×1,25	6,2	2.310	62	0,03	3.080	83	0,03	3.080	83	0,03	2.310	62	0,03
	M 10 ×1,5	7,5	1.910	67	0,035	2.546	89	0,035	2.546	89	0,035	1.910	67	0,035
	M 12 ×1,75	9	1.592	72	0,045	2.122	95	0,045	2.122	95	0,045	1.592	72	0,045
	M 16 ×2	11,7	1.224	72	0,055	1.632	96	0,055	1.632	96	0,055	1.224	72	0,055
	M 18 ×2,5	14	1.023	55	0,06	1.364	73	0,06	1.364	73	0,06	1.023	55	0,06
	M 20 ×2,5	15,7	912	51	0,065	1.216	68	0,065	1.216	68	0,065	912	51	0,065
U	No, 8 - 32UNC	3,1	4.621	47	0,01	6.161	63	0,01	6.161	63	0,01	4.621	47	0,01
	No, 10 - 24UNC	3,7	3.871	54	0,015	5.162	72	0,015	5.162	72	0,015	3.871	54	0,015
	1/4 - 20UNC	4,55	3.148	89	0,025	4.197	119	0,025	4.197	119	0,025	3.148	89	0,025
	1/4 - 28UNF	4,55	3.148	89	0,025	4.197	119	0,025	4.197	119	0,025	3.148	89	0,025
	5/16 - 18UNC	5,7	2.513	85	0,03	3.351	113	0,03	3.351	113	0,03	2.513	85	0,03
	3/8 - 16UNC	6,7	2.138	89	0,035	2.851	118	0,035	2.851	118	0,035	2.138	89	0,035
	7/16 - 14UNC	7,7	1.860	91	0,04	2.480	122	0,04	2.480	122	0,04	1.860	91	0,04
	1/2 - 13UNC	9,2	1.557	77	0,045	2.076	103	0,045	2.076	103	0,045	1.557	77	0,045
Rc (PT)	1/16 - 28	4,86	2.982	*1	0,025	3.976	*1	0,025	3.976	*1	0,025	2.982	*1	0,025
	1/8 - 28	5,76	2.512	*1	0,03	3.349	*1	0,03	3.349	*1	0,03	2.512	*1	0,03
	1/4 - 19	7,98	1.814	*1	0,04	2.419	*1	0,04	2.419	*1	0,04	1.814	*1	0,04
	3/8 - 19	9,68	1.493	*1	0,045	1.990	*1	0,045	1.990	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11	15,54	930	*1	0,065	1.240	*1	0,065	1.240	*1	0,065	930	*1	0,065
NPT	1/16 - 27	4,86	2.984	*1	0,025	3.978	*1	0,025	3.978	*1	0,025	2.984	*1	0,025
	1/8 - 27	5,76	2.513	*1	0,03	3.350	*1	0,03	3.350	*1	0,03	2.513	*1	0,03
	1/4 - 18	7,98	1.815	*1	0,04	2.420	*1	0,04	2.420	*1	0,04	1.815	*1	0,04
	3/8 - 18	9,68	1.493	*1	0,045	1.991	*1	0,045	1.991	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	1.246	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11 1/2	15,54	930	*1	0,065	1.240	*1	0,065	1.240	*1	0,065	930	*1	0,065

			Alüminyum alaşımlı döküm - Alüminyum alaşımlı döküm AL - AC _ ADC			Magnezyum alaşımı döküm - Çinko alaşımlı döküm MC - ZDC			Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		
Önerilen Soğutucu			Su bazlı			Su bazlı			Su bazlı		
Vc (m/min)			35 ~ 100			35 ~ 100			35 ~ 55		
Diş	Diş boyutu	DC	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)
M	M 3 ×0,5	2,4	10.610	85	0,01	7.958	64	0,01	5.968	48	0,01
	M 4 ×0,7	3,1	8.214	111	0,015	6.161	83	0,015	4.621	62	0,015
	M 5 ×0,8	4	6.366	87	0,017	4.775	65	0,017	3.581	49	0,017
	M 6 ×1	4,6	5.536	103	0,02	4.152	78	0,02	3.114	58	0,02
	M 8 ×1,25	6,2	4.107	111	0,03	3.080	83	0,03	2.310	62	0,03
	M 10 ×1,5	7,5	3.395	119	0,035	2.546	89	0,035	1.910	67	0,035
	M 12 ×1,75	9	2.829	127	0,045	2.122	95	0,045	1.592	72	0,045
	M 16 ×2	11,7	2.176	129	0,055	1.632	96	0,055	1.224	72	0,055
	M 18 ×2,5	14	1.819	97	0,06	1.364	73	0,06	1.023	55	0,06
	M 20 ×2,5	15,7	1.622	91	0,065	1.216	68	0,065	912	51	0,065
U	No, 8 - 32UNC	3,1	8.214	84	0,01	6.161	63	0,01	4.621	47	0,01
	No, 10 - 24UNC	3,7	6.882	96	0,015	5.162	72	0,015	3.871	54	0,015
	1/4 - 20UNC	4,55	5.597	159	0,025	4.197	119	0,025	3.148	89	0,025
	1/4 - 28UNF	4,55	5.597	159	0,025	4.197	119	0,025	3.148	89	0,025
	5/16 - 18UNC	5,7	4.468	151	0,03	3.351	113	0,03	2.513	85	0,03
	3/8 - 16UNC	6,7	3.801	158	0,035	2.851	118	0,035	2.138	89	0,035
	7/16 - 14UNC	7,7	3.307	162	0,04	2.480	122	0,04	1.860	91	0,04
	1/2 - 13UNC	9,2	2.768	137	0,045	2.076	103	0,045	1.557	77	0,045
Rc (PT)	1/16 - 28	4,86	5.302	*1	0,025	3.976	*1	0,025	2.982	*1	0,025
	1/8 - 28	5,76	4.465	*1	0,03	3.349	*1	0,03	2.512	*1	0,03
	1/4 - 19	7,98	3.225	*1	0,04	2.419	*1	0,04	1.814	*1	0,04
	3/8 - 19	9,68	2.654	*1	0,045	1.990	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	2.215	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11	15,54	1.654	*1	0,065	1.240	*1	0,065	930	*1	0,065
NPT	1/16 - 27	4,86	5.304	*1	0,025	3.978	*1	0,025	2.984	*1	0,025
	1/8 - 27	5,76	4.467	*1	0,03	3.350	*1	0,03	2.513	*1	0,03
	1/4 - 18	7,98	3.227	*1	0,04	2.420	*1	0,04	1.815	*1	0,04
	3/8 - 18	9,68	2.655	*1	0,045	1.991	*1	0,045	1.493	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	2.215	*1	0,055	1.661	*1	0,055	1.246	*1	0,055
	1 - 11 1/2	15,54	1,653	*1	0,065	1.240	*1	0,065	930	*1	0,065

* Değerler işlenecek deliğin derinliğine göre değişir.

1. Bu kesme koşulu tablosu standart değerleri gösterir. İşleme esnasında, NC kod oluşturucu yazılımı ThreadPro tarafından oluşturulan programın kullanılması önerilir.
2. Lütfen kesme koşullarını makinenin, takım tutucuların ve iş parçası bağlamanın rijitliğine göre ayarlayın.
3. Maksimum hassasiyet için takım vibrasyonu minimum seviyede tutulmalıdır.
4. Magnezyum alaşımlı malzemeleri işlerken, lütfen soğutucu sıvı üreticisi tarafından önerilen soğutuyu kullanın. Ayrıca yangın tehlikelerini önlemek için lütfen kesme talaşlarını da uygun şekilde atın.
5. İş mili dönüşü sol yönlü kesim konfigürasyonu nedeyinle saat yönünün tersi olmalıdır.

* Titanyum alaşımları ve Nikel bazlı alaşımlar için, yukarıdaki şart tablosu yalnızca suda çözünür bir kesme sıvısı kullanıldığında ve yaklaşık 1xD diş uzunluğunda işleme yapıldığında veya yağ deliği ile uyumlu boyutta (yağ deliği sütunu: ○ işareti) geçerlidir.

AT-2 / WH(O)-EM-PNC

			Nikel Bazlı Alaşım - Inconel			Plastik		
Önerilen Soğutucu			Su bazlı			Su bazlı		
Vc (m/min)			35 ~ 55			35 ~ 100		
Diş	Diş boyutu	DC	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)	Hız (min^{-1})	Ilerleme (mm/min)	Diş başına ilerleme (mm/t)
M	M 3 ×0,5	2,4	4.642	37	0,01	7.958	64	0,01
	M 4 ×0,7	3,1	3.594	49	0,015	6.161	83	0,015
	M 5 ×0,8	4	2.785	38	0,017	4.775	65	0,017
	M 6 ×1	4,6	2.422	45	0,02	4.152	78	0,02
	M 8 ×1,25	6,2	1.797	49	0,03	3.080	83	0,03
	M 10 ×1,5	7,5	1.485	52	0,035	2.546	89	0,035
	M 12 ×1,75	9	1.238	56	0,045	2.122	95	0,045
	M 16 ×2	11,7	952	56	0,055	1.632	96	0,055
	M 18 ×2,5	14	796	42	0,06	1.364	73	0,06
	M 20 ×2,5	15,7	710	40	0,065	1.216	68	0,065
U	No, 8 - 32UNC	3,1	3.594	37	0,01	6.161	63	0,01
	No, 10 - 24UNC	3,7	3.011	42	0,015	5.162	72	0,015
	1/4 - 20UNC	4,55	2.449	69	0,025	4.197	119	0,025
	1/4 - 28UNF	4,55	2.449	69	0,025	4.197	119	0,025
	5/16 - 18UNC	5,7	1.955	66	0,03	3.351	113	0,03
	3/8 - 16UNC	6,7	1.663	69	0,035	2.851	118	0,035
	7/16 - 14UNC	7,7	1.447	71	0,04	2.480	122	0,04
	1/2 - 13UNC	9,2	1.211	60	0,045	2.076	103	0,045
Rc (PT)	1/16 - 28	4,86	2.320	*1	0,025	3.976	*1	0,025
	1/8 - 28	5,76	1.954	*1	0,03	3.349	*1	0,03
	1/4 - 19	7,98	1.411	*1	0,04	2.419	*1	0,04
	3/8 - 19	9,68	1.161	*1	0,045	1.990	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	969	*1	0,055	1.661	*1	0,055
	1 - 11	15,54	724	*1	0,065	1.240	*1	0,065
NPT	1/16 - 27	4,86	2.321	*1	0,025	3.978	*1	0,025
	1/8 - 27	5,76	1.954	*1	0,03	3.350	*1	0,03
	1/4 - 18	7,98	1.412	*1	0,04	2.420	*1	0,04
	3/8 - 18	9,68	1.161	*1	0,045	1.991	*1	0,045
	1/2 - 14	11,61	969	*1	0,055	1.661	*1	0,055
	1 - 11 1/2	15,54	723	*1	0,065	1.240	*1	0,065

* Değerler işlenecek deliğin derinliğine göre değişir.

1. Bu kesme koşulu tablosu standart değerleri gösterir. İşleme esnasında, NC kod oluşturucu yazılımı ThreadPro tarafından oluşturulan programın kullanılması önerilir.
2. Lütfen kesme koşullarını makinenin, takım tutucuların ve iş parçası bağlamanın rijitliğine göre ayarlayın.
3. Maksimum hassasiyet için takım vibrasyonu minimum seviyede tutulmalıdır.
4. Magnezyum alaşımlı malzemeleri işlerken, lütfen soğutucu sıvı üreticisi tarafından önerilen soğutuyu kullanın. Ayrıca yangın tehlikelerini önlemek için lütfen kesme talaşlarını da uygun şekilde atın.
5. İş mili dönüşü sol yönlü kesim konfigürasyonu nedeyinle saat yönünün tersi olmalıdır.

* Titanyum alaşımları ve Nikel bazlı alaşımlar için, yukarıdaki şart tablosu yalnızca suda çözünür bir kesme sıvısı kullanıldığında ve yaklaşık 1xD diş uzunluğunda işleme yapıldığında veya yağ deliği ile uyumlu boyutta (yağ deliği sütunu: ○ işareti) geçerlidir.

Diş frezesinin ilerleme hızını hesaplama formülü

$$v_f = \frac{f_z \times z \times n \times (D_m - D_c)}{D_m} \text{ (mm/dakika)}$$

v_f	Ilerleme (mm/min)	z	Kanal Sayısı
D_m	Gerçek çap (mm)	f	Ilerleme (mm/t)
D_c	Takım çapı (mm)	n	Hız (min^{-1})

Not iç: – Dış: +

Dış ve iç dişlerin işlenmesine yönelik ark kesme işlemi için, takım merkezindeki ilerleme hızı, doğrusal kesim ilerleme hızı ile bir katsayının çarpılmasıyla elde edilir. Katsayı hesaplama formülleri iç ve dış diş açma arasında değişir. Solda listelenen formül doğrusal kesim ilerleme hızı ile çarpılması için kullanılan katsayıların hesaplanması dahil ark kesim boyunca takım ilerleme hızının hesaplaması içindir.

AT-2 R-SPEC

		Alüminyum alaşımlı döküm AC4C - ADC Su bazlı						Dövme Alüminyum Alaşımları Magnezyum Alaşımları A5052 - A7075 - AZ91 - AZ80A Su bazlı						Copper Alloy C1100 Su bazlı					
Vc		100~300m/min						100~300m/min						100~300m/min					
Type		2 X D Type			2,5 X D Type			2 X D Type			2,5 X D Type			2 X D Type			2,5 X D Type		
Diş Size	DC	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)	S (min^{-1})	F (mm/min.)	fz (mm/t)
M 3 X 0,5	2,4	13.263	1.592	0,3	13.263	1.592	0,3	13.263	159	0,03	13.263	159	0,03	13.263	159	0,03	13.263	159	0,03
M 4 X 0,7	3,1	14.375	1.941	0,3	14.375	1.941	0,3	14.375	194	0,03	14.375	194	0,03	14.375	194	0,03	14.375	194	0,03
M 5 X 0,8	4	15.915	1.910	0,3	12.732	1.528	0,3	15.915	255	0,04	12.732	204	0,04	15.915	255	0,04	12.732	204	0,04
M 6 X 1	4,6	15.224	2.842	0,4	11.072	2.067	0,4	15.224	284	0,04	11.072	207	0,04	15.224	284	0,04	11.072	207	0,04
M 8 X 1,25	6,2	12.322	2.218	0,4	8.214	1.479	0,4	12.322	277	0,05	8.214	185	0,05	12.322	277	0,05	8.214	185	0,05
M 10 X 1,5	7,5	10.186	2.037	0,4	6.791	1.358	0,4	10.186	255	0,05	6.791	170	0,05	10.186	255	0,05	6.791	170	0,05
M 12 X 1,75	9	8.488	1.698	0,4	5.659	1.132	0,4	8.488	212	0,05	5.659	141	0,05	8.488	212	0,05	5.659	141	0,05

1. AT-2 R-SPEC sadece iç diş frezelemesi içindir.
2. Bu kesme şartları tablosu standart değerleri gösterir. İşleme esnasında, NC kod oluşturucu yazılımı ThreadPro tarafından oluşturulan programın kullanılması önerilir.
3. Lütfen ThreadPro uygulamasında takım yolu tipini "Tek-ilerleme" seçin. Lütfen kesme koşullarını makinenin, takım tutucuların ve iş parçası bağlamanın rijitliğine göre ayarlayın.
4. Maksimum hassasiyet için takım vibrasyonu minimum seviyede tutulmalıdır.
5. Magnezyum alaşımlı malzemeleri işlerken, lütfen soğutucu sıvı üreticisi tarafından önerilen soğutuyu kullanın. Ayrıca yangın tehlikelerini önlemek için lütfen kesme talaşlarını da uygun şekilde atın.
6. İş mili dönüşü sol yönlü kesim konfigürasyonu nedeyinle saat yönünün tersi olmalıdır.

Not: İşlenmiş deliğin alt şekli sağdaki resimde gösterildiği gibidir. Lütfen önceden kesme talimatına göre kabul edilebilir olduğundan emin olun.

KESME VERILERI

WXO-ST-PNC

İşlenen Malzeme		Vc (m/dk.)	F (mm/diş)
Düşük Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25	80~120	0,04~0,1
Orta Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25 ~ %0,45	80~120	0,04~0,1
Yüksek Çekme Mukavemetli Çelik	C%0,45~	80~120	0,04~0,1
Çelik Alaşım	SCM	80~120	0,02~0,08
Sertleştirilmiş Çelik	25~45 HRC	60~100	0,02~0,08
	45~55 HRC	-	-
	50~60 HRC	-	-
Paslanmaz Çelik	SUS	40~80	0,02~0,06
Takım Çeliği	SKD	-	-
Dökme Çelik	SC	40~65	0,02~0,09
Dökme Demir	FC	50~100	0,03~0,1
Yumuşak Dökme Demir	FCD	50~65	0,03~0,1
Bakır	Cu	65~130	0,03~0,1
Pirinç	Bs	65~130	0,03~0,1
Pirinç Dökme	BsC	65~130	0,03~0,1
Bronz	PB	65~130	0,03~0,1
Alüminyum Haddeleme Merdane Çeliği	AL	50~70	0,03~0,1
Alüminyum Dökme Alaşım	AC, ADC	65~130	0,03~0,1
Magnezyum Alaşım Dökme	MC	65~130	0,03~0,1
Çinko Dökme Alaşım	ZDC	65~130	0,03~0,1
Titanyum Alaşımlar	Ti-6AL-4V	20~60	0,02~0,06
Nikel Alaşımlar	Inconel®	20~60	0,01~0,03
Termoset plastik	-	65~130	0,03~0,13
Termoplastik	-	65~130	0,03~0,13

WX-PNC

İşlenen Malzeme		Vc (m/dk.)	F (mm/diş)
Düşük Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25	50~75	0,01~0,11
Orta Çekme Mukavemetli Çelik	C~%0,25 ~ %0,45	40~70	0,01~0,11
Yüksek Çekme Mukavemetli Çelik	C%0,45~	40~70	0,01~0,01
Çelik Alaşım	SCM	15~30	0,01~0,03
Sertleştirilmiş Çelik	25~45 HRC	15~30	0,01~0,03
	45~55 HRC	-	-
	50~60 HRC	-	-
Paslanmaz Çelik	SUS	20~40	0,01~0,06
Takım Çeliği	SKD	-	-
Dökme Çelik	SC	40~65	0,02~0,09
Dökme Demir	FC	50~100	0,03~0,1
Yumuşak Dökme Demir	FCD	50~65	0,03~0,1
Bakır	Cu	65~130	0,03~0,1
Pirinç	Bs	65~130	0,03~0,1
Pirinç Dökme	BsC	65~130	0,03~0,1
Bronz	PB	65~130	0,03~0,1
Alüminyum Haddeleme Merdane Çeliği	AL	50~70	0,03~0,1
Alüminyum Dökme Alaşım	AC, ADC	65~130	0,03~0,1
Magnezyum Alaşım Dökme	MC	65~130	0,03~0,1
Çinko Dökme Alaşım	ZDC	65~130	0,03~0,1
Titanyum Alaşımlar	Ti-6AL-4V	20~60	0,02~0,06
Nikel Alaşımlar	Inconel®	20~60	0,01~0,03
Termoset plastik	-	65~130	0,03~0,13
Termoplastik	-	65~130	0,03~0,13

DELME

SİMGELER EFSANESİ

Delme | Simgeler Listesi

Takım Malzemesi

CARBIDE	Karbür
HSS-Co	HSS Kobalt (Co8)
XPM	Yüksek dereceli toz metalurjisi HSS (XPM) (Co10+V5)
CPM	Toz Metalurjisi HSS (PM-T15) (Co5 + V5)
SPH	Süper seçkin HSS
HSSE	Yüksek vanadyum HSS-E V3
HSS	HSS

Kaplama / yüzey işlemi

FX	Çok Katmanlı TiAlN Kaplama
WX	Çok Katmanlı TiAlN Kompozit
CrN	Krom nitrür
SC	Pürüzsüz kaplama
TiN	TiN kaplama
WDI	WDI çok katmanlı kaplama
TiAlN	Çok Katmanlı TiAlN Kaplama
V	Çok Katmanlı TiCN Kaplama
OX	Buhar menevişi
WXS	Çok Katmanlı WXS Kaplama
WXL	Çok Katmanlı WXL Kaplama
EgiAs	Buhar menevişi
DIA	Elmas Kaplama
IchAda	Ichada Kaplama

Açısı

30°	Helis açısı

Takım toleransı

h8	Takım toleransı
0~+0.005	Raybalar için takım toleransı

Şaft

h7	Şaft çapı toleransı
SHRINK FIT	Shrinkfit sistemi için uygundur
	Düz şaft
	Takım sapı
	Weldon
	Whistle notch

Delme derinliği

5D	Delme derinliği <5D

Soğutma+ C42: C63t

	İlçten soğutma
	Soğutma+ C42: C63t

SİMGELER EFSANESİ

Uç açısı

Uç açısı

Tavsiye

Çelik
Tam tavsiye

Çelik
Uygun

Demir olmayan malzemeler
Tam tavsiye

Demir olmayan malzemeler
Uygun

Paslanmaz çelik
Tam tavsiye

Paslanmaz çelik
Uygun

Süper alaşımlar
Tam tavsiye

Süper alaşımlar
Uygun

Dökme demir
Tam tavsiye

Dökme demir
Uygun

Sertleştirilmiş malzeme
Tam tavsiye

Sertleştirilmiş malzeme
Uygun

A-Brand

A-Brand ürün

Sayfa referansı

Kesme koşulları sayfası referansı

Gövde sayfası referansı

Uçlar sayfası referansı

Uygulama

Pahlama

Pahlama

Pahlama

Delik büyütme

Dalma

Dalma

Ürün gurubu sembolleri

Solid matkaplar

Takma uçlu matkaplar

Raybalar

MALZEMEYE GENEL BAKIŞ

Delme | Genel bakış DIN ISO 513

		Iş materyali	DIN
P	C: ≤0,2%	Düşük karbonlu çelik	**1.0116** (S235J2G3) **1.0401** (C15)
	C: 0,25-0,45%	Orta karbonlu çelik	**1.0501** (C35)
	C: ≥0,45%	Yüksek karbonlu çelik	**1.0535** (C55) **1.0553** (S355J0)
	SCM	Alaşımlı çelik	**1.7225** (42CrMo4)
M	INOX	Paslanmaz çelik	**1.4301** (X5CrNi18-10)
K	GG	Dökme demir	**0.6025** (EN-GJL-250/GG25)
	GGG	Sfero dökme demir	**0.7040** (EN-GJS-400-15/GGG-40)
N	Al	Alüminyum	**3.0205** (Al99)
	AC, ADC	Dökme alüminyum alaşımlar	**3.2581** (G-AlSi12)
S	Ti	Titanyum	**3.7164** (Ti6Al4V)
	Ni	Nikel alaşımlar	**2.4816** (NiCr15Fe/Inconel® 600)
H	25-35HRC	Güçlendirilmiş çelik	
	35-45HRC		
	45-52HRC		
	52-62HRC		

CFRP	CFRP
Honeycomb	Bal peteği
Graphite	Grafit

AD & ADO SERIES



KALITELER VE TALAŞ KIRICILAR

Takma Uçlu | Delme

Delme için kaliteler

Materyal	Kaliteler	Soğutucu / Kuru	Kaplama	Sertlik (HRA)	Yüzey sertleştirme	Yüzey kaplama kalınlığı	Özellikler
P	XP3425	Dry	PVD	91,8	Kompozit çok tabakalı	7 µm	Çelik için. Kalın film kaplama, aşınmaya dayanıklı, PXD için
	XP9020	Dry	PVD	91,9	TiAlN	3 µm	Çelik ve paslanmaz çelik için. Geniş uygulama alanı, delme operasyonları için iyi dengelenmiş aşınma direnci ve kırılma direnci
	XP9040	Dry	PVD	91,9	TiAlN	3 µm	Çelik ve paslanmaz çeliklerin işlenmesi için. Delik delme kalitesidir. Tok bir karbürdür, çapaklanma ya ve aşınma direnci yüksek kaplaması vardır
M	XP9020	Coolant	PVD	91,9	TiAlN	3 µm	Çelik ve paslanmaz çelik için. Geniş uygulama alanı, delme operasyonları için iyi dengelenmiş aşınma direnci ve kırılma direnci
	XP9040	Coolant	PVD	91,9	TiAlN	3 µm	Çelik ve paslanmaz çeliklerin işlenmesi için. Delik delme kalitesidir. Tok bir karbürdür, çapaklanma ya ve aşınma direnci yüksek kaplaması vardır
K	XP1010	Dry	PVD	91,4	TiAlN	6 µm	Dökme demir içindir. Optimum yüzey genişliği ve kesme açısı ile mükemmel talaş kırıcı.
	XP1425	Dry	PVD	91,8	Kompozit çok tabakalı	7 µm	Dökme demir içindir. Yüksek mukavemetli ve tokluğa sahip ince taneli sert metal, özellikle PXD işlemi için
	XC9025	Dry	CVD	90,8	TiCN-Al_2O_3	6 µm	Dökme demir delik delme için. Sert ve yüksek mukavemetli karbür kalitesi , çapaklanmaya ve aşınmaya dayanıklı kaplama
N	CK110	Coolant	-	92	-	-	Alüminyum alaşımları ve demir dışı malzeme için. Parlatılmış keskin kenar
	CF225	Coolant	-	91,8	-	-	Demir içermeyen malzemeler için. PXD operasyonları için yüksek mukavemetli, tok, ince taneli ve kaplamasız karbür.

Delme için talaş kırıcı formlar

Talaş kırıcı	Materyal	Kesme Kenar	Tahliye açisi	Özellikler
DN	N		10°	Demir dışı malzeme delmek için: keskin kesme kenarlı bir talaş kırıcısıVe mükemmel talaş tahliyesi için polişlenmiş.
DM	P M H		10°	Çeşitli malzemeleri delmek için (çelik, paslanmaz çelik, dökme demir). İdeal bir kesme açısına sahip genel amaçlı bir talaş kırıcısı.
DR	K		9°	Dökme demir delmek için: yüksek rijitliği olan, optimum yüzey genişliği ve kesme açısı ile mükemmel talaş kırıcı.e

ALAŞIMLI ÇELIKLER



A EgiAs CARBIDE

ADO Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

İçten su vermeli Karbür matkap,
EgiAs Kaplamalı

30xD'ye kadar

Genel amaçlı , çelik ve dökme demir için

715 ölçü

3D	5D	10D	15D	20D	25D	30D	40D	50D
B.482	B.484	B.493	B.495	B.497	B.499	B.501	B.502	B.503

ÇOK FONKSIYONLU



A EgiAs CARBIDE

ADF Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

EgiAs kaplamalı düz ağızlı karbür matkap

3xD'ye kadar

Genel amaçlı çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir için

488 ölçü

2D B.465 3D B.469

ÇOK YÖNLÜLÜK

A WXL CARBIDE

ADO-SUS Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

İlçten su vermeli karbür matkap,
WXL Kaplamalı

8xd'ye kadar

Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir

458 ölçü

3D	5D	8D
B.475	B.477	B.480

MİKRO



A IchAda CARBIDE

ADO-MICRO Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

IchAda kaplamalı, içten soğutmalı mikro karbür matkap

30xD'ye kadar

Genel amaçlı çelik ve paslanmaz çelik için

71 ölçü

2D B.454
5D B.455
12D B.456
15D B.457
20D B.458
25D B.459
30D B.460

YÜKSEK HIZ/ÜRETKENLIK



A EgiAs CARBIDE

ADO-TRS Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

3 Ağazlı karbür İlçten su vermeli matkap, EgiAs kaplama

5xD 'ye kadar

1.000mm/min gibi yüksek ilerlemelerde dökme demir ve çeliklerin işlenmesine imkan verir

224 ölçü

3D B.487

5D B.489

A WDI CARBIDE

TRS Serileri

Kalite ve performansta ilk tercih

3 Ağazlı karbür İlçten su vermeli matkap, WDI kaplama

10xD

1.000mm/min gibi yüksek ilerlemelerde dökme demir ve çeliklerin işlenmesine imkan verir

11 ölçü

10D B.491

SERTLEŞTİRİLMİŞ MALZEMELER



DUROREY CARBIDE

WH55

DUROREY kaplamalı karbür matkaplar

5xd'ye kadar

55HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için

36 ölçü

5D

B.528

DUROREY CARBIDE

WHO55

İçten su vermeli karbür matkap, DUROREY kaplamalı

5xD'ye kadar

55HRC'ye kadar sertleştirimiş çelikler için, Inconel için de uygundur

54 ölçü

5D

B.529

DUROREY CARBIDE

WH70

DUROREY kaplamalı karbür matkaplar

3xD'ye kadar

Düşük helisli , çok rijit matkap , 70 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için

101 ölçü

3D

B.530

ETKİLEYİCİ ÖLÇÜ ARALIĞI





WX CARBIDE

WX-MS-GDS

Mikro karbür matkap, çok katmanlı WX kaplaması ile

Küçük çaplar da yüksek hassasiyet

241 ölçü

5D

B.461

TiN HSSE

EX-SUS Serileri

TIN kaplı HSSE matkap

5xD ye kadar

Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için

635 ölçü Ø 0,5-6 mm den başlayan çaplar ile 0,01 mm artan çaplar (EX-SUS-GDS)

3D 5D

B.543 B.550

WDI PM

VPH-GDS

Toz metal matkap, WDI kaplaması ile

3xD ye kadar

Dökme demir, egzotik materyaller ve sertleştirilmiş çelik için

126 ölçü

3D

B.534

GAGALAMA YAPMADAN DERİN DELİK DELME



EgiAs

CARBIDE

ADO Serileri

EgiAs kaplaması ile İlçten soğutmalı karbür matkap

50xD ye kadar

Genel kullanımlar, çelik ve dökme demir için

715 ölçü

3D B.482 | 5D B.484 | 10D B.493 | 15D B.495 | 20D B.497

25D B.499 | 30D B.501 | 40D B.502 | 50D B.503

CARBIDE

CAO Serileri

İlçten soğutmalı karbür matkap, parlak finiş

30XD ye kadar

Alüminyum ve dökme alüminyum için

27 ölçü

15D B.504 | 20D B.504 | 30D B.504

WXL

HSS-Co

TDXL

WXL kaplamalı HSS-Co matkap

20xD ye kadar

Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için

103 ölçü

10D B.564 | 15D B.566 | 20D B.567

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Mikro matkaplar

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	0.001 - 0.010	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-2D YENİ	B.454	0,7 - 2	17
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-5D YENİ	B.455	0,7 - 2	19
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-12D YENİ	B.456	1 - 2	11
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-15D YENİ	B.457	2	1
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-20D YENİ	B.458	1 - 2	11
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-25D YENİ	B.459	2	1
Karbür		2	135	-0.009 - 0	h6	IchAda	A	ADO-MICRO-30D YENİ	B.460	1 - 2	11
Karbür	-	2	130 - 140	0 - 0.01	h6	WX		WX-MS-GDS	B.461	0,2 - 5	241
Karbür	-	2	120	0 - 0.008	h6	SC		MRS-GDL	B.464	0,5 - 3	75

Kadar ≤2D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür	-	2	-	h8	h6	EgiAs	A	ADF-2D	B.465	0,2 - 20	242
Karbür	-	2	-	h8	h6	EgiAs	A	ADFLS-2D	B.468	3 - 20	64
Karbür	-	2	140	h8	h6	EgiAs	A	AD-2D	B.471	2 - 20	160
Takma Uçlu		2	-	-	-	-		P2D	B.626	12 - 63	77
Takma Uçlu		2	-		-	-	-	PDZ YENİ	B.628	16 - 43	33

Kadar ≤3D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	h8	h6	EgiAs	A	ADO-3D	B.482	2 - 20	109
Karbür		2	140	h8	h6	WXL	A	ADO-SUS-3D	B.475	2 - 20	176
Karbür		2	-	h8	h6	EgiAs	A	ADFO-3D	B.469	3 - 20	160
Karbür	-	2	TRIPLE	0-0,02	h6	DIA		D-STAD	B.525	4 - 8	4
Karbür	-	2	-	0-0,02	h6	DIA		D-DAD	B.526	2,5 - 9,5	6
Karbür	-	2	-	0-0,02	h6	DIA		D-GDN90	B.527	2,5 - 9,5	6
Karbür		3	140	h8	h6	EgiAs	A	ADO-TRS-3D	B.487	3 - 20	112
Karbür	-	2	140	m7	h6	EgiAs		HYP-HP-3D	B.505	1 - 20	154
Karbür	-	2	140	h8	h6	EgiAs		HYP-HP-SC-3D YENİ	B.507	6 - 14	7
Karbür		2	140	h8	h6	EgiAs		HYP-HPO-SC-3D YENİ	B.516	6 - 14	6

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-MICRO-2D YENİ	B.454	◉	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-5D YENİ	B.455	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-12D YENİ	B.456	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-15D YENİ	B.457	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-20D YENİ	B.458	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-25D YENİ	B.459	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
ADO-MICRO-30D YENİ	B.460	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎		◎	◎	◎		
WX-MS-GDS	B.461	●	●	◎	◎	◎	◎		●	◎	◎						
MRS-GDL	B.464					●											

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADF-2D YENİ BOYUTLAR	B.465	●	●	●	●		●	●	◎	◎			●	◎	◎		
ADFLS-2D	B.465	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				◎	◎			
AD-2D YENİ BOYUTLAR	B.471	●	●	●	●		◎	●					●	◎	◎		
P2D YENİ BOYUTLAR	B.626	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PDZ YENİ	B.628	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-3D	B.482	●	●	●	●	◎	●	●		◎	◎		●	◎	◎		
ADO-SUS-3D	B.475	●	●	●	●	●	●	●		◎	●		●	◎	◎		
ADFO-3D	B.469	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎			●	◎	◎		
D-STAD	B.525																●
D-DAD	B.526																●
D-GDN90	B.527																●
ADO-TRS-3D	B.487	●	●	●	●	◎	●	●			◎		●	◎	◎		
HYP-HP-3D	B.505	◎	●	●	●	◎	●	●					●	◎			
HYP-HP-SC-3D YENİ	B.507	◎	●	●	●	◎	●	●					●	◎			
HYP-HPO-SC-3D YENİ	B.516	◎	●	●	●	◎	●	●					●	◎			

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Kadar ≤3D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	m7	h6	EgiAs		HYP-HPO-3D	B.510	3 - 20	136
Karbür		2	140	m7	HE	EgiAs		HYP-HPO-3D-HE	B.512	3 - 20	134
Karbür		2	140	m7	HB	EgiAs		HYP-HPO-3D-HB YENİ	B.514	3 - 20	136
Karbür	-	2	120	h8	h6	DUROREY		WH70-DRL	B.530	2 - 12	101
HSSE	-	2	120-150	h8	h7	TiN		EX-SUS-GDS	B.543	0,5 - 20	**635**
HSSE	-	2	120-130	h8	h7	TiN		EX-GDS	B.556	1 - 13	193
HSSE	-	2	120-140	h8	h7	WDI		NEXUS-GDS	B.538	1 - 12	106
PM	-	2	130	h8	h7	WDI		VPH-GDS	B.533	0,5 - 13	126
Takma Uçlu		2	-	-	-	-		P3D	B.629	12 - 63	88
Top solid		2	140	-	-	-		PXD 3D	B.635	14 - 25,99	13
Takma Uçlu		2	-	-	-	-		PHP	B.637	14 - 40	40

Kadar ≤4D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür	-	2	140	h8	h6	EgiAs	A	AD-4D	B.473	2 - 20	149
Takma Uçlu		2	-	-	-	-		P4D	B.631	12 - 63	77

Kadar ≤5D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	h8	h6	EgiAs	A	ADO-5D	B.484	2 - 20	191
Karbür		2	140	h8	h6	WXL	A	ADO-SUS-5D	B.477	2 - 20	150
Karbür		**3**	140	h8	h6	EgiAs	A	ADO-TRS-5D	B.489	3 - 20	112
Karbür	-	2	140	m7	h6	EgiAs		HYP-HP-5D	B.508	1 - 20	154
Karbür		2	140	m7	h6	EgiAs		HYP-HPO-5D	B.517	1 - 20	156
Karbür		2	140	m7	HE	EgiAs		HYP-HPO-5D-HE	B.519	3 - 20	134
Karbür		2	140	m7	HB	EgiAs		HYP-HPO-5D-HB YENİ	B.521	3 - 20	136
Karbür	-	2	140	h8	h6	DUROREY		WH55-5D	B.528	2 - 12	36
Karbür		2	140	h8	h6	DUROREY		WHO55-5D	B.529	3,3 - 12	54
Karbür	-	2	118	0/-0.013	h6	-		JOBBER DRILL	B.575	1 - 12,7	125

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
HYP-HPO-3D	B.510	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
HYP-HPO-3D-HE	B.512	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
HYP-HPO-3D-HB YENİ	B.514	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
WH70-DRL	B.530															●	
EX-SUS-GDS	B.543	●	○			●			●	○							
EX-GDS	B.556	○	●	●	●		●	○		○		○	●	●			
NEXUS-GDS	B.538	●	○			●			●	●	●						
VPH-GDS	B.533	○	○	○	○		●	●			●	●	●	●	●		
P3D	B.629	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PXD 3D	B.635	●	●	●	●		●	●	●	●							
PHP	B.637	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○					

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
AD-4D	B.473	●	●	●	●		○	●					●	○			
P4D	B.631	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-5D	B.484	●	●	●	●	○	●	●		○	○		●	○	○		
ADO-SUS-5D	B.477	●	●	●	●	●	●	●		○	●		●	○	○		
ADO-TRS-5D	B.489	●	●	●	●	○	●	●					●				
HYP-HP-5D	B.508	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
HYP-HPO-5D	B.517	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
HYP-HPO-5D-HE	B.519	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
HYP-HPO-5D-HB YENİ	B.521	○	●	●	●	○	●	●					●	○			
WH55-5D	B.528													●	●	○	
WHO55-5D	B.529											●		●	●	○	
JOBBER DRILL	B.575	○	○	○	○		○		○	○			○				

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Kadar ≤5D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
HSSE	-	2	120-130	h8	h7	TiN		EX-SUS-GDR	B.550	2 - 20	485
HSSE	-	2	120-130	h8	h7	TiN		EX-GDR	B.559	2 - 32	249
HSSE	-	2	120-130	h8	h7	WDI		NEXUS-GDR	B.540	2 - 12	32
HSSE	-	2	120	h8	h7	V		V-SDR	B.541	2 - 13	111
HSS-Co		2	130	h8	h6-h7	V		V-HDO-GDR	B.562	6 - 32	96
SPH	-	2	120	h8	h7	V		VP-GDR	B.535	2 - 32	144
PM		2	120	h8	h6-h7	V		VP-HO-GDR	B.537	6 - 32	56
Takma Uçlu		2	-	-	-	-		P5D	B.633	12 - 63	77
Top solid		2	140	-	-	-		PXD 5D	B.636	14 - 25,99	13

Pilot matkaplar

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	160	h8	h6	EgiAs	A	ADO-PLT	B.492	3,03 - 12,03	15

Kadar ≤8D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	h8	h6	WXL	A	ADO-SUS-8D	B.480	2 - 12	101
Karbür		2	140	m7	h6	EgiAs		HYP-HPO-8D	B.523	3 - 20	134
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-8D	B.568	11 - 13	21

Kadar ≤10D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-10D	B.493	2 - 12,5	101
Karbür		3	140	h8	h6	WDI	A	TRS-HO-10D	B.491	5 - 12	11
HSS-Co	-	2	120	h8	h7	WXL		TDXL-10D	B.564	1,6 - 12	103
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-10D	B.569	3,6 - 13	89

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
EX-SUS-GDR	B.550	●	◎			●			●	◎							
EX-GDR	B.559	◎	●	●	●		●	◎	◎	◎			◎				
NEXUS-GDR	B.540	●	◎			●			●	●	●						
V-SDR	B.541	●	●	◎	●		◎	◎	◎	◎							
V-HDO-GDR	B.562	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	●	◎	◎	●				
VP-GDR	B.535	●	●	●	●		●	●	◎	●	◎	◎	●				
VP-HO-GDR	B.537	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●	◎	●	◎			
P5D	B.633	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PXD 5D	B.636	●	●	●	●		●	●	●	●							

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-PLT	B.492	◎	●	●	●	◎	●	●					●	●			

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-SUS-8D	B.480	●	●	●	●	●	●	●		◎	●		●	◎	◎		
HYP-HPO-8D	B.523	◎	●	●	●	◎	●	●					●	◎			
EX-GDXL-8D	B.568	◎	●	●	●		●	●		◎			◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-10D	B.493	●	●	●	●	◎	●	●					◎				
TRS-HO-10D	B.491	●	●	●	●		●	●									
TDXL-10D	B.564	◎	●	●	●		●	●		●							
EX-GDXL-10D	B.569	◎	●	●	●		●	●		◎			◎				

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Kadar ≤15D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-15D	B.495	2,5 - 12,5	93
Karbür		2	140	h8	h6	-		CAO-GDXL-15D	B.504	3 - 10	9
HSS-Co	-	2	120	h8	h7	WXL		TDXL-15D	B.566	1,6 - 12	68
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-15D	B.570	2 - 13	104

Kadar ≤20D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-20D	B.497	2,5 - 12,5	93
Karbür		2	140	h8	h6	-		CAO-GDXL-20D	B.504	4 - 10	9
HSS-Co	-	2	120	h8	h7	WXL		TDXL-20D	B.567	1,6 - 12	48
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-20D	B.572	2 - 10.9	72

Kadar ≤25D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-25D	B.499	2,5 - 12	92
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-25D	B.573	3.3- 8.1	36

Kadar ≤30D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-30D	B.501	2,5 - 10	72
Karbür		2	140	h8	h6	-		CAO-GDXL-30D	B.504	5 - 8	5
HSS-Co	-	2	130	h8	h7	TiN		EX-GDXL-30D	B.574	3 - 6,3	10

Kadar ≤40D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-40D YENİ	B.502	3 - 10	6

Kadar ≤50D

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür		2	140	e8	h6	EgiAs	A	ADO-50D YENİ	B.503	3 - 8	5

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-15D	B.495	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				
CAO-GDXL-15D	B.504								◎	◉							
TDXL-15D	B.566	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◉							
EX-GDXL-15D	B.570	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◎			◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-20D	B.497	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				
CAO-GDXL-20D	B.504								◎	◉							
TDXL-20D	B.522	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◉							
EX-GDXL-20D	B.572	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◎			◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-25D	B.499	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				
EX-GDXL-25D	B.573	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◎			◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-30D	B.501	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				
CAO-GDXL-30D	B.504								◎	◉							
EX-GDXL-30D	B.574	◎	◉	◉	◉		◉	◉		◎			◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-40D YENİ	B.502	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
ADO-50D YENİ	B.502	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉					◎				

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Puntalama, Pahlama, Kontür Frezeleme

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür	-	2	60 / 90 / 120 / 140	-	h7	EgiAs	A	AD-LDS	B.577	0,5 - 12	30
Karbür	-	2	90	-	h7	EgiAs	A	AD-LS-LDS	B.578	3 - 12	6
Karbür	-	2	90 / 120 / 142	-	h6	-		HYP-LDS	B.579	3 - 20	24
HSS	-	2	60 / 90 / 120	-	h7	TiN		TIN-NC-LDS	B.580	3 - 25	21
HSS	-	2	60 / 90 / 120	-	h7	-		NC-LDS	B.581	3 - 25	27
Takma Uçlu	-	-	60 / 90 / 118 / 120	-	-	-		HY-PRO-CARB	B.644	9 - 26,6	12
Takma Uçlu	-	-	-	-	-	-		PZAG BORE	B.640	54 - 82	7
Takma Uçlu	-	-	-	-	-	-		PZAG SS	B.639	14 - 48	11
Takma Uçlu		-	90 / 120	-	-	-		PLDS SS YENİ	B.641	14,4/ 17,3	4
Takma Uçlu		-	90 / 120	-	-	-		PLDS SF YENİ	B.642	14,4/ 17,3	2

Kırılmı! kılavuzları çıkarmak için matkaplar

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür	-	-	-	-	h7	-		EX-H-DRL	B.532	2 - 12	11

Rayba

Takım malzemesi		Flüt	Nokta açısı	Tolerans	Şaft toleransı		A-Brand	Ürün Serisi	Sayfa	Boyut aralığı Ø	Mevcut boyların sayısı
Karbür	-	4 / 6	-	0/+0.005	h6	-		CRM	B.582	0,3 - 13,05	**1276**

SEÇİM ŞEMASI

Delme | Seçim tablosu | Materyale göre

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
AD-LDS	B.577	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉	◎	◉	◎	◎	◉	◉			
AD-LS-LDS	B.578	◉	◉	◉	◉	◎	◉	◉	◎	◉	◎	◎	◉	◉			
HYP-LDS	B.579	◉	◉	◉	◉		◉	◉		◎	◎	◎	◉	◎			
TIN-NC-LDS	B.580	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉	◉		◎				
NC-LDS	B.581	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉	◉		◎				
HY-PRO-CARB	B.644	◉	◉			◉	◉		◉				◉				
PZAG BORE	B.640	◉	◉			◉	◉	◉	◎		◎		◎				
PZAG SS	B.639	◉	◉			◉	◉	◉	◎		◎		◎				
PLDS SS YENİ	B.641	◉	◉			◉	◉	◉	◎		◎		◎				
PLDS SF YENİ	B.642	◉	◉			◉	◉	◉	◎		◎		◎				

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
EX-H-DRL	B.532															◉	

Ürün Serisi	Sayfa	P				M	K		N		S		H				CFRP
		C: ≤0,2%	C: 0,25-0,4%	C: ≥0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	Al	AC,ADC	Ti	Ni	25-35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC	
CRM	B.582	◉	◉	◉	◉		◉		◉	◉			◉	◉	◎		

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | Mikro

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi	ADO-MICRO-2D YENİ	ADO-MICRO-5D YENİ	ADO-MICRO-12D YENİ	ADO-MICRO-15D YENİ	ADO-MICRO-20D YENİ	ADO-MICRO-25D YENİ	ADO-MICRO-30D YENİ
A-Brand	A	A	A	A	A	A	A
Ölçülerin toplam sayısı	17	19	11	1	11	1	11
Çapı	B.454	B.455	B.456	B.457	B.458	B.459	B.460
0,70	◉	◉					
0,75	◉	◉					
0,80	◉	◉					
0,85	◉	◉					
0,90	◉	◉					
0,95	◉	◉					
1,00	◉	◉	◉		◉		◉
1,05							
1,10	◉	◉	◉		◉		◉
1,15							
1,20	◉	◉	◉		◉		◉
1,25							
1,30	◉	◉	◉		◉		◉
1,35							
1,40	◉	◉	◉		◉		◉
1,45							
1,50	◉	◉	◉		◉		◉
1,55		◉					
1,60	◉	◉	◉		◉		◉
1,65							
1,70	◉	◉	◉		◉		◉
1,75							
1,80	◉	◉	◉		◉		◉
1,84		◉					
1,85							
1,90	◉	◉	◉		◉		◉
1,95							
2,00	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | Mikro

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		WX-MS-GDS	EX-SUS-GDS	EX-SUS-GDR	VPH-GDS
Takım malzemesi		Karbür	HSS	HSS	PM
Artan		Ø0,2 den Ø2 mm ye kadar 0,01 mm artan çaplar	Ø0,5 den Ø6 mm ye kadar 0,01 mm artan çaplar	Ø2 den Ø6 mm ye kadar 0,01 mm artan çaplar	Ø0,5 den Ø13 mm ye kadar 0,1 mm artan çaplar
Ölçülerin toplam sayısı		241 ölçü	635 ölçü	485 ölçü	126 ölçü
Artan adım	Çapı	B.461	B.543	B.550	B.533
0,01	0,2 ~ 0,49	◉			
0,01	0,50 ~ 0,59	◉	◉		0,5
0,01	0,60 ~ 0,69	◉	◉		0,6
0,01	0,70 ~ 0,79	◉	◉		0,7
0,01	0,80 ~ 0,89	◉	◉		0,8
0,01	0,90 ~ 0,99	◉	◉		0,9
0,01	1,00 ~1,09	◉	◉		1,0
0,01	1,10 ~ 1,19	◉	◉		1,1
0,01	1,20 ~ 1,29	◉	◉		1,2
0,01	1,30 ~ 1,39	◉	◉		1,3
0,01	1,40 ~ 1,49	◉	◉		1,4
0,01	1,50 ~ 1,59	◉	◉		1,5
0,01	1,60 ~ 1,69	◉	◉		1,6
0,01	1,70 ~ 1,79	◉	◉		1,7
0,01	1,80 ~ 1,89	◉	◉		1,8
0,01	1,90 ~ 1,99	◉	◉		1,9
0,01	2,00 ~ 2,09	2,0 / 2,05	◉	◉	2,0
0,01	2,10 ~ 2,19	2,1 / 2,15	◉	◉	2,1
0,01	2,20 ~ 2,29	2,2 /2,25	◉	◉	2,2
0,01	2,30 ~ 2,39	2,3 / 2,35	◉	◉	2,3
0,01	2,40 ~ 2,49	2,4 / 2,45	◉	◉	2,4
0,01	2,50 ~ 2,59	2,5 / 2,55	◉	◉	2,5
0,01	2,60 ~ 2,69	2,6 / 2,65	◉	◉	2,6
0,01	2,70 ~ 2,79	2,7 / 2,75	◉	◉	2,7
0,01	2,80 ~ 2,89	2,8 / 2,85	◉	◉	2,8
0,01	2,90 ~ 2,99	2,9 / 2,95	◉	◉	2,9
0,01	3,00 ~ 3,09	3,0 / 3,05	◉	◉	3,0
0,01	3,10 ~ 3,19	3,1 /3,15	◉	◉	3,1
0,01	3,20 ~ 3,29	3,2 / 3,25	◉	◉	3,2
0,01	3,30 ~ 3,39	3,3 / 3,35	◉	◉	3,3
0,01	3,40 ~ 3,49	3,4 / 3,45	◉	◉	3,4
0,01	3,50 ~ 3,59	3,5 / 3,55	◉	◉	3,5
0,01	3,60 ~ 3,69	3,6 / 3,65	◉	◉	3,6
0,01	3,70 ~ 3,79	3,7 / 3,75	◉	◉	3,7
0,01	3,80 ~ 3,89	3,8 / 3,85	◉	◉	3,8
0,01	3,90 ~ 3,99	3,9 / 3,95	◉	◉	3,9
0,01	4,00 ~ 4,09	4,0 / 4,05	◉	◉	4,0
0,01	4,10 ~ 4,19	4,1 / 4,15	◉	◉	4,1
0,01	4,20 ~ 4,29	4,2 / 4,25	◉	◉	4,2
0,01	4,30 ~ 4,39	4,3 / 4,35	◉	◉	4,3
0,01	4,40 ~ 4,49	4,4 / 4,45	◉	◉	4,4
0,01	4,50 ~ 4,59	4,5 / 4,55	◉	◉	4,5
0,01	4,60 ~ 4,69	4,6 / 4,65	◉	◉	4,6
0,01	4,70 ~ 4,79	4,7 / 4,75	◉	◉	4,7
0,01	4,80 ~ 4,89	4,8 / 4,85	◉	◉	4,8
0,01	4,90 ~ 4,99	4,9 / 4,95	◉	◉	4,9
0,01	5,00 ~ 5,09	5	◉	◉	5,0
0,01	5,10 ~ 5,19		◉	◉	5,1
0,01	5,20 ~ 5,29		◉	◉	5,2
0,01	5,30 ~ 5,39		◉	◉	5,3
0,01	5,40 ~ 5,49		◉	◉	5,4
0,01	5,50 ~ 5,59		◉	◉	5,5
0,01	5,60 ~ 5,69		◉	◉	5,6
0,01	5,70 ~ 5,79		◉	◉	5,7
0,01	5,80 ~ 5,89		◉	◉	5,8
0,01	5,90 ~ 5,99		◉	◉	5,9
0,1	6,0 ~ 6,9		◉	◉	◉
0,1	7,0 ~ 7,9		◉	◉	◉
0,1	8,0 ~ 8,9		◉	◉	◉
0,1	9,0 ~ 9,9		◉	◉	◉
0,1	10,0 ~ 10,9		◉	◉	◉
0,1	11,0 ~ 11,9		◉	◉	◉
0,1	12,0 ~ 12,9		◉	◉	◉
0,5	13		◉	◉	◉
0,5	13,5 ~ 20		◉	◉	
	1/8 - (3,17)		◉	◉	
	9/64 - (3,57)		◉	◉	
	5/32 - (3,97)		◉	◉	
	11/64 - (4,37)		◉	◉	
	3/16 - (4,76)		◉	◉	
	13/64 - (5,16)		◉	◉	
	7/32 - (5,56)		◉	◉	
	15/64 - (5,95)		◉	◉	
	31/64 - (12,3)		◉	◉	◉
	1/2 - (12,7)		◉	◉	◉

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar karbür

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde



Ürün Serisi		ADF-2D	ADFLS-2D YENİ BOYUTLAR	AD-2D	ADFO-3D	ADO-3D	ADO-SUS-3D	D-STAD	D-DAD	D-GDN-90	ADO-TRS-3D	HYP-HP-3D	HYP-HPO-3D	HYP-HPO-3D-HE
A-Brand		A	A	A	A	A	A				A			
Ölçülerin toplam sayısı		250	78	160	160	167	179	4	6	6	112	154	136	134
Artan adım	Çapı	B.465	B.468	B.471	B.469	B.482	B.475	B.525	B.526	B.527	B.487	B.505	B.510	B.512
0,05	0,2 ~ 0,95	◉												
0,1	1,0 ~ 1,9	◉										◉		
0,1	2,0 ~ 2,9	◉		◉		◉	◉		◎	◎		◉		
0,1	3,0 ~ 3,9	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◎	◎	◎	◉	◉	◉
0,1	4,0 ~ 4,9	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◎	◎	◉	◉	◉
0,1	5,0 ~ 5,9	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
0,1	6,0 ~ 6,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◎	◉	◉	◉	◉
0,1	7,0 ~ 7,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
0,1	8,0 ~ 8,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉	◎			◉	◉	◉	◉
0,1	9,0 ~ 9,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉		◎	◎	◉	◉	◉	◉
0,1	10,0 ~ 10,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
0,1	11,0 ~ 11,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
0,1	12,0 ~ 12,9	◉	◎	◉	◉	◉	◉				◎	◎	◎	◎
	13	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	13,1	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	13,2	◉		◉	◉	◉	◉							
	13,3	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	13,4	◉		◉	◉	◉	◉							
	13,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	13,6	◉		◉	◉	◉	◉							
	13,7	◉		◉	◉	◉	◉							
	13,8	◉		◉	◉	◉	◉							
	13,9	◉		◉	◉	◉	◉							
	14	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	14,1	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	14,2	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	14,3	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	14,4	◉		◉	◉	◉	◉							
	14,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	14,6	◉		◉	◉	◉	◉							
	14,7	◉		◉	◉	◉	◉							
	14,8	◉		◉	◉	◉	◉							
	14,9	◉		◉	◉	◉	◉							
	15	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	15,1	◉		◉	◉	◉	◉							
	15,2	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	15,3	◉		◉	◉	◉	◉				◉			
	15,4	◉		◉	◉	◉	◉							
	15,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	15,6	◉		◉	◉	◉	◉							
	15,7	◉		◉	◉	◉	◉							
	15,8	◉		◉	◉	◉	◉							
	15,9	◉		◉	◉	◉	◉							
	16	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	16,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	16,7						◉							
	17	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	17,3						◉							
	17,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	18	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	18,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	18,7						◉							
	19	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	19,3						◉							
	19,5	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	20	◉	◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉	◉	◉
	3/32 - (2,38)													
	7/64 - (2,78)	◉		◉										
	1/8 - (3,17)											◉	◉	◉
	9/64 - (3,57)											◉	◉	◉
	5/32 - (3,97)											◉	◉	◉
	11/64 - (4,37)											◉	◉	◉
	3/16 - (4,76)											◉	◉	◉
	13/64 - (5,16)											◉	◉	◉
	7/32 - (5,56)											◉	◉	◉
	15/64 - (5,95)											◉	◉	◉
	1/4 - (6,35)							◉				◉	◉	◉
	17/64 - (6,75)											◉	◉	◉
	9/32 - (7,14)											◉	◉	◉
	19/64 - (7,54)			◉								◉	◉	◉
	5/16 - (7,94)											◉	◉	◉
	21/64 - (8,33)											◉	◉	◉
	11/32 - (8,73)											◉	◉	◉
	23/64 - (9,13)											◉	◉	◉
	3/8 - (9,52)											◉	◉	◉
	25/64 - (9,92)											◉	◉	◉
	13/32 - (10,32)											◉	◉	◉
	27/64 - (10,72)											◉	◉	◉
	7/16 - (11,11)											◉	◉	◉
	29/64 - (11,51)											◉	◉	◉
	15/32 - (11,91)											◉	◉	◉
	31/64 - (12,3)	◉					◉					◉	◉	◉
	1/2 - (12,7)	◉					◉					◉	◉	◉
	9/16 - (14,29)											◉	◉	◉

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar karbür

● = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		HYP-HPO-3D-HB YENİ	WH70-DRL	AD-4D	ADO-5D	ADO-SUS-5D	ADO-TRS-5D	HYP-HP-5D	HYP-HPO-5D YENİ BOYUTLAR	HYP-HPO-5D-HE	HYP-HPO-5D-HB YENİ	WH55-5D	WHO55-5D	JOBBER DRILL
A-Brand				A	A	A	A							
Ölçülerin toplam sayısı		136	101	149	191	193	112	154	156	134	136	36	54	125
Artan adım	Çapı	B.514	B.530	B.473	B.484	B.477	B.489	B.508	B.517	B.519	B.521	B.528	B.529	B.575
0,05	0,2 ~ 0,95													
0,1	1,0 ~ 1,9							●	●					●
0,1	2,0 ~ 2,9		●	●	●	●		●	●			◎		●
0,1	3,0 ~ 3,9	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	4,0 ~ 4,9	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	◎	●	●
0,1	5,0 ~ 5,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●
0,1	6,0 ~ 6,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	7,0 ~ 7,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	8,0 ~ 8,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	9,0 ~ 9,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	10,0 ~ 10,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	11,0 ~ 11,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●
0,1	12,0 ~ 12,9	◎	◎	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	13,1			●	●	●								
	13,2			●	●	●								
	13,3			●	●	●	●							
	13,4			●	●	●								
	13,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	13,6			●	●	●								
	13,7			●	●	●								
	13,8			●	●	●								
	13,9			●	●	●								
	14	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	14,1			●	●	●	●							
	14,2			●	●	●	●							
	14,3			●	●	●	●							
	14,4			●	●	●								
	14,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	14,6			●	●	●								
	14,7			●	●	●								
	14,8			●	●	●								
	14,9			●	●	●								
	15	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	15,1			●	●	●								
	15,2			●	●	●	●							
	15,3			●	●	●	●							
	15,4			●	●	●								
	15,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	15,6			●	●	●								
	15,7			●	●	●								
	15,8			●	●	●								
	15,9			●	●	●								
	16	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	16,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	16,7					●								
	17	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	17,3					●								
	17,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	18	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	18,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	18,7					●								
	19	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	19,3					●								
	19,5	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	20	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	3/32 - (2,38)													●
	7/64 - (2,78)				●	●								●
	'1/8 - (3,17)	●						●	●	●	●			●
	9/64 - (3,57)	●						●	●	●	●			●
	5/32 - (3,97)	●						●	●	●	●			●
	11/64 - (4,37)	●						●	●	●	●			●
	'3/16 - (4,76)	●						●	●	●	●			●
	'13/64 - (5,16)	●						●	●	●	●			
	7/32 - (5,56)	●						●	●	●	●		●	
	'15/64 - (5,95)	●						●	●	●	●			
	1/4 - (6,35)	●						●	●	●	●			●
	17/64 - (6,75)	●						●	●	●	●			
	9/32 - (7,14)	●						●	●	●	●			●
	19/64 - (7,54)	●				●		●	●	●	●			
	5/16 - (7,94)	●						●	●	●	●			●
	21/64 - (8,33)	●						●	●	●	●			
	11/32 - (8,73)	●						●	●	●	●			●
	23/64 - (9,13)	●						●	●	●	●			
	3/8 - (9,52)	●			●	●		●	●	●	●			
	25/64 - (9,92)	●						●	●	●	●			
	13/32 - (10,32)	●						●	●	●	●			
	27/64 - (10,72)	●						●	●	●	●			
	7/16 - (11,11)	●						●	●	●	●			●
	29/64 - (11,51)	●						●	●	●	●			
	15/32 - (11,91)	●						●	●	●	●			●
	31/64 - (12,3)	●			●	●		●	●	●	●			
	1/2 - (12,7)	●		●	●	●		●	●	●	●			●
	9/16 - (14,29)	●						●	●	●	●			

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar karbür | Kılavuz öndelik

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		ADF-2D	AD-2D	ADO-SUS-3D	ADO-TRS-3D	HYP-HP-3D	HYP-HPO-3D	HYP-HPO-3D-HE	HYP-HPO-3D-HB YENİ
A-Brand		A	A	A	A				
Ölçülerin toplam sayısı		34	9	19	12	1	3	1	3
Artan adım	Çapı	B.465	B.471	B.475	B.487	B.505	B.510	B.512	B.514
	0,37	◉							
	0,46	◉							
	0,62	◉							
	1,04	◉							
	1,05	◉							
	1,32	◉							
	1,33	◉							
	1,43	◉							
	2,32	◉							
	2,42	◉							
	2,54	◉							
	2,58	◉							
	2,76	◉	◉						
	2,83			◉					
	2,87			◉					
	3,03	◉							
	3,15	◉		◉					
	3,49								
	3,53	◉							
	3,66	◉	◉		◉				
	3,68	◉	◉						
	3,73			◉					
	4,03	◉							
	4,15								
	4,45			◉					
	4,53	◉							
	4,62	◉	◉						
	4,64	◉	◉						
	4,65			◉			◉		◉
	5,03	◉							
	5,52	◉	◉						
	5,54	◉	◉						
	5,55			◉	◉		◉		◉
	6,03	◉							
	6,53	◉							
	7,03	◉							
	7,36		◉						
	7,38		◉		◉				
	7,45			◉	◉				
	7,55			◉					
	8,03	◉							
	8,53	◉							
	8,58								
	9,03	◉							
	9,25			◉	◉				
	9,26								
	9,38				◉				
	9,54								
	9,55			◉					
	9,97								
	10,03	◉							
	11,03	◉							
	11,24								
	11,25				◉				
	11,38				◉				
	11,56								
	12,03	◉							
	13,25				◉				
	13,38				◉				
	13,43			◉					
	13,55			◉					
	15,25								
	15,55			◉					
	15,87					◉	◉	◉	◉
	16,1			◉					
	17,25				◉				
	17,55			◉					
	17,8			◉					
	18,1			◉					
	19,25				◉				
	19,55			◉					

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar karbür | Kılavuz öndelik

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		ADO-5D	ADO-SUS-5D YENİ BOYUTLAR	ADO-TRS-5D	HYP-HP-5D	HYP-HPO-5D	HYP-HPO-5D-HE	HYP-HPO-5D-HB YENİ	WHO55-5D
A-Brand		A	A	A					
Ölçülerin toplam sayısı		18	27	12	1	3	1	3	5
Artan adım	Çapı	B.484	B.477	B.489	B.508	B.517	B.519	B.521	B.529
	2,15		◉						
	2,25		◉						
	2,32								
	2,35		◉						
	2,42								
	2,54								
	2,55		◉						
	2,58								
	2,76	◉	◉						
	2,83		◉						
	2,87		◉						
	3,03								
	3,15	◉	◉						
	3,35		◉						
	3,49								◉
	3,53								
	3,66	◉	◉	◉					
	3,68	◉	◉						
	3,73								
	4,03								
	4,15								◉
	4,45		◉						
	4,53								
	4,62	◉							
	4,64	◉	◉						
	4,65					◉		◉	
	5,03								
	5,52	◉	◉						
	5,54	◉	◉						
	5,55			◉		◉		◉	
	6,03								
	6,53								
	7,03								
	7,36	◉	◉						
	7,38	◉	◉	◉					
	7,45		◉	◉					
	7,55								
	8,03								
	8,53								
	8,58								◉
	9,03								
	9,25	◉	◉	◉					
	9,26	◉	◉						
	9,38	◉	◉	◉					
	9,54	◉	◉						
	9,55								
	9,97								◉
	10,03								
	11,03								
	11,24	◉	◉						
	11,25			◉					
	11,38	◉	◉	◉					
	11,56								◉
	12,03								
	13,25	◉	◉	◉					
	13,38			◉					
	13,43		◉						
	13,55		◉						
	15,25	◉	◉						
	15,55		◉						
	15,87	◉			◉	◉	◉	◉	
	17,55		◉	◉					
	19,25								
	19,55		◉	◉					

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 30D' ye kadar karbür

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		ADO-SUS-8D	HYP-HPO-8D	ADO-10D	TRS-HO-10D	ADO-15D YENİ BOYUT-LAR	CAO-GDXL-15D	ADO-20D YENİ BOYUT-LAR	CAO-GDXL-20D	ADO-25D YENİ	ADO-30D YENİ BOYUT-LAR	CAO-GDXL-30D	ADO-40D YENİ	ADO-50D YENİ
A-Brand		A		A	A	A		A		A	A		A	A
Ölçülerin toplam sayısı		101	134	102	11	93	9	93	9	92	72	5	6	5
Artan adım	Çapı	B.480	B.523	B.493	B.491	B.495	B.504	B.497	B.504	B.499	B.501	B.504	B.502	B.503
	2,0	◉		◉										
0,1	2,1 ~ 2,9	◉		◉		◎		◎		◎	◎			
	3,0	◉	◉	◉		◉	◉	◉		◉	◉		◉	◉
0,1	3,1 ~ 3,9	◉	◉	◉		◉		◉		◉	◉			
	4,0	◉	◉	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉	◉
0,1	4,1 ~4,9	◉	◉	◉		◉		◉	◎	◉	◉			
	5,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	5,1 ~ 5,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉	◎	◉	◉	◎		
	6,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	6,1 ~ 6,9	◉	◉	◉	◎	◉	◎	◉		◉	◉			
	7,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		
0,1	7,1 ~ 7,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉		◉	◉			
	8,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	8,1 ~ 8,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉		◉	◉			
	9,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉			
0,1	9,1 ~ 9,9	◉	◉	◉		◉		◉		◉	◉			
	10,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉	
0,1	10,1 ~ 10,9	◉	◉	◉		◉		◉		◉				
	11,0	◉	◉	◉		◉		◉		◉				
0,1	11,1 ~ 11,9	◉	◉	◉		◉		◉		◉				
	12,0	◉	◉	◉	◉	◉		◉		◉				
	12,5		◉	◉		◉		◉						
	13,0		◉											
	13,5		◉											
	14,0		◉											
	14,5		◉											
	15,0		◉											
	15,5		◉											
	16,0		◉											
	16,5		◉											
	17,0		◉											
	17,5		◉											
	18,0		◉											
	18,5		◉											
	19,0		◉											
	19,5		◉											
	20,0		◉											
	1/8 - (3,17)		◉											
	9/64 - (3,57)		◉											
	5/32 - (3,97)		◉											
	11/64 - (4,37)		◉											
	3/16 - (4,76)		◉											
	13/64 - (5,16)		◉											
	7/32 - (5,56)		◉											
	15/64 - (5,95)		◉											
	1/4 - (6,35)		◉											
	17/64 - (6,75)		◉											
	9/32 - (7,14)		◉											
	19/64 - (7,54)		◉											
	5/16 - (7,94)		◉											
	21/64 - (8,33)		◉											
	11/32 - (8,73)		◉											
	23/64 - (9,13)		◉											
	3/8 - (9,52)		◉											
	25/64 - (9,92)		◉											
	13/32 - (10,32)		◉											
	27/64 - (10,72)		◉											
	7/16 - (11,11)		◉											
	29/64 - (11,51)		◉											
	15/32 - (11,91)		◉											
	31/64 - (12,3)		◉											
	1/2 - (12,7)		◉											
	9/16 - (14,29)		◉											
	5/8 - (15,87)		◉											

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar karbür | Pilot matkaplar

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		ADO-PLT
A-Brand		A
Ölçülerin toplam sayısı		15
Artan adım	Çapı	B.492
	3,03	◉
	3,53	◉
	4,03	◉
	4,53	◉
	5,03	◉
	5,53	◉
	6,03	◉
	6,53	◉
	7,03	◉
	8,03	◉
	8,53	◉
	9,03	◉
	10,03	◉
	11,03	◉
	12,03	◉

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar HSS

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		EX-GDS	NEXUS-GDS	EX-GDR	NEXUS-GDR	V-SDR	V-HDO-GDR	VP-GDR	VP-HO-GDR
Artan		Ø1 den Ø6 mm ye kadar 0,05 mm artan çaplar		Ø2 den Ø12 mm ye kadar 0,05 mm artan çaplar					
Ölçülerin toplam sayısı		193	106	249	32	111	96	144	56
Artan adım	Çapı	B.556	B.538	B.559	B.540	B.541	B.562	B.535	B.537
0,1	1,0 ~ 1,9	◉	◉						
	2,0	◉	◉	◉	◉	◉		◉	
0,1	2,1 ~ 2,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉	
	3,0	◉	◉	◉	◉	◉		◉	
0,1	3,1 ~ 3,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉	
	4,0	◉	◉	◉	◉	◉		◉	
0,1	4,1 ~ 4,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉	
	5,0	◉	◉	◉	◉	◉		◉	
0,1	5,1 ~ 5,9	◉	◉	◉	◎	◉		◉	
	6,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	6,1 ~ 6,9	◉	◉	◉	◎	◉	◉	◉	◎
	7,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	7,1 ~ 7,9	◉	◎	◉		◉	◉	◉	◎
	8,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	8,1 ~ 8,9	◉	◉	◉	◎	◉	◉	◉	◎
	9,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	9,1 ~ 9,9	◉	◎	◉		◉	◉	◉	◎
	10,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	10,1 ~ 10,9	◉	◎	◉	◎	◉	◉	◉	◎
	11,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	11,1 ~ 11,9	◉	◎	◉		◉	◉	◉	◎
	12,0	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
0,1	12,1 ~ 12,9	◉		◉		◉	◎	◉	◎
	13,0	◉		◉		◉	◉	◉	◉
	13,5			◉			◉	◉	◉
	14,0			◉			◉	◉	◉
	14,1			◉					◉
	14,5			◉			◉	◉	◉
	15,0			◉			◉	◉	◉
	15,5			◉			◉	◉	◉
	15,6			◉					◉
	16,0			◉			◉	◉	◉
	16,5			◉			◉	◉	◉
	17,0			◉			◉	◉	◉
	17,5			◉			◉	◉	◉
	17,6			◉					◉
	18,0			◉			◉	◉	◉
	18,5			◉			◉	◉	◉
	19,0			◉			◉	◉	◉
	19,5			◉			◉	◉	◉
	19,6			◉					◉
	20,0			◉			◉	◉	◉
	20,5			◉			◉	◉	◉
	21,0			◉			◉	◉	◉
	21,1			◉					◉
	21,5			◉			◉	◉	◉
	22,0			◉			◉	◉	◉
	22,5			◉			◉	◉	◉
	23,0			◉			◉	◉	◉
	23,5			◉			◉	◉	◉
	24,0			◉			◉	◉	◉
	24,5			◉			◉	◉	◉
	25,0			◉			◉	◉	◉
	25,5			◉			◉	◉	◉
	26,0			◉			◉	◉	◉
	26,5			◉			◉	◉	◉
	27,0			◉			◉	◉	◉
	28,0			◉			◉	◉	◉
	29,0			◉			◉	◉	◉
	30,0			◉			◉	◉	◉
	31,0			◉			◉	◉	◉
	32,0			◉			◉	◉	◉
	5,95 - (15/64)	◉		◉					
	6,35 - (1/4)			◉					
	6,75 - (17/64)			◉					
	12,3 - (31/64)	◉		◉		◉		◉	
	12,7 - (1/2)	◉		◉		◉		◉	

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 5D' ye kadar HSS | Kılavuz öndelik

◉ = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		EX-GDS	NEXUS-GDS	EX-GDR	NEXUS-GDR	V-SDR	V-HDO-GDR	VP-GDR	VP-HO-GDR
Artan		Ø1 den Ø6 mm ye kadar 0,05 mm artan çaplar		Ø2 den Ø12 mm ye kadar 0,05 mm artan çaplar					
Ölçülerin toplam sayısı		28	20	29					
Artan adım	Çapı	B.556	B.538	B.559	B.540	B.541	B.562	B.535	B.537
	1,81		◉						
	1,83		◉						
	2,11		◉						
	2,13		◉						
	2,28		◉						
	2,38		◉						
	2,76		◉						
	2,78		◉						
	3,25	◉	◉	◉					
	3,65	◉	◉	◉					
	3,67		◉						
	4,15	◉		◉					
	4,45	◉		◉					
	4,59		◉						
	4,63		◉						
	4,65	◉		◉					
	5,48		◉						
	5,55	◉		◉					
	6,55	◉		◉					
	6,65	◉		◉					
	7,34		◉						
	7,35	◉		◉					
	7,38		◉						
	7,45			◉					
	7,55	◉		◉					
	7,65	◉		◉					
	8,35	◉		◉					
	8,55	◉		◉					
	8,65	◉		◉					
	9,18		◉						
	9,24		◉						
	9,25	◉		◉					
	9,34		◉						
	9,35	◉		◉					
	9,36		◉						
	9,45	◉		◉					
	9,55	◉		◉					
	9,65	◉		◉					
	9,95	◉		◉					
	10,25	◉		◉					
	10,35	◉		◉					
	10,55	◉		◉					
	10,65	◉		◉					
	10,95	◉		◉					
	11,25	◉		◉					
	11,35	◉		◉					
	11,55	◉		◉					

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | 30D' ye kadar HSS

● = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		EX-GDXL 8D	TDXL 10D	EX-GDXL 10D	TDXL 15D	EX-GDXL 15D	TDXL 20D	EX-GDXL 20D	EX-GDXL 25D	EX-GDXL 30D
A-Brand										
Ölçülerin toplam sayısı		21	103	89	68	104	48	72	36	10
Artan adım	Çapı	B.568	B.565	B.569	B.566	B.570	B.567	B.572	B.573	B.574
	1,6		●		●		●			
	1,8		●		●		●			
	2,0		●		●	●	●	●		
0,1	2,1 ~ 2,9		●		●	●	●	◎		
	3,0		●		●	●	●	●	●	●
0,1	3,1 ~ 3,9		●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎
	4,0		●	●	●	●	●	●		
0,1	4,1 ~ 4,9		●	◎	●	●	◎	●		
	5,0		●	●	●	●	●	●	●	●
0,1	5,1 ~ 5,9		●	◎	◎	●	◎	●	◎	◎
	6,0		●	●	●	●	●		●	●
0,1	6,1 ~ 6,9		●	●	◎	●	◎	◎	◎	◎
	7,0		●	●	●	●	●	●	●	
0,1	7,1 ~ 7,9		●	●	◎	◎	◎	●	●	
	8,0		●	●	●		●	●	●	
0,1	8,1 ~ 8,9		●	●	◎	◎	◎	●	◎	
	9,0		●	●	●	●	●	●		
0,1	9,1 ~ 9,9		●	●	◎	●		●		
	10,0		●	●	●	●	●	●		
0,1	10,1 ~ 10,9		●	●	◎	●		●		
	11,0	●	●	●	●	●	●			
0,1	11,1 ~ 11,9	●	●	●	◎	●				
	12,0	●	●	●	●	●	●			
0,1	12,1 ~ 12,9	●		●		●				
	12,3 (31/64)	●		●		●				
	12,7 (1/2)	●		●		●				

SEÇİM TABLOSU BOYUT

Delme | Seçim tablosu | Boyuta göre | Takma uçlular 5D ye kadar

● = Bütün ölçüler stok dahilinde

◎ = Limitli sayıda ölçüler stok dahilinde

Ürün Serisi		P2D	PDZ YENİ	P3D	PXD 3D	PHP	P4D	P5D	PXD-5D	PZAG SS
A-Brand										
Ölçülerin toplam sayısı		77	33	88	13	40	77	77	13	11
Artan adım	Çapı	B.626	B.628	B.629	B.635	B.637	B.631	B.633	B.636	B.639
	12	●		●			●	●		
	12,5	●		●			●	●		
	12,7			●						
	13	●		●			●	●		
	13,5	●		●			●	●		
	14	●		●	●	●	●	●	●	●
	14,5	●		●	●	●	●	●	●	
	15	●		●	●	●	●	●	●	
	15,5	●		●		●	●	●		
	16	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16,5	●	●	●		●	●	●		
	17	●	●	●	●	●	●	●	●	
	17,5	●	●	●		●	●	●		●
	18	●	●	●	●	●	●	●	●	
	18,5	●	●	●		●	●	●		
	19	●	●	●	●	●	●	●	●	
	19,5	●	●	●		●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	20,5	●		●		●	●	●		
	21	●	●	●	●	●	●	●	●	
	21,5	●		●		●	●	●		
	22	●	●	●	●	●	●	●	●	
	22,5	●		●		●	●	●		
	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	23,5	●		●		●	●	●		
	24	●	●	●	●	●	●	●	●	
	24,5	●		●		●	●	●		
	25	●	●	●	●	●	●	●	●	
	25,5	●		●		●	●	●		
	26	●	●	●		●	●	●		●
	26,5	●		●		●	●	●		
	27	●	●	●		●	●	●		
	27,5			●						
	28	●	●	●		●	●	●		
	28,5	●		●			●	●		
	29	●	●	●		●	●	●		●
	29,5			●						
	30	●	●	●		●	●	●		
	30,5			●						
	31	●	●	●		●	●	●		
	31,5			●						
	32	●	●	●		●	●	●		●
	32,5			●						
	33	●	●	●		●	●	●		
	33,5	●		●			●	●		
	34	●	●	●		●	●	●		
	34,5			●						
	35	●	●	●		●	●	●		●
	35,5			●						
	36	●	●	●		●	●	●		
	37	●	●	●		●	●	●		
	37,5			●						
	38	●	●	●		●	●	●		
	39	●	●	●		●	●	●		●
	40	●	●	●		●	●	●		
	40,5			●						
	41	●	●	●			●	●		
	42	●	●	●			●	●		
	43	●	●	●			●	●		●
	44	●		●			●	●		
	45	●		●			●	●		
	46	●		●			●	●		
	47	●		●			●	●		
	48	●		●			●	●		●
	49	●		●			●	●		
	50	●		●			●	●		
	50,5			●						
	51	●		●			●	●		
	52	●		●			●	●		
	53	●		●			●	●		
	54	●		●			●	●		
	55	●		●			●	●		
	56	●		●			●	●		
	57	●		●			●	●		
	58	●		●			●	●		
	59	●		●			●	●		
	60	●		●			●	●		
	61	●		●			●	●		
	62	●		●			●	●		
	63	●		●			●	●		

İÇERİK

Delme

Mikro

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	ADO-MICRO-2D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	0.7 - 2	17	B.454
	ADO-MICRO-5D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	0.7 - 2	19	B.455
	ADO-MICRO-12D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	1 - 2	11	B.456
	ADO-MICRO-15D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	2	1	B.457
	ADO-MICRO-20D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	1 - 2	11	B.458
	ADO-MICRO-25D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	2	1	B.459
	ADO-MICRO-30D YENİ	IchAda	A	İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama Hassas operasyonlar için küçük çaplar	1 - 2	11	B.460
	WX-MS-GDS	WX		Çok katmanlı TiAlN kaplamalı mikro karbür matkap Hassas operasyonlar için küçük çaplar	0,2 - 5	241	B.461
	MRS-GDL	SC		SC kaplamalı mikro karbür matkap Paslanmaz çelikte derin mikro delme	0,5 - 3	75	B.464

≤2D

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	ADF-2D	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Yassı matkap uygulamaları	0,2 - 20	250	B.465
	ADFLS-2D	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Derine uzanabilir yassı matkap uygulamaları	3 - 20	78	B.468
	AD-2D	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 20	160	B.471

≤3D

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	ADO-3D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 20	167	B.482
	ADO-SUS-3D	WXL	A	İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir	2 - 20	179	B.475
	ADFO-3D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Yassı matkap uygulamaları	3 - 20	160	B.469

İÇERİK

Delme

≤3D

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	D-STAD	DIA		Elmas kaplı üç açılı karbür matkap CFRP için	4 - 8	4	B.525
	D-DAD	DIA		CFPR için çift açılı matkap CFRP için	2,5 - 9,5	6	B.526
	D-GDN90	DIA		CFPR için elmas kaplı 90 derece uç açılı matkap. CFRP için	2,5 - 9,5	6	B.527
	ADO-TRS-3D	EgiAs	A	3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar	3 - 20	112	B.487
	HYP-HP-3D	EgiAs		EgiAs kaplamalı karbür matkap Genel amaçlı	1 - 20	154	B.505
	HYP-HPO-3D	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı	3 - 20	136	B.510
	HYP-HPO-3D-HE	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlar için whistle notch şaftlı	3 - 20	134	B.512
	HYP-HPO-3D-HB YENİ	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlar için weldon şaftlı	3 - 20	136	B.514
	HYP-HP-SC-3D YENİ	EgiAs		Karbür step drill with EgiAs coating Genel amaçlı, Kılavuz matkap delikleri için	6 -14	7	B.507
	HYP-HPO-SC-3D YENİ	EgiAs		Karbür step drill with internal coolant,EgiAs coating Genel amaçlı, Kılavuz matkap delikleri için	6 -14	6	B.516
	WH70-DRL	DUROREY		DUROREY kaplamalı karbür matkap Düşük helisli, çok rijit matkap, 70 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için	2 - 12	101	B.530

≤4D

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	AD-4D	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 20	149	B.473

≤5D

Solid Karbür

	Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
	ADO-5D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 20	191	B.484
	ADO-SUS-5D	WXL	A	İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir	2 - 20	198	B.477
	ADO-TRS-5D	EgiAs	A	3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar	3 - 20	112	B.489

İÇERİK

Delme

≤5D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
HYP-HP-5D	EgiAs		EgiAs kaplamalı karbür matkap Genel amaçlı	1 - 20	154	B.508
HYP-HPO-5D	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı	3 - 20	156	B.517
HYP-HPO-5D-HE	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlar için whistle notch şaftlı	3 - 20	134	B.519
HYP-HPO-5D-HB YENİ	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlar için weldon şaftlı	3 - 20	136	B.521
WH55-5D	DUROREY		DUROREY kaplamalı karbür matkap 55HRC civarında sertleştirilmiş malzemeler için	2 - 12	36	B.528
WHO55-5D	DUROREY		İçten su vermeli Karbür matkap, DUROREY Kaplamalı 55HRC civarında sertleştirilmiş malzemeler için, Inconel için de uygundur	3,3 -12	54	B.529
JOBBER DRILL			Parlak yüzeyli karbür matkap Genel amaçlı	1 - 12,7	125	B.575

Pilot

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-PLT	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı, içten soğutmalı karbür pilot matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	3,03 - 12,03	15	B.492

≤8D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-SUS-8D	WXL	A	İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir	2 - 12	101	B.480
HYP-HPO-8D	EgiAs		İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı	3 - 20	134	B.523

≤10D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-10D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	2 - 12,5	102	B.493
TRS-HO-10D	WDI	A	3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, WDI kaplama Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar	5 - 12	11	B.491

İÇERİK

Delme

≤15D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-15D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	2,5 - 12,5	93	B.495
CAO-GDXL			Parlak yüzeyli, içten soğutmalı karbür matkap Dökme demir ve dökme aluminyum için	3 - 10	9	B.504

≤20D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-20D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	2,5 - 12,5	93	B.497
CAO-GDXL			Parlak yüzeyli, içten soğutmalı karbür matkap Dökme demir ve dökme aluminyum için	4 - 10	9	B.504

≤30D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-25D YENİ	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	2,5 - 12	92	B.499
ADO-30D	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	2,5 - 10	72	B.501
CAO-GDXL			Parlak yüzeyli, içten soğutmalı karbür matkap Dökme demir ve dökme aluminyum için	5 - 8	5	B.504

≤40D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-40D YENİ	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	3 - 10	6	B.502

≤50D

Solid Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
ADO-50D YENİ	EgiAs	A	İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için Çift zırhlı	3 - 8	5	B.503

İÇERİK

Delme

≤3D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-SUS-GDS	TiN		TiN kaplamalı HSSE matkap Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için Ø 0,5 - 6 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla	0,5 - 20	635	B.543
EX-GDS	TiN		TiN kaplamalı HSSE matkap Genel amaçlı	1 - 13	193	B.556
NEXUS-GDS	WDI		WDI kaplamalı HSSE matkap Demir olmayan malzeme ve paslanmaz çelik için	1 - 12	106	B.538

≤5D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-SUS-GDR	TiN		TiN kaplamalı HSSE matkap Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için Ø 2 - 6 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla	2 - 20	485	B.550
EX-GDR	TiN		TiN kaplamalı HSSE matkap Genel amaçlı	2 - 32	249	B.559
NEXUS-GDR	WDI		WDI kaplamalı HSSE matkap Demir olmayan malzeme ve paslanmaz çelik için	2 - 12	32	B.540
V-SDR	V		TiCN kaplamalı HSSE matkap Genel amaçlı	2 - 13	111	B.541
V-HDO-GDR	V		TiCN kaplamalı, içten soğutmalı HSS-Co matkap Genel amaçlı	6 - 32	96	B.562

≤8D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-GDXL-8D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	11 - 13	21	B.568

≤10D

HSS



Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
TDXL-10D	WXL		WXL kaplamalı HSS-Co matkap Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için	1,6 - 12	103	B.564
EX-GDXL-10D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	3,6 - 13	89	B.569

İÇERİK

Delme

≤15D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
TDXL-15D	WXL		WXL kaplamalı HSS-Co matkap Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için	1,6 - 12	68	B.566
EX-GDXL-15D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 13	104	B.570

≤20D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
TDXL-20D	WXL		WXL kaplamalı HSS-Co matkap Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için	1,6 - 12	48	B.567
EX-GDXL-20D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	2 - 10,9	72	B.572

≤25D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-GDXL-25D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	3,3 - 8,1	36	B.573

≤30D

HSS

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-GDXL-30D	TiN		TiN kaplamalı HSS-Co matkap Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için	3 - 6,3	10	B.574

İÇERİK

Delme

≤3D

Toz metal

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
VPH-GDS	WDI		WDI kaplamalı, toz metal matkap Dökme Demir, egzotik malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için	0,5 - 13	126	B.533

≤5D

Toz metal

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
VP-GDR	V		TiCN kaplamalı, toz metal matkap Demir olmayan malzeme, dökme demir ve çelik için	2 - 32	144	B.535
VP-HO-GDR	V		TiCN kaplamalı, içten soğutmalı toz metal(PM) matkap Egzotik ve demir olmayan malzeme, dökme demir ve çelik için	6 - 32	56	B.537

≤2D

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
P2D			İçten soğutmalı takma uçlu matkap 3 farklı uç kalitesi mevcuttur	12 - 63	77	B.626
PDZ YENİ			İçten soğutmalı takma uçlu düz ağızlı matkap	16 - 43	33	B.628

≤3D

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
P3D			İçten soğutmalı takma uçlu matkap 3 farklı uç kalitesi mevcuttur	12 - 63	88	B.629
PXD-3D			İçten soğutmalı değiştirilebilir kafalı matkap Çalışma malzemesine dayalı 3 farklı karbür kafa tipi	14 - 25,99	13	B.635
PHP			İçten soğutmalı takma uçlu matkap 2 farklı uç kalitesi mevcuttur	14 - 40	40	B.637

≤4D

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
P4D			İçten soğutmalı takma uçlu matkap 3 farklı uç kalitesi mevcuttur	12 - 63	77	B.631

İÇERİK

Delme

≤5D

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
P5D			İçten soğutmalı takma uçlu matkap 3 farklı uç kalitesi mevcuttur	12 - 63	77	B.633
PXD-5D			İçten soğutmalı değiştirilebilir kafalı matkap Çalışma malzemesine dayalı 3 farklı karbür kafa tipi	14 - 25,99	13	B.636

Spot/Pahlama/Merkezleme

Karbür

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
AD-LDS	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Karbür Merkezleme matkabı	3 - 12	30	B.577
AD-LS-LDS	EgiAs	A	EgiAs kaplamalı karbür matkap Kabür uzun şaftlı merkezleme matkabı	3 - 12	6	B.578
HYP-LDS			Merkezleme ve pahlama karbür matkap, farlak finiş Çelikler ve dökme demirler için 90 °, 120 ° veya 142 ° uç açısı ile	3 - 20	24	B.579

Spot/Pahlama

HSS



Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
TiN-NC-LDS	TiN		TiN kaplı merkezleme ve pahlama HSS matkap Çelikler ve dökme demirler için 60°, 90°veya 120 ° uç açısı ile	3 - 25	21	B.580
NC-LDS			Parlak yüzeyli, merkezleme ve pahlama HSS matkap Çelikler ve dökme demirler için 90 °, 120 ° veya 130 ° uç açısı ile	3 - 25	27	B.581

Spot/Pahlama

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
PLDS SS YENİ			Takma uçlu çok amaçlı merkezleme ve pah kırma takımı Düz şaft tipi 90° veya 120 ° uç açısı ile	14,4-17,3	4	B.641
PLDS SF YENİ			Takma uçlu çok amaçlı merkezleme ve pah kırma takımı Vidalı tip 90° veya 120 ° uç açısı ile	14,4-17,3	2	B.642
HY-PRO-CARB			Takma uçlu çok amaçlı merkezleme ve pah kırma takımı	9 - 29,4	12	B.644
HY-PRO-CARB YENİ			Baralama takımı Öndökümlü delik ve ön delikler için baralama Çelik şaftlı, Weldon, DIN 1835B	9,8 - 21,8	13	B.649
HY-PRO-CARB YENİ			Düz havşa açma tekli cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B	8 - 20	13	B.650

İÇERİK

Delme

Spot/Pahlama

Takma Uçlu

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
HY-PRO-CARB YENİ			Düz havşa açma tekli cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma. Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B İçten soğutma	10 - 30	21	B.651
HY-PRO-CARB YENİ			Düz havşa açma çoklu cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma. Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B İçten soğutma	15 - 40	11	B.652
HY-PRO-CARB YENİ			Pah kırma ve yüzey frezeleme Pah kırma, havşa açma, yüzey işleme vb. için Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B	13 - 40	10	B.653

Diğerleri

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
EX-H-DRL			Parlak yüzeyli, kırılmış kılavuzları temizleme karbür mat-kapları 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzeme	2 - 12	11	B.532

Karbür raybalar

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
CRM			Parlak yüzeyli, karbür düz rayba Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla	0,3 - 13,05	1276	B.582

Kontür frezeleme

Ürün Serisi		A-Brand	Özellikler	İşleme aralığı	Mevcut boyların sayısı	Sayfa
PZAG BORE YENİ			Kontür frezeleme. Delik Tipi	54 - 82	7	B.640
PZAG SS YENİ			Düz silindiirik saplı baralama takımı Silindir tipi	14 - 48	11	B.639

ISO 13399 PARAMETRELERI

ISO kodu	Açıklama
ae	Maksimum dalma derinliği (ae)
AN	Büyük boşluk açısı (AN)
APMX	Maksimum kesme derinliği
b	Kama yuvası derinliği (b)
CBDP	Bağlantı delik derinliği (CBDP)
CRKS	Bağlantı tutma cıvatası diş ölçüsü
DC	Kesme çapı
DC_INCH	Kesme çapı inç ölçüsü (DC_INC)
DCN	Minimum kesme çapı (DCN)
DCON	Bağlantı çapı
DCSFMS	Makine tarafı temas yüzeyi çapı
DCX	Maksimum kesme çapı
IC	İç teğet daire çapı
KAPR	Takım kesme kenarı açısı
KWW	Kama yuvası genişliği (KWW)
L	Kesme kenarı uzunluğu
LCF	Talaş kanalı uzunluğu
LF	Fonksiyonel uzunluk
LH	Başlık uzunluğu
LPR	Çıkıntı uzunluğu
LS	Takım sapı uzunluğu
LU	Kullanılabilir uzunluk (maks. Önerilen)
OAL	Toplam uzunluk
PHD	Önceden işlenmiş delik çapı
PL	Nokta uzunluğu
RE	Köşe radyüsü
S	Kesici uç kalınlığı
SIG	Uç açısı
TCL	Diş pah uzunluğu (THCHL)
W1	Kesici uç genişliği
ZEFP	Çevre etkin kesme kenarı sayısı

ADO-MICRO-2D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 2xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 17 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | IchAda | ±30° | +0.001~ +0.010 | SHRINK FIT | 140° | B.596

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8732001	0,7	1,4	4,2	47	3	38,5	0,1
8732002	0,75	1,5	4,5	47	3	38,3	0,1
8732003	0,8	1,6	4,8	50	3	41,1	0,1
8732004	0,85	1,7	5,1	50	3	40,9	0,2
8732005	0,9	1,8	5,4	50	3	40,7	0,2
8732006	0,95	1,9	5,7	50	3	40,5	0,2
8732007	1	2	6	53	3	42,8	0,2
8732008	1,1	2,2	6,6	53	3	42,4	0,2
8732009	1,2	2,4	7,2	53	3	41,9	0,2
8732010	1,3	2,6	7,8	53	3	41,5	0,2
8732011	1,4	2,8	8,4	53	3	41,1	0,3
8732012	1,5	3	9	53	3	40,7	0,3
8732013	1,6	3,2	9,6	53	3	40,3	0,3
8732014	1,7	3,4	10,2	53	3	39,9	0,3
8732015	1,8	3,6	10,8	53	3	39,5	0,3
8732016	1,9	3,8	11,4	53	3	39	0,3
8732017	2	4	12	58	3	43,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-5D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 19 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | IchAda | ±30° | 0~-0.009 | SHRINK FIT | 135° | B.596

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8732018	0,7	3,5	7	47	3	35,7	0,1
8732019	0,75	3,8	7,5	47	3	35,3	0,2
8732020	0,8	4	8	50	3	37,9	0,2
8732021	0,85	4,3	8,5	50	3	37,5	0,2
8732022	0,9	4,5	9	50	3	37,1	0,2
8732023	0,95	4,8	9,5	50	3	36,7	0,2
8732024	1	5	10	55	3	40,8	0,2
8732025	1,1	5,5	11	55	3	40	0,2
8732026	1,2	6	12	60	3	44,1	0,2
8732027	1,3	6,5	13	60	3	43,3	0,3
8732028	1,4	7	14	60	3	42,5	0,3
8732029	1,5	7,5	15	60	3	41,7	0,3
48337155	1,55	7,8	15,5	60	3	41,3	0,3
8732030	1,6	8	16	60	3	40,9	0,3
8732031	1,7	8,5	17	60	3	40,1	0,4
8732032	1,8	9	18	65	3	44,3	0,4
48337184	1,84	9,2	18,4	65	3	43,9	0,4
8732033	1,9	9,5	19	65	3	43,4	0,4
8732034	2	10	20	65	3	42,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-12D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 12xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 11 ölçü

P	P	P	P	M	K	K	N	S	H	H	H
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	35-45 HRC	45-52 HRC

A	CARBIDE	IchAda	±30°	0~-0.009	SHRINK FIT		135°	B.596

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8732035	1	12	17	60	3	38,8	0,2
8732036	1,1	13,2	18,7	65	3	42,3	0,2
8732037	1,2	14,4	20,4	65	3	40,7	0,2
8732038	1,3	15,6	22,1	65	3	39,2	0,3
8732039	1,4	16,8	23,8	70	3	42,7	0,3
8732040	1,5	18	25,5	70	3	41,2	0,3
8732041	1,6	19,2	27,2	70	3	39,7	0,3
8732042	1,7	20,4	28,9	73	3	41,2	0,4
8732043	1,8	21,6	30,6	73	3	39,7	0,4
8732044	1,9	22,8	32,3	73	3	38,1	0,4
8732045	2	24	34	77	3	40,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-15D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 15xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | IchAda | ±30° | 0~-0.009 | SHRINK FIT | 135° | B.596

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
48337120	2	30	40	77	3	34,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-20D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 20xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için





EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8732046	1	20	24	68	3	39,8	0,2
8732047	1,1	22	26,4	75	3	44,6	0,2
8732048	1,2	24	28,8	75	3	42,3	0,2
8732049	1,3	26	31,2	75	3	40,1	0,3
8732050	1,4	28	33,6	81	3	43,9	0,3
8732051	1,5	30	36	81	3	41,7	0,3
8732052	1,6	32	38,4	81	3	39,5	0,3
8732053	1,7	34	40,8	88	3	44,3	0,4
8732054	1,8	36	43,2	88	3	42,1	0,4
8732055	1,9	38	45,6	88	3	39,8	0,4
8732056	2	40	48	95	3	44,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-25D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 25xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için



EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
48337320	2	50	58	105	3	44,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-MICRO-30D YENİ

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten soğutmalı mikro karbür matkap, IchAda Kaplama
- Çift zırhlı, 30xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 11 ölçü

P	P	P	P	M	K	K	N	S	H	H	H
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	35-45 HRC	45-52 HRC

A | CARBIDE | IchAda | ±30° | 0~-0.009 | SHRINK FIT | 135° | B.596

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8732057	1	30	34	77	3	38,8	0,2
8732058	1,1	33	37,4	86	3	44,6	0,2
8732059	1,2	36	40,8	86	3	41,3	0,2
8732060	1,3	39	44,2	86	3	38,1	0,3
8732061	1,4	42	47,6	95	3	43,9	0,3
8732062	1,5	45	51	95	3	40,7	0,3
8732063	1,6	48	54,4	101	3	43,5	0,3
8732064	1,7	51	57,8	101	3	40,3	0,4
8732065	1,8	54	61,2	107	3	43,1	0,4
8732066	1,9	57	64,6	107	3	39,8	0,4
8732067	2	60	68	112	3	41,6	0,4

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

WX-MS-GDS

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Çok katmanlı TiAlN kaplamalı mikro karbür matkap
- Hassas operasyonlar için küçük çaplar
- 241 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | N Al | N AC, ADC | S Ti

CARBIDE | WX | 26°~32° | SHRINK FIT | D≥2,36 130° | 2≤2.35 140° | 0~-0.01 | B.597

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300020	0,2	1,5	38	3
3300021	0,21	1,5	38	3
3300022	0,22	1,5	38	3
3300023	0,23	1,5	38	3
3300024	0,24	1,5	38	3
3300025	0,25	1,5	38	3
3300026	0,26	1,5	38	3
3300027	0,27	1,5	38	3
3300028	0,28	1,5	38	3
3300029	0,29	1,5	38	3
3300030	0,3	1,5	38	3
3300031	0,31	2	38	3
3300032	0,32	2	38	3
3300033	0,33	2	38	3
3300034	0,34	2	38	3
3300035	0,35	2	38	3
3300036	0,36	2	38	3
3300037	0,37	2	38	3
3300038	0,38	2	38	3
3300039	0,39	2,5	38	3
3300040	0,4	2,5	38	3
3300041	0,41	2,5	38	3
3300042	0,42	2,5	38	3
3300043	0,43	2,5	38	3
3300044	0,44	2,5	38	3
3300045	0,45	2,5	38	3
3300046	0,46	2,5	38	3
3300047	0,47	2,5	38	3
3300048	0,48	2,5	38	3
3300049	0,49	3	38	3
3300050	0,5	3	38	3
3300051	0,51	3	38	3
3300052	0,52	3	38	3
3300053	0,53	3	38	3
3300054	0,54	3,5	38	3
3300055	0,55	3,5	38	3
3300056	0,56	3,5	38	3
3300057	0,57	3,5	38	3
3300058	0,58	3,5	38	3
3300059	0,59	3,5	38	3
3300060	0,6	3,5	38	3
3300061	0,61	4	38	3
3300062	0,62	4	38	3
3300063	0,63	4	38	3
3300064	0,64	4	38	3
3300065	0,65	4	38	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300066	0,66	4	38	3
3300067	0,67	4	38	3
3300068	0,68	4,5	38	3
3300069	0,69	4,5	38	3
3300070	0,7	4,5	38	3
3300071	0,71	4,5	38	3
3300072	0,72	4,5	38	3
3300073	0,73	4,5	38	3
3300074	0,74	4,5	38	3
3300075	0,75	4,5	38	3
3300076	0,76	5	38	3
3300077	0,77	5	38	3
3300078	0,78	5	38	3
3300079	0,79	5	38	3
3300080	0,8	5	38	3
3300081	0,81	5	38	3
3300082	0,82	5	38	3
3300083	0,83	5	38	3
3300084	0,84	5	38	3
3300085	0,85	5	38	3
3300086	0,86	5,5	38	3
3300087	0,87	5,5	38	3
3300088	0,88	5,5	38	3
3300089	0,89	5,5	38	3
3300090	0,9	5,5	38	3
3300091	0,91	5,5	38	3
3300092	0,92	5,5	38	3
3300093	0,93	5,5	38	3
3300094	0,94	5,5	38	3
3300095	0,95	5,5	38	3
3300096	0,96	6	38	3
3300097	0,97	6	38	3
3300098	0,98	6	38	3
3300099	0,99	6	38	3
3300100	1	6	38	3
3300101	1,01	6	38	3
3300102	1,02	6	38	3
3300103	1,03	6	38	3
3300104	1,04	6	38	3
3300105	1,05	6	38	3
3300106	1,06	6	38	3
3300107	1,07	7	42	3
3300108	1,08	7	42	3
3300109	1,09	7	42	3
3300110	1,1	7	42	3
3300111	1,11	7	42	3

WX-MS-GDS

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Çok katmanlı TiAlN kaplamalı mikro karbür matkap
- Hassas operasyonlar için küçük çaplar
- 241 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | N Al | N AC, ADC | S Ti

CARBIDE | WX | 26°~32° | SHRINK FIT | D≥2,36 130° | 2≤2.35 140° | 0~-0.01 | B.597

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300112	1,12	7	42	3
3300113	1,13	7	42	3
3300114	1,14	7	42	3
3300115	1,15	7	42	3
3300116	1,16	7	42	3
3300117	1,17	7	42	3
3300118	1,18	7	42	3
3300119	1,19	8	42	3
3300120	1,2	8	42	3
3300121	1,21	8	42	3
3300122	1,22	8	42	3
3300123	1,23	8	42	3
3300124	1,24	8	42	3
3300125	1,25	8	42	3
3300126	1,26	8	42	3
3300127	1,27	8	42	3
3300128	1,28	8	42	3
3300129	1,29	8	42	3
3300130	1,3	8	42	3
3300131	1,31	8	42	3
3300132	1,32	8	42	3
3300133	1,33	9	42	3
3300134	1,34	9	42	3
3300135	1,35	9	42	3
3300136	1,36	9	42	3
3300137	1,37	9	42	3
3300138	1,38	9	42	3
3300139	1,39	9	42	3
3300140	1,4	9	42	3
3300141	1,41	9	42	3
3300142	1,42	9	42	3
3300143	1,43	9	42	3
3300144	1,44	9	42	3
3300145	1,45	9	42	3
3300146	1,46	9	42	3
3300147	1,47	9	42	3
3300148	1,48	9	42	3
3300149	1,49	9	42	3
3300150	1,5	9	42	3
3300151	1,51	10	42	3
3300152	1,52	10	42	3
3300153	1,53	10	42	3
3300154	1,54	10	42	3
3300155	1,55	10	42	3
3300156	1,56	10	42	3
3300157	1,57	10	42	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300158	1,58	10	42	3
3300159	1,59	10	42	3
3300160	1,6	10	42	3
3300161	1,61	10	42	3
3300162	1,62	10	42	3
3300163	1,63	10	42	3
3300164	1,64	10	42	3
3300165	1,65	10	42	3
3300166	1,66	10	42	3
3300167	1,67	10	42	3
3300168	1,68	10	42	3
3300169	1,69	10	42	3
3300170	1,7	10	42	3
3300171	1,71	11	42	3
3300172	1,72	11	42	3
3300173	1,73	11	42	3
3300174	1,74	11	42	3
3300175	1,75	11	42	3
3300176	1,76	11	42	3
3300177	1,77	11	42	3
3300178	1,78	11	42	3
3300179	1,79	11	42	3
3300180	1,8	11	42	3
3300181	1,81	11	42	3
3300182	1,82	11	42	3
3300183	1,83	11	42	3
3300184	1,84	11	42	3
3300185	1,85	11	42	3
3300186	1,86	11	42	3
3300187	1,87	11	42	3
3300188	1,88	11	42	3
3300189	1,89	11	42	3
3300190	1,9	11	42	3
3300191	1,91	12	50	3
3300192	1,92	12	50	3
3300193	1,93	12	50	3
3300194	1,94	12	50	3
3300195	1,95	12	50	3
3300196	1,96	12	50	3
3300197	1,97	12	50	3
3300198	1,98	12	50	3
3300199	1,99	12	50	3
3300200	2	12	50	3
3300205	2,05	12	50	3
3300210	2,1	12	50	3
3300215	2,15	13	50	3

WX-MS-GDS

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- Çok katmanlı TiAlN kaplamalı mikro karbür matkap
- Hassas operasyonlar için küçük çaplar
- 241 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | N Al | N AC, ADC | S Ti

CARBIDE | WX | 26°~32° | SHRINK FIT | D≥2,36 130° | 2≤2.35 140° | 0~-0.01 | B.597

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300220	2,2	13	50	3
3300225	2,25	13	50	3
3300230	2,3	13	50	3
3300235	2,35	13	50	3
3300240	2,4	14	50	3
3300245	2,45	14	50	3
3300250	2,5	14	50	3
3300255	2,55	14	50	3
3300260	2,6	14	50	3
3300265	2,65	14	50	3
3300270	2,7	16	50	3
3300275	2,75	16	50	3
3300280	2,8	16	50	3
3300285	2,85	16	50	3
3300290	2,9	16	50	3
3300295	2,95	16	50	3
3300300	3	16	50	3
3300305	3,05	18	56	4
3300310	3,1	18	56	4
3300315	3,15	18	56	4
3300320	3,2	18	56	4
3300325	3,25	18	56	4
3300330	3,3	18	56	4
3300335	3,35	18	56	4
3300340	3,4	20	56	4
3300345	3,45	20	56	4
3300350	3,5	20	56	4
3300355	3,55	20	56	4
3300360	3,6	20	56	4
3300365	3,65	20	56	4
3300370	3,7	20	56	4
3300375	3,75	20	56	4
3300380	3,8	22	56	4
3300385	3,85	22	56	4
3300390	3,9	22	56	4
3300395	3,95	22	56	4
3300400	4	22	56	4
3300405	4,05	22	64	5
3300410	4,1	22	64	5
3300415	4,15	22	64	5
3300420	4,2	22	64	5
3300425	4,25	22	64	5
3300430	4,3	24	64	5
3300435	4,35	24	64	5
3300440	4,4	24	64	5
3300445	4,45	24	64	5

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3300450	4,5	24	64	5
3300455	4,55	24	64	5
3300460	4,6	24	64	5
3300465	4,65	24	64	5
3300470	4,7	24	64	5
3300475	4,75	24	64	5
3300480	4,8	26	64	5
3300485	4,85	26	64	5
3300490	4,9	26	64	5
3300495	4,95	26	64	5
3300500	5	26	64	5

MRS-GDL

Delme | Solid karbür | Mikro matkaplar





- SC kaplamalı mikro karbür matkap
- Paslanmaz çelikte derin mikro delme
- 75 ölçü

M
INOX

CARBIDE | SC | 30° | SHRINK FIT | 120° | 0~-0.008

B.597

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8577050	0,5	6	42	3
8577054	0,54	6,6	42	3
8577055	0,55	6,6	42	3
8577056	0,56	7,2	42	3
8577060	0,6	7,2	42	3
8577063	0,63	7,8	46	3
8577064	0,64	7,8	46	3
8577065	0,65	7,8	46	3
8577070	0,7	8,4	46	3
8577071	0,71	9	46	3
8577072	0,72	9	46	3
8577073	0,73	9	46	3
8577074	0,74	9	46	3
8577075	0,75	9	46	3
8577080	0,8	9,6	46	3
8577081	0,81	10,2	46	3
8577082	0,82	10,2	46	3
8577090	0,9	10,8	46	3
8577091	0,91	11,4	46	3
8577092	0,92	11,4	46	3
8577100	1	12	46	3
8577110	1,1	13,2	50	3
8577111	1,11	13,8	50	3
8577112	1,12	13,8	50	3
8577115	1,15	13,8	50	3
8577120	1,2	14,4	50	3
8577127	1,27	15,6	50	3
8577128	1,28	15,6	50	3
8577129	1,29	15,6	50	3
8577130	1,3	15,6	50	3
8577140	1,4	16,8	54	3
8577145	1,45	17,4	54	3
8577146	1,46	18	54	3
8577147	1,47	18	54	3
8577150	1,5	18	54	3
8577151	1,51	18,6	54	3
8577152	1,52	18,6	54	3
8577153	1,53	18,6	54	3
8577155	1,55	18,6	54	3
8577156	1,56	19,2	54	3
8577157	1,57	19,2	54	3
8577160	1,6	19,2	54	3
8577170	1,7	20,4	58	3
8577180	1,8	21,6	58	3
8577181	1,81	22,2	58	3
8577182	1,82	22,2	58	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8577183	1,83	22,2	58	3
8577190	1,9	22,8	58	3
8577198	1,98	24	58	3
8577199	1,99	24	58	3
8577200	2	24	58	3
8577210	2,1	25,2	62	3
8577212	2,12	25,8	62	3
8577213	2,13	25,8	62	3
8577214	2,14	25,8	62	3
8577220	2,2	26,4	62	3
8577229	2,29	27,6	62	3
8577230	2,3	27,6	62	3
8577231	2,31	28,2	62	3
8577239	2,39	28,8	62	3
8577240	2,4	28,8	62	3
8577241	2,41	29,4	66	3
8577242	2,42	29,4	66	3
8577250	2,5	30	66	3
8577255	2,55	30,6	66	3
8577256	2,56	31,2	66	3
8577257	2,57	31,2	66	3
8577260	2,6	31,2	66	3
8577270	2,7	32,4	66	3
8577277	2,77	33,6	66	3
8577278	2,78	33,6	66	3
8577279	2,79	33,6	66	3
8577280	2,8	33,6	66	3
8577290	2,9	34,8	66	3
8577300	3	36	66	3

ADF-2D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar



Tip 1





Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Düz delme uygulamaları
- 250 ölçü

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3330020	0,2	0,6	0,7	40	3	1
3330025	0,25	0,8	0,9	40	3	1
3330030	0,3	0,9	1	40	3	1
3330035	0,35	1,1	1,2	40	3	1
48315037 NEW	0,37	1,2	1,4	40	3	1
3330040	0,4	1,2	1,3	40	3	1
3330045	0,45	1,4	1,5	40	3	1
48315046 NEW	0,46	1,5	1,7	40	3	1
3330050	0,5	1,7	1,9	40	3	1
3330055	0,55	1,9	2,1	40	3	1
3330060	0,6	2	2,2	40	3	1
48315062 NEW	0,62	2,1	2,3	40	3	1
3330065	0,65	2,2	2,4	40	3	1
3330070	0,7	2,4	2,6	40	3	1
3330071	0,71	2,4	2,6	40	3	1
3330072	0,72	2,4	2,6	40	3	1
3330074	0,74	2,5	2,7	40	3	1
3330075	0,75	2,6	2,8	40	3	1
3330080	0,8	2,7	2,9	40	3	1
3330081	0,81	2,8	3	40	3	1
3330085	0,85	2,9	3,1	40	3	1
3330089	0,89	3	3,2	40	3	1
3330090	0,9	3,1	3,3	40	3	1
3330091	0,91	3,1	3,3	40	3	1
3330092	0,92	3,1	3,3	40	3	1
3330095	0,95	3,2	3,4	40	3	1
3330100	1	4	4,3	45	3	1
48315104 NEW	1,04	4,5	4,2	45	3	1
48315105 NEW	1,05	4,5	4,2	45	3	1
3330109 NEW	1,09	4,4	4,7	45	3	1
3330110	1,1	4,4	4,7	45	3	1
3330111	1,11	4,4	4,7	45	3	1
3330112	1,12	4,5	4,8	45	3	1
48315115 NEW	1,15	4,6	4,9	45	3	1
3330120	1,2	5	5,1	45	3	1
3330125	1,25	5	5,3	45	3	1
3330126	1,26	5,1	5,3	45	3	1
3330127	1,27	5,1	5,4	45	3	1
3330128	1,28	5,2	5,4	45	3	1
3330129	1,29	5,2	5,5	45	3	1
3330130	1,3	5,2	5,5	45	3	1
48315132 NEW	1,32	5,6	5,3	45	3	1
48315133 NEW	1,33	5,6	5,3	45	3	1
3330135	1,35	5,4	5,7	45	3	1
3330140	1,4	5,6	5,9	45	3	1
48315143 NEW	1,43	6	5,7	45	3	1

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3330144	1,44	5,8	6,1	45	3	1
3330145	1,45	5,8	6,1	45	3	1
3330146	1,46	5,8	6,1	45	3	1
3330147	1,47	5,9	6,2	45	3	1
3330148	1,48	5,9	6,2	45	3	1
3330150	1,5	6	6,3	45	3	1
48315152	1,52	6,1	6,4	45	3	1
3330153	1,53	6,1	6,4	45	3	1
3330154	1,54	6,2	6,5	45	3	1
3330155	1,55	6,2	6,5	45	3	1
3330156	1,56	6,2	6,5	45	3	1
3330157	1,57	6,3	6,6	45	3	1
3330158	1,58	6,3	6,6	45	3	1
3330160	1,6	6,4	6,7	45	3	1
48315165	1,65	6,6	6,9	45	3	1
48315167	1,67	6,7	7	45	3	1
48315168	1,68	6,7	7	45	3	1
3330170	1,7	6,8	7,1	45	3	1
3330175	1,75	7	7,3	45	3	1
3330180	1,8	7,2	7,5	45	3	1
3330182	1,82	7,3	7,6	45	3	1
3330183	1,83	7,3	7,6	45	3	1
3330184	1,84	7,4	7,7	45	3	1
3330185	1,85	7,4	7,7	45	3	1
3330186	1,86	7,4	7,7	45	3	1
3330190	1,9	7,6	7,9	45	3	1
3330195	1,95	7,8	8,1	45	3	1
48315199	1,99	8	8,3	45	3	1
3330200	2	10	10,3	50	4	1
3330210	2,1	10	10,5	50	4	1
3330220	2,2	10,6	11	50	4	1
3330230	2,3	10,8	11	50	4	1
3330232	2,32	10,9	11	50	4	1
3330240	2,4	11	12	50	4	1
3330242	2,42	11,1	12	50	4	1
3330250	2,5	11,2	12	50	4	1
3330254	2,54	11,3	12	50	4	1
3330258	2,58	11,4	12	50	4	1
3330260	2,6	11,4	13	50	4	1
3330270	2,7	11,6	13	50	4	1
3330276	2,76	11,7	14	50	4	1
3330278	2,78	11,7	14	50	4	1
3330280	2,8	11,8	14	50	4	1
3330290	2,9	11,9	14	50	4	1
3330300	3	11,4	15	55	6	1
3330303	3,03	11,5	15	55	6	1

ADF-2D

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar



Tip 1





Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Düz delme uygulamaları
- 250 ölçü

P	P	P	P	K	K	N	N	H	H	H
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GG	GGG	Al	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	45-52 HRC

A	CARBIDE	EgiAs	IchAda	h8	0~-0.009	20°	SHRINK FIT
		D≥2	D<2	D≥2	D<2		

B.598

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3330310	3,1	11,6	15	55	6	1
3330315	3,15	11,7	15	55	6	1
3330320	3,2	11,8	15	55	6	1
3330330	3,3	12	15	55	6	1
3330340	3,4	12,1	16	55	6	1
3330350	3,5	12,3	16	55	6	1
3330353	3,53	12,4	16	55	6	1
3330360	3,6	12,5	16	55	6	1
3330366	3,66	12,6	16	55	6	1
3330368	3,68	12,7	16	55	6	1
3330370	3,7	12,7	16	55	6	1
3330380	3,8	17,9	19	60	6	1
3330390	3,9	18,1	19	60	6	1
3330400	4	18,3	19	60	6	1
3330403	4,03	18,3	19	60	6	1
3330410	4,1	18,5	19	60	6	1
3330420	4,2	18,6	21	60	6	1
3330430	4,3	18,8	21	60	6	1
3330440	4,4	19	21	60	6	1
3330450	4,5	19,2	21	60	6	1
3330453	4,53	19,3	21	60	6	1
3330460	4,6	19,4	21	60	6	1
3330462	4,62	19,4	21	60	6	1
3330464	4,64	19,5	21	60	6	1
3330470	4,7	19,6	21	60	6	1
3330480	4,8	24	24,8	65	6	1
3330490	4,9	24	24,9	65	6	1
3330500	5	24	25,1	65	6	1
3330503	5,03	24	25,2	65	6	1
3330510	5,1	24	25,3	65	6	1
3330520	5,2	24	25,5	65	6	1
3330530	5,3	24	25,7	65	6	1
3330540	5,4	25,9	27	65	6	1
3330550	5,5	26,1	27	65	6	1
3330552	5,52	26,1	27	65	6	1
3330554	5,54	26,1	27	65	6	1
3330560	5,6	26,3	27	65	6	1
3330570	5,7	26,4	27	65	6	1
3330580	5,8	26,6	27	65	6	1
3330590	5,9	26,8	27	65	6	1
3330600	6	27	27	65	6	2
3330603	6,03	32	30	70	6	2
3330610	6,1	32	30	70	6	2
3330620	6,2	32	30	70	6	2
3330630	6,3	32	30	70	6	2
3330640	6,4	32	30	70	6	2

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3330650	6,5	32	30	70	6	2
3330653	6,53	32	30	70	6	2
3330660	6,6	32	30	70	6	2
3330670	6,7	32	30	70	6	2
3330680	6,8	32	30	70	6	2
3330690	6,9	32	30	70	6	2
3330700	7	32	30	70	6	2
3330703	7,03	36	34	75	6	2
3330710	7,1	36	34	75	6	2
3330720	7,2	36	34	75	6	2
3330730	7,3	36	34	75	6	2
3330740	7,4	36	34	75	6	2
3330750	7,5	36	34	75	6	2
3330760	7,6	36	34	75	6	2
3330770	7,7	36	34	75	6	2
3330780	7,8	36	34	75	6	2
3330790	7,9	36	34	75	6	2
3330800	8	36	34	75	8	2
3330803	8,03	40	38	80	8	2
3330810	8,1	40	38	80	8	2
3330820	8,2	40	38	80	8	2
3330830	8,3	40	38	80	8	2
3330840	8,4	40	38	80	8	2
3330850	8,5	40	38	80	8	2
3330853	8,53	40	38	80	8	2
3330860	8,6	40	38	80	8	2
3330870	8,7	40	38	80	8	2
3330880	8,8	40	38	80	8	2
3330890	8,9	40	38	80	8	2
3330900	9	40	38	80	8	2
3330903	9,03	44	42	85	8	2
3330910	9,1	44	42	85	8	2
3330920	9,2	44	42	85	8	2
3330930	9,3	44	42	85	8	2
3330940	9,4	44	42	85	8	2
3330950	9,5	44	42	85	8	2
3330960	9,6	44	42	85	8	2
3330970	9,7	44	42	85	8	2
3330980	9,8	44	42	85	8	2
3330990	9,9	44	42	85	8	2
3331000	10	44	42	85	10	2
3331003	10,03	48	46	90	10	2
3331010	10,1	48	46	90	10	2
3331020	10,2	48	46	90	10	2
3331030	10,3	48	46	90	10	2
3331040	10,4	48	46	90	10	2

ADF-2D

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar



Tip 1





Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Düz delme uygulamaları
- 250 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | EgiAs D≥2 | IchAda D<2 | h8 D≥2 | 0~-0.009 D<2 | 20° | SHRINK FIT | B.598

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3331050	10,5	48	46	90	10	2
3331060	10,6	48	46	90	10	2
3331070	10,7	48	46	90	10	2
3331080	10,8	48	46	90	10	2
3331090	10,9	48	46	90	10	2
3331100	11	48	46	90	10	2
3331103	11,03	52	50	95	10	2
3331110	11,1	52	50	95	10	2
3331120	11,2	52	50	95	10	2
3331130	11,3	52	50	95	10	2
3331140	11,4	52	50	95	10	2
3331150	11,5	52	50	95	10	2
3331160	11,6	52	50	95	10	2
3331170	11,7	52	50	95	10	2
3331180	11,8	52	50	95	10	2
3331190	11,9	52	50	95	10	2
3331200	12	52	50	95	12	2
3331203	12,03	58	56	100	12	2
3331210	12,1	58	56	100	12	2
3331220	12,2	58	56	100	12	2
3331230	12,3	58	56	100	12	2
3331240	12,4	58	56	100	12	2
3331250	12,5	58	56	100	12	2
3331260	12,6	58	56	100	12	2
3331270	12,7	58	56	100	12	2
3331280	12,8	58	56	100	12	2
3331290	12,9	58	56	100	12	2
3331300	13	58	56	100	12	2
3331310	13,1	62	60	105	12	2
3331320	13,2	62	60	105	12	2
3331330	13,3	62	60	105	12	2
3331340	13,4	62	60	105	12	2
3331350	13,5	62	60	105	12	2
3331360	13,6	62	60	105	12	2
3331370	13,7	62	60	105	12	2
3331380	13,8	62	60	105	12	2
3331390	13,9	62	60	105	12	2
3331400	14	62	60	105	12	2
3331410	14,1	66	64	110	12	2
3331420	14,2	66	64	110	12	2
3331430	14,3	66	64	110	12	2
3331440	14,4	66	64	110	12	2
3331450	14,5	66	64	110	12	2
3331460	14,6	66	64	110	12	2
3331470	14,7	66	64	110	12	2
3331480	14,8	66	64	110	12	2

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3331490	14,9	66	64	110	12	2
3331500	15	66	64	110	12	2
3331510	15,1	70	68	115	12	2
3331520	15,2	70	68	115	12	2
3331530	15,3	70	68	115	12	2
3331540	15,4	70	68	115	12	2
3331550	15,5	70	68	115	12	2
3331560	15,6	70	68	115	12	2
3331570	15,7	70	68	115	12	2
3331580	15,8	70	68	115	12	2
3331590	15,9	70	68	115	12	2
3331600	16	70	68	115	16	2
3331650	16,5	76	74	125	16	2
3331700	17	76	74	125	16	2
3331750	17,5	80	78	130	16	2
3331800	18	80	78	130	16	2
3331850	18,5	86	84	135	16	2
3331900	19	86	84	135	16	2
3331950	19,5	90	88	140	16	2
3332000	20	90	88	140	20	2

ADFLS-2D

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar

INDEX



Tip 1





Tip 2



Tip 3

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Derin erişimli düz delme uygulamaları için
- 78 ölçü

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3332300	3	30	15	100	6	1
3332310	3,1	31	15	100	6	1
3332320	3,2	32	15	100	6	1
3332330	3,3	33	15	100	6	1
3332340	3,4	34	16	100	6	1
3332350	3,5	35	16	100	6	1
3332360	3,6	36	16	100	6	1
3332370	3,7	37	16	100	6	1
3332380	3,8	38	19	100	6	1
3332390	3,9	39	19	100	6	1
3332400	4	40	19	100	6	1
3332410	4,1	41	19	100	6	1
3332420	4,2	42	21	100	6	1
3332430	4,3	43	21	100	6	1
3332440	4,4	44	21	100	6	1
3332450	4,5	45	21	100	6	1
3332460	4,6	46	21	100	6	1
3332470	4,7	47	21	100	6	1
3332480	4,8	48	24	100	6	1
3332490	4,9	49	24	100	6	1
3332500	5	50	24	110	6	1
3332510	5,1	51	24	110	6	1
3332520	5,2	52	24	110	6	1
3332530	5,3	53	24	110	6	1
3332540	5,4	54	27	110	6	1
3332550	5,5	55	27	110	6	1
3332560	5,6	56	27	110	6	1
3332570	5,7	57	27	110	6	1
3332580	5,8	58	27	110	6	1
3332590	5,9	59	27	110	6	1
3332600	6	29	27	110	6	2
3334060	6	60	27	110	6	3
3332650	6,5	32	30	120	6	2
3332680	6,8	32	30	120	6	2
3332690	6,9	32	30	120	6	2
3332700	7	32	30	120	6	2
3332740	7,4	36	34	130	6	2
3332750	7,5	36	34	130	6	2
3332780	7,8	36	34	130	6	2
3332800	8	36	34	130	8	2
3334080	8	80	34	130	8	3
3332850	8,5	40	38	140	8	2
3332860	8,6	40	38	140	8	2
3332880	8,8	40	38	140	8	2
3332900	9	40	38	140	8	2
3332920	9,2	44	42	150	8	2

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3332950	9,5	44	42	150	8	2
3332980	9,8	44	42	150	8	2
3333000	10	44	42	150	10	2
3334100	10	100	42	150	10	3
3333030	10,3	48	46	160	10	2
3333040	10,4	48	46	160	10	2
3333050	10,5	48	46	160	10	2
3333080	10,8	48	46	160	10	2
3333100	11	48	46	160	10	2
3333110	11,1	52	50	170	10	2
3333150	11,5	52	50	170	10	2
3333180	11,8	52	50	170	10	2
3333200	12	52	50	170	12	2
3334120	12	120	50	170	12	3
3333250	12,5	58	56	180	12	2
3333300	13	58	56	180	12	2
3333350	13,5	62	60	190	12	2
3333400	14	62	60	190	12	2
3333450	14,5	66	64	200	12	2
3333500	15	66	64	200	12	2
3333550	15,5	70	68	210	12	2
3333600	16	70	68	210	16	2
3334160	16	160	68	210	16	3
3333650	16,5	76	74	220	16	2
3333700	17	76	74	220	16	2
3333750	17,5	80	78	230	16	2
3333800	18	80	78	230	16	2
3333850	18,5	86	84	240	16	2
3333900	19	86	84	240	16	2
3333950	19,5	90	88	250	16	2
3334000	20	90	88	250	20	2
3334200	20	200	88	250	20	3

ADFO-3D

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar

INDEX



Tip 1





Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Düz delme uygulamaları
- 160 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 20° | SHRINK FIT | h8 | B.599

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3334300	3	15	16	55	4	1
3334301	3,03	15	16	55	4	1
3334302	3,1	15	16	55	4	1
3334303	3,15	15	16	55	4	1
3334304	3,2	15	16	55	4	1
3334305	3,3	15	16	55	4	1
3334306	3,4	16	17	55	4	1
3334307	3,5	16	17	55	4	1
3334308	3,53	16	17	55	4	1
3334309	3,6	16	17	55	4	1
3334310	3,66	16	17	55	4	1
3334311	3,68	16	17	55	4	1
3334312	3,7	16	17	55	4	1
3334313	3,8	19	20	60	4	1
3334314	3,9	19	20	60	4	1
3334315	4	19	20	60	4	2
3334316	4,03	21	22	60	6	1
3334317	4,1	21	22	60	6	1
3334318	4,2	21	22	60	6	1
3334319	4,3	21	22	60	6	1
3334320	4,4	21	22	60	6	1
3334321	4,5	21	22	60	6	1
3334322	4,53	21	21	60	6	1
3334323	4,6	21	21	60	6	1
3334324	4,62	21	21	60	6	1
3334325	4,64	21	21	60	6	1
3334326	4,7	21	21	60	6	1
3334327	4,8	24	24	65	6	1
3334328	4,9	24	24	65	6	1
3334329	5	24	24	65	6	1
3334330	5,03	24	24	65	6	1
3334331	5,1	24	24	65	6	1
3334332	5,2	24	24	65	6	1
3334333	5,3	24	24	65	6	1
3334334	5,4	27	27	65	6	1
3334335	5,5	27	27	65	6	1
3334336	5,52	27	27	65	6	1
3334337	5,54	27	27	65	6	1
3334338	5,6	27	27	65	6	1
3334339	5,7	27	27	65	6	1
3334340	5,8	27	27	65	6	1
3334341	5,9	27	27	65	6	1
3334342	6	27	27	65	6	2
3334343	6,03	30	30	70	8	1
3334344	6,1	30	30	70	8	1
3334345	6,2	30	31	70	8	1

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3334346	6,3	30	31	70	8	1
3334347	6,4	30	31	70	8	1
3334348	6,5	30	31	70	8	1
3334349	6,53	30	31	70	8	1
3334350	6,6	30	31	70	8	1
3334351	6,7	30	31	70	8	1
3334352	6,8	30	31	70	8	1
3334353	6,9	30	31	70	8	1
3334354	7	30	31	70	8	1
3334355	7,03	30	31	70	8	1
3334356	7,1	34	35	75	8	1
3334357	7,2	34	35	75	8	1
3334358	7,3	34	35	75	8	1
3334359	7,4	34	35	75	8	1
3334360	7,5	34	35	75	8	1
3334361	7,6	34	35	75	8	1
3334362	7,7	34	35	75	8	1
3334363	7,8	34	35	75	8	1
3334364	7,9	34	35	75	8	1
3334365	8	34	35	75	8	2
3334366	8,03	38	39	80	10	1
3334367	8,1	38	39	80	10	1
3334368	8,2	38	39	80	10	1
3334369	8,3	38	39	80	10	1
3334370	8,4	38	39	80	10	1
3334371	8,5	38	39	80	10	1
3334372	8,53	38	39	80	10	1
3334373	8,6	38	39	80	10	1
3334374	8,7	38	39	80	10	1
3334375	8,8	38	39	80	10	1
3334376	8,9	38	39	80	10	1
3334377	9	38	39	80	10	1
3334378	9,03	38	39	80	10	1
3334379	9,1	42	43	85	10	1
3334380	9,2	42	43	85	10	1
3334381	9,3	42	43	85	10	1
3334382	9,4	42	43	85	10	1
3334383	9,5	42	43	85	10	1
3334384	9,6	42	43	85	10	1
3334385	9,7	42	43	85	10	1
3334386	9,8	42	43	85	10	1
3334387	9,9	42	43	85	10	1
3334388	10	42	43	85	10	2
3334389	10,03	46	47	90	12	1
3334390	10,1	46	47	90	12	1
3334391	10,2	46	47	90	12	1

ADFO-3D

Delme | Solid karbür | Düz matkaplar





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Düz delme uygulamaları
- 160 ölçü



EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3334392	10,3	46	47	90	12	1
3334393	10,4	46	47	90	12	1
3334394	10,5	46	47	90	12	1
3334395	10,6	46	47	90	12	1
3334396	10,7	46	47	90	12	1
3334397	10,8	46	47	90	12	1
3334398	10,9	46	47	90	12	1
3334399	11	46	47	90	12	1
3334400	11,03	46	47	90	12	1
3334401	11,1	50	51	95	12	1
3334402	11,2	50	51	95	12	1
3334403	11,3	50	51	95	12	1
3334404	11,4	50	51	95	12	1
3334405	11,5	50	51	95	12	1
3334406	11,6	50	51	95	12	1
3334407	11,7	50	51	95	12	1
3334408	11,8	50	51	95	12	1
3334409	11,9	50	51	95	12	1
3334410	12	50	51	95	12	2
3334411	12,03	56	57	100	14	1
3334412	12,1	56	57	100	14	1
3334413	12,2	56	57	100	14	1
3334414	12,3	56	57	100	14	1
3334415	12,4	56	57	100	14	1
3334416	12,5	56	57	100	14	1
3334417	12,6	56	57	100	14	1
3334418	12,7	56	57	100	14	1
3334419	12,8	56	57	100	14	1
3334420	12,9	56	57	100	14	1
3334421	13	56	57	100	14	1
3334422	13,1	60	61	105	14	1
3334423	13,2	60	61	105	14	1
3334424	13,3	60	61	105	14	1
3334425	13,4	60	61	105	14	1
3334426	13,5	60	61	105	14	1
3334427	13,6	60	61	105	14	1
3334428	13,7	60	61	105	14	1
3334429	13,8	60	61	105	14	1
3334430	13,9	60	61	105	14	1
3334431	14	60	61	105	14	2
3334432	14,1	64	65	110	16	1
3334433	14,2	64	65	110	16	1
3334434	14,3	64	65	110	16	1
3334435	14,4	64	65	110	16	1
3334436	14,5	64	65	110	16	1
3334437	14,6	65	65	110	16	1

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	Tip
3334438	14,7	65	65	110	16	1
3334439	14,8	65	65	110	16	1
3334440	14,9	65	65	110	16	1
3334441	15	65	65	110	16	1
3334442	15,1	69	69	115	16	1
3334443	15,2	69	69	115	16	1
3334444	15,3	69	69	115	16	1
3334445	15,4	69	69	115	16	1
3334446	15,5	69	69	115	16	1
3334447	15,6	69	69	115	16	1
3334448	15,7	69	69	115	16	1
3334449	15,8	69	69	115	16	1
3334450	15,9	69	69	115	16	1
3334451	16	69	69	115	16	2
3334452	16,5	75	75	125	18	1
3334453	17	75	75	125	18	1
3334454	17,5	79	79	130	18	1
3334455	18	79	79	130	18	2
3334456	18,5	85	85	135	20	1
3334457	19	85	85	135	20	1
3334458	19,5	88	89	140	20	1
3334459	20	88	89	140	20	2

AD-2D

Delme | Solid karbür | 2xD







- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 160 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8670200	2	14	62	4
8670210	2,1	14	62	4
8670220	2,2	14	62	4
8670230	2,3	14	62	4
8670240	2,4	14	62	4
8670250	2,5	14	62	4
8670260	2,6	14	62	4
8670270	2,7	14	62	4
8670276	2,76	14	62	4
8670278	2,78	14	62	4
8670280	2,8	14	62	4
8670290	2,9	14	62	4
8670300	3	20	66	4
8670310	3,1	20	66	4
8670320	3,2	20	66	4
8670330	3,3	20	66	4
8670340	3,4	20	66	4
8670350	3,5	20	66	4
8670360	3,6	20	66	4
8670366	3,66	20	66	4
8670368	3,68	20	66	4
8670370	3,7	20	66	4
8670380	3,8	24	66	4
8670390	3,9	24	66	4
8670400	4	24	66	4
8670410	4,1	24	66	6
8670420	4,2	24	66	6
8670430	4,3	24	66	6
8670440	4,4	24	66	6
8670450	4,5	24	66	6
8670460	4,6	24	66	6
8670462	4,62	24	66	6
8670464	4,64	24	66	6
8670470	4,7	24	66	6
8670480	4,8	28	66	6
8670490	4,9	28	66	6
8670500	5	28	66	6
8670510	5,1	28	66	6
8670520	5,2	28	66	6
8670530	5,3	28	66	6
8670540	5,4	28	66	6
8670550	5,5	28	66	6
8670552	5,52	28	66	6
8670554	5,54	28	66	6
8670560	5,6	28	66	6
8670570	5,7	28	66	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8670580	5,8	28	66	6
8670590	5,9	28	66	6
8670600	6	28	66	6
8670610	6,1	34	79	8
8670620	6,2	34	79	8
8670630	6,3	34	79	8
8670640	6,4	34	79	8
8670650	6,5	34	79	8
8670660	6,6	34	79	8
8670670	6,7	34	79	8
8670680	6,8	34	79	8
8670690	6,9	34	79	8
8670700	7	34	79	8
8670710	7,1	41	79	8
8670720	7,2	41	79	8
8670730	7,3	41	79	8
8670736	7,36	41	79	8
8670738	7,38	41	79	8
8670740	7,4	41	79	8
8670750	7,5	41	79	8
8670754	7,54	41	79	8
8670760	7,6	41	79	8
8670770	7,7	41	79	8
8670780	7,8	41	79	8
8670790	7,9	41	79	8
8670800	8	41	79	8
8670810	8,1	47	89	10
8670820	8,2	47	89	10
8670830	8,3	47	89	10
8670840	8,4	47	89	10
8670850	8,5	47	89	10
8670860	8,6	47	89	10
8670870	8,7	47	89	10
8670880	8,8	47	89	10
8670890	8,9	47	89	10
8670900	9	47	89	10
8670910	9,1	47	89	10
8670920	9,2	47	89	10
8670930	9,3	47	89	10
8670940	9,4	47	89	10
8670950	9,5	47	89	10
8670960	9,6	47	89	10
8670970	9,7	47	89	10
8670980	9,8	47	89	10
8670990	9,9	47	89	10
8671000	10	47	89	10

AD-2D

Delme | Solid karbür | 2xD

INDEX







- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 2xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 160 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8671010	10,1	55	102	12
8671020	10,2	55	102	12
8671030	10,3	55	102	12
8671040	10,4	55	102	12
8671050	10,5	55	102	12
8671060	10,6	55	102	12
8671070	10,7	55	102	12
8671080	10,8	55	102	12
8671090	10,9	55	102	12
8671100	11	55	102	12
8671110	11,1	55	102	12
8671120	11,2	55	102	12
8671130	11,3	55	102	12
8671140	11,4	55	102	12
8671150	11,5	55	102	12
8671160	11,6	55	102	12
8671170	11,7	55	102	12
8671180	11,8	55	102	12
8671190	11,9	55	102	12
8671200	12	55	102	12
8671210	12,1	60	107	14
8671220	12,2	60	107	14
8671230	12,3	60	107	14
8671240	12,4	60	107	14
8671250	12,5	60	107	14
8671260	12,6	60	107	14
8671270	12,7	60	107	14
8671280	12,8	60	107	14
8671290	12,9	60	107	14
8671300	13	60	107	14
8671310	13,1	60	107	14
8671320	13,2	60	107	14
8671330	13,3	60	107	14
8671340	13,4	60	107	14
8671350	13,5	60	107	14
8671360	13,6	60	107	14
8671370	13,7	60	107	14
8671380	13,8	60	107	14
8671390	13,9	60	107	14
8671400	14	60	107	14
8671410	14,1	65	115	16
8671420	14,2	65	115	16
8671430	14,3	65	115	16
8671440	14,4	65	115	16
8671450	14,5	65	115	16
8671460	14,6	65	115	16

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8671470	14,7	65	115	16
8671480	14,8	65	115	16
8671490	14,9	65	115	16
8671500	15	65	115	16
8671510	15,1	65	115	16
8671520	15,2	65	115	16
8671530	15,3	65	115	16
8671540	15,4	65	115	16
8671550	15,5	65	115	16
8671560	15,6	65	115	16
8671570	15,7	65	115	16
8671580	15,8	65	115	16
8671590	15,9	65	115	16
8671600	16	65	115	16
8671650	16,5	73	123	18
8671700	17	73	123	18
8671750	17,5	73	123	18
8671800	18	73	123	18
8671850	18,5	79	131	20
8671900	19	79	131	20
8671950	19,5	79	131	20
8672000	20	79	131	20

AD-4D

Delme | Solid karbür | 4xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 4xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 149 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8 | B.600

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8672200	2	20	66	4
8672210	2,1	20	66	4
8672220	2,2	20	66	4
8672230	2,3	20	66	4
8672240	2,4	20	66	4
8672250	2,5	20	66	4
8672260	2,6	20	66	4
8672270	2,7	20	66	4
8672280	2,8	20	66	4
8672290	2,9	20	66	4
8672300	3	28	74	4
8672310	3,1	28	74	4
8672320	3,2	28	74	4
8672330	3,3	28	74	4
8672340	3,4	28	74	4
8672350	3,5	28	74	4
8672360	3,6	28	74	4
8672370	3,7	28	74	4
8672380	3,8	36	74	4
8672390	3,9	36	74	4
8672400	4	36	74	4
8672410	4,1	36	74	6
8672420	4,2	36	74	6
8672430	4,3	36	74	6
8672440	4,4	36	74	6
8672450	4,5	36	74	6
8672460	4,6	36	74	6
8672470	4,7	36	74	6
8672480	4,8	44	82	6
8672490	4,9	44	82	6
8672500	5	44	82	6
8672510	5,1	44	82	6
8672520	5,2	44	82	6
8672530	5,3	44	82	6
8672540	5,4	44	82	6
8672550	5,5	44	82	6
8672560	5,6	44	82	6
8672570	5,7	44	82	6
8672580	5,8	44	82	6
8672590	5,9	44	82	6
8672600	6	44	82	6
8672610	6,1	53	91	8
8672620	6,2	53	91	8
8672630	6,3	53	91	8
8672640	6,4	53	91	8
8672650	6,5	53	91	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8672660	6,6	53	91	8
8672670	6,7	53	91	8
8672680	6,8	53	91	8
8672690	6,9	53	91	8
8672700	7	53	91	8
8672710	7,1	53	91	8
8672720	7,2	53	91	8
8672730	7,3	53	91	8
8672740	7,4	53	91	8
8672750	7,5	53	91	8
8672760	7,6	53	91	8
8672770	7,7	53	91	8
8672780	7,8	53	91	8
8672790	7,9	53	91	8
8672800	8	53	91	8
8672810	8,1	61	103	10
8672820	8,2	61	103	10
8672830	8,3	61	103	10
8672840	8,4	61	103	10
8672850	8,5	61	103	10
8672860	8,6	61	103	10
8672870	8,7	61	103	10
8672880	8,8	61	103	10
8672890	8,9	61	103	10
8672900	9	61	103	10
8672910	9,1	61	103	10
8672920	9,2	61	103	10
8672930	9,3	61	103	10
8672940	9,4	61	103	10
8672950	9,5	61	103	10
8672960	9,6	61	103	10
8672970	9,7	61	103	10
8672980	9,8	61	103	10
8672990	9,9	61	103	10
8673000	10	61	103	10
8673010	10,1	71	118	12
8673020	10,2	71	118	12
8673030	10,3	71	118	12
8673040	10,4	71	118	12
8673050	10,5	71	118	12
8673060	10,6	71	118	12
8673070	10,7	71	118	12
8673080	10,8	71	118	12
8673090	10,9	71	118	12
8673100	11	71	118	12
8673110	11,1	71	118	12

AD-4D

Delme | Solid karbür | 4xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 4xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 149 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8673120	11,2	71	118	12
8673130	11,3	71	118	12
8673140	11,4	71	118	12
8673150	11,5	71	118	12
8673160	11,6	71	118	12
8673170	11,7	71	118	12
8673180	11,8	71	118	12
8673190	11,9	71	118	12
8673200	12	71	118	12
8673210	12,1	77	124	14
8673220	12,2	77	124	14
8673230	12,3	77	124	14
8673240	12,4	77	124	14
8673250	12,5	77	124	14
8673260	12,6	77	124	14
8673270	12,7	77	124	14
8673280	12,8	77	124	14
8673290	12,9	77	124	14
8673300	13	77	124	14
8673310	13,1	77	124	14
8673320	13,2	77	124	14
8673330	13,3	77	124	14
8673340	13,4	77	124	14
8673350	13,5	77	124	14
8673360	13,6	77	124	14
8673370	13,7	77	124	14
8673380	13,8	77	124	14
8673390	13,9	77	124	14
8673400	14	77	124	14
8673410	14,1	83	133	16
8673420	14,2	83	133	16
8673430	14,3	83	133	16
8673440	14,4	83	133	16
8673450	14,5	83	133	16
8673460	14,6	83	133	16
8673470	14,7	83	133	16
8673480	14,8	83	133	16
8673490	14,9	83	133	16
8673500	15	83	133	16
8673510	15,1	83	133	16
8673520	15,2	83	133	16
8673530	15,3	83	133	16
8673540	15,4	83	133	16
8673550	15,5	83	133	16
8673560	15,6	83	133	16
8673570	15,7	83	133	16

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8673580	15,8	83	133	16
8673590	15,9	83	133	16
8673600	16	83	133	16
8673650	16,5	93	143	18
8673700	17	93	143	18
8673750	17,5	93	143	18
8673800	18	93	143	18
8673850	18,5	101	153	20
8673900	19	101	153	20
8673950	19,5	101	153	20
8674000	20	101	153	20

ADO-SUS-3D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 179 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8 | B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8665200	2	12	66	3
8665210	2,1	13	66	3
8665220	2,2	14	66	3
8665230	2,3	14	66	3
8665240	2,4	15	66	3
8665250	2,5	15	66	3
8665260	2,6	16	66	3
8665270	2,7	17	66	3
8665280	2,8	17	66	3
8665283	2,83	17	66	3
8665287	2,87	18	66	3
8665290	2,9	18	66	3
8665300	3	18	66	3
8665310	3,1	19	74	4
8665315	3,15	19	74	4
8665320	3,2	20	74	4
8665326	3,26	20	74	4
8665330	3,3	20	74	4
8665340	3,4	21	74	4
8665350	3,5	21	74	4
8665360	3,6	22	74	4
8665370	3,7	23	74	4
8665373	3,73	23	74	4
8665375	3,75	23	74	4
8665380	3,8	23	74	4
8665390	3,9	24	74	4
8665400	4	24	74	4
8680410	4,1	25	80	6
8680420	4,2	26	80	6
8680430	4,3	26	80	6
8680440	4,4	27	80	6
8680445	4,45	27	80	6
8680450	4,5	27	80	6
8680460	4,6	28	80	6
8680465	4,65	28	80	6
8680470	4,7	29	80	6
8680480	4,8	29	80	6
8665485	4,85	29	80	6
8680490	4,9	30	80	6
8680500	5	25	80	6
8665510	5,1	26	82	6
8665520	5,2	26	82	6
8665525	5,25	27	82	6
8665530	5,3	27	82	6
8665540	5,4	27	82	6
8665550	5,5	28	82	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8680555	5,55	28	82	6
8665560	5,6	28	82	6
8665570	5,7	29	82	6
8665580	5,8	29	82	6
8665590	5,9	30	82	6
8665600	6	30	82	6
8680610	6,1	31	88	8
8680620	6,2	31	88	8
8680630	6,3	32	88	8
8680640	6,4	32	88	8
8680650	6,5	33	88	8
8680660	6,6	33	88	8
8680670	6,7	34	88	8
8680680	6,8	34	88	8
8680690	6,9	35	88	8
8680700	7	35	88	8
8665710	7,1	36	94	8
8665720	7,2	36	94	8
8665725	7,25	37	94	8
8665730	7,3	37	94	8
8665740	7,4	37	94	8
8680745	7,45	38	94	8
8665750	7,5	38	94	8
8680755	7,55	38	94	8
8665760	7,6	38	94	8
8665770	7,7	39	94	8
8665775	7,75	39	94	8
8665780	7,8	39	94	8
8665790	7,9	40	94	8
8665800	8	40	94	8
8680810	8,1	41	101	10
8680820	8,2	41	101	10
8680830	8,3	42	101	10
8680840	8,4	42	101	10
8680850	8,5	43	101	10
8680860	8,6	43	101	10
8680870	8,7	44	101	10
8680880	8,8	44	101	10
8680890	8,9	45	101	10
8680900	9	45	101	10
8665910	9,1	46	106	10
8665920	9,2	46	106	10
8665925	9,25	47	106	10
8665930	9,3	47	106	10
8665940	9,4	47	106	10
8665950	9,5	48	106	10

ADO-SUS-3D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 179 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8

B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8680955	9,55	48	106	10
8665960	9,6	48	106	10
8665970	9,7	49	106	10
8665975	9,75	49	106	10
8665980	9,8	49	106	10
8665990	9,9	50	106	10
8666000	10	50	106	10
8681010	10,1	51	113	12
8681020	10,2	51	113	12
8681030	10,3	52	113	12
8681040	10,4	52	113	12
8681050	10,5	53	113	12
8681060	10,6	53	113	12
8681070	10,7	54	113	12
8681080	10,8	54	113	12
8681090	10,9	55	113	12
8681100	11	55	113	12
8666110	11,1	56	120	12
8666120	11,2	56	120	12
8666130	11,3	57	120	12
8666140	11,4	57	120	12
8666150	11,5	58	120	12
8666160	11,6	58	120	12
8666170	11,7	59	120	12
8666180	11,8	59	120	12
8666190	11,9	60	120	12
8666200	12	60	120	12
8681210	12,1	61	128	14
8681220	12,2	61	128	14
8681230	12,3	62	128	14
8681240	12,4	62	128	14
8681250	12,5	63	128	14
8681260	12,6	63	128	14
8681270	12,7	64	128	14
8681280	12,8	64	128	14
8681290	12,9	65	128	14
8681300	13	65	128	14
8666310	13,1	66	134	14
8666320	13,2	67	134	14
8666330	13,3	68	134	14
8666340	13,4	67	134	14
8681343	13,43	68	134	14
8666350	13,5	68	134	14
8681355	13,55	68	134	14
8666360	13,6	68	134	14
8666370	13,7	69	134	14

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8666380	13,8	69	134	14
8666390	13,9	70	134	14
8666400	14	70	134	14
8681410	14,1	71	140	16
8681420	14,2	71	140	16
8681430	14,3	72	140	16
8681440	14,4	72	140	16
8681450	14,5	73	140	16
8681460	14,6	73	140	16
8681470	14,7	74	140	16
8681480	14,8	74	140	16
8681490	14,9	75	140	16
8681500	15	75	140	16
8666510	15,1	76	145	16
8666520	15,2	76	145	16
8666530	15,3	77	145	16
8666540	15,4	77	145	16
8666550	15,5	78	145	16
8681555	15,55	78	145	16
8666560	15,6	78	145	16
8666570	15,7	79	145	16
8666580	15,8	79	145	16
8666590	15,9	80	145	16
8666600	16	80	145	16
48350161 NEW	16,1	80	145	18
8681650	16,5	83	150	18
8681670	16,7	84	150	18
8681700	17	85	150	18
8681730	17,3	87	155	18
8666750	17,5	88	155	18
8681755	17,55	88	155	18
48350178 NEW	17,8	90	155	18
8666800	18	90	155	18
48350181 NEW	18,1	90	155	20
8681850	18,5	93	160	20
8681870	18,7	94	160	20
8681900	19	95	160	20
8681930	19,3	97	165	20
8666950	19,5	98	165	20
8681955	19,55	98	165	20
8667000	20	100	165	20

ADO-SUS-5D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 198 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8 | B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8667200	2	18	70	3
8667210	2,1	19	70	3
48349215 NEW	2,15	20	70	3
8667220	2,2	20	70	3
48349225 NEW	2,25	21	70	3
8667230	2,3	21	70	3
48349235 NEW	2,35	22	70	3
8667240	2,4	22	70	3
8667250	2,5	23	70	3
48349255 NEW	2,55	24	70	3
8667260	2,6	24	78	3
8667270	2,7	25	78	3
8667276	2,76	25	78	3
8667278	2,78	26	78	3
8667280	2,8	26	78	3
8667283	2,83	26	78	3
8667287	2,87	26	78	3
8667290	2,9	27	78	3
8667300	3	27	78	3
8667310	3,1	28	86	4
8667315	3,15	29	86	4
8667320	3,2	29	86	4
8667326	3,26	29	86	4
8667330	3,3	30	86	4
48349335 NEW	3,35	31	86	4
8667340	3,4	31	86	4
8667350	3,5	32	86	4
8667360	3,6	33	86	4
8667366	3,66	33	86	4
8667368	3,68	34	86	4
8667370	3,7	34	86	4
8667373	3,73	34	86	4
8667375	3,75	34	86	4
8667380	3,8	35	86	4
8667390	3,9	36	86	4
8667400	4	36	86	4
8682410	4,1	37	95	6
8682420	4,2	38	95	6
8682430	4,3	39	95	6
8682440	4,4	40	95	6
8682445	4,45	41	95	6
8682450	4,5	41	95	6
8682460	4,6	42	95	6
8682464	4,64	42	95	6
8682470	4,7	43	95	6
8682480	4,8	44	95	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8682490	4,9	45	95	6
8682500	5	45	95	6
8667510	5,1	41	100	6
8667520	5,2	42	100	6
8667530	5,3	43	100	6
8667540	5,4	44	100	6
8667550	5,5	44	100	6
8667552	5,52	45	100	6
8667554	5,54	45	100	6
8667560	5,6	45	100	6
8667570	5,7	46	100	6
8667580	5,8	47	100	6
8667590	5,9	48	100	6
8667600	6	48	100	6
8682610	6,1	49	109	8
8682620	6,2	50	109	8
8682630	6,3	51	109	8
8682640	6,4	52	109	8
8682650	6,5	52	109	8
8682660	6,6	53	109	8
8682670	6,7	54	109	8
8682680	6,8	55	109	8
8682690	6,9	56	109	8
8682700	7	56	109	8
8667710	7,1	57	118	8
8667720	7,2	58	118	8
8667725	7,25	58	118	8
8667730	7,3	59	118	8
8667736	7,36	59	118	8
8667738	7,38	60	118	8
8667740	7,4	60	118	8
8682745	7,45	60	118	8
8667750	7,5	60	118	8
8667752	7,52	61	118	8
8667754	7,54	61	118	8
8667760	7,6	61	118	8
8667770	7,7	62	118	8
8667775	7,75	62	118	8
8667780	7,8	63	118	8
8667790	7,9	64	118	8
8667800	8	64	118	8
8682810	8,1	65	128	10
8682820	8,2	66	128	10
8682830	8,3	67	128	10
8682840	8,4	68	128	10
8682850	8,5	68	128	10

ADO-SUS-5D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 5xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 198 ölçü

P ◉ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ◉ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | N ○ AC, ADC | S ◉ Ti | H ◉ 25-35 HRC | H ○ 35-45 HRC | H ○ 45-52 HRC

A | CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8 | B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8682860	8,6	69	128	10
8682870	8,7	70	128	10
8682880	8,8	71	128	10
8682890	8,9	72	128	10
8682900	9	72	128	10
8667910	9,1	73	136	10
8667920	9,2	74	136	10
8667924	9,24	74	136	10
8667925	9,25	74	136	10
8667926	9,26	75	136	10
8667930	9,3	75	136	10
8667936	9,36	75	136	10
8667938	9,38	76	136	10
8667940	9,4	76	136	10
8667950	9,5	76	136	10
8667952	9,52	77	136	10
8667954	9,54	77	136	10
8667960	9,6	77	136	10
8667970	9,7	78	136	10
8667975	9,75	78	136	10
8667980	9,8	79	136	10
8667990	9,9	80	136	10
8668000	10	80	136	10
8683010	10,1	81	146	12
8683020	10,2	82	146	12
8683030	10,3	83	146	12
8683040	10,4	84	146	12
8683050	10,5	84	146	12
8683060	10,6	85	146	12
8683070	10,7	86	146	12
8683080	10,8	87	146	12
8683090	10,9	88	146	12
8683100	11	88	146	12
8668110	11,1	89	156	12
8668120	11,2	90	156	12
8668122	11,22	90	156	12
8668124	11,24	90	156	12
8668130	11,3	91	156	12
8668136	11,36	91	156	12
8668138	11,38	92	156	12
8668140	11,4	92	156	12
8668150	11,5	92	156	12
8668160	11,6	93	156	12
8668170	11,7	94	156	12
8668180	11,8	95	156	12
8668190	11,9	96	156	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8668200	12	96	156	12
8683210	12,1	97	167	14
8683220	12,2	98	167	14
8683230	12,3	99	167	14
8683240	12,4	100	167	14
8683250	12,5	100	167	14
8683260	12,6	101	167	14
8683270	12,7	102	167	14
8683280	12,8	103	167	14
8683290	12,9	104	167	14
8683300	13	104	167	14
8668310	13,1	105	176	14
8668320	13,2	106	176	14
8668325	13,25	106	176	14
8668330	13,3	107	176	14
8668340	13,4	108	176	14
8683343	13,43	108	176	14
8668350	13,5	108	176	14
8683355	13,55	109	176	14
8668360	13,6	109	176	14
8668370	13,7	110	176	14
8668380	13,8	111	176	14
8668390	13,9	112	176	14
8668400	14	112	176	14
8683410	14,1	113	185	16
8683420	14,2	114	185	16
8683430	14,3	115	185	16
8683440	14,4	116	185	16
8683450	14,5	116	185	16
8683460	14,6	117	185	16
8683470	14,7	118	185	16
8683480	14,8	119	185	16
8683490	14,9	120	185	16
8683500	15	120	185	16
8668510	15,1	121	193	16
8668520	15,2	122	193	16
8668525	15,25	122	193	16
8668530	15,3	123	193	16
8668540	15,4	124	193	16
8668550	15,5	124	193	16
8683555	15,55	125	193	16
8668560	15,6	125	193	16
8668570	15,7	126	193	16
8668580	15,8	127	193	16
8668590	15,9	128	193	16
8668600	16	128	193	16

ADO-SUS-5D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 198 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

A | CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8

B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8683650	16,5	113	184	18
8683670	16,7	117	184	18
8683700	17	114	184	18
8683730	17,3	122	191	18
8668750	17,5	123	191	18
8683755	17,55	123	191	18
8668800	18	126	191	18
8683850	18,5	130	198	20
8683870	18,7	131	198	20
8683900	19	133	198	20
8683930	19,3	136	205	20
8668950	19,5	137	205	20
8683955	19,55	137	205	20
8669000	20	140	205	20

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-SUS-8D

Delme | Solid karbür | 8xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 8xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 101 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8686200	2	22	75	3
8686210	2,1	24	75	3
8686220	2,2	25	75	3
8686230	2,3	26	75	3
8686240	2,4	27	75	3
8686250	2,5	28	75	3
8686260	2,6	29	80	3
8686270	2,7	30	80	3
8686280	2,8	31	80	3
8686290	2,9	32	80	3
8686300	3	33	80	3
8684310	3,1	34	95	4
8684320	3,2	35	95	4
8684330	3,3	36	95	4
8684340	3,4	37	95	4
8684350	3,5	39	95	4
8684360	3,6	40	95	4
8684370	3,7	41	95	4
8684380	3,8	42	95	4
8684390	3,9	43	95	4
8684400	4	44	95	4
8684410	4,1	45	105	6
8684420	4,2	46	105	6
8684430	4,3	47	105	6
8684440	4,4	48	105	6
8684450	4,5	50	105	6
8684460	4,6	51	105	6
8684470	4,7	52	105	6
8684480	4,8	53	105	6
8684490	4,9	54	105	6
8684500	5	55	105	6
8684510	5,1	56	115	6
8684520	5,2	57	115	6
8684530	5,3	58	115	6
8684540	5,4	59	115	6
8684550	5,5	61	115	6
8684560	5,6	62	115	6
8684570	5,7	63	115	6
8684580	5,8	64	115	6
8684590	5,9	65	115	6
8684600	6	66	115	6
8684610	6,1	67	125	8
8684620	6,2	68	125	8
8684630	6,3	69	125	8
8684640	6,4	70	125	8
8684650	6,5	72	125	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8684660	6,6	73	125	8
8684670	6,7	74	125	8
8684680	6,8	75	125	8
8684690	6,9	76	125	8
8684700	7	77	125	8
8684710	7,1	78	140	8
8684720	7,2	79	140	8
8684730	7,3	80	140	8
8684740	7,4	81	140	8
8684750	7,5	83	140	8
8684760	7,6	84	140	8
8684770	7,7	85	140	8
8684780	7,8	86	140	8
8684790	7,9	87	140	8
8684800	8	88	140	8
8684810	8,1	89	150	10
8684820	8,2	90	150	10
8684830	8,3	91	150	10
8684840	8,4	92	150	10
8684850	8,5	94	150	10
8684860	8,6	95	150	10
8684870	8,7	96	150	10
8684880	8,8	97	150	10
8684890	8,9	98	150	10
8684900	9	99	150	10
8684910	9,1	100	160	10
8684920	9,2	101	160	10
8684930	9,3	102	160	10
8684940	9,4	103	160	10
8684950	9,5	105	160	10
8684960	9,6	106	160	10
8684970	9,7	107	160	10
8684980	9,8	108	160	10
8684990	9,9	109	160	10
8685000	10	110	160	10
8685010	10,1	111	182	12
8685020	10,2	112	182	12
8685030	10,3	113	182	12
8685040	10,4	114	182	12
8685050	10,5	116	182	12
8685060	10,6	117	182	12
8685070	10,7	118	182	12
8685080	10,8	119	182	12
8685090	10,9	120	182	12
8685100	11	121	182	12
8685110	11,1	122	194	12

ADO-SUS-8D

Delme | Solid karbür | 8xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, WXL Kaplamalı
- 8xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler alaşımları ve titanyum alaşımları için dizayn edilmiştir
- 101 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8685120	11,2	123	194	12
8685130	11,3	124	194	12
8685140	11,4	125	194	12
8685150	11,5	127	194	12
8685160	11,6	128	194	12
8685170	11,7	129	194	12
8685180	11,8	130	194	12
8685190	11,9	131	194	12
8685200	12	132	194	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-3D

Delme | Solid karbür | 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 167 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8690200	2	12	66	3
8690210	2,1	13	66	3
8690220	2,2	14	66	3
8690230	2,3	14	66	3
8690240	2,4	15	66	3
8690250	2,5	15	66	3
8690260	2,6	16	66	3
8690265	2,65	16	66	3
8690270	2,7	17	66	3
8690280	2,8	17	66	3
8690290	2,9	18	66	3
8690300	3	18	66	3
8690310	3,1	19	74	4
8690315	3,15	19	74	4
8690320	3,2	20	74	4
8690330	3,3	20	74	4
8690340	3,4	21	74	4
8690350	3,5	21	74	4
8690360	3,6	22	74	4
8690370	3,7	23	74	4
8690375	3,75	23	74	4
8690380	3,8	23	74	4
8690390	3,9	24	74	4
8690400	4	24	74	4
8690410	4,1	25	80	5
8700410	4,1	25	80	6
8690420	4,2	26	80	5
8700420	4,2	26	80	6
8690430	4,3	26	80	5
8700430	4,3	26	80	6
8690440	4,4	27	80	5
8700440	4,4	27	80	6
8690450	4,5	27	80	5
8700450	4,5	27	80	6
8690460	4,6	28	80	5
8700460	4,6	28	80	6
8690470	4,7	29	80	5
8700470	4,7	29	80	6
8690480	4,8	29	80	5
8700480	4,8	29	80	6
8690490	4,9	30	80	5
8700490	4,9	30	80	6
8690500	5	25	80	5
8700500	5	25	80	6
8690510	5,1	26	82	6
8690520	5,2	26	82	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8690525	5,25	27	82	6
8690530	5,3	27	82	6
8690540	5,4	27	82	6
8690550	5,5	28	82	6
8690560	5,6	28	82	6
8690570	5,7	29	82	6
8690580	5,8	29	82	6
8690590	5,9	30	82	6
8690600	6	30	82	6
8700610	6,1	31	88	8
8700620	6,2	31	88	8
8700630	6,3	32	88	8
8700640	6,4	32	88	8
8700650	6,5	33	88	8
8700660	6,6	33	88	8
8700670	6,7	34	88	8
8700680	6,8	34	88	8
8700690	6,9	35	88	8
8700700	7	35	88	8
8690710	7,1	36	94	8
8690720	7,2	36	94	8
8690725	7,25	37	94	8
8690730	7,3	37	94	8
8690740	7,4	37	94	8
8690750	7,5	38	94	8
8690760	7,6	38	94	8
8690770	7,7	39	94	8
8690775	7,75	39	94	8
8690780	7,8	39	94	8
8690790	7,9	40	94	8
8690800	8	40	94	8
8700810	8,1	41	101	10
8700820	8,2	41	101	10
8700830	8,3	42	101	10
8700840	8,4	42	101	10
8700850	8,5	43	101	10
8700860	8,6	43	101	10
8700870	8,7	43	101	10
8700880	8,8	44	101	10
8700890	8,9	45	101	10
8700900	9	45	101	10
8690910	9,1	46	106	10
8690920	9,2	46	106	10
8690925	9,25	47	106	10
8690930	9,3	47	106	10
8690940	9,4	47	106	10

ADO-3D

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 167 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8690950	9,5	48	106	10
8690960	9,6	48	106	10
8690970	9,7	49	106	10
8690975	9,75	49	106	10
8690980	9,8	49	106	10
8690990	9,9	50	106	10
8691000	10	50	106	10
8701010	10,1	51	113	12
8701020	10,2	51	113	12
8701030	10,3	52	113	12
8701040	10,4	52	113	12
8701050	10,5	53	113	12
8701060	10,6	53	113	12
8701070	10,7	54	113	12
8701080	10,8	54	113	12
8701090	10,9	55	113	12
8701100	11	55	113	12
8691110	11,1	56	120	12
8691120	11,2	56	120	12
8691130	11,3	57	120	12
8691140	11,4	57	120	12
8691150	11,5	58	120	12
8691160	11,6	58	120	12
8691170	11,7	59	120	12
8691180	11,8	59	120	12
8691190	11,9	60	120	12
8691200	12	60	120	12
8701210	12,1	61	128	14
8701220	12,2	61	128	14
8701230	12,3	62	128	14
8701240	12,4	62	128	14
8701250	12,5	63	128	14
8701260	12,6	63	128	14
8701270	12,7	64	128	14
8701280	12,8	64	128	14
8701290	12,9	65	128	14
8701300	13	65	128	14
8691310	13,1	66	134	14
8691320	13,2	66	134	14
8691330	13,3	67	134	14
8691340	13,4	67	134	14
8691350	13,5	68	134	14
8691360	13,6	68	134	14
8691370	13,7	69	134	14
8691380	13,8	69	134	14
8691390	13,9	70	134	14

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8691400	14	70	134	14
8701410	14,1	71	140	16
8701420	14,2	71	140	16
8701430	14,3	72	140	16
8701440	14,4	72	140	16
8701450	14,5	73	140	16
8701460	14,6	73	140	16
8701470	14,7	74	140	16
8701480	14,8	74	140	16
8701490	14,9	75	140	16
8701500	15	75	140	16
8691510	15,1	76	145	16
8691520	15,2	76	145	16
8691530	15,3	77	145	16
8691540	15,4	77	145	16
8691550	15,5	78	145	16
8691560	15,6	78	145	16
8691570	15,7	79	145	16
8691580	15,8	79	145	16
8691590	15,9	80	145	16
8691600	16	80	145	16
8701650	16,5	83	150	18
8701700	17	85	150	18
8691750	17,5	88	155	18
8691800	18	90	155	18
8701850	18,5	93	160	20
8701900	19	95	160	20
8691950	19,5	98	165	20
8692000	20	100	165	20

ADO-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 191 ölçü



B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8692200	2	18	70	3
8692210	2,1	19	70	3
8692220	2,2	20	70	3
8692230	2,3	21	70	3
8692240	2,4	22	70	3
8692250	2,5	23	70	3
8692260	2,6	24	78	3
8692265	2,65	24	78	3
8692270	2,7	25	78	3
8692276	2,76	25	78	3
8692278	2,78	26	78	3
8692280	2,8	26	78	3
8692290	2,9	27	78	3
8692300	3	27	78	3
8692310	3,1	28	86	4
8692315	3,15	29	86	4
8692320	3,2	29	86	4
8692330	3,3	30	86	4
8692340	3,4	31	86	4
8692350	3,5	32	86	4
8692360	3,6	33	86	4
8692366	3,66	33	86	4
8692368	3,68	34	86	4
8692370	3,7	34	86	4
8692375	3,75	34	86	4
8692380	3,8	35	86	4
8692390	3,9	36	86	4
8692400	4	36	86	4
8692410	4,1	37	95	5
8702410	4,1	37	95	6
8692420	4,2	38	95	5
8702420	4,2	38	95	6
8692430	4,3	39	95	5
8702430	4,3	39	95	6
8692440	4,4	40	95	5
8702440	4,4	40	95	6
8692450	4,5	41	95	5
8702450	4,5	41	95	6
8692460	4,6	42	95	5
8702460	4,6	42	95	6
8692462	4,62	42	95	5
8692464	4,64	42	95	5
8692470	4,7	43	95	5
8702470	4,7	43	95	6
8692480	4,8	44	95	5
8702480	4,8	44	95	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8692490	4,9	45	95	5
8702490	4,9	45	95	6
8692500	5	45	95	5
8702500	5	45	95	6
8692510	5,1	41	100	6
8692520	5,2	42	100	6
8692525	5,25	42	100	6
8692530	5,3	43	100	6
8692540	5,4	44	100	6
8692550	5,5	44	100	6
8692552	5,52	45	100	6
8692554	5,54	45	100	6
8692560	5,6	45	100	6
8692570	5,7	46	100	6
8692580	5,8	47	100	6
8692590	5,9	48	100	6
8692600	6	48	100	6
8702610	6,1	49	109	8
8702620	6,2	50	109	8
8702630	6,3	51	109	8
8702640	6,4	52	109	8
8702650	6,5	52	109	8
8702660	6,6	53	109	8
8702670	6,7	54	109	8
8702680	6,8	55	109	8
8702690	6,9	56	109	8
8702700	7	56	109	8
8692710	7,1	57	118	8
8692720	7,2	58	118	8
8692725	7,25	58	118	8
8692730	7,3	59	118	8
8692736	7,36	59	118	8
8692738	7,38	60	118	8
8692740	7,4	60	118	8
8692750	7,5	60	118	8
8692752	7,52	61	118	8
8692754	7,54	61	118	8
8692760	7,6	61	118	8
8692770	7,7	62	118	8
8692775	7,75	62	118	8
8692780	7,8	63	118	8
8692790	7,9	64	118	8
8692800	8	64	118	8
8702810	8,1	65	128	10
8702820	8,2	66	128	10
8702830	8,3	67	128	10

ADO-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 191 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8702840	8,4	68	128	10
8702850	8,5	68	128	10
8702860	8,6	69	128	10
8702870	8,7	70	128	10
8702880	8,8	71	128	10
8702890	8,9	72	128	10
8702900	9	72	128	10
8692910	9,1	73	136	10
8692920	9,2	74	136	10
8692924	9,24	74	136	10
8692925	9,25	74	136	10
8692926	9,26	75	136	10
8692930	9,3	75	136	10
8692936	9,36	75	136	10
8692938	9,38	76	136	10
8692940	9,4	76	136	10
8692950	9,5	76	136	10
8692952	9,52	77	136	10
8692954	9,54	77	136	10
8692960	9,6	77	136	10
8692970	9,7	78	136	10
8692975	9,75	78	136	10
8692980	9,8	79	136	10
8692990	9,9	80	136	10
8693000	10	80	136	10
8703010	10,1	81	146	12
8703020	10,2	82	146	12
8703030	10,3	83	146	12
8703040	10,4	84	146	12
8703050	10,5	84	146	12
8703060	10,6	85	146	12
8703070	10,7	86	146	12
8703080	10,8	87	146	12
8703090	10,9	88	146	12
8703100	11	88	146	12
8693110	11,1	89	156	12
8693120	11,2	90	156	12
8693122	11,22	90	156	12
8693124	11,24	90	156	12
8693130	11,3	91	156	12
8693136	11,36	91	156	12
8693138	11,38	92	156	12
8693140	11,4	92	156	12
8693150	11,5	92	156	12
8693160	11,6	93	156	12
8693170	11,7	94	156	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8693180	11,8	95	156	12
8693190	11,9	96	156	12
8693200	12	96	156	12
8703210	12,1	97	167	14
8703220	12,2	98	167	14
8703230	12,3	99	167	14
8703240	12,4	100	167	14
8703250	12,5	100	167	14
8703260	12,6	101	167	14
8703270	12,7	102	167	14
8703280	12,8	103	167	14
8703290	12,9	104	167	14
8703300	13	104	167	14
8693310	13,1	105	176	14
8693320	13,2	106	176	14
8693325	13,25	106	176	14
8693330	13,3	107	176	14
8693340	13,4	108	176	14
8693350	13,5	108	176	14
8693360	13,6	109	176	14
8693370	13,7	110	176	14
8693380	13,8	111	176	14
8693390	13,9	112	176	14
8693400	14	112	176	14
8703410	14,1	113	185	16
8703420	14,2	114	185	16
8703430	14,3	115	185	16
8703440	14,4	116	185	16
8703450	14,5	116	185	16
8703460	14,6	117	185	16
8703470	14,7	118	185	16
8703480	14,8	119	185	16
8703490	14,9	120	185	16
8703500	15	120	185	16
8693510	15,1	121	193	16
8693520	15,2	122	193	16
8693525	15,25	122	193	16
8693530	15,3	123	193	16
8693540	15,4	124	193	16
8693550	15,5	124	193	16
8693560	15,6	125	193	16
8693570	15,7	126	193	16
8693580	15,8	127	193	16
8693590	15,9	128	193	16
8693600	16	128	193	16
8703650	16,5	132	201	18

ADO-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 191 ölçü

P ◉	P ◉	P ◉	P ◉	M ○	K ◉	K ◉	N ○	S ○	H ◉	H ○	H ○
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	INOX	GG	GGG	AC, ADC	Ti	25-35 HRC	35-45 HRC	45-52 HRC

A	CARBIDE	EgiAs	30°	SHRINK FIT		140°	h8	B.601

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8703700	17	136	201	18
8693750	17,5	140	209	18
8693800	18	144	209	18
8703850	18,5	148	217	20
8703900	19	152	217	20
8693950	19,5	156	225	20
8694000	20	160	225	20

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-TRS-3D

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- 3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama
- 3xD'ye kadar
- Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar
- 112 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8720300	3	18	66	3
8720330	3,3	20	74	4
8720350	3,5	21	74	4
8720366	3,66	22	74	4
8720400	4	24	74	4
8720420	4,2	26	80	6
8720450	4,5	27	80	6
8720460	4,6	28	80	6
8720500	5	25	80	6
8720510	5,1	26	82	6
8720520	5,2	26	82	6
8720530	5,3	27	82	6
8720540	5,4	27	82	6
8720550	5,5	28	82	6
48323555	5,55	28	82	6
8720560	5,6	28	82	6
8720570	5,7	29	82	6
8720580	5,8	29	82	6
8720590	5,9	30	82	6
8720600	6	30	82	6
8720610	6,1	31	88	8
8720620	6,2	31	88	8
8720630	6,3	32	88	8
8720640	6,4	32	88	8
8720650	6,5	33	88	8
8720660	6,6	33	88	8
8720670	6,7	34	88	8
8720680	6,8	34	88	8
8720690	6,9	35	88	8
8720700	7	35	88	8
8720710	7,1	36	94	8
8720720	7,2	36	94	8
8720730	7,3	37	94	8
8720738	7,38	37	94	8
8720740	7,4	37	94	8
48323745	7,45	38	94	8
8720750	7,5	38	94	8
8720760	7,6	38	94	8
8720770	7,7	39	94	8
8720780	7,8	39	94	8
8720790	7,9	40	94	8
8720800	8	40	94	8
8720810	8,1	41	101	10
8720820	8,2	41	101	10
8720830	8,3	42	101	10
8720840	8,4	42	101	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8720850	8,5	43	101	10
8720860	8,6	43	101	10
8720870	8,7	44	101	10
8720880	8,8	44	101	10
8720890	8,9	45	101	10
8720900	9	45	101	10
8720910	9,1	46	106	10
8720920	9,2	46	106	10
8720925	9,25	47	106	10
8720930	9,3	47	106	10
8720938	9,38	47	106	10
8720940	9,4	47	106	10
8720950	9,5	48	106	10
8720960	9,6	48	106	10
8720970	9,7	49	106	10
8720980	9,8	49	106	10
8720990	9,9	50	106	10
8721000	10	50	106	10
8721010	10,1	51	113	12
8721020	10,2	51	113	12
8721030	10,3	52	113	12
8721040	10,4	52	113	12
8721050	10,5	53	113	12
8721060	10,6	53	113	12
8721070	10,7	54	113	12
8721080	10,8	54	113	12
8721090	10,9	55	113	12
8721100	11	55	113	12
8721110	11,1	56	120	12
8721120	11,2	56	120	12
8721125	11,25	57	120	12
8721130	11,3	57	120	12
8721138	11,38	57	120	12
8721140	11,4	57	120	12
8721150	11,5	58	120	12
8721160	11,6	58	120	12
8721170	11,7	59	120	12
8721180	11,8	59	120	12
8721190	11,9	60	120	12
8721200	12	60	120	12
8721250	12,5	63	128	14
8721300	13	65	128	14
8721325	13,25	67	134	14
8721330	13,3	67	134	14
8721338	13,38	67	134	14
8721350	13,5	68	134	14

ADO-TRS-3D

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- 3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama
- 3xD'ye kadar
- Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar
- 112 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8721400	14	70	134	14
8721410	14,1	71	140	16
8721420	14,2	71	140	16
8721430	14,3	72	140	16
8721450	14,5	73	140	16
8721500	15	75	140	16
8721520	15,2	76	145	16
8721530	15,3	77	145	16
8721550	15,5	78	145	16
8721600	16	80	145	16
8721650	16,5	83	150	18
8721700	17	85	150	18
8721725	17,25	87	155	18
8721750	17,5	88	155	18
8721800	18	90	155	18
8721850	18,5	93	160	20
8721900	19	95	160	20
8721925	19,25	97	165	20
8721950	19,5	98	165	20
8722000	20	100	165	20

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-TRS-5D

Delme | Solid karbür | 5xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- 3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama
- 5xD'ye kadar
- Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar
- 112 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8722300	3	27	78	3
8722330	3,3	30	86	4
8722350	3,5	32	86	4
8722366	3,66	33	86	4
8722400	4	36	86	4
8722420	4,2	38	95	6
8722450	4,5	41	95	6
8722460	4,6	42	95	6
8722500	5	45	95	6
8722510	5,1	41	100	6
8722520	5,2	42	100	6
8722530	5,3	43	100	6
8722540	5,4	44	100	6
8722550	5,5	44	100	6
48324555	5,55	45	100	6
8722560	5,6	45	100	6
8722570	5,7	46	100	6
8722580	5,8	47	100	6
8722590	5,9	48	100	6
8722600	6	48	100	6
8722610	6,1	49	109	8
8722620	6,2	50	109	8
8722630	6,3	51	109	8
8722640	6,4	52	109	8
8722650	6,5	52	109	8
8722660	6,6	53	109	8
8722670	6,7	54	109	8
8722680	6,8	55	109	8
8722690	6,9	56	109	8
8722700	7	56	109	8
8722710	7,1	57	118	8
8722720	7,2	58	118	8
8722730	7,3	59	118	8
8722738	7,38	60	118	8
8722740	7,4	60	118	8
48324745	7,45	60	118	8
8722750	7,5	60	118	8
8722760	7,6	61	118	8
8722770	7,7	62	118	8
8722780	7,8	63	118	8
8722790	7,9	64	118	8
8722800	8	64	118	8
8722810	8,1	65	128	10
8722820	8,2	66	128	10
8722830	8,3	67	128	10
8722840	8,4	68	128	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8722850	8,5	68	128	10
8722860	8,6	69	128	10
8722870	8,7	70	128	10
8722880	8,8	71	128	10
8722890	8,9	72	128	10
8722900	9	72	128	10
8722910	9,1	73	136	10
8722920	9,2	74	136	10
8722925	9,25	74	136	10
8722930	9,3	75	136	10
8722938	9,38	76	136	10
8722940	9,4	76	136	10
8722950	9,5	76	136	10
8722960	9,6	77	136	10
8722970	9,7	78	136	10
8722980	9,8	79	136	10
8722990	9,9	80	136	10
8723000	10	80	136	10
8723010	10,1	81	146	12
8723020	10,2	82	146	12
8723030	10,3	83	146	12
8723040	10,4	84	146	12
8723050	10,5	84	146	12
8723060	10,6	85	146	12
8723070	10,7	86	146	12
8723080	10,8	87	146	12
8723090	10,9	88	146	12
8723100	11	88	146	12
8723110	11,1	89	156	12
8723120	11,2	90	156	12
8723125	11,25	90	156	12
8723130	11,3	91	156	12
8723138	11,38	92	156	12
8723140	11,4	92	156	12
8723150	11,5	92	156	12
8723160	11,6	93	156	12
8723170	11,7	94	156	12
8723180	11,8	95	156	12
8723190	11,9	96	156	12
8723200	12	96	156	12
8723250	12,5	100	167	14
8723300	13	104	167	14
8723325	13,25	106	176	14
8723330	13,3	107	176	14
8723338	13,38	108	176	14
8723350	13,5	108	176	14

ADO-TRS-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- 3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, EgiAs kaplama
- 5xD'ye kadar
- Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar
- 112 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8723400	14	112	176	14
8723410	14,1	113	185	16
8723420	14,2	114	185	16
8723430	14,3	115	185	16
8723450	14,5	116	185	16
8723500	15	120	185	16
8723520	15,2	122	193	16
8723530	15,3	123	193	16
8723550	15,5	124	193	16
8723600	16	128	193	16
8723650	16,5	132	201	18
8723700	17	136	201	18
8723725	17,25	138	209	18
8723750	17,5	140	209	18
8723800	18	144	209	18
8723850	18,5	148	217	20
8723900	19	152	217	20
8723925	19,25	154	225	20
8723950	19,5	156	225	20
8724000	20	160	225	20

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

TRS-HO-10D

Delme | Solid karbür | 10xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- 3 Ağızlı karbür içten su vermeli matkap, WDI kaplama
- 10xD'ye kadar
- Çelik ve dökme demirde 1.000 mm/dk. yüksek ilerleme olanağı sağlar
- 11 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48159050	5	65	115	6
8664055	5,5	78	128	6
8664060	6	78	128	6
48159065	6,5	87	140	8
48159070	7	90	140	8
8664075	7,5	100	155	8
8664080	8	105	155	8
48159085	8,5	110	165	10
48159090	9	115	165	10
8664100	10	130	190	10
8664120	12	155	215	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-PLT

Delme | Solid karbür | Pilot matkaplar





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- EgiAs kaplamalı, içten soğutmalı karbür pilot matkap
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 15 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8688903	3,03	15	65	3
8688923	3,53	18	70	4
8688904	4,03	20	70	4
8688924	4,53	23	75	5
8688905	5,03	25	75	5
8688925	5,53	28	80	6
8688906	6,03	30	80	6
8688926	6,53	33	85	7
8688907	7,03	35	85	7
8688908	8,03	40	90	8
8688928	8,53	43	95	9
8688909	9,03	45	95	9
8688910	10,03	50	100	10
8688911	11,03	55	115	11
8688912	12,03	60	120	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-10D

Delme | Solid karbür | 10xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 10xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 102 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8696200	2	26	75	3
8696210	2,1	33	75	3
8696220	2,2	33	75	3
8696230	2,3	33	75	3
8696240	2,4	33	75	3
8696250	2,5	33	75	3
8696260	2,6	40	90	3
8696270	2,7	40	90	3
8696280	2,8	40	90	3
8696290	2,9	40	90	3
8696300	3	40	90	3
8696310	3,1	45	100	4
8696320	3,2	45	100	4
8696330	3,3	45	100	4
8696340	3,4	50	100	4
8696350	3,5	50	100	4
8696360	3,6	50	100	4
8696370	3,7	50	100	4
8696380	3,8	50	100	4
8696390	3,9	50	100	4
8696400	4	50	100	4
8710410	4,1	55	115	6
8710420	4,2	55	115	6
8710430	4,3	60	115	6
8710440	4,4	60	115	6
8710450	4,5	60	115	6
8710460	4,6	60	115	6
8710470	4,7	65	115	6
8710480	4,8	65	115	6
8710490	4,9	65	115	6
8710500	5	65	115	6
8710510	5,1	70	128	6
8710520	5,2	70	128	6
8710530	5,3	70	128	6
8710540	5,4	78	128	6
8696550	5,5	78	128	6
8710560	5,6	78	128	6
8710570	5,7	78	128	6
8710580	5,8	78	128	6
8710590	5,9	78	128	6
8696600	6	78	128	6
8710610	6,1	87	140	8
8710620	6,2	87	140	8
8710630	6,3	87	140	8
8710640	6,4	87	140	8
8710650	6,5	87	140	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8710660	6,6	87	140	8
8710670	6,7	87	140	8
8710680	6,8	90	140	8
8710690	6,9	90	140	8
8710700	7	90	140	8
8710710	7,1	100	155	8
8710720	7,2	100	155	8
8710730	7,3	100	155	8
8710740	7,4	100	155	8
8696750	7,5	100	155	8
8710760	7,6	105	155	8
8710770	7,7	105	155	8
8710780	7,8	105	155	8
8710790	7,9	105	155	8
8696800	8	105	155	8
8710810	8,1	110	165	10
8710820	8,2	110	165	10
8710830	8,3	110	165	10
8710840	8,4	110	165	10
8710850	8,5	110	165	10
8710860	8,6	115	165	10
8710870	8,7	115	165	10
8710880	8,8	115	165	10
8710890	8,9	115	165	10
8710900	9	115	165	10
8710910	9,1	125	190	10
8710920	9,2	125	190	10
8710930	9,3	125	190	10
8710940	9,4	125	190	10
8696950	9,5	125	190	10
8710960	9,6	130	190	10
8710970	9,7	130	190	10
8710980	9,8	130	190	10
8710990	9,9	130	190	10
8697000	10	130	190	10
8711010	10,1	140	205	12
8711020	10,2	140	205	12
8711030	10,3	140	205	12
8711040	10,4	140	205	12
8711050	10,5	140	205	12
8711060	10,6	140	205	12
8711070	10,7	140	205	12
8711080	10,8	145	205	12
8711090	10,9	145	205	12
8711100	11	145	205	12
8711110	11,1	155	215	12

ADO-10D

Delme | Solid karbür | 10xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 10xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 102 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8711120	11,2	155	215	12
8711130	11,3	155	215	12
8711140	11,4	155	215	12
8711150	11,5	155	215	12
8711160	11,6	155	215	12
8711170	11,7	155	215	12
8711180	11,8	155	215	12
8711190	11,9	155	215	12
8697200	12	155	215	12
8711250	12,5	155	215	14

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-15D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 15xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 15xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 93 ölçü

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C≥0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48338125 NEW	2,5	45	96	3
8698300	3	55	105	3
8698310	3,1	60	125	4
8698320	3,2	60	125	4
8698330	3,3	60	125	4
8698340	3,4	65	125	4
8698350	3,5	65	125	4
8698360	3,6	65	125	4
8698370	3,7	65	125	4
8698380	3,8	75	125	4
8698390	3,9	75	125	4
8698400	4	75	125	4
8712410	4,1	75	140	6
8712420	4,2	75	140	6
8712430	4,3	85	140	6
8712440	4,4	85	140	6
8712450	4,5	85	140	6
8712460	4,6	85	140	6
8712470	4,7	85	140	6
8712480	4,8	90	140	6
8712490	4,9	90	140	6
8712500	5	90	140	6
8712510	5,1	95	160	6
8712520	5,2	95	160	6
8712530	5,3	95	160	6
8712540	5,4	110	160	6
8698550	5,5	110	160	6
8712560	5,6	110	160	6
8712570	5,7	110	160	6
8712580	5,8	110	160	6
8712590	5,9	110	160	6
8698600	6	110	160	6
8712610	6,1	120	175	8
8712620	6,2	120	175	8
8712630	6,3	120	175	8
8712640	6,4	120	175	8
8712650	6,5	120	175	8
8712660	6,6	120	175	8
8712670	6,7	120	175	8
8712680	6,8	125	175	8
8712690	6,9	125	175	8
8712700	7	125	175	8
8712710	7,1	135	195	8
8712720	7,2	135	195	8
8712730	7,3	135	195	8
8712740	7,4	135	195	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8698750	7,5	135	195	8
8712760	7,6	145	195	8
8712770	7,7	145	195	8
8712780	7,8	145	195	8
8712790	7,9	145	195	8
8698800	8	145	195	8
8712810	8,1	155	210	10
8712820	8,2	155	210	10
8712830	8,3	155	210	10
8712840	8,4	155	210	10
8712850	8,5	155	210	10
8712860	8,6	160	210	10
8712870	8,7	160	210	10
8712880	8,8	160	210	10
8712890	8,9	160	210	10
8712900	9	160	210	10
8712910	9,1	170	240	10
8712920	9,2	170	240	10
8712930	9,3	170	240	10
8712940	9,4	170	240	10
8698950	9,5	170	240	10
8712960	9,6	180	240	10
8712970	9,7	180	240	10
8712980	9,8	180	240	10
8712990	9,9	180	240	10
8699000	10	180	240	10
8713010	10,1	190	260	12
8713020	10,2	190	260	12
8713030	10,3	190	260	12
8713040	10,4	190	260	12
8713050	10,5	190	260	12
8713060	10,6	190	260	12
8713070	10,7	200	260	12
8713080	10,8	200	260	12
8713090	10,9	200	260	12
8713100	11	200	260	12
8713110	11,1	210	280	12
8713120	11,2	210	280	12
8713130	11,3	210	280	12
8713140	11,4	210	280	12
8713150	11,5	210	280	12
8713160	11,6	210	280	12
8713170	11,7	210	280	12
8713180	11,8	210	280	12
8713190	11,9	215	280	12
8699200	12	215	280	12

ADO-15D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 15xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 15xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 93 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8713250	12,5	252	290	14

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-20D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 20xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 20xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 93 ölçü

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C≥0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48338225 NEW	2,5	58	109	3
8706300	3	70	120	3
8706310	3,1	80	140	4
8706320	3,2	80	140	4
8706330	3,3	80	140	4
8706340	3,4	85	140	4
8706350	3,5	85	140	4
8706360	3,6	85	140	4
8706370	3,7	85	140	4
8706380	3,8	90	140	4
8706390	3,9	90	140	4
8706400	4	90	140	4
8714410	4,1	100	165	6
8714420	4,2	100	165	6
8714430	4,3	110	165	6
8714440	4,4	110	165	6
8714450	4,5	110	165	6
8714460	4,6	110	165	6
8714470	4,7	110	165	6
8714480	4,8	115	165	6
8714490	4,9	115	165	6
8714500	5	115	165	6
8714510	5,1	120	190	6
8714520	5,2	120	190	6
8714530	5,3	120	190	6
8714540	5,4	140	190	6
8706550	5,5	140	190	6
8714560	5,6	140	190	6
8714570	5,7	140	190	6
8714580	5,8	140	190	6
8714590	5,9	140	190	6
8706600	6	140	190	6
8714610	6,1	155	210	8
8714620	6,2	155	210	8
8714630	6,3	155	210	8
8714640	6,4	155	210	8
8714650	6,5	155	210	8
8714660	6,6	155	210	8
8714670	6,7	155	210	8
8714680	6,8	160	210	8
8714690	6,9	160	210	8
8714700	7	160	210	8
8714710	7,1	170	230	8
8714720	7,2	170	230	8
8714730	7,3	170	230	8
8714740	7,4	170	230	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8706750	7,5	170	230	8
8714760	7,6	180	230	8
8714770	7,7	180	230	8
8714780	7,8	180	230	8
8714790	7,9	180	230	8
8706800	8	180	230	8
8714810	8,1	195	260	10
8714820	8,2	195	260	10
8714830	8,3	195	260	10
8714840	8,4	195	260	10
8714850	8,5	195	260	10
8714860	8,6	210	260	10
8714870	8,7	210	260	10
8714880	8,8	210	260	10
8714890	8,9	210	260	10
8714900	9	210	260	10
8714910	9,1	220	290	10
8714920	9,2	220	290	10
8714930	9,3	220	290	10
8714940	9,4	220	290	10
8706950	9,5	220	290	10
8714960	9,6	230	290	10
8714970	9,7	230	290	10
8714980	9,8	230	290	10
8714990	9,9	230	290	10
8707000	10	230	290	10
8715010	10,1	250	310	12
8715020	10,2	250	310	12
8715030	10,3	250	310	12
8715040	10,4	250	310	12
8715050	10,5	250	310	12
8715060	10,6	250	310	12
8715070	10,7	250	310	12
8715080	10,8	250	310	12
8715090	10,9	250	310	12
8715100	11	250	310	12
8715110	11,1	270	330	12
8715120	11,2	270	330	12
8715130	11,3	270	330	12
8715140	11,4	270	330	12
8715150	11,5	270	330	12
8715160	11,6	270	330	12
8715170	11,7	270	330	12
8715180	11,8	270	330	12
8715190	11,9	270	330	12
8707200	12	270	330	12

ADO-20D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 20xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 20xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 93 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8715250	12,5	280	330	14

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-25D YENİ

Delme | Solid karbür | 25xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 25xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 92 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48338325	2,5	70	121	3
8726300	3	85	135	3
8724310	3,1	95	165	4
8724320	3,2	95	165	4
8724330	3,3	95	165	4
8724340	3,4	105	165	4
8724350	3,5	105	165	4
8724360	3,6	105	165	4
8724370	3,7	105	165	4
8724380	3,8	115	165	4
8724390	3,9	115	165	4
8724400	4	115	165	4
8724410	4,1	120	190	6
8724420	4,2	120	190	6
8724430	4,3	135	190	6
8724440	4,4	135	190	6
8724450	4,5	135	190	6
8724460	4,6	135	190	6
8724470	4,7	135	190	6
8724480	4,8	140	190	6
8724490	4,9	140	190	6
8724500	5	140	190	6
8724510	5,1	150	220	6
8724520	5,2	150	220	6
8724530	5,3	150	220	6
8724540	5,4	170	220	6
8724550	5,5	170	220	6
8724560	5,6	170	220	6
8724570	5,7	170	220	6
8724580	5,8	170	220	6
8724590	5,9	170	220	6
8724600	6	170	220	6
8724610	6,1	190	250	8
8724620	6,2	190	250	8
8724630	6,3	190	250	8
8724640	6,4	190	250	8
8724650	6,5	190	250	8
8724660	6,6	190	250	8
8724670	6,7	190	250	8
8724680	6,8	200	250	8
8724690	6,9	200	250	8
8724700	7	200	250	8
8724710	7,1	210	275	8
8724720	7,2	210	275	8
8724730	7,3	210	275	8
8724740	7,4	210	275	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8724750	7,5	210	275	8
8724760	7,6	225	275	8
8724770	7,7	225	275	8
8724780	7,8	225	275	8
8724790	7,9	225	275	8
8724800	8	225	275	8
8724810	8,1	240	305	10
8724820	8,2	240	305	10
8724830	8,3	240	305	10
8724840	8,4	240	305	10
8724850	8,5	240	305	10
8724860	8,6	255	305	10
8724870	8,7	255	305	10
8724880	8,8	255	305	10
8724890	8,9	255	305	10
8724900	9	255	305	10
8724910	9,1	270	340	10
8724920	9,2	270	340	10
8724930	9,3	270	340	10
8724940	9,4	270	340	10
8724950	9,5	270	340	10
8724960	9,6	280	340	10
8724970	9,7	280	340	10
8724980	9,8	280	340	10
8724990	9,9	280	340	10
8725000	10	280	340	10
8725010	10,1	310	370	12
8725020	10,2	310	370	12
8725030	10,3	310	370	12
8725040	10,4	310	370	12
8725050	10,5	310	370	12
8725060	10,6	310	370	12
8725070	10,7	310	370	12
8725080	10,8	310	370	12
8725090	10,9	310	370	12
8725100	11	310	370	12
8725110	11,1	340	400	12
8725120	11,2	340	400	12
8725130	11,3	340	400	12
8725140	11,4	340	400	12
8725150	11,5	340	400	12
8725160	11,6	340	400	12
8725170	11,7	340	400	12
8725180	11,8	340	400	12

ADO-25D YENİ

Delme | Solid karbür | 25xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 25xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 92 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8725190	11,9	340	400	12
8725200	12	340	400	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

ADO-30D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 30xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 30xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 72 ölçü

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C≥0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48338425 NEW	2,5	83	134	3
8708300	3	100	150	3
8708310	3,1	102	185	4
8708320	3,2	105	185	4
8708330	3,3	109	185	4
8708340	3,4	112	185	4
8708350	3,5	116	185	4
8708360	3,6	116	185	4
8708370	3,7	116	185	4
8708380	3,8	132	185	4
8708390	3,9	132	185	4
8708400	4	132	185	4
8716410	4,1	140	215	6
8716420	4,2	140	215	6
8716430	4,3	150	215	6
8716440	4,4	150	215	6
8716450	4,5	150	215	6
8716460	4,6	150	215	6
8716470	4,7	150	215	6
8716480	4,8	165	215	6
8716490	4,9	165	215	6
8716500	5	165	215	6
8716510	5,1	180	250	6
8716520	5,2	180	250	6
8716530	5,3	180	250	6
8716540	5,4	200	250	6
8708550	5,5	200	250	6
8716560	5,6	200	250	6
8716570	5,7	200	250	6
8716580	5,8	200	250	6
8716590	5,9	200	250	6
8708600	6	200	250	6
8716610	6,1	215	280	8
8716620	6,2	215	280	8
8716630	6,3	215	280	8
8716640	6,4	215	280	8
8716650	6,5	215	280	8
8716660	6,6	215	280	8
8716670	6,7	215	280	8
8716680	6,8	230	280	8
8716690	6,9	230	280	8
8716700	7	230	280	8
8716710	7,1	250	315	8
8716720	7,2	250	315	8
8716730	7,3	250	315	8
8716740	7,4	250	315	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8708750	7,5	250	315	8
8716760	7,6	265	315	8
8716770	7,7	265	315	8
8716780	7,8	265	315	8
8716790	7,9	265	315	8
8708800	8	265	315	8
8716810	8,1	280	350	10
8716820	8,2	280	350	10
8716830	8,3	280	350	10
8716840	8,4	280	350	10
8716850	8,5	280	350	10
8716860	8,6	300	350	10
8716870	8,7	300	350	10
8716880	8,8	300	350	10
8716890	8,9	300	350	10
8716900	9	300	350	10
8716910	9,1	315	390	10
8716920	9,2	315	390	10
8716930	9,3	315	390	10
8716940	9,4	315	390	10
8708950	9,5	315	390	10
8716960	9,6	330	390	10
8716970	9,7	330	390	10
8716980	9,8	330	390	10
8716990	9,9	330	390	10
8709000	10	330	390	10

ADO-40D YENİ

Delme | Solid karbür | 40xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 40xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 6 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | ±25° | SHRINK FIT | 140° | e8 | B.603

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8717300	3	120	129	179	3	49	0,5
8717400	4	160	172	222	4	49	0,7
8717500	5	200	215	265	5	49	0,9
8717600	6	240	258	308	6	49	1,1
8717800	8	320	344	394	8	49	1,5
8718000	10	400	430	490	10	59	1,8

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

ADO-50D YENİ

Delme | Solid karbür | 50xD

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- Çift zırhlı, 50xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 5 ölçü



EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL
8718300	3	150	159	209	3	49	0,5
8718400	4	200	212	262	4	49	0,7
8718500	5	250	265	315	5	49	0,9
8718600	6	300	318	368	6	49	1,1
8718800	8	400	424	474	8	49	1,5

EDP	DC	LU	LCF	OAL	DCON	LS	PL

CAO-GDXL

Delme | Solid karbür | 15xD / 20xD / 30xD

INDEX





- Parlak yüzeyli, içten soğutmalı karbür matkap
- 15xD'ye kadar, 20xD, 30xD
- Dökme demir ve dökme aluminyum için
- 11 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON	ULDR
8567130	3	55	105	3	15
8567140	4	75	125	4	15
8567150	5	90	140	5	15
8567160	6	110	160	6	15
8567165	6,5	120	175	7	15
8567170	7	125	175	7	15
8567180	8	145	195	8	15
8567190	9	160	210	9	15
8567200	10	180	240	10	15
8567340	4	90	140	4	20
8567345	4,5	110	165	5	20
8567350	5	115	165	5	20
8567355	5,5	140	190	6	20
8567360	6	140	190	6	20
8567370	7	160	210	7	20
8567380	8	180	230	8	20
8567390	9	210	260	9	20
8567400	10	230	290	10	20
8567450	5	165	215	5	30
8567455	5,5	200	250	6	30
8567460	6	200	250	6	30
8567470	7	230	280	7	30
8567480	8	265	315	8	30

EDP	DC	LCF	OAL	DCON	ULDR

HYP-HP-3D

Delme | Solid karbür | 3xD





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 154 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30200100	1	-	7	35	3
30200110	1,1	-	7	35	3
30200120	1,2	-	8	35	3
30200130	1,3	-	8	35	3
30200140	1,4	-	9	35	3
30200150	1,5	-	9	40	3
30200160	1,6	-	10	40	3
30200170	1,7	-	10	40	3
30200180	1,8	-	11	40	3
30200190	1,9	-	11	40	3
30200200	2	-	13	45	3
30200210	2,1	-	13	45	3
30200220	2,2	-	13	45	3
30200230	2,3	-	13	45	3
30200240	2,4	-	15	45	3
30200250	2,5	-	15	50	3
30200260	2,6	-	15	50	3
30200270	2,7	-	17	50	3
30200280	2,8	-	17	50	3
30200290	2,9	-	17	50	3
30200300	3	-	20	62	6
30200310	3,1	-	20	62	6
30200317	3,17	1/8	20	62	6
30200320	3,2	-	20	62	6
30200330	3,3	-	20	62	6
30200340	3,4	-	20	62	6
30200350	3,5	-	20	62	6
30200357	3,57	9/64	20	62	6
30200360	3,6	-	20	62	6
30200370	3,7	-	20	62	6
30200380	3,8	-	24	66	6
30200390	3,9	-	24	66	6
30200397	3,97	5/32	24	66	6
30200400	4	-	24	66	6
30200410	4,1	-	24	66	6
30200420	4,2	-	24	66	6
30200430	4,3	-	24	66	6
30200437	4,37	11/64	24	66	6
30200440	4,4	-	24	66	6
30200450	4,5	-	24	66	6
30200460	4,6	-	24	66	6
30200470	4,7	-	24	66	6
30200476	4,76	3/16	24	66	6
30200480	4,8	-	28	66	6
30200490	4,9	-	28	66	6
30200500	5	-	28	66	6

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30200510	5,1	-	28	66	6
30200516	5,16	13/64	28	66	6
30200520	5,2	-	28	66	6
30200530	5,3	-	28	66	6
30200540	5,4	-	28	66	6
30200550	5,5	-	28	66	6
30200556	5,56	7/32	28	66	6
30200560	5,6	-	28	66	6
30200570	5,7	-	28	66	6
30200580	5,8	-	28	66	6
30200590	5,9	-	28	66	6
30200595	5,95	15/64	28	66	6
30200600	6	-	28	66	6
30200610	6,1	-	34	79	8
30200620	6,2	-	34	79	8
30200630	6,3	-	34	79	8
30200635	6,35	1/4	34	79	8
30200640	6,4	-	34	79	8
30200650	6,5	-	34	79	8
30200660	6,6	-	34	79	8
30200670	6,7	-	34	79	8
30200675	6,75	17/64	34	79	8
30200680	6,8	-	34	79	8
30200690	6,9	-	34	79	8
30200700	7	-	34	79	8
30200710	7,1	-	41	79	8
30200714	7,14	9/32	41	79	8
30200720	7,2	-	41	79	8
30200730	7,3	-	41	79	8
30200740	7,4	-	41	79	8
30200750	7,5	-	41	79	8
30200754	7,54	19/64	41	79	8
30200760	7,6	-	41	79	8
30200770	7,7	-	41	79	8
30200780	7,8	-	41	79	8
30200790	7,9	-	41	79	8
30200794	7,94	5/16	41	79	8
30200800	8	-	41	79	8
30200810	8,1	-	47	89	10
30200820	8,2	-	47	89	10
30200830	8,3	-	47	89	10
30200833	8,33	21/64	47	89	10
30200840	8,4	-	47	89	10
30200850	8,5	-	47	89	10
30200860	8,6	-	47	89	10
30200870	8,7	-	47	89	10

HYP-HP-3D

Delme | Solid karbür | 3xD





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 154 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7

B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30200873	8,73	11/32	47	89	10
30200880	8,8	-	47	89	10
30200890	8,9	-	47	89	10
30200900	9	-	47	89	10
30200910	9,1	-	47	89	10
30200913	9,13	23/64	47	89	10
30200920	9,2	-	47	89	10
30200930	9,3	-	47	89	10
30200940	9,4	-	47	89	10
30200950	9,5	-	47	89	10
30200952	9,52	3/8	47	89	10
30200960	9,6	-	47	89	10
30200970	9,7	-	47	89	10
30200980	9,8	-	47	89	10
30200990	9,9	-	47	89	10
30200992	9,92	25/64	47	89	10
30201000	10	-	47	89	10
30201010	10,1	-	55	102	12
30201020	10,2	-	55	102	12
30201030	10,3	-	55	102	12
30201032	10,32	13/32	55	102	12
30201040	10,4	-	55	102	12
30201050	10,5	-	55	102	12
30201060	10,6	-	55	102	12
30201070	10,7	-	55	102	12
30201072	10,72	27/64	55	102	12
30201080	10,8	-	55	102	12
30201090	10,9	-	55	102	12
30201100	11	-	55	102	12
30201110	11,1	-	55	102	12
30201111	11,11	7/16	55	102	12
30201120	11,2	-	55	102	12
30201130	11,3	-	55	102	12
30201140	11,4	-	55	102	12
30201150	11,5	-	55	102	12
30201151	11,51	29/64	55	102	12
30201160	11,6	-	55	102	12
30201170	11,7	-	55	102	12
30201180	11,8	-	55	102	12
30201190	11,9	-	55	102	12
30201191	11,91	15/32	55	102	12
30201200	12	-	55	102	12
30201230	12,3	31/64	60	107	14
30201250	12,5	-	60	107	14
30201270	12,7	1/2	60	107	14
30201300	13	-	60	107	14

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30201350	13,5	-	60	107	14
30201400	14	-	60	107	14
30201429	14,29	9/16	65	115	16
30201450	14,5	-	65	115	16
30201500	15	-	65	115	16
30201550	15,5	-	65	115	16
30201587	15,87	5/8	65	115	16
30201600	16	-	65	115	16
30201650	16,5	-	73	123	18
30201700	17	-	73	123	18
30201750	17,5	-	73	123	18
30201800	18	-	73	123	18
30201850	18,5	-	79	131	20
30201900	19	-	79	131	20
30201950	19,5	-	79	131	20
30202000	20	-	79	131	20

HYP-HP-SC-3D YENİ

Delme | Solid karbür | 3xD





- EgiAs kaplamalı kademeli karbür matkap
- 3D kademe uzunluğu
- Genel amaçlı
- Kılavuz ön delikleri için

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ○ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | H ◉ 25-35 HRC | H ○ 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8

B.604

EDP	Diş için	DC1	DC2	DCON	SDL	LCF	OAL
EP0201138	M3x0,5	2,5	6	6	9	13	66
EP0201144	M4x0,7	3,3	6	6	12	16	66
EP0201149	M5x0,8	4,2	6	6	15	18	66
EP0201155	M6x1	5	8	8	18	23	79
EP0201161	M8x1,25	6,8	10	10	24	29	89
EP0201169	M10x1,5	8,5	12	12	30	35	89
EP0201179	M12x1,75	10,2	14	14	36	41	112

EDP	Diş için	DC1	DC2	DCON	SDL	LCF	OAL

HYP-HP-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 154 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7

B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
31200100	1	-	9	38	3
31200110	1,1	-	9	38	3
31200120	1,2	-	11	38	3
31200130	1,3	-	11	38	3
31200140	1,4	-	12	38	3
31200150	1,5	-	12	45	3
31200160	1,6	-	14	45	3
31200170	1,7	-	14	45	3
31200180	1,8	-	16	45	3
31200190	1,9	-	16	45	3
31200200	2	-	18	52	3
31200210	2,1	-	18	52	3
31200220	2,2	-	20	52	3
31200230	2,3	-	20	52	3
31200240	2,4	-	22	52	3
31200250	2,5	-	22	56	3
31200260	2,6	-	22	56	3
31200270	2,7	-	23	56	3
31200280	2,8	-	23	56	3
31200290	2,9	-	23	56	3
31200300	3	-	28	66	6
31200310	3,1	-	28	66	6
31200317	3,17	1/8	28	66	6
31200320	3,2	-	28	66	6
31200330	3,3	-	28	66	6
31200340	3,4	-	28	66	6
31200350	3,5	-	28	66	6
31200357	3,57	9/64	28	66	6
31200360	3,6	-	28	66	6
31200370	3,7	-	28	66	6
31200380	3,8	-	36	74	6
31200390	3,9	-	36	74	6
31200397	3,97	5/32	36	74	6
31200400	4	-	36	74	6
31200410	4,1	-	36	74	6
31200420	4,2	-	36	74	6
31200430	4,3	-	36	74	6
31200437	4,37	11/64	36	74	6
31200440	4,4	-	36	74	6
31200450	4,5	-	36	74	6
31200460	4,6	-	36	74	6
31200470	4,7	-	36	74	6
31200476	4,76	3/16	44	82	6
31200480	4,8	-	44	82	6
31200490	4,9	-	44	82	6
31200500	5	-	44	82	6

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
31200510	5,1	-	44	82	6
31200516	5,16	13/64	44	82	6
31200520	5,2	-	44	82	6
31200530	5,3	-	44	82	6
31200540	5,4	-	44	82	6
31200550	5,5	-	44	82	6
31200556	5,56	7/32	44	82	6
31200560	5,6	-	44	82	6
31200570	5,7	-	44	82	6
31200580	5,8	-	44	82	6
31200590	5,9	-	44	82	6
31200595	5,95	15/64	44	82	6
31200600	6	-	44	82	6
31200610	6,1	-	53	91	8
31200620	6,2	-	53	91	8
31200630	6,3	-	53	91	8
31200635	6,35	1/4	53	91	8
31200640	6,4	-	53	91	8
31200650	6,5	-	53	91	8
31200660	6,6	-	53	91	8
31200670	6,7	-	53	91	8
31200675	6,75	17/64	53	91	8
31200680	6,8	-	53	91	8
31200690	6,9	-	53	91	8
31200700	7	-	53	91	8
31200710	7,1	-	53	91	8
31200714	7,14	9/32	53	91	8
31200720	7,2	-	53	91	8
31200730	7,3	-	53	91	8
31200740	7,4	-	53	91	8
31200750	7,5	-	53	91	8
31200754	7,54	19/64	53	91	8
31200760	7,6	-	53	91	8
31200770	7,7	-	53	91	8
31200780	7,8	-	53	91	8
31200790	7,9	-	53	91	8
31200794	7,94	5/16	53	91	8
31200800	8	-	53	91	8
31200810	8,1	-	61	103	10
31200820	8,2	-	61	103	10
31200830	8,3	-	61	103	10
31200833	8,33	21/64	61	103	10
31200840	8,4	-	61	103	10
31200850	8,5	-	61	103	10
31200860	8,6	-	61	103	10
31200870	8,7	-	61	103	10

HYP-HP-5D

Delme | Solid karbür | 5xD

INDEX





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 154 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
31200873	8,73	11/32	61	103	10
31200880	8,8	-	61	103	10
31200890	8,9	-	61	103	10
31200900	9	-	61	103	10
31200910	9,1	-	61	103	10
31200913	9,13	23/64	61	103	10
31200920	9,2	-	61	103	10
31200930	9,3	-	61	103	10
31200940	9,4	-	61	103	10
31200950	9,5	-	61	103	10
31200952	9,52	3/8	61	103	10
31200960	9,6	-	61	103	10
31200970	9,7	-	61	103	10
31200980	9,8	-	61	103	10
31200990	9,9	-	61	103	10
31200992	9,92	25/64	61	103	10
31201000	10	-	61	103	10
31201010	10,1	-	71	118	12
31201020	10,2	-	71	118	12
31201030	10,3	-	71	118	12
31201032	10,32	13/32	71	118	12
31201040	10,4	-	71	118	12
31201050	10,5	-	71	118	12
31201060	10,6	-	71	118	12
31201070	10,7	-	71	118	12
31201072	10,72	27/64	71	118	12
31201080	10,8	-	71	118	12
31201090	10,9	-	71	118	12
31201100	11	-	71	118	12
31201110	11,1	-	71	118	12
31201111	11,11	7/16	71	118	12
31201120	11,2	-	71	118	12
31201130	11,3	-	71	118	12
31201140	11,4	-	71	118	12
31201150	11,5	-	71	118	12
31201151	11,51	29/64	71	118	12
31201160	11,6	-	71	118	12
31201170	11,7	-	71	118	12
31201180	11,8	-	71	118	12
31201190	11,9	-	71	118	12
31201191	11,91	15/32	71	118	12
31201200	12	-	71	118	12
31201230	12,3	31/64	77	124	14
31201250	12,5	-	77	124	14
31201270	12,7	1/2	77	124	14
31201300	13	-	77	124	14

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
31201350	13,5	-	77	124	14
31201400	14	-	77	124	14
31201429	14,29	9/16	83	133	16
31201450	14,5	-	83	133	16
31201500	15	-	83	133	16
31201550	15,5	-	83	133	16
31201587	15,87	5/8	83	133	16
31201600	16	-	83	133	16
31201650	16,5	-	93	143	18
31201700	17	-	93	143	18
31201750	17,5	-	93	143	18
31201800	18	-	93	143	18
31201850	18,5	-	101	153	20
31201900	19	-	101	153	20
31201950	19,5	-	101	153	20
31202000	20	-	101	153	20

HYP-HPO-3D

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 136 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ○ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | H ◉ 25-35 HRC | H ○ 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7 | B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210300	3	-	20	62	6
30210310	3,1	-	20	62	6
30210317	3,17	1/8	20	62	6
30210320	3,2	-	20	62	6
30210330	3,3	-	20	62	6
30210340	3,4	-	20	62	6
30210350	3,5	-	20	62	6
30210357	3,57	9/64	20	62	6
30210360	3,6	-	20	62	6
30210370	3,7	-	20	62	6
30210380	3,8	-	24	66	6
30210390	3,9	-	24	66	6
30210397	3,97	5/32	24	66	6
30210400	4	-	24	66	6
30210410	4,1	-	24	66	6
30210420	4,2	-	24	66	6
30210430	4,3	-	24	66	6
30210437	4,37	11/64	24	66	6
30210440	4,4	-	24	66	6
30210450	4,5	-	24	66	6
30210460	4,6	-	24	66	6
30210465	4,65	-	24	66	6
30210470	4,7	-	24	66	6
30210476	4,76	3/16	24	66	6
30210480	4,8	-	28	66	6
30210490	4,9	-	28	66	6
30210500	5	-	28	66	6
30210510	5,1	-	28	66	6
30210516	5,16	13/64	28	66	6
30210520	5,2	-	28	66	6
30210530	5,3	-	28	66	6
30210540	5,4	-	28	66	6
30210550	5,5	-	28	66	6
30210555	5,55	-	28	66	6
30210556	5,56	7/32	28	66	6
30210560	5,6	-	28	66	6
30210570	5,7	-	28	66	6
30210580	5,8	-	28	66	6
30210590	5,9	-	28	66	6
30210595	5,95	15/64	28	66	6
30210600	6	-	28	66	6
30210610	6,1	-	34	79	8
30210620	6,2	-	34	79	8
30210630	6,3	-	34	79	8
30210635	6,35	1/4	34	79	8
30210640	6,4	-	34	79	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210650	6,5	-	34	79	8
30210660	6,6	-	34	79	8
30210670	6,7	-	34	79	8
30210675	6,75	17/64	34	79	8
30210680	6,8	-	34	79	8
30210690	6,9	-	34	79	8
30210700	7	-	34	79	8
30210710	7,1	-	41	79	8
30210714	7,14	9/32	41	79	8
30210720	7,2	-	41	79	8
30210730	7,3	-	41	79	8
30210740	7,4	-	41	79	8
30210750	7,5	-	41	79	8
30210754	7,54	19/64	41	79	8
30210760	7,6	-	41	79	8
30210770	7,7	-	41	79	8
30210780	7,8	-	41	79	8
30210790	7,9	-	41	79	8
30210794	7,94	5/16	41	79	8
30210800	8	-	41	79	8
30210810	8,1	-	47	89	10
30210820	8,2	-	47	89	10
30210830	8,3	-	47	89	10
30210833	8,33	21/64	47	89	10
30210840	8,4	-	47	89	10
30210850	8,5	-	47	89	10
30210860	8,6	-	47	89	10
30210870	8,7	-	47	89	10
30210873	8,73	11/32	47	89	10
30210880	8,8	-	47	89	10
30210890	8,9	-	47	89	10
30210900	9	-	47	89	10
30210910	9,1	-	47	89	10
30210913	9,13	23/64	47	89	10
30210920	9,2	-	47	89	10
30210930	9,3	-	47	89	10
30210940	9,4	-	47	89	10
30210950	9,5	-	47	89	10
30210952	9,52	3/8	47	89	10
30210960	9,6	-	47	89	10
30210970	9,7	-	47	89	10
30210980	9,8	-	47	89	10
30210990	9,9	-	47	89	10
30210992	9,92	25/64	47	89	10
30211000	10	-	47	89	10
30211010	10,1	-	55	102	12

HYP-HPO-3D

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 136 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ○ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | H ◉ 25-35 HRC | H ○ 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7 | B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30211020	10,2	-	55	102	12
30211030	10,3	-	55	102	12
30211032	10,32	13/32	55	102	12
30211040	10,4	-	55	102	12
30211050	10,5	-	55	102	12
30211060	10,6	-	55	102	12
30211070	10,7	-	55	102	12
30211072	10,72	27/64	55	102	12
30211080	10,8	-	55	102	12
30211090	10,9	-	55	102	12
30211100	11	-	55	102	12
30211110	11,1	-	55	102	12
30211111	11,11	7/16	55	102	12
30211120	11,2	-	55	102	12
30211130	11,3	-	55	102	12
30211140	11,4	-	55	102	12
30211150	11,5	-	55	102	12
30211151	11,51	29/64	55	102	12
30211160	11,6	-	55	102	12
30211170	11,7	-	55	102	12
30211180	11,8	-	55	102	12
30211190	11,9	-	55	102	12
30211191	11,91	15/32	55	102	12
30211200	12	-	55	102	12
30211230	12,3	31/64	60	107	14
30211250	12,5	-	60	107	14
30211270	12,7	1/2	60	107	14
30211300	13	-	60	107	14
30211350	13,5	-	60	107	14
30211400	14	-	60	107	14
30211429	14,29	9/16	65	115	16
30211450	14,5	-	65	115	16
30211500	15	-	65	115	16
30211550	15,5	-	65	115	16
30211587	15,87	5/8	65	115	16
30211600	16	-	65	115	16
30211650	16,5	-	73	123	18
30211700	17	-	73	123	18
30211750	17,5	-	73	123	18
30211800	18	-	73	123	18
30211850	18,5	-	79	131	20
30211900	19	-	79	131	20
30211950	19,5	-	79	131	20
30212000	20	-	79	131	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

HYP-HPO-3D-HE

Delme | Solid karbür | 3xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlar için whistle notch şaftlı
- 134 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210300-HE	3	-	20	62	6
30210310-HE	3,1	-	20	62	6
30210317-HE	3,17	1/8	20	62	6
30210320-HE	3,2	-	20	62	6
30210330-HE	3,3	-	20	62	6
30210340-HE	3,4	-	20	62	6
30210350-HE	3,5	-	20	62	6
30210357-HE	3,57	9/64	20	62	6
30210360-HE	3,6	-	20	62	6
30210370-HE	3,7	-	20	62	6
30210380-HE	3,8	-	24	66	6
30210390-HE	3,9	-	24	66	6
30210397-HE	3,97	5/32	24	66	6
30210400-HE	4	-	24	66	6
30210410-HE	4,1	-	24	66	6
30210420-HE	4,2	-	24	66	6
30210430-HE	4,3	-	24	66	6
30210437-HE	4,37	11/64	24	66	6
30210440-HE	4,4	-	24	66	6
30210450-HE	4,5	-	24	66	6
30210460-HE	4,6	-	24	66	6
30210470-HE	4,7	-	24	66	6
30210476-HE	4,76	3/16	24	66	6
30210480-HE	4,8	-	28	66	6
30210490-HE	4,9	-	28	66	6
30210500-HE	5	-	28	66	6
30210510-HE	5,1	-	28	66	6
30210516-HE	5,16	13/64	28	66	6
30210520-HE	5,2	-	28	66	6
30210530-HE	5,3	-	28	66	6
30210540-HE	5,4	-	28	66	6
30210550-HE	5,5	-	28	66	6
30210556-HE	5,56	7/32	28	66	6
30210560-HE	5,6	-	28	66	6
30210570-HE	5,7	-	28	66	6
30210580-HE	5,8	-	28	66	6
30210590-HE	5,9	-	28	66	6
30210595-HE	5,95	15/64	28	66	6
30210600-HE	6	-	28	66	6
30210610-HE	6,1	-	34	79	8
30210620-HE	6,2	-	34	79	8
30210630-HE	6,3	-	34	79	8
30210635-HE	6,35	1/4	34	79	8
30210640-HE	6,4	-	34	79	8
30210650-HE	6,5	-	34	79	8
30210660-HE	6,6	-	34	79	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210670-HE	6,7	-	34	79	8
30210675-HE	6,75	17/64	34	79	8
30210680-HE	6,8	-	34	79	8
30210690-HE	6,9	-	34	79	8
30210700-HE	7	-	34	79	8
30210710-HE	7,1	-	41	79	8
30210714-HE	7,14	9/32	41	79	8
30210720-HE	7,2	-	41	79	8
30210730-HE	7,3	-	41	79	8
30210740-HE	7,4	-	41	79	8
30210750-HE	7,5	-	41	79	8
30210754-HE	7,54	19/64	41	79	8
30210760-HE	7,6	-	41	79	8
30210770-HE	7,7	-	41	79	8
30210780-HE	7,8	-	41	79	8
30210790-HE	7,9	-	41	79	8
30210794-HE	7,94	5/16	41	79	8
30210800-HE	8	-	41	79	8
30210810-HE	8,1	-	47	89	10
30210820-HE	8,2	-	47	89	10
30210830-HE	8,3	-	47	89	10
30210833-HE	8,33	21/64	47	89	10
30210840-HE	8,4	-	47	89	10
30210850-HE	8,5	-	47	89	10
30210860-HE	8,6	-	47	89	10
30210870-HE	8,7	-	47	89	10
30210873-HE	8,73	11/32	47	89	10
30210880-HE	8,8	-	47	89	10
30210890-HE	8,9	-	47	89	10
30210900-HE	9	-	47	89	10
30210910-HE	9,1	-	47	89	10
30210913-HE	9,13	23/64	47	89	10
30210920-HE	9,2	-	47	89	10
30210930-HE	9,3	-	47	89	10
30210940-HE	9,4	-	47	89	10
30210950-HE	9,5	-	47	89	10
30210952-HE	9,52	3/8	47	89	10
30210960-HE	9,6	-	47	89	10
30210970-HE	9,7	-	47	89	10
30210980-HE	9,8	-	47	89	10
30210990-HE	9,9	-	47	89	10
30210992-HE	9,92	25/64	47	89	10
30211000-HE	10	-	47	89	10
30211010-HE	10,1	-	47	89	12
30211020-HE	10,2	-	55	102	12
30211030-HE	10,3	-	55	102	12

HYP-HPO-3D-HE

Delme | Solid karbür | 3xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlar için whistle notch şaftlı
- 134 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30211032-HE	10,32	13/32	55	102	12
30211040-HE	10,4	-	55	102	12
30211050-HE	10,5	-	55	102	12
30211060-HE	10,6	-	55	102	12
30211070-HE	10,7	-	55	102	12
30211072-HE	10,72	27/64	55	102	12
30211080-HE	10,8	-	55	102	12
30211090-HE	10,9	-	55	102	12
30211100-HE	11	-	55	102	12
30211110-HE	11,1	-	55	102	12
30211111-HE	11,11	7/16	55	102	12
30211120-HE	11,2	-	55	102	12
30211130-HE	11,3	-	55	102	12
30211140-HE	11,4	-	55	102	12
30211150-HE	11,5	-	55	102	12
30211151-HE	11,51	29/64	55	102	12
30211160-HE	11,6	-	55	102	12
30211170-HE	11,7	-	55	102	12
30211180-HE	11,8	-	55	102	12
30211190-HE	11,9	-	55	102	12
30211191-HE	11,91	15/32	55	102	12
30211200-HE	12	-	55	102	12
30211230-HE	12,3	31/64	60	107	14
30211250-HE	12,5	-	60	107	14
30211270-HE	12,7	1/2	60	107	14
30211300-HE	13	-	60	107	14
30211350-HE	13,5	-	60	107	14
30211400-HE	14	-	60	107	14
30211429-HE	14,29	9/16	65	115	16
30211450-HE	14,5	-	65	115	16
30211500-HE	15	-	65	115	16
30211550-HE	15,5	-	65	115	16
30211587-HE	15,87	5/8	65	115	16
30211600-HE	16	-	65	115	16
30211650-HE	16,5	-	73	123	18
30211700-HE	17	-	73	123	18
30211750-HE	17,5	-	73	123	18
30211800-HE	18	-	73	123	18
30211850-HE	18,5	-	79	131	20
30211900-HE	19	-	79	131	20
30211950-HE	19,5	-	79	131	20
30212000-HE	20	-	79	131	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

HYP-HPO-3D-HB YENİ

Delme | Solid karbür | 3xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlar için weldon şaftlı
- 136 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210300-HB	3	-	20	62	6
30210310-HB	3,1	-	20	62	6
30210317-HB	3,17	1/8	20	62	6
30210320-HB	3,2	-	20	62	6
30210330-HB	3,3	-	20	62	6
30210340-HB	3,4	-	20	62	6
30210350-HB	3,5	-	20	62	6
30210357-HB	3,57	9/64	20	62	6
30210360-HB	3,6	-	20	62	6
30210370-HB	3,7	-	20	62	6
30210380-HB	3,8	-	24	66	6
30210390-HB	3,9	-	24	66	6
30210397-HB	3,97	5/32	24	66	6
30210400-HB	4	-	24	66	6
30210410-HB	4,1	-	24	66	6
30210420-HB	4,2	-	24	66	6
30210430-HB	4,3	-	24	66	6
30210437-HB	4,37	11/64	24	66	6
30210440-HB	4,4	-	24	66	6
30210450-HB	4,5	-	24	66	6
30210460-HB	4,6	-	24	66	6
30210465-HB	4,65	-	24	66	6
30210470-HB	4,7	-	24	66	6
30210476-HB	4,76	3/16	24	66	6
30210480-HB	4,8	-	28	66	6
30210490-HB	4,9	-	28	66	6
30210500-HB	5	-	28	66	6
30210510-HB	5,1	-	28	66	6
30210516-HB	5,16	13/64	28	66	6
30210520-HB	5,2	-	28	66	6
30210530-HB	5,3	-	28	66	6
30210540-HB	5,4	-	28	66	6
30210550-HB	5,5	-	28	66	6
30210555-HB	5,55	-	28	66	6
30210556-HB	5,56	7/32	28	66	6
30210560-HB	5,6	-	28	66	6
30210570-HB	5,7	-	28	66	6
30210580-HB	5,8	-	28	66	6
30210590-HB	5,9	-	28	66	6
30210595-HB	5,95	15/64	28	66	6
30210600-HB	6	-	28	66	6
30210610-HB	6,1	-	34	79	8
30210620-HB	6,2	-	34	79	8
30210630-HB	6,3	-	34	79	8
30210635-HB	6,35	1/4	34	79	8
30210640-HB	6,4	-	34	79	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30210650-HB	6,5	-	34	79	8
30210660-HB	6,6	-	34	79	8
30210670-HB	6,7	-	34	79	8
30210675-HB	6,75	17/64	34	79	8
30210680-HB	6,8	-	34	79	8
30210690-HB	6,9	-	34	79	8
30210700-HB	7	-	34	79	8
30210710-HB	7,1	-	41	79	8
30210714-HB	7,14	9/32	41	79	8
30210720-HB	7,2	-	41	79	8
30210730-HB	7,3	-	41	79	8
30210740-HB	7,4	-	41	79	8
30210750-HB	7,5	-	41	79	8
30210754-HB	7,54	19/64	41	79	8
30210760-HB	7,6	-	41	79	8
30210770-HB	7,7	-	41	79	8
30210780-HB	7,8	-	41	79	8
30210790-HB	7,9	-	41	79	8
30210794-HB	7,94	5/16	41	79	8
30210800-HB	8	-	41	79	8
30210810-HB	8,1	-	47	89	10
30210820-HB	8,2	-	47	89	10
30210830-HB	8,3	-	47	89	10
30210833-HB	8,33	21/64	47	89	10
30210840-HB	8,4	-	47	89	10
30210850-HB	8,5	-	47	89	10
30210860-HB	8,6	-	47	89	10
30210870-HB	8,7	-	47	89	10
30210873-HB	8,73	11/32	47	89	10
30210880-HB	8,8	-	47	89	10
30210890-HB	8,9	-	47	89	10
30210900-HB	9	-	47	89	10
30210910-HB	9,1	-	47	89	10
30210913-HB	9,13	23/64	47	89	10
30210920-HB	9,2	-	47	89	10
30210930-HB	9,3	-	47	89	10
30210940-HB	9,4	-	47	89	10
30210950-HB	9,5	-	47	89	10
30210952-HB	9,52	3/8	47	89	10
30210960-HB	9,6	-	47	89	10
30210970-HB	9,7	-	47	89	10
30210980-HB	9,8	-	47	89	10
30210990-HB	9,9	-	47	89	10
30210992-HB	9,92	25/64	47	89	10
30211000-HB	10	-	47	89	10
30211010-HB	10,1	-	55	102	12

HYP-HPO-3D-HB YENİ

Delme | Solid karbür | 3xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlar için weldon şaftlı
- 136 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30211020-HB	10,2	-	55	102	12
30211030-HB	10,3	-	55	102	12
30211032-HB	10,32	13/32	55	102	12
30211040-HB	10,4	-	55	102	12
30211050-HB	10,5	-	55	102	12
30211060-HB	10,6	-	55	102	12
30211070-HB	10,7	-	55	102	12
30211072-HB	10,72	27/64	55	102	12
30211080-HB	10,8	-	55	102	12
30211090-HB	10,9	-	55	102	12
30211100-HB	11	-	55	102	12
30211110-HB	11,1	-	55	102	12
30211111-HB	11,11	7/16	55	102	12
30211120-HB	11,2	-	55	102	12
30211130-HB	11,3	-	55	102	12
30211140-HB	11,4	-	55	102	12
30211150-HB	11,5	-	55	102	12
30211151-HB	11,51	29/64	55	102	12
30211160-HB	11,6	-	55	102	12
30211170-HB	11,7	-	55	102	12
30211180-HB	11,8	-	55	102	12
30211190-HB	11,9	-	55	102	12
30211191-HB	11,91	15/32	55	102	12
30211200-HB	12	-	55	102	12
30211230-HB	12,3	31/64	60	107	14
30211250-HB	12,5	-	60	107	14
30211270-HB	12,7	1/2	60	107	14
30211300-HB	13	-	60	107	14
30211350-HB	13,5	-	60	107	14
30211400-HB	14	-	60	107	14
30211429-HB	14,29	9/16	65	115	16
30211450-HB	14,5	-	65	115	16
30211500-HB	15	-	65	115	16
30211550-HB	15,5	-	65	115	16
30211587-HB	15,87	5/8	65	115	16
30211600-HB	16	-	65	115	16
30211650-HB	16,5	-	73	123	18
30211700-HB	17	-	73	123	18
30211750-HB	17,5	-	73	123	18
30211800-HB	18	-	73	123	18
30211850-HB	18,5	-	79	131	20
30211900-HB	19	-	79	131	20
30211950-HB	19,5	-	79	131	20
30212000-HB	20	-	79	131	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

HYP-HPO-SC-3D YENİ

Delme | Solid karbür | 3xD





- İçten soğutmalı karbür kademeli matkap, EgiAs kaplama
- 3D kademe uzunluğu
- Genel amaçlı
- Kılavuz ön delikleri için

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | h8 | B.604

EDP	Diş için	DC1	DC2	DCON	SDL	LCF	OAL
EP0202144	M4x0,7	3,3	6	6	12	16	66
EP0202149	M5x0,8	4,2	6	6	15	18	66
EP0202155	M6x1	5	8	8	18	23	79
EP0202161	M8x1,25	6,8	10	10	24	29	89
EP0202169	M10x1,5	8,5	12	12	30	35	89
EP0202179	M12x1,75	10,2	14	14	36	41	112

EDP	Diş için	DC1	DC2	DCON	SDL	LCF	OAL

HYP-HPO-5D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 156 ölçü

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C≥0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7 | B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220100 NEW	1	-	8	55	3
30220110 NEW	1,1	-	12	55	3
30220120 NEW	1,2	-	12	55	3
30220130 NEW	1,3	-	12	55	3
30220140 NEW	1,4	-	12	55	3
30220150 NEW	1,5	-	16	55	3
30220160 NEW	1,6	-	16	55	3
30220170 NEW	1,7	-	16	55	3
30220180 NEW	1,8	-	16	55	3
30220190 NEW	1,9	-	16	55	3
30220200 NEW	2	-	21	57	4
30220210 NEW	2,1	-	21	57	4
30220220 NEW	2,2	-	21	57	4
30220230 NEW	2,3	-	21	57	4
30220240 NEW	2,4	-	21	57	4
30220250 NEW	2,5	-	21	57	4
30220260 NEW	2,6	-	21	57	4
30220270 NEW	2,7	-	21	57	4
30220280 NEW	2,8	-	21	57	4
30220290 NEW	2,9	-	21	57	4
30220300	3	-	28	66	6
30220310	3,1	-	28	66	6
30220317	3,17	1/8	28	66	6
30220320	3,2	-	28	66	6
30220330	3,3	-	28	66	6
30220340	3,4	-	28	66	6
30220350	3,5	-	28	66	6
30220357	3,57	9/64	28	66	6
30220360	3,6	-	28	66	6
30220370	3,7	-	28	66	6
30220380	3,8	-	36	74	6
30220390	3,9	-	36	74	6
30220397	3,97	5/32	36	74	6
30220400	4	-	36	74	6
30220410	4,1	-	36	74	6
30220420	4,2	-	36	74	6
30220430	4,3	-	36	74	6
30220437	4,37	11/64	36	74	6
30220440	4,4	-	36	74	6
30220450	4,5	-	36	74	6
30220460	4,6	-	36	74	6
30220465	4,65	-	36	74	6
30220470	4,7	-	36	74	6
30220476	4,76	3/16	44	82	6
30220480	4,8	-	44	82	6
30220490	4,9	-	44	82	6

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220500	5	-	44	82	6
30220510	5,1	-	44	82	6
30220516	5,16	13/64	44	82	6
30220520	5,2	-	44	82	6
30220530	5,3	-	44	82	6
30220540	5,4	-	44	82	6
30220550	5,5	-	44	82	6
30220555	5,55	-	44	82	6
30220556	5,56	7/32	44	82	6
30220560	5,6	-	44	82	6
30220570	5,7	-	44	82	6
30220580	5,8	-	44	82	6
30220590	5,9	-	44	82	6
30220595	5,95	15/54	44	82	6
30220600	6	-	44	82	6
30220610	6,1	-	53	91	8
30220620	6,2	-	53	91	8
30220630	6,3	-	53	91	8
30220635	6,35	1/4	53	91	8
30220640	6,4	-	53	91	8
30220650	6,5	-	53	91	8
30220660	6,6	-	53	91	8
30220670	6,7	-	53	91	8
30220675	6,75	17/64	53	91	8
30220680	6,8	-	53	91	8
30220690	6,9	-	53	91	8
30220700	7	-	53	91	8
30220710	7,1	-	53	91	8
30220714	7,14	9/32	53	91	8
30220720	7,2	-	53	91	8
30220730	7,3	-	53	91	8
30220740	7,4	-	53	91	8
30220750	7,5	-	53	91	8
30220754	7,54	19/64	53	91	8
30220760	7,6	-	53	91	8
30220770	7,7	-	53	91	8
30220780	7,8	-	53	91	8
30220790	7,9	-	53	91	8
30220794	7,94	5/16	53	91	8
30220800	8	-	53	91	8
30220810	8,1	-	61	103	10
30220820	8,2	-	61	103	10
30220830	8,3	-	61	103	10
30220833	8,33	21/64	61	103	10
30220840	8,4	-	61	103	10
30220850	8,5	-	61	103	10

HYP-HPO-5D YENİ BOYUTLAR

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 156 ölçü

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C≥0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7 | B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220860	8,6	-	61	103	10
30220870	8,7	-	61	103	10
30220873	8,73	11/32	61	103	10
30220880	8,8	-	61	103	10
30220890	8,9	-	61	103	10
30220900	9	-	61	103	10
30220910	9,1	-	61	103	10
30220913	9,13	23/64	61	103	10
30220920	9,2	-	61	103	10
30220930	9,3	-	61	103	10
30220940	9,4	-	61	103	10
30220950	9,5	-	61	103	10
30220952	9,52	3/8	61	103	10
30220960	9,6	-	61	103	10
30220970	9,7	-	61	103	10
30220980	9,8	-	61	103	10
30220990	9,9	-	61	103	10
30220992	9,92	25/64	61	103	10
30221000	10	-	61	103	10
30221010	10,1	-	71	118	12
30221020	10,2	-	71	118	12
30221030	10,3	-	71	118	12
30221032	10,32	13/32	71	118	12
30221040	10,4	-	71	118	12
30221050	10,5	-	71	118	12
30221060	10,6	-	71	118	12
30221070	10,7	-	71	118	12
30221072	10,72	27/64	71	118	12
30221080	10,8	-	71	118	12
30221090	10,9	-	71	118	12
30221100	11	-	71	118	12
30221110	11,1	-	71	118	12
30221111	11,11	7/16	71	118	12
30221120	11,2	-	71	118	12
30221130	11,3	-	71	118	12
30221140	11,4	-	71	118	12
30221150	11,5	-	71	118	12
30221151	11,51	29/64	71	118	12
30221160	11,6	-	71	118	12
30221170	11,7	-	71	118	12
30221180	11,8	-	71	118	12
30221190	11,9	-	71	118	12
30221191	11,91	15/32	71	118	12
30221200	12	-	71	118	12
30221230	12,3	31/64	77	124	14
30221250	12,5	-	77	124	14

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30221270	12,7	1/2	77	124	14
30221300	13	-	77	124	14
30221350	13,5	-	77	124	14
30221400	14	-	77	124	14
30221429	14,29	9/16	83	133	16
30221450	14,5	-	83	133	16
30221500	15	-	83	133	16
30221550	15,5	-	83	133	16
30221587	15,87	5/8	83	133	16
30221600	16	-	83	133	16
30221650	16,5	-	93	143	18
30221700	17	-	93	143	18
30221750	17,5	-	93	143	18
30221800	18	-	93	143	18
30221850	18,5	-	101	153	20
30221900	19	-	101	153	20
30221950	19,5	-	101	153	20
30222000	20	-	101	153	20

HYP-HPO-5D-HE

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlar için whistle notch şaftlı
- 134 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220300-HE	3	-	28	66	6
30220310-HE	3,1	-	28	66	6
30220317-HE	3,17	1/8	28	66	6
30220320-HE	3,2	-	28	66	6
30220330-HE	3,3	-	28	66	6
30220340-HE	3,4	-	28	66	6
30220350-HE	3,5	-	28	66	6
30220357-HE	3,57	9/64	28	66	6
30220360-HE	3,6	-	28	66	6
30220370-HE	3,7	-	28	66	6
30220380-HE	3,8	-	36	74	6
30220390-HE	3,9	-	36	74	6
30220397-HE	3,97	5/32	36	74	6
30220400-HE	4	-	36	74	6
30220410-HE	4,1	-	36	74	6
30220420-HE	4,2	-	36	74	6
30220430-HE	4,3	-	36	74	6
30220437-HE	4,37	11/64	36	74	6
30220440-HE	4,4	-	36	74	6
30220450-HE	4,5	-	36	74	6
30220460-HE	4,6	-	36	74	6
30220470-HE	4,7	-	36	74	6
30220476-HE	4,76	3/16	44	82	6
30220480-HE	4,8	-	44	82	6
30220490-HE	4,9	-	44	82	6
30220500-HE	5	-	44	82	6
30220510-HE	5,1	-	44	82	6
30220516-HE	5,16	13/64	44	82	6
30220520-HE	5,2	-	44	82	6
30220530-HE	5,3	-	44	82	6
30220540-HE	5,4	-	44	82	6
30220550-HE	5,5	-	44	82	6
30220556-HE	5,56	7/32	44	82	6
30220560-HE	5,6	-	44	82	6
30220570-HE	5,7	-	44	82	6
30220580-HE	5,8	-	44	82	6
30220590-HE	5,9	-	44	82	6
30220595-HE	5,95	15/64	44	82	6
30220600-HE	6	-	44	82	6
30220610-HE	6,1	-	53	91	8
30220620-HE	6,2	-	53	91	8
30220630-HE	6,3	-	53	91	8
30220635-HE	6,35	1/4	53	91	8
30220640-HE	6,4	-	53	91	8
30220650-HE	6,5	-	53	91	8
30220660-HE	6,6	-	53	91	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220670-HE	6,7	-	53	91	8
30220675-HE	6,75	17/64	53	91	8
30220680-HE	6,8	-	53	91	8
30220690-HE	6,9	-	53	91	8
30220700-HE	7	-	53	91	8
30220710-HE	7,1	-	53	91	8
30220714-HE	7,14	9/32	53	91	8
30220720-HE	7,2	-	53	91	8
30220730-HE	7,3	-	53	91	8
30220740-HE	7,4	-	53	91	8
30220750-HE	7,5	-	53	91	8
30220754-HE	7,54	19/64	53	91	8
30220760-HE	7,6	-	53	91	8
30220770-HE	7,7	-	53	91	8
30220780-HE	7,8	-	53	91	8
30220790-HE	7,9	-	53	91	8
30220794-HE	7,94	5/16	53	91	8
30220800-HE	8	-	53	91	8
30220810-HE	8,1	-	61	103	10
30220820-HE	8,2	-	61	103	10
30220830-HE	8,3	-	61	103	10
30220833-HE	8,33	21/64	61	103	10
30220840-HE	8,4	-	61	103	10
30220850-HE	8,5	-	61	103	10
30220860-HE	8,6	-	61	103	10
30220870-HE	8,7	-	61	103	10
30220873-HE	8,73	11/32	61	103	10
30220880-HE	8,8	-	61	103	10
30220890-HE	8,9	-	61	103	10
30220900-HE	9	-	61	103	10
30220910-HE	9,1	-	61	103	10
30220913-HE	9,13	23/64	61	103	10
30220920-HE	9,2	-	61	103	10
30220930-HE	9,3	-	61	103	10
30220940-HE	9,4	-	61	103	10
30220950-HE	9,5	-	61	103	10
30220952-HE	9,52	3/8	61	103	10
30220960-HE	9,6	-	61	103	10
30220970-HE	9,7	-	61	103	10
30220980-HE	9,8	-	61	103	10
30220990-HE	9,9	-	61	103	10
30220992-HE	9,92	25/64	61	103	10
30221000-HE	10	-	61	103	10
30221010-HE	10,1	-	71	118	12
30221020-HE	10,2	-	71	118	12
30221030-HE	10,3	-	71	118	12

HYP-HPO-5D-HE

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlar için whistle notch şaftlı
- 134 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30221032-HE	10,32	13/32	71	118	12
30221040-HE	10,4	-	71	118	12
30221050-HE	10,5	-	71	118	12
30221060-HE	10,6	-	71	118	12
30221070-HE	10,7	-	71	118	12
30221072-HE	10,72	27/64	71	118	12
30221080-HE	10,8	-	71	118	12
30221090-HE	10,9	-	71	118	12
30221100-HE	11	-	71	118	12
30221110-HE	11,1	-	71	118	12
30221111-HE	11,11	7/16	71	118	12
30221120-HE	11,2	-	71	118	12
30221130-HE	11,3	-	71	118	12
30221140-HE	11,4	-	71	118	12
30221150-HE	11,5	-	71	118	12
30221151-HE	11,51	29/64	71	118	12
30221160-HE	11,6	-	71	118	12
30221170-HE	11,7	-	71	118	12
30221180-HE	11,8	-	71	118	12
30221190-HE	11,9	-	71	118	12
30221191-HE	11,91	15/32	71	118	12
30221200-HE	12	-	71	118	12
30221230-HE	12,3	31/64	77	124	14
30221250-HE	12,5	-	77	124	14
30221270-HE	12,7	1/2	77	124	14
30221300-HE	13	-	77	124	14
30221350-HE	13,5	-	77	124	14
30221400-HE	14	-	77	124	14
30221429-HE	14,29	9/16	83	133	16
30221450-HE	14,5	-	83	133	16
30221500-HE	15	-	83	133	16
30221550-HE	15,5	-	83	133	16
30221587-HE	15,87	5/8	83	133	16
30221600-HE	16	-	83	133	16
30221650-HE	16,5	-	93	143	18
30221700-HE	17	-	93	143	18
30221750-HE	17,5	-	93	143	18
30221800-HE	18	-	93	143	18
30221850-HE	18,5	-	101	153	20
30221900-HE	19	-	101	153	20
30221950-HE	19,5	-	101	153	20
30222000-HE	20	-	101	153	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

HYP-HPO-5D-HB YENİ

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlar için weldon şaftlı
- 136 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220300-HB	3	-	28	66	6
30220310-HB	3,1	-	28	66	6
30220317-HB	3,17	1/8	28	66	6
30220320-HB	3,2	-	28	66	6
30220330-HB	3,3	-	28	66	6
30220340-HB	3,4	-	28	66	6
30220350-HB	3,5	-	28	66	6
30220357-HB	3,57	9/64	28	66	6
30220360-HB	3,6	-	28	66	6
30220370-HB	3,7	-	28	66	6
30220380-HB	3,8	-	36	74	6
30220390-HB	3,9	-	36	74	6
30220397-HB	3,97	5/32	36	74	6
30220400-HB	4	-	36	74	6
30220410-HB	4,1	-	36	74	6
30220420-HB	4,2	-	36	74	6
30220430-HB	4,3	-	36	74	6
30220437-HB	4,37	11/64	36	74	6
30220440-HB	4,4	-	36	74	6
30220450-HB	4,5	-	36	74	6
30220460-HB	4,6	-	36	74	6
30220465-HB	4,65	-	36	74	6
30220470-HB	4,7	-	36	74	6
30220476-HB	4,76	3/16	44	82	6
30220480-HB	4,8	-	44	82	6
30220490-HB	4,9	-	44	82	6
30220500-HB	5	-	44	82	6
30220510-HB	5,1	-	44	82	6
30220516-HB	5,16	13/64	44	82	6
30220520-HB	5,2	-	44	82	6
30220530-HB	5,3	-	44	82	6
30220540-HB	5,4	-	44	82	6
30220550-HB	5,5	-	44	82	6
30220555-HB	5,55	-	44	82	6
30220556-HB	5,56	7/32	44	82	6
30220560-HB	5,6	-	44	82	6
30220570-HB	5,7	-	44	82	6
30220580-HB	5,8	-	44	82	6
30220590-HB	5,9	-	44	82	6
30220595-HB	5,95	15/54	44	82	6
30220600-HB	6	-	44	82	6
30220610-HB	6,1	-	53	91	8
30220620-HB	6,2	-	53	91	8
30220630-HB	6,3	-	53	91	8
30220635-HB	6,35	1/4	53	91	8
30220640-HB	6,4	-	53	91	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30220650-HB	6,5	-	53	91	8
30220660-HB	6,6	-	53	91	8
30220670-HB	6,7	-	53	91	8
30220675-HB	6,75	17/64	53	91	8
30220680-HB	6,8	-	53	91	8
30220690-HB	6,9	-	53	91	8
30220700-HB	7	-	53	91	8
30220710-HB	7,1	-	53	91	8
30220714-HB	7,14	9/32	53	91	8
30220720-HB	7,2	-	53	91	8
30220730-HB	7,3	-	53	91	8
30220740-HB	7,4	-	53	91	8
30220750-HB	7,5	-	53	91	8
30220754-HB	7,54	19/64	53	91	8
30220760-HB	7,6	-	53	91	8
30220770-HB	7,7	-	53	91	8
30220780-HB	7,8	-	53	91	8
30220790-HB	7,9	-	53	91	8
30220794-HB	7,94	5/16	53	91	8
30220800-HB	8	-	53	91	8
30220810-HB	8,1	-	61	103	10
30220820-HB	8,2	-	61	103	10
30220830-HB	8,3	-	61	103	10
30220833-HB	8,33	21/64	61	103	10
30220840-HB	8,4	-	61	103	10
30220850-HB	8,5	-	61	103	10
30220860-HB	8,6	-	61	103	10
30220870-HB	8,7	-	61	103	10
30220873-HB	8,73	11/32	61	103	10
30220880-HB	8,8	-	61	103	10
30220890-HB	8,9	-	61	103	10
30220900-HB	9	-	61	103	10
30220910-HB	9,1	-	61	103	10
30220913-HB	9,13	23/64	61	103	10
30220920-HB	9,2	-	61	103	10
30220930-HB	9,3	-	61	103	10
30220940-HB	9,4	-	61	103	10
30220950-HB	9,5	-	61	103	10
30220952-HB	9,52	3/8	61	103	10
30220960-HB	9,6	-	61	103	10
30220970-HB	9,7	-	61	103	10
30220980-HB	9,8	-	61	103	10
30220990-HB	9,9	-	61	103	10
30220992-HB	9,92	25/64	61	103	10
30221000-HB	10	-	61	103	10
30221010-HB	10,1	-	71	118	12

HYP-HPO-5D-HB YENİ

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlar için weldon şaftlı
- 136 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
30221020-HB	10,2	-	71	118	12
30221030-HB	10,3	-	71	118	12
30221032-HB	10,32	13/32	71	118	12
30221040-HB	10,4	-	71	118	12
30221050-HB	10,5	-	71	118	12
30221060-HB	10,6	-	71	118	12
30221070-HB	10,7	-	71	118	12
30221072-HB	10,72	27/64	71	118	12
30221080-HB	10,8	-	71	118	12
30221090-HB	10,9	-	71	118	12
30221100-HB	11	-	71	118	12
30221110-HB	11,1	-	71	118	12
30221111-HB	11,11	7/16	71	118	12
30221120-HB	11,2	-	71	118	12
30221130-HB	11,3	-	71	118	12
30221140-HB	11,4	-	71	118	12
30221150-HB	11,5	-	71	118	12
30221151-HB	11,51	29/64	71	118	12
30221160-HB	11,6	-	71	118	12
30221170-HB	11,7	-	71	118	12
30221180-HB	11,8	-	71	118	12
30221190-HB	11,9	-	71	118	12
30221191-HB	11,91	15/32	71	118	12
30221200-HB	12	-	71	118	12
30221230-HB	12,3	31/64	77	124	14
30221250-HB	12,5	-	77	124	14
30221270-HB	12,7	1/2	77	124	14
30221300-HB	13	-	77	124	14
30221350-HB	13,5	-	77	124	14
30221400-HB	14	-	77	124	14
30221429-HB	14,29	9/16	83	133	16
30221450-HB	14,5	-	83	133	16
30221500-HB	15	-	83	133	16
30221550-HB	15,5	-	83	133	16
30221587-HB	15,87	5/8	83	133	16
30221600-HB	16	-	83	133	16
30221650-HB	16,5	-	93	143	18
30221700-HB	17	-	93	143	18
30221750-HB	17,5	-	93	143	18
30221800-HB	18	-	93	143	18
30221850-HB	18,5	-	101	153	20
30221900-HB	19	-	101	153	20
30221950-HB	19,5	-	101	153	20
30222000-HB	20	-	101	153	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

HYP-HPO-8D

Delme | Solid karbür | 8xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 8xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 134 ölçü

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
32210300	3	-	34	72	4
32210310	3,1	-	43	81	4
32210317	3,17	1/8	43	81	4
32210320	3,2	-	43	81	4
32210330	3,3	-	43	81	4
32210340	3,4	-	43	81	4
32210350	3,5	-	43	81	4
32210357	3,57	9/64	43	81	4
32210360	3,6	-	43	81	4
32210370	3,7	-	43	81	4
32210380	3,8	-	43	81	4
32210390	3,9	-	43	81	4
32210397	3,97	5/32	43	81	4
32210400	4	-	43	81	4
32210410	4,1	-	50	90	6
32210420	4,2	-	50	90	6
32210430	4,3	-	50	90	6
32210437	4,37	11/64	50	90	6
32210440	4,4	-	50	90	6
32210450	4,5	-	50	90	6
32210460	4,6	-	50	90	6
32210470	4,7	-	50	90	6
32210476	4,76	3/16	50	90	6
32210480	4,8	-	50	90	6
32210490	4,9	-	50	90	6
32210500	5	-	50	90	6
32210510	5,1	-	57	97	6
32210516	5,16	13/64	57	97	6
32210520	5,2	-	57	97	6
32210530	5,3	-	57	97	6
32210540	5,4	-	57	97	6
32210550	5,5	-	57	97	6
32210556	5,56	7/32	57	97	6
32210560	5,6	-	57	97	6
32210570	5,7	-	57	97	6
32210580	5,8	-	57	97	6
32210590	5,9	-	57	97	6
32210595	5,95	15/64	57	97	6
32210600	6	-	57	97	6
32210610	6,1	-	66	106	8
32210620	6,2	-	66	106	8
32210630	6,3	-	66	106	8
32210635	6,35	1/4	66	106	8
32210640	6,4	-	66	106	8
32210650	6,5	-	66	106	8
32210660	6,6	-	66	106	8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
32210670	6,7	-	66	106	8
32210675	6,75	17/64	66	106	8
32210680	6,8	-	66	106	8
32210690	6,9	-	76	116	8
32210700	7	-	76	116	8
32210710	7,1	-	76	116	8
32210714	7,14	9/32	76	116	8
32210720	7,2	-	76	116	8
32210730	7,3	-	76	116	8
32210740	7,4	-	76	116	8
32210750	7,5	-	76	116	8
32210754	7,54	19/64	76	116	8
32210760	7,6	-	76	116	8
32210770	7,7	-	76	116	8
32210780	7,8	-	76	116	8
32210790	7,9	-	76	116	8
32210794	7,94	5/16	76	116	8
32210800	8	-	76	116	8
32210810	8,1	-	87	131	10
32210820	8,2	-	87	131	10
32210830	8,3	-	87	131	10
32210833	8,33	21/64	87	131	10
32210840	8,4	-	87	131	10
32210850	8,5	-	87	131	10
32210860	8,6	-	87	131	10
32210870	8,7	-	87	131	10
32210873	8,73	11/32	87	131	10
32210880	8,8	-	87	131	10
32210890	8,9	-	87	131	10
32210900	9	-	87	131	10
32210910	9,1	-	95	139	10
32210913	9,13	23/64	95	139	10
32210920	9,2	-	95	139	10
32210930	9,3	-	95	139	10
32210940	9,4	-	95	139	10
32210950	9,5	-	95	139	10
32210952	9,52	3/8	95	139	10
32210960	9,6	-	95	139	10
32210970	9,7	-	95	139	10
32210980	9,8	-	95	139	10
32210990	9,9	-	95	139	10
32210992	9,92	25/64	95	139	10
32211000	10	-	95	139	10
32211010	10,1	-	106	155	12
32211020	10,2	-	106	155	12
32211030	10,3	-	106	155	12

HYP-HPO-8D

Delme | Solid karbür | 8xD

INDEX





- İçten su vermeli Karbür matkap, EgiAs Kaplamalı
- 8xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 134 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ○ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | H ◉ 25-35 HRC | H ○ 35-45 HRC

HYPRO | CARBIDE | EgiAs | 30° | SHRINK FIT | 140° | m7 | B.604

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
32211032	10,32	13/32	106	155	12
32211040	10,4	-	106	155	12
32211050	10,5	-	106	155	12
32211060	10,6	-	106	155	12
32211070	10,7	-	106	155	12
32211072	10,72	27/64	106	155	12
32211080	10,8	-	106	155	12
32211090	10,9	-	106	155	12
32211100	11	-	106	155	12
32211110	11,1	-	114	163	12
32211111	11,11	7/16	114	163	12
32211120	11,2	-	114	163	12
32211130	11,3	-	114	163	12
32211140	11,4	-	114	163	12
32211150	11,5	-	114	163	12
32211151	11,51	29/64	114	163	12
32211160	11,6	-	114	163	12
32211170	11,7	-	114	163	12
32211180	11,8	-	114	163	12
32211190	11,9	-	114	163	12
32211191	11,91	15/32	114	163	12
32211200	12	-	114	163	12
32211230	12,3	31/64	133	182	14
32211250	12,5	-	133	182	14
32211270	12,7	1/2	133	182	14
32211300	13	-	133	182	14
32211350	13,5	-	133	182	14
32211400	14	-	133	182	14
32211429	14,29	9/16	152	204	16
32211450	14,5	-	152	204	16
32211500	15	-	152	204	16
32211550	15,5	-	152	204	16
32211587	15,87	5/8	152	204	16
32211600	16	-	152	204	16
32211650	16,5	-	171	223	18
32211700	17	-	171	223	18
32211750	17,5	-	171	223	18
32211800	18	-	171	223	18
32211850	18,5	-	190	244	20
32211900	19	-	190	244	20
32211950	19,5	-	190	244	20
32212000	20	-	190	244	20

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

D-STAD

Delme | Solid karbür | 3xD





- Elmas kaplı üç açılı karbür matkap
- 3xD'ye kadar
- CFRP için
- 4 ölçü

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT | 0~-0.02

B.605

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
48154001	4	30	80	4
48154002	6	40	90	6
48154004	6,35	38	88	6,35
48154003	8	50	100	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

D-DAD

Delme | Solid karbür





- CFPR için çift açılı matkap
- CFRP için
- 6 ölçü

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT | 0~-0.02 | 40°

B.612

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8809141	2,5	15	50	2,5
8809142	3,27	20	76	3,27
8809143	4,1	25	80	4,1
8809144	4,8	29	80	4,8
8809145	6,3	38	94	6,3
8809146	9,5	57	115	9,5

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

D-GDN90

Delme | Solid karbür

INDEX





- CFPR için elmas kaplı 90 derece uç açılı matkap.
- CFRP için
- 6 ölçü

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT | 0~-0.02 | 40°

B.612

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8809151	2,5	15	50	2,5
8809152	3,27	20	76	3,27
8809153	4,1	25	80	4,1
8809154	4,8	29	80	4,8
8809155	6,3	38	94	6,3
8809156	9,5	57	115	9,5

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

WH55-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- DURAREY kaplamalı karbür matkap
- 5xD'ye kadar
- 55HRC civarında sertleştirilmiş malzemeler için
- 36 ölçü

H 35-45 HRC | H 45-52 HRC | H 52-62 HRC

CARBIDE | DURAREY | 12°~20° | SHRINK FIT | 140° | h8

B.605

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3312200	2	18	68	4
3312250	2,5	23	73	4
3312280	2,8	27	73	4
3312300	3	29	78	6
3312330	3,3	32	78	6
3312350	3,5	32	78	6
3312380	3,8	36	78	6
3312400	4	36	78	6
3312420	4,2	38	88	6
3312450	4,5	41	88	6
3312480	4,8	45	88	6
3312500	5	45	88	6
3312510	5,1	42	92	6
3312550	5,5	44	92	6
3312580	5,8	48	92	6
3312600	6	48	92	6
3312650	6,5	52	102	8
3312680	6,8	56	102	8
3312700	7	56	102	8
3312750	7,5	60	118	8
3312780	7,8	64	118	8
3312800	8	64	118	8
3312850	8,5	68	128	10
3312870	8,7	70	128	10
3312880	8,8	72	128	10
3312900	9	72	128	10
3312950	9,5	76	136	10
3312980	9,8	80	136	10
3313000	10	80	136	10
3313030	10,3	84	146	12
3313050	10,5	84	146	12
3313080	10,8	88	146	12
3313100	11	88	146	12
3313150	11,5	92	156	12
3313180	11,8	96	156	12
3313200	12	96	156	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

WHO55-5D

Delme | Solid karbür | 5xD





- İçten su vermeli Karbür matkap, DUROREY Kaplamalı
- 5xD'ye kadar
- 55HRC civarında sertleştirilmiş malzemeler için, Inconel için de uygundur
- 54 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3316330	3,3	32	78	6
3316340	3,4	32	78	6
3316349	3,49	32	78	6
3316350	3,5	32	78	6
3316360	3,6	34	78	6
3316370	3,7	34	78	6
3316380	3,8	36	78	6
3316390	3,9	36	78	6
3316400	4	36	78	6
3316410	4,1	38	88	6
3316415	4,15	38	88	6
3316420	4,2	38	88	6
3316430	4,3	41	88	6
3316440	4,4	41	88	6
3316450	4,5	41	88	6
3316460	4,6	43	88	6
3316470	4,7	43	88	6
3316480	4,8	45	88	6
3316490	4,9	45	88	6
3316500	5	45	88	6
3316510	5,1	42	92	6
3316520	5,2	42	92	6
3316530	5,3	44	92	6
3316540	5,4	44	92	6
3316550	5,5	44	92	6
3316556	5,56	46	92	6
3316560	5,6	46	92	6
3316570	5,7	46	92	6
3316580	5,8	48	92	6
3316590	5,9	48	92	6
3316600	6	48	92	6
3316650	6,5	52	102	8
3316680	6,8	56	102	8
3316700	7	56	102	8
3316750	7,5	60	118	8
3316780	7,8	64	118	8
3316800	8	64	118	8
3316850	8,5	68	128	10
3316858	8,58	70	128	10
3316870	8,7	70	128	10
3316880	8,8	72	128	10
3316900	9	72	128	10
3316950	9,5	76	136	10
3316980	9,8	80	136	10
3316997	9,97	80	136	10
3317000	10	80	136	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3317030	10,3	84	146	12
3317050	10,5	84	146	12
3317080	10,8	88	146	12
3317100	11	88	146	12
3317150	11,5	92	156	12
3317156	11,56	94	156	12
3317180	11,8	96	156	12
3317200	12	96	156	12

WH70-DRL

Delme | Solid karbür | 3xD





- DUROREY kaplamalı karbür matkap
- 3xD'ye kadar
- Düşük helisli, çok rijit matkap, 70 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 101 ölçü

H
52-62 HRC

CARBIDE | DUROREY | 12° | SHRINK FIT | 120° | h8

B.605

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3318200	2	12	42	3
3318210	2,1	12	42	3
3318220	2,2	13	43	3
3318230	2,3	13	43	3
3318240	2,4	14	44	3
3318250	2,5	14	44	3
3318260	2,6	14	44	3
3318270	2,7	16	46	3
3318280	2,8	16	46	3
3318290	2,9	16	46	3
3318300	3	16	46	3
3318310	3,1	18	48	4
3318320	3,2	18	48	4
3318330	3,3	18	48	4
3318340	3,4	20	50	4
3318350	3,5	20	50	4
3318360	3,6	20	50	4
3318370	3,7	20	50	4
3318380	3,8	22	52	4
3318390	3,9	22	52	4
3318400	4	22	52	4
3318410	4,1	25	68	5
3318420	4,2	25	68	5
3318430	4,3	28	68	5
3318440	4,4	28	68	5
3318450	4,5	28	68	5
3318460	4,6	28	68	5
3318470	4,7	28	68	5
3318480	4,8	32	68	5
3318490	4,9	32	68	5
3318500	5	32	68	5
3318510	5,1	32	74	6
3318520	5,2	32	74	6
3318530	5,3	32	74	6
3318540	5,4	35	74	6
3318550	5,5	35	74	6
3318560	5,6	35	74	6
3318570	5,7	35	74	6
3318580	5,8	35	74	6
3318590	5,9	35	74	6
3318600	6	35	74	6
3318610	6,1	40	83	7
3318620	6,2	40	83	7
3318630	6,3	40	83	7
3318640	6,4	40	83	7
3318650	6,5	40	83	7

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3318660	6,6	40	83	7
3318670	6,7	40	83	7
3318680	6,8	45	83	7
3318690	6,9	45	83	7
3318700	7	45	83	7
3318710	7,1	45	94	8
3318720	7,2	45	94	8
3318730	7,3	45	94	8
3318740	7,4	45	94	8
3318750	7,5	45	94	8
3318760	7,6	50	94	8
3318770	7,7	50	94	8
3318780	7,8	50	94	8
3318790	7,9	50	94	8
3318800	8	50	94	8
3318810	8,1	50	101	9
3318820	8,2	50	101	9
3318830	8,3	50	101	9
3318840	8,4	50	101	9
3318850	8,5	50	101	9
3318860	8,6	57	101	9
3318870	8,7	57	101	9
3318880	8,8	57	101	9
3318890	8,9	57	101	9
3318900	9	57	101	9
3318910	9,1	57	106	10
3318920	9,2	57	106	10
3318930	9,3	57	106	10
3318940	9,4	57	106	10
3318950	9,5	57	106	10
3318960	9,6	63	106	10
3318970	9,7	63	106	10
3318980	9,8	63	106	10
3318990	9,9	63	106	10
3319000	10	63	106	10
3319010	10,1	63	113	11
3319020	10,2	63	113	11
3319030	10,3	63	113	11
3319040	10,4	63	113	11
3319050	10,5	63	113	11
3319060	10,6	63	113	11
3319070	10,7	71	113	11
3319080	10,8	71	113	11
3319090	10,9	71	113	11
3319100	11	71	113	11
3319110	11,1	71	120	12

WH70-DRL

Delme | Solid karbür | 3xD

INDEX





- DUROREY kaplamalı karbür matkap
- 3xD'ye kadar
- Düşük helisli, çok rijit matkap, 70 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 101 ölçü

H
52-62 HRC

CARBIDE | DUROREY | 12° | SHRINK FIT | 120° | h8

B.605

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
3319120	11,2	71	120	12
3319130	11,3	71	120	12
3319140	11,4	71	120	12
3319150	11,5	71	120	12
3319160	11,6	71	120	12
3319170	11,7	71	120	12
3319180	11,8	71	120	12
3319190	11,9	76	120	12
3319200	12	76	120	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-H-DRL

Delme | Solid karbür | Others



- Parlak yüzeyli, kırılmış kılavuzları temizleme karbür matkapları
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzeme
- 11 ölçü

H
52-62 HRC

CARBIDE

h7

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
87702	2	10	30	2
87703	3	15	40	3
87704	4	20	45	4
87705	5	25	50	5
87706	6	30	60	6
87707	7	35	80	8
87708	8	40	80	8
87709	9	45	100	10
87710	10	50	100	10
87781	11	55	156	12
87782	12	60	162	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

VPH-GDS

Delme I Toz Metal I 3xD

INDEX





- WDI kaplamalı, toz metal matkap
- 3xD'ye kadar
- Dökme Demir, egzotik malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için
- 126 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8599005	0,5	3	38	3
8599006	0,6	3,5	38	3
8599007	0,7	4,5	38	3
8599008	0,8	5	38	3
8599009	0,9	5,5	38	3
8599010	1	6	38	3
8599011	1,1	7	39	3
8599012	1,2	8	40	3
8599013	1,3	8	40	3
8599014	1,4	9	41	3
8599015	1,5	9	41	3
8599016	1,6	10	42	3
8599017	1,7	10	42	3
8599018	1,8	11	43	3
8599019	1,9	11	43	3
8599020	2	12	44	3
8599021	2,1	12	44	3
8599022	2,2	13	45	3
8599023	2,3	13	45	3
8599024	2,4	14	46	3
8599025	2,5	14	46	3
8599026	2,6	14	46	3
8599027	2,7	16	48	3
8599028	2,8	16	48	3
8599029	2,9	16	48	3
8599030	3	16	48	3
8599031	3,1	18	50	3
8599032	3,2	18	50	3
8599033	3,3	18	50	4
8599034	3,4	20	52	4
8599035	3,5	20	52	4
8599036	3,6	20	52	4
8599037	3,7	20	52	4
8599038	3,8	22	54	4
8599039	3,9	22	54	4
8599040	4	22	54	4
8599041	4,1	22	66	6
8599042	4,2	22	66	6
8599043	4,3	24	68	6
8599044	4,4	24	68	6
8599045	4,5	24	68	6
8599046	4,6	24	68	6
8599047	4,7	24	68	6
8599048	4,8	26	70	6
8599049	4,9	26	70	6
8599050	5	26	70	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8599051	5,1	26	70	6
8599052	5,2	26	70	6
8599053	5,3	26	70	6
8599054	5,4	28	72	6
8599055	5,5	28	72	6
8599056	5,6	28	72	6
8599057	5,7	28	72	6
8599058	5,8	28	72	6
8599059	5,9	28	72	6
8599060	6	28	72	6
8599061	6,1	31	75	8
8599062	6,2	31	75	8
8599063	6,3	31	75	8
8599064	6,4	31	75	8
8599065	6,5	31	75	8
8599066	6,6	31	75	8
8599067	6,7	31	75	8
8599068	6,8	34	78	8
8599069	6,9	34	78	8
8599070	7	34	78	8
8599071	7,1	34	78	8
8599072	7,2	34	78	8
8599073	7,3	34	78	8
8599074	7,4	34	78	8
8599075	7,5	34	78	8
8599076	7,6	37	81	8
8599077	7,7	37	81	8
8599078	7,8	37	81	8
8599079	7,9	37	81	8
8599080	8	37	81	8
8599081	8,1	37	87	10
8599082	8,2	37	87	10
8599083	8,3	37	87	10
8599084	8,4	37	87	10
8599085	8,5	37	87	10
8599086	8,6	40	90	10
8599087	8,7	40	90	10
8599088	8,8	40	90	10
8599089	8,9	40	90	10
8599090	9	40	90	10
8599091	9,1	40	90	10
8599092	9,2	40	90	10
8599093	9,3	40	90	10
8599094	9,4	40	90	10
8599095	9,5	40	90	10
8599096	9,6	43	93	10

VPH-GDS

Delme I Toz Metal I 3xD





- WDI kaplamalı, toz metal matkap
- 3xD'ye kadar
- Dökme Demir, egzotik malzemeler ve sertleştirilmiş çelikler için
- 126 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | S Ti | S Ni | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

XPM | WDI | 30° | h7 | 130° | h8

B.606

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8599097	9,7	43	93	10
8599098	9,8	43	93	10
8599099	9,9	43	93	10
8599100	10	43	93	10
8599101	10,1	43	100	12
8599102	10,2	43	100	12
8599103	10,3	43	100	12
8599104	10,4	43	100	12
8599105	10,5	43	100	12
8599106	10,6	43	100	12
8599107	10,7	47	104	12
8599108	10,8	47	104	12
8599109	10,9	47	104	12
8599110	11	47	104	12
8599111	11,1	47	104	12
8599112	11,2	47	104	12
8599113	11,3	47	104	12
8599114	11,4	47	104	12
8599115	11,5	47	104	12
8599116	11,6	47	104	12
8599117	11,7	47	104	12
8599118	11,8	47	104	12
8599119	11,9	51	108	12
8599120	12	51	108	12
8599121	12,1	51	108	12
8599122	12,2	51	108	12
8599123	12,3	51	108	12
8599124	12,4	51	108	12
8599125	12,5	51	108	12
8599126	12,6	51	108	12
8599127	12,7	51	108	12
8599128	12,8	51	108	12
8599129	12,9	51	108	12
8599130	13	51	108	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

VP-GDR

Delme I Toz Metal | 5xD





- TiCN kaplamalı, toz metal matkap
- 5xD'ye kadar
- Demir olmayan malzeme, dökme demir ve çelik için
- 144 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | S Ti | S Ni | H 25-35 HRC

SPH | V | 40° | h7 | 120° | h8

B.606

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593020	2	24	56	3
8593021	2,1	24	56	3
8593022	2,2	27	59	3
8593023	2,3	27	59	3
8593024	2,4	30	62	3
8593025	2,5	30	62	3
8593026	2,6	30	62	3
8593027	2,7	33	65	3
8593028	2,8	33	65	3
8593029	2,9	33	65	3
8593030	3	33	65	3
8593031	3,1	36	68	4
8593032	3,2	36	68	4
8593033	3,3	36	68	4
8593034	3,4	39	71	4
8593035	3,5	39	71	4
8593036	3,6	39	71	4
8593037	3,7	39	71	4
8593038	3,8	43	75	4
8593039	3,9	43	75	4
8593040	4	43	75	4
8593041	4,1	43	87	6
8593042	4,2	43	87	6
8593043	4,3	47	91	6
8593044	4,4	47	91	6
8593045	4,5	47	91	6
8593046	4,6	47	91	6
8593047	4,7	47	91	6
8593048	4,8	52	96	6
8593049	4,9	52	96	6
8593050	5	52	96	6
8593051	5,1	52	96	6
8593052	5,2	52	96	6
8593053	5,3	52	96	6
8593054	5,4	57	101	6
8593055	5,5	57	101	6
8593056	5,6	57	101	6
8593057	5,7	57	101	6
8593058	5,8	57	101	6
8593059	5,9	57	101	6
8593060	6	57	101	6
8593061	6,1	63	107	8
8593062	6,2	63	107	8
8593063	6,3	63	107	8
8593064	6,4	63	107	8
8593065	6,5	63	107	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593066	6,6	63	107	8
8593067	6,7	63	107	8
8593068	6,8	69	113	8
8593069	6,9	69	113	8
8593070	7	69	113	8
8593071	7,1	69	113	8
8593072	7,2	69	113	8
8593073	7,3	69	113	8
8593074	7,4	69	113	8
8593075	7,5	69	113	8
8593076	7,6	75	119	8
8593077	7,7	75	119	8
8593078	7,8	75	119	8
8593079	7,9	75	119	8
8593080	8	75	119	8
8593081	8,1	75	125	10
8593082	8,2	75	125	10
8593083	8,3	75	125	10
8593084	8,4	75	125	10
8593085	8,5	75	125	10
8593086	8,6	81	131	10
8593087	8,7	81	131	10
8593088	8,8	81	131	10
8593089	8,9	81	131	10
8593090	9	81	131	10
8593091	9,1	81	131	10
8593092	9,2	81	131	10
8593093	9,3	81	131	10
8593094	9,4	81	131	10
8593095	9,5	81	131	10
8593096	9,6	87	137	10
8593097	9,7	87	137	10
8593098	9,8	87	137	10
8593099	9,9	87	137	10
8593100	10	87	137	10
8593101	10,1	87	144	12
8593102	10,2	87	144	12
8593103	10,3	87	144	12
8593104	10,4	87	144	12
8593105	10,5	87	144	12
8593106	10,6	87	144	12
8593107	10,7	94	151	12
8593108	10,8	94	151	12
8593109	10,9	94	151	12

VP-GDR

Delme I Toz Metal | 5xD





- TiCN kaplamalı, toz metal matkap
- 5xD'ye kadar
- Demir olmayan malzeme, dökme demir ve çelik için
- 144 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | S Ti | S Ni | H 25-35 HRC

SPH | V | 40° | h7 | 120° | h8

B.606

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593110	11	94	151	12
8593111	11,1	94	151	12
8593112	11,2	94	151	12
8593113	11,3	94	151	12
8593114	11,4	94	151	12
8593115	11,5	94	151	12
8593116	11,6	94	151	12
8593117	11,7	94	151	12
8593118	11,8	94	151	12
8593119	11,9	101	158	12
8593120	12	101	158	12
8593121	12,1	101	158	12
8593122	12,2	101	158	12
8593123	12,3	101	158	12
8593124	12,4	101	158	12
8593125	12,5	101	158	12
8593126	12,6	101	158	12
8593127	12,7	101	158	12
8593128	12,8	101	158	12
8593129	12,9	101	158	12
8593130	13	101	158	12
8593135	13,5	106	166	16
8593140	14	106	166	16
8593145	14,5	109	169	16
8593150	15	109	169	16
8593155	15,5	112	172	16
8593160	16	112	172	16
8593165	16,5	115	181	20
8593170	17	115	181	20
8593175	17,5	118	184	20
8593180	18	118	184	20
8593185	18,5	122	188	20
8593190	19	122	188	20
8593195	19,5	125	191	20
8593200	20	125	191	20
8593205	20,5	128	204	25
8593210	21	128	204	25
8593215	21,5	132	208	25
8593220	22	132	208	25
8593225	22,5	136	212	25
8593230	23	136	212	25
8593235	23,5	136	212	25
8593240	24	140	216	25
8593245	24,5	140	216	25
8593250	25	140	216	25
8593255	25,5	145	225	32

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593260	26	145	225	32
8593265	26,5	145	225	32
8593270	27	150	230	32
8593280	28	150	230	32
8593290	29	155	235	32
8593300	30	155	235	32
8593310	31	160	240	32
8593320	32	165	245	32

VP-HO-GDR

Delme I Toz Metal | 5xD





- TiCN kaplamalı, içten soğutmalı toz metal(PM) matkap
- 5xD'ye kadar
- Egzotik ve demir olmayan malzeme, dökme demir ve çelik için
- 56 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593560	6	57	101	6
8593565	6,5	63	107	6
8593568	6,8	69	113	7
8593570	7	69	113	7
8593575	7,5	69	113	8
8593580	8	75	119	8
8593585	8,5	75	125	9
8593586	8,6	81	131	9
8593590	9	81	131	9
8593595	9,5	81	131	10
8593600	10	87	137	10
8593603	10,3	87	144	11
8593605	10,5	87	144	11
8593610	11	94	151	11
8593615	11,5	94	151	12
8593620	12	101	158	12
8593625	12,5	101	161	16
8593630	13	101	161	16
8593635	13,5	106	166	16
8593640	14	106	166	16
8593641	14,1	109	169	16
8593645	14,5	109	169	16
8593650	15	109	169	16
8593655	15,5	112	172	16
8593656	15,6	112	172	16
8593660	16	112	172	16
8593665	16,5	115	181	20
8593670	17	115	181	20
8593675	17,5	118	184	20
8593676	17,6	118	184	20
8593680	18	118	184	20
8593685	18,5	122	188	20
8593690	19	122	188	20
8593695	19,5	125	191	20
8593696	19,6	125	191	20
8593700	20	125	191	20
8593705	20,5	128	204	25
8593710	21	128	204	25
8593711	21,1	128	204	25
8593715	21,5	132	208	25
8593720	22	132	208	25
8593725	22,5	136	212	25
8593730	23	136	212	25
8593735	23,5	136	212	25
8593740	24	140	216	25
8593745	24,5	140	216	25

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8593750	25	140	216	25
8593755	25,5	145	225	32
8593760	26	145	225	32
8593765	26,5	145	225	32
8593770	27	150	230	32
8593780	28	150	230	32
8593790	29	155	235	32
8593800	30	155	235	32
8593810	31	160	240	32
8593820	32	165	245	32

NEXUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- WDI kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Demir olmayan malzeme ve paslanmaz çelik için
- 106 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC | S Ti

HSSE | WDI | 35°~40° | D<2 140° | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8

B.607

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8650100	1	6	38	3
8650110	1,1	7	39	3
8650120	1,2	8	40	3
8650130	1,3	8	40	3
8650140	1,4	9	41	3
8650150	1,5	9	41	3
8650160	1,6	10	42	3
8650170	1,7	10	42	3
8650180	1,8	11	43	3
8650181	1,81	11	43	3
8650183	1,83	11	43	3
8650190	1,9	11	43	3
8650200	2	12	44	3
8650210	2,1	12	44	3
8650211	2,11	12	44	3
8650213	2,13	13	45	3
8650220	2,2	13	45	3
8650228	2,28	13	45	3
8650230	2,3	13	45	3
8650238	2,38	14	46	3
8650240	2,4	14	46	3
8650250	2,5	14	46	3
8650260	2,6	14	46	3
8650270	2,7	16	48	3
8650276	2,76	16	48	3
8650278	2,78	16	48	3
8650280	2,8	16	48	3
8650290	2,9	16	48	3
8650300	3	16	48	3
8650310	3,1	18	50	4
8650320	3,2	18	50	4
8650325	3,25	18	50	4
8650330	3,3	18	50	4
8650340	3,4	20	52	4
8650350	3,5	20	52	4
8650360	3,6	20	52	4
8650365	3,65	20	52	4
8650367	3,67	20	52	4
8650370	3,7	20	52	4
8650380	3,8	22	54	4
8650390	3,9	22	54	4
8650400	4	22	54	4
8650410	4,1	22	66	6
8650420	4,2	22	66	6
8650430	4,3	24	68	6
8650440	4,4	24	68	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8650450	4,5	24	68	6
8650459	4,59	24	68	6
8650460	4,6	24	68	6
8650463	4,63	24	68	6
8650470	4,7	24	68	6
8650480	4,8	26	70	6
8650490	4,9	26	70	6
8650500	5	26	70	6
8650510	5,1	26	70	6
8650520	5,2	26	70	6
8650530	5,3	26	70	6
8650540	5,4	28	72	6
8650548	5,48	28	72	6
8650550	5,5	28	72	6
8650560	5,6	28	72	6
8650570	5,7	28	72	6
8650580	5,8	28	72	6
8650590	5,9	28	72	6
8650600	6	28	72	6
8650610	6,1	31	75	8
8650620	6,2	31	75	8
8650630	6,3	31	75	8
8650640	6,4	31	75	8
8650650	6,5	31	75	8
8650660	6,6	31	75	8
8650680	6,8	34	78	8
8650690	6,9	34	78	8
8650700	7	34	78	8
8650734	7,34	34	78	8
8650738	7,38	34	78	8
8650740	7,4	34	78	8
8650750	7,5	34	78	8
8650780	7,8	37	81	8
8650790	7,9	37	81	8
8650800	8	37	81	8
8650810	8,1	37	87	10
8650820	8,2	37	87	10
8650830	8,3	37	87	10
8650840	8,4	37	87	10
8650850	8,5	37	87	10
8650860	8,6	40	90	10
8650870	8,7	40	90	10
8650880	8,8	40	90	10
8650900	9	40	90	10
8650918	9,18	40	90	10
8650920	9,2	40	90	10

NEXUS-GDS

Delme I HSS I 3xD







- WDI kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Demir olmayan malzeme ve paslanmaz çelik için
- 106 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8650924	9,24	40	90	10
8650934	9,34	40	90	10
8650936	9,36	40	90	10
8650950	9,5	40	90	10
8650980	9,8	43	93	10
8651000	10	43	93	10
8651020	10,2	43	100	12
8651030	10,3	43	100	12
8651040	10,4	43	100	12
8651050	10,5	43	100	12
8651100	11	47	104	12
8651120	11,2	47	104	12
8651150	11,5	47	104	12
8651200	12	51	108	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

NEXUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- WDI kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Demir olmayan malzeme ve paslanmaz çelik için
- 32 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC | S Ti

HSSE | WDI | 35°~40° | D>4 120° | D≤4 130° | h8

B.607

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8655200	2	24	56	3
8655230	2,3	27	59	3
8655250	2,5	30	62	3
8655260	2,6	30	62	3
8655280	2,8	33	65	3
8655300	3	33	65	3
8655330	3,3	36	68	4
8655340	3,4	39	71	4
8655350	3,5	39	71	4
8655400	4	43	75	4
8655420	4,2	43	87	6
8655430	4,3	47	91	6
8655450	4,5	47	91	6
8655500	5	52	96	6
8655510	5,1	52	96	6
8655520	5,2	52	96	6
8655550	5,5	57	101	6
8655600	6	57	101	6
8655680	6,8	69	113	8
8655690	6,9	69	113	8
8655700	7	69	113	8
8655800	8	75	119	8
8655850	8,5	75	125	10
8655860	8,6	81	131	10
8655880	8,8	81	131	10
8655900	9	81	131	10
8656000	10	87	137	10
8656030	10,3	87	144	12
8656040	10,4	87	144	12
8656050	10,5	87	144	12
8656100	11	94	151	12
8656200	12	101	158	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

V-SDR

Delme I HSS | 5xD





- TiCN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 111 ölçü

P ◉ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ○ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | K ○ GG | K ○ GGG | N ○ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | V | 28°~38° | 120° | DIN 338

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8594020	2	24	49	2
8594021	2,1	24	49	2,1
8594022	2,2	27	53	2,2
8594023	2,3	27	53	2,3
8594024	2,4	30	57	2,4
8594025	2,5	30	57	2,5
8594026	2,6	30	57	2,6
8594027	2,7	33	61	2,7
8594028	2,8	33	61	2,8
8594029	2,9	33	61	2,9
8594030	3	33	61	3
8594031	3,1	36	65	3,1
8594032	3,2	36	65	3,2
8594033	3,3	36	65	3,3
8594034	3,4	39	70	3,4
8594035	3,5	39	70	3,5
8594036	3,6	39	70	3,6
8594037	3,7	39	70	3,7
8594038	3,8	43	75	3,8
8594039	3,9	43	75	3,9
8594040	4	43	75	4
8594041	4,1	43	75	4,1
8594042	4,2	43	75	4,2
8594043	4,3	47	80	4,3
8594044	4,4	47	80	4,4
8594045	4,5	47	80	4,5
8594046	4,6	47	80	4,6
8594047	4,7	47	80	4,7
8594048	4,8	52	86	4,8
8594049	4,9	52	86	4,9
8594050	5	52	86	5
8594051	5,1	52	86	5,1
8594052	5,2	52	86	5,2
8594053	5,3	52	86	5,3
8594054	5,4	57	93	5,4
8594055	5,5	57	93	5,5
8594056	5,6	57	93	5,6
8594057	5,7	57	93	5,7
8594058	5,8	57	93	5,8
8594059	5,9	57	93	5,9
8594060	6	57	93	6
8594061	6,1	63	101	6,1
8594062	6,2	63	101	6,2
8594063	6,3	63	101	6,3
8594064	6,4	63	101	6,4
8594065	6,5	63	101	6,5

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8594066	6,6	63	101	6,6
8594067	6,7	63	109	6,7
8594068	6,8	69	109	6,8
8594069	6,9	69	109	6,9
8594070	7	69	109	7
8594071	7,1	69	109	7,1
8594072	7,2	69	109	7,2
8594073	7,3	69	109	7,3
8594074	7,4	69	109	7,4
8594075	7,5	69	109	7,5
8594076	7,6	75	117	7,6
8594077	7,7	75	117	7,7
8594078	7,8	75	117	7,8
8594079	7,9	75	117	7,9
8594080	8	75	117	8
8594081	8,1	75	117	8,1
8594082	8,2	75	117	8,2
8594083	8,3	75	117	8,3
8594084	8,4	75	117	8,4
8594085	8,5	75	117	8,5
8594086	8,6	81	125	8,6
8594087	8,7	81	125	8,7
8594088	8,8	81	125	8,8
8594089	8,9	81	125	8,9
8594090	9	81	125	9
8594091	9,1	81	125	9,1
8594092	9,2	81	125	9,2
8594093	9,3	81	125	9,3
8594094	9,4	81	125	9,4
8594095	9,5	81	125	9,5
8594096	9,6	87	133	9,6
8594097	9,7	87	133	9,7
8594098	9,8	87	133	9,8
8594099	9,9	87	133	9,9
8594100	10	87	133	10
8594101	10,1	87	133	10,1
8594102	10,2	87	133	10,2
8594103	10,3	87	133	10,3
8594104	10,4	87	133	10,4
8594105	10,5	87	133	10,5
8594106	10,6	87	133	10,6
8594107	10,7	94	142	10,7
8594108	10,8	94	142	10,8
8594109	10,9	94	142	10,9
8594110	11	94	142	11
8594111	11,1	94	142	11,1

V-SDR

Delme I HSS | 5xD





- TiCN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 111 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC

HSSE | V | 28°~38° | 120° | DIN 338

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8594110	11	94	142	11
8594111	11,1	94	142	11,1
8594112	11,2	94	142	11,2
8594113	11,3	94	142	11,3
8594114	11,4	94	142	11,4
8594115	11,5	94	142	11,5
8594116	11,6	94	142	11,6
8594117	11,7	94	142	11,7
8594118	11,8	94	142	11,8
8594119	11,9	101	151	11,9
8594120	12	101	151	12
8594121	12,1	101	151	12,1
8594122	12,2	101	151	12,2
8594123	12,3	101	151	12,3
8594124	12,4	101	151	12,4
8594125	12,5	101	151	12,5
8594126	12,6	101	151	12,6
8594127	12,7	101	151	12,7
8594128	12,8	101	151	12,8
8594129	12,9	101	151	12,9
8594130	13	101	151	13

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
61505	0,5	3	38	3
8595051	0,51	3	38	3
8595052	0,52	3	38	3
8595053	0,53	3	38	3
8595054	0,54	3,5	38	3
8595055	0,55	3,5	38	3
8595056	0,56	3,5	38	3
8595057	0,57	3,5	38	3
8595058	0,58	3,5	38	3
8595059	0,59	3,5	38	3
61506	0,6	3,5	38	3
8595061	0,61	4	38	3
8595062	0,62	4	38	3
8595063	0,63	4	38	3
8595064	0,64	4	38	3
8595065	0,65	4	38	3
8595066	0,66	4	38	3
8595067	0,67	4	38	3
8595068	0,68	4,5	38	3
8595069	0,69	4,5	38	3
61507	0,7	4,5	38	3
8595071	0,71	4,5	38	3
8595072	0,72	4,5	38	3
8595073	0,73	4,5	38	3
8595074	0,74	4,5	38	3
8595075	0,75	4,5	38	3
8595076	0,76	5	38	3
8595077	0,77	5	38	3
8595078	0,78	5	38	3
8595079	0,79	5	38	3
61508	0,8	5	38	3
8595081	0,81	5	38	3
8595082	0,82	5	38	3
8595083	0,83	5	38	3
8595084	0,84	5	38	3
8595085	0,85	5	38	3
8595086	0,86	5,5	38	3
8595087	0,87	5,5	38	3
8595088	0,88	5,5	38	3
8595089	0,89	5,5	38	3
61509	0,9	5,5	38	3
8595091	0,91	5,5	38	3
8595092	0,92	5,5	38	3
8595093	0,93	5,5	38	3
8595094	0,94	5,5	38	3
8595095	0,95	6	38	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595096	0,96	6	38	3
8595097	0,97	6	38	3
8595098	0,98	6	38	3
8595099	0,99	6	38	3
61510	1	6	38	3
8595101	1,01	6	38	3
8595102	1,02	6	38	3
8595103	1,03	6	38	3
8595104	1,04	6	38	3
8595105	1,05	6	38	3
8595106	1,06	6	38	3
8595107	1,07	7	39	3
8595108	1,08	7	39	3
8595109	1,09	7	39	3
61511	1,1	7	39	3
8595111	1,11	7	39	3
8595112	1,12	7	39	3
8595113	1,13	7	39	3
8595114	1,14	7	39	3
8595115	1,15	7	39	3
8595116	1,16	7	39	3
8595117	1,17	7	39	3
8595118	1,18	7	39	3
8595119	1,19	8	40	3
61512	1,2	8	40	3
8595121	1,21	8	40	3
8595122	1,22	8	40	3
8595123	1,23	8	40	3
8595124	1,24	8	40	3
8595125	1,25	8	40	3
8595126	1,26	8	40	3
8595127	1,27	8	40	3
8595128	1,28	8	40	3
8595129	1,29	8	40	3
61513	1,3	8	40	3
8595131	1,31	8	40	3
8595132	1,32	8	40	3
8595133	1,33	8	41	3
8595134	1,34	8	41	3
8595135	1,35	8	41	3
8595136	1,36	8	41	3
8595137	1,37	9	41	3
8595138	1,38	9	41	3
8595139	1,39	9	41	3
61514	1,4	9	41	3
8595141	1,41	9	41	3

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595142	1,42	9	41	3
8595143	1,43	9	41	3
8595144	1,44	9	41	3
8595145	1,45	9	41	3
8595146	1,46	9	41	3
8595147	1,47	9	41	3
8595148	1,48	9	41	3
8595149	1,49	9	41	3
61515	1,5	9	41	3
8595151	1,51	10	42	3
8595152	1,52	10	42	3
8595153	1,53	10	42	3
8595154	1,54	10	42	3
8595155	1,55	10	42	3
8595156	1,56	10	42	3
8595157	1,57	10	42	3
8595158	1,58	10	42	3
8595159	1,59	10	42	3
61516	1,6	10	42	3
8595161	1,61	10	42	3
8595162	1,62	10	42	3
8595163	1,63	10	42	3
8595164	1,64	10	42	3
8595165	1,65	10	42	3
8595166	1,66	10	42	3
8595167	1,67	10	42	3
8595168	1,68	10	42	3
8595169	1,69	10	42	3
61517	1,7	10	42	3
8595171	1,71	11	43	3
8595172	1,72	11	43	3
8595173	1,73	11	43	3
8595174	1,74	11	43	3
8595175	1,75	11	43	3
8595176	1,76	11	43	3
8595177	1,77	11	43	3
8595178	1,78	11	43	3
8595179	1,79	11	43	3
61518	1,8	11	43	3
8595181	1,81	11	43	3
8595182	1,82	11	43	3
8595183	1,83	11	43	3
8595184	1,84	11	43	3
8595185	1,85	11	43	3
8595186	1,86	11	43	3
8595187	1,87	11	43	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595188	1,88	11	43	3
8595189	1,89	11	43	3
61519	1,9	11	43	3
8595191	1,91	12	44	3
8595192	1,92	12	44	3
8595193	1,93	12	44	3
8595194	1,94	12	44	3
8595195	1,95	12	44	3
8595196	1,96	12	44	3
8595197	1,97	12	44	3
8595198	1,98	12	44	3
8595199	1,99	12	44	3
61520	2	12	44	3
8595201	2,01	12	44	3
8595202	2,02	12	44	3
8595203	2,03	12	44	3
8595204	2,04	12	44	3
8595205	2,05	12	44	3
8595206	2,06	12	44	3
8595207	2,07	12	44	3
8595208	2,08	12	44	3
8595209	2,09	12	44	3
61521	2,1	12	44	3
8595211	2,11	12	44	3
8595212	2,12	12	44	3
8595213	2,13	13	45	3
8595214	2,14	13	45	3
8595215	2,15	13	45	3
8595216	2,16	13	45	3
8595217	2,17	13	45	3
8595218	2,18	13	45	3
8595219	2,19	13	45	3
61522	2,2	13	45	3
8595221	2,21	13	45	3
8595222	2,22	13	45	3
8595223	2,23	13	45	3
8595224	2,24	13	45	3
8595225	2,25	13	45	3
8595226	2,26	13	45	3
8595227	2,27	13	45	3
8595228	2,28	13	45	3
8595229	2,29	13	45	3
61523	2,3	13	45	3
8595231	2,31	13	45	3
8595232	2,32	13	45	3
8595233	2,33	13	45	3

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595234	2,34	13	45	3
8595235	2,35	13	45	3
8595236	2,36	13	45	3
8595237	2,37	14	46	3
8595238	2,38	14	46	3
8595239	2,39	14	46	3
61524	2,4	14	46	3
8595241	2,41	14	46	3
8595242	2,42	14	46	3
8595243	2,43	14	46	3
8595244	2,44	14	46	3
8595245	2,45	14	46	3
8595246	2,46	14	46	3
8595247	2,47	14	46	3
8595248	2,48	14	46	3
8595249	2,49	14	46	3
61525	2,5	14	46	3
8595251	2,51	14	46	3
8595252	2,52	14	46	3
8595253	2,53	14	46	3
8595254	2,54	14	46	3
8595255	2,55	14	46	3
8595256	2,56	14	46	3
8595257	2,57	14	46	3
8595258	2,58	14	46	3
8595259	2,59	14	46	3
61526	2,6	14	46	3
8595261	2,61	14	46	3
8595262	2,62	14	46	3
8595263	2,63	14	46	3
8595264	2,64	14	46	3
8595265	2,65	14	46	3
8595266	2,66	16	48	3
8595267	2,67	16	48	3
8595268	2,68	16	48	3
8595269	2,69	16	48	3
61527	2,7	16	48	3
8595271	2,71	16	48	3
8595272	2,72	16	48	3
8595273	2,73	16	48	3
8595274	2,74	16	48	3
8595275	2,75	16	48	3
8595276	2,76	16	48	3
8595277	2,77	16	48	3
8595278	2,78	16	48	3
8595279	2,79	16	48	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
61528	2,8	16	48	3
8595281	2,81	16	48	3
8595282	2,82	16	48	3
8595283	2,83	16	48	3
8595284	2,84	16	48	3
8595285	2,85	16	48	3
8595286	2,86	16	48	3
8595287	2,87	16	48	3
8595288	2,88	16	48	3
8595289	2,89	16	48	3
61529	2,9	16	48	3
8595291	2,91	16	48	3
8595292	2,92	16	48	3
8595293	2,93	16	48	3
8595294	2,94	16	48	3
8595295	2,95	16	48	3
8595296	2,96	16	48	3
8595297	2,97	16	48	3
8595298	2,98	16	48	3
8595299	2,99	16	48	3
61530	3	16	48	3
8595301	3,01	18	50	4
8595302	3,02	18	50	4
8595303	3,03	18	50	4
8595304	3,04	18	50	4
8595305	3,05	18	50	4
8595306	3,06	18	50	4
8595307	3,07	18	50	4
8595308	3,08	18	50	4
8595309	3,09	18	50	4
61531	3,1	18	50	4
8595311	3,11	18	50	4
8595312	3,12	18	50	4
8595313	3,13	18	50	4
8595314	3,14	18	50	4
8595315	3,15	18	50	4
8595316	3,16	18	50	4
8595317	3,17	18	50	4
8595318	3,18	18	50	4
8595319	3,19	18	50	4
61532	3,2	18	50	4
8595321	3,21	18	50	4
8595322	3,22	18	50	4
8595323	3,23	18	50	4
8595324	3,24	18	50	4
8595325	3,25	18	50	4

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595326	3,26	18	50	4
8595327	3,27	18	50	4
8595328	3,28	18	50	4
8595329	3,29	18	50	4
61533	3,3	18	50	4
8595331	3,31	18	50	4
8595332	3,32	18	50	4
8595333	3,33	18	50	4
8595334	3,34	18	50	4
8595335	3,35	18	50	4
8595336	3,36	20	52	4
8595337	3,37	20	52	4
8595338	3,38	20	52	4
8595339	3,39	20	52	4
61534	3,4	20	52	4
8595341	3,41	20	52	4
8595342	3,42	20	52	4
8595343	3,43	20	52	4
8595344	3,44	20	52	4
8595345	3,45	20	52	4
8595346	3,46	20	52	4
8595347	3,47	20	52	4
8595348	3,48	20	52	4
8595349	3,49	20	52	4
61535	3,5	20	52	4
8595351	3,51	20	52	4
8595352	3,52	20	52	4
8595353	3,53	20	52	4
8595354	3,54	20	52	4
8595355	3,55	20	52	4
8595356	3,56	20	52	4
8595357	3,57	20	52	4
8595358	3,58	20	52	4
8595359	3,59	20	52	4
61536	3,6	20	52	4
8595361	3,61	20	52	4
8595362	3,62	20	52	4
8595363	3,63	20	52	4
8595364	3,64	20	52	4
8595365	3,65	20	52	4
8595366	3,66	20	52	4
8595367	3,67	20	52	4
8595368	3,68	20	52	4
8595369	3,69	20	52	4
61537	3,7	20	52	4
8595371	3,71	20	52	4

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595372	3,72	20	52	4
8595373	3,73	20	52	4
8595374	3,74	20	52	4
8595375	3,75	20	52	4
8595376	3,76	22	54	4
8595377	3,77	22	54	4
8595378	3,78	22	54	4
8595379	3,79	22	54	4
61538	3,8	22	54	4
8595381	3,81	22	54	4
8595382	3,82	22	54	4
8595383	3,83	22	54	4
8595384	3,84	22	54	4
8595385	3,85	22	54	4
8595386	3,86	22	54	4
8595387	3,87	22	54	4
8595388	3,88	22	54	4
8595389	3,89	22	54	4
61539	3,9	22	54	4
8595391	3,91	22	54	4
8595392	3,92	22	54	4
8595393	3,93	22	54	4
8595394	3,94	22	54	4
8595395	3,95	22	54	4
8595396	3,96	22	54	4
8595397	3,97	22	54	4
8595398	3,98	22	54	4
8595399	3,99	22	54	4
61540	4	22	54	4
8595401	4,01	22	66	6
8595402	4,02	22	66	6
8595403	4,03	22	66	6
8595404	4,04	22	66	6
8595405	4,05	22	66	6
8595406	4,06	22	66	6
8595407	4,07	22	66	6
8595408	4,08	22	66	6
8595409	4,09	22	66	6
61541	4,1	22	66	6
8595411	4,11	22	66	6
8595412	4,12	22	66	6
8595413	4,13	22	66	6
8595414	4,14	22	66	6
8595415	4,15	22	66	6
8595416	4,16	22	66	6
8595417	4,17	22	66	6

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595418	4,18	22	66	6
8595419	4,19	22	66	6
61542	4,2	22	66	6
8595421	4,21	22	66	6
8595422	4,22	22	66	6
8595423	4,23	22	66	6
8595424	4,24	22	66	6
8595425	4,25	22	66	6
8595426	4,26	24	68	6
8595427	4,27	24	68	6
8595428	4,28	24	68	6
8595429	4,29	24	68	6
61543	4,3	24	68	6
8595431	4,31	24	68	6
8595432	4,32	24	68	6
8595433	4,33	24	68	6
8595434	4,34	24	68	6
8595435	4,35	24	68	6
8595436	4,36	24	68	6
8595437	4,37	24	68	6
8595438	4,38	24	68	6
8595439	4,39	24	68	6
61544	4,4	24	68	6
8595441	4,41	24	68	6
8595442	4,42	24	68	6
8595443	4,43	24	68	6
8595444	4,44	24	68	6
8595445	4,45	24	68	6
8595446	4,46	24	68	6
8595447	4,47	24	68	6
8595448	4,48	24	68	6
8595449	4,49	24	68	6
61545	4,5	24	68	6
8595451	4,51	24	68	6
8595452	4,52	24	68	6
8595453	4,53	24	68	6
8595454	4,54	24	68	6
8595455	4,55	24	68	6
8595456	4,56	24	68	6
8595457	4,57	24	68	6
8595458	4,58	24	68	6
8595459	4,59	24	68	6
61546	4,6	24	68	6
8595461	4,61	24	68	6
8595462	4,62	24	68	6
8595463	4,63	24	68	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595464	4,64	24	68	6
8595465	4,65	24	68	6
8595466	4,66	24	68	6
8595467	4,67	24	68	6
8595468	4,68	24	68	6
8595469	4,69	24	68	6
61547	4,7	24	68	6
8595471	4,71	24	68	6
8595472	4,72	24	68	6
8595473	4,73	24	68	6
8595474	4,74	24	68	6
8595475	4,75	24	68	6
8595476	4,76	26	70	6
8595477	4,77	26	70	6
8595478	4,78	26	70	6
8595479	4,79	26	70	6
61548	4,8	26	70	6
8595481	4,81	26	70	6
8595482	4,82	26	70	6
8595483	4,83	26	70	6
8595484	4,84	26	70	6
8595485	4,85	26	70	6
8595486	4,86	26	70	6
8595487	4,87	26	70	6
8595488	4,88	26	70	6
8595489	4,89	26	70	6
61549	4,9	26	70	6
8595491	4,91	26	70	6
8595492	4,92	26	70	6
8595493	4,93	26	70	6
8595494	4,94	26	70	6
8595495	4,95	26	70	6
8595496	4,96	26	70	6
8595497	4,97	26	70	6
8595498	4,98	26	70	6
8595499	4,99	26	70	6
61550	5	26	70	6
8595501	5,01	26	70	6
8595502	5,02	26	70	6
8595503	5,03	26	70	6
8595504	5,04	26	70	6
8595505	5,05	26	70	6
8595506	5,06	26	70	6
8595507	5,07	26	70	6
8595508	5,08	26	70	6
8595509	5,09	26	70	6

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
61551	5,1	26	70	6
8595511	5,11	26	70	6
8595512	5,12	26	70	6
8595513	5,13	26	70	6
8595514	5,14	26	70	6
8595515	5,15	26	70	6
8595516	5,16	26	70	6
8595517	5,17	26	70	6
8595518	5,18	26	70	6
8595519	5,19	26	70	6
61552	5,2	26	70	6
8595521	5,21	26	70	6
8595522	5,22	26	70	6
8595523	5,23	26	70	6
8595524	5,24	26	70	6
8595525	5,25	26	70	6
8595526	5,26	26	70	6
8595527	5,27	26	70	6
8595528	5,28	26	70	6
8595529	5,29	26	70	6
61553	5,3	26	70	6
8595531	5,31	28	72	6
8595532	5,32	28	72	6
8595533	5,33	28	72	6
8595534	5,34	28	72	6
8595535	5,35	28	72	6
8595536	5,36	28	72	6
8595537	5,37	28	72	6
8595538	5,38	28	72	6
8595539	5,39	28	72	6
61554	5,4	28	72	6
8595541	5,41	28	72	6
8595542	5,42	28	72	6
8595543	5,43	28	72	6
8595544	5,44	28	72	6
8595545	5,45	28	72	6
8595546	5,46	28	72	6
8595547	5,47	28	72	6
8595548	5,48	28	72	6
8595549	5,49	28	72	6
61555	5,5	28	72	6
8595551	5,51	28	72	6
8595552	5,52	28	72	6
8595553	5,53	28	72	6
8595554	5,54	28	72	6
8595555	5,55	28	72	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8595556	5,56	28	72	6
8595557	5,57	28	72	6
8595558	5,58	28	72	6
8595559	5,59	28	72	6
61556	5,6	28	72	6
8595561	5,61	28	72	6
8595562	5,62	28	72	6
8595563	5,63	28	72	6
8595564	5,64	28	72	6
8595565	5,65	28	72	6
8595566	5,66	28	72	6
8595567	5,67	28	72	6
8595568	5,68	28	72	6
8595569	5,69	28	72	6
61557	5,7	28	72	6
8595571	5,71	28	72	6
8595572	5,72	28	72	6
8595573	5,73	28	72	6
8595574	5,74	28	72	6
8595575	5,75	28	72	6
8595576	5,76	28	72	6
8595577	5,77	28	72	6
8595578	5,78	28	72	6
8595579	5,79	28	72	6
61558	5,8	28	72	6
8595581	5,81	28	72	6
8595582	5,82	28	72	6
8595583	5,83	28	72	6
8595584	5,84	28	72	6
8595585	5,85	28	72	6
8595586	5,86	28	72	6
8595587	5,87	28	72	6
8595588	5,88	28	72	6
8595589	5,89	28	72	6
61559	5,9	28	72	6
8595591	5,91	28	72	6
8595592	5,92	28	72	6
8595593	5,93	28	72	6
8595594	5,94	28	72	6
8595595	5,95	28	72	6
8595596	5,96	28	72	6
8595597	5,97	28	72	6
8595598	5,98	28	72	6
8595599	5,99	28	72	6
61560	6	28	72	6
61561	6,1	31	75	8

EX-SUS-GDS

Delme I HSS I 3xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 635 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 0,5-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 0,5≤D<1 150° | 1≤D<2 140° | 2≤D≤4 130° | 4<D≤20 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
61562	6,2	31	75	8
61563	6,3	31	75	8
61564	6,4	31	75	8
61565	6,5	31	75	8
61566	6,6	31	75	8
61567	6,7	31	75	8
61568	6,8	34	78	8
61569	6,9	34	78	8
61570	7	34	78	8
61571	7,1	34	78	8
61572	7,2	34	78	8
61573	7,3	34	78	8
61574	7,4	34	78	8
61575	7,5	34	78	8
61576	7,6	37	81	8
61577	7,7	37	81	8
61578	7,8	37	81	8
61579	7,9	37	81	8
61580	8	37	81	8
61581	8,1	37	87	10
61582	8,2	37	87	10
61583	8,3	37	87	10
61584	8,4	37	87	10
61585	8,5	37	87	10
61586	8,6	40	90	10
61587	8,7	40	90	10
61588	8,8	40	90	10
61589	8,9	40	90	10
61590	9	40	90	10
61591	9,1	40	90	10
61592	9,2	40	90	10
61593	9,3	40	90	10
61594	9,4	40	90	10
61595	9,5	40	90	10
61596	9,6	43	93	10
61597	9,7	43	93	10
61598	9,8	43	93	10
61599	9,9	43	93	10
61600	10	43	93	10
61601	10,1	43	100	12
61602	10,2	43	100	12
61603	10,3	43	100	12
61604	10,4	43	100	12
61605	10,5	43	100	12
61606	10,6	43	100	12
61607	10,7	47	104	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
61608	10,8	47	104	12
61609	10,9	47	104	12
61610	11	47	104	12
61611	11,1	47	104	12
61612	11,2	47	104	12
61613	11,3	47	104	12
61614	11,4	47	104	12
61615	11,5	47	104	12
61616	11,6	47	104	12
61617	11,7	47	104	12
61618	11,8	47	104	12
61619	11,9	51	108	12
61620	12	51	108	12
43011210	12,1	51	108	16
43011220	12,2	51	108	16
43011230	12,3	51	108	16
43011240	12,4	51	108	16
43011250	12,5	51	108	16
43011260	12,6	51	108	16
43011270	12,7	51	108	16
43011280	12,8	51	108	16
43011290	12,9	51	108	16
43011300	13	51	108	16
43011350	13,5	54	114	16
43011400	14	54	114	16
43011450	14,5	56	116	16
43011500	15	56	116	16
43011550	15,5	58	118	16
43011600	16	58	118	16
43011650	16,5	60	126	20
43011700	17	60	126	20
43011750	17,5	62	128	20
43011800	18	62	128	20
43011850	18,5	64	130	20
43011900	19	64	130	20
43011950	19,5	66	132	20
43012000	20	66	132	20

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8

B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
62520	2	24	56	3
8597201	2,01	24	56	3
8597202	2,02	24	56	3
8597203	2,03	24	56	3
8597204	2,04	24	56	3
8597205	2,05	24	56	3
8597206	2,06	24	56	3
8597207	2,07	24	56	3
8597208	2,08	24	56	3
8597209	2,09	24	56	3
62521	2,1	24	56	3
8597211	2,11	24	56	3
8597212	2,12	24	56	3
8597213	2,13	27	59	3
8597214	2,14	27	59	3
8597215	2,15	27	59	3
8597216	2,16	27	59	3
8597217	2,17	27	59	3
8597218	2,18	27	59	3
8597219	2,19	27	59	3
62522	2,2	27	59	3
8597221	2,21	27	59	3
8597222	2,22	27	59	3
8597223	2,23	27	59	3
8597224	2,24	27	59	3
8597225	2,25	27	59	3
8597226	2,26	27	59	3
8597227	2,27	27	59	3
8597228	2,28	27	59	3
8597229	2,29	27	59	3
62523	2,3	27	59	3
8597231	2,31	27	59	3
8597232	2,32	27	59	3
8597233	2,33	27	59	3
8597234	2,34	27	59	3
8597235	2,35	27	59	3
8597236	2,36	27	59	3
8597237	2,37	30	62	3
8597238	2,38	30	62	3
8597239	2,39	30	62	3
62524	2,4	30	62	3
8597241	2,41	30	62	3
8597242	2,42	30	62	3
8597243	2,43	30	62	3
8597244	2,44	30	62	3
8597245	2,45	30	62	3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597246	2,46	30	62	3
8597247	2,47	30	62	3
8597248	2,48	30	62	3
8597249	2,49	30	62	3
62525	2,5	30	62	3
8597251	2,51	30	62	3
8597252	2,52	30	62	3
8597253	2,53	30	62	3
8597254	2,54	30	62	3
8597255	2,55	30	62	3
8597256	2,56	30	62	3
8597257	2,57	30	62	3
8597258	2,58	30	62	3
8597259	2,59	30	62	3
62526	2,6	30	62	3
8597261	2,61	30	62	3
8597262	2,62	30	62	3
8597263	2,63	30	62	3
8597264	2,64	30	62	3
8597265	2,65	30	62	3
8597266	2,66	33	65	3
8597267	2,67	33	65	3
8597268	2,68	33	65	3
8597269	2,69	33	65	3
62527	2,7	33	65	3
8597271	2,71	33	65	3
8597272	2,72	33	65	3
8597273	2,73	33	65	3
8597274	2,74	33	65	3
8597275	2,75	33	65	3
8597276	2,76	33	65	3
8597277	2,77	33	65	3
8597278	2,78	33	65	3
8597279	2,79	33	65	3
62528	2,8	33	65	3
8597281	2,81	33	65	3
8597282	2,82	33	65	3
8597283	2,83	33	65	3
8597284	2,84	33	65	3
8597285	2,85	33	65	3
8597286	2,86	33	65	3
8597287	2,87	33	65	3
8597288	2,88	33	65	3
8597289	2,89	33	65	3
62529	2,9	33	65	3
8597291	2,91	33	65	3

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597292	2,92	33	65	3
8597293	2,93	33	65	3
8597294	2,94	33	65	3
8597295	2,95	33	65	3
8597296	2,96	33	65	3
8597297	2,97	33	65	3
8597298	2,98	33	65	3
8597299	2,99	33	65	3
62530	3	33	65	3
8597301	3,01	36	68	4
8597302	3,02	36	68	4
8597303	3,03	36	68	4
8597304	3,04	36	68	4
8597305	3,05	36	68	4
8597306	3,06	36	68	4
8597307	3,07	36	68	4
8597308	3,08	36	68	4
8597309	3,09	36	68	4
62531	3,1	36	68	4
8597311	3,11	36	68	4
8597312	3,12	36	68	4
8597313	3,13	36	68	4
8597314	3,14	36	68	4
8597315	3,15	36	68	4
8597316	3,16	36	68	4
8597317	3,17	36	68	4
8597318	3,18	36	68	4
8597319	3,19	36	68	4
62532	3,2	36	68	4
8597321	3,21	36	68	4
8597322	3,22	36	68	4
8597323	3,23	36	68	4
8597324	3,24	36	68	4
8597325	3,25	36	68	4
8597326	3,26	36	68	4
8597327	3,27	36	68	4
8597328	3,28	36	68	4
8597329	3,29	36	68	4
62533	3,3	36	68	4
8597331	3,31	36	68	4
8597332	3,32	36	68	4
8597333	3,33	36	68	4
8597334	3,34	36	68	4
8597335	3,35	36	68	4
8597336	3,36	39	71	4
8597337	3,37	39	71	4

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597338	3,38	39	71	4
8597339	3,39	39	71	4
62534	3,4	39	71	4
8597341	3,41	39	71	4
8597342	3,42	39	71	4
8597343	3,43	39	71	4
8597344	3,44	39	71	4
8597345	3,45	39	71	4
8597346	3,46	39	71	4
8597347	3,47	39	71	4
8597348	3,48	39	71	4
8597349	3,49	39	71	4
62535	3,5	39	71	4
8597351	3,51	39	71	4
8597352	3,52	39	71	4
8597353	3,53	39	71	4
8597354	3,54	39	71	4
8597355	3,55	39	71	4
8597356	3,56	39	71	4
8597357	3,57	39	71	4
8597358	3,58	39	71	4
8597359	3,59	39	71	4
62536	3,6	39	71	4
8597361	3,61	39	71	4
8597362	3,62	39	71	4
8597363	3,63	39	71	4
8597364	3,64	39	71	4
8597365	3,65	39	71	4
8597366	3,66	39	71	4
8597367	3,67	39	71	4
8597368	3,68	39	71	4
8597369	3,69	39	71	4
62537	3,7	39	71	4
8597371	3,71	39	71	4
8597372	3,72	39	71	4
8597373	3,73	39	71	4
8597374	3,74	39	71	4
8597375	3,75	39	71	4
8597376	3,76	43	75	4
8597377	3,77	43	75	4
8597378	3,78	43	75	4
8597379	3,79	43	75	4
62538	3,8	43	75	4
8597381	3,81	43	75	4
8597382	3,82	43	75	4
8597383	3,83	43	75	4

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597384	3,84	43	75	4
8597385	3,85	43	75	4
8597386	3,86	43	75	4
8597387	3,87	43	75	4
8597388	3,88	43	75	4
8597389	3,89	43	75	4
62539	3,9	43	75	4
8597391	3,91	43	75	4
8597392	3,92	43	75	4
8597393	3,93	43	75	4
8597394	3,94	43	75	4
8597395	3,95	43	75	4
8597396	3,96	43	75	4
8597397	3,97	43	75	4
8597398	3,98	43	75	4
8597399	3,99	43	75	4
62540	4	43	75	4
8597401	4,01	43	87	6
8597402	4,02	43	87	6
8597403	4,03	43	87	6
8597404	4,04	43	87	6
8597405	4,05	43	87	6
8597406	4,06	43	87	6
8597407	4,07	43	87	6
8597408	4,08	43	87	6
8597409	4,09	43	87	6
62541	4,1	43	87	6
8597411	4,11	43	87	6
8597412	4,12	43	87	6
8597413	4,13	43	87	6
8597414	4,14	43	87	6
8597415	4,15	43	87	6
8597416	4,16	43	87	6
8597417	4,17	43	87	6
8597418	4,18	43	87	6
8597419	4,19	43	87	6
62542	4,2	43	87	6
8597421	4,21	43	87	6
8597422	4,22	43	87	6
8597423	4,23	43	87	6
8597424	4,24	43	87	6
8597425	4,25	43	87	6
8597426	4,26	47	91	6
8597427	4,27	47	91	6
8597428	4,28	47	91	6
8597429	4,29	47	91	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
62543	4,3	47	91	6
8597431	4,31	47	91	6
8597432	4,32	47	91	6
8597433	4,33	47	91	6
8597434	4,34	47	91	6
8597435	4,35	47	91	6
8597436	4,36	47	91	6
8597437	4,37	47	91	6
8597438	4,38	47	91	6
8597439	4,39	47	91	6
62544	4,4	47	91	6
8597441	4,41	47	91	6
8597442	4,42	47	91	6
8597443	4,43	47	91	6
8597444	4,44	47	91	6
8597445	4,45	47	91	6
8597446	4,46	47	91	6
8597447	4,47	47	91	6
8597448	4,48	47	91	6
8597449	4,49	47	91	6
62545	4,5	47	91	6
8597451	4,51	47	91	6
8597452	4,52	47	91	6
8597453	4,53	47	91	6
8597454	4,54	47	91	6
8597455	4,55	47	91	6
8597456	4,56	47	91	6
8597457	4,57	47	91	6
8597458	4,58	47	91	6
8597459	4,59	47	91	6
62546	4,6	47	91	6
8597461	4,61	47	91	6
8597462	4,62	47	91	6
8597463	4,63	47	91	6
8597464	4,64	47	91	6
8597465	4,65	47	91	6
8597466	4,66	47	91	6
8597467	4,67	47	91	6
8597468	4,68	47	91	6
8597469	4,69	47	91	6
62547	4,7	47	91	6
8597471	4,71	47	91	6
8597472	4,72	47	91	6
8597473	4,73	47	91	6
8597474	4,74	47	91	6
8597475	4,75	47	91	6

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597476	4,76	52	96	6
8597477	4,77	52	96	6
8597478	4,78	52	96	6
8597479	4,79	52	96	6
62548	4,8	52	96	6
8597481	4,81	52	96	6
8597482	4,82	52	96	6
8597483	4,83	52	96	6
8597484	4,84	52	96	6
8597485	4,85	52	96	6
8597486	4,86	52	96	6
8597487	4,87	52	96	6
8597488	4,88	52	96	6
8597489	4,89	52	96	6
62549	4,9	52	96	6
8597491	4,91	52	96	6
8597492	4,92	52	96	6
8597493	4,93	52	96	6
8597494	4,94	52	96	6
8597495	4,95	52	96	6
8597496	4,96	52	96	6
8597497	4,97	52	96	6
8597498	4,98	52	96	6
8597499	4,99	52	96	6
62550	5	52	96	6
8597501	5,01	52	96	6
8597502	5,02	52	96	6
8597503	5,03	52	96	6
8597504	5,04	52	96	6
8597505	5,05	52	96	6
8597506	5,06	52	96	6
8597507	5,07	52	96	6
8597508	5,08	52	96	6
8597509	5,09	52	96	6
62551	5,1	52	96	6
8597511	5,11	52	96	6
8597512	5,12	52	96	6
8597513	5,13	52	96	6
8597514	5,14	52	96	6
8597515	5,15	52	96	6
8597516	5,16	52	96	6
8597517	5,17	52	96	6
8597518	5,18	52	96	6
8597519	5,19	52	96	6
62552	5,2	52	96	6
8597521	5,21	52	96	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597522	5,22	52	96	6
8597523	5,23	52	96	6
8597524	5,24	52	96	6
8597525	5,25	52	96	6
8597526	5,26	52	96	6
8597527	5,27	52	96	6
8597528	5,28	52	96	6
8597529	5,29	52	96	6
62553	5,3	52	96	6
8597531	5,31	57	101	6
8597532	5,32	57	101	6
8597533	5,33	57	101	6
8597534	5,34	57	101	6
8597535	5,35	57	101	6
8597536	5,36	57	101	6
8597537	5,37	57	101	6
8597538	5,38	57	101	6
8597539	5,39	57	101	6
62554	5,4	57	101	6
8597541	5,41	57	101	6
8597542	5,42	57	101	6
8597543	5,43	57	101	6
8597544	5,44	57	101	6
8597545	5,45	57	101	6
8597546	5,46	57	101	6
8597547	5,47	57	101	6
8597548	5,48	57	101	6
8597549	5,49	57	101	6
62555	5,5	57	101	6
8597551	5,51	57	101	6
8597552	5,52	57	101	6
8597553	5,53	57	101	6
8597554	5,54	57	101	6
8597555	5,55	57	101	6
8597556	5,56	57	101	6
8597557	5,57	57	101	6
8597558	5,58	57	101	6
8597559	5,59	57	101	6
62556	5,6	57	101	6
8597561	5,61	57	101	6
8597562	5,62	57	101	6
8597563	5,63	57	101	6
8597564	5,64	57	101	6
8597565	5,65	57	101	6
8597566	5,66	57	101	6
8597567	5,67	57	101	6

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

P C<0,2% | P 0,25<C<0,4 | M INOX | N Al | N AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8597568	5,68	57	101	6
8597569	5,69	57	101	6
62557	5,7	57	101	6
8597571	5,71	57	101	6
8597572	5,72	57	101	6
8597573	5,73	57	101	6
8597574	5,74	57	101	6
8597575	5,75	57	101	6
8597576	5,76	57	101	6
8597577	5,77	57	101	6
8597578	5,78	57	101	6
8597579	5,79	57	101	6
62558	5,8	57	101	6
8597581	5,81	57	101	6
8597582	5,82	57	101	6
8597583	5,83	57	101	6
8597584	5,84	57	101	6
8597585	5,85	57	101	6
8597586	5,86	57	101	6
8597587	5,87	57	101	6
8597588	5,88	57	101	6
8597589	5,89	57	101	6
62559	5,9	57	101	6
8597591	5,91	57	101	6
8597592	5,92	57	101	6
8597593	5,93	57	101	6
8597594	5,94	57	101	6
8597595	5,95	57	101	6
8597596	5,96	57	101	6
8597597	5,97	57	101	6
8597598	5,98	57	101	6
8597599	5,99	57	101	6
62560	6	57	101	6
62561	6,1	63	107	8
62562	6,2	63	107	8
62563	6,3	63	107	8
62564	6,4	63	107	8
62565	6,5	63	107	8
62566	6,6	63	107	8
62567	6,7	63	107	8
62568	6,8	69	113	8
62569	6,9	69	113	8
62570	7	69	113	8
62571	7,1	69	113	8
62572	7,2	69	113	8
62573	7,3	69	113	8

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
62574	7,4	69	113	8
62575	7,5	69	113	8
62576	7,6	75	119	8
62577	7,7	75	119	8
62578	7,8	75	119	8
62579	7,9	75	119	8
62580	8	75	119	8
62581	8,1	75	125	10
62582	8,2	75	125	10
62583	8,3	75	125	10
62584	8,4	75	125	10
62585	8,5	75	125	10
62586	8,6	81	131	10
62587	8,7	81	131	10
62588	8,8	81	131	10
62589	8,9	81	131	10
62590	9	81	131	10
62591	9,1	81	131	10
62592	9,2	81	131	10
62593	9,3	81	131	10
62594	9,4	81	131	10
62595	9,5	81	131	10
62596	9,6	87	137	10
62597	9,7	87	137	10
62598	9,8	87	137	10
62599	9,9	87	137	10
62600	10	87	137	10
62601	10,1	87	144	12
62602	10,2	87	144	12
62603	10,3	87	144	12
62604	10,4	87	144	12
62605	10,5	87	144	12
62606	10,6	87	144	12
62607	10,7	94	151	12
62608	10,8	94	151	12
62609	10,9	94	151	12
62610	11	94	151	12
62611	11,1	94	151	12
62612	11,2	94	151	12
62613	11,3	94	151	12
62614	11,4	94	151	12
62615	11,5	94	151	12
62616	11,6	94	151	12
62617	11,7	94	151	12
62618	11,8	94	151	12
62619	11,9	101	158	12

EX-SUS-GDR

Delme I HSS | 5xD





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Paslanmaz çelikler, düşük karbonlu çelikler ve dökme alüminyum için
- 485 ölçü - 0,01 mm'lik artışlarla Ø 2-6 mm arası

P ◉ C <0,2% | P ○ 0,25<C<0,4 | M ◉ INOX | N ◉ Al | N ○ AC, ADC

HSSE | TiN | 35°~40° | h7 | D≤12 | D>12 | 2≤D≤4 130° | D>4 120° | h8 | B.608

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
62620	12	101	158	12
43021210	12,1	101	158	16
43021220	12,2	101	158	16
43021230	12,3	101	158	16
43021240	12,4	101	158	16
43021250	12,5	101	158	16
43021260	12,6	101	158	16
43021270	12,7	101	158	16
43021280	12,8	101	158	16
43021290	12,9	101	158	16
43021300	13	101	158	16
43021350	13,5	106	166	16
43021400	14	106	166	16
43021450	14,5	109	169	16
43021500	15	109	169	16
43021550	15,5	112	172	16
43021600	16	112	172	16
43021650	16,5	115	181	20
43021700	17	115	181	20
43021750	17,5	118	184	20
43021800	18	118	184	20
43021850	18,5	122	188	20
43021900	19	122	188	20
43021950	19,5	125	191	20
43022000	20	125	191	20

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-GDS

Delme I HSS I 3xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 193 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ni | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HSS-Co | TiN | 25° | h7 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60010	1	6	38	3
60410	1,05	6	38	3
60011	1,1	7	39	3
60411	1,15	7	39	3
60012	1,2	8	40	3
60412	1,25	8	40	3
60013	1,3	8	40	3
60413	1,35	9	41	3
60014	1,4	9	41	3
60414	1,45	9	41	3
60015	1,5	9	41	3
60415	1,55	10	42	3
60016	1,6	10	42	3
60416	1,65	10	42	3
60017	1,7	10	42	3
60417	1,75	11	43	3
60018	1,8	11	43	3
60418	1,85	11	43	3
60019	1,9	11	43	3
60419	1,95	12	44	3
60020	2	12	44	3
60420	2,05	12	44	3
60021	2,1	12	44	3
60421	2,15	13	45	3
60022	2,2	13	45	3
60422	2,25	13	45	3
60023	2,3	13	45	3
60423	2,35	13	45	3
60024	2,4	14	46	3
60424	2,45	14	46	3
60025	2,5	14	46	3
60425	2,55	14	46	3
60026	2,6	14	46	3
60426	2,65	14	46	3
60027	2,7	16	48	3
60427	2,75	16	48	3
60028	2,8	16	48	3
60428	2,85	16	48	3
60029	2,9	16	48	3
60429	2,95	16	48	3
60030	3	16	48	3
60430	3,05	18	50	4
60031	3,1	18	50	4
60431	3,15	18	50	4
60032	3,2	18	50	4
60432	3,25	18	50	4

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60033	3,3	18	50	4
60433	3,35	18	50	4
60034	3,4	20	52	4
60434	3,45	20	52	4
60035	3,5	20	52	4
60435	3,55	20	52	4
60036	3,6	20	52	4
60436	3,65	20	52	4
60037	3,7	20	52	4
60437	3,75	20	52	4
60038	3,8	22	54	4
60438	3,85	22	54	4
60039	3,9	22	54	4
60439	3,95	22	54	4
60040	4	22	54	4
60440	4,05	22	66	6
60041	4,1	22	66	6
60441	4,15	22	66	6
60042	4,2	22	66	6
60442	4,25	22	66	6
60043	4,3	24	68	6
60443	4,35	24	68	6
60044	4,4	24	68	6
60444	4,45	24	68	6
60045	4,5	24	68	6
60445	4,55	24	68	6
60046	4,6	24	68	6
60446	4,65	24	68	6
60047	4,7	24	68	6
60447	4,75	24	68	6
60048	4,8	26	70	6
60448	4,85	26	70	6
60049	4,9	26	70	6
60449	4,95	26	70	6
60050	5	26	70	6
60450	5,05	26	70	6
60051	5,1	26	70	6
60451	5,15	26	70	6
60052	5,2	26	70	6
60452	5,25	26	70	6
60053	5,3	26	70	6
60453	5,35	28	72	6
60054	5,4	28	72	6
60454	5,45	28	72	6
60055	5,5	28	72	6
60455	5,55	28	72	6

EX-GDS

Delme I HSS I 3xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 193 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | K ◉ GG | K ○ GGG | N ○ AC, ADC | S ○ Ni | H ◉ 25-35 HRC | H ◉ 35-45 HRC

HSS-Co | TiN | 25° | h7 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60056	5,6	28	72	6
60456	5,65	28	72	6
60057	5,7	28	72	6
60457	5,75	28	72	6
60058	5,8	28	72	6
60458	5,85	28	72	6
60059	5,9	28	72	6
60459	5,95	28	72	6
60060	6	28	72	6
60061	6,1	31	75	8
60062	6,2	31	75	8
60063	6,3	31	75	8
60064	6,4	31	75	8
60065	6,5	31	75	8
60465	6,55	31	75	8
60066	6,6	31	75	8
60466	6,65	31	75	8
60067	6,7	31	75	8
60068	6,8	34	78	8
60069	6,9	34	78	8
60070	7	34	78	8
60071	7,1	34	78	8
60072	7,2	34	78	8
60073	7,3	34	78	8
60473	7,35	34	78	8
60074	7,4	34	78	8
60075	7,5	34	78	8
60475	7,55	37	81	8
60076	7,6	37	81	8
60476	7,65	37	81	8
60077	7,7	37	81	8
60078	7,8	37	81	8
60079	7,9	37	81	8
60080	8	37	81	8
60081	8,1	37	87	10
60082	8,2	37	87	10
60083	8,3	37	87	10
60483	8,35	37	87	10
60084	8,4	37	87	10
60085	8,5	37	87	10
60485	8,55	40	90	10
60086	8,6	40	90	10
60486	8,65	40	90	10
60087	8,7	40	90	10
60088	8,8	40	90	10
60089	8,9	40	90	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60090	9	40	90	10
60091	9,1	40	90	10
60092	9,2	40	90	10
60492	9,25	40	90	10
60093	9,3	40	90	10
60493	9,35	40	90	10
60094	9,4	40	90	10
60494	9,45	40	90	10
60095	9,5	40	90	10
60495	9,55	43	93	10
60096	9,6	43	93	10
60496	9,65	43	93	10
60097	9,7	43	93	10
60098	9,8	43	93	10
60099	9,9	43	93	10
60499	9,95	43	93	10
60100	10	43	93	10
60101	10,1	43	100	12
60102	10,2	43	100	12
62002	10,25	43	100	12
60103	10,3	43	100	12
62003	10,35	43	100	12
60104	10,4	43	100	12
60105	10,5	43	100	12
62005	10,55	43	100	12
60106	10,6	43	100	12
62006	10,65	47	104	12
60107	10,7	47	104	12
60108	10,8	47	104	12
60109	10,9	47	104	12
62009	10,95	47	104	12
60110	11	47	104	12
60111	11,1	47	104	12
60112	11,2	47	104	12
62012	11,25	47	104	12
60113	11,3	47	104	12
62013	11,35	47	104	12
60114	11,4	47	104	12
60115	11,5	47	104	12
62015	11,55	47	104	12
60116	11,6	47	104	12
60117	11,7	47	104	12
60118	11,8	47	104	12
60119	11,9	51	108	12
60120	12	51	108	12
60121	12,1	51	108	12

EX-GDS

Delme I HSS I 3xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 3xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 193 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ni | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

HSS-Co | TiN | 25° | h7 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60122	12,2	51	108	12
60123	12,3	51	108	12
60124	12,4	51	108	12
60125	12,5	51	108	12
60126	12,6	51	108	12
60127	12,7	51	108	12
60128	12,8	51	108	12
60129	12,9	51	108	12
60130	13	51	108	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-GDR

Delme I HSS | 5xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 249 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 30° | h7 D>13 | h7 D≤13 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60520	2	24	56	3
62120	2,05	24	56	3
60521	2,1	24	56	3
62121	2,15	27	59	3
60522	2,2	27	59	3
62122	2,25	27	59	3
60523	2,3	27	59	3
62123	2,35	27	59	3
60524	2,4	30	62	3
62124	2,45	30	62	3
60525	2,5	30	62	3
62125	2,55	30	62	3
60526	2,6	30	62	3
62126	2,65	30	62	3
60527	2,7	33	65	3
62127	2,75	33	65	3
60528	2,8	33	65	3
62128	2,85	33	65	3
60529	2,9	33	65	3
62129	2,95	33	65	3
60530	3	33	65	3
62130	3,05	36	68	4
60531	3,1	36	68	4
62131	3,15	36	68	4
60532	3,2	36	68	4
62132	3,25	36	68	4
60533	3,3	36	68	4
62133	3,35	36	68	4
60534	3,4	39	71	4
62134	3,45	39	71	4
60535	3,5	39	71	4
62135	3,55	39	71	4
60536	3,6	39	71	4
62136	3,65	39	71	4
60537	3,7	39	71	4
62137	3,75	39	71	4
60538	3,8	43	75	4
62138	3,85	43	75	4
60539	3,9	43	75	4
62139	3,95	43	75	4
60540	4	43	75	4
62140	4,05	43	87	6
60541	4,1	43	87	6
62141	4,15	43	87	6
60542	4,2	43	87	6
62142	4,25	43	87	6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60543	4,3	47	91	6
62143	4,35	47	91	6
60544	4,4	47	91	6
62144	4,45	47	91	6
60545	4,5	47	91	6
62145	4,55	47	91	6
60546	4,6	47	91	6
62146	4,65	47	91	6
60547	4,7	47	91	6
62147	4,75	47	91	6
60548	4,8	52	96	6
62148	4,85	52	96	6
60549	4,9	52	96	6
62149	4,95	52	96	6
60550	5	52	96	6
62150	5,05	52	96	6
60551	5,1	52	96	6
62151	5,15	52	96	6
60552	5,2	52	96	6
62152	5,25	52	96	6
60553	5,3	52	96	6
62153	5,35	57	101	6
60554	5,4	57	101	6
62154	5,45	57	101	6
60555	5,5	57	101	6
62155	5,55	57	101	6
60556	5,6	57	101	6
62156	5,65	57	101	6
60557	5,7	57	101	6
62157	5,75	57	101	6
60558	5,8	57	101	6
62158	5,85	57	101	6
60559	5,9	57	101	6
62159	5,95	57	101	6
60560	6	57	101	6
62160	6,05	63	107	8
60561	6,1	63	107	8
62161	6,15	63	107	8
60562	6,2	63	107	8
62162	6,25	63	107	8
60563	6,3	63	107	8
62163	6,35	63	107	8
60564	6,4	63	107	8
62164	6,45	63	107	8
60565	6,5	63	107	8
62165	6,55	63	107	8

EX-GDR

Delme I HSS | 5xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 249 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 30° | h7 D>13 | h7 D≤13 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60566	6,6	63	107	8
62166	6,65	63	107	8
60567	6,7	63	107	8
62167	6,75	69	113	8
60568	6,8	69	113	8
62168	6,85	69	113	8
60569	6,9	69	113	8
62169	6,95	69	113	8
60570	7	69	113	8
62170	7,05	69	113	8
60571	7,1	69	113	8
62171	7,15	69	113	8
60572	7,2	69	113	8
62172	7,25	69	113	8
60573	7,3	69	113	8
62173	7,35	69	113	8
60574	7,4	69	113	8
62174	7,45	69	113	8
60575	7,5	69	113	8
62175	7,55	75	119	8
60576	7,6	75	119	8
62176	7,65	75	119	8
60577	7,7	75	119	8
62177	7,75	75	119	8
60578	7,8	75	119	8
62178	7,85	75	119	8
60579	7,9	75	119	8
62179	7,95	75	119	8
60580	8	75	119	8
62180	8,05	75	125	10
60581	8,1	75	125	10
62181	8,15	75	125	10
60582	8,2	75	125	10
62182	8,25	75	125	10
60583	8,3	75	125	10
62183	8,35	75	125	10
60584	8,4	75	125	10
62184	8,45	75	125	10
60585	8,5	75	125	10
62185	8,55	81	131	10
60586	8,6	81	131	10
62186	8,65	81	131	10
60587	8,7	81	131	10
62187	8,75	81	131	10
60588	8,8	81	131	10
62188	8,85	81	131	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60589	8,9	81	131	10
62189	8,95	81	131	10
60590	9	81	131	10
62190	9,05	81	131	10
60591	9,1	81	131	10
62191	9,15	81	131	10
60592	9,2	81	131	10
62192	9,25	81	131	10
60593	9,3	81	131	10
62193	9,35	81	131	10
60594	9,4	81	131	10
62194	9,45	81	131	10
60595	9,5	81	131	10
62195	9,55	87	137	10
60596	9,6	87	137	10
62196	9,65	87	137	10
60597	9,7	87	137	10
62197	9,75	87	137	10
60598	9,8	87	137	10
62198	9,85	87	137	10
60599	9,9	87	137	10
62199	9,95	87	137	10
60600	10	87	137	10
62200	10,05	87	144	12
60601	10,1	87	144	12
62201	10,15	87	144	12
60602	10,2	87	144	12
62202	10,25	87	144	12
60603	10,3	87	144	12
62203	10,35	87	144	12
60604	10,4	87	144	12
62204	10,45	87	144	12
60605	10,5	87	144	12
62205	10,55	87	144	12
60606	10,6	87	144	12
62206	10,65	94	151	12
60607	10,7	94	151	12
62207	10,75	94	151	12
60608	10,8	94	151	12
62208	10,85	94	151	12
60609	10,9	94	151	12
62209	10,95	94	151	12
60610	11	94	151	12
62210	11,05	94	151	12
60611	11,1	94	151	12
62211	11,15	94	151	12

EX-GDR

Delme I HSS | 5xD





- TiN kaplamalı HSSE matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 249 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | K ◉ GG | K ○ GGG | N ○ Al | N ○ AC, ADC | H ○ 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 30° | h7 D>13 | h7 D≤13 | h8

B.609

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60612	11,2	94	151	12
62212	11,25	94	151	12
60613	11,3	94	151	12
62213	11,35	94	151	12
60614	11,4	94	151	12
62214	11,45	94	151	12
60615	11,5	94	151	12
62215	11,55	94	151	12
60616	11,6	94	151	12
62216	11,65	94	151	12
60617	11,7	94	151	12
62217	11,75	94	151	12
60618	11,8	94	151	12
62218	11,85	101	158	12
60619	11,9	101	158	12
62219	11,95	101	158	12
60620	12	101	158	12
60621	12,1	101	158	12
60622	12,2	101	158	12
60623	12,3	101	158	12
60624	12,4	101	158	12
60625	12,5	101	158	12
60626	12,6	101	158	12
60627	12,7	101	158	12
60628	12,8	101	158	12
60629	12,9	101	158	12
60630	13	101	158	12
60635	13,5	90	150	16
60640	14	90	150	16
60641	14,1	95	155	16
60645	14,5	95	155	16
60650	15	95	161	20
60655	15,5	100	166	20
60656	15,6	100	166	20
60660	16	100	166	20
60665	16,5	106	172	20
60670	17	106	172	20
60675	17,5	112	178	20
60676	17,6	112	178	20
60680	18	112	178	20
60685	18,5	118	184	20
60690	19	118	194	25
60695	19,5	125	201	25
60696	19,6	125	201	25
60700	20	125	201	25
60705	20,5	128	204	25

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
60710	21	128	204	25
60711	21,1	128	204	25
60715	21,5	132	208	25
60720	22	132	208	25
60725	22,5	136	212	25
60730	23	136	212	25
60735	23,5	136	212	25
60740	24	140	220	32
60745	24,5	140	220	32
60750	25	140	220	32
60755	25,5	145	225	32
60760	26	145	225	32
60765	26,5	145	225	32
60770	27	150	230	32
60780	28	150	230	32
60790	29	155	235	32
60800	30	155	235	32
60810	31	160	241	32
60820	32	165	245	32

V-HDO-GDR

Delme I HSS | 5xD





- TiCN kaplamalı, içten soğutmalı HSS-Co matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 96 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
43040600	6	57	101	6
43040610	6,1	63	107	6
43040620	6,2	63	107	6
43040630	6,3	63	107	6
43040640	6,4	63	107	6
43040650	6,5	63	107	6
43040660	6,6	63	107	7
43040670	6,7	63	107	7
43040680	6,8	69	113	7
43040690	6,9	69	113	7
43040700	7	69	113	7
43040710	7,1	69	113	8
43040720	7,2	69	113	8
43040730	7,3	69	113	8
43040740	7,4	69	113	8
43040750	7,5	69	113	8
43040760	7,6	75	119	8
43040770	7,7	75	119	8
43040780	7,8	75	119	8
43040790	7,9	75	119	8
43040800	8	75	119	8
43040810	8,1	75	125	9
43040820	8,2	75	125	9
43040830	8,3	75	125	9
43040840	8,4	75	125	9
43040850	8,5	75	125	9
43040860	8,6	81	131	9
43040870	8,7	81	131	9
43040880	8,8	81	131	9
43040890	8,9	81	131	9
43040900	9	81	131	9
43040910	9,1	81	131	10
43040920	9,2	81	131	10
43040930	9,3	81	131	10
43040940	9,4	81	131	10
43040950	9,5	81	131	10
43040960	9,6	87	137	10
43040970	9,7	87	137	10
43040980	9,8	87	137	10
43040990	9,9	87	137	10
43041000	10	87	137	10
43041010	10,1	87	144	11
43041020	10,2	87	144	11
43041030	10,3	87	144	11
43041040	10,4	87	144	11
43041050	10,5	87	144	11

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
43041060	10,6	87	144	11
43041070	10,7	94	151	11
43041080	10,8	94	151	11
43041090	10,9	94	151	11
43041100	11	94	151	11
43041110	11,1	94	151	12
43041120	11,2	94	151	12
43041130	11,3	94	151	12
43041140	11,4	94	151	12
43041150	11,5	94	151	12
43041160	11,6	94	151	12
43041170	11,7	94	151	12
43041180	11,8	94	151	12
43041190	11,9	101	158	12
43041200	12	101	158	12
43041250	12,5	80	140	16
43041300	13	85	145	16
43041350	13,5	90	150	16
43041400	14	90	150	16
43041450	14,5	95	155	16
43041500	15	95	161	20
43041550	15,5	100	166	20
43041600	16	100	166	20
43041650	16,5	106	172	20
43041700	17	106	172	20
43041750	17,5	112	178	20
43041800	18	112	178	20
43041850	18,5	118	184	20
43041900	19	118	194	25
43041950	19,5	125	201	25
43042000	20	125	201	25
43042050	20,5	128	204	25
43042100	21	128	204	25
43042150	21,5	132	208	25
43042200	22	132	208	25
43042250	22,5	136	212	25
43042300	23	136	212	25
43042350	23,5	136	212	25
43042400	24	140	220	32
43042450	24,5	140	220	32
43042500	25	140	220	32
43042550	25,5	145	225	32
43042600	26	145	225	32
43042650	26,5	145	225	32
43042700	27	150	230	32
43042800	28	150	230	32

V-HDO-GDR

Delme I HSS | 5xD





- TiCN kaplamalı, içten soğutmalı HSS-Co matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 96 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
43042900	29	155	235	32
43043000	30	155	235	32
43043100	31	160	240	32
43043200	32	165	245	32

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

TDXL-10D

Delme I HSS | 10xD





- WXL kaplamalı HSS-Co matkap
- 10xD'ye kadar
- Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için
- 103 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC

HSS-Co | WXL | 40° | h7 | 120° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8622816	1,6	26	70	1,6
8622818	1,8	26	75	1,8
8622820	2	26	75	2
8622821	2,1	33	75	2,1
8622822	2,2	33	75	2,2
8622823	2,3	33	75	2,3
8622824	2,4	33	75	2,4
8622825	2,5	33	75	2,5
8622826	2,6	40	90	2,6
8622827	2,7	40	90	2,7
8622828	2,8	40	90	2,8
8622829	2,9	40	90	2,9
8622830	3	40	90	3
8622831	3,1	45	100	3,1
8622832	3,2	45	100	3,2
8622833	3,3	45	100	3,3
8622834	3,4	50	100	3,4
8622835	3,5	50	100	3,5
8622836	3,6	50	100	3,6
8622837	3,7	50	100	3,7
8622838	3,8	50	100	3,8
8622839	3,9	50	100	3,9
8622840	4	50	100	4
8622841	4,1	55	115	4,1
8622842	4,2	55	115	4,2
8622843	4,3	60	115	4,3
8622844	4,4	60	115	4,4
8622845	4,5	60	115	4,5
8622846	4,6	60	115	4,6
8622847	4,7	60	115	4,7
8622848	4,8	65	115	4,8
8622849	4,9	65	115	4,9
8622850	5	65	115	5
8622851	5,1	70	128	5,1
8622852	5,2	70	128	5,2
8622853	5,3	70	128	5,3
8622854	5,4	78	128	5,4
8622855	5,5	78	128	5,5
8622856	5,6	78	128	5,6
8622857	5,7	78	128	5,7
8622858	5,8	78	128	5,8
8622859	5,9	78	128	5,9
8622860	6	78	128	6
8622861	6,1	87	140	6,1
8622862	6,2	87	140	6,2
8622863	6,3	87	140	6,3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8622864	6,4	87	140	6,4
8622865	6,5	87	140	6,5
8622866	6,6	87	140	6,6
8622867	6,7	87	140	6,7
8622868	6,8	90	140	6,8
8622869	6,9	90	140	6,9
8622870	7	90	140	7
8622871	7,1	100	155	7,1
8622872	7,2	100	155	7,2
8622873	7,3	100	155	7,3
8622874	7,4	100	155	7,4
8622875	7,5	100	155	7,5
8622876	7,6	105	155	7,6
8622877	7,7	105	155	7,7
8622878	7,8	105	155	7,8
8622879	7,9	105	155	7,9
8622880	8	105	155	8
8622881	8,1	110	165	8,1
8622882	8,2	110	165	8,2
8622883	8,3	110	165	8,3
8622884	8,4	110	165	8,4
8622885	8,5	110	165	8,5
8622886	8,6	115	165	8,6
8622887	8,7	115	165	8,7
8622888	8,8	115	165	8,8
8622889	8,9	115	165	8,9
8622890	9	115	165	9
8622891	9,1	125	190	9,1
8622892	9,2	125	190	9,2
8622893	9,3	125	190	9,3
8622894	9,4	125	190	9,4
8622895	9,5	125	190	9,5
8622896	9,6	130	190	9,6
8622897	9,7	130	190	9,7
8622898	9,8	130	190	9,8
8622899	9,9	130	190	9,9
8622900	10	130	190	10
8622901	10,1	140	205	10,1
8622902	10,2	140	205	10,2
8622903	10,3	140	205	10,3
8622904	10,4	140	205	10,4
8622905	10,5	140	205	10,5
8622906	10,6	145	205	10,6
8622907	10,7	145	205	10,7
8622908	10,8	145	205	10,8
8622909	10,9	145	205	10,9

TDXL-10D

Delme I HSS | 10xD





- WXL kaplamalı HSS-Co matkap
- 10xD'ye kadar
- Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için
- 103 ölçü

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8622910	11	145	205	11
8622911	11,1	155	215	11,1
8622912	11,2	155	215	11,2
8622913	11,3	155	215	11,3
8622914	11,4	155	215	11,4
8622915	11,5	155	215	11,5
8622916	11,6	155	215	11,6
8622917	11,7	155	215	11,7
8622918	11,8	155	215	11,8
8622919	11,9	155	215	11,9
8622920	12	155	215	12

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

TDXL-15D

Delme I HSS | 15xD





- WXL kaplamalı HSS-Co matkap
- 15xD'ye kadar
- Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için
- 68 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC

HSS-Co | WXL | 40° | h7 | 120° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8623016	1,6	30	70	1,6
8623018	1,8	34	75	1,8
8623020	2	36	80	2
8623021	2,1	38	80	2,1
8623022	2,2	40	80	2,2
8623023	2,3	42	85	2,3
8623024	2,4	44	85	2,4
8623025	2,5	46	85	2,5
8623026	2,6	48	100	2,6
8623027	2,7	50	100	2,7
8623028	2,8	50	100	2,8
8623029	2,9	54	105	2,9
8623030	3	54	105	3
8623031	3,1	56	110	3,1
8623032	3,2	58	110	3,2
8623033	3,3	60	110	3,3
8623034	3,4	62	115	3,4
8623035	3,5	64	115	3,5
8623036	3,6	66	115	3,6
8623037	3,7	68	120	3,7
8623038	3,8	70	120	3,8
8623039	3,9	70	120	3,9
8623040	4	72	120	4
8623041	4,1	74	135	4,1
8623042	4,2	76	135	4,2
8623043	4,3	78	140	4,3
8623044	4,4	80	140	4,4
8623045	4,5	82	140	4,5
8623046	4,6	84	145	4,6
8623047	4,7	86	145	4,7
8623048	4,8	86	145	4,8
8623049	4,9	88	150	4,9
8623050	5	90	150	5
8623051	5,1	92	150	5,1
8623052	5,2	94	155	5,2
8623053	5,3	96	155	5,3
8623054	5,4	98	155	5,4
8623055	5,5	100	155	5,5
8623056	5,6	102	160	5,6
8623057	5,7	104	165	5,7
8623058	5,8	106	165	5,8
8623060	6	108	170	6
8623062	6,2	112	170	6,2
8623063	6,3	114	175	6,3
8623065	6,5	118	200	6,5
8623066	6,6	120	200	6,6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8623068	6,8	124	200	6,8
8623069	6,9	126	200	6,9
8623070	7	126	200	7
8623071	7,1	128	200	7,1
8623075	7,5	136	205	7,5
8623080	8	144	215	8
8623081	8,1	146	215	8,1
8623082	8,2	148	220	8,2
8623085	8,5	154	225	8,5
8623086	8,6	156	225	8,6
8623088	8,8	160	230	8,8
8623090	9	162	230	9
8623093	9,3	168	240	9,3
8623095	9,5	172	240	9,5
8623097	9,7	176	245	9,7
8623098	9,8	178	245	9,8
8623100	10	180	250	10
8623105	10,5	190	270	10,5
8623110	11	200	280	11
8623115	11,5	208	290	11,5
8623118	11,8	214	295	11,8
8623120	12	216	300	12

TDXL-20D

Delme I HSS | 20xD





- WXL kaplamalı HSS-Co matkap
- 20xD'ye kadar
- Çelik, dökme demir ve dökme alüminyum için
- 48 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC

HSS-Co | WXL | 40° | h7 | 120° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8623216	1,6	38	85	1,6
8623218	1,8	42	85	1,8
8623220	2	46	85	2
8623221	2,1	50	90	2,1
8623222	2,2	52	90	2,2
8623223	2,3	54	95	2,3
8623224	2,4	56	95	2,4
8623225	2,5	58	100	2,5
8623226	2,6	60	110	2,6
8623227	2,7	64	115	2,7
8623228	2,8	66	115	2,8
8623229	2,9	68	120	2,9
8623230	3	70	120	3
8623231	3,1	72	125	3,1
8623232	3,2	74	125	3,2
8623233	3,3	76	125	3,3
8623234	3,4	80	130	3,4
8623235	3,5	82	130	3,5
8623237	3,7	86	135	3,7
8623238	3,8	88	140	3,8
8623240	4	92	140	4
8623241	4,1	96	155	4,1
8623242	4,2	98	155	4,2
8623243	4,3	100	160	4,3
8623245	4,5	104	165	4,5
8623246	4,6	106	165	4,6
8623248	4,8	112	170	4,8
8623250	5	116	175	5
8623251	5,1	118	180	5,1
8623252	5,2	120	180	5,2
8623255	5,5	128	185	5,5
8623257	5,7	132	190	5,7
8623258	5,8	134	200	5,8
8623260	6	138	200	6
8623263	6,3	146	200	6,3
8623265	6,5	150	225	6,5
8623268	6,8	158	225	6,8
8623269	6,9	160	230	6,9
8623270	7	162	230	7
8623275	7,5	174	245	7,5
8623280	8	184	255	8
8623281	8,1	188	255	8,1
8623282	8,2	190	260	8,2
8623285	8,5	196	265	8,5
8623290	9	208	275	9
8623300	10	230	300	10

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8623310	11	254	350	11
8623320	12	276	350	12

EX-GDXL-8D

Delme I HSS | 8xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 8xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 21 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | K ◉ GG | K ◉ GGG | N ○ AC, ADC | H ○ 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 38° | 130° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8592110	11	120	200	11
8592111	11,1	120	200	11,1
8592112	11,2	120	200	11,2
8592113	11,3	120	200	11,3
8592114	11,4	120	200	11,4
8592115	11,5	120	200	11,5
8592116	11,6	120	200	11,6
8592117	11,7	120	200	11,7
8592118	11,8	120	200	11,8
8592119	11,9	120	200	11,9
8592120	12	120	200	12
8592121	12,1	120	200	12,1
8592122	12,2	120	200	12,2
8592123	12,3	120	200	12,3
8592124	12,4	120	200	12,4
8592125	12,5	120	200	12,5
8592126	12,6	120	200	12,6
8592127	12,7	120	200	12,7
8592128	12,8	120	200	12,8
8592129	12,9	120	200	12,9
8592130	13	120	200	13

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-GDXL-10D

Delme I HSS | 10xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 10xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 89 ölçü

P ○ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | K ◉ GG | K ◉ GGG | N ○ AC, ADC | H ○ 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 38° | 130° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8591036	3,6	55	100	3,6
8591037	3,7	55	100	3,7
8591038	3,8	55	100	3,8
8591039	3,9	55	100	3,9
8591040	4	60	100	4
8591041	4,1	60	100	4,1
8591042	4,2	60	100	4,2
8591043	4,3	60	100	4,3
8591044	4,4	60	100	4,4
8591045	4,5	60	100	4,5
8591046	4,6	60	100	4,6
8591553	5,3	85	150	5,3
8591554	5,4	85	150	5,4
8591555	5,5	85	150	5,5
8591556	5,6	85	150	5,6
8591557	5,7	85	150	5,7
8591558	5,8	85	150	5,8
8591559	5,9	85	150	5,9
8591560	6	90	150	6
8591561	6,1	90	150	6,1
8591562	6,2	90	150	6,2
8591563	6,3	90	150	6,3
8591564	6,4	90	150	6,4
8591565	6,5	90	150	6,5
8591566	6,6	90	150	6,6
8591567	6,7	90	150	6,7
8591568	6,8	90	150	6,8
8591569	6,9	90	150	6,9
8591570	7	90	150	7
8591571	7,1	90	150	7,1
8591572	7,2	90	150	7,2
8591573	7,3	90	150	7,3
8591574	7,4	90	150	7,4
8591575	7,5	90	150	7,5
8592076	7,6	110	200	7,6
8592077	7,7	110	200	7,7
8592078	7,8	110	200	7,8
8592079	7,9	110	200	7,9
8592080	8	115	200	8
8592081	8,1	115	200	8,1
8592082	8,2	115	200	8,2
8592083	8,3	115	200	8,3
8592084	8,4	115	200	8,4
8592085	8,5	115	200	8,5
8592086	8,6	115	200	8,6
8592087	8,7	115	200	8,7

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8592088	8,8	115	200	8,8
8592089	8,9	115	200	8,9
8592090	9	115	200	9
8592091	9,1	115	200	9,1
8592092	9,2	115	200	9,2
8592093	9,3	115	200	9,3
8592094	9,4	115	200	9,4
8592095	9,5	115	200	9,5
8592096	9,6	115	200	9,6
8592097	9,7	115	200	9,7
8592098	9,8	115	200	9,8
8592099	9,9	115	200	9,9
8592100	10	120	200	10
8592101	10,1	120	200	10,1
8592102	10,2	120	200	10,2
8592103	10,3	120	200	10,3
8592104	10,4	120	200	10,4
8592105	10,5	120	200	10,5
8592106	10,6	120	200	10,6
8592107	10,7	120	200	10,7
8592108	10,8	120	200	10,8
8592109	10,9	120	200	10,9
8604110	11	160	250	11
8604111	11,1	160	250	11,1
8604112	11,2	160	250	11,2
8604113	11,3	160	250	11,3
8604114	11,4	160	250	11,4
8604115	11,5	160	250	11,5
8604116	11,6	160	250	11,6
8604117	11,7	160	250	11,7
8604118	11,8	160	250	11,8
8604119	11,9	160	250	11,9
8604120	12	160	250	12
8604121	12,1	160	250	12,1
8604122	12,2	160	250	12,2
8604123	12,3	160	250	12,3
8604124	12,4	160	250	12,4
8604125	12,5	160	250	12,5
8604126	12,6	160	250	12,6
8604127	12,7	160	250	12,7
8604128	12,8	160	250	12,8
8604129	12,9	160	250	12,9
8604130	13	160	250	13

EX-GDXL-15D

Delme I HSS | 15xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 15xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 104 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC | H 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 38° | 130° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8590520	2	40	100	2
8590521	2,1	40	100	2,1
8590522	2,2	40	100	2,2
8590523	2,3	40	100	2,3
8590524	2,4	40	100	2,4
8591025	2,5	50	100	2,5
8591026	2,6	50	100	2,6
8591027	2,7	50	100	2,7
8591028	2,8	50	100	2,8
8591029	2,9	50	100	2,9
8591030	3	55	100	3
8591031	3,1	55	100	3,1
8591032	3,2	55	100	3,2
8591033	3,3	55	100	3,3
8591034	3,4	55	100	3,4
8591035	3,5	55	100	3,5
8591537	3,7	75	150	3,7
8591538	3,8	75	150	3,8
8591539	3,9	75	150	3,9
8591540	4	80	150	4
8591541	4,1	80	150	4,1
8591542	4,2	80	150	4,2
8591543	4,3	80	150	4,3
8591544	4,4	80	150	4,4
8591545	4,5	80	150	4,5
8591546	4,6	80	150	4,6
8591547	4,7	80	150	4,7
8591548	4,8	80	150	4,8
8591549	4,9	80	150	4,9
8591550	5	85	150	5
8591551	5,1	85	150	5,1
8591552	5,2	85	150	5,2
8592053	5,3	105	200	5,3
8592054	5,4	105	200	5,4
8592055	5,5	105	200	5,5
8592056	5,6	105	200	5,6
8592057	5,7	105	200	5,7
8592058	5,8	105	200	5,8
8592059	5,9	105	200	5,9
8592060	6	110	200	6
8592061	6,1	110	200	6,1
8592062	6,2	110	200	6,2
8592063	6,3	110	200	6,3
8592064	6,4	110	200	6,4
8592065	6,5	110	200	6,5
8592066	6,6	110	200	6,6

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8592067	6,7	110	200	6,7
8592068	6,8	110	200	6,8
8592069	6,9	110	200	6,9
8592070	7	110	200	7
8592071	7,1	110	200	7,1
8592072	7,2	110	200	7,2
8592073	7,3	110	200	7,3
8592074	7,4	110	200	7,4
8592075	7,5	110	200	7,5
8604082	8,2	160	250	8,2
8604083	8,3	160	250	8,3
8604084	8,4	160	250	8,4
8604085	8,5	160	250	8,5
8604086	8,6	160	250	8,6
8604087	8,7	160	250	8,7
8604088	8,8	160	250	8,8
8604089	8,9	160	250	8,9
8604090	9	160	250	9
8604091	9,1	160	250	9,1
8604092	9,2	160	250	9,2
8604093	9,3	160	250	9,3
8604094	9,4	160	250	9,4
8604095	9,5	160	250	9,5
8604096	9,6	160	250	9,6
8604097	9,7	160	250	9,7
8604098	9,8	160	250	9,8
8604099	9,9	160	250	9,9
8604100	10	160	250	10
8604101	10,1	160	250	10,1
8604102	10,2	160	250	10,2
8604103	10,3	160	250	10,3
8604104	10,4	160	250	10,4
8604105	10,5	160	250	10,5
8604106	10,6	160	250	10,6
8604107	10,7	160	250	10,7
8604108	10,8	160	250	10,8
8604109	10,9	160	250	10,9
8604310	11	200	300	11
8604311	11,1	200	300	11,1
8604312	11,2	200	300	11,2
8604313	11,3	200	300	11,3
8604314	11,4	200	300	11,4
8604315	11,5	200	300	11,5
8604316	11,6	200	300	11,6
8604317	11,7	200	300	11,7
8604318	11,8	200	300	11,8

EX-GDXL-15D

Delme I HSS | 15xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 15xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 104 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8604319	11,9	200	300	11,9
8604320	12	200	300	12
8604321	12,1	200	300	12,1
8604322	12,2	200	300	12,2
8604323	12,3	200	300	12,3
8604324	12,4	200	300	12,4
8604325	12,5	200	300	12,5
8604326	12,6	200	300	12,6
8604327	12,7	200	300	12,7
8604328	12,8	200	300	12,8
8604329	12,9	200	300	12,9
8604330	13	200	300	13

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-GDXL-20D

Delme I HSS | 20xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 20xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 72 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC | H 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 38° | 130° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8591020	2	50	100	2
8591021	2,1	50	100	2,1
8591022	2,2	50	100	2,2
8591023	2,3	50	100	2,3
8591024	2,4	50	100	2,4
8591530	3	75	150	3
8591531	3,1	75	150	3,1
8591532	3,2	75	150	3,2
8591533	3,3	75	150	3,3
8591534	3,4	75	150	3,4
8591535	3,5	75	150	3,5
8591536	3,6	75	150	3,6
8592040	4	100	200	4
8592041	4,1	100	200	4,1
8592042	4,2	100	200	4,2
8592043	4,3	100	200	4,3
8592044	4,4	100	200	4,4
8592045	4,5	100	200	4,5
8592046	4,6	100	200	4,6
8592047	4,7	100	200	4,7
8592048	4,8	100	200	4,8
8592049	4,9	100	200	4,9
8592050	5	105	200	5
8592051	5,1	105	200	5,1
8592052	5,2	105	200	5,2
8604063	6,3	160	250	6,3
8604064	6,4	160	250	6,4
8604065	6,5	160	250	6,5
8604066	6,6	160	250	6,6
8604067	6,7	160	250	6,7
8604068	6,8	160	250	6,8
8604069	6,9	160	250	6,9
8604070	7	160	250	7
8604071	7,1	160	250	7,1
8604072	7,2	160	250	7,2
8604073	7,3	160	250	7,3
8604074	7,4	160	250	7,4
8604075	7,5	160	250	7,5
8604076	7,6	160	250	7,6
8604077	7,7	160	250	7,7
8604078	7,8	160	250	7,8
8604079	7,9	160	250	7,9
8604080	8	160	250	8
8604081	8,1	160	250	8,1
8604282	8,2	200	300	8,2
8604283	8,3	200	300	8,3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8604284	8,4	200	300	8,4
8604285	8,5	200	300	8,5
8604286	8,6	200	300	8,6
8604287	8,7	200	300	8,7
8604288	8,8	200	300	8,8
8604289	8,9	200	300	8,9
8604290	9	200	300	9
8604291	9,1	200	300	9,1
8604292	9,2	200	300	9,2
8604293	9,3	200	300	9,3
8604294	9,4	200	300	9,4
8604295	9,5	200	300	9,5
8604296	9,6	200	300	9,6
8604297	9,7	200	300	9,7
8604298	9,8	200	300	9,8
8604299	9,9	200	300	9,9
8604300	10	200	300	10
8604301	10,1	200	300	10,1
8604302	10,2	200	300	10,2
8604303	10,3	200	300	10,3
8604304	10,4	200	300	10,4
8604305	10,5	200	300	10,5
8604306	10,6	200	300	10,6
8604307	10,7	200	300	10,7
8604308	10,8	200	300	10,8
8604309	10,9	200	300	10,9

EX-GDXL-25D

Delme I HSS | 25xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 25xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 36 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | K GGG | N AC, ADC | H 25-35 HRC

HSS-Co | TiN | 38° | 130° | h8

B.610

EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8592033	3,3	100	200	3,3
8592034	3,4	100	200	3,4
8592035	3,5	100	200	3,5
8592036	3,6	100	200	3,6
8592037	3,7	100	200	3,7
8592038	3,8	100	200	3,8
8592039	3,9	100	200	3,9
8592550	5	130	250	5
8604053	5,3	160	250	5,3
8604054	5,4	160	250	5,4
8604055	5,5	160	250	5,5
8604056	5,6	160	250	5,6
8604057	5,7	160	250	5,7
8604058	5,8	160	250	5,8
8604059	5,9	160	250	5,9
8604060	6	160	250	6
8604061	6,1	160	250	6,1
8604062	6,2	160	250	6,2
8604264	6,4	200	300	6,4
8604265	6,5	200	300	6,5
8604266	6,6	200	300	6,6
8604267	6,7	200	300	6,7
8604268	6,8	200	300	6,8
8604269	6,9	200	300	6,9
8604270	7	200	300	7
8604271	7,1	200	300	7,1
8604272	7,2	200	300	7,2
8604273	7,3	200	300	7,3
8604274	7,4	200	300	7,4
8604275	7,5	200	300	7,5
8604276	7,6	200	300	7,6
8604277	7,7	200	300	7,7
8604278	7,8	200	300	7,8
8604279	7,9	200	300	7,9
8604280	8	200	300	8
8604281	8,1	200	300	8,1

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

EX-GDXL-30D

Delme I HSS | 30xD





- TiN kaplamalı HSS-Co matkap
- 30xD'ye kadar
- Genel amaçlı çelikler ve dökme demir için
- 10 ölçü



EDP	DC	LCF	OAL	DCON
8592030	3	100	200	3
8592031	3,1	100	200	3,1
8592032	3,2	100	200	3,2
8604050	5	160	250	5
8604051	5,1	160	250	5,1
8604052	5,2	160	250	5,2
8604260	6	200	300	6
8604261	6,1	200	300	6,1
8604262	6,2	200	300	6,2
8604263	6,3	200	300	6,3

EDP	DC	LCF	OAL	DCON

JOBBER DRILL

Delme | Solid karbür | 5xD





- Parlak yüzeyli karbür matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 125 ölçü



EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
71150100	1	-	15,9	38,1	1
71150110	1,1	-	19,1	38,1	1,1
71150120	1,2	-	19,1	38,1	1,2
71150130	1,3	-	19,1	38,1	1,3
71150140	1,4	-	19,1	38,1	1,4
71150150	1,5	-	19,1	38,1	1,5
71150160	1,6	-	19,1	38,1	1,6
71150170	1,7	-	19,1	38,1	1,7
71150180	1,8	-	22,2	44,5	1,8
71150190	1,9	-	22,2	44,5	1,9
71150200	2	-	22,2	44,5	2
71150210	2,1	-	22,2	44,5	2,1
71150220	2,2	-	25,4	50,8	2,2
71150230	2,3	-	25,4	50,8	2,3
71150238	2,38	3/32	25,4	50,8	2,38
71150240	2,4	-	25,4	50,8	2,4
71150250	2,5	-	25,4	50,8	2,5
71150260	2,6	-	31,8	57,2	2,6
71150270	2,7	-	31,8	57,2	2,7
71150278	2,78	7/64	31,8	57,2	2,78
71150280	2,8	-	31,8	57,2	2,8
71150290	2,9	-	31,8	57,2	2,9
71150300	3	-	31,8	57,2	3
71150310	3,1	-	31,8	57,2	3,1
71150317	3,17	1/8	31,8	57,2	3,17
71150320	3,2	-	31,8	57,2	3,2
71150330	3,3	-	31,8	57,2	3,3
71150340	3,4	-	34,9	63,5	3,4
71150350	3,5	-	34,9	63,5	3,5
71150357	3,57	9/64	34,9	63,5	3,57
71150360	3,6	-	34,9	63,5	3,6
71150370	3,7	-	34,9	63,5	3,7
71150380	3,8	-	34,9	63,5	3,8
71150390	3,9	-	34,9	63,5	3,9
71150397	3,97	5/32	34,9	63,5	3,97
71150400	4	-	34,9	63,5	4
71150410	4,1	-	34,9	63,5	4,1
71150420	4,2	-	41,3	69,9	4,2
71150430	4,3	-	41,3	69,9	4,3
71150437	4,37	11/64	41,3	69,9	4,37
71150440	4,4	-	41,3	69,9	4,4
71150450	4,5	-	41,3	69,9	4,5
71150460	4,6	-	41,3	69,9	4,6
71150470	4,7	-	41,3	69,9	4,7
71150476	4,76	3/16	41,3	69,9	4,76
71150480	4,8	-	41,3	69,9	4,8

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
71150490	4,9	-	41,3	69,9	4,9
71150500	5	-	44,5	76,2	5
71150510	5,1	-	44,5	76,2	5,1
71150520	5,2	-	44,5	76,2	5,2
71150530	5,3	-	44,5	76,2	5,3
71150540	5,4	-	44,5	76,2	5,4
71150550	5,5	-	44,5	76,2	5,5
71150560	5,6	-	44,5	76,2	5,6
71150570	5,7	-	44,5	76,2	5,7
71150580	5,8	-	44,5	76,2	5,8
71150590	5,9	-	50,8	82,6	5,9
71150600	6	-	50,8	82,6	6
71150610	6,1	-	50,8	82,6	6,1
71150620	6,2	-	50,8	82,6	6,2
71150630	6,3	-	50,8	82,6	6,3
71150635	6,35	1/4	50,8	82,6	6,35
71150640	6,4	-	50,8	82,6	6,4
71150650	6,5	-	50,8	82,6	6,5
71150660	6,6	-	54	88,9	6,6
71150670	6,7	-	54	88,9	6,7
71150680	6,8	-	54	88,9	6,8
71150690	6,9	-	54	88,9	6,9
71150700	7	-	54	88,9	7
71150710	7,1	-	54	88,9	7,1
71150714	7,14	9/32	54	88,9	7,14
71150720	7,2	-	54	88,9	7,2
71150730	7,3	-	54	88,9	7,3
71150740	7,4	-	54	88,9	7,4
71150750	7,5	-	60,3	95,3	7,5
71150760	7,6	-	60,3	95,3	7,6
71150770	7,7	-	60,3	95,3	7,7
71150780	7,8	-	60,3	95,3	7,8
71150790	7,9	-	60,3	95,3	7,9
71150794	7,94	5/16	60,3	95,3	7,94
71150800	8	-	60,3	95,3	8
71150810	8,1	-	60,3	95,3	8,1
71150820	8,2	-	60,3	95,3	8,2
71150830	8,3	-	36,5	101,6	8,3
71150840	8,4	-	36,5	101,6	8,4
71150850	8,5	-	36,5	101,6	8,5
71150860	8,6	-	36,5	101,6	8,6
71150870	8,7	-	36,5	101,6	8,7
71150873	8,73	11/32	36,5	101,6	8,73
71150880	8,8	-	36,5	101,6	8,8
71150890	8,9	-	36,5	101,6	8,9
71150900	9	-	36,5	101,6	9

JOBBER DRILL

Delme | Solid karbür | 5xD





- Parlak yüzeyli karbür matkap
- 5xD'ye kadar
- Genel amaçlı
- 125 ölçü



EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON
71150910	9,1	-	36,5	101,6	9,1
71150920	9,2	-	69,9	108	9,2
71150930	9,3	-	69,9	108	9,3
71150940	9,4	-	69,9	108	9,4
71150950	9,5	-	69,9	108	9,5
71150960	9,6	-	69,9	108	9,6
71150970	9,7	-	73	114,3	9,7
71150980	9,8	-	73	114,3	9,8
71150990	9,9	-	73	114,3	9,9
71151000	10	-	73	114,3	10
71151010	10,1	-	73	114,3	10,1
71151020	10,2	-	73	114,3	10,2
71151030	10,3	-	73	114,3	10,3
71151040	10,4	-	73	114,3	10,4
71151050	10,5	-	73	114,3	10,5
71151060	10,6	-	73	114,3	10,6
71151070	10,7	-	73	114,3	10,7
71151080	10,8	-	73	114,3	10,8
71151090	10,9	-	73	114,3	10,9
71151100	11	-	73	114,3	11
71151110	11,1	-	73	114,3	11,1
71151111	11,11	7/16	73	114,3	11,11
71151120	11,2	-	76,2	120,7	11,2
71151130	11,3	-	76,2	120,7	11,3
71151140	11,4	-	76,2	120,7	11,4
71151150	11,5	-	76,2	120,7	11,5
71151160	11,6	-	76,2	120,7	11,6
71151170	11,7	-	76,2	120,7	11,7
71151180	11,8	-	76,2	120,7	11,8
71151190	11,9	-	76,2	120,7	11,9
71151191	11,91	15/32	76,2	120,7	11,91
71151200	12	-	76,2	120,7	12
71151270	12,7	1/2	76,2	120,7	12,7

EDP	DC	DC Inch	LCF	OAL	DCON

AD-LDS

Delme | Solid karbür | Merkezleme





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- Karbür Merkezleme matkabı
- 30 ölçü

P ◉ C <0,2% | P ◉ 0,25<C<0,4 | P ◉ C ≥ 0,45% | P ◉ SCM | M ○ INOX | K ◉ GG | K ◉ GGG | N ○ Al | N ◉ AC, ADC | S ○ Ti | S ○ Ni | H ◉ 25-35 HRC | H ◉ 35-45 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | WXL | h7 | 12° | 25° | 60° | 90° | 120° | 140° | B.613

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği
8688930	0,5	90	1	38	3	0,25
8688963	0,5	140	1	38	3	-
8688931	1	90	1,8	38	3	0,4
8688964	1	140	1,8	38	3	-
8688932	2	90	2,5	38	3	1
8688965	2	140	2,5	38	3	-
8688951	3	60	9	48	3	1,2
8688933	3	90	9	48	3	1,2
8688957	3	120	9	48	3	-
8688966	3	140	9	48	3	-
8688952	4	60	12	54	4	1,5
8688934	4	90	12	54	4	1,5
8688958	4	120	12	54	4	-
8688967	4	140	12	54	4	-
8688953	6	60	15	72	6	1,9
8688935	6	90	15	72	6	1,9
8688959	6	120	15	72	6	-
8688968	6	140	15	72	6	-
8688954	8	60	20	81	8	2,1
8688936	8	90	20	81	8	2,1
8688960	8	120	20	81	8	-
8688969	8	140	20	81	8	-
8688955	10	60	24	93	10	2,5
8688937	10	90	24	93	10	2,5
8688961	10	120	24	93	10	-
8688970	10	140	24	93	10	-
8688956	12	60	28	108	12	2,5
8688938	12	90	28	108	12	2,5
8688962	12	120	28	108	12	-
8688971	12	140	28	108	12	-

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği

AD-LS-LDS

Delme | Solid karbür | Merkezleme





- EgiAs kaplamalı karbür matkap
- Kabür uzun şaftlı merkezleme matkabı
- 6 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N Al | N AC, ADC | S Ti | S Ni | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC

A | CARBIDE | EgiAs | h7 | 12° | 90°

B.613

EDP	DC	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği
8688942	3	9	75	3	1,2
8688943	4	12	100	4	1,5
8688944	6	15	150	6	1,9
8688945	8	20	150	8	2,1
8688946	10	24	200	10	2,5
8688947	12	28	200	12	2,5

EDP	DC	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği

HYP-LDS

Delme I Puntalama & Pahlama

INDEX



- Merkezleme ve pahlama için karbür matkap, parlak yüzey
- 90 °, 120 ° veya 142 ° uç açısı ile
- Çelikler ve dökme demirler için
- 24 ölçü

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON
20900300	3	90	8	35	3
21200300	3	120	8	35	3
21420300	3	142	8	35	3
20900400	4	90	10	40	4
21200400	4	120	10	40	4
21420400	4	142	10	40	4
20900600	6	90	16	50	6
21200600	6	120	16	50	6
21420600	6	142	16	50	6
20900800	8	90	23	60	8
21200800	8	120	23	60	8
21420800	8	142	23	60	8
20901000	10	90	24	70	10
21201000	10	120	24	70	10
21421000	10	142	24	70	10
20901200	12	90	25	70	12
21201200	12	120	25	70	12
21421200	12	142	25	70	12
20901600	16	90	30	80	16
21201600	16	120	30	80	16
21421600	16	142	30	80	16
20902000	20	90	35	100	20
21202000	20	120	35	100	20
21422000	20	142	35	100	20

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON

TiN-NC-LDS

Delme I Puntalama & Pahlama





- TiN kaplı merkezleme ve pahlama HSS matkap
- 60°, 90°veya 120 ° uç açısı ile
- Çelikler ve dökme demirler için
- 21 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC

HSS | TiN | 20° | h7 | 60° | 90° | 120°

B.611

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği
63703	3	60	11	48	3	1,5
63603	3	90	11	48	3	1,1
63653	3	120	11	48	3	-
63704	4	60	15	54	4	1,7
63604	4	90	15	54	4	1,3
63654	4	120	15	54	4	-
63706	6	60	20	72	6	1,9
63606	6	90	20	72	6	1,5
63656	6	120	20	72	6	-
63708	8	60	26	81	8	1,9
63608	8	90	26	81	8	1,6
63658	8	120	26	81	8	-
63710	10	60	30	93	10	2,1
63610	10	90	30	93	10	2,1
63660	10	120	30	93	10	-
63712	12	60	36	108	12	2,1
63612	12	90	36	108	12	2,1
63662	12	120	36	108	12	-
63616	16	90	41	118	16	3
63618	20	90	53	132	20	3
63620	25	90	60	151	25	3

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği

NC-LDS

Delme I Puntalama & Pahlama





- Parlak yüzeyli, merkezleme ve pahlama HSS matkap
- 90 °, 120 ° veya 130 ° uç açısı ile
- Çelikler ve dökme demirler için
- 27 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | M INOX | K GG | K GGG | N AC, ADC | S Ti | H 25-35 HRC

HSS | 20° | h7 | 90° | 120° | 130°

B.611

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği
62903	3	90	11	48	3	1,1
62923	3	120	11	48	3	-
62943	3	130	11	48	3	-
62904	4	90	15	54	4	1,3
62924	4	120	15	54	4	-
62944	4	130	15	54	4	-
62906	6	90	20	72	6	1,5
62926	6	120	20	72	6	-
62946	6	130	20	72	6	-
62908	8	90	26	81	8	1,6
62928	8	120	26	81	8	-
62948	8	130	26	81	8	-
62910	10	90	30	93	10	2,1
62930	10	120	30	93	10	-
62950	10	130	30	93	10	-
62912	12	90	36	108	12	2,1
62932	12	120	36	108	12	-
62952	12	130	36	108	12	-
62916	16	90	41	118	16	3
62936	16	120	41	118	16	-
62956	16	130	41	118	16	-
62918	20	90	53	132	20	3
62938	20	120	53	132	20	-
62958	20	130	53	132	20	-
62920	25	90	60	151	25	3
62940	25	120	60	151	25	-
62960	25	130	60	151	25	-

EDP	DC	SIG	LCF	OAL	DCON	Minimum matkap deliği

CRM

Karbür raybalar

INDEX





Tip 1

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900030	0,3	50	4	0,1	2	4	1
8900031	0,31	50	4	0,1	2	4	1
8900032	0,32	50	4	0,1	2	4	1
8900033	0,33	50	4	0,1	2	4	1
8900034	0,34	50	4	0,1	2	4	1
8900035	0,35	50	4	0,1	2	4	1
8900036	0,36	50	4	0,1	2	4	1
8900037	0,37	50	4	0,1	2	4	1
8900038	0,38	50	4	0,1	2	4	1
8900039	0,39	50	4	0,1	2	4	1
8900040	0,4	50	4	0,1	2	4	1
8900041	0,41	50	4	0,1	2	4	1
8900042	0,42	50	4	0,1	2	4	1
8900043	0,43	50	4	0,1	2	4	1
8900044	0,44	50	4	0,1	2	4	1
8900045	0,45	50	4	0,1	2	4	1
8900046	0,46	50	4	0,1	2	4	1
8900047	0,47	50	4	0,1	2	4	1
8900048	0,48	50	5	0,1	2	4	1
8900049	0,49	50	5	0,1	2	4	1
8900050	0,5	50	5	0,1	2	4	1
8900051	0,51	50	5	0,1	2	4	1
8900052	0,52	50	5	0,1	2	4	1
8900053	0,53	50	5	0,1	2	4	1
8900054	0,54	50	6	0,1	2	4	1
8900055	0,55	50	6	0,1	2	4	1
8900056	0,56	50	6	0,1	2	4	1
8900057	0,57	50	6	0,1	2	4	1
8900058	0,58	50	6	0,1	2	4	1
8900059	0,59	50	6	0,1	2	4	1
8900060	0,6	50	6	0,1	2	4	1
8900061	0,61	50	8	0,1	2	4	1
8900062	0,62	50	8	0,1	2	4	1
8900063	0,63	50	8	0,1	2	4	1
8900064	0,64	50	8	0,1	2	4	1
8900065	0,65	50	8	0,1	2	4	1
8900066	0,66	50	8	0,1	2	4	1
8900067	0,67	50	8	0,1	2	4	1
8900068	0,68	50	10	0,1	2	4	1
8900069	0,69	50	10	0,1	2	4	1
8900070	0,7	50	10	0,1	2	4	1
8900071	0,71	50	10	0,1	2	4	1
8900072	0,72	50	10	0,1	2	4	1
8900073	0,73	50	10	0,1	2	4	1
8900074	0,74	50	10	0,1	2	4	1
8900075	0,75	50	10	0,1	2	4	1

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900076	0,76	50	12	0,1	2	4	1
8900077	0,77	50	12	0,1	2	4	1
8900078	0,78	50	12	0,1	2	4	1
8900079	0,79	50	12	0,1	2	4	1
8900080	0,8	50	12	0,1	2	4	1
8900081	0,81	50	12	0,2	2	4	1
8900082	0,82	50	12	0,2	2	4	1
8900083	0,83	50	12	0,2	2	4	1
8900084	0,84	50	12	0,2	2	4	1
8900085	0,85	50	12	0,2	2	4	1
8900086	0,86	50	12	0,2	2	4	1
8900087	0,87	50	12	0,2	2	4	1
8900088	0,88	50	12	0,2	2	4	1
8900089	0,89	50	12	0,2	2	4	1
8900090	0,9	50	12	0,2	2	4	1
8900091	0,91	50	12	0,2	2	4	1
8900092	0,92	50	12	0,2	2	4	1
8900093	0,93	50	12	0,2	2	4	1
8900094	0,94	50	12	0,2	2	4	1
8900095	0,95	50	12	0,2	2	4	1
8900096	0,96	50	14	0,2	2	4	1
8900097	0,97	50	14	0,2	2	4	1
8900098	0,98	50	14	0,2	2	4	1
8900099	0,99	50	14	0,2	2	4	1
8900100	1	50	14	0,2	2	4	1
8900101	1,01	50	14	0,2	2	4	1
8900102	1,02	50	14	0,2	2	4	1
8900103	1,03	50	14	0,2	2	4	1
8900104	1,04	50	14	0,2	2	4	1
8900105	1,05	50	14	0,2	2	4	1
8900106	1,06	50	14	0,2	2	4	1
8900107	1,07	50	14	0,2	2	4	1
8900108	1,08	50	14	0,2	2	4	1
8900109	1,09	50	14	0,2	2	4	1
8900110	1,1	50	14	0,2	2	4	1
8900111	1,11	50	14	0,2	2	4	1
8900112	1,12	50	14	0,2	2	4	1
8900113	1,13	50	14	0,2	2	4	1
8900114	1,14	50	14	0,2	2	4	1
8900115	1,15	50	14	0,2	2	4	1
8900116	1,16	50	14	0,2	2	4	1
8900117	1,17	50	14	0,2	2	4	1
8900118	1,18	50	14	0,2	2	4	1
8900119	1,19	50	16	0,2	2	4	1
8900120	1,2	50	16	0,2	2	4	1
8900121	1,21	50	16	0,2	2	4	1

CRM

Karbür raybalar



Tip 1

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900122	1,22	50	16	0,2	2	4	1
8900123	1,23	50	16	0,2	2	4	1
8900124	1,24	50	16	0,2	2	4	1
8900125	1,25	50	16	0,2	2	4	1
8900126	1,26	50	16	0,3	2	4	1
8900127	1,27	50	16	0,3	2	4	1
8900128	1,28	50	16	0,3	2	4	1
8900129	1,29	50	16	0,3	2	4	1
8900130	1,3	50	16	0,3	2	4	1
8900131	1,31	50	16	0,3	2	4	1
8900132	1,32	50	16	0,3	2	4	1
8900133	1,33	50	16	0,3	2	4	1
8900134	1,34	50	16	0,3	2	4	1
8900135	1,35	50	16	0,3	2	4	1
8900136	1,36	50	16	0,3	2	4	1
8900137	1,37	50	16	0,3	2	4	1
8900138	1,38	50	16	0,3	2	4	1
8900139	1,39	50	16	0,3	2	4	1
8900140	1,4	50	16	0,3	2	4	1
8900141	1,41	50	16	0,3	2	4	1
8900142	1,42	50	16	0,3	2	4	1
8900143	1,43	50	16	0,3	2	4	1
8900144	1,44	50	16	0,3	2	4	1
8900145	1,45	50	16	0,3	2	4	1
8900146	1,46	50	16	0,3	2	4	1
8900147	1,47	50	16	0,3	2	4	1
8900148	1,48	50	16	0,3	2	4	1
8900149	1,49	50	16	0,3	2	4	1
8900150	1,5	50	16	0,3	2	4	1
8900151	1,51	50	18	0,3	2	4	1
8900152	1,52	50	18	0,3	2	4	1
8900153	1,53	50	18	0,3	2	4	1
8900154	1,54	50	18	0,3	2	4	1
8900155	1,55	50	18	0,3	2	4	1
8900156	1,56	50	18	0,3	2	4	1
8900157	1,57	50	18	0,3	2	4	1
8900158	1,58	50	18	0,3	2	4	1
8900159	1,59	50	18	0,3	2	4	1
8900160	1,6	50	18	0,3	2	4	1
8900161	1,61	50	18	0,4	2	4	1
8900162	1,62	50	18	0,4	2	4	1
8900163	1,63	50	18	0,4	2	4	1
8900164	1,64	50	18	0,4	2	4	1
8900165	1,65	50	18	0,4	2	4	1
8900166	1,66	50	18	0,4	2	4	1
8900167	1,67	50	18	0,4	2	4	1

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900168	1,68	50	18	0,4	2	4	1
8900169	1,69	50	18	0,4	2	4	1
8900170	1,7	50	18	0,4	2	4	1
8900171	1,71	50	18	0,4	2	4	1
8900172	1,72	50	18	0,4	2	4	1
8900173	1,73	50	18	0,4	2	4	1
8900174	1,74	50	18	0,4	2	4	1
8900175	1,75	50	18	0,4	2	4	1
8900176	1,76	50	18	0,4	2	4	1
8900177	1,77	50	18	0,4	2	4	1
8900178	1,78	50	18	0,4	2	4	1
8900179	1,79	50	18	0,4	2	4	1
8900180	1,8	50	18	0,4	2	4	1
8900181	1,81	50	18	0,4	2	4	1
8900182	1,82	50	18	0,4	2	4	1
8900183	1,83	50	18	0,4	2	4	1
8900184	1,84	50	18	0,4	2	4	1
8900185	1,85	50	18	0,4	2	4	1
8900186	1,86	50	18	0,4	2	4	1
8900187	1,87	50	18	0,4	2	4	1
8900188	1,88	50	18	0,4	2	4	1
8900189	1,89	50	18	0,4	2	4	1
8900190	1,9	50	18	0,4	2	4	1
8900191	1,91	50	20	0,4	2	4	1
8900192	1,92	50	20	0,4	2	4	1
8900193	1,93	50	20	0,4	2	4	1
8900194	1,94	50	20	0,4	2	4	1
8900195	1,95	50	20	0,4	2	4	1
8900196	1,96	50	20	0,4	2	4	1
8900197	1,97	50	20	0,4	2	4	1
8900198	1,98	50	20	0,4	2	4	1
8900199	1,99	50	20	0,4	2	4	1
8900200	2	50	20	0,4	2	4	1
8900201	2,01	50	20	0,5	2,5	4	1
8900202	2,02	50	20	0,5	2,5	4	1
8900203	2,03	50	20	0,5	2,5	4	1
8900204	2,04	50	20	0,5	2,5	4	1
8900205	2,05	50	20	0,5	2,5	4	1
8900206	2,06	50	20	0,5	2,5	4	1
8900207	2,07	50	20	0,5	2,5	4	1
8900208	2,08	50	20	0,5	2,5	4	1
8900209	2,09	50	20	0,5	2,5	4	1
8900210	2,1	50	20	0,5	2,5	4	1
8900211	2,11	50	20	0,5	2,5	4	1
8900212	2,12	50	20	0,5	2,5	4	1
8900213	2,13	50	20	0,5	2,5	4	1

CRM

Karbür raybalar



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900214	2,14	50	20	0,5	2,5	4	1
8900215	2,15	50	20	0,5	2,5	4	1
8900216	2,16	50	20	0,5	2,5	4	1
8900217	2,17	50	20	0,5	2,5	4	1
8900218	2,18	50	20	0,5	2,5	4	1
8900219	2,19	50	20	0,5	2,5	4	1
8900220	2,2	50	20	0,5	2,5	4	1
8900221	2,21	50	20	0,5	2,5	4	1
8900222	2,22	50	20	0,5	2,5	4	1
8900223	2,23	50	20	0,5	2,5	4	1
8900224	2,24	50	20	0,5	2,5	4	1
8900225	2,25	50	20	0,5	2,5	4	1
8900226	2,26	50	20	0,5	2,5	4	1
8900227	2,27	50	20	0,5	2,5	4	1
8900228	2,28	50	20	0,5	2,5	4	1
8900229	2,29	50	20	0,5	2,5	4	1
8900230	2,3	50	20	0,5	2,5	4	1
8900231	2,31	50	20	0,5	2,5	4	1
8900232	2,32	50	20	0,5	2,5	4	1
8900233	2,33	50	20	0,5	2,5	4	1
8900234	2,34	50	20	0,5	2,5	4	1
8900235	2,35	50	20	0,5	2,5	4	1
8900236	2,36	50	20	0,5	2,5	4	1
8900237	2,37	50	22	0,5	2,5	4	1
8900238	2,38	50	22	0,5	2,5	4	1
8900239	2,39	50	22	0,5	2,5	4	1
8900240	2,4	50	22	0,5	2,5	4	1
8900241	2,41	50	22	0,5	2,5	4	1
8900242	2,42	50	22	0,5	2,5	4	1
8900243	2,43	50	22	0,5	2,5	4	1
8900244	2,44	50	22	0,5	2,5	4	1
8900245	2,45	50	22	0,5	2,5	4	1
8900246	2,46	50	22	0,5	2,5	4	1
8900247	2,47	50	22	0,5	2,5	4	1
8900248	2,48	50	22	0,5	2,5	4	1
8900249	2,49	50	22	0,5	2,5	4	1
8900250	2,5	50	22	0,5	2,5	4	1
8900251	2,51	60	22	0,6	3	4	1
8900252	2,52	60	22	0,6	3	4	1
8900253	2,53	60	22	0,6	3	4	1
8900254	2,54	60	22	0,6	3	4	1
8900255	2,55	60	22	0,6	3	4	1
8900256	2,56	60	22	0,6	3	4	1
8900257	2,57	60	22	0,6	3	4	1
8900258	2,58	60	22	0,6	3	4	1
8900259	2,59	60	22	0,6	3	4	1

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900260	2,6	60	22	0,6	3	4	1
8900261	2,61	60	22	0,6	3	4	1
8900262	2,62	60	22	0,6	3	4	1
8900263	2,63	60	22	0,6	3	4	1
8900264	2,64	60	22	0,6	3	4	1
8900265	2,65	60	22	0,6	3	4	1
8900266	2,66	60	22	0,6	3	4	1
8900267	2,67	60	22	0,6	3	4	1
8900268	2,68	60	22	0,6	3	4	1
8900269	2,69	60	22	0,6	3	4	1
8900270	2,7	60	22	0,6	3	4	1
8900271	2,71	60	22	0,6	3	4	1
8900272	2,72	60	22	0,6	3	4	1
8900273	2,73	60	22	0,6	3	4	1
8900274	2,74	60	22	0,6	3	4	1
8900275	2,75	60	22	0,6	3	4	1
8900276	2,76	60	22	0,6	3	4	1
8900277	2,77	60	22	0,6	3	4	1
8900278	2,78	60	22	0,6	3	4	1
8900279	2,79	60	22	0,6	3	4	1
8900280	2,8	60	22	0,6	3	4	1
8900281	2,81	60	25	0,6	3	4	1
8900282	2,82	60	25	0,6	3	4	1
8900283	2,83	60	25	0,6	3	4	1
8900284	2,84	60	25	0,6	3	4	1
8900285	2,85	60	25	0,6	3	4	1
8900286	2,86	60	25	0,6	3	4	1
8900287	2,87	60	25	0,6	3	4	1
8900288	2,88	60	25	0,6	3	4	1
8900289	2,89	60	25	0,6	3	4	1
8900290	2,9	60	25	0,6	3	4	1
8900291	2,91	60	25	0,6	3	4	1
8900292	2,92	60	25	0,6	3	4	1
8900293	2,93	60	25	0,6	3	4	1
8900294	2,94	60	25	0,6	3	4	1
8900295	2,95	60	25	0,6	3	4	1
8900296	2,96	60	25	0,6	3	4	1
8900297	2,97	60	25	0,6	3	4	1
8900298	2,98	60	25	0,6	3	4	1
8900299	2,99	60	25	0,6	3	4	1
8900300	3	60	25	0,6	3	4	1
8900301	3,01	60	28	0,6	3,5	4	2
8900302	3,02	60	28	0,6	3,5	4	2
8900303	3,03	60	28	0,6	3,5	4	2
8900304	3,04	60	28	0,6	3,5	4	2
8900305	3,05	60	28	0,6	3,5	4	2

CRM

Karbür raybalar

INDEX



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P	P	P	P	K	N	N	H	H	H
C <0,2%	0,25<C<0,4	C ≥ 0,45%	SCM	GG	Al	AC, ADC	25-35 HRC	35-45 HRC	45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900306	3,06	60	28	0,6	3,5	4	2
8900307	3,07	60	28	0,6	3,5	4	2
8900308	3,08	60	28	0,6	3,5	4	2
8900309	3,09	60	28	0,6	3,5	4	2
8900310	3,1	60	28	0,6	3,5	4	2
8900311	3,11	60	28	0,6	3,5	4	2
8900312	3,12	60	28	0,6	3,5	4	2
8900313	3,13	60	28	0,6	3,5	4	2
8900314	3,14	60	28	0,6	3,5	4	2
8900315	3,15	60	28	0,6	3,5	4	2
8900316	3,16	60	28	0,8	3,5	4	2
8900317	3,17	60	28	0,8	3,5	4	2
8900318	3,18	60	28	0,8	3,5	4	2
8900319	3,19	60	28	0,8	3,5	4	2
8900320	3,2	60	28	0,8	3,5	4	2
8900321	3,21	60	28	0,8	3,5	4	2
8900322	3,22	60	28	0,8	3,5	4	2
8900323	3,23	60	28	0,8	3,5	4	2
8900324	3,24	60	28	0,8	3,5	4	2
8900325	3,25	60	28	0,8	3,5	4	2
8900326	3,26	60	28	0,8	3,5	4	2
8900327	3,27	60	28	0,8	3,5	4	2
8900328	3,28	60	28	0,8	3,5	4	2
8900329	3,29	60	28	0,8	3,5	4	2
8900330	3,3	60	28	0,8	3,5	4	2
8900331	3,31	60	28	0,8	3,5	4	2
8900332	3,32	60	28	0,8	3,5	4	2
8900333	3,33	60	28	0,8	3,5	4	2
8900334	3,34	60	28	0,8	3,5	4	2
8900335	3,35	60	28	0,8	3,5	4	2
8900336	3,36	60	28	0,8	3,5	4	2
8900337	3,37	60	28	0,8	3,5	4	2
8900338	3,38	60	28	0,8	3,5	4	2
8900339	3,39	60	28	0,8	3,5	4	2
8900340	3,4	60	28	0,8	3,5	4	2
8900341	3,41	60	28	0,8	3,5	4	2
8900342	3,42	60	28	0,8	3,5	4	2
8900343	3,43	60	28	0,8	3,5	4	2
8900344	3,44	60	28	0,8	3,5	4	2
8900345	3,45	60	28	0,8	3,5	4	2
8900346	3,46	60	28	0,8	3,5	4	2
8900347	3,47	60	28	0,8	3,5	4	2
8900348	3,48	60	28	0,8	3,5	4	2
8900349	3,49	60	28	0,8	3,5	4	2
8900350	3,5	60	28	0,8	3,5	4	2
8900351	3,51	70	28	0,8	4	4	2

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900352	3,52	70	28	0,8	4	4	2
8900353	3,53	70	28	0,8	4	4	2
8900354	3,54	70	28	0,8	4	4	2
8900355	3,55	70	28	0,8	4	4	2
8900356	3,56	70	28	0,8	4	4	2
8900357	3,57	70	28	0,8	4	4	2
8900358	3,58	70	28	0,8	4	4	2
8900359	3,59	70	28	0,8	4	4	2
8900360	3,6	70	28	0,8	4	4	2
8900361	3,61	70	28	0,8	4	4	2
8900362	3,62	70	28	0,8	4	4	2
8900363	3,63	70	28	0,8	4	4	2
8900364	3,64	70	28	0,8	4	4	2
8900365	3,65	70	28	0,8	4	4	2
8900366	3,66	70	28	0,8	4	4	2
8900367	3,67	70	28	0,8	4	4	2
8900368	3,68	70	28	0,8	4	4	2
8900369	3,69	70	28	0,8	4	4	2
8900370	3,7	70	28	0,8	4	4	2
8900371	3,71	70	28	0,8	4	4	2
8900372	3,72	70	28	0,8	4	4	2
8900373	3,73	70	28	0,8	4	4	2
8900374	3,74	70	28	0,8	4	4	2
8900375	3,75	70	28	0,8	4	4	2
8900376	3,76	70	28	0,8	4	4	2
8900377	3,77	70	28	0,8	4	4	2
8900378	3,78	70	28	0,8	4	4	2
8900379	3,79	70	28	0,8	4	4	2
8900380	3,8	70	28	0,8	4	4	2
8900381	3,81	70	28	0,8	4	4	2
8900382	3,82	70	28	0,8	4	4	2
8900383	3,83	70	28	0,8	4	4	2
8900384	3,84	70	28	0,8	4	4	2
8900385	3,85	70	28	0,8	4	4	2
8900386	3,86	70	28	0,8	4	4	2
8900387	3,87	70	28	0,8	4	4	2
8900388	3,88	70	28	0,8	4	4	2
8900389	3,89	70	28	0,8	4	4	2
8900390	3,9	70	28	0,8	4	4	2
8900391	3,91	70	28	0,8	4	4	2
8900392	3,92	70	28	0,8	4	4	2
8900393	3,93	70	28	0,8	4	4	2
8900394	3,94	70	28	0,8	4	4	2
8900395	3,95	70	28	0,8	4	4	2
8900396	3,96	70	28	0,8	4	4	2
8900397	3,97	70	28	0,8	4	4	2

CRM

Karbür raybalar



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900398	3,98	70	28	0,8	4	4	2
8900399	3,99	70	28	0,8	4	4	2
8900400	4	70	28	0,8	4	4	2
8900401	4,01	70	28	0,8	4,5	6	3
8900402	4,02	70	28	0,8	4,5	6	3
8900403	4,03	70	28	0,8	4,5	6	3
8900404	4,04	70	28	0,8	4,5	6	3
8900405	4,05	70	28	0,8	4,5	6	3
8900406	4,06	70	28	0,8	4,5	6	3
8900407	4,07	70	28	0,8	4,5	6	3
8900408	4,08	70	28	0,8	4,5	6	3
8900409	4,09	70	28	0,8	4,5	6	3
8900410	4,1	70	28	0,8	4,5	6	3
8900411	4,11	70	28	0,8	4,5	6	3
8900412	4,12	70	28	0,8	4,5	6	3
8900413	4,13	70	28	0,8	4,5	6	3
8900414	4,14	70	28	0,8	4,5	6	3
8900415	4,15	70	28	0,8	4,5	6	3
8900416	4,16	70	28	0,8	4,5	6	3
8900417	4,17	70	28	0,8	4,5	6	3
8900418	4,18	70	28	0,8	4,5	6	3
8900419	4,19	70	28	0,8	4,5	6	3
8900420	4,2	70	28	0,8	4,5	6	3
8900421	4,21	70	28	0,8	4,5	6	3
8900422	4,22	70	28	0,8	4,5	6	3
8900423	4,23	70	28	0,8	4,5	6	3
8900424	4,24	70	28	0,8	4,5	6	3
8900425	4,25	70	28	0,8	4,5	6	3
8900426	4,26	70	28	0,8	4,5	6	3
8900427	4,27	70	28	0,8	4,5	6	3
8900428	4,28	70	28	0,8	4,5	6	3
8900429	4,29	70	28	0,8	4,5	6	3
8900430	4,3	70	28	0,8	4,5	6	3
8900431	4,31	70	28	0,8	4,5	6	3
8900432	4,32	70	28	0,8	4,5	6	3
8900433	4,33	70	28	0,8	4,5	6	3
8900434	4,34	70	28	0,8	4,5	6	3
8900435	4,35	70	28	0,8	4,5	6	3
8900436	4,36	70	28	0,8	4,5	6	3
8900437	4,37	70	28	0,8	4,5	6	3
8900438	4,38	70	28	0,8	4,5	6	3
8900439	4,39	70	28	0,8	4,5	6	3
8900440	4,4	70	28	0,8	4,5	6	3
8900441	4,41	70	28	0,8	4,5	6	3
8900442	4,42	70	28	0,8	4,5	6	3
8900443	4,43	70	28	0,8	4,5	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900444	4,44	70	28	0,8	4,5	6	3
8900445	4,45	70	28	0,8	4,5	6	3
8900446	4,46	70	28	0,8	4,5	6	3
8900447	4,47	70	28	0,8	4,5	6	3
8900448	4,48	70	28	0,8	4,5	6	3
8900449	4,49	70	28	0,8	4,5	6	3
8900450	4,5	70	28	0,8	4,5	6	3
8900451	4,51	80	28	0,8	5	6	3
8900452	4,52	80	28	0,8	5	6	3
8900453	4,53	80	28	0,8	5	6	3
8900454	4,54	80	28	0,8	5	6	3
8900455	4,55	80	28	0,8	5	6	3
8900456	4,56	80	28	0,8	5	6	3
8900457	4,57	80	28	0,8	5	6	3
8900458	4,58	80	28	0,8	5	6	3
8900459	4,59	80	28	0,8	5	6	3
8900460	4,6	80	28	0,8	5	6	3
8900461	4,61	80	28	0,8	5	6	3
8900462	4,62	80	28	0,8	5	6	3
8900463	4,63	80	28	0,8	5	6	3
8900464	4,64	80	28	0,8	5	6	3
8900465	4,65	80	28	0,8	5	6	3
8900466	4,66	80	28	0,8	5	6	3
8900467	4,67	80	28	0,8	5	6	3
8900468	4,68	80	28	0,8	5	6	3
8900469	4,69	80	28	0,8	5	6	3
8900470	4,7	80	28	0,8	5	6	3
8900471	4,71	80	28	0,8	5	6	3
8900472	4,72	80	28	0,8	5	6	3
8900473	4,73	80	28	0,8	5	6	3
8900474	4,74	80	28	0,8	5	6	3
8900475	4,75	80	28	0,8	5	6	3
8900476	4,76	80	32	0,8	5	6	3
8900477	4,77	80	32	0,8	5	6	3
8900478	4,78	80	32	0,8	5	6	3
8900479	4,79	80	32	0,8	5	6	3
8900480	4,8	80	32	0,8	5	6	3
8900481	4,81	80	32	0,8	5	6	3
8900482	4,82	80	32	0,8	5	6	3
8900483	4,83	80	32	0,8	5	6	3
8900484	4,84	80	32	0,8	5	6	3
8900485	4,85	80	32	0,8	5	6	3
8900486	4,86	80	32	0,8	5	6	3
8900487	4,87	80	32	0,8	5	6	3
8900488	4,88	80	32	0,8	5	6	3
8900489	4,89	80	32	0,8	5	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900490	4,9	80	32	0,8	5	6	3
8900491	4,91	80	32	0,8	5	6	3
8900492	4,92	80	32	0,8	5	6	3
8900493	4,93	80	32	0,8	5	6	3
8900494	4,94	80	32	0,8	5	6	3
8900495	4,95	80	32	0,8	5	6	3
8900496	4,96	80	32	0,8	5	6	3
8900497	4,97	80	32	0,8	5	6	3
8900498	4,98	80	32	0,8	5	6	3
8900499	4,99	80	32	0,8	5	6	3
8900500	5	80	32	0,8	5	6	3
8900501	5,01	80	32	0,8	5,5	6	3
8900502	5,02	80	32	0,8	5,5	6	3
8900503	5,03	80	32	0,8	5,5	6	3
8900504	5,04	80	32	0,8	5,5	6	3
8900505	5,05	80	32	0,8	5,5	6	3
8900506	5,06	80	32	0,8	5,5	6	3
8900507	5,07	80	32	0,8	5,5	6	3
8900508	5,08	80	32	0,8	5,5	6	3
8900509	5,09	80	32	0,8	5,5	6	3
8900510	5,1	80	32	0,8	5,5	6	3
8900511	5,11	80	32	0,8	5,5	6	3
8900512	5,12	80	32	0,8	5,5	6	3
8900513	5,13	80	32	0,8	5,5	6	3
8900514	5,14	80	32	0,8	5,5	6	3
8900515	5,15	80	32	0,8	5,5	6	3
8900516	5,16	80	32	0,8	5,5	6	3
8900517	5,17	80	32	0,8	5,5	6	3
8900518	5,18	80	32	0,8	5,5	6	3
8900519	5,19	80	32	0,8	5,5	6	3
8900520	5,2	80	32	0,8	5,5	6	3
8900521	5,21	80	32	0,8	5,5	6	3
8900522	5,22	80	32	0,8	5,5	6	3
8900523	5,23	80	32	0,8	5,5	6	3
8900524	5,24	80	32	0,8	5,5	6	3
8900525	5,25	80	32	0,8	5,5	6	3
8900526	5,26	80	32	0,8	5,5	6	3
8900527	5,27	80	32	0,8	5,5	6	3
8900528	5,28	80	32	0,8	5,5	6	3
8900529	5,29	80	32	0,8	5,5	6	3
8900530	5,3	80	32	0,8	5,5	6	3
8900531	5,31	80	32	0,8	5,5	6	3
8900532	5,32	80	32	0,8	5,5	6	3
8900533	5,33	80	32	0,8	5,5	6	3
8900534	5,34	80	32	0,8	5,5	6	3
8900535	5,35	80	32	0,8	5,5	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900536	5,36	80	32	0,8	5,5	6	3
8900537	5,37	80	32	0,8	5,5	6	3
8900538	5,38	80	32	0,8	5,5	6	3
8900539	5,39	80	32	0,8	5,5	6	3
8900540	5,4	80	32	0,8	5,5	6	3
8900541	5,41	80	32	0,8	5,5	6	3
8900542	5,42	80	32	0,8	5,5	6	3
8900543	5,43	80	32	0,8	5,5	6	3
8900544	5,44	80	32	0,8	5,5	6	3
8900545	5,45	80	32	0,8	5,5	6	3
8900546	5,46	80	32	0,8	5,5	6	3
8900547	5,47	80	32	0,8	5,5	6	3
8900548	5,48	80	32	0,8	5,5	6	3
8900549	5,49	80	32	0,8	5,5	6	3
8900550	5,5	80	32	0,8	5,5	6	3
8900551	5,51	80	32	0,8	6	6	3
8900552	5,52	80	32	0,8	6	6	3
8900553	5,53	80	32	0,8	6	6	3
8900554	5,54	80	32	0,8	6	6	3
8900555	5,55	80	32	0,8	6	6	3
8900556	5,56	80	32	0,8	6	6	3
8900557	5,57	80	32	0,8	6	6	3
8900558	5,58	80	32	0,8	6	6	3
8900559	5,59	80	32	0,8	6	6	3
8900560	5,6	80	32	0,8	6	6	3
8900561	5,61	80	32	0,8	6	6	3
8900562	5,62	80	32	0,8	6	6	3
8900563	5,63	80	32	0,8	6	6	3
8900564	5,64	80	32	0,8	6	6	3
8900565	5,65	80	32	0,8	6	6	3
8900566	5,66	80	32	0,8	6	6	3
8900567	5,67	80	32	0,8	6	6	3
8900568	5,68	80	32	0,8	6	6	3
8900569	5,69	80	32	0,8	6	6	3
8900570	5,7	80	32	0,8	6	6	3
8900571	5,71	80	32	0,8	6	6	3
8900572	5,72	80	32	0,8	6	6	3
8900573	5,73	80	32	0,8	6	6	3
8900574	5,74	80	32	0,8	6	6	3
8900575	5,75	80	32	0,8	6	6	3
8900576	5,76	80	32	0,8	6	6	3
8900577	5,77	80	32	0,8	6	6	3
8900578	5,78	80	32	0,8	6	6	3
8900579	5,79	80	32	0,8	6	6	3
8900580	5,8	80	32	0,8	6	6	3
8900581	5,81	80	32	0,8	6	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900582	5,82	80	32	0,8	6	6	3
8900583	5,83	80	32	0,8	6	6	3
8900584	5,84	80	32	0,8	6	6	3
8900585	5,85	80	32	0,8	6	6	3
8900586	5,86	80	32	0,8	6	6	3
8900587	5,87	80	32	0,8	6	6	3
8900588	5,88	80	32	0,8	6	6	3
8900589	5,89	80	32	0,8	6	6	3
8900590	5,9	80	32	0,8	6	6	3
8900591	5,91	80	32	0,8	6	6	3
8900592	5,92	80	32	0,8	6	6	3
8900593	5,93	80	32	0,8	6	6	3
8900594	5,94	80	32	0,8	6	6	3
8900595	5,95	80	32	0,8	6	6	3
8900596	5,96	80	32	0,8	6	6	3
8900597	5,97	80	32	0,8	6	6	3
8900598	5,98	80	32	0,8	6	6	3
8900599	5,99	80	32	0,8	6	6	3
8900600	6	80	32	0,8	6	6	3
8900601	6,01	80	35	0,8	7	6	3
8900602	6,02	80	35	0,8	7	6	3
8900603	6,03	80	35	0,8	7	6	3
8900604	6,04	80	35	0,8	7	6	3
8900605	6,05	80	35	0,8	7	6	3
8900606	6,06	80	35	0,8	7	6	3
8900607	6,07	80	35	0,8	7	6	3
8900608	6,08	80	35	0,8	7	6	3
8900609	6,09	80	35	0,8	7	6	3
8900610	6,1	80	35	0,8	7	6	3
8900611	6,11	80	35	0,8	7	6	3
8900612	6,12	80	35	0,8	7	6	3
8900613	6,13	80	35	0,8	7	6	3
8900614	6,14	80	35	0,8	7	6	3
8900615	6,15	80	35	0,8	7	6	3
8900616	6,16	80	35	0,8	7	6	3
8900617	6,17	80	35	0,8	7	6	3
8900618	6,18	80	35	0,8	7	6	3
8900619	6,19	80	35	0,8	7	6	3
8900620	6,2	80	35	0,8	7	6	3
8900621	6,21	80	35	0,8	7	6	3
8900622	6,22	80	35	0,8	7	6	3
8900623	6,23	80	35	0,8	7	6	3
8900624	6,24	80	35	0,8	7	6	3
8900625	6,25	80	35	0,8	7	6	3
8900626	6,26	80	35	0,8	7	6	3
8900627	6,27	80	35	0,8	7	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900628	6,28	80	35	0,8	7	6	3
8900629	6,29	80	35	0,8	7	6	3
8900630	6,3	80	35	0,8	7	6	3
8900631	6,31	80	35	0,8	7	6	3
8900632	6,32	80	35	0,8	7	6	3
8900633	6,33	80	35	0,8	7	6	3
8900634	6,34	80	35	0,8	7	6	3
8900635	6,35	80	35	0,8	7	6	3
8900636	6,36	80	35	0,8	7	6	3
8900637	6,37	80	35	0,8	7	6	3
8900638	6,38	80	35	0,8	7	6	3
8900639	6,39	80	35	0,8	7	6	3
8900640	6,4	80	35	0,8	7	6	3
8900641	6,41	80	35	0,8	7	6	3
8900642	6,42	80	35	0,8	7	6	3
8900643	6,43	80	35	0,8	7	6	3
8900644	6,44	80	35	0,8	7	6	3
8900645	6,45	80	35	0,8	7	6	3
8900646	6,46	80	35	0,8	7	6	3
8900647	6,47	80	35	0,8	7	6	3
8900648	6,48	80	35	0,8	7	6	3
8900649	6,49	80	35	0,8	7	6	3
8900650	6,5	80	35	0,8	7	6	3
8900651	6,51	80	35	0,8	7	6	3
8900652	6,52	80	35	0,8	7	6	3
8900653	6,53	80	35	0,8	7	6	3
8900654	6,54	80	35	0,8	7	6	3
8900655	6,55	80	35	0,8	7	6	3
8900656	6,56	80	35	0,8	7	6	3
8900657	6,57	80	35	0,8	7	6	3
8900658	6,58	80	35	0,8	7	6	3
8900659	6,59	80	35	0,8	7	6	3
8900660	6,6	80	35	0,8	7	6	3
8900661	6,61	80	35	0,8	7	6	3
8900662	6,62	80	35	0,8	7	6	3
8900663	6,63	80	35	0,8	7	6	3
8900664	6,64	80	35	0,8	7	6	3
8900665	6,65	80	35	0,8	7	6	3
8900666	6,66	80	35	0,8	7	6	3
8900667	6,67	80	35	0,8	7	6	3
8900668	6,68	80	35	0,8	7	6	3
8900669	6,69	80	35	0,8	7	6	3
8900670	6,7	80	35	0,8	7	6	3
8900671	6,71	80	35	0,8	7	6	3
8900672	6,72	80	35	0,8	7	6	3
8900673	6,73	80	35	0,8	7	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900674	6,74	80	35	0,8	7	6	3
8900675	6,75	80	35	0,8	7	6	3
8900676	6,76	80	35	0,8	7	6	3
8900677	6,77	80	35	0,8	7	6	3
8900678	6,78	80	35	0,8	7	6	3
8900679	6,79	80	35	0,8	7	6	3
8900680	6,8	80	35	0,8	7	6	3
8900681	6,81	80	35	0,8	7	6	3
8900682	6,82	80	35	0,8	7	6	3
8900683	6,83	80	35	0,8	7	6	3
8900684	6,84	80	35	0,8	7	6	3
8900685	6,85	80	35	0,8	7	6	3
8900686	6,86	80	35	0,8	7	6	3
8900687	6,87	80	35	0,8	7	6	3
8900688	6,88	80	35	0,8	7	6	3
8900689	6,89	80	35	0,8	7	6	3
8900690	6,9	80	35	0,8	7	6	3
8900691	6,91	80	35	0,8	7	6	3
8900692	6,92	80	35	0,8	7	6	3
8900693	6,93	80	35	0,8	7	6	3
8900694	6,94	80	35	0,8	7	6	3
8900695	6,95	80	35	0,8	7	6	3
8900696	6,96	80	35	0,8	7	6	3
8900697	6,97	80	35	0,8	7	6	3
8900698	6,98	80	35	0,8	7	6	3
8900699	6,99	80	35	0,8	7	6	3
8900700	7	80	35	0,8	7	6	3
8900701	7,01	90	35	0,8	8	6	3
8900702	7,02	90	35	0,8	8	6	3
8900703	7,03	90	35	0,8	8	6	3
8900704	7,04	90	35	0,8	8	6	3
8900705	7,05	90	35	0,8	8	6	3
8900706	7,06	90	35	0,8	8	6	3
8900707	7,07	90	35	0,8	8	6	3
8900708	7,08	90	35	0,8	8	6	3
8900709	7,09	90	35	0,8	8	6	3
8900710	7,1	90	35	0,8	8	6	3
8900711	7,11	90	35	0,8	8	6	3
8900712	7,12	90	35	0,8	8	6	3
8900713	7,13	90	35	0,8	8	6	3
8900714	7,14	90	35	0,8	8	6	3
8900715	7,15	90	35	0,8	8	6	3
8900716	7,16	90	35	0,8	8	6	3
8900717	7,17	90	35	0,8	8	6	3
8900718	7,18	90	35	0,8	8	6	3
8900719	7,19	90	35	0,8	8	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900720	7,2	90	35	0,8	8	6	3
8900721	7,21	90	35	0,8	8	6	3
8900722	7,22	90	35	0,8	8	6	3
8900723	7,23	90	35	0,8	8	6	3
8900724	7,24	90	35	0,8	8	6	3
8900725	7,25	90	35	0,8	8	6	3
8900726	7,26	90	35	0,8	8	6	3
8900727	7,27	90	35	0,8	8	6	3
8900728	7,28	90	35	0,8	8	6	3
8900729	7,29	90	35	0,8	8	6	3
8900730	7,3	90	35	0,8	8	6	3
8900731	7,31	90	35	0,8	8	6	3
8900732	7,32	90	35	0,8	8	6	3
8900733	7,33	90	35	0,8	8	6	3
8900734	7,34	90	35	0,8	8	6	3
8900735	7,35	90	35	0,8	8	6	3
8900736	7,36	90	35	0,8	8	6	3
8900737	7,37	90	35	0,8	8	6	3
8900738	7,38	90	35	0,8	8	6	3
8900739	7,39	90	35	0,8	8	6	3
8900740	7,4	90	35	0,8	8	6	3
8900741	7,41	90	35	0,8	8	6	3
8900742	7,42	90	35	0,8	8	6	3
8900743	7,43	90	35	0,8	8	6	3
8900744	7,44	90	35	0,8	8	6	3
8900745	7,45	90	35	0,8	8	6	3
8900746	7,46	90	35	0,8	8	6	3
8900747	7,47	90	35	0,8	8	6	3
8900748	7,48	90	35	0,8	8	6	3
8900749	7,49	90	35	0,8	8	6	3
8900750	7,5	90	35	0,8	8	6	3
8900751	7,51	90	40	0,8	8	6	3
8900752	7,52	90	40	0,8	8	6	3
8900753	7,53	90	40	0,8	8	6	3
8900754	7,54	90	40	0,8	8	6	3
8900755	7,55	90	40	0,8	8	6	3
8900756	7,56	90	40	0,8	8	6	3
8900757	7,57	90	40	0,8	8	6	3
8900758	7,58	90	40	0,8	8	6	3
8900759	7,59	90	40	0,8	8	6	3
8900760	7,6	90	40	0,8	8	6	3
8900761	7,61	90	40	0,8	8	6	3
8900762	7,62	90	40	0,8	8	6	3
8900763	7,63	90	40	0,8	8	6	3
8900764	7,64	90	40	0,8	8	6	3
8900765	7,65	90	40	0,8	8	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900766	7,66	90	40	0,8	8	6	3
8900767	7,67	90	40	0,8	8	6	3
8900768	7,68	90	40	0,8	8	6	3
8900769	7,69	90	40	0,8	8	6	3
8900770	7,7	90	40	0,8	8	6	3
8900771	7,71	90	40	0,8	8	6	3
8900772	7,72	90	40	0,8	8	6	3
8900773	7,73	90	40	0,8	8	6	3
8900774	7,74	90	40	0,8	8	6	3
8900775	7,75	90	40	0,8	8	6	3
8900776	7,76	90	40	0,8	8	6	3
8900777	7,77	90	40	0,8	8	6	3
8900778	7,78	90	40	0,8	8	6	3
8900779	7,79	90	40	0,8	8	6	3
8900780	7,8	90	40	0,8	8	6	3
8900781	7,81	90	40	0,8	8	6	3
8900782	7,82	90	40	0,8	8	6	3
8900783	7,83	90	40	0,8	8	6	3
8900784	7,84	90	40	0,8	8	6	3
8900785	7,85	90	40	0,8	8	6	3
8900786	7,86	90	40	0,8	8	6	3
8900787	7,87	90	40	0,8	8	6	3
8900788	7,88	90	40	0,8	8	6	3
8900789	7,89	90	40	0,8	8	6	3
8900790	7,9	90	40	0,8	8	6	3
8900791	7,91	90	40	0,8	8	6	3
8900792	7,92	90	40	0,8	8	6	3
8900793	7,93	90	40	0,8	8	6	3
8900794	7,94	90	40	0,8	8	6	3
8900795	7,95	90	40	0,8	8	6	3
8900796	7,96	90	40	0,8	8	6	3
8900797	7,97	90	40	0,8	8	6	3
8900798	7,98	90	40	0,8	8	6	3
8900799	7,99	90	40	0,8	8	6	3
8900800	8	90	40	0,8	8	6	3
8900801	8,01	90	40	1	9	6	3
8900802	8,02	90	40	1	9	6	3
8900803	8,03	90	40	1	9	6	3
8900804	8,04	90	40	1	9	6	3
8900805	8,05	90	40	1	9	6	3
8900806	8,06	90	40	1	9	6	3
8900807	8,07	90	40	1	9	6	3
8900808	8,08	90	40	1	9	6	3
8900809	8,09	90	40	1	9	6	3
8900810	8,1	90	40	1	9	6	3
8900811	8,11	90	40	1	9	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900812	8,12	90	40	1	9	6	3
8900813	8,13	90	40	1	9	6	3
8900814	8,14	90	40	1	9	6	3
8900815	8,15	90	40	1	9	6	3
8900816	8,16	90	40	1	9	6	3
8900817	8,17	90	40	1	9	6	3
8900818	8,18	90	40	1	9	6	3
8900819	8,19	90	40	1	9	6	3
8900820	8,2	90	40	1	9	6	3
8900821	8,21	90	40	1	9	6	3
8900822	8,22	90	40	1	9	6	3
8900823	8,23	90	40	1	9	6	3
8900824	8,24	90	40	1	9	6	3
8900825	8,25	90	40	1	9	6	3
8900826	8,26	90	40	1	9	6	3
8900827	8,27	90	40	1	9	6	3
8900828	8,28	90	40	1	9	6	3
8900829	8,29	90	40	1	9	6	3
8900830	8,3	90	40	1	9	6	3
8900831	8,31	90	40	1	9	6	3
8900832	8,32	90	40	1	9	6	3
8900833	8,33	90	40	1	9	6	3
8900834	8,34	90	40	1	9	6	3
8900835	8,35	90	40	1	9	6	3
8900836	8,36	90	40	1	9	6	3
8900837	8,37	90	40	1	9	6	3
8900838	8,38	90	40	1	9	6	3
8900839	8,39	90	40	1	9	6	3
8900840	8,4	90	40	1	9	6	3
8900841	8,41	90	40	1	9	6	3
8900842	8,42	90	40	1	9	6	3
8900843	8,43	90	40	1	9	6	3
8900844	8,44	90	40	1	9	6	3
8900845	8,45	90	40	1	9	6	3
8900846	8,46	90	40	1	9	6	3
8900847	8,47	90	40	1	9	6	3
8900848	8,48	90	40	1	9	6	3
8900849	8,49	90	40	1	9	6	3
8900850	8,5	90	40	1	9	6	3
8900851	8,51	90	40	1	9	6	3
8900852	8,52	90	40	1	9	6	3
8900853	8,53	90	40	1	9	6	3
8900854	8,54	90	40	1	9	6	3
8900855	8,55	90	40	1	9	6	3
8900856	8,56	90	40	1	9	6	3
8900857	8,57	90	40	1	9	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900858	8,58	90	40	1	9	6	3
8900859	8,59	90	40	1	9	6	3
8900860	8,6	90	40	1	9	6	3
8900861	8,61	90	40	1	9	6	3
8900862	8,62	90	40	1	9	6	3
8900863	8,63	90	40	1	9	6	3
8900864	8,64	90	40	1	9	6	3
8900865	8,65	90	40	1	9	6	3
8900866	8,66	90	40	1	9	6	3
8900867	8,67	90	40	1	9	6	3
8900868	8,68	90	40	1	9	6	3
8900869	8,69	90	40	1	9	6	3
8900870	8,7	90	40	1	9	6	3
8900871	8,71	90	40	1	9	6	3
8900872	8,72	90	40	1	9	6	3
8900873	8,73	90	40	1	9	6	3
8900874	8,74	90	40	1	9	6	3
8900875	8,75	90	40	1	9	6	3
8900876	8,76	90	40	1	9	6	3
8900877	8,77	90	40	1	9	6	3
8900878	8,78	90	40	1	9	6	3
8900879	8,79	90	40	1	9	6	3
8900880	8,8	90	40	1	9	6	3
8900881	8,81	90	40	1	9	6	3
8900882	8,82	90	40	1	9	6	3
8900883	8,83	90	40	1	9	6	3
8900884	8,84	90	40	1	9	6	3
8900885	8,85	90	40	1	9	6	3
8900886	8,86	90	40	1	9	6	3
8900887	8,87	90	40	1	9	6	3
8900888	8,88	90	40	1	9	6	3
8900889	8,89	90	40	1	9	6	3
8900890	8,9	90	40	1	9	6	3
8900891	8,91	90	40	1	9	6	3
8900892	8,92	90	40	1	9	6	3
8900893	8,93	90	40	1	9	6	3
8900894	8,94	90	40	1	9	6	3
8900895	8,95	90	40	1	9	6	3
8900896	8,96	90	40	1	9	6	3
8900897	8,97	90	40	1	9	6	3
8900898	8,98	90	40	1	9	6	3
8900899	8,99	90	40	1	9	6	3
8900900	9	90	40	1	9	6	3
8900901	9,01	100	40	1	10	6	3
8900902	9,02	100	40	1	10	6	3
8900903	9,03	100	40	1	10	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900904	9,04	100	40	1	10	6	3
8900905	9,05	100	40	1	10	6	3
8900906	9,06	100	40	1	10	6	3
8900907	9,07	100	40	1	10	6	3
8900908	9,08	100	40	1	10	6	3
8900909	9,09	100	40	1	10	6	3
8900910	9,1	100	40	1	10	6	3
8900911	9,11	100	40	1	10	6	3
8900912	9,12	100	40	1	10	6	3
8900913	9,13	100	40	1	10	6	3
8900914	9,14	100	40	1	10	6	3
8900915	9,15	100	40	1	10	6	3
8900916	9,16	100	40	1	10	6	3
8900917	9,17	100	40	1	10	6	3
8900918	9,18	100	40	1	10	6	3
8900919	9,19	100	40	1	10	6	3
8900920	9,2	100	40	1	10	6	3
8900921	9,21	100	40	1	10	6	3
8900922	9,22	100	40	1	10	6	3
8900923	9,23	100	40	1	10	6	3
8900924	9,24	100	40	1	10	6	3
8900925	9,25	100	40	1	10	6	3
8900926	9,26	100	40	1	10	6	3
8900927	9,27	100	40	1	10	6	3
8900928	9,28	100	40	1	10	6	3
8900929	9,29	100	40	1	10	6	3
8900930	9,3	100	40	1	10	6	3
8900931	9,31	100	40	1	10	6	3
8900932	9,32	100	40	1	10	6	3
8900933	9,33	100	40	1	10	6	3
8900934	9,34	100	40	1	10	6	3
8900935	9,35	100	40	1	10	6	3
8900936	9,36	100	40	1	10	6	3
8900937	9,37	100	40	1	10	6	3
8900938	9,38	100	40	1	10	6	3
8900939	9,39	100	40	1	10	6	3
8900940	9,4	100	40	1	10	6	3
8900941	9,41	100	40	1	10	6	3
8900942	9,42	100	40	1	10	6	3
8900943	9,43	100	40	1	10	6	3
8900944	9,44	100	40	1	10	6	3
8900945	9,45	100	40	1	10	6	3
8900946	9,46	100	40	1	10	6	3
8900947	9,47	100	40	1	10	6	3
8900948	9,48	100	40	1	10	6	3
8900949	9,49	100	40	1	10	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900950	9,5	100	40	1	10	6	3
8900951	9,51	100	45	1	10	6	3
8900952	9,52	100	45	1	10	6	3
8900953	9,53	100	45	1	10	6	3
8900954	9,54	100	45	1	10	6	3
8900955	9,55	100	45	1	10	6	3
8900956	9,56	100	45	1	10	6	3
8900957	9,57	100	45	1	10	6	3
8900958	9,58	100	45	1	10	6	3
8900959	9,59	100	45	1	10	6	3
8900960	9,6	100	45	1	10	6	3
8900961	9,61	100	45	1	10	6	3
8900962	9,62	100	45	1	10	6	3
8900963	9,63	100	45	1	10	6	3
8900964	9,64	100	45	1	10	6	3
8900965	9,65	100	45	1	10	6	3
8900966	9,66	100	45	1	10	6	3
8900967	9,67	100	45	1	10	6	3
8900968	9,68	100	45	1	10	6	3
8900969	9,69	100	45	1	10	6	3
8900970	9,7	100	45	1	10	6	3
8900971	9,71	100	45	1	10	6	3
8900972	9,72	100	45	1	10	6	3
8900973	9,73	100	45	1	10	6	3
8900974	9,74	100	45	1	10	6	3
8900975	9,75	100	45	1	10	6	3
8900976	9,76	100	45	1	10	6	3
8900977	9,77	100	45	1	10	6	3
8900978	9,78	100	45	1	10	6	3
8900979	9,79	100	45	1	10	6	3
8900980	9,8	100	45	1	10	6	3
8900981	9,81	100	45	1	10	6	3
8900982	9,82	100	45	1	10	6	3
8900983	9,83	100	45	1	10	6	3
8900984	9,84	100	45	1	10	6	3
8900985	9,85	100	45	1	10	6	3
8900986	9,86	100	45	1	10	6	3
8900987	9,87	100	45	1	10	6	3
8900988	9,88	100	45	1	10	6	3
8900989	9,89	100	45	1	10	6	3
8900990	9,9	100	45	1	10	6	3
8900991	9,91	100	45	1	10	6	3
8900992	9,92	100	45	1	10	6	3
8900993	9,93	100	45	1	10	6	3
8900994	9,94	100	45	1	10	6	3
8900995	9,95	100	45	1	10	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8900996	9,96	100	45	1	10	6	3
8900997	9,97	100	45	1	10	6	3
8900998	9,98	100	45	1	10	6	3
8900999	9,99	100	45	1	10	6	3
8901000	10	100	45	1	10	6	3
8901001	10,01	100	45	1	11	6	3
8901002	10,02	100	45	1	11	6	3
8901003	10,03	100	45	1	11	6	3
8901004	10,04	100	45	1	11	6	3
8901005	10,05	100	45	1	11	6	3
8901006	10,06	100	45	1	11	6	3
8901007	10,07	100	45	1	11	6	3
8901008	10,08	100	45	1	11	6	3
8901009	10,09	100	45	1	11	6	3
8901010	10,1	100	45	1	11	6	3
8901011	10,11	100	45	1	11	6	3
8901012	10,12	100	45	1	11	6	3
8901013	10,13	100	45	1	11	6	3
8901014	10,14	100	45	1	11	6	3
8901015	10,15	100	45	1	11	6	3
8901016	10,16	100	45	1	11	6	3
8901017	10,17	100	45	1	11	6	3
8901018	10,18	100	45	1	11	6	3
8901019	10,19	100	45	1	11	6	3
8901020	10,2	100	45	1	11	6	3
8901021	10,21	100	45	1	11	6	3
8901022	10,22	100	45	1	11	6	3
8901023	10,23	100	45	1	11	6	3
8901024	10,24	100	45	1	11	6	3
8901025	10,25	100	45	1	11	6	3
8901026	10,26	100	45	1	11	6	3
8901027	10,27	100	45	1	11	6	3
8901028	10,28	100	45	1	11	6	3
8901029	10,29	100	45	1	11	6	3
8901030	10,3	100	45	1	11	6	3
8901031	10,31	100	45	1	11	6	3
8901032	10,32	100	45	1	11	6	3
8901033	10,33	100	45	1	11	6	3
8901034	10,34	100	45	1	11	6	3
8901035	10,35	100	45	1	11	6	3
8901036	10,36	100	45	1	11	6	3
8901037	10,37	100	45	1	11	6	3
8901038	10,38	100	45	1	11	6	3
8901039	10,39	100	45	1	11	6	3
8901040	10,4	100	45	1	11	6	3
8901041	10,41	100	45	1	11	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901042	10,42	100	45	1	11	6	3
8901043	10,43	100	45	1	11	6	3
8901044	10,44	100	45	1	11	6	3
8901045	10,45	100	45	1	11	6	3
8901046	10,46	100	45	1	11	6	3
8901047	10,47	100	45	1	11	6	3
8901048	10,48	100	45	1	11	6	3
8901049	10,49	100	45	1	11	6	3
8901050	10,5	100	45	1	11	6	3
8901051	10,51	100	45	1	11	6	3
8901052	10,52	100	45	1	11	6	3
8901053	10,53	100	45	1	11	6	3
8901054	10,54	100	45	1	11	6	3
8901055	10,55	100	45	1	11	6	3
8901056	10,56	100	45	1	11	6	3
8901057	10,57	100	45	1	11	6	3
8901058	10,58	100	45	1	11	6	3
8901059	10,59	100	45	1	11	6	3
8901060	10,6	100	45	1	11	6	3
8901061	10,61	100	45	1	11	6	3
8901062	10,62	100	45	1	11	6	3
8901063	10,63	100	45	1	11	6	3
8901064	10,64	100	45	1	11	6	3
8901065	10,65	100	45	1	11	6	3
8901066	10,66	100	45	1	11	6	3
8901067	10,67	100	45	1	11	6	3
8901068	10,68	100	45	1	11	6	3
8901069	10,69	100	45	1	11	6	3
8901070	10,7	100	45	1	11	6	3
8901071	10,71	100	45	1	11	6	3
8901072	10,72	100	45	1	11	6	3
8901073	10,73	100	45	1	11	6	3
8901074	10,74	100	45	1	11	6	3
8901075	10,75	100	45	1	11	6	3
8901076	10,76	100	45	1	11	6	3
8901077	10,77	100	45	1	11	6	3
8901078	10,78	100	45	1	11	6	3
8901079	10,79	100	45	1	11	6	3
8901080	10,8	100	45	1	11	6	3
8901081	10,81	100	45	1	11	6	3
8901082	10,82	100	45	1	11	6	3
8901083	10,83	100	45	1	11	6	3
8901084	10,84	100	45	1	11	6	3
8901085	10,85	100	45	1	11	6	3
8901086	10,86	100	45	1	11	6	3
8901087	10,87	100	45	1	11	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901088	10,88	100	45	1	11	6	3
8901089	10,89	100	45	1	11	6	3
8901090	10,9	100	45	1	11	6	3
8901091	10,91	100	45	1	11	6	3
8901092	10,92	100	45	1	11	6	3
8901093	10,93	100	45	1	11	6	3
8901094	10,94	100	45	1	11	6	3
8901095	10,95	100	45	1	11	6	3
8901096	10,96	100	45	1	11	6	3
8901097	10,97	100	45	1	11	6	3
8901098	10,98	100	45	1	11	6	3
8901099	10,99	100	45	1	11	6	3
8901100	11	100	45	1	11	6	3
8901101	11,01	110	45	1	12	6	3
8901102	11,02	110	45	1	12	6	3
8901103	11,03	110	45	1	12	6	3
8901104	11,04	110	45	1	12	6	3
8901105	11,05	110	45	1	12	6	3
8901106	11,06	110	45	1	12	6	3
8901107	11,07	110	45	1	12	6	3
8901108	11,08	110	45	1	12	6	3
8901109	11,09	110	45	1	12	6	3
8901110	11,1	110	45	1	12	6	3
8901111	11,11	110	45	1	12	6	3
8901112	11,12	110	45	1	12	6	3
8901113	11,13	110	45	1	12	6	3
8901114	11,14	110	45	1	12	6	3
8901115	11,15	110	45	1	12	6	3
8901116	11,16	110	45	1	12	6	3
8901117	11,17	110	45	1	12	6	3
8901118	11,18	110	45	1	12	6	3
8901119	11,19	110	45	1	12	6	3
8901120	11,2	110	45	1	12	6	3
8901121	11,21	110	45	1	12	6	3
8901122	11,22	110	45	1	12	6	3
8901123	11,23	110	45	1	12	6	3
8901124	11,24	110	45	1	12	6	3
8901125	11,25	110	45	1	12	6	3
8901126	11,26	110	45	1	12	6	3
8901127	11,27	110	45	1	12	6	3
8901128	11,28	110	45	1	12	6	3
8901129	11,29	110	45	1	12	6	3
8901130	11,3	110	45	1	12	6	3
8901131	11,31	110	45	1	12	6	3
8901132	11,32	110	45	1	12	6	3
8901133	11,33	110	45	1	12	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901134	11,34	110	45	1	12	6	3
8901135	11,35	110	45	1	12	6	3
8901136	11,36	110	45	1	12	6	3
8901137	11,37	110	45	1	12	6	3
8901138	11,38	110	45	1	12	6	3
8901139	11,39	110	45	1	12	6	3
8901140	11,4	110	45	1	12	6	3
8901141	11,41	110	45	1	12	6	3
8901142	11,42	110	45	1	12	6	3
8901143	11,43	110	45	1	12	6	3
8901144	11,44	110	45	1	12	6	3
8901145	11,45	110	45	1	12	6	3
8901146	11,46	110	45	1	12	6	3
8901147	11,47	110	45	1	12	6	3
8901148	11,48	110	45	1	12	6	3
8901149	11,49	110	45	1	12	6	3
8901150	11,5	110	45	1	12	6	3
8901151	11,51	110	45	1	12	6	3
8901152	11,52	110	45	1	12	6	3
8901153	11,53	110	45	1	12	6	3
8901154	11,54	110	45	1	12	6	3
8901155	11,55	110	45	1	12	6	3
8901156	11,56	110	45	1	12	6	3
8901157	11,57	110	45	1	12	6	3
8901158	11,58	110	45	1	12	6	3
8901159	11,59	110	45	1	12	6	3
8901160	11,6	110	45	1	12	6	3
8901161	11,61	110	45	1	12	6	3
8901162	11,62	110	45	1	12	6	3
8901163	11,63	110	45	1	12	6	3
8901164	11,64	110	45	1	12	6	3
8901165	11,65	110	45	1	12	6	3
8901166	11,66	110	45	1	12	6	3
8901167	11,67	110	45	1	12	6	3
8901168	11,68	110	45	1	12	6	3
8901169	11,69	110	45	1	12	6	3
8901170	11,7	110	45	1	12	6	3
8901171	11,71	110	45	1	12	6	3
8901172	11,72	110	45	1	12	6	3
8901173	11,73	110	45	1	12	6	3
8901174	11,74	110	45	1	12	6	3
8901175	11,75	110	45	1	12	6	3
8901176	11,76	110	45	1	12	6	3
8901177	11,77	110	45	1	12	6	3
8901178	11,78	110	45	1	12	6	3
8901179	11,79	110	45	1	12	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901180	11,8	110	45	1	12	6	3
8901181	11,81	110	50	1	12	6	3
8901182	11,82	110	50	1	12	6	3
8901183	11,83	110	50	1	12	6	3
8901184	11,84	110	50	1	12	6	3
8901185	11,85	110	50	1	12	6	3
8901186	11,86	110	50	1	12	6	3
8901187	11,87	110	50	1	12	6	3
8901188	11,88	110	50	1	12	6	3
8901189	11,89	110	50	1	12	6	3
8901190	11,9	110	50	1	12	6	3
8901191	11,91	110	50	1	12	6	3
8901192	11,92	110	50	1	12	6	3
8901193	11,93	110	50	1	12	6	3
8901194	11,94	110	50	1	12	6	3
8901195	11,95	110	50	1	12	6	3
8901196	11,96	110	50	1	12	6	3
8901197	11,97	110	50	1	12	6	3
8901198	11,98	110	50	1	12	6	3
8901199	11,99	110	50	1	12	6	3
8901200	12	110	50	1	12	6	3
8901201	12,01	110	50	1	13	6	3
8901202	12,02	110	50	1	13	6	3
8901203	12,03	110	50	1	13	6	3
8901204	12,04	110	50	1	13	6	3
8901205	12,05	110	50	1	13	6	3
8901206	12,06	110	50	1	13	6	3
8901207	12,07	110	50	1	13	6	3
8901208	12,08	110	50	1	13	6	3
8901209	12,09	110	50	1	13	6	3
8901210	12,1	110	50	1	13	6	3
8901211	12,11	110	50	1	13	6	3
8901212	12,12	110	50	1	13	6	3
8901213	12,13	110	50	1	13	6	3
8901214	12,14	110	50	1	13	6	3
8901215	12,15	110	50	1	13	6	3
8901216	12,16	110	50	1	13	6	3
8901217	12,17	110	50	1	13	6	3
8901218	12,18	110	50	1	13	6	3
8901219	12,19	110	50	1	13	6	3
8901220	12,2	110	50	1	13	6	3
8901221	12,21	110	50	1	13	6	3
8901222	12,22	110	50	1	13	6	3
8901223	12,23	110	50	1	13	6	3
8901224	12,24	110	50	1	13	6	3
8901225	12,25	110	50	1	13	6	3

CRM

Karbür raybalar



Tip 3



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- Parlak yüzeyli, karbür düz rayba
- Ø 0,3 - 13,05 mm'den 0,01 mm'lik artışlarla
- 1276 ölçü

P C <0,2% | P 0,25<C<0,4 | P C ≥ 0,45% | P SCM | K GG | N Al | N AC, ADC | H 25-35 HRC | H 35-45 HRC | H 45-52 HRC

CARBIDE | 0~+0.005 | h6

B.614

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901226	12,26	110	50	1	13	6	3
8901227	12,27	110	50	1	13	6	3
8901228	12,28	110	50	1	13	6	3
8901229	12,29	110	50	1	13	6	3
8901230	12,3	110	50	1	13	6	3
8901231	12,31	110	50	1	13	6	3
8901232	12,32	110	50	1	13	6	3
8901233	12,33	110	50	1	13	6	3
8901234	12,34	110	50	1	13	6	3
8901235	12,35	110	50	1	13	6	3
8901236	12,36	110	50	1	13	6	3
8901237	12,37	110	50	1	13	6	3
8901238	12,38	110	50	1	13	6	3
8901239	12,39	110	50	1	13	6	3
8901240	12,4	110	50	1	13	6	3
8901241	12,41	110	50	1	13	6	3
8901242	12,42	110	50	1	13	6	3
8901243	12,43	110	50	1	13	6	3
8901244	12,44	110	50	1	13	6	3
8901245	12,45	110	50	1	13	6	3
8901246	12,46	110	50	1	13	6	3
8901247	12,47	110	50	1	13	6	3
8901248	12,48	110	50	1	13	6	3
8901249	12,49	110	50	1	13	6	3
8901250	12,5	110	50	1	13	6	3
8901251	12,51	110	50	1	13	6	3
8901252	12,52	110	50	1	13	6	3
8901253	12,53	110	50	1	13	6	3
8901254	12,54	110	50	1	13	6	3
8901255	12,55	110	50	1	13	6	3
8901256	12,56	110	50	1	13	6	3
8901257	12,57	110	50	1	13	6	3
8901258	12,58	110	50	1	13	6	3
8901259	12,59	110	50	1	13	6	3
8901260	12,6	110	50	1	13	6	3
8901261	12,61	110	50	1	13	6	3
8901262	12,62	110	50	1	13	6	3
8901263	12,63	110	50	1	13	6	3
8901264	12,64	110	50	1	13	6	3
8901265	12,65	110	50	1	13	6	3
8901266	12,66	110	50	1	13	6	3
8901267	12,67	110	50	1	13	6	3
8901268	12,68	110	50	1	13	6	3
8901269	12,69	110	50	1	13	6	3
8901270	12,7	110	50	1	13	6	3
8901271	12,71	110	50	1	13	6	3

EDP	DC	OAL	APMX	TCL	DCON	ZEFP	Tip
8901272	12,72	110	50	1	13	6	3
8901273	12,73	110	50	1	13	6	3
8901274	12,74	110	50	1	13	6	3
8901275	12,75	110	50	1	13	6	3
8901276	12,76	110	50	1	13	6	3
8901277	12,77	110	50	1	13	6	3
8901278	12,78	110	50	1	13	6	3
8901279	12,79	110	50	1	13	6	3
8901280	12,8	110	50	1	13	6	3
8901281	12,81	110	50	1	13	6	3
8901282	12,82	110	50	1	13	6	3
8901283	12,83	110	50	1	13	6	3
8901284	12,84	110	50	1	13	6	3
8901285	12,85	110	50	1	13	6	3
8901286	12,86	110	50	1	13	6	3
8901287	12,87	110	50	1	13	6	3
8901288	12,88	110	50	1	13	6	3
8901289	12,89	110	50	1	13	6	3
8901290	12,9	110	50	1	13	6	3
8901291	12,91	110	50	1	13	6	3
8901292	12,92	110	50	1	13	6	3
8901293	12,93	110	50	1	13	6	3
8901294	12,94	110	50	1	13	6	3
8901295	12,95	110	50	1	13	6	3
8901296	12,96	110	50	1	13	6	3
8901297	12,97	110	50	1	13	6	3
8901298	12,98	110	50	1	13	6	3
8901299	12,99	110	50	1	13	6	3
8901300	13	110	50	1	13	6	3
8901301	13,01	110	50	1	14	6	3
8901302	13,02	110	50	1	14	6	3
8901303	13,03	110	50	1	14	6	3
8901304	13,04	110	50	1	14	6	3
8901305	13,05	110	50	1	14	6	3

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADO-MICRO 2D/5D

	Yumuşak çelik - Düşük karbonlu çelikler SS400 - S10C ~150HB ~500 N/mm²		Karbon çelik S35C - S50C ~210HB ~710 N/mm²		Alaşımlı çelik SCM - SCr - sncm 710 ~900 N/mm²		Alaşımlı çelik SCM - SCr - sncm 710 ~900 N/mm²		Östenitik paslanmaz çelik SUS303 - SUS304 SUS316 - SUS316L		Özel alaşımlı çelik SUJ2 - SUS440	
Vc	20~40~60m/min		20~40~60m/min		20~40~60m/min		20~30~40m/min		20~30~70m/min		25~35~45m/min	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)
0,7	18.200	0,007 ~ 0,021	18.200	0,007 ~ 0,021	18.200	0,014 ~ 0,028	13.600	0,014 ~ 0,028	13.600	0,007 ~ 0,021	15.900	0,007 ~ 0,021
1	12.700	0,01 ~ 0,03	12.700	0,01 ~ 0,03	12.700	0,02 ~ 0,04	9.500	0,02 ~ 0,04	9.500	0,01 ~ 0,03	11.100	0,01 ~ 0,03
1,5	8.500	0,015 ~ 0,045	8.500	0,015 ~ 0,045	8.500	0,03 ~ 0,06	6.400	0,03 ~ 0,06	6.400	0,015 ~ 0,045	7.400	0,015 ~ 0,045
2	6.400	0,02 ~ 0,06	6.400	0,02 ~ 0,06	6.400	0,04 ~ 0,08	4.800	0,04 ~ 0,08	4.800	0,02 ~ 0,06	5.600	0,02 ~ 0,06

	Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Sfero dökme demir FCD450 - FCD600 400 ~600 N/mm²		Alüminyum alaşımı AC4C - ADC		Alüminyum A5052 - A7075		Titanyum alaşımı		Isıya dayanıklı alaşım Inconel 718	
Vc	20~50~60m/min		30~40~50m/min		30~50~70m/min		20~40~60m/min		40~50~60m/min		5~10~15m/min	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)
0,7	22.700	0,014 ~ 0,028	18.200	0,014 ~ 0,028	22.700	0,014 ~ 0,042	18.200	0,007 ~ 0,021	22.700	0,011 ~ 0,018	4.500	0,004 ~ 0,014
1	15.900	0,02 ~ 0,04	12.700	0,02 ~ 0,04	15.900	0,02 ~ 0,06	12.700	0,01 ~ 0,03	15.900	0,015 ~ 0,025	3.200	0,005 ~ 0,02
1,5	10.600	0,03 ~ 0,06	8.500	0,03 ~ 0,06	10.600	0,03 ~ 0,09	8.500	0,015 ~ 0,045	10.600	0,023 ~ 0,038	2.100	0,008 ~ 0,03
2	8.000	0,04 ~ 0,08	6.400	0,04 ~ 0,08	8.000	0,04 ~ 0,12	6.400	0,02 ~ 0,06	8.000	0,03 ~ 0,05	1.600	0,01 ~ 0,04



1. Bu kesme şartları tablosu suda çözünür soğutma sıvısı ve içten su vermeli kullanım içindir.
2. Lütfen yaklaşık 20 kat seyreltme faktörü ile kaliteli suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.
3. Yağ deliklerinin tıkanmasını önlemek için lütfen hassas bir filtre (yaklaşık 3µm ila 5µm) kullanın.
4. Önerilen soğutma sıvısı basıncı 3 MPa veya daha fazla olmasına rağmen, kullanılan kesme yağının türü ve konsantrasyonu nedeniyle akış hacim seviyesi yetersiz ise lütfen buna göre ayarlayın.
5. Hassas bağlama için, şaft sonundaki silindirik gövde kısmının kabul edilebilir sapma değeri şekilde gösterildiği gibi 0.002µm 'den daha az olmalıdır.
6. Zayıf talaş boşaltma özelliğine sahip iş malzemesi için lütfen gerektiği gibi kademeli delme yapın.
7. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

ADO-MICRO 12D/15D/20D/25D/30D

	Yumuşak çelik - Düşük karbonlu çelikler SS400 - S10C ~150HB ~500 N/mm²		Karbon çelik S35C - S50C ~210HB ~710 N/mm²		Alaşımlı çelik SCM - SCr - sncm 710 ~900 N/mm²		Alaşımlı çelik SCM - SCr - sncm 710 ~900 N/mm²		Östenitik paslanmaz çelik SUS303 - SUS304 SUS316 - SUS316L		Özel alaşımlı çelik SUJ2 - SUS440	
Vc	20~40~60m/min		20~40~60m/min		20~40~60m/min		20~30~40m/min		20~30~70m/min		25~35~45m/min	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)
1	12.700	0,01 ~ 0,03	12.700	0,01 ~ 0,03	12.700	0,02 ~ 0,04	9.500	0,02 ~ 0,04	9.500	0,01 ~ 0,03	11.100	0,01 ~ 0,03
1,5	8.500	0,015 ~ 0,045	8.500	0,015 ~ 0,045	8.500	0,03 ~ 0,06	6.400	0,03 ~ 0,06	6.400	0,015 ~ 0,045	7.400	0,015 ~ 0,045
2	6.400	0,02 ~ 0,06	6.400	0,02 ~ 0,06	6.400	0,04 ~ 0,08	4.800	0,04 ~ 0,08	4.800	0,02 ~ 0,06	5.600	0,02 ~ 0,06

	Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Sfero dökme demir FCD450 - FCD600 400 ~600 N/mm²		Alüminyum alaşımı AC4C - ADC		Alüminyum A5052 - A7075		Titanyum alaşımı		Isıya dayanıklı alaşım Inconel 718	
Vc	20~50~60m/min		30~40~50m/min		30~50~70m/min		20~40~60m/min		40~50~60m/min		5~10~15m/min	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)	S (min⁻¹)	F (mm/rev.)
1	15.900	0,02 ~ 0,04	12.700	0,02 ~ 0,04	15.900	0,02 ~ 0,06	12.700	0,01 ~ 0,03	15.900	0,015 ~ 0,025	3.200	0,005 ~ 0,02
1,5	10.600	0,03 ~ 0,06	8.500	0,03 ~ 0,06	10.600	0,03 ~ 0,09	8.500	0,015 ~ 0,045	10.600	0,023 ~ 0,038	2.100	0,008 ~ 0,03
2	8.000	0,04 ~ 0,08	6.400	0,04 ~ 0,08	8.000	0,04 ~ 0,12	6.400	0,02 ~ 0,06	8.000	0,03 ~ 0,05	1.600	0,01 ~ 0,04



1. Bu kesme şartları tablosu suda çözünür soğutma sıvısı ve içten su vermeli kullanım içindir.
2. Lütfen yaklaşık 20 kat seyreltme faktörü ile kaliteli suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.
3. Yağ deliklerinin tıkanmasını önlemek için lütfen hassas bir filtre (yaklaşık 3µm ila 5µm) kullanın.
4. Önerilen soğutma sıvısı basıncı 3 MPa veya daha fazla olmasına rağmen, kullanılan kesme yağının türü ve konsantrasyonu nedeniyle akış hacim seviyesi yetersiz ise lütfen buna göre ayarlayın.
5. Hassas bağlama için, şaft sonundaki silindirik gövde kısmının kabul edilebilir sapma değeri şekilde gösterildiği gibi 0.002µm 'den daha az olmalıdır.
6. Zayıf talaş boşaltma özelliğine sahip iş malzemesi için lütfen gerektiği gibi kademeli delme yapın.
7. 12D dahil 12D' den itibaren, lütfen proses öncesi pilot deliği hazırlamak için 2D tipi matkap kullanın.
8. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

WX-MS-GDS

	Karbon çelik Ck15 • Ck50 ~900 N/mm²		SCM SCM440 ~1060 N/mm²		Özel alaşım SUJ2 • SUS 440		Kovart FE-NI-CO		Cu C1020 • C26		Al A5052 • 7075		AC AC4C • ADC	
Vc	20 ~ 80 m/dak		20 ~ 56 m/dak		20 ~ 36 m/dak		20 ~ 45 m/dak		20 ~ 45 m/dak		32 ~ 80 m/dak		32 ~ 63 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)
0,2	25.000	0,002	25.000	0,002	25.000	0,002	25.000	0,002	25.000	0,002	25.000	0,004	25.000	0,002
0,3	20.000	0,003	20.000	0,003	20.000	0,003	20.000	0,003	20.000	0,003	20.000	0,007	20.000	0,003
0,5	15.000	0,007	14.000	0,007	13.000	0,007	13.000	0,007	13.000	0,007	15.000	0,015	15.000	0,007
1	12.000	0,02	11.000	0,02	10.000	0,02	6.400	0,01	6.400	0,01	12.000	0,03	12.000	0,01
1,5	10.000	0,02~0,04	8.400	0,02~0,04	6.800	0,03~0,05	4.800	0,012~0,03	4.800	0,012~0,03	10.000	0,03~0,08	10.000	0,012~0,030
2	8.000	0,03~0,05	6.500	0,03~0,05	5.000	0,04~0,06	4.000	0,016~0,04	4.000	0,016~0,04	8.000	0,04~0,1	8.000	0,016~0,04
3	5.500	0,07~0,07	4.500	0,04~0,07	3.400	0,06~0,09	3.000	0,024~0,06	3.000	0,024~0,06	6.500	0,06~0,15	6.500	0,024~0,06
4	4.000	0,06~0,10	3.200	0,06~0,10	2.500	0,08~0,12	2.500	0,03~0,08	2.500	0,03~0,08	5.000	0,08~0,20	5.000	0,03~0,08
5	3.200	0,07~0,12	2.600	0,07~0,12	2.000	0,10~0,15	2.000	0,04~0,10	2.000	0,04~0,10	4.200	0,10~0,25	4.000	0,04~0,10

MRS-GDL

	Martenistik Paslanmaz çelik SUS420J2 • SUS440C		Östenitik Paslanmaz çelik SUS303 • SUS304 • SUS316 • SUS316L		Ferritik Paslanmaz çelik SUS430 • SUS430F		Çöktürme sertleşmeli Paslanmaz çelik SUS630	
Vc	20 ~ 50 m/dak		15 ~ 40 m/dak		20 ~ 50 m/dak		15 ~ 40 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)	S (dak^{-1})	F (mm/dev)
0,5	12.700 ~ 31.800	0,005 ~ 0,015	9.500 ~ 25.400	0,005 ~ 0,015	12.700 ~ 31.800	0,005 ~ 0,015	9.500 ~ 25.400	0,005 ~ 0,015
1	6.300 ~ 15.900	0,010 ~ 0,030	4.700 ~ 12.700	0,010 ~ 0,030	6.300 ~ 15.900	0,010 ~ 0,030	4.700 ~ 12.700	0,010 ~ 0,030
1,5	4.200 ~ 10.600	0,015 ~ 0,045	3.100 ~ 8.400	0,015 ~ 0,045	4.200 ~ 10.600	0,015 ~ 0,045	3.100 ~ 8.400	0,015 ~ 0,045
2	3.180 ~ 7.900	0,020 ~ 0,060	2.300 ~ 6.300	0,020 ~ 0,060	3.180 ~ 7.900	0,020 ~ 0,060	2.300 ~ 6.300	0,020 ~ 0,060
2,5	2.500 ~ 6.300	0,025 ~ 0,075	1.900 ~ 5.000	0,025 ~ 0,075	2.500 ~ 6.300	0,025 ~ 0,075	1.900 ~ 5.000	0,025 ~ 0,075
3	2.100 ~ 5.300	0,030 ~ 0,090	1.500 ~ 4.200	0,030 ~ 0,090	2.100 ~ 5.300	0,030 ~ 0,090	1.500 ~ 4.200	0,030 ~ 0,090

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADF-2D

	Düşük Karbonlu Çelik - Çelik Alaşım (C<%0,3) SS400 • SCM ~710 N/mm²		Karbonlu Çelik S35C • S50C ~210 HB ~710 N/mm²		Çelik Alaşım SCM • SCr • SNCM 28~35HRC 900~1.100 N/mm²		Plastik Kalıp Çelik NAK80 ~40 HRC		Paslanmaz Çelik SUS304 480 ~ 800N/mm²	
Vc	30~100 m/dk.		30~100 m/dk.		30~90 m/dk.		20~40 m/dk.		10~30 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,2	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,004	40.000	0,001 ~ 0,004
0,5	28.700	0,003 ~ 0,015	28.700	0,003 ~ 0,015	25.500	0,003 ~ 0,015	19.000	0,003 ~ 0,01	15.900	0,003 ~ 0,01
1	17.500	0,005 ~ 0,03	17.500	0,005 ~ 0,03	15.900	0,005 ~ 0,03	9.550	0,005 ~ 0,02	8.000	0,005 ~ 0,02
1,5	13.800	0,008 ~ 0,045	13.800	0,008 ~ 0,045	12.700	0,008 ~ 0,045	6.350	0,008 ~ 0,03	5.300	0,008 ~ 0,03
2	12.700	0,01 ~ 0,06	12.700	0,01 ~ 0,06	9.550	0,01 ~ 0,06	4.750	0,01 ~ 0,04	-	-
3	8.500	0,015 ~ 0,09	8.500	0,015 ~ 0,09	6.350	0,015 ~ 0,09	3.200	0,015 ~ 0,06	-	-
4	6.350	0,02 ~ 0,12	6.350	0,02 ~ 0,12	4.750	0,02 ~ 0,12	2.400	0,02 ~ 0,08	-	-
6	4.250	0,03 ~ 0,18	4.250	0,03 ~ 0,18	3.200	0,03 ~ 0,18	1.600	0,03 ~ 0,12	-	-
8	3.200	0,04 ~ 0,24	3.200	0,04 ~ 0,24	2.400	0,04 ~ 0,24	1.200	0,04 ~ 0,16	-	-
10	2.550	0,05 ~ 0,3	2.550	0,05 ~ 0,3	1.900	0,05 ~ 0,3	950	0,05 ~ 0,2	-	-
12	2.100	0,06 ~ 0,3	2.100	0,06 ~ 0,3	1.600	0,06 ~ 0,3	800	0,06 ~ 0,24	-	-
14	1.800	0,07 ~ 0,35	1.800	0,07 ~ 0,35	1.350	0,07 ~ 0,35	700	0,07 ~ 0,28	-	-
16	1.600	0,08 ~ 0,36	1.600	0,08 ~ 0,36	1.200	0,08 ~ 0,36	600	0,08 ~ 0,32	-	-
18	1.400	0,09 ~ 0,38	1.400	0,09 ~ 0,38	1.050	0,09 ~ 0,38	550	0,09 ~ 0,36	-	-
20	1.250	0,1 ~ 0,4	1.250	0,1 ~ 0,4	950	0,1 ~ 0,4	500	0,1 ~ 0,4	-	-

	Özel Çelik Alaşım - Sertleştirilmiş Çelik - Önceden Sertleştirilmiş Çelik FC250 ~45 HRC		Dökme Demir FC250 ~350 N/mm²		Yumuşak Dökme Demir FCD600 400 ~ 600 N/mm²		Alüminyum A5052 • A7075 ~350 N/mm²		Alüminyum Alaşım AC4C • ADC 400~600 N/mm²	
Vc	20~30 m/dk.		30~120 m/dk.		30~80 m/dk.		30~200 m/dk.		30~200 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,2	40.000	0,001 ~ 0,004	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,006	40.000	0,001 ~ 0,006
0,5	15.900	0,003 ~ 0,01	32.000	0,003 ~ 0,015	25.000	0,003 ~ 0,015	35.000	0,003 ~ 0,015	35.000	0,003 ~ 0,015
1	7.950	0,005 ~ 0,02	22.500	0,005 ~ 0,03	15.900	0,005 ~ 0,03	30.000	0,005 ~ 0,03	30.000	0,005 ~ 0,03
1,5	5.300	0,008 ~ 0,03	17.000	0,008 ~ 0,045	11.500	0,008 ~ 0,045	25.000	0,008 ~ 0,045	25.000	0,008 ~ 0,045
2	4.000	0,01 ~ 0,03	14.300	0,01 ~ 0,06	10.350	0,01 ~ 0,06	22.300	0,01 ~ 0,06	22.300	0,01 ~ 0,06
3	2.650	0,015 ~ 0,045	9.550	0,015 ~ 0,09	6.900	0,015 ~ 0,09	14.850	0,015 ~ 0,09	14.850	0,015 ~ 0,09
4	2.000	0,02 ~ 0,06	7.150	0,02 ~ 0,12	5.150	0,02 ~ 0,12	11.150	0,02 ~ 0,12	11.150	0,02 ~ 0,12
6	1.350	0,03 ~ 0,09	4.750	0,03 ~ 0,18	3.450	0,03 ~ 0,18	7.450	0,03 ~ 0,18	7.450	0,03 ~ 0,18
8	1.000	0,04 ~ 0,12	3.600	0,04 ~ 0,24	2.600	0,04 ~ 0,24	5.550	0,04 ~ 0,24	5.550	0,04 ~ 0,24
10	800	0,05 ~ 0,15	2.850	0,05 ~ 0,3	2.050	0,05 ~ 0,3	4.450	0,05 ~ 0,3	4.450	0,05 ~ 0,3
12	650	0,06 ~ 0,18	2.400	0,06 ~ 0,3	1.700	0,06 ~ 0,3	3.700	0,06 ~ 0,36	3.700	0,06 ~ 0,36
14	550	0,07 ~ 0,21	2.050	0,07 ~ 0,35	1.500	0,07 ~ 0,35	3.200	0,07 ~ 0,42	3.200	0,07 ~ 0,42
16	500	0,08 ~ 0,24	1.800	0,08 ~ 0,36	1.300	0,08 ~ 0,36	2.800	0,08 ~ 0,48	2.800	0,08 ~ 0,48
18	450	0,09 ~ 0,27	1.600	0,09 ~ 0,38	1.150	0,09 ~ 0,38	2.500	0,09 ~ 0,54	2.500	0,09 ~ 0,54
20	400	0,1 ~ 0,3	1.450	0,1 ~ 0,4	1.050	0,1 ~ 0,4	2.250	0,1 ~ 0,6	2.250	0,1 ~ 0,6

1. Yukarıdaki tabloya göre ve işlenecek yüzeyin frezeleme ile düzleştirilmesi koşuluyla soğutma suyu uygulanabilir.
2. Suda çözünmeyen yağ veya suda emülsifiye edilebilen yağ (20 defadan fazla seyreltme) kullanırken, kesme hızını %30 düşürün.
3. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
4. Lütfen işleme sırasında takım sarkmasını olabildiğince mimimum düzeyde tutun.
5. Devir sayısını ve ilerleme hızını, işleme biçimi, tezgahın rijitliği veya iş parçasını tutma biçimine göre ayarlayın.
6. Lütfen matkabı kesme kenarının takım aşınması 0,01 mm'nin altında olacak şekilde ayarlayın.
7. Açılı yüzey işlenirken, devir sayısını ve ilerleme hızını, açıya (β) göre ayarlayın.
   - İşlenen yüzey (β), 30°'nin altında olduğunda lütfen ilerleme hızını %40~60 oranında düşürün.
   - İşlenen yüzey (β) 30°'nin üzerinde olduğunda lütfen hızı %60~80% oranında; ilerleme hızını ise %20~40 oranında düşürün.
8. Lütfen talaş ayrıştırmayı geliştirmek için pilot deliklerde aşamalı delme kullanın.
9. İşlenecek deliğin hassasiyeti göz önüne alınarak gerekerirse devir sayısını ve ilerleme miktarını yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın (işleme hassasiyeti gerekliliklerine uygun olarak).



KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADFO-3D

	Düşük Karbonlu Çelik - Çelik Alaşım (C<%0,3) SS400 • SCM ~710 N/mm²		Karbonlu Çelik S35C • S50C ~210 HB ~710 N/mm²		Çelik Alaşım SCM • SCr • SNCM 28~35HRC 900~1.100 N/mm²		Plastik Kalıp Çelik NAK80 ~40 HRC		Paslanmaz Çelik SUS304 480~800 N/mm²	
Vc	80~120 m/dk.		80~120 m/dk.		50~90 m/dk.		20~40 m/dk.		40~60 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
3	10.600	0,045 ~ 0,09	10.600	0,045 ~ 0,09	7.450	0,045 ~ 0,09	3.200	0,045 ~ 0,09	5.300	0,045 ~ 0,09
4	8.000	0,045 ~ 0,12	8.000	0,045 ~ 0,12	5.550	0,045 ~ 0,12	2.400	0,045 ~ 0,12	4.000	0,045 ~ 0,12
6	5.300	0,06 ~ 0,18	5.300	0,06 ~ 0,18	3.700	0,06 ~ 0,18	1.600	0,06 ~ 0,18	2.650	0,06 ~ 0,18
8	4.000	0,08 ~ 0,24	4.000	0,08 ~ 0,24	2.800	0,08 ~ 0,24	1.200	0,08 ~ 0,24	2.000	0,08 ~ 0,24
10	3.200	0,10 ~ 0,30	3.200	0,10 ~ 0,30	2.250	0,10 ~ 0,30	950	0,10 ~ 0,30	1.600	0,10 ~ 0,30
12	2.650	0,12 ~ 0,36	2.650	0,12 ~ 0,36	1.850	0,12 ~ 0,36	800	0,12 ~ 0,36	1.350	0,12 ~ 0,36
14	2.250	0,14 ~ 0,42	2.250	0,14 ~ 0,42	1.600	0,14 ~ 0,42	700	0,14 ~ 0,42	1.150	0,14 ~ 0,42
16	2.000	0,16 ~ 0,48	2.000	0,16 ~ 0,48	1.400	0,16 ~ 0,48	600	0,16 ~ 0,48	1.000	0,16 ~ 0,48
18	1.750	0,18 ~ 0,54	1.750	0,18 ~ 0,54	1.250	0,18 ~ 0,54	550	0,18 ~ 0,54	900	0,18 ~ 0,54
20	1.600	0,20 ~ 0,60	1.600	0,20 ~ 0,60	1.100	0,20 ~ 0,60	500	0,20 ~ 0,60	800	0,20 ~ 0,60

	Dökme Demir FC250 ~350 N/mm²		Yumuşak Dökme Demir FCD600 400 ~ 600 N/mm²		Alüminyum A5052 • A7075 ~350 N/mm²		Alüminyum Alaşım AC4C • ADC 400~600 N/mm²	
Vc	80~120 m/dk.		60~100 m/dk.		120~200 m/dk.		120~200 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
3	10.600	0,045 ~ 0,09	8.500	0,045 ~ 0,09	17.000	0,045 ~ 0,09	17.000	0,045 ~ 0,09
4	8.000	0,045 ~ 0,12	6.350	0,045 ~ 0,12	12.750	0,045 ~ 0,12	12.750	0,045 ~ 0,12
6	5.300	0,06 ~ 0,18	4.250	0,06 ~ 0,18	8.500	0,06 ~ 0,18	8.500	0,06 ~ 0,18
8	4.000	0,08 ~ 0,24	3.200	0,08 ~ 0,24	6.350	0,08 ~ 0,24	6.350	0,08 ~ 0,24
10	3.200	0,10 ~ 0,30	2.550	0,10 ~ 0,30	5.100	0,10 ~ 0,30	5.100	0,10 ~ 0,30
12	2.650	0,12 ~ 0,36	2.100	0,12 ~ 0,36	4.250	0,12 ~ 0,36	4.250	0,12 ~ 0,36
14	2.250	0,14 ~ 0,42	1.800	0,14 ~ 0,42	3.650	0,14 ~ 0,42	3.650	0,14 ~ 0,42
16	2.000	0,16 ~ 0,48	1.600	0,16 ~ 0,48	3.200	0,16 ~ 0,48	3.200	0,16 ~ 0,48
18	1.750	0,18 ~ 0,54	1.400	0,18 ~ 0,54	2.850	0,18 ~ 0,54	2.850	0,18 ~ 0,54
20	1.600	0,20 ~ 0,60	1.250	0,20 ~ 0,60	2.550	0,20 ~ 0,60	2.550	0,20 ~ 0,60

1. Yukarıdaki tabloya göre ve işlenecek yüzeyin frezeleme ile düzleştirilmesi koşuluyla soğutma suyu uygulanabilir.
2. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
3. Lütfen işleme sırasında takım sarkmasını olabildiğince mimimum düzeyde tutun.
4. Açılı yüzey işlenirken, devir sayısını ve ilerleme hızını; işleme biçimi, tezgahın rijitliği veya iş parçasını tutma biçimine göre ayarlayın.
5. Lütfen matkabı, kesme kenarının takım aşınması 0,02 mm'nin altında olacak şekilde ayarlayın.
6. Lütfen, işlenen malzemeye en uygun, en az duman oluşumuna neden olan kesme sıvısını seçin.
7. Kuru işleme sırasında, lütfen tıkanma oluşumunu önlemek amacıyla talaşları ortadan kaldırmak için hava üfleme kullanın.
   Lütfen paslanmaz çeliği kuru işlemeyin.
8. Açılı yüzey işlenirken, devir sayısını ve ilerleme hızını, açıya (β) göre ayarlayın.
   İşlenen yüzey (β), 30°'nin altında olduğunda,
   lütfen ilerleme miktarını %40-60 oranında azaltın.
   İşlenen yüzey (β), 30°'nin üzerinde olduğunda,
   lütfen hızı %60-80 oranında; besleme miktarını da %20-40 oranında azaltın.
9. Lütfen talaş ayrıştırmayı geliştirmek için pilot deliklerde aşamalı delme kullanın.
10. İşlenilecek deliğin hassas noktasını belirlemek gerekirse, devir sayısını ve ilerleme miktarını yukarıda belirtildiği gibi (işleme doğruluğu gerekliliklerine uygun olarak).
11. Magnezyum alaşımların işlenmesinde, lütfen her zaman kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı özellikte oldukları ve düzgün bir biçimde işlenmediklerinde ciddi yangın tehlikesine neden olabilecekleri için talaşlara çok dikkat edin.



KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADFLS-2D

	Düşük karbonlu çelik - Alaşımlı çelik (C<0.3%) SS400 • SCM ~710N/mm²		Karbon çelik S35C • S50C ~210HB ~710N/mm²		Alaşımlı çelik SCM • SCr • SNCM 28~35HRC 900~1,100N/mm²		Plastik kalıp çeliği NAK80 ~40HRC		Özel alaşımlı çelik-Güçlendirilmiş çelik-Önceden sertleştirilmiş çelik SKD61 ~50HRC	
Vc	60~100m/dak		60~100m/dak		30~90m/dak		20~40m/dak		20~30m/dak	
Ø	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)
3	8.500	0,045 ~ 0,075	8.500	0,045 ~ 0,075	6.350	0,045 ~ 0,075	3.200	0,045 ~ 0,06	2.650	0,03 ~ 0,06
4	6.350	0,06 ~ 0,1	6.350	0,06 ~ 0,1	4.750	0,06 ~ 0,1	2.400	0,06 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08
6	4.250	0,09 ~ 0,15	4.250	0,09 ~ 0,15	3.200	0,09 ~ 0,15	1.600	0,09 ~ 0,12	1.350	0,06 ~ 0,12
8	3.200	0,12 ~ 0,2	3.200	0,12 ~ 0,2	2.400	0,12 ~ 0,2	1.200	0,12 ~ 0,16	1.000	0,08 ~ 0,16
10	2.550	0,15 ~ 0,25	2.550	0,15 ~ 0,25	1.900	0,15 ~ 0,25	950	0,15 ~ 0,2	800	0,1 ~ 0,2
12	2.100	0,18 ~ 0,3	2.100	0,18 ~ 0,3	1.600	0,18 ~ 0,3	800	0,18 ~ 0,24	650	0,12 ~ 0,24
14	1.800	0,21 ~ 0,35	1.800	0,21 ~ 0,35	900	0,21 ~ 0,35	700	0,21 ~ 0,28	550	0,14 ~ 0,28
16	1.600	0,24 ~ 0,4	1.600	0,24 ~ 0,4	800	0,24 ~ 0,4	600	0,24 ~ 0,32	500	0,16 ~ 0,32
18	1.400	0,27 ~ 0,45	1.400	0,27 ~ 0,45	700	0,27 ~ 0,45	550	0,27 ~ 0,36	450	0,18 ~ 0,36
20	1.250	0,3 ~ 0,5	1.250	0,3 ~ 0,5	650	0,3 ~ 0,5	500	0,3 ~ 0,4	400	0,2 ~ 0,4

	Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Sfero dökme demir FCD600 400 ~600N/mm²		Alüminyum A5052 • A7075 ~350N/mm²		Alüminyum alaşım AC4C • ADC 400~600N/mm²	
Vc	60~120m/dak		50~80m/dak		80~200m/dak		80~200m/dak	
Ø	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)	Kesme Hızı (dak⁻¹)	İlerleme (mm/dev.)
3	9.550	0,06 ~ 0,09	6.900	0,06 ~ 0,09	14.850	0,015 ~ 0,09	14.850	0,015 ~ 0,09
4	7.150	0,08 ~ 0,12	5.150	0,08 ~ 0,12	11.150	0,02 ~ 0,12	11.150	0,02 ~ 0,12
6	4.750	0,12 ~ 0,18	3.450	0,12 ~ 0,18	7.450	0,03 ~ 0,18	7.450	0,03 ~ 0,18
8	3.600	0,16 ~ 0,24	2.600	0,16 ~ 0,24	5.550	0,04 ~ 0,24	5.550	0,04 ~ 0,24
10	2.850	0,2 ~ 0,3	2.050	0,2 ~ 0,3	4.450	0,05 ~ 0,3	4.450	0,05 ~ 0,3
12	2.400	0,24 ~ 0,36	1.700	0,24 ~ 0,36	3.700	0,06 ~ 0,36	3.700	0,06 ~ 0,36
14	2.050	0,28 ~ 0,42	1.500	0,28 ~ 0,42	3.200	0,07 ~ 0,42	3.200	0,07 ~ 0,42
16	1.800	0,32 ~ 0,48	1.300	0,32 ~ 0,48	2.800	0,08 ~ 0,48	2.800	0,08 ~ 0,48
18	1.600	0,36 ~ 0,54	1.150	0,36 ~ 0,54	2.500	0,09 ~ 0,54	2.500	0,09 ~ 0,54
20	1.450	0,4 ~ 0,6	1.050	0,4 ~ 0,6	2.250	0,1 ~ 0,6	2.250	0,1 ~ 0,6

1. Düz yüzeyleri işlemek için, daha büyük çaplı bir takımla ön delik açma işlemi gereklidir.
2. Suda çözünebilen soğutma sıvısı, yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi sadece çalışma yüzeyinin frezelenerek düzlendiği durumlarda kullanılabilir.
3. Suda çözünmeyen ya da su emülsiyon haline getirilebilir yağın kullanıldığı durumlarda (20 katın üstünde seyreltme), kesme hızını %30 azaltın. Seyreltme), kesme hızını% 30 azaltın.
4. Sağlam ,ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
5. Lütfen işleme takımı mümkün olduğunca kısa bağlayınız.
6. Devri ve ilerlemeyi, işleme şekli, makine rijitliği veya iş parçası bağlama gibi koşulları göz önünde bulundurarak ayarlayınız.
7. Matkabı, kesici kenarın salgısı 0.01 mm'nin altında olacak şekilde ayarlayın.
8. Eğik bir düzlemin işlerken, eğim açısına (β) uygun olarak devir ve ilerleme hızını ayarlayın.
   - İşleme eğim açısı (β) 30 ° 'den az olduğunda lütfen ilerlemeyi % 40 ila% 60'a indirin.
   - İşleme eğim açısı (β) 30 ° üzerinde olduğunda lütfen Deviri % 60 ila % 80, ve ilerlemeyi de % 20 ila% 40 arasında azaltın.
9. Kesme sırasında talaşı uzaklaştırma için, lütfen pilot deliklerde kademeli delmeyi kullanın.
10. İşlenen deliğin pilot deliği olması halinde, yukarıda gösterildiği gibi (işleme hassasiyeti gereksinimine uygun olarak) devir ve ilerlemeyi ayarlayın.



AD-2D/AD-4D

Standart delme

	C<0,35% (C<0,35%) St40 • SCM ~710 N/mm2		C≥0,35% (C≥0,35%) CK50 ~1060 N/mm2		Özel alaşım SUJ2		SUS Serie SUS300 Serie SUS400		Güçlendirilmiş çelik SKD61 43 HRC		Güçlendirilmiş çelik 43 ~ 48 HRC		GG GG25 ~ 350 N/mm²		GGG GGG40 ~ 500 N/mm²	
Vc	63 ~ 100 m/dak		63 ~ 100 m/dak		50 ~ 71 m/dak		25 ~ 40 m/dak		40 ~ 63 m/dak		32 ~ 45 m/dak		63 ~ 100 m/dak		50 ~ 80 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
2	11.000	0,06~0,08	11.000	0,06~0,08	9.000	0,06~0,08	4.700	0,06~0,08	7.600	0,06~0,08	6.000	0,06~0,08	12.000	0,06~0,08	10.000	0,06~0,08
3	8.000	0,09~0,12	8.000	0,09~0,12	6.000	0,09~0,12	3.200	0,09~0,12	5.000	0,09~0,12	4.000	0,09~0,12	8.000	0,09~0,12	6.900	0,09~0,12
4	6.300	0,10~0,15	6.300	0,10~0,15	4.750	0,10~0,15	2.400	0,10~0,15	3.800	0,10~0,15	3.000	0,10~0,15	6.300	0,10~0,15	5.200	0,10~0,15
5	5.000	0,12~0,18	5.000	0,12~0,18	3.800	0,12~0,18	1.900	0,12~0,18	3.000	0,12~0,18	2.450	0,12~0,18	5.000	0,12~0,18	4.100	0,12~0,18
6	4.200	0,14~0,20	4.200	0,14~0,20	3.200	0,14~0,20	1.600	0,14~0,20	2.550	0,14~0,20	2.050	0,14~0,20	4.200	0,14~0,20	3.450	0,14~0,20
8	3.200	0,16~0,24	3.200	0,16~0,24	2.400	0,16~0,24	1.200	0,16~0,24	1.900	0,16~0,24	1.550	0,16~0,24	3.200	0,16~0,24	2.600	0,16~0,24
10	2.550	0,18~0,27	2.550	0,18~0,27	1.900	0,18~0,27	950	0,18~0,27	1.550	0,18~0,27	1.250	0,18~0,27	2.600	0,18~0,27	2.100	0,18~0,27
12	2.100	0,20~0,30	2.100	0,20~0,30	1.600	0,20~0,30	800	0,20~0,30	1.300	0,20~0,30	1.050	0,20~0,30	2.200	0,20~0,30	1.750	0,20~0,30
14	1.800	0,22~0,35	1.800	0,22~0,35	1.350	0,22~0,35	700	0,22~0,35	1.100	0,22~0,35	880	0,22~0,35	1.800	0,22~0,35	1.500	0,22~0,35
16	1.600	0,25~0,36	1.600	0,25~0,36	1.200	0,25~0,36	600	0,25~0,36	950	0,25~0,36	770	0,25~0,36	1.600	0,25~0,36	1.300	0,25~0,36
18	1.400	0,28~0,38	1.400	0,28~0,38	1.050	0,28~0,38	530	0,28~0,38	850	0,28~0,38	680	0,28~0,38	1.400	0,28~0,38	1.200	0,28~0,38
20	1.300	0,30~0,40	1.300	0,30~0,40	960	0,30~0,40	480	0,30~0,40	760	0,30~0,40	610	0,30~0,40	1.300	0,30~0,40	1.050	0,30~0,40

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADO-SUS-3D/5D/8D

	Karbonlu Çelik S50C		**Çelik Alaşım** SCM440		**Çelik Alaşım** SCM440 • 30HRC		**Paslanmaz Çelik** SUS304 - SUS316		**Super Duplex** SUS630 • 17-4PH • 15-5PH		**Titanyum Alaşım**	
Vc	80 ~ 120 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 90 m/dk.		60 ~ 100 m/dk.		30 ~ 60 m/dk.		20 ~ 50 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
2	12.700	0,04~0,08	12.700	0,04~0,08	11.900	0,04~0,08	12.700	0,04~0,08	9.500	0,04~0,08	6.400	0,04~0,08
3	10.600	0,06~0,12	10.600	0,06~0,12	7.400	0,06~0,12	8.500	0,06~0,12	4.800	0,06~0,09	3.700	0,05~0,09
4	8.000	0,08~0,16	8.000	0,08~0,16	5.600	0,08~0,16	6.400	0,08~0,16	3.600	0,08~0,12	2.800	0,06~0,12
5	6.400	0,10~0,20	6.400	0,10~0,20	4.500	0,10~0,20	5.100	0,10~0,20	2.900	0,10~0,15	2.200	0,08~0,15
6	5.300	0,12~0,24	5.300	0,12~0,24	3.700	0,12~0,24	4.200	0,12~0,24	2.400	0,12~0,18	1.900	0,09~0,18
7	4.500	0,14~0,26	4.500	0,14~0,26	3.200	0,14~0,26	3.600	0,14~0,26	2.000	0,14~0,21	1.600	0,11~0,21
8	4.000	0,16~0,28	4.000	0,16~0,28	2.800	0,16~0,28	3.200	0,16~0,28	1.800	0,16~0,24	1.400	0,12~0,24
9	3.500	0,18~0,30	3.500	0,18~0,30	2.500	0,18~0,30	2.800	0,18~0,30	1.600	0,18~0,27	1.200	0,14~0,27
10	3.200	0,20~0,30	3.200	0,20~0,30	2.200	0,20~0,30	2.500	0,20~0,30	1.400	0,20~0,30	1.100	0,15~0,30
11	2.900	0,20~0,30	2.900	0,20~0,30	2.000	0,20~0,30	2.300	0,20~0,30	1.300	0,20~0,30	1.000	0,15~0,30
12	2.700	0,21~0,30	2.700	0,21~0,30	1.900	0,21~0,30	2.100	0,21~0,30	1.200	0,21~0,30	900	0,16~0,30
13	2.400	0,21~0,33	2.400	0,21~0,33	1.700	0,21~0,33	2.000	0,21~0,33	1.100	0,21~0,33	900	0,18~0,33
14	2.300	0,22~0,35	2.300	0,22~0,35	1.600	0,22~0,35	1.800	0,22~0,35	1.000	0,22~0,35	800	0,19~0,35
16	2.000	0,25~0,36	2.000	0,25~0,36	1.400	0,25~0,36	1.600	0,25~0,36	900	0,25~0,36	700	0,22~0,36
18	1.800	0,28~0,38	1.800	0,28~0,38	1.200	0,28~0,38	1.400	0,28~0,38	800	0,28~0,38	600	0,24~0,38
20	1.600	0,30~0,40	1.600	0,30~0,40	1.100	0,30~0,40	1.300	0,30~0,40	700	0,30~0,40	600	0,27~0,40

ADO-3D/5D/ADO-PLT

	Karbonlu Çelik S50C		**Çelik Alaşım** SCM440		**Çelik Alaşım** SCM440 • 30HRC		**Dökme Demir** FC250		**Yumuşak Dökme** DEMİR FCD700		**Paslanmaz Çelik** SUS304	
Vc	80 ~ 120 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 90 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 100 m/dk.		40 ~ 70 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
2	12.700	0,04~0,08	12.700	0,04~0,08	11.100	0,04~0,08	12.700	0,04~0,08	12.700	0,04~0,08	9.500	0,04~0,08
3	10.600	0,06~0,12	10.600	0,06~0,12	7.400	0,06~0,12	10.600	0,06~0,12	8.500	0,06~0,12	6.400	0,06~0,12
4	8.000	0,08~0,16	8.000	0,08~0,16	5.600	0,08~0,16	8.000	0,08~0,16	6.400	0,08~0,16	4.800	0,08~0,16
5	6.400	0,10~0,20	6.400	0,10~0,20	4.500	0,10~0,20	6.400	0,10~0,20	5.100	0,10~0,20	3.800	0,10~0,20
6	5.300	0,12~0,24	5.300	0,12~0,24	3.700	0,12~0,24	5.300	0,12~0,24	4.200	0,12~0,24	3.200	0,12~0,24
7	4.500	0,14~0,26	4.500	0,14~0,26	3.200	0,14~0,26	4.500	0,14~0,26	3.600	0,14~0,26	2.700	0,14~0,26
8	4.000	0,16~0,28	4.000	0,16~0,28	2.800	0,16~0,28	4.000	0,16~0,28	3.200	0,16~0,28	2.400	0,16~0,28
9	3.500	0,18~0,30	3.500	0,18~0,30	2.500	0,18~0,30	3.500	0,18~0,30	2.800	0,18~0,30	2.100	0,18~0,30
10	3.200	0,20~0,30	3.200	0,20~0,30	2.200	0,20~0,30	3.200	0,20~0,30	2.500	0,20~0,30	1.900	0,20~0,30
11	2.900	0,20~0,30	2.900	0,20~0,30	2.000	0,20~0,30	2.900	0,20~0,30	2.300	0,20~0,30	1.700	0,20~0,30
12	2.700	0,21~0,30	2.700	0,21~0,30	1.900	0,21~0,30	2.700	0,21~0,30	2.100	0,21~0,30	1.600	0,21~0,30
13	2.400	0,21~0,33	2.400	0,21~0,33	1.700	0,21~0,33	2.400	0,21~0,33	2.000	0,21~0,33	1.500	0,21~0,33
14	2.300	0,22~0,35	2.300	0,22~0,35	1.600	0,22~0,35	2.300	0,22~0,35	1.800	0,22~0,35	1.400	0,22~0,35
16	2.000	0,25~0,36	2.000	0,25~0,36	1.400	0,25~0,36	2.000	0,25~0,36	1.600	0,25~0,36	1.200	0,25~0,36
18	1.800	0,28~0,38	1.800	0,28~0,38	1.200	0,28~0,38	1.800	0,28~0,38	1.400	0,28~0,38	1.100	0,28~0,38
20	1.600	0,30~0,40	1.600	0,30~0,40	1.100	0,30~0,40	1.600	0,30~0,40	1.300	0,30~0,40	1.000	0,30~0,40

TRS-HO-10D

	Yumuşak Çelik - Düşük Karbonlu Çelik St-52 ~150 HB ~500 N/mm^2		**Karbonlu Çelik** C45 ~210 HB ~710 N/mm^2		**Çelik Alaşımlar** 42CrMo4 16~28HRC 710 ~900 N/mm^2		**Çelik Alaşımlar** 42CrMo4 16~28HRC 900~110 N/mm^2		**Dökme Demir** GG-25 ~350 N/mm^2		**Yumuşak Dökme Demir** GGG-60 400 ~ 600 N/mm^2	
Vc	80 ~ 120 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 100 m/dk.		60 ~ 90 m/dk.		80 ~ 150 m/dk.		60 ~ 120 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)	S (dak^{-1}) 10D	F (mm/dev.)
5	6.400	0,18 ~ 0,25	6.400	0,18 ~ 0,25	4.800	0,18 ~ 0,25	5.700	0,18 ~ 0,25	6.400	0,18 ~ 0,30	6.400	0,18 ~ 0,25
6	5.300	0,21 ~ 0,30	5.300	0,21 ~ 0,30	4.000	0,21 ~ 0,30	4.800	0,21 ~ 0,30	5.300	0,21 ~ 0,36	5.300	0,21 ~ 0,30
7	4.500	0,25 ~ 0,35	4.500	0,25 ~ 0,35	3.400	0,25 ~ 0,35	4.100	0,25 ~ 0,35	4.500	0,25 ~ 0,42	4.500	0,25 ~ 0,35
8	4.000	0,28 ~ 0,40	4.000	0,28 ~ 0,40	3.000	0,28 ~ 0,40	3.600	0,28 ~ 0,40	4.000	0,28 ~ 0,48	4.000	0,28 ~ 0,40
9	3.500	0,32 ~ 0,45	3.500	0,32 ~ 0,45	2.700	0,32 ~ 0,45	3.200	0,32 ~ 0,45	3.500	0,32 ~ 0,54	3.500	0,32 ~ 0,45
10	3.200	0,35 ~ 0,50	3.200	0,35 ~ 0,50	2.400	0,35 ~ 0,50	2.900	0,35 ~ 0,50	3.200	0,35 ~ 0,60	3.200	0,35 ~ 0,50
11	2.900	0,39 ~ 0,55	2.900	0,39 ~ 0,55	2.200	0,39 ~ 0,50	2.600	0,39 ~ 0,50	2.900	0,39 ~ 0,66	2.900	0,39 ~ 0,55
12	2.700	0,42 ~ 0,60	2.700	0,42 ~ 0,60	2.000	0,42 ~ 0,54	2.400	0,42 ~ 0,54	2.700	0,42 ~ 0,72	2.700	0,42 ~ 0,60

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADO-TRS-3D/5D

	Yumuşak Çelik - Düşük Karbonlu Çelik SS400 - S10C ~150HB ~500 N/mm²		Karbonlu Çelik S35C - S50C ~210 HB ~710 N/mm²		Çelik Alaşım SCM - SCr - sncm 710 ~ 900N/mm²	
Vc	80 ~ 120 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 100 m/dk.	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
3	10.000	0,11 ~ 0,15	10.000	0,11 ~ 0,15	8.500	0,11 ~ 0,15
4	8.000	0,14 ~ 0,2	8.000	0,14 ~ 0,2	6.400	0,14 ~ 0,2
5	6.400	0,18 ~ 0,25	6.400	0,18 ~ 0,25	5.100	0,18 ~ 0,25
6	5.300	0,21 ~ 0,3	5.300	0,21 ~ 0,3	4.200	0,21 ~ 0,3
7	4.500	0,25 ~ 0,35	4.500	0,25 ~ 0,35	3.600	0,25 ~ 0,35
8	4.000	0,28 ~ 0,4	4.000	0,28 ~ 0,4	3.200	0,28 ~ 0,4
9	3.500	0,32 ~ 0,45	3.500	0,32 ~ 0,45	2.800	0,32 ~ 0,45
10	3.200	0,35 ~ 0,5	3.200	0,35 ~ 0,5	2.500	0,35 ~ 0,5
11	2.900	0,39 ~ 0,55	2.900	0,39 ~ 0,55	2.300	0,39 ~ 0,55
12	2.700	0,42 ~ 0,6	2.700	0,42 ~ 0,6	2.100	0,42 ~ 0,6
13	2.400	0,46 ~ 0,65	2.400	0,46 ~ 0,65	2.000	0,46 ~ 0,65
14	2.300	0,49 ~ 0,7	2.300	0,49 ~ 0,7	1.800	0,49 ~ 0,7
15	2.100	0,53 ~ 0,75	2.100	0,53 ~ 0,7	1.700	0,53 ~ 0,7
16	2.000	0,56 ~ 0,8	2.000	0,56 ~ 0,72	1.600	0,56 ~ 0,72
17	1.900	0,6 ~ 0,85	1.900	0,6 ~ 0,77	1.500	0,6 ~ 0,77
18	1.800	0,63 ~ 0,9	1.800	0,63 ~ 0,81	1.400	0,63 ~ 0,81
19	1.700	0,67 ~ 0,9	1.700	0,67 ~ 0,86	1.300	0,67 ~ 0,86
20	1.600	0,7 ~ 0,9	1.600	0,7 ~ 0,9	1.300	0,7 ~ 0,9

	Çelik Alaşım SCM - SCr - sncm 900 ~1.100 N/mm²		Dökme Demir FC250 ~350 N/mm²		Yumuşak Dökme Demir FCD450 - FCD600 400 ~ 600 N/mm²	
Vc	60 ~ 90 m/dk.		80 ~ 120 m/dk.		60 ~ 100 m/dk.	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
3	8.000	0,11 ~ 0,15	10.000	0,11 ~ 0,18	8.500	0,11 ~ 0,15
4	6.000	0,14 ~ 0,2	8.000	0,14 ~ 0,24	6.400	0,14 ~ 0,2
5	4.800	0,18 ~ 0,25	6.400	0,18 ~ 0,3	5.100	0,18 ~ 0,25
6	4.000	0,21 ~ 0,3	5.300	0,21 ~ 0,36	4.200	0,21 ~ 0,3
7	3.400	0,25 ~ 0,35	4.500	0,25 ~ 0,42	3.600	0,25 ~ 0,35
8	3.000	0,28 ~ 0,4	4.000	0,28 ~ 0,48	3.200	0,28 ~ 0,4
9	2.700	0,32 ~ 0,45	3.500	0,32 ~ 0,54	2.800	0,32 ~ 0,45
10	2.400	0,35 ~ 0,5	3.200	0,35 ~ 0,6	2.500	0,35 ~ 0,5
11	2.200	0,39 ~ 0,55	2.900	0,39 ~ 0,66	2.300	0,39 ~ 0,55
12	2.000	0,42 ~ 0,6	2.700	0,42 ~ 0,72	2.100	0,42 ~ 0,6
13	1.800	0,46 ~ 0,65	2.400	0,46 ~ 0,78	2.000	0,46 ~ 0,65
14	1.700	0,49 ~ 0,7	2.300	0,49 ~ 0,84	1.800	0,49 ~ 0,7
15	1.600	0,53 ~ 0,70	2.100	0,53 ~ 0,75	1.700	0,53 ~ 0,7
16	1.500	0,56 ~ 0,72	2.000	0,56 ~ 0,8	1.600	0,56 ~ 0,72
17	1.400	0,6 ~ 0,77	1.900	0,6 ~ 0,85	1.500	0,6 ~ 0,77
18	1.300	0,63 ~ 0,81	1.800	0,63 ~ 0,9	1.400	0,63 ~ 0,81
19	1.300	0,67 ~ 0,86	1.700	0,67 ~ 0,95	1.300	0,67 ~ 0,86
20	1.200	0,7 ~ 0,9	1.600	0,7 ~ 1	1.300	0,7 ~ 0,9

1. Gösterilen kesme ve ilerleme hızları, soğutma suyu ile delme işlemleri içindir.
2. Suda çözünen yüksek yoğunluklu soğutucu (20 defadan az seyreltme) önerilir.
3. Suda çözünmeyen yağ veya suda çözünen soğutucu (20 defadan fazla seyreltme) kullanırken, kesme hızını %30 düşürün.
4. Tezgaha, çizilmeye ve toza dayanıklı takım tutucu takın ve delme sapmasını 0,02 mm'den az olmayacak şekilde en düşük seviyede tutun.
5. İş parçasının deforme olmasını, işlenen yüzeyin bükülmesini veya titreşim oluşumunu önlemek için işlenen malzemeyi sabitleyin.
6. Tıkalı bir yağ deliği, arızaya neden olabilir. Yağ besleme borusuna mutlaka filtre takın.

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

ADO-10D/15D/20D/30D

	Yumuşak Çelik - Düşük Karbonlu Çelik SS400 • S10C ~150HB ~500 N/mm²		Karbonlu Çelik S35C • S50C ~210 HB ~710 N/mm²		Çelik Alaşımlar SCM • SCr • SNCM 16~28HRC 710 ~900 N/mm²		Dökme Demir FC250 ~350 N/mm²		Yumuşak Dökme Demir FCD450 • FCD600 400 ~ 600 N/mm²		Paslanmaz Çelik SUS400 400 ~ 800 N/mm²	
Vc	60 ~ 125 m/dk.		60 ~ 125 m/dk.		60 ~ 125 m/dk.		60 ~ 125 m/dk.		50 ~ 80 m/dk.		40 ~ 80 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
3	7.500	0,06 ~ 0,12	7.500	0,06 ~ 0,12	7.500	0,06 ~ 0,12	7.500	0,06 ~ 0,12	7.500	0,06 ~ 0,12	5.300	0,06 ~ 0,12
4	6.400	0,08 ~ 0,16	6.400	0,08 ~ 0,16	6.400	0,08 ~ 0,16	6.400	0,08 ~ 0,16	5.600	0,08 ~ 0,16	5.000	0,08 ~ 0,16
5	5.800	0,10 ~ 0,20	5.800	0,10 ~ 0,20	5.800	0,10 ~ 0,20	5.800	0,10 ~ 0,20	4.500	0,10 ~ 0,20	4.500	0,10 ~ 0,20
6	4.800	0,12 ~ 0,24	4.800	0,12 ~ 0,24	4.800	0,12 ~ 0,24	4.800	0,12 ~ 0,24	3.800	0,12 ~ 0,24	3.800	0,12 ~ 0,24
8	3.600	0,16 ~ 0,28	3.600	0,16 ~ 0,28	3.600	0,16 ~ 0,28	3.600	0,16 ~ 0,28	2.800	0,16 ~ 0,28	2.800	0,16 ~ 0,28
10	2.900	0,20 ~ 0,35	2.900	0,20 ~ 0,35	2.900	0,20 ~ 0,35	2.900	0,20 ~ 0,35	2.300	0,20 ~ 0,35	2.300	0,20 ~ 0,35
12	2.400	0,24 ~ 0,42	2.400	0,24 ~ 0,42	2.400	0,24 ~ 0,42	2.400	0,24 ~ 0,42	1.900	0,24 ~ 0,42	1.900	0,24 ~ 0,42

ADO-40D/50D

	Yumuşak çelik - Düşük karbonlu çelikler SS400 - S10C ~150HB ~500 N/mm²		Karbon çelik S35C - S50C ~210HB ~710 N/mm²		Alaşımlı çelik SCM - SCr - sncm 16~28HRC 710 ~900 N/mm²		Alaşımlı çelik (C ≥0,3%) SCM440 28~35HRC 900~1,060N/mm²	
Vc	60~90m/min		60~90m/min		50~80m/min		40~70m/min	
Ø	S (min^{-1})	f (mm/rev.)	S (min^{-1})	f (mm/rev.)	S (min^{-1})	f (mm/rev.)	S (min^{-1})	f (mm/rev.)
3	7.500	0,06 ~ 0,12	7.500	0,06 ~ 0,12	6.400	0,06 ~ 0,12	5.300	0,06 ~ 0,11
4	5.600	0,08 ~ 0,16	5.600	0,08 ~ 0,16	4.800	0,08 ~ 0,16	4.000	0,08 ~ 0,14
5	4.500	0,1 ~ 0,2	4.500	0,1 ~ 0,2	3.800	0,1 ~ 0,2	3.200	0,1 ~ 0,17
6	3.700	0,12 ~ 0,24	3.700	0,12 ~ 0,24	3.200	0,12 ~ 0,24	2.700	0,12 ~ 0,21
8	2.800	0,16 ~ 0,28	2.800	0,16 ~ 0,28	2.400	0,16 ~ 0,28	2.000	0,16 ~ 0,24
10	2.300	0,2 ~ 0,35	2.300	0,2 ~ 0,35	1.900	0,2 ~ 0,35	1.600	0,2 ~ 0,3

	Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Sfero dökme demir FCD450 - FCD600 400 ~600 N/mm²		Stainless Steel SUS300/400 480 ~800 N/mm²	
Vc	60~90m/min		50~80m/min		40~60m/min	
Ø	S (min^{-1})	f (mm/rev.)	S (min^{-1})	f (mm/rev.)	S (min^{-1})	f (mm/rev.)
3	7.500	0,06 ~ 0,12	6.400	0,06 ~ 0,12	5.300	0,06 ~ 0,12
4	5.600	0,08 ~ 0,16	4.800	0,08 ~ 0,16	4.000	0,08 ~ 0,16
5	4.500	0,1 ~ 0,2	3.800	0,1 ~ 0,2	3.200	0,1 ~ 0,2
6	3.700	0,12 ~ 0,24	3.200	0,12 ~ 0,24	2.700	0,12 ~ 0,24
8	2.800	0,16 ~ 0,28	2.400	0,16 ~ 0,28	2.000	0,16 ~ 0,28
10	2.300	0,2 ~ 0,35	1.900	0,2 ~ 0,35	1.600	0,2 ~ 0,35

1. Belirtilen hızlar ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı veya MQL ile delme içindir. (Paslanmaz çeliklerde az yağlama ile delme önerilmez.)
2. Suda çözünür yüksek yoğunluktaki soğutucu (20 - 30 kat seyreltme) önerilir.
3. Suda çözünmeyen soğutma sıvısı kullanırken kesme hızını en düşük sınırın %70-100'ü arasında ayarlayın.
4. Kullanmadan önce önerilen operasyona göre pilot deliği açın.
5. Tıkalı bir yağ deliği kırılmaya neden olabilir. Yağ besleyiciye bir filtre takıldığından emin olun.
6. 1D - 2D gagalama delme şiddetle tavsiye edilir.

*Eğer proses zor ise veya işlenmesi gereken delik düzlüğünün iyileştirilmesi gerekiyorsa, bir pilot deliği açtıktan sonra içten su vermeli ADO-20/30D karbür matkabını kullanın ve ardından ADO-40/50D karbür matkabı kullanın. 3 takımla işleme yaparken, ADO-40/50D yukarıda listelenenlerden daha agresif bir kesme koşulunda kullanılabilir.

CAO-GDXL

Standart delme

	AC ADC • AC		Al A20... • A70...		Al A50... • A60...		Cu C1020 • C1100		Cu CrCu	
Vc	80 ~ 200 m/dk.		60 ~ 120 m/dk.		80 ~ 200 m/dk.		80 ~ 200 m/dk.		60 ~ 120 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
3	12.800	0,09~0,15	10.700	0,09~0,15	12.800	0,06~0,12	12.800	0,06~0,12	10.700	0,05~0,09
4	9.600	0,12~0,20	8.000	0,12~0,20	9.600	0,08~0,16	9.600	0,08~0,16	8.000	0,06~0,10
5	7.700	0,15~0,25	6.400	0,15~0,25	7.700	0,10~0,20	7.700	0,10~0,20	6.400	0,06~0,10
6	6.400	0,18~0,30	5.400	0,18~0,30	6.400	0,12~0,20	6.400	0,12~0,20	5.400	0,06~0,10
8	4.800	0,20~0,40	4.000	0,20~0,40	4.800	0,12~0,25	4.800	0,12~0,25	4.000	0,08~0,15
10	3.900	0,25~0,50	3.200	0,25~0,50	3.900	0,15~0,25	3.900	0,15~0,25	3.200	0,08~0,15

KESME KOŞULLARI

HYP-HP-3D/HYP-HPO-3D/HYP-HPO-3D-HE

Standart delme

	Çelik			Cu	A5052 /A7075	Al < %13 Si < 130 HB
	< 700 N/mm²	< 850 N/mm²	< 1000 N/mm²			
Vc	100 ~ 150 m/dk.	80 ~ 120 m/dk.	70 ~ 110 m/dk.	50 ~ 90 m/dk.	60 ~ 110 m/dk.	120 ~ 220 m/dk.
Ø	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)
3	0,09~0,12	0,09~0,12	0,09~0,12	0,02~0,03	0,09~0,20	0,09~0,28
4	0,10~0,15	0,10~0,15	0,10~0,15	0,02~0,04	0,10~0,24	0,10~0,38
5	0,12~0,18	0,12~0,18	0,12~0,18	0,03~0,05	0,12~0,28	0,12~0,40
6	0,14~0,20	0,14~0,20	0,14~0,20	0,03~0,06	0,14~0,34	0,14~0,48
8	0,16~0,24	0,16~0,24	0,16~0,24	0,04~0,08	0,16~0,38	0,16~0,53
10	0,18~0,27	0,18~0,27	0,18~0,27	0,05~0,10	0,18~0,45	0,18~0,63
12	0,20~0,30	0,20~0,30	0,20~0,30	0,06~0,12	0,20~0,53	0,20~0,75
14	0,22~0,35	0,22~0,35	0,22~0,35	0,08~0,16	0,22~0,57	0,22~0,81
16	0,25~0,36	0,25~0,36	0,25~0,36	0,10~0,18	0,25~0,61	0,25~0,85
18	0,28~0,38	0,28~0,38	0,28~0,38	0,12~0,20	0,28~0,63	0,28~0,90
20	0,30~0,40	0,30~0,40	0,30~0,40	0,20~0,28	0,28~0,68	0,30~0,98

	GG (G)		SUS	Yüksek Alaşımlı Çelik	Özel Alaşımlar	Sertleştirilmiş Çelik
	< 180 HB	< 300 HB	< 820 HB	< 1200 N/mm²	< 30 HRC	< 60 HRC
Vc	150 ~ 200 m/dk.	100 ~ 150 m/dk.	40 ~ 50 m/dk.	50 ~ 60 m/dk.	15 ~ 25 m/dk.	15 ~ 25 m/dk.
Ø	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)
3	0,12~0,15	0,12~0,15	0,09~0,12	0,07~0,11	0,05~0,09	0,03~0,05
4	0,13~0,18	0,13~0,18	0,10~0,15	0,08~0,13	0,06~0,10	0,04~0,06
5	0,15~0,22	0,15~0,22	0,12~0,18	0,10~0,15	0,08~0,12	0,05~0,07
6	0,18~0,25	0,18~0,25	0,14~0,20	0,12~0,18	0,09~0,15	0,05~0,07
8	0,20~0,30	0,20~0,30	0,16~0,24	0,14~0,22	0,12~0,20	0,06~0,08
10	0,23~0,33	0,23~0,33	0,18~0,27	0,15~0,25	0,13~0,23	0,07~0,10
12	0,25~0,38	0,25~0,38	0,20~0,30	0,17~0,26	0,14~0,24	0,09~0,12
14	0,30~0,43	0,30~0,43	0,22~0,35	0,18~0,30	0,15~0,26	0,10~0,13
16	0,35~0,50	0,35~0,50	0,25~0,36	0,20~0,32	0,16~0,26	0,10~0,13
18	0,38~0,55	0,38~0,55	0,28~0,38	0,23~0,33	0,18~0,28	0,12~0,16
20	0,40~0,63	0,40~0,63	0,30~0,40	0,25~0,35	0,20~0,30	0,14~0,18

HYP-HP-5D/HYP-HPO-5D/HYP-HPO-5D-HE/HYP-HPO-8D

Standart delme

	Çelik			Cu	A5052 /A7075	Al < 13% Si < 130 HB
	< 700 N/mm²	< 850 N/mm²	< 1000 N/mm²			
Vc	100 ~ 150 m/dak	80 ~ 120 m/dak	70 ~ 110 m/dak	50 ~ 90 m/dak	60 ~ 110 m/dak	120 ~ 220 m/dak
Ø	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)
3	0,09~0,12	0,09~0,12	0,09~0,12	0,02~0,03	0,09~0,20	0,09~0,28
4	0,10~0,15	0,10~0,15	0,10~0,15	0,02~0,04	0,10~0,24	0,10~0,38
5	0,12~0,18	0,12~0,18	0,12~0,18	0,03~0,05	0,12~0,28	0,12~0,40
6	0,14~0,20	0,14~0,20	0,14~0,20	0,03~0,06	0,14~0,34	0,14~0,48
8	0,16~0,24	0,16~0,24	0,16~0,24	0,04~0,08	0,16~0,38	0,16~0,53
10	0,18~0,27	0,18~0,27	0,18~0,27	0,05~0,10	0,18~0,45	0,18~0,63
12	0,20~0,30	0,20~0,30	0,20~0,30	0,06~0,12	0,20~0,53	0,20~0,75
14	0,22~0,35	0,22~0,35	0,22~0,35	0,08~0,16	0,22~0,57	0,22~0,81
16	0,25~0,36	0,25~0,36	0,25~0,36	0,10~0,18	0,25~0,61	0,25~0,85
18	0,28~0,38	0,28~0,38	0,28~0,38	0,12~0,20	0,28~0,63	0,28~0,90
20	0,30~0,40	0,30~0,40	0,30~0,40	0,20~0,28	0,28~0,68	0,30~0,98

	GG (G)		SUS	Yüksek-Alaşımlı çelik	Özel alaşım	Sertleştirilmiş çelik
	< 180 HB	< 300 HB	< 820 HB	< 1200 N/mm²	< 30 HRC	< 60 HRC
Vc	150 ~ 200 m/dak	100 ~ 150 m/dak	40 ~ 50 m/dak	50 ~ 60 m/dak	15 ~ 25 m/dak	15 ~ 25 m/dak
Ø	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)	F (mm/dev.)
3	0,12~0,15	0,12~0,15	0,09~0,12	0,07~0,11	0,05~0,09	0,03~0,05
4	0,13~0,18	0,13~0,18	0,10~0,15	0,08~0,13	0,06~0,10	0,04~0,06
5	0,15~0,22	0,15~0,22	0,12~0,18	0,10~0,15	0,08~0,12	0,05~0,07
6	0,18~0,25	0,18~0,25	0,14~0,20	0,12~0,18	0,09~0,15	0,05~0,07
8	0,20~0,30	0,20~0,30	0,16~0,24	0,14~0,22	0,12~0,20	0,06~0,08
10	0,23~0,33	0,23~0,33	0,18~0,27	0,15~0,25	0,13~0,23	0,07~0,10
12	0,25~0,38	0,25~0,38	0,20~0,30	0,17~0,26	0,14~0,24	0,09~0,12
14	0,30~0,43	0,30~0,43	0,22~0,35	0,18~0,30	0,15~0,26	0,10~0,13
16	0,35~0,50	0,35~0,50	0,25~0,36	0,20~0,32	0,16~0,26	0,10~0,13
18	0,38~0,55	0,38~0,55	0,28~0,38	0,23~0,33	0,18~0,28	0,12~0,16
20	0,40~0,63	0,40~0,63	0,30~0,40	0,25~0,35	0,20~0,30	0,14~0,18

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

D-STAD

	CFK	
Vc	50 ~ 100 m/dak	
Ø	RPM	F (mm/dev.)
4	4.000 ~ 8.000	0,03 ~ 0,05
6	2.600 ~ 5.300	0,04 ~ 0,075
6,35	2.500 ~ 5.000	0,04 ~ 0,075
8	2.000 ~ 4.000	0,05 ~ 0,08

WH55-5D

	SKD61 Özel Alaşımlı çelik • Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik 40 ~ 45 HRC		DAC55, DH31S, SKD61, SKD11, STAVAX			
			45 ~ 50 HRC		50 ~ 56 HRC	
Vc	30 ~ 50 m/dak		20 ~ 30 m/dak		20 ~ 30 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
2	6.400	0,02 ~ 0,04	4.000	0,02 ~ 0,04	4.000	0,02 ~ 0,04
3	4.200	0,03 ~ 0,06	2.700	0,03 ~ 0,06	2.700	0,03 ~ 0,06
4	3.200	0,04 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08
5	2.500	0,05 ~ 0,10	1.600	0,05 ~ 0,10	1.600	0,05 ~ 0,10
6	2.100	0,06 ~ 0,12	1.300	0,06 ~ 0,12	1.300	0,06 ~ 0,12
7	1.800	0,07 ~ 0,14	1.100	0,07 ~ 0,14	1.100	0,07 ~ 0,14
8	1.600	0,08 ~ 0,16	1.000	0,08 ~ 0,16	1.000	0,08 ~ 0,16
9	1.400	0,09 ~ 0,18	900	0,09 ~ 0,18	900	0,09 ~ 0,18
10	1.300	0,10 ~ 0,20	800	0,10 ~ 0,20	800	0,10 ~ 0,20
11	1.150	0,11 ~ 0,22	720	0,11 ~ 0,22	720	0,11 ~ 0,22
12	1.100	0,12 ~ 0,24	700	0,12 ~ 0,24	700	0,12 ~ 0,24

WHO55-5D

	SKD61 Özel Alaşımlı çelik • Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik 40 ~ 45 HRC		DAC55, DH31S, SKD61, SKD11, STAVAX				Inkonel 38 ~ 43 HRC	
			45 ~ 50 HRC		50 ~ 56 HRC			
Vc	30 ~ 50 m/dak		20 ~ 30 m/dak		20 ~ 30 m/dak		10 ~ 30 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
3,3	3.900	0,033 ~ 0,066	2.400	0,033 ~ 0,066	2.400	0,033 ~ 0,066	1.900	0,033 ~ 0,066
4	3.200	0,04 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08	1.600	0,04 ~ 0,08
5	2.500	0,05 ~ 0,10	1.600	0,05 ~ 0,10	1.600	0,05 ~ 0,10	1.300	0,05 ~ 0,10
6	2.100	0,06 ~ 0,12	1.300	0,06 ~ 0,12	1.300	0,06 ~ 0,12	1.100	0,06 ~ 0,12
7	1.800	0,07 ~ 0,14	1.100	0,07 ~ 0,14	1.100	0,07 ~ 0,14	900	0,07 ~ 0,14
8	1.600	0,08 ~ 0,16	1.000	0,08 ~ 0,16	1.000	0,08 ~ 0,16	800	0,08 ~ 0,16
9	1.400	0,09 ~ 0,18	900	0,09 ~ 0,18	900	0,09 ~ 0,18	700	0,09 ~ 0,18
10	1.300	0,10 ~ 0,20	800	0,10 ~ 0,20	800	0,10 ~ 0,20	600	0,10 ~ 0,20
11	1.150	0,11 ~ 0,22	720	0,11 ~ 0,22	720	0,11 ~ 0,22	600	0,11 ~ 0,22
12	1.100	0,12 ~ 0,24	700	0,12 ~ 0,24	700	0,12 ~ 0,24	500	0,12 ~ 0,24

WH70-DRL

	SKD11 • SKT • SUS440 55 ~ 60HRC		SKH • SKD11 • SKS 60 ~ 70HRC	
Vc	10 ~ 16 m/dak		8 ~ 13 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)	S (dak^{-1})	F (mm/dev.)
2	2.000	~ 0,04	1.900	~ 0,04
3	1.330	~ 0,04	1.250	~ 0,04
4	1.000	~ 0,04	950	~ 0,04
5	800	~ 0,04	750	~ 0,04
6	670	~ 0,04	630	~ 0,04
8	500	~ 0,04	480	~ 0,04
10	400	~ 0,04	380	~ 0,04
12	330	~ 0,04	320	~ 0,04
14,1	280	~ 0,04	270	~ 0,04
16,1	250	~ 0,04	240	~ 0,04
17,6	235	~ 0,04	190	~ 0,04
18,6	220	~ 0,04	180	~ 0,04

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

VPH-GDS

	~ 35HRC • 35~45 HRC • 45~50 HRC • 50~70 HRC						SKD				SCM	
	34~43 HRC 1060~1400 N/mm²		43~48 HRC 1400~1600 N/mm²		48~53 HRC 1600~1900 N/mm²		SKD11 ~1060 N/mm²		SKD61 ~900 N/mm²		100Cr6 710~900 N/mm²	
Vc	12 ~ 18 m/dak		6 ~ 10 m/dak		5 ~ 8 m/dak		10 ~ 16 m/dak		12 ~ 20 m/dak		25 ~ 32 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
0,5	8.000	0,005~0,013	5.000	0,005~0,01	3.800	0,005~0,01	6.400	0,01~0,025	7.600	0,01~0,025	15.000	0,01~0,025
1	4.000	0,01~0,03	2.500	0,01~0,02	1.800	0,01~0,02	3.200	0,03~0,045	5.000	0,03~0,045	8.000	0,03~0,045
2	2.550	0,02~0,05	1.250	0,02~0,04	1.050	0,02~0,04	2.100	0,06~0,09	2.550	0,06~0,09	4.500	0,06~0,09
3	1.700	0,03~0,08	850	0,03~0,06	700	0,03~0,06	1.400	0,10~0,13	1.700	0,10~0,13	3.000	0,10~0,13
4	1.250	0,04~0,10	640	0,04~0,08	520	0,04~0,08	1.030	0,11~0,15	1.270	0,11~0,15	2.250	0,11~0,15
5	1.000	0,05~0,13	510	0,05~0,10	400	0,05~0,10	830	0,12~0,18	1.020	0,12~0,18	1.800	0,12~0,18
6	850	0,06~0,15	430	0,06~0,12	350	0,06~0,12	690	0,13~0,19	850	0,13~0,19	1.500	0,13~0,19
7	730	0,07~0,18	360	0,07~0,14	260	0,07~0,14	600	0,15~0,22	730	0,15~0,22	1.300	0,15~0,22
8	640	0,08~0,20	320	0,08~0,16	230	0,08~0,16	520	0,16~0,24	640	0,16~0,24	1.100	0,16~0,24
9	570	0,09~0,23	280	0,09~0,18	210	0,09~0,18	460	0,18~0,26	570	0,18~0,26	1.000	0,18~0,26
10	510	0,10~0,25	260	0,10~0,20	200	0,10~0,20	410	0,20~0,28	510	0,20~0,28	900	0,20~0,28
11	460	0,11~0,28	230	0,11~0,22	180	0,11~0,22	380	0,22~0,31	460	0,22~0,31	820	0,22~0,31
12	430	0,12~0,30	210	0,12~0,24	170	0,12~0,24	350	0,24~0,34	430	0,24~0,34	760	0,24~0,34
13	400	0,13~0,32	200	0,13~0,26	160	0,13~0,26	320	0,26~0,36	390	0,26~0,36	700	0,26~0,36

	Ti alaşımı Ti-6Al-4V (32~38 HRC)		Inkonel Inkonel 718 (38~43 HRC)		Karbon çelik CK50 500 ~ 710 N/mm²		C≤0,2% 41CrMo4 ~500 N/mm²		GG GG25 ~350 N/mm²	
Vc	6 ~ 10 m/dak		6 ~ 8 m/dak		25 ~ 36 m/dak		38 ~ 50 m/dak		40 ~ 63 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
0,5	5.000	0,005~0,01	3.800	0,005~0,01	15.000	0,015~0,025	Note*	0,005~0,01	Note*	0,005~0,01
1	2.400	0,01~0,02	2.000	0,01~0,02	8.000	0,03~0,045	12.000	0,01~0,02	12.000	0,01~0,02
2	1.200	0,02~0,04	1.100	0,02~0,04	5.000	0,06~0,09	6.350	0,06~0,09	8.400	0,08~0,11
3	800	0,03~0,06	740	0,03~0,06	3.400	0,10~0,13	4.250	0,10~0,13	5.600	0,11~0,16
4	700	0,04~0,08	550	0,04~0,08	2.550	0,11~0,15	3.200	0,11~0,15	4.220	0,13~0,19
5	500	0,05~0,10	450	0,05~0,10	2.050	0,12~0,18	2.550	0,12~0,18	3.370	0,16~0,22
6	440	0,06~0,12	370	0,06~0,12	1.700	0,13~0,19	2.100	0,13~0,19	2.800	0,19~0,26
7	350	0,07~0,14	320	0,07~0,14	1.450	0,15~0,22	1.800	0,15~0,22	2.400	0,20~0,28
8	320	0,08~0,16	280	0,08~0,16	1.270	0,16~0,24	1.600	0,16~0,24	2.100	0,21~0,30
9	280	0,09~0,18	250	0,09~0,18	1.130	0,18~0,26	1.400	0,18~0,26	1.900	0,23~0,33
10	260	0,10~0,20	220	0,10~0,20	1.000	0,20~0,28	1.270	0,20~0,28	1.700	0,25~0,36
11	230	0,11~0,22	200	0,11~0,22	930	0,22~0,31	1.150	0,22~0,31	1.550	0,28~0,39
12	210	0,12~0,24	190	0,12~0,24	850	0,24~0,34	1.060	0,24~0,34	1.400	0,30~0,42
13	200	0,13~0,26	170	0,13~0,26	790	0,26~0,36	980	0,26~0,36	1.300	0,31~0,42

* Not: Tabloda belirtilen hızlara ulaşamayan makineler için deviri olabildiğince yüksek olarak ayarlayın.
Takım ömrü azalabilir.

VP-GDR

	C≤0,2% CK15 • St40 ~500 N/mm²		C≥0,3% CK50 500~710 N/mm²		SCM 100Cr6 710~900 N/mm²		Özel alaşım SKD61 ~28 HRC ~900 N/mm²		Özel alaşım SKD11 28~34 HRC 900~1060 N/mm²		GG GG25 ~ 350 N/mm²		AC AC4C • ADC	
Vc	38 ~ 50 m/dak		25 ~ 36 m/dak		25 ~ 32 m/dak		12 ~ 20 m/dak		10 ~ 16 m/dak		40 ~ 63 m/dak		70 ~ 120 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
2	6.350	0,06~0,09	5.100	0,06~0,09	4.450	0,06~0,09	2.550	0,06~0,09	2.050	0,06~0,09	8.435	0,08~0,11	15.000	0,12~0,18
3	4.250	0,10~0,13	3.400	0,10~0,13	2.970	0,10~0,13	1.700	0,10~0,13	1.370	0,10~0,13	5.620	0,11~0,16	10.000	0,20~0,28
4	3.200	0,11~0,15	2.550	0,11~0,15	2.230	0,11~0,15	1.270	0,11~0,15	1.035	0,11~0,15	4.220	0,13~0,19	8.000	0,24~0,38
5	2.550	0,12~0,18	2.040	0,12~0,18	1.780	0,12~0,18	1.020	0,12~0,18	825	0,12~0,18	3.375	0,16~0,22	6.350	0,28~0,40
6	2.100	0,13~0,19	1.700	0,13~0,19	1.490	0,13~0,19	850	0,13~0,19	690	0,13~0,19	2.810	0,19~0,26	5.300	0,34~0,48
8	1.600	0,16~0,24	1.270	0,16~0,24	1.110	0,16~0,24	635	0,16~0,24	515	0,16~0,24	2.110	0,21~0,30	4.000	0,38~0,53
10	1.270	0,20~0,28	1.020	0,20~0,28	890	0,20~0,28	510	0,20~0,28	410	0,20~0,28	1.690	0,25~0,36	3.200	0,45~0,63
12	1.060	0,24~0,34	850	0,24~0,34	740	0,24~0,34	425	0,24~0,34	345	0,24~0,34	1.400	0,30~0,42	2.700	0,53~0,75
13	980	0,26~0,36	780	0,26~0,36	690	0,26~0,36	390	0,26~0,36	320	0,26~0,36	1.300	0,31~0,42	2.500	0,56~0,79
14	900	0,28~0,39	720	0,28~0,39	640	0,28~0,39	360	0,28~0,39	300	0,28~0,39	1.200	0,32~0,44	2.300	0,57~0,81
16	800	0,30~0,43	640	0,30~0,43	560	0,30~0,43	320	0,30~0,43	260	0,30~0,43	1.050	0,34~0,46	2.000	0,61~0,85
18	700	0,34~0,49	560	0,34~0,49	500	0,34~0,49	280	0,34~0,49	230	0,34~0,49	950	0,36~0,50	1.800	0,63~0,90
20	650	0,36~0,50	500	0,36~0,50	450	0,36~0,50	260	0,36~0,50	210	0,36~0,50	830	0,40~0,56	1.600	0,68~0,98
22	580	0,40~0,55	460	0,40~0,55	400	0,40~0,55	230	0,40~0,55	190	0,40~0,55	750	0,42~0,59	1.500	0,73~1,06
24	530	0,41~0,60	420	0,41~0,60	370	0,41~0,60	210	0,41~0,60	170	0,41~0,60	700	0,46~0,65	1.350	0,77~1,13
26	500	0,42~0,65	400	0,42~0,65	340	0,42~0,65	200	0,42~0,65	160	0,42~0,65	650	0,47~0,68	1.250	0,81~1,20
28	450	0,45~0,70	360	0,45~0,70	320	0,45~0,70	180	0,45~0,70	150	0,45~0,70	600	0,50~0,73	1.150	0,84~1,26
30	420	0,48~0,75	340	0,48~0,75	300	0,48~0,75	170	0,48~0,75	140	0,48~0,75	550	0,54~0,78	1.100	0,87~1,32
32	400	0,51~0,80	320	0,51~0,80	280	0,51~0,80	160	0,51~0,80	130	0,51~0,80	520	0,58~0,83	1.000	0,90~1,38

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

VP-HO-GDR

	C≤0,2% ~500 N/mm²		Carbon Steel CK50 500~710 N/mm²		SCM 100Cr6 710~900 N/mm²		SUS SUS300 SUS400		Özel alaşım SKD61 ~28 HRC ~900 N/mm²		Özel alaşım SKD11 28~34 HRC 900~1060 N/mm²		35~45 HRC 34~43 HRC 1060~ 1400 N/mm²		GG GG25 ~350 N/mm²		AC GG25 AC4C • ADC	
Vc	36 ~ 80 m/dak		25 ~ 50 m/dak		25 ~ 36 m/dak		18 ~ 25 m/dak		12 ~ 22 m/dak		10 ~ 16 m/dak		9 ~ 13 m/dak		36 ~ 63 m/dak		70 ~ 140 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
6	3.000	0,13~0,19	1.900	0,13~0,19	1.500	0,13~0,19	1.100	0,13~0,19	850	0,13~0,19	660	0,13~0,19	630	0,08~0,15	2.500	0,19~0,26	5.300	0,34~0,48
8	2.300	0,17~0,24	1.400	0,17~0,24	1.100	0,17~0,24	830	0,17~0,24	640	0,17~0,24	450	0,17~0,24	470	0,13~0,20	1.900	0,21~0,30	4.000	0,38~0,53
10	1.800	0,20~0,28	1.100	0,20~0,28	950	0,20~0,28	660	0,20~0,28	500	0,20~0,28	400	0,20~0,28	380	0,16~0,24	1.500	0,25~0,36	3.200	0,45~0,63
12	1.500	0,24~0,34	950	0,24~0,34	800	0,24~0,34	550	0,24~0,34	420	0,24~0,34	330	0,24~0,34	320	0,19~0,28	1.250	0,30~0,34	2.700	0,53~0,75
13	1.400	0,26~0,36	900	0,26~0,36	750	0,26~0,36	510	0,26~0,36	400	0,26~0,36	300	0,26~0,36	290	0,20~0,30	1.200	0,31~0,42	2.500	0,56~0,79
14	1.350	0,28~0,39	820	0,28~0,39	700	0,28~0,39	470	0,28~0,39	360	0,28~0,39	280	0,28~0,39	270	0,20~0,32	1.100	0,32~0,44	2.300	0,57~0,81
16	1.200	0,30~0,43	720	0,30~0,43	600	0,30~0,43	420	0,30~0,43	320	0,30~0,43	250	0,30~0,43	240	0,22~0,32	1.000	0,34~0,46	2.000	0,61~0,85
18	1.100	0,34~0,49	650	0,34~0,49	550	0,34~0,49	370	0,34~0,49	280	0,34~0,49	220	0,34~0,49	210	0,24~0,40	900	0,36~0,50	1.800	0,63~0,90
20	950	0,36~0,50	580	0,36~0,50	480	0,36~0,50	330	0,36~0,50	260	0,36~0,50	200	0,36~0,50	190	0,27~0,45	800	0,40~0,56	1.600	0,68~0,98
22	850	0,40~0,55	520	0,40~0,55	450	0,40~0,55	300	0,40~0,55	230	0,40~0,55	180	0,40~0,55	170	0,28~0,48	700	0,42~0,59	1.500	0,73~1,06
24	800	0,41~0,60	480	0,41~0,60	400	0,41~0,60	280	0,41~0,60	210	0,41~0,60	170	0,41~0,60	160	0,29~0,52	650	0,46~0,65	1.350	0,77~1,13
26	750	0,42~0,65	450	0,42~0,65	370	0,42~0,65	250	0,42~0,65	200	0,42~0,65	150	0,42~0,65	150	0,30~0,56	600	0,47~0,68	1.250	0,81~1,20
28	700	0,45~0,70	410	0,45~0,70	350	0,45~0,70	240	0,45~0,70	180	0,45~0,70	140	0,45~0,70	140	0,31~0,59	550	0,50~0,73	1.150	0,84~1,26
30	650	0,48~0,75	400	0,48~0,75	320	0,48~0,75	220	0,48~0,75	170	0,48~0,75	130	0,48~0,75	130	0,32~0,63	500	0,54~0,78	1.100	0,87~1,32
32	600	0,51~0,80	360	0,51~0,80	300	0,51~0,80	200	0,51~0,80	160	0,51~0,80	120	0,51~0,80	120	0,32~0,67	480	0,58~0,83	1.000	0,90~1,38

NEXUS-GDS/NEXUS-GDR

	SUS									
	ÖSTENITIK SUS304 - 200		ÖSTENITIK SUS304 - 200		MARTENSITIK SUS420 - 440		FERRITIK SUS430 - 405		ÇÖKELME SUS630 - 631	
Vc	12 ~ 15 m/dak		15 ~ 25 m/dak		15 ~ 25 m/dak		15 ~ 30 m/dak		10 ~ 20 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1	4.460	0,01~0,018	6.370	0,02~0,04	6.370	0,01~0,02	7.000	0,01~0.03	4.770	0,01~0,03
2	2.230	0,02~0,036	3.180	0,05~0,07	3.180	0,02~0,04	3.500	0,03~0,05	2.390	0,03~0,05
3	1.490	0,03~0,054	2.120	0,06~0,09	2.120	0,03~0,06	2.330	0,04~0,06	1.590	0,04~0,06
4	1.030	0,04~0,08	1.590	0,08~0,12	1.590	0,04~0,08	1.750	0,06~0,08	1.190	0,06~0,08
5	830	0,05~0,10	1.270	0,10~0,15	1.270	0,05~0,10	1.400	0,08~0,10	950	0,08~0,10
6	690	0,06~0,12	1.060	0,12~0,18	1.060	0,06~0,12	1.170	0,09~0,12	800	0,09~0,12
8	480	0,08~0,16	800	0,16~0,24	800	0,08~0,16	880	0,12~0,16	600	0,12~0,16
10	380	0,10~ 0,20	640	0,20~0,28	640	0,10~0,20	700	0,15~0,20	480	0,15~0,20
12	320	0,12~0,24	530	0,24~0,34	530	0,12~0,24	580	0,18~0,24	400	0,18~0,24

	Al A5052 - 7075		AC AC4C - ADC		Cu C1020 - 2600		C≤0,2% S15C - SS400 ~500 N/mm²	
Vc	32 ~ 63 m/dak		63 ~ 100 m/dak		40 ~ 60 m/dak		40 ~ 60 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1	15.000	0,02~0,06	25.000	0,02~0,06	15.920	0,01~0,03	15.920	0,02~0,05
2	8.000	0,04~0,12	10.000	0,04~0,12	7.960	0,04~0,06	7.960	0,06~0,09
3	5.300	0,06~0,18	6.700	0,06~0,18	5.310	0,06~0,09	5.310	0,10~0,13
4	4.000	0,08~0,24	6.400	0,08~0,24	3.980	0,08~0,11	3.980	0,11~0,15
5	3.200	0,10~0,30	5.000	0,10~0,30	3.180	0,10~0,13	3.180	0,12~0,18
6	2.700	0,12~0,36	4.200	0,12~0,36	2.650	0,12~0,15	2.650	0,13~0,19
8	2.000	0,16~0,45	3.200	0,16~0,45	1.990	0,16~0,20	1.990	0,17~0,24
10	1.600	0,20~ 0,55	2.500	0,20~0,55	1.590	0,20~0,25	1.590	0,20~0,28
12	1.350	0,24~0,66	2.100	0,24~0,66	1.330	0,24~0,30	1.330	0,24~0,34

Derin delme	≤4D	≤5D	≤6D
Hızı düşürmek için katsayı	x0,9	x0,8	x0,8
D=matkap çapı			

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

V-SDR

	C≤0,2% CK15 • St40 ~500 N/mm²		Karbon çelik CK45 • CK50 500 ~ 710 N/mm²		SCM SCM • SNC • SNCM 710 ~ 900 N/mm²		Özel çelik SKD61 35 HRC		Özel çelik SKD11		GG GG25 ~ 350 N/mm²		AC AC4C • ADC	
Vc	22 ~ 40 m/dak		16 ~ 30 m/dak		12 ~ 25 m/dak		8 ~ 16 m/dak		6 ~ 12 m/dak		22 ~ 40 m/dak		50 ~ 100 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
2	5.700	0,02~0,08	4.000	0,02~0,08	3.500	0,02~0,08	1.900	0,02~0,08	1.600	0,02~0,08	5.700	0,07~0,10	10.000	0,07~0,10
3	3.850	0,03~0,10	2.800	0,03~0,10	2.400	0,03~0,10	1.320	0,03~0,10	1.060	0,03~0,10	3.850	0,11~0,14	10.000	0,11~0,14
4	2.900	0,04~0,13	2.100	0,04~0,13	1.800	0,04~0,13	950	0,04~0,13	800	0,04~0,13	2.900	0,12~0,17	7.500	0,12~0,17
5	2.260	0,05~0,15	1.600	0,05~0,15	1.400	0,05~0,15	750	0,05~0,15	630	0,05~0,15	2.260	0,14~0,20	6.300	0,14~0,20
6	1.900	0,06~0,17	1.320	0,06~0,17	1.180	0,06~0,17	630	0,06~0,17	530	0,06~0,17	1.900	0,17~0,24	5.000	0,17~0,24
8	1.400	0,08~0,21	1.000	0,08~0,21	900	0,08~0,21	480	0,08~0,21	400	0,08~0,21	1.400	0,19~0,28	4.000	0,19~0,28
10	1.120	0,10~0,22	800	0,10~0,22	710	0,10~0,22	380	0,10~0,22	320	0,10~0,22	1.120	0,22~0,33	3.150	0,22~0,33
12	950	0,12~0,27	670	0,12~0,27	600	0,12~0,27	320	0,12~0,27	270	0,12~0,27	950	0,26~0,38	2.650	0,26~0,38
13	880	0,13~0,29	620	0,13~0,29	550	0,13~0,29	300	0,13~0,29	250	0,13~0,29	880	0,27~0,39	2.450	0,27~0,39

EX-SUS-GDS/EX-SUS-GDR

	SUS Östenitik SUS304 SUS200		SUS Martenistik SUS420 SUS440		SUS Ferritik SUS430 SUS405		SUS Çökeltme SUS630 SUS631		Al A5052 - 7075		AC AC4C - ADC		Cu C1020 - 2600		C≤0,2% CK15 - St40 ~500 N/mm²	
Vc	13 ~ 18 m/dak		15 ~ 20 m/dak		15 ~ 20 m/dak		8 ~ 12 m/dak		32 ~ 63 m/dak		63 ~ 100 m/dak		25 ~ 50 m/dak		32 ~ 40 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1	4.800	0,02~0,04	5.550	0,02~0,04	5.550	0,01~0,03	3.200	0,01~0,03	15.000	0,02~0,06	25.000	0,02~0,06	12.000	0,01~0,03	10.000	0,02~0,05
2	2.400	0,05~0,07	2.850	0,05~0,07	2.850	0,03~0,05	1.600	0,03~0,05	8.000	0,04~0,12	10.000	0,04~0,12	5.100	0,04~0,06	5.700	0,06~0,09
3	1.600	0,06~0,09	1.900	0,06~0,09	1.900	0,04~0,06	1.100	0,04~0,06	5.300	0,06~0,18	6.700	0,06~0,18	3.400	0,06~0,09	3.850	0,10~0,13
4	1.200	0,08~0,12	1.450	0,08~0,12	1.450	0,06~0,08	800	0,06~0,08	4.000	0,08~0,24	6.400	0,08~0,24	2.550	0,08~0,11	2.900	0,11~0,15
5	950	0,10~0,15	1.150	0,12~0,15	1.150	0,08~0,10	650	0,08~0,10	3.200	0,10~0,30	5.000	0,10~0,30	2.050	0,10~0,13	2.260	0,12~0,18
6	800	0,12~0,18	950	0,15~0,18	950	0,09~0,12	550	0,09~0,12	2.700	0,12~0,36	4.200	0,12~0,36	1.700	0,12~0,15	1.900	0,13~0,19
8	600	0,16~0,24	720	0,20~0,24	720	0,12~0,16	400	0,12~0,16	2.000	0,16~0,45	3.200	0,16~0,45	1.250	0,16~0,20	1.400	0,17~0,24
10	480	0,20~0,28	570	0,25~0,30	570	0,15~0,20	320	0,15~0,20	1.600	0,20~0,55	2.500	0,20~0,55	1.000	0,20~0,25	1.120	0,20~0,28
12	400	0,24~0,34	480	0,30~0,36	480	0,18~0,24	280	0,18~0,24	1.350	0,24~0,66	2.100	0,24~0,66	850	0,24~0,30	950	0,24~0,34
13	370	0,26~0,36	440	0,32~0,40	440	0,20~0,26	250	0,20~0,26	1.250	0,25~0,72	2.000	0,25~0,72	780	0,26~0,32	880	0,26~0,36
14	340	0,28~0,39	410	0,35~0,45	410	0,21~0,30	225	0,21~0,30	1.140	0,27~0,74	1.850	0,27~0,74	730	0,26~0,34	820	0,27~0,39
15	320	0,29~0,40	380	0,36~0,48	380	0,22~0,31	210	0,22~0,31	1.060	0,29~0,80	1.700	0,29~0,80	680	0,26~0,36	760	0,28~0,42
16	300	0,30~0,43	355	0,37~0,50	355	0,23~0,32	200	0,23~0,32	1.000	0,30~0,83	1.600	0,30~0,83	640	0,27~0,37	720	0,29~0,43
17	280	0,31~0,45	335	0,38~0,52	335	0,24~0,34	185	0,24~0,34	940	0,31~0,88	1.500	0,31~0,88	600	0,28~0,39	675	0,30~0,46
18	265	0,32~0,47	320	0,39~0,54	320	0,25~0,36	175	0,25~0,36	885	0,32~0,94	1.450	0,32~0,94	570	0,29~0,41	640	0,32~0,49
19	250	0,33~0,48	300	0,40~0,55	300	0,25~0,38	170	0,25~0,38	840	0,34~0,97	1.350	0,34~0,97	540	0,30~0,43	600	0,33~0,51
20	240	0,34~0,50	285	0,40~0,56	285	0,26~0,40	160	0,26~0,40	800	0,36~1,00	1.300	0,36~1,00	510	0,30~0,44	570	0,34~0,52

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

EX-GDS

	1.05 Düşük karbonlu çelik-Yumuşak çelik S15C-SS400 ~500N/mm²		Karbon çelik S50c 500~700N/mm²		Alaşımlı çelik SCM-SCr 710~900N/mm²		Özel alaşımlı çelik-Sertleştirilmiş çelik SKD61 ~900N/mm²		SKD11 900~1060N/mm²	
Vc	32~40m/dak		22~30m/dak		20~25m/dak		10~16m/dak		8~12m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1	11.500	0,03~0,05	8.000	0,03~0,05	7.000	0,03~0,05	4.000	0,03~0,05	3.200	0,03~0,05
2	5.700	0,06~0,09	4.000	0,06~0,09	3.500	0,06~0,09	2.000	0,06~0,09	1.600	0,06~0,09
3	3.800	0,1~0,13	2.800	0,1~0,13	2.400	0,1~0,13	1.350	0,1~0,13	1.060	0,1~0,13
4	2.900	0,11~0,15	2.100	0,11~0,15	1.800	0,11~0,15	1.000	0,11~0,15	800	0,11~0,15
5	2.300	0,12~0,18	1.650	0,12~0,18	1.400	0,12~0,18	800	0,12~0,18	640	0,12~0,18
6	1.900	0,13~0,19	1.400	0,13~0,19	1.200	0,13~0,19	660	0,13~0,19	530	0,13~0,19
7	1.650	0,15~0,22	1.200	0,15~0,22	1.050	0,15~0,22	570	0,15~0,22	450	0,15~0,22
8	1.400	0,17~0,24	1.050	0,17~0,24	920	0,17~0,24	500	0,16~0,24	400	0,17~0,24
9	1.250	0,18~0,26	920	0,18~0,26	810	0,18~0,26	440	0,18~0,26	350	0,18~0,26
10	1.150	0,20~0,28	830	0,20~0,28	730	0,20~0,28	400	0,20~0,28	230	0,20~0,28
11	1.050	0,22~0,32	750	0,22~0,32	670	0,22~0,32	360	0,22~0,31	300	0,22~0,32
12	950	0,24~0,34	690	0,24~0,34	610	0,24~0,34	330	0,24~0,34	270	0,24~0,34
13	880	0,26~0,36	640	0,26~0,36	560	0,26~0,36	300	0,26~0,36	250	0,26~0,36

	Sertleştirilmiş çelik 34~43HRC 1060~1400N/mm²		Sertleştirilmiş çelik 43~48HRC 1400~1600N/mm²		Inkonel 718 38~43HRC		Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Alüminyum alaşımlı döküm ADC-AC	
Vc	10~15m/dak		6~10m/dak		6~8m/dak		32~40m/dak		63~100m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1	3.800	0,01~0,03	2.500	0,01~0,02	2.500	0,01~0,02	10.000	0,04~0,06	20.000	0,06~0,09
2	1.900	0,02~0,05	1.250	0,02~0,04	1.250	0,02~0,04	5.700	0,08~0,11	10.000	0,12~0,18
3	1.250	0,03~0,08	850	0,03~0,06	850	0,03~0,06	3.800	0,11~0,16	10.000	0,18~0,26
4	960	0,04~0,1	640	0,04~0,08	630	0,04~0,08	2.900	0,13~0,19	7.500	0,24~0,34
5	760	0,05~0,13	510	0,05~0,10	500	0,05~0,10	2.300	0,16~0,22	6.300	0,28~0,40
6	640	0,06~0,15	430	0,06~0,12	430	0,06~0,12	1.900	0,19~0,26	5.000	0,34~0,48
7	550	0,07~0,18	360	0,07~0,14	360	0,07~0,14	1.650	0,20~0,28	4.450	0,36~0,50
8	480	0,08~0,20	320	0,08~0,16	320	0,08~0,16	1.450	0,21~0,31	4.000	0,38~0,53
9	430	0,09~0,23	280	0,09~0,18	280	0,09~0,18	1.270	0,23~0,33	3.450	0,41~0,58
10	380	0,10~0,25	260	0,10~0,20	260	0,10~0,20	1.150	0,25~0,35	3.150	0,45~0,63
11	350	0,11~0,28	230	0,11~0,22	230	0,11~0,22	1.050	0,27~0,38	2.850	0,48~0,69
12	320	0,12~0,30	210	0,12~0,24	210	0,12~0,24	960	0,30~0,42	2.650	0,53~0,75
13	300	0,13~0,32	200	0,13~0,26	200	0,13~0,26	880	0,31~0,42	2.400	0,56~0,79

EX-GDR

	1.05 Düşük karbonlu çelik-Yumuşak çelik S15C-SS400 ~500N/mm²		Karbon çelik S50c 500~700N/mm²		Alaşımlı çelik SCM-SCr 710~900N/mm²		Özel alaşımlı çelik-Sertleştirilmiş çelik SKD61 ~900N/mm²		SKD11 900~1060N/mm²		Dökme demir FC250 ~350N/mm²		Alüminyum alaşımlı döküm ADC-AC	
Vc	32~40m/dak		22~30m/dak		20~25m/dak		10~16m/dak		8~12m/dak		32~40m/dak		63~100m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
2	5.700	0,06~0,09	4.000	0,06~0,09	3.500	0,06~0,09	1.900	0,06~0,09	1.600	0,06~0,09	5.700	0,08~0,11	10.000	0,12~0,18
3	3.850	0,1~0,13	2.800	0,1~0,13	2.400	0,1~0,13	1.320	0,1~0,13	1.060	0,1~0,13	3.850	0,11~0,16	10.000	0,20~0,28
4	2.900	0,11~0,15	2.100	0,11~0,15	1.800	0,11~0,15	950	0,11~0,15	800	0,11~0,15	2.900	0,13~0,19	7.500	0,24~0,34
5	2.260	0,12~0,18	1.600	0,12~0,18	1.400	0,12~0,18	750	0,12~0,18	630	0,12~0,18	2.260	0,16~0,22	6.300	0,28~0,40
6	1.900	0,13~0,19	1.320	0,13~0,19	1.180	0,13~0,19	630	0,13~0,19	530	0,13~0,19	1.900	0,19~0,26	5.000	0,34~0,48
8	1.400	0,17~0,24	1.000	0,17~0,24	900	0,17~0,24	480	0,17~0,24	400	0,17~0,24	1.400	0,21~0,30	4.000	0,38~0,53
10	1.120	0,20~0,28	800	0,20~0,28	710	0,20~0,28	380	0,20~0,28	320	0,20~0,28	1.120	0,25~0,35	3.150	0,45~0,63
12	950	0,24~0,34	670	0,24~0,34	600	0,24~0,34	320	0,24~0,34	270	0,24~0,34	950	0,30~0,42	2.650	0,53~0,75
13	880	0,26~0,36	610	0,26~0,36	540	0,26~0,36	290	0,26~0,36	240	0,26~0,36	880	0,31~0,42	2.400	0,56~0,79
14	820	0,28~0,39	570	0,28~0,39	500	0,28~0,39	270	0,28~0,39	230	0,28~0,39	820	0,32~0,44	2.250	0,57~0,81
16	720	0,30~0,43	500	0,30~0,43	440	0,30~0,43	240	0,30~0,43	200	0,30~0,43	720	0,34~0,46	1.950	0,61~0,85
18	640	0,34~0,49	440	0,34~0,49	390	0,34~0,49	210	0,34~0,49	180	0,34~0,49	640	0,36~0,50	1.750	0,63~0,90
20	570	0,36~0,50	400	0,36~0,50	350	0,36~0,50	190	0,36~0,50	160	0,36~0,50	570	0,40~0,56	1.550	0,68~0,98
22	520	0,40~0,55	360	0,40~0,55	320	0,40~0,55	170	0,40~0,55	150	0,40~0,55	520	0,42~0,59	1.400	0,73~1,06
24	480	0,41~0,60	330	0,41~0,60	290	0,41~0,60	160	0,41~0,60	135	0,41~0,60	480	0,46~0,65	1.300	0,77~1,13
26	440	0,42~0,65	310	0,42~0,65	270	0,42~0,65	150	0,42~0,65	120	0,42~0,65	440	0,47~0,68	1.200	0,81~1,20
28	410	0,45~0,70	290	0,45~0,70	250	0,45~0,70	140	0,45~0,70	110	0,45~0,70	410	0,50~0,73	1.100	0,84~1,26
30	380	0,48~0,75	270	0,48~0,75	230	0,48~0,75	130	0,48~0,75	105	0,48~0,75	380	0,54~0,78	1.000	0,87~1,32
32	360	0,51~0,80	250	0,51~0,80	220	0,51~0,80	120	0,51~0,80	100	0,51~0,80	360	0,58~0,83	950	0,9~1,38

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

V-HDO-GDR

	C≤0,2% St37 ~500 N/mm²		C≤0,3% CK50 500~710 N/mm²		SCM 100Cr6 750~1200 N/mm²		SUS SUS300 SUS400		SKD SKD61 ~ 35 HRC		SKD X40CrMoV51 35 ~ 40 HRC		GG GG25 - GGG40		AC AIMG3 - AIMG51	
Vc	32 ~ 63 m/dak		22 ~ 36 m/dak		20 ~ 32 m/dak		16 ~ 24 m/dak		10 ~ 18 m/dak		8 ~ 12 m/dak		32 ~ 50 m/dak		63 ~ 125 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
6	2.100	0,13~0,19	1.550	0,13~0,19	1.400	0,13~0,19	1.050	0,13~0,19	740	0,13~0,19	530	0,06~0,12	2.200	0,19~0,26	5.000	0,34~0,48
8	1.600	0,17~0,24	1.150	0,17~0,24	1.050	0,17~0,24	800	0,17~0,24	550	0,17~0,24	400	0,08~0,16	1.650	0,21~0,30	3.750	0,38~0,53
10	1.250	0,20~0,28	920	0,20~0,28	830	0,20~0,28	640	0,20~0,28	445	0,20~0,28	320	0,10~0,20	1.300	0,25~0,36	3.000	0,45~0,63
12	1.050	0,24~0,34	770	0,24~0,34	700	0,24~0,34	530	0,24~0,34	370	0,24~0,34	265	0,12~0,24	1.100	0,30~0,42	2.500	0,53~0,75
14	900	0,28~0,39	660	0,28~0,39	600	0,28~0,39	450	0,28~0,39	320	0,28~0,39	230	0,16~0,29	950	0,32~0,44	2.150	0,57~0,81
16	800	0,30~0,43	580	0,30~0,43	520	0,30~0,43	400	0,30~0,43	280	0,30~0,43	200	0,16~0,29	820	0,34~0,46	1.900	0,61~0,85
18	700	0,34~0,49	510	0,34~0,49	460	0,34~0,49	350	0,34~0,49	250	0,34~0,49	180	0,18~0,32	730	0,36~0,50	1.700	0,63~0,90
20	650	0,36~0,50	460	0,36~0,50	415	0,36~0,50	320	0,36~0,50	220	0,36~0,50	160	0,18~0,34	650	0,40~0,56	1.500	0,68~0,98
22	580	0,40~0,55	420	0,40~0,55	380	0,40~0,55	290	0,40~0,55	200	0,40~0,55	145	0,20~0,37	600	0,42~0,59	1.400	0,73~1,06
24	530	0,41~0,60	380	0,41~0,60	350	0,41~0,60	270	0,41~0,60	185	0,41~0,60	130	0,20~0,38	550	0,46~0,65	1.250	0,77~1,13
26	490	0,42~0,65	360	0,42~0,65	320	0,42~0,65	250	0,42~0,65	170	0,42~0,65	120	0,21~0,42	500	0,47~0,68	1.150	0,81~1,20
28	450	0,45~0,70	330	0,45~0,70	300	0,45~0,70	230	0,45~0,70	160	0,45~0,70	115	0,21~0,45	470	0,50~0,73	1.100	0,84~1,26
30	420	0,48~0,75	310	0,48~0,75	280	0,48~0,75	210	0,48~0,75	150	0,48~0,75	105	0,24~0,46	450	0,54~0,78	1.000	0,87~1,32
32	400	0,51~0,80	300	0,51~0,80	260	0,51~0,80	200	0,51~0,80	140	0,51~0,80	100	0,22~0,48	410	0,58~0,83	950	0,90~1,38

TDXL

	C≤0,2% S50C • S35C 500 ~ 710 N/mm²		SCM SCr • SNCM 710 ~ 900 N/mm²		SKD Kalıp çelikleri SKD • SK • DH31 • DAC 710 ~ 900 N/mm²		GGG FCD400 • FCD500 ~ 500 N/mm²		GG FC200 • FC300 ~ 300 N/mm²	
Vc	20 ~ 24 m/dak		18 ~ 22 m/dak		12 ~ 16 m/dak		16 ~ 20 m/dak		18 ~ 24 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
1,6	4.000	0,016~0,03	4.000	0,016~0,03	2.700	0,016~0,03	3.600	0,01~0,03	4.150	0,03~0,05
2	3.200	0,02~0,05	3.200	0,02~0,04	2.200	0,02~0,04	2.850	0,01~0,04	3.350	0,04~0,06
3	2.200	0,03~0,08	2.200	0,03~0,08	1.500	0,03~0,07	1.900	0,02~0,08	2.250	0,06~0,10
4	1.600	0,04~0,10	1.600	0,04~0,10	1.150	0,04~0,09	1.460	0,02~0,10	1.650	0,08~0,13
5	1.300	0,05~0,13	1.300	0,05~0,13	900	0,05~0,12	1.150	0,03~0,13	1.350	0,10~0,16
6	1.100	0,06~0,15	1.100	0,06~0,15	750	0,06~0,14	955	0,04~0,15	1.100	0,12~0,19
8	800	0,08~0,20	800	0,08~0,20	550	0,08~0,18	715	0,05~0,20	835	0,16~0,26
10	650	0,10~0,25	650	0,10~0,25	450	0,10~0,23	575	0,06~0,25	670	0,20~0,32
12	550	0,13~0,30	550	0,12~0,30	380	0,12~0,28	475	0,07~0,30	555	0,24~0,38

EX-GDXL

	Karbon çelik CK15 • St40 ~500 N/mm²		Karbon çelik CK45 500 ~ 710 N/mm²		SCM 710 ~ 900 N/mm²		Özel alaşımlı çelik SKD61 ~ 900 N/mm² ~ 28 HRC		Özel alaşımlı çelik SKD11 ~ 1060 N/mm² 28 ~ 34 HRC		GG FC250 ~ 350 N/mm²		Al AC AC4C • ADC	
Vc	16 ~ 24 m/dak		20 ~ 25 m/dak		12 ~ 16 m/dak		10 ~ 20 m/dak		6 ~ 10 m/dak		20 ~ 30 m/dak		20 ~ 35 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
2	3.200	0,03~0,07	3.600	0,03~0,07	2.200	0,03~0,07	2.400	0,03~0,07	1.270	0,02~0,05	4.000	0,02~0,05	4.400	0,03~0,07
3	2.100	0,05~0,10	2.400	0,05~0,10	1.500	0,05~0,10	1.700	0,05~0,10	850	0,04~0,07	2.700	0,04~0,07	3.000	0,05~0,10
4	1.600	0,06~0,12	1.800	0,06~0,12	1.100	0,06~0,12	1.250	0,06~0,12	640	0,05~0,09	2.000	0,05~0,09	2.200	0,06~0,12
5	1.250	0,08~0,13	1.450	0,08~0,13	900	0,08~0,13	1.000	0,08~0,13	510	0,07~0,10	1.600	0,07~0,10	1.800	0,08~0,13
6	1.050	0,10~0,14	1.200	0,10~0,14	750	0,10~0,14	850	0,10~0,14	420	0,09~0,12	1.350	0,09~0,12	1.500	0,10~0,14
7	900	0,12~0,16	1.000	0,12~0,16	640	0,12~0,16	730	0,12~0,16	360	0,10~0,14	1.150	0,10~0,14	1.300	0,12~0,16
8	800	0,14~0,18	900	0,14~0,18	560	0,14~0,18	640	0,14~0,18	320	0,12~0,16	1.000	0,12~0,16	1.100	0,14~0,18
9	700	0,16~0,20	800	0,16~0,20	500	0,16~0,20	570	0,16~0,20	280	0,13~0,18	900	0,13~0,18	1.000	0,16~0,02
10	640	0,18~0,22	720	0,18~0,22	450	0,18~0,22	510	0,18~0,22	260	0,14~0,20	800	0,14~0,2	900	0,18~0,22
11	580	0,20~0,24	650	0,20~0,24	400	0,20~0,24	460	0,20~0,24	230	0,15~0,22	750	0,15~0,22	800	0,20~0,24
12	530	0,22~0,26	600	0,22~0,26	370	0,22~0,26	430	0,22~0,26	210	0,17~0,24	660	0,17~0,24	750	0,22~0,26
13	490	0,24~0,28	550	0,24~0,28	340	0,24~0,28	390	0,24~0,28	200	0,20~0,26	610	0,20~0,26	700	0,24~0,28

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

HYP-LDS

	C≤%0,2 St40 < 500 N/mm²		Karbonlu Çelik CK45 500 ~ 710 N/mm²		SCM SCM440 710 ~ 900 N/mm²		Özel Çelik SKD61 28 HRC		Özel Çelik SKD11 34 HRC		GG GG25 ~ 350 N/mm²		AC AC4D	
Vc	63 ~ 80 m/dk.		40 ~ 63 m/dk.		32 ~ 50 m/dk.		20 ~ 28 m/dk.		16 ~ 22 m/dk.		63 ~ 100 m/dk.		80 ~ 160 m/dk.	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
3	7.500	0,04~0,08	5.500	0,04~0,08	4.500	0,04~0,08	2.500	0,04~0,08	2.000	0,04~0,08	8.000	0,05~0,09	12.000	0,10~0,22
4	5.700	0,05~0,10	4.100	0,05~0,10	3.300	0,05~0,10	1.900	0,05~0,10	1.500	0,05~0,10	6.500	0,07~0,12	9.500	0,12~0,25
6	3.800	0,06~0,12	2.700	0,06~0,12	2.300	0,06~0,12	1.250	0,06~0,12	1.000	0,06~0,12	4.300	0,12~0,18	6.400	0,14~0,28
8	2.800	0,08~0,15	2.000	0,08~0,15	1.700	0,08~0,15	950	0,08~0,15	750	0,08~0,15	3.200	0,13~0,20	4.800	0,18~0,32
10	2.300	0,10~0,18	1.700	0,10~0,18	1.400	0,10~0,18	750	0,10~0,18	600	0,10~0,18	2.600	0,17~0,25	3.800	0,22~0,36
12	1.900	0,12~0,21	1.400	0,12~0,21	1.200	0,12~0,21	650	0,12~0,21	500	0,12~0,21	2.200	0,21~0,30	3.200	0,25~0,40
16	1.400	0,16~0,28	1.000	0,16~0,28	900	0,16~0,28	500	0,16~0,28	380	0,16~0,28	1.600	0,24~0,32	2.400	0,32~0,48
20	1.150	0,20~0,34	820	0,20~0,34	700	0,20~0,34	400	0,20~0,34	300	0,20~0,34	1.300	0,26~0,40	1.900	0,40~0,60
25	900	0,25~0,45	650	0,25~0,45	560	0,25~0,45	300	0,25~0,45	250	0,25~0,45	1.000	0,30~0,50	1.500	0,50~0,75

TIN-NC-LDS/NC-LDS

	C≤%0,2 St40		Karbonlu Çelik CK45		SCM SCM440		Özel Çelik SKD61 35 HRC		Özel Çelik SKD11 34 HRC		GG GG25 ~ 350 N/mm2		SUS SUS304		AC AC4D	
Vc	32 ~ 40 m/dk.		22 ~ 30 m/dk.		20 ~ 25 m/dk.		10 ~ 13 m/dk.		8 ~ 12 m/dk.		25 ~ 32 m/dk.		8 ~ 12 m/dk.		51 ~ 100 m/dk.	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)	S (dak⁻¹)	F (mm/dev.)
3	3.850	0,04~0,08	2.800	0,04~0,08	2.400	0,04~0,08	1.220	0,04~0,08	1.060	0,04~0,08	3.100	0,04~0,09	1.060	0,04~0,08	8.000	0,10~0,22
4	2.900	0,05~0,10	2.100	0,05~0,10	1.800	0,05~0,10	910	0,05~0,10	800	0,05~0,10	2.400	0,05~0,12	800	0,05~0,10	6.000	0,12~0,25
6	1.900	0,06~0,12	1.320	0,06~0,12	1.180	0,06~0,12	610	0,06~0,12	530	0,06~0,12	1.600	0,06~0,18	530	0,06~0,12	4.000	0,14~0,28
8	1.400	0,08~0,15	1.000	0,08~0,15	900	0,08~0,15	450	0,08~0,15	400	0,08~0,15	1.200	0,08~0,20	400	0,08~0,15	3.000	0,18~0,32
10	1.120	0,10~0,18	800	0,10~0,18	710	0,10~0,18	360	0,10~0,18	320	0,10~0,18	950	0,10~0,25	320	0,10~0,18	2.400	0,22~0,36
12	950	0,12~0,21	670	0,12~0,21	600	0,12~0,21	300	0,12~0,21	270	0,12~0,21	800	0,12~0,30	270	0,12~0,21	2.000	0,25~0,40
16	720	0,16~0,28	520	0,16~0,28	450	0,16~0,28	220	0,16~0,28	200	0,16~0,28	600	0,16~0,32	200	0,16~0,28	1.500	0,32~0,48
20	560	0,20~0,34	400	0,20~0,34	360	0,20~0,34	180	0,20~0,34	160	0,20~0,34	480	0,20~0,40	160	0,20~0,34	1.200	0,40~0,60
25	450	0,25~0,45	320	0,25~0,45	290	0,25~0,45	150	0,25~0,45	130	0,25~0,45	380	0,25~0,50	130	0,25~0,45	960	0,50~0,75

HY-PRO-CARB

Merkezleme deliği açma ve Oyuk açma

	C≤%0,2 NK2020	SUS NK2020	Kalıp çelikleri NK2020	GG NK1010	Al NK1010
(rev./dk.)	3.000	2.000	3.000	3.200	4.000
F (mm/dk.)	80	50	50	200	150

Havşalama

	C≤%0,2 NK2020	SUS NK2020	Kalıp çelikleri NK2020	GG NK1010	Al NK1010
(rev./dk.)	3.000	2.500	3.000	3.000	4.000
F (mm/dk.)	200	150	150	200	300

KESME KOŞULLARI

D-DAD

	CFRP	
Vc	60 ~ 120 m/dk.	
Ø	Hız (dk.$^{-1}$)	F (mm/dev.)
2,5	11.000	0,03 ~ 0,05
3,27	8.700	0,03 ~ 0,05
4,10	7.000	0,03 ~ 0,05
4,86	6.000	0,03 ~ 0,05
6,37	4.500	0,05 ~ 0,10
9,55	3.000	0,05 ~ 0,10

1. Soğutucu gerekmese de, lütfen toza karşı gerekli önlemi alın (vakumlu sistem kullanın).
2. CFRP'nin işlenebilirliği; reçine türüne, reçinenin içindekilere ve klempleme yöntemine göre değişir. İnce lamellerde, delik girişindeki ilerleme hızını yukarıdaki tabloda önerilen kesme koşullarına göre azaltın.
3. Kalın lameller işlenirken kesme hızını düşürün.
4. Onaylı soğutma suyuyla delme yaparken 200 m/dk.'ya varan kesme hızı mümkündür.

D-GDN90

	CFRP	
Vc	60 ~ 120 m/dk.	
Ø	Hız (dk.$^{-1}$)	F (mm/dev.)
2,5	11.000	0,03 ~ 0,05
3,27	8.700	0,03 ~ 0,05
4,10	7.000	0,03 ~ 0,05
4,86	6.000	0,03 ~ 0,05
6,37	4.500	0,05 ~ 0,10
9,55	3.000	0,05 ~ 0,10

1. Soğutucu gerekmese de, lütfen toza karşı gerekli önlemi alın (vakumlu sistem kullanın).
2. CFRP'nin işlenebilirliği; reçine türüne, reçinenin içindekilere ve klempleme yöntemine göre değişir. İnce lamellerde, delik girişindeki ilerleme hızını yukarıdaki tabloda önerilen kesme koşullarına göre azaltın.
3. Kalın lameller işlenirken kesme hızını düşürün.
4. Onaylı soğutma suyuyla delme yaparken 200 m/dk.'ya varan kesme hızı mümkündür.

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

AD-LDS / AD-LS-LDS

Merkezleme

	Düşük Karbonlu Çelik - Yumuşak Çelik SS400 ~500 N/mm²		Karbonlu Çelik S50C 500 ~ 710N/mm²		Çelik Alaşım SCM 710 ~ 900N/mm²		Özel Alaşımlı Çelik-Sertleştirilmiş SKD61 ~28 HRC ~ 900N/mm²	
Vc	63~80 m/dk.		40~63 m/dk.		32~50 m/dk.		20~30 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,5	20.000	0,005 ~ 0,02	25.000	0,005 ~ 0,02	20.000	0,005 ~ 0,02	16.000	0,005 ~ 0,02
1	10.000	0,01 ~ 0,03	16.000	0,01 ~ 0,03	10.000	0,01 ~ 0,03	8.000	0,01 ~ 0,03
2	5.000	0,03 ~ 0,06	8.000	0,03 ~ 0,06	5.000	0,03 ~ 0,06	4.000	0,03 ~ 0,06
3	7.500	0,04 ~ 0,08	5.500	0,04 ~ 0,08	4.500	0,04 ~ 0,08	2.700	0,04 ~ 0,08
4	5.700	0,05 ~ 0,1	4.100	0,05 ~ 0,1	3.300	0,05 ~ 0,1	2.000	0,05 ~ 0,1
6	3.800	0,06 ~ 0,12	2.700	0,06 ~ 0,12	2.300	0,06 ~ 0,12	1.300	0,06 ~ 0,12
8	2.800	0,08 ~ 0,15	2.000	0,08 ~ 0,15	1.700	0,08 ~ 0,15	1.000	0,08 ~ 0,15
10	2.300	0,1 ~ 0,18	1.700	0,1 ~ 0,18	1.400	0,1 ~ 0,18	800	0,1 ~ 0,18
12	1.900	0,12 ~ 0,21	1.400	0,12 ~ 0,21	1.200	0,12 ~ 0,21	650	0,12 ~ 0,21

	Özel Alaşımlı Çelik-Sertleştirilmiş SKD11 ~34 HRC ~ 1.060N/mm²		Takım Çeliği		Dökme Demir - Çekmeye dayanıklı dökme demir FCD250-FC400 ~ 500N/mm²		Alüminyum - Alaşım Dökme ADC - AC4D	
Vc	16~22 m/dk.		16~22 m/dk.		63~100 m/dk.		80~160 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,5	12.000	0,005 ~ 0,02	12.000	0,005 ~ 0,02	Not 2.	0,005 ~ 0,015	Not 2.	0,02 ~ 0,04
1	6.000	0,01 ~ 0,03	6.000	0,01 ~ 0,03	20.000	0,01 ~ 0,03	Not 2.	0,04 ~ 0,07
2	3.000	0,03 ~ 0,06	3.000	0,03 ~ 0,06	12.000	0,03 ~ 0,06	15.000	0,06 ~ 0,14
3	2.000	0,04 ~ 0,08	2.000	0,04 ~ 0,08	8.000	0,05 ~ 0,09	12.000	0,1 ~ 0,22
4	1.500	0,05 ~ 0,1	1.500	0,05 ~ 0,1	6.500	0,07 ~ 0,12	9.500	0,12 ~ 0,25
6	1.000	0,06 ~ 0,12	1.000	0,06 ~ 0,12	4.300	0,12 ~ 0,18	6.400	0,14 ~ 0,28
8	750	0,08 ~ 0,15	750	0,08 ~ 0,15	3.200	0,13 ~ 0,2	4.800	0,18 ~ 0,32
10	600	0,1 ~ 0,18	600	0,1 ~ 0,18	2.600	0,17 ~ 0,25	3.800	0,22 ~ 0,36
12	500	0,12 ~ 0,21	500	0,12 ~ 0,21	2.200	0,21 ~ 0,3	3.200	0,25 ~ 0,4

Note1. AD-LS-LDS kullanırken, ilerleme hızını uygun şekilde azaltın.
Note2. Tabloda belirtilen hızlara ulaşamayan tezgahlarda lütfen devir sayısını olabildiğine yüksek ayarlayın.
1. Gösterilen kesme ve ilerleme hızları, soğutma suyu ile delme işlemleri içindir.
2. Soğutma suyu kullanırken, delme hızını %20 oranında azaltın.
3. Eğimli veya eğri yüzeyde merkezleme işlemi yaparken, ilerleme hızını uygun şekilde düşürün.
4. Östenitik Paslanmaz Çelikte merkezleme işlemi yapılması önerilmez. Bu prosedürler için TIN-NC-LDS veya NC-LDS kullanın.

Kontur Konik Havşa Açma

	Düşük Karbonlu Çelik - Yumuşak Çelik SS400 ~500 N/mm²		Karbonlu Çelik S50C 500 ~ 710N/mm²		Çelik Alaşım SCM 710 ~ 900N/mm²		Özel Alaşımlı Çelik-Sertleştirilmiş SKD61 ~28 HRC ~ 900N/mm²	
Vc	63~80 m/dk.		40~63 m/dk.		32~50 m/dk.		20~30 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,5	20.000	0,005 ~ 0,05	25.000	0,005 ~ 0,05	20.000	0,005 ~ 0,05	16.000	0,005 ~ 0,05
1	10.000	0,01 ~ 0,1	16.000	0,01 ~ 0,1	10.000	0,01 ~ 0,1	8.000	0,01 ~ 0,01
2	5.000	0,02 ~ 0,18	8.000	0,02 ~ 0,18	5.000	0,02 ~ 0,18	4.000	0,02 ~ 0,18
3	7.500	0,04 ~ 0,24	5.500	0,04 ~ 0,24	4.500	0,04 ~ 0,24	2.700	0,04 ~ 0,24
4	5.700	0,04 ~ 0,24	4.100	0,04 ~ 0,24	3.300	0,04 ~ 0,24	2.000	0,04 ~ 0,24
6	3.800	0,06 ~ 0,36	2.700	0,06 ~ 0,36	2.300	0,06 ~ 0,36	1.300	0,06 ~ 0,36
8	2.800	0,08 ~ 0,38	2.000	0,08 ~ 0,38	1.700	0,08 ~ 0,38	1.000	0,08 ~ 0,38
10	2.300	0,1 ~ 0,4	1.700	0,1 ~ 0,4	1.400	0,1 ~ 0,4	800	0,1 ~ 0,4
12	1.900	0,12 ~ 0,42	1.400	0,12 ~ 0,42	1.200	0,12 ~ 0,42	650	0,12 ~ 0,42

	Özel Alaşımlı Çelik-Sertleştirilmiş SKD11 ~34 HRC ~ 1.060N/mm²		Sönmüş ve Tenperlenmiş Çelik 45~50HRC		Dökme Demir - Çekmeye dayanıklı dökme demir FCD250-FC400 ~ 500N/mm²		Alüminyum - Alaşım Dökme ADC - AC4D	
Vc	20~30 m/dk.		20~30 m/dk.		63~100 m/dk.		80~160 m/dk.	
Ø	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)	Hız (dak⁻¹)	İlerleme Hızı (mm/dev.)
0,5	16.000	0,005 ~ 0,05	16.000	0,005 ~ 0,02	Not 2.	0,005 ~ 0,05	Not 2.	0,005 ~ 0,05
1	8.000	0,01 ~ 0,1	8.000	0,01 ~ 0,03	20.000	0,01 ~ 0,1	Not 2.	0,01 ~ 0,1
2	4.000	0,02 ~ 0,18	4.000	0,03 ~ 0,06	12.000	0,02 ~ 0,18	15.000	0,02 ~ 0,18
3	2.700	0,04 ~ 0,24	2.700	0,04 ~ 0,08	8.000	0,04 ~ 0,24	12.000	0,04 ~ 0,24
4	2.000	0,04 ~ 0,24	2.000	0,05 ~ 0,1	6.500	0,04 ~ 0,24	9.500	0,04 ~ 0,24
6	1.300	0,06 ~ 0,36	1.300	0,06 ~ 0,12	4.300	0,06 ~ 0,36	6.400	0,06 ~ 0,36
8	1.000	0,08 ~ 0,38	1.000	0,08 ~ 0,15	3.200	0,08 ~ 0,38	4.800	0,08 ~ 0,38
10	800	0,1 ~ 0,4	800	0,1 ~ 0,18	2.600	0,1 ~ 0,4	3.800	0,1 ~ 0,4
12	650	0,12 ~ 0,42	650	0,12 ~ 0,21	2.200	0,12 ~ 0,42	3.200	0,12 ~ 0,42

Note1. AD-LS-LDS kullanırken, ilerleme hızını uygun şekilde azaltın.
Note2. Tabloda belirtilen hızlara ulaşamayan tezgahlarda lütfen devir sayısını olabildiğine yüksek ayarlayın.
1. Gösterilen kesme ve ilerleme hızları, soğutma suyu ile delme işlemleri içindir.
2. Soğutma suyu kullanırken, delme hızını %20 oranında azaltın.
3. Eğimli veya eğri yüzeyde kontur konik havşa açma işlemi yaparken, ilerleme hızını uygun şekilde düşürün.
4. Yüksek hızda işleme yapmak için, üst limit olarak kullanmak üzere yukarıdaki kesme koşulunun medyan değerini ikiyle çarpın.

KESME KOŞULLARI

Delme I Solid | Kesme Verileri

CRM

	Düşük karbonlu çelik S15C • SS400 AIS11015		**Karbon çelik** S45C • S50C AIS11045 • 1050		**Alaşımlı çelik** SCM • SNC • SNCM		**Alüminyum alaşımı** A7075 • ADC DIN ALZnMgCul.5D	
Vc	12 ~ 20 m/dak		10 ~ 16 m/dak		8 ~ 12 m/dak		15 ~ 30 m/dak	
Ø	F (mm/dev.)	Kaldırma miktarı (mm)	F (mm/dev.)	Kaldırma miktarı (mm)	F (mm/dev.)	Kaldırma miktarı (mm)	F (mm/dev.)	Kaldırma miktarı (mm)
0,3	0,002~0,005	0,03~0,08	0,002~0,005	0,03~0,08	0,002~0,005	0,03~0,08	0,002~0,005	0,03~0,08
0,5	0,004~0,01	0,05~0,10	0,004~0,01	0,05~0,10	0,004~0,01	0,05~0,10	0,004~0,01	0,05~0,10
1	0,008~0,015	0,05~0,10	0,008~0,015	0,05~0,10	0,008~0,015	0,05~0,10	0,008~0,015	0,05~0,10
2	0,018~0,03	0,05~0,15	0,018~0,03	0,05~0,15	0,018~0,03	0,05~0,15	0,018~0,03	0,05~0,15
3	0,028~0,045	0,10~0,20	0,028~0,045	0,10~0,20	0,028~0,045	0,10~0,20	0,028~0,045	0,10~0,20
4	0,04~0,06	0,10~0,20	0,04~0,06	0,10~0,20	0,04~0,06	0,10~0,20	0,04~0,06	0,10~0,20
5	0,05~0,09	0,10~0,20	0,05~0,09	0,10~0,20	0,05~0,09	0,10~0,20	0,06~0,09	0,10~0,20
6	0,06~0,12	0,10~0,20	0,06~0,12	0,10~0,20	0,06~0,12	0,10~0,20	0,07~0,13	0,10~0,20
8	0,08~0,15	0,10~0,20	0,08~0,15	0,10~0,20	0,08~0,15	0,10~0,20	0,08~0,18	0,10~0,20
10	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,23	0,10~0,30
12	0,12~0,22	0,10~0,20	0,12~0,22	0,10~0,20	0,12~0,22	0,10~0,20	0,12~0,28	0,10~0,30
13	0,13~0,23	0,10~0,20	0,13~0,23	0,10~0,20	0,13~0,23	0,10~0,20	0,13~0,30	0,10~0,30

	Güçlendirilmiş çelik SKT • SKD				**GG** FC250		**Bakır** C1100 DIN ECu57	
	~40HRC		~50 HRC					
Vc	6 ~ 12 m/dak		4 ~ 10 m/dak		8 ~ 16 m/dak		10 ~ 25 m/dak	
Ø	F (mm/dev.)	Removal Amount (mm)	F (mm/dev.)	Removal Amount (mm)	F (mm/dev.)	Removal Amount (mm)	F (mm/dev.)	Removal Amount (mm)
0,3	0,001~0,004	0,03~0,08	-	-	0,002~0,005	0,03~0,08	0,002~0,005	0,03~0,08
0,5	0,003~0,009	0,05~0,10	-	-	0,004~0,01	0,05~0,10	0,004~0,01	0,05~0,10
1	0,007~0,014	0,05~0,10	-	-	0,008~0,015	0,05~0,10	0,008~0,015	0,05~0,10
2	0,015~0,027	0,05~0,15	-	-	0,018~0,03	0,05~0,15	0,018~0,03	0,05~0,15
3	0,023~0,04	0,10~0,20	0,012~0,03	0,03~0,08	0,028~0,045	0,10~0,20	0,028~0,045	0,10~0,20
4	0,032~0,052	0,10~0,20	0,015~0,035	0,03~0,08	0,04~0,06	0,10~0,20	0,04~0,06	0,10~0,20
5	0,04~0,08	0,10~0,20	0,02~0,05	0,03~0,08	0,05~0,09	0,10~0,20	0,05~0,09	0,10~0,20
6	0,05~0,10	0,10~0,20	0,025~0,055	0,03~0,08	0,06~0,12	0,10~0,20	0,06~0,12	0,10~0,20
8	0,06~0,13	0,10~0,20	0,03~0,075	0,03~0,08	0,08~0,15	0,10~0,20	0,08~0,15	0,10~0,20
10	0,08~0,18	0,10~0,20	0,04~0,08	0,03~0,08	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20	0,10~0,20
12	0,10~0,20	0,10~0,20	0,04~0,09	0,03~0,08	0,12~0,23	0,10~0,20	0,12~0,23	0,10~0,20
13	0,10~0,21	0,10~0,20	0,04~0,10	0,03~0,08	0,13~0,25	0,10~0,20	0,13~0,25	0,10~0,20

KESME KOŞULLARI

Delik Delme | Takma uçlu | Kesme Verileri

PXD

	Yumuşak çelik Düşük karbonlu çelik SS400 - S10C ~ 150HB ~500N/mm²			Karbon çelik S35C - S50C ~ 210HB ~710N/mm²			Alaşımlı çelik SCM - SCr - SNCM 16 ~ 30HRC 710 ~ 950N/mm²			Dökme demir FC250 ~350N/mm²			Sfero dökme demir FCD450 - FCD600 400 ~ 600N/mm²			Alüminyum alaşımlı döküm AC4C • ADC		
Vc	80 ~ 120 m/dak			80 ~ 120 m/dak			60 ~ 120 m/dak			80 ~ 120 m/dak			60 ~ 100 m/dak			80 ~ 180 m/dak		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dev)		S (dak⁻¹)	F (mm/dev)		S (dak⁻¹)	F (mm/dev)		S (dak⁻¹)	F (mm/dev)		S (dak⁻¹)	F (mm/dev)		S (dak⁻¹)	F (mm/dev)	
14	2.300	0,21	0,35	2.300	0,21	0,35	2.000	0,21	0,35	2.300	0,21	0,35	1.800	0,21	0,35	3.000	0,28	0,42
15	2.100	0,23	0,38	2.100	0,23	0,38	1.900	0,23	0,38	2.100	0,23	0,38	1.700	0,23	0,38	2.800	0,3	0,45
16	2.000	0,24	0,4	2.000	0,24	0,4	1.800	0,24	0,4	2.000	0,24	0,4	1.600	0,24	0,4	2.600	0,32	0,48
17	1.900	0,26	0,43	1.900	0,26	0,43	1.700	0,26	0,43	1.900	0,26	0,43	1.500	0,26	0,43	2.400	0,34	0,51
18	1.800	0,27	0,45	1.800	0,27	0,45	1.600	0,27	0,45	1.800	0,27	0,45	1.400	0,27	0,45	2.300	0,36	0,54
19	1.700	0,29	0,48	1.700	0,29	0,48	1.500	0,29	0,48	1.700	0,29	0,48	1.300	0,29	0,48	2.200	0,38	0,57
20	1.600	0,3	0,5	1.600	0,3	0,5	1.400	0,3	0,5	1.600	0,3	0,5	1.300	0,3	0,5	2.100	0,4	0,6
21	1.500	0,32	0,53	1.500	0,32	0,53	1.400	0,32	0,53	1.500	0,32	0,53	1.200	0,32	0,53	2.000	0,42	0,63
22	1.400	0,33	0,55	1.400	0,33	0,55	1.300	0,33	0,55	1.400	0,33	0,55	1.200	0,33	0,55	1.900	0,44	0,66
23	1.400	0,35	0,58	1.400	0,35	0,58	1.200	0,35	0,58	1.400	0,35	0,58	1.100	0,35	0,58	1.800	0,46	0,69
24	1.300	0,36	0,6	1.300	0,36	0,6	1.200	0,36	0,6	1.300	0,36	0,6	1.100	0,36	0,6	1.700	0,48	0,72
25	1.300	0,38	0,63	1.300	0,38	0,63	1.100	0,38	0,63	1.300	0,38	0,63	1.000	0,38	0,63	1.700	0,5	0,75

1. Belirtilen hızlar ve ilerlemeler suda çözünen yağ içindir.
2. Uygun kesme sıvısı, suda çözünür yüksek yoğunluklu yağdır (20 katın altında seyreltme).
3. İş deformasyonu, işlenmiş yüzeyin sapması veya titreşim olasılığını azaltmak için çalışma malzemesini sıkıştırın.4. Tıkanmış bir yağ deliği kırılmaya neden olabilir. Yağ besleyicisine bir filtrenin takıldığından emin olun.

PHP

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Delme hızı Vc (m/dak)	İlerleme hızı (mm/dev)			
				ø14~ø20.5	ø21~ø28	ø29~ø34	ø35~ø40
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	200 (150 ~ 250)	0,09 (0,06 ~ 0,13)	0,13 (0,10 ~ 0,18)	0,18 (0,13 ~ 0,21)	0,25 (0,20 ~ 0,27)
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	160 (100 ~ 220)	0,09(0,06 ~ 0,13)	0,13 (0,10 ~ 0,18)	0,18 (0,13 ~ 0,21)	0,25 (0,20 ~ 0,27)
P	Kalıp Çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	140 (80 ~ 180)	0,08 (0,05 ~ 0,12)	0,12 (0,06 ~ 0,15)	0,14 (0,09 ~ 0,18)	0,15 (0,10 ~ 0,20)
M	Paslanma çelik (kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (100 ~ 180)	0,08 (0,05 ~ 0,12)	0,10 (0,06 ~ 0,12)	0,15 (0,10 ~ 0,17)	0,18 (0,15 ~ 0,20)
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	150 (100 ~ 180)	0,09 (0,06 ~ 0,13)	0,13 (0,10 ~ 0,18)	0,18 (0,13 ~ 0,21)	0,25 (0,20 ~ 0,27)
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	130 (80 ~ 150)	0,09 (0,06 ~ 0,13)	0,12 (0,08 ~ 0,16)	0,16 (0,1 ~ 0,20)	0,20 (0,15 ~ 0,25)
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	220 (100 ~ 800)	0,09 (0,06 ~ 0,20)	0,13 (0,10 ~ 0,25)	0,18 (0,13 ~ 0,30)	0,25 (0,20 ~ 0,35)
S	Isıya dayanıklı alaşım (sulu) (İnkonel 718)	–	30 (15 ~ 50)	0,04 (0,02 ~ 0,06)	0,06 (0,03 ~ 0,10)	0,08 (0,04 ~ 0,12)	0,10 (0,06 ~ 0,14)
S	Titanyum alaşım (sulu) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30 ~ 100)	0,06 (0,04 ~ 0,08)	0,08 (0,06 ~ 0,12)	0,10 (0,08 ~ 0,15)	0,12 (0,10 ~ 0,15)

1. Belirtilen hızlar ve ilerlemeler suda çözünen yağ içindir.
2. Uygun kesme sıvısı, suda çözünür yüksek yoğunluklu yağdır (20 katın altında seyreltme).
3. Suda çözünmeyen yağ kullanılması önerilmez.
4. Bu koşullar delme derinliğinin matkap çapının 3 katından az olması içindir.
5. Uçlar tutucuya sıkıca ve çok temiz bir şekilde takılmalıdır.
6. İş deformasyonu, işlenmiş yüzeyin saptırılması veya titreşim olasılığını azaltmak için çalışma malzemesini sıkıştırın.
7. Tıkanmış bir yağ deliği kırılmaya neden olabilir. Yağ besleyiciye bir filtrenin takıldığından emin olun.

KESME KOŞULLARI

Delik Delme | Takma uçlu | Kesme Verileri

PDZ

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Vc (m/dakika)	İlerleme Hızı (mm/devir)						
				ø16~ø16,5	ø17~ø18,5	ø19~ø20	ø21~ø24	ø25~ø28	ø29~ø33	ø34~ø43
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	200 (150~250)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,05~0,15)	0,1 (0,05~0,18)
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	150 (100~220)	0,08 (0,04~0,14)	0,09 (0,04~0,16)	0,1 (0,04~0,18)	0,14 (0,04~0,2)	0,18 (0,06~0,25)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,35)
	Kalıp Çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	120 (80~180)	0,06 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,12 (0,04~0,15)	0,14 (0,06~0,2)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
M	Paslanma çelik (kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	130 (80~180)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,09 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,15)	0,13 (0,06~0,2)	0,15 (0,08~0,25)	0,15 (0,08~0,25)
K	Dökme Demir (FC250)	~350N/mm²	200 (150~280)	0,08 (0,04~0,14)	0,1 (0,04~0,16)	0,12 (0,04~0,2)	0,16 (0,08~0,25)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,35)
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	160 (100~220)	0,08 (0,04~0,12)	0,09 (0,04~0,14)	0,1 (0,04~0,18)	0,14 (0,04~0,2)	0,18 (0,06~0,25)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	200 (100~800)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,16)	0,12 (0,04~0,2)	0,16 (0,04~0,25)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,3)
S	Isıya dayanıklı alaşım (sulu) (Inconel 718)	–	50 (15~60)	0,04 (0,02~0,06)	0,05 (0,03~0,06)	0,05 (0,03~0,06)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,06~0,1)	0,1 (0,06~0,12)	0,1 (0,06~0,12)
	Titanyum alaşım (sulu) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30~100)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,15)	0,1 (0,06~0,2)	0,14 (0,08~0,2)	0,14 (0,08~0,2)
H	Önceden sertleştirilmiş çelik NAK80	40~43HRC	100 (60~120)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,12)	0,07 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,06~0,15)	0,1 (0,06~0,15)	0,1 (0,06~0,15)
	Sertleştirilmiş çelik SKD11	50~55HRC	60 (40~80)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)

1. Belirtilen hızlar ve ilerlemeler içten su vermeli suda çözünebilen soğutucu sıvı ile kullanım içindir.
2. Uygun kesme sıvısı, yüksek yoğunlukta suda çözünürdür. (20 kattan daha az seyreltme).
3. Suda çözünmeyen yağ kullanılması önerilmez.
4. Yukarıdaki kesme koşulları genel öneriler olarak kullanılacaktır. Gerçek kesme durumuna bağlı olarak ayarlamalar gerekli olabilir.
5. Uçlar, çok temiz bir durumdaki tutucuya sıkıca takılmalıdır.
6. İş deformasyonu, işlenmiş yüzeyin sapması veya titreşim olasılığını azaltmak için iş malzemesini sabitleyin.
7. Tıkalı bir yağ deliği kırılmaya neden olabilir. Yağ besleyiciye bir filtre takıldığından emin olun.

Tornalama

İç / Dış Tornalama Kesme Şartları





Ayrıca küçük çaplı delik delmeyi de destekler.

ADF

Düz Ağızlı Karbür Matkap

Sıralama

ADF-2D	Ø0,2	~	Ø20
ADFO-3D	Ø3	~	Ø20
ADFLS-2D	Ø3	~	Ø20
ADF-NC	Ø2	~	Ø12
ADFO-NC	Ø3	~	Ø10

PLDS

Merkezleme ve Pah kırma Takımı

	Iş malzemesi	Çekme mukave-meti / sertliği	Vc (m/dakika) Kesme hızı	(min^{-1}) S	(mm/devir) İlerleme Hızı	
					Merkezleme	Countersinking (Side Feed)
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	80 (60~120)	1.500 ~ 3.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	80 (60~120)	1.500 ~ 3.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
P	Kalıp Çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	80 (60~120)	1.500 ~ 3.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
M	Paslanma çelik (kuru) (Coolant) (SUS304-SUS420)	~250HB	80 (60~120)	1.500 ~ 2.500	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
K	Dökme Demir (FC250)	~350N/mm^2	100 (60~140)	1.500 ~ 3.500	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm^2	100 (60~140)	1.500 ~ 3.500	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	150 (100~200)	2.500 ~ 5.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (ıslak) (Inconel 718)	–	35 (25~60)	600 ~ 1.500	0,04 (0,03 ~ 0,06)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
S	Titanyum alaşım (sulu) (Ti-6Al-4V)	–	40 (30~100)	700 ~ 2.500	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	80 (60~100)	1.500 ~ 3.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)
H	Steel for Die Casting (DAC-MAGIC, DH31)	43~48HRC	60 (50~80)	1.200 ~ 2.000	0,06 (0,03 ~ 0,08)	0,08 (0,05 ~ 0,12)

1- Yukarıdaki kesme koşulları genel rehber olarak kullanılacaktır. Gerçek kesme koşullarına göre ayarlamalar gerekebilir.
2. Uçlar, çok temiz bir durumdaki tutucuya sıkıca takılmalıdır.
3. İş deformasyonu, işlenmiş yüzeyin sapması veya titreşim olasılığını azaltmak için iş malzemesini sabitleyin.
4. V slot açma ilerlemesi için, yukarıdaki tabloda gösterilen havşa açmanın (yan ilerleme) %80 'nini kullanın.

Standart merkezleme derinliği (H)



SIG = 90°
Hmin = 0,25
DCN = Ø 2,5 (minimum işlenen delik çapı)

H= (C-DCN) / 2 + Hmin

H = Merkezleme derinliği
C = Havşa Çapı

Örnek:
SIG=90°C=φ10 (havşa çapı) olduğunda H değeri 5 mm yerine 4 mm olacaktır.

SIG = 120°
Hmin = 0,1
DCN = Ø 2,4 (minimum işlenen delik çapı)

H= (C-DCN) / 3,46 + Hmin

H = Merkezleme derinliği
C = Havşa Çapı

49030 Serisi için öneriler

49030	Oranlama	
	6 x d	3 x d
	Çelik şaft f_z ~ 0,1	Çelik şaft f_z ~ 0,1
Iş malzemesi	**Vc m/dak.**	**Vc m/dak.**
Otomat Çeliği Genel Amaçlı Çelikler Sementasyon Çelikleri Alaşımsız C < 0,2%	50 - 60	150 - 250
Otomat Çeliği Genel Amaçlı Çelikler Temperli Çelikler Alaşımlı C < 0,45%	50 - 60	150 - 250
Temperli Çelikler Takım Çelikleri Alaşımlı C < 0,8%	50 - 60	150 - 200
Yüksek Alaşımlı Çelikler Soğuk ve Sıcak Şekillendirilmiş Takım Çelikleri C > 0,8%	50 - 60	150 - 200
Paslanmaz Çelikler Martenzitik Paslanmaz Dökümler	50 - 60	150 - 200
Paslanmaz Çelikler Östenitik	50 - 60	150 - 200
Ni + Co Bazlı Yüksek Sıcaklık Alaşımları	40 - 60	40 - 90
Titanyum Alaşımları	40 - 60	40 - 90
Gri Dökme Demir	50 - 60	150 - 200
Temper ve Sfero Döküm	50 - 60	150 - 200
Alüminyum	50 - 60	150 - 200
Bakır / Pirinç Bronz	50 - 60	150 - 200

Öneriler

Değiştirilebilir sermet ve karbür uçlar ile frezeleme, delik büyütme, pah kırma için kesme hızları Vc m/dak. ve diş başına fz mm ilerlemeler

Takım:			
Tipi:	49037 49038 49039	49100	
Uçlar	MPHT MPHW MPMT*	MCHT MCMT*	MBHT MBHW MBMT*
Ölçüler	060202 060204*	09T304 09T308*	120404 120408*
f_z:	0,03–0,1 0,03–0,12*	0,05–0,15 0,05–0,25*	0,05–0,15 0,05–0,25*

İş Malzemesi	Tipi	PMK92	CH1	KM22	CT50 CT53	CH1	CT50
		Vc m/min.					
Otomat Çeliği, Genel Amaçlı Çelikler, Sementasyon Çeliği Alaşımsız, C < 0,2%	HB 150–200 < 600 mm²	180–350	–	–	300–500	–	300–500
Otomat Çeliği, Genel Amaçlı Çelikler, Temperli Çelikler Alaşımsız, C < 0,45%	HB 175–225 < 800 mm²	160–300	–	–	250–400	–	250–400
Temperli Çelikler, Takım Çelikleri alaşımlı, C < 0,8%	HB 200–300 < 1000 mm²	140–220	–	–	200–350	–	200–350
Yüksek Alaşımlı Çelikler, Soğuk ve Sıcak Şekillendirilmiş Takım Çelikleri C > 0,8%"	HB 200–300 < 1000 mm²	90–150	–	–	180–250	–	180–250
Paslanmaz Çelik, Östenitik	HB 140–190 < 700 mm²	–	100–180	150–300	150–300	100–180	150–300
Paslanmaz Çelikler, Martenzitik Paslanmaz Dökümler	HB 175–245 < 1000 mm²	90–180	–	–	150–240	–	150–240
Ni + Cr Bazlı Yüksek Sıcaklık Alaşımları	HB 200–400 < 1200 mm²	–	15–60	15–70	15–70	15–60	15–70
Titanyum Alaşımları	HB 215–500 < 1000 mm²	–	40–60	40–70	–	40–60	15–70
Gri Dökme Demir	HB < 200	180–300	160–200	180–300	250–400	160–200	250–400
Temper ve Sfero Dökümler	HB > 200	170–280	150–190	170–280	250–400	150–190	250–400
Alüminyum	HB < 160	–	300–1000	300–1000	–	300–1000	300–1000
Bakır / Pirinç Bronz	HB < 120	–	180–200	180–270	–	190–240	200–300

* iş parçası ve takımın stabil olduğu durumlarda.

KESME KOŞULLARI

Delik Delme | Takma uçlu | Kesme Verileri

P2D & P3D

İşlenen Malzeme		Çekme Mukavemet/ Sertlik	Vc (m/dk.)	İlerleme Hızı (mm/dev)							
				ø12~ø14,5	ø15~ø16,5	ø17~ø18,5	ø19~ø20,5	ø21~ø24,5	ø25~ø28,5	ø29~ø33,5	ø34~ø63
P	Yumuşak Çelik-Karbonlu Çelik (SS400-S10C)	~180 HB	200 (150~250)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,05~0,15)	0,1 (0,05~0,18)
	Karbonlu Çelik-Çelik Alaşım (S50C-SCM440)	~280 HB	150 (100~220)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,14)	0,09 (0,04~0,16)	0,1 (0,04~0,18)	0,14 (0,04~0,2)	0,18 (0,06~0,25)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,35)
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280 HB	120 (80~180)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,12 (0,04~0,15)	0,14 (0,06~0,2)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
M	Paslanmaz Çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250 HB	130 (80~180)	0,07 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,09 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,15)	0,13 (0,06~0,2)	0,15 (0,08~0,25)	0,15 (0,08~0,25)
K	Dökme Demir (FC250)	~350 N/mm²	200 (150~280)	0,08 (0,04~0,14)	0,08 (0,04~0,14)	0,1 (0,04~0,16)	0,12 (0,04~0,2)	0,16 (0,08~0,25)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,35)
	Yumuşak Dökme Demir (FCD400)	~800 N/mm²	160 (100~220)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,09 (0,04~0,14)	0,1 (0,04~0,18)	0,14 (0,04~0,2)	0,18 (0,06~0,25)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
N	Alüminyum Alaşım	~%13Si	200 (100~800)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,16)	0,12 (0,04~0,2)	0,16 (0,04~0,25)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,3)
S	Isıya Dayanıklı Alüminyum Alaşım(Islak) (Inconel 718)	–	30 (15~50)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,05 (0,03~0,06)	0,05 (0,03~0,06)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,06~0,1)	0,1 (0,06~0,12)	0,1 (0,06~0,12)
	Titanyum Alaşım (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30~100)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,15)	0,1 (0,06~0,2)	0,14 (0,08~0,2)	0,14 (0,08~0,2)
H	Önceden Sertleştirilmiş Çelik NAK80	40~43HRC	100 (60~120)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,12)	0,07 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,06~0,15)	0,1 (0,06~0,15)	0,1 (0,06~0,15)
	Sertleştirilmiş Çelik SKD11	50~55HRC	60 (40~80)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)

P4D

İşlenen Malzeme		Çekme Mukavemet/ Sertlik	Vc (m/dk.)	İlerleme Hızı (mm/dev)							
				ø12~ø14,5	ø15~ø16,5	ø17~ø18,5	ø19~ø20,5	ø21~ø24,5	ø25~ø28,5	ø29~ø33,5	ø34~ø63
P	Yumuşak Çelik-Karbonlu Çelik (SS400-S10C)	~180 HB	200 (150~250)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,05~0,15)	0,1 (0,05~0,18)
	Karbonlu Çelik-Çelik Alaşım (S50C-SCM440)	~280 HB	150 (100~220)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,14)	0,08 (0,04~0,16)	0,09 (0,04~0,18)	0,12 (0,04~0,15)	0,18 (0,06~0,25)	0,2 (0,08~0,25)	0,2 (0,08~0,3)
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280 HB	120 (80~180)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,1)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,13)	0,14 (0,06~0,2)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
M	Paslanmaz Çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250 HB	130 (80~180)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,13 (0,06~0,2)	0,15 (0,08~0,2)	0,15 (0,08~0,2)
K	Dökme Demir (FC250)	~350 N/mm²	200 (150~280)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,14)	0,09 (0,04~0,16)	0,1 (0,04~0,2)	0,12 (0,04~0,15)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,3)
	Yumuşak Dökme Demir (FCD400)	~800 N/mm²	160 (100~220)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,09 (0,04~0,15)	0,12 (0,04~0,15)	0,15 (0,06~0,25)	0,18 (0,08~0,25)	0,18 (0,08~0,25)
N	Alüminyum Alaşım	~%13Si	200 (100~800)	0,07 (0,04~0,12)	0,07 (0,04~0,12)	0,09 (0,04~0,12)	0,12 (0,04~0,2)	0,14 (0,04~0,2)	0,2 (0,06~0,3)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,3)
S	Isıya Dayanıklı Alüminyum Alaşım(Islak) (Inconel 718)	–	30 (15~50)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,05 (0,04~0,08)	0,07 (0,06~0,1)	0,08 (0,06~0,12)	0,08 (0,06~0,12)
	Titanyum Alaşım (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30~100)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,1)	0,1 (0,06~0,2)	0,14 (0,08~0,2)	0,14 (0,08~0,2)
H	Önceden Sertleştirilmiş Çelik NAK80	40~43HRC	100 (60~120)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,06~0,12)	0,1 (0,06~0,13)	0,1 (0,06~0,13)
	Sertleştirilmiş Çelik SKD11	50~55HRC	60 (40~80)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)

PHP talimatları, P2D için de geçerlidir

P5D

İşlenen Malzeme		Çekme Mukavemet/ Sertlik	Vc (m/dk.)	İlerleme Hızı (mm/dev)							
				ø12~ø14,5	ø15~ø16,5	ø17~ø18,5	ø19~ø20,5	ø21~ø24,5	ø25~ø28,5	ø29~ø33,5	ø34~ø63
P	Yumuşak Çelik-Karbonlu Çelik (SS400-S10C)	~180 HB	200 (150~250)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,05~0,15)	0,1 (0,05~0,18)
	Karbonlu Çelik-Çelik Alaşım (S50C-SCM440)	~280 HB	150 (100~220)	0,06 (0,04~0,09)	0,06 (0,04~0,09)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,14)	0,12 (0,04~0,15)	0,15 (0,06~0,2)	0,18 (0,08~0,2)	0,18 (0,08~0,25)
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280 HB	120 (80~180)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,1)	0,1 (0,04~0,13)	0,12 (0,06~0,15)	0,15 (0,08~0,18)	0,16 (0,08~0,22)
M	Paslanmaz Çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250 HB	130 (80~180)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,09)	0,08 (0,04~0,1)	0,1 (0,06~0,15)	0,12 (0,06~0,18)	0,12 (0,06~0,2)
K	Dökme Demir (FC250)	~350 N/mm²	200 (150~280)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,13)	0,12 (0,04~0,15)	0,15 (0,06~0,2)	0,18 (0,08~0,2)	0,18 (0,08~0,25)
	Yumuşak Dökme Demir (FCD400)	~800 N/mm²	160 (100~220)	0,06 (0,04~0,09)	0,06 (0,04~0,09)	0,08 (0,04~0,12)	0,08 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,13)	0,12 (0,06~0,15)	0,15 (0,08~0,18)	0,18 (0,08~0,25)
N	Alüminyum Alaşım	~%13Si	200 (100~800)	0,06 (0,04~0,1)	0,06 (0,04~0,1)	0,09 (0,04~0,12)	0,1 (0,04~0,15)	0,12 (0,04~0,15)	0,15 (0,06~0,25)	0,2 (0,08~0,3)	0,2 (0,08~0,3)
S	Isıya Dayanıklı Alüminyum Alaşım(Islak) (Inconel 718)	–	30 (15~50)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,04 (0,02~0,06)	0,07 (0,06~0,08)	0,07 (0,06~0,08)	0,07 (0,06~0,08)
	Titanyum Alaşım (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30~100)	0,05 (0,04~0,08)	0,05 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,1)	0,08 (0,06~0,15)	0,1 (0,08~0,15)	0,1 (0,08~0,15)
H	Önceden Sertleştirilmiş Çelik NAK80	40~43HRC	100 (60~120)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,06 (0,04~0,08)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,06~0,12)	0,1 (0,06~0,12)	0,1 (0,06~0,12)
	Sertleştirilmiş Çelik SKD11	50~55HRC	60 (40~80)	0,05 (0,04~0,07)	0,05 (0,04~0,07)	0,05 (0,04~0,07)	0,06 (0,04~0,07)	0,06 (0,04~0,08)	0,07 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)	0,08 (0,04~0,1)

KESME KOŞULLARI

Delik Delme | Takma uçlu | Kesme Verileri

PZAG

İşlenen Malzeme		Çekme Mukavemet/ Sertlik	Vc (m/dk.)	İlerleme Hızı (mm/dev)				
				ø14~ø17,5	ø20~ø23	ø26~ø48	ø54~ø72	ø76~ø82
P	Yumuşak Çelik-Karbonlu Çelik (SS400-S10C)	~180 HB	160 (100~200)	0,14(0,08~0,2)	0,18(0,1~0,25)	0,2(0,12~0,3)	0,4(0,2~0,6)	0,4(0,2~0,6)
	Karbonlu Çelik-Çelik Alaşım (S50C-SCM440)	~280 HB	150 (100~220)	0,14(0,08~0,2)	0,18(0,1~0,25)	0,2(0,12~0,3)	0,4(0,2~0,6)	0,4(0,2~0,6)
	Kalıp Çeliği (SKD11-SKD61)	~280 HB	120 (80~180)	0,12(0,08~0,15)	0,14(0,1~0,2)	0,18(0,12~0,25)	0,4(0,2~0,5)	0,4(0,2~0,5)
M	Paslanmaz Çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250 HB	130 (80~180)	0,1(0,08~0,15)	0,12(0,1~0,2)	0,16(0,12~0,25)	0,35(0,2~0,5)	0,35(0,2~0,5)
K	Dökme Demir (FC250)	~350 N/mm²	200 (150~280)	0,16(0,08~0,25)	0,2(0,1~0,3)	0,3(0,15~0,4)	0,6(0,3~0,8)	0,6(0,3~0,8)
	Yumuşak Dökme Demir (FCD400)	~800 N/mm²	160 (100~220)	0,14(0,08~0,2)	0,18(0,1~0,25)	0,2(0,15~0,3)	0,4(0,3~0,6)	0,4(0,3~0,6)
N	Alüminyum Alaşım	~%13Si	200 (100~800)	0,16(0,08~0,25)	0,2(0,1~0,3)	0,3(0,15~0,4)	0,6(0,3~0,8)	0,6(0,3~0,8)
S	Isıya Dayanıklı Alaşım (Islak) (Inconel 718)	–	50 (30~60)	0,08(0,05~0,14)	0,08(0,06~0,14)	0,12(0,08~0,2)	0,25(0,16~0,4)	0,25(0,16~0,4)
	Titanyum Alaşım (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	60 (30~100)	0,08(0,05~0,14)	0,1(0,06~0,16)	0,14(0,08~0,2)	0,3(0,16~0,5)	0,3(0,16~0,5)
H	Önceden Sertleştirilmiş Çelik NAK80	40~43HRC	100 (60~120)	0,08(0,05~0,14)	0,1(0,06~0,16)	0,14(0,08~0,2)	0,3(0,16~0,5)	0,3(0,16~0,5)
	Sertleştirilmiş Çelik SKD11	50~55HRC	60 (40~80)	0,08(0,05~0,14)	0,08(0,05~0,14)	0,12(0,08~0,2)	0,25(0,16~0,4)	0,25(0,16~0,4)

DELME | TAKMA UÇLU

P2D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 2xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü





B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803180	P2D1200FS20M03	12	XCMT03	87	24	50	20
7803181	P2D1250FS20M03	12,5	XCMT03	88	25	50	20
7803182	P2D1300FS20M03	13	XCMT03	89	26	50	20
7803183	P2D1350FS20M03	13,5	XCMT03	90	27	50	20
7803184	P2D1400FS20M03	14	XCMT03	91	28	50	20
7803185	P2D1450FS20M03	14,5	XCMT03	92	29	50	20
7803117	P2D1500FS20M04	15	XCMT04	95	30	50	20
7803118	P2D1550FS20M04	15,5	XCMT04	96	31	50	20
7803119	P2D1600FS20M04	16	XCMT04	97	32	50	20
7803120	P2D1650FS20M04	16,5	XCMT04	98	33	50	20
7803121	P2D1700FS20M05	17	XCMT05	102	34	50	20
7803122	P2D1750FS20M05	17,5	XCMT05	103	35	50	20
7803190	P2D1750FS25M05	17,5	XCMT05	109	35	56	25
7803123	P2D1800FS25M05	18	XCMT05	110	36	56	25
7803124	P2D1850FS25M05	18,5	XCMT05	111	37	56	25
7803125	P2D1900FS25M06	19	XCMT06	112	38	56	25
7803126	P2D1950FS25M06	19,5	XCMT06	113	39	56	25
7803127	P2D2000FS25M06	20	XCMT06	114	40	56	25
7803128	P2D2050FS25M06	20,5	XCMT06	115	41	56	25
7803129	P2D2100FS25M07	21	XCMT07	121	42	56	25
7803130	P2D2150FS25M07	21,5	XCMT07	122	43	56	25
7803131	P2D2200FS25M07	22	XCMT07	123	44	56	25
7803132	P2D2250FS25M07	22,5	XCMT07	124	45	56	25
7803133	P2D2300FS25M07	23	XCMT07	125	46	56	25
7803134	P2D2350FS32M07	23,5	XCMT07	130	47	60	32
7803191	P2D2350FS25M07	23,5	XCMT07	126	47	56	25
7803135	P2D2400FS32M07	24	XCMT07	131	48	60	32
7803192	P2D2400FS25M07	24	XCMT07	127	48	56	25
7803136	P2D2450FS32M07	24,5	XCMT07	132	49	60	32
7803193	P2D2450FS25M07	24,5	XCMT07	128	49	56	25
7803137	P2D2500FS32M08	25	XCMT08	133	50	60	32
7803194	P2D2500FS25M08	25	XCMT08	129	50	56	25
7803138	P2D2550FS32M08	25,5	XCMT08	134	51	60	32
7803195	P2D2550FS25M08	25,5	XCMT08	130	51	56	25
7803139	P2D2600FS32M08	26	XCMT08	135	52	60	32
7803140	P2D2650FS32M08	26,5	XCMT08	136	53	60	32
7803141	P2D2700FS32M08	27	XCMT08	137	54	60	32
7803142	P2D2800FS32M08	28	XCMT08	139	56	60	32
7803143	P2D2850FS32M08	28,5	XCMT08	140	57	60	32
7803144	P2D2900FS32M09	29	XCMT09	141	58	60	32
7803145	P2D3000FS32M09	30	XCMT09	143	60	60	32
7803146	P2D3100FS32M09	31	XCMT09	145	62	60	32
7803196	P2D3100FS40M09	31	XCMT09	155	62	70	40
7803147	P2D3200FS32M09	32	XCMT09	147	64	60	32
7803197	P2D3200FS40M09	32	XCMT09	157	64	70	40
7803148	P2D3300FS40M09	33	XCMT09	159	66	70	40
7803149	P2D3350FS40M09	33,5	XCMT09	160	67	70	40
7803150	P2D3400FS40M10	34	XCMT10	161	68	70	40
7803151	P2D3500FS40M10	35	XCMT10	163	70	70	40
7803152	P2D3600FS40M10	36	XCMT10	165	72	70	40
7803153	P2D3700FS40M10	37	XCMT10	167	74	70	40
7803154	P2D3800FS40M10	38	XCMT10	169	76	70	40
7803155	P2D3900FS40M12	39	XCMT12	178	78	70	40
7803156	P2D4000FS40M12	40	XCMT12	180	80	70	40

P2D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 2xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803157	P2D4100FS40M12	41	XCMT12	182	82	70	40
7803158	P2D4200FS40M12	42	XCMT12	184	84	70	40
7803159	P2D4300FS40M12	43	XCMT12	186	86	70	40
7803160	P2D4400FS40M12	44	XCMT12	188	88	70	40
7803161	P2D4500FS40M13	45	XCMT13	190	90	70	40
7803162	P2D4600FS40M13	46	XCMT13	192	92	70	40
7803163	P2D4700FS40M13	47	XCMT13	194	94	70	40
7803164	P2D4800FS40M13	48	XCMT13	196	96	70	40
7803165	P2D4900FS40M13	49	XCMT13	198	98	70	40
7803166	P2D5000FS40M14	50	XCMT14	200	100	70	40
7803167	P2D5100FS40M14	51	XCMT14	202	102	70	40
7803168	P2D5200FS40M14	52	XCMT14	204	104	70	40
7803169	P2D5300FS40M14	53	XCMT14	206	106	70	40
7803170	P2D5400FS40M14	54	XCMT14	208	108	70	40
7803171	P2D5500FS40M14	55	XCMT14	210	110	70	40
7803172	P2D5600FS40M14	56	XCMT14	212	112	70	40
7803173	P2D5700FS40M16	57	XCMT16	214	114	70	40
7803174	P2D5800FS40M16	58	XCMT16	216	116	70	40
7803175	P2D5900FS40M16	59	XCMT16	218	118	70	40
7803176	P2D6000FS40M16	60	XCMT16	220	120	70	40
7803177	P2D6100FS40M16	61	XCMT16	222	122	70	40
7803178	P2D6200FS40M16	62	XCMT16	224	124	70	40
7803179	P2D6300FS40M16	63	XCMT16	226	126	70	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
12 - 14,5	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
15 - 18,5	7808139	FS20543P	Sıkma vidası
19 - 20,5	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
21 - 24,5	7808136	FS25560P	Sıkma vidası
25 - 33,5	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
34 - 44	7808137	FS35586P	Sıkma vidası
45 - 63	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
12 - 18,5	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
19 - 20,5	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
21 - 24,5	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 33,5	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
34 - 44	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı
45 - 63	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

PDZ YENİ

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu düz ağızlı matkap
- 2xD'ye kadar
- 33 ölçü

B.660 B.617

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803776	PDZ1600FS20M05-2D	16	ZPNT050204EN	97	32	50	20
7803777	PDZ1650FS20M05-2D	16,5	ZPNT050204EN	98	33	50	20
7803778	PDZ1700FS20M05-2D	17	ZPNT050204EN	102	34	50	20
7803779	PDZ1750FS25M05-2D	17,5	ZPNT050204EN	109	35	56	25
7803780	PDZ1800FS25M05-2D	18	ZPNT050204EN	110	36	56	25
7803781	PDZ1850FS25M05-2D	18,5	ZPNT050204EN	111	37	56	25
7803782	PDZ1900FS25M06-2D	19	ZPNT060204EN	112	38	56	25
7803783	PDZ1950FS25M06-2D	19,5	ZPNT060204EN	113	39	56	25
7803784	PDZ2000FS25M06-2D	20	ZPNT060204EN	114	40	56	25
7803785	PDZ2100FS25M06-2D	21	ZPNT060204EN	121	42	56	25
7803786	PDZ2200FS25M06-2D	22	ZPNT060204EN	123	44	56	25
7803787	PDZ2300FS25M07-2D	23	ZPNT070304EN	125	46	56	25
7803788	PDZ2400FS25M07-2D	24	ZPNT070304EN	127	48	56	25
7803789	PDZ2500FS25M07-2D	25	ZPNT070304EN	129	50	56	25
7803790	PDZ2500FS32M07-2D	25	ZPNT070304EN	133	50	60	32
7803791	PDZ2600FS32M07-2D	26	ZPNT070304EN	135	52	60	32
7803792	PDZ2700FS32M08-2D	27	ZPNT080304EN	137	54	60	32
7803793	PDZ2800FS32M08-2D	28	ZPNT080304EN	139	56	60	32
7803794	PDZ2900FS32M08-2D	29	ZPNT080304EN	141	58	60	32
7803795	PDZ3000FS32M08-2D	30	ZPNT080304EN	143	60	60	32
7803796	PDZ3100FS32M08-2D	31	ZPNT080304EN	145	62	60	32
7803797	PDZ3200FS32M09-2D	32	ZPNT090404EN	147	64	60	32
7803798	PDZ3300FS40M09-2D	33	ZPNT090404EN	159	66	70	40
7803799	PDZ3400FS40M09-2D	34	ZPNT090404EN	161	68	70	40
7803800	PDZ3500FS40M10-2D	35	ZPNT100408EN	163	70	70	40
7803801	PDZ3600FS40M10-2D	36	ZPNT100408EN	165	72	70	40
7803802	PDZ3700FS40M10-2D	37	ZPNT100408EN	167	74	70	40
7803803	PDZ3800FS40M10-2D	38	ZPNT100408EN	169	76	70	40
7803804	PDZ3900FS40M13-2D	39	ZPNT130508EN	178	78	70	40
7803805	PDZ4000FS40M13-2D	40	ZPNT130508EN	180	80	70	40
7803806	PDZ4100FS40M13-2D	41	ZPNT130508EN	182	82	70	40
7803807	PDZ4200FS40M13-2D	42	ZPNT130508EN	184	84	70	40
7803808	PDZ4300FS40M13-2D	43	ZPNT130508EN	186	86	70	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	Uygun uç tipi	EDP	Tanım	Aksesuarlar	Tork
16 - 18,5	ZPNT050204EN	7808139	FS20543P	Sıkma vidası	0,7 N.m
19 -22	ZPNT060204EN	7808138	FS22550P	Sıkma vidası	1,0 N.m
23 - 26	ZPNT070304EN	7808136	FS25560P	Sıkma vidası	1,6 N.m
27 - 34	ZPNT080304EN / ZPNT090404EN	7808135	FS30570P	Sıkma vidası	2,2 N.m
35 - 38	ZPNT100408EN	7808137	FS35586P	Sıkma vidası	3,2 N.m
39 - 43	ZPNT130508EN	7808114	FS45510P	Sıkma vidası	5,0 N.m
16 - 18,5	ZPNT050204EN	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı	-
19 -22	ZPNT060204EN	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı	-
23 - 26	ZPNT070304EN	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı	-
27 - 34	ZPNT080304EN / ZPNT090404EN	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı	-
35 - 38	ZPNT100408EN	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı	-
39 - 43	ZPNT130508EN	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı	-

P3D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 3xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 88 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803210	P3D1200FS20M03	12	XCMT03	99	36	50	20
7803211	P3D1250FS20M03	12,5	XCMT03	100,5	37,5	50	20
7803212	P3D1270FS20M03	12,7	XCMT03	101,1	38,1	50	20
7803213	P3D1300FS20M03	13	XCMT03	102	39	50	20
7803214	P3D1350FS20M03	13,5	XCMT03	103,5	40,5	50	20
7803215	P3D1400FS20M03	14	XCMT03	105	42	50	20
7803216	P3D1450FS20M03	14,5	XCMT03	106,5	43,5	50	20
7803217	P3D1500FS20M04	15	XCMT04	110	45	50	20
7803218	P3D1550FS20M04	15,5	XCMT04	112	47	50	20
7803219	P3D1600FS20M04	16	XCMT04	113	48	50	20
7803220	P3D1650FS20M04	16,5	XCMT04	115	50	50	20
7803221	P3D1700FS20M05	17	XCMT05	119	51	50	20
7803222	P3D1750FS20M05	17,5	XCMT05	121	53	50	20
7803290	P3D1750FS25M05	17,5	XCMT05	127	53	56	25
7803223	P3D1800FS25M05	18	XCMT05	128	54	56	25
7803224	P3D1850FS25M05	18,5	XCMT05	130	56	56	25
7803225	P3D1900FS25M06	19	XCMT06	131	57	56	25
7803226	P3D1950FS25M06	19,5	XCMT06	133	59	56	25
7803227	P3D2000FS25M06	20	XCMT06	134	60	56	25
7803228	P3D2050FS25M06	20,5	XCMT06	136	62	56	25
7803229	P3D2100FS25M07	21	XCMT07	142	63	56	25
7803230	P3D2150FS25M07	21,5	XCMT07	144	65	56	25
7803231	P3D2200FS25M07	22	XCMT07	145	66	56	25
7803232	P3D2250FS25M07	22,5	XCMT07	147	68	56	25
7803233	P3D2300FS25M07	23	XCMT07	148	69	56	25
7803234	P3D2350FS32M07	23,5	XCMT07	154	71	60	32
7803291	P3D2350FS25M07	23,5	XCMT07	150	71	56	25
7803235	P3D2400FS32M07	24	XCMT07	155	72	60	32
7803292	P3D2400FS25M07	24	XCMT07	151	72	56	25
7803236	P3D2450FS32M07	24,5	XCMT07	157	74	60	32
7803293	P3D2450FS25M07	24,5	XCMT07	153	74	56	25
7803237	P3D2500FS32M08	25	XCMT08	158	75	60	32
7803294	P3D2500FS25M08	25	XCMT08	154	75	56	25
7803238	P3D2550FS32M08	25,5	XCMT08	160	77	60	32
7803295	P3D2550FS25M08	25,5	XCMT08	156	77	56	25
7803239	P3D2600FS32M08	26	XCMT08	161	78	60	32
7803240	P3D2650FS32M08	26,5	XCMT08	163	80	60	32
7803241	P3D2700FS32M08	27	XCMT08	164	81	60	32
7803300	P3D2750FS32M08	27,5	XCMT08	166	83	60	32
7803242	P3D2800FS32M08	28	XCMT08	167	84	60	32
7803243	P3D2850FS32M08	28,5	XCMT08	169	86	60	32
7803244	P3D2900FS32M09	29	XCMT09	170	87	60	32
7803301	P3D2950FS32M09	29,5	XCMT09	172	89	60	32
7803245	P3D3000FS32M09	30	XCMT09	173	90	60	32
7803302	P3D3050FS32M09	30,5	XCMT09	175	92	60	32
7803246	P3D3100FS32M09	31	XCMT09	176	93	60	32
7803296	P3D3100FS40M09	31	XCMT09	186	93	70	40
7803303	P3D3150FS32M09	31,5	XCMT09	178	95	60	32
7803247	P3D3200FS32M09	32	XCMT09	179	96	60	32
7803297	P3D3200FS40M09	32	XCMT09	189	96	70	40
7803304	P3D3250FS40M09	32,5	XCMT09	191	98	70	40
7803248	P3D3300FS40M09	33	XCMT09	192	99	70	40
7803249	P3D3350FS40M09	33,5	XCMT09	194	101	70	40
7803250	P3D3400FS40M10	34	XCMT10	195	102	70	40

P3D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 3xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 88 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803305	P3D3450FS40M10	34,5	XCMT10	197	104	70	40
7803251	P3D3500FS40M10	35	XCMT10	198	105	70	40
7803306	P3D3550FS40M10	35,5	XCMT10	200	107	70	40
7803252	P3D3600FS40M10	36	XCMT10	201	108	70	40
7803253	P3D3700FS40M10	37	XCMT10	204	111	70	40
7803307	P3D3750FS40M10	37,5	XCMT10	206	113	70	40
7803254	P3D3800FS40M10	38	XCMT10	207	114	70	40
7803255	P3D3900FS40M12	39	XCMT12	217	117	70	40
7803256	P3D4000FS40M12	40	XCMT12	220	120	70	40
7803308	P3D4050FS40M12	40,5	XCMT12	222	122	70	40
7803257	P3D4100FS40M12	41	XCMT12	223	123	70	40
7803258	P3D4200FS40M12	42	XCMT12	226	126	70	40
7803259	P3D4300FS40M12	43	XCMT12	229	129	70	40
7803260	P3D4400FS40M12	44	XCMT12	232	132	70	40
7803261	P3D4500FS40M13	45	XCMT13	235	135	70	40
7803262	P3D4600FS40M13	46	XCMT13	238	138	70	40
7803263	P3D4700FS40M13	47	XCMT13	241	141	70	40
7803264	P3D4800FS40M13	48	XCMT13	244	144	70	40
7803265	P3D4900FS40M13	49	XCMT13	247	147	70	40
7803266	P3D5000FS40M14	50	XCMT14	250	150	70	40
7803309	P3D5050FS40M14	50,5	XCMT14	252	152	70	40
7803267	P3D5100FS40M14	51	XCMT14	253	153	70	40
7803268	P3D5200FS40M14	52	XCMT14	256	156	70	40
7803269	P3D5300FS40M14	53	XCMT14	259	159	70	40
7803270	P3D5400FS40M14	54	XCMT14	262	162	70	40
7803271	P3D5500FS40M14	55	XCMT14	265	165	70	40
7803272	P3D5600FS40M14	56	XCMT14	268	168	70	40
7803273	P3D5700FS40M16	57	XCMT16	271	171	70	40
7803274	P3D5800FS40M16	58	XCMT16	274	174	70	40
7803275	P3D5900FS40M16	59	XCMT16	277	177	70	40
7803276	P3D6000FS40M16	60	XCMT16	280	180	70	40
7803277	P3D6100FS40M16	61	XCMT16	283	183	70	40
7803278	P3D6200FS40M16	62	XCMT16	286	186	70	40
7803279	P3D6300FS40M16	63	XCMT16	289	189	70	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
12 - 14,5	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
15 - 18,5	7808139	FS20543P	Sıkma vidası
19 - 20,5	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
21 - 24,5	7808136	FS25560P	Sıkma vidası
25 - 33,5	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
34 - 44	7808137	FS35586P	Sıkma vidası
45 - 63	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
12 - 18,5	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
19 - 20,5	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
21 - 24,5	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 33,5	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
34 - 44	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı
45 - 63	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

P4D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 4xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803311	P4D1200FS20M03	12	XCMT03	111	48	50	20
7803312	P4D1250FS20M03	12,5	XCMT03	113	50	50	20
7803313	P4D1300FS20M03	13	XCMT03	115	52	50	20
7803314	P4D1350FS20M03	13,5	XCMT03	117	54	50	20
7803315	P4D1400FS20M03	14	XCMT03	119	56	50	20
7803316	P4D1450FS20M03	14,5	XCMT03	121	58	50	20
7803317	P4D1500FS20M04	15	XCMT04	125	60	50	20
7803318	P4D1550FS20M04	15,5	XCMT04	127	62	50	20
7803319	P4D1600FS20M04	16	XCMT04	129	64	50	20
7803320	P4D1650FS20M04	16,5	XCMT04	131	66	50	20
7803321	P4D1700FS20M05	17	XCMT05	136	68	50	20
7803322	P4D1750FS20M05	17,5	XCMT05	138	70	50	20
7803390	P4D1750FS25M05	17,5	XCMT05	144	70	56	25
7803323	P4D1800FS25M05	18	XCMT05	146	72	56	25
7803324	P4D1850FS25M05	18,5	XCMT05	148	74	56	25
7803325	P4D1900FS25M06	19	XCMT06	150	76	56	25
7803326	P4D1950FS25M06	19,5	XCMT06	152	78	56	25
7803327	P4D2000FS25M06	20	XCMT06	154	80	56	25
7803328	P4D2050FS25M06	20,5	XCMT06	156	82	56	25
7803329	P4D2100FS25M07	21	XCMT07	163	84	56	25
7803330	P4D2150FS25M07	21,5	XCMT07	165	86	56	25
7803331	P4D2200FS25M07	22	XCMT07	167	88	56	25
7803332	P4D2250FS25M07	22,5	XCMT07	169	90	56	25
7803333	P4D2300FS25M07	23	XCMT07	171	92	56	25
7803334	P4D2350FS32M07	23,5	XCMT07	177	94	60	32
7803391	P4D2350FS25M07	23,5	XCMT07	173	94	56	25
7803335	P4D2400FS32M07	24	XCMT07	179	96	60	32
7803392	P4D2400FS25M07	24	XCMT07	175	96	56	25
7803336	P4D2450FS32M07	24,5	XCMT07	181	98	60	32
7803393	P4D2450FS25M07	24,5	XCMT07	177	98	56	25
7803337	P4D2500FS32M08	25	XCMT08	183	100	60	32
7803394	P4D2500FS25M08	25	XCMT08	179	100	56	25
7803338	P4D2550FS32M08	25,5	XCMT08	185	102	60	32
7803395	P4D2550FS25M08	25,5	XCMT08	181	102	56	25
7803339	P4D2600FS32M08	26	XCMT08	187	104	60	32
7803340	P4D2650FS32M08	26,5	XCMT08	189	106	60	32
7803341	P4D2700FS32M08	27	XCMT08	191	108	60	32
7803342	P4D2800FS32M08	28	XCMT08	195	112	60	32
7803343	P4D2850FS32M08	28,5	XCMT08	197	114	60	32
7803344	P4D2900FS32M09	29	XCMT09	199	116	60	32
7803345	P4D3000FS32M09	30	XCMT09	203	120	60	32
7803346	P4D3100FS32M09	31	XCMT09	207	124	60	32
7803396	P4D3100FS40M09	31	XCMT09	217	124	70	40
7803347	P4D3200FS32M09	32	XCMT09	211	128	60	32
7803397	P4D3200FS40M09	32	XCMT09	221	128	70	40
7803348	P4D3300FS40M09	33	XCMT09	225	132	70	40
7803349	P4D3350FS40M09	33,5	XCMT09	227	134	70	40
7803350	P4D3400FS40M10	34	XCMT10	229	136	70	40
7803351	P4D3500FS40M10	35	XCMT10	233	140	70	40
7803352	P4D3600FS40M10	36	XCMT10	237	144	70	40
7803353	P4D3700FS40M10	37	XCMT10	241	148	70	40
7803354	P4D3800FS40M10	38	XCMT10	245	152	70	40
7803355	P4D3900FS40M12	39	XCMT12	256	156	70	40
7803356	P4D4000FS40M12	40	XCMT12	260	160	70	40

P4D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 4xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7803357	P4D4100FS40M12	41	XCMT12	264	164	70	40
7803358	P4D4200FS40M12	42	XCMT12	268	168	70	40
7803359	P4D4300FS40M12	43	XCMT12	272	172	70	40
7803360	P4D4400FS40M12	44	XCMT12	276	176	70	40
7803361	P4D4500FS40M13	45	XCMT13	280	180	70	40
7803362	P4D4600FS40M13	46	XCMT13	284	184	70	40
7803363	P4D4700FS40M13	47	XCMT13	288	188	70	40
7803364	P4D4800FS40M13	48	XCMT13	292	192	70	40
7803365	P4D4900FS40M13	49	XCMT13	296	196	70	40
7803366	P4D5000FS40M14	50	XCMT14	300	200	70	40
7803367	P4D5100FS40M14	51	XCMT14	304	204	70	40
7803368	P4D5200FS40M14	52	XCMT14	308	208	70	40
7803369	P4D5300FS40M14	53	XCMT14	312	212	70	40
7803370	P4D5400FS40M14	54	XCMT14	316	216	70	40
7803371	P4D5500FS40M14	55	XCMT14	320	220	70	40
7803372	P4D5600FS40M14	56	XCMT14	324	224	70	40
7803373	P4D5700FS40M16	57	XCMT16	328	228	70	40
7803374	P4D5800FS40M16	58	XCMT16	332	232	70	40
7803375	P4D5900FS40M16	59	XCMT16	336	236	70	40
7803376	P4D6000FS40M16	60	XCMT16	340	240	70	40
7803377	P4D6100FS40M16	61	XCMT16	344	244	70	40
7803378	P4D6200FS40M16	62	XCMT16	348	248	70	40
7803379	P4D6300FS40M16	63	XCMT16	352	252	70	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
12 - 14,5	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
15 - 18,5	7808139	FS20543P	Sıkma vidası
19 - 20,5	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
21 - 24,5	7808136	FS25560P	Sıkma vidası
25 - 33,5	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
34 - 44	7808137	FS35586P	Sıkma vidası
45 - 63	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
12 - 18,5	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
19 - 20,5	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
21 - 24,5	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 33,5	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
34 - 44	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı
45 - 63	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

P5D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 5xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7802780	P5D1200FS20M03	12	XCMT03	123	60	50	20
7802781	P5D1250FS20M03	12,5	XCMT03	125,5	62,5	50	20
7802782	P5D1300FS20M03	13	XCMT03	128	65	50	20
7802783	P5D1350FS20M03	13,5	XCMT03	130,5	67,5	50	20
7802784	P5D1400FS20M03	14	XCMT03	133	70	50	20
7802785	P5D1450FS20M03	14,5	XCMT03	135,5	72,5	50	20
7802717	P5D1500FS20M04	15	XCMT04	140	75	50	20
7802718	P5D1550FS20M04	15,5	XCMT04	143	78	50	20
7802719	P5D1600FS20M04	16	XCMT04	145	80	50	20
7802720	P5D1650FS20M04	16,5	XCMT04	148	83	50	20
7802721	P5D1700FS20M05	17	XCMT05	153	85	50	20
7802722	P5D1750FS20M05	17,5	XCMT05	156	88	50	20
7802790	P5D1750FS25M05	17,5	XCMT05	162	88	56	25
7802723	P5D1800FS25M05	18	XCMT05	164	90	56	25
7802724	P5D1850FS25M05	18,5	XCMT05	167	93	56	25
7802725	P5D1900FS25M06	19	XCMT06	169	95	56	25
7802726	P5D1950FS25M06	19,5	XCMT06	172	98	56	25
7802727	P5D2000FS25M06	20	XCMT06	174	100	56	25
7802728	P5D2050FS25M06	20,5	XCMT06	177	103	56	25
7802729	P5D2100FS25M07	21	XCMT07	184	105	56	25
7802730	P5D2150FS25M07	21,5	XCMT07	187	108	56	25
7802731	P5D2200FS25M07	22	XCMT07	189	110	56	25
7802732	P5D2250FS25M07	22,5	XCMT07	192	113	56	25
7802733	P5D2300FS25M07	23	XCMT07	194	115	56	25
7802734	P5D2350FS32M07	23,5	XCMT07	201	118	60	32
7802791	P5D2350FS25M07	23,5	XCMT07	197	118	56	25
7802735	P5D2400FS32M07	24	XCMT07	203	120	60	32
7802792	P5D2400FS25M07	24	XCMT07	199	120	56	25
7802736	P5D2450FS32M07	24,5	XCMT07	206	123	60	32
7802793	P5D2450FS25M07	24,5	XCMT07	202	123	56	25
7802737	P5D2500FS32M08	25	XCMT08	208	125	60	32
7802794	P5D2500FS25M08	25	XCMT08	204	125	56	25
7802738	P5D2550FS32M08	25,5	XCMT08	211	128	60	32
7802795	P5D2550FS25M08	25,5	XCMT08	207	128	56	25
7802739	P5D2600FS32M08	26	XCMT08	213	130	60	32
7802740	P5D2650FS32M08	26,5	XCMT08	216	133	60	32
7802741	P5D2700FS32M08	27	XCMT08	218	135	60	32
7802742	P5D2800FS32M08	28	XCMT08	223	140	60	32
7802743	P5D2850FS32M08	28,5	XCMT08	226	143	60	32
7802744	P5D2900FS32M09	29	XCMT09	228	145	60	32
7802745	P5D3000FS32M09	30	XCMT09	233	150	60	32
7802746	P5D3100FS32M09	31	XCMT09	238	155	60	32
7802796	P5D3100FS40M09	31	XCMT09	248	155	70	40
7802747	P5D3200FS32M09	32	XCMT09	243	160	60	32
7802797	P5D3200FS40M09	32	XCMT09	253	160	70	40
7802748	P5D3300FS40M09	33	XCMT09	258	165	70	40
7802749	P5D3350FS40M09	33,5	XCMT09	261	168	70	40
7802750	P5D3400FS40M10	34	XCMT10	263	170	70	40
7802751	P5D3500FS40M10	35	XCMT10	268	175	70	40
7802752	P5D3600FS40M10	36	XCMT10	273	180	70	40
7802753	P5D3700FS40M10	37	XCMT10	278	185	70	40
7802754	P5D3800FS40M10	38	XCMT10	283	190	70	40
7802755	P5D3900FS40M12	39	XCMT12	295	195	70	40
7802756	P5D4000FS40M12	40	XCMT12	300	200	70	40

P5D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 5xD'ye kadar
- 3 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 77 ölçü



B.654 B.622

EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LU	LS	DCON
7802757	P5D4100FS40M12	41	XCMT12	305	205	70	40
7802758	P5D4200FS40M12	42	XCMT12	310	210	70	40
7802759	P5D4300FS40M12	43	XCMT12	315	215	70	40
7802760	P5D4400FS40M12	44	XCMT12	320	220	70	40
7802761	P5D4500FS40M13	45	XCMT13	325	225	70	40
7802762	P5D4600FS40M13	46	XCMT13	330	230	70	40
7802763	P5D4700FS40M13	47	XCMT13	335	235	70	40
7802764	P5D4800FS40M13	48	XCMT13	340	240	70	40
7802765	P5D4900FS40M13	49	XCMT13	345	245	70	40
7802766	P5D5000FS40M14	50	XCMT14	350	250	70	40
7802767	P5D5100FS40M14	51	XCMT14	355	255	70	40
7802768	P5D5200FS40M14	52	XCMT14	360	260	70	40
7802769	P5D5300FS40M14	53	XCMT14	365	265	70	40
7802770	P5D5400FS40M14	54	XCMT14	370	270	70	40
7802771	P5D5500FS40M14	55	XCMT14	375	275	70	40
7802772	P5D5600FS40M14	56	XCMT14	380	280	70	40
7802773	P5D5700FS40M16	57	XCMT16	385	285	70	40
7802774	P5D5800FS40M16	58	XCMT16	390	290	70	40
7802775	P5D5900FS40M16	59	XCMT16	395	295	70	40
7802776	P5D6000FS40M16	60	XCMT16	400	300	70	40
7802777	P5D6100FS40M16	61	XCMT16	405	305	70	40
7802778	P5D6200FS40M16	62	XCMT16	410	310	70	40
7802779	P5D6300FS40M16	63	XCMT16	415	315	70	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
12 - 14,5	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
15 - 18,5	7808139	FS20543P	Sıkma vidası
19 - 20,5	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
21 - 24,5	7808136	FS25560P	Sıkma vidası
25 - 33,5	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
34 - 44	7808137	FS35586P	Sıkma vidası
45 - 63	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
12 - 18,5	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
19 - 20,5	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
21 - 24,5	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 33,5	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
34 - 44	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı
45 - 63	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

PXD-3D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı değiştirilebilir kafalı matkap
- 3xD'ye kadar
- İş parçası malzemesine göre 3 farklı karbür kafa tipi
- 13 ölçü
- Anahtar dahil



B.655 B.616

EDP	Tanım	DCN	DCX	Uygun kafa aralığı	DC	LU	LCF	LPR	LS	DCON	DCSFMS
48173001	PXDZ140-3D-113,5-16	14	14,49	PXDH1400 PXDH1440	13,5	43	63,4	69,9	48	16	20
48173002	PXDZ145-3D-115,5-16	14,5	14,99	PXDH1450 PXDH1495	14	44,5	65,5	72	48	16	20
48173003	PXDZ150-3D-119,5-20	15	15,99	PXDH1500 PXDH1590	14,5	46,5	67,1	73,6	50	20	25
48173004	PXDZ160-3D-123,5-20	16	16,99	PXDH1600 PXDH1690	15,5	49,5	71,7	78,2	50	20	25
48173005	PXDZ170-3D-128,5-20	17	17,99	PXDH1700 PXDH1790	16,5	52,5	76,8	83,3	50	20	25
48173006	PXDZ180-3D-138,5-25	18	18,99	PXDH1800 PXDH1890	17,5	55,5	81,4	87,9	56	25	32
48173007	PXDZ190-3D-142,5-25	19	19,99	PXDH1900 PXDH1990	18,5	58,5	85,4	91,9	56	25	32
48173008	PXDZ200-3D-146,5-25	20	20,99	PXDH2000 PXDH2090	19,5	61,5	90,1	96,6	56	25	32
48173009	PXDZ210-3D-154,5-32	21	21,99	PXDH2100 PXDH2190	20,5	64,5	94,7	101,2	60	32	42
48173010	PXDZ220-3D-158,5-32	22	22,99	PXDH2200 PXDH2290	21,5	67,5	98,8	105,3	60	32	42
48173011	PXDZ230-3D-162,5-32	23	23,99	PXDH2300 PXDH2390	22,5	70,5	103,4	109,9	60	32	42
48173012	PXDZ240-3D-167,5-32	24	24,99	PXDH2400 PXDH2490	23,5	73,5	108,4	114,9	60	32	42
48173013	PXDZ250-3D-170,5-32	25	25,99	PXDH2500 PXDH2540	24,5	76,5	112	118,5	60	32	42

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım
14 - 18,9	7808282	Anahtar kalınlığı 1,5
19 - 22,9	7808283	Anahtar kalınlığı 1,8
23 - 25,4	7808284	Anahtar kalınlığı 2

PXD-5D

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı değiştirilebilir kafalı matkap
- 5xD'ye kadar
- İş parçası malzemesine göre 3 farklı karbür kafa tipi
- 13 ölçü
- Anahtar dahil



B.655 B.616

EDP	Tanım	DCN	DCX	Uygun kafa aralığı	DC	LU	LCF	LPR	LS	DCON	DCSFMS
48173014	PXDZ140-5D-141,5-16	14	14,49	PXDH1400 PXDH1440	13,5	71,2	92,9	97,9	48	16	20
48173015	PXDZ145-5D-144,5-16	14,5	14,99	PXDH1450 PXDH1495	14	73,7	96	101	48	16	20
48173016	PXDZ150-5D-149,5-20	15	15,99	PXDH1500 PXDH1590	14,5	77,5	97,1	103,6	50	20	25
48173017	PXDZ160-5D-155,5-20	16	16,99	PXDH1600 PXDH1690	15,5	82,5	103,7	110,2	50	20	25
48173018	PXDZ170-5D-162,5-20	17	17,99	PXDH1700 PXDH1790	16,5	87,5	110,8	117,3	50	20	25
48173019	PXDZ180-5D-174,5-25	18	18,99	PXDH1800 PXDH1890	17,5	92,5	117,4	123,9	56	25	32
48173020	PXDZ190-5D-180,5-25	19	19,99	PXDH1900 PXDH1990	18,5	97,5	123,4	129,9	56	25	32
48173021	PXDZ200-5D-186,5-25	20	20,99	PXDH2000 PXDH2090	19,5	102,5	130,1	136,6	56	25	32
48173022	PXDZ210-5D-196,5-32	21	21,99	PXDH2100 PXDH2190	20,5	107,5	136,7	143,2	60	32	42
48173023	PXDZ220-5D-202,5-32	22	22,99	PXDH2200 PXDH2290	21,5	112,5	142,8	149,3	60	32	42
48173024	PXDZ230-5D-208,5-32	23	23,99	PXDH2300 PXDH2390	22,5	117,5	149,4	155,9	60	32	42
48173025	PXDZ240-5D-215,5-32	24	24,99	PXDH2400 PXDH2490	23,5	122,5	156,4	162,9	60	32	42
48173026	PXDZ250-5D-220,5-32	25	25,99	PXDH2500 PXDH2540	24,5	127,5	162	168,5	60	32	42

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım
14 - 18,9	7808282	Anahtar kalınlığı 1,5
19 - 22,9	7808283	Anahtar kalınlığı 1,8
23 - 25,4	7808284	Anahtar kalınlığı 2

PHP

Delme I Takma Uçlu I Gövde



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 3xD'ye kadar
- 2 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 40 ölçü



EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LCF	LS	DCON
7800100	PHP140FS20M04-3D	14	SCMT04	116	42	50	20
7800101	PHP145FS20M04-3D	14,5	SCMT04	119	45	50	20
7800102	PHP150FS20M04-3D	15	SCMT04	119	45	50	20
7800103	PHP155FS20M04-3D	15,5	SCMT04	122	48	50	20
7800104	PHP160FS20M04-3D	16	SCMT04	122	48	50	20
7800105	PHP165FS20M05-3D	16,5	SCMT05	125	51	50	20
7800106	PHP170FS20M05-3D	17	SCMT05	125	51	50	20
7800107	PHP175FS25M05-3D	17,5	SCMT05	134	54	56	25
7800108	PHP180FS25M05-3D	18	SCMT05	134	54	56	25
7800109	PHP185FS25M06-3D	18,5	SCMT06	137	57	56	25
7800110	PHP190FS25M06-3D	19	SCMT06	137	57	56	25
7800111	PHP195FS25M06-3D	19,5	SCMT06	140	60	56	25
7800112	PHP200FS25M06-3D	20	SCMT06	140	60	56	25
7800113	PHP205FS25M06-3D	20,5	SCMT06	143	63	56	25
7800114	PHP210FS25M07-3D	21	SCMT07	143	63	56	25
7800115	PHP215FS25M07-3D	21,5	SCMT07	146	66	56	25
7800116	PHP220FS25M07-3D	22	SCMT07	146	66	56	25
7800117	PHP225FS25M07-3D	22,5	SCMT07	149	69	56	25
7800118	PHP230FS25M07-3D	23	SCMT07	149	69	56	25
7800119	PHP235FS32M07-3D	23,5	SCMT07	156	72	60	32
7800120	PHP240FS32M07-3D	24	SCMT07	156	72	60	32

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
14 - 16	7808100	FS18538 (Torx 6)	Sıkma vidası
16,5 - 18	7808102	FS20540 (Torx 6)	Sıkma vidası
18,5 - 20,5	7808104	FS22550 (Torx 7)	Sıkma vidası
21 - 24	7808108	FS25560 (Torx 8)	Sıkma vidası
14 - 18	7808203	T6-D (Torx 6)	İngiliz anahtarı
18,5 - 20,5	7808204	T7-D (Torx 7)	İngiliz anahtarı
21 - 24	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı

PHP

Delme I Takma Uçlu I Gövde

INDEX



- İçten soğutmalı takma uçlu matkap
- 3xD'ye kadar
- 2 farklı uç kalitesi mevcuttur
- 40 ölçü



EDP	Tanım	DC	Uygun uç tipi	OAL	LCF	LS	DCON
7800121	PHP245FS32M08-3D	24,5	SCMT08	159	75	60	32
7800122	PHP250FS32M08-3D	25	SCMT08	159	75	60	32
7800123	PHP255FS32M08-3D	25,5	SCMT08	162	78	60	32
7800124	PHP260FS32M08-3D	26	SCMT08	162	78	60	32
7800125	PHP265FS32M08-3D	26,5	SCMT08	165	81	60	32
7800126	PHP270FS32M08-3D	27	SCMT08	165	81	60	32
7800127	PHP280FS32M08-3D	28	SCMT08	168	84	60	32
7800128	PHP290FS32M10-3D	29	SCMT10	171	87	60	32
7800130	PHP300FS32M10-3D	30	SCMT10	179	90	60	32
7800131	PHP310FS32M10-3D	31	SCMT10	182	93	60	32
7800132	PHP320FS32M10-3D	32	SCMT10	185	96	60	32
7800133	PHP330FS40M10-3D	33	SCMT10	196	99	68	40
7800134	PHP340FS40M10-3D	34	SCMT10	199	102	68	40
7800135	PHP350FS40M12-3D	35	SCMT12	202	105	68	40
7800136	PHP360FS40M12-3D	36	SCMT12	205	108	68	40
7800137	PHP370FS40M12-3D	37	SCMT12	218	111	68	40
7800138	PHP380FS40M12-3D	38	SCMT12	221	114	68	40
7800139	PHP390FS40M12-3D	39	SCMT12	224	117	68	40
7800140	PHP400FS40M12-3D	40	SCMT12	227	120	68	40

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun Matkap DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
24,5 - 28	7808110	FS30573 (Torx 8)	Sıkma vidası
29 - 34	7808111	FS35572 (Torx 15)	Sıkma vidası
35 - 40	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
24,5 - 28	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
29 - 34	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
35 - 40	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PZAG SS

Delme | Havşa açma



Tip 1



Tip 2

- Silindirik baralama takımı düz şaftlı
- 2 köşe uç
- Silindir tipi
- 14 - 48 mm

B.659 B.623

EDP	Tanım	ZEFP	DC	Uygun uç tipi	LF	LU	LH	LS	DCON	ae	PHD	Tip
7832100	PZAG04R014SS20-2	2	14	ZPNT04	100	21	30	70	20	4	6	1
7832101	PZAG06R0175SS20-2	2	17,5	ZPNT06	105	26	35	70	20	6	5,5	1
7832102	PZAG06R020SS20-2	2	20	ZPNT06	110	30	40	70	20	6	8	1
7832103	PZAG06R023SS25-2	2	23	ZPNT06	125	34,5	50	75	25	6	11	1
7832104	PZAG09R026SS25-2	2	26	ZPNT09	130	39	55	75	25	9	8	1
7832105	PZAG09R029SS32-2	2	29	ZPNT09	140	43,5	60	80	32	9	11	1
7832106	PZAG09R032SS32-2	2	32	ZPNT09	145	48	65	80	32	9	14	1
7832107	PZAG09R035SS32-2	2	35	ZPNT09	150	52,5	70	80	32	9	17	2
7832108	PZAG09R039SS32-2	2	39	ZPNT09	160	58,5	80	80	32	9	21	2
7832109	PZAG09R043SS32-2	2	43	ZPNT09	170	64,5	90	80	32	9	25	2
7832110	PZAG09R048SS32-2	2	48	ZPNT09	180	72	100	80	32	9	30	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
14	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
17,5 - 23	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
26 - 48	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
54 - 82	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
14	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
17,5 - 23	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
26 - 48	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
54 - 82	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

PZAG BORE

Delme | Havşa açma



- Havşa takımı
- Mükemmel talaş kırma özelliği
- Delik Tipi
- 54 - 82 mm

B.659 B.623

EDP	Tanım	ZEFP	DC	Uygun uç tipi	LF	LU	DCON	DCSFMS	KWW	b	CBDP	ae	PHD
7832111	PZAG13R054M22-4	4	54	ZPNT130	63	35	22	45	10,4	6,3	21	12,5	29
7832112	PZAG13R058M22-4	4	58	ZPNT130	63	38	22	45	10,4	6,3	21	12,5	33
7832113	PZAG13R062M22-4	4	62	ZPNT130	63	41	22	45	10,4	6,3	21	12,5	37
7832114	PZAG13R067M22-4	4	67	ZPNT130	63	44	22	45	10,4	6,3	21	12,5	42
7832115	PZAG13R072M22-4	4	72	ZPNT130	63	47	22	45	10,4	6,3	21	12,5	47
7832116	PZAG17R076M22-4	4	76	ZPNT170	63	50	22	45	10,4	6,3	21	16	44
7832117	PZAG17R082M22-4	4	82	ZPNT170	63	54	22	45	10,4	6,3	21	16	50

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
14	7808096	FS18536P	Sıkma vidası
17,5 - 23	7808138	FS22550P	Sıkma vidası
26 - 48	7808135	FS30570P	Sıkma vidası
54 - 82	7808114	FS45510P	Sıkma vidası
14	7808223	6IP-D (Torx 6IP)	İngiliz anahtarı
17,5 - 23	7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı
26 - 48	7808226	9IP-D (Torx 9IP)	İngiliz anahtarı
54 - 82	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

PLDS SS YENİ

Merkezleme ve Pah kırma | Takma Uçlu



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı
- 3 köşe uç
- İçten soğutma sıvılı silindirik tip

B.661 B.618

EDP	Tanım	SIG	ZEFP	DCN	DCX	DC	Uygun uç tipi	LF	LH	LS	DCON	APMX
7803401	PLDS11R002SS16-90	90	1	2,5	13,5	14,4	TPKT110308ER-DM	110	30	80	16	5,8
7803402	PLDS11R002SS16-L90	90	1	2,5	13,5	14,4	TPKT110308ER-DM	200	30	170	16	5,8
7803403	PLDS11R002SS16-120	120	1	2,4	16	17,3	TPKT110308ER-DM	110	30	80	16	4
7803404	PLDS11R002SS16-L120	120	1	2,4	16	17,3	TPKT110308ER-DM	200	30	170	16	4

Aksesuarlar ve yedek parçalar

EDP	Tanım	Aksesuarlar	Tork
7808138	FS22550P	Sıkma vidası	1,0 N.m
7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı	-

PLDS SF YENİ

Merkezleme ve Pah kırma | Takma Uçlu



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı
- 3 köşe uç
- Vida ile sabitleme tipi






B.661 B.618

EDP	Tanım	SIG	ZEFP	DCN	DCX	DC	Uygun uç tipi	LF	DCON	DCSFMS	APMX	CRKS
7803405	PLDS11R002SF8-90	90	1	2,5	13,5	14,4	TPKT110308ER-DM	32	8,5	14,5	5,8	8
7803406	PLDS11R002SF8-120	120	1	2,4	16	17,3	TPKT110308ER-DM	32	8,5	14,5	4	8

Aksesuarlar ve yedek parçalar

EDP	Tanım	Aksesuarlar	Tork
7808138	FS22550P	Sıkma vidası	1,0 N.m
7808224	7IP-D (Torx 7IP)	İngiliz anahtarı	-

OP-SFA

Delme I Takma Uçlu



- Vidalı geçme için malafa

EDP	Tanım	LF	LB	DCONMS	DCONWS	DCB	CRKS	Özellikler
7801900	SF-M08SS16-15	95	15	16	14,5	8,5	8	Çelik
7801910	SF-M08SS16-55CS	115	55	16	14,5	8,5	8	Karbür
7801911	SF-M08SS16-85CS	145	85	16	14,5	8,5	8	Karbür

HY-PRO CARB

Delme I Puntalama & Pahlama

Tip 1



Tip 2



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı



B.611

EDP	SIG	DC	LF	LH	DCON	Tip
738015	90	13,5	110	28	16	1
738055	90	13,5	200	28	16	1
738025	118	16,15	110	28	16	2
738065	118	16,15	200	28	16	2

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	RE	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
73811000	NK1010	Karbür	0,6					◉			◉				
73812000	NK2020	Karbür	0,6		◉										

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
13,5 - 16,15	73801600	K-3	İngiliz anahtarı
13,5 - 16,15	73801100	L-6	Sıkma vidası

HY-PRO CARB

Delme I Puntalama & Pahlama

Tip 3



Tip 4



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı

B.611

EDP	Tanım	SIG	DC	LF	LH	DCON	Tip
738095	SFM16SS32190CS	90	22,5	130	30	20	3
738097	SFM16SS32190CS	90	22,5	200	50	25	3
738096	SFM16SS32190CS	120	26,6	130	35	25	4
738098	SFM16SS32190CS	120	26,6	200	50	32	4

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	RE	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
73819000	NK2020	Karbür	0,6		◉		◎								
73819011	NK6060	Karbür/TiAlN	0,6				◉								
73819100	NK1010	Karbür	0,6					◉			◉				
73819111	NK8080	Karbür/TiAlN	0,6								◉				

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
22,5 - 26,6	73801600	K-3	İngiliz anahtarı
22,5 - 26,6	73801200	L-10	Sıkma vidası

HY-PRO CARB

Delme I Puntalama & Pahlama



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı

B.611

EDP	SIG	DC	LF	LH	DN	DCON
738086	60	12	110	25	15	16

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	RE	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
73818006	ZC16N	Karbür	0,4					◉			◉				

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
12	73801700	N-6	İngiliz anahtarı
12	73801300	L-15	Sıkma vidası

HY-PRO CARB

Delme I Puntalama & Pahlama



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı



B.611

EDP	SIG	DC	LF	LH	DCON
738031	90	9	105	33	10
738036	90	9	165	33	10

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	RE	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
73813005	NK5050	Karbür/TiN	0,2					◉			◉				

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
9	73801500	N-5	İngiliz anahtarı
9	73801400	L-13	Sıkma vidası

HY-PRO CARB

Delme I Puntalama & Pahlama

INDEX



- Çok amaçlı, takma uçlu merkezleme ve pahlama takımı





B.611

EDP	SIG	DCX	DC	LF	LH	APMX	DCON
738075	90	29,4	8	130	30	10,7	20

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	RE	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
73817000	NK2001	Cermet	-	◎		◎			◉						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
29,4	73801600	K-3	İngiliz anahtarı
29,4	73801100	L-6	Sıkma vidası

HY-PRO CARB 49030 YENİ

Delme | Delik Büyütme



- Çelik şaftlı, Weldon, DIN 1835B
- Öndökümlü ve ön delikler için delik büyütme

B.619

EDP	DC	a (min)	LF	LH	DCON	ZEFP
490300980	9,8	9,3	85	20	8	1
490301080	10,8	10,3	95	20	10	1
490301180	11,8	11,3	100	25	10	1
490301280	12,8	12,3	105	30	10	1
490301380	13,8	13,3	110	35	10	1
490301480	14,8	14,3	120	30	12	1
490301580	15,8	15,3	125	35	12	1
490301680	16,8	15,8	133	30	16	1
490301780	17,8	16,8	138	35	16	1
490301880	18,8	17,8	143	40	16	1
490301980	19,8	18,8	148	45	16	1
490302080	20,8	19,8	153	50	16	1
490302180	21,8	20,8	158	55	16	1

Uçlar

EDP	Tanım	Malzeme	Kalite	P		M		K		N		S		H	
				Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
413200013	MPHT 060202,N12	Karbür	PMK92	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
413200014	MPHT 060202,N13	Karbür	CH1			◎	◎				◉				
413200015	MPHT 060202,N14	Karbür	PMK92	◉	◉	◉	◉								
413200016	MPHW 060202,N15	Cermet	CT50	◎	◉			◉	◎						
413200017	MPHW 060202,N15	Cermet	CT53	◎	◉			◎	◉						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
9,8 - 21,8	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
9,8 - 21,8	423300002	M2,5x4,5	Sıkma vidası

HY-PRO CARB 49037 YENİ

Delme | Havşa açma mono



- Cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma
- Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B

B.620

EDP	DC	a (min)	LF	LU	LS	DCON	ZEFP
490370800	8	4	80	23	45	12	1
490370900	9	4	80	23	45	12	1
490371000	10	4	80	23	45	12	1
490371100	11	4	80	23	45	12	1
490371200	12	4	80	26	45	12	1
490371300	13	5	80	26	45	12	1
490371400	14	5	80	26	45	12	1
490371500	15	5	80	26	45	12	1
490371600	16	5	90	31	48	16	1
490371700	17	6	90	31	48	16	1
490371800	18	8	90	31	48	16	1
490371900	19	8	90	31	48	16	1
490372000	20	5	100	36	50	20	1

Uçlar

EDP	Uygun takım DC	Tanım	Malzeme	Kalite	P		M		K		N		S		H	
					Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
413200013	8 - 19	MPHT 060202,N12	Karbür	PMK92	●	●	○	○	○	○						
413200014	8 - 19	MPHT 060202,N13	Karbür	CH1			○	○				●				
413200015	8 - 19	MPHT 060202,N14	Karbür	PMK92	●	●	●	●								
413200016	8 - 19	MPHW 060202,N15	Cermet	CT50	○	●			●	○						
413200017	8 - 19	MPHW 060202,N15	Cermet	CT53	○	●			○	●						
413200020	8 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200018	8 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	CH1					●	○						
413200019	8 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	KM22					○	●						
413200007	20	MCHT 09T304,N12	Karbür	PMK92	●	●	○	○	○	○						
413200008	20	MCHT 09T304,N13	Karbür	CH1			○	○				●				
413200009	20	MCHT 09T304,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200012	20	MCMT 09T308,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200010	20	MCMT 09T308,N12	Karbür	CH1					●	○						
413200011	20	MCMT 09T308,N12	Karbür	KM22					○	●						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
8 - 19	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
20	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
8 - 19	423300002	M2,5x4,5	Sıkma vidası
20	423300003	M4x7,5	Sıkma vidası

HY-PRO CARB 49038 YENİ

Delme | Havşa açma mono



- Cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma
- Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B
- İçten soğutma

B.620

EDP	DC	a (min)	LF	LU	LS	DCON	ZEFP
490381000	10	4	80	23	45	12	1
490381100	11	4	80	23	45	12	1
490381200	12	4	80	26	45	12	1
490381300	13	5	80	26	45	12	1
490381400	14	5	80	26	45	12	1
490381500	15	5	80	26	45	12	1
490381600	16	5	90	31	48	16	1
490381700	17	6	90	31	48	16	1
490381800	18	8	90	31	48	16	1
490381900	19	8	90	31	48	16	1
490382000	20	5	100	36	50	20	1
490382100	21	5	100	36	50	20	1
490382200	22	6	100	36	50	20	1
490382300	23	6	100	36	50	20	1
490382400	24	8	100	36	50	20	1
490382500	25	8	120	43	56	25	1
490382600	26	10	120	43	56	25	1
490382700	27	10	120	43	56	25	1
490382800	28	12	120	43	56	25	1
490382900	29	12	120	43	56	25	1
490383000	30	14	120	43	56	25	1

Uçlar

EDP	Uygun takım DC	Tanım	Malzeme	Kalite	P		M		K		N		S		H	
					Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
413200013	10 - 19	MPHT 060202,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200014	10 - 19	MPHT 060202,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200015	10 - 19	MPHT 060202,N14	Karbür	PMK92	●	●	●	●								
413200016	10 - 19	MPHW 060202,N15	Cermet	CT50	◎	●			●	◎						
413200017	10 - 19	MPHW 060202,N15	Cermet	CT53	◎	●			◎	●						
413200020	10 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200018	10 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200019	10 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	KM22					◎	●						
413200007	20 - 30	MCHT 09T304,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200008	20 - 30	MCHT 09T304,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200009	20 - 30	MCHT 09T304,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200012	20 - 30	MCMT 09T308,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200010	20 - 30	MCMT 09T308,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200011	20 - 30	MCMT 09T308,N12	Karbür	KM22					◎	●						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
10 - 19	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
20 - 30	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
10 - 19	423300002	M2,5x4,5	Sıkma vidası
20 - 30	423300003	M4x7,5	Sıkma vidası

HY-PRO CARB 49039 YENİ

Delme | Havşa açma multi



- Cıvata başlıklı vida, altıgen kafalı vida, ejektörler, yatak açma, conta oturma yüzeyi vb. için düz havşa açma
- Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B
- İçten soğutma

B.620

EDP	DC	a (min)	LF	LU	LH	DCON	ZEFP
490391500	15	4	100	30	40	20	2
490391800	18	6	100	30	40	20	2
490392000	20	8	100	30	40	20	2
490392200	22	10	100	30	40	20	2
490392400	24	6	136	50	68	25	2
490392600	26	8	136	50	68	25	2
490392800	28	10	136	50	68	25	2
490393000	30	12	136	50	66	32	3
490393300	33	15	136	50	66	32	3
490393600	36	18	136	50	66	32	3
490394000	40	16	136	50	66	32	3

Uçlar

EDP	Uygun takım DC	Tanım	Malzeme	Kalite	P		M		K		N		S		H	
					Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
413200013	15 - 22	MPHT 060202,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200014	15 - 22	MPHT 060202,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200015	15 - 22	MPHT 060202,N14	Karbür	PMK92	●	●	●	●								
413200016	15 - 22	MPHW 060202,N15	Cermet	CT50	◎	●			●	◎						
413200017	15 - 22	MPHW 060202,N15	Cermet	CT53	◎	●			◎	●						
413200020	15 - 22	MPMT 060204,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200018	15 - 22	MPMT 060204,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200019	15 - 22	MPMT 060204,N12	Karbür	KM22					◎	●						
413200007	24 - 36	MCHT 09T304,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200008	24 - 36	MCHT 09T304,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200009	24 - 36	MCHT 09T304,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200012	24 - 36	MCMT 09T308,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200010	24 - 36	MCMT 09T308,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200011	24 - 36	MCMT 09T308,N12	Karbür	KM22					◎	●						
413200001	40	MBHT 120404,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200002	40	MBHT 120404,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200003	40	MBHT 120404,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200006	40	MBMT 120408,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200004	40	MBMT 120408,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200005	40	MBMT 120408,N12	Karbür	KM22					◎	●						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
15 - 22	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
24 - 40	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
15 - 22	423300002	M2,5x4,5	Sıkma vidası
24 - 36	423300003	M4x7,5	Sıkma vidası
40	423300004	M4x9,5	Sıkma vidası

HY-PRO CARB 49100 YENİ

Delme | Pah kırma ve alın frezeleme



- Pah kırma, havşa açma, alın frezeleme vb. için
- Düz şaftlı, Weldon, DIN 1835B

B.620

EDP	DCX	KAPR	DC	LF	LH	APMX	DCON	ZEFP
491001345	13	45	6	80	16	4	10	1
491001915	19	15	16	90	19	6	16	2
491001930	19	30	13	90	18	5,5	16	2
491001945	19	45	11	90	18	4	16	2
491002645	26	45	15	100	26	6	20	2
491003260	32	60	17,5	100	30	4	20	2
491003275	32	75	15,5	100	30	2	20	2
491004015	40	15	34	120	36	10	25	2
491004030	40	30	28	120	38	10,5	25	2
491004045	40	45	25	120	38	8	25	2

Uçlar

EDP	Uygun takım DC	Tanım	Malzeme	Kalite	P		M		K		N		S		H	
					Kuru	💧	Kuru	💧	GG	GGG	Kuru	💧	Kuru	💧	Kuru	💧
413200013	13 - 19	MPHT 060202,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200014	13 - 19	MPHT 060202,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200015	13 - 19	MPHT 060202,N14	Karbür	PMK92	●	●	●	●								
413200016	13 - 19	MPHW 060202,N15	Sermet	CT50	◎	●			●	◎						
413200017	13 - 19	MPHW 060202,N15	Sermet	CT53	◎	●			◎	●						
413200020	13 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200018	13 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200019	13 - 19	MPMT 060204,N12	Karbür	KM22					◎	●						
413200007	26 - 32	MCHT 09T304,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200008	26 - 32	MCHT 09T304,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200009	26 - 32	MCHT 09T304,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200012	26 - 32	MCMT 09T308,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200010	26 - 32	MCMT 09T308,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200011	26 - 32	MCMT 09T308,N12	Karbür	KM22					◎	●						
413200001	40	MBHT 120404,N12	Karbür	PMK92	●	●	◎	◎	◎	◎						
413200002	40	MBHT 120404,N13	Karbür	CH1			◎	◎				●				
413200003	40	MBHT 120404,N14	Karbür	PMK92			●	●								
413200006	40	MBMT 120408,N12	Karbür	PMK92	●	●										
413200004	40	MBMT 120408,N12	Karbür	CH1					●	◎						
413200005	40	MBMT 120408,N12	Karbür	KM22					◎	●						

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun takım DC	EDP	Tanım	Aksesuarlar
13 -19	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
26 - 40	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
13 - 19	423300002	M2,5x4,5	Sıkma vidası
26 - 32	423300003	M4x7,5	Sıkma vidası
40	423300004	M4x9,5	Sıkma vidası

P2D • P3D • P4D • P5D UÇLAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar

- PD deliklerinde uygulanabilir uçlar

Tip 1



Tip 2



B.626

EDP	Tanım	W1	L	S	AN	RE	Kalite	P		M		K		N		S		H		Uygulanabilir Gövde DC
								Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru		
7823098	XCMT031904ER-DM	6,1	4,5	1,9	8	0,4	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	12-14,5
7823064	XCMT042204ER-DM	-	5	2,2	8	0,4	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	15-16,5
7823065	XCMT052404ER-DM	-	5,83	2,4	8	0,4	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	17-18,5
7823066	XCMT062706ER-DM	-	6,46	2,7	8	0,6	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	19-20,5
7823067	XCMT073106ER-DM	-	7,11	3,1	8	0,6	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	21-24,5
7823068	XCMT083508ER-DM	-	8,36	3,5	8	0,8	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	25-28,5
7823069	XCMT094008ER-DM	-	9,62	4	8	0,8	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	29-33,5
7823097	XCMT104608ER-DM	-	10,89	4,6	8	0,8	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	34-38
7823071	XCMT125010ER-DM	-	12,57	5	8	1	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	39-44
7823072	XCMT135212ER-DM	-	14,05	5,2	8	1,2	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	45-49
7823073	XCMT145612ER-DM	-	15,58	5,6	8	1,2	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	50-56
7823075	XCMT165912ER-DM	-	17,28	5,9	8	1,2	XP9020		●		●	◎	◎		◎		◎		◎	57-63
7823163	XCMT031904ER-DR	6,1	4,5	1,9	8	0,4	XP1010		◎			●	●							12-14,5
7823164	XCMT042204ER-DR	-	5	2,2	8	0,4	XP1010		◎			●	●							15-16,5
7823165	XCMT052404ER-DR	-	5,83	2,4	8	0,4	XP1010		◎			●	●							17-18,5
7823166	XCMT062706ER-DR	-	6,46	2,7	8	0,6	XP1010		◎			●	●							19-20,5
7823167	XCMT073106ER-DR	-	7,11	3,1	8	0,6	XP1010		◎			●	●							21-24,5
7823168	XCMT083508ER-DR	-	8,36	3,5	8	0,8	XP1010		◎			●	●							25-28,5
7823169	XCMT094008ER-DR	-	9,62	4	8	0,8	XP1010		◎			●	●							29-33,5
7823197	XCMT104608ER-DR	-	10,89	4,6	8	0,8	XP1010		◎			●	●							34-38
7823171	XCMT125010ER-DR	-	12,57	5	8	1	XP1010		◎			●	●							39-44
7823172	XCMT135212ER-DR	-	14,05	5,2	8	1,2	XP1010		◎			●	●							45-49
7823173	XCMT145612ER-DR	-	15,58	5,6	8	1,2	XP1010		◎			●	●							50-56
7823175	XCMT165912ER-DR	-	17,28	5,9	8	1,2	XP1010		◎			●	●							57-63
7823263	XCMT031904ER-DN	6,1	4,5	1,9	8	0,4	CK110							●						12-14,5
7823264	XCMT042204ER-DN	-	5	2,2	8	0,4	CK110							●						15-16,5
7823265	XCMT052404ER-DN	-	5,83	2,4	8	0,4	CK110							●						17-18,5
7823266	XCMT062706ER-DN	-	6,46	2,7	8	0,6	CK110							●						19-20,5
7823267	XCMT073106ER-DN	-	7,11	3,1	8	0,6	CK110							●						21-24,5
7823268	XCMT083508ER-DN	-	8,36	3,5	8	0,8	CK110							●						25-28,5
7823269	XCMT094008ER-DN	-	9,62	4	8	0,8	CK110							●						29-33,5
7823297	XCMT104608ER-DN	-	10,89	4,6	8	0,8	CK110							●						34-38
7823271	XCMT125010ER-DN	-	12,57	5	8	1	CK110							●						39-44
7823272	XCMT135212ER-DN	-	14,05	5,2	8	1,2	CK110							●						45-49
7823273	XCMT145612ER-DN	-	15,58	5,6	8	1,2	CK110							●						50-56
7823275	XCMT165912ER-DN	-	17,28	5,9	8	1,2	CK110							●						57-63

PXD KAFALAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar





- Çelik için uygun kafa

B.635

EDP	Tanım	DC	Kalite	P		Uygun Gövde DC
				Kuru		
7831140	PXDH1400-PC	14	XP3425		◉	PXDZ140
7831145	PXDH1450-PC	14,5	XP3425		◉	PXDZ145
7831351	PXDH1495-PC	14,95	XP3425		◉	PXDZ145
7831150	PXDH1500-PC	15	XP3425		◉	PXDZ150
7831352	PXDH1525-PC	15,25	XP3425		◉	PXDZ150
7831155	PXDH1550-PC	15,5	XP3425		◉	PXDZ150
7831160	PXDH1600-PC	16	XP3425		◉	PXDZ160
7831165	PXDH1650-PC	16,5	XP3425		◉	PXDZ160
7831167	PXDH1670-PC	16,7	XP3425		◉	PXDZ160
7831170	PXDH1700-PC	17	XP3425		◉	PXDZ170
7831353	PXDH1725-PC	17,25	XP3425		◉	PXDZ170
7831175	PXDH1750-PC	17,5	XP3425		◉	PXDZ170
7831180	PXDH1800-PC	18	XP3425		◉	PXDZ180
7831185	PXDH1850-PC	18,5	XP3425		◉	PXDZ180
7831187	PXDH1870-PC	18,7	XP3425		◉	PXDZ180
7831190	PXDH1900-PC	19	XP3425		◉	PXDZ190
7831354	PXDH1925-PC	19,25	XP3425		◉	PXDZ190
7831195	PXDH1950-PC	19,5	XP3425		◉	PXDZ190
7831200	PXDH2000-PC	20	XP3425		◉	PXDZ200
7831205	PXDH2050-PC	20,5	XP3425		◉	PXDZ200
7831207	PXDH2070-PC	20,7	XP3425		◉	PXDZ200
7831210	PXDH2100-PC	21	XP3425		◉	PXDZ210
7831355	PXDH2125-PC	21,25	XP3425		◉	PXDZ210
7831215	PXDH2150-PC	21,5	XP3425		◉	PXDZ210
7831220	PXDH2200-PC	22	XP3425		◉	PXDZ220
7831224	PXDH2240-PC	22,4	XP3425		◉	PXDZ220
7831225	PXDH2250-PC	22,5	XP3425		◉	PXDZ220
7831230	PXDH2300-PC	23	XP3425		◉	PXDZ230
7831356	PXDH2325-PC	23,25	XP3425		◉	PXDZ230
7831235	PXDH2350-PC	23,5	XP3425		◉	PXDZ230
7831240	PXDH2400-PC	24	XP3425		◉	PXDZ240
7831245	PXDH2450-PC	24,5	XP3425		◉	PXDZ240
7831250	PXDH2500-PC	25	XP3425		◉	PXDZ250
7831254	PXDH2540-PC	25,4	XP3425		◉	PXDZ250

PXD KAFALAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar



- Dökme demir için uygun kafa

B.635

EDP	Tanım	DC	Kalite	K		Uygun Gövde DC
				Kuru		
7831440	PXDH1400-KC	14	XP1425		◉	PXDZ140
7831445	PXDH1450-KC	14,5	XP1425		◉	PXDZ145
7831450	PXDH1500-KC	15	XP1425		◉	PXDZ150
7831455	PXDH1550-KC	15,5	XP1425		◉	PXDZ150
7831460	PXDH1600-KC	16	XP1425		◉	PXDZ160
7831465	PXDH1650-KC	16,5	XP1425		◉	PXDZ160
7831467	PXDH1670-KC	16,7	XP1425		◉	PXDZ160
7831470	PXDH1700-KC	17	XP1425		◉	PXDZ170
7831475	PXDH1750-KC	17,5	XP1425		◉	PXDZ170
7831480	PXDH1800-KC	18	XP1425		◉	PXDZ180
7831485	PXDH1850-KC	18,5	XP1425		◉	PXDZ180
7831487	PXDH1870-KC	18,7	XP1425		◉	PXDZ180
7831490	PXDH1900-KC	19	XP1425		◉	PXDZ190
7831495	PXDH1950-KC	19,5	XP1425		◉	PXDZ190
7831500	PXDH2000-KC	20	XP1425		◉	PXDZ200
7831505	PXDH2050-KC	20,5	XP1425		◉	PXDZ200
7831507	PXDH2070-KC	20,7	XP1425		◉	PXDZ200
7831510	PXDH2100-KC	21	XP1425		◉	PXDZ210
7831515	PXDH2150-KC	21,5	XP1425		◉	PXDZ210
7831520	PXDH2200-KC	22	XP1425		◉	PXDZ220
7831524	PXDH2240-KC	22,4	XP1425		◉	PXDZ200
7831525	PXDH2250-KC	22,5	XP1425		◉	PXDZ220
7831530	PXDH2300-KC	23	XP1425		◉	PXDZ230
7831535	PXDH2350-KC	23,5	XP1425		◉	PXDZ230
7831540	PXDH2400-KC	24	XP1425		◉	PXDZ240
7831545	PXDH2450-KC	24,5	XP1425		◉	PXDZ240
7831550	PXDH2500-KC	25	XP1425		◉	PXDZ250
7831554	PXDH2540-KC	25,4	XP1425		◉	PXDZ250

PXD KAFALAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar



- Demir dışı malzemeler için uygun kafa

B.635

EDP	Tanım	DC	Kalite	N		Uygun Gövde DC
				Kuru		
7831740	PXDH1400-NC	14	CF225		◉	PXDZ140
7831745	PXDH1450-NC	14,5	CF225		◉	PXDZ145
7831750	PXDH1500-NC	15	CF225		◉	PXDZ150
7831755	PXDH1550-NC	15,5	CF225		◉	PXDZ150
7831760	PXDH1600-NC	16	CF225		◉	PXDZ160
7831765	PXDH1650-NC	16,5	CF225		◉	PXDZ160
7831767	PXDH1670-NC	16,7	CF225		◉	PXDZ160
7831770	PXDH1700-NC	17	CF225		◉	PXDZ170
7831775	PXDH1750-NC	17,5	CF225		◉	PXDZ170
7831780	PXDH1800-NC	18	CF225		◉	PXDZ180
7831785	PXDH1850-NC	18,5	CF225		◉	PXDZ180
7831787	PXDH1870-NC	18,7	CF225		◉	PXDZ180
7831790	PXDH1900-NC	19	CF225		◉	PXDZ190
7831795	PXDH1950-NC	19,5	CF225		◉	PXDZ190
7831800	PXDH2000-NC	20	CF225		◉	PXDZ200
7831805	PXDH2050-NC	20,5	CF225		◉	PXDZ200
7831807	PXDH2070-NC	20,7	CF225		◉	PXDZ200
7831810	PXDH2100-NC	21	CF225		◉	PXDZ210
7831815	PXDH2150-NC	21,5	CF225		◉	PXDZ210
7831820	PXDH2200-NC	22	CF225		◉	PXDZ220
7831824	PXDH2240-NC	22,4	CF225		◉	PXDZ220
7831825	PXDH2250-NC	22,5	CF225		◉	PXDZ220
7831830	PXDH2300-NC	23	CF225		◉	PXDZ230
7831835	PXDH2350-NC	23,5	CF225		◉	PXDZ230
7831840	PXDH2400-NC	24	CF225		◉	PXDZ240
7831845	PXDH2450-NC	24,5	CF225		◉	PXDZ240
7831850	PXDH2500-NC	25	CF225		◉	PXDZ250
7831854	PXDH2540-NC	25,4	CF225		◉	PXDZ250

PHP UÇLAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar



- PHP matkaplar için uygun uçlar

B.637

EDP	Tanım	IC	S	AN	RE	Kalite	P		M		K		N		S		H		Uygun Gövde DC
							Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru		
7818001	SCMT042204-DM	4,8	2,2	7	0,4	XP9040		◉		◉				◉		○			14-16
7818002	SCMT052404-DM	5,4	2,4	7	0,4	XP9040		◉		◉				◉		○			16,5-18
7818003	SCMT062806-DM	6,2	2,8	7	0,6	XP9040		◉		◉				◉		○			18,5-20,5
7818004	SCMT073206-DM	7,2	3,2	7	0,6	XP9040		◉		◉				◉		○			21-24
7818005	SCMT083608-DM	8,6	3,6	7	0,8	XP9040		◉		◉				◉		○			24,5-28
7818006	SCMT104208-DM	10	4,2	7	0,8	XP9040		◉		◉				◉		○			29-34
7818007	SCMT125008-DM	12,3	5	7	0,8	XP9040		◉		◉				◉		○			35-40
7817001	SCMT042204-DM	4,8	2,2	7	0,4	XP9025		○		○		◉		○					14-16
7817002	SCMT052404-DM	5,4	2,4	7	0,4	XP9025		○		○		◉		○					16,5-18
7817003	SCMT062806-DM	6,2	2,8	7	0,6	XP9025		○		○		◉		○					18,5-20,5
7817004	SCMT073206-DM	7,2	3,2	7	0,6	XP9025		○		○		◉		○					21-24
7817005	SCMT083608-DM	8,6	3,6	7	0,8	XP9025		○		○		◉		○					24,5-28
7817006	SCMT104208-DM	10	4,2	7	0,8	XP9025		○		○		◉		○					29-34
7817007	SCMT125008-DM	12,3	5	7	0,8	XP9025		○		○		◉		○					35-40

PZAG UÇLAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar

- Havşa açıcı
- 2 köşeli uç

Tip 1



Tip 2



B.639

EDP	Tanım	W1	L	S	AN	RE	Tip	Kalite	P		M		K		N		S		H		Uygun Gövde DC
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru		
7814101	ZPNT040104ER	6,35	4,45	1,76	11	0,4	1	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	14
7814103	ZPNT060204EN	6,95	6,95	2,93	11	0,4	2	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	17,5-23
7814106	ZPNT090404EN	9,94	9,94	4,65	11	0,4	2	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	26-48
7814109	ZPNT130504EN	13,92	13,92	5,46	11	0,4	2	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	54-72
7814111	ZPNT170608EN	17,85	17,85	6,31	11	0,8	2	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	76-82
7815101	ZPNT040104ER	6,35	4,45	1,76	11	0,4	1	XC8035	○	○		○	●	●							14
7815103	ZPNT060204EN	6,95	6,95	2,93	11	0,4	2	XC8035	○	○		○	●	●							17,5-23
7815106	ZPNT090404EN	9,94	9,94	4,65	11	0,4	2	XC8035	○	○		○	●	●							26-48
7815109	ZPNT130504EN	13,92	13,92	5,46	11	0,4	2	XC8035	○	○		○	●	●							54-72
7815111	ZPNT170608EN	17,85	17,85	6,31	11	0,8	2	XC8035	○	○		○	●	●							76-82



- Havşa açıcı
- 2 köşeli uç

B.628

EDP	Tanım	W1	L	S	AN	RE	Aksesuarlar	Kalite	P		M		K		N		S		H		Uygun Gövde DC
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru		
7814102	ZPNT050204EN	5,9	5,9	2,25	11	0,4	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	16-18,5
7814103	ZPNT060204EN	6,95	6,95	2,93	11	0,4	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	19-22
7814104	ZPNT070304EN	7,84	7,84	3,87	11	0,4	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	23-26
7814105	ZPNT080304EN	8,85	8,85	3,92	11	0,4	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	27-31
7814106	ZPNT090404EN	9,94	9,94	4,65	11	0,4	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	32-34
7814108	ZPNT100408EN	10,95	10,95	4,65	11	0,8	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	35-38
7814110	ZPNT130508EN	13,92	13,92	5,46	11	0,8	Merkezden kesme	XP8030		●		●	○	○		○		○		○	39-43
7815102	ZPNT050204EN	5,9	5,9	2,25	11	0,4	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							16-18,5
7815103	ZPNT060204EN	6,95	6,95	2,93	11	0,4	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							19-22
7815104	ZPNT070304EN	7,84	7,84	3,87	11	0,4	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							23-26
7815105	ZPNT080304EN	8,85	8,85	3,92	11	0,4	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							27-31
7815106	ZPNT090404EN	9,94	9,94	4,65	11	0,4	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							32-34
7815108	ZPNT100408EN	10,95	10,95	4,65	11	0,8	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							35-38
7815110	ZPNT130508EN	13,92	13,92	5,46	11	0,8	Çevresel	XC8035	○	○		○	●	●							39-43

PLDS UÇLAR

Delme I Takma Uçlu | Uçlar & Kafalar



- PLDS deliklerinde uygulanabilir uçlar

B.641

EDP	Tanım	IC	S	AN	RE	Kalite	P		M		K		N		S		H		Uygun Gövde DC
							Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru		
7814205	TPKT110308ER-DM	6,35	3,18	11	0,8	XP9020		◉		◎	◉	◉		◎		◎		◎	14,4-17,3
7813205	TPKT110308ER-DM	6,35	3,18	11	0,8	XP2040	◎	◎	◎	◉				◎		◉		◉	14,4-17,3

FREZELEME

SİMGELER EFSANESİ

Malzeme

CARBIDE	Karbür	CBN	CBN	XPM	Yüksek dereceli toz metalurjisi HSS (XPM) (Co10+V5)
CPM	Toz Metalurjisi HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	HSS-Co	HSS Kobalt (Co8)	CERAMIC	CFRP
HONEYCOMB	Bal peteği	CFRP			

Kaplama / yüzey işlemi

FX	Çok Katmanlı TiAlN Kaplama	WX	Çok Katmanlı TiAlN Kompozit	CrN	Krom nitrür
DIA	Elmas	DLC	Kaplama DLC	WDI	WDI çok katmanlı kaplama
TiAlN	Çok Katmanlı TiAlN Kaplama	V	Çok Katmanlı TiCN Kaplama	DG	DG Kaplama
WXS	Çok Katmanlı WXS Kaplama	WXL	Çok Katmanlı WXL Kaplama	DUR	Duarise kaplama
DLC-IGUSS	DLC IGUSS kaplama	DUROREY	DURORAY kaplama		

Helis açısı

30°	Helis açısı	± 0°	Yan konik açısı	45°	45 derece kesici

Şaft

	Uzun kalem boynu		Kalem boynu		Kısa boyun
	Uzun boyun		Ekstra uzun boyun		İnce şaft
SHRINK FIT	Shrinkfit sistemi için uygundur	HB	Weldon		Düz şaft

Tolerans

	Freze çapı toleransı	R ± 0.01	Yarıçap toleransı

Soğutma+ C42: C63t

	İçten soğutma		Soğutma+ C42: C63t

A-Brand

A	A-Brand ürün

SİMGELER EFSANESİ

Frezeleme | Simgeler Listesi

Kesme özellikleri

Merkezden kesme

Keskin köşe

220 ° kesme kenar

Yüksek ilerlemeli köşe radyuslu

Yüksek ilerleme

Kare

Köşe Radyusu

Küre

Radüslü freze

Kaba

Tavsiye

Çelik
Tam tavsiye

Paslanmaz çelik
Tam tavsiye

Dökme demir
Tam tavsiye

Çelik
Uygun

Paslanmaz çelik
Uygun

Dökme demir
Uygun

Demir olmayan malzemeler
Tam tavsiye

Süper alaşımlar
Tam tavsiye

Sertleştirilmiş malzeme
Tam tavsiye

Demir olmayan malzemeler
Uygun

Süper alaşımlar
Uygun

Sertleştirilmiş malzeme
Uygun

Sayfa referansı

Kesme koşulları sayfa referansı

Gövde sayfa referansı

Tutucu sayfa refaransı

Uçlar sayfa referansı

Tutucu sayfa referansı

Uygulama

Yanal Frezleme

Yanal Frezleme

Yanal Frezleme

Kanal Açma

Kanal Açma

Kanal Açma

Konturlama

Profil frezeleme

Profil frezeleme

Dalma

Yüksek ilerlemeli köşe radyuslu frezeleme

Yüksek ilerlemeli uzun boyunlu köşe radyuslu frezeleme

Uzun boyunlu kanal açma

Uzun boyunlu profil frezeleme

Derin cep

Derin duvar frezelemesi

Derin kanala açma

Ürün grubu

Solid parmak frezeler

Takma uçlu frezeler

MALZEMEYE GENEL BAKIŞ

Frezeleme | Genel bakış DIN ISO 513

		Iş materyali	DIN
P	~45 HRC	Güçlendirilmiş çelik	**1.0501** (C35)
	~55 HRC		**1.0535** (C55) **1.0553** (S355J0)
H	~60 HRC	Güçlendirilmiş çelik	
	~65 HRC		
M	~35 HRC	Paslanmaz çelik	**1.4301** (X5CrNi18-10)
K	~350 HB	Dökme demir	**0.6025** (EN-GJL-250/GG25)
N		Alüminyum	**3.0205** (Al99)
S		Titanyum	**3.7164** (Ti6Al4V)

CFRP	CFK
Honeycomb	Bal peteği
Graphite	Grafit

AE-N SERIES

KALİTE & TALAŞ KIRICI ŞEÇİMİ

Takma Uçlu | Frezeleme

Freze için kaliteler

Malzeme	Kaliteler	Soğutucu / Kuru	Kaplama	Sertlik (HRA)	Yüzey Ana bileşen	Yüzey Kaplama Kalınlık	Özellikler
P	XC3020	Kuru	CVD	90,5	$TiCN+Al_2O_3$	10 µm	Döküm ve çelik için Yüksek mukavemetli ve sert malzeme, aşınmaya dayanıklı kaplama
	XC3025	Kuru	CVD	90,8	$TiCN+TiN+Al_2O_3$	4 µm	Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir için Yüksek mukavemetli malzeme, mükemmel aşınmaya dayanıklı kaplama
	XP3025	Kuru	PVD	90,5	TiAlN	5 µm	Döküm ve çelik için Yüksek mukavemetli ve sert malzeme, aşınmaya dayanıklı kaplama
	XC3030	Kuru	CVD	89,5	$TiCN+Al_2O_3$	10 µm	Döküm ve çelik için Yüksek mukavemetli ve sert malzeme, aşınmaya dayanıklı kaplama
	XP3035	Kuru	PVD	89,5	TiAlN-TiN	5 µm	Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demirlerin işlenmesi için. Genel amaçlı frezeleme için birinci sınıf. Sert, yüksek mukavemetli bir karbürden yapılmıştır. Yırtılmaya ve yıpranmaya dayanıklı kaplaması vardır
	XP3225	Kuru	PVD	91,5	Cr	3 µm	Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demirlerin işlenmesi için. Yüksek mukavemetli ve dayanıklı malzeme, aşınmaya dayanıklıkaplama
	XP3310	Kuru	PVD	92,5	SiC Silicon-based heat-resistant coating	3 µm	Çelik ve dökme demir için. Sert karbür esaslı ve mükemmel genel amaçlı kaplama
	XP3320	Kuru	PVD	91,5	SiC Silicon-based heat-resistant coating	3 µm	Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demirlerin işlenmesi için. Isıya dayanıklı ve sert bir karbür sınıfıAşınmaya dayanıklı kaplama
	XP3930	Kuru	PVD	90,8	TiAlN	3 µm	Çelik, dökme demirler ve paslanmaz çeliklerin işlenmesi için Mükemmel denge, çeşitli iş parçası malzemelerini barındırabilir
M	XP2025	Soğutmalı	PVD	91,0	TiAlN	5 µm	Paslanmaz çelik ve çelik için Aşınmaya dirençli bir kaplamaya sahip sert bir karbür materyalden oluşur
	XP2040	Soğutmalı	PVD	89,6	TiAlN	5 µm	Paslanmaz çelik ve çeliklerin işlenmesi için. Genel amaçlı frezeleme. Sert ve yüksek mukavemetli, aşınmaya karşı dirençli ve aşınmaya dayanıklı kaplamalı karbür sınıfı
K	XC1015	Kuru	CVD	91,5	$TiCN-Al_2O_3$	10 µm	Dökme demirlerin işlenmesi için. Dökme demirlerin frezelenmesi için. Sert, yüksek mukavemetli karbür sınıfı ile Aşınmaya karşı dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı kaplama
	XP1020	Kuru	PVD	91,4	TiAlN	5 µm	Döküm demir için. Kesme kenarının yüksek sertliği optimum yüzey genişliği ve kesme açısı
N	CK010	-	-	92,0	-	-	Demir dışı malzemeler işlemek için. Kenar kırılmalarına dirençli ve aşınmaya dirençli, kaplanmamış bir karbür sınıfı
	XC4505	Kuru	CVD	93,0	DIA	12 µm	Yüksek dayanımlı elmas kaplama
S	XC5035	Soğutmalı	CVD	89.3	$TiN-Ti(CN)-Al_2O_3-Ti(BN)$	6µm	Isıya dayanıklı çeliklerin işlenmesi için. Sert, oksidasyona dayanıklı ve yüksek yağlamalı kaplamalı karbür kalitesi
	XC5040	Soğutmalı	CVD	89.3	$TiN-TiB_2$	4µm	Isıya dayanıklı çeliklerin işlenmesi için. Islak işleme için. Serr, oksidasyona dayanıklı ve yüksek yağlamalı kaplamalı karbür kalitesi
H	XP6015	Kuru	PVD	92.2	TiAlN	4µm	Sert, yüksek mukavemetli karbür malzemeden yapılmış, yüksek sertlikte çelik frezeleme için tasarlanmış bir kalite Aşınmaya dirençli bir kaplama ile
	XP6305	Kuru	PVD	93.0	SiC Silicon-based heat-resistant coating	3µm	Yüksek sertlikte materyallerin işlenmesi için Yüksek sertlik seviyeleri ve yüksek sertlikte malzemelerş işleme için mükemmel ısı iletkenliği

Frezeleme için talaş kırıcılar

Talaş kırıcı	Material	Kesme kenar	Tahliye açisi	Özellikler
GL	P M		25°	Paslanmaz çelik frezeleme için Kesme kuvvetini düşürmek için büyük talaş kırıcılı , büyük tahliye açılı ve azaltılmış düzlüklü.
GM	P M K		15° (35° PAS)	Çeşitli malzemeler (çelik, paslanmaz çelik, dökme demir) Kesme açısı ve düzlük konusunda süper denge.
GR	P M K H		7° (35° PAS)	Çelikten döküme, çeşitli malzemelerin işlenmesi için: Çok rijit talaş kırıcı ; geniş rake angle açısı ve düşük düzlüklü keskin kesme kenarı Verimli frezelemeyi sağlıyor.
SM	S		15°	Zor malzemeleri işlemek için Talaş kırıcılı keskin kesme kenarı , gerekli kesme kuvvetini düşürerek yumuşak bir talaş akışı sağlamaktadır.
NM	N		30°	Demir dışı malzemeler işlemek için Keskin kesme kenarı , talaş kırıcı, büyük rake angle ; kaynamayı önleyerek daha iyi bir yüzey sağlar, çapakları önler
HR	H		3°	Çok sertleştirilmiş malzemeleri frezelemek için : Kesici kenarda keskinlik ve sağlamlık gösteren bir talaş kırıcı.

ÇOK AMAÇLI

Yanal Frezleme



Rampalama



Kanal Açma



Helisel frezeleme

A DUARISE CARBIDE

AE-VM `

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DUARISE kaplamalı karbür freze

Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik

4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı

C.708

OSG NİN AVANTAJLARI

- Değişken Helisli
- Değişken ağız açılı
- Kaplama

YANAL FREZELEME / TROCOIDAL FREZELEME

Yanal Frezleme



Yanal Frezleme



Trocoidal frezleme

A DUARISE CARBIDE

AE-VML

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DUARISE kaplamalı karbür freze

Talaş kırıcılı

C.715

WXL CARBIDE

WXL Serileri

WXL kaplamalı karbür freze

Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için

4 ağızlı , 4xD'ye kadar uygulamalar için , kare

C.758

A DUROREY CARBIDE

AE-H Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DUROREY kaplamalı karbür freze

70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzeme

Çok Ağızlı, yüksek hızlı kesme

C.722

OSG NİN AVANTAJLARI

- Kanal geometrisi
- Uygun Kaplamalar

KALIPÇILIK ENDÜSTRISI

Bakır

52 HRC

CARBIDE

AE-N Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DLC kaplamalı Karbür freze

Demir içermeyen malzemeler için.

Yüksek hassas finiş işlemi için 2 kanallı uzun boyunlu küre tipi
72 ölçü

C.828

CARBIDE

WXL Serileri

WXL kaplamalı karbür freze

52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için

2 kanallı, uzun boyunlu, kare ve küre ağızlı

284 ölçü

C.760

OSG NİN AVANTAJLARI

• Yarı kaba-yüksek hız üretkenliği
• F=4000mm/dak (MRR)

62 HRC

Grafit

A DUROREY CARBIDE

AE-H Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DUROREY kaplamalı karbür freze

70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzeme

2 kanallı, küre ağızlı, derin yerlere ulaşmak için uzun boyunlu

261 ölçü

C.727

DG CARBIDE

DG Serileri

diamond kaplamalı karbür frezeler

Grafit Frezelemeleri için

2 kanallı, küre ağızlı, derin yerlere ulaşmak için uzun boyunlu

C.804

OSG NİN AVANTAJLARI

- Kanal geometrisi
- Uygun Kaplamalar

YÜKSEK VERİMLİ FİNİŞ İŞLEME



WXL CARBIDE

VU Serileri

WXL kaplamalı karbür freze

Sertleştirilmiş malzemeler ve genel çelikler için

Yüksek verimli çoklu kanal özelliği

C.782

OSG NİN AVANTAJLARI

- Kanal geometrisi
- Uygun kaplama

KOMPOZIT MALZEMELERI

CFRP

Bal peteği

DIA CARBIDE

DIA Serileri

Diamond kaplamalı karbür frezeler

CFRP frezelemek için

Çok Ağızlı, Hafif kesme geometrisi

4 ağazlı, deleminasyonu önleyen sol / sağ helisli yapı

C.806

CARBIDE

HBC60

Karbür Freze, parlak finiş

Bal peteği kompozit malzemeleri için

2 kanallı, sol / sağ kanallı

C.810

OSG NİN AVANTAJLARI

- Delaminasyon yok
- Yüzey pürüzlülüğü
- DIA kaplama-keskin

TITANYUM



Yanal Frezleme



Kanal Açma



Trocoidal frezeleme

FX CARBIDE

UVX-Ti Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

FX kaplamalı karbür freze

Titanyum alaşımları için

4 yada 5 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı, köşe radyuslu

C.811

OSG NİN AVANTAJLARI

- Anti Vibrasyon
- Özel Ağaz yapısı
- Ekstra Uzun kesme kenarı

ALUMINYUM

M.R.R. (Talaş kaldırma oranı)

A DLC CARBIDE

AE-N Serileri

Kalite ve Performans konusunda ilk tercih

DLC kaplamalı Karbür freze

Demir içermeyen malzemeler için.

3 kanallı

C.821

DLC CARBIDE

AERO Serileri

DLC kaplamalı Karbür freze

Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için

3 veya 2, köşe radyüs

Ayrıca uzun boyunlusu mevcut

C.832

OSG NİN AVANTAJLARI

• Maksimum MRR (Talaş kaldırma oranı)'a erişmek için özel olarak tasarlanmış agresif kesici kenar yapısı
• Bütün Aluminyum çaşitleri için optimize edilmiştir

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-VMS	C.708	DURARISE	4	3 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-VMS RA YENİ	C.710	DURARISE	4	3 ~ 6	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-VMSS	C.711	DURARISE	4	1 ~ 12	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-VMSS RA YENİ	C.713	DURARISE	4	1 ~ 6	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		NEO-PHS	C.837	FX	4	3 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UP-PHS	C.790	FX	4	3 ~ 12	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		UVX-Ti-4FL	C.811	FX	4	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-4FL SAFE-LOCK®	C.812	FX	4	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL	C.813	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL-HB	C.814	FX	5	12 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL SAFE-LOCK®	C.815	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL	C.816	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL SAFE-LOCK®	C.817	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
	A	AE-TS-N YENİ	C.821	DLC	3	3 ~ 25							◉			
	A	AE-TS-N SP YENİ	C.822	DLC	3	3 ~ 12							◉			
	A	AE-VTS-N YENİ	C.825	DLC-IGUSS	3	3 ~ 12							◉			
	A	AE-VTS-N SP YENİ	C.826	DLC-IGUSS	3	3 ~ 12							◉			
		AERO-ETS	C.832	DLC	3	12 ~ 25							◉			
		WX-G-ETSS	C.786	WX	3	3 ~ 16	◉	◉	◎		◉			◉		
		CA-ETS	C.843	-	3	3 ~ 20							◉			
		EPN-AL-3FS	C.847	-	3	3 ~ 20							◉			
		EPN-AL-3FL	C.848	-	3	3 ~ 20							◉			
		EPA-AL-3FS	C.849	ALC	3	3 ~ 20							◉			
		EPA-AL-3FL	C.850	ALC	3	3 ~ 20							◉			
		HYP-HI-(W)EMS	C.880	FX	4	4 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		HYP-HP-WRESF	C.877	FX	4/5/6	6 ~ 25	◉	◉			◎	◎				
		EPL-HP-4FL	C.851	WXL	4	3-20	◉	◉			◉	◉	◎	◉		
		EPL-HP-5FL	C.853	WXL	5	6-20	◉	◉			◉	◉	◎	◉		
		EPL-HI-(W)EMS	C.858	FX	4	4 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		EPL-ETS	C.854	FX	3	4 ~ 16	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		EPL-WRESF	C.862	FX	3/4	4 ~ 25	◉	◉			◎	◎	◎			

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-VMS	C.708	DUARISE	4	3 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		NEO-CR-PHS	C.838	FX	4	3 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-4FL	C.811	FX	4	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-4FL SAFE-LOCK®	C.812	FX	4	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL	C.813	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL-HB	C.814	FX	5	12 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVX-Ti-5FL SAFE-LOCK®	C.815	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL	C.816	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL SAFE-LOCK®	C.817	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
	A	AE-TS-N YENİ	C.821	DLC	3	3 ~ 12							◉			
	A	AE-VTS-N YENİ	C.825	DLC-IGUSS	3	3 ~ 12							◉			
		AERO-(O)-ETS	C.832	DLC	3	12 ~ 25							◉			
		DLC-AIR-EDS	C.830	DLC	2	12 ~ 25							◉			
		HYP-CR-HI-WEMS	C.878	FX	4	4 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		HYP-CR-HD-WEMS	C.879	FX	4	6 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		EPL-HI-CR-(W)EMS	C.860	FX	4	4 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		EPL-HP-4FL	C.851	WXL	4	3-20	◉	◉			◉	◉	◎	◉		
		EPL-HP-5FL	C.853	WXL	5	6-20	◉	◉			◉	◉	◎	◉		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		WXL-1,5D-DE	C.748	WXL	2	0,1 ~ 12	◉	◉			◉	◉	◎	◎		
		WXL-2D-DE	C.750	WXL	2	0,1 ~ 30	◉	◉			◉	◉	◎	◎		
		WXL-3D-DE	C.754	WXL	2	0,1 ~ 20	◉	◉			◉	◉	◎	◎		
		WXL-4D-DE	C.756	WXL	2	0,2 ~ 12	◉	◉			◉	◉	◎	◎		
		WX-G-EDSS	C.785	WX	2	1 ~ 12	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		
		CA-RG-EDS	C.841	-	2	1 ~ 20							◉			
		CA-RG-EDL	C.842	-	2	3 ~ 12							◉			
		FX-MG-EDL	C.791	FX	2	6,5 ~ 11,5	◉	◎			◎	◉	◎	◎		
		HYP-F1	C.876	-	1	3 ~ 12							◉			

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-VML	C.715	DUARISE	4/5	6 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-MS-H YENI	C.723	DUROREY	4/6	1 ~ 20	◉	◉	◉	◎	◎	◉		◎		
	A	AE-MSS-H YENI	C.722	DUROREY	4/6	3 ~ 12	◉	◉	◉	◎	◎	◉		◎		
	A	AE-ML-H YENI	C.724	DUROREY	4/6	3 ~ 12	◉	◉	◉	◎	◎	◉		◎		
		WXL-EMS	C.758	WXL	4	1 ~ 30	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		WXS-EMS	C.735	WXS	4/6	1 ~ 20	◉	◉	◉	◎	◎	◉		◎		
		NEO-EMS	C.839	FX	6	6 ~ 20	◉	◉			◉	◉		◉		
		WX-G-EMSS	C.787	WX	4	3 ~ 12	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		
	A	AE-TL-N YENI	C.823	DLC	3	3 ~ 25							◉			
	A	AE-TL-N SP YENI	C.824	DLC	3	3 ~ 12							◉			
		AERO-ETL	C.835	DLC	3	12 ~ 20							◉			
		FX-MG-EML	C.792	FX	4	3 ~ 11,5	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		
		FX-MG-EXML	C.793	FX	4	3 ~ 12	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		WXL-CR-EDS-6	C.765	WXL	2	0,6 ~ 2,5	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◉		
		FX-CR-MG-EDS	C.795	FX	2	3 ~ 12	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-VML	C.715	DUARISE	4/5	6 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-MS-H YENI	C.723	DUROREY	4/6	3 ~ 12	◉	◉	◉	◎	◎	◉		◎		
		NEO-CR-EMS	C.840	FX	6	6 ~ 20	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL	C.816	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		UVXL-Ti-5FL SAFE-LOCK®	C.817	FX	5	12 ~ 25	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		AERO-ETL	C.835	DLC	3	12 ~ 20							◉			
		AERO-EXTL	C.836	DLC	3	20							◉			
		CM-RMS	C.819	-	4/6	6 ~ 12								◉		
		FX-CR-MG-EMS	C.796	FX	4	4 ~ 12	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		WXS-(HS)-CRE	C.733	WXS	5/4	2 ~ 12	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◎		
		WX-(HS)-CRE	C.788	WX	4/3	2 ~ 13	◉	◉	◉	◎	◉	◉				
		HYP-HS-CRE	C.881	FX	4	6 ~ 12	◉	◉	◉	◎	◉	◉				
		HFC-Ti	C.818	-	6/8	16 ~ 25	◉	◉	◉	◎	◉	◉		◉		
		CM-CRE	C.820	-	5/7	16 ~ 25								◉		
		AM-CRE	C.719	DUROREY	6/8	6 ~ 20	◎	◉	◉	◉	◉			◉		
		AM-HFC	C.721	DUROREY	6	4 ~ 12	◎	◉	◉	◉	◉			◉		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		PHX-LN-CRE	C.780	WXS	4	0,8 ~ 3	◉	◉	◎		◎	◎	◎	◎		
		WXS-CPR	C.742	WXS	2/4	0,2 ~ 4	◉	◉	◉	◉	◉					
		DG-CPR	C.805	DG	2/4	0,5 ~ 12						◉				◉
		EPL-CPR	C.867	FX	2	2 ~ 8	◉	◉	◉	◎	◎	◎		◎		
		EPS-CPR	C.874	TiAlN	2/4	1 ~ 4	◎	◎	◉	◉	◎					
		EPL-CPR-DIA	C.870	DIA	2	4 ~ 8										◉

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		WXL-LN-EDS	C.760	WXL	2	0,1 ~ 12	◉	◉	◎		◎	◉	◎	◎		
		WXL-LN-EMS-6	C.759	WXL	4	1 ~ 6	◉	◉	◎		◎	◉	◎	◎		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-VMFE YENİ	C.718	DUARISE	4/5	6 ~ 22	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
	A	AE-VTFE-N YENİ	C.827	DLC-IGUSS	3	6 ~ 22							◉			
		AERO-LN-EDS	C.831	DLC	2	16 ~ 25							◉			
		AERO-LN-ETS	C.833	DLC	3	16 ~ 25							◉			
		FXS-(HS)-PKE	C.800	FX	4	3 ~ 12	◉	◉	◎		◉	◉		◉		
		CA-PKE	C845	-	3	3 ~ 20							◉			
		CA-MFE	C.846	-	3	10 ~ 22							◉			

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-BD-H YENI	C.726	DUROREY	2	R0,5 ~ R6	◉	◉	◉	◉	◎	◎		◎		
	A	AE-BM-H YENI	C.725	DUROREY	4	R1~ R6	◉	◉	◉	◉	◎	◎		◎		
		WXL-EBD	C.767	WXL	2	R0,05 ~ R10	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		WXL-HS-EBD	C.766	WXL	2	R0,1~ R6	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		AM-EBT	C.720	DUROREY	3	R1 ~ R10	◉	◉	◎	◎	◎			◎		
		CAP-EBD	C.844	-	2	R0,5 ~ R10							◉			
		DG-EBD	C.803	DG	2	R2 ~ R6						◉				◉
		FX-SS-EBD	C.794	FX	2	R3 ~ R6	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		FXS-EBT	C.798	FX	3	R3 ~ R10	◉	◉	◉	◎						
		FXS-HS-EBM	C.799	FX	4	R3 ~ R10	◉	◉	◉	◉						
		FXS-EQD	C.797	FX	2	R0,5 ~ R5	◉	◉	◎		◉	◉		◎		
		CBN-SXB	C.802	CBN	2	R0,5 ~ R1,5	◎	◉	◉	◉						
		HYP-SB-EBD	C.882	FX	2	R1,5 ~ R6	◉	◎	◎		◉	◉	◎	◎		
		EPL-SB-EBD	C.855	FX	2	R0,5 ~ R10	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		
		EPL-SB-LN-EBD	C.856	FX	2	R0,5 ~ R10	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		
		EPL-SB-EBM	C.857	FX	4	R2 ~ R6	◉	◎	◎		◎	◉	◎	◎		

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
	A	AE-LNBD-H YENI	C.727	DUROREY	2	R0,05 ~ R3	◉	◉	◉	◎	◎	◎		◎		
		WXS-LN-EBD	C.737	WXS	2	R0,05 ~ R3	◎	◉	◉	◎	◎	◎	◎	◎		
		WXL-LN-EBD	C.769	WXL	2	R0,05 ~ R3	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		WXL-PC-EBD	C.776	WXL	2	R0,2 ~ R6	◉	◉	◎		◉	◉	◎	◎		
		PHX-LN-DBT	C.781	WXS	3	R0,3 ~ R3	◉	◉	◎		◎	◎	◎	◎		
	A	AE-LNBD-N YENI	C.828	DLC-IGUSS	2	R0,05 ~ R3							◉			
		DG-LN-EBD	C.804	DG	2	R0,2 ~ R2						◉				◉
		EPL-LN-EBD	C.863	TiAlN	2	R0,15 ~ R3	◉	◎	◎		◉	◉	◎	◎		
		EPL-PC-EBD	C.865	TiAlN	2	R0,5 ~ R4	◉	◎	◎		◉	◉	◎	◎		
		EPS-LN-EBD	C.871	TiAlN	2	R0,1 ~R3	◉	◎	◎		◉	◉	◎	◎		
		EPL-PC-EBD-DIA	C.866	DIA	2	R0,5 ~ R4										◉

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	GRAFIT
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
		WX-G-ETSS	C.786	WX	3	3 ~ 16	◉	◉			◉			◉		
		HYP-ZDS	C.875	FX	2	4 ~ 10	◉	◎			◉	◉	◎			

Uygulama	A-Brand	Ürün adı	Sayfa		Z	İşleme aralığı	P		H		M	K	N	S	CFRP	HONEYCOMB
							~45 HRC	~55 HRC	~60 HRC	~65 HRC	~35 HRC	~350 HB				
CFRP HONEYCOMB		DIA-BNC	C.806	DIA	8/10/ 12/14	6 ~ 12									◉	
		DIA-HBC	C.807	DIA	4	6 ~ 12									◉	
		DIA-MFC	C.808	DIA	8/ 10/12	6 ~ 10									◉	
		DIA-REC	C.809	DIA	4/6	6 ~ 10									◉	
		HBC60	C.810	-	2	6 ~ 12										◉

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Yüzey frelezeme katerleri

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
	PFAL BORE	C.910	-	PCD bıçakları ile alüminyum için finish freze
	PAS BORE	C.911		Çift taraflı 8 köşeli uçlu 45 ° yüzey freze
	PAO BORE	C.912		Çift taraflı 16 köşeli uçlu 45 ° yüzey freze

Sırt Frezeleme

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
	PSTW SS YENİ	C.913		Çift taraflı 6 köşeli uçlu 90 ° sırt freze
	PSTW BORE	C.914		Çift taraflı 6 köşeli uçlu 90 ° sırt freze
	PSE WS/PSE SS	C.915		Çift taraflı 6 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze
	PSE BORE	C.916		Çift taraflı 6 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze
	PSE SCREW FIT	C.917		Çift taraflı 6 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze
	PSEL SS	C.918		Uzun kesimli 90 ° sırt freze
	PSEL BORE	C.919		Uzun kesimli 90 ° sırt freze
	PSF SS	C.920	-	4 köşeli uçlu sırt freze
	PSF BORE	C.921	-	4 köşeli uçlu sırt freze

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	5 - 20	50 -160 mm				◉		
	4 - 8	50 -125 mm	◉	◉	◉	◉	◎	◎
	5 - 25	50 -200 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	2 - 5	25 - 40 mm						
	3 - 9	40 - 125 mm	◉	◉	◉		◉	◎
	2 - 5	16 - 63 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	4 - 10	40 - 100 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2 - 6	16 - 40 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2 - 4	25 - 50 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	3 - 4	50 - 80 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	3 - 5	25 - 40 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎
	6 - 9	50 - 80 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Sırt Frezeleme

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
	PSFL SS	C.922	90°	Uzun kesimli 90 ° sırt freze
	PSFL BORE	C.923	90°	Uzun kesimli 90 ° sırt freze
	PMD SS YENİ	C.924	90°	Çok fonskiyonlu kesici, frezeleme ve delik delme
	PMD SF YENİ	C.925	90°	Çok fonskiyonlu kesici, frezeleme ve delik delme

Radüs freze

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
	PHC SS	C.926	HIGH FEED	Uzun çıkıntılı yüksek ilerlemeli freze 4xD ~
	PHC BORE	C.927	HIGH FEED	Yüksek ilerlemeli freze
	PHC SCREW FIT	C.928	HIGH FEED	Yüksek ilerlemeli freze
	PRC SS	C.929		Yuvarlak uçlu radyus freze ~ 4xD
	PRC BORE	C.930		Yuvarlak uçlu radyus freze
	PRC SCREW FIT	C.931		Yuvarlak uçlu radyus freze
	PDR SS	C.932	HIGH FEED CORNER RADIUS	Derin kesme için yuvarlak uçlu freze
	PDR BORE	C.933	HIGH FEED CORNER RADIUS	Derin kesme için yuvarlak uçlu freze

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	10 - 18	32 - 40 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎
	28 - 72	50 - 100 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎
	2	20 - 32 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎
	2	20 - 32 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◎

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	2 - 5	16 - 40 mm	◉	◉	◉		◉	◎
	4 - 8	40 - 100 mm	◉	◉	◉		◉	◎
	2 - 5	16 - 40 mm	◉	◉	◉		◉	◎
	2 - 4	20 - 63 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	4 - 10	50 - 100 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2 - 4	20 - 40 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2 - 3	40 - 50 mm	◉		◉			
	3 - 6	63 - 125 mm	◉		◉			

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Profil bitirme

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
PFB	C.934		Küre ağızlı finish freze
PFB SCREW FIT	C.935		Küre ağızlı finish freze
PFR	C.936		Köşe radyuslu finish freze
PFR SCREW FIT	C.937		Köşe radyuslu finish freze

Exchangeable Milling Head

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
PXNL	C.958		düşük değişken helisli ile kaba şekillendirme ~45HRC ~5xD
PXNL OH	C.959		Soğutma delikli değişken helisli karbür kafa ~45HRC ~5xD
PXNH	C.958		yüksek değişken helisli ile kaba şekillendirme ~45HRC ~5xD
PXNH OH	C.960		Soğutma delikli değişken helisli karbür kafa ~45HRC ~5xD
PXVC	C.961		L / D için yüksek değişken helisli 7xD'ye kadar ~55HRC 4xD -7xD
PXSE	C.962		L / D için değişken helisli 5xD'ye kadar ~55HRC ~5xD
PXSE OH	C.963		Soğutma delikli değişken helisli karbür kafa ~55HRC ~5xD
PXSM	C.964		L / D için çok ağızlı değişken helisli 5xD'ye kadar ~55HRC ~5xD

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	2	6 - 32 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2	10 - 30 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2	6 - 32 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	2	10 - 32 mm	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	4	10 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	12 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	12 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	12 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	10 - 32 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	10 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	4	12 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	6 - 10	10 - 25 mm	◉	◉	◉		◎	◎

Değiştirilebilir frezeleme kafası

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün adı	Sayfa	Takım özellikleri	Özellikler
	PXRE	C.965		L / D için düz flütli köşe radyuslu 5xD'ye kadar ~60HRC ~5xD
	PXDR-P	C.965		L / D için çok ağızlı değişken helisli 5xD'ye kadar ~55HRC ~5xD
	PXDR-N	C.965		L / D için düz flütli köşe radyuslu 5xD'ye kadar ~60HRC ~5xD
	PXBE	C.966		5XD' ye kadar L/D için çok kanallı değişken helisli karbür kafa ~60HRC ~5xD
	PXBE OH	C.967		5XD' ye kadar L/D için çok kanallı değişken helisli soğutma delikli karbür kafa ~60HRC ~5xD
	PXBM	C.966		L / D için 5xD'ye kadar çok ağızlı yuvarlak uçlu ~60HRC ~5xD
	PXAL YENI	C.968		Alüminyum ve bakır alaşımları için 3 kanallı değişken helisli
	PXHF-AM YENI	C.969		Çok kanallı, yüksek ilerlemeli eklemeli imalat frezelemesi için ~70HRC

SEÇİM ŞEMASI

Frezeleme | Seçim tablosu | Uygulama ve malzemeye göre

Uygulama	Z	İşleme aralığı	P	M	K	N	S	H
	2 - 3	10 - 20 mm	◉		◉			◉
	3	10 - 20 mm	◉	◉	◉			◎
	3	10 - 20 mm	◉	◉				◉
	3	10 - 20 mm	◉	◉	◉		◎	◎
	3	12 - 20 mm	◉	◉	◉		◎	◉
	4 - 6	10 - 20 mm	◉	◉	◉		◎	◉
	3	10 - 25 mm				◉		
	6	12 - 20 mm						◉

İÇERIK

Frezeleme

CFRP

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
DIA-BNC	DIA		CFPR frezelemeleri için Çok Ağızlı, Hafif kesme geometrisi	6 - 12	C.806
DIA-HBC	DIA		CFPR frezelemeleri için 4 ağazlı, deleminasyonu önleyen sol / sağ helisli yapı	6 - 12	C.807
DIA-MFC	DIA		CFPR frezelemeleri için Çok kanallı, mükemmel yüzey kalitesi için	6 - 10	C.808
DIA-REC	DIA		CFPR frezelemeleri için Çok kanallı, kaba ve ara kaba işeme	6 - 10	C.809
HBC60	-		Bal peteği kompozit malzemeleri için 2 kanallı, sol / sağ kanallı	6 - 12	C.810

Seramik Freze

Frezeleme | Seramik Freze



Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
CM-RMS	CERAMIC		Seramik parmak freze, çevresel kesme kenar yapısı 4 veya 6 kanallı	6 - 12	C.819
CM-CRE	CERAMIC		Seramik parmak freze, sonlu kesme kenar yapısı 5-7 kanallı	16 - 25	C.820

Değişken Radyuslu Parmak Frezeler

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
VU-TBR YENİ	WXL		Finiş için küre parmak freze, Solid tip konik barel	R150 - R500	C.782
VU-EGG YENİ	WXL		Finiş için küre parmak freze, Oval şekilli tip	R50	C.783
VU-EGG-H YENİ	DUROREY		Finiş için küre parmak freze, Oval şekilli tip	R50	C.784
PFB-BR YENİ			Finiş için küre parmak freze, Barel tip	R15 - R48	C.952
PFB-LZ YENİ			Finiş için küre parmak freze, Lens tip	R15 - R48	C.953

İÇERIK

Frezeleme

Super radyuslu parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
WXS-HS-CRE	WXS		65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 5 kanallı toplam uzunluğu daha kısa, süper radyuslu	6 - 12	C.733
WXS-CRE	WXS		65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için Super radyuslu çok yönlü	2 - 12	C.734
WX-HS-CRE	WX		Genel uygulamalar için 4 kanallı toplam uzunluğu daha kısa, süper radyuslu	6 - 12	C.788
WX-CRE	WX		Genel uygulamalar için Çok kanallı, süper radyuslu	2 - 13	C.789
HYP-HS-CRE	FX		Sert malzemeler ve dökme demir için 4 kanallı, süper radyuslu	6 - 12	C.881
HFC-TI	-		Yüksek ilerlemeli Titanyum alaşımlı freze Çok kanallı	16 - 25	C.818
AM-HFC YENİ	DUROREY		Eklemeli imalat için yüksek ilerlemeli frezeleme Çok kanallı	4 - 12	C.721

Köşe radyusu uzun boyunlu

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
PHX-LN-CRE	WXS		60 HRC'ye kadar olan çelikler için 4 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu	0,8 - 3	C.780
WXS-CPR	WXS		65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyüs, kalıp işleme için 164 ölçü	0,2 - 4	C.742
DG-CPR	DG		Grafit Frezelemeleri için Çok kanallı, derin işleme için uzun boyun, köşe yarıçapı	0,5 - 12	C.805
EPL-CPR	FX		Genel uygulamalar için 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu	2 - 8	C.867
EPL-CPR-DIA	DIA		Çelikler ve paslanmaz çelikler için 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu	4 - 8	C.870
EPS-CPR	TiAlN		65 HRC'ye kadar olan çelikler için 2 kanallı uzun ve kalem boynu, köşe radüslü	1 - 4	C.874

Köşe radyuslu parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AE-VMS	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı	3 - 25	C.708
AE-VML	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı For side milling up to 4xD	6 - 20	C.715
AE-VMFE YENİ	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı 3 kanallı, kesme kenarının her iki ucundaki radyus, derin duvar frezeleme	6 - 22	C.718
NEO-CR-PHS	FX		Egzotik malzemeler için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	3 - 20	C.838
NEO-CR-EMS	FX		Egzotik malzemeler için 6 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	6 - 20	C.840
AE-MS-H YENİ	DUROREY	A	65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 4-6 kanallı, köşe radyuslu	3 - 12	C.723
WXL-CR-EDS-6	WXL		Genel uygulamalar için 2 kanallı köşe radyuslu Şaft çapı 6	0,6 - 2,5	C.765
AM-CRE	DUROREY		Katmanlı Üretim. 6-8 kanallı	6 - 20	C.719
UVX-TI-4FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.811
UVX-TI-4FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.812
UVX-TI-5FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.813
UVX-TI-5FL-HB	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	12 - 20	C.814
UVX-TI-5FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.815
UVXL-TI-5FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.816
UVXL-TI-5FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.817
AE-TS-N YENİ	DLC	A	Demir içermeyen malzemeler için. 3 kanallı, 1,5XD kanal uzunluğu, 3XD boyun uzunluğu	3 - 12	C.821
AE-VTS-N YENİ	DLC-IGUSS	A	Demir içermeyen malzemeler için. 3 kanallı, 1,5xD kanal uzunluğu, 3XD boyun uzunluğu, yüksek performans	3 - 12	C.825
AE-VTFE-N YENİ	DLC-IGUSS	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar Derin işleme için uzun şaft	6 - 22	C.827

İÇERIK

Frezeleme

Köşe radyuslu parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

	Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	AERO-O-ETS	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu	20 - 25	C.834
	AERO-ETS	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu	12 - 25	C.832
	AERO-LN-ETS	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu	16 - 25	C.833
	AERO-ETL	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu, köşe radyuslu	12 - 20	C.835
	AERO-EXTL	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, ekstra uzun kesme uzunluğu, köşe radyuslu	20	C.836
	AERO-LN-EDS	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu	16 - 25	C.831
	DLC-AIR-EDS	DLC		Alüminyum alaşımlarının yüksek hacimli frezelenmesi için 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu	12 - 25	C.830
	EPL-HP-4FL	WXL		Genel uygulamalar ve egzotik malzemeler için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	3 - 20	C.851
	EPL-HP-5FL	WXL		Genel uygulamalar ve egzotik malzemeler için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	6 - 20	C.853
	FX-CR-MG-EDS	FX		Genel uygulamalar ve dökme demir için 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu	3 - 12	C.795
	FX-CR-MG-EMS	FX		Genel uygulamalar ve dökme demir için 4 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu	4 - 12	C.796
	FXS-HS-PKE	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, daha kısa toplam uzunluk, köşe radyuslu, cepleme	6 - 12	C.800
	FXS-PKE	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, her iki uçta radyuslu, cep boşaltma için	20	C.801
	CA-PKE	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, cep uygulamaları için, köşe radyuslu	3 - 20	C.845
	CA-MFE	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, kesme kenarının her iki ucundaki radyus, derin duvar frezeleme	10 - 22	C.846
	EPN-AL-3FS	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu	3 - 20	C.847
	EPN-AL-3FL	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu	3 - 20	C.848
	EPA-AL-3FS	ALC		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, ALC kaplamalı, kısa kesme uzunluğu	3 - 20	C.849
	EPA-AL-3FL	ALC		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, ALC kaplamalı, uzun kesme uzunluğu	3 - 20	C.850

İÇERIK

Frezeleme

Köşe radyuslu parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
HYP-CR-HI-WEMS	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	4 - 20	C.878
HYP-CR-HD-WEMS	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	6 - 20	C.879
EPL-HI-CR-WEMS	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	4 - 20	C.861
EPL-HI-CR-EMS	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	4 - 16	C.860

Küre parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AE-BD-H YENİ	DUROREY	A	Yüksek sertlikteki çelikler için Yüksek hassas finiş işleme için, 2 kanallı, küre tip	R0,5 - R6	C.726
AE-BM-H YENİ	DUROREY	A	Yüksek sertlikteki çelikler için Yüksek verimli işleme için, 4 kanallı küre tip	R1 - R6	C.725
WXS-HS-EBD	WXS		65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı daha kısa tam boy uzunluk, küre ağızlı	R0,5 - R6	C.736
WXL-EBD	WXL		Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hız frezeleme için 2 kanallı küre ağızlı	R0,05 - R10	C.767
WXL-HS-EBD	WXL		Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hız frezeleme için 2 kanallı daha kısa tam boy uzunluk, küre ağızlı	R0,1 - R6	C.766
CAP-EBD	-		Alüminyum, bakır alaşımları ve plastik için 2 kanallı küre ağızlı	R0,5 - R10	C.844
DG-EBD	DG		Grafit Frezelemeleri için 2 kanallı küre ağızlı	R2 - R6	C.803
FX-SS-EBD	FX		Genel uygulamalar için 2 kanallı, küre ağızlı, azaltılmış şaft çapı	R3 - R6	C.794
FXS-EBT	FX		Sertleştirilmiş çeliklerde yüksek hız frezelemesi için 3 kanallı, küre ağızlı	R3 - R10	C.798
FXS-HS-EBM	FX		Sertleştirilmiş çeliklerde yüksek hızlı frezeleme için 4 kanallı, küre ağızlı, daha kısa tam boy	R3 - R10	C.799
FXS-EQD	FX		Genel uygulamalar için 2 kanallı, 220 derece küre ağızlı	R0,5 - R5	C.797
AM-EBT	DUROREY		Katmanlı Üretim 3 kanallı	R1 - R10	C.720
CBN-SXB	-		68 HRC'ye kadar olan sert malzemeler için 2 kanallı küre ağızlı	R0,5 - R1,5	C.802

İÇERIK

Frezeleme

Küre parmak frezeler

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
HYP-SB-EBD	TiAlN		Genel uygulamalar için 2 kanallı küre ağızlı	R1,5 - R6	C.882
EPL-SB-EBD	TiAlN		Genel uygulamalar için 2 kanallı küre ağızlı	R0,5 - R10	C.855
EPL-SB-LN-EBD	TiAlN		Genel uygulamalar için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,5 - R10	C.856
EPL-SB-EBM	TiAlN		Genel uygulamalar için 4 kanallı, küre ağızlı	R2 - R6	C.857

Küre parmak freze, uzun boyunlu

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AE-LNBD-H YENİ	DUROREY	A	65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,05 - R3	C.727
WXS-LN-EBD	WXS		65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,05 - R3	C737
WXL-LN-EBD	WXL		52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,05 - R3	C.769
WXL-PC-EBD	WXL		52 HRCcivarına kadar sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı küre ağızlı, pencil neck	R0,2 - R6	C.776
PHX-LN-DBT	WXS		60 HRC'ye kadar olan çelikler için 3 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,3 - R3	C.781
AE-LNBD-N YENİ	DLC-IGUS	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 2 kanallı, uzun boyunlu, küre	R0,05 - R3	C.828
DG-LN-EBD	DG		Grafit Frezelemeleri için 2 kanallı küre ağızlı, derin yerlere ulaşmak için uzun boyunlu	R0,2 - R2	C.804
EPL-LN-EBD	TiAlN		Genel uygulamalar için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,15 - R3	C.863
EPS-LN-EBD	TiAlN		65 HRC'ye kadar olan çelikler için 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı	R0,1 - R3	C.871
EPL-PC-EBD	TiAlN		Genel uygulamalar için 2 kanallı, kalem boyunlu, küre	R0,5 - R4	C.865
EPL-PC-EBD-DIA	DIA		Çelikler ve paslanmaz çelikler için 2 kanallı, kalem boyunlu, küre	R0,5 - R4	C.866

İÇERIK

Frezeleme

Düz parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
WXL-1.5D-DE	WXL		Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için 2 kanallı 1.5XD uygulamalar, kare	0,1 - 12	C.748
WXL-2D-DE	WXL		Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için 2 kanallı 2xD uygulamalar, kare	0,1 - 30	C.750
WXL-3D-DE	WXL		Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için 2 kanallı 3xD uygulamalar, kare	0,1 - 20	C.754
WXL-4D-DE	WXL		Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için 2 kanallı 4xD uygulamalar, kare	0,2 - 12	C.756
WX-G-EDSS	WX		Genel uygulamalar için 2 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu	1 - 12	C.785
FX-MG-EDL	FX		Genel uygulamalar ve dökme demir için 2 kanallı, uzun kesme uzunluğu	6,5 - 11,5	C.791
CA-RG-EDS	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu	1 - 20	C.841
CA-RG-EDL	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 2 kanallı, uzun kesme uzunluğu	3 - 12	C.842
HYP-F1	-		Alüminyum frezeleme için 1 kanallı	3 - 12	C.876

Çok ağızlı düz parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
AE-VMS	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, anti vibrasyonlu karbür freze	3 - 25	C.708
AE-VMS RA YENİ	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, anti vibrasyonlu karbür freze Düz köşeleri frezelemek için sağ köşeli	3-6	C.710
AE-VMSS	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, anti vibrasyonlu kısa karbür freze	1 - 12	C.711
AE-VMSS RA YENİ	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, anti vibrasyonlu kısa karbür freze Düz köşeleri frezelemek için sağ köşeli	1-6	C.713
AE-VML	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, titreşimsiz long carbide end mill	6 - 20	C.715
AE-VMFE YENİ	DUARISE	A	Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik 4 kanallı, anti vibrasyonlu karbür freze Derin işleme için uzun şaft	6 - 22	C.718
AE-MS-H YENİ	DUROREY	A	65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için 4-6 kanallı, anti-vibration carbide end mill	1 - 20	C.723

İÇERIK

Frezeleme

Çok ağızlı düz parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

	Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	AE-MSS-H YENİ	DUROREY	A	Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için 4-6 kanallı anti-vibration stub carbide endmills	3 - 12	C.722
	AE-ML-H YENİ	DUROREY	A	Paslanmaz çelikler ve 65 HRC 'ye kadar sertleştirilmiş çelikler için 4-6 kanallı anti-vibration long carbide endmills	3 - 12	C.724
	WXS-EMS	WXS		Sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için Çok Ağızlı, yüksek hızlı kesme	1 - 20	C.735
	WXL-EMS	WXL		Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hız frezeleme için 4 ağızlı freze,	1 - 30	C.758
	NEO-EMS	FX		Egzotik malzemeler için 6 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	6 - 20	C.839
	NEO-PHS	FX		Egzotik malzemeler için 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı	3 - 20	C.837
	UP-PHS	FX		Çelikler için, paslanmaz, Titanyum alaşımlar 4 kanallı, titreşimsiz	3 - 12	C.790
	UVX-TI-4FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.811
	UVX-TI-4FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.812
	UVX-TI-5FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.813
	UVX-TI-5FL-HB	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	12 - 20	C.814
	UVX-TI-5FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.815
	UVXL-TI-5FL	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu	12 - 25	C.816
	UVXL-TI-5FL SAFE-LOCK®	FX		Çelikler ve titanyum alaşımları için 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Güvenli kilit şaftı	12 - 25	C.817
	WX-G-ETSS	WX		Genel uygulamalar için 3 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu	3 - 16	C.786
	WX-G-EMSS	WX		Genel uygulamalar için 4 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu	3 - 12	C.787
	AE-TS-N YENİ	DLC	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, 3XD' ye kadar	3 - 25	C.821
	AE-TS-N SP YENİ	DLC	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, 3XD' ye kadar Düz köşe finiş işlemi için keskin köşe kenarlı	3 - 12	C.822
	AE-TL-N YENİ	DLC	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, 5XD' ye kadar	3 - 25	C.823

İÇERIK

Frezeleme

Çok ağızlı düz parmak freze

Frezeleme | Karbür frezeler

	Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
	AE-TL-N SP YENİ	DLC	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, 5XD' ye kadar Düz köşe finiş işlemi için keskin köşe kenarlı	3 - 12	C.824
	AE-VTS-N YENİ	DLC-IGUSS	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, variable helix and unequal spacing 3xD'ye kadar	3 - 12	C.825
	AE-VTS-N SP YENİ	DLC-IGUSS	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallı 3XD' ye kadar Düz köşe finiş işlemi için keskin köşe kenarlı	3 - 12	C.826
	AE-VTFE-N YENİ	DLC-IGUSS	A	Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallı Derin işleme için uzun şaft	6 - 22	C.827
	AERO-ETS	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyüs	12 - 25	C.832
	AERO-ETL	DLC		Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu, köşe radyuslu	12 - 20	C.835
	CA-ETS	-		Aluminyum ve Bakır alaşımları için 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu	3 - 20	C.843
	EPL-HP-4FL	WXL		Genel uygulamalar ve egzotik malzemeler için 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	3 - 20	C.851
	EPL-HP-5FL	WXL		Genel uygulamalar ve egzotik malzemeler için 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu Weldon şaftlı	6 - 20	C.853
	FX-MG-EML	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, uzun kesme uzunluğu	3 - 11,5	C.792
	FX-MG-EXML	FX		Genel uygulamalar için 4 kanallı, ekstra uzun kesme	3 - 12	C.793
	HYP-HI-(W)EMS	FX		Genel uygulamalar için 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı Also with Weldon şaftlı	4 - 20	C.880
	EPL-ETS	FX		Genel uygulamalar için 3 kanallı, kare	4 - 16	C.854
	EPL-HI-WEMS	FX		Genel uygulamalar için 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı Weldon şaftlı	4 - 20	C.859
	EPL-HI-EMS	FX		Genel uygulamalar için 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı	4 - 20	C.858

İÇERIK

Frezeleme

Düz parmak freze, uzun boyunlu

Frezeleme | Karbür frezeler



Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
WXL-LN-EDS	WXL		52 HRCcivarına kadar sertleştirilmiş çelikler için 2 kanallı uzun boyunlu, kare	0,1 - 12	C.760
WXL-LN-EMS-6	WXL		52 HRCcivarına kadar sertleştirilmiş çelikler için 4 kanallı uzun boyunlu Şaft çapı 6	1 - 6	C.759

Kaba

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
HYP-HP-WRESF	TiAlN		Genel uygulamalar için Çok kanallı, kaba işleme Weldon şaftlı	6 - 25	C.877
EPL-WRESF	TiAlN		Genel uygulamalar için 4 kanallı, kaba işleme Weldon şaftlı	4 - 25	C.862

Dalma

Frezeleme | Karbür frezeler

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
WX-G-ETSS	WX		Genel uygulamalar için 3 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu	3 - 16	C.786
HYP-ZDS	FX		Genel uygulamalar için Havşa başı açma	4 - 10	C.875

Kanal Açma

Frezeleme | HSS/PM parmak freze

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
V-XPM-WEDS	V		V kaplı toz metal parmak freze 2 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	2 - 30	C.883
V-XPM-WEDL	V		V kaplı toz metal parmak freze 2 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.886
V-WEDS	V		V kaplamalı HSS-Co freze 2 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	1 - 40	C 884
V-WEDL	V		V kaplamalı HSS-Co freze 2 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	1,5 - 30	C.887

İÇERIK

Frezeleme

Çok kanallı parmak freze

Frezeleme | HSS/PM parmak freze

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
V-XPM-WETS	V		V kaplı toz metal parmak freze 3 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.888
V-XPM-WETL	V		V kaplı toz metal parmak freze 3 kanallı kare, uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.891
V-XPM-WEHS	V		V kaplı toz metal parmak freze Çok kanallı kare, 50° helisli, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	2 - 30	C.889
V-XPM-WEMS	V		V kaplı toz metal parmak freze Çok kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.893
V-XPM-WEML	V		V kaplı toz metal parmak freze Çok kanallı kare, uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.895
V-WETS	V		V kaplamalı HSS-Co freze 3 kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	1,5 - 30	C.890
V-WETL	V		V kaplamalı HSS-Co freze 3 kanallı kare , uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	3 - 30	C.892
V-WEMS	V		V kaplamalı HSS-Co freze Çok kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	1,5 - 40	C.894
V-WEML	V		V kaplı toz metal parmak freze Çok kanallı kare, uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	2 - 40	C.896

Kaba parmak frezeler

Frezeleme | HSS/PM parmak freze

Ürün adı		A-brand	Özellikler	İşleme aralığı	Sayfa
V-XPM-WRESF	V		V kaplı toz metal parmak freze Kaba çok kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	6 - 32	C.898
VP-RESF-SP	V		V kaplı toz metal parmak freze Kaba çok kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	6 - 25	C.900
VP-RELF	V		V kaplı toz metal parmak freze Kaba çok kanallı kare, uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	10 - 25	C.901
V-WREES	V		V kaplamalı HSS-Co freze Kaba çok kanallı kare, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	6 - 40	C.902
V-WREEL	V		V kaplamalı HSS-Co freze Kaba çok kanallı kare, uzun kesme uzunluğu Weldon şaftlı	8 - 40	C.903
SI-WH-WRESF	WXL		WXL kaplı toz metal parmak freze Kaba ince dişli, düz çok ağızlı Kısa kesici kenar,değişken helis açılı ve farklı kanal genişlikleri Weldon şaftlı	6 - 25	C.897
V-WRESF	V		V kaplamalı HSS-Co freze Kaba ince dişli, düz çok ağızlı, kısa kesme uzunluğu Weldon şaftlı	6 - 40	C.899

İÇERIK

Frezeleme

Yüzey frezeler

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
	PFAL BORE	-	PCD bıçakları ile alüminyum için finish freze	50 -160 mm	5 - 20	C.910
	PAS BORE	45°	Çift taraflı 8 köşeli uçlu 45 ° yüzey freze	50 -125 mm	4 - 8	C.911
	PAO BORE	45°	Çift taraflı 16 köşeli uçlu 45 ° yüzey freze	50 -200 mm	5 - 25	C.912

Kenar frezeleme takımları

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
	PSTW SS YENİ	90°	Çift taraflı 6 köşeli uçlu 90 ° sırt freze	25 - 40 mm	2 - 5	C.913
	PSTW BORE	90°	Çift taraflı 6 köşeli uçlu 90 ° sırt freze	40 - 125 mm	3 - 9	C.914
	PSE WS/PSE SS	90°	Çift taraflı 2 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze	16 - 63 mm	2 - 6	C.915
	PSE BORE	90°	Çift taraflı 2 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze	40 - 100 mm	4 - 10	C.916
	PSE SCREW FIT	90°	Çift taraflı 2 köşeli alta yarıklı uçlu 90 ° sırt freze	16 - 40 mm	2 - 6	C.917
	PSEL SS	90°	Uzun kesimli 90 ° sırt freze	25 - 50 mm	2 - 4	C.918
	PSEL BORE	90°	Uzun kesimli 90 ° sırt freze	50 - 80 mm	3 - 4	C.919
	PSF SS	-	4 köşeli uçlu sırt freze	25 - 40 mm	3 - 5	C.920
	PSF BORE	-	4 köşeli uçlu sırt freze	50 - 80 mm	6 - 9	C.921
	PSFL SS	-	İçten su vermeli,uzun kesme kenarlı freze 4 ağazlı kaba frezeleme takımı	32 - 40 mm	2 - 3	C.922

İÇERIK

Frezeleme

Kenar frezeleme takımları

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
PSFL BORE	-	İçten su vermeli,uzun kesme kenarlı freze 4 ağazlı kaba frezeleme takımı	50 - 100 mm	4 - 6	C.923
PMD SS YENİ	90°	Çok fonksiyonlu kesici, frezeleme ve delik delme	20 - 32 mm	2	C.924
PMD SF YENİ	90°	Çok fonksiyonlu kesici, frezeleme ve delik delme	20 - 32 mm	2	C.925

Radyus frezeler

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
PHC SS	HIGH FEED	Uzun çıkıntılı yüksek ilerlemeli freze	16 - 40 mm	2 - 5	C.926
PHC BORE	HIGH FEED	Uzun çıkıntılı yüksek ilerlemeli freze	40 - 100 mm	4 - 8	C.927
PHC SCREW FIT	HIGH FEED	Uzun çıkıntılı yüksek ilerlemeli freze	16 - 40 mm	2 - 5	C.928
PRC SS		Yuvarlak uçlu freze	20 - 63 mm	2 - 4	C.929
PRC BORE		Yuvarlak uçlu freze	50 - 100 mm	4 - 10	C.930
PRC SCREW FIT		Yuvarlak uçlu freze	20 - 40 mm	2 - 4	C.931
PDR SS	HIGH FEED CORNER RADIUS	Derin kesme için yuvarlak uçlu freze	40 - 50 mm	2 - 3	C.932
PDR BORE	HIGH FEED CORNER RADIUS	Derin kesme için yuvarlak uçlu freze	63 - 125 mm	3 - 6	C.933

İÇERIK

Frezeleme

Profil bitirme frezeleri

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
PFB		Küre ağızlı finiş freze	6 - 32 mm	2	C.934
PFB SCREW FIT		Küre ağızlı finiş freze	10 - 30 mm	2	C.935
PFR		Köşe radyuslu finiş freze	6 - 32 mm	2	C.936
PFR SCREW FIT		Köşe radyuslu finiş freze	10 - 32 mm	2	C.937

Değiştirilebilir freze kafaları

Frezeleme | Takma Uçlu

Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
PXNL		Kaba işlemci düşük değişken helis	10 - 25 mm	4	C.958
PXNL OH		Kaba işlemci düşük değişken helis	12 - 25 mm	4	C.959
PXNH		Kaba işlemci yüksek değişken helis	10 - 25 mm	4	C.958
PXNH OH		Kaba işlemci yüksek değişken helis	12 - 25 mm	4	C.960
PXVC		L / D için 7xD'ye kadar yüksek değişken helis	10 - 32 mm	4	C.961
PXSE		L / D için 5xD'ye kadar değişken helis	10 - 25 mm	4	C.962
PXSE OH		L / D için 5xD'ye kadar değişken helis	12 - 25 mm	4	C.963
PXSM		L / D için 5xD'ye kadar çok kanallı değişken helis	10 - 25 mm	6 - 10	C.964
PXRE		L / D için 5xD'ye kadar düz kanallı köşe radyuslu	10 - 20 mm	4 - 6	C.965

Değiştirilebilir freze kafaları

Frezeleme | Takma Uçlu

	Ürün Serisi	Takım özellikleri	Özellikler	Boyut aralığı	Z	Sayfa
	PXDR-P		L / D için 5xD'ye kadar yüksek helis kanallı köşe radyuslu	10 - 20 mm	3	C.965
	PXDR-N		L / D için 5xD'ye kadar yüksek helis kanallı köşe radyuslu	10 - 20 mm	3	C.965
	PXBE-P		L / D için 7xD'ye kadar 3 kanallı küre freze	10 - 20 mm	3	C.966
	**PXBE-P OH**		L / D için 7xD'ye kadar 3 kanallı küre freze	12 - 20 mm	3	C.967
	PXBE-N		L / D için 5xD'ye kadar 3 kanallı küre freze	10 - 20 mm	3	C.966
	**PXBE-N OH**		L / D için 5xD'ye kadar 3 kanallı küre freze	12 - 20 mm	3	C.967
	PXBM		L / D için 5xD'ye kadar çok kanallı küre freze	10 - 20 mm	4 - 6	C.966
	PXAL YENİ		3 kanallı değişken helisli, alüminyum ve bakır alaşımları için	10 - 25 mm	3	C.968
	PXHF-AM YENİ		Çok kanallı, yüksek ilerlemeli eklemeli imalat frezelemesi için	12 - 20 mm	6	C.969

ISO 13399 PARAMETRELERI

ISO kodu	Açıklama
APMX	Maksimum kesme derinliği
CHW	Köşe pahı genişliği
DC	Kesme çapı
DCF	Kesme çapı yüzey teması
DCON	Bağlantı çapı
DN	Boyun çapı
DNX	Maksimum boyun çapı (DNX)
LCF	Talaş kanalı uzunluğu
LF	Fonksiyonel uzunluk
LH	Başlık uzunluğu
LU	Kullanılabilir uzunluk (maks. Önerilen)
RE	Köşe radyüsü
RE2	İkinci derece radyüs (RE2)
RE3	Üçüncü derece radyüs (RE3)
ULDR	Kullanılabilir uzunluk çapı oranı
ZEFP	Çevre etkin kesme kenarı sayısı
θk	Takım parçası açısı (θk)
θn	Boyun yarım konik açısı (θn)

AE-VMS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON	Tip
8555830	4	3	-	60	8	6	1
8556050	4	3	0,2	60	8	6	1
8556060	4	3	0,5	60	8	6	1
8555840	4	4	-	60	11	6	1
8556070	4	4	0,2	60	11	6	1
8556080	4	4	0,5	60	11	6	1
8556090	4	4	1	60	11	6	1
8555850	4	5	-	60	13	6	1
8556100	4	5	0,2	60	13	6	1
8556110	4	5	0,5	60	13	6	1
8556120	4	5	1	60	13	6	1
8555860	4	6	-	60	13	6	2
8556130	4	6	0,3	60	13	6	2
8556140	4	6	0,5	60	13	6	2
8556150	4	6	1	60	13	6	2
8555880	4	8	-	70	19	8	2
8556160	4	8	0,3	70	19	8	2
8556170	4	8	0,5	70	19	8	2
8556180	4	8	1	70	19	8	2
8556190	4	8	1,5	70	19	8	2
8556200	4	8	2	70	19	8	2
8555900	4	10	-	80	22	10	2
8556210	4	10	0,3	80	22	10	2
8556220	4	10	0,5	80	22	10	2
8556230	4	10	1	80	22	10	2
8556240	4	10	1,5	80	22	10	2
8556250	4	10	2	80	22	10	2
8556260	4	10	3	80	22	10	2
8555920	4	12	-	90	26	12	2
8556270	4	12	0,5	90	26	12	2
8556280	4	12	1	90	26	12	2
8556290	4	12	1,5	90	26	12	2
8556300	4	12	2	90	26	12	2
8556310	4	12	3	90	26	12	2
8555960	4	16	-	100	32	16	2
8557300	4	16	0,5	100	32	16	2
8557301	4	16	1	100	32	16	2
8557302	4	16	2	100	32	16	2
8557303	4	16	2,5	100	32	16	2
8557304	4	16	3	100	32	16	2
8557305	4	16	4	100	32	16	2
48354163	4	16	1,5	100	32	16	2

AE-VMS

Frezeleme | Solid karbür



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

A | CARBIDE | DUARISE | 37°~40° | 0~-0.02 | SHRINK FIT | C.975

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON	Tip
8556000	4	20	-	110	40	20	2
8557310	4	20	0,5	110	40	20	2
8557311	4	20	1	110	40	20	2
8557312	4	20	2	110	40	20	2
8557313	4	20	2,5	110	40	20	2
8557314	4	20	3	110	40	20	2
8557315	4	20	4	110	40	20	2
8557316	4	20	5	110	40	20	2
8556010	4	25	-	120	50	25	2
8557321	4	25	1	120	50	25	2
8557322	4	25	2	120	50	25	2
8557324	4	25	3	120	50	25	2
8557325	4	25	4	120	50	25	2
8557326	4	25	5	120	50	25	2

AE-VMS RA YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Düz köşeleri frezelemek için dik açı

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8555730	4	3	60	8	15,9	6	1
8555740	4	4	60	11	17,1	6	1
8555750	4	5	60	13	17,2	6	1
8555760	4	6	60	13	-	6	2

AE-VMSS

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1

Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Kısa kesme uzunluğu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

A | CARBIDE | DUARISE | 37°~40° | 0~-0.02 | SHRINK FIT | C.977

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8556410	4	1	40	1,5	7,9	4	1
8556411	4	1,1	40	1,7	8	4	1
8556412	4	1,2	40	1,8	7,9	4	1
8556413	4	1,3	40	2	7,9	4	1
8556414	4	1,4	40	2,1	8	4	1
8556415	4	1,5	40	2,3	7,8	4	1
8556416	4	1,6	40	2,4	7,9	4	1
8556417	4	1,7	40	2,6	7,7	4	1
8556418	4	1,8	40	2,7	7,6	4	1
8556419	4	1,9	40	2,9	7,7	4	1
8556420	4	2	40	3	8,2	4	1
8556421	4	2,1	40	3,2	8,2	4	1
8556422	4	2,2	40	3,3	8,1	4	1
8556423	4	2,3	40	3,5	8,1	4	1
8556424	4	2,4	40	3,6	8	4	1
8556425	4	2,5	40	3,8	8	4	1
8556426	4	2,6	40	3,9	8,5	4	1
8556427	4	2,7	40	4,1	8,5	4	1
8556428	4	2,8	40	4,2	8,4	4	1
8556429	4	2,9	40	4,4	8,4	4	1
8556430	4	3	45	4,5	12,2	6	1
8556431	4	3,1	45	4,7	12,2	6	1
8556432	4	3,2	45	4,8	12,2	6	1
8556433	4	3,3	45	5	12,2	6	1
8556434	4	3,4	45	5,1	12,1	6	1
8556435	4	3,5	45	5,3	12,1	6	1
8556436	4	3,6	45	5,4	12	6	1
8556437	4	3,7	45	5,6	12	6	1
8556438	4	3,8	45	5,7	11,9	6	1
8556439	4	3,9	45	5,9	11,9	6	1
8556440	4	4	45	6	11,9	6	1
8556441	4	4,1	45	6,2	12,1	6	1
8556442	4	4,2	45	6,3	12	6	1
8556443	4	4,3	45	6,5	12	6	1
8556444	4	4,4	45	6,6	11,9	6	1
8556445	4	4,5	45	6,8	11,9	6	1
8556446	4	4,6	45	6,9	11,8	6	1
8556447	4	4,7	45	7,1	11,9	6	1
8556448	4	4,8	45	7,2	11,8	6	1
8556449	4	4,9	45	7,4	11,8	6	1
8556450	4	5	45	7,5	11,7	6	1
8556451	4	5,1	45	7,7	11,7	6	1
8556452	4	5,2	45	7,8	11,6	6	1
8556453	4	5,3	45	8	11,6	6	1
8556454	4	5,4	45	8,1	11,5	6	1
8556455	4	5,5	45	8,3	11,6	6	1

AE-VMSS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX







Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Kısa kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8556456	4	5,6	45	8,4	11,5	6	1
8556457	4	5,7	45	8,6	11,5	6	1
8556458	4	5,8	45	8,7	11,4	6	1
8556459	4	5,9	45	8,9	11,4	6	1
8556460	4	6	45	9	-	6	2
8556465	4	6,5	60	9,8	14,9	8	1
8556470	4	7	60	10,5	14,7	8	1
8556475	4	7,5	60	11,3	14,6	8	1
8556480	4	8	60	12	-	8	2
8556485	4	8,5	70	12,8	17,9	10	1
8556490	4	9	70	13,5	17,7	10	1
8556495	4	9,5	70	14,3	17,6	10	1
8556500	4	10	70	15	-	10	2
8556505	4	10,5	75	15,8	20,9	12	1
8556510	4	11	75	16,5	20,7	12	1
8556515	4	11,5	75	17,3	20,6	12	1
8556520	4	12	75	18	-	12	2

AE-VMSS RA YENİ

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulamalar ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Kısa kesme uzunluğu, 90° köşeleri frezelemek için dik açılı

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8556550	4	1	40	1,5	7,9	4	1
8556555	4	1,5	40	2,3	7,8	4	1
8556560	4	2	40	3	8,2	4	1
8556565	4	2,5	40	3,8	8	4	1
8556570	4	3	45	4,5	12,2	6	1
8556575	4	3,5	45	5,3	12,1	6	1
8556580	4	4	45	6	11,9	6	1
8556585	4	4,5	45	6,8	11,9	6	1
8556590	4	5	45	7,5	11,7	6	1
8556595	4	5,5	45	8,3	11,6	6	1
8556600	4	6	45	9	-	6	2

AE-VMSS

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Uygulama ve çalışma materyallerinde geniş çeşitlilik
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Kısa kesme uzunluğu, Uzun boyunlu tip

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN
8556618	4	6	18	60	9	6	5,8
8556630	4	6	30	70	9	6	5,8
8556724	4	8	24	70	12	8	7,7
8556740	4	8	40	80	12	8	7,7
8556830	4	10	30	80	15	10	9,7
8556850	4	10	50	100	15	10	9,7
8556936	4	12	36	90	18	12	11,7
8556960	4	12	60	110	18	12	11,7

AE-VML

Frezeleme | Solid karbür



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Kenar frezeleme için, 4xD'ye kadar kesme uzunluğu
- 4 yada 5 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

A | CARBIDE | DUARISE | 42°~44° | 0~-0.02 | SHRINK FIT | C.978

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON	ULDR	Tip
8556320	4	6	-	70	19	6	3	1
8556328	4	6	-	70	24	6	4	1
8556336	4	6	0,3	70	19	6	3	1
8556355	4	6	0,3	70	24	6	4	1
8556337	4	6	0,5	70	19	6	3	1
8556356	4	6	0,5	70	24	6	4	1
8556338	4	6	1	70	19	6	3	1
8556357	4	6	1	70	24	6	4	1
8556322	4	8	-	80	25	8	3	1
8556330	4	8	-	90	32	8	4	1
8556339	4	8	0,3	80	25	8	3	1
8556358	4	8	0,3	90	32	8	4	1
8556340	4	8	0,5	80	25	8	3	1
8556359	4	8	0,5	90	32	8	4	1
8556341	4	8	1	80	25	8	3	1
8556360	4	8	1	90	32	8	4	1
8556342	4	8	1,5	80	25	8	3	1
8556361	4	8	1,5	90	32	8	4	1
8556343	4	8	2	80	25	8	3	1
8556362	4	8	2	90	32	8	4	1
8556324	4	10	-	90	31	10	3	1
8556332	4	10	-	100	40	10	4	1
8556344	4	10	0,3	90	31	10	3	1
8556363	4	10	0,3	100	40	10	4	1
8556345	4	10	0,5	90	31	10	3	1
8556364	4	10	0,5	100	40	10	4	1
8556346	4	10	1	90	31	10	3	1
8556365	4	10	1	100	40	10	4	1
8556347	4	10	1,5	90	31	10	3	1
8556366	4	10	1,5	100	40	10	4	1
8556348	4	10	2	90	31	10	3	1
8556367	4	10	2	100	40	10	4	1
8556349	4	10	3	90	31	10	3	1
8556368	4	10	3	100	40	10	4	1

AE-VML

Frezeleme | Solid karbür

INDEX







Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Kenar frezeleme için, 4xD'ye kadar kesme uzunluğu
- 4 yada 5 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

A | CARBIDE | DUARISE | 42°~44° | 0~-0.02 | SHRINK FIT

C.978

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	ULDR	Tip
8556326	4	12	-	-	100	38	12	-	3	1
8556334	4	12	-	-	110	48	12	-	4	1
8556350	4	12	0,5	-	100	38	12	-	3	1
8556369	4	12	0,5	-	110	48	12	-	4	1
8556351	4	12	1	-	100	38	12	-	3	1
8556370	4	12	1	-	110	48	12	-	4	1
8556352	4	12	1,5	-	100	38	12	-	3	1
8556371	4	12	1,5	-	110	48	12	-	4	1
8556353	4	12	2	-	100	38	12	-	3	1
8556372	4	12	2	-	110	48	12	-	4	1
8556354	4	12	3	-	100	38	12	-	3	1
8556373	4	12	3	-	110	48	12	-	4	1
8556374	5	16	-	-	125	50	16	-	3	1
8556378	5	16	-	-	140	64	16	-	4	1
48330162	4	16	1	100	150	64	16	15,5	4	2
8556376	5	20	-	-	135	62	20	-	3	1
8556380	5	20	-	-	155	80	20	-	4	1
48330202	4	20	1	100	150	80	20	19,4	4	2

AE-VML TALAŞ KIRICILI

Frezeleme | Solid karbür





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Kenar frezeleme için, 4xD'ye kadar kesme uzunluğu
- 4 yada 5 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı
- Talaş kırıcılı

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8556321	4	6	70	19	6
8556329	4	6	70	24	6
8556323	4	8	80	25	8
8556331	4	8	90	32	8
8556325	4	10	90	31	10
8556333	4	10	100	40	10
8556327	4	12	100	38	12
8556335	4	12	110	48	12
8556375	5	16	125	50	16
8556379	5	16	140	64	16
8556377	5	20	135	62	20
8556381	5	20	155	80	20

AE-VMFE YENİ

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUARISE kaplamalı karbür freze
- Derin duvar işleme için
- 4 yada 5 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8549916	4	6	-	100	15	4
8549945	4	6	0,5	100	15	4
8549918	4	8	-	110	20	6
8549955	4	8	0,5	110	20	6
8549920	4	10	-	130	25	8
8549965	4	10	0,5	130	25	8
8549966	4	10	1	130	25	8
8549922	4	12	-	150	30	10
8549975	4	12	0,5	150	30	10
8549976	4	12	1	150	30	10
8549924	5	14	-	160	35	12
8549985	5	14	0,5	160	35	12
8549986	5	14	1	160	35	12
8549928	5	18	-	180	45	16
8549995	5	18	0,5	180	45	16
8549996	5	18	1	180	45	16
8549932	5	22	-	200	55	20
8550005	5	22	0,5	200	55	20
8550006	5	22	1	200	55	20

AM-CRE

Frezeleme | Solid karbür





- DUROREY kaplamalı karbür freze
- Eklemeli imalat
- Çok kanallı, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | S Ti | S Ni | H ~65 HRC

CARBIDE | DUROREY | 60° | R ± 0.03 | ±0.01 | SHRINK FIT | C.1066

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
3183010	6	6	1	60	9	6
3183015	6	6	1,5	60	9	6
3183018	6	8	1	70	12	8
3183020	6	8	2	70	12	8
3183110	6	10	1	80	15	10
3183120	6	10	2	80	15	10
3183210	8	12	1	90	18	12
3183220	8	12	2	90	18	12
3183226	8	16	1	105	24	16
3183230	8	16	3	105	24	16
3183310	8	20	1	110	30	20
3183330	8	20	3	110	30	20

AM-EBT

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- DUROREY kaplamalı karbür freze
- Eklemeli imalat
- 3 kanallı küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | S Ti | S Ni | H ~65 HRC

CARBIDE | DUROREY | 30° | R ± 0.01 | SHRINK FIT | C.1066

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)	Tip
3187240	3	2	1	4	60	2	11,9	6	1,95	10,64	4,19	4,3	4,42	4,85	4,55	1
3187280	3	2	1	8	60	2	15,9	6	1,95	7,79	8,33	8,58	8,86	9,82	9,15	1
3187360	3	3	1,5	6	60	3	11,8	6	2,85	8,15	6,44	6,61	6,79	7,45	7	1
3187392	3	3	1,5	12	60	3	17,8	6	2,85	5,22	12,64	13,03	13,44	14,91	13,89	1
3187408	3	4	2	8	60	4	12	6	3,85	5,65	8,49	8,71	8,96	9,81	9,22	1
3187416	3	4	2	16	60	4	20	6	3,85	3,17	16,76	17,27	17,82	19,76	18,42	1
3187510	3	5	2,5	10	60	5	12,1	6	4,85	2,95	10,54	10,82	11,12	-	11,45	1
3187520	3	5	2,5	20	60	5	22,1	6	4,85	1,46	20,87	21,52	-	-	-	1
3188060	3	6	3	-	60	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
3188080	3	8	4	-	70	12	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
3188100	3	10	5	-	80	15	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
3188120	3	12	6	-	90	18	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
3188160	3	16	8	-	105	24	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
3188200	3	20	10	-	110	30	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-

AM-HFC YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- DUROREY kaplamalı karbür freze
- Eklemeli imalat için yüksek ilerlemeli frezeleme
- 6 kanallı
- Merkezden soğutmalı



EDP	ZEFP	DC	DCF	RE	RE2	RE3	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3188204	6	4	2	0,5	0,4	2,5	12	50	8	15,9	6	3,8	3,73	12,53	12,98	13,43	13,91	15	1
3188205	6	5	2,5	0,6	0,5	3	15	60	10	17	6	4,8	1,76	15,64	16,18	16,74	-	-	1
3188206	6	6	3	0,8	0,6	3,5	18	60	12	-	6	5,8	-	-	-	-	-	-	2
3188208	6	8	4	1	0,8	5	24	70	16	-	8	7,7	-	-	-	-	-	-	2
3188210	6	10	5	1,2	1	6	30	80	20	-	10	9,7	-	-	-	-	-	-	2
3188212	6	12	6	1,5	1,2	7	36	90	24	-	12	11,7	-	-	-	-	-	-	2

AE-MSS-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1

Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- Sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- Çok kanallı, değişken helis ve eşit olmayan kanallar
- 1.5XD length of cut, long neck up to 3XD



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 43° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.981

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
8549830	4	3	9	45	4,5	14,8	6	2,85	5,78	9,46	9,87	10,23	10,62	11,48	1
8549831	4	4	12	50	6	16	6	3,85	3,59	12,6	13,09	13,56	14,07	15,21	1
8549832	4	5	15	60	7,5	17,1	6	4,85	1,68	15,72	16,3	16,88	-	-	1
8549833	6	6	18	80	9	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
8549834	6	8	24	90	12	-	8	7,85	-	-	-	-	-	-	2
8549835	6	10	30	100	15	-	10	9,85	-	-	-	-	-	-	2
8549836	6	12	36	110	18	-	12	11,8	-	-	-	-	-	-	2

AE-MS-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- Çok kanallı, değişken helis ve eşit olmayan kanallar

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8549710	4	1	-	60	2,5	12,7	6	1
8549715	4	1,5	-	60	3,8	13	6	1
8549720	4	2	-	60	5	13,9	6	1
8549725	4	2,5	-	60	6,3	14,5	6	1
8549730	4	3	-	60	7,5	15,4	6	1
8549842	4	3	0,2	60	7,5	15,4	6	1
8549845	4	3	0,5	60	7,5	15,4	6	1
8549735	4	3,5	-	60	8,8	15,6	6	1
8549740	4	4	-	60	10	16,1	6	1
8549852	4	4	0,2	60	10	16,1	6	1
8549855	4	4	0,5	60	10	16,1	6	1
8549856	4	4	1	60	10	16,1	6	1
8549745	4	4,5	-	60	11,3	16,4	6	1
8549750	4	5	-	60	12,5	16,7	6	1
8549862	4	5	0,2	60	12,5	16,7	6	1
8549865	4	5	0,5	60	12,5	16,7	6	1
8549866	4	5	1	60	12,5	16,7	6	1
8549755	4	5,5	-	60	13,8	17,1	6	1
8549760	6	6	-	60	15	-	6	2
8549873	6	6	0,3	60	15	-	6	2
8549875	6	6	0,5	60	15	-	6	2
8549876	6	6	1	60	15	-	6	2
8549780	6	8	-	70	20	-	8	2
8549883	6	8	0,3	70	20	-	8	2
8549885	6	8	0,5	70	20	-	8	2
8549886	6	8	1	70	20	-	8	2
8549887	6	8	1,5	70	20	-	8	2
8549888	6	8	2	70	20	-	8	2
8549810	6	10	-	80	25	-	10	2
8549893	6	10	0,3	80	25	-	10	2
8549895	6	10	0,5	80	25	-	10	2
8549896	6	10	1	80	25	-	10	2
8549897	6	10	1,5	80	25	-	10	2
8549898	6	10	2	80	25	-	10	2
8549899	6	10	3	80	25	-	10	2
8549812	6	12	-	90	30	-	12	2
8549903	6	12	0,3	90	30	-	12	2
8549905	6	12	0,5	90	30	-	12	2
8549906	6	12	1	90	30	-	12	2
8549907	6	12	1,5	90	30	-	12	2
8549908	6	12	2	90	30	-	12	2
8549909	6	12	3	90	30	-	12	2
8549816	6	16	-	105	40	-	16	2
8549820	6	20	-	120	50	-	20	2

AE-ML-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- Çok kanallı, değişken helis ve eşit olmayan kanallar
- Kenar frezeleme için, 4xD'ye kadar kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	Tip
8550010	4	3	60	12	19,9	6	1
8550011	4	4	60	16	22,1	6	1
8550012	4	5	70	20	24,2	6	1
8550013	6	6	70	24	-	6	2
8550014	6	8	80	32	-	8	2
8550015	6	10	100	40	-	10	2
8550016	6	12	110	48	-	12	2
8550017	6	16	130	64	-	16	2
8550018	6	20	130	80	-	20	2

AE-BM-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 4 kanallı küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 40° | SHRINK FIT | ± 0.005 R≤1,5 | ± 0.007 1,5<R≤3 | ± 0.01 3<R | C.985

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
8549602	4	2	1	4	50	2	11,9	6	1,95	10,64	4,19	4,3	4,42	4,55	4,85	1
8549603	4	3	1,5	6	50	3	11,8	6	2,85	8,15	6,44	6,61	6,79	7	7,45	1
8549604	4	4	2	8	60	4	12	6	3,85	5,65	8,49	8,71	8,96	9,22	9,81	1
8549605	4	5	2,5	10	60	5	12,1	6	4,85	2,95	10,54	10,82	11,12	11,45	-	1
8549606	4	6	3	-	60	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2
8549608	4	8	4	-	70	12	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2
8549610	4	10	5	-	80	15	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2
8549612	4	12	6	-	90	18	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2

AE-BD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 25° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.005

C.984

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3042001	2	1	0,5	2	50	0,8	7,6	4	0,95	11,71	2,14	2,2	2,26	2,33	2,48	1
3042002	2	1,5	0,75	3	50	1,2	7,8	4	1,45	10,03	3,17	3,25	3,34	3,44	3,66	1
3042003	2	2	1	4	50	1,6	11,9	6	1,95	10,64	4,19	4,3	4,42	4,55	4,85	1
3042004	2	3	1,5	6	60	2,4	11,8	6	2,85	8,15	6,44	6,61	6,79	7	7,45	1
3042005	2	4	2	8	60	3,2	-	4	3,85	-	-	-	-	-	-	2
3042006	2	4	2	8	70	3,2	12	6	3,85	5,65	8,49	8,71	8,96	9,22	9,81	1
3042007	2	4	2	8	45	3,2	12	6	3,85	5,65	8,49	8,71	8,96	9,22	9,81	1
3042008	2	5	2,5	10	80	4	12,1	6	4,8	2,92	10,63	10,9	11,22	11,55	-	1
3042009	2	5	2,5	10	50	4	12,1	6	4,8	2,92	10,63	10,9	11,22	11,55	-	1
3042010	2	6	3	18	90	9	-	6	5,8	-	-	-	-	-	-	2
3042011	2	6	3	18	55	9	-	6	5,8	-	-	-	-	-	-	2
3042012	2	8	4	24	100	12	-	8	7,7	-	-	-	-	-	-	2
3042013	2	8	4	24	75	12	-	8	7,7	-	-	-	-	-	-	2
3042014	2	10	5	30	100	15	-	10	9,7	-	-	-	-	-	-	2
3042015	2	10	5	30	75	15	-	10	9,7	-	-	-	-	-	-	2
3042016	2	12	6	36	110	18	-	12	11,7	-	-	-	-	-	-	2
3042017	2	12	6	36	80	18	-	12	11,7	-	-	-	-	-	-	2

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.003 ≤0,25 | R ± 0.005 0,25<R

C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056100	2	0,1	0,05	0,2	45	0,08	7,5	4	0,09	14,69	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	1
3056101	2	0,1	0,05	0,3	45	0,08	7,6	4	0,09	14,52	0,3	0,31	0,32	0,33	0,36	1
3056102	2	0,1	0,05	0,5	45	0,08	7,8	4	0,09	14,16	0,51	0,53	0,54	0,56	0,6	1
3056103	2	0,2	0,1	0,3	45	0,16	7,4	4	0,19	14,55	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	1
3056104	2	0,2	0,1	0,5	45	0,16	7,6	4	0,19	14,18	0,53	0,54	0,56	0,58	0,62	1
3056105	2	0,2	0,1	0,75	45	0,16	7,9	4	0,19	13,74	0,79	0,81	0,84	0,86	0,93	1
3056106	2	0,2	0,1	1	45	0,16	8,1	4	0,19	13,33	1,04	1,08	1,11	1,15	1,24	1
3056107	2	0,2	0,1	1	45	0,16	11,8	6	0,19	13,86	1,04	1,08	1,11	1,15	1,24	1
3056108	2	0,2	0,1	1,25	45	0,16	8,4	4	0,19	12,94	1,3	1,35	1,39	1,44	1,55	1
3056109	2	0,2	0,1	1,5	45	0,16	8,6	4	0,19	12,58	1,56	1,61	1,67	1,73	1,86	1
3056110	2	0,2	0,1	1,75	45	0,16	8,9	4	0,19	12,23	1,82	1,88	1,94	2,01	2,17	1
3056111	2	0,2	0,1	2	45	0,16	9,1	4	0,19	11,9	2,08	2,15	2,22	2,3	2,48	1
3056112	2	0,2	0,1	2,5	45	0,16	9,6	4	0,19	11,29	2,6	2,68	2,78	2,88	3,1	1
3056113	2	0,2	0,1	3	45	0,16	10,1	4	0,19	10,74	3,11	3,22	3,33	3,45	3,72	1
3056114	2	0,3	0,15	0,5	45	0,24	7,4	4	0,285	14,24	0,53	0,54	0,55	0,57	0,6	1
3056115	2	0,3	0,15	0,6	45	0,24	7,5	4	0,285	14,06	0,63	0,65	0,66	0,68	0,73	1
3056116	2	0,3	0,15	0,75	45	0,24	7,7	4	0,285	13,79	0,78	0,81	0,83	0,86	0,92	1
3056117	2	0,3	0,15	1	45	0,24	7,9	4	0,285	13,36	1,04	1,07	1,11	1,14	1,23	1
3056118	2	0,3	0,15	1,25	45	0,24	8,2	4	0,285	12,96	1,3	1,34	1,39	1,43	1,54	1
3056119	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	8,4	4	0,285	12,59	1,56	1,61	1,66	1,72	1,85	1
3056120	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	12,2	6	0,285	13,34	1,56	1,61	1,66	1,72	1,85	1
3056121	2	0,3	0,15	1,75	45	0,24	8,7	4	0,285	12,23	1,82	1,88	1,94	2,01	2,16	1
3056122	2	0,3	0,15	2	45	0,24	8,9	4	0,285	11,89	2,08	2,14	2,22	2,29	2,47	1
3056123	2	0,3	0,15	2,25	45	0,24	9,2	4	0,285	11,57	2,34	2,41	2,49	2,58	2,78	1
3056124	2	0,3	0,15	2,5	45	0,24	9,4	4	0,285	11,27	2,59	2,68	2,77	2,87	3,09	1
3056125	2	0,3	0,15	3	45	0,24	9,9	4	0,285	10,71	3,11	3,21	3,32	3,44	3,71	1
3056126	2	0,3	0,15	3,5	45	0,24	10,4	4	0,285	10,2	3,63	3,75	3,88	4,02	4,33	1
3056127	2	0,3	0,15	4	45	0,24	10,9	4	0,285	9,74	4,14	4,28	4,43	4,59	4,96	1
3056128	2	0,3	0,15	4,5	45	0,24	11,4	4	0,285	9,31	4,66	4,82	4,99	5,17	5,58	1
3056129	2	0,3	0,15	5	45	0,24	11,9	4	0,285	8,93	5,18	5,35	5,54	5,74	6,2	1
3056130	2	0,4	0,2	0,5	45	0,3	7,3	4	0,38	14,27	0,54	0,56	0,57	0,58	0,62	1
3056131	2	0,4	0,2	0,75	45	0,3	7,5	4	0,38	13,8	0,8	0,82	0,85	0,87	0,93	1
3056132	2	0,4	0,2	0,8	45	0,3	7,6	4	0,38	13,71	0,85	0,88	0,9	0,93	0,99	1
3056133	2	0,4	0,2	1	45	0,3	7,8	4	0,38	13,37	1,06	1,09	1,12	1,16	1,24	1
3056134	2	0,4	0,2	1	45	0,3	11,5	6	0,38	13,91	1,06	1,09	1,12	1,16	1,24	1
3056135	2	0,4	0,2	1,5	45	0,3	8,3	4	0,38	12,57	1,58	1,63	1,68	1,73	1,86	1
3056136	2	0,4	0,2	2	45	0,3	8,8	4	0,38	11,86	2,09	2,16	2,23	2,31	2,48	1
3056137	2	0,4	0,2	2	45	0,3	12,5	6	0,38	12,82	2,09	2,16	2,23	2,31	2,48	1
3056138	2	0,4	0,2	2,5	45	0,3	9,3	4	0,38	11,22	2,61	2,7	2,79	2,88	3,1	1
3056139	2	0,4	0,2	3	45	0,3	9,8	4	0,38	10,65	3,13	3,23	3,34	3,46	3,72	1
3056140	2	0,4	0,2	3,5	45	0,3	10,3	4	0,38	10,14	3,64	3,76	3,89	4,03	4,35	1
3056141	2	0,4	0,2	4	45	0,3	10,8	4	0,38	9,67	4,16	4,3	4,45	4,61	4,97	1
3056142	2	0,4	0,2	4,5	45	0,3	11,3	4	0,38	9,24	4,68	4,83	5	5,18	5,59	1
3056143	2	0,4	0,2	5	45	0,3	11,8	4	0,38	8,85	5,2	5,37	5,56	5,76	6,21	1
3056144	2	0,4	0,2	5,5	45	0,3	12,3	4	0,38	8,49	5,71	5,9	6,11	6,33	6,83	1
3056145	2	0,4	0,2	6	45	0,3	12,8	4	0,38	8,15	6,23	6,44	6,66	6,91	7,45	1

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.003 ≤0,25 | R ± 0.005 0,25<R

C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056146	2	0,5	0,25	0,75	45	0,4	7,3	4	0,475	13,85	0,8	0,82	0,84	0,86	0,91	1
3056147	2	0,5	0,25	1	45	0,4	7,6	4	0,475	13,4	1,06	1,09	1,12	1,15	1,23	1
3056148	2	0,5	0,25	1,5	45	0,4	8,1	4	0,475	12,58	1,58	1,62	1,67	1,73	1,85	1
3056149	2	0,5	0,25	2	45	0,4	8,6	4	0,475	11,85	2,09	2,16	2,23	2,3	2,47	1
3056150	2	0,5	0,25	2,5	45	0,4	9,1	4	0,475	11,2	2,61	2,69	2,78	2,88	3,09	1
3056151	2	0,5	0,25	3	45	0,4	9,6	4	0,475	10,62	3,13	3,23	3,33	3,45	3,71	1
3056152	2	0,5	0,25	3,5	45	0,4	10,1	4	0,475	10,09	3,64	3,76	3,89	4,03	4,33	1
3056153	2	0,5	0,25	4	45	0,4	10,6	4	0,475	9,61	4,16	4,3	4,44	4,6	4,95	1
3056154	2	0,5	0,25	4,5	45	0,4	11,1	4	0,475	9,18	4,68	4,83	5	5,18	5,58	1
3056155	2	0,5	0,25	5	45	0,4	11,6	4	0,475	8,78	5,19	5,37	5,55	5,75	6,2	1
3056156	2	0,5	0,25	5,5	45	0,4	12,1	4	0,475	8,41	5,71	5,9	6,11	6,33	6,82	1
3056157	2	0,5	0,25	6	45	0,4	12,6	4	0,475	8,08	6,23	6,44	6,66	6,9	7,44	1
3056158	2	0,5	0,25	7	45	0,4	13,6	4	0,475	7,48	7,26	7,51	7,77	8,05	8,68	1
3056159	2	0,5	0,25	8	45	0,4	14,6	4	0,475	6,97	8,29	8,58	8,88	9,2	9,93	1
3056160	2	0,5	0,25	9	45	0,4	15,6	4	0,475	6,52	9,33	9,64	9,98	10,35	11,17	1
3056161	2	0,5	0,25	10	45	0,4	16,6	4	0,475	6,12	10,36	10,71	11,09	11,5	12,41	1
3056162	2	0,6	0,3	0,75	45	0,5	7,2	4	0,55	13,8	0,86	0,88	0,9	0,92	0,97	1
3056163	2	0,6	0,3	1	45	0,5	7,4	4	0,55	13,34	1,12	1,14	1,17	1,21	1,28	1
3056164	2	0,6	0,3	1,2	45	0,5	7,6	4	0,55	12,99	1,32	1,36	1,4	1,44	1,53	1
3056165	2	0,6	0,3	1,5	45	0,5	7,9	4	0,55	12,5	1,63	1,68	1,73	1,78	1,9	1
3056166	2	0,6	0,3	2	45	0,5	8,4	4	0,55	11,76	2,15	2,21	2,28	2,36	2,53	1
3056167	2	0,6	0,3	2	45	0,5	12,2	6	0,55	12,78	2,15	2,21	2,28	2,36	2,53	1
3056168	2	0,6	0,3	2,5	45	0,5	8,9	4	0,55	11,1	2,67	2,75	2,84	2,93	3,15	1
3056169	2	0,6	0,3	3	45	0,5	9,4	4	0,55	10,51	3,18	3,28	3,39	3,51	3,77	1
3056170	2	0,6	0,3	3	45	0,5	13,2	6	0,55	11,83	3,18	3,28	3,39	3,51	3,77	1
3056171	2	0,6	0,3	3,5	45	0,5	9,9	4	0,55	9,98	3,7	3,82	3,95	4,08	4,39	1
3056172	2	0,6	0,3	4	45	0,5	10,4	4	0,55	9,5	4,22	4,35	4,5	4,66	5,01	1
3056173	2	0,6	0,3	4	45	0,5	14,2	6	0,55	11	4,22	4,35	4,5	4,66	5,01	1
3056174	2	0,6	0,3	4,5	45	0,5	10,9	4	0,55	9,06	4,73	4,89	5,05	5,23	5,63	1
3056175	2	0,6	0,3	5	45	0,5	11,4	4	0,55	8,67	5,25	5,42	5,61	5,81	6,26	1
3056176	2	0,6	0,3	5,5	45	0,5	11,9	4	0,55	8,3	5,77	5,96	6,16	6,38	6,88	1
3056177	2	0,6	0,3	6	45	0,5	12,4	4	0,55	7,96	6,28	6,49	6,72	6,96	7,5	1
3056178	2	0,6	0,3	6,5	45	0,5	12,9	4	0,55	7,65	6,8	7,03	7,27	7,53	8,12	1
3056179	2	0,6	0,3	7	45	0,5	13,4	4	0,55	7,37	7,32	7,56	7,82	8,11	8,74	1
3056180	2	0,6	0,3	7,5	45	0,5	13,9	4	0,55	7,1	7,83	8,1	8,38	8,68	9,36	1
3056181	2	0,6	0,3	8	45	0,5	14,4	4	0,55	6,85	8,35	8,63	8,93	9,26	9,99	1
3056182	2	0,6	0,3	8,5	45	0,5	14,9	4	0,55	6,62	8,87	9,17	9,49	9,83	10,61	1
3056183	2	0,6	0,3	9	45	0,5	15,4	4	0,55	6,41	9,38	9,7	10,04	10,41	11,23	1
3056184	2	0,6	0,3	9,5	45	0,5	15,9	4	0,55	6,2	9,9	10,24	10,6	10,98	11,85	1
3056185	2	0,6	0,3	10	45	0,5	16,4	4	0,55	6,01	10,42	10,77	11,15	11,56	12,47	1
3056186	2	0,6	0,3	11	50	0,5	17,4	4	0,55	5,67	11,45	11,84	12,26	12,71	13,71	1
3056187	2	0,6	0,3	12	50	0,5	18,4	4	0,55	5,36	12,49	12,91	13,37	13,86	14,96	1
3056188	2	0,8	0,4	1	45	0,6	7,1	4	0,75	13,41	1,11	1,14	1,16	1,19	1,26	1
3056189	2	0,8	0,4	1,5	45	0,6	7,6	4	0,75	12,52	1,63	1,67	1,72	1,77	1,88	1
3056190	2	0,8	0,4	2	45	0,6	8,1	4	0,75	11,74	2,15	2,21	2,27	2,34	2,5	1
3056191	2	0,8	0,4	2	45	0,6	11,8	6	0,75	12,81	2,15	2,21	2,27	2,34	2,5	1

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DURAREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DURAREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.003 ≤0,25 | R ± 0.005 0,25<R

C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056192	2	0,8	0,4	2,5	45	0,6	8,6	4	0,75	11,04	2,66	2,74	2,83	2,92	3,12	1
3056193	2	0,8	0,4	3	45	0,6	9,1	4	0,75	10,42	3,18	3,28	3,38	3,49	3,75	1
3056194	2	0,8	0,4	4	45	0,6	10,1	4	0,75	9,37	4,21	4,35	4,49	4,64	4,99	1
3056195	2	0,8	0,4	5	45	0,6	11,1	4	0,75	8,51	5,25	5,42	5,6	5,79	6,23	1
3056196	2	0,8	0,4	6	45	0,6	12,1	4	0,75	7,8	6,28	6,49	6,71	6,94	7,48	1
3056197	2	0,8	0,4	7	45	0,6	13,1	4	0,75	7,19	7,31	7,55	7,81	8,09	8,72	1
3056198	2	0,8	0,4	8	45	0,6	14,1	4	0,75	6,67	8,35	8,62	8,92	9,24	9,96	1
3056199	2	0,8	0,4	9	45	0,6	15,1	4	0,75	6,22	9,38	9,69	10,03	10,39	11,2	1
3056200	2	0,8	0,4	10	45	0,6	16,1	4	0,75	5,83	10,41	10,76	11,14	11,54	12,45	1
3056201	2	0,8	0,4	12	50	0,6	18,1	4	0,75	5,18	12,48	12,9	13,36	13,84	14,93	1
3056202	2	1	0,5	1,5	45	0,8	7,2	4	0,95	12,54	1,63	1,66	1,71	1,75	1,86	1
3056203	2	1	0,5	2	45	0,8	7,7	4	0,95	11,71	2,14	2,2	2,26	2,33	2,48	1
3056204	2	1	0,5	2	45	0,8	11,4	6	0,95	12,83	2,14	2,2	2,26	2,33	2,48	1
3056205	2	1	0,5	2,5	45	0,8	8,2	4	0,95	10,97	2,66	2,73	2,82	2,9	3,1	1
3056206	2	1	0,5	3	45	0,8	8,7	4	0,95	10,33	3,18	3,27	3,37	3,48	3,72	1
3056207	2	1	0,5	3	45	0,8	12,4	6	0,95	11,8	3,18	3,27	3,37	3,48	3,72	1
3056208	2	1	0,5	4	45	0,8	9,7	4	0,95	9,23	4,21	4,34	4,48	4,63	4,97	1
3056209	2	1	0,5	4	45	0,8	13,4	6	0,95	10,91	4,21	4,34	4,48	4,63	4,97	1
3056210	2	1	0,5	5	45	0,8	10,7	4	0,95	8,35	5,24	5,41	5,59	5,78	6,21	1
3056211	2	1	0,5	5	45	0,8	14,4	6	0,95	10,15	5,24	5,41	5,59	5,78	6,21	1
3056212	2	1	0,5	6	45	0,8	11,7	4	0,95	7,62	6,28	6,48	6,69	6,93	7,45	1
3056213	2	1	0,5	6	45	0,8	15,4	6	0,95	9,49	6,28	6,48	6,69	6,93	7,45	1
3056214	2	1	0,5	7	45	0,8	12,7	4	0,95	7	7,31	7,55	7,8	8,08	8,69	1
3056215	2	1	0,5	7	45	0,8	16,4	6	0,95	8,91	7,31	7,55	7,8	8,08	8,69	1
3056216	2	1	0,5	8	45	0,8	13,7	4	0,95	6,48	8,34	8,62	8,91	9,23	9,94	1
3056217	2	1	0,5	8	45	0,8	17,4	6	0,95	8,39	8,34	8,62	8,91	9,23	9,94	1
3056218	2	1	0,5	9	45	0,8	14,7	4	0,95	6,03	9,38	9,69	10,02	10,38	11,18	1
3056219	2	1	0,5	10	45	0,8	15,7	4	0,95	5,64	10,41	10,76	11,13	11,53	12,42	1
3056220	2	1	0,5	10	50	0,8	19,4	6	0,95	7,52	10,41	10,76	11,13	11,53	12,42	1
3056221	2	1	0,5	12	45	0,8	17,7	4	0,95	4,99	12,48	12,9	13,34	13,83	14,91	1
3056222	2	1	0,5	13	50	0,8	18,7	4	0,95	4,71	13,51	13,97	14,45	14,98	16,15	1
3056223	2	1	0,5	14	50	0,8	19,7	4	0,95	4,47	14,55	15,04	15,56	16,13	17,4	1
3056224	2	1	0,5	16	50	0,8	21,7	4	0,95	4,05	16,61	17,18	17,78	18,43	19,88	1
3056225	2	1	0,5	18	55	0,8	23,7	4	0,95	3,7	18,68	19,31	19,99	20,73	22,37	1
3056226	2	1	0,5	20	55	0,8	25,7	4	0,95	3,41	20,75	21,45	22,21	23,03	24,86	1
3056227	2	1	0,5	22	60	0,8	27,7	4	0,95	3,16	22,82	23,59	24,43	25,33	27,34	1
3056228	2	1	0,5	22	60	0,8	31,4	6	0,95	4,62	22,82	23,59	24,43	25,33	27,34	1
3056229	2	1,2	0,6	2	45	1	7,3	4	1,15	11,67	2,14	2,19	2,25	2,31	2,46	1
3056230	2	1,2	0,6	2	45	1	11,1	6	1,15	12,86	2,14	2,19	2,25	2,31	2,46	1
3056231	2	1,2	0,6	2,4	45	1	7,7	4	1,15	11,04	2,55	2,62	2,69	2,77	2,95	1
3056232	2	1,2	0,6	2,5	45	1	7,8	4	1,15	10,9	2,66	2,73	2,81	2,89	3,08	1
3056233	2	1,2	0,6	3	45	1	8,3	4	1,15	10,22	3,17	3,26	3,36	3,46	3,7	1
3056234	2	1,2	0,6	4	45	1	9,3	4	1,15	9,08	4,21	4,33	4,47	4,61	4,94	1
3056235	2	1,2	0,6	4	45	1	13,1	6	1,15	10,87	4,21	4,33	4,47	4,61	4,94	1
3056236	2	1,2	0,6	6	45	1	11,3	4	1,15	7,42	6,27	6,47	6,68	6,91	7,43	1
3056237	2	1,2	0,6	8	45	1	13,3	4	1,15	6,27	8,34	8,61	8,9	9,21	9,91	1

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | ± 0.003 ≤0,25 | ± 0.005 0,25<R

C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056238	2	1,2	0,6	10	45	1	15,3	4	1,15	5,43	10,41	10,75	11,12	11,51	12,4	1
3056239	2	1,2	0,6	12	45	1	17,3	4	1,15	4,78	12,48	12,89	13,33	13,81	14,89	1
3056240	2	1,2	0,6	14	50	1	19,3	4	1,15	4,28	14,54	15,03	15,55	16,11	17,37	1
3056241	2	1,2	0,6	16	50	1	21,3	4	1,15	3,87	16,61	17,17	17,77	18,41	19,86	1
3056242	2	1,2	0,6	18	55	1	23,3	4	1,15	3,53	18,68	19,31	19,98	20,71	22,35	1
3056243	2	1,2	0,6	20	55	1	25,3	4	1,15	3,24	20,74	21,45	22,2	23,01	24,83	1
3056244	2	1,5	0,75	2	45	1,2	6,8	4	1,45	11,61	2,13	2,18	2,23	2,29	2,42	1
3056245	2	1,5	0,75	2,5	45	1,2	7,3	4	1,45	10,76	2,65	2,72	2,79	2,87	3,04	1
3056246	2	1,5	0,75	3	45	1,2	7,8	4	1,45	10,03	3,17	3,25	3,34	3,44	3,66	1
3056247	2	1,5	0,75	3	45	1,2	11,5	6	1,45	11,75	3,17	3,25	3,34	3,44	3,66	1
3056248	2	1,5	0,75	4	45	1,2	8,8	4	1,45	8,81	4,2	4,32	4,45	4,59	4,91	1
3056249	2	1,5	0,75	5	45	1,2	9,8	4	1,45	7,86	5,23	5,39	5,56	5,74	6,15	1
3056250	2	1,5	0,75	5	45	1,2	13,5	6	1,45	9,97	5,23	5,39	5,56	5,74	6,15	1
3056251	2	1,5	0,75	6	45	1,2	10,8	4	1,45	7,09	6,27	6,46	6,67	6,89	7,39	1
3056252	2	1,5	0,75	6	45	1,2	14,5	6	1,45	9,26	6,27	6,46	6,67	6,89	7,39	1
3056253	2	1,5	0,75	8	45	1,2	12,8	4	1,45	5,93	8,34	8,6	8,88	9,19	9,88	1
3056254	2	1,5	0,75	8	45	1,2	16,5	6	1,45	8,11	8,34	8,6	8,88	9,19	9,88	1
3056255	2	1,5	0,75	10	45	1,2	14,8	4	1,45	5,09	10,4	10,74	11,1	11,49	12,36	1
3056256	2	1,5	0,75	12	45	1,2	16,8	4	1,45	4,46	12,47	12,88	13,32	13,79	14,85	1
3056257	2	1,5	0,75	14	50	1,2	18,8	4	1,45	3,97	14,54	15,02	15,53	16,09	17,34	1
3056258	2	1,5	0,75	16	50	1,2	20,8	4	1,45	3,58	16,6	17,16	17,75	18,39	19,82	1
3056259	2	1,5	0,75	18	55	1,2	22,8	4	1,45	3,25	18,67	19,3	19,97	20,69	22,31	1
3056260	2	1,5	0,75	20	55	1,2	24,8	4	1,45	2,98	20,74	21,44	22,18	22,99	-	1
3056261	2	1,5	0,75	22	60	1,2	26,8	4	1,45	2,75	22,81	23,58	24,4	25,29	-	1
3056262	2	1,5	0,75	25	65	1,2	29,8	4	1,45	2,47	25,91	26,79	27,73	28,74	-	1
3056263	2	1,5	0,75	30	70	1,2	34,8	4	1,45	2,11	31,08	32,13	33,27	34,49	-	1
3056264	2	1,6	0,8	4	45	1,3	8,6	4	1,55	8,72	4,2	4,32	4,45	4,58	4,89	1
3056265	2	1,6	0,8	8	45	1,3	12,6	4	1,55	5,81	8,33	8,6	8,88	9,18	9,87	1
3056266	2	1,6	0,8	12	45	1,3	16,6	4	1,55	4,35	12,47	12,88	13,31	13,78	14,84	1
3056267	2	1,6	0,8	16	50	1,3	20,6	4	1,55	3,47	16,6	17,15	17,75	18,38	19,81	1
3056268	2	1,6	0,8	20	55	1,3	24,6	4	1,55	2,89	20,74	21,43	22,18	22,98	-	1
3056269	2	2	1	2,5	45	1,6	6,3	4	1,95	10,46	2,64	2,7	2,76	2,83	2,98	1
3056270	2	2	1	3	45	1,6	6,8	4	1,95	9,61	3,16	3,23	3,32	3,4	3,6	1
3056271	2	2	1	3	45	1,6	10,6	6	1,95	11,7	3,16	3,23	3,32	3,4	3,6	1
3056272	2	2	1	4	45	1,6	7,8	4	1,95	8,25	4,19	4,3	4,42	4,55	4,85	1
3056273	2	2	1	4	45	1,6	11,6	6	1,95	10,64	4,19	4,3	4,42	4,55	4,85	1
3056274	2	2	1	5	45	1,6	8,8	4	1,95	7,23	5,23	5,37	5,53	5,7	6,09	1
3056275	2	2	1	6	45	1,6	9,8	4	1,95	6,43	6,26	6,44	6,64	6,85	7,33	1
3056276	2	2	1	6	45	1,6	13,6	6	1,95	9	6,26	6,44	6,64	6,85	7,33	1
3056277	2	2	1	8	45	1,6	11,8	4	1,95	5,26	8,33	8,58	8,86	9,15	9,82	1
3056278	2	2	1	8	45	1,6	15,6	6	1,95	7,79	8,33	8,58	8,86	9,15	9,82	1
3056279	2	2	1	10	45	1,6	13,8	4	1,95	4,45	10,39	10,72	11,07	11,45	12,31	1
3056280	2	2	1	10	50	1,6	17,6	6	1,95	6,87	10,39	10,72	11,07	11,45	12,31	1
3056281	2	2	1	12	45	1,6	15,8	4	1,95	3,86	12,46	12,86	13,29	13,75	14,79	1
3056282	2	2	1	12	50	1,6	19,6	6	1,95	6,14	12,46	12,86	13,29	13,75	14,79	1
3056283	2	2	1	13	50	1,6	16,8	4	1,95	3,61	13,5	13,93	14,4	14,9	16,04	1

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzemeler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.003 ≤0,25 | R ± 0.005 0,25<R

C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056284	2	2	1	14	50	1,6	17,8	4	1,95	3,4	14,53	15	15,51	16,05	17,28	1
3056285	2	2	1	16	50	1,6	19,8	4	1,95	3,04	16,6	17,14	17,72	18,35	19,76	1
3056286	2	2	1	16	55	1,6	23,6	6	1,95	5,06	16,6	17,14	17,72	18,35	19,76	1
3056287	2	2	1	18	55	1,6	21,8	4	1,95	2,75	18,66	19,28	19,94	20,65	-	1
3056288	2	2	1	20	55	1,6	23,8	4	1,95	2,51	20,73	21,42	22,16	22,95	-	1
3056289	2	2	1	20	60	1,6	27,6	6	1,95	4,31	20,73	21,42	22,16	22,95	24,74	1
3056290	2	2	1	22	60	1,6	25,8	4	1,95	2,31	22,8	23,56	24,37	25,25	-	1
3056291	2	2	1	25	65	1,6	28,8	4	1,95	2,06	25,9	26,77	27,7	28,7	-	1
3056292	2	2	1	25	65	1,6	32,6	6	1,95	3,63	25,9	26,77	27,7	28,7	30,95	1
3056293	2	2	1	30	70	1,6	33,8	4	1,95	1,75	31,07	32,12	33,24	-	-	1
3056294	2	2	1	35	70	1,6	38,8	4	1,95	1,52	36,24	37,46	38,78	-	-	1
3056295	2	2	1	40	80	1,6	43,8	4	1,95	1,34	41,4	42,81	-	-	-	1
3056296	2	2,5	1,25	6	45	2	9,1	4	2,35	5,44	6,44	6,63	6,82	7,03	7,51	1
3056297	2	2,5	1,25	8	45	2	11,1	4	2,35	4,35	8,51	8,77	9,04	9,33	9,99	1
3056298	2	2,5	1,25	10	45	2	13,1	4	2,35	3,62	10,58	10,9	11,25	11,63	12,48	1
3056299	2	2,5	1,25	15	50	2	18,1	4	2,35	2,55	15,75	16,25	16,8	17,38	-	1
3056300	2	2,5	1,25	20	55	2	23,1	4	2,35	1,97	20,92	21,6	22,34	-	-	1
3056301	2	2,5	1,25	25	65	2	28,1	4	2,35	1,61	26,08	26,95	27,88	-	-	1
3056302	2	2,5	1,25	30	70	2	33,1	4	2,35	1,35	31,25	32,3	-	-	-	1
3056303	2	2,5	1,25	35	70	2	38,1	4	2,35	1,17	36,42	37,65	-	-	-	1
3056304	2	3	1,5	6	50	2,4	11,9	6	2,85	8,15	6,44	6,61	6,79	7	7,45	1
3056305	2	3	1,5	8	50	2,4	13,9	6	2,85	6,87	8,5	8,75	9,01	9,29	9,93	1
3056306	2	3	1,5	10	50	2,4	15,9	6	2,85	5,93	10,57	10,89	11,23	11,59	12,42	1
3056307	2	3	1,5	12	55	2,4	17,9	6	2,85	5,22	12,64	13,03	13,44	13,89	14,91	1
3056308	2	3	1,5	13	55	2,4	18,9	6	2,85	4,92	13,67	14,1	14,55	15,04	16,15	1
3056309	2	3	1,5	14	55	2,4	19,9	6	2,85	4,66	14,71	15,17	15,66	16,19	17,39	1
3056310	2	3	1,5	15	55	2,4	20,9	6	2,85	4,42	15,74	16,24	16,77	17,34	18,63	1
3056311	2	3	1,5	16	55	2,4	21,9	6	2,85	4,2	16,77	17,31	17,88	18,49	19,88	1
3056312	2	3	1,5	20	60	2,4	25,9	6	2,85	3,52	20,91	21,58	22,31	23,09	24,85	1
3056313	2	3	1,5	25	65	2,4	30,9	6	2,85	2,92	26,08	26,93	27,85	28,84	-	1
3056314	2	3	1,5	30	70	2,4	35,9	6	2,85	2,5	31,24	32,28	33,39	34,59	-	1
3056315	2	3	1,5	35	80	2,4	40,9	6	2,85	2,18	36,41	37,63	38,94	40,34	-	1
3056316	2	3	1,5	40	90	2,4	45,9	6	2,85	1,94	41,58	42,98	44,48	-	-	1
3056317	2	3,5	1,75	10	50	2,8	14,9	6	3,35	5,38	10,56	10,87	11,2	11,56	12,36	1
3056318	2	3,5	1,75	15	55	2,8	19,9	6	3,35	3,92	15,73	16,22	16,74	17,31	18,58	1
3056319	2	3,5	1,75	16	55	2,8	20,9	6	3,35	3,72	16,76	17,29	17,85	18,46	19,82	1
3056320	2	3,5	1,75	20	60	2,8	24,9	6	3,35	3,08	20,9	21,57	22,28	23,06	24,79	1
3056321	2	3,5	1,75	25	65	2,8	29,9	6	3,35	2,54	26,07	26,92	27,83	28,81	-	1
3056322	2	3,5	1,75	30	70	2,8	34,9	6	3,35	2,16	31,24	32,26	33,37	34,55	-	1
3056323	2	3,5	1,75	35	80	2,8	39,9	6	3,35	1,88	36,4	37,61	38,91	-	-	1
3056324	2	3,5	1,75	40	90	2,8	44,9	6	3,35	1,66	41,57	42,96	44,45	-	-	1
3056325	2	3,5	1,75	45	90	2,8	49,9	6	3,35	1,49	46,74	48,31	-	-	-	1
3056326	2	4	2	8	55	3,2	-	4	3,85	-	-	-	-	-	-	2
3056327	2	4	2	8	55	3,2	12	6	3,85	5,65	8,49	8,71	8,96	9,22	9,81	1
3056328	2	4	2	10	60	3,2	14	6	3,85	4,73	10,55	10,85	11,17	11,52	12,3	1
3056329	2	4	2	12	60	3,2	16	6	3,85	4,07	12,62	12,99	13,39	13,82	14,79	1

AE-LNBD-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DUROREY kaplamalı karbür freze
- 70HRC'ye kadar sertleştirilmiş malzeme
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 261 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

A | CARBIDE | DUROREY | 30° | SHRINK FIT | SHRINK h4 | R ± 0.003 ≤0,25 | R ± 0.005 0,25<R | C.987

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056330	2	4	2	13	60	3,2	17	6	3,85	3,8	13,65	14,06	14,5	14,97	16,03	1
3056331	2	4	2	14	60	3,2	18	6	3,85	3,56	14,69	15,13	15,61	16,12	17,27	1
3056332	2	4	2	15	60	3,2	19	6	3,85	3,36	15,72	16,2	16,72	17,27	18,52	1
3056333	2	4	2	16	60	3,2	20	6	3,85	3,17	16,76	17,27	17,82	18,42	19,76	1
3056334	2	4	2	20	65	3,2	24	6	3,85	2,6	20,89	21,55	22,26	23,02	-	1
3056335	2	4	2	25	70	3,2	29	6	3,85	2,12	26,06	26,9	27,8	28,77	-	1
3056336	2	4	2	30	80	3,2	34	6	3,85	1,79	31,23	32,25	33,34	-	-	1
3056337	2	4	2	35	80	3,2	39	6	3,85	1,55	36,4	37,6	38,88	-	-	1
3056338	2	4	2	40	90	3,2	44	6	3,85	1,37	41,56	42,94	-	-	-	1
3056339	2	4	2	45	90	3,2	49	6	3,85	1,22	46,73	48,29	-	-	-	1
3056340	2	4	2	50	100	3,2	54	6	3,85	1,11	51,9	53,64	-	-	-	1
3056341	2	5	2,5	10	60	4	12,1	6	4,85	2,95	10,54	10,82	11,12	11,45	-	1
3056342	2	5	2,5	15	60	4	17,1	6	4,85	1,95	15,71	16,17	16,66	-	-	1
3056343	2	5	2,5	20	70	4	22,1	6	4,85	1,46	20,87	21,52	-	-	-	1
3056344	2	5	2,5	25	70	4	27,1	6	4,85	1,17	26,04	26,86	-	-	-	1
3056345	2	5	2,5	30	80	4	32,1	6	4,85	0,97	31,21	-	-	-	-	1
3056346	2	5	2,5	35	80	4	37,1	6	4,85	0,83	36,38	-	-	-	-	1
3056347	2	5	2,5	40	90	4	42,1	6	4,85	0,73	41,55	-	-	-	-	1
3056348	2	5	2,5	45	100	4	47,1	6	4,85	0,65	46,72	-	-	-	-	1
3056349	2	5	2,5	50	100	4	52,1	6	4,85	0,58	51,88	-	-	-	-	1
3056350	2	6	3	10	60	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056351	2	6	3	12	60	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056352	2	6	3	15	65	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056353	2	6	3	20	70	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056354	2	6	3	25	70	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056355	2	6	3	30	80	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056356	2	6	3	35	80	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056357	2	6	3	40	90	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056358	2	6	3	45	100	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056359	2	6	3	50	120	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056360	2	6	3	60	120	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2

WXS-HS-CRE

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 5 kanallı toplam uzunluğu daha kısa, süper radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48107467	5	6	1,5	24	50	2,4	6	5,4
48107489	5	8	2	32	60	3,2	8	7,2
48107509	5	10	2	40	70	4	10	9
48107533	5	12	3	48	80	4,8	12	11

WXS-CRE

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- Super radyuslu çok yönlü

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48106421	4	2	0,5	8	50	0,8	6	1,8
48106433	5	3	0,75	12	55	1,3	6	2,7
48106445	5	4	1	12	55	1,6	6	3,6
48106467	5	6	1,5	12	90	2,4	6	5,4
48106489	5	8	2	16	100	3,2	8	7,2
48106509	5	10	2	20	100	4	10	9
48106533	5	12	3	24	110	4,8	12	11

WXS-EMS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXS kaplamalı karbür freze
- Sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- Çok Ağızlı, yüksek hızlı kesme

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 45° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1080

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3041010	4	1	60	2,5	6
3041015	4	1,5	60	4	6
3041020	4	2	60	6	6
3041025	4	2,5	60	8	6
3041030	4	3	60	8	6
3041035	4	3,5	60	10	6
3041040	4	4	60	11	6
3041045	4	4,5	60	11	6
3041050	4	5	60	13	6
3041055	4	5,5	60	13	6
3041060	6	6	60	13	6
3041080	6	8	70	19	8
3041100	6	10	80	22	10
3041120	6	12	90	26	12
3041140	6	14	100	26	16
3041160	6	16	105	32	16
3041180	6	18	110	32	16
3041200	6	20	110	32	20

WXS-HS-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, daha kısa tam boy, küre ağızlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
3041710	2	1	0,5	2	40	1	4	0,95
3041720	2	2	1	4	40	2	6	1,95
3041730	2	3	1,5	6	50	3	6	2,85
3041740	2	4	2	8	50	4	6	3,85
3041750	2	5	2,5	10	50	5	6	4,85
3041760	2	6	3	-	50	9	6	-
3041780	2	8	4	-	60	12	8	-
3041800	2	10	5	-	70	15	10	-
3041820	2	12	6	-	80	18	12	-

WXS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 189 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1044

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3050100	2	0,1	0,05	0,3	45	0,08	7,5	4	0,09	14,51	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
3050101	2	0,1	0,05	0,5	45	0,08	7,7	4	0,09	14,31	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,5
3050201	2	0,2	0,1	0,5	45	0,16	7,5	4	0,18	14,16	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63
3049921	2	0,2	0,1	0,75	45	0,16	7,8	4	0,18	13,72	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94
3050202	2	0,2	0,1	1	45	0,16	8	4	0,18	13,31	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,26
3049922	2	0,2	0,1	1,25	45	0,16	8,3	4	0,18	12,92	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51	1,57
3050203	2	0,2	0,1	1,5	45	0,16	8,5	4	0,18	12,56	1,57	1,63	1,68	1,74	1,81	1,88
3049923	2	0,2	0,1	1,75	45	0,16	8,8	4	0,18	12,21	1,83	1,9	1,96	2,03	2,11	2,19
3050204	2	0,2	0,1	2	45	0,16	9	4	0,18	11,88	2,09	2,16	2,24	2,32	2,4	2,5
3050205	2	0,2	0,1	2,5	45	0,16	9,5	4	0,18	11,28	2,61	2,7	2,79	2,89	3	3,12
3050206	2	0,2	0,1	3	45	0,16	10	4	0,18	10,73	3,13	3,23	3,35	3,47	3,6	3,74
3050301	2	0,3	0,15	0,6	45	0,24	7,4	4	0,28	14,03	0,63	0,65	0,68	0,7	0,72	0,75
3050302	2	0,3	0,15	1	45	0,24	7,8	4	0,28	13,34	1,05	1,09	1,12	1,16	1,2	1,24
3049932	2	0,3	0,15	1,25	45	0,24	8,1	4	0,28	12,94	1,31	1,36	1,4	1,45	1,5	1,55
3050303	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	8,3	4	0,28	12,57	1,57	1,63	1,68	1,74	1,8	1,87
3049933	2	0,3	0,15	1,75	45	0,24	8,6	4	0,28	12,21	1,83	1,89	1,96	2,02	2,1	2,18
3050304	2	0,3	0,15	2	45	0,24	8,8	4	0,28	11,87	2,09	2,16	2,23	2,31	2,4	2,49
3049934	2	0,3	0,15	2,25	45	0,24	9,1	4	0,28	11,56	2,35	2,43	2,51	2,6	2,69	2,8
3050305	2	0,3	0,15	2,5	45	0,24	9,3	4	0,28	11,25	2,61	2,69	2,79	2,89	2,99	3,11
3050306	2	0,3	0,15	3	45	0,24	9,8	4	0,28	10,69	3,13	3,23	3,34	3,46	3,59	3,73
3050307	2	0,3	0,15	3,5	45	0,24	10,3	4	0,28	10,19	3,64	3,76	3,9	4,04	4,19	4,35
3050308	2	0,3	0,15	4	45	0,24	10,8	4	0,28	9,72	4,16	4,3	4,45	4,61	4,78	4,97
3050309	2	0,3	0,15	4,5	45	0,24	11,3	4	0,28	9,3	4,68	4,83	5	5,19	5,38	5,59
3050310	2	0,3	0,15	5	45	0,24	11,8	4	0,28	8,91	5,19	5,37	5,56	5,76	5,98	6,22
3050401	2	0,4	0,2	0,8	45	0,3	7,4	4	0,37	13,74	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94	0,97
3050402	2	0,4	0,2	1	45	0,3	7,6	4	0,37	13,39	1,04	1,07	1,11	1,14	1,18	1,22
3050403	2	0,4	0,2	1,5	45	0,3	8,1	4	0,37	12,59	1,56	1,61	1,66	1,72	1,77	1,84
3050404	2	0,4	0,2	2	45	0,3	8,6	4	0,37	11,88	2,08	2,14	2,21	2,29	2,37	2,46
3050405	2	0,4	0,2	2,5	45	0,3	9,1	4	0,37	11,24	2,6	2,68	2,77	2,87	2,97	3,08
3050406	2	0,4	0,2	3	45	0,3	9,6	4	0,37	10,67	3,11	3,21	3,32	3,44	3,57	3,7
3050407	2	0,4	0,2	3,5	45	0,3	10,1	4	0,37	10,15	3,63	3,75	3,88	4,02	4,16	4,33
3050408	2	0,4	0,2	4	45	0,3	10,6	4	0,37	9,68	4,15	4,28	4,43	4,59	4,76	4,95
3050409	2	0,4	0,2	4,5	45	0,3	11,1	4	0,37	9,25	4,66	4,82	4,99	5,17	5,36	5,57
3050410	2	0,4	0,2	5	45	0,3	11,6	4	0,37	8,86	5,18	5,35	5,54	5,74	5,96	6,19
3050411	2	0,4	0,2	5,5	45	0,3	12,1	4	0,37	8,5	5,7	5,89	6,09	6,32	6,55	6,81
3050412	2	0,4	0,2	6	45	0,3	12,6	4	0,37	8,16	6,21	6,42	6,65	6,89	7,15	7,43
3050500	2	0,5	0,25	1	45	0,4	7,6	4	0,45	13,45	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19
3050501	2	0,5	0,25	1,5	45	0,4	8,1	4	0,45	12,62	1,55	1,59	1,64	1,69	1,75	1,81
3050502	2	0,5	0,25	2	45	0,4	8,6	4	0,45	11,89	2,06	2,13	2,2	2,27	2,35	2,43
3049952	2	0,5	0,25	2,5	45	0,4	9,1	4	0,45	11,23	2,58	2,66	2,75	2,84	2,94	3,05
3050503	2	0,5	0,25	3	45	0,4	9,6	4	0,45	10,65	3,1	3,2	3,3	3,42	3,54	3,68
3049953	2	0,5	0,25	3,5	45	0,4	10,1	4	0,45	10,12	3,61	3,73	3,86	3,99	4,14	4,3
3050504	2	0,5	0,25	4	45	0,4	10,6	4	0,45	9,64	4,13	4,27	4,41	4,57	4,74	4,92
3049954	2	0,5	0,25	4,5	45	0,4	11,1	4	0,45	9,2	4,65	4,8	4,97	5,14	5,33	5,54
3050505	2	0,5	0,25	5	45	0,4	11,6	4	0,45	8,8	5,17	5,34	5,52	5,72	5,93	6,16
3049955	2	0,5	0,25	5,5	45	0,4	12,1	4	0,45	8,43	5,68	5,87	6,07	6,29	6,53	6,78

WXS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 189 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1044

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3050506	2	0,5	0,25	6	45	0,4	12,6	4	0,45	8,1	6,2	6,41	6,63	6,87	7,13	7,41
3050507	2	0,5	0,25	7	45	0,4	13,6	4	0,45	7,49	7,23	7,48	7,74	8,02	8,32	8,65
3050508	2	0,5	0,25	8	45	0,4	14,6	4	0,45	6,98	8,27	8,55	8,85	9,17	9,52	9,89
3050509	2	0,5	0,25	9	45	0,4	15,6	4	0,45	6,52	9,3	9,62	9,95	10,32	10,71	11,14
3050510	2	0,5	0,25	10	45	0,4	16,6	4	0,45	6,13	10,33	10,68	11,06	11,47	11,9	12,38
3050601	2	0,6	0,3	1,2	45	0,5	7,6	4	0,55	13,14	1,24	1,27	1,3	1,34	1,38	1,43
3050602	2	0,6	0,3	2	45	0,5	8,4	4	0,55	11,88	2,06	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42
3049962	2	0,6	0,3	2,5	45	0,5	8,9	4	0,55	11,21	2,58	2,66	2,74	2,84	2,94	3,04
3050603	2	0,6	0,3	3	45	0,5	9,4	4	0,55	10,61	3,1	3,19	3,3	3,41	3,53	3,66
3049963	2	0,6	0,3	3,5	45	0,5	9,9	4	0,55	10,07	3,61	3,73	3,85	3,99	4,13	4,29
3050604	2	0,6	0,3	4	45	0,5	10,4	4	0,55	9,58	4,13	4,26	4,41	4,56	4,73	4,91
3049964	2	0,6	0,3	4,5	45	0,5	10,9	4	0,55	9,13	4,65	4,8	4,96	5,14	5,32	5,53
3050605	2	0,6	0,3	5	45	0,5	11,4	4	0,55	8,73	5,16	5,33	5,51	5,71	5,92	6,15
3049965	2	0,6	0,3	5,5	45	0,5	11,9	4	0,55	8,36	5,68	5,87	6,07	6,29	6,52	6,77
3050606	2	0,6	0,3	6	45	0,5	12,4	4	0,55	8,02	6,2	6,4	6,62	6,86	7,12	7,39
3049966	2	0,6	0,3	6,5	45	0,5	12,9	4	0,55	7,7	6,71	6,94	7,18	7,44	7,71	8,02
3050607	2	0,6	0,3	7	45	0,5	13,4	4	0,55	7,41	7,23	7,47	7,73	8,01	8,31	8,64
3049967	2	0,6	0,3	7,5	45	0,5	13,9	4	0,55	7,14	7,75	8,01	8,29	8,59	8,91	9,26
3050608	2	0,6	0,3	8	45	0,5	14,4	4	0,55	6,89	8,26	8,54	8,84	9,16	9,51	9,88
3049968	2	0,6	0,3	8,5	45	0,5	14,9	4	0,55	6,66	8,78	9,08	9,39	9,74	10,1	10,5
3050609	2	0,6	0,3	9	45	0,5	15,4	4	0,55	6,44	9,3	9,61	9,95	10,31	10,7	11,12
3049969	2	0,6	0,3	9,5	45	0,5	15,9	4	0,55	6,23	9,81	10,15	10,5	10,89	11,3	11,75
3050610	2	0,6	0,3	10	45	0,5	16,4	4	0,55	6,04	10,33	10,68	11,06	11,46	11,9	12,37
3050611	2	0,6	0,3	11	50	0,5	17,4	4	0,55	5,69	11,37	11,75	12,16	12,61	13,09	13,61
3050612	2	0,6	0,3	12	50	0,5	18,4	4	0,55	5,38	12,4	12,82	13,27	13,76	14,28	14,85
3050802	2	0,8	0,4	2	45	0,6	8,1	4	0,75	11,86	2,06	2,12	2,18	2,25	2,32	2,4
3050803	2	0,8	0,4	3	45	0,6	9,1	4	0,75	10,52	3,09	3,19	3,29	3,4	3,51	3,64
3050804	2	0,8	0,4	4	45	0,6	10,1	4	0,75	9,45	4,13	4,26	4,4	4,55	4,71	4,88
3050805	2	0,8	0,4	5	45	0,6	11,1	4	0,75	8,58	5,16	5,33	5,5	5,7	5,9	6,13
3050806	2	0,8	0,4	6	45	0,6	12,1	4	0,75	7,85	6,19	6,4	6,61	6,85	7,1	7,37
3050807	2	0,8	0,4	7	45	0,6	13,1	4	0,75	7,24	7,23	7,47	7,72	8	8,29	8,61
3050808	2	0,8	0,4	8	45	0,6	14,1	4	0,75	6,71	8,26	8,54	8,83	9,15	9,49	9,86
3050810	2	0,8	0,4	10	45	0,6	16,1	4	0,75	5,86	10,33	10,67	11,05	11,45	11,88	12,34
3050812	2	0,8	0,4	12	50	0,6	18,1	4	0,75	5,2	12,4	12,81	13,26	13,75	14,27	14,83
3051002	2	1	0,5	2	45	0,8	7,7	4	0,95	11,84	2,06	2,11	2,17	2,23	2,3	2,37
3051003	2	1	0,5	3	45	0,8	8,7	4	0,95	10,43	3,09	3,18	3,28	3,38	3,49	3,62
3051004	2	1	0,5	4	45	0,8	9,7	4	0,95	9,32	4,12	4,25	4,39	4,53	4,69	4,86
3051005	2	1	0,5	5	45	0,8	10,7	4	0,95	8,41	5,16	5,32	5,49	5,68	5,88	6,1
3051006	2	1	0,5	6	45	0,8	11,7	4	0,95	7,67	6,19	6,39	6,6	6,83	7,08	7,35
3051007	2	1	0,5	7	45	0,8	12,7	4	0,95	7,05	7,22	7,46	7,71	7,98	8,27	8,59
3051008	2	1	0,5	8	45	0,8	13,7	4	0,95	6,52	8,26	8,53	8,82	9,13	9,47	9,83
3051009	2	1	0,5	9	45	0,8	14,7	4	0,95	6,06	9,29	9,6	9,93	10,28	10,66	11,08
3051010	2	1	0,5	10	45	0,8	15,7	4	0,95	5,66	10,33	10,67	11,04	11,43	11,86	12,32
3051012	2	1	0,5	12	45	0,8	17,7	4	0,95	5,01	12,39	12,81	13,25	13,73	14,25	14,81
3051014	2	1	0,5	14	50	0,8	19,7	4	0,95	4,49	14,46	14,95	15,47	16,03	16,64	17,29
3051016	2	1	0,5	16	50	0,8	21,7	4	0,95	4,06	16,53	17,09	17,69	18,33	19,03	19,78

WXS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 189 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ±0.005 | C.1044

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3051018	2	1	0,5	18	55	0,8	23,7	4	0,95	3,71	18,59	19,23	19,9	20,63	21,41	22,26
3051020	2	1	0,5	20	55	0,8	25,7	4	0,95	3,42	20,66	21,36	22,12	22,93	23,8	24,75
3051022	2	1	0,5	22	60	0,8	27,7	4	0,95	3,17	22,73	23,5	24,33	25,23	26,19	27,24
3051202	2	1,2	0,6	2,4	45	1	7,8	4	1,15	11,03	2,51	2,61	2,7	2,78	2,87	2,96
3051204	2	1,2	0,6	4	45	1	9,4	4	1,15	9,07	4,19	4,34	4,48	4,62	4,78	4,95
3051206	2	1,2	0,6	6	45	1	11,4	4	1,15	7,41	6,27	6,48	6,69	6,92	7,17	7,44
3051208	2	1,2	0,6	8	45	1	13,4	4	1,15	6,26	8,35	8,62	8,91	9,22	9,56	9,93
3051210	2	1,2	0,6	10	45	1	15,4	4	1,15	5,42	10,42	10,76	11,13	11,52	11,95	12,41
3051212	2	1,2	0,6	12	45	1	17,4	4	1,15	4,78	12,49	12,9	13,34	13,82	14,34	14,9
3051214	2	1,2	0,6	14	50	1	19,4	4	1,15	4,27	14,55	15,04	15,56	16,12	16,73	17,38
3051216	2	1,2	0,6	16	50	1	21,4	4	1,15	3,86	16,62	17,18	17,78	18,42	19,12	19,87
3051218	2	1,2	0,6	18	55	1	23,4	4	1,15	3,52	18,69	19,32	19,99	20,72	21,51	22,36
3051220	2	1,2	0,6	20	55	1	25,4	4	1,15	3,24	20,75	21,46	22,21	23,02	23,9	24,84
3051503	2	1,5	0,75	3	45	1,2	7,9	4	1,45	10,01	3,13	3,25	3,35	3,45	3,56	3,67
3051504	2	1,5	0,75	4	45	1,2	8,9	4	1,45	8,8	4,18	4,33	4,46	4,6	4,75	4,92
3051506	2	1,5	0,75	6	45	1,2	10,9	4	1,45	7,08	6,27	6,47	6,68	6,9	7,14	7,4
3051508	2	1,5	0,75	8	45	1,2	12,9	4	1,45	5,92	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
3051510	2	1,5	0,75	10	45	1,2	14,9	4	1,45	5,09	10,41	10,75	11,11	11,5	11,92	12,38
3051512	2	1,5	0,75	12	45	1,2	16,9	4	1,45	4,46	12,48	12,89	13,33	13,8	14,31	14,86
3051514	2	1,5	0,75	14	50	1,2	18,9	4	1,45	3,96	14,55	15,03	15,55	16,1	16,7	17,35
3051516	2	1,5	0,75	16	50	1,2	20,9	4	1,45	3,57	16,62	17,17	17,76	18,4	19,09	19,83
3051518	2	1,5	0,75	18	55	1,2	22,9	4	1,45	3,25	18,68	19,31	19,98	20,7	21,48	22,32
3051520	2	1,5	0,75	20	55	1,2	24,9	4	1,45	2,98	20,75	21,45	22,19	23	23,87	-
3051522	2	1,5	0,75	22	60	1,2	26,9	4	1,45	2,75	22,82	23,59	24,41	25,3	26,26	-
3051530	2	1,5	0,75	30	70	1,2	34,9	4	1,45	2,1	31,09	32,14	33,28	34,5	-	-
3051608	2	1,6	0,8	8	45	1,3	12,7	4	1,55	5,8	8,34	8,61	8,89	9,19	9,52	9,88
3051612	2	1,6	0,8	12	45	1,3	16,7	4	1,55	4,34	12,48	12,89	13,32	13,79	14,3	14,85
3051616	2	1,6	0,8	16	50	1,3	20,7	4	1,55	3,47	16,61	17,16	17,76	18,39	19,08	19,82
3051620	2	1,6	0,8	20	55	1,3	24,7	4	1,55	2,89	20,75	21,44	22,19	22,99	23,86	-
3052004	2	2	1	4	45	1,6	8,3	4	1,95	7,87	4,23	4,44	4,66	4,86	5,06	5,26
3052006	2	2	1	6	45	1,6	10,3	4	1,95	6,19	6,36	6,67	6,96	7,23	7,49	7,76
3052008	2	2	1	8	45	1,6	12,3	4	1,95	5,1	8,48	8,87	9,22	9,55	9,88	10,24
3052010	2	2	1	10	45	1,6	14,3	4	1,95	4,33	10,59	11,05	11,45	11,85	12,27	12,73
3052012	2	2	1	12	45	1,6	16,3	4	1,95	3,77	12,69	13,21	13,67	14,15	14,66	15,22
3052014	2	2	1	14	50	1,6	18,3	4	1,95	3,33	14,78	15,36	15,89	16,45	17,05	17,7
3052016	2	2	1	16	50	1,6	20,3	4	1,95	2,98	16,88	17,51	18,1	18,75	19,44	-
3052018	2	2	1	18	55	1,6	22,3	4	1,95	2,7	18,96	19,65	20,32	21,04	21,83	-
3052020	2	2	1	20	55	1,6	24,3	4	1,95	2,47	21,05	21,78	22,54	23,34	-	-
3052022	2	2	1	22	60	1,6	26,3	4	1,95	2,27	23,13	23,92	24,75	25,64	-	-
3052025	2	2	1	25	65	1,6	29,3	4	1,95	2,03	26,24	27,13	28,08	29,09	-	-
3052030	2	2	1	30	70	1,6	34,3	4	1,95	1,73	31,42	32,48	33,62	-	-	-
3052035	2	2	1	35	70	1,6	39,3	4	1,95	1,5	36,59	37,83	39,16	-	-	-
3052040	2	2	1	40	80	1,6	44,3	4	1,95	1,33	41,76	43,18	-	-	-	-
3052510	2	2,5	1,25	10	45	2	13,1	4	2,35	3,63	10,46	10,85	11,21	11,59	11,99	12,43
3052515	2	2,5	1,25	15	50	2	18,1	4	2,35	2,55	15,67	16,21	16,75	17,34	17,96	-
3052520	2	2,5	1,25	20	55	2	23,1	4	2,35	1,97	20,87	21,56	22,3	-	-	-

WXS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 189 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1044

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3052525	2	2,5	1,25	25	65	2	28,1	4	2,35	1,6	26,04	26,91	27,84	-	-	-
3052530	2	2,5	1,25	30	70	2	33,1	4	2,35	1,35	31,21	32,26	-	-	-	-
3052535	2	2,5	1,25	35	70	2	38,1	4	2,35	1,17	36,38	37,61	-	-	-	-
3053006	2	3	1,5	6	50	2,4	11,9	6	2,85	8,17	6,25	6,49	6,72	6,95	7,17	7,4
3053008	2	3	1,5	8	50	2,4	13,9	6	2,85	6,88	8,35	8,67	8,97	9,25	9,55	9,88
3053010	2	3	1,5	10	50	2,4	15,9	6	2,85	5,94	10,44	10,83	11,19	11,55	11,94	12,37
3053012	2	3	1,5	12	55	2,4	17,9	6	2,85	5,22	12,53	12,98	13,4	13,85	14,33	14,86
3053014	2	3	1,5	14	55	2,4	19,9	6	2,85	4,66	14,62	15,13	15,62	16,15	16,72	17,34
3053015	2	3	1,5	15	55	2,4	20,9	6	2,85	4,42	15,66	16,2	16,73	17,3	17,92	18,59
3053016	2	3	1,5	16	55	2,4	21,9	6	2,85	4,21	16,7	17,26	17,84	18,45	19,11	19,83
3053020	2	3	1,5	20	60	2,4	25,9	6	2,85	3,52	20,86	21,54	22,27	23,05	23,89	24,8
3053025	2	3	1,5	25	65	2,4	30,9	6	2,85	2,92	26,04	26,89	27,81	28,8	29,86	-
3053030	2	3	1,5	30	70	2,4	35,9	6	2,85	2,5	31,2	32,24	33,35	34,55	-	-
3053035	2	3	1,5	35	80	2,4	40,9	6	2,85	2,18	36,37	37,59	38,89	40,3	-	-
3053040	2	3	1,5	40	90	2,4	45,9	6	2,85	1,94	41,54	42,94	44,43	-	-	-
3053515	2	3,5	1,75	15	55	2,8	20	6	3,35	3,93	15,65	16,18	16,7	17,26	17,87	18,53
3053520	2	3,5	1,75	20	60	2,8	25	6	3,35	3,08	20,85	21,53	22,24	23,01	23,84	24,74
3053525	2	3,5	1,75	25	65	2,8	30	6	3,35	2,54	26,03	26,87	27,78	28,76	29,82	-
3053530	2	3,5	1,75	30	70	2,8	35	6	3,35	2,16	31,2	32,22	33,32	34,51	-	-
3053535	2	3,5	1,75	35	80	2,8	40	6	3,35	1,88	36,36	37,57	38,87	-	-	-
3053540	2	3,5	1,75	40	90	2,8	45	6	3,35	1,66	41,53	42,92	44,41	-	-	-
3053545	2	3,5	1,75	45	90	2,8	50	6	3,35	1,49	46,7	48,27	-	-	-	-
3054008	2	4	2	8	55	3,2	12,1	6	3,85	5,67	8,33	8,63	8,91	9,18	9,46	9,77
3054010	2	4	2	10	60	3,2	14,1	6	3,85	4,74	10,42	10,79	11,13	11,48	11,85	12,25
3054012	2	4	2	12	60	3,2	16,1	6	3,85	4,07	12,51	12,95	13,35	13,78	14,24	14,74
3054015	2	4	2	15	60	3,2	19,1	6	3,85	3,36	15,64	16,16	16,67	17,23	17,82	18,47
3054016	2	4	2	16	60	3,2	20,1	6	3,85	3,18	16,68	17,23	17,78	18,38	19,02	19,71
3054020	2	4	2	20	65	3,2	24,1	6	3,85	2,6	20,84	21,51	22,22	22,98	23,8	-
3054025	2	4	2	25	70	3,2	29,1	6	3,85	2,12	26,02	26,86	27,76	28,72	-	-
3054030	2	4	2	30	80	3,2	34,1	6	3,85	1,79	31,19	32,21	33,3	-	-	-
3054035	2	4	2	35	80	3,2	39,1	6	3,85	1,55	36,36	37,55	38,84	-	-	-
3054040	2	4	2	40	90	3,2	44,1	6	3,85	1,36	41,52	42,9	-	-	-	-
3054045	2	4	2	45	90	3,2	49,1	6	3,85	1,22	46,69	48,25	-	-	-	-
3054050	2	4	2	50	100	3,2	54,1	6	3,85	1,1	51,86	53,6	-	-	-	-
3055010	2	5	2,5	10	60	4	12,2	6	4,85	2,96	10,4	10,75	11,08	11,4	11,75	-
3055015	2	5	2,5	15	60	4	17,2	6	4,85	1,96	15,62	16,13	16,62	-	-	-
3055020	2	5	2,5	20	70	4	22,2	6	4,85	1,46	20,82	21,47	-	-	-	-
3055025	2	5	2,5	25	70	4	27,2	6	4,85	1,16	26	26,82	-	-	-	-
3055030	2	5	2,5	30	80	4	32,2	6	4,85	0,97	31,17	-	-	-	-	-
3055035	2	5	2,5	35	80	4	37,2	6	4,85	0,83	36,34	-	-	-	-	-
3055040	2	5	2,5	40	90	4	42,2	6	4,85	0,72	41,51	-	-	-	-	-
3055045	2	5	2,5	45	100	4	47,2	6	4,85	0,64	46,68	-	-	-	-	-
3055050	2	5	2,5	50	100	4	52,2	6	4,85	0,58	51,84					
3056012	2	6	3	12	60	4,8	-	6	5,85	-	-					
3056020	2	6	3	20	70	4,8	-	6	5,85	-	-					
3056025	2	6	3	25	70	4,8	-	6	5,85	-	-					

WXS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 189 ölçü



P ○ ~45 HRC | P ◉ ~55 HRC | M ○ ~35 HRC | K ○ ~350 HB | N ○ | S ○ | H ◉ ~60 HRC | H ◉ ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1044

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)
3056030	2	6	3	30	80	4,8	-	6	5,85	-	-
3056035	2	6	3	35	80	4,8	-	6	5,85	-	-
3056040	2	6	3	40	90	4,8	-	6	5,85	-	-
3056045	2	6	3	45	100	4,8	-	6	5,85	-	-
3056050	2	6	3	50	120	4,8	-	6	5,85	-	-

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyuslu, kalıp işleme için
- 247 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015 | C.1012

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3100201	2	0,2	0,05	0	0,5	50	0,15	7,6	4	0,18	-	1
3100202	2	0,2	0,05	0	1	50	0,15	8,1	4	0,18	-	1
3100203	2	0,2	0,05	1	1	50	0,15	8,2	4	0,18	0,22	2
3100204	2	0,2	0,05	1	2	50	0,15	9,1	4	0,18	0,26	2
3100301	2	0,3	0,05	0	1	50	0,25	7,9	4	0,28	-	1
3100302	2	0,3	0,05	0	2	50	0,25	8,9	4	0,28	-	1
3100303	2	0,3	0,05	1	2	50	0,25	9	4	0,28	0,35	2
3100304	2	0,3	0,05	1	3	50	0,25	9,9	4	0,28	0,39	2
3100401	2	0,4	0,05	0	1	50	0,3	8,1	4	0,37	-	1
3100402	2	0,4	0,05	0	1,5	50	0,3	8,6	4	0,37	-	1
3100403	2	0,4	0,05	0	2	50	0,3	9,1	4	0,37	-	1
3100404	2	0,4	0,05	0	3	50	0,3	10,1	4	0,37	-	1
3100405	2	0,4	0,05	0	4	50	0,3	11,1	4	0,37	-	1
3100409	2	0,4	0,05	1	3	50	0,3	9,7	4	0,37	0,48	2
3100410	2	0,4	0,05	1	4	50	0,3	10,7	4	0,37	0,51	2
3100406	2	0,4	0,1	0	2	50	0,3	9,1	4	0,37	-	1
3100407	2	0,4	0,1	0	3	50	0,3	10,1	4	0,37	-	1
3100408	2	0,4	0,1	0	4	50	0,3	11,1	4	0,37	-	1
3100415	2	0,4	0,1	1	3	50	0,3	9,7	4	0,37	0,48	2
3100416	2	0,4	0,1	1	4	50	0,3	10,7	4	0,37	0,51	2
3100501	2	0,5	0,05	0	1	50	0,4	8,1	4	0,46	-	1
3100502	2	0,5	0,05	0	2	50	0,4	9,1	4	0,46	-	1
3100503	2	0,5	0,05	0	3	50	0,4	10,1	4	0,46	-	1
3100504	2	0,5	0,05	0	4	50	0,4	11,1	4	0,46	-	1
3100505	2	0,5	0,05	0	5	50	0,4	12,1	4	0,46	-	1
3100506	2	0,5	0,05	0	6	50	0,4	13,1	4	0,46	-	1
3100513	2	0,5	0,05	1	3	50	0,4	9,5	4	0,46	0,58	2
3100514	2	0,5	0,05	1	5	50	0,4	11,4	4	0,46	0,64	2
3100515	2	0,5	0,05	1	8	50	0,4	14,2	4	0,46	0,75	2
3100516	2	0,5	0,05	1	10	50	0,4	16,1	4	0,46	0,81	2
3100517	2	0,5	0,05	1	12	50	0,4	18	4	0,46	0,88	2
3100507	2	0,5	0,1	0	1	50	0,4	8,1	4	0,46	-	1
3100508	2	0,5	0,1	0	2	50	0,4	9,1	4	0,46	-	1
3100509	2	0,5	0,1	0	3	50	0,4	10,1	4	0,46	-	1
3100510	2	0,5	0,1	0	4	50	0,4	11,1	4	0,46	-	1
3100511	2	0,5	0,1	0	5	50	0,4	12,1	4	0,46	-	1
3100512	2	0,5	0,1	0	6	50	0,4	13,1	4	0,46	-	1
3100527	2	0,5	0,1	1	3	50	0,4	9,5	4	0,46	0,58	2
3100528	2	0,5	0,1	1	5	50	0,4	11,4	4	0,46	0,64	2
3100529	2	0,5	0,1	1	8	50	0,4	14,2	4	0,46	0,75	2
3100530	2	0,5	0,1	1	10	50	0,4	16,1	4	0,46	0,81	2
3100531	2	0,5	0,1	1	12	50	0,4	18	4	0,46	0,88	2
3100601	2	0,6	0,1	0	2	50	0,48	8,9	4	0,55	-	1
3100602	2	0,6	0,1	0	4	50	0,48	10,9	4	0,55	-	1
3100603	2	0,6	0,1	0	6	50	0,48	12,9	4	0,55	-	1
3100806	2	0,8	0,05	1	5	50	0,65	11,2	4	0,75	0,93	2

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyuslu, kalıp işleme için
- 247 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015

C.1012

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3100807	2	0,8	0,05	1	8	50	0,65	14	4	0,75	1,04	2
3100801	2	0,8	0,1	0	4	50	0,65	10,5	4	0,75	-	1
3100802	2	0,8	0,1	0	6	50	0,65	12,5	4	0,75	-	1
3100810	2	0,8	0,1	1	5	50	0,65	11,2	4	0,75	0,93	2
3100811	2	0,8	0,1	1	8	50	0,65	14	4	0,75	1,04	2
3100803	2	0,8	0,2	0	4	50	0,65	10,5	4	0,75	-	1
3100804	2	0,8	0,2	0	6	50	0,65	12,5	4	0,75	-	1
3100805	2	0,8	0,2	0	8	50	0,65	14,5	4	0,75	-	1
3100814	2	0,8	0,2	1	5	50	0,65	11,2	4	0,75	0,93	2
3100815	2	0,8	0,2	1	8	50	0,65	14	4	0,75	1,04	2
3101001	2	1	0,05	0	4	50	0,8	10,1	4	0,94	-	1
3101002	2	1	0,05	0	6	50	0,8	12,1	4	0,94	-	1
3101003	2	1	0,05	0	8	50	0,8	14,1	4	0,94	-	1
3101004	2	1	0,05	0	10	50	0,8	16,1	4	0,94	-	1
3101005	2	1	0,05	0	12	50	0,8	18,1	4	0,94	-	1
3101023	2	1	0,05	1	6	50	0,8	11,8	4	0,94	1,16	2
3101024	2	1	0,05	1	10	60	0,8	15,5	4	0,94	1,29	2
3101025	2	1	0,05	1	15	60	0,8	20,2	4	0,94	1,46	2
3101026	2	1	0,05	1	20	60	0,8	24,9	4	0,94	1,61	2
3101027	2	1	0,05	1	25	70	0,8	29,6	4	0,94	1,79	2
3101028	2	1	0,05	1	30	80	0,8	34,3	4	0,94	1,96	2
3101029	2	1	0,05	1	35	80	0,8	39	4	0,94	2,13	2
3101006	2	1	0,1	0	4	50	0,8	10,1	4	0,94	-	1
3101007	2	1	0,1	0	6	50	0,8	12,1	4	0,94	-	1
3101008	2	1	0,1	0	8	50	0,8	14,1	4	0,94	-	1
3101009	2	1	0,1	0	10	50	0,8	16,1	4	0,94	-	1
3101010	2	1	0,1	0	12	50	0,8	18,1	4	0,94	-	1
3101032	2	1	0,1	1	6	50	0,8	11,8	4	0,94	1,16	2
3101033	2	1	0,1	1	10	60	0,8	15,5	4	0,94	1,29	2
3101034	2	1	0,1	1	15	60	0,8	20,2	4	0,94	1,46	2
3101035	2	1	0,1	1	20	60	0,8	24,9	4	0,94	1,61	2
3101036	2	1	0,1	1	25	70	0,8	29,6	4	0,94	1,79	2
3101037	2	1	0,1	1	30	80	0,8	34,3	4	0,94	1,96	2
3101038	2	1	0,1	1	35	80	0,8	39	4	0,94	2,13	2
3101011	2	1	0,2	0	4	50	0,8	10,1	4	0,94	-	1
3101012	2	1	0,2	0	6	50	0,8	12,1	4	0,94	-	1
3101013	2	1	0,2	0	8	50	0,8	14,1	4	0,94	-	1
48253108	2	1	0,2	0	8	50	0,8	17,9	6	0,94	-	1
3101014	2	1	0,2	0	10	50	0,8	16,1	4	0,94	-	1
3101015	2	1	0,2	0	12	50	0,8	18,1	4	0,94	-	1
3101016	2	1	0,2	0	16	60	0,8	22,1	4	0,94	-	1
3101017	2	1	0,2	0	20	60	0,8	26,1	4	0,94	-	1
3101041	2	1	0,2	1	6	50	0,8	11,8	4	0,94	1,16	2
3101042	2	1	0,2	1	10	60	0,8	15,5	4	0,94	1,29	2
3101043	2	1	0,2	1	15	60	0,8	20,2	4	0,94	1,46	2
3101044	2	1	0,2	1	20	60	0,8	24,9	4	0,94	1,61	2

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyüs, kalıp işleme için
- 247 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015 | C.1012

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3101045	2	1	0,2	1	25	70	0,8	29,6	4	0,94	1,79	2
3101046	2	1	0,2	1	30	80	0,8	34,3	4	0,94	1,96	2
3101047	2	1	0,2	1	35	80	0,8	39	4	0,94	2,13	2
3101018	2	1	0,3	0	4	50	0,8	10,1	4	0,94	-	1
3101019	2	1	0,3	0	6	50	0,8	12,1	4	0,94	-	1
3101020	2	1	0,3	0	8	50	0,8	14,1	4	0,94	-	1
3101021	2	1	0,3	0	10	50	0,8	16,1	4	0,94	-	1
3101022	2	1	0,3	0	12	50	0,8	18,1	4	0,94	-	1
3101050	2	1	0,3	1	6	50	0,8	11,8	4	0,94	1,16	2
3101051	2	1	0,3	1	10	60	0,8	15,5	4	0,94	1,29	2
3101052	2	1	0,3	1	15	60	0,8	20,2	4	0,94	1,46	2
3101053	2	1	0,3	1	20	60	0,8	24,9	4	0,94	1,61	2
3101054	2	1	0,3	1	25	70	0,8	29,6	4	0,94	1,79	2
3101055	2	1	0,3	1	30	80	0,8	34,3	4	0,94	1,96	2
3101056	2	1	0,3	1	35	80	0,8	39	4	0,94	2,13	2
3101201	2	1,2	0,2	0	6	50	1	11,7	4	1,14	-	1
3101202	2	1,2	0,2	0	8	50	1	13,7	4	1,14	-	1
3101203	2	1,2	0,2	0	10	50	1	15,7	4	1,14	-	1
3101204	2	1,2	0,3	0	6	50	1	11,7	4	1,14	-	1
3101205	2	1,2	0,3	0	8	50	1	13,7	4	1,14	-	1
3101206	2	1,2	0,3	0	10	50	1	15,7	4	1,14	-	1
3101511	2	1,5	0,1	1	10	60	1,2	14,6	4	1,43	1,78	2
3101512	2	1,5	0,1	1	15	60	1,2	19,3	4	1,43	1,94	2
3101513	2	1,5	0,1	1	20	60	1,2	24	4	1,43	2,1	2
3101514	2	1,5	0,1	1	25	70	1,2	28,7	4	1,43	2,27	2
3101515	2	1,5	0,1	1	30	80	1,2	33,4	4	1,43	2,45	2
3101501	2	1,5	0,2	0	6	50	1,2	11,1	4	1,43	-	1
3101502	2	1,5	0,2	0	8	50	1,2	13,1	4	1,43	-	1
3101503	2	1,5	0,2	0	10	50	1,2	15,1	4	1,43	-	1
3101504	2	1,5	0,2	0	12	50	1,2	17,1	4	1,43	-	1
3101505	2	1,5	0,2	0	16	50	1,2	21,1	4	1,43	-	1
3101518	2	1,5	0,2	1	10	60	1,2	14,6	4	1,43	1,78	2
3101519	2	1,5	0,2	1	15	60	1,2	19,3	4	1,43	1,94	2
3101520	2	1,5	0,2	1	20	60	1,2	24	4	1,43	2,1	2
3101521	2	1,5	0,2	1	25	70	1,2	28,7	4	1,43	2,27	2
3101522	2	1,5	0,2	1	30	80	1,2	33,4	4	1,43	2,45	2
3101506	2	1,5	0,3	0	6	50	1,2	11,1	4	1,43	-	1
3101507	2	1,5	0,3	0	8	50	1,2	13,1	4	1,43	-	1
3101508	2	1,5	0,3	0	10	50	1,2	15,1	4	1,43	-	1
3101509	2	1,5	0,3	0	12	50	1,2	17,1	4	1,43	-	1
3101510	2	1,5	0,3	0	16	50	1,2	21,1	4	1,43	-	1
3101525	2	1,5	0,3	1	10	60	1,2	14,6	4	1,43	1,78	2
3101526	2	1,5	0,3	1	15	60	1,2	19,3	4	1,43	1,94	2
3101527	2	1,5	0,3	1	20	60	1,2	24	4	1,43	2,1	2
3101528	2	1,5	0,3	1	25	70	1,2	28,7	4	1,43	2,27	2
3101529	2	1,5	0,3	1	30	80	1,2	33,4	4	1,43	2,45	2

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyüs, kalıp işleme için
- 247 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015 | C.1012

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3102001	2	2	0,1	0	8	50	1,6	12,22	4	1,92	-	1
3102002	2	2	0,1	0	10	50	1,6	14,2	4	1,92	-	1
3102003	2	2	0,1	0	12	50	1,6	16,2	4	1,92	-	1
3102004	2	2	0,1	0	16	60	1,6	20,2	4	1,92	-	1
3102005	2	2	0,1	0	20	60	1,6	24,2	4	1,92	-	1
3102006	2	2	0,1	0	25	70	1,6	29,2	4	1,92	-	1
3102025	2	2	0,1	1	15	60	1,6	18,4	4	1,92	2,43	2
3102026	2	2	0,1	1	20	60	1,6	23,1	4	1,92	2,58	2
3102027	2	2	0,1	1	25	70	1,6	27,8	4	1,92	2,76	2
3102028	2	2	0,1	1	30	80	1,6	32,5	4	1,92	2,93	2
3102029	2	2	0,1	1	40	80	1,6	41,8	4	1,92	3,27	2
3102030	2	2	0,1	1	50	100	1,6	51,1	4	1,92	3,62	2
3102007	2	2	0,2	0	8	50	1,6	12,2	4	1,92	-	1
3102008	2	2	0,2	0	10	50	1,6	14,2	4	1,92	-	1
3102009	2	2	0,2	0	12	50	1,6	16,2	4	1,92	-	1
3102010	2	2	0,2	0	16	60	1,6	20,2	4	1,92	-	1
3102011	2	2	0,2	0	20	60	1,6	24,2	4	1,92	-	1
3102012	2	2	0,2	0	25	70	1,6	29,2	4	1,92	-	1
3102033	2	2	0,2	1	15	60	1,6	18,4	4	1,92	2,43	2
3102034	2	2	0,2	1	20	60	1,6	23,1	4	1,92	2,58	2
3102035	2	2	0,2	1	25	70	1,6	27,8	4	1,92	2,76	2
3102036	2	2	0,2	1	30	80	1,6	32,5	4	1,92	2,93	2
3102037	2	2	0,2	1	40	80	1,6	41,8	4	1,92	3,27	2
3102038	2	2	0,2	1	50	100	1,6	51,1	4	1,92	3,62	2
3102013	2	2	0,3	0	8	50	1,6	12,2	4	1,92	-	1
3102014	2	2	0,3	0	10	50	1,6	14,2	4	1,92	-	1
3102015	2	2	0,3	0	12	50	1,6	16,2	4	1,92	-	1
3102016	2	2	0,3	0	16	60	1,6	20,2	4	1,92	-	1
3102017	2	2	0,3	0	20	60	1,6	24,2	4	1,92	-	1
3102018	2	2	0,3	0	25	70	1,6	29,2	4	1,92	-	1
3102041	2	2	0,3	1	15	60	1,6	18,4	4	1,92	2,43	2
3102042	2	2	0,3	1	20	60	1,6	23,1	4	1,92	2,58	2
3102043	2	2	0,3	1	25	70	1,6	27,8	4	1,92	2,76	2
3102044	2	2	0,3	1	30	80	1,6	32,5	4	1,92	2,93	2
3102045	2	2	0,3	1	40	80	1,6	41,8	4	1,92	3,27	2
3102046	2	2	0,3	1	50	100	1,6	51,1	4	1,92	3,62	2
3102019	2	2	0,5	0	8	50	1,6	12,2	4	1,92	-	1
3102020	2	2	0,5	0	10	50	1,6	14,2	4	1,92	-	1
3102021	2	2	0,5	0	12	50	1,6	16,2	4	1,92	-	1
3102022	2	2	0,5	0	16	60	1,6	20,2	4	1,92	-	1
3102023	2	2	0,5	0	20	60	1,6	24,2	4	1,92	-	1
3102024	2	2	0,5	0	25	70	1,6	29,2	4	1,92	-	1
3102049	2	2	0,5	1	15	60	1,6	18,4	4	1,92	2,43	2
3102050	2	2	0,5	1	20	60	1,6	23,1	4	1,92	2,58	2
3102051	2	2	0,5	1	25	70	1,6	27,8	4	1,92	2,76	2
3102052	2	2	0,5	1	30	80	1,6	32,5	4	1,92	2,93	2

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür

INDEX



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyüs, kalıp işleme için
- 247 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | WXS | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015 | C.1012

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3102053	2	2	0,5	1	40	80	1,6	41,8	4	1,92	3,27	2
3102054	2	2	0,5	1	50	100	1,6	51,1	4	1,92	3,62	2
3102501	2	2,5	0,2	0	10	50	2,2	13,2	4	2,4	-	1
3102502	2	2,5	0,2	0	20	60	2,2	23,2	4	2,4	-	1
3102503	2	2,5	0,2	0	30	70	2,2	33,2	4	2,4	-	1
3102504	2	2,5	0,5	0	10	50	2,2	13,2	4	2,4	-	1
3102505	2	2,5	0,5	0	20	60	2,2	23,2	4	2,4	-	1
3102506	2	2,5	0,5	0	30	70	2,2	33,2	4	2,4	-	1
3103001	2	3	0,2	0	8	60	2,5	13,9	6	2,85	-	1
3103002	2	3	0,2	0	12	60	2,5	17,9	6	2,85	-	1
3103003	2	3	0,2	0	16	60	2,5	21,9	6	2,85	-	1
3103004	2	3	0,2	0	20	70	2,5	25,9	6	2,85	-	1
3103005	2	3	0,2	0	25	70	2,5	30,9	6	2,85	-	1
3103006	2	3	0,2	0	30	70	2,5	35,9	6	2,85	-	1
3103007	2	3	0,2	0	35	80	2,5	40,9	6	2,85	-	1
3103020	2	3	0,2	1	15	60	2,5	20,3	6	2,85	3,4	2
3103021	2	3	0,2	1	20	60	2,5	25	6	2,85	3,55	2
3103022	2	3	0,2	1	30	80	2,5	34,4	6	2,85	3,9	2
3103023	2	3	0,2	1	40	80	2,5	43,8	6	2,85	4,24	2
3103024	2	3	0,2	1	50	100	2,5	53,1	6	2,85	4,59	2
3103025	2	3	0,2	1	60	110	2,5	62,5	6	2,85	4,94	2
3103008	2	3	0,3	0	12	60	2,5	17,9	6	2,85	-	1
3103009	2	3	0,3	0	16	60	2,5	21,9	6	2,85	-	1
3103010	2	3	0,3	0	20	70	2,5	25,9	6	2,85	-	1
3103011	2	3	0,3	0	25	70	2,5	30,9	6	2,85	-	1
3103012	2	3	0,3	0	30	70	2,5	35,9	6	2,85	-	1
3103013	2	3	0,3	0	35	80	2,5	40,9	6	2,85	-	1
3103014	2	3	0,5	0	12	60	2,5	17,9	6	2,85	-	1
3103015	2	3	0,5	0	16	60	2,5	21,9	6	2,85	-	1
3103016	2	3	0,5	0	20	70	2,5	25,9	6	2,85	-	1
3103017	2	3	0,5	0	25	70	2,5	30,9	6	2,85	-	1
3103018	2	3	0,5	0	30	70	2,5	35,9	6	2,85	-	1
3103019	2	3	0,5	0	35	80	2,5	40,9	6	2,85	-	1
3103026	2	3	0,5	1	15	60	2,5	20,3	6	2,85	3,4	2
3103027	2	3	0,5	1	20	60	2,5	25	6	2,85	3,55	2
3103028	2	3	0,5	1	30	80	2,5	34,4	6	2,85	3,9	2
3103029	2	3	0,5	1	40	80	2,5	43,8	6	2,85	4,24	2
3103030	2	3	0,5	1	50	100	2,5	53,1	6	2,85	4,59	2
3103031	2	3	0,5	1	60	110	2,5	62,5	6	2,85	4,94	2
3104001	4	4	0,2	0	16	60	4	20,1	6	3,84	-	1
3104002	4	4	0,2	0	20	60	4	24,1	6	3,84	-	1
3104003	4	4	0,2	0	25	70	4	29,1	6	3,84	1	
3104004	4	4	0,2	0	30	70	4	34,1	6	3,84	1	
3104005	4	4	0,2	0	40	90	4	44,1	6	3,84	1	
3104006	4	4	0,2	0	50	100	4	54,1	6	3,84	1	
3104007	4	4	0,3	0	16	60	4	20,1	6	3,84	1	

WXS-CPR

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



- WXS kaplamalı karbür freze
- 65 HRC civarında sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı, uzun ve kalem boyunlu, köşe radyüs, kalıp işleme için
- 247 ölçü

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Tip
3104008	4	4	0,3	0	20	60	4	24,1	6	3,84	1
3104009	4	4	0,3	0	25	70	4	29,1	6	3,84	1
3104010	4	4	0,3	0	30	70	4	34,1	6	3,84	1
3104011	4	4	0,3	0	40	90	4	44,1	6	3,84	1
3104012	4	4	0,3	0	50	100	4	54,1	6	3,84	1
3104013	4	4	0,5	0	16	60	4	20,1	6	3,84	1
3104014	4	4	0,5	0	20	60	4	24,1	6	3,84	1
3104015	4	4	0,5	0	25	70	4	29,1	6	3,84	1
3104016	4	4	0,5	0	30	70	4	34,1	6	3,84	1
3104017	4	4	0,5	0	40	90	4	44,1	6	3,84	1
3104018	4	4	0,5	0	50	100	4	54,1	6	3,84	1
3104019	4	4	1	0	16	60	4	20,1	6	3,84	1
3104020	4	4	1	0	20	60	4	24,1	6	3,84	1
3104021	4	4	1	0	25	70	4	29,1	6	3,84	1
3104022	4	4	1	0	30	70	4	34,1	6	3,84	1
3104023	4	4	1	0	40	90	4	44,1	6	3,84	1
3104024	4	4	1	0	50	100	4	54,1	6	3,84	1

WXL-1,5D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 1,5XD uygulamalar için, kare



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3181801	2	0,1	45	0,15	4
3181802	2	0,2	45	0,3	4
3181803	2	0,3	45	0,45	4
3181804	2	0,4	45	0,6	4
3181805	2	0,5	45	0,75	4
3181806	2	0,6	45	0,9	4
3181807	2	0,7	45	1,1	4
3181808	2	0,8	45	1,2	4
3181809	2	0,9	45	1,4	4
3181810	2	1	45	1,5	4
3181811	2	1,1	45	1,7	4
3181812	2	1,2	45	1,8	4
3181813	2	1,3	45	2	4
3181814	2	1,4	45	2,1	4
3181815	2	1,5	45	2,3	4
3181816	2	1,6	45	2,4	4
3181817	2	1,7	45	2,6	4
3181818	2	1,8	45	2,7	4
3181819	2	1,9	45	2,9	4
3181820	2	2	45	3	4
3181821	2	2,1	45	3,2	4
3181822	2	2,2	45	3,3	4
3181823	2	2,3	45	3,5	4
3181824	2	2,4	45	3,6	4
3181825	2	2,5	45	3,8	4
3181826	2	2,6	45	3,9	4
3181827	2	2,7	45	4,1	4
3181828	2	2,8	45	4,2	4
3181829	2	2,9	45	4,4	4
3181830	2	3	45	4,5	6
3181831	2	3,1	45	4,7	6
3181832	2	3,2	45	4,8	6
3181833	2	3,3	45	5	6
3181834	2	3,4	45	5,1	6
3181835	2	3,5	45	5,3	6
3181836	2	3,6	45	5,4	6
3181837	2	3,7	45	5,6	6
3181838	2	3,8	45	5,7	6
3181839	2	3,9	45	5,9	6
3181840	2	4	45	6	6
3181841	2	4,1	50	6,2	6
3181842	2	4,2	50	6,3	6
3181843	2	4,3	50	6,5	6
3181844	2	4,4	50	6,6	6
3181845	2	4,5	50	6,8	6
3181846	2	4,6	50	6,9	6

WXL-1,5D-DE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 1,5XD uygulamalar için, kare



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3181847	2	4,7	50	7,1	6
3181848	2	4,8	50	7,2	6
3181849	2	4,9	50	7,4	6
3181850	2	5	50	7,5	6
3181851	2	5,1	50	7,7	6
3181852	2	5,2	50	7,8	6
3181853	2	5,3	50	8	6
3181854	2	5,4	50	8,1	6
3181855	2	5,5	50	8,3	6
3181856	2	5,6	50	8,4	6
3181857	2	5,7	50	8,6	6
3181858	2	5,8	50	8,7	6
3181859	2	5,9	50	8,9	6
3181860	2	6	50	9	6
3181880	2	8	60	12	8
3181900	2	10	70	15	10
3181920	2	12	75	18	12

WXL-2D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 2XD uygulamalar için, kare



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182001	2	0,1	45	0,2	4
3182002	2	0,2	45	0,4	4
3182003	2	0,3	45	0,6	4
3182004	2	0,4	45	0,8	4
3182005	2	0,5	45	1	4
3182006	2	0,6	45	1,2	4
3182007	2	0,7	45	1,4	4
3182008	2	0,8	45	1,6	4
3182009	2	0,9	45	1,8	4
3182010	2	1	45	2	4
3182011	2	1,1	45	2,2	4
3182012	2	1,2	45	2,4	4
3182013	2	1,3	45	2,6	4
3182014	2	1,4	45	2,8	4
3182015	2	1,5	45	3	4
3182016	2	1,6	45	3,2	4
3182017	2	1,7	45	3,4	4
3182018	2	1,8	45	3,6	4
3182019	2	1,9	45	3,8	4
3182020	2	2	45	4	4
3182021	2	2,1	45	4,2	4
3182022	2	2,2	45	4,4	4
3182023	2	2,3	45	4,6	4
3182024	2	2,4	45	4,8	4
3182025	2	2,5	45	5	4
3182026	2	2,6	45	5,2	4
3182027	2	2,7	45	5,4	4
3182028	2	2,8	45	5,6	4
3182029	2	2,9	45	5,8	4
3182030	2	3	45	6	6
3182031	2	3,1	45	6,2	6
3182032	2	3,2	45	6,4	6
3182033	2	3,3	45	6,6	6
3182034	2	3,4	45	6,8	6
3182035	2	3,5	45	7	6
3182036	2	3,6	45	7,2	6
3182037	2	3,7	45	7,4	6
3182038	2	3,8	45	7,6	6
3182039	2	3,9	45	7,8	6
3182040	2	4	45	8	6
3182041	2	4,1	50	8,2	6
3182042	2	4,2	50	8,4	6
3182043	2	4,3	50	8,6	6
3182044	2	4,4	50	8,8	6
3182045	2	4,5	50	9	6
3182046	2	4,6	50	9,2	6

WXL-2D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 2XD uygulamalar için, kare

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1056

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182047	2	4,7	50	9,4	6
3182048	2	4,8	50	9,6	6
3182049	2	4,9	50	9,8	6
3182050	2	5	50	10	6
3182051	2	5,1	50	10,2	6
3182052	2	5,2	50	10,4	6
3182053	2	5,3	50	10,6	6
3182054	2	5,4	50	10,8	6
3182055	2	5,5	50	11	6
3182056	2	5,6	50	11,2	6
3182057	2	5,7	50	11,4	6
3182058	2	5,8	50	11,6	6
3182059	2	5,9	50	11,8	6
3182060	2	6	50	12	6
3182061	2	6,1	60	12,2	8
3182062	2	6,2	60	12,4	8
3182063	2	6,3	60	12,6	8
3182064	2	6,4	60	12,8	8
3182065	2	6,5	60	13	8
3182066	2	6,6	60	13,2	8
3182067	2	6,7	60	13,4	8
3182068	2	6,8	60	13,6	8
3182069	2	6,9	60	13,8	8
3182070	2	7	60	14	8
3182071	2	7,1	60	14,2	8
3182072	2	7,2	60	14,4	8
3182073	2	7,3	60	14,6	8
3182074	2	7,4	60	14,8	8
3182075	2	7,5	60	15	8
3182076	2	7,6	60	15,2	8
3182077	2	7,7	60	15,4	8
3182078	2	7,8	60	15,6	8
3182079	2	7,9	60	15,8	8
3182080	2	8	60	16	8
3182081	2	8,1	70	16,2	10
3182082	2	8,2	70	16,4	10
3182083	2	8,3	70	16,6	10
3182084	2	8,4	70	16,8	10
3182085	2	8,5	70	17	10
3182086	2	8,6	70	17,2	10
3182087	2	8,7	70	17,4	10
3182088	2	8,8	70	17,6	10
3182089	2	8,9	70	17,8	10
3182090	2	9	70	18	10
3182091	2	9,1	70	18,2	10
3182092	2	9,2	70	18,4	10

WXL-2D-DE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 2XD uygulamalar için, kare



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182093	2	9,3	70	18,6	10
3182094	2	9,4	70	18,8	10
3182095	2	9,5	70	19	10
3182096	2	9,6	70	19,2	10
3182097	2	9,7	70	19,4	10
3182098	2	9,8	70	19,6	10
3182099	2	9,9	70	19,8	10
3182100	2	10	70	20	10
3182101	2	10,1	75	20,2	12
3182102	2	10,2	75	20,4	12
3182103	2	10,3	75	20,6	12
3182104	2	10,4	75	20,8	12
3182105	2	10,5	75	21	12
3182106	2	10,6	75	21,2	12
3182107	2	10,7	75	21,4	12
3182108	2	10,8	75	21,6	12
3182109	2	10,9	75	21,8	12
3182110	2	11	75	22	12
3182111	2	11,1	75	22,2	12
3182112	2	11,2	75	22,4	12
3182113	2	11,3	75	22,6	12
3182114	2	11,4	75	22,8	12
3182115	2	11,5	75	23	12
3182116	2	11,6	75	23,2	12
3182117	2	11,7	75	23,4	12
3182118	2	11,8	75	23,6	12
3182119	2	11,9	75	23,8	12
3182120	2	12	75	24	12
3182121	2	12,1	85	24,2	12
3182122	2	12,2	85	24,4	12
3182123	2	12,3	85	24,6	12
3182124	2	12,4	85	24,8	12
3182125	2	12,5	85	25	12
3182126	2	12,6	85	25,2	12
3182127	2	12,7	85	25,4	12
3182128	2	12,8	85	25,6	12
3182129	2	12,9	85	25,8	12
3182130	2	13	85	26	12
3182131	2	13,1	85	26,2	12
3182132	2	13,2	85	26,4	12
3182133	2	13,3	85	26,6	12
3182134	2	13,4	85	26,8	12
3182135	2	13,5	85	27	12
3182136	2	13,6	85	27,2	12
3182137	2	13,7	85	27,4	12
3182138	2	13,8	85	27,6	12

WXL-2D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 2XD uygulamalar için, kare

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1056

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182139	2	13,9	85	27,8	12
3182140	2	14	85	28	12
3182145	2	14,5	90	29	16
3182150	2	15	90	30	16
3182155	2	15,5	90	31	16
3182160	2	16	90	32	16
3182165	2	16,5	90	33	16
3182170	2	17	90	34	16
3182175	2	17,5	90	35	16
3182180	2	18	90	36	16
3182185	2	18,5	100	37	20
3182190	2	19	100	38	20
3182195	2	19,5	100	39	20
3182200	2	20	100	40	20
3182210	2	21	105	42	20
3182220	2	22	105	44	20
3182230	2	23	120	46	25
3182240	2	24	120	48	25
3182250	2	25	125	50	25
3182300	2	30	140	60	32

WXL-3D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 3XD uygulamalar için, kare

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | WXL | 35° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1057

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182401	2	0,1	45	0,3	4
3182402	2	0,2	45	0,6	4
3182403	2	0,3	45	0,9	4
3182404	2	0,4	45	1,2	4
3182405	2	0,5	45	1,5	4
3182406	2	0,6	45	1,8	4
3182407	2	0,7	45	2,1	4
3182408	2	0,8	45	2,4	4
3182409	2	0,9	45	2,7	4
3182410	2	1	45	3	4
3182411	2	1,1	45	3,3	4
3182412	2	1,2	45	3,6	4
3182413	2	1,3	45	3,9	4
3182414	2	1,4	45	4,2	4
3182415	2	1,5	45	4,5	4
3182416	2	1,6	45	4,8	4
3182417	2	1,7	45	5,1	4
3182418	2	1,8	45	5,4	4
3182419	2	1,9	45	5,7	4
3182420	2	2	45	6	4
3182421	2	2,1	45	6,3	4
3182422	2	2,2	45	6,6	4
3182423	2	2,3	45	6,9	4
3182424	2	2,4	45	7,2	4
3182425	2	2,5	45	7,5	4
3182426	2	2,6	45	7,8	4
3182427	2	2,7	45	8,1	4
3182428	2	2,8	45	8,4	4
3182429	2	2,9	45	8,7	4
3182430	2	3	45	9	6
3182431	2	3,1	45	9,3	6
3182432	2	3,2	45	9,6	6
3182433	2	3,3	45	9,9	6
3182434	2	3,4	45	10,2	6
3182435	2	3,5	45	10,5	6
3182436	2	3,6	45	10,8	6
3182437	2	3,7	45	11,1	6
3182438	2	3,8	45	11,4	6
3182439	2	3,9	45	11,7	6
3182440	2	4	50	12	6
3182441	2	4,1	50	12,3	6
3182442	2	4,2	50	12,6	6
3182443	2	4,3	50	12,9	6
3182444	2	4,4	50	13,2	6
3182445	2	4,5	50	13,5	6
3182446	2	4,6	55	13,8	6

WXL-3D-DE

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 3XD uygulamalar için, kare

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | WXL | 35° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02

C.1057

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182447	2	4,7	55	14,1	6
3182448	2	4,8	55	14,4	6
3182449	2	4,9	55	14,7	6
3182450	2	5	55	15	6
3182451	2	5,1	55	15,3	6
3182452	2	5,2	55	15,6	6
3182453	2	5,3	55	15,9	6
3182454	2	5,4	55	16,2	6
3182455	2	5,5	60	16,5	6
3182456	2	5,6	60	16,8	6
3182457	2	5,7	60	17,1	6
3182458	2	5,8	60	17,4	6
3182459	2	5,9	60	17,7	6
3182460	2	6	60	18	6
3182465	2	6,5	65	19,5	8
3182470	2	7	65	21	8
3182475	2	7,5	70	22,5	8
3182480	2	8	70	24	8
3182485	2	8,5	70	25,5	10
3182490	2	9	75	27	10
3182495	2	9,5	75	28,5	10
3182500	2	10	80	30	10
3182510	2	11	80	33	12
3182520	2	12	90	36	12
3182560	2	16	110	48	16
3182580	2	18	130	54	16
3182600	2	20	130	60	20

WXL-4D-DE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 4XD uygulamalar için, kare



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182602	2	0,2	45	0,8	4
3182603	2	0,3	45	1,2	4
3182604	2	0,4	45	1,6	4
3182605	2	0,5	45	2	4
3182606	2	0,6	45	2,4	4
3182607	2	0,7	45	2,8	4
3182608	2	0,8	45	3,2	4
3182609	2	0,9	45	3,6	4
3182610	2	1	45	4	4
3182611	2	1,1	45	4,4	4
3182612	2	1,2	45	4,8	4
3182613	2	1,3	45	5,2	4
3182614	2	1,4	45	5,6	4
3182615	2	1,5	45	6	4
3182616	2	1,6	45	6,4	4
3182617	2	1,7	45	6,8	4
3182618	2	1,8	45	7,2	4
3182619	2	1,9	45	7,6	4
3182620	2	2	45	8	4
3182621	2	2,1	45	8,4	4
3182622	2	2,2	45	8,8	4
3182623	2	2,3	45	9,2	4
3182624	2	2,4	45	9,6	4
3182625	2	2,5	45	10	4
3182626	2	2,6	50	10,4	4
3182627	2	2,7	50	10,8	4
3182628	2	2,8	50	11,2	4
3182629	2	2,9	50	11,6	4
3182630	2	3	50	12	6
3182631	2	3,1	50	12,4	6
3182632	2	3,2	50	12,8	6
3182633	2	3,3	50	13,2	6
3182634	2	3,4	50	13,6	6
3182635	2	3,5	50	14	6
3182636	2	3,6	50	14,4	6
3182637	2	3,7	50	14,8	6
3182638	2	3,8	50	15,2	6
3182639	2	3,9	50	15,6	6
3182640	2	4	55	16	6
3182641	2	4,1	55	16,4	6
3182642	2	4,2	55	16,8	6
3182643	2	4,3	55	17,2	6
3182644	2	4,4	55	17,6	6
3182645	2	4,5	55	18	6
3182646	2	4,6	55	18,4	6
3182647	2	4,7	55	18,8	6

WXL-4D-DE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çelikler, paslanmaz çelikler ve bakır için
- 2 kanallı, 4XD uygulamalar için, kare

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | WXL | 40° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1058

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3182648	2	4,8	55	19,2	6
3182649	2	4,9	55	19,6	6
3182650	2	5	60	20	6
3182651	2	5,1	60	20,4	6
3182652	2	5,2	60	20,8	6
3182653	2	5,3	60	21,2	6
3182654	2	5,4	60	21,6	6
3182655	2	5,5	65	22	6
3182656	2	5,6	65	22,4	6
3182657	2	5,7	65	22,8	6
3182658	2	5,8	65	23,2	6
3182659	2	5,9	65	23,6	6
3182660	2	6	65	24	6
3182680	2	8	80	32	8
3182700	2	10	90	40	10
3182720	2	12	100	48	12

WXL-EMS

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hızlı frezeleme için
- 4 ağızlı freze,

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3130510	4	1	40	2,5	4
3130515	4	1,5	40	4	4
3130520	4	2	40	6	4
3130525	4	2,5	40	8	4
3130530	4	3	45	8	6
3130535	4	3,5	45	10	6
3130540	4	4	45	11	6
3130545	4	4,5	45	11	6
3130550	4	5	50	13	6
3130555	4	5,5	50	13	6
3130560	4	6	50	13	6
3130565	4	6,5	60	16	8
3130570	4	7	60	16	8
3130575	4	7,5	60	16	8
3130580	4	8	60	19	8
3130585	4	8,5	70	19	10
3130590	4	9	70	19	10
3130595	4	9,5	70	19	10
3130600	4	10	70	22	10
3130605	4	10,5	75	22	12
3130610	4	11	75	22	12
3130615	4	11,5	75	22	12
3130620	4	12	75	26	12
3130625	4	12,5	85	26	12
3130630	4	13	85	26	12
3130640	4	14	85	26	12
3130650	4	15	90	26	16
3130660	4	16	100	32	16
3130670	4	17	100	32	16
3130680	4	18	100	32	16
3130690	4	19	100	32	20
3130700	4	20	105	38	20
3130710	4	21	105	38	20
3130720	4	22	105	38	20
3130730	4	23	120	45	25
3130740	4	24	120	45	25
3130750	4	25	120	45	25
3130800	4	30	125	45	32

WXL-LN-EMS-6

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 4 kanallı uzun boyunlu
- Şaft çapı 6



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | D≤12 | 0~-0.015 | C.1092

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
48142010	4	1	5	60	1,5	6	0,95	5,16	5,34	5,54	5,74	5,97	6,21
48142015	4	1,5	7,5	60	2,3	6	1,45	7,75	8,02	8,31	8,62	8,96	9,32
48142020	4	2	10	60	3	6	1,95	10,34	10,7	11,08	11,5	11,95	12,43
48142025	4	2,5	12,5	60	3,7	6	2,4	12,92	13,37	13,85	14,37	14,93	15,54
48142030	4	3	15	70	4,5	6	2,85	15,5	16,05	16,62	17,25	17,92	18,65
48142035	4	3,5	17,5	70	5,3	6	3,35	18,09	18,72	19,4	20,12	20,91	21,76
48142040	4	4	20	70	6	6	3,85	20,67	21,39	22,17	23	-	-
48142050	4	5	25	80	7,5	6	4,85	25,84	26,74	-	-	-	-
48142060	4	6	30	90	9	6	5,85	-	-	-	-	-	-

WXL-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyunlu, kare
- 199 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | Ø2<D | C.1090

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3131100	2	0,1	0,3	45	0,15	4	0,09	14,61	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	-
3131101	2	0,1	0,5	45	0,15	4	0,09	14,04	0,53	0,56	0,58	0,61	0,66	-
3131102	2	0,1	1	45	0,15	4	0,09	13,22	1,05	1,1	1,14	1,18	1,28	-
3131201	2	0,2	0,5	45	0,3	4	0,18	14,02	0,52	0,55	0,57	0,6	0,62	0,64
3131202	2	0,2	1	45	0,3	4	0,18	13,19	1,05	1,09	1,13	1,17	1,22	1,27
3131203	2	0,2	1,5	45	0,3	4	0,18	12,45	1,57	1,62	1,68	1,75	1,81	1,89
3131204	2	0,2	2	45	0,3	4	0,18	11,78	2,09	2,16	2,24	2,32	2,41	2,51
3131205	2	0,2	2,5	45	0,3	4	0,18	11,18	2,6	2,69	2,79	2,9	3,01	3,13
3131206	2	0,2	3	45	0,3	4	0,18	10,64	3,12	3,23	3,35	3,47	3,61	3,75
3131207	2	0,2	3,5	45	0,3	4	0,18	10,15	3,64	3,76	3,9	4,05	4,2	4,37
3131208	2	0,2	4	45	0,3	4	0,18	9,71	4,15	4,3	4,45	4,62	4,8	5
3131302	2	0,3	1	45	0,45	4	0,28	13,16	1,03	1,08	1,12	1,16	1,21	1,25
3131303	2	0,3	1,5	45	0,45	4	0,28	12,4	1,56	1,61	1,67	1,74	1,8	1,88
3131304	2	0,3	2	45	0,45	4	0,28	11,73	2,08	2,15	2,23	2,31	2,4	2,5
3131305	2	0,3	2,5	45	0,45	4	0,28	11,12	2,59	2,68	2,78	2,88	3	3,12
3131306	2	0,3	3	45	0,45	4	0,28	10,57	3,11	3,22	3,33	3,46	3,59	3,74
3131308	2	0,3	4	45	0,45	4	0,28	9,62	4,14	4,29	4,44	4,61	4,79	4,98
3131310	2	0,3	5	45	0,45	4	0,28	8,83	5,18	5,36	5,55	5,76	5,98	6,23
3131312	2	0,3	6	45	0,45	4	0,28	8,15	6,21	6,43	6,66	6,91	7,18	7,47
3131318	2	0,3	9	45	0,45	4	0,28	6,63	9,31	9,64	9,98	10,36	10,76	11,2
3131403	2	0,4	1,5	45	0,6	4	0,37	12,4	1,52	1,57	1,63	1,69	1,75	1,82
3131404	2	0,4	2	45	0,6	4	0,37	11,71	2,03	2,1	2,18	2,26	2,35	2,45
3131406	2	0,4	3	45	0,6	4	0,37	10,53	3,07	3,17	3,29	3,41	3,55	3,69
3131408	2	0,4	4	45	0,6	4	0,37	9,56	4,1	4,24	4,4	4,56	4,74	4,93
3131410	2	0,4	5	45	0,6	4	0,37	8,76	5,13	5,31	5,51	5,71	5,93	6,18
3131412	2	0,4	6	45	0,6	4	0,37	8,08	6,17	6,38	6,61	6,86	7,13	7,42
3131414	2	0,4	7	45	0,6	4	0,37	7,49	7,2	7,45	7,72	8,01	8,32	8,66
3131416	2	0,4	8	45	0,6	4	0,37	6,99	8,24	8,52	8,83	9,16	9,52	9,9
3131418	2	0,4	9	45	0,6	4	0,37	6,55	9,27	9,59	9,94	10,31	10,71	11,15
3131420	2	0,4	10	45	0,6	4	0,37	6,16	10,3	10,66	11,05	11,46	11,91	12,39
3131424	2	0,4	12	45	0,6	4	0,37	5,5	12,37	12,8	13,26	13,76	14,3	14,88
3131501	2	0,5	1,5	45	0,7	4	0,45	12,29	1,56	1,61	1,67	1,73	1,8	1,87
3131502	2	0,5	2	45	0,7	4	0,45	11,59	2,07	2,14	2,22	2,31	2,4	2,49
3131503	2	0,5	3	45	0,7	4	0,45	10,4	3,11	3,21	3,33	3,46	3,59	3,74
3131504	2	0,5	4	45	0,7	4	0,45	9,43	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98
3131505	2	0,5	5	45	0,7	4	0,45	8,63	5,17	5,35	5,55	5,75	5,98	6,22
3131506	2	0,5	6	45	0,7	4	0,45	7,95	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3131507	2	0,5	7	45	0,7	4	0,45	7,37	7,24	7,49	7,76	8,05	8,37	8,71
3131508	2	0,5	8	45	0,7	4	0,45	6,86	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3131509	2	0,5	9	45	0,7	4	0,45	6,43	9,31	9,63	9,98	10,35	10,76	11,19
3131510	2	0,5	10	45	0,7	4	0,45	6,04	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3131512	2	0,5	12	45	0,7	4	0,45	5,39	12,41	12,84	13,31	13,8	14,34	14,92
3131515	2	0,5	15	50	0,7	4	0,45	4,65	15,51	16,05	16,63	17,25	17,93	18,65
3131602	2	0,6	2	45	0,9	4	0,55	11,51	2,07	2,14	2,22	2,31	2,4	2,49
3131603	2	0,6	3	45	0,9	4	0,55	10,31	3,11	3,21	3,33	3,46	3,59	3,74
3131604	2	0,6	4	45	0,9	4	0,55	9,33	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98

WXL-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyunlu, kare
- 199 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | Ø2<D | C.1090

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3131605	2	0,6	5	45	0,9	4	0,55	8,52	5,17	5,35	5,55	5,75	5,98	6,22
3131606	2	0,6	6	45	0,9	4	0,55	7,84	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3131607	2	0,6	7	45	0,9	4	0,55	7,26	7,24	7,49	7,76	8,05	8,37	8,71
3131608	2	0,6	8	45	0,9	4	0,55	6,76	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3131610	2	0,6	10	45	0,9	4	0,55	5,94	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3131612	2	0,6	12	45	0,9	4	0,55	5,29	12,41	12,84	13,31	13,8	14,34	14,92
3131615	2	0,6	15	50	0,9	4	0,55	4,55	15,51	16,05	16,63	17,25	17,93	18,65
3131618	2	0,6	18	50	0,9	4	0,55	3,99	18,61	19,26	19,96	20,7	21,51	22,38
3131702	2	0,7	2	45	1	4	0,65	11,43	2,07	2,14	2,22	2,31	2,4	2,49
3131704	2	0,7	4	45	1	4	0,65	9,22	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98
3131706	2	0,7	6	45	1	4	0,65	7,73	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3131708	2	0,7	8	45	1	4	0,65	6,65	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3131710	2	0,7	10	45	1	4	0,65	5,83	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3131804	2	0,8	4	45	1,2	4	0,75	9,11	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98
3131806	2	0,8	6	45	1,2	4	0,75	7,61	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3131808	2	0,8	8	45	1,2	4	0,75	6,53	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3131810	2	0,8	10	45	1,2	4	0,75	5,72	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3131812	2	0,8	12	45	1,2	4	0,75	5,09	12,41	12,84	13,31	13,8	14,34	14,92
3131814	2	0,8	14	50	1,2	4	0,75	4,58	14,48	14,98	15,52	16,1	16,73	17,41
3131816	2	0,8	16	50	1,2	4	0,75	4,16	16,54	17,12	17,74	18,4	19,12	19,9
3131820	2	0,8	20	55	1,2	4	0,75	3,52	20,68	21,4	22,17	23	23,9	24,87
3131824	2	0,8	24	60	1,2	4	0,75	3,06	24,81	25,68	26,6	27,6	28,68	29,84
3131904	2	0,9	4	45	1,35	4	0,85	9	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98
3131906	2	0,9	6	45	1,35	4	0,85	7,49	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3131908	2	0,9	8	45	1,35	4	0,85	6,41	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3131910	2	0,9	10	45	1,35	4	0,85	5,61	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3131915	2	0,9	15	50	1,35	4	0,85	4,26	15,51	16,05	16,63	17,25	17,93	18,65
3132003	2	1	3	45	1,5	4	0,95	9,89	3,11	3,21	3,33	3,46	3,59	3,74
3132004	2	1	4	45	1,5	4	0,95	8,88	4,14	4,28	4,44	4,61	4,78	4,98
3132005	2	1	5	45	1,5	4	0,95	8,05	5,17	5,35	5,55	5,75	5,98	6,22
3132006	2	1	6	45	1,5	4	0,95	7,37	6,21	6,42	6,66	6,9	7,17	7,47
3132007	2	1	7	45	1,5	4	0,95	6,79	7,24	7,49	7,76	8,05	8,37	8,71
3132008	2	1	8	45	1,5	4	0,95	6,29	8,27	8,56	8,87	9,2	9,56	9,95
3132009	2	1	9	45	1,5	4	0,95	5,86	9,31	9,63	9,98	10,35	10,76	11,19
3132010	2	1	10	45	1,5	4	0,95	5,49	10,34	10,7	11,09	11,5	11,95	12,44
3132012	2	1	12	45	1,5	4	0,95	4,87	12,41	12,84	13,31	13,8	14,34	14,92
3132014	2	1	14	50	1,5	4	0,95	4,38	14,48	14,98	15,52	16,1	16,73	17,41
3132016	2	1	16	50	1,5	4	0,95	3,97	16,54	17,12	17,74	18,4	19,12	19,9
3132018	2	1	18	55	1,5	4	0,95	3,64	18,61	19,26	19,96	20,7	21,51	22,38
3132020	2	1	20	55	1,5	4	0,95	3,35	20,68	21,4	22,17	23	23,9	24,87
3132022	2	1	22	60	1,5	4	0,95	3,11	22,75	23,54	24,39	25,3	26,29	27,36
3132025	2	1	25	60	1,5	4	0,95	2,81	25,85	26,75	27,71	28,75	29,87	-
3132030	2	1	30	70	1,5	4	0,95	2,41	31,02	32,1	33,25	34,5	-	-
3132204	2	1,2	4	45	1,8	4	1,15	8,54	4,22	4,38	4,54	4,71	4,9	5,09
3132206	2	1,2	6	45	1,8	4	1,15	7,05	6,3	6,52	6,76	7,01	7,29	7,58
3132208	2	1,2	8	45	1,8	4	1,15	6	8,37	8,66	8,98	9,31	9,67	10,07

WXL-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyunlu, kare
- 199 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | Ø2<D | C.1090

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3132210	2	1,2	10	45	1,8	4	1,15	5,22	10,44	10,8	11,19	11,61	12,06	12,55
3132212	2	1,2	12	45	1,8	4	1,15	4,62	12,51	12,94	13,41	13,91	14,45	15,04
3132214	2	1,2	14	50	1,8	4	1,15	4,14	14,57	15,08	15,63	16,21	16,84	17,53
3132216	2	1,2	16	50	1,8	4	1,15	3,76	16,64	17,22	17,84	18,51	19,23	20,01
3132220	2	1,2	20	55	1,8	4	1,15	3,16	20,77	21,5	22,28	23,11	24,01	24,99
3132406	2	1,4	6	45	2,1	4	1,35	6,77	6,3	6,52	6,76	7,01	7,29	7,58
3132408	2	1,4	8	45	2,1	4	1,35	5,73	8,37	8,66	8,98	9,31	9,67	10,07
3132410	2	1,4	10	45	2,1	4	1,35	4,97	10,44	10,8	11,19	11,61	12,06	12,55
3132412	2	1,4	12	45	2,1	4	1,35	4,39	12,51	12,94	13,41	13,91	14,45	15,04
3132414	2	1,4	14	50	2,1	4	1,35	3,92	14,57	15,08	15,63	16,21	16,84	17,53
3132416	2	1,4	16	50	2,1	4	1,35	3,55	16,64	17,22	17,84	18,51	19,23	20,01
3132422	2	1,4	22	60	2,1	4	1,35	2,76	22,84	23,64	24,49	25,41	26,4	-
3132504	2	1,5	4	45	2,3	4	1,45	8,12	4,22	4,38	4,54	4,71	4,9	5,09
3132506	2	1,5	6	45	2,3	4	1,45	6,62	6,3	6,52	6,76	7,01	7,29	7,58
3132508	2	1,5	8	45	2,3	4	1,45	5,59	8,37	8,66	8,98	9,31	9,67	10,07
3132510	2	1,5	10	45	2,3	4	1,45	4,84	10,44	10,8	11,19	11,61	12,06	12,55
3132512	2	1,5	12	45	2,3	4	1,45	4,26	12,51	12,94	13,41	13,91	14,45	15,04
3132514	2	1,5	14	50	2,3	4	1,45	3,81	14,57	15,08	15,63	16,21	16,84	17,53
3132516	2	1,5	16	50	2,3	4	1,45	3,45	16,64	17,22	17,84	18,51	19,23	20,01
3132518	2	1,5	18	55	2,3	4	1,45	3,14	18,71	19,36	20,06	20,81	21,62	22,5
3132520	2	1,5	20	55	2,3	4	1,45	2,89	20,77	21,5	22,28	23,11	24,01	-
3132525	2	1,5	25	60	2,3	4	1,45	2,4	25,94	26,85	27,82	28,86	-	-
3132530	2	1,5	30	70	2,3	4	1,45	2,06	31,11	32,2	33,36	34,61	-	-
3132538	2	1,5	38	80	2,3	4	1,45	1,67	39,38	40,75	42,22	-	-	-
3132540	2	1,5	40	80	2,3	4	1,45	1,6	41,45	42,89	44,44	-	-	-
3132545	2	1,5	45	80	2,3	4	1,45	1,44	46,62	48,24	-	-	-	-
3132606	2	1,6	6	45	2,4	4	1,55	6,47	6,3	6,52	6,76	7,01	7,29	7,58
3132608	2	1,6	8	45	2,4	4	1,55	5,45	8,37	8,66	8,98	9,31	9,67	10,07
3132610	2	1,6	10	45	2,4	4	1,55	4,71	10,44	10,8	11,19	11,61	12,06	12,55
3132612	2	1,6	12	45	2,4	4	1,55	4,14	12,51	12,94	13,41	13,91	14,45	15,04
3132614	2	1,6	14	50	2,4	4	1,55	3,7	14,57	15,08	15,63	16,21	16,84	17,53
3132616	2	1,6	16	50	2,4	4	1,55	3,34	16,64	17,22	17,84	18,51	19,23	20,01
3132618	2	1,6	18	55	2,4	4	1,55	3,04	18,71	19,36	20,06	20,81	21,62	22,5
3132620	2	1,6	20	55	2,4	4	1,55	2,8	20,77	21,5	22,28	23,11	24,01	-
3132806	2	1,8	6	45	2,7	4	1,75	5,96	6,42	6,77	7,1	7,39	7,68	7,99
3132808	2	1,8	8	45	2,7	4	1,75	5,01	8,53	8,96	9,34	9,69	10,07	10,48
3132810	2	1,8	10	45	2,7	4	1,75	4,33	10,64	11,13	11,56	11,99	12,46	12,97
3132812	2	1,8	12	45	2,7	4	1,75	3,81	12,74	13,29	13,78	14,29	14,85	15,45
3132814	2	1,8	14	50	2,7	4	1,75	3,4	14,83	15,44	15,99	16,59	17,24	17,94
3132816	2	1,8	16	50	2,7	4	1,75	3,07	16,92	17,58	18,21	18,89	19,63	20,43
3132818	2	1,8	18	55	2,7	4	1,75	2,79	19,01	19,71	20,43	21,19	22,02	-
3132820	2	1,8	20	55	2,7	4	1,75	2,57	21,09	21,85	22,64	23,49	24,41	-
3132825	2	1,8	25	60	2,7	4	1,75	2,13	26,28	27,2	28,18	29,24	-	-
3133006	2	2	6	45	3	4	1,95	5,62	6,42	6,77	7,1	7,39	7,68	7,99
3133008	2	2	8	45	3	4	1,95	4,7	8,53	8,96	9,34	9,69	10,07	10,48
3133010	2	2	10	45	3	4	1,95	4,04	10,64	11,13	11,56	11,99	12,46	12,97

WXL-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyunlu, kare
- 199 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | Ø2<D | C.1090

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3133012	2	2	12	45	3	4	1,95	3,54	12,74	13,29	13,78	14,29	14,85	15,45
3133014	2	2	14	50	3	4	1,95	3,15	14,83	15,44	15,99	16,59	17,24	17,94
3133016	2	2	16	50	3	4	1,95	2,84	16,92	17,58	18,21	18,89	19,63	-
3133018	2	2	18	55	3	4	1,95	2,58	19,01	19,71	20,43	21,19	22,02	-
3133020	2	2	20	55	3	4	1,95	2,37	21,09	21,85	22,64	23,49	-	-
3133025	2	2	25	60	3	4	1,95	1,96	26,28	27,2	28,18	-	-	-
3133030	2	2	30	70	3	4	1,95	1,68	31,45	32,55	33,73	-	-	-
3133035	2	2	35	80	3	4	1,95	1,46	36,62	37,9	-	-	-	-
3133040	2	2	40	90	3	4	1,95	1,3	41,79	43,25	-	-	-	-
3133050	2	2	50	100	3	4	1,95	1,06	52,13	53,94	-	-	-	-
3133060	2	2	60	110	3	4	1,95	0,89	62,46	-	-	-	-	-
3133508	2	2,5	8	45	3,7	4	2,4	3,86	8,47	8,87	9,22	9,57	9,94	10,35
3133510	2	2,5	10	45	3,7	4	2,4	3,27	10,57	11,03	11,44	11,87	12,33	12,83
3133512	2	2,5	12	45	3,7	4	2,4	2,84	12,66	13,18	13,66	14,17	14,72	-
3133514	2	2,5	14	50	3,7	4	2,4	2,51	14,75	15,32	15,88	16,47	17,11	-
3133516	2	2,5	16	55	3,7	4	2,4	2,25	16,83	17,46	18,09	18,77	-	-
3133518	2	2,5	18	55	3,7	4	2,4	2,03	18,91	19,6	20,31	21,07	-	-
3133520	2	2,5	20	60	3,7	4	2,4	1,86	20,99	21,74	22,52	-	-	-
3133525	2	2,5	25	70	3,7	4	2,4	1,53	26,17	27,09	28,07	-	-	-
3133530	2	2,5	30	80	3,7	4	2,4	1,3	31,34	32,44	-	-	-	-
3133540	2	2,5	40	90	3,7	4	2,4	1	41,68	-	-	-	-	-
3133550	2	2,5	50	100	3,7	4	2,4	0,81	52,02	-	-	-	-	-
3134008	2	3	8	45	4,5	6	2,85	6,19	8,42	8,79	9,13	9,47	9,84	10,24
3134010	2	3	10	45	4,5	6	2,85	5,41	10,51	10,95	11,35	11,77	12,23	12,73
3134012	2	3	12	45	4,5	6	2,85	4,81	12,6	13,09	13,56	14,07	14,62	15,21
3134014	2	3	14	50	4,5	6	2,85	4,32	14,68	15,23	15,78	16,37	17,01	17,7
3134016	2	3	16	55	4,5	6	2,85	3,93	16,76	17,37	18	18,67	19,4	20,18
3134018	2	3	18	55	4,5	6	2,85	3,6	18,84	19,51	20,21	20,97	21,79	22,67
3134020	2	3	20	60	4,5	6	2,85	3,32	20,91	21,65	22,43	23,27	24,18	25,16
3134025	2	3	25	65	4,5	6	2,85	2,79	26,09	27	27,97	29,02	30,15	-
3134030	2	3	30	80	4,5	6	2,85	2,4	31,25	32,34	33,51	34,77	-	-
3134035	2	3	35	90	4,5	6	2,85	2,1	36,42	37,69	39,05	40,52	-	-
3134040	2	3	40	90	4,5	6	2,85	1,87	41,59	43,04	44,6	-	-	-
3134050	2	3	50	100	4,5	6	2,85	1,54	51,93	53,74	55,68	-	-	-
3135012	2	4	12	50	6	6	3,85	3,58	12,6	13,09	13,56	14,07	14,62	15,21
3135016	2	4	16	60	6	6	3,85	2,87	16,76	17,37	18	18,67	19,4	-
3135020	2	4	20	60	6	6	3,85	2,39	20,91	21,65	22,43	23,27	-	-
3135025	2	4	25	70	6	6	3,85	1,98	26,09	27	27,97	-	-	-
3135030	2	4	30	80	6	6	3,85	1,69	31,25	32,34	33,51	-	-	-
3135035	2	4	35	90	6	6	3,85	1,47	36,42	37,69	-	-	-	-
3135040	2	4	40	90	6	6	3,85	1,3	41,59	43,04	-	-	-	-
3135045	2	4	45	100	6	6	3,85	1,17	46,76	48,39	-	-	-	-
3135050	2	4	50	100	6	6	3,85	1,06	51,93	53,74	-			
3135060	2	4	60	110	6	6	3,85	0,9	62,26	-	-			
3136016	2	5	16	60	7,5	6	4,85	1,58	16,76	17,37	18			
3136020	2	5	20	70	7,5	6	4,85	1,3	20,91	21,65	-			

WXL-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRCcivarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı uzun boyunlu, kare
- 199 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | Ø2<D | C.1090

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)
3136025	2	5	25	70	7,5	6	4,85	1,06	26,09	27	-
3136030	2	5	30	90	7,5	6	4,85	0,89	31,25	-	-
3136035	2	5	35	90	7,5	6	4,85	0,77	36,42	-	-
3136040	2	5	40	100	7,5	6	4,85	0,68	41,59	-	-
3136050	2	5	50	110	7,5	6	4,85	0,55	51,93	-	-
3136060	2	5	60	120	7,5	6	4,85	0,46	-	-	-
3137020	2	6	20	80	9	6	5,85	-	-	-	-
3137030	2	6	30	90	9	6	5,85	-	-	-	-
3137040	2	6	40	100	9	6	5,85	-	-	-	-
3137050	2	6	50	110	9	6	5,85	-	-	-	-
3137060	2	6	60	120	9	6	5,85	-	-	-	-
3138040	2	8	40	110	12	8	7,85	-	-	-	-
3139050	2	10	50	125	15	10	9,85	-	-	-	-
3140060	2	12	60	140	18	12	11,9	-	-	-	-

WXL-CR-EDS-6

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı köşe radyuslu
- Şaft çapı 6



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015 | C.998

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
48144060	2	0,6	0,1	1,8	50	0,9	6	0,55	1,86	1,92	1,99	2,07	2,15	2,23
48144080	2	0,8	0,1	2,4	50	1,2	6	0,75	2,48	2,56	2,66	2,76	2,86	2,98
48144100	2	1	0,1	2,5	50	1,5	6	0,95	2,58	2,67	2,77	2,85	2,98	3,1
48144120	2	1,2	0,1	3	50	1,8	6	1,15	3,1	3,2	3,32	3,45	3,58	3,72
48144150	2	1,5	0,1	3,8	50	2,3	6	1,45	3,92	4,06	4,21	4,36	4,54	4,72
48144180	2	1,8	0,1	4,5	50	2,7	6	1,75	4,62	4,81	4,98	5,17	5,37	5,59
48144200	2	2	0,1	5	50	3	6	1,95	5,16	5,34	5,54	5,74	5,97	6,21
48144250	2	2,5	0,1	5	50	3,7	6	2,4	5,16	5,34	5,54	5,74	5,97	6,21

WXL-HS-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hızlı frezeleme için
- 2 kanallı, daha kısa tam boy, küre ağızlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	LH	DCON	Tip
3107020	2	0,2	0,1	35	0,4	6,5	4	1
3107040	2	0,4	0,2	35	0,8	6,9	4	1
3107060	2	0,6	0,3	35	1,1	6,9	4	1
3107080	2	0,8	0,4	35	2	7,4	4	1
3107100	2	1	0,5	40	1,5	6,7	4	1
3107120	2	1,2	0,6	40	3	7,9	4	1
3107150	2	1,5	0,75	40	2	6,4	4	1
3107200	2	2	1	40	3	7,1	4	1
3107300	2	3	1,5	40	4,5	7,9	4	1
3107400	2	4	2	40	6	11,2	6	1
3108500	2	5	2,5	40	8	11,6	6	1
3108600	2	6	3	45	10	-	6	2
3108620	2	8	4	55	12	-	8	2
3108640	2	10	5	65	15	-	10	2
3108660	2	12	6	70	18	-	12	2

WXL-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hızlı frezeleme için
- 2 kanallı küre ağızlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
3105010	2	0,1	0,05	40	0,2	4
3105020	2	0,2	0,1	40	0,4	4
3105030	2	0,3	0,15	40	0,6	4
3106030	2	0,3	0,15	50	0,6	6
3105040	2	0,4	0,2	40	0,8	4
3106040	2	0,4	0,2	50	0,8	6
3105050	2	0,5	0,25	40	1,1	4
3106050	2	0,5	0,25	50	1,1	6
3105060	2	0,6	0,3	40	1,1	4
3106060	2	0,6	0,3	50	1,1	6
3106710	2	0,7	0,35	40	1,5	4
3105080	2	0,8	0,4	40	2	4
3106080	2	0,8	0,4	50	2	6
3106720	2	0,9	0,45	50	2,2	4
3105100	2	1	0,5	50	1,5	4
3105101	2	1	0,5	50	2,5	4
3106100	2	1	0,5	60	2,5	6
3106730	2	1,1	0,55	50	2,7	4
3105120	2	1,2	0,6	50	3	4
3106740	2	1,3	0,65	50	3,2	4
3105140	2	1,4	0,7	50	3,5	4
3105150	2	1,5	0,75	50	2	4
3105151	2	1,5	0,75	50	4	4
3106150	2	1,5	0,75	50	4	6
3105160	2	1,6	0,8	50	4	4
3106750	2	1,7	0,85	50	4,2	4
3106760	2	1,8	0,9	50	4,5	4
3106770	2	1,9	0,95	50	4,7	4
3105200	2	2	1	50	3	4
3105201	2	2	1	50	6	4
3106200	2	2	1	50	5	6
3106780	2	2,1	1,05	50	4,8	6
3106790	2	2,2	1,1	50	4,9	6
3106800	2	2,3	1,15	50	5	6
3106810	2	2,4	1,2	50	5,1	6
3105250	2	2,5	1,25	50	3	4
3105251	2	2,5	1,25	50	6	4
3106250	2	2,5	1,25	60	6	6
3106820	2	2,6	1,3	50	5,2	6
3106830	2	2,7	1,35	50	5,4	6
3106840	2	2,8	1,4	60	5,6	6
3106850	2	2,9	1,45	60	5,8	6
3105300	2	3	1,5	60	4,5	4
3106300	2	3	1,5	60	4,5	6
3106301	2	3	1,5	60	8	6
3106350	2	3,5	1,75	70	8	6

WXL-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Çeliklerde, paslanmaz ve dökme demirlerde yüksek hızlı frezeleme için
- 2 kanallı küre ağızlı

C.1021

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
3105400	2	4	2	60	8	4
3106400	2	4	2	70	6	6
3106401	2	4	2	70	8	6
3106860	2	4,5	2,25	80	8	6
3106500	2	5	2,5	80	8	6
3106501	2	5	2,5	80	10	6
3106502	2	5	2,5	80	12	6
3106870	2	5,5	2,75	80	10	6
3106600	2	6	3	90	10	6
3106601	2	6	3	90	12	6
3106880	2	6,5	3,25	90	13	6
3106610	2	7	3,5	90	14	6
3106890	2	7,5	3,75	90	14	6
3106620	2	8	4	100	12	8
3106621	2	8	4	100	14	8
3106900	2	8,5	4,25	100	16	8
3106630	2	9	4,5	100	18	8
3106910	2	9,5	4,75	100	18	8
3106640	2	10	5	100	15	10
3106641	2	10	5	100	18	10
3106650	2	11	5,5	100	22	10
3106660	2	12	6	110	18	12
3106661	2	12	6	110	22	12
3106920	2	13	6,5	110	24	12
3106670	2	14	7	110	26	12
3106930	2	15	7,5	110	28	12
3106680	2	16	8	140	30	16
3106690	2	18	9	140	34	16
3106700	2	20	10	160	38	20

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3110103	2	0,1	0,05	0,3	45	0,08	7,5	4	0,085	14,46	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,4
3110105	2	0,1	0,05	0,5	45	0,08	7,7	4	0,085	14,1	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64
3110203	2	0,2	0,1	0,3	45	0,16	7,3	4	0,18	14,59	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
3110205	2	0,2	0,1	0,5	45	0,16	7,5	4	0,18	14,44	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63
3120205	2	0,2	0,1	0,5	50	0,16	11,3	6	0,18	14,16	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63
3110207	2	0,2	0,1	0,75	45	0,16	7,8	4	0,18	13,72	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94
3110210	2	0,2	0,1	1	45	0,16	8	4	0,18	13,31	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,26
3120210	2	0,2	0,1	1	50	0,16	11,8	6	0,18	13,85	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,26
3110212	2	0,2	0,1	1,25	45	0,16	8,3	4	0,18	12,92	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51	1,57
3110215	2	0,2	0,1	1,5	45	0,16	8,5	4	0,18	12,56	1,57	1,63	1,68	1,74	1,81	1,88
3120215	2	0,2	0,1	1,5	50	0,16	12,3	6	0,18	13,3	1,57	1,63	1,68	1,74	1,81	1,88
3110217	2	0,2	0,1	1,75	45	0,16	8,8	4	0,18	12,21	1,83	1,9	1,96	2,03	2,11	2,19
3110220	2	0,2	0,1	2	45	0,16	9	4	0,18	11,88	2,09	2,16	2,24	2,32	2,4	2,5
3120220	2	0,2	0,1	2	50	0,16	12,8	6	0,18	12,8	2,09	2,16	2,24	2,32	2,4	2,5
3110225	2	0,2	0,1	2,5	45	0,16	9,5	4	0,18	11,28	2,61	2,7	2,79	2,89	3	3,12
3110230	2	0,2	0,1	3	45	0,16	10	4	0,18	10,73	3,13	3,23	3,35	3,47	3,6	3,74
3110305	2	0,3	0,15	0,5	45	0,24	7,3	4	0,28	14,22	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62
3110306	2	0,3	0,15	0,6	45	0,24	7,4	4	0,28	14,03	0,63	0,65	0,68	0,7	0,72	0,75
3110307	2	0,3	0,15	0,75	45	0,24	7,6	4	0,28	13,77	0,79	0,82	0,85	0,87	0,9	0,93
3110310	2	0,3	0,15	1	45	0,24	7,8	4	0,28	13,34	1,05	1,09	1,12	1,16	1,2	1,24
3120310	2	0,3	0,15	1	50	0,24	11,6	6	0,28	13,88	1,05	1,09	1,12	1,16	1,2	1,24
3110312	2	0,3	0,15	1,25	45	0,24	8,1	4	0,28	12,94	1,31	1,36	1,4	1,45	1,5	1,55
3110315	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	8,3	4	0,28	12,57	1,57	1,63	1,68	1,74	1,8	1,87
3120315	2	0,3	0,15	1,5	50	0,24	12,1	6	0,28	13,33	1,57	1,63	1,68	1,74	1,8	1,87
3110317	2	0,3	0,15	1,75	45	0,24	8,6	4	0,28	12,21	1,83	1,89	1,96	2,02	2,1	2,18
3110320	2	0,3	0,15	2	45	0,24	8,8	4	0,28	11,87	2,09	2,16	2,23	2,31	2,4	2,49
3120320	2	0,3	0,15	2	50	0,24	12,6	6	0,28	12,81	2,09	2,16	2,23	2,31	2,4	2,49
3110322	2	0,3	0,15	2,25	45	0,24	9,1	4	0,28	11,56	2,35	2,43	2,51	2,6	2,69	2,8
3110325	2	0,3	0,15	2,5	45	0,24	9,3	4	0,28	11,25	2,61	2,69	2,79	2,89	2,99	3,11
3120325	2	0,3	0,15	2,5	50	0,24	13,1	6	0,28	12,34	2,61	2,69	2,79	2,89	2,99	3,11
3110327	2	0,3	0,15	2,75	45	0,24	9,6	4	0,28	10,97	2,87	2,96	3,06	3,17	3,29	3,42
3110330	2	0,3	0,15	3	45	0,24	9,8	4	0,28	10,69	3,13	3,23	3,34	3,46	3,59	3,73
3120330	2	0,3	0,15	3	50	0,24	13,6	6	0,28	11,89	3,13	3,23	3,34	3,46	3,59	3,73
3110335	2	0,3	0,15	3,5	45	0,24	10,3	4	0,28	10,19	3,64	3,76	3,9	4,04	4,19	4,35
3110340	2	0,3	0,15	4	45	0,24	10,8	4	0,28	9,72	4,16	4,3	4,45	4,61	4,78	4,97
3110345	2	0,3	0,15	4,5	45	0,24	11,3	4	0,28	9,3	4,68	4,83	5	5,19	5,38	5,59
3110350	2	0,3	0,15	5	45	0,24	11,8	4	0,28	8,91	5,19	5,37	5,56	5,76	5,98	6,22
3110405	2	0,4	0,2	0,5	45	0,3	7,1	4	0,37	14,3	0,52	0,53	0,55	0,56	0,58	0,6
3110407	2	0,4	0,2	0,75	45	0,3	7,4	4	0,37	13,83	0,78	0,8	0,83	0,85	0,88	0,91
3110410	2	0,4	0,2	1	45	0,3	7,6	4	0,37	13,39	1,04	1,07	1,11	1,14	1,18	1,22
3120410	2	0,4	0,2	1	50	0,3	11,4	6	0,37	13,93	1,04	1,07	1,11	1,14	1,18	1,22
3110415	2	0,4	0,2	1,5	45	0,3	8,1	4	0,37	12,59	1,56	1,61	1,66	1,72	1,77	1,84
3120415	2	0,4	0,2	1,5	50	0,3	11,9	6	0,37	13,36	1,56	1,61	1,66	1,72	1,77	1,84
3110420	2	0,4	0,2	2	45	0,3	8,6	4	0,37	11,88	2,08	2,14	2,21	2,29	2,37	2,46
3120420	2	0,4	0,2	2	50	0,3	12,4	6	0,37	12,83	2,08	2,14	2,21	2,29	2,37	2,46
3110425	2	0,4	0,2	2,5	45	0,3	9,1	4	0,37	11,24	2,6	2,68	2,77	2,87	2,97	3,08

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3120425	2	0,4	0,2	2,5	50	0,3	12,9	6	0,37	12,35	2,6	2,68	2,77	2,87	2,97	3,08
3110430	2	0,4	0,2	3	45	0,3	9,6	4	0,37	10,67	3,11	3,21	3,32	3,44	3,57	3,7
3120430	2	0,4	0,2	3	50	0,3	13,4	6	0,37	11,9	3,11	3,21	3,32	3,44	3,57	3,7
3110435	2	0,4	0,2	3,5	45	0,3	10,1	4	0,37	10,15	3,63	3,75	3,88	4,02	4,16	4,33
3110440	2	0,4	0,2	4	45	0,3	10,6	4	0,37	9,68	4,15	4,28	4,43	4,59	4,76	4,95
3120440	2	0,4	0,2	4	50	0,3	14,4	6	0,37	11,09	4,15	4,28	4,43	4,59	4,76	4,95
3110445	2	0,4	0,2	4,5	45	0,3	11,1	4	0,37	9,25	4,66	4,82	4,99	5,17	5,36	5,57
3110450	2	0,4	0,2	5	45	0,3	11,6	4	0,37	8,86	5,18	5,35	5,54	5,74	5,96	6,19
3120450	2	0,4	0,2	5	50	0,3	15,4	6	0,37	10,38	5,18	5,35	5,54	5,74	5,96	6,19
3110455	2	0,4	0,2	5,5	45	0,3	12,1	4	0,37	8,5	5,7	5,89	6,09	6,32	6,55	6,81
3110460	2	0,4	0,2	6	45	0,3	12,6	4	0,37	8,16	6,21	6,42	6,65	6,89	7,15	7,43
3120460	2	0,4	0,2	6	50	0,3	16,4	6	0,37	9,76	6,21	6,42	6,65	6,89	7,15	7,43
3110510	2	0,5	0,25	1	45	0,4	7,6	4	0,45	13,45	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19
3110515	2	0,5	0,25	1,5	45	0,4	8,1	4	0,45	12,62	1,55	1,59	1,64	1,69	1,75	1,81
3120515	2	0,5	0,25	1,5	50	0,4	11,9	6	0,45	13,4	1,55	1,59	1,64	1,69	1,75	1,81
3110520	2	0,5	0,25	2	45	0,4	8,6	4	0,45	11,89	2,06	2,13	2,2	2,27	2,35	2,43
3120520	2	0,5	0,25	2	50	0,4	12,4	6	0,45	12,86	2,06	2,13	2,2	2,27	2,35	2,43
3110525	2	0,5	0,25	2,5	45	0,4	9,1	4	0,45	11,23	2,58	2,66	2,75	2,84	2,94	3,05
3120525	2	0,5	0,25	2,5	50	0,4	12,9	6	0,45	12,36	2,58	2,66	2,75	2,84	2,94	3,05
3110530	2	0,5	0,25	3	45	0,4	9,6	4	0,45	10,65	3,1	3,2	3,3	3,42	3,54	3,68
3120530	2	0,5	0,25	3	50	0,4	13,4	6	0,45	11,9	3,1	3,2	3,3	3,42	3,54	3,68
3110535	2	0,5	0,25	3,5	45	0,4	10,1	4	0,45	10,12	3,61	3,73	3,86	3,99	4,14	4,3
3110540	2	0,5	0,25	4	45	0,4	10,6	4	0,45	9,64	4,13	4,27	4,41	4,57	4,74	4,92
3120540	2	0,5	0,25	4	50	0,4	14,4	6	0,45	11,08	4,13	4,27	4,41	4,57	4,74	4,92
3110545	2	0,5	0,25	4,5	45	0,4	11,1	4	0,45	9,2	4,65	4,8	4,97	5,14	5,33	5,54
3110550	2	0,5	0,25	5	45	0,4	11,6	4	0,45	8,8	5,17	5,34	5,52	5,72	5,93	6,16
3120550	2	0,5	0,25	5	50	0,4	15,4	6	0,45	10,36	5,17	5,34	5,52	5,72	5,93	6,16
3110555	2	0,5	0,25	5,5	45	0,4	12,1	4	0,45	8,43	5,68	5,87	6,07	6,29	6,53	6,78
3110560	2	0,5	0,25	6	45	0,4	12,6	4	0,45	8,1	6,2	6,41	6,63	6,87	7,13	7,41
3120560	2	0,5	0,25	6	50	0,4	16,4	6	0,45	9,73	6,2	6,41	6,63	6,87	7,13	7,41
3110570	2	0,5	0,25	7	45	0,4	13,6	4	0,45	7,49	7,23	7,48	7,74	8,02	8,32	8,65
3110580	2	0,5	0,25	8	45	0,4	14,6	4	0,45	6,98	8,27	8,55	8,85	9,17	9,52	9,89
3120580	2	0,5	0,25	8	50	0,4	18,4	6	0,45	8,67	8,27	8,55	8,85	9,17	9,52	9,89
3110590	2	0,5	0,25	9	45	0,4	15,6	4	0,45	6,52	9,3	9,62	9,95	10,32	10,71	11,14
3110600	2	0,5	0,25	10	45	0,4	16,6	4	0,45	6,13	10,33	10,68	11,06	11,47	11,9	12,38
3110610	2	0,6	0,3	1	45	0,5	7,4	4	0,55	13,49	1,03	1,05	1,08	1,11	1,14	1,18
3110615	2	0,6	0,3	1,5	45	0,5	7,9	4	0,55	12,64	1,55	1,59	1,64	1,69	1,74	1,8
3120615	2	0,6	0,3	1,5	50	0,5	11,7	6	0,55	13,42	1,55	1,59	1,64	1,69	1,74	1,8
3110620	2	0,6	0,3	2	45	0,5	8,4	4	0,55	11,88	2,06	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42
3120620	2	0,6	0,3	2	50	0,5	12,2	6	0,55	12,87	2,06	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42
3110625	2	0,6	0,3	2,5	45	0,5	8,9	4	0,55	11,21	2,58	2,66	2,74	2,84	2,94	3,04
3120625	2	0,6	0,3	2,5	50	0,5	12,7	6	0,55	12,37	2,58	2,66	2,74	2,84	2,94	3,04
3110630	2	0,6	0,3	3	45	0,5	9,4	4	0,55	10,61	3,1	3,19	3,3	3,41	3,53	3,66
3120630	2	0,6	0,3	3	50	0,5	13,2	6	0,55	11,9	3,1	3,19	3,3	3,41	3,53	3,66
3110635	2	0,6	0,3	3,5	45	0,5	9,9	4	0,55	10,07	3,61	3,73	3,85	3,99	4,13	4,29
3110640	2	0,6	0,3	4	45	0,5	10,4	4	0,55	9,58	4,13	4,26	4,41	4,56	4,73	4,91

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3120640	2	0,6	0,3	4	50	0,5	14,2	6	0,55	11,06	4,13	4,26	4,41	4,56	4,73	4,91
3110645	2	0,6	0,3	4,5	45	0,5	10,9	4	0,55	9,13	4,65	4,8	4,96	5,14	5,32	5,53
3110650	2	0,6	0,3	5	45	0,5	11,4	4	0,55	8,73	5,16	5,33	5,51	5,71	5,92	6,15
3120650	2	0,6	0,3	5	50	0,5	15,2	6	0,55	10,33	5,16	5,33	5,51	5,71	5,92	6,15
3110655	2	0,6	0,3	5,5	45	0,5	11,9	4	0,55	8,36	5,68	5,87	6,07	6,29	6,52	6,77
3110660	2	0,6	0,3	6	45	0,5	12,4	4	0,55	8,02	6,2	6,4	6,62	6,86	7,12	7,39
3120660	2	0,6	0,3	6	50	0,5	16,2	6	0,55	9,69	6,2	6,4	6,62	6,86	7,12	7,39
3110665	2	0,6	0,3	6,5	45	0,5	12,9	4	0,55	7,7	6,71	6,94	7,18	7,44	7,71	8,02
3110670	2	0,6	0,3	7	45	0,5	13,4	4	0,55	7,41	7,23	7,47	7,73	8,01	8,31	8,64
3110675	2	0,6	0,3	7,5	45	0,5	13,9	4	0,55	7,14	7,75	8,01	8,29	8,59	8,91	9,26
3110680	2	0,6	0,3	8	45	0,5	14,4	4	0,55	6,89	8,26	8,54	8,84	9,16	9,51	9,88
3120680	2	0,6	0,3	8	50	0,5	18,2	6	0,55	8,62	8,26	8,54	8,84	9,16	9,51	9,88
3110685	2	0,6	0,3	8,5	45	0,5	14,9	4	0,55	6,66	8,78	9,08	9,39	9,74	10,1	10,5
3110690	2	0,6	0,3	9	45	0,5	15,4	4	0,55	6,44	9,3	9,61	9,95	10,31	10,7	11,12
3110695	2	0,6	0,3	9,5	45	0,5	15,9	4	0,55	6,23	9,81	10,15	10,5	10,89	11,3	11,75
3110700	2	0,6	0,3	10	45	0,5	16,4	4	0,55	6,04	10,33	10,68	11,06	11,46	11,9	12,37
3120700	2	0,6	0,3	10	50	0,5	20,2	6	0,55	7,76	10,33	10,68	11,06	11,46	11,9	12,37
3110711	2	0,6	0,3	11	45	0,5	17,4	4	0,55	5,69	11,37	11,75	12,16	12,61	13,09	13,61
3110712	2	0,6	0,3	12	45	0,5	18,4	4	0,55	5,38	12,4	12,82	13,27	13,76	14,28	14,85
3110820	2	0,8	0,4	2	45	0,6	8,1	4	0,75	11,86	2,06	2,12	2,18	2,25	2,32	2,4
3120820	2	0,8	0,4	2	50	0,6	11,8	6	0,75	12,9	2,06	2,12	2,18	2,25	2,32	2,4
3110830	2	0,8	0,4	3	45	0,6	9,1	4	0,75	10,52	3,09	3,19	3,29	3,4	3,51	3,64
3120830	2	0,8	0,4	3	50	0,6	12,8	6	0,75	11,89	3,09	3,19	3,29	3,4	3,51	3,64
3110840	2	0,8	0,4	4	45	0,6	10,1	4	0,75	9,45	4,13	4,26	4,4	4,55	4,71	4,88
3120840	2	0,8	0,4	4	50	0,6	13,8	6	0,75	11,02	4,13	4,26	4,4	4,55	4,71	4,88
3110850	2	0,8	0,4	5	45	0,6	11,1	4	0,75	8,58	5,16	5,33	5,5	5,7	5,9	6,13
3120850	2	0,8	0,4	5	50	0,6	14,8	6	0,75	10,27	5,16	5,33	5,5	5,7	5,9	6,13
3110860	2	0,8	0,4	6	45	0,6	12,1	4	0,75	7,85	6,19	6,4	6,61	6,85	7,1	7,37
3120860	2	0,8	0,4	6	50	0,6	15,8	6	0,75	9,62	6,19	6,4	6,61	6,85	7,1	7,37
3110870	2	0,8	0,4	7	45	0,6	13,1	4	0,75	7,24	7,23	7,47	7,72	8	8,29	8,61
3110880	2	0,8	0,4	8	45	0,6	14,1	4	0,75	6,71	8,26	8,54	8,83	9,15	9,49	9,86
3120880	2	0,8	0,4	8	50	0,6	17,8	6	0,75	8,53	8,26	8,54	8,83	9,15	9,49	9,86
3110890	2	0,8	0,4	9	45	0,6	15,1	4	0,75	6,25	9,29	9,6	9,94	10,3	10,68	11,1
3110900	2	0,8	0,4	10	45	0,6	16,1	4	0,75	5,86	10,33	10,67	11,05	11,45	11,88	12,34
3120900	2	0,8	0,4	10	50	0,6	19,8	6	0,75	7,66	10,33	10,67	11,05	11,45	11,88	12,34
3110912	2	0,8	0,4	12	45	0,6	18,1	4	0,75	5,2	12,4	12,81	13,26	13,75	14,27	14,83
3111025	2	1	0,5	2,5	45	0,8	8,2	4	0,95	11,09	2,57	2,64	2,72	2,81	2,9	3
3111030	2	1	0,5	3	45	0,8	8,7	4	0,95	10,43	3,09	3,18	3,28	3,38	3,49	3,62
3121030	2	1	0,5	3	50	0,8	12,4	6	0,95	11,88	3,09	3,18	3,28	3,38	3,49	3,62
3111040	2	1	0,5	4	45	0,8	9,7	4	0,95	9,32	4,12	4,25	4,39	4,53	4,69	4,86
3121040	2	1	0,5	4	50	0,8	13,4	6	0,95	10,98	4,12	4,25	4,39	4,53	4,69	4,86
3111050	2	1	0,5	5	45	0,8	10,7	4	0,95	8,41	5,16	5,32	5,49	5,68	5,88	6,1
3121050	2	1	0,5	5	50	0,8	14,4	6	0,95	10,21	5,16	5,32	5,49	5,68	5,88	6,1
3111060	2	1	0,5	6	45	0,8	11,7	4	0,95	7,67	6,19	6,39	6,6	6,83	7,08	7,35
3121060	2	1	0,5	6	50	0,8	15,4	6	0,95	9,54	6,19	6,39	6,6	6,83	7,08	7,35
3111070	2	1	0,5	7	45	0,8	12,7	4	0,95	7,05	7,22	7,46	7,71	7,98	8,27	8,59

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3121070	2	1	0,5	7	50	0,8	16,4	6	0,95	8,95	7,22	7,46	7,71	7,98	8,27	8,59
3111080	2	1	0,5	8	45	0,8	13,7	4	0,95	6,52	8,26	8,53	8,82	9,13	9,47	9,83
3121080	2	1	0,5	8	50	0,8	17,4	6	0,95	8,43	8,26	8,53	8,82	9,13	9,47	9,83
3111090	2	1	0,5	9	45	0,8	14,7	4	0,95	6,06	9,29	9,6	9,93	10,28	10,66	11,08
3111100	2	1	0,5	10	45	0,8	15,7	4	0,95	5,66	10,33	10,67	11,04	11,43	11,86	12,32
3121100	2	1	0,5	10	50	0,8	19,4	6	0,95	7,55	10,33	10,67	11,04	11,43	11,86	12,32
3111112	2	1	0,5	12	45	0,8	17,7	4	0,95	5,01	12,39	12,81	13,25	13,73	14,25	14,81
3121112	2	1	0,5	12	50	0,8	21,4	6	0,95	6,83	12,39	12,81	13,25	13,73	14,25	14,81
3111114	2	1	0,5	14	50	0,8	19,7	4	0,95	4,49	14,46	14,95	15,47	16,03	16,64	17,29
3121114	2	1	0,5	14	60	0,8	23,4	6	0,95	6,24	14,46	14,95	15,47	16,03	16,64	17,29
3111116	2	1	0,5	16	50	0,8	21,7	4	0,95	4,06	16,53	17,09	17,69	18,33	19,03	19,78
3121116	2	1	0,5	16	60	0,8	25,4	6	0,95	5,74	16,53	17,09	17,69	18,33	19,03	19,78
3111118	2	1	0,5	18	55	0,8	23,7	4	0,95	3,71	18,59	19,23	19,9	20,63	21,41	22,26
3111120	2	1	0,5	20	55	0,8	25,7	4	0,95	4,95	20,66	21,36	22,12	22,93	23,8	24,75
3121120	2	1	0,5	20	60	0,8	29,4	6	0,95	3,42	20,66	21,36	22,12	22,93	23,8	24,75
3121122	2	1	0,5	22	60	0,8	31,4	6	0,95	4,63	22,73	23,5	24,33	25,23	26,19	27,24
3111240	2	1,2	0,6	4	45	1	9,4	4	1,15	9,07	4,19	4,34	4,48	4,62	4,78	4,95
3111260	2	1,2	0,6	6	45	1	11,4	4	1,15	7,41	6,27	6,48	6,69	6,92	7,17	7,44
3121260	2	1,2	0,6	6	50	1	15,2	6	1,15	9,4	6,27	6,48	6,69	6,92	7,17	7,44
3111280	2	1,2	0,6	8	45	1	13,4	4	1,15	6,26	8,35	8,62	8,91	9,22	9,56	9,93
3121280	2	1,2	0,6	8	50	1	17,1	6	1,15	8,28	8,35	8,62	8,91	9,22	9,56	9,93
3111300	2	1,2	0,6	10	45	1	15,4	4	1,15	5,42	10,42	10,76	11,13	11,52	11,95	12,41
3121300	2	1,2	0,6	10	50	1	19,2	6	1,15	7,39	10,42	10,76	11,13	11,52	11,95	12,41
3111312	2	1,2	0,6	12	45	1	17,4	4	1,15	4,78	12,49	12,9	13,34	13,82	14,34	14,9
3121312	2	1,2	0,6	12	50	1	21,2	6	1,15	6,68	12,49	12,9	13,34	13,82	14,34	14,9
3111314	2	1,2	0,6	14	50	1	19,4	4	1,15	4,27	14,55	15,04	15,56	16,12	16,73	17,38
3111316	2	1,2	0,6	16	50	1	21,4	4	1,15	3,86	16,62	17,18	17,78	18,42	19,12	19,87
3121316	2	1,2	0,6	16	60	1	25,2	6	1,15	5,6	16,62	17,18	17,78	18,42	19,12	19,87
3111318	2	1,2	0,6	18	55	1	23,4	4	1,15	3,52	18,69	19,32	19,99	20,72	21,51	22,36
3111320	2	1,2	0,6	20	60	1	25,4	4	1,15	3,24	20,75	21,46	22,21	23,02	23,9	24,84
3111324	2	1,2	0,6	24	60	1	29,4	4	1,15	2,79	24,89	25,74	26,64	27,62	28,68	-
3111480	2	1,4	0,7	8	45	1,1	13,1	4	1,35	6,04	8,35	8,61	8,9	9,21	9,54	9,9
3111512	2	1,4	0,7	12	45	1,1	17,1	4	1,35	4,57	12,48	12,89	13,33	13,81	14,32	14,87
3111516	2	1,4	0,7	16	50	1,1	21,1	4	1,35	3,67	16,62	17,17	17,77	18,41	19,1	19,85
3111530	2	1,5	0,75	3	45	1,2	7,9	4	1,45	10,01	3,13	3,25	3,35	3,45	3,56	3,67
3111540	2	1,5	0,75	4	45	1,2	8,9	4	1,45	8,8	4,18	4,33	4,46	4,6	4,75	4,92
3111560	2	1,5	0,75	6	45	1,2	10,9	4	1,45	7,08	6,27	6,47	6,68	6,9	7,14	7,4
3121560	2	1,5	0,75	6	50	1,2	14,6	6	1,45	9,26	6,27	6,47	6,68	6,9	7,14	7,4
3111580	2	1,5	0,75	8	45	1,2	12,9	4	1,45	5,92	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
3121580	2	1,5	0,75	8	50	1,2	16,6	6	1,45	8,11	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
3111600	2	1,5	0,75	10	45	1,2	14,9	4	1,45	5,09	10,41	10,75	11,11	11,5	11,92	12,38
3121600	2	1,5	0,75	10	50	1,2	18,6	6	1,45	7,21	10,41	10,75	11,11	11,5	11,92	12,38
3111612	2	1,5	0,75	12	45	1,2	16,9	4	1,45	4,46	12,48	12,89	13,33	13,8	14,31	14,86
3121612	2	1,5	0,75	12	50	1,2	20,6	6	1,45	6,49	12,48	12,89	13,33	13,8	14,31	14,86
3111614	2	1,5	0,75	14	50	1,2	18,9	4	1,45	3,96	14,55	15,03	15,55	16,1	16,7	17,35
3111616	2	1,5	0,75	16	55	1,2	20,9	4	1,45	3,57	16,62	17,17	17,76	18,4	19,09	19,83

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3121616	2	1,5	0,75	16	60	1,2	24,6	6	1,45	5,4	16,62	17,17	17,76	18,4	19,09	19,83
3111618	2	1,5	0,75	18	55	1,2	22,9	4	1,45	3,25	18,68	19,31	19,98	20,7	21,48	22,32
3111620	2	1,5	0,75	20	55	1,2	24,9	4	1,45	2,98	20,75	21,45	22,19	23	23,87	-
3121620	2	1,5	0,75	20	60	1,2	28,6	6	1,45	4,63	20,75	21,45	22,19	23	23,87	24,81
3111622	2	1,5	0,75	22	55	1,2	26,9	4	1,45	2,75	22,82	23,59	24,41	25,3	26,26	-
3111630	2	1,5	0,75	30	65	1,2	34,9	4	1,45	2,1	31,09	32,14	33,28	34,5	-	-
3111640	2	1,6	0,8	4	45	1,3	8,7	4	1,55	8,7	4,18	4,33	4,46	4,59	4,74	4,91
3111680	2	1,6	0,8	8	45	1,3	12,7	4	1,55	5,8	8,34	8,61	8,89	9,19	9,52	9,88
3111712	2	1,6	0,8	12	45	1,3	16,7	4	1,55	4,34	12,48	12,89	13,32	13,79	14,3	14,85
3111716	2	1,6	0,8	16	50	1,3	20,7	4	1,55	3,47	16,61	17,16	17,76	18,39	19,08	19,82
3111720	2	1,6	0,8	20	55	1,3	24,7	4	1,55	2,89	20,75	21,44	22,19	22,99	23,86	-
3111880	2	1,8	0,9	8	45	1,4	12,6	4	1,75	5,38	8,48	8,88	9,23	9,56	9,9	10,27
3111912	2	1,8	0,9	12	45	1,4	16,6	4	1,75	4,02	12,69	13,22	13,68	14,16	14,68	15,24
3111916	2	1,8	0,9	16	50	1,4	20,6	4	1,75	3,2	16,88	17,51	18,11	18,76	19,46	20,21
3111920	2	1,8	0,9	20	55	1,4	24,6	4	1,75	2,66	21,05	21,79	22,55	23,36	24,24	-
3112030	2	2	1	3	45	1,6	7,3	4	1,95	9,1	3,16	3,31	3,47	3,64	3,8	3,96
3112040	2	2	1	4	45	1,6	8,3	4	1,95	7,87	4,23	4,44	4,66	4,86	5,06	5,26
3122040	2	2	1	4	50	1,6	12	6	1,95	10,32	4,23	4,44	4,66	4,86	5,06	5,26
3112060	2	2	1	6	45	1,6	10,3	4	1,95	6,19	6,36	6,67	6,96	7,23	7,49	7,76
3122060	2	2	1	6	50	1,6	14	6	1,95	8,77	6,36	6,67	6,96	7,23	7,49	7,76
3112080	2	2	1	8	45	1,6	12,3	4	1,95	5,1	8,48	8,87	9,22	9,55	9,88	10,24
3122080	2	2	1	8	50	1,6	16	6	1,95	7,61	8,48	8,87	9,22	9,55	9,88	10,24
3112100	2	2	1	10	45	1,6	14,3	4	1,95	4,33	10,59	11,05	11,45	11,85	12,27	12,73
3122100	2	2	1	10	50	1,6	18	6	1,95	6,73	10,59	11,05	11,45	11,85	12,27	12,73
3112112	2	2	1	12	45	1,6	16,3	4	1,95	3,77	12,69	13,21	13,67	14,15	14,66	15,22
3122112	2	2	1	12	50	1,6	20	6	1,95	6,03	12,69	13,21	13,67	14,15	14,66	15,22
3112114	2	2	1	14	50	1,6	18,3	4	1,95	3,33	14,78	15,36	15,89	16,45	17,05	17,7
3112116	2	2	1	16	50	1,6	20,3	4	1,95	2,98	16,88	17,51	18,1	18,75	19,44	-
3122116	2	2	1	16	60	1,6	24	6	1,95	4,98	16,88	17,51	18,1	18,75	19,44	20,19
3112118	2	2	1	18	55	1,6	22,3	4	1,95	2,7	18,96	19,65	20,32	21,04	21,83	-
3112120	2	2	1	20	55	1,6	24,3	4	1,95	2,47	21,05	21,78	22,54	23,34	-	-
3122120	2	2	1	20	65	1,6	28	6	1,95	4,25	21,05	21,78	22,54	23,34	24,22	25,16
3112122	2	2	1	22	60	1,6	26,3	4	1,95	2,27	23,13	23,92	24,75	25,64	-	-
3112125	2	2	1	25	65	1,6	29,3	4	1,95	2,03	26,24	27,13	28,08	29,09	-	-
3122125	2	2	1	25	70	1,6	33	6	1,95	3,58	26,24	27,13	28,08	29,09	30,19	31,38
3112130	2	2	1	30	70	1,6	34,3	4	1,95	1,73	31,42	32,48	33,62	-	-	-
3122130	2	2	1	30	75	1,6	38	6	1,95	3,1	31,42	32,48	33,62	34,84	36,16	37,59
3112135	2	2	1	35	75	1,6	39,3	4	1,95	1,5	36,59	37,83	39,16	-	-	-
3122135	2	2	1	35	80	1,6	43	6	1,95	2,73	36,59	37,83	39,16	40,59	42,14	-
3112140	2	2	1	40	80	1,6	44,3	4	1,95	1,33	41,76	43,18	-	-	-	-
3112560	2	2,5	1,25	6	45	2	9,1	4	2,35	5,46	6,26	6,51	6,75	6,99	7,21	7,46
3112600	2	2,5	1,25	10	50	2	13,1	4	2,35	3,63	10,46	10,85	11,21	11,59	11,99	12,43
3112615	2	2,5	1,25	15	55	2	18,1	4	2,35	2,55	15,67	16,21	16,75	17,34	17,96	-
3112620	2	2,5	1,25	20	60	2	23,1	4	2,35	1,97	20,87	21,56	22,3	-	-	-
3112625	2	2,5	1,25	25	65	2	28,1	4	2,35	1,6	26,04	26,91	27,84	-	-	-
3112630	2	2,5	1,25	30	70	2	33,1	4	2,35	1,35	31,21	32,26	-	-	-	-

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
3112635	2	2,5	1,25	35	70	2	38,1	4	2,35	1,17	36,38	37,61	-	-	-	-
3113060	2	3	1,5	6	45	2,4	8,2	4	2,85	4,29	6,25	6,49	6,72	6,95	7,17	7,4
3123059	2	3	1,5	6	45	2,4	-	3	2,85	-	-	-	-	-	-	-
3123060	2	3	1,5	6	50	2,4	11,9	6	2,85	8,17	6,25	6,49	6,72	6,95	7,17	7,4
3123080	2	3	1,5	8	50	2,4	13,9	6	2,85	6,88	8,35	8,67	8,97	9,25	9,55	9,88
3123100	2	3	1,5	10	50	2,4	15,9	6	2,85	5,94	10,44	10,83	11,19	11,55	11,94	12,37
3123112	2	3	1,5	12	55	2,4	17,9	6	2,85	5,22	12,53	12,98	13,4	13,85	14,33	14,86
3123114	2	3	1,5	14	55	2,4	19,9	6	2,85	4,66	14,62	15,13	15,62	16,15	16,72	17,34
3123115	2	3	1,5	15	55	2,4	20,9	6	2,85	4,42	15,66	16,2	16,73	17,3	17,92	18,59
3123116	2	3	1,5	16	55	2,4	21,9	6	2,85	4,21	16,7	17,26	17,84	18,45	19,11	19,83
3123120	2	3	1,5	20	60	2,4	25,9	6	2,85	3,52	20,86	21,54	22,27	23,05	23,89	24,8
3123125	2	3	1,5	25	65	2,4	30,9	6	2,85	2,92	26,04	26,89	27,81	28,8	29,86	-
3123130	2	3	1,5	30	70	2,4	35,9	6	2,85	2,5	31,2	32,24	33,35	34,55	-	-
3123135	2	3	1,5	35	80	2,4	40,9	6	2,85	2,18	36,37	37,59	38,89	40,3	-	-
3123140	2	3	1,5	40	85	2,4	45,9	6	2,85	1,94	41,54	42,94	44,43	-	-	-
3123600	2	3,5	1,75	10	60	2,8	15	6	3,35	5,4	10,43	10,81	11,16	11,51	11,9	12,31
3123615	2	3,5	1,75	15	60	2,8	20	6	3,35	3,93	15,65	16,18	16,7	17,26	17,87	18,53
3123620	2	3,5	1,75	20	65	2,8	25	6	3,35	3,08	20,85	21,53	22,24	23,01	23,84	24,74
3123625	2	3,5	1,75	25	65	2,8	30	6	3,35	2,54	26,03	26,87	27,78	28,76	29,82	-
3123630	2	3,5	1,75	30	70	2,8	35	6	3,35	2,16	31,2	32,22	33,32	34,51	-	-
3123635	2	3,5	1,75	35	80	2,8	40	6	3,35	1,88	36,36	37,57	38,87	-	-	-
3123640	2	3,5	1,75	40	90	2,8	45	6	3,35	1,66	41,53	42,92	44,41	-	-	-
3123645	2	3,5	1,75	45	90	2,8	50	6	3,35	1,49	46,7	48,27	-	-	-	-
3114080	2	4	2	8	55	3,2	-	4	3,85	-	-	-	-	-	-	-
3124080	2	4	2	8	60	3,2	12,1	6	3,85	5,67	8,33	8,63	8,91	9,18	9,46	9,77
3124100	2	4	2	10	60	3,2	14,1	6	3,85	4,74	10,42	10,79	11,13	11,48	11,85	12,25
3124112	2	4	2	12	60	3,2	16,1	6	3,85	4,07	12,51	12,95	13,35	13,78	14,24	14,74
3124114	2	4	2	14	60	3,2	18,1	6	3,85	3,57	14,6	15,09	15,57	16,08	16,63	17,22
3124115	2	4	2	15	60	3,2	19,1	6	3,85	3,36	15,64	16,16	16,67	17,23	17,82	18,47
3124116	2	4	2	16	60	3,2	20,1	6	3,85	3,18	16,68	17,23	17,78	18,38	19,02	19,71
3124120	2	4	2	20	65	3,2	24,1	6	3,85	2,6	20,84	21,51	22,22	22,98	23,8	-
3124125	2	4	2	25	70	3,2	29,1	6	3,85	2,12	26,02	26,86	27,76	28,72	-	-
3124130	2	4	2	30	80	3,2	34,1	6	3,85	1,79	31,19	32,21	33,3	-	-	-
3124135	2	4	2	35	80	3,2	39,1	6	3,85	1,55	36,36	37,55	38,84	-	-	-
3124140	2	4	2	40	90	3,2	44,1	6	3,85	1,36	41,52	42,9	-	-	-	-
3124145	2	4	2	45	90	3,2	49,1	6	3,85	1,22	46,69	48,25	-	-	-	-
3124150	2	4	2	50	100	3,2	54,1	6	3,85	1,1	51,86	53,6	-	-	-	-
3125100	2	5	2,5	10	65	5	12,2	6	4,85	2,96	10,4	10,75	11,08	11,4	11,75	-
3125115	2	5	2,5	15	70	5	17,2	6	4,85	1,96	15,62	16,13	16,62	-	-	-
3125120	2	5	2,5	20	70	5	22,2	6	4,85	1,46	20,82	21,47	-	-	-	-
3125125	2	5	2,5	25	70	5	27,2	6	4,85	1,16	26	26,82				
3125130	2	5	2,5	30	80	5	32,2	6	4,85	0,97	31,17	-				
3125135	2	5	2,5	35	80	5	37,2	6	4,85	0,83	36,34	-				
3125140	2	5	2,5	40	90	5	42,2	6	4,85	0,72	41,51	-				
3125145	2	5	2,5	45	100	5	47,2	6	4,85	0,64	46,68	-				
3125150	2	5	2,5	50	100	5	52,2	6	4,85	0,58	51,84	-				

WXL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC'ye kadar sertleştirilmiş çelikler ve paslanmaz için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 284 ölçü



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1033

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)
3125150	2	5	2,5	50	100	5	52,2	6	4,85	0,58	51,84	-
3126100	2	6	3	10	60	6	-	6	5,85	-	-	-
3126120	2	6	3	20	70	6	-	6	5,85	-	-	-
3126125	2	6	3	25	70	6	-	6	5,85	-	-	-
3126130	2	6	3	30	80	6	-	6	5,85	-	-	-
3126135	2	6	3	35	80	6	-	6	5,85	-	-	-
3126140	2	6	3	40	90	6	-	6	5,85	-	-	-
3126145	2	6	3	45	100	6	-	6	5,85	-	-	-
3126150	2	6	3	50	120	6	-	6	5,85	-	-	-

WXL-PC-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2



Tip 3

- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı küre ağızlı, kalem boyunlu
- 152 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1038

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3170051	2	0,4	0,2	0,5	2	45	0,3	9	4	0,38	0,41	1
3170052	2	0,4	0,2	0,5	3	45	0,3	9,9	4	0,38	0,43	1
3170053	2	0,4	0,2	0,5	4	45	0,3	10,9	4	0,38	0,44	1
3170061	2	0,4	0,2	1	4	45	0,3	10,8	4	0,38	0,5	1
3170054	2	0,4	0,2	0,5	5	45	0,3	11,9	4	0,38	0,46	1
3170062	2	0,4	0,2	1	5	45	0,3	11,7	4	0,38	0,53	1
3170055	2	0,4	0,2	0,5	6	45	0,3	12,8	4	0,38	0,47	1
3170063	2	0,4	0,2	1	6	45	0,3	12,7	4	0,38	0,57	1
3170091	2	0,6	0,3	0,5	2	45	0,5	9	4	0,58	0,61	1
3170092	2	0,6	0,3	0,5	4	45	0,5	10,9	4	0,58	0,64	1
3170101	2	0,6	0,3	1	4	45	0,5	10,8	4	0,58	0,69	1
3170093	2	0,6	0,3	0,5	6	45	0,5	12,8	4	0,58	0,67	1
3170102	2	0,6	0,3	1	6	45	0,5	12,6	4	0,58	0,76	1
3170094	2	0,6	0,3	0,5	8	45	0,5	14,8	4	0,58	0,7	1
3170103	2	0,6	0,3	1	8	45	0,5	14,5	4	0,58	0,83	1
3170095	2	0,6	0,3	0,5	10	45	0,5	16,7	4	0,58	0,74	1
3170104	2	0,6	0,3	1	10	45	0,5	16,4	4	0,58	0,9	1
3170096	2	0,6	0,3	0,5	12	45	0,5	18,7	4	0,58	0,77	1
3170105	2	0,6	0,3	1	12	45	0,5	18,2	4	0,58	0,97	1
3170097	2	0,6	0,3	0,5	16	50	0,5	22,5	4	0,58	0,84	1
3170106	2	0,6	0,3	1	16	50	0,5	22	4	0,58	1,11	1
3170111	2	0,8	0,4	0,5	4	45	0,6	10,5	4	0,78	0,84	1
3170112	2	0,8	0,4	0,5	6	45	0,6	12,5	4	0,78	0,87	1
3170113	2	0,8	0,4	0,5	8	45	0,6	14,4	4	0,78	0,9	1
3170121	2	0,8	0,4	1	8	45	0,6	14,1	4	0,78	1,02	1
3170114	2	0,8	0,4	0,5	12	45	0,6	18,3	4	0,78	0,97	1
3170122	2	0,8	0,4	1	12	45	0,6	17,9	4	0,78	1,16	1
3170123	2	0,8	0,4	1	16	50	0,6	21,6	4	0,78	1,3	1
3170131	2	1	0,5	0,5	6	45	0,63	12,2	4	0,95	1,03	3
3170132	2	1	0,5	0,5	8	45	0,63	14,1	4	0,95	1,07	3
3170151	2	1	0,5	1,5	8	45	0,63	13,5	4	0,95	1,31	3
3170133	2	1	0,5	0,5	10	45	0,63	16	4	0,95	1,1	3
3170152	2	1	0,5	1,5	10	45	0,63	15,4	4	0,95	1,41	3
3170134	2	1	0,5	0,5	12	45	0,63	18	4	0,95	1,14	3
3170153	2	1	0,5	1,5	12	45	0,63	17,2	4	0,95	1,52	3
3170135	2	1	0,5	0,5	16	50	0,63	21,8	4	0,95	1,21	3
3170154	2	1	0,5	1,5	16	50	0,63	20,8	4	0,95	1,73	3
3170136	2	1	0,5	0,5	18	55	0,63	23,8	4	0,95	1,24	3
3170137	2	1	0,5	0,5	20	55	0,63	25,7	4	0,95	1,28	3
3170155	2	1	0,5	1,5	20	55	0,63	24,4	4	0,95	1,94	3
3170138	2	1	0,5	0,5	25	60	0,63	30,5	4	0,95	1,37	3
3170156	2	1	0,5	1,5	25	60	0,63	28,9	4	0,95	2,2	3
3170139	2	1	0,5	0,5	30	65	0,63	35,4	4	0,95	1,45	3
3170157	2	1	0,5	1,5	30	65	0,63	33,4	4	0,95	2,46	3
3170140	2	1	0,5	0,5	35	70	0,63	40,2	4	0,95	1,54	3
3170141	2	1	0,5	1	10	45	0,63	15,7	4	0,95	1,26	3

WXL-PC-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2



Tip 3

- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı küre ağızlı, kalem boyunlu
- 152 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1038

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3170142	2	1	0,5	1	16	50	0,63	21,3	4	0,95	1,47	3
3170143	2	1	0,5	1	20	55	0,63	25	4	0,95	1,61	3
3170144	2	1	0,5	1	25	60	0,63	29,7	4	0,95	1,78	3
3170145	2	1	0,5	1	30	65	0,63	34,4	4	0,95	1,96	3
3170146	2	1	0,5	1	35	70	0,63	39,1	4	0,95	2,13	3
3170158	2	1	0,5	1,5	35	70	0,63	37,9	4	0,95	2,72	3
3170147	2	1	0,5	1	40	80	0,63	43,7	4	0,95	2,31	3
3170161	2	1	0,5	2	45	80	0,63	-	4	0,95	-	2
3170148	2	1	0,5	1	50	90	0,63	53,1	4	0,95	2,66	3
3170149	2	1	0,5	1	60	100	0,63	62,4	4	0,95	3	3
3170150	2	1	0,5	1	70	110	0,63	71,8	4	0,95	3,35	3
3170211	2	1,5	0,75	0,5	8	45	0,95	13,2	4	1,42	1,53	3
3170212	2	1,5	0,75	0,5	10	45	0,95	15,2	4	1,42	1,57	3
3170221	2	1,5	0,75	1	10	45	0,95	14,8	4	1,42	1,71	3
3170230	2	1,5	0,75	1,5	10	45	0,95	14,5	4	1,42	1,87	3
3170213	2	1,5	0,75	0,5	12	45	0,95	17,1	4	1,42	1,6	3
3170222	2	1,5	0,75	1	12	45	0,95	16,7	4	1,42	1,79	3
3170231	2	1,5	0,75	1,5	12	45	0,95	16,3	4	1,42	1,97	3
3170214	2	1,5	0,75	0,5	16	55	0,95	21	4	1,42	1,67	3
3170223	2	1,5	0,75	1	16	55	0,95	20,4	4	1,42	1,93	3
3170232	2	1,5	0,75	1,5	16	55	0,95	19,9	4	1,42	2,18	3
3170215	2	1,5	0,75	0,5	20	55	0,95	24,8	4	1,42	1,74	3
3170224	2	1,5	0,75	1	20	55	0,95	24,2	4	1,42	2,07	3
3170233	2	1,5	0,75	1,5	20	55	0,95	23,5	4	1,42	2,39	3
3170216	2	1,5	0,75	0,5	25	60	0,95	29,7	4	1,42	1,83	3
3170225	2	1,5	0,75	1	25	60	0,95	28,9	4	1,42	2,24	3
3170234	2	1,5	0,75	1,5	25	60	0,95	28	4	1,42	2,65	3
3170217	2	1,5	0,75	0,5	30	65	0,95	34,5	4	1,42	1,92	3
3170226	2	1,5	0,75	1	30	65	0,95	33,5	4	1,42	2,41	3
3170235	2	1,5	0,75	1,5	30	65	0,95	32,6	4	1,42	2,91	3
3170218	2	1,5	0,75	0,5	35	70	0,95	39,4	4	1,42	2	3
3170227	2	1,5	0,75	1	35	70	0,95	38,2	4	1,42	2,59	3
3170236	2	1,5	0,75	1,5	35	70	0,95	37,1	4	1,42	3,17	3
3170241	2	1,5	0,75	2	38,6	70	0,95	-	4	1,42	-	2
3170271	2	2	1	0,5	8	45	1,26	12,3	4	1,93	2,04	3
3170272	2	2	1	0,5	10	45	1,26	14,2	4	1,93	2,07	3
3170273	2	2	1	0,5	12	45	1,26	16,2	4	1,93	2,11	3
3170274	2	2	1	0,5	16	50	1,26	20	4	1,93	2,18	3
3170291	2	2	1	1,5	16	50	1,26	19	4	1,93	2,67	3
3170275	2	2	1	0,5	20	55	1,26	23,9	4	1,93	2,25	3
3170276	2	2	1	0,5	25	65	1,26	28,7	4	1,93	2,33	3
3170277	2	2	1	0,5	30	70	1,26	33,6	4	1,93	2,42	3
3170278	2	2	1	0,5	35	75	1,26	38,4	4	1,93	2,51	3
3170279	2	2	1	0,5	40	80	1,26	43,2	4	1,93	2,6	3
3170281	2	2	1	1	16	50	1,26	19,5	4	1,93	2,43	3
3170282	2	2	1	1	20	55	1,26	23,3	4	1,93	2,57	3

WXL-PC-EBD

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2



Tip 3



- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRCcivarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı küre ağızlı, kalem boyunlu
- 152 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ±0.005

C.1038

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3170292	2	2	1	1,5	20	55	1,26	22,6	4	1,93	2,88	3
3170283	2	2	1	1	25	65	1,26	27,9	4	1,93	2,74	3
3170293	2	2	1	1,5	25	65	1,26	27,1	4	1,93	3,15	3
3170284	2	2	1	1	30	70	1,26	32,6	4	1,93	2,91	3
3170294	2	2	1	1,5	30	70	1,26	31,6	4	1,93	3,41	3
3170301	2	2	1	2	31,5	70	1,26	-	4	1,93	-	2
3170285	2	2	1	1	35	75	1,26	37,3	4	1,93	3,09	3
3170295	2	2	1	1,5	35	75	1,26	36,1	4	1,93	3,67	3
3170286	2	2	1	1	40	80	1,26	41,9	4	1,93	3,26	3
3170296	2	2	1	1,5	41,4	80	1,26	-	4	1,93	-	2
3170287	2	2	1	1	50	90	1,26	55	6	1,93	3,61	3
3170288	2	2	1	1	60	100	1,26	64,4	6	1,93	3,96	3
3170289	2	2	1	1	70	110	1,26	73,7	6	1,93	4,31	3
3170321	2	3	1,5	0,5	8	50	2,4	14,1	6	2,95	3,05	1
3170322	2	3	1,5	0,5	10	50	2,4	16,1	6	2,95	3,08	1
3170323	2	3	1,5	0,5	12	55	2,4	18	6	2,95	3,12	1
3170324	2	3	1,5	0,5	16	55	2,4	21,9	6	2,95	3,18	1
3170325	2	3	1,5	0,5	20	60	2,4	25,8	6	2,95	3,25	1
3170331	2	3	1,5	1	20	60	2,4	25,1	6	2,95	3,55	1
3170341	2	3	1,5	1,5	20	60	2,4	24,5	6	2,95	3,85	1
3170326	2	3	1,5	0,5	25	65	2,4	30,6	6	2,95	3,34	1
3170332	2	3	1,5	1	25	65	2,4	29,8	6	2,95	3,73	1
3170342	2	3	1,5	1,5	25	65	2,4	29	6	2,95	4,11	1
3170327	2	3	1,5	0,5	30	70	2,4	35,4	6	2,95	3,42	1
3170333	2	3	1,5	1	30	70	2,4	34,5	6	2,95	3,9	1
3170343	2	3	1,5	1,5	30	70	2,4	33,6	6	2,95	4,37	1
3170328	2	3	1,5	0,5	35	80	2,4	40,3	6	2,95	3,51	1
3170334	2	3	1,5	1	35	80	2,4	39,2	6	2,95	4,07	1
3170344	2	3	1,5	1,5	35	80	2,4	38,1	6	2,95	4,64	1
3170329	2	3	1,5	0,5	40	85	2,4	45,1	6	2,95	3,6	1
3170335	2	3	1,5	1	40	85	2,4	43,8	6	2,95	4,25	1
3170345	2	3	1,5	1,5	40	85	2,4	42,6	6	2,95	4,9	1
3170351	2	3	1,5	2	47,5	100	2,4	-	6	2,95	-	2
3170330	2	3	1,5	0,5	50	90	2,4	54,8	6	2,95	3,77	1
3170336	2	3	1,5	1	50	90	2,4	53,2	6	2,95	4,6	1
3170346	2	3	1,5	1,5	50	90	2,4	51,6	6	2,95	5,42	1
3170337	2	3	1,5	1	60	100	2,4	62,5	6	2,95	4,95	1
3170347	2	3	1,5	1,5	62,5	100	2,4	-	6	2,95	-	2
3170338	2	3	1,5	1	70	110	2,4	71,9	6	2,95	5,3	1
3170371	2	4	2	1	20	65	3,2	23,4	6	3,93	4,5	1
3170372	2	4	2	1	30	80	3,2	32,7	6	3,93	4,85	1
3170373	2	4	2	1	40	90	3,2	42,1	6	3,93	5,2	1
3170381	2	4	2	1,5	44,2	80	3,2	-	6	3,93	-	2
3170391	2	4	2	2	34	80	3,2	-	6	3,93	-	2
3170374	2	4	2	1	50	100	3,2	55,1	8	3,93	5,55	1
3170375	2	4	2	1	60	110	3,2	64,5	8	3,93	5,9	1

WXL-PC-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2



Tip 3

- WXL kaplamalı karbür freze
- 52 HRC civarına kadar sertleştirilmiş çelikler için
- 2 kanallı küre ağızlı, kalem boyunlu
- 152 ölçü

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXL | 30° | SHRINK FIT | R ±0.005

C.1038

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	DNX	Tip
3170431	2	6	3	1	30	100	6	32,9	8	5,95	6,77	1
3170451	2	6	3	2	36	100	6	-	8	5,95	-	2
3170432	2	6	3	1	40	100	6	42,2	8	5,95	7,12	1
3170441	2	6	3	1,5	49	100	6	-	8	5,95	-	2
3170433	2	6	3	1	50	100	6	51,6	8	5,95	7,47	1
3170434	2	6	3	1	60	110	6	64,6	10	5,95	7,82	1
3170435	2	6	3	1	70	120	6	74	10	5,95	8,17	1
3170436	2	6	3	1	80	130	6	87,1	12	5,95	8,52	1
3170574	2	8	4	3	35,5	100	8	-	10	7,95	-	2
3170576	2	8	4	1,5	54,5	120	8	-	10	7,95	-	2
3170585	2	10	5	3	39,5	110	10	-	12	9,95	-	2
3170587	2	10	5	1,5	58,5	130	10	-	12	9,95	-	2
3170598	2	12	6	3	60	140	12	60,7	16	11,9	15,6	1
3170599	2	12	6	1,5	80	160	12	82,2	16	11,9	14,8	1

PHX-LN-CRE

Frezeleme | Solid karbür





- WXS kaplamalı karbür freze
- 60 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 4 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXS | SHRINK FIT | 30°

C.1011

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)
3190800	4	0,8	0,1	2	50	0,32	8,1	4	0,72	11,48	2,06	2,13
3190801	4	0,8	0,1	4	50	0,32	10,1	4	0,72	9,2	4,13	4,27
3190802	4	0,8	0,1	6	50	0,32	12,1	4	0,72	7,67	6,2	6,41
3190803	4	0,8	0,1	8	50	0,32	14,1	4	0,72	6,58	8,27	8,55
3191006	4	1	0,1	4	50	0,4	9,7	4	0,93	8,97	4,13	4,27
3191007	4	1	0,1	6	50	0,4	11,7	4	0,93	7,43	6,2	6,41
3191008	4	1	0,1	8	50	0,4	13,7	4	0,93	6,34	8,27	8,55
3191009	4	1	0,1	10	50	0,4	15,7	4	0,93	5,53	10,33	10,69
3191010	4	1	0,1	12	50	0,4	17,7	4	0,93	4,9	12,4	12,83
3191011	4	1	0,2	4	50	0,4	9,7	4	0,93	9,05	4,13	4,26
3191012	4	1	0,2	6	50	0,4	11,7	4	0,93	7,49	6,2	6,4
3191013	4	1	0,2	8	50	0,4	13,7	4	0,93	6,38	8,26	8,54
3191014	4	1	0,2	10	50	0,4	15,7	4	0,93	5,56	10,33	10,68
3191015	4	1	0,2	12	50	0,4	17,7	4	0,93	4,93	12,4	12,82
3191018	4	1	0,3	4	50	0,4	9,7	4	0,93	9,14	4,12	4,26
3191019	4	1	0,3	6	50	0,4	11,7	4	0,93	7,55	6,19	6,4
3191501	4	1,5	0,1	4	50	0,6	8,8	4	1,41	8,3	4,13	4,27
3191503	4	1,5	0,1	8	50	0,6	12,8	4	1,41	5,68	8,27	8,55
3191505	4	1,5	0,1	12	50	0,6	16,8	4	1,41	4,31	12,4	12,83
3191506	4	1,5	0,2	4	50	0,6	8,8	4	1,41	8,39	4,13	4,26
3191507	4	1,5	0,2	6	50	0,6	10,8	4	1,41	6,8	6,2	6,4
3191508	4	1,5	0,2	8	50	0,6	12,8	4	1,41	5,72	8,26	8,54
3192001	4	2	0,1	8	50	0,8	12,1	4	1,89	4,91	8,27	8,55
3192002	4	2	0,1	10	50	0,8	14,1	4	1,89	4,19	10,33	10,69
3192003	4	2	0,1	12	50	0,8	16,1	4	1,89	3,66	12,4	12,83
3192004	4	2	0,1	16	50	0,8	20,1	4	1,89	2,92	16,54	17,11
3192013	4	2	0,3	8	50	0,8	12,1	4	1,89	4,99	8,26	8,54
3192015	4	2	0,3	12	50	0,8	16,1	4	1,89	3,71	12,39	12,82
3192019	4	2	0,5	6	50	0,8	10,1	4	1,89	6,16	6,19	6,38
3192020	4	2	0,5	8	50	0,8	12,1	4	1,89	5,08	8,25	8,52
3192021	4	2	0,5	10	50	0,8	14,1	4	1,89	4,32	10,32	10,66
3192022	4	2	0,5	12	50	0,8	16,1	4	1,89	3,75	12,39	12,8
3193008	4	3	0,3	12	50	1,2	14,2	4	2,85	2,11	12,39	12,82

PHX-LN-DBT

Frezeleme | Solid karbür



Tip 1



Tip 2

- WXS kaplamalı karbür freze
- 60 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 3 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WXS | 45° | SHRINK FIT | R ± 0.007 | C.1032

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Tip
3194901	3	0,6	0,3	1	50	0,45	9,1	4	0,55	11,02	1,03	1,06	1
3194902	3	0,6	0,3	2	50	0,45	10,1	4	0,55	9,92	2,07	2,15	1
3194903	3	0,6	0,3	3	50	0,45	11,1	4	0,55	9,01	3,12	3,24	1
3194904	3	0,6	0,3	4	50	0,45	12,1	4	0,55	8,25	4,16	4,33	1
3194906	3	0,6	0,3	6	50	0,45	14,1	4	0,55	7,07	6,24	6,51	1
3195004	3	1	0,5	4	50	0,75	11,2	4	0,95	8,06	4,15	4,31	1
3195006	3	1	0,5	6	50	0,75	13,2	4	0,95	6,8	6,24	6,49	1
3195008	3	1	0,5	8	50	0,75	15,2	4	0,95	5,87	8,32	8,67	1
3195010	3	1	0,5	10	50	0,75	17,2	4	0,95	5,17	10,41	10,85	1
3195012	3	1	0,5	12	50	0,75	19,2	4	0,95	4,62	12,49	13,03	1
3195014	3	1	0,5	14	50	0,75	21,2	4	0,95	4,17	14,58	15,21	1
3195016	3	1	0,5	16	50	0,75	23,2	4	0,95	3,8	16,66	17,39	1
3195106	3	1,5	0,75	6	50	1,13	12	4	1,45	6,38	6,22	6,47	1
3195108	3	1,5	0,75	8	50	1,13	14	4	1,45	5,42	8,31	8,65	1
3195110	3	1,5	0,75	10	50	1,13	16	4	1,45	4,71	10,4	10,83	1
3195112	3	1,5	0,75	12	50	1,13	18	4	1,45	4,17	12,48	13,01	1
3195116	3	1,5	0,75	16	50	1,13	22	4	1,45	3,38	16,65	17,36	1
3195206	3	2	1	6	50	1,5	11	4	1,95	5,85	6,21	6,45	1
3195208	3	2	1	8	50	1,5	13	4	1,95	4,87	8,3	8,63	1
3195210	3	2	1	10	50	1,5	15	4	1,95	4,16	10,39	10,81	1
3195212	3	2	1	12	50	1,5	17	4	1,95	3,64	12,47	12,98	1
3195214	3	2	1	14	50	1,5	19	4	1,95	3,23	14,56	15,16	1
3195216	3	2	1	16	50	1,5	21	4	1,95	2,9	16,64	17,34	1
3195218	3	2	1	18	60	1,5	23	4	1,95	2,64	18,73	19,52	1
3195220	3	2	1	20	60	1,5	25	4	1,95	2,41	20,81	21,7	1
3195222	3	2	1	22	60	1,5	27	4	1,95	2,23	22,9	23,88	1
3195312	3	3	1,5	12	60	2,25	14,5	4	2,85	2,22	12,45	12,94	1
3195316	3	3	1,5	16	60	2,25	18,5	4	2,85	1,7	16,62	17,3	1
3195320	3	3	1,5	20	60	2,25	22,5	4	2,85	1,37	20,79	21,66	1
3195325	3	3	1,5	25	60	2,25	27,5	4	2,85	1,11	26,01	27,1	1
3195416	3	4	2	16	60	3	-	4	3,85	-	-	-	2
3195420	3	4	2	20	60	3	-	4	3,85	-	-	-	2
3195425	3	4	2	25	60	3	-	4	3,85	-	-	-	2
3195520	3	6	3	20	70	4,5	-	6	5,85	-	-	-	2
3195530	3	6	3	30	70	4,5	-	6	5,85	-	-	-	2

VU-TBR YENİ

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Yüksek verimli finiş
- 4-6 kanallı, Solid Tip Konik Barel

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC | H ~70 HRC

CARBIDE | WXL | 15° | ± 10 µm | SHANK h5 | SHRINK FIT

C.991

EDP	ZEFP	DC	RE1	RE2	RE3	Lm	dm	LF	APMX	DCON
8549544	4	6	0,5	150	5	3,43	3,27	50	8,2	6
8549545	4	8	1	150	5	4,48	4,78	60	9,9	8
8549546	4	10	1,5	300	5	5,52	6,2	70	11,7	10
8549547	6	12	2	300	5	6,57	7,7	80	13,5	12
8549548	6	16	2,5	500	5	8,99	10,18	100	18	16
8549549	6	16	3	500	5	8,67	10,62	100	17,1	16

VU-EGG YENİ

Frezeleme | Solid karbür





- WXL kaplamalı karbür freze
- Yüksek verimli finiş
- 2 kanallı, oval şekilli tip

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H 30-45 HRC | H 45-55 HRC

CARBIDE | WXL | 15° | ± 10 µm | SHRINK FIT

C.993

EDP	ZEFP	DC	RE1	RE2	LF	APMX	DCON
W1901274	2	8	1,5	50	100	16,876	8

VU-EGG-H YENİ

Frezeleme | Solid karbür





- DUROREY kaplamalı karbür freze
- Yüksek verimli finiş
- 2 kanallı, oval şekilli tip

P ~45 HRC | P ~55 HRC | K ~350 HB | S | H 30-45 HRC | H 45-55 HRC | H 55-65 HRC

CARBIDE | DUROREY | 15° | ± 10 µm | SHRINK FIT | C.993

EDP	ZEFP	DC	RE1	RE2	LF	APMX	DCON
W1901273	2	8	1,5	50	100	16,876	8

WX-G-EDSS

Frezeleme | Solid karbür





- WX kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WX | 35° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1059

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3019010	2	1	40	1,5	4
3019012	2	1,2	40	1,8	4
3019015	2	1,5	40	2,3	4
3019018	2	1,8	40	2,7	4
3019020	2	2	40	3	4
3019025	2	2,5	40	3,7	4
3019028	2	2,8	40	4,2	4
3019030	2	3	50	4,5	6
3019035	2	3,5	50	5,3	6
3019040	2	4	50	6	6
3019045	2	4,5	50	6,8	6
3019050	2	5	50	7,5	6
3019055	2	5,5	50	8,3	6
3019060	2	6	50	9	6
3019070	2	7	60	11	8
3019080	2	8	60	12	8
3019090	2	9	70	14	10
3019100	2	10	70	15	10
3019120	2	12	75	18	12

WX-G-ETSS

Frezeleme | Solid karbür





- WX kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 3 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
48120030	3	3	50	4,5	6
48120040	3	4	50	6	6
48120050	3	5	50	7,5	6
48120060	3	6	50	9	6
48120080	3	8	60	12	8
48120100	3	10	70	15	10
48120120	3	12	75	18	12
48120160	3	16	100	24	16

WX-G-EMSS

Frezeleme | Solid karbür





- WX kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı ekstra kısa kesme uzunluğu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | WX | 35° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1084

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
3019330	4	3	50	4,5	6
3019340	4	4	50	6	6
3019350	4	5	50	7,5	6
3019360	4	6	50	9	6
3019380	4	8	60	12	8
3019400	4	10	70	15	10
3019420	4	12	75	18	12

WX-HS-CRE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WX kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı daha kısa tam boy, süper radyuslu



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
3019867	4	6	1,5	24	50	2,5	6	5,4
3019889	4	8	2	32	60	3,5	8	7,2
3019909	4	10	2	40	70	4	10	9
3019933	4	12	3	48	80	5	12	11

WX-CRE

Frezeleme | Solid karbür





- WX kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- Super radyuslu çok yönlü



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8549421	3	2	0,5	5	60	0,8	6	1,8
8549433	4	3	0,75	7,5	60	1,3	6	2,7
8549445	4	4	1	10	70	1,6	6	3,6
8549457	4	5	1,2	12,5	80	2	6	4,5
8549467	4	6	1,5	12	90	2,5	6	5,4
8549477	4	7	1,5	-	90	3	6	-
8549489	4	8	2	16	100	3,5	8	7,2
8549499	4	9	2	-	100	4	8	-
8549509	4	10	2	20	100	4,5	10	9
8549519	4	11	2	-	100	5	10	-
8549533	4	12	3	24	110	5	12	11
8549543	4	13	3	-	110	6	12	-

UP-PHS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- FX kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları, paslanmaz çelikler ve çelikler için
- 4 kanallı, anti vibrasyonlu

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8529030	4	3	60	8	6
8529040	4	4	60	11	6
8529050	4	5	60	13	6
8529060	4	6	60	13	6
8529080	4	8	80	19	8
8529100	4	10	80	22	10
8529120	4	12	100	26	12

FX-MG-EDL

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar ve dökme demir için
- 2 kanallı, uzun kesme uzunluğu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.03 | C.1060

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8522065	2	6,5	70	24	8
8522070	2	7	70	24	8
8522075	2	7,5	70	24	8
8522085	2	8,5	80	28	10
8522090	2	9	80	28	10
8522095	2	9,5	80	28	10
8522105	2	10,5	90	34	12
8522110	2	11	90	34	12
8522115	2	11,5	90	34	12

FX-MG-EML

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, uzun kesme uzunluğu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.03 | C.1086

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8523030	4	3	50	12	6
8523035	4	3,5	50	14	6
8523040	4	4	50	17	6
8523045	4	4,5	50	17	6
8523050	4	5	60	20	6
8523055	4	5,5	60	20	6
8523065	4	6,5	70	24	8
8523070	4	7	70	24	8
8523075	4	7,5	70	24	8
8523085	4	8,5	80	28	10
8523090	4	9	80	28	10
8523095	4	9,5	80	28	10
8523105	4	10,5	90	34	12
8523110	4	11	90	34	12
8523115	4	11,5	90	34	12

FX-MG-EXML

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, ekstra uzun kesme

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.03 | C.1086

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8543330	4	3	60	20	6
8543340	4	4	70	32	6
8543350	4	5	80	40	6
8543360	4	6	80	40	6
8543380	4	8	110	63	8
8543400	4	10	125	75	10
8543420	4	12	150	90	12

FX-SS-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı, küre ağızlı, azaltılmış şaft çapı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8408556	2	6	3	120	12	5
8408558	2	8	4	130	14	7
8408560	2	10	5	150	18	9
8408562	2	12	6	160	22	11

FX-CR-MG-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar ve dökme demir için
- 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1003

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8543831	2	3	0,2	60	8	6
8543833	2	3	0,5	60	8	6
8543841	2	4	0,2	70	11	6
8543843	2	4	0,5	70	11	6
8543845	2	4	1	70	11	6
8543851	2	5	0,2	80	13	6
8543853	2	5	0,5	80	13	6
8543855	2	5	1	80	13	6
8543861	2	6	0,2	90	13	6
8543863	2	6	0,5	90	13	6
8543865	2	6	1	90	13	6
8543867	2	6	1,5	90	13	6
8543869	2	6	2	90	13	6
8543883	2	8	0,5	100	19	8
8543885	2	8	1	100	19	8
8543887	2	8	1,5	100	19	8
8543889	2	8	2	100	19	8
8543903	2	10	0,5	100	22	10
8543905	2	10	1	100	22	10
8543907	2	10	1,5	100	22	10
8543909	2	10	2	100	22	10
8543913	2	10	3	100	22	10
8543933	2	12	0,5	110	26	12
8543935	2	12	1	110	26	12
8543937	2	12	1,5	110	26	12
8543939	2	12	2	110	26	12
8543943	2	12	3	110	26	12

FX-CR-MG-EMS

Frezeleme | Solid karbür



- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar ve dökme demir için
- 4 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | D>12 0~-0.03 | D≤12 0~-0.02 | C.1004

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
W0280011A	4	4	0,5	12	45	4	6	3,8
W0280012A	4	6	0,5	18	50	6	6	5,8
W0280013A	4	6	1	18	50	6	6	5,8
W0280014A	4	8	0,5	24	60	8	8	7,8
W0280015A	4	8	1	24	60	8	8	7,8
W0280016A	4	10	0,5	30	70	10	10	9,7
W0280017A	4	10	1	30	70	10	10	9,7
W0280018A	4	12	1	36	75	12	12	11,7

FXS-EQD

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı, 220 derece küre ağızlı



EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	DCON	DN	DNX	Tip
8544005	2	1	0,5	-	5	60	0,7	6	0,85	-	1
8544010	2	2	1	-	10	60	1,5	6	1,7	-	1
8544015	2	3	1,5	-	15	70	2,3	6	2,7	-	1
8544020	2	4	2	-	20	70	3	6	3,7	-	1
8544030	2	6	3	1,5	30	90	4	6	4,6	5,9	2
8544040	2	8	4	1,5	40	100	5,4	8	6,2	7,9	2
8544050	2	10	5	1,5	50	110	6,7	10	7,7	9,9	2

FXS-EBT

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Sertleştirilmiş çeliklerde yüksek hızlı frezeleme için
- 3 kanallı küre ağızlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | FX | 30° | 0~-0.015

C.1026

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8518106	3	6	3	90	12	6
8518108	3	8	4	100	14	8
8518110	3	10	5	100	18	10
8518112	3	12	6	110	22	12
8518116	3	16	8	140	30	16
8518120	3	20	10	160	38	20

FXS-HS-EBM

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Sertleştirilmiş çeliklerde yüksek hızlı frezeleme için
- 4 kanallı daha kısa tam boy uzunluk, küre ağızlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CARBIDE | FX | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.015

C.1027

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8521706	4	6	3	50	12	6
8521708	4	8	4	60	14	8
8521710	4	10	5	70	18	10
8521712	4	12	6	80	22	12
8521716	4	16	8	100	30	16
8521720	4	20	10	110	38	20

FXS-HS-PKE

Frezeleme | Solid karbür



- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, daha kısa toplam uzunluk, köşe radyuslu, cep boşaltma için

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC

CARBIDE | FX | ±45° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1005

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8535016	4	6	0,5	15	50	9	6	5,7
8535216	4	6	1	15	50	9	6	5,7
8535018	4	8	0,5	20	60	12	8	7,6
8535218	4	8	1	20	60	12	8	7,6
8535020	4	10	0,5	25	70	15	10	9,5
8535220	4	10	1	25	70	15	10	9,5
8535022	4	12	0,5	30	80	18	12	11,4
8535222	4	12	1	30	80	18	12	11,4

FXS-PKE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX



- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, her iki uçta radyuslu, cep boşaltma için



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8547803	4	3	0,2	9	60	4,5	6	2,85
8547853	4	3	0,2	15	70	4,5	6	2,85
8548003	4	3	0,5	9	60	4,5	6	2,85
8548053	4	3	0,5	15	70	4,5	6	2,85
8547804	4	4	0,2	12	70	6	6	3,8
8547854	4	4	0,2	20	80	6	6	3,8
8548004	4	4	0,5	12	70	6	6	3,8
8548054	4	4	0,5	20	80	6	6	3,8
8547805	4	5	0,2	15	80	7,5	6	4,8
8547855	4	5	0,2	25	90	7,5	6	4,8
8548005	4	5	0,5	15	80	7,5	6	4,8
8548055	4	5	0,5	25	90	7,5	6	4,8
8548006	4	6	0,5	18	90	9	6	5,8
8548056	4	6	0,5	30	100	9	6	5,8
8548206	4	6	1	18	90	9	6	5,8
8548256	4	6	1	30	100	9	6	5,8
8548008	4	8	0,5	24	100	12	8	7,7
8548058	4	8	0,5	40	110	12	8	7,7
8548208	4	8	1	24	100	12	8	7,7
8548258	4	8	1	40	110	12	8	7,7
8548010	4	10	0,5	30	100	15	10	9,7
8548060	4	10	0,5	50	120	15	10	9,7
8548210	4	10	1	30	100	15	10	9,7
8548260	4	10	1	50	120	15	10	9,7
8548610	4	10	2	30	100	15	10	9,7
8548660	4	10	2	50	120	15	10	9,7
8548012	4	12	0,5	36	110	18	12	11,7
8548062	4	12	0,5	60	130	18	12	11,7
8548212	4	12	1	36	110	18	12	11,7
8548262	4	12	1	60	130	18	12	11,7
8548612	4	12	2	36	110	18	12	11,7
8548662	4	12	2	60	130	18	12	11,7

CBN-SXB

Frezeleme | Solid karbür





- Kübik bor nitrür parmak freze
- 68 HRC'ye kadar olan sert malzemeler için
- 2 kanallı küre ağızlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

CBN | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1028

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON
8525210	2	1	0,5	2,5	50	0,6	6
8525220	2	2	1	5	50	1,2	6
8525230	2	3	1,5	6	50	1,8	6

DG-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Grafit Frezelemeleri için
- 2 kanallı küre ağızlı



EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8553541	2	4	2	80	8	4
8553561	2	6	3	80	12	6
8553581	2	8	4	100	16	8
8553601	2	10	5	100	20	10
8553621	2	12	6	130	36	12

DG-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Grafit Frezelemeleri için
- 3 kanallı, küre ağızlı, long neck for deep reach

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN
8553701	2	0,4	0,2	4	50	0,6	11,17	4	0,36
8553702	2	0,4	0,2	8	50	0,6	15,17	4	0,36
8553711	2	0,6	0,3	6	50	0,9	12,8	4	0,56
8553712	2	0,6	0,3	10	50	0,9	16,8	4	0,56
48104001	2	0,8	0,4	15	60	1,2	21,4	4	0,76
8553721	2	1	0,5	4	50	1,5	10,05	4	0,96
8553722	2	1	0,5	6	50	1,5	12,05	4	0,96
8553723	2	1	0,5	10	50	1,5	16,05	4	0,96
8553724	2	1	0,5	16	60	1,5	22,05	4	0,96
8553725	2	1	0,5	20	60	1,5	26,05	4	0,96
8553726	2	1	0,5	30	80	1,5	36,05	4	0,96
8553731	2	1,5	0,75	6	50	2,3	11,07	4	1,44
8553732	2	1,5	0,75	10	50	2,3	15,07	4	1,44
8553733	2	1,5	0,75	16	60	2,3	21,07	4	1,44
8553742	2	2	1	10	50	3	14,35	4	1,9
8553743	2	2	1	16	60	3	20,35	4	1,9
8553744	2	2	1	20	60	3	24,35	4	1,9
8553745	2	2	1	30	80	3	34,35	4	1,9
8553761	2	3	1,5	20	60	4,5	22,48	4	2,9
8553762	2	3	1,5	40	80	4,5	42,48	4	2,9
8553781	2	4	2	20	60	6	-	4	3,9

DG-CPR

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Grafit Frezelemeleri için
- Çok kanallı, derin işleme için uzun boyun, köşe yarıçapı



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN
8554511	2	0,5	0,1	4	50	0,9	10,98	4	0,44
8554512	2	0,5	0,1	6	50	0,9	12,98	4	0,44
48103001	2	1	0,1	10	50	1,5	16,05	4	0,96
8554542	2	2	0,2	10	60	3	14,35	4	1,87
8554544	2	2	0,2	20	70	3	24,35	4	1,87
48103002	4	4	0,3	40	100	6	-	6	3,9
48103004	4	4	0,5	25	70	6	-	6	3,9
48103003	4	4	0,5	40	100	6	-	6	3,9
48103005	4	4	1	40	100	6	-	6	3,9
48103006	4	6	0,3	30	100	6	-	6	5,7
8554621	4	6	0,5	30	100	6	-	6	5,7
8554622	4	6	1	30	100	6	-	6	5,67
48103007	4	8	0,3	100	150	8	-	8	7,6
8554661	4	8	0,5	32	100	8	-	8	7,57
48103008	4	8	0,5	100	150	8	-	8	7,6
48103009	4	8	1	100	150	8	-	8	7,6
8554701	4	10	0,5	40	125	10	-	10	9,47
8554702	4	10	1	40	125	10	-	10	9,47
8554722	4	12	1	48	150	12	-	12	11,37

DIA-BNC

Frezeleme | Solid karbür

INDEX

Tip 1

Tip 2

Tip 3



- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Karbon fiber takviyeli polimer (CFPR) malzemelerin frezelemesi için
- Çok Ağızlı, İnce tırtıklı geometri
- Sol yönlü helis tipi de ayrıca mevcut

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT

C.974

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	Tip	Özellikler
48108001	8	6	68	18	6	1	Trimleme
48108002	10	8	74	24	8	1	Trimleme
48108003	12	10	80	30	10	1	Trimleme
48108004	14	12	86	36	12	1	Trimleme
48108011	8	6	68	18	6	2	Trimleme & Daldırma
48108012	10	8	74	24	8	2	Trimleme & Daldırma
48108013	12	10	80	30	10	2	Trimleme & Daldırma
48108014	14	12	86	36	12	2	Trimleme & Daldırma
8809012	10	6	88	18	6	3	Sol helis
8809013	14	8	94	24	8	3	Sol helis

DIA-HBC

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- CFPR frezelemeleri için
- 4 ağızlı, deleminasyonu önleyen sol / sağ helisli yapı

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT

C.974

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON
48109001	4	6	15	65	7,5	6
48109002	4	8	20	70	10	8
48109003	4	10	25	75	12,5	10
48109004	4	12	30	100	15	12

DIA-MFC

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- CFPR frezelemeleri için
- Çok kanallı, mükemmel yüzey kalitesi için

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT

C.974

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8809171	8	6	80	18	6
8809173	10	8	90	24	8
8809175	12	10	100	30	10

DIA-REC

Frezeleme | Solid karbür



- diamond kaplamalı karbür frezeler
- CFPR frezelemeleri için
- Çok kanallı, kaba ve ara kaba işleme

CFRP

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT

C.974

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8809161	4	6	68	18	6
8809163	6	8	74	24	8
8809165	6	10	80	30	10

HBC60

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Bal peteği kompozit malzemeleri için
- 2 kanallı, sol / sağ kanallı

HONEYCOMB

CARBIDE

60°

C.974

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8809181	2	6	68	18	6
8809183	2	8	74	24	8
8809185	2	10	80	30	10
8809187	2	12	86	36	12

UVX-TI-4FL

Frezeleme | Solid karbür





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8555120	4	12	-	36	90	24	12	11,5
8555121	4	12	1	36	90	24	12	11,5
8555122	4	12	1,5	36	90	24	12	11,5
8555123	4	12	2	36	90	24	12	11,5
8555124	4	12	2,5	36	90	24	12	11,5
8555125	4	12	3	36	90	24	12	11,5
8555126	4	12	4	36	90	24	12	11,5
8555160	4	16	-	48	100	32	16	15,5
8555161	4	16	1	48	100	32	16	15,5
8555162	4	16	1,5	48	100	32	16	15,5
8555163	4	16	2	48	100	32	16	15,5
8555164	4	16	2,5	48	100	32	16	15,5
8555165	4	16	3	48	100	32	16	15,5
8555166	4	16	4	48	100	32	16	15,5
8555200	4	20	-	60	120	40	20	19,5
8555201	4	20	1	60	120	40	20	19,5
8555202	4	20	1,5	60	120	40	20	19,5
8555203	4	20	2	60	120	40	20	19,5
8555204	4	20	2,5	60	120	40	20	19,5
8555205	4	20	3	60	120	40	20	19,5
8555206	4	20	4	60	120	40	20	19,5
8555207	4	20	5	60	120	40	20	19,5
8555250	4	25	-	75	140	50	25	24,5
8555251	4	25	1	75	140	50	25	24,5
8555252	4	25	1,5	75	140	50	25	24,5
8555253	4	25	2	75	140	50	25	24,5
8555254	4	25	2,5	75	140	50	25	24,5
8555255	4	25	3	75	140	50	25	24,5
8555256	4	25	4	75	140	50	25	24,5
8555257	4	25	5	75	140	50	25	24,5
8555258	4	25	6	75	140	50	25	24,5

UVX-TI-4FL SAFE LOCK

Frezeleme | Solid karbür





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Güvenli kilit şaftı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8555660	4	12	1	36	90	24	12	11,5
8555661	4	12	3	36	90	24	12	11,5
8555662	4	16	1	48	100	32	16	15,5
8555663	4	16	3	48	100	32	16	15,5
8555664	4	20	1	60	120	40	20	19,5
8555665	4	20	3	60	120	40	20	19,5
8555666	4	20	5	60	120	40	20	19,5
8555667	4	25	1	75	140	50	25	24,5
8555668	4	25	3	75	140	50	25	24,5
8555669	4	25	5	75	140	50	25	24,5

UVX-TI-5FL

Frezeleme | Solid karbür





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8555320	5	12	-	36	90	24	12	11,5
8555321	5	12	1	36	90	24	12	11,5
8555322	5	12	1,5	36	90	24	12	11,5
8555323	5	12	2	36	90	24	12	11,5
8555324	5	12	2,5	36	90	24	12	11,5
8555325	5	12	3	36	90	24	12	11,5
8555326	5	12	4	36	90	24	12	11,5
8555360	5	16	-	48	100	32	16	15,5
8555361	5	16	1	48	100	32	16	15,5
8555362	5	16	1,5	48	100	32	16	15,5
8555363	5	16	2	48	100	32	16	15,5
8555364	5	16	2,5	48	100	32	16	15,5
8555365	5	16	3	48	100	32	16	15,5
8555366	5	16	4	48	100	32	16	15,5
8555400	5	20	-	60	120	40	20	19,5
8555401	5	20	1	60	120	40	20	19,5
8555402	5	20	1,5	60	120	40	20	19,5
8555403	5	20	2	60	120	40	20	19,5
8555404	5	20	2,5	60	120	40	20	19,5
8555405	5	20	3	60	120	40	20	19,5
8555406	5	20	4	60	120	40	20	19,5
8555407	5	20	5	60	120	40	20	19,5
8555450	5	25	-	75	140	50	25	24,5
8555451	5	25	1	75	140	50	25	24,5
8555452	5	25	1,5	75	140	50	25	24,5
8555453	5	25	2	75	140	50	25	24,5
8555454	5	25	2,5	75	140	50	25	24,5
8555455	5	25	3	75	140	50	25	24,5
8555456	5	25	4	75	140	50	25	24,5
8555457	5	25	5	75	140	50	25	24,5
8555458	5	25	6	75	140	50	25	24,5

UVX-TI-5FL Weldon

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
W1204247	5	12	-	36	80	24	12	11,5
W1204248	5	12	1	36	80	24	12	11,5
W1204249	5	12	2,5	36	80	24	12	11,5
W1304511	5	12	4	36	90	24	12	11,5
W1204250	5	16	-	48	100	32	16	15,5
W1304512	5	16	1	48	100	32	16	15,5
W1204251A	5	16	2,5	48	100	32	16	15,5
W1204252A	5	16	4	48	100	32	16	15,5
W1204253	5	20	-	52	105	40	20	19,5
W1304513	5	20	1	52	105	40	20	19,5
W1204254A	5	20	2,5	52	105	40	20	19,5
W1204255A	5	20	4	52	105	40	20	19,5
W1204256A	5	20	5	52	105	40	20	19,5
W1204257	5	20	6	52	105	40	20	19,5

UVX-TI-5FL SAFE LOCK

Frezeleme | Solid karbür





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Güvenli kilit şaftı



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48247120	5	12	-	36	90	24	12	11,5
8555670	5	12	1	36	90	24	12	11,5
48247123	5	12	1,5	36	90	24	12	11,5
48247124	5	12	2	36	90	24	12	11,5
48247125	5	12	2,5	36	90	24	12	11,5
8555671	5	12	3	36	90	24	12	11,5
48247127	5	12	4	36	90	24	12	11,5
48247160	5	16	-	48	100	32	16	15,5
8555672	5	16	1	48	100	32	16	15,5
48247163	5	16	1,5	48	100	32	16	15,5
48247164	5	16	2	48	100	32	16	15,5
48247165	5	16	2,5	48	100	32	16	15,5
8555673	5	16	3	48	100	32	16	15,5
48247167	5	16	4	48	100	32	16	15,5
48247200	5	20	-	60	120	40	20	19,5
8555674	5	20	1	60	120	40	20	19,5
48247203	5	20	1,5	60	120	40	20	19,5
48247204	5	20	2	60	120	40	20	19,5
48247205	5	20	2,5	60	120	40	20	19,5
8555675	5	20	3	60	120	40	20	19,5
48247207	5	20	4	60	120	40	20	19,5
8555676	5	20	5	60	120	40	20	19,5
48247250	5	25	-	75	140	50	25	24,5
8555677	5	25	1	75	140	50	25	24,5
48247253	5	25	1,5	75	140	50	25	24,5
48247254	5	25	2	75	140	50	25	24,5
48247255	5	25	2,5	75	140	50	25	24,5
8555678	5	25	3	75	140	50	25	24,5
48247257	5	25	4	75	140	50	25	24,5
8555679	5	25	5	75	140	50	25	24,5
48247259	5	25	6	75	140	50	25	24,5

UVXL-TI-5FL

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8555520	5	12	-	60	110	48	12	11,5
8555521	5	12	1	60	110	48	12	11,5
8555522	5	12	1,5	60	110	48	12	11,5
8555523	5	12	2	60	110	48	12	11,5
8555524	5	12	2,5	60	110	48	12	11,5
8555525	5	12	3	60	110	48	12	11,5
8555526	5	12	4	60	110	48	12	11,5
8555560	5	16	-	80	130	64	16	15,5
8555561	5	16	1	80	130	64	16	15,5
8555562	5	16	1,5	80	130	64	16	15,5
8555563	5	16	2	80	130	64	16	15,5
8555564	5	16	2,5	80	130	64	16	15,5
8555565	5	16	3	80	130	64	16	15,5
8555566	5	16	4	80	130	64	16	15,5
8555600	5	20	-	100	160	80	20	19,5
8555601	5	20	1	100	160	80	20	19,5
8555602	5	20	1,5	100	160	80	20	19,5
8555603	5	20	2	100	160	80	20	19,5
8555604	5	20	2,5	100	160	80	20	19,5
8555605	5	20	3	100	160	80	20	19,5
8555606	5	20	4	100	160	80	20	19,5
8555607	5	20	5	100	160	80	20	19,5
8555650	5	25	-	125	190	100	25	24,5
8555651	5	25	1	125	190	100	25	24,5
8555652	5	25	1,5	125	190	100	25	24,5
8555653	5	25	2	125	190	100	25	24,5
8555654	5	25	2,5	125	190	100	25	24,5
8555655	5	25	3	125	190	100	25	24,5
8555656	5	25	4	125	190	100	25	24,5
8555657	5	25	5	125	190	100	25	24,5
8555658	5	25	6	125	190	100	25	24,5

UVXL-TI-5FL SAFE LOCK

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Titanyum alaşımları için
- 5 kanallı, uzun kesme uzunluğu, değişken helis ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Güvenli kilit şaftı



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48248120	5	12	-	60	110	48	12	11,5
8555680	5	12	1	60	110	48	12	11,5
48248123	5	12	1,5	60	110	48	12	11,5
48248124	5	12	2	60	110	48	12	11,5
48248125	5	12	2,5	60	110	48	12	11,5
8555681	5	12	3	60	110	48	12	11,5
48248127	5	12	4	60	110	48	12	11,5
48248160	5	16	-	80	130	64	16	15,5
8555682	5	16	1	80	130	64	16	15,5
48248163	5	16	1,5	80	130	64	16	15,5
48248164	5	16	2	80	130	64	16	15,5
48248165	5	16	2,5	80	130	64	16	15,5
8555683	5	16	3	80	130	64	16	15,5
48248167	5	16	4	80	130	64	16	15,5
48248200	5	20	-	100	160	80	20	19,5
8555684	5	20	1	100	160	80	20	19,5
48248203	5	20	1,5	100	160	80	20	19,5
48248204	5	20	2	100	160	80	20	19,5
48248205	5	20	2,5	100	160	80	20	19,5
8555685	5	20	3	100	160	80	20	19,5
48248207	5	20	4	100	160	80	20	19,5
8555686	5	20	5	100	160	80	20	19,5
48248250	5	25	-	125	190	100	25	24,5
8555687	5	25	1	125	190	100	25	24,5
48248253	5	25	1,5	125	190	100	25	24,5
48248254	5	25	2	125	190	100	25	24,5
48248255	5	25	2,5	125	190	100	25	24,5
8555688	5	25	3	125	190	100	25	24,5
48248257	5	25	4	125	190	100	25	24,5
8555689	5	25	5	125	190	100	25	24,5
48248259	5	25	6	125	190	100	25	24,5

HFC-TI

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Yüksek ilerlemeli Titanyum alaşım frezeleme
- Çok kanallı

S

CARBIDE

C.996

EDP	ZEFP	DC	DCF	LU	LF	APMX	DCON	DN
8555716	6	16	7,77	70	120	5	16	15
8555720	8	20	9,72	70	120	5	20	19
8555725	8	25	12,15	70	120	5	25	24

CM-RMS

Frezeleme | Seramik





Tip 1



Tip 2

- Seramik parmak freze, çevresel kesme kenar yapısı
- Optimum kanal geometrisi
- Negatif kesme formu
- Uygulama ihtiyacına göre 4 veya 6 kanallı

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON	Tip
8557100	4	6	0,75	60	4,5	6	1
8557200	6	6	0,75	60	4,5	6	2
8557110	4	8	1	60	6	8	1
8557210	6	8	1	60	6	8	2
8557120	4	10	1,25	65	7,5	10	1
8557220	6	10	1,25	65	7,5	10	2
8557130	4	12	1,5	70	9	12	1
8557230	6	12	1,5	70	9	12	2

CM-CRE

Frezeleme | Seramik



- Seramik parmak freze, sonlu kesme kenar yapısı
- 3D işleme için uygun
- Geniş çap
- Yeniden taşlanabilir

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8557016	5	16	4	120	5	16
8557020	6	20	4	120	5	20
8557025	7	25	4	120	5	25

AE-TS-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Tip
8557330	3	3	-	9	55	4,5	14,9	6	2,85	1
8557370	3	3	0,2	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557371	3	3	0,5	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557331	3	4	-	12	55	6	16	6	3,8	1
8557372	3	4	0,2	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557373	3	4	0,5	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557374	3	4	1	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557332	3	5	-	15	55	7,5	17,1	6	4,8	1
8557375	3	5	0,2	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557376	3	5	0,5	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557377	3	5	1	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557333	3	6	-	18	60	9	-	6	5,8	2
8557378	3	6	0,3	18	60	9	-	6	5,8	2
8557379	3	6	0,5	18	60	9	-	6	5,8	2
8557380	3	6	1	18	60	9	-	6	5,8	2
8557334	3	8	-	24	70	12	-	8	7,7	2
8557381	3	8	0,3	24	70	12	-	8	7,7	2
8557382	3	8	0,5	24	70	12	-	8	7,7	2
8557383	3	8	1	24	70	12	-	8	7,7	2
8557384	3	8	1,5	24	70	12	-	8	7,7	2
8557385	3	8	2	24	70	12	-	8	7,7	2
8557335	3	10	-	30	75	15	-	10	9,7	2
8557386	3	10	0,3	30	75	15	-	10	9,7	2
8557387	3	10	0,5	30	75	15	-	10	9,7	2
8557388	3	10	1	30	75	15	-	10	9,7	2
8557389	3	10	1,5	30	75	15	-	10	9,7	2
8557390	3	10	2	30	75	15	-	10	9,7	2
8557391	3	10	3	30	75	15	-	10	9,7	2
8557336	3	12	-	36	80	18	-	12	11,7	2
8557392	3	12	0,3	36	80	18	-	12	11,7	2
8557393	3	12	0,5	36	80	18	-	12	11,7	2
8557394	3	12	1	36	80	18	-	12	11,7	2
8557395	3	12	1,5	36	80	18	-	12	11,7	2
8557396	3	12	2	36	80	18	-	12	11,7	2
8557397	3	12	3	36	80	18	-	12	11,7	2
8557337	3	16	-	48	110	24	-	16	15,7	2
8557338	3	20	-	60	120	30	-	20	19,7	2
8557339	3	25	-	75	140	37,5	-	25	24,7	2

AE-TS-N SP YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu
- 90° köşe frezelemek için keskin kenar

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Tip
8557430	3	3	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557431	3	4	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557432	3	5	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557433	3	6	18	60	9	-	6	5,8	2
8557434	3	8	24	70	12	-	8	7,7	2
8557435	3	10	30	75	15	-	10	9,7	2
8557436	3	12	36	80	18	-	12	11,7	2

AE-TL-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	ULDR	Tip
8557340	3	3	55	9	17	6	3	1
8557350	3	3	55	15	23	6	5	1
8557341	3	4	55	12	18,1	6	3	1
8557351	3	4	60	20	26,1	6	5	1
8557342	3	5	55	15	19,3	6	3	1
8557352	3	5	65	25	29,3	6	5	1
8557343	3	6	60	18	-	6	3	2
8557353	3	6	75	30	-	6	5	2
8557344	3	8	70	24	-	8	3	2
8557354	3	8	90	40	-	8	5	2
8557345	3	10	75	30	-	10	3	2
8557355	3	10	100	50	-	10	5	2
8557346	3	12	80	36	-	12	3	2
8557356	3	12	110	60	-	12	5	2
8557347	3	16	120	48	-	16	3	2
8557357	3	16	150	80	-	16	5	2
8557348	3	20	135	60	-	20	3	2
8557358	3	20	175	100	-	20	5	2
8557349	3	25	155	75	-	25	3	2
8557359	3	25	205	125	-	25	5	2

AE-TL-N SP YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu
- 90° köşe frezelemek için keskin kenar

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	LH	DCON	ULDR	Tip
8557440	3	3	55	9	16,6	6	3	1
8557450	3	3	55	15	22,6	6	5	1
8557441	3	4	55	12	17,7	6	3	1
8557451	3	4	60	20	25,7	6	5	1
8557442	3	5	55	15	18,9	6	3	1
8557452	3	5	65	25	28,9	6	5	1
8557443	3	6	60	18	-	6	3	2
8557453	3	6	75	30	-	6	5	2
8557444	3	8	70	24	-	8	3	2
8557454	3	8	90	40	-	8	5	2
8557445	3	10	75	30	-	10	3	2
8557455	3	10	100	50	-	10	5	2
8557446	3	12	80	36	-	12	3	2
8557456	3	12	110	60	-	12	5	2

AE-VTS-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC-IGUSS kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Tip
8557360	3	3	-	9	55	4,5	14,9	6	2,85	1
8557400	3	3	0,2	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557401	3	3	0,5	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557361	3	4	-	12	55	6	16	6	3,8	1
8557402	3	4	0,2	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557403	3	4	0,5	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557404	3	4	1	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557362	3	5	-	15	55	7,5	17,1	6	4,8	1
8557405	3	5	0,2	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557406	3	5	0,5	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557407	3	5	1	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557363	3	6	-	18	60	9	-	6	5,8	2
8557408	3	6	0,3	18	60	9	-	6	5,8	2
8557409	3	6	0,5	18	60	9	-	6	5,8	2
8557410	3	6	1	18	60	9	-	6	5,8	2
8557364	3	8	-	24	70	12	-	8	7,7	2
8557411	3	8	0,3	24	70	12	-	8	7,7	2
8557412	3	8	0,5	24	70	12	-	8	7,7	2
8557413	3	8	1	24	70	12	-	8	7,7	2
8557414	3	8	1,5	24	70	12	-	8	7,7	2
8557415	3	8	2	24	70	12	-	8	7,7	2
8557365	3	10	-	30	75	15	-	10	9,7	2
8557416	3	10	0,3	30	75	15	-	10	9,7	2
8557417	3	10	0,5	30	75	15	-	10	9,7	2
8557418	3	10	1	30	75	15	-	10	9,7	2
8557419	3	10	1,5	30	75	15	-	10	9,7	2
8557420	3	10	2	30	75	15	-	10	9,7	2
8557421	3	10	3	30	75	15	-	10	9,7	2
8557366	3	12	-	36	80	18	-	12	11,7	2
8557422	3	12	0,3	36	80	18	-	12	11,7	2
8557423	3	12	0,5	36	80	18	-	12	11,7	2
8557424	3	12	1	36	80	18	-	12	11,7	2
8557425	3	12	1,5	36	80	18	-	12	11,7	2
8557426	3	12	2	36	80	18	-	12	11,7	2
8557427	3	12	3	36	80	18	-	12	11,7	2

AE-VTS-N SP YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC-IGUSS kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı
- 90° köşe frezelemek için keskin kenar

N Al

N AC, ADC

A | CARBIDE | DLC-IGUSS | 0~-0.02 | 40°~43 | SHRINK FIT | SHARP

C.1075

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Tip
8557460	3	3	9	55	4,5	14,8	6	2,85	1
8557461	3	4	12	55	6	15,9	6	3,8	1
8557462	3	5	15	55	7,5	16,8	6	4,8	1
8557463	3	6	18	60	9	-	6	5,8	2
8557464	3	8	24	70	12	-	8	7,7	2
8557465	3	10	30	75	15	-	10	9,7	2
8557466	3	12	36	80	18	-	12	11,7	2

AE-VTFE-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür



- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC-IGUSS kaplamalı Karbür freze
- Demir içermeyen malzemeler için.
- 3 ağızlı, değişken helisli ve değişken ağız yapılı
- Derin duvar işleme için

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8550126	3	6	-	100	15	4
8550156	3	6	0,2	100	15	4
8550128	3	8	-	110	20	6
8550158	3	8	0,5	110	20	6
8550130	3	10	-	130	25	8
8550160	3	10	0,5	130	25	8
8550161	3	10	1	130	25	8
8550132	3	12	-	150	30	10
8550168	3	12	0,5	150	30	10
8550169	3	12	1	150	30	10
8550134	3	14	-	160	35	12
8550174	3	14	0,5	160	35	12
8550175	3	14	1	160	35	12
8550138	3	18	-	180	45	16
8550180	3	18	1	180	45	16
8550142	3	22	-	200	55	20
8550184	3	22	1	200	55	20

AE-LNBD-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Bakır elektrotlar için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 72 ölçü



N Cu | N W-Cu | N AC, ADC

A | CARBIDE | DLC-IGUSS | 30° | SHANK h4 | SHRINK FIT | R ± 0.002 RE ≤ 2 | R ± 0.003 0,2<RE≤1,5 | R ± 0.004 1,5<RE | C.1078

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056370	2	0,1	0,05	0,3	45	0,08	7,6	4	0,09	14,52	0,3	0,31	0,32	0,33	0,36	1
3056371	2	0,1	0,05	0,5	45	0,08	7,8	4	0,09	14,07	0,53	0,56	0,59	0,62	0,67	1
3056372	2	0,15	0,075	0,3	45	0,12	7,5	4	0,135	14,55	0,3	0,31	0,32	0,33	0,35	1
3056373	2	0,15	0,075	0,5	45	0,12	7,7	4	0,135	14,12	0,52	0,55	0,58	0,6	0,65	1
3056374	2	0,15	0,075	1	45	0,12	8,2	4	0,135	13,29	1,05	1,1	1,14	1,18	1,27	1
3056375	2	0,2	0,1	0,3	45	0,16	7,4	4	0,19	14,59	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	1
3056376	2	0,2	0,1	0,5	45	0,16	7,6	4	0,19	14,12	0,53	0,56	0,58	0,61	0,66	1
3056377	2	0,2	0,1	1	45	0,16	8,1	4	0,19	13,28	1,06	1,11	1,15	1,19	1,28	1
3056378	2	0,2	0,1	1,5	45	0,16	8,6	4	0,19	12,53	1,58	1,65	1,7	1,76	1,9	1
3056379	2	0,3	0,15	0,6	45	0,24	7,5	4	0,285	14,02	0,63	0,65	0,68	0,7	0,75	1
3056380	2	0,3	0,15	1	45	0,24	7,9	4	0,285	13,33	1,05	1,09	1,13	1,17	1,25	1
3056381	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	8,4	4	0,285	12,56	1,57	1,63	1,68	1,74	1,87	1
3056382	2	0,3	0,15	2	45	0,24	8,9	4	0,285	11,87	2,09	2,16	2,24	2,32	2,49	1
3056383	2	0,4	0,2	1	45	0,3	7,7	4	0,38	13,38	1,04	1,08	1,11	1,15	1,23	1
3056384	2	0,4	0,2	2	45	0,3	8,7	4	0,38	11,87	2,08	2,15	2,22	2,3	2,47	1
3056385	2	0,4	0,2	3	45	0,3	9,7	4	0,38	10,66	3,12	3,22	3,33	3,45	3,71	1
3056386	2	0,4	0,2	4	45	0,3	10,7	4	0,38	9,68	4,15	4,29	4,44	4,6	4,95	1
3056387	2	0,5	0,25	1	45	0,4	7,6	4	0,475	13,43	1,03	1,07	1,1	1,13	1,2	1
3056388	2	0,5	0,25	2	45	0,4	8,6	4	0,475	11,87	2,07	2,14	2,21	2,28	2,45	1
3056389	2	0,5	0,25	3	45	0,4	9,6	4	0,475	10,63	3,11	3,21	3,32	3,43	3,69	1
3056390	2	0,5	0,25	4	45	0,4	10,6	4	0,475	9,63	4,14	4,28	4,42	4,58	4,93	1
3056391	2	0,5	0,25	5	45	0,4	11,6	4	0,475	8,79	5,18	5,35	5,53	5,73	6,18	1
3056392	2	0,6	0,3	1	45	0,5	7,3	4	0,55	13,5	1,02	1,05	1,07	1,1	1,17	1
3056393	2	0,6	0,3	2	45	0,5	8,3	4	0,55	11,89	2,06	2,12	2,18	2,25	2,41	1
3056394	2	0,6	0,3	3	45	0,5	9,3	4	0,55	10,62	3,09	3,19	3,29	3,4	3,66	1
3056395	2	0,6	0,3	4	45	0,5	10,3	4	0,55	9,59	4,12	4,26	4,4	4,55	4,9	1
3056396	2	0,6	0,3	5	45	0,5	11,3	4	0,55	8,74	5,16	5,33	5,51	5,7	6,14	1
3056397	2	0,6	0,3	6	45	0,5	12,3	4	0,55	8,02	6,19	6,4	6,62	6,85	7,39	1
3056398	2	0,8	0,4	2	45	0,6	8	4	0,75	11,87	2,05	2,11	2,17	2,24	2,39	1
3056399	2	0,8	0,4	3	45	0,6	9,1	4	0,75	10,53	3,09	3,18	3,28	3,39	3,63	1
3056400	2	0,8	0,4	4	45	0,6	10	4	0,75	9,46	4,12	4,25	4,39	4,54	4,88	1
3056401	2	0,8	0,4	6	45	0,6	12	4	0,75	7,86	6,19	6,39	6,61	6,84	7,36	1
3056402	2	0,8	0,4	8	45	0,6	14	4	0,75	6,72	8,25	8,53	8,82	9,14	9,85	1
3056403	2	1	0,5	2	45	0,8	7,6	4	0,95	11,85	2,05	2,1	2,16	2,22	2,37	1
3056404	2	1	0,5	3	45	0,8	8,6	4	0,95	10,44	3,08	3,17	3,27	3,37	3,61	1
3056405	2	1	0,5	4	45	0,8	9,6	4	0,95	9,32	4,12	4,24	4,38	4,52	4,85	1
3056406	2	1	0,5	5	45	0,8	10,6	4	0,95	8,42	5,15	5,31	5,49	5,67	6,1	1
3056407	2	1	0,5	6	45	0,8	11,6	4	0,95	7,68	6,18	6,38	6,59	6,82	7,34	1
3056408	2	1	0,5	8	45	0,8	13,6	4	0,95	6,52	8,25	8,52	8,81	9,12	9,83	1
3056409	2	1	0,5	10	45	0,8	15,6	4	0,95	5,67	10,32	10,66	11,03	11,42	12,31	1
3056410	2	1	0,5	12	45	0,8	17,6	4	0,95	5,01	12,39	12,8	13,24	13,72	14,8	1
3056411	2	1,5	0,75	4	45	1,2	8,8	4	1,45	8,8	4,18	4,33	4,46	4,6	4,92	1
3056412	2	1,5	0,75	6	45	1,2	10,8	4	1,45	7,09	6,27	6,47	6,68	6,9	7,4	1
3056413	2	1,5	0,75	12	55	1,2	16,8	4	1,45	4,46	12,48	12,89	13,33	13,8	14,86	1

AE-LNBD-N YENİ

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- Kalite ve Performans konusunda ilk tercih
- DLC kaplamalı Karbür freze
- Bakır elektrotlar için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı
- 72 ölçü



N Cu | N W-Cu | N AC, ADC

A | CARBIDE | DLC-IGUSS | 30° | SHANK h4 | SHRINK FIT | R ± 0.002 RE ≤ 2 | R ± 0.003 0,2<RE≤1,5 | R ± 0.004 1,5<RE | C.1078

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=3°)	Tip
3056414	2	1,5	0,75	18	55	1,2	22,8	4	1,45	3,25	18,68	19,31	19,98	20,7	22,32	1
3056415	2	2	1	4	50	1,6	8,2	4	1,95	7,88	4,22	4,44	4,65	4,86	5,26	1
3056416	2	2	1	6	50	1,6	10,2	4	1,95	6,2	6,35	6,67	6,96	7,23	7,75	1
3056417	2	2	1	8	50	1,6	12,2	4	1,95	5,1	8,47	8,87	9,22	9,54	10,24	1
3056418	2	2	1	10	50	1,6	14,2	4	1,95	4,34	10,58	11,05	11,45	11,84	12,73	1
3056419	2	2	1	12	50	1,6	16,2	4	1,95	3,77	12,68	13,21	13,67	14,14	15,21	1
3056420	2	2	1	14	50	1,6	18,2	4	1,95	3,33	14,78	15,36	15,88	16,44	17,7	1
3056421	2	2	1	16	50	1,6	20,2	4	1,95	2,99	16,87	17,5	18,1	18,74	-	1
3056422	2	2	1	20	60	1,6	24,2	4	1,95	2,47	21,04	21,78	22,53	23,34	-	1
3056423	2	2	1	25	60	1,6	29,2	4	1,95	2,04	26,24	27,13	28,07	29,09	-	1
3056424	2	3	1,5	10	55	2,4	15,8	6	2,85	5,95	10,44	10,83	11,18	11,55	12,37	1
3056425	2	3	1,5	12	55	2,4	17,8	6	2,85	5,23	12,53	12,98	13,4	13,85	14,85	1
3056426	2	3	1,5	14	55	2,4	19,8	6	2,85	4,67	14,62	15,12	15,62	16,15	17,34	1
3056427	2	3	1,5	16	55	2,4	21,8	6	2,85	4,21	16,7	17,26	17,83	18,45	19,83	1
3056428	2	3	1,5	20	55	2,4	25,8	6	2,85	3,53	20,85	21,54	22,27	23,05	24,8	1
3056429	2	3	1,5	25	65	2,4	30,8	6	2,85	2,93	26,03	26,89	27,81	28,8	-	1
3056430	2	3	1,5	30	65	2,4	35,8	6	2,85	2,5	31,2	32,24	33,35	34,54	-	1
3056431	2	4	2	10	60	3,2	14	6	3,85	4,75	10,42	10,79	11,13	11,47	12,25	1
3056432	2	4	2	15	60	3,2	19	6	3,85	3,37	15,64	16,16	16,67	17,22	18,47	1
3056433	2	4	2	20	65	3,2	24	6	3,85	2,61	20,84	21,51	22,21	22,97	-	1
3056434	2	4	2	25	65	3,2	29	6	3,85	2,13	26,02	26,85	27,75	28,72	-	1
3056435	2	4	2	30	80	3,2	34	6	3,85	1,79	31,18	32,2	33,3	-	-	1
3056436	2	4	2	40	80	3,2	44	6	3,85	1,37	41,52	42,9	-	-	-	1
3056437	2	6	3	10	70	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056438	2	6	3	15	70	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056439	2	6	3	20	70	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056440	2	6	3	30	90	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2
3056441	2	6	3	50	90	4,8	-	6	5,85	-	-	-	-	-	-	2

DLC-AIR-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu

N

CARBIDE | DLC | 25° | 0~-0.02

C.1001

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8528822	2	12	1	40	90	14	12	11
8528823	2	12	1,6	40	90	14	12	11
8528826	2	12	3	40	90	14	12	11
8528862	2	16	1	45	100	18	16	14,4
8528863	2	16	1,6	45	100	18	16	14,4
8528866	2	16	3	45	100	18	16	14,4
8528902	2	20	1	56	110	22	20	18
8528903	2	20	1,6	56	110	22	20	18
8528906	2	20	3	56	110	22	20	18
8528952	2	25	1	56	110	27	25	23
8528953	2	25	1,6	56	110	27	25	23
8528956	2	25	3	56	110	27	25	23

AERO-LN-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

N

CARBIDE | DLC | 25° | 0~-0.02

C.1001

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48239166	2	16	3	80	130	18	16	14,4
48239167	2	16	4	80	130	18	16	14,4
48239206	2	20	3	80	130	22	20	18
48239207	2	20	4	80	130	22	20	18
48239256	2	25	3	80	130	27	25	23
48239257	2	25	4	80	130	27	25	23

AERO-ETS

Frezeleme | Solid karbür





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu

N

CARBIDE | DLC | 30° | 0~-0.02

C.1000

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8533249	3	12	-	55	100	18	12	11
8533250	3	12	1	55	100	18	12	11
48238126	3	12	3	35	80	18	12	11
48238999	3	12	3	45	90	18	12	11
8533252	3	12	3	55	100	18	12	11
8533253	3	16	-	55	100	24	16	14,4
8533254	3	16	1	55	100	24	16	14,4
8533256	3	16	3	55	100	24	16	14,4
8533257	3	16	4	55	100	24	16	14,4
8533258	3	16	5	55	100	24	16	14,4
8533259	3	20	-	55	100	30	20	18
8533260	3	20	1	55	100	30	20	18
8533262	3	20	3	55	100	30	20	18
8533263	3	20	4	55	100	30	20	18
8533264	3	20	5	55	100	30	20	18
8533265	3	25	-	55	100	37,5	25	23
8533266	3	25	1	55	100	37,5	25	23
8533268	3	25	3	55	100	37,5	25	23
8533269	3	25	4	55	100	37,5	25	23
8533270	3	25	5	55	100	37,5	25	23

AERO-LN-ETS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 3 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48237166	3	16	3	80	130	24	16	14,4
48237167	3	16	4	80	130	24	16	14,4
48237206	3	20	3	80	130	30	20	18
48237207	3	20	4	80	130	30	20	18
48237256	3	25	3	80	130	37,5	25	23
48237257	3	25	4	80	130	37,5	25	23

AERO-O-ETS

Frezeleme | Solid karbür



- İçten soğutmalı karbür parmak freze, DLC kaplama
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8533301	3	20	1	55	100	30	20	18
8533303	3	20	3	55	100	30	20	18
8533304	3	20	4	55	100	30	20	18
8533305	3	20	5	55	100	30	20	18
8533307	3	25	1	55	100	37,5	25	23
8533309	3	25	3	55	100	37,5	25	23
8533310	3	25	4	55	100	37,5	25	23
8533311	3	25	5	55	100	37,5	25	23

AERO-ETL

Frezeleme | Solid karbür





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8533350	3	12	-	110	50	12
8533351	3	12	1	110	50	12
8533353	3	12	3	110	50	12
8533354	3	12	4	110	50	12
8533355	3	16	-	110	50	16
8533356	3	16	1	110	50	16
8533358	3	16	3	110	50	16
8533359	3	16	4	110	50	16
8533360	3	16	5	110	50	16
8533361	3	20	-	110	50	20
8533362	3	20	1	110	50	20
8533364	3	20	3	110	50	20
8533365	3	20	4	110	50	20
8533366	3	20	5	110	50	20

AERO-EXTL

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- DLC kaplamalı Karbür freze
- Aluminyum malzemelerde çok yüksek hacimli talaş kaldırılması için
- 3 kanallı, ekstra uzun kesme uzunluğu, köşe radyuslu

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8533401	3	20	1	160	100	20
8533403	3	20	3	160	100	20
8533404	3	20	4	160	100	20
8533405	3	20	5	160	100	20

NEO-PHS

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler için
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı



EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	Tip
8529230	4	3	50	6	6	1
8529240	4	4	50	8	6	1
8529250	4	5	50	10	6	1
8529260	4	6	50	12	6	2
8529280	4	8	60	16	8	2
8529300	4	10	70	20	10	2
8529320	4	12	75	24	12	2
8529360	4	16	100	32	16	2
8529400	4	20	105	40	20	2

NEO-CR-PHS

Frezeleme | Solid karbür





Tip 1



Tip 2

- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu



EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON	Tip
8529531	4	3	0,2	50	6	6	1
8529533	4	3	0,5	50	6	6	1
8529541	4	4	0,2	50	8	6	1
8529543	4	4	0,5	50	8	6	1
8529545	4	4	1	50	8	6	1
8529551	4	5	0,2	50	10	6	1
8529553	4	5	0,5	50	10	6	1
8529555	4	5	1	50	10	6	1
8529562	4	6	0,3	50	12	6	2
8529563	4	6	0,5	50	12	6	2
8529565	4	6	1	50	12	6	2
8529582	4	8	0,3	60	16	8	2
8529583	4	8	0,5	60	16	8	2
8529585	4	8	1	60	16	8	2
8529587	4	8	1,5	60	16	8	2
8529589	4	8	2	60	16	8	2
8529602	4	10	0,3	70	20	10	2
8529603	4	10	0,5	70	20	10	2
8529605	4	10	1	70	20	10	2
8529607	4	10	1,5	70	20	10	2
8529609	4	10	2	70	20	10	2
8529613	4	10	3	70	20	10	2
8529633	4	12	0,5	75	24	12	2
8529635	4	12	1	75	24	12	2
8529637	4	12	1,5	75	24	12	2
8529639	4	12	2	75	24	12	2
8529643	4	12	3	75	24	12	2
8529662	4	16	1	100	32	16	2
8529663	4	16	1,5	100	32	16	2
8529664	4	16	2	100	32	16	2
8529665	4	16	3	100	32	16	2
8529682	4	20	1	105	40	20	2
8529684	4	20	2	105	40	20	2
8529685	4	20	3	105	40	20	2
8529686	4	20	4	105	40	20	2
8529687	4	20	5	105	40	20	2

NEO-EMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler için
- 6 kanallı, değişken helis ve eşit olmayan kanallar

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S

CARBIDE | FX | 36°~39° | SHRINK FIT | D>16 0~-0.03 | D≤16 0~-0.02

C.997

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8519360	6	6	50	12	6
8519380	6	8	60	16	8
8519400	6	10	70	20	10
8519420	6	12	75	24	12
8519460	6	16	100	32	16
8519500	6	20	105	40	20

NEO-CR-EMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler için
- 6 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu



EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8519662	6	6	0,3	50	12	6
8519663	6	6	0,5	50	12	6
8519665	6	6	1	50	12	6
8519682	6	8	0,3	60	16	8
8519683	6	8	0,5	60	16	8
8519685	6	8	1	60	16	8
8519687	6	8	1,5	60	16	8
8519689	6	8	2	60	16	8
8519702	6	10	0,3	70	20	10
8519703	6	10	0,5	70	20	10
8519705	6	10	1	70	20	10
8519707	6	10	1,5	70	20	10
8519709	6	10	2	70	20	10
8519713	6	10	3	70	20	10
8519733	6	12	0,5	75	24	12
8519735	6	12	1	75	24	12
8519737	6	12	1,5	75	24	12
8519739	6	12	2	75	24	12
8519743	6	12	3	75	24	12
8519762	6	16	1	100	32	16
8519763	6	16	1,5	100	32	16
8519764	6	16	2	100	32	16
8519765	6	16	3	100	32	16
8519782	6	20	1	105	40	20
8519784	6	20	2	105	40	20
8519785	6	20	3	105	40	20
8519786	6	20	4	105	40	20
8519787	6	20	5	105	40	20

CA-RG-EDS

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 2 kanallı, kısa kesme uzunluğu

N

CARBIDE | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.03 | C.1061

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8502010	2	1	40	2,5	4
8502015	2	1,5	40	4	4
8502020	2	2	40	6	4
8502025	2	2,5	40	8	4
8502030	2	3	45	8	6
8502035	2	3,5	45	10	6
8502040	2	4	45	11	6
8502045	2	4,5	45	11	6
8502050	2	5	50	13	6
8502055	2	5,5	50	13	6
8502060	2	6	50	13	6
8502065	2	6,5	60	16	8
8502070	2	7	60	16	8
8502075	2	7,5	60	16	8
8502080	2	8	60	19	8
8502085	2	8,5	70	19	10
8502090	2	9	70	19	10
8502095	2	9,5	70	19	10
8502100	2	10	70	22	10
8502105	2	10,5	75	22	12
8502110	2	11	75	22	12
8502115	2	11,5	75	22	12
8502120	2	12	75	26	12
8502130	2	13	85	26	12
8502140	2	14	85	26	12
8502150	2	15	90	26	16
8502160	2	16	100	32	16
8502170	2	17	100	32	16
8502180	2	18	100	32	16
8502190	2	19	100	32	20
8502200	2	20	105	38	20

CA-RG-EDL

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 2 kanallı, uzun kesme uzunluğu

N

CARBIDE | 30° | SHRINK FIT | 0~-0.03 | C.1061

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8502630	2	3	50	12	6
8502635	2	3,5	50	14	6
8502640	2	4	50	17	6
8502645	2	4,5	50	17	6
8502650	2	5	60	20	6
8502655	2	5,5	60	20	6
8502660	2	6	60	20	6
8502665	2	6,5	70	24	8
8502670	2	7	70	24	8
8502675	2	7,5	70	24	8
8502680	2	8	70	28	8
8502685	2	8,5	80	28	10
8502690	2	9	80	28	10
8502695	2	9,5	80	28	10
8502700	2	10	80	34	10
8502705	2	10,5	90	34	12
8502710	2	11	90	34	12
8502715	2	11,5	90	34	12
8502720	2	12	90	40	12

CA-ETS

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu

N

CARBIDE | ±40° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1085

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
8502806	3	3	50	8	6
8502808	3	4	50	11	6
8502810	3	5	50	13	6
8502812	3	6	50	13	6
8502816	3	8	60	19	8
8502820	3	10	70	22	10
8502822	3	12	75	26	12
8502826	3	16	100	32	16
8502830	3	20	105	38	20

CAP-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Alüminyum, bakır alaşımları ve plastik için
- 2 kanallı küre ağızlı

N

CARBIDE | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.01

C.1025

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8503410	2	1	0,5	60	2,5	4
8503412	2	1,2	0,6	60	3	4
8503414	2	1,4	0,7	60	3,5	4
8503415	2	1,5	0,75	60	4	4
8503416	2	1,6	0,8	60	4	4
8503418	2	1,8	0,9	60	4,5	4
8503420	2	2	1	60	5	6
8503425	2	2,5	1,25	70	6	6
8503430	2	3	1,5	70	8	6
8503435	2	3,5	1,75	70	8	6
8503440	2	4	2	80	8	6
8503450	2	5	2,5	90	10	6
8503460	2	6	3	90	12	6
8503480	2	8	4	110	14	8
8503500	2	10	5	125	18	10
8503520	2	12	6	140	22	12
8503560	2	16	8	160	30	16
8503600	2	20	10	180	38	20

CA-PKE

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, cep uygulamaları için, köşe radyuslu

N

CARBIDE | ±40° | SHRINK FIT | 0~-0.02

C.1008

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
8533033	3	3	0,5	9	50	4,5	6	2,7
8533043	3	4	0,5	12	50	6	6	3,6
8533053	3	5	0,5	15	60	7,5	6	4,5
8533063	3	6	0,5	15	60	9	6	5,4
8533065	3	6	1	15	60	9	6	5,4
8533083	3	8	0,5	20	70	12	8	7,2
8533085	3	8	1	20	70	12	8	7,2
8533103	3	10	0,5	25	80	15	10	9
8533105	3	10	1	25	80	15	10	9
8533123	3	12	0,5	30	90	18	12	11
8533125	3	12	1	30	90	18	12	11
8533163	3	16	0,5	40	115	24	16	15
8533165	3	16	1	40	115	24	16	15
8533169	3	16	3	40	115	24	16	15
8533203	3	20	0,5	50	125	30	20	19
8533205	3	20	1	50	125	30	20	19
8533209	3	20	3	50	125	30	20	19

CA-MFE

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, kesme kenarının her iki ucundaki radyus, derin duvar frezeleme

N

CARBIDE | ±40° | SHRINK FIT | 0~-0.02 | C.1009

EDP	ZEFP	DC	RE	LF	APMX	DCON
8532100	3	10	-	130	15	8
8532103	3	10	0,5	130	15	8
8532105	3	10	1	130	15	8
8532120	3	12	-	150	18	10
8532123	3	12	0,5	150	18	10
8532125	3	12	1	150	18	10
8532140	3	14	-	160	21	12
8532145	3	14	1	160	21	12
8532149	3	14	3	160	21	12
8532180	3	18	-	180	27	16
8532185	3	18	1	180	27	16
8532189	3	18	3	180	27	16
8532220	3	22	-	200	33	20
8532225	3	22	1	200	33	20
8532229	3	22	3	200	33	20

EPN-AL-3FS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu

EDP	ZEFP	DC	CHW	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP019703	3	3	0,05	7	50	4	6	2,8
EP019704	3	4	0,05	8	54	5	6	3,8
EP019705	3	5	0,1	9	54	6	6	4,8
EP019706	3	6	0,1	15	54	7	6	5,8
EP019708	3	8	0,1	17	55	9	8	7,8
EP019710	3	10	0,1	20	60	11	10	9,8
EP019712	3	12	0,2	24	70	12	12	11,8
EP019716	3	16	0,2	28	80	16	16	15,8
EP019720	3	20	0,2	32	82	20	20	19,8

EPN-AL-3FL

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu

N

Plus line | CARBIDE | 40° | h6 | h6 | 45°

C.1103

EDP	ZEFP	DC	CHW	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP019803	3	3	0,05	12	57	9	6	2,9
EP019804	3	4	0,05	16	57	11	6	3,8
EP019805	3	5	0,1	18	57	13	6	4,8
EP019806	3	6	0,1	20	57	13	6	5,8
EP019808	3	8	0,1	25	63	19	8	7,8
EP019810	3	10	0,1	32	72	22	10	9,8
EP019812	3	12	0,2	38	83	26	12	11,8
EP019816	3	16	0,2	50	92	32	16	15,8
EP019820	3	20	0,2	62	104	38	20	19,8

EPA-AL-3FS

Frezeleme | Solid karbür





- ALC kaplı karbür parmak freze
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, kısa kesme uzunluğu

N

Plus line | CARBIDE | ALC | 40° | h6 | D=3 -0,004~ +0,006 | 6≥D>3 -0,006~ +0,006 | 10≥D≥8 -0,007~ +0,006 | 16≥D≥12 -0,009~ +0,006 | D≥20 -0,011~ +0,006 | 45° | C.1103

EDP	ZEFP	DC	CHW	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP019903	3	3	0,05	7	50	4	6	2,8
EP019904	3	4	0,05	8	54	5	6	3,8
EP019905	3	5	0,1	9	54	6	6	4,8
EP019906	3	6	0,1	15	54	7	6	5,8
EP019908	3	8	0,1	17	55	9	8	7,8
EP019910	3	10	0,1	20	60	11	10	9,8
EP019912	3	12	0,2	24	70	12	12	11,8
EP019916	3	16	0,2	28	80	16	16	15,8
EP019920	3	20	0,2	32	82	20	20	19,8

EPA-AL-3FL

Frezeleme | Solid karbür





- ALC kaplı karbür parmak freze
- Aluminyum ve Bakır alaşımları için
- 3 kanallı, uzun kesme uzunluğu

N

Plus line | CARBIDE | ALC | 40° | h6 | D=3 -0,004~ +0,006 | 6≥D>3 -0,006~ +0,006 | 10≥D≥8 -0,007~ +0,006 | 16≥D≥12 -0,009~ +0,006 | D≥20 -0,011~ +0,006 | 45° | C.1103

EDP	ZEFP	DC	CHW	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP020003	3	3	0,05	12	57	9	6	2,9
EP020004	3	4	0,05	16	57	11	6	3,8
EP020005	3	5	0,1	18	57	13	6	4,8
EP020006	3	6	0,1	20	57	13	6	5,8
EP020008	3	8	0,1	25	63	19	8	7,8
EP020010	3	10	0,1	32	72	22	10	9,8
EP020012	3	12	0,2	38	83	26	12	11,8
EP020016	3	16	0,2	50	92	32	16	15,8
EP020020	3	20	0,2	62	104	38	20	19,8

EPL-HP-4FL

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için and exotic materials
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı





EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01930399	4	3	-	11	57	8	6	-
EP01930300	4	3	0,25	11	57	8	6	-
EP01930301	4	3	0,5	11	57	8	6	-
EP01930499	4	4	-	13	57	11	6	-
EP01930400	4	4	0,25	13	57	11	6	-
EP01930401	4	4	0,5	13	57	11	6	-
EP01930402	4	4	1	13	57	11	6	-
EP01930599	4	5	-	15	57	13	6	-
EP01930500	4	5	0,25	15	57	13	6	-
EP01930501	4	5	0,5	15	57	13	6	-
EP01930502	4	5	1	15	57	13	6	-
EP01930699	4	6	-	20	57	13	6	5,8
EP01930600	4	6	0,25	20	57	13	6	5,8
EP01930601	4	6	0,5	20	57	13	6	5,8
EP01930602	4	6	1	20	57	13	6	5,8
EP01930603	4	6	1,5	20	57	13	6	5,8
EP01930899	4	8	-	25	63	19	8	7,8
EP01930800	4	8	0,25	25	63	19	8	7,8
EP01930801	4	8	0,5	25	63	19	8	7,8
EP01930802	4	8	1	25	63	19	8	7,8
EP01930803	4	8	1,5	25	63	19	8	7,8
EP01931099	4	10	-	30	72	22	10	9,8
EP01931000	4	10	0,25	30	72	22	10	9,8
EP01931001	4	10	0,5	30	72	22	10	9,8
EP01931002	4	10	1	30	72	22	10	9,8
EP01931003	4	10	1,5	30	72	22	10	9,8
EP01931004	4	10	2	30	72	22	10	9,8
EP01931006	4	10	3	30	72	22	10	9,8
EP01931299	4	12	-	38	83	26	12	11,8
EP01931200	4	12	0,25	38	83	26	12	11,8
EP01931201	4	12	0,5	38	83	26	12	11,8
EP01931202	4	12	1	38	83	26	12	11,8
EP01931204	4	12	2	38	83	26	12	11,8
EP01931206	4	12	3	38	83	26	12	11,8
EP01931207	4	12	4	38	83	26	12	11,8
EP01931499	4	14	-	38	83	26	14	13,8
EP01931400	4	14	0,25	38	83	26	14	13,8
EP01931402	4	14	1	38	83	26	14	13,8
EP01931699	4	16	-	44	92	32	16	15,8
EP01931600	4	16	0,25	44	92	32	16	15,8
EP01931601	4	16	0,5	44	92	32	16	15,8
EP01931602	4	16	1	44	92	32	16	15,8
EP01931604	4	16	2	44	92	32	16	15,8
EP01931606	4	16	3	44	92	32	16	15,8
EP01931607	4	16	4	44	92	32	16	15,8
EP01932099	4	20	-	54	104	38	20	19,8

EPL-HP-4FL

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler ve genel uygulamalar için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01932000	4	20	0,25	54	104	38	20	19,8
EP01932001	4	20	0,5	54	104	38	20	19,8
EP01932002	4	20	1	54	104	38	20	19,8
EP01932004	4	20	2	54	104	38	20	19,8
EP01932006	4	20	3	54	104	38	20	19,8
EP01932007	4	20	4	54	104	38	20	19,8

EPL-HP-5FL

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- WXL kaplamalı karbür freze
- Egzotik malzemeler ve genel uygulamalar için
- 5 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı





EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01940699	5	6	-	20	57	13	6	5,8
EP01940600	5	6	0,25	20	57	13	6	5,8
EP01940601	5	6	0,5	20	57	13	6	5,8
EP01940602	5	6	1	20	57	13	6	5,8
EP01940899	5	8	-	25	63	19	8	7,8
EP01940800	5	8	0,25	25	63	19	8	7,8
EP01940801	5	8	0,5	25	63	19	8	7,8
EP01940802	5	8	1	25	63	19	8	7,8
EP01940803	5	8	1,5	25	63	19	8	7,8
EP01941099	5	10	-	30	72	22	10	9,8
EP01941000	5	10	0,25	30	72	22	10	9,8
EP01941001	5	10	0,5	30	72	22	10	9,8
EP01941002	5	10	1	30	72	22	10	9,8
EP01941003	5	10	1,5	30	72	22	10	9,8
EP01941004	5	10	2	30	72	22	10	9,8
EP01941006	5	10	3	30	72	22	10	9,8
EP01941299	5	12	-	38	83	26	12	11,8
EP01941200	5	12	0,25	38	83	26	12	11,8
EP01941201	5	12	0,5	38	83	26	12	11,8
EP01941202	5	12	1	38	83	26	12	11,8
EP01941204	5	12	2	38	83	26	12	11,8
EP01941206	5	12	3	38	83	26	12	11,8
EP01941207	5	12	4	38	83	26	12	11,8
EP01941699	5	16	-	44	92	32	16	15,8
EP01941600	5	16	0,25	44	92	32	16	15,8
EP01941601	5	16	0,5	44	92	32	16	15,8
EP01941602	5	16	1	44	92	32	16	15,8
EP01941604	5	16	2	44	92	32	16	15,8
EP01941606	5	16	3	44	92	32	16	15,8
EP01941607	5	16	4	44	92	32	16	15,8
EP01942099	5	20	-	54	104	38	20	19,8
EP01942000	5	20	0,25	54	104	38	20	19,8
EP01942001	5	20	0,5	54	104	38	20	19,8
EP01942002	5	20	1	54	104	38	20	19,8
EP01942004	5	20	2	54	104	38	20	19,8
EP01942006	5	20	3	54	104	38	20	19,8
EP01942007	5	20	4	54	104	38	20	19,8

EPL-ETS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 3 kanallı, kare

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01860400	3	4	8,4	57	6	6	4
EP01860450	3	4,5	8,9	57	6,5	6	4,5
EP01860500	3	5	9,9	57	7,5	6	5
EP01860550	3	5,5	10,9	57	8,5	6	5,5
EP01860600	3	6	21	57	9	6	5,7
EP01860700	3	7	24	63	10,5	8	6,6
EP01860800	3	8	27	63	12	8	7,6
EP01860900	3	9	30	72	13,5	10	8,5
EP01861000	3	10	32	72	15	10	9,5
EP01861200	3	12	38	83	18	12	11,5
EP01861600	3	16	44	92	24	16	15

EPL-SB-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı küre ağızlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30°

C.1029

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON
EP01190100	2	1	0,5	3	40	1,5	6
EP01190150	2	1,5	0,75	4	40	2	6
EP01190200	2	2	1	6	40	3	6
EP01190300	2	3	1,5	9	40	4	6
EP01190400	2	4	2	12	45	5	6
EP01190500	2	5	2,5	15	55	6	6
EP01190600	2	6	3	18	55	7	6
EP01190800	2	8	4	20	60	9	8
EP01191000	2	10	5	25	65	11	10
EP01191200	2	12	6	25	70	13	12
EP01191600	2	16	8	40	92	18	16
EP01192000	2	20	10	40	104	20	20

EPL-SB-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON
EP01770100	2	1	0,5	3	75	1,5	6
EP01770150	2	1,5	0,75	4,5	75	2	6
EP01770200	2	2	1	6	75	3	6
EP01770300	2	3	1,5	9	60	4	6
EP01770301	2	3	1,5	9	75	4	6
EP01770400	2	4	2	12	60	5	6
EP01770401	2	4	2	12	90	5	6
EP01770500	2	5	2,5	15	90	6	6
EP01770600	2	6	3	18	90	7	6
EP01770800	2	8	4	24	100	9	8
EP01771000	2	10	5	30	100	11	10
EP01771200	2	12	6	36	110	13	12
EP01771600	2	16	8	40	150	18	16
EP01772000	2	20	10	40	150	20	20

EPL-SB-EBM

Frezeleme | Solid karbür



- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı küre ağızlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30°

C.1031

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON
EP01160400	4	4	2	12	50	5	4
EP01160500	4	5	2,5	15	57	6	6
EP01160600	4	6	3	18	57	7	6
EP01160800	4	8	4	24	63	9	8
EP01161000	4	10	5	30	72	11	10
EP01161200	4	12	6	36	80	13	12

EPL-HI-EMS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 35° | 38°

C.1089

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON
EP00990400	4	4	-	57	11	6
EP00990500	4	5	-	57	13	6
EP00990600	4	6	20	57	13	6
EP00990800	4	8	25	63	19	8
EP00991000	4	10	30	72	22	10
EP01001000	4	10	60	100	40	10
EP00991200	4	12	38	83	26	12
EP01001200	4	12	65	150	45	12
EP00991600	4	16	45	92	32	16
EP01001600	4	16	100	150	65	16
EP00992000	4	20	60	104	38	20
EP01002000	4	20	100	150	65	20

EPL-HI-WEMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Weldon şaftlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 35° | 38° | HB

C.1089

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON
EP01010400	4	4	-	57	11	6
EP01010500	4	5	-	57	13	6
EP01010600	4	6	20	57	13	6
EP01010800	4	8	25	63	19	8
EP01011000	4	10	30	72	22	10
EP01181000	4	10	60	100	40	10
EP01011200	4	12	38	83	26	12
EP01181200	4	12	65	150	45	12
EP01011600	4	16	44	92	32	16
EP01181600	4	16	100	150	65	16
EP01012000	4	20	54	104	38	20
EP01182000	4	20	100	150	65	20

EPL-HI-CR-EMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 35° | 38° | C.1010

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01760400	4	4	0,25	-	57	11	6	-
EP01760401	4	4	0,5	-	57	11	6	-
EP01760402	4	4	1	-	57	11	6	-
EP01760500	4	5	0,25	-	57	13	6	-
EP01760501	4	5	0,5	-	57	13	6	-
EP01760600	4	6	0,25	20	57	13	6	5,8
EP01760601	4	6	0,5	20	57	13	6	5,8
EP01760602	4	6	1	20	57	13	6	5,8
EP01760603	4	6	1,5	20	57	13	6	5,8
EP01760800	4	8	0,25	25	63	19	8	7,8
EP01760801	4	8	0,5	25	63	19	8	7,8
EP01760802	4	8	1	25	63	19	8	7,8
EP01760803	4	8	1,5	25	63	19	8	7,8
EP01761000	4	10	0,25	30	72	22	10	9,8
EP01761001	4	10	0,5	30	72	22	10	9,8
EP01761002	4	10	1	30	72	22	10	9,8
EP01761003	4	10	2	30	72	22	10	9,8
EP01761200	4	12	0,25	38	83	26	12	11,8
EP01761201	4	12	0,5	38	83	26	12	11,8
EP01761202	4	12	1	38	83	26	12	11,8
EP01761203	4	12	2	38	83	26	12	11,8
EP01761600	4	16	0,25	45	92	32	16	15,8
EP01761601	4	16	1	45	92	32	16	15,8
EP01761602	4	16	2	45	92	32	16	15,8

EPL-HI-CR-WEMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 35° | 38° | HB | C.1010

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP01020400	4	4	0,25	-	57	11	6	-
EP01020401	4	4	0,5	-	57	11	6	-
EP01020402	4	4	1	-	57	11	6	-
EP01020500	4	5	0,25	-	57	13	6	-
EP01020501	4	5	0,5	-	57	13	6	-
EP01020502	4	5	1	20	57	13	6	5,8
EP01020600	4	6	0,25	20	57	13	6	5,8
EP01020601	4	6	0,5	20	57	13	6	5,8
EP01020602	4	6	1	20	57	13	6	5,8
EP01020603	4	6	1,5	20	57	13	6	7,8
EP01020800	4	8	0,25	25	63	19	8	7,8
EP01020801	4	8	0,5	25	63	19	8	7,8
EP01020802	4	8	1	25	63	19	8	7,8
EP01020803	4	8	1,5	30	72	22	8	9,8
EP01021000	4	10	0,25	30	72	22	10	9,8
EP01021001	4	10	0,5	30	72	22	10	9,8
EP01021002	4	10	1	30	72	22	10	9,8
EP01021003	4	10	1,5	38	83	26	10	11,8
EP01021004	4	10	2	38	83	26	10	11,8
EP01021200	4	12	0,25	38	83	26	12	11,8
EP01021201	4	12	0,5	38	83	26	12	11,8
EP01021202	4	12	1	38	83	26	12	11,8
EP01021203	4	12	2	38	83	26	12	11,8
EP01021600	4	16	0,25	45	92	32	16	15,8
EP01021601	4	16	1	45	92	32	16	15,8
EP01021602	4	16	2	45	92	32	16	15,8
EP01022000	4	20	1	60	104	38	20	19,8
EP01022001	4	20	2	60	104	38	20	19,8

EPL-WRESF

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, kaba işleme
- Weldon şaftlı

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
EP01200400	3	4	50	11	6
EP01200500	3	5	50	13	6
EP01200600	4	6	64	19	6
EP01200800	4	8	64	21	8
EP01201000	4	10	70	22	10
EP01201200	4	12	76	25	12
EP01201600	4	16	89	32	16
EP01202000	4	20	102	38	20
EP01202500	4	25	102	38	25

EPL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1051

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
EP48165001	2	0,3	0,15	0,5	45	0,24	4	0,28	14,22	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62
EP48165002	2	0,3	0,15	1	45	0,24	4	0,28	13,34	1,05	1,09	1,12	1,16	1,2	1,24
EP48165003	2	0,4	0,2	1	45	0,3	4	0,37	13,39	1,04	1,07	1,11	1,14	1,18	1,22
EP48165004	2	0,4	0,2	2	45	0,3	4	0,37	11,88	2,08	2,14	2,21	2,29	2,37	2,46
EP48165005	2	0,5	0,25	1	45	0,4	4	0,45	13,45	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19
EP48165006	2	0,5	0,25	2	45	0,4	4	0,45	11,89	2,06	2,13	2,2	2,27	2,35	2,43
EP48165007	2	0,5	0,25	3	45	0,4	4	0,45	10,65	3,1	3,2	3,3	3,42	3,54	3,68
EP48165008	2	0,5	0,25	4	45	0,5	4	0,45	9,64	4,13	4,27	4,41	4,57	4,74	4,92
EP48165009	2	0,6	0,3	1	45	0,5	4	0,55	13,49	1,03	1,05	1,08	1,11	1,14	1,18
EP48165010	2	0,6	0,3	2	45	0,5	4	0,55	11,88	2,06	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42
EP48165011	2	0,6	0,3	3	45	0,5	4	0,55	10,61	3,1	3,19	3,3	3,41	3,53	3,66
EP48165012	2	0,6	0,3	4	45	0,5	4	0,55	9,58	4,13	4,26	4,41	4,56	4,73	4,91
EP48165013	2	0,6	0,3	6	45	0,5	4	0,55	8,02	6,2	6,4	6,62	6,86	7,12	7,39
EP48165014	2	0,8	0,4	2	45	0,6	4	0,75	11,86	2,06	2,12	2,18	2,25	2,32	2,4
EP48165015	2	0,8	0,4	4	45	0,6	4	0,75	9,45	4,13	4,26	4,4	4,55	4,71	4,88
EP48165016	2	0,8	0,4	6	45	0,6	4	0,75	7,85	6,19	6,4	6,61	6,85	7,1	7,37
EP48165017	2	1	0,5	2,5	45	0,8	4	0,95	11,09	2,57	2,64	2,72	2,81	2,9	3
EP48165018	2	1	0,5	3	45	0,8	4	0,95	10,43	3,09	3,18	3,28	3,38	3,49	3,62
EP48165019	2	1	0,5	4	45	0,8	4	0,95	9,32	4,12	4,25	4,39	4,53	4,69	4,86
EP48165020	2	1	0,5	5	45	0,8	4	0,95	8,41	5,16	5,32	5,49	5,68	5,88	6,1
EP48165021	2	1	0,5	6	45	0,8	4	0,95	7,67	6,19	6,39	6,6	6,83	7,08	7,35
EP48165022	2	1	0,5	8	45	0,8	4	0,95	6,52	8,26	8,53	8,82	9,13	9,47	9,83
EP48165023	2	1	0,5	10	45	0,8	4	0,95	5,66	10,33	10,67	11,04	11,43	11,86	12,32
EP48165024	2	1	0,5	12	45	0,8	4	0,95	5,01	12,39	12,81	13,25	13,73	14,25	14,81
EP48165025	2	1,5	0,75	4	45	1,2	4	1,45	8,8	4,18	4,33	4,46	4,6	4,75	4,92
EP48165026	2	1,5	0,75	8	45	1,2	4	1,45	5,92	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
EP48165027	2	2	1	6	45	1,6	4	1,95	6,19	6,36	6,67	6,96	7,23	7,49	7,76
EP48165028	2	2	1	8	45	1,6	4	1,95	5,1	8,48	8,87	9,22	9,55	9,88	10,24
EP48165029	2	2	1	10	45	1,6	4	1,95	4,33	10,59	11,05	11,45	11,85	12,27	12,73
EP48165030	2	2	1	12	45	1,6	4	1,95	3,77	12,69	13,21	13,67	14,15	14,66	15,22
EP48165031	2	2	1	14	50	1,6	4	1,95	3,33	14,78	15,36	15,89	16,45	17,05	17,7
EP48165032	2	2	1	16	50	1,6	4	1,95	2,98	16,88	17,51	18,1	18,75	19,44	-
EP48165033	2	2	1	20	55	1,6	4	1,95	2,47	21,05	21,78	22,54	23,34	-	-
EP48165034	2	2	1	25	65	1,6	4	1,95	2,03	26,24	27,13	28,08	29,09	-	-
EP48165035	2	3	1,5	8	50	2,4	6	2,85	6,88	8,35	8,67	8,97	9,25	9,55	9,88
EP48165036	2	3	1,5	10	50	2,4	6	2,85	5,94	10,44	10,83	11,19	11,55	11,94	12,37
EP48165037	2	3	1,5	16	55	2,4	6	2,85	4,21	16,7	17,26	17,84	18,45	19,11	19,83
EP48165038	2	3	1,5	20	60	2,4	6	2,85	3,52	20,86	21,54	22,27	23,05	23,89	24,8

EPL-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1051

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
EP48165039	2	4	2	10	60	3,2	6	3,85	4,74	10,42	10,79	11,13	11,48	11,85	12,25
EP48165040	2	4	2	16	60	3,2	6	3,85	3,18	16,68	17,23	17,78	18,38	19,02	19,71
EP48165041	2	4	2	20	65	3,2	6	3,85	2,6	20,84	21,51	22,22	22,98	23,8	-
EP48165042	2	4	2	25	70	3,2	6	3,85	2,12	26,02	26,86	27,76	28,72	-	-
EP48165043	2	4	2	30	80	3,2	6	3,85	1,79	31,19	32,21	33,3	-	-	-
EP48165044	2	6	3	10	60	6	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP48165045	2	6	3	12	60	6	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP48165046	2	6	3	20	70	6	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP48165047	2	6	3	30	80	6	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-

EPL-PC-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı küre ağızlı, pencil neck

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN

C.1053

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	DCON
W0900958	2	1	0,5	0,9	10	55	3	6
W0900959	2	1	0,5	0,9	15	60	3	6
W0900960	2	1	0,5	0,9	20	65	3	6
W0900962	2	1,5	0,75	0,9	20	65	4	6
W0900988	2	1,5	0,75	1,4	20	65	4	6
W0900963	2	1,5	0,75	0,9	30	70	4	6
W0900964	2	2	1	0,9	20	65	6	6
W0900989	2	2	1	1,4	20	65	6	6
W0900965	2	2	1	0,9	30	70	6	6
W0900990	2	2	1	1,4	30	70	6	6
W0900991	2	2	1	1,4	40	80	6	6
W0900967	2	3	1,5	0,9	20	65	8	6
W0900992	2	3	1,5	1,4	20	65	8	6
W0900968	2	3	1,5	0,9	30	70	8	6
W0900993	2	3	1,5	1,4	30	70	8	6
W0900969	2	3	1,5	0,9	40	80	8	6
W0900994	2	3	1,5	1,4	40	80	8	6
W0900971	2	4	2	0,9	30	90	10	8
W0900972	2	4	2	0,9	40	100	10	8
W0900995	2	4	2	1,4	40	100	10	8
W0900973	2	4	2	0,9	50	120	10	8
W0900996	2	4	2	1,4	50	120	10	8
W0900974	2	4	2	0,9	60	120	10	8
W0900997	2	4	2	1,4	60	120	10	8
W0900975	2	4	2	0,9	70	130	10	8
W0900978	2	6	3	0,9	50	120	12	10
W0900979	2	6	3	0,9	60	120	12	10
W0900998	2	6	3	1,4	60	120	12	10
W0900980	2	6	3	0,9	70	130	12	10
W0900981	2	6	3	0,9	80	130	12	10
W0900984	2	8	4	0,9	60	150	20	10
W0900999	2	8	4	1,4	60	150	20	12
W0900985	2	8	4	0,9	80	150	20	10
W0901000	2	8	4	1,4	80	150	20	12

EPL-PC-EBD-DIA

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Grafit Frezelemeleri için
- 2 kanallı küre ağızlı, kalem boyunlu

GRAPHITE

Plus line | CARBIDE | DIA

C.1052

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	DCON
W0900961	2	1	0,5	0,9	35	80	3	6
W0900966	2	2	1	0,9	50	90	6	6
W0900970	2	3	1,5	0,9	60	100	8	6
W0900976	2	4	2	0,9	80	130	10	8
W0900977	2	4	2	0,9	110	160	10	8
W0900982	2	6	3	0,9	100	160	12	10
W0900983	2	6	3	0,9	150	220	12	12
W0900986	2	8	4	0,9	100	170	20	12
W0900987	2	8	4	0,9	150	220	20	12

EPL-CPR

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN

C.1019

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	DCON
W0901001	2	2	0,5	0,9	20	65	6	6
W0901002	2	2	0,5	0,9	30	70	6	6
W0901003	2	3	0,5	0,9	20	65	8	6
W0901034	2	3	0,5	1,4	20	65	8	6
W0901004	2	3	0,5	0,9	30	70	8	6
W0901035	2	3	0,5	1,4	30	70	8	6
W0901005	2	3	0,5	0,9	40	80	8	6
W0901006	2	3	1	0,9	20	65	8	6
W0901036	2	3	1	1,4	20	65	8	6
W0901007	2	3	1	0,9	30	70	8	6
W0901037	2	3	1	1,4	30	70	8	6
W0901008	2	3	1	0,9	40	80	8	6
W0901038	2	3	1	1,4	40	80	8	6
W0901009	2	4	0,5	0,9	30	90	10	8
W0901039	2	4	0,5	1,4	30	100	10	8
W0901010	2	4	0,5	0,9	40	100	10	8
W0901040	2	4	0,5	1,4	40	100	10	8
W0901011	2	4	0,5	0,9	50	120	10	8
W0901012	2	4	1	0,9	30	90	10	8
W0901041	2	4	1	1,4	30	100	10	8
W0901013	2	4	1	0,9	40	100	10	8
W0901042	2	4	1	1,4	40	100	10	8
W0901014	2	4	1	0,9	50	120	10	8
W0901015	2	4	1	0,9	60	120	10	8
W0901018	2	6	0,5	0,9	50	120	12	10
W0901019	2	6	0,5	0,9	60	120	12	10
W0901020	2	6	0,5	0,9	70	130	12	10
W0901021	2	6	1	0,9	50	120	12	10
W0901022	2	6	1	0,9	60	120	12	10
W0901023	2	6	1	0,9	70	130	12	10
W0901024	2	6	1	0,9	80	130	12	10
W0901027	2	8	0,5	0,9	60	150	20	10
W0901028	2	8	0,5	0,9	80	150	20	10
W0901029	2	8	1	0,9	60	150	20	10
W0901030	2	8	1	0,9	80	150	20	10
W0901033	2	8	2	0,9	80	150	20	10

EPL-CPR

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN

C.1019

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP48166001	2	1	0,1	4	50	0,8	4	0,95
EP48166002	2	1	0,1	6	50	0,8	4	0,95
EP48166003	2	1	0,1	8	50	0,8	4	0,95
EP48166004	2	1	0,2	4	50	0,8	4	0,95
EP48166005	2	1	0,2	6	50	0,8	4	0,95
EP48166006	2	1	0,2	8	50	0,8	4	0,95
EP48166007	2	1	0,2	10	50	0,8	4	0,95
EP48166008	2	1	0,3	4	50	0,8	4	0,95
EP48166009	2	1	0,3	6	50	0,8	4	0,95
EP48166010	2	1	0,3	8	50	0,8	4	0,95
EP48166011	2	1	0,3	10	50	0,8	4	0,95
EP48166012	2	2	0,2	6	50	1,6	4	1,95
EP48166013	2	2	0,2	8	50	1,6	4	1,95
EP48166014	2	2	0,2	10	50	1,6	4	1,95
EP48166015	2	2	0,2	12	50	1,6	4	1,95
EP48166016	2	2	0,2	16	50	1,6	4	1,95
EP48166017	2	2	0,5	6	50	1,6	4	1,95
EP48166018	2	2	0,5	8	50	1,6	4	1,95
EP48166019	2	2	0,5	10	50	1,6	4	1,95
EP48166020	2	2	0,5	12	50	1,6	4	1,95
EP48166021	2	2	0,5	16	50	1,6	4	1,95
EP48166022	2	3	0,2	6	60	2,5	6	2,85
EP48166023	2	3	0,2	8	60	2,5	6	2,85
EP48166024	2	3	0,2	10	60	2,5	6	2,85
EP48166025	2	3	0,2	12	60	2,5	6	2,85
EP48166026	2	3	0,2	16	60	2,5	6	2,85
EP48166027	2	3	0,5	6	60	2,5	6	2,85
EP48166028	2	3	0,5	8	60	2,5	6	2,85
EP48166029	2	3	0,5	10	60	2,5	6	2,85
EP48166030	2	3	0,5	12	60	2,5	6	2,85
EP48166031	2	3	0,5	16	60	2,5	6	2,85
EP48166032	4	4	0,5	12	60	4	6	3,85
EP48166033	4	4	0,5	16	60	4	6	3,85
EP48166034	4	4	0,5	20	60	4	6	3,85
EP48166035	4	4	1	10	60	4	6	3,85
EP48166036	4	4	1	12	60	4	6	3,85
EP48166037	4	4	1	16	60	4	6	3,85
EP48166038	4	4	1	20	60	4	6	3,85
EP48166039	4	6	0,5	12	70	6	6	5,85
EP48166040	4	6	0,5	16	70	6	6	5,85
EP48166041	4	6	0,5	20	70	6	6	5,85
EP48166042	4	6	0,5	25	70	6	6	5,85

EPL-CPR

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN

C.1019

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
EP48166043	4	6	1	12	70	6	6	5,85
EP48166044	4	6	1	16	70	6	6	5,85
EP48166045	4	6	1	20	70	6	6	5,85
EP48166046	4	6	1	25	70	6	6	5,85

EPL-CPR-DIA

Frezeleme | Solid karbür





- diamond kaplamalı karbür frezeler
- Grafit Frezelemeleri için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

GRAPHITE

Plus line | CARBIDE | DIA

C.1021

EDP	ZEFP	DC	RE	θn	LU	LF	APMX	DCON
W0901016	2	4	1	0,9	80	130	10	8
W0901017	2	4	1	0,9	110	160	10	8
W0901025	2	6	1	0,9	100	160	12	10
W0901026	2	6	1	0,9	150	220	12	12
W0901031	2	8	1	0,9	100	170	20	12
W0901032	2	8	1	0,9	150	220	20	12

EPS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- 65 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | R ±0.005

C.1101

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
EP01951201	2	0,2	0,1	0,5	45	0,16	4	0,18	14,16	0,53	0,55	0,61	0,57	0,63	0,59
EP01951202	2	0,2	0,1	0,75	45	0,16	4	0,18	13,72	0,79	0,82	0,91	0,85	0,94	0,88
EP01951205	2	0,2	0,1	1	45	0,16	4	0,18	13,31	1,05	1,09	1,21	1,13	1,26	1,17
EP01951203	2	0,2	0,1	1,25	45	0,16	4	0,18	12,92	1,31	1,36	1,51	1,41	1,57	1,46
EP01951204	2	0,2	0,1	1,75	45	0,16	4	0,18	12,21	1,83	1,9	2,11	1,96	2,19	2,03
EP01951206	2	0,2	0,1	2	45	0,16	4	0,18	11,88	2,09	2,16	2,4	2,24	2,5	2,32
EP01950001	2	0,3	0,15	0,6	45	0,16	4	0,28	14,03	0,63	0,65	0,68	0,7	0,72	0,75
EP01950002	2	0,3	0,15	1	45	0,24	4	0,28	13,34	1,05	1,09	1,12	1,16	1,2	1,24
EP01950003	2	0,3	0,15	1,5	45	0,24	4	0,28	12,57	1,57	1,63	1,68	1,74	1,8	1,87
EP01950004	2	0,3	0,15	2	45	0,24	4	0,28	11,87	2,09	2,16	2,4	2,23	2,49	2,31
EP01950006	2	0,3	0,15	3	45	0,24	4	0,28	10,69	3,13	3,23	3,59	3,34	3,73	3,46
EP01950101	2	0,4	0,2	0,8	45	0,3	4	0,37	13,74	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94	0,97
EP01950102	2	0,4	0,2	1	45	0,3	4	0,37	13,39	1,04	1,07	1,11	1,14	1,18	1,22
EP01950103	2	0,4	0,2	1,5	45	0,3	4	0,37	12,59	1,56	1,61	1,66	1,72	1,77	1,84
EP01950104	2	0,4	0,2	2	45	0,3	4	0,37	11,88	2,08	2,14	2,21	2,29	2,37	2,46
EP01950105	2	0,4	0,2	2,5	45	0,3	4	0,37	11,24	2,6	2,68	2,97	2,77	3,08	2,87
EP01950106	2	0,4	0,2	3	45	0,3	4	0,37	10,67	3,11	3,21	3,57	3,32	3,7	3,44
EP01950107	2	0,4	0,2	3,5	45	0,3	4	0,37	10,15	3,63	3,75	4,16	3,88	4,33	4,02
EP01950108	2	0,4	0,2	4	45	0,3	4	0,37	9,68	4,15	4,28	4,76	4,43	4,95	4,59
EP01950201	2	0,5	0,25	1	45	0,4	4	0,45	13,45	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19
EP01950202	2	0,5	0,25	1,5	45	0,4	4	0,45	12,62	1,55	1,59	1,64	1,69	1,75	1,81
EP01950203	2	0,5	0,25	2	45	0,4	4	0,45	11,89	2,06	2,13	2,2	2,27	2,35	2,43
EP01950204	2	0,5	0,25	2,5	45	0,4	4	0,45	11,23	2,58	2,66	2,75	2,84	2,94	3,05
EP01950208	2	0,5	0,25	3	45	0,4	4	0,45	10,65	3,1	3,2	3,54	3,3	3,68	3,42
EP01950205	2	0,5	0,25	3,5	45	0,4	4	0,45	10,12	3,61	3,73	3,86	3,99	4,14	4,3
EP01950206	2	0,5	0,25	4	45	0,4	4	0,45	9,64	4,13	4,27	4,41	4,57	4,74	4,92
EP01950209	2	0,5	0,25	5	45	0,4	4	0,45	8,8	5,17	5,34	5,93	5,52	6,16	5,72
EP01950207	2	0,5	0,25	6	45	0,4	4	0,45	8,1	6,2	6,41	6,63	6,87	7,13	7,41
EP01950301	2	0,6	0,3	1,2	45	0,5	4	0,55	13,14	1,24	1,27	1,3	1,34	1,38	1,43
EP01950302	2	0,6	0,3	2	45	0,5	4	0,55	11,88	2,06	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42
EP01950307	2	0,6	0,3	2,5	45	0,5	4	0,55	11,21	2,58	2,66	2,94	2,74	3,04	2,84
EP01950303	2	0,6	0,3	3	45	0,5	4	0,55	10,61	3,1	3,19	3,3	3,41	3,53	3,66
EP01950304	2	0,6	0,3	4	45	0,5	4	0,55	9,58	4,13	4,26	4,41	4,56	4,73	4,91
EP01950305	2	0,6	0,3	5	45	0,5	4	0,55	8,73	5,16	5,33	5,51	5,71	5,92	6,15
EP01950306	2	0,6	0,3	6	45	0,5	4	0,55	8,02	6,2	6,4	7,12	6,62	7,39	6,86
EP01950308	2	0,6	0,3	8	45	0,5	4	0,55	6,89	8,26	8,54	9,51	8,84	9,88	9,16
EP01950401	2	0,8	0,4	2	45	0,6	4	0,75	11,86	2,06	2,12	2,18	2,25	2,32	2,4
EP01950402	2	0,8	0,4	3	45	0,6	4	0,75	10,52	3,09	3,19	3,29	3,4	3,51	3,64
EP01950403	2	0,8	0,4	4	45	0,6	4	0,75	9,45	4,13	4,26	4,4	4,55	4,71	4,88
EP01950404	2	0,8	0,4	5	45	0,6	4	0,75	8,58	5,16	5,33	5,5	5,7	5,9	6,13
EP01950405	2	0,8	0,4	6	45	0,6	4	0,75	7,85	6,19	6,4	7,1	6,61	7,37	6,85
EP01950406	2	0,8	0,4	10	45	0,6	4	0,75	5,86	10,33	10,67	11,88	11,05	12,34	11,45

EPS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- 65 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005 | C.1101

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
EP01950501	2	1	0,5	2	45	0,8	4	0,95	11,84	2,06	2,11	2,17	2,23	2,3	2,37
EP01950502	2	1	0,5	3	45	0,8	4	0,95	10,43	3,09	3,18	3,28	3,38	3,49	3,62
EP01950503	2	1	0,5	4	45	0,8	4	0,95	9,32	4,12	4,25	4,39	4,53	4,69	4,86
EP01950508	2	1	0,5	5	45	0,8	4	0,95	8,41	5,16	5,32	5,88	5,49	6,1	5,68
EP01950504	2	1	0,5	6	45	0,8	4	0,95	7,67	6,19	6,39	6,6	6,83	7,08	7,35
EP01950509	2	1	0,5	7	45	0,8	4	0,95	7,05	7,22	7,46	8,27	7,71	8,59	7,98
EP01950505	2	1	0,5	8	45	0,8	4	0,95	6,52	8,26	8,53	8,82	9,13	9,47	9,83
EP01950506	2	1	0,5	10	45	0,8	4	0,95	5,66	10,33	10,67	11,04	11,43	11,86	12,32
EP01950507	2	1	0,5	12	45	0,8	4	0,95	5,01	12,39	12,81	13,25	13,73	14,25	14,81
EP01950510	2	1	0,5	14	50	0,8	4	0,95	4,49	14,46	14,95	16,64	15,47	17,29	16,03
EP01950511	2	1	0,5	16	50	0,8	4	0,95	4,06	16,53	17,09	19,03	17,69	19,78	18,33
EP01951301	2	1,2	0,6	2,4	45	1	4	1,15	11,03	2,51	2,61	2,87	2,7	2,96	2,78
EP01951302	2	1,2	0,6	4	45	1	4	1,15	9,07	4,19	4,34	4,78	4,48	4,95	4,62
EP01951303	2	1,2	0,6	6	45	1	4	1,15	7,41	6,27	6,48	7,17	6,69	7,44	6,92
EP01951304	2	1,2	0,6	8	45	1	4	1,15	6,26	8,35	8,62	9,56	8,91	9,93	9,22
EP01950601	2	1,5	0,75	3	45	1,2	4	1,45	10,01	3,13	3,25	3,35	3,45	3,56	3,67
EP01950602	2	1,5	0,75	4	45	1,2	4	1,45	8,8	4,18	4,33	4,46	4,6	4,75	4,92
EP01950603	2	1,5	0,75	6	45	1,2	4	1,45	7,08	6,27	6,47	6,68	6,9	7,14	7,4
EP01950604	2	1,5	0,75	8	45	1,2	4	1,45	5,92	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
EP01950606	2	1,5	0,75	10	45	1,2	4	1,45	5,09	10,41	10,75	11,92	11,11	12,38	11,5
EP01950605	2	1,5	0,75	12	45	1,2	4	1,45	4,46	12,48	12,89	13,33	13,8	14,31	14,86
EP01950607	2	1,5	0,75	16	50	1,2	4	1,45	3,57	16,62	17,17	19,09	17,76	19,83	18,4
EP01950608	2	1,5	0,75	20	55	1,2	4	1,45	2,98	20,75	21,45	23,87	22,19	-	23
EP01951401	2	1,6	0,8	8	45	1,3	4	1,55	5,8	8,34	8,61	9,52	8,89	9,88	9,19
EP01951402	2	1,6	0,8	12	45	1,3	4	1,55	4,34	12,48	12,89	14,3	13,32	14,85	13,79
EP01950701	2	2	1	4	45	1,6	4	1,95	7,87	4,18	4,33	4,46	4,6	4,75	4,92
EP01950702	2	2	1	6	45	1,6	4	1,95	6,19	6,27	6,47	6,68	6,9	7,14	7,4
EP01950703	2	2	1	8	45	1,6	4	1,95	5,1	8,34	8,61	8,9	9,2	9,53	9,89
EP01950704	2	2	1	10	45	1,6	4	1,95	4,33	10,41	10,75	11,11	11,5	11,92	12,38
EP01950705	2	2	1	12	45	1,6	4	1,95	3,77	12,48	12,89	13,33	13,8	14,31	14,86
EP01950706	2	2	1	14	50	1,6	4	1,95	3,33	14,55	15,03	15,55	16,1	16,7	17,35
EP01950707	2	2	1	16	50	1,6	4	1,95	2,98	16,62	17,17	17,76	18,4	19,09	19,83
EP01950708	2	2	1	20	55	1,6	4	1,95	2,47	21,05	21,78	-	22,54	-	23,34
EP01950709	2	2	1	25	65	1,6	4	1,95	2,03	26,24	27,13	-	28,08	-	29,09
EP01950710	2	2	1	30	70	1,6	4	1,95	1,73	31,42	32,48	-	33,62	-	-
EP01950801	2	2,5	1,25	10	45	2	4	2,35	3,63	10,46	10,85	11,21	11,59	11,99	12,43
EP01950802	2	2,5	1,25	20	55	2	4	2,35	1,97	20,87	21,56	-	22,3	-	-

EPS-LN-EBD

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- 65 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, küre ağızlı



P ○ ~45 HRC | P ○ ~55 HRC | M ○ ~35 HRC | K ○ ~350 HB | N ○ | S ○ | H ◉ ~60 HRC | H ◉ ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | R ± 0.005

C.1101

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN	θk	Le (α=0,5°)	Le (α=1°)	Le (α=1,5°)	Le (α=2°)	Le (α=2,5°)	Le (α=3°)
EP01950901	2	3	1,5	6	50	2,4	6	2,85	8,17	6,25	6,49	6,72	6,95	7,17	7,4
EP01950902	2	3	1,5	8	50	2,4	6	2,85	6,88	8,35	8,67	8,97	9,25	9,55	9,88
EP01950903	2	3	1,5	10	50	2,4	6	2,85	5,94	10,44	10,83	11,19	11,55	11,94	12,37
EP01950904	2	3	1,5	12	55	2,4	6	2,85	5,22	12,53	12,98	13,4	13,85	14,33	14,86
EP01950908	2	3	1,5	14	55	2,4	6	2,85	4,66	14,62	15,13	16,72	15,62	17,34	16,15
EP01950905	2	3	1,5	15	55	2,4	6	2,85	4,42	15,66	16,2	16,73	17,3	17,92	18,59
EP01950906	2	3	1,5	16	55	2,4	6	2,85	4,21	16,7	17,26	17,84	18,45	19,11	19,83
EP01950907	2	3	1,5	20	60	2,4	6	2,85	3,52	20,86	21,54	22,27	23,05	23,89	24,8
EP01950909	2	3	1,5	25	65	2,4	6	2,85	2,92	26,04	26,89	29,86	27,81	-	28,8
EP01950910	2	3	1,5	30	70	2,4	6	2,85	2,5	31,2	32,24	-	33,35	-	34,55
EP01951501	2	3,5	1,75	20	60	2,8	6	3,35	3,08	20,85	21,53	23,84	22,24	24,74	23,01
EP01951001	2	4	2	8	55	3,2	6	3,85	5,67	8,33	8,63	8,91	9,18	9,46	9,77
EP01951002	2	4	2	10	60	3,2	6	3,85	4,74	10,42	10,79	11,13	11,48	11,85	12,25
EP01951003	2	4	2	12	60	3,2	6	3,85	4,07	12,51	12,95	13,35	13,78	14,24	14,74
EP01951006	2	4	2	15	60	3,2	6	3,85	3,36	15,64	16,16	17,82	16,67	18,47	17,23
EP01951004	2	4	2	16	60	3,2	6	3,85	3,18	16,68	17,23	17,78	18,38	19,02	19,71
EP01951005	2	4	2	20	65	3,2	6	3,85	2,6	20,84	21,51	22,22	22,98	23,8	-
EP01951007	2	4	2	25	70	3,2	6	3,85	2,12	26,02	26,86	-	27,76	-	28,72
EP01951601	2	5	2,5	20	70	4	6	4,85	1,46	20,82	21,47	-	-	-	-
EP01951602	2	5	2,5	40	90	4	6	4,85	0,72	41,51	-	-	-	-	-
EP01951101	2	6	3	12	60	4,8	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP01951102	2	6	3	20	70	4,8	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP01951103	2	6	3	25	70	4,8	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-
EP01951104	2	6	3	30	80	4,8	6	5,85	-	-	-	-	-	-	-

EPS-CPR

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- 65 HRC'ye kadar olan çelikler için
- 2 kanallı uzun boyun, köşe radyuslu

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | H ~60 HRC | H ~65 HRC

Plus line | CARBIDE | TiAlN | 30° | SHRINK FIT | ± 0.005 | D<0.5 0~-0.01 | D≥0.5 0~-0.015 | C.1017

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN
EP01960001	2	1	0,05	4	50	0,8	9,69	4	0,94
EP01960002	2	1	0,1	4	50	0,8	9,69	4	0,94
EP01960003	2	1	0,1	6	50	0,8	11,69	4	0,94
EP01960004	2	1	0,2	6	50	0,8	11,69	4	0,94
EP01960005	2	1	0,3	4	50	0,8	9,69	4	0,94
EP01960101	2	1,5	0,2	6	50	1,2	10,75	4	1,43
EP01960102	2	1,5	0,2	10	50	1,2	14,75	4	1,43
EP01960103	2	1,5	0,2	16	50	1,2	20,75	4	1,43
EP01960104	2	1,5	0,3	6	50	1,2	10,75	4	1,43
EP01960201	2	2	0,1	8	50	1,6	11,82	4	1,92
EP01960202	2	2	0,2	10	50	1,6	13,82	4	1,92
EP01960203	2	2	0,2	12	50	1,6	15,82	4	1,92
EP01960204	2	2	0,3	8	50	1,6	11,82	4	1,92
EP01960205	2	2	0,5	8	50	1,6	11,82	4	1,92
EP01960206	2	2	0,5	12	50	1,6	15,82	4	1,92
EP01960301	2	3	0,2	8	60	2,5	13,87	6	2,85
EP01960302	2	3	0,3	12	60	2,5	17,87	6	2,85
EP01960303	2	3	0,3	16	60	2,5	21,87	6	2,85
EP01960401	4	4	0,2	16	60	4	20,01	6	3,84
EP01960402	4	4	0,2	20	60	4	24,01	6	3,84
EP01960403	4	4	0,5	16	60	4	20,01	6	3,84

HYP-ZDS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- Havşa başı açma

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S

HYPRO | CARBIDE | TiAlN | 20° | 0~-0.02

C.1094

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
48370040	2	4	50	11	6
48370050	2	5	60	13	6
48370060	2	6	60	13	6
48370070	2	7	70	16	8
48370080	2	8	70	19	8
48370090	2	9	80	19	10
48370100	2	10	80	22	10

HYP-F1

Frezeleme | Solid karbür





- Karbür Freze, parlak finiş
- Alüminyum frezeleme için
- 1 kanallı

N

HYPRO CARBIDE 15°

C.1062

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN
48360030	1	3	5	40	4	6	-
48360040	1	4	6	50	5	6	-
48360050	1	5	8	50	7	6	-
48360060	1	6	15	50	8	6	5,4
48360080	1	8	20	60	11	8	7
48360100	1	10	25	70	13	10	9
48360120	1	12	30	70	15	12	11

HYP-HP-WRESF

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- Çok kanallı, kaba işleme
- Weldon şaftlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M | K ~350 HB

HYPRO | CARBIDE | TiAlN | 45° | HB

C.1093

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
48624060	4	6	64	19	6
48624080	4	8	64	21	8
48624100	4	10	70	22	10
48624120	4	12	76	25	12
48625160	5	16	89	32	16
48626200	6	20	102	38	20
48626250	6	25	102	38	25

HYP-CR-HI-WEMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

HYPRO | CARBIDE | TiAlN | 35°~38° | HB | C.1010

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
4832004011	4	4	0,5	-	57	11	6	-
4832005011	4	5	0,5	-	57	13	6	-
4832006011	4	6	0,5	20	57	13	6	5,8
4832006012	4	6	1	20	57	13	6	5,8
4832006013	4	6	1,5	20	57	13	6	5,8
4832006014	4	6	2	20	57	13	6	5,8
4832008011	4	8	0,5	25	63	19	8	7,8
4832008012	4	8	1	25	63	19	8	7,8
4832008013	4	8	1,5	25	63	19	8	7,8
4832008014	4	8	2	25	63	19	8	7,8
4832010011	4	10	0,5	30	72	22	10	9,8
4832010012	4	10	1	30	72	22	10	9,8
4832010013	4	10	1,5	30	72	22	10	9,8
4832010014	4	10	2	30	72	22	10	9,8
4832010016	4	10	3	30	72	22	10	9,8
4832012011	4	12	0,5	38	83	26	12	11,8
4832012012	4	12	1	38	83	26	12	11,8
4832012013	4	12	1,5	38	83	26	12	11,8
4832012014	4	12	2	38	83	26	12	11,8
4832012016	4	12	3	38	83	26	12	11,8
4832016011	4	16	0,5	44	92	32	16	15,8
4832016012	4	16	1	44	92	32	16	15,8
4832016014	4	16	2	44	92	32	16	15,8
4832016016	4	16	3	44	92	32	16	15,8
4832016018	4	16	4	44	92	32	16	15,8
4832020012	4	20	1	54	104	38	20	19,8
4832020014	4	20	2	54	104	38	20	19,8
4832020016	4	20	3	54	104	38	20	19,8
4832020018	4	20	4	54	104	38	20	19,8
4832020020	4	20	5	54	104	38	20	19,8

HYP-CR-HD-WEMS

Frezeleme | Solid karbür





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 kanallı, değişken helisli ve eşit olmayan kanallar, köşe radyuslu
- Weldon şaftlı

P ~45 HRC | P ~55 HRC | M ~35 HRC | K ~350 HB | N | S | H ~60 HRC

HYPRO | CARBIDE | TiAlN | 35°~38° | HB | C.1010

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
4833006010	4	6	0,25	20	57	13	6	5,8
4833008010	4	8	0,25	25	63	19	8	7,8
4833010010	4	10	0,25	30	72	22	10	9,8
4833012010	4	12	0,25	38	83	26	12	11,8
4833016010	4	16	0,25	44	92	32	16	15,8
4833020010	4	20	0,25	54	104	38	20	19,8

HYP-HI-(W)EMS

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





Tip 1



Tip 2

- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 4 ağızlı, değişken helisli ve aralıklı
- Weldon şaftlı

EDP	ZEFP	DC	LU	LF	APMX	DCON	DN	Tip
48320040	4	4	-	57	11	6	-	1
483200401	4	4	-	57	11	6	-	2
48320050	4	5	-	57	13	6	-	1
483200501	4	5	-	57	13	6	-	2
48320060	4	6	20	57	13	6	5,8	1
483200601	4	6	20	57	13	6	5,8	2
48320080	4	8	25	63	19	8	7,8	1
483200801	4	8	25	63	19	8	7,8	2
48320100	4	10	30	72	22	10	9,8	1
483201001	4	10	30	72	22	10	9,8	2
48320120	4	12	38	83	26	12	11,8	1
483201201	4	12	38	83	26	12	11,8	2
48320160	4	16	45	92	32	16	15,8	1
483201601	4	16	45	92	32	16	15,8	2
48320200	4	20	60	104	38	20	19,8	1
483202001	4	20	60	104	38	20	19,8	2

HYP-HS-CRE

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Sert malzemeler ve dökme demir için
- 4 kanallı, süper radyuslu



EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON	DN
48340060	4	6	1,5	24	57	2,5	6	5
48340080	4	8	2	32	63	3,5	8	7
48340100	4	10	2	40	72	4	10	9
48340120	4	12	3	48	83	5	12	11

HYP-SB-EBD

Frezeleme | Solid karbür

INDEX





- TiAlN kaplamalı karbür freze
- Genel uygulamalar için
- 2 kanallı küre ağızlı

EDP	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	DCON
48350030	2	3	1,5	9	57	4	6
48350040	2	4	2	12	57	5	6
48350050	2	5	2,5	15	57	6	6
48350060	2	6	3	18	57	7	6
48350080	2	8	4	20	63	9	8
48350100	2	10	5	25	72	11	10
48351200	2	12	6	25	83	13	12

V-XPM-WEDS

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz 2 ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 32° | DIN 327 | HB

C.1095

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
99025901	2	2	48	4	6
99025902	2	2,5	49	5	6
99025903	2	3	49	5	6
99025904	2	3,5	50	6	6
99025906	2	4	51	7	6
99025907	2	4,5	51	7	6
99025909	2	5	52	8	6
99025910	2	5,5	52	8	6
99025912	2	6	52	8	6
99025913	2	6,5	60	10	10
99025915	2	7	60	10	10
99025916	2	7,5	60	10	10
99025918	2	8	61	11	10
99025919	2	8,5	61	11	10
99025921	2	9	61	11	10
99025922	2	9,5	61	11	10
99025924	2	10	63	13	10
99025925	2	10,5	70	13	12
99025926	2	11	70	13	12
99025927	2	11,5	70	13	12
99025929	2	12	73	16	12
99025930	2	12,5	73	16	12
99025932	2	13	73	16	12
99025935	2	14	73	16	12
99025937	2	15	73	16	12
99025940	2	16	79	19	16
99025942	2	17	79	19	16
99025945	2	18	79	19	16
99025947	2	19	79	19	16
99025950	2	20	88	22	20
99025952	2	22	88	22	20
99025954	2	24	102	26	25
99025955	2	25	102	26	25
99025960	2	30	102	26	25

V-WEDS

Frezeleme | HSS-Co

INDEX





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz 2 ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 327 | HB

C.1095

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2002801660	2	1	46	2,5	6
2002800010	2	1,5	47	3	6
2002801670	2	1,8	48	4	6
2001801180	2	2	48	4	6
2002800020	2	2,5	49	5	6
2003800030	2	2,8	49	5	6
2001801190	2	3	49	5	6
2002800030	2	3,5	50	6	6
2003800040	2	3,8	51	7	6
2001801200	2	4	51	7	6
2002800040	2	4,5	51	7	6
2002801240	2	4,8	52	8	6
2001801210	2	5	52	8	6
2002800050	2	5,5	52	8	6
2003800050	2	5,75	52	8	6
2001801220	2	6	52	8	6
2002800060	2	6,5	60	10	10
2003800060	2	6,75	60	10	10
2002800070	2	7	60	10	10
2002800080	2	7,5	60	10	10
2002802010	2	7,75	61	11	10
2001801230	2	8	61	11	10
2002800090	2	8,5	61	11	10
2003800070	2	8,7	61	11	10
2001801240	2	9	61	11	10
2003800080	2	9,5	61	11	10
2003800090	2	9,7	63	13	10
2001801250	2	10	63	13	10
2002800100	2	10,5	70	13	12
2002800110	2	11	70	13	12
2003800100	2	11,5	70	13	12
2003800110	2	11,7	73	16	12
2001801260	2	12	73	16	12
2002800120	2	12,5	73	16	12
2003800120	2	12,7	73	16	12
2002800130	2	13	73	16	12
2003800130	2	13,7	73	16	12
2001801270	2	14	73	16	12
2002800140	2	15	73	16	12
2003800140	2	15,7	79	19	16
2001801280	2	16	79	19	16
2002800150	2	17	79	19	16
2003800150	2	17,7	79	19	16
2001801290	2	18	79	19	16
2002800160	2	19	79	19	16
2003800160	2	19,7	88	22	20

V-WEDS

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz 2 ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 327 | HB

C.1095

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2001801300	2	20	88	22	20
2002801250	2	21	88	22	20
2002800170	2	22	88	22	20
2003800170	2	23	88	22	20
2002800180	2	24	102	26	25
2002800190	2	25	102	26	25
2003800180	2	26	102	26	25
2002801850	2	27	102	26	25
2002800200	2	28	102	26	25
2002800210	2	30	102	26	25
2002802230	2	32	112	32	32
2002802170	2	35	112	32	32
2002802090	2	40	118	38	32

V-XPM-WEDL

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz 2 ağızlı
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 32° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
99125903	2	3	56	8	6
99125906	2	4	63	11	6
99125909	2	5	68	13	6
99125912	2	6	68	13	6
99125918	2	8	88	19	10
99125924	2	10	95	22	10
99125929	2	12	110	26	12
99125935	2	14	110	26	12
99125940	2	16	123	32	16
99125945	2	18	123	32	16
99125950	2	20	141	38	20
99125952	2	22	141	38	20
99125955	2	25	166	45	25
99125958	2	28	166	45	25
99125960	2	30	166	45	25

V-WEDL

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz 2 ağızlı
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2003804860	2	1,5	54	7	6
2002801680	2	2	54	7	6
2003800240	2	2,5	56	8	6
2003800250	2	3	56	8	6
2003800260	2	3,5	59	10	6
2002801360	2	4	63	11	6
2003800270	2	4,5	63	11	6
2002800590	2	5	68	13	6
2002801690	2	5,5	68	13	6
2002800600	2	6	68	13	6
2002801700	2	6,5	80	16	10
2002801710	2	7	80	16	10
2003800280	2	7,5	80	16	10
2002800610	2	8	88	19	10
2003800290	2	8,5	88	19	10
2002801720	2	9	88	19	10
2003800300	2	9,5	88	19	10
2002801730	2	10	95	22	10
2002801740	2	11	102	22	12
2002800620	2	12	110	26	12
2003800310	2	13	110	26	12
2002800630	2	14	110	26	12
2003800320	2	15	110	26	12
2002801970	2	16	123	32	16
2003800330	2	17	123	32	16
2003800340	2	18	123	32	16
2003800350	2	19	123	32	16
2002800640	2	20	141	38	20
2003800380	2	25	166	45	25
2003800400	2	28	166	45	25
2003800410	2	30	166	45	25

V-XPM-WETS

Frezeleme | Toz metal

INDEX





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz 3 ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 30° | DIN 327 | HB

C.1095

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
99425903	3	3	49	5	6
99425906	3	4	51	7	6
99425909	3	5	52	8	6
99425912	3	6	52	8	6
99425915	3	7	60	10	10
99425918	3	8	61	11	10
99425924	3	10	63	13	10
99425929	3	12	73	16	12
99425935	3	14	73	16	12
99425937	3	15	73	16	12
99425940	3	16	79	19	16
99425945	3	18	79	19	16
99425950	3	20	88	22	20
99425952	3	22	88	22	20
99425954	3	24	102	26	25
99425955	3	25	102	26	25
99425960	3	30	102	26	25

V-XPM-WEHS

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz, 50 helis açılı çok ağızlı
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 50° | DIN 844 | HB

C.1098

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
97125901	2	2	51	7	6
97125903	2	3	52	8	6
97125906	2	4	55	11	6
97125909	2	5	57	13	6
97125912	3	6	57	13	6
97125915	3	7	66	16	10
97125918	3	8	69	19	10
97125921	3	9	69	19	10
97125924	3	10	72	22	10
97125926	3	11	79	22	12
97125929	3	12	83	26	12
97125932	3	13	83	26	12
97125935	3	14	83	26	12
97125937	3	15	83	26	12
97125940	3	16	92	32	16
97125945	3	18	92	32	16
97125950	3	20	104	38	20
97125952	4	22	104	38	20
97125954	4	24	121	45	25
97125955	4	25	121	45	25
97125958	4	28	121	45	25
97125960	4	30	121	45	25

V-WETS

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz 3 ağızlı
- kısa kesici kenar,
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 327 | HB

C.1095

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2002800220	3	1,5	47	3	6
2002800230	3	2	48	4	6
2002800240	3	2,5	49	5	6
2001801480	3	3	49	5	6
2002801260	3	3,5	50	6	6
2001801490	3	4	51	7	6
2002801270	3	4,5	51	7	6
2001801500	3	5	52	8	6
2002800250	3	5,5	52	8	6
2001801510	3	6	52	8	6
2002800260	3	6,5	60	10	10
2001801520	3	7	60	10	10
2002800270	3	7,5	60	10	10
2001801530	3	8	61	11	10
2002801280	3	8,5	61	11	10
2002800280	3	9	61	11	10
2003800470	3	9,5	61	11	10
2001801540	3	10	63	13	10
2002800290	3	10,5	70	13	12
2002800300	3	11	70	13	12
2003800480	3	11,5	70	13	12
2001801550	3	12	73	16	12
2003800490	3	12,5	73	16	12
2002800310	3	13	73	16	12
2001801560	3	14	73	16	12
2002800320	3	15	73	16	12
2001801570	3	16	79	19	16
2002800330	3	17	79	19	16
2001801580	3	18	79	19	16
2003804870	3	19	79	19	16
2001801590	3	20	88	22	20
2003800510	3	21	88	22	20
2002801290	3	22	88	22	20
2003804850	3	23	88	22	20
2002801300	3	25	102	26	25
2003800540	3	26	102	26	25
2003800560	3	28	102	26	25
2002800340	3	30	102	26	25

V-XPM-WETL

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz 3 ağızlı
- Kaba uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 30° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
99625903	3	3	56	12	6
99625906	3	4	63	19	6
99625909	3	5	68	24	6
99625912	3	6	68	24	6
99625918	3	8	88	38	10
99625924	3	10	95	45	10
99625929	3	12	110	53	12
99625935	3	14	110	53	12
99625940	3	16	123	63	16
99625945	3	18	123	63	16
99625950	3	20	141	75	20
99625952	3	22	141	75	20
99625955	3	25	166	90	25
99625958	3	28	166	90	25
99625960	3	30	166	90	25

V-WETL

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz 3 ağızlı
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2003800640	3	3	56	12	6
2003800650	3	3,5	59	15	6
2003800660	3	4	63	19	6
2003800670	3	4,5	63	19	6
2002802100	3	5	68	24	6
2003800680	3	5,5	68	24	6
2002801750	3	6	68	24	6
2003800690	3	6,5	80	30	10
2003800700	3	7	80	30	10
2003800710	3	7,5	80	30	10
2002801760	3	8	88	38	10
2002801770	3	9	88	38	10
2002800720	3	10	95	45	10
2002802110	3	11	102	45	12
2003800720	3	12	110	53	12
2002801550	3	13	110	53	12
2002801330	3	14	110	53	12
2003800730	3	15	110	53	12
2002801340	3	16	123	63	16
2003800740	3	17	123	63	16
2003800750	3	18	123	63	16
2003800760	3	19	123	63	16
2002801350	3	20	141	75	20
2002802050	3	30	166	90	25

V-XPM-WEMS

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Çok ağızlı düz
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 32° | DIN 844 | HB

C.1096

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
98025903	4	3	52	8	6
98025906	4	4	55	11	6
98025909	4	5	57	13	6
98025912	4	6	57	13	6
98025915	4	7	66	16	10
98025918	4	8	69	19	10
98025924	4	10	72	22	10
98025929	4	12	83	26	12
98025935	4	14	83	26	12
98025937	4	15	83	26	12
98025940	4	16	92	32	16
98025945	4	18	92	32	16
98025950	4	20	104	38	20
98025952	6	22	104	38	20
98025954	6	24	121	45	25
98025955	6	25	121	45	25
98025960	6	30	121	45	25

V-WEMS

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Çok ağızlı düz
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

C.1096

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2003800010	4	1,5	49	5	6
2001801310	4	2	51	7	6
2002800350	4	2,5	52	8	6
2002800360	4	3	52	8	6
2002800370	4	3,5	54	10	6
2001801320	4	4	55	11	6
2002800380	4	4,5	55	11	6
2001801330	4	5	57	13	6
2002800390	4	5,5	57	13	6
2001801340	4	6	57	13	6
2003800790	4	6,5	66	16	10
2002800400	4	7	66	16	10
2003800800	4	7,5	66	16	10
2001801350	4	8	69	19	10
2003800810	4	8,5	69	19	10
2001801360	4	9	69	19	10
2003800820	4	9,5	69	19	10
2001801370	4	10	72	22	10
2003800830	4	10,5	79	22	12
2002800410	4	11	79	22	12
2003800840	4	11,5	83	26	12
2001801380	4	12	83	26	12
2002800420	4	13	83	26	12
2001801390	4	14	83	26	12
2002800430	4	15	83	26	12
2001801400	4	16	92	32	16
2002800440	4	17	92	32	16
2001801410	4	18	92	32	16
2002800450	4	19	92	32	16
2001801420	4	20	104	38	20
2003800850	6	21	104	38	20
2001801430	6	22	104	38	20
2003800860	6	23	104	38	20
2002802240	6	24	121	45	25
2001801440	6	25	121	45	25
2002800460	6	26	121	45	25
2002800470	6	28	121	45	25
2001801450	6	30	121	45	25
2001801460	6	32	133	53	32
2003800890	6	36	133	53	32
2001801470	6	40	143	63	32

V-XPM-WEML

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Çok ağızlı düz
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | 32° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
98125903	4	3	56	12	6
98125906	4	4	63	19	6
98125909	4	5	68	24	6
98125912	4	6	68	24	6
98125918	4	8	88	38	10
98125924	4	10	95	45	10
98125929	4	12	110	53	12
98125935	4	14	110	53	12
98125940	4	16	123	63	16
98125945	4	18	123	63	16
98125950	4	20	141	75	20
98125952	6	22	141	75	20
98125955	6	25	166	90	25
98125958	6	28	166	90	25
98125960	6	30	166	90	25

V-WEML

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Çok ağızlı düz
- Uzun kesme uzunluğut
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2002801640	4	2	54	10	6
2002801650	4	2,5	56	12	6
2003804880	4	3	56	12	6
2003804890	4	3,5	59	15	6
2003804900	4	4	63	19	6
2003804910	4	4,5	63	19	6
2002800650	4	5	68	24	6
2003804920	4	5,5	68	24	6
2003804930	4	6	68	24	6
2003804940	4	6,5	80	30	10
2003804950	4	7	80	30	10
2003804960	4	7,5	80	30	10
2002800660	4	8	88	38	10
2003804970	4	8,5	88	38	10
2003804980	4	9	88	38	10
2003804990	4	9,5	88	38	10
2002800670	4	10	95	45	10
2003805000	4	11	102	45	12
2002801600	4	12	110	53	12
2003805010	4	13	110	53	12
2003805020	4	14	110	53	12
2003805030	4	15	110	53	12
2002802210	4	16	123	63	16
2003805040	4	17	123	63	16
2003805050	4	18	123	63	16
2003805060	4	19	123	63	16
2002800680	4	20	141	75	20
2003805070	6	22	141	75	20
2003805080	6	24	166	90	25
2002800690	6	25	166	90	25
2003805100	6	28	166	90	25
2002800700	6	30	166	90	25
2002800710	6	32	186	106	32
2003805110	6	35	186	106	32
2003805120	6	36	186	106	32
2002801580	6	40	205	125	32

SI-WH-WRESF

Frezeleme | Toz metal



- WXL kaplı toz metal parmak freze
- Kaba ince dişli, düz çok ağızlı
- Kısa kesici kenar,değişken helis açılı ve farklı kanal genişlikleri
- Weldon şaftlı

CPM | WXL | 25°~31,5° | DIN 844 | HB

C.1096

EDP	ZEFP	DC	CHW	LF	APMX	DCON
48147006	4	6	0,5	57	13	6
48147008	4	8	0,5	69	19	10
48147010	4	10	0,5	72	22	10
48147012	4	12	0,6	83	26	12
48147016	4	16	0,6	92	32	16
48147020	4	20	0,6	104	38	20
48147025	5	25	0,8	121	45	25

V-XPM-WRESF

Frezeleme | Toz metal

INDEX





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz çok ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | DIN 844 | HB

C.1097

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
97825912	4	6	57	13	6
97825915	4	7	66	16	10
97825918	4	8	69	19	10
97825924	4	10	72	22	10
97825929	4	12	83	26	12
97825932	4	13	83	26	12
97825935	4	14	83	26	12
97825937	4	15	83	26	12
97825940	4	16	92	32	16
97825945	4	18	92	32	16
97825950	4	20	104	38	20
97825952	5	22	104	38	20
97825955	5	25	121	45	25
97825958	5	28	121	45	25
97825960	6	30	121	45	25
97825961	6	32	133	53	32

V-WRESF

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Kaba ince dişli, düz çok ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

C.1097

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2001801720	4	6	57	13	6
2002800540	4	7	66	16	10
2001801730	4	8	69	19	10
2002801200	4	9	69	19	10
2001801740	4	10	72	22	10
2002800550	4	11	79	22	12
2001801750	4	12	83	26	12
2002800560	4	13	83	26	12
2001801760	4	14	83	26	12
2002801210	4	15	83	26	12
2001801770	4	16	92	32	16
2002801220	4	18	92	32	16
2001801780	4	20	104	38	20
2001801790	5	22	104	38	20
2001801800	5	24	121	45	25
2001801810	5	25	121	45	25
2002801610	5	26	121	45	25
2002802020	5	28	121	45	25
2001801820	6	30	121	45	25
2001801830	6	32	133	53	32
2003801040	6	35	133	53	32
2001801840	6	40	143	63	32

VP-RESF-SP

Frezeleme | Toz metal

INDEX





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz çok ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | HB

C.1098

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
48101060	3	6	51	6	6
48101080	3	8	59	8	10
48101100	3	10	63	10	10
48101120	3	12	72	12	12
48101160	3	16	83	16	16
48101200	3	20	93	20	20
48101250	4	25	109	25	25

VP-RELF

Frezeleme | Toz metal





- TiCN kaplı toz metal parmak freze
- Düz çok ağızlı
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

XPM | V | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
48102100	4	10	95	45	10
48102120	4	12	110	53	12
48102160	4	16	123	63	16
48102200	4	20	141	75	20
48102250	5	25	166	90	25

V-WREES

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplu HSS-Co parmak freze
- Düz çok ağızlı
- Kısa kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

C.1097

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2001801600	4	6	57	13	6
2002800480	4	7	66	16	10
2001801610	4	8	69	19	10
2002800490	4	9	69	19	10
2001801620	4	10	72	22	10
2002800500	4	11	79	22	12
2001801630	4	12	83	26	12
2002801180	4	13	83	26	12
2001801640	4	14	83	26	12
2002800510	4	15	83	26	12
2002801190	4	16	92	32	16
2002800520	4	18	92	32	16
2001801650	4	20	104	38	20
2002800530	5	22	104	38	20
2001801660	5	24	121	45	25
2001801670	5	25	121	45	25
2002801540	5	26	121	45	25
2001801680	5	28	121	45	25
2001801690	6	30	121	45	25
2001801700	6	32	133	53	32
2003800980	6	35	133	53	32
2003800990	6	36	133	53	32
2001801710	6	40	143	63	32

V-WREEL

Frezeleme | HSS-Co





- TiCN kaplı HSS-Co parmak freze
- Kaba işleme, çok ağızlı, kare
- Uzun kesme uzunluğu
- Weldon şaftlı

HSS-Co | V | 30° | DIN 844 | HB

EDP	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON
2002801780	4	8	88	38	10
2002802130	4	10	95	45	10
2002801790	4	12	110	53	12
2002801800	4	14	110	53	12
2003805430	4	15	110	53	12
2003805440	4	16	123	63	16
2003805450	4	18	123	63	16
2002801810	4	20	141	75	20
2003805460	5	22	141	75	20
2003805470	5	24	166	90	25
2002800730	5	25	166	90	25
2003805480	5	26	166	90	25
2003805490	5	28	166	90	25
2002801820	6	30	166	90	25
2002801560	6	32	186	106	32
2003805500	6	36	186	106	32
2002801570	6	40	205	125	32

TAKMA UÇLU

GÖVDELERİN AÇIKLAMA SİSTEMİ

Frezeleme | Takma Uçlu

PHC	12	R	050	SS	42	-	4	S

Kısaltmak

PHC = Yüksek hız takımı

Uç Ölçüsü

Kesme kenarı uzunluğu
12 = 12mm

Kesme Yönü

R = Sağ Yönlü
L = Sol Yönlü

Kesme Çapı

Efektif kesme açısı
050 = 50mm

Montaj Tipi

A = Delik Tipi (Inch)
M = Delik Tipi (Metrik)
SS = Düz Saplı (Metrik)
WS = Weldon Saplı (Metrik)
SA = Düz Saplı (Metrik)
MT = Mors Konik Saplı
SF = Vidalı Tip
FS = Düz Saplı (Metrik)

Montaj Çapı

mm ölçülerinde
Delik Çapı
42 = 42mm

Ağız sayısı

4 = 4 kanallı

Şaft Tipi

S = Kısa
L = Uzun
LL = Extra Uzun

UÇLARIN AÇIKLAMA SİSTEMİ

Frezeleme | Takma Uçlu

Z	D	K	T

Şekil		
C	80° Elmas tepe açısı	
D	55° Elmas tepe açısı	
O	Sekizgen	
R	Yuvarlak	
S	Dörtgen	
T	Üçgen	
V	35° Elmas tepe açıs	
W	Eksenölçüsel altıgen	
Z	diğer ölçüler	-

Tolerans			
			
Sembol	**dia d (mm)** kaydedilmiş daire toleransı	**m (mm)** Köşe yüksekliği toleransı	**s (mm)** Kalınlık toleransı
A	±0.025	±0.005	±0.025
C	±0.025	±0.013	±0.025
E	±0.025	±0.025	±0.025
H	±0.013	±0.013	±0.025
K*	±0.05 ~ ±0.15	±0.013	±0.025
M*	±0.05 ~ ±0.15	±0.08 ~ ±0.18	±0.13
N*	±0.05 ~ ±0.15	±0.08 ~ ±0.18	±0.025

Boşluk açısı	
A	 3°
C	 7°
D	 15°
E	 20°
N	 0°
P	 11°
X	özel ölçüler

Uçların özellikleri			
Sembol	**Delik Şekli**	**Talaş Kırıcı**	**Şekil**
W	40° - 60° Kısmi silindirik delik	Talaş Kırıcısız	 β=40-60°
T		Tek Yön	 β=40-60°
B	70° - 90° Kısmi silindirik delik	Talaş Kırıcısız	 β=70-90°
N	-	Talaş Kırıcısız	
R	-	Tek Yön	

UÇLARIN AÇIKLAMA SİSTEMİ

Frezeleme | Takma Uçlu

15	05	08	S	R	-	GM

Kesme kenarı uzunluğu	
O	
R	
S	
T	
Z	

Köşe Radyusu	
Sembol	**Köşe Radyusu**
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
24	2.4

Kesme yönü	
Sembol	**Kesme yönü**
R	Sağ Yön
L	Sol Yön
N	Nötr

Uç kalınlığı	
	
Sembol	**S1 (mm) Kalınlık**
02	2.38
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
05	5.56
06	6.35

Kesme Kenarı Tipi	
Sembol	**Görünüm**
F	**Keskin kenar**
E	**Yuvarlak olarak honlanmış**
T	**Pahlı olarak honlanmış**
S	**Kombine honlanmış**

Talaş Kırıcı Tipi	
Sembol	**Material**
GL	Paslanmaz Çelik
GM	Çelik,paslanmaz çelik, dökme demir
GR	Çelik, dökme demir
NM	Demir dışı alaşımlarda keskin kenar yapısı
SM	İşlemesi zor malzemeler, keskin kesme kenarı
DM	Çelik,Paslanmaz çelik,dökme demir,genel amaçlı kullanım
HR	Sertleştirilmiş çelikler
DN	Demir Dışı Alaşımlar
DR	Dökme Demir

ISO 13399 PARAMETRELERI

ISO kodu	Açıklama
ae	Maksimum dalma derinliği (ae)
AN	Büyük boşluk açısı (AN)
APMX	Maksimum kesme derinliği
b	Kama yuvası derinliği (b)
BD	Gövde çapı
BHTA	Yarı konik gövde açısı
BS	Silici uç kenar uzunluğu
CBDP	Bağlantı delik derinliği (CBDP)
CHW	Köşe pahı genişliği
CRKS	Bağlantı tutma cıvatası diş ölçüsü
CS	Kafa bağlantısı C (CS)
DC	Kesme çapı
DCB	Bağlantı delik çapı
DCF	Kesme çapı yüzey teması
DCN	Minimum kesme çapı (DCN)
DCON	Bağlantı çapı
DCONWS	İş parçası tarafı bağlantı çapı
DCSFMS	Makine tarafı temas yüzeyi çapı
DCX	Maksimum kesme çapı
DN	Boyun çapı
DRVS	Kare ölçüsü
FHA	Kanal helis açısı (FHA)
IC	İç teğet daire çapı
KAPR	Takım kesme kenarı açısı
KCH	Köşe pahı
KWW	Kama yuvası genişliği (KWW)
L	Kesme kenarı uzunluğu
LB	Gövde uzunluğu
LC	Length at widest point
LCF	Talaş kanalı uzunluğu
LE	Kesme kenarı etkin uzunluğu
LF	Fonksiyonel uzunluk
LH	Başlık uzunluğu
LPR	Çıkıntı uzunluğu
LS	Takım sapı uzunluğu
LU	Kullanılabilir uzunluk (maks. Önerilen)
NOF	Kanal sayısı
OAL	Toplam uzunluk
PHD	Önceden işlenmiş delik çapı
RE	Köşe radyüsü
RE2	İkinci derece radyüs (RE2)
RE3	Üçüncü derece radyüs (RE3)
S	Kesici uç kalınlığı
SIG	Uç açısı
ULDR	Kullanılabilir uzunluk çapı oranı
W1	Kesici uç genişliği
ZEFP	Çevre etkin kesme kenarı sayısı

PFAL YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



Tip 1



Tip 2

- Alüminyum için finiş yüzey frezeleme
- PCD bıçaklar
- Yüzey freze tipi
- 50 -160 mm



C.940 C.1106

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	DCON	DCSFMS	KWW	b	CBDP	Tip
7803600	PFAL04R050M16-5	5	50	55	16	40	8,4	5,6	20	1
7803601	PFAL04R063M22-6	6	63	55	22	45	10,4	6,3	21	1
7803602	PFAL04R063M22-8	8	63	55	22	45	10,4	6,3	21	1
7803604	PFAL04R080M27-8	8	80	50	27	70	12,4	7	28	2
7803606	PFAL04R080M27-10	10	80	50	27	70	12,4	7	28	2
7803608	PFAL04R100M27-8	8	100	50	27	80	12,4	7	28	2
7803610	PFAL04R100M32-8	8	100	50	32	80	14,4	8,2	28	2
7803612	PFAL04R100M27-12	12	100	50	27	80	12,4	7	28	2
7803614	PFAL04R100M32-12	12	100	50	32	80	14,4	8,2	28	2
7803616	PFAL04R125M27-10	10	125	50	27	80	12,4	7	28	2
7803618	PFAL04R125M40-10	10	125	63	40	85	16,4	9,2	30	2
7803620	PFAL04R125M27-16	16	125	50	27	80	12,4	7	28	2
7803622	PFAL04R125M40-16	16	125	63	40	85	16,4	9,2	30	2
7803624	PFAL04R160M27-12	12	160	50	27	80	12,4	7	28	2
7803625	PFAL04R160M40-12	12	160	63	40	85	16,4	9,2	30	2
7803630	PFAL04R160M27-20	20	160	50	27	80	12,4	7	28	2
7803627	PFAL04R160M40-20	20	160	63	40	85	16,4	9,2	30	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

EDP	Adlandırma	Özellikler
7808143	W12-06	Altlık
7808125	FS60620 (Torx 25)	Sıkma vidası
7808142	WS0617	Sıkma vidası (altlık)
7808231	3MM-L	L anahtar (altlık)
7808211	T25-T (Torx 25)	İngiliz anahtarı

PAS YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 45 derece



Tip 1



Tip 2

- 45° yüzey frezeleme
- Çift taraflı 8 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 50 -125 mm



C.941 C.1106

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Tip	Özellikler
7802000	PAS15R050M22-4	4	50	65	45	6,5	22	45	10,4	6,3	1	İçten soğutmalı
7802001	PAS15R063M22-5	5	63	78	45	6,5	22	50	10,4	6,3	1	İçten soğutmalı
47802002	PAS15R080M27-6	6	80	95	50	6,5	27	60	12,4	7	1	İçten soğutmalı
47802003	PAS15R100M32-7	7	100	115	50	6,5	32	70	14,4	8	2	İçten soğutmasız
47802004	PAS15R125M40-8	8	125	140	63	6,5	40	90	16,4	9	2	İçten soğutmasız

Aksesuarlar ve yedek parçalar

EDP	Adlandırma	Özellikler
7808131	FS45513P (Torx 20IP)	Sıkma vidası
7808000	20IP-T (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı

PAO YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 45 derece



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4



Tip 5

- 45° yüzey frezeleme
- Çift taraflı 16 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 50 -200 mm



C.942 C.1106

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Tip	Özellikler
7802020	PAO06R050M22-5	5	50	60,2	40	3,5	22	45	10,4	6,3	1	İçten soğutmalı
7802021	PAO06R063M22-7	7	63	73,2	40	3,5	22	50	10,4	6,3	2	İçten soğutmalı
7802085	PAO06R080M27-8	8	80	90,2	50	3,5	27	60	12,4	7	2	İçten soğutmalı
7802086	PAO06R100M32-10	10	100	110,2	50	3,5	32	70	14,4	8	3	İçten soğutmasız
7802087	PAO06R125M40-12	12	125	135,2	63	3,5	40	90	16,4	9	3	İçten soğutmasız
7802088	PAO06R100M32W-14	14	100	110,2	50	3,5	32	70	14,4	8	4	İçten soğutmasız
7802090	PAO06R125M40W-17	17	125	135,2	63	3,5	40	90	16,4	9	4	İçten soğutmasız
7802092	PAO06R160M40W-20	20	160	170,2	63	3,5	40	100	16,4	9	4	İçten soğutmasız
7802094	PAO06R200M60W-25	25	200	210,2	63	3,5	60	150	25,7	14	5	İçten soğutmasız

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50	7808151	PS1031 (M10x31)	Hareket vidası
50 - 125	7808130	FS50614 (Torx 20)	Sıkma vidası
50 - 125	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı
100 - 200 (Altlık)	7808141	W12F-06N (M6)	Altlık
100 - 200 (Altlık)	7808140	WS0621T (M6x21)	Sıkma vidası (altlık)
100 - 200 (Altlık)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı

PSTW SS YENİ

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece

Tip 1



Tip 2



- 90° kenar frezesi
- Çift taraflı 6 köşeli uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 25 - 40 mm





C.943 C.1106

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	Uygun uç tipi	Tip
7803014	PSTW09R025SS25-2S	2	25	120	35	9	25	TN…U0904004	1
7803015	PSTW09R025SS25-2L	2	25	170	70	9	25	TN…U0904004	1
7803016	PSTW09R025SS25-3S	3	25	120	35	9	25	TN…U0904004	1
7803017	PSTW09R026SS25-2L	2	26	170	35	9	25	TN…U0904004	2
7803018	PSTW09R028SS25-2L	2	28	170	35	9	25	TN…U0904004	2
7803019	PSTW09R028SS25-3S	3	28	120	35	9	25	TN…U0904004	2
7803020	PSTW09R030SS32-2L	2	30	190	90	9	32	TN…U0904004	1
7803021	PSTW09R030SS32-3S	3	30	130	45	9	32	TN…U0904004	1
7803022	PSTW09R032SS32-3S	3	32	130	45	9	32	TN…U0904004	1
7803023	PSTW09R032SS32-3L	3	32	190	45	9	32	TN…U0904004	1
7803024	PSTW09R032SS32-4S	4	32	125	40	9	32	TN…U0904004	1
7803025	PSTW09R033SS32-3L	3	33	190	35	9	32	TN…U0904004	2
7803026	PSTW09R035SS32-3L	3	35	190	35	9	32	TN…U0904004	2
7803027	PSTW09R035SS32-4S	4	35	130	35	9	32	TN…U0904004	2
7803028	PSTW09R040SS32-4S	4	40	140	50	9	32	TN…U0904004	2
7803029	PSTW09R040SS32-4L	4	40	190	45	9	32	TN…U0904004	2
7803030	PSTW09R040SS32-5S	5	40	140	50	9	32	TN…U0904004	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
25 - 40	7808097	FS30668 (Torx 8)	Sıkma vidası
25 - 40	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı

PSTW YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



Tip 1



Tip 2

- 90° kenar frezesi
- Çift taraflı 6 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 40 - 125 mm





C.943 C.1106

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Tip
7803031	PSTW09R040M16-4	4	40	40	9	16	38	8,4	5,6	2
7803032	PSTW09R040M16-5	5	40	40	9	16	38	8,4	5,6	2
7803100	PSTW12R050M22-3	3	50	40	12	22	45	10,4	6,3	1
7803033	PSTW09R050M22-4	4	50	40	9	22	45	10,4	6,3	2
7803101	PSTW12R050M22-4	4	50	40	12	22	45	10,4	6,3	1
7803034	PSTW09R050M22-6	6	50	40	9	22	45	10,4	6,3	2
7803102	PSTW12R063M22-3	3	63	40	12	22	50	10,4	6,3	2
7803035	PSTW09R063M22-5	5	63	40	9	22	50	10,4	6,3	2
7803103	PSTW12R063M22-5	5	63	40	12	22	50	10,4	6,3	2
7803036	PSTW09R063M22-7	7	63	40	9	22	50	10,4	6,3	2
7803110	PSTW12R080M27-5	5	80	50	12	27	60	12,4	7	2
7803111	PSTW12R080M27-6	6	80	50	12	27	60	12,4	7	2
7803112	PSTW12R100M32-5	5	100	50	12	32	70	14,4	8	2
7803113	PSTW12R100M32-7	7	100	50	12	32	70	14,4	8	2
7803114	PSTW12R125M40-7	7	125	63	12	40	90	16,4	9	2
7803115	PSTW12R125M40-9	9	125	63	12	40	90	16,4	9	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler	Uçlar
50 (Tip 1)	7808151	PS1031 (M10x31)	Hareket vidası	TN*U12
40 - 63	7808097	FS30668 (Torx 8)	Sıkma vidası	TN*U09
40 - 63	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı	TN*U09
50 - 125	7808129	FS40511 (Torx 15)	Sıkma vidası	TN*U12
50 - 125	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı	TN*U12

PSE WS / PSE SS

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece

Tip 1



Tip 2



Tip 3



- 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 2 köşeli uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 16 - 63 mm



C.946 C.1108

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	Uygun uç tipi	Tip
47801100	PSE11R016WS16-2S	2	16	75	25	10	16	ZDT11	1
7801100	PSE11R016SS16-2S	2	16	90	25	10	16	ZDT11	2
7801121	PSE11R016SS16-2L	2	16	150	50	10	16	ZDT11	2
7801116	PSE11R018SS16-2S	2	18	90	25	10	16	ZDT11	3
7801122	PSE11R018SS16-2L	2	18	150	25	10	16	ZDT11	3
47801115	PSE11R020WS20-3S	3	20	80	25	10	20	ZDT11	1
7801101	PSE11R020SS20-2S	2	20	100	30	10	20	ZDT11	2
7801115	PSE11R020SS20-3S	3	20	100	30	10	20	ZDT11	2
7801123	PSE11R020SS20-3L	3	20	160	60	10	20	ZDT11	2
7801117	PSE11R022SS20-3S	3	22	110	30	10	20	ZDT11	3
7801124	PSE11R022SS20-3L	3	22	160	30	10	20	ZDT11	3
47801104	PSE11R025WS25-4S	4	25	90	35	10	25	ZDT11	1
7801102	PSE11R025SS25-3S	3	25	120	35	10	25	ZDT11	2
7801104	PSE11R025SS25-4S	4	25	120	35	10	25	ZDT11	2
7801125	PSE11R025SS25-3L	3	25	170	70	10	25	ZDT11	2
7801118	PSE11R028SS25-4S	4	28	120	35	10	25	ZDT11	3
7801126	PSE11R028SS25-3L	3	28	170	35	10	25	ZDT11	3
7801119	PSE11R030SS32-4S	4	30	130	45	10	32	ZDT11	2
7801127	PSE11R030SS32-3L	3	30	190	90	10	32	ZDT11	2
47801105	PSE11R032WS32-5S	5	32	105	40	10	32	ZDT11	1
7801105	PSE11R032SS32-5S	5	32	125	40	10	32	ZDT11	2
7801103	PSE11R032SS32-3S	3	32	130	45	10	32	ZDT11	2
7801128	PSE11R032SS32-3L	3	32	190	90	10	32	ZDT11	2
7801120	PSE11R035SS32-5S	5	35	130	35	10	32	ZDT11	3
7801129	PSE11R035SS32-3L	3	35	190	35	10	32	ZDT11	3
47801106	PSE15R025WS25-2S	2	25	100	32	14	25	ZDT15	1
7801106	PSE15R025SS25-2S	2	25	120	35	14	25	ZDT15	2
7801133	PSE15R025SS25-2L	2	25	170	70	14	25	ZDT15	2
7801130	PSE15R028SS25-2S	2	28	120	35	14	25	ZDT15	3
7801134	PSE15R028SS25-2L	2	28	170	35	14	25	ZDT15	3
7801131	PSE15R030SS32-3S	3	30	130	45	14	32	ZDT15	2
7801135	PSE15R030SS32-3L	3	30	190	90	14	32	ZDT15	2
47801111	PSE15R032WS32-3S	3	32	125	40	14	32	ZDT15	1
7801107	PSE15R032SS32-2S	2	32	130	45	14	32	ZDT15	2
7801111	PSE15R032SS32-3S	3	32	130	45	14	32	ZDT15	2
7801136	PSE15R032SS32-3L	3	32	190	90	14	32	ZDT15	2
7801132	PSE15R035SS32-3S	3	35	130	35	14	32	ZDT15	3
7801137	PSE15R035SS32-3L	3	35	190	45	14	32	ZDT15	3
7801108	PSE15R040SS32-3S	3	40	140	50	14	32	ZDT15	3
7801112	PSE15R040SS32-4S	4	40	140	50	14	32	ZDT15	3
7801138	PSE15R040SS32-3L	3	40	190	45	14	32	ZDT15	3
7801109	PSE15R050SS32-3S	3	50	130	45	14	32	ZDT15	3
7801113	PSE15R050SS32-5S	5	50	130	45	14	32	ZDT15	3
7801110	PSE15R063SS32-4S	4	63	130	45	14	32	ZDT15	3
7801114	PSE15R063SS32-6S	6	63	130	45	14	32	ZDT15	3

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
16 - 35 (ZD-T11)	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	Sıkma vidası
16 - 35 (ZD-T11)	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 63 (ZDKT15)	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	Sıkma vidası
25 - 63 (ZDKT15)	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı

PSE YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece





Tip 1



Tip 2

- 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 2 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 40 - 100 mm






C.946 C.1108

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Uygun uç tipi	Tip
7801000	PSE11R040M16-4	4	40	40	10	16	38	8,4	5,6	ZDT11	1
7801004	PSE11R040M16-6	6	40	40	10	16	38	8,4	5,6	ZDT11	1
7801001	PSE11R050M22-5	5	50	40	10	22	45	10,4	6,3	ZDT11	1
7801005	PSE11R050M22-7	7	50	40	10	22	45	10,4	6,3	ZDT11	1
7801002	PSE11R063M22-6	6	63	40	10	22	50	10,4	6,3	ZDT11	2
7801006	PSE11R063M22-8	8	63	40	10	22	50	10,4	6,3	ZDT11	2
7801003	PSE11R080M27-7	7	80	50	10	27	60	12,4	7	ZDT11	2
7801007	PSE11R080M27-10	10	80	50	10	27	60	12,4	7	ZDT11	2
7801008	PSE15R040M16-3	3	40	40	14	16	38	8,4	5,6	ZDT15	1
7801014	PSE15R040M16-4	4	40	40	14	16	38	8,4	5,6	ZDT15	1
7801009	PSE15R050M22-3	3	50	40	14	22	45	10,4	6,3	ZDT15	1
7801015	PSE15R050M22-5	5	50	40	14	22	45	10,4	6,3	ZDT15	1
7801010	PSE15R063M22-4	4	63	40	14	22	50	10,4	6,3	ZDT15	2
7801016	PSE15R063M22-6	6	63	40	14	22	50	10,4	6,3	ZDT15	2
7801011	PSE15R080M27-5	5	80	50	14	27	60	12,4	7	ZDT15	2
7801017	PSE15R080M27-8	8	80	50	14	27	60	12,4	7	ZDT15	2
7801012	PSE15R100M32-7	7	100	50	14	32	70	14,4	8	ZDT15	2
7801018	PSE15R100M32-10	10	100	50	14	32	70	14,4	8	ZDT15	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
40	7808150	PS0830 (M8x30)	Hareket vidası
50	7808151	PS1031 (M10x31)	Hareket vidası
40 - 80 (ZD-T11)	7808109	FS25673P (Torx 8IP)	Sıkma vidası
40 - 80 (ZD-T11)	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
40 - 125 (ZDKT15)	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	Sıkma vidası
40 - 125 (ZDKT15)	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı

PSE YUVARLAK UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 2 köşeli uçlar
- Vida sabitleme tipi
- 16 - 40 mm






C.938 C.946 C.1108

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	APMX	DCON	DCSFMS	LU	CRKS	Anahtar boyutu	Uygun uç tipi
7801600	PSE11R016SF8-2	2	16	10	8,5	14,5	27	8	10	ZD…T11…
7801601	PSE11R020SF10-3	3	20	10	10,5	18	33	10	14	ZD…T11…
7801602	PSE11R025SF12-4	4	25	10	12,5	23	35	12	17	ZD…T11…
7801603	PSE11R028SF12-4	4	28	10	12,5	23	35	12	17	ZD…T11…
7801604	PSE11R032SF16-5	5	32	10	17	28	40	16	22	ZD…T11…
7801605	PSE11R035SF16-5	5	35	10	17	28	40	16	22	ZD…T11…
7801606	PSE11R040SF16-6	6	40	10	17	28	40	16	22	ZD…T11…
7801607	PSE15R025SF12-2	2	25	14	12,5	23	35	12	17	ZD…T15…
7801608	PSE15R028SF12-2	2	28	14	12,5	23	35	12	17	ZD…T15…
7801609	PSE15R032SF16-3	3	32	14	17	28	40	16	22	ZD…T15…
7801610	PSE15R035SF16-3	3	35	14	17	28	40	16	22	ZD…T15…
7801611	PSE15R040SF16-4	4	40	14	17	28	40	16	22	ZD…T15…

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
16 - 40 (ZD-T11)	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	Sıkma vidası
16 - 40 (ZD-T11)	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
25 - 40 (ZDKT15)	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	Sıkma vidası
25 - 40 (ZDKT15)	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı

PSEL SS

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



Tip 1



Tip 2

- Uzun kesme uzunluğu olan 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 2 köşeli uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 25 - 50 mm





C.946 C.1108

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	Uçlar kanal başına	Toplam kesici uç	Uygun uç tipi	Tip
7802900	PSEL11R025SS25-2-27	2	25	125	50	27	25	3	6	ZDT11	1
7802901	PSEL11R032SS32-2-37	2	32	140	60	37	32	4	8	ZDT11	1
7802902	PSEL11R032SS32-3-45	3	32	140	60	45,5	32	5	15	ZDT11	1
7802903	PSEL11R040SS42-3-37	3	40	140	60	37	42	4	12	ZDT11	1
7802904	PSEL11R040SS42-4-45	4	40	140	60	45,5	42	5	20	ZDT11	1
7802905	PSEL15R040SS42-2-38	2	40	140	60	38	42	3	6	ZDT15	1
7802906	PSEL15R050SS42-3-50	3	50	144	64	50,5	42	4	12	ZDT15	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
25 (ZD-T11)	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	Sıkma vidası
25 (ZD-T11)	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
32 - 40 (ZD-T11)	7808109	FS25673P (Torx 8IP)	Sıkma vidası
32 - 40 (ZD-T11)	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	İngiliz anahtarı
40 - 50 (ZDKT15)	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	Sıkma vidası
40 - 50 (ZDKT15)	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı

PSEL YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- Uzun kesme uzunluğu olan 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 2 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 50 - 80 mm





C.946 C.1108

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Uçlar kanal başına	Toplam kesici uç	Uygun uç tipi
7802850	PSEL15R050M22-3-50	3	50	74	50,5	22	45	10,4	6,3	4	12	ZDKT150
7802851	PSEL15R063M27-3-50	3	63	74	50,5	27	60	12,4	7	4	12	ZDKT150
7802852	PSEL15R080M32-4-63	4	80	88	63	32	76	14,4	8	5	20	ZDKT150

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50 - 80 (ZDKT15)	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	Sıkma vidası
50 - 80 (ZDKT15)	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	İngiliz anahtarı
50	7808132	OCB-M20-08	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata
63	7808133	OCB-M24-10	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata
80	7808134	OCB-M30-14	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata

PSF SS

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece

Tip 1



Tip 2



- Kenar frezesi
- 4 köşeli uç
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 25 - 40 mm

C.947 C.1107

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	Tip
7803001	PSF09R025SS25-3S	3	25	120	35	5	25	1
7803002	PSF09R032SS32-4S	4	32	130	45	5	32	1
7803003	PSF09R040SS32-5S	5	40	140	50	5	32	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
25 - 40	7808110	FS30573 (Torx 8)	Sıkma vidası
25 - 40	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı

PSF YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- Kenar frezesi
- 4 köşe uç
- Yüzey freze tipi
- 50 - 80 mm

C.947 C.1107

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b
7803011	PSF09R050M22-6	6	50	40	5	22	45	10,4	6,3
7803012	PSF09R063M22-7	7	63	40	5	22	50	10,4	6,3
47803013	PSF09R080M27-9	9	80	50	5	27	60	12,4	7

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50 - 80	7808110	FS30573 (Torx 8)	Sıkma vidası
50 - 80	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı

PSFL SS

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- Uzun kesme uzunluğu olan 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 4 köşeli uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 32 - 40 mm

C.947 C.1110

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	Uçlar kanal başına	Toplam kesici uç	Uygun uç tipi
7803700	PSFL09R032SS32-2-36	2	32	140	60	36	32	5	10	SD*T09
7803701	PSFL09R040SS42-3-43	3	40	140	60	43	42	6	18	SD*T09

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
32 - 40	7808110	FS30573 (Torx 8)	Sıkma vidası
32 - 40	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı

PSFL YUZEY

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- Uzun kesme uzunluğu olan 90° kenar frezesi
- Altı yarıklı, 4 köşeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 50 - 100 mm

C.947 C.1110

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Uçlar kanal başına	Toplam kesici uç	Uygun uç tipi
7803702	PSFL09R050M22-4-50	4	50	75	50	22	48,5	10,4	6,3	7	28	SD*T09
7803703	PSFL09R050M22-4-78	4	50	100	78	22	48,5	10,4	6,3	11	44	SD*T09
7803704	PSFL09R050M27-4-50	4	50	75	50	27	48,5	12,4	7	7	28	SD*T09
7803705	PSFL09R050M27-4-78	4	50	100	78	27	48,5	12,4	7	11	44	SD*T09
7803706	PSFL12R063M27-4-60	4	63	85	60	27	60,5	12,4	7	6	24	SD*T12
7803707	PSFL12R063M27-4-100	4	63	125	100	27	60,5	12,4	7	10	40	SD*T12
7803708	PSFL12R080M32-5-70	5	80	95	70	32	77,3	14,4	8	7	35	SD*T12
7803709	PSFL12R080M32-5-110	5	80	143	110	32	77,3	14,4	8	11	55	SD*T12
7803710	PSFL12R100M32-6-120	6	100	153	120	32	97	16,4	9	12	72	SD*T12

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50	7808110	FS30573 (Torx 8)	Sıkma vidası
50	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
63 - 100	7808129	FS40511 (Torx 15)	Sıkma vidası
63 - 100	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
50	7808132	OCB-M20-08	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata
63	7808133	OCB-M24-10	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata
80 - 100	7808134	OCB-M30-14	Soğutucu yuvarlak başlı cıvata

PMD SS YENİ

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- 90° çok işlevli kesici
- 2 tip uç (PSE & PZAG)
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 20 - 32 mm

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	APMX	DCON	LU	NOF	Uygun esas uç tipi	Uygulanabilir uç tipi
7803410	PMD11R020SS20-1S	1	20	130	35	10	20	20	2	ZPNT100408EN	ZDKT11T308,,,
7803413	PMD11R020SS20-1L	1	20	185	60	10	20	20	2	ZPNT100408EN	ZDKT11T308,,,
7803411	PMD11R025SS25-1S	1	25	140	45	10	25	25	2	ZPNT130508EN	ZDKT11T308,,,
7803414	PMD11R025SS25-1L	1	25	220	75	10	25	25	2	ZPNT130508EN	ZDKT11T308,,,
7803412	PMD11R032SS32-1S	1	32	150	50	10	32	28	2	ZPNT170608EN	ZDKT11T308,,,
7803415	PMD11R032SS32-1L	1	32	230	90	10	32	28	2	ZPNT170608EN	ZDKT11T308,,,

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Uçlar	Tork	Özellikler
20 -32	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	ZDKT11	1,6 N.m	Sıkma vidası
20	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	ZPNT10	3,2 N.m	Sıkma vidası
25	7808114	FS45510P (Torx 20IP)	ZPNT13	5,0 N.m	Sıkma vidası
32	7808114	FS45510P	ZPNT17	5,0 N.m	Sıkma vidası
20 - 32	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	-	-	İngiliz anahtarı
20	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	-	-	İngiliz anahtarı
25 - 32	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	-	-	İngiliz anahtarı

PMD YUVARLAK UÇLAR YENİ

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece



- 90° çok işlevli kesici
- 2 tip uç (PSE & PZAG)
- Vida sabitleme tipi
- 20 - 32 mm



EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	APMX	DCON	DCSFMS	DN	LU	NOF	CRKS	Anahtar boyutu	Uygun esas uç tipi	Uygulanabilir uç tipi
7803416	PMD11R020SF10-1	1	20	48	10	10,5	18	18	20	2	10	14	ZDKT11T308…	ZPNT100408EN
7803417	PMD11R025SF12-1	1	25	48	10	12,5	23	22	25	2	12	17	ZDKT11T308…	ZPNT130508EN
7803418	PMD11R032SF16-1	1	32	58	10	17	28	27	28	2	16	22	ZDKT11T308…	ZPNT170608EN

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Uçlar	Tork	Özellikler
20 -32	7808107	FS25656P (Torx 8IP)	ZDKT11	1,6 N.m	Sıkma vidası
20	7808115	FS35686P (Torx 15IP)	ZPNT10	3,2 N.m	Sıkma vidası
25	7808114	FS45510P (Torx 20IP)	ZPNT13	5,0 N.m	Sıkma vidası
32	7808114	FS45510P	ZPNT17	5,0 N.m	Sıkma vidası
20 - 32	7808225	8IP-D (Torx 8IP)	-	-	İngiliz anahtarı
20	7808228	15IP-D (Torx 15IP)	-	-	İngiliz anahtarı
25 - 32	7808229	20IP-D (Torx 20IP)	-	-	İngiliz anahtarı

PHC SS

Frezeleme | Takma Uç | 90 derece

INDEX



Tip 1



Tip 2

- Uzun bağlama boylu yüksek ilerlemeli radyuslu freze
- 4 köşeli yüksek ilerlemeli uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 16 - 40 mm

C.949 C.1111

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	LH	APMX	DCON	Uygun uç tipi	Tip
7800750	PHC07R016SS16-2S	2	7,4	16	100	30	0,8	16	SPMT07	1
7800755	PHC07R016SS16-2L	2	7,4	16	150	50	0,8	16	SPMT07	1
7800757	PHC07R018SS16-2L	2	9,4	18	150	25	0,8	16	SPMT07	2
7800751	PHC07R020SS20-3S	3	11,4	20	130	50	0,8	20	SPMT07	1
7800758	PHC07R020SS20-3L	3	11,4	20	160	80	0,8	20	SPMT07	1
7800760	PHC07R022SS20-3L	3	13,4	22	160	30	0,8	20	SPMT07	2
7800752	PHC07R025SS25-4S	4	16,4	25	140	60	0,8	25	SPMT07	1
7800761	PHC07R025SS25-4L	4	16,4	25	200	100	0,8	25	SPMT07	1
7800753	PHC07R030SS32-4S	4	21,4	30	150	70	0,8	32	SPMT07	1
7800764	PHC07R030SS32-4L	4	21,4	30	200	120	0,8	32	SPMT07	1
7800754	PHC07R032SS32-5S	5	23,4	32	150	70	0,8	32	SPMT07	1
7800765	PHC07R032SS32-5L	5	23,4	32	200	120	0,8	32	SPMT07	1
7800767	PHC07R035SS32-5L	5	26,4	35	200	50	0,8	32	SPMT07	2
7800700	PHC09R025SS25-2S	2	13,2	25	140	60	1	25	SDMT09	1
7800701	PHC09R025SS25-3S	3	13,2	25	140	60	1	25	SDMT09	1
7800704	PHC09R025SS25-2L	2	13,2	25	200	120	1	25	SDMT09	1
7800705	PHC09R025SS25-3L	3	13,2	25	200	120	1	25	SDMT09	1
7800716	PHC09R028SS25-3S	3	16,2	28	140	40	1	25	SDMT09	2
7800720	PHC09R028SS25-3L	3	16,2	28	200	40	1	25	SDMT09	2
7800717	PHC09R030SS32-3S	3	18,2	30	150	70	1	32	SDMT09	1
7800721	PHC09R030SS32-3L	3	18,2	30	200	120	1	32	SDMT09	1
7800702	PHC09R032SS32-3S	3	20,2	32	150	70	1	32	SDMT09	1
7800706	PHC09R032SS32-3L	3	20,2	32	200	120	1	32	SDMT09	1
7800718	PHC09R035SS32-3S	3	23,2	35	150	50	1	32	SDMT09	2
7800722	PHC09R035SS32-3L	3	23,2	35	200	50	1	32	SDMT09	2
7800703	PHC09R040SS32-4S	4	28,2	40	150	50	1	32	SDMT09	2
7800730	PHC12R030SS32-2S	2	13,4	30	150	70	2	32	SXMT12	1
7800708	PHC12R032SS32-2S	2	15,4	32	150	70	2	32	SXMT12	1
7800731	PHC12R035SS32-3S	3	18,4	35	150	50	2	32	SXMT12	2
7800709	PHC12R040SS32-3S	3	23,4	40	150	50	2	32	SXMT12	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
16 - 35 (SPMT07)	7808105	FS25550 (Torx 8)	Sıkma vidası
16 - 35 (SPMT07)	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
25 - 35 (SDMT09)	7808111	FS35572 (Torx 15)	Sıkma vidası
25 - 35 (SDMT09)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
40 (SDMT09)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
40 (SDMT09)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
30 - 40 (SXMT12)	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
30 - 40 (SXMT12)	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PHC YUZEY

Frezeleme | Takma Uç



- Yüksek ilerlemeli radyuslu freze
- 4 köşeli yüksek ilerlemeli uçlar
- Yüzey freze tipi
- 40 - 100 mm

C.949 C.1111

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b	Uygun uç tipi	Tip
7800600	PHC09R040M16-4	4	28,2	40	40	1	16	38	8,4	5,6	SDMT09…	1
7800601	PHC09R050M22-5	5	38,2	50	50	1	22	47	10,4	6,3	SDMT09…	2
7800602	PHC09R052M22-5	5	40,2	52	50	1	22	47	10,4	6,3	SDMT09…	2
7800603	PHC09R063M22-6	6	51,2	63	50	1	22	60	10,4	6,3	SDMT09…	2
7800604	PHC09R066M22-7	7	54,2	66	50	1	22	60	10,4	6,3	SDMT09…	2
7800607	PHC12R040M16-3	3	23,4	40	40	2	16	38	8,4	5,6	SXMT12…	1
7800608	PHC12R050M22-4	4	33,4	50	50	2	22	47	10,4	6,3	SXMT12…	2
7800609	PHC12R052M22-4	4	35,4	52	50	2	22	47	10,4	6,3	SXMT12…	2
7800610	PHC12R063M22-5	5	46,4	63	50	2	22	60	10,4	6,3	SXMT12…	2
7800611	PHC12R066M22-6	6	49,4	66	50	2	22	60	10,4	6,3	SXMT12…	2
7800612	PHC12R080M27-7	7	63,4	80	50	2	27	76	12,4	7	SXMT12…	2
7800613	PHC12R100M32-8	8	83,4	100	63	2	32	96	14,4	8	SXMT12…	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
40	7808150	PS0830 (M8x30)	Hareket vidası
40 - 63 (SDMT09)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
40 - 63 (SDMT09)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
40 - 100 (SXMT12)	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
40 - 100 (SXMT12)	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PHC YUVARLAK UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç



- Yüksek ilerlemeli radyuslu freze
- 4 köşeli yüksek ilerlemeli uçlar
- Vida sabitleme tipi
- 16 - 40 mm

C.938 C.949 C.1111

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	APMX	DCON	DCSFMS	CRKS	Anahtar boyutu	Uygun uç tipi
7801520	PHC07R016SF8-2	2	7,4	16	27	0,8	8,5	14,5	8	10	SPMT07…
7801523	PHC07R020SF10-3	3	11,4	20	33	0,8	10,5	18	10	14	SPMT07…
7801525	PHC07R022SF10-3	3	13,4	22	33	0,8	10,5	18	10	14	SPMT07…
7801526	PHC07R025SF12-4	4	16,4	25	35	0,8	12,5	23	12	17	SPMT07…
7801529	PHC07R030SF16-4	4	21,4	30	40	0,8	17	28	16	22	SPMT07…
7801530	PHC07R032SF16-5	5	23,4	32	40	0,8	17	28	16	22	SPMT07…
7801532	PHC07R035SF16-5	5	26,4	35	40	0,8	17	28	16	22	SPMT07…
7801500	PHC09R025SF12-3	3	13,2	25	35	1	12,5	23	12	17	SDMT09…
7801501	PHC09R028SF12-3	3	16,2	28	35	1	12,5	23	12	17	SDMT09…
7801502	PHC09R030SF16-3	3	18,2	30	40	1	17	28	16	22	SDMT09…
7801503	PHC09R032SF16-3	3	20,2	32	40	1	17	28	16	22	SDMT09…
7801504	PHC09R035SF16-3	3	23,2	35	40	1	17	28	16	22	SDMT09…
7801505	PHC09R040SF16-4	4	28,2	40	40	1	17	28	16	22	SDMT09…
7801506	PHC12R030SF16-2	2	13,4	30	40	2	17	28	16	22	SXMT12…
7801507	PHC12R032SF16-2	2	15,4	32	40	2	17	28	16	22	SXMT12…
7801508	PHC12R035SF16-3	3	18,4	35	40	2	17	28	16	22	SXMT12…
7801509	PHC12R040SF16-3	3	23,4	40	40	2	17	28	16	22	SXMT12…

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
16 - 35 (SPMT07)	7808105	FS25550 (Torx 8)	Sıkma vidası
16 - 35 (SPMT07)	7808205	T8-D (Torx 8)	İngiliz anahtarı
25 - 35 (SDMT09)	7808111	FS35572 (Torx 15)	Sıkma vidası
25 - 35 (SDMT09)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
40 (SDMT09)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
40 (SDMT09)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
30 - 40 (SXMT12)	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
30 - 40 (SXMT12)	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PRC SS

Frezeleme | Takma Uç



Tip 1



Tip 2

- Radyus freze
- Yuvarlak uçlar
- Dahili soğutmalı silindirik tip
- 20 - 63 mm

C.950 C.1112

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	LH	DCON	Uygun uç tipi	Tip
7800300	PRC10R020SS20-2S	2	10	20	130	50	20	RP10	1
7800303	PRC10R020SS20-2L	2	10	20	180	80	20	RP10	1
7800301	PRC10R025SS25-3S	3	15	25	140	60	25	RP10	1
7800304	PRC10R025SS25-3L	3	15	25	200	120	25	RP10	1
7800302	PRC10R032SS32-4S	4	22	32	150	70	32	RP10	1
7800305	PRC10R032SS32-4L	4	22	32	200	120	32	RP10	1
7800318	PRC12R030SS32-2S	2	18	30	150	70	32	RP12	1
7800319	PRC12R030SS32-2L	2	18	30	200	120	32	RP12	1
7800306	PRC12R032SS32-2S	2	20	32	150	70	32	RP12	1
7800309	PRC12R032SS32-2L	2	20	32	200	120	32	RP12	1
7800320	PRC12R032SS32-3S	3	20	32	150	70	32	RP12	1
7800321	PRC12R032SS32-3L	3	20	32	200	120	32	RP12	1
7800307	PRC12R040SS32-3S	3	28	40	150	50	32	RP12	2
7800310	PRC12R040SS32-3L	3	28	40	250	50	32	RP12	2
7800308	PRC12R050SS42-4S	4	38	50	150	50	42	RP12	2
7800311	PRC12R050SS42-4L	4	38	50	250	50	42	RP12	2
7800312	PRC16R040SS32-2S	2	24	40	150	50	32	RP16	2
7800315	PRC16R040SS32-2L	2	24	40	250	50	32	RP16	2
7800313	PRC16R050SS42-3S	3	34	50	150	50	42	RP16	2
7800316	PRC16R050SS42-3L	3	34	50	250	50	42	RP16	2
7800314	PRC16R063SS42-4S	4	47	63	150	50	42	RP16	2
7800317	PRC16R063SS42-4L	4	47	63	250	50	42	RP16	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
20 - 40 (RPH-10)	7808116	FS30573A (Torx 10)	Sıkma vidası
20 - 40 (RPH-10)	7808207	T10-D (Torx 10)	İngiliz anahtarı
32 - 50 (RPH-12)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
32 - 50 (RPH-12)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
40 - 63 (RPH-16)	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
40 - 63 (RPH-16)	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PRC YUZEY

Frezeleme | Takma Uç



Tip 1



Tip 2

- Radyus freze
- Yuvarlak uçlar
- Yüzey freze tipi
- 50 - 100 mm

C.950 C.1112

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	DCON	DCSFMS	KWW	b	Uygun uç tipi	Tip
7800200	PRC12R050M22-4	4	38	50	40	22	45	10,4	6,3	RP12	2
7800204	PRC12R050M22-5	5	38	50	40	22	45	10,4	6,3	RP12	2
7800201	PRC12R063M22-4	4	51	63	40	22	50	10,4	6,3	RP12	2
7800206	PRC12R063M22-6	6	51	63	40	22	50	10,4	6,3	RP12	2
7800202	PRC12R080M27-5	5	68	80	50	27	60	12,4	7	RP12	2
7800207	PRC12R080M27-8	8	68	80	50	27	60	12,4	7	RP12	2
7800203	PRC12R100M32-6	6	88	100	50	32	70	14,4	8	RP12	2
7800208	PRC12R100M32-10	10	88	100	50	32	70	14,4	8	RP12	2
7800213	PRC16R050M22-3	3	34	50	40	22	45	10,4	6,3	RP16	1
7800214	PRC16R063M22-5	5	47	63	40	22	50	10,4	6,3	RP16	2
7800216	PRC16R080M27-6	6	64	80	50	27	60	12,4	7	RP16	2
7800217	PRC16R100M32-7	7	84	100	50	32	70	14,4	8	RP16	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50	7808151	PS1031 (M10x31)	Hareket vidası
50 - 100 (RPH-12)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
50 - 100 (RPH-12)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı
50 - 100 (RPH-16)	7808113	FS45510 (Torx 20)	Sıkma vidası
50 - 100 (RPH-16)	7808209	T20-D (Torx 20)	İngiliz anahtarı

PRC YUVARLAK UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç



- Radyus freze
- Yuvarlak uçlar
- Vida sabitleme tipi
- 20 - 40 mm

C.938 C.950 C.1112

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	DCON	DCSFMS	CRKS	Anahtar boyutu	Uygun uç tipi
7801700	PRC10R020SF10-2	2	10	20	33	10,5	18	10	14	RP…10…
7801701	PRC10R025SF12-3	3	15	25	35	12,5	23	12	17	RP…10…
7801702	PRC10R030SF16-3	3	20	30	40	17	28	16	22	RP…10…
7801703	PRC10R032SF16-4	4	22	32	40	17	28	16	22	RP…10…
7801704	PRC10R040SF16-4	4	30	40	40	17	28	16	22	RP…10…
7801705	PRC12R030SF16-2	2	18	30	40	17	28	16	22	RP…12…
7801706	PRC12R032SF16-3	3	20	32	40	17	28	16	22	RP…12…
7801707	PRC12R040SF16-3	3	28	40	40	17	28	16	22	RP…12…

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
20 - 40 (RPH-10)	7808116	FS30573A (Torx 10)	Sıkma vidası
20 - 40 (RPH-10)	7808207	T10-D (Torx 10)	İngiliz anahtarı
32 - 40 (RPH-12)	7808112	FS35586 (Torx 15)	Sıkma vidası
32 - 40 (RPH-12)	7808208	T15-D (Torx 15)	İngiliz anahtarı

PDR

Frezeleme | Takma Uç



- Yüksek ilerlemeli radyus freze, derin kesim
- 2 köşe uç
- Silindir tipi
- 40 - 50 mm

C.951 C.1114

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	LH	APMX	DCON	DN	LS
7800000	PDR20R040SS42-2S	2	20	40	150	50	20	42	38,9	100
7800009	PDR20R040SS42-2L	2	20	40	250	150	20	42	38,9	100
7800004	PDR20R050SS42-3S	3	30	50	150	50	20	42	48,5	100
7800013	PDR20R050SS42-3L	3	30	50	250	150	20	42	48,5	100

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
50 - 40	7808001	CSPB-5 (Torx 20IP)	Sıkma vidası
50 - 40	7808000	20IP-T (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı
50 - 40	7808002	CSY-20	Bağlama seti

PDR YUZEY

Frezeleme | Takma Uç



- Yüksek ilerlemeli radyus freze, derin kesim
- 2 köşe uç
- Yüzey freze tipi
- 63 - 125 mm

C.951 C.1114

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	DCX	LF	APMX	DCON	DCSFMS	KWW	b
7800057	PDR20R063M22-3	3	43	63	63	20	22	60	10,4	6,3
7800058	PDR20R063M22-4	4	43	63	63	20	22	60	10,4	6,3
7800059	PDR20R080M27-4	4	60	80	63	20	27	76	12,4	7
7800060	PDR20R080M27-5	5	60	80	63	20	27	76	12,4	7
7800061	PDR20R100M32-5	5	80	100	63	20	32	96	14,4	8
7800062	PDR20R100M32-6	6	80	100	63	20	32	96	14,4	8
7800063	PDR20R125M40-6	6	105	125	63	20	40	100	16,4	9

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Özellikler
63 - 125	7808001	CSPB-5 (Torx 20IP)	Sıkma vidası
63 - 125	7808000	20IP-T (Torx 20IP)	İngiliz anahtarı
63 - 125	7808002	CSY-20	Bağlama seti

PFB

Frezeleme | Takma Uç



- Küre ağızlı finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- Silindir tipi
- 6 - 32 mm



C.954 C.1114

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	LF	LH	DCON	DN	LS	ULDR	Yuva ölçüsü	Özellikler
7801429	PFB-R060SS06-S80CS	2	6	3	80	15	6	5,4	65	2,5	1	Karbür
7801439	PFB-R060SS06-L100CS	2	6	3	100	30	6	5,4	70	5	1	Karbür
7801419	PFB-R060SS06-LL120CS	2	6	3	120	42	6	5,4	78	7	1	Karbür
7801430	PFB-R080SS08-S100CS	2	8	4	100	20	8	7	80	2,5	2	Karbür
7801440	PFB-R080SS08-L120CS	2	8	4	120	40	8	7	80	5	2	Karbür
7801420	PFB-R080SS08-LL140CS	2	8	4	140	56	8	7	84	7	2	Karbür
7801431	PFB-R100SS10-S100CS	2	10	5	100	25	10	9	75	2,5	3	Karbür
7801441	PFB-R100SS10-L130CS	2	10	5	130	50	10	9	80	5	3	Karbür
7801421	PFB-R100SS10-LL150CS	2	10	5	150	70	10	9	80	7	3	Karbür
7801432	PFB-R120SS12-S110CS	2	12	6	110	30	12	11	80	2,5	4	Karbür
7801442	PFB-R120SS12-L140CS	2	12	6	140	60	12	11	80	5	4	Karbür
7801422	PFB-R120SS12-LL160CS	2	12	6	160	84	12	11	76	7	4	Karbür
7801433	PFB-R160SS16-S140CS	2	16	8	140	40	16	14	100	2,5	5	Karbür
7801443	PFB-R160SS16-L160CS	2	16	8	160	72	16	14	88	4,5	5	Karbür
7801423	PFB-R160SS16-LL200CS	2	16	8	200	96	16	14	104	6	5	Karbür
7801434	PFB-R200SS20-S160CS	2	20	10	160	50	20	18	110	2,5	6	Karbür
7801444	PFB-R200SS20-L180CS	2	20	10	180	90	20	18	90	4,5	6	Karbür
7801424	PFB-R200SS20-LL240CS	2	20	10	240	120	20	18	120	6	6	Karbür
7801435	PFB-R250SS25-S160CS	2	25	12,5	160	62,5	25	22	97,5	2,5	7	Karbür
7801445	PFB-R250SS25-L200CS	2	25	12,5	200	100	25	22	100	4	7	Karbür
7801425	PFB-R250SS25-LL260CS	2	25	12,5	260	137,5	25	22	122,5	5,5	7	Karbür
7801436	PFB-R300SS32-S170CS	2	30	15	170	75	32	27	95	2,5	8	Karbür
7801446	PFB-R300SS32-L220CS	2	30	15	220	120	32	27	100	4	8	Karbür
7801426	PFB-R300SS32-LL290CS	2	30	15	290	165	32	27	125	5,5	8	Karbür
7801437	PFB-R320SS32-S180CS	2	32	16	180	80	32	29	100	2,5	9	Karbür
7801447	PFB-R320SS32-L230CS	2	32	16	230	128	32	29	102	4	9	Karbür
7801427	PFB-R320SS32-LL300CS	2	32	16	300	176	32	29	124	5,5	9	Karbür
7801400	PFB-R080SS08-S120	2	8	4	120	36	8	7	84	4,5	2	Çelik
7801401	PFB-R100SS10-S130	2	10	5	130	45	10	9	85	4,5	3	Çelik
7801402	PFB-R120SS12-S130	2	12	6	130	54	12	11	76	4,5	4	Çelik
7801403	PFB-R160SS16-S140	2	16	8	140	64	16	14	76	4	5	Çelik
7801404	PFB-R200SS20-S160	2	20	10	160	80	20	18	80	4	6	Çelik
7801405	PFB-R250SS25-S160	2	25	12,5	160	75	25	22	85	3	7	Çelik
7801406	PFB-R300SS32-S170	2	30	15	170	90	32	27	80	3	8	Çelik
7801407	PFB-R320SS32-S180	2	32	16	180	96	32	29	84	3	9	Çelik

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
6	7808124	FS20652RB	0,8 N.m	Sıkma vidası
8	7808123	FS25669RB	1,0 N.m	Sıkma vidası
10	7808117	FS30686RB	1,2 N.m	Sıkma vidası
12	7808118	FS35610RB	2,0 N.m	Sıkma vidası
16	7808119	FS40613RB	3,0 N.m	Sıkma vidası
20	7808120	FS50615RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
25	7808121	FS60620RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
30 - 32	7808122	FS80624RB	6,0 N.m	Sıkma vidası
6	7808203	T6-D (Torx 6)	-	İngiliz anahtarı
8	7808204	T7-D (Torx 7)	-	İngiliz anahtarı
10	7808205	T8-D (Torx 8)	-	İngiliz anahtarı
12	7808207	T10-D (Torx 10)	-	İngiliz anahtarı
16	7808208	T15-D (Torx 15)	-	İngiliz anahtarı
20	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
25	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
30 - 32	7808212	T30-T (Torx 30)	-	İngiliz anahtarı

PFB YUVARLAK UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç



- Küre ağızlı finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- Vida sabitleme tipi
- 10 - 30 mm



C.938 C.954 C.1114

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	LF	DCON	DCSFMS	DN	Yuva ölçüsü	CRKS	Anahtar boyutu
7801490	PFB-R100SF6	2	10	6	26	6,5	9	9	3	6	7
7801491	PFB-R120SF6	2	12	8	26	6,5	11	11	4	6	7
7801492	PFB-R160SF8	2	16	10	32	8,5	14,5	14	5	8	10
7801493	PFB-R200SF10	2	20	12,5	38	10,5	18	18	6	10	14
7801494	PFB-R250SF12	2	25	15	38	12,5	23	22	7	12	17
7801495	PFB-R300SF16	2	30	-	43	17	28	27	8	16	22

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
6	7808124	FS20652RB	0,8 N.m	Sıkma vidası
8	7808123	FS25669RB	1,0 N.m	Sıkma vidası
10	7808117	FS30686RB	1,2 N.m	Sıkma vidası
12	7808118	FS35610RB	2,0 N.m	Sıkma vidası
16	7808119	FS40613RB	3,0 N.m	Sıkma vidası
20	7808120	FS50615RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
25	7808121	FS60620RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
30 - 32	7808122	FS80624RB	6,0 N.m	Sıkma vidası
6	7808203	T6-D (Torx 6)	-	İngiliz anahtarı
8	7808204	T7-D (Torx 7)	-	İngiliz anahtarı
10	7808205	T8-D (Torx 8)	-	İngiliz anahtarı
12	7808207	T10-D (Torx 10)	-	İngiliz anahtarı
16	7808208	T15-D (Torx 15)	-	İngiliz anahtarı
20	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
25	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
30 - 32	7808212	T30-T (Torx 30)	-	İngiliz anahtarı

PFR

Frezeleme | Takma Uç



- Köşe radyuslu finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- Silindir tipi
- 6 - 32 mm

C.955 C.1116

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	LH	DCON	DN	LS	ULDR	Yuva ölçüsü	Özellikler
7832029	PFR-R060SS06-S80CS	2	6	80	15	6	5,4	65	2,5	1	Karbür
7832039	PFR-R060SS06-L100CS	2	6	100	30	6	5,4	70	5	1	Karbür
7832019	PFR-R060SS06-LL120CS	2	6	120	42	6	5,4	79	7	1	Karbür
7832030	PFR-R080SS08-S100CS	2	8	100	20	8	7,5	80	2,5	2	Karbür
7832040	PFR-R080SS08-L120CS	2	8	120	40	8	7,5	80	5	2	Karbür
7832020	PFR-R080SS08-LL140CS	2	8	140	56	8	7,5	84	7	2	Karbür
7832031	PFR-R100SS10-S100CS	2	10	100	25	10	9,5	75	2,5	3	Karbür
7832041	PFR-R100SS10-L130CS	2	10	130	50	10	9,5	80	5	3	Karbür
7832021	PFR-R100SS10-LL150CS	2	10	150	70	10	9,5	80	7	3	Karbür
7832032	PFR-R120SS12-S110CS	2	12	110	30	12	11,5	80	2,5	4	Karbür
7832042	PFR-R120SS12-L140CS	2	12	140	60	12	11,5	80	5	4	Karbür
7832022	PFR-R120SS12-LL160CS	2	12	160	84	12	11,5	76	7	4	Karbür
7832033	PFR-R160SS16-S140CS	2	16	140	40	16	15,5	100	2,5	5	Karbür
7832043	PFR-R160SS16-L160CS	2	16	160	72	16	15,5	88	4,5	5	Karbür
7832023	PFR-R160SS16-LL200CS	2	16	200	96	16	15,5	104	6	5	Karbür
7832034	PFR-R200SS20-S160CS	2	20	160	50	20	19,5	110	2,5	6	Karbür
7832044	PFR-R200SS20-L180CS	2	20	180	90	20	19,5	90	4,5	6	Karbür
7832024	PFR-R200SS20-LL240CS	2	20	240	120	20	19,5	120	6	6	Karbür
7832035	PFR-R250SS25-S160CS	2	25	160	62,5	25	24,5	97,5	2,5	7	Karbür
7832045	PFR-R250SS25-L200CS	2	25	200	100	25	24,5	100	4	7	Karbür
7832025	PFR-R250SS25-LL260CS	2	25	260	137,5	25	24,5	122,5	5,5	7	Karbür
7832036	PFR-R300SS32-S170CS	2	30	170	75	32	29,5	95	2,5	8	Karbür
7832046	PFR-R300SS32-L220CS	2	30	220	120	32	29,5	100	4	8	Karbür
7832026	PFR-R300SS32-LL290CS	2	30	290	165	32	29,5	125	5,5	8	Karbür
7832037	PFR-R320SS32-S180CS	2	32	180	80	32	31,5	100	2,5	9	Karbür
7832047	PFR-R320SS32-L230CS	2	32	230	128	32	31,5	102	4	9	Karbür
7832027	PFR-R320SS32-LL300CS	2	32	300	176	32	31,5	124	5,5	9	Karbür
7832000	PFR-R080SS08-S120	2	8	120	36	8	7,5	84	4,5	2	Çelik
7832001	PFR-R100SS10-S130	2	10	130	45	10	9,5	85	4,5	3	Çelik
7832002	PFR-R120SS12-S130	2	12	130	54	12	11,5	76	4,5	4	Çelik
7832003	PFR-R160SS16-S140	2	16	140	64	16	15,5	76	4	5	Çelik
7832004	PFR-R200SS20-S160	2	20	160	80	20	19,5	80	4	6	Çelik
7832005	PFR-R250SS25-S160	2	25	160	75	25	24,5	85	3	7	Çelik
7832006	PFR-R300SS32-S170	2	30	170	90	32	29,5	80	3	8	Çelik
7832007	PFR-R320SS32-S180	2	32	180	96	32	31,5	84	3	9	Çelik

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
6	7808124	FS20652RB	0,8 N.m	Sıkma vidası
8	7808123	FS25669RB	1,0 N.m	Sıkma vidası
10	7808117	FS30686RB	1,2 N.m	Sıkma vidası
12	7808118	FS35610RB	2,0 N.m	Sıkma vidası
16	7808119	FS40613RB	3,0 N.m	Sıkma vidası
20	7808120	FS50615RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
25	7808121	FS60620RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
30 - 32	7808122	FS80624RB	6,0 N.m	Sıkma vidası
6	7808203	T6-D (Torx 6)	-	İngiliz anahtarı
8	7808204	T7-D (Torx 7)	-	İngiliz anahtarı
10	7808205	T8-D (Torx 8)	-	İngiliz anahtarı
12	7808207	T10-D (Torx 10)	-	İngiliz anahtarı
16	7808208	T15-D (Torx 15)	-	İngiliz anahtarı
20	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
25	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
30 - 32	7808212	T30-T (Torx 30)	-	İngiliz anahtarı

PFR YUVARLAK UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç



- Köşe radyuslu finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- Vida sabitleme tipi
- 10 - 32 mm

C.938 C.955 C.1116

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	LF	DCON	DCSFMS	DN	Yuva ölçüsü	CRKS	Anahtar boyutu
7832090	PFR-R100SF6	2	10	26	6,5	9	9	3	6	7
7832091	PFR-R120SF6	2	12	26	6,5	11	11	4	6	7
7832092	PFR-R160SF8	2	16	32	8,5	14,5	15	5	8	10
7832093	PFR-R200SF10	2	20	38	10,5	18	19	6	10	14
7832094	PFR-R250SF12	2	25	38	12,5	23	24	7	12	17
7832095	PFR-R300SF16	2	30	43	17	28	29	8	16	22
7832096	PFR-R320SF16	2	32	43	17	28	31	9	16	22

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kesici DC	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
6	7808124	FS20652RB	0,8 N.m	Sıkma vidası
8	7808123	FS25669RB	1,0 N.m	Sıkma vidası
10	7808117	FS30686RB	1,2 N.m	Sıkma vidası
12	7808118	FS35610RB	2,0 N.m	Sıkma vidası
16	7808119	FS40613RB	3,0 N.m	Sıkma vidası
20	7808120	FS50615RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
25	7808121	FS60620RB	5,0 N.m	Sıkma vidası
30 - 32	7808122	FS80624RB	6,0 N.m	Sıkma vidası
6	7808203	T6-D (Torx 6)	-	İngiliz anahtarı
8	7808204	T7-D (Torx 7)	-	İngiliz anahtarı
10	7808205	T8-D (Torx 8)	-	İngiliz anahtarı
12	7808207	T10-D (Torx 10)	-	İngiliz anahtarı
16	7808208	T15-D (Torx 15)	-	İngiliz anahtarı
20	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
25	7808209	T20-D (Torx 20)	-	İngiliz anahtarı
30 - 32	7808212	T30-T (Torx 30)	-	İngiliz anahtarı

OP-SFA

Frezeleme | Takma Uç



- Vidalı geçme için malafa

EDP	Adlandırma	LF	LB	DCON	DCONWS	DCB	CRKS	Özellikler
7801904	SF-M06SS10-4	104	4	10	9	6,5	6	Çelik
7801905	SF-M06SS12-10	104	10	12	11	6,5	6	Çelik
7801900	SF-M08SS16-15	95	15	16	14,5	8,5	8	Çelik
7801901	SF-M10SS20-20	120	20	20	18	10,5	10	Çelik
7801902	SF-M12SS25-35	135	35	25	23	12,5	12	Çelik
7801903	SF-M16SS32-35	155	35	32	28	17	16	Çelik
7801918	SF-M06SS10-24CS	124	24	10	9	6,5	6	Karbür
7801919	SF-M06SS12-34CS	134	34	12	11	6,5	6	Karbür
7801910	SF-M08SS16-55CS	115	55	16	14,5	8,5	8	Karbür
7801911	SF-M08SS16-85CS	145	85	16	14,5	8,5	8	Karbür
7801912	SF-M10SS20-70CS	140	70	20	18	10,5	10	Karbür
7801913	SF-M10SS20-110CS	180	110	20	18	10,5	10	Karbür
7801914	SF-M12SS25-90CS	170	90	25	23	12,5	12	Karbür
7801915	SF-M12SS25-140CS	220	140	25	23	12,5	12	Karbür
7801916	SF-M16SS32-120CS	220	120	32	28	17	16	Karbür
7801917	SF-M16SS32-190CS	290	190	32	28	17	16	Karbür

PFAL UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar

INDEX



- Aluminyum için finiş yüzey frezeleme
- PCD bıçaklar

C.910

EDP	Adlandırma	KCH	CHW	LE	Tip	Kalite	P		M		K		N		S		H	
							Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820500	FR1204	45	0,4	4	1	DP010							◉	◉				
7820502	FR1206	45	0,4	6	1	DP010							◉	◉				
7820501	FR1204-W	45	0,4	-	2	DP010							◉	◉				





- 45° yüzey frezeleme ucu
- Çift taraflı 8 köşeli uç

C.911

EDP	Adlandırma	IC	S	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
								Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814061	SNKU1505AZER-GM	15,88	7,18	1	3,65	6,5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7819061	SNKU1505AZER-GM	15,88	7,18	1	3,65	6,5	XC3025	◉				◎	◎						
7813061	SNKU1505AZER-GM	15,88	7,18	1	3,65	6,5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7812060	SNKU1505AZER-GR	15,88	7,18	1	3,65	6,5	XC1015					◉	◉						

PAO UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar

Tip 1



Tip 2



- 45° yüzey frezeleme ucu
- Çift taraflı 16 köşeli uç

C.912

EDP	Adlandırma	IC	S	L	AN	RE	BS	APMX	Tip	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XC3030	◉				◎	◎						
7813062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XP2025		◎		◉						◎		
7816085	OZKU060508ER-SM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XC5040				◎						◉		
7812062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XC1015					◉	◎						
7812086	OZKU060508SR-GR	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XC1015					◉	◎						
7821062	OZKU060508SR-GM	17,1	5,66	6	3	0,8	2	3,5	1	XP1020					◎	◉						
7814064	XAHT060525SR-GM	17,1	5,66	10	3	2,5	10	3,5	2	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7812064	XAHT060525SR-GM	17,1	5,66	10	3	2,5	10	3,5	2	XC1015					◉	◉						

PSTW UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar



- 90° kenar frezeleme
- Çift taraflı 6 köşeli uç

C.913

EDP	Adlandırma	IC	S	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
								Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7813104	TNHU090404FR-NM	7,46	4,64	0,4	1,15	12	CK010								◉				
7811087	TNHU120608ER-NM	10,8	6,55	0,8	1,25	12	CK010								◉				
7821091	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC3020	◉				○	○						
7827088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC3020	◉				○	○						
7821092	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP3025		◉			○	○						
7828088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP3025		◉			○	○						
7821095	TNKU090404ER-GL	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC3030	◉				○	○						
7825089	TNKU120608ER-GL	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC3030	◉				○	○						
7821093	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC3030	◉				○	○						
7825088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC3030	◉				○	○						
7813101	TNKU090404ER-GL	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7814089	TNKU120608ER-GL	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7813097	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7813105	TNKU090408ER-GM	7,46	4,64	0,8	0,9	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7813107	TNKU090412ER-GM	7,46	4,64	1,2	0,6	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7814094	TNKU120612ER-GM	10,8	6,55	1,2	1,0	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7814095	TNKU120616ER-GM	10,8	6,55	1,6	0,75	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7814096	TNKU120620ER-GM	10,8	6,55	2,0	0,60	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7814088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP3035	◉	◉	○	○	○	○						
7813098	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813106	TNKU090408ER-GM	7,46	4,64	0,8	0,9	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813108	TNKU090412ER-GM	7,46	4,64	1,2	0,6	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813094	TNKU120612ER-GM	10,8	6,55	1,2	1,0	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813095	TNKU120616ER-GM	10,8	6,55	1,6	0,75	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813096	TNKU120620ER-GM	10,8	6,55	2,0	0,60	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813100	TNKU090404ER-GL	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813089	TNKU120608ER-GL	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP2040	○	○	○	◉						○	○	
7813099	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC1015					◉	○						
7812088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC1015					◉	○						
7813102	TNKU090404ER-GR	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC1015					◉	○						
7812090	TNKU120608ER-GR	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC1015					◉	○						
7821094	TNKU090404ER-GM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP1020					○	◉						
7821088	TNKU120608ER-GM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP1020					○	◉						
7821096	TNKU090404ER-GR	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XP1020					○	◉						
7821090	TNKU120608ER-GR	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XP1020					○	◉						
7813103	TNKU090404ER-SM	7,46	4,64	0,4	1,2	12	XC5040				○					◉			
7816091	TNKU120608ER-SM	10,8	6,55	0,8	1,5	12	XC5040				○					◉			



- 90° kenar frezeleme
- Altı yarıklı 2 köşeli uçlar

C.915

EDP	Adlandırma	S	W1	L	AN	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
										Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7811023	ZDKT11T308FR-NM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	CK010								●				
7827026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				◎	◎						
7827032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				◎	◎						
7827033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				◎	◎						
7828026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			◎	◎						
7828032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			◎	◎						
7828033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			◎	◎						
7825026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3030	●				◎	◎						
7825032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3030	●				◎	◎						
7825033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3030	●				◎	◎						
7814026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	◎	◎	◎	◎						
7814032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	◎	◎	◎	◎						
7814033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	◎	◎	◎	◎						
7826026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2025		◎		●						◎		
7826032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2025		◎		●						◎		
7813026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	◎	◎	◎	●						◎	◎	
7813032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	◎	◎	◎	●						◎	◎	
7813033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	◎	◎	◎	●						◎	◎	
7812033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC1015					●	●						
7815031	ZDKT11T308ER-SM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC5035			●	◎						◎		
7816031	ZDKT11T308ER-SM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC5040				◎						●		
7824035	ZDKT11T308SR-HR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP6015	◎				◎	◎					●	



- Havşa açıcı
- 2 köşeli uç

C.925

EDP	Adlandırma	S	W1	L	AN	RE	Kalite	P		M		K		N		S		H	
								Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814108	ZPNT100408EN	4,65	10,95	10,95	11	0,8	XP8030		◉		◉	◎	◎		◎		◎		◎
7814110	ZPNT130508EN	5,46	13,92	13,92	11	0,8	XP8030		◉		◉	◎	◎		◎		◎		◎
7814111	ZPNT170608EN	6,31	17,85	17,85	11	0,8	XP8030		◉		◉	◎	◎		◎		◎		◎

PSE UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar



- 90° kenar frezeleme
- Altı yarıklı 2 köşeli uçlar

C.915

EDP	Adlandırma	S	W1	L	AN	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
										Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814025	ZDKT11T304SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814053	ZDKT11T312SR-GM	3,8	6,8	11	15	1,2	1	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814038	ZDKT11T320SR-GM	3,8	6,8	11	15	2	2,1	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814054	ZDKT11T330SR-GM	3,8	6,8	11	15	3	1,5	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814055	ZDKT11T340SR-GM	3,8	6,8	11	15	4	-	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7825026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3030	●				○	○						
7825025	ZDKT11T304SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XP3030	●				○	○						
7825032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3030	●				○	○						
7825033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3030	●				○	○						
7828026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			○	○						
7828032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			○	○						
7828033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP3025		●			○	○						
7813026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7813025	ZDKT11T304SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7813032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7813033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7826026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2025		○		●						○		
7826025	ZDKT11T304SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XP2025		○		●						○		
7826032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP2025		○		●						○		
7815031	ZDKT11T308ER-SM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC5035			●	○						○	○	
7815027	ZDKT11T316ER-SM	3,8	6,8	11	15	1,6	0,8	10	XC5035			●	○						○	○	
7816034	ZDKT11T304ER-SM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XC5040				○						●		
7816031	ZDKT11T308ER-SM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC5040				○						●		
7816027	ZDKT11T316ER-SM	3,8	6,8	11	15	1,6	0,8	10	XC5040				○						●		
7827026	ZDKT11T308SR-GL	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				○	○						
7827032	ZDKT11T308SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				○	○						
7827033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC3020	●				○	○						
7812025	ZDKT11T304SR-GM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	XC1015					●	●						
7812033	ZDKT11T308SR-GR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XC1015					●	●						
7824035	ZDKT11T308SR-HR	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	XP6015	○				○	○						●
7811048	ZDKT11T302FR-NM	3,8	6,8	11	15	0,2	2	10	CK010								●				
7811049	ZDKT11T304FR-NM	3,8	6,8	11	15	0,4	1,8	10	CK010								●				
7811024	ZDHT11T304FR-NM	3,5	6,8	11	15	0,4	1,8	10	CK010								●				
7811023	ZDKT11T308FR-NM	3,8	6,8	11	15	0,8	1,4	10	CK010								●				
7814057	ZDKT150508SR-GL	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814029	ZDKT150508SR-GM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814077	ZDKT150512SR-GM	5,56	9,3	15	15	1,2	1,2	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814078	ZDKT150516SR-GM	5,56	9,3	15	15	1,6	0,8	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814079	ZDKT150520SR-GM	5,56	9,3	15	15	2	2,1	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814080	ZDKT150530SR-GM	5,56	9,3	15	15	3	1,9	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814081	ZDKT150540SR-GM	5,56	9,3	15	15	4	1,1	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814082	ZDKT150550SR-GM	5,56	9,3	15	15	5	0,7	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7814058	ZDKT150508SR-GR	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3035	●	●	○	○	○	○						
7825057	ZDKT150508SR-GL	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3030	●				○	○						
7825029	ZDKT150508SR-GM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3030	●				○	○						
7825058	ZDKT150508SR-GR	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP3030	●				○	○						
7813057	ZDKT150508SR-GL	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7813028	ZDKT150508SR-GM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7813058	ZDKT150508SR-GR	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP2040	○	○	○	●						○	●	
7826057	ZDKT150508SR-GL	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP2025		○		●						○		
7826029	ZDKT150508SR-GM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP2025		○		●						○		
7815056	ZDKT150508ER-SM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XC5035			●	○						○	○	
7816056	ZDKT150508ER-SM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XC5040				○						●		
7812029	ZDKT150508SR-GM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XC1015					●	●						
7812058	ZDKT150508SR-GR	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XC1015					●	●						
7824036	ZDKT150508SR-HR	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	XP6015	○				○	○						●
7811046	ZDKT150508FR-NM	5,56	9,3	15	15	0,8	1,6	14	CK010								●				

PSF/PSFL UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar





- Kenar frezeleme
- 4 köşe uç

C.920

EDP	Adlandırma	IC	S	AN	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7811076	SDHT09T308FR-NM	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	CK010								◉				
7811625	SDHT120508FR-NM	12,38	5	15	0,8	1,2	5	CK010								◉				
7825073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XC3030	◉											
7825074	SDKT09T308SR-GM	12,38	3,97	15	0,8	2,5	5	XC3030	◉				◎	◎						
7825622	SDKT120508SR-GM	9,07	5	15	0,8	1,2	5	XC3030	◉				◎	◎						
7814073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7814074	SDKT09T308SR-GM	12,38	3,97	15	0,8	2,5	5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7814621	SDKT120508SR-GM	9,07	5	15	0,8	1,2	5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7813073	SDKT09T308SR-GL	12,38	3,97	15	0,8	2,5	5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7813074	SDKT09T308SR-GM	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7813623	SDKT120508SR-GL	9,07	5	15	0,8	1,2	5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7812075	SDKT09T308SR-GR	12,38	3,97	15	0,8	2,5	5	XC1015					◉	◉						
7812624	SDKT120508SR-GR	9,07	5	15	0,8	1,2	5	XC1015					◉	◉						
7816073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XC5040				◎						◉		
7816620	SDKT120508SR-GL	12,38	5	15	0,8	1,2	5	XC5040				◎						◉		

PSF UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar





- Kenar frezeleme
- 4 köşe uç

C.920

EDP	Adlandırma	IC	S	AN	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7814074	SDKT09T308SR-GM	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7813073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7813074	SDKT09T308SR-GM	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7816073	SDKT09T308SR-GL	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XC5040				◎						◉		
7812075	SDKT09T308SR-GR	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	XC1015					◉	◉						
7811076	SDHT09T308FR-NM	9,07	3,97	15	0,8	2,5	5	CK010								◉				



- Yüksek ilerleme frezesi uçları
- 4 köşe uç

C.926

EDP	Adlandırma	IC	S	AN	RE	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
								Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7814092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7828092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XP3025		◉			◎	◎						
7827092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XC3020	◉				◎	◎						
7825092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XC3030	◉				◎	◎						
7813092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XP2025		◎		◉						◎		
7816093	SPMT070305ER-SM	7	2,75	11	0,5	0,8	XC5040				◎						◉		
7812092	SPMT070305SR-GM	7	2,75	11	0,5	0,8	XC1015					◉	◉						
7814020	SDMT09T308SR-GM	9,52	3,97	15	0,8	1	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825020	SDMT09T308SR-GM	9,52	3,97	15	0,8	1	XC3030	◉				◎	◎						
7813020	SDMT09T308SR-GM	9,52	3,97	15	0,8	1	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826020	SDMT09T308SR-GM	9,52	3,97	15	0,8	1	XP2025		◎		◉						◎		
7815021	SDMT09T308ER-SM	9,52	3,97	15	0,8	1	XC5035			◉	◎						◎		
7816021	SDMT09T308ER-SM	9,52	3,97	15	0,8	1	XC5040				◎						◉		
7812020	SDMT09T308SR-GM	9,52	3,97	15	0,8	1	XC1015					◉	◉						
7814022	SXMT120410SR-GM	12,7	4,76	9	1	2	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825022	SXMT120410SR-GM	12,7	4,76	9	1	2	XC3030	◉				◎	◎						
7813022	SXMT120410SR-GM	12,7	4,76	9	1	2	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826022	SXMT120410SR-GM	12,7	4,76	9	1	2	XP2025		◎		◉						◎		
7815023	SXMT120410ER-SM	12,7	4,76	9	1	2	XC5035			◉	◎						◎		
7816023	SXMT120410ER-SM	12,7	4,76	9	1	2	XC5040				◎						◉		
7812022	SXMT120410SR-GM	12,7	4,76	9	1	2	XC1015					◉	◉						



- Radyuslu freze
- Yuvarlak uçlar

C.929

EDP	Adlandırma	IC	S	AN	Kalite	P		M		K		N		S		H	
						Kuru	💧	Kuru	💧	GG	GGG	Kuru	💧	Kuru	💧	Kuru	💧
7814030	RPHW10T3MOSN	10	3,97	11	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825017	RPHW10T3MOSN	10	3,97	11	XC3030	◉				◎	◎						
7813008	RPHT10T3MOEN-GL	10	3,97	11	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826008	RPHT10T3MOEN-GL	10	3,97	11	XP2025		◎		◉						◎		
7815050	RPHT10T3M8EN-SM	10	3,97	11	XC5035			◉	◎						◎		
7815010	RPHT10T3MOEN-SM	10	3,97	11	XC5035			◉	◎						◎		
7816050	RPHT10T3M8EN-SM	10	3,97	11	XC5040				◎						◉		
7824083	RPMT10T3M8EN-HR	10	3,97	11	XP6015	◎				◎	◎					◉	
7812017	RPHW10T3MOEN	10	3,97	11	XC1015					◉	◉						
7811009	RPHT10T3MOFN-NM	10	3,97	11	CK010								◉				
7814018	RPHW1204MOSN	12	4,76	11	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825018	RPHW1204MOSN	12	4,76	11	XC3030	◉				◎	◎						
7813011	RPHT1204MOEN-GL	12	4,76	11	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826011	RPHT1204MOEN-GL	12	4,76	11	XP2025		◎		◉						◎		
7815051	RPHT1204M8EN-SM	12	4,76	11	XC5035			◉	◎						◎		
7815012	RPHT1204MOEN-SM	12	4,76	11	XC5035			◉	◎						◎		
7816051	RPHT1204M8EN-SM	12	4,76	11	XC5040				◎						◉		
7824084	RPMT1204M8EN-HR	12	4,76	11	XP6015	◎				◎	◎					◉	
7812018	RPHW1204MOSN	12	4,76	11	XC1015					◉	◉						
7811013	RPHT1204MOFN-NM	12	4,76	11	CK010								◉				
7814019	RPHW1605MOSN	16	5,56	11	XP3035	◉	◉	◎	◎	◎	◎						
7825019	RPHW1605MOSN	16	5,56	11	XC3030	◉				◎	◎						
7813014	RPHT1605MOEN-GL	16	5,56	11	XP2040	◎	◎	◎	◉						◎	◎	
7826014	RPHT1605MOEN-GL	16	5,56	11	XP2025		◎		◉						◎		
7815052	RPHT1605M8EN-SM	16	5,56	11	XC5035			◉	◎						◎		
7815015	RPHT1605MOEN-SM	16	5,56	11	XC5035			◉	◎						◎		
7816052	RPHT1605M8EN-SM	16	5,56	11	XC5040				◎						◉		
7812019	RPHW1605MOSN	16	5,56	11	XC1015					◉	◉						
7811016	RPHT1605MOFN-NM	16	5,56	11	CK010								◉				





- Radyuslu, yüksek ilerleme frezesi uçları, derin kesimlerde
- 2 köşe uç

C.932

EDP	Adlandırma	S	W1	L	AN	RE	BS	APMX	Kalite	P		M		K		N		S		H	
										Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7810000	ADMT2006100PDR-GM	6,35	16	24,18	15	10	1	20	XP3930	◉				◉	◉						

PFB-BR UÇLAR YENİ

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar



- Barel tip
- Dikey eğimin kontur frezelemesi
- Düz yüzey frezeleme
- 10 - 32 mm

C.934

EDP	Adlandırma	ZEFP	S	W1	L	RE	RE2	BS	LC	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
												Kuru	💧	Kuru	💧	GG	GGG	Kuru	💧	Kuru	💧	Kuru	💧
7820071	PFB100R150-BR-ST	2	2,6	10	8,5	1	15	0,3	5	XP3225	3	◉		○							○		
7820072	PFB120R180-BR-ST	2	3	12	10	1	18	0,3	6	XP3225	4	◉		○							○		
7820073	PFB160R240-BR-ST	2	4	16	12	2	24	0,5	8	XP3225	5	◉		○							○		
7820074	PFB200R300-BR-ST	2	5	20	15	2	30	0,5	10	XP3225	6	◉		○							○		
7820075	PFB250R375-BR-ST	2	6	25	18,5	2,5	37,5	0,5	12,5	XP3225	7	◉		○							○		
7820076	PFB320R480-BR-ST	2	7	32	23,5	3	48	0,5	16	XP3225	9	◉		○							○		
7820081	PFB100R150-BR-SH	2	2,6	10	8,5	1	15	0,3	5	XP3310	3					◉	◉					◉	
7820082	PFB120R180-BR-SH	2	3	12	10	1	18	0,3	6	XP3310	4					◉	◉					◉	
7820083	PFB160R240-BR-SH	2	4	16	12	2	24	0,5	8	XP3310	5					◉	◉					◉	
7820084	PFB200R300-BR-SH	2	5	20	15	2	30	0,5	10	XP3310	6					◉	◉					◉	
7820085	PFB250R375-BR-SH	2	6	25	18,5	2,5	37,5	0,5	12,5	XP3310	7					◉	◉					◉	
7820086	PFB320R480-BR-SH	2	7	32	23,5	3	48	0,5	16	XP3310	9					◉	◉					◉	

PFB-LZ UÇLAR YENİ

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar



- Lens tipi
- Yatay eğimin kopya frezelemesi
- Kavisli yüzeyin kopya frezelemesi
- 10 - 32 mm

C.934

EDP	Adlandırma	ZEFP	S	W1	L	RE	RE2	BS	LC	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
												Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820091	PFB100R150-LZ-ST	2	2,6	10	8,5	1	15	0,75	3,3	XP3225	3	◉		◎							◎		
7820092	PFB120R180-LZ-ST	2	3	12	10	1	18	0,75	4	XP3225	4	◉		◎							◎		
7820093	PFB160R240-LZ-ST	2	4	16	12	2	24	1	5,3	XP3225	5	◉		◎							◎		
7820094	PFB200R300-LZ-ST	2	5	20	15	2	30	1,75	6,7	XP3225	6	◉		◎							◎		
7820095	PFB250R375-LZ-ST	2	6	25	18,5	2,5	37,5	1,75	8,3	XP3225	7	◉		◎							◎		
7820096	PFB320R480-LZ-ST	2	7	32	23,5	3	48	2	10,7	XP3225	9	◉		◎							◎		
7820101	PFB100R150-LZ-SH	2	2,6	10	8,5	1	15	0,75	3,3	XP3310	3					◉	◉					◉	
7820102	PFB120R180-LZ-SH	2	3	12	10	1	18	0,75	4	XP3310	4					◉	◉					◉	
7820103	PFB160R240-LZ-SH	2	4	16	12	2	24	1	5,3	XP3310	5					◉	◉					◉	
7820104	PFB200R300-LZ-SH	2	5	20	15	2	30	1,75	6,7	XP3310	6					◉	◉					◉	
7820105	PFB250R375-LZ-SH	2	6	25	18,5	2,5	37,5	1,75	8,3	XP3310	7					◉	◉					◉	
7820106	PFB320R480-LZ-SH	2	7	32	23,5	3	48	2	10,7	XP3310	9					◉	◉					◉	

PFB UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar

- Küre ağızlı finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- 6 - 32 mm



C.934

EDP	Adlandırma	Rralık ölçüsü	IC	S	L	RE	Tip	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
										Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820030	PFB080-SP	180	8	2,4	7	4	1	XP3225	2	●		●				●			○		
7820031	PFB100-SP	180	10	2,6	8,5	5	1	XP3225	3	●		●				●			○		
7820032	PFB120-SP	180	12	3	10	6	1	XP3225	4	●		●				●			○		
7820033	PFB160-SP	180	16	4	12	8	1	XP3225	5	●		●				●			○		
7820034	PFB200-SP	180	20	5	15	10	1	XP3225	6	●		●				●			○		
7820035	PFB250-SP	180	25	6	18,5	12,5	1	XP3225	7	●		●				●			○		
7820036	PFB300-SP	180	30	7	22,5	15	1	XP3225	8	●		●				●			○		
7820010	PFB080-SP	180	8	2,4	7	4	1	XP3320	2	○		○		○	○				●	○	
7820011	PFB100-SP	180	10	2,6	8,5	5	1	XP3320	3	○		○		○	○				●	○	
7820012	PFB120-SP	180	12	3	10	6	1	XP3320	4	○		○		○	○				●	○	
7820013	PFB160-SP	180	16	4	12	8	1	XP3320	5	○		○		○	○				●	○	
7820014	PFB200-SP	180	20	5	15	10	1	XP3320	6	○		○		○	○				●	○	
7820015	PFB250-SP	180	25	6	18,5	12,5	1	XP3320	7	○		○		○	○				●	○	
7820016	PFB300-SP	180	30	7	22,5	15	1	XP3320	8	○		○		○	○				●	○	
7820039	PFB060-SH	220	6	2	5	3	2	XP3310	1					●	●					●	
7820040	PFB080-SH	180	8	2,4	7	4	1	XP3310	2					●	●					●	
7820041	PFB100-SH	180	10	2,6	8,5	5	1	XP3310	3					●	●					●	
7820042	PFB120-SH	180	12	3	10	6	1	XP3310	4					●	●					●	
7820043	PFB160-SH	180	16	4	12	8	1	XP3310	5					●	●					●	
7820044	PFB200-SH	180	20	5	15	10	1	XP3310	6					●	●					●	
7820045	PFB250-SH	180	25	6	18,5	12,5	1	XP3310	7					●	●					●	
7820046	PFB300-SH	180	30	7	22,5	15	1	XP3310	8					●	●					●	
7820047	PFB320-SH	180	32	7	23,5	16	1	XP3310	9					●	●					●	
48333000	PFB160-Q-SH	220	16	4	12	8	2	XP3310	5					●	●					●	
48333001	PFB200-Q-SH	220	20	5	15	10	2	XP3310	6					●	●					●	
7820018	PFB060-D	220	6	2	5	3	2	XC4505	1							●					
7820019	PFB070-D	220	7	2	5,5	3,5	2	XC4505	1							●					
7820020	PFB080-D	180	8	2,4	7	4	1	XC4505	2							●					
7820021	PFB100-D	180	10	2,6	8,5	5	1	XC4505	3							●					
7820022	PFB120-D	180	12	3	10	6	1	XC4505	4							●					
7820023	PFB160-D	180	16	4	12	8	1	XC4505	5							●					
7820024	PFB200-D	180	20	5	15	10	1	XC4505	6							●					
7820025	PFB250-D	180	25	6	18,5	12,5	1	XC4505	7							●					
7820026	PFB300-D	180	30	7	22,5	15	1	XC4505	8							●					
7820048	PFB060-Q	220	6	2	5	3	2	XP3225	1	●		●				●			○		
7820049	PFB070-Q	220	7	2	5,5	3,5	2	XP3225	1	●		●				●			○		
7820050	PFB080-Q	220	8	2,4	7	4	2	XP3225	2	●		●				●			○		
7820051	PFB100-Q	220	10	2,6	8,5	5	2	XP3225	3	●		●				●			○		
7820052	PFB120-Q	220	12	3	10	6	2	XP3225	4	●		●				●			○		
7820053	PFB160-Q	220	16	4	12	8	3	XP3225	5	●		●				●			○		
7820054	PFB200-Q	220	20	5	15	10	3	XP3225	6	●		●				●			○		
7820055	PFB250-Q	220	25	6	18,5	12,5	3	XP3225	7	●		●				●			○		
7820056	PFB300-Q	220	30	7	22,5	15	3	XP3225	8	●		●				●			○		
7820060	PFB080-Q-ST	200	8	2,4	7	4	2	XP2225	2	○		●							●	○	
7820061	PFB100-Q-ST	200	10	2,6	8,5	5	2	XP2225	3	○		●							●	○	
7820062	PFB120-Q-ST	200	12	3	10	6	2	XP2225	4	○		●							●	○	
7820063	PFB160-Q-ST	220	16	4	12	8	3	XP2225	5	○		●							●	○	
7820064	PFB200-Q-ST	220	20	5	15	10	3	XP2225	6	○		●							●	○	
7820065	PFB250-Q-ST	220	25	6	18,5	12,5	3	XP2225	7	○		●							●	○	
7820066	PFB300-Q-ST	220	30	7	22,5	15	3	XP2225	8	○		●							●	○	

PFR UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar





- Köşe radyuslu finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- 6 - 32 mm

C.936

EDP	Adlandırma	S	W1	L	RE	LE	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820350	PFR060R03-ST	2	6	5	0,3	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820351	PFR060R05-ST	2	6	5	0,5	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820352	PFR060R10-ST	2	6	5	1	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820353	PFR070R03-ST	2	7	5,5	0,3	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820354	PFR070R05-ST	2	7	5,5	0,5	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820355	PFR070R10-ST	2	7	5,5	1	2	XP3225	1	●		●		○	○	●		●		○	
7820200	PFR080R03-ST	2,4	8	7	0,3	2,7	XP3225	2	●		●		○	○	●		●		○	
7820201	PFR080R05-ST	2,4	8	7	0,5	2,7	XP3225	2	●		●		○	○	●		●		○	
7820202	PFR080R10-ST	2,4	8	7	1	2,7	XP3225	2	●		●		○	○	●		●		○	
7820203	PFR080R20-ST	2,4	8	7	2	2,7	XP3225	2	●		●		○	○	●		●		○	
7820204	PFR100R03-ST	2,6	10	8,5	0,3	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820205	PFR100R05-ST	2,6	10	8,5	0,5	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820206	PFR100R10-ST	2,6	10	8,5	1	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820207	PFR100R20-ST	2,6	10	8,5	2	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820356	PFR110R03-ST	2,6	11	8,5	0,3	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820357	PFR110R05-ST	2,6	11	8,5	0,5	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820358	PFR110R10-ST	2,6	11	8,5	1	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820359	PFR110R20-ST	2,6	11	8,5	2	3,3	XP3225	3	●		●		○	○	●		●		○	
7820208	PFR120R03-ST	3	12	10	0,3	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820209	PFR120R05-ST	3	12	10	0,5	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820210	PFR120R10-ST	3	12	10	1	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820211	PFR120R20-ST	3	12	10	2	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820212	PFR120R30-ST	3	12	10	3	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820360	PFR130R03-ST	3	13	10	0,3	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820361	PFR130R05-ST	3	13	10	0,5	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820362	PFR130R10-ST	3	13	10	1	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820363	PFR130R20-ST	3	13	10	2	4	XP3225	4	●		●		○	○	●		●		○	
7820213	PFR160R03-ST	4	16	12	0,3	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820214	PFR160R05-ST	4	16	12	0,5	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820215	PFR160R10-ST	4	16	12	1	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820216	PFR160R20-ST	4	16	12	2	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820217	PFR160R30-ST	4	16	12	3	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820364	PFR170R03-ST	4	17	12	0,3	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820365	PFR170R05-ST	4	17	12	0,5	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820366	PFR170R10-ST	4	17	12	1	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820367	PFR170R20-ST	4	17	12	2	5,3	XP3225	5	●		●		○	○	●		●		○	
7820218	PFR200R03-ST	5	20	15	0,3	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820219	PFR200R05-ST	5	20	15	0,5	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820220	PFR200R10-ST	5	20	15	1	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820221	PFR200R20-ST	5	20	15	2	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820222	PFR200R30-ST	5	20	15	3	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820368	PFR210R03-ST	5	21	15	0,3	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820369	PFR210R05-ST	5	21	15	0,5	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820370	PFR210R10-ST	5	21	15	1	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820371	PFR210R20-ST	5	21	15	2	6,7	XP3225	6	●		●		○	○	●		●		○	
7820223	PFR250R03-ST	6	25	18,5	0,3	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820224	PFR250R05-ST	6	25	18,5	0,5	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820225	PFR250R10-ST	6	25	18,5	1	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820226	PFR250R20-ST	6	25	18,5	2	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820227	PFR250R30-ST	6	25	18,5	3	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820372	PFR260R03-ST	6	26	18,5	0,3	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820373	PFR260R05-ST	6	26	18,5	0,5	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	
7820374	PFR260R10-ST	6	26	18,5	1	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●		●		○	

PFR UÇLAR

Frezeleme | Takma Uç | Uçlar





- Köşe radyuslu finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- 6 - 32 mm

C.936

EDP	Adlandırma	S	W1	L	RE	LE	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820375	PFR260R20-ST	6	26	18,5	2	8,3	XP3225	7	●		●		○	○	●			●	○	
7820228	PFR300R03-ST	7	30	22,5	0,3	10	XP3225	8	●		●		○	○	●			●	○	
7820229	PFR300R05-ST	7	30	22,5	0,5	10	XP3225	8	●		●		○	○	●			●	○	
7820230	PFR300R10-ST	7	30	22,5	1	10	XP3225	8	●		●		○	○	●			●	○	
7820231	PFR300R20-ST	7	30	22,5	2	10	XP3225	8	●		●		○	○	●			●	○	
7820232	PFR300R30-ST	7	30	22,5	3	10	XP3225	8	●		●		○	○	●			●	○	
7820233	PFR320R03-ST	7	32	23,5	0,3	10,3	XP3225	9	●		●		○	○	●			●	○	
7820234	PFR320R05-ST	7	32	23,5	0,5	10,3	XP3225	9	●		●		○	○	●			●	○	
7820235	PFR320R10-ST	7	32	23,5	1	10,3	XP3225	9	●		●		○	○	●			●	●	
7820236	PFR320R20-ST	7	32	23,5	2	10,3	XP3225	9	●		●		○	○	●			●	●	
7820237	PFR320R30-ST	7	32	23,5	3	10,3	XP3225	9	●		●		○	○	●			●	●	
7820400	PFR060R03-SH	2	6	5	0,3	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820401	PFR060R05-SH	2	6	5	0,5	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820402	PFR060R10-SH	2	6	5	1	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820403	PFR070R03-SH	2	7	5,5	0,3	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820404	PFR070R05-SH	2	7	5,5	0,5	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820405	PFR070R10-SH	2	7	5,5	1	2	XP3310	1	○		○		●	●					●	
7820250	PFR080R03-SH	2,4	8	7	0,3	2,7	XP3310	2	○		○		●	●					●	
7820251	PFR080R05-SH	2,4	8	7	0,5	2,7	XP3310	2	○		○		●	●					●	
7820252	PFR080R10-SH	2,4	8	7	1	2,7	XP3310	2	○		○		●	●					●	
7820253	PFR080R20-SH	2,4	8	7	2	2,7	XP3310	2	○		○		●	●					●	
7820254	PFR100R03-SH	2,6	10	8,5	0,3	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820255	PFR100R05-SH	2,6	10	8,5	0,5	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820256	PFR100R10-SH	2,6	10	8,5	1	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820257	PFR100R20-SH	2,6	10	8,5	2	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820406	PFR110R03-SH	2,6	11	8,5	0,3	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820407	PFR110R05-SH	2,6	11	8,5	0,5	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820408	PFR110R10-SH	2,6	11	8,5	1	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820409	PFR110R20-SH	2,6	11	8,5	2	3,3	XP3310	3	○		○		●	●					●	
7820258	PFR120R03-SH	3	12	10	0,3	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820259	PFR120R05-SH	3	12	10	0,5	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820260	PFR120R10-SH	3	12	10	1	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820261	PFR120R20-SH	3	12	10	2	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820262	PFR120R30-SH	3	12	10	3	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820410	PFR130R03-SH	3	13	10	0,3	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820411	PFR130R05-SH	3	13	10	0,5	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820412	PFR130R10-SH	3	13	10	1	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820413	PFR130R20-SH	3	13	10	2	4	XP3310	4	○		○		●	●					●	
7820263	PFR160R03-SH	4	16	12	0,3	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820264	PFR160R05-SH	4	16	12	0,5	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820265	PFR160R10-SH	4	16	12	1	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820266	PFR160R20-SH	4	16	12	2	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820267	PFR160R30-SH	4	16	12	3	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820414	PFR170R03-SH	4	17	12	0,3	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820415	PFR170R05-SH	4	17	12	0,5	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820416	PFR170R10-SH	4	17	12	1	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820417	PFR170R20-SH	4	17	12	2	5,3	XP3310	5	○		○		●	●					●	
7820268	PFR200R03-SH	5	20	15	0,3	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	
7820269	PFR200R05-SH	5	20	15	0,5	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	
7820270	PFR200R10-SH	5	20	15	1	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	
7820271	PFR200R20-SH	5	20	15	2	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	
7820272	PFR200R30-SH	5	20	15	3	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	
7820418	PFR210R03-SH	5	21	15	0,3	6,7	XP3310	6	○		○		●	●					●	





- Köşe radyuslu finiş freze
- Mükemmel keskinlik
- 6 - 32 mm

C.936

EDP	Adlandırma	S	W1	L	RE	LE	Kalite	Gövde ölçüsü	P		M		K		N		S		H	
									Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7820419	PFR210R05-SH	5	21	15	0,5	6,7	XP3310	6	◎		◎		◉	◉					◉	
7820420	PFR210R10-SH	5	21	15	1	6,7	XP3310	6	◎		◎		◉	◉					◉	
7820421	PFR210R20-SH	5	21	15	2	6,7	XP3310	6	◎		◎		◉	◉					◉	
7820273	PFR250R03-SH	6	25	18,5	0,3	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820274	PFR250R05-SH	6	25	18,5	0,5	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820275	PFR250R10-SH	6	25	18,5	1	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820276	PFR250R20-SH	6	25	18,5	2	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820277	PFR250R30-SH	6	25	18,5	3	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820422	PFR260R03-SH	6	26	18,5	0,3	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820423	PFR260R05-SH	6	26	18,5	0,5	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820424	PFR260R10-SH	6	26	18,5	1	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820425	PFR260R20-SH	6	26	18,5	2	8,3	XP3310	7	◎		◎		◉	◉					◉	
7820278	PFR300R03-SH	7	30	22,5	0,3	10	XP3310	8	◎		◎		◉	◉					◉	
7820279	PFR300R05-SH	7	30	22,5	0,5	10	XP3310	8	◎		◎		◉	◉					◉	
7820280	PFR300R10-SH	7	30	22,5	1	10	XP3310	8	◎		◎		◉	◉					◉	
7820281	PFR300R20-SH	7	30	22,5	2	10	XP3310	8	◎		◎		◉	◉					◉	
7820282	PFR300R30-SH	7	30	22,5	3	10	XP3310	8	◎		◎		◉	◉					◉	
7820283	PFR320R03-SH	7	32	23,5	0,3	10,3	XP3310	9	◎		◎		◉	◉					◉	
7820284	PFR320R05-SH	7	32	23,5	0,5	10,3	XP3310	9	◎		◎		◉	◉					◉	
7820285	PFR320R10-SH	7	32	23,5	1	10,3	XP3310	9	◎		◎		◉	◉					◉	
7820286	PFR320R20-SH	7	32	23,5	2	10,3	XP3310	9	◎		◎		◉	◉					◉	
7820287	PFR320R30-SH	7	32	23,5	3	10,3	XP3310	9	◎		◎		◉	◉					◉	
7820450	PFR060R03-D	2	6	5	0,3	2	XC4505	1							◉					
7820451	PFR060R05-D	2	6	5	0,5	2	XC4505	1							◉					
7820452	PFR060R10-D	2	6	5	1	2	XC4505	1							◉					
7820300	PFR080R03-D	2,4	8	7	0,3	2,7	XC4505	2							◉					
7820301	PFR080R05-D	2,4	8	7	0,5	2,7	XC4505	2							◉					
7820302	PFR080R10-D	2,4	8	7	1	2,7	XC4505	2							◉					
7820303	PFR100R03-D	2,6	10	8,5	0,3	3,3	XC4505	3							◉					
7820304	PFR100R05-D	2,6	10	8,5	0,5	3,3	XC4505	3							◉					
7820305	PFR100R10-D	2,6	10	8,5	1	3,3	XC4505	3							◉					
7820306	PFR120R03-D	3	12	10	0,3	4	XC4505	4							◉					
7820307	PFR120R05-D	3	12	10	0,5	4	XC4505	4							◉					
7820308	PFR120R10-D	3	12	10	1	4	XC4505	4							◉					
7820309	PFR160R03-D	4	16	12	0,3	5,3	XC4505	5							◉					
7820310	PFR160R05-D	4	16	12	0,5	5,3	XC4505	5							◉					
7820311	PFR160R10-D	4	16	12	1	5,3	XC4505	5							◉					
7820312	PFR200R03-D	5	20	15	0,3	6,7	XC4505	6							◉					
7820313	PFR200R05-D	5	20	15	0,5	6,7	XC4505	6							◉					
7820314	PFR200R10-D	5	20	15	1	6,7	XC4505	6							◉					

PXNL / PXNH KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Değişken helisli solid karbür kafa
- 45 HRC sertlikteki malzemelerde kaba şekillendirme
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 25 mm

C.970
C.1121

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	CHW	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830400	PXNL100C10-04C005	4	10	0,5	7	13	9,7	C10	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830401	PXNL120C12-04C005	4	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830402	PXNL160C16-04C006	4	16	0,6	11,2	18,7	15,7	C16	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830403	PXNL200C20-04C006	4	20	0,6	14	21,5	19,6	C20	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830404	PXNL250C25-04C006	4	25	0,6	17,5	27,5	24	C25	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830450	PXNH100C10-04C005	4	10	0,5	7	13	9,7	C10	40/42	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830451	PXNH120C12-04C005	4	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	40/42	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830452	PXNH160C16-04C006	4	16	0,6	11,2	18,7	15,7	C16	40/42	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830453	PXNH200C20-04C006	4	20	0,6	14	21,5	19,6	C20	40/42	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830454	PXNH250C25-04C006	4	25	0,6	17,5	27,5	24	C25	40/42	XP3225	◉			◉	◉					○	○	

PXNL OH KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Soğutucu delikli değişken helisli solid karbür kafa
- 45 HRC sertlikteki malzemelerde kaba şekillendirme
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 12 - 25 mm

C.970 C.1121

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	CHW	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830411	PXNL120C12-04C005-O	4	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830412	PXNL160C16-04C006-O	4	16	0,6	11,2	18,7	15,7	C16	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830413	PXNL200C20-04C006-O	4	20	0,6	14	21,5	19,6	C20	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830414	PXNL250C25-04C006-O	4	25	0,6	17,5	27,5	24	C25	19/21	XP3225	◉			◉	◉					○	○	

PXNH OH KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Soğutucu delikli değişken helisli solid karbür kafa
- 45 HRC sertlikteki malzemelerde kaba şekillendirme
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 12 - 25 mm

C.970 C.1121

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	CHW	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830461	PXNH120C12-04C005-O	4	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	40/42	XP3225	●		●		●				○		○	
7830462	PXNH160C16-04C006-O	4	16	0,6	11,2	18,7	15,7	C16	40/42	XP3225	●		●		●				○		○	
7830463	PXNH200C20-04C006-O	4	20	0,6	14	21,5	19,6	C20	40/42	XP3225	●		●		●				○		○	
7830464	PXNH250C25-04C006-O	4	25	0,6	17,5	27,5	24	C25	40/42	XP3225	●		●		●				○		○	

PXVC KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar

Tip 1



Tip 2



- Yüksek değişkenli helis solid karbür kafa
- 55 HRC sertlikteki malzemelerde 7xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 32 mm

C.970 C.1122

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Tip	Kalite	P		M		K		N		S		H	
												Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7834994	PXVC100C10-04R000	4	10	0	10	16	9,8	C10	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7834995	PXVC100C10-04R005	4	10	0,5	10	16	9,8	C10	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7834996	PXVC100C10-04R010	4	10	1	10	16	9,8	C10	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7834997	PXVC100C10-04R020	4	10	2	10	16	9,8	C10	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7834998	PXVC100C10-04R030	4	10	3	10	16	9,8	C10	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7834999	PXVC120C10-04R000	4	12	0	12	18	9,8	C10	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835000	PXVC120C10-04R005	4	12	0,5	12	18	9,8	C10	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835001	PXVC120C10-04R010	4	12	1	12	18	9,8	C10	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835002	PXVC120C10-04R020	4	12	2	12	18	9,8	C10	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835003	PXVC120C10-04R030	4	12	3	12	18	9,8	C10	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835004	PXVC120C12-04R000	4	12	0	12	18	11,7	C12	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835005	PXVC120C12-04R005	4	12	0,5	12	18	11,7	C12	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835006	PXVC120C12-04R010	4	12	1	12	18	11,7	C12	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835007	PXVC120C12-04R020	4	12	2	12	18	11,7	C12	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835008	PXVC120C12-04R030	4	12	3	12	18	11,7	C12	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835009	PXVC140C12-04R000	4	14	0	14	20	11,7	C12	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835010	PXVC140C12-04R005	4	14	0,5	14	20	11,7	C12	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835011	PXVC140C12-04R010	4	14	1	14	20	11,7	C12	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835012	PXVC140C12-04R020	4	14	2	14	20	11,7	C12	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835013	PXVC140C12-04R030	4	14	3	14	20	11,7	C12	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835014	PXVC160C16-04R000	4	16	0	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835015	PXVC160C16-04R005	4	16	0,5	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835016	PXVC160C16-04R010	4	16	1	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835017	PXVC160C16-04R015	4	16	1,5	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835018	PXVC160C16-04R020	4	16	2	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835019	PXVC160C16-04R030	4	16	3	16	23,5	15,7	C16	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835020	PXVC180C16-04R000	4	18	0	18	25,5	15,7	C16	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835021	PXVC180C16-04R005	4	18	0,5	18	25,5	15,7	C16	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835022	PXVC180C16-04R010	4	18	1	18	25,5	15,7	C16	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835023	PXVC180C16-04R020	4	18	2	18	25,5	15,7	C16	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835024	PXVC180C16-04R030	4	18	3	18	25,5	15,7	C16	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835025	PXVC200C20-04R000	4	20	0	20	27,5	19,6	C20	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835026	PXVC200C20-04R005	4	20	0,5	20	27,5	19,6	C20	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835027	PXVC200C20-04R010	4	20	1	20	27,5	19,6	C20	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835028	PXVC200C20-04R020	4	20	2	20	27,5	19,6	C20	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835029	PXVC200C20-04R030	4	20	3	20	27,5	19,6	C20	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835030	PXVC220C20-04R000	4	22	0	22	29,5	19,6	C20	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835038	PXVC220C20-04R005	4	22	0,5	22	29,5	19,6	C20	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835031	PXVC220C20-04R010	4	22	1	22	29,5	19,6	C20	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835032	PXVC220C20-04R020	4	22	2	22	29,5	19,6	C20	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835033	PXVC220C20-04R030	4	22	3	22	29,5	19,6	C20	45/48	2	XP3225	●			●	●					○	○	
7835034	PXVC250C25-04R000	4	25	0	25	35	24	C25	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835035	PXVC250C25-04R010	4	25	1	25	35	24	C25	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835036	PXVC250C25-04R020	4	25	2	25	35	24	C25	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835037	PXVC250C25-04R030	4	25	3	25	35	24	C25	45/48	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835039	PXVC320C32-05R010	5	32	1	32	44,7	28	C32	45	1	XP3225	●			●	●					○	○	
7835040	PXVC320C32-08R010	8	32	1	32	44,7	28	C32	38	1	XP3225	●			●	●					○	○	

PXSE KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Değişken helisli solid karbür kafa
- 55 HRC sertlikteki malzemelerde 5xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 25 mm

C.970 C.1124

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7829994	PXSE100C10-04R000	4	10	0	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7829995	PXSE100C10-04R005	4	10	0,5	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7829996	PXSE100C10-04R010	4	10	1	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7829997	PXSE100C10-04R020	4	10	2	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7829998	PXSE100C10-04R030	4	10	3	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830004	PXSE120C12-04R000	4	12	0	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830005	PXSE120C12-04R005	4	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830006	PXSE120C12-04R010	4	12	1	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830007	PXSE120C12-04R020	4	12	2	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830008	PXSE120C12-04R030	4	12	3	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830009	PXSE160C16-04R000	4	16	0	8,4	14,4	11,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830010	PXSE160C16-04R005	4	16	0,5	8,4	14,4	11,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830011	PXSE160C16-04R010	4	16	1	8,4	14,4	11,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830012	PXSE160C16-04R015	4	16	1,5	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830013	PXSE160C16-04R020	4	16	2	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830014	PXSE160C16-04R030	4	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830015	PXSE200C20-04R000	4	20	0	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830016	PXSE200C20-04R005	4	20	0,5	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830017	PXSE200C20-04R010	4	20	1	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830018	PXSE200C20-04R020	4	20	2	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830019	PXSE200C20-04R030	4	20	3	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830020	PXSE250C25-04R000	4	25	0	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830021	PXSE250C25-04R010	4	25	1	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830022	PXSE250C25-04R020	4	25	2	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830023	PXSE250C25-04R030	4	25	3	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	●			●	●					○	○	

PXSE OH KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Soğutucu delikli değişken helisli solid karbür kafa
- 55 HRC sertlikteki malzemelerde 5xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 12 - 25 mm

C.970 C.1124

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830054	PXSE120C12-04R000-O	4	12	0	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830056	PXSE120C12-04R010-O	4	12	1	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830058	PXSE120C12-04R030-O	4	12	3	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830059	PXSE160C16-04R000-O	4	16	0	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830061	PXSE160C16-04R010-O	4	16	1	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830064	PXSE160C16-04R030-O	4	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830065	PXSE200C20-04R000-O	4	20	0	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830067	PXSE200C20-04R010-O	4	20	1	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830069	PXSE200C20-04R030-O	4	20	3	14	21,5	19,6	C20	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830070	PXSE250C25-04R000-O	4	25	0	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830071	PXSE250C25-04R010-O	4	25	1	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	
7830074	PXSE250C25-04R030-O	4	25	3	17,5	27,5	24	C25	38	XP3225	◉			◉	◉					○	○	

PXSM KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Çok ağızlı değişken helisli solid karbür kafa
- 55 HRC sertlikteki malzemelerde 5xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 25 mm

C.970 C.1124

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830094	PXSM100C10-06R000	6	10	0	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830095	PXSM100C10-06R005	6	10	0,5	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830096	PXSM100C10-06R010	6	10	1	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830097	PXSM100C10-06R020	6	10	2	7	13	9,7	C10	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830104	PXSM120C12-06R000	6	12	0	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830105	PXSM120C12-06R005	6	12	0,5	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830106	PXSM120C12-06R010	6	12	1	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830107	PXSM120C12-06R020	6	12	2	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830108	PXSM120C12-06R030	6	12	3	8,4	14,4	11,7	C12	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830109	PXSM160C16-06R000	6	16	0	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830115	PXSM160C16-08R000	8	16	0	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830110	PXSM160C16-06R005	6	16	0,5	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830116	PXSM160C16-08R005	8	16	0,5	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830111	PXSM160C16-06R010	6	16	1	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830117	PXSM160C16-08R010	8	16	1	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830112	PXSM160C16-06R015	6	16	1,5	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830118	PXSM160C16-08R015	8	16	1,5	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830113	PXSM160C16-06R020	6	16	2	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830119	PXSM160C16-08R020	8	16	2	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830114	PXSM160C16-06R030	6	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	38	XP3225	●			●	●					○	○	
7830120	PXSM160C16-08R030	8	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830121	PXSM200C20-10R000	10	20	0	14	21,5	19,6	C20	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830122	PXSM200C20-10R005	10	20	0,5	14	21,5	19,6	C20	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830123	PXSM200C20-10R010	10	20	1	14	21,5	19,6	C20	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830124	PXSM200C20-10R020	10	20	2	14	21,5	19,6	C20	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830125	PXSM200C20-10R030	10	20	3	14	21,5	19,6	C20	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830126	PXSM250C25-10R000	10	25	0	17,5	27,5	24	C25	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830127	PXSM250C25-10R010	10	25	1	17,5	27,5	24	C25	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830128	PXSM250C25-10R020	10	25	2	17,5	27,5	24	C25	42	XP3225	●			●	●					○	○	
7830129	PXSM250C25-10R030	10	25	3	17,5	27,5	24	C25	42	XP3225	●			●	●					○	○	

PXDR / PXRE KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Yüksek helisli ve köşe radüslü solid karbür kafa
- 60 HRC sertlikteki malzemelerde 7xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 20 mm



C.970 C.1125

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830200	PXRE100C10-04R020	4	10	2	4,5	13	9,7	C10	-	XP6305	◉				◉						◉	
7830201	PXRE120C12-04R020	4	12	2	5	14,4	11,7	C12	-	XP6305	◉				◉						◉	
7830202	PXRE160C16-6R030	6	16	3	7	18,7	15,7	C16	-	XP6305	◉				◉						◉	
7830203	PXRE200C20-06R030	6	20	3	10	21,5	19,6	C20	-	XP6305	◉				◉						◉	
7830369	PXDR100C10-03R015-N	3	10	1,5	7	13	9,7	C10	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830370	PXDR100C10-03R020-N	3	10	2	7	13	9,7	C10	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830371	PXDR120C12-03R015-N	3	12	1,5	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830372	PXDR120C12-03R020-N	3	12	2	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830373	PXDR160C16-03R020-N	3	16	2	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830374	PXDR160C16-03R030-N	3	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830375	PXDR200C20-03R020-N	3	20	2	14	21,5	19,6	C20	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830376	PXDR200C20-03R030-N	3	20	3	14	21,5	19,6	C20	45	XP6305	◉			◉							◉	
7830349	PXDR100C10-03R015-P	3	10	1,5	7	13	9,7	C10	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830350	PXDR100C10-03R020-P	3	10	2	7	13	9,7	C10	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830351	PXDR120C12-03R015-P	3	12	1,5	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830352	PXDR120C12-03R020-P	3	12	2	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830353	PXDR160C16-03R020-P	3	16	2	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830354	PXDR160C16-03R030-P	3	16	3	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830355	PXDR200C20-03R020-P	3	20	2	14	21,5	19,6	C20	45	XP3225	◉			◉	◉						○	
7830356	PXDR200C20-03R030-P	3	20	3	14	21,5	19,6	C20	45	XP3225	◉			◉	◉						○	

PXBE / PXBM KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- 3 kanallı küre freze, Solid karbür kafa
- 60 HRC sertlikteki malzemelerde 5xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 20 mm



C.970 C.1126

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830270	PXBE100C10-03R050-P	3	10	5	7	13	9,7	C10	45	XP3320	●		●		●				○		○	
7830271	PXBE120C12-03R060-P	3	12	6	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3320	●		●		●				○		○	
7830272	PXBE160C16-03R080-P	3	16	8	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3320	●		●		●				○		○	
7830273	PXBE200C20-03R100-P	3	20	10	14	21,5	19,6	C20	45	XP3320	●		●		●				○		○	
7830250	PXBE100C10-03R050-N	3	10	5	7	13	9,7	C10	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830251	PXBE120C12-03R060-N	3	12	6	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830252	PXBE160C16-03R080-N	3	16	8	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830253	PXBE200C20-03R100-N	3	20	10	14	21,5	19,6	C20	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830300	PXBM100C10-04R050	4	10	5	7	13	9,7	C10	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830301	PXBM120C12-04R060	4	12	6	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830302	PXBM160C16-06R080	6	16	8	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3320	●		●		●				○		●	
7830303	PXBM200C20-06R100	6	20	10	14	21,5	19,6	C20	45	XP3320	●		●		●				○		●	

PXBE OH KAFALAR

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar





- Çok ağızlı değişken helisli içten soğutmalı solid karbür kafa
- 60 HRC sertlikteki malzemelerde 5xD uygulamaya kadar
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 12 - 20 mm



C.970 C.1126

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830281	PXBE120C12-03R060-P-O	3	12	6	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3320	◉			◉	◉					○	○	
7830282	PXBE160C16-03R080-P-O	3	16	8	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3320	◉			◉	◉					○	○	
7830283	PXBE200C20-03R100-P-O	3	20	10	14	21,5	19,6	C20	45	XP3320	◉			◉	◉					○	○	
7830261	PXBE120C12-03R060-N-O	3	12	6	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP3320	◉			◉	◉					○	◉	
7830262	PXBE160C16-03R080-N-O	3	16	8	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP3320	◉			◉	◉					○	◉	
7830263	PXBE200C20-03R100-N-O	3	20	10	14	21,5	19,6	C20	45	XP3320	◉			◉	◉					○	◉	

PXAL KAFALAR NEW

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar

INDEX



- 3 kanallı, Solid karbür kafa
- Demir içermeyen malzemeler için.
- PXMZ düz şaft tutucu için
- 10 - 25 mm

C.970 C.1127

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
											Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7834930	PXAL100C10-03R000	3	10	-	10	16	9,8	C10	45	XP4625							◉	◉				
7834931	PXAL100C10-03R100	3	10	1	10	16	9,8	C10	45	XP4625							◉	◉				
7834932	PXAL100C10-03R250	3	10	2,5	10	16	9,8	C10	45	XP4625							◉	◉				
7834933	PXAL120C10-03R000	3	12	-	12	18	9,8	C10	45	XP4625							◉	◉				
7834934	PXAL120C12-03R000	3	12	-	12	18	11,7	C12	45	XP4625							◉	◉				
7834935	PXAL120C12-03R100	3	12	1	12	18	11,7	C12	45	XP4625							◉	◉				
7834936	PXAL120C12-03R300	3	12	3	12	18	11,7	C12	45	XP4625							◉	◉				
7834937	PXAL140C12-03R000	3	14	-	14	20	11,7	C12	45	XP4625							◉	◉				
7834938	PXAL160C16-03R000	3	16	-	16	23,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834939	PXAL160C16-03R100	3	16	1	16	23,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834940	PXAL160C16-03R200	3	16	2	16	23,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834941	PXAL160C16-03R300	3	16	3	16	23,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834942	PXAL160C16-03R400	3	16	4	16	23,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834943	PXAL180C16-03R000	3	18	-	18	25,5	15,7	C16	45	XP4625							◉	◉				
7834944	PXAL200C20-03R000	3	20	-	20	27,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834945	PXAL200C20-03R100	3	20	1	20	27,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834946	PXAL200C20-03R200	3	20	2	20	27,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834947	PXAL200C20-03R300	3	20	3	20	27,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834948	PXAL200C20-03R400	3	20	4	20	27,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834949	PXAL220C20-03R000	3	22	-	22	29,5	19,6	C20	45	XP4625							◉	◉				
7834950	PXAL250C25-03R000	3	25	-	25	35	24	C25	45	XP4625							◉	◉				
7834951	PXAL250C25-03R100	3	25	1	25	35	24	C25	45	XP4625							◉	◉				
7834952	PXAL250C25-03R300	3	25	3	25	35	24	C25	45	XP4625							◉	◉				
7834953	PXAL250C25-03R500	3	25	5	25	35	24	C25	45	XP4625							◉	◉				

PXHF-AM KAFALAR NEW

Frezeleme | Takma Uç | Kafalar



- Soğutma delikli çok kanallı solid karbür kafa
- Eklemeli imalat için yüksek ilerlemeli frezeleme
- PXMZ düz şaft tutucu için

C.970 C.1069

EDP	Adlandırma	ZEFP	DC	RE1	RE2	APMX	LF	DCON	CS	FHA	Kalite	P		M		K		N		S		H	
												Kuru		Kuru		GG	GGG	Kuru		Kuru		Kuru	
7830377	PXHF-AM120C12-06R150-O	6	12	1,5	1,2	8,4	14,4	11,7	C12	45	XP6703	◉			◉					○	◉	◉	
7830378	PXHF-AM160C16-06R200-O	6	16	2	1,6	11,2	18,7	15,7	C16	45	XP6703	◉			◉					○	◉	◉	
7830379	PXHF-AM200C20-06R250-O	6	20	2,5	2	14	21,5	19,6	C20	45	XP6703	◉			◉					○	◉	◉	

PXMZ

Frezeleme | Takma Uç | Arbor

INDEX

- PXM için takma uçlu karbür/çelik gövde

Tip 1



Tip 4



Tip 2



Tip 5



Tip 3

EDP	Adlandırma	CS	LF	DCONWS	LB	DCON	BHTA	Tip	Şaft malzemesi
48174001	PXMZ-C12SS12-S100	C12	100	11,7	18	12	0	1	Çelik
48174002	PXMZ-C12TP20-S145	C12	145	11,7	47,4	20	5	2	Çelik
48174003	PXMZ-C16SS16-S100	C16	100	15,7	23	16	0	1	Çelik
48174004	PXMZ-C16TP25-S155	C16	155	15,7	53,1	25	5	2	Çelik
48174005	PXMZ-C20SS20-S120	C20	120	19,6	28	20	0	1	Çelik
48174006	PXMZ-C20TP32-S170	C20	170	19,6	70,8	32	5	2	Çelik
48174007	PXMZ-C25SS25-S140	C25	140	24	34,5	25	0	1	Çelik
48174022	PXMZ-C32SS32-S160	C32	160	28	33	32	0	1	Çelik
48309001	PXMZ-C12SS12-S100-O	C12	100	11,7	18	12	0	5	Çelik
48309002	PXMZ-C16SS16-S100-O	C16	100	15,7	23	16	0	5	Çelik
48309003	PXMZ-C20SS20-S120-O	C20	120	19,6	28	20	0	5	Çelik
48309004	PXMZ-C25SS25-S140-O	C25	140	24	34,5	25	0	5	Çelik
48174008	PXMZ-C12SS12-S075CS	C12	75	11,7	24	12	0	1	Karbür
48174009	PXMZ-C12SS12-L100CS	C12	100	11,7	45,9	12	0	1	Karbür
48174010	PXMZ-C12SS12-L115CS	C12	115	11,7	64,2	12	0	1	Karbür
48174011	PXMZ-C12TP16-LL135CS	C12	135	11,7	83,8	16	1,3	2	Karbür
48174012	PXMZ-C16SS16-S090CS	C16	90	15,7	39,2	16	0	1	Karbür
48174013	PXMZ-C16SS16-L130CS	C16	130	15,7	61,2	16	0	1	Karbür
48174014	PXMZ-C16SS16-L135CS	C16	135	15,7	84,2	16	0	1	Karbür
48174015	PXMZ-C16TP20-LL165CS	C16	165	15,7	115	20	1,1	2	Karbür
48174016	PXMZ-C20SS20-S090CS	C20	90	19,6	39,1	20	0	1	Karbür
48174017	PXMZ-C20SS20-L150CS	C20	150	19,6	78,4	20	0	1	Karbür
48174018	PXMZ-C20SS20-L180CS	C20	180	19,6	109,1	20	0	1	Karbür
48174019	PXMZ-C20TP25-LL200CS	C20	200	19,6	140	25	1,1	2	Karbür
48174020	PXMZ-C25SS25-L200CS	C25	200	24	96,6	25	0	1	Karbür
48174021	PXMZ-C10SS10-S075	C10	75	9,8	12	10	0	1	Karbür
48174023	PXMZ-C10SS10-L100CS	C10	100	9,8	37,3	10	0	1	Karbür
48174024	PXMZ-C32SS32-L250CS	C32	250	28	115,2	32	0	1	Karbür
48174025	PXMZ-C10SS10-S075CS	C10	75	9,8	17,3	10	0	1	Karbür
48174026	PXMZ-C10TP12-LL130CS	C10	130	9,8	67	12	0,9	2	Karbür
48309005	PXMZ-C12SS12-S075CS-O	C12	75	11,7	25	12	0	3	Karbür
48309006	PXMZ-C12SS12-L100CS-O	C12	100	11,7	46,3	12	0	3	Karbür
48309007	PXMZ-C12SS12-L115CS-O	C12	115	11,7	65	12	0	3	Karbür
48309008	PXMZ-C12TP16-LL135CS-O	C12	135	11,7	85	16	1,3	4	Karbür
48309009	PXMZ-C12TP16-LL150CS-O	C12	150	11,7	85,6	16	1	4	Karbür
48309010	PXMZ-C16SS16-S090CS-O	C16	90	15,7	40	16	0	3	Karbür
48309011	PXMZ-C16SS16-L130CS-O	C16	130	15,7	62	16	0	3	Karbür
48309012	PXMZ-C16SS16-L135CS-O	C16	135	15,7	85	16	0	3	Karbür
48309013	PXMZ-C16TP20-LL165CS-O	C16	165	15,7	115	20	1	4	Karbür
48309014	PXMZ-C16TP20-LL180CS-O	C16	180	15,7	116,6	20	1	4	Karbür
48309015	PXMZ-C20SS20-S090CS-O	C20	90	19,6	40	20	0	3	Karbür
48309016	PXMZ-C20SS20-L150CS-O	C20	150	19,6	79,3	20	0	3	Karbür
48309017	PXMZ-C20SS20-L180CS-O	C20	180	19,6	110	20	0	3	Karbür
48309018	PXMZ-C20TP25-LL200CS-O	C20	200	19,6	140	25	1	4	Karbür
48309019	PXMZ-C20TP25-LL210CS-O	C20	210	19,6	145	25	1	4	Karbür
48309020	PXMZ-C25SS25-L200CS-O	C25	200	24	98	25	0	3	Karbür

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kafa	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
10-12	7801890	PXMP8-10	10 N.m	Anahtar
12-14	7801890	PXMP8-10	12 N.m	Anahtar
16-18	7801891	PXMP13-16	30 N.m	Anahtar
20-22	7801891	PXMP13-16	50 N.m	Anahtar
25	7801892	PXMP21	60 N.m	Anahtar
32	7801897	PXMP24	60 N.m	Anahtar

PXMJ

Frezeleme | Takma Uç | Arbor



- PXM için değiştirilebilir vidayla sabitleme gövdesi

EDP	Adlandırma	CS	LF	DCONWS	DCSFMS	DCON	Tip
7801893	PXMJ-C12SF06	C12	18	11,7	11	6,5	1
7801894	PXMJ-C16SF08	C16	21,8	15,7	14,5	8,5	1
7801895	PXMJ-C20SF10	C20	26,5	19,6	18	10,5	1
7801896	PXMJ-C25SF12	C25	34	24	23	12,5	1
7803551	PXMJ-C12SF06-O	C12	18	11,7	11	6,5	2
7803552	PXMJ-C16SF08-O	C16	21,8	15,7	14,5	8,5	2
7803553	PXMJ-C20SF10-O	C20	26,5	19,6	18	10,5	2
7803554	PXMJ-C25SF12-O	C25	34	24	23	12,5	2

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Uygun kafa	EDP	Adlandırma	Tork	Özellikler
10-12	7801890	PXMP8-10	10 N.m	Anahtar
12-14	7801890	PXMP8-10	12 N.m	Anahtar
16-18	7801891	PXMP13-16	30 N.m	Anahtar
20-22	7801891	PXMP13-16	50 N.m	Anahtar
25	7801892	PXMP21	60 N.m	Anahtar
32	7801897	PXMP24	60 N.m	Anahtar

PXMC

Frezeleme | Takma Uç | Yuvalar



- PHOENIX PXM serisi için PXMC pens..
- Uygun değiştirilebilir kafalar: PXNH, PXNL, PXSE, PXSM, PXDR, PXRE, PXBE, PXBM
- İçten soğutmalı
- Efektif takım uzunluğunun azaltılması yüksek rijitlik sağlar

EDP	Adlandırma	CS	LF	DCONWS	LB	BD	LU
7834001	PXMC-C1205	C12	10,5	11,7	5	26	24
7834002	PXMC-C1605	C16	10,5	15,7	5	26	45,9
7834003	PXMC-C2005	C20	10,5	19,6	5	26	64,2
7834004	PXMC-C2505	C25	10,5	24	5	26	83,8
7834011	PXMC-C1230	C12	35,5	11,7	30	26	39,2
7834012	PXMC-C1630	C16	35,5	15,7	30	26	61,2
7834013	PXMC-C2030	C20	35,5	19,6	30	26	84,2
7834014	PXMC-C2530	C25	35,5	24	30	26	115

HYPRO SHRINK CHUCKS

Frezeleme | Takma Uç | Tutucular



- PXMC için HY-PRO

EDP	Adlandırma	C	L2 ekstra kısa	L2 kısa
8910000	BT30-SLK12-35 P30T-1 (MAS1)	38	45,5	70,5
8910001	BT30-SLK12-35 P30T-2 (MAS2)	38	45,5	70,5
8910002	BT40-SLK12-45	38	55,5	80,5
8910003	BT40-SLK12-75	38	85,5	110,5
8910005	A63-SLK12-75	38	85,5	110,5
8910006	A63-SLK12-135	38	145,5	170,5

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

DIA-BNC

Kesme ve Kanal Açma Operasyonları

	Kenar frezleme ap: <1,5D / ae: <1D		Kanal frezelem ap: 1D	
Vc	120 (m/dak)	240 (m/dak)	90 (m/dak)	180 (m/dak)
Ø	F (mm/dak)	F (mm/dak)	F (mm/dak)	F (mm/dak)
6	770	1.600	380	750
8	900	1.800	450	900
10	1.000	2.000	510	1.000
12	1.300	2.600	630	1.300

DIA-HBC

	Kenar frezleme ap: <1,5D / ae: <1D		Kanal frezelem ap: 1D	
Vc	120 (m/dak)	240 (m/dak)	90 (m/dak)	180 (m/dak)
Ø	F (mm/dak)	F (mm/dak)	F (mm/dak)	F (mm/dak)
6	770	1.600	380	750
8	900	1.800	450	900
10	1.000	2.000	510	1.000
12	1.300	2.600	630	1.300

Not: Bu tablodaki parametreler genel malzeme kalınlığı olan 0,250" ve çok iyi bir tutucu sisteminin kullanıldığı ve kesme derinliğinin de %20xD (kenar frezeleme) göz önünden tutularak verilmiştir. Lütfen parametreleri kendi koşullarınıza göre adepte edin yada size destek olmak için OSG yi arayınız.
Konvansiyonel frezeleme daha iyi yüzey elde edebilmek için tavsiye edilmiştir. Yüksek ilerleme oranları kullanılabilir ancak parçanın ve yüzeyin kalitesini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
Parça Kalınlığına göre ilerlemenin düşürülmesi;parça kalınlığına göre ilerleme ayarlamasının yapılması tavsiye edilmektedir.
(Yukarıda ki tablo yaklaşk olarak 1xD kalınlığa göre verilmiştir.)

≤0,5D	x 150%
0,5D-1D	x 120%
1D-2D	x 80%
3D-4D	x 50%

DIA-MFC

	S (dak^{-1})	İlerleme	
		(mm/dev)	IPR
Vc		100~180 (m/dak)	
6	5.300 ~ 9.500	0,16 ~ 0,24	0,006 ~ 0,009
8	4.000 ~ 7.000	0,3 ~ 1	0,012 ~ 0,039
10	3.200 ~ 5.700	0,48 ~ 1,2	0,019 ~ 0,047

≤0,25D	x 80%
0,25D-0,5D	x 150%
0,5D-1D	x 120%
1D-2D	x 80%
2D-3D	x 50%

DIA-REC

	S (dak^{-1})	İlerleme	
		(mm/dev)	IPR
Vc		100~180 (m/dak)	
6	5.300 ~ 9.500	0,1 ~ 0,12	0,004 ~ 0,005
8	4.000 ~ 7.200	0,16 ~ 0,25	0,006 ~ 0,01
10	3.200 ~ 5.700	0,24 ~ 0,3	0,009 ~ 0,012

≤0,25D	x 80%
0,25D-0,5D	x 150%
0,5D-1D	x 120%
1D-2D	x 80%
2D-3D	x 50%

HBC60

	S (dak^{-1})	İlerleme	
		(mm/dev)	IPR
Vc		300~600 (m/dak)	
6	20.000 ~ 30.000	0,02 ~ 0,06	0,001 ~ 0,002
8	15.000 ~ 24.000	0,02 ~ 0,06	0,001 ~ 0,002
10	12.000 ~ 19.000	0,02 ~ 0,07	0,001 ~ 0,003
12	10.000 ~ 16.000	0,02 ~ 0,1	0,001 ~ 0,004

≤0,25D	x 80%
0,25D-0,5D	x 150%
0,5D-1D	x 120%
1D-2D	x 80%
2D-3D	x 50%

AE-VMS

Radyus Tipi

Kanal Frezeleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	100 (80-120) (m/dak.)		90 (70-110) (m/dak.)		80 (60-100) (m/dak.)		70 (50-80) (m/dak.)		70 (60-80) (m/dak.)		60 (50-70) (m/dak.)		25 (20-30) (m/dak.)	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)
3	10.600	790	9.600	590	8.500	410	7.400	380	8.540	430	7.430	410	3.180	160
4	8.000	820	7.200	610	6.400	410	5.600	390	6.410	460	5.570	440	2.390	170
5	6.400	870	5.700	680	5.100	490	4.500	450	5.120	490	4.460	470	1.910	180
6	5.300	1.010	4.800	860	4.200	600	3.700	330	4.270	480	3.710	460	1.590	180
8	4.000	870	3.600	680	3.200	580	2.800	330	2.750	450	2.390	430	1.190	200
10	3.200	800	2.900	660	2.500	500	2.200	320	2.200	420	1.910	400	950	180
12	2.700	770	2.400	640	2.100	490	1.900	300	1.830	420	1.590	400	800	180
16	2.000	570	1.800	480	1.600	370	1.200	290	1.140	260	990	250	500	110
20	1.600	460	1.400	370	1.300	300	900	230	920	270	800	260	400	120
25	1.300	370	1.100	290	1.000	230	600	150	730	250	640	240	250	90
Kesme derinliği	ap 1D						Dc / ap: Dc≤6 → 0,5D; 6<Dc → 1D				ap 0,25D			

Kenar frezleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	130 (100-150) (m/dak.)		120 (100-150) (m/dak.)		100 (80-120) (m/dak.)		80 (60-100) (m/dak.)		80 (70-90) (m/dak.)		70 (60-80) (m/dak.)		30 (25-40) (m/dak.)	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)
3	13.800	1.660	12.700	1.070	10.600	760	8.000	480	9.760	510	8.490	480	4.240	220
4	10.400	1.830	9.600	1.150	8.000	800	6.000	530	7.320	550	6.370	530	3.180	240
5	8.300	1.990	7.600	1.220	6.400	900	4.800	560	5.860	560	5.090	540	2.550	250
6	6.900	2.070	6.400	1.540	5.300	1.060	4.200	640	4.880	580	4.240	550	2.120	250
8	5.200	1.770	4.800	1.540	4.000	1.040	3.200	610	3.200	450	2.790	430	1.590	230
10	4.100	1.640	3.800	1.370	3.200	900	2.500	580	2.560	430	2.230	410	1.270	220
12	3.500	1.400	3.200	1.280	2.700	760	2.100	530	2.140	420	1.860	400	1.060	210
16	2.600	1.250	2.400	1.060	2.000	640	1.400	450	1.370	410	1.190	400	700	210
20	2.100	1.010	1.900	840	1.600	510	1.100	370	1.100	390	950	380	560	200
25	1.700	820	1.500	660	1.300	420	900	310	880	510	760	490	320	190
Kesme derinliği	ap 1,5D / ae 0,2D													

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 3 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Dönme hızı tavsiye edilen kesme hızının ortanca değeri ile hesaplanır. İş parçası fikstürünün ve makinenin rijitliğine bağlı olarak ayarlama gerekli olabilir.
4. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
5. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
6. Paslanmaz çeliği işlerken lütfen suda çözünen yağ kullanınız.
7. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
8. Takım uzunluğu belirtilenden uzun olduğunda hızı ayarlayın ve buna göre ilerlemeyi belirleyin.

Kesme koşulu oranını düzeltin

DC≥Ø6

	Work Material	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Ø	L/D	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)
Side Milling	4	80%		70%		70%		60%		60%		50%		50%	
	5	70%		60%		60%		50%		50%		50%		50%	
Slotting	4	90%		90%		80%		70%		70%		60%		60%	
	5	80%		80%		70%		70%		70%		60%		60%	

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

AE-VMSS

Kare Tip / Dik Açılı Tip

Kanal Frezeleme

Dik açılı tip için, lütfen referans olarak yukarıdaki tabloda gösterilen hız ve ilerlemenin %70' ini kullanın.

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	100 (80-120) (m/dak.)		90 (70-110) (m/dak.)		80 (60-100) (m/dak.)		70 (50-80) (m/dak.)		70 (60-80) (m/dak.)		60 (50-70) (m/dak.)		25 (20-30) (m/dak.)	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)
1	28.700	570	25.500	460	22.300	360	19.100	340	25.620	320	22.280	300	9.550	120
1,5	19.100	610	17.000	480	14.900	420	12.700	360	16.980	360	14.850	340	6.370	130
2	14.300	630	12.700	510	11.100	440	9.600	380	12.810	360	11.140	350	4.770	140
2,5	11.500	780	10.200	570	8.900	460	7.600	430	10.190	410	8.910	390	3.820	150
3	10.600	930	9.600	690	8.500	510	7.400	470	8.540	430	7.430	410	3.180	160
4	8.000	960	7.200	720	6.400	510	5.600	490	6.410	460	5.570	440	2.390	170
5	6.400	1.020	5.700	800	5.100	610	4.500	560	5.120	490	4.460	470	1.910	180
6	5.300	1.060	4.800	900	4.200	670	3.700	370	4.270	480	3.710	460	1.590	180
8	4.000	910	3.600	720	3.200	640	2.800	370	2.750	450	2.390	430	1.190	200
10	3.200	840	2.900	700	2.500	550	2.200	350	2.200	420	1.910	400	950	180
12	2.700	810	2.400	670	2.100	550	1.900	330	1.830	420	1.590	400	800	180
16	2.000	600	1.800	500	1.600	420	1.200	310	1.140	260	990	250	500	110
20	1.600	480	1.400	390	1.300	340	900	250	920	270	800	260	400	120
25	1.300	390	1.100	310	1.000	260	600	170	730	250	640	240	250	90
Kesme derinliği			ap 1D				Dc / ap Dc≤6: 0,5D Dc>6: 1D				ap 0,25D			

Kenar frezleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	130 (100-150) (m/dak.)		120 (100-150) (m/dak.)		100 (80-120) (m/dak.)		80 (60-100) (m/dak.)		80 (70-90) (m/dak.)		70 (60-80) (m/dak.)		30 (25-40) (m/dak.)	
Ø	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)	S (min⁻¹)	F (mm/min)
1	38.200	840	28.700	690	25.500	510	22.300	450	29.280	370	25.460	350	12.730	160
1,5	25.500	920	21.200	760	17.000	540	14.900	460	19.520	410	16.980	400	8.490	180
2	19.900	1.430	17.500	840	14.300	630	11.100	470	14.640	440	12.730	420	6.370	190
2,5	15.900	1.590	14.000	900	11.500	690	8.900	480	11.710	480	10.190	460	5.039	210
3	13.800	1.660	12.700	1.070	10.600	760	8.000	480	9.760	510	8.490	480	4.240	220
4	10.400	1.830	9.600	1.150	8.000	800	6.000	530	7.320	550	6.370	530	3.180	240
5	8.300	1.990	7.600	1.220	6.400	900	4.800	560	5.860	560	5.090	540	2.550	250
6	6.900	2.070	6.400	1.540	5.300	1.060	4.200	640	4.880	580	4.240	550	2.120	250
8	5.200	1.770	4.800	1.540	4.000	1.040	3.200	610	3.200	450	2.790	430	1.590	230
10	4.100	1.640	3.800	1.370	3.200	900	2.500	580	2.560	430	2.230	410	1.270	220
12	3.500	1.400	3.200	1.280	2.700	760	2.100	530	2.140	420	1.860	400	1.060	210
16	2.600	1.250	2.400	1.060	2.000	640	1.400	450	1.370	410	1.190	400	700	210
20	2.100	1.010	1.900	840	1.600	510	1.100	370	1.100	390	950	380	560	200
25	1.700	820	1.500	660	1.300	420	900	310	880	310	760	300	320	190
Kesme derinliği					ap 1,5D	ae 0,2D								

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 3 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Dönme hızı tavsiye edilen kesme hızının ortanca değeri ile hesaplanır. İş parçası fikstürünün ve makinenin rijitliğine bağlı olarak ayarlama gerekli olabilir.
4. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
5. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
6. Paslanmaz çeliği işlerken lütfen suda çözünen yağ kullanınız.
7. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
8. Takım uzunluğu belirtilenden uzun olduğunda hızı ayarlayın ve buna göre ilerlemeyi belirleyin.

AE-VMSS

Uzun Boyunlu Tip

Kenar frezleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	105 (80-120) (m/dak.)		95 (70-110) (m/dak.)		70 (50-90) (m/dak.)		60 (40-80) (m/dak.)		60 (50-70) (m/dak.)		50 (40-60) (m/dak.)		30 (20-35) (m/dak.)	
Ø	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)
6	5.520	1.660	5.120	1.230	3.710	740	2.940	450	3.420	410	2.970	390	1.480	180
8	4.160	1.420	3.840	1.230	2.800	730	2.240	430	2.240	320	1.950	300	1.110	160
10	3.280	1.310	3.040	1.100	2.240	630	1.750	410	1.790	300	1.560	290	890	150
12	2.800	1.120	2.560	1.020	1.890	530	1.470	370	1.500	290	1.300	280	740	150
Kesme derinliği	ap: 1,5D ae: 0,2D													

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Dönme hızı tavsiye edilen kesme hızının ortanca değeri ile hesaplanır. İş parçası fikstürünün ve makinenin rijitliğine bağlı olarak ayarlama gerekli olabilir.
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
5. Paslanmaz çeliği işlerken lütfen suda çözünen yağ kullanınız.
6. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın

Kesme koşulu oranını düzeltin

DC≥Ø6

Work Material	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Ø	L/D	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)	S (min-1)	F (mm/dak.)
Side Milling	4	80%		70%		70%		60%		60%		50%		50%	
	5	70%		60%		60%		50%		50%		50%		50%	
Slotting	4	90%		90%		80%		70%		70%		60%		60%	
	5	80%		80%		70%		70%		70%		60%		60%	

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

AE-VML

Uzun Tip (Kare / radyus / talaşkırıcı tip için geçerlidir)

ae=0.05D • Standart Kanal Frezeleme 3D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	160 (140-180) (m/dak.)		150 (130-170) (m/dak.)		140 (120-160) (m/dak.)		125 (100-140) (m/dak.)		115 (90-130) (m/dak.)		105 (80-120) (m/dak.)		85 (70-90) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	8.500	2.480	8.000	2.180	7.400	2.010	6.600	1.660	6.100	1.530	5.600	1.400	4.500	1.080
8	6.400	1.870	6.000	1.630	5.600	1.520	5.000	1.260	4.600	1.160	4.200	1.050	3.400	820
10	5.100	1.730	4.800	1.440	4.500	1.350	4.000	1.120	3.700	1.040	3.300	920	2.700	720
12	4.200	1.430	4.000	1.200	3.700	1.110	3.300	920	3.000	840	2.800	780	2.200	590
16	3.180	1.590	2.990	1.350	2.790	1.260	2.490	1.000	2.290	920	2.090	840	1.690	630
20	2.550	1.280	2.390	1.080	2.230	1.000	1.990	800	1.830	730	1.670	670	1.350	510
Kesme derinliği							ap: 3D	ae: 0,05D						

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Dönme hızı tavsiye edilen kesme hızının ortanca değeri ile hesaplanır. İş parçası fikstürünün ve makinenin rijitliğine bağlı olarak ayarlama gerekli olabilir.
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
5. Ni bazlı alaşım, titanyum alaşım, paslanmaz çelik, çökeltme paslanmaz çelik işlerken lütfen suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.

ae=0.1D • Yüksek Verimli Kanal Frezeleme 3D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Hız kesmek	220 (200-240) (m/dak.)		170 (150-190) (m/dak.)		135 (110-150) (m/dak.)		130 (110-150) (m/dak.)		120 (100-140) (m/dak.)		110 (90-130) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	11.700	3.180	9.000	2.270	7.200	1.810	6.900	1.600	6.400	1.480	5.800	1.340
8	8.800	2.390	6.800	1.710	5.400	1.360	5.200	1.210	4.800	1.120	4.400	1.020
10	7.000	2.240	5.400	1.510	4.300	1.200	4.100	1.070	3.800	990	3.500	910
12	5.800	1.860	4.500	1.260	3.600	1.010	3.500	910	3.200	830	2.900	750
16	4.380	1.970	3.380	1.350	2.690	1.080	2.590	910	2.390	840	2.190	770
20	3.500	1.580	2.710	1.080	2.150	860	2.070	720	1.910	670	1.750	610
Kesme derinliği							ap: 3D	ae: 0,1D				

ae=0.15D • Yüksek Verimli Kanal Frezeleme 3D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Hız kesmek	140 (120-160) (m/dak.)		100 (80-120) (m/dak.)		90 (70-110) (m/dak.)		85 (60-100) (m/dak.)		75 (50-90) (m/dak.)		65 (40-80) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	7.400	1.860	5.600	1.300	4.800	1.110	4.500	950	4.000	840	3.400	720
8	5.600	1.410	4.200	970	3.600	840	3.400	720	3.000	640	2.600	550
10	4.500	1.350	3.300	860	2.900	750	2.700	650	2.400	580	2.100	510
12	3.700	1.110	2.800	730	2.400	620	2.300	550	2.000	480	1.700	410
16	2.790	1.120	1.990	700	1.790	630	1.690	570	1.490	510	1.290	420
20	2.230	890	1.590	560	1.430	500	1.350	460	1.190	400	1.040	340
Kesme derinliği							ap: 3D	ae: 0,15D				

ae≤0.2D • Yüksek Verimli Kanal Frezeleme 3D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Hız kesmek	100 (80-120) (m/dak.)		80 (60-100) (m/dak.)		70 (50-90) (m/dak.)		65 (40-80) (m/dak.)		55 (30-70) (m/dak.)		45 (20-60) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	5.300	1.230	4.200	890	3.700	780	3.500	670	2.900	560	2.400	460
8	4.000	930	3.200	680	2.800	590	2.600	500	2.200	420	1.800	350
10	3.200	900	2.500	600	2.200	530	2.100	460	1.800	390	1.400	310
12	2.700	760	2.100	500	1.900	460	1.700	370	1.500	330	1.200	260
16	1.990	800	1.590	560	1.390	490	1.290	420	1.090	350	900	270
20	1.590	640	1.270	440	1.110	390	1.040	340	880	290	720	220
Kesme derinliği							ap: 3D	ae: 0,20D				

AE-VML

Uzun Tip (Kare / radyus / talaşkırıcı tip için geçerlidir)

ae=0.05D • Standart Kanal Frezeleme 4D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	140 (120-160) (m/dak.)		130 (110-150) (m/dak.)		120 (100-140) (m/dak.)		115 (90-130) (m/dak.)		105 (80-120) (m/dak.)		95 (70-110) (m/dak.)		75 (60-80) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	7.400	2.010	6.900	1.740	6.400	1.610	6.100	1.420	5.600	1.300	5.000	1.160	4.000	880
8	5.600	1.520	5.200	1.310	4.800	1.210	4.600	1.070	4.200	980	3.800	880	3.000	660
10	4.500	1.440	4.100	1.230	3.800	1.140	3.700	960	3.300	860	3.000	780	2.400	590
12	3.700	1.180	3.500	1.050	3.200	960	3.100	810	2.800	730	2.500	650	2.000	500
16	2.790	1.330	2.590	1.170	2.390	1.080	2.290	860	2.090	780	1.890	710	1.490	520
20	2.230	1.060	2.070	930	1.910	860	1.830	690	1.670	630	1.510	570	1.190	420
Kesme derinliği	ap: 4D, ae: 0,05D													

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Dönme hızı tavsiye edilen kesme hızının ortanca değeri ile hesaplanır. İş parçası fikstürünün ve makinenin rijitliğine bağlı olarak ayarlama gerekli olabilir.
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
5. Ni bazlı alaşım, titanyum alaşım, paslanmaz çelik, çökeltme paslanmaz çelik işlerken lütfen suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.

ae=0.1D • Yüksek Verimli Kanal Frezeleme 4D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Hız kesmek	200 (180-220) (m/dak.)		160 (140-180) (m/dak.)		130 (110-150) (m/dak.)		125 (100-140) (m/dak.)		115 (90-130) (m/dak.)		105 (80-120) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	10.600	2.670	8.500	1.970	6.900	1.600	6.600	1.400	6.100	1.290	5.600	1.190
8	8.000	2.020	6.400	1.480	5.200	1.210	5.000	1.060	4.600	980	4.200	890
10	6.400	1.920	5.100	1.330	4.100	1.070	4.000	950	3.700	890	3.300	790
12	5.300	1.590	4.200	1.090	3.500	910	3.300	790	3.000	720	2.800	670
16	3.980	1.690	3.180	1.190	2.590	970	2.490	870	2.290	800	2.090	730
20	3.180	1.350	2.550	960	2.070	780	1.990	700	1.830	640	1.670	580
Kesme derinliği	ap: 4D, ae: 0,1D											

ae=0.15D • Yüksek Verimli Kanal Frezeleme 4D

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Hız kesmek	135 (110-150) (m/dak.)		115 (100-140) (m/dak.)		85 (60-100) (m/dak.)		75 (50-90) (m/dak.)		65 (50-80) (m/dak.)		55 (40-70) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	7.200	1.670	6.100	1.290	4.500	950	4.000	770	3.400	650	2.900	560
8	5.400	1.250	4.600	980	3.400	720	3.000	580	2.600	500	2.200	430
10	4.300	1.200	3.700	890	2.700	650	2.400	530	2.100	460	1.800	400
12	3.600	1.010	3.100	740	2.300	550	2.000	440	1.700	370	1.500	330
16	2.690	1.080	2.290	800	1.690	590	1.490	480	1.290	420	1.090	330
20	2.150	860	1.830	640	1.350	470	1.190	390	1.040	340	880	260
Kesme derinliği	ap: 4D, ae: ≤0,15D											

AE-VMFE

(Kare ve radyus tip için geçerlidir.)

Kenar frezleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 ~750N/mm²		Alaşımlı çelik • Takım çeliği SCM • SKS • SKD ~30HRC		Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik PX5 • NAK80 30~45HRC		Paslanmaz çelik SUS304 • SUS420 ≤200HB		Precipitation Paslanmaz çelik SUS630		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V		Ni Bazlo Alaşım Inconel 718	
Hız kesmek	120 (100-140) (m/dak.)		120 (100-140) (m/dak.)		120 (100-140) (m/dak.)		120 (100-140) (m/dak.)		115 (100-130) (m/dak.)		105 (90-120) (m/dak.)		70 (60-80) (m/dak.)	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	6.370	2.550	6.370	2.290	6.370	2.040	6.370	1.910	6.100	1.590	5.570	1.340	3.720	740
8	4.780	1.910	4.780	1.720	4.780	1.530	4.780	1.430	4.580	1.190	4.180	1.000	2.790	560
10	3.820	1.530	3.820	1.380	3.820	1.220	3.820	1.150	3.660	950	3.340	800	2.230	490
12	3.180	1.270	3.180	1.140	3.180	1.020	3.180	950	3.050	790	2.790	670	1.860	410
14	2.730	1.090	2.730	980	2.730	870	2.730	820	2.620	680	2.390	570	1.590	480
18	2.120	850	2.120	760	2.120	680	2.120	640	2.030	530	1.860	450	1.240	370
22	1.740	700	1.740	630	1.740	560	1.740	520	1.660	430	1.520	360	1.010	300
Kesme derinliği														

ap	ae
2D	0,1D

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 5 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Adjustment may be necessary depending on the rigidity of the workpiece fixture and machine.
4. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
5. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
6. Ni bazlı alaşım, titanyum alaşım, paslanmaz çelik, çökeltme paslanmaz çelik işlerken lütfen suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.
7. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
8. Takım uzunluğu belirtilenden uzun olduğunda hızı ayarlayın ve buna göre ilerlemeyi belirleyin.

Takım Kullanım Boyundaki Değişiklikler için Kesme Koşulu Önerisi

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir • Alaşımlı çelik • Takım çeliği (~750N/mm² ~30HRC)				Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik • Paslanmaz çelik 30~45HRC				Titanyum alaşımı • Ni Bazlo Alaşım Ti-6Al-4V - Inconel 718			
Hız kesmek	Hız kesmek	Ilerleme	Kesme derinliği		Hız kesmek	Ilerleme	Kesme derinliği		Hız kesmek	Ilerleme	Kesme derinliği	
L/D	(m/dak.)	(mm/dak.)	ap	ae	(m/dak.)	(mm/dak.)	ap	ae	(m/dak.)	(mm/dak.)	ap	ae
6	80%	80%	1,7D	0,08D	80%	80%	1,7D	0,08D	80%	80%	1,7D	0,08D
7	65%	65%	1,6D	0,05D	65%	65%	1,6D	0,05D	65%	65%	1,6D	0,05D
8	50%	50%	1,5D	0,03D	40%	40%	1,5D	0,03D	30%	30%	1,5D	0,03D

AE-MSS-H

Kare Tip

Kenar frezleme

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
			~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
Vc (m/dak.)	110 ~ 130		80 ~ 100		60 ~ 80		50 ~ 70		40 ~ 60	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 X 9	12.740	1.220	9.550	880	7.430	530	6.370	400	5.310	250
4 X 12	9.550	1.220	7.170	890	5.570	530	4.780	400	3.980	250
5 X 15	7.640	1.220	5.730	920	4.460	540	3.820	400	3.180	250
6 X 18	6.370	1.830	4.780	1.350	3.720	800	3.180	600	2.650	380
8 X 24	4.780	1.840	3.580	1.350	2.790	800	2.390	600	1.990	380
10 X 30	3.820	1.830	2.870	1.340	2.230	800	1.910	600	1.590	380
12 X 36	3.180	1.830	2.390	1.330	1.860	800	1.590	600	1.330	380
Kesme derinliği	 ap ≤1,5D, ae ≤0,1D — ae Max = 1mm		ap ≤1,5D, ae ≤0,05D — ae Max = 0,5mm				ap ≤1,5D, ae ≤0,03D — ae Max = 0,3mm			

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Tırlama meydana gelirse, hız ve ilerlemeyi aynı anda azaltın.
3. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.

AE-MSS-H

Kare Tip

Yüksek hızda kenar frezleme

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
			~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
Vc (m/dak.)	290 ~ 310		240 ~ 260		150 ~ 170		130 ~ 150		90 ~ 110	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 X 9	31.850	3.440	26.540	2.870	16.990	1.530	14.860	1.190	10.620	720
4 X 12	23.890	3.440	19.900	2.870	12.740	1.530	11.150	1.190	7.960	720
5 X 15	19.110	3.440	15.920	2.870	10.190	1.530	8.920	1.190	6.370	720
6 X 18	15.920	5.160	13.270	4.300	8.490	2.290	7.430	1.780	5.310	1.080
8 X 24	11.940	5.160	9.950	4.300	6.370	2.290	5.570	1.770	3.980	1.080
10 X 30	9.550	5.160	7.960	4.300	5.100	2.300	4.460	1.770	3.180	1.080
12 X 36	7.960	5.160	6.630	4.300	4.250	2.300	3.720	1.770	2.650	1.080
Kesme derinliği			ap ≤1,5D, ae ≤0,02D — ae Max = 0,2mm				ap ≤1,5D, ae ≤0,01D — ae Max = 0,01mm			

1. Takımlar kıvılcım oluşmasına sebep olabilir. Yanıcı akışkanlar kullanmayınız.
2. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.

Dikkat: İşleme esnasında ortaya çıkan kıvılcımlar veya takım kırılmasına sebebiyle oluşan ısı yangına neden olabilir.
Tüm yangın önleme tedbirlerini kullandığınızdan emin olun. Koşullar, yüksek hız / yüksek hassasiyetli işleme merkezleri içindir.

AE-MS-H

Kare Tip / Radyus Tipi

Kenar frezleme

Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80			Sertleştirilmiş çelik							
			~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
Vc (m/dak.)	110 ~ 130		80 ~ 100		60 ~ 80		50 ~ 70		40 ~ 60	
Mil.Dia (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
1	38.220	1.530	28.660	1.150	22.290	620	19.110	460	15.920	330
1,5	25.480	1.530	19.110	1.150	14.860	620	12.740	460	10.620	330
2	19.110	1.530	14.330	1.150	11.150	620	9.550	460	7.960	330
2,5	15.290	1.530	11.460	1.150	8.920	620	7.640	460	6.370	330
3	12.740	1.530	9.550	1.150	7.430	620	6.370	460	5.310	340
3,5	10.910	1.220	8.190	890	6.370	540	5.460	400	4.550	250
4	9.550	1.530	7.170	1.150	5.570	620	4.780	460	3.980	340
4,5	8.490	1.220	6.370	890	4.950	530	4.240	400	3.540	250
5	7.640	1.530	5.730	1.150	4.460	620	3.820	460	3.180	360
5,5	6.940	1.220	5.210	890	4.050	530	3.470	400	2.890	250
6	6.370	2.290	4.780	1.720	3.720	940	3.180	690	2.650	510
8	4.780	2.290	3.580	1.720	2.790	940	2.390	690	1.990	510
10	3.820	2.290	2.870	1.720	2.230	940	1.910	690	1.590	510
12	3.180	2.290	2.390	1.720	1.860	950	1.590	690	1.330	510
16	2.390	1.840	1.790	1.340	1.390	800	1.190	590	990	380
20	1.910	1.830	1.430	1.340	1.110	800	950	590	800	380

Kesme derinliği



	ap	ae
DC≤Ø1,5	1,5D	0,02D
Ø1,5<DC≤Ø2,5	1,5D	0,05D
Ø2,5<DC	1,5D	0,1D

ae Max = 1mm

ap	ae
1,5D	0,05D

ae Max = 1mm

ap	ae
1,5D	0,03D

ae Max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,02D

ae Max = 0,5mm

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Tırlama meydana gelirse, hız ve ilerlemeyi aynı anda azaltın.
3. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.

AE-MS-H

Kare Tip / Radyus Tipi

Yüksek hızda kenar frezleme

Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80			Sertleştirilmiş çelik							
			~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
Vc (m/dak.)	290 ~ 310		240 ~ 260		150 ~ 170		130 ~ 150		90 ~ 110	
Mil.Dia (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
1	50.000	2.000	50.000	2.000	50.000	1.600	44.590	1.250	31.850	700
1,5	50.000	3.000	50.000	3.000	33.970	1.630	29.720	1.250	21.230	760
2	47.770	3.820	39.810	3.180	25.480	1.630	22.290	1.250	15.920	800
2,5	38.220	3.820	31.850	3.190	20.380	1.630	17.830	1.250	12.740	800
3	31.850	3.820	26.540	3.180	16.990	1.630	14.860	1.250	10.620	810
3,5	27.280	3.440	22.740	2.870	14.550	1.530	12.730	1.180	9.090	730
4	23.890	3.820	19.900	3.180	12.740	1.630	11.150	1.250	7.960	810
4,5	21.220	3.440	17.680	2.860	11.320	1.530	9.900	1.180	7.070	730
5	19.110	3.820	15.920	3.180	10.190	1.630	8.920	1.250	6.370	810
5,5	17.360	3.440	14.470	2.870	9.260	1.530	8.100	1.180	5.790	730
6	15.920	5.730	13.270	4.780	8.490	2.450	7.430	1.870	5.310	1.210
8	11.940	5.730	9.950	4.780	6.370	2.450	5.570	1.870	3.980	1.210
10	9.550	5.730	7.960	4.780	5.100	2.450	4.460	1.870	3.180	1.210
12	7.960	5.730	6.630	4.770	4.250	2.450	3.720	1.900	2.650	1.210
16	5.970	5.160	4.970	4.290	3.180	2.290	2.790	1.770	1.990	1.090
20	4.770	5.150	3.980	4.300	2.550	2.300	2.230	1.770	1.590	1.090

Kesme derinliği



ap	ae
1D	0,05D

ae Max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,03D

ae Max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,02D

ae Max = 0,2mm

ap	ae
1D	0,01D

ae Max = 0,2mm

1. Takımlar kıvılcım oluşmasına sebep olabilir. Yanıcı akışkanlar kullanmayınız.
2. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.

Dikkat: İşleme esnasında ortaya çıkan kıvılcımlar veya takım kırılmasına sebebiyle oluşan ısı yangına neden olabilir. Be sure to use all proper fire - prevention measures.
The conditions are for high speed / high precision machining centers.

AE-ML-H

Kare Tip

Kenar frezleme

	Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SCM • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
			~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
Vc (m/dak.)	60		45		30		20		15	
Mil.Dia (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3	6.370	650	4.780	370	3.180	170	2.120	100	1.590	60
4	4.780	650	3.580	370	2.390	170	1.590	100	1.190	60
5	3.820	650	2.870	370	1.910	170	1.270	100	960	60
6	3.180	970	2.390	560	1.590	260	1.060	150	800	90
8	2.390	970	1.790	560	1.190	260	800	150	600	90
10	1.910	970	1.430	560	960	260	640	150	480	90
12	1.590	970	1.190	560	800	260	530	150	400	90
Kesme derinliği			ap: 3D, ae: 0,01D ae Max = 0,2mm				ap: 3D, ae: 0,005D ae Max = 0,1mm			

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Tırlama meydana gelirse, hız ve ilerlemeyi aynı anda azaltın.
3. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.

AE-BD-H

Finiş İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R0,5	38.400	2.350	38.400	2.350	38.400	2.000	38.400	1.600	38.400	1.450
R0,75	38.400	3.050	38.400	3.050	38.400	2.500	31.800	1.900	25.200	1.450
R1	38.400	3.600	38.400	3.550	28.800	2.200	24.000	1.750	19.200	1.250
R1,5	31.800	4.000	25.200	3.200	19.200	2.000	16.200	1.600	12.600	1.200
R2	24.000	3.650	19.200	2.950	14.400	1.900	11.900	1.500	9.500	1.150
R2,5	19.200	3.500	15.000	2.650	11.500	1.700	9.500	1.350	7.600	1.000
R3	16.200	3.350	12.600	2.300	9.500	1.550	8.000	1.250	6.400	955
R4	11.900	2.850	9.500	2.050	7.100	1.350	5.900	1.050	4.800	830
R5	9.500	2.550	7.600	1.800	5.800	1.150	4.800	875	3.800	700
R6	8.000	2.400	6.400	1.650	4.800	955	4.000	795	3.200	635
Kesme derinliği			ap: 0,05D, Pf: 0,1D		ap: 0,03D, Pf: 0,1D		ap: 0,02D, Pf: 0,05D			

AE-BD-H

Yüksek hızlı finish İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R0,5	50.000	3.700	50.000	3.700	50.000	3.100	50.000	2.600	50.000	2.400
R0,75	50.000	4.800	50.000	4.800	50.000	3.900	50.000	3.050	38.400	2.300
R1	50.000	5.600	50.000	5.350	48.000	3.650	38.400	2.800	28.800	2.100
R1,5	49.800	6.200	38.400	4.800	31.800	3.350	25.200	2.550	19.200	1.900
R2	37.200	5.700	28.800	4.400	24.000	3.200	19.200	2.400	14.400	1.800
R2,5	30.000	5.450	22.800	4.000	19.200	2.850	15.600	2.150	11.500	1.600
R3	24.600	5.200	19.200	3.450	16.200	2.550	12.600	2.050	9.500	1.550
R4	18.600	4.450	14.400	3.050	11.900	2.250	9.500	1.800	7.100	1.350
R5	15.000	3.950	11.500	2.650	9.500	1.900	7.600	1.550	5.800	1.150
R6	12.600	3.700	9.500	2.500	8.000	1.600	6.400	1.350	4.800	995
Kesme derinliği			ap: 0,02D, Pf: 0,05D				ap: 0,01D, Pf: 0,05D			

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
3. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğunun parmak frezenin çapının 4 katı olduğu bir parmak freze içindir.
4. Yukarıdaki şartlar düşük işleme yükü ile konturlama operasyonu (kenar) için yaklaşlık standart değerleri gösterir. İş parçasını tutma şartlarına veya makine rijitliğine, kesme miktarına, işleme şekline bağlı olarak eğer anormal kesme sesi, vibrasyon veya tırlama vs., lütfen hızı, ilerlemeyi ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. Eğrilik yarıçapı takım çapından 1.5 kat daha az olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %50 - 80, ilerleme hızını %50 - 80 ve yanal kaymayı %20 - 60 arası azaltın.
6. Eğer işleme eğimi açısı (β) 15° den fazla olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %40 - 60, ilerlemeyi %30 - 50, ve eksenel kesme derinliğini %30 - 60 arası azaltın.
7. Eğer kesme derinliği küçükse, hızı ve ilerlemeyi daha da arttırmak mümkündür.

AE-BM-H

Kaba İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R1	20.700	3.310	18.300	1.830	15.900	1.590	14.300	1.140	9.600	770
R1,5	13.800	2.760	12.200	1.710	10.600	1.480	9.600	1.150	6.400	770
R2	10.400	2.500	9.200	1.660	8.000	1.440	7.200	1.150	4.800	770
R2,5	8.300	2.660	7.300	1.900	6.400	1.660	5.700	1.370	3.800	910
R3	6.900	2.760	6.100	1.950	5.300	1.700	4.800	1.340	3.200	900
R4	5.200	2.500	4.600	1.840	4.000	1.600	3.600	1.300	2.400	860
R5	4.500	2.340	4.000	1.760	3.500	1.540	3.200	1.280	2.200	850
R6	4.000	2.240	3.600	1.730	3.200	1.540	2.900	1.160	2.100	840

Kesme derinliği

	ap	Pf
RE<R3	0,1D	0,2D
R3≤RE	0,15D	0,2D

	ap	Pf
RE<R3	0,07D	0,15D
R3≤RE	0,12D	0,15D

ap	Pf
0,05D	0,15D



1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
3. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğunun parmak frezenin çapının 4 katı olduğu bir parmak freze içindir.
4. Yukarıdaki şartlar düşük işleme yükü ile konturlama operasyonu (kenar) için yaklaşık standart değerleri gösterir. İş parçasını tutma şartlarına veya makine rijitliğine, kesme miktarına, işleme şekline bağlı olarak eğer anormal kesme sesi, vibrasyon veya tırlama vs., lütfen hızı, ilerlemeyi ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. Eğrilik yarıçapı takım çapından 1.5 kat daha az olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %50 - 80, ilerleme hızını %50 - 80 ve yanal kaymayı %20 - 60 arası azaltın.
6. Eğer işleme eğimi açısı (β) 15° den fazla olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %40 - 60, ilerlemeyi %30 - 50, ve eksenel kesme derinliğini %30 - 60 arası azaltın.
7. Eğer kesme derinliği küçükse, hızı ve ilerlemeyi daha da arttırmak mümkündür.

AE-BM-H

Finiş İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R1	27.100	4.340	24.700	2.470	22.300	1.780	18.300	1.460	13.500	1.080
R1,5	18.000	3.600	16.500	2.310	14.900	1.780	12.200	1.460	9.000	1.080
R2	13.500	3.240	12.300	2.210	11.100	1.780	9.200	1.470	6.800	1.090
R2,5	10.800	3.460	9.900	2.570	8.900	2.140	7.300	1.750	5.400	1.300
R3	9.000	3.600	8.200	2.620	7.400	2.070	6.100	1.710	4.500	1.260
R4	6.800	3.260	6.200	2.480	5.600	1.790	4.600	1.470	3.400	1.090
R5	5.700	2.960	5.300	2.330	4.800	1.730	4.000	1.440	3.000	1.080
R6	5.000	2.800	4.600	2.210	4.200	1.680	3.500	1.400	2.800	1.120

Kesme derinliği





ap	Pf
0,02D	0,05D

AE-BM-H

High speed roughing İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R1	37.300	5.970	33.000	3.300	28.700	2.870	25.800	2.060	17.200	1.380
R1,5	24.800	4.960	22.000	3.080	19.100	2.670	17.200	2.060	11.500	1.380
R2	20.700	4.970	18.300	3.290	15.900	2.860	14.300	2.290	9.600	1.540
R2,5	16.600	5.310	14.600	3.800	12.700	3.300	11.500	2.760	7.600	1.820
R3	13.800	5.520	12.200	3.900	10.600	3.390	9.600	2.690	6.400	1.790
R4	10.400	4.990	9.200	3.680	8.000	3.200	7.200	2.590	4.800	1.730
R5	8.900	4.630	8.000	3.520	7.000	3.080	6.400	2.560	4.500	1.800
R6	8.000	4.480	7.200	3.460	6.400	3.070	5.800	2.320	4.200	1.680
Kesme derinliği	ap: 0,1D, Pf: 0,2D		ap: 0,08D, Pf: 0,2D						ap: 0,05D, Pf: 0,1D	

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
3. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğunun parmak frezenin çapının 4 katı olduğu bir parmak freze içindir.
4. Yukarıdaki şartlar düşük işleme yükü ile konturlama operasyonu (kenar) için yaklaşık standart değerleri gösterir. İş parçasını tutma şartlarına veya makine rijitliğine, kesme miktarına, işleme şekline bağlı olarak eğer anormal kesme sesi, vibrasyon veya tırlama vs., lütfen hızı, ilerlemeyi ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. Eğrilik yarıçapı takım çapından 1.5 kat daha az olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %50 - 80, ilerleme hızını %50 - 80 ve yanal kaymayı %20 - 60 arası azaltın.
6. Eğer işleme eğimi açısı (β) 15° den fazla olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %40 - 60, ilerlemeyi %30 - 50, ve eksenel kesme derinliğini %30 - 60 arası azaltın.
7. Eğer kesme derinliği küçükse, hızı ve ilerlemeyi daha da arttırmak mümkündür.

AE-BM-H

Yüksek hızlı finish İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

	Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80		Sertleştirilmiş çelik							
R	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC	
	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
R1	40.610	6.500	37.020	3.700	33.440	2.680	27.470	2.200	20.300	1.620
R1,5	27.070	5.410	24.680	3.460	22.290	2.670	18.310	2.200	13.540	1.620
R2	24.360	5.850	22.210	4.000	20.060	3.210	16.480	2.640	12.180	1.950
R2,5	19.490	6.240	17.770	4.620	16.050	3.850	13.180	3.160	9.750	2.340
R3	16.240	6.500	14.810	4.740	13.380	3.750	10.990	3.080	8.120	2.270
R4	12.180	5.850	11.110	4.440	10.030	3.210	8.240	2.640	6.090	1.950
R5	10.320	5.370	9.460	4.160	8.600	3.100	7.170	2.580	5.450	1.960
R6	9.080	5.080	8.360	4.010	7.640	3.060	6.210	2.480	5.020	2.010
Kesme derinliği									ap: 0,02D, Pf: 0,05D	

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
3. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğunun parmak frezenin çapının 4 katı olduğu bir parmak freze içindir.
4. Yukarıdaki şartlar düşük işleme yükü ile konturlama operasyonu (kenar) için yaklaşık standart değerleri gösterir. İş parçasını tutma şartlarına veya makine rijitliğine, kesme miktarına, işleme şekline bağlı olarak eğer anormal kesme sesi, vibrasyon veya tırlama vs., lütfen hızı, ilerlemeyi ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. Eğrilik yarıçapı takım çapından 1.5 kat daha az olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %50 - 80, ilerleme hızını %50 - 80 ve yanal kaymayı %20 - 60 arası azaltın.
6. Eğer işleme eğimi açısı (β) 15° den fazla olduğunda, yukarıda gösterilen kesme koşullarının hızını %40 - 60, ilerlemeyi %30 - 50, ve eksenel kesme derinliğini %30 - 60 arası azaltın.
7. Eğer kesme derinliği küçükse, hızı ve ilerlemeyi daha da arttırmak mümkündür.

AE-LNBD-H

İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

		Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80				Sertleştirilmiş çelik															
RE	LU	~45HRC				~ 55HRC				~ 62HRC				~ 66HRC				~ 70HRC			
	(mm)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf
R0,05	0,2	50.000	80	0,003	0,003	50.000	70	0,003	0,003	50.000	70	0,003	0,003	50.000	60	0,003	0,003	50.000	50	0,003	0,003
R0,05	0,3	50.000	70	0,003	0,003	50.000	60	0,003	0,003	50.000	60	0,003	0,003	50.000	50	0,003	0,003	50.000	40	0,003	0,003
R0,05	0,5	50.000	50	0,003	0,003	50.000	40	0,003	0,003	50.000	40	0,003	0,003	50.000	30	0,003	0,003	50.000	20	0,003	0,003
R0,1	0,3	50.000	400	0,005	0,005	50.000	280	0,005	0,005	50.000	220	0,004	0,005	50.000	190	0,004	0,005	50.000	140	0,004	0,005
R0,1	0,5	50.000	380	0,005	0,005	50.000	260	0,005	0,005	50.000	200	0,004	0,005	50.000	170	0,004	0,005	50.000	130	0,004	0,005
R0,1	0,75	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,004	0,005	50.000	150	0,004	0,005	50.000	110	0,004	0,005
R0,1	1	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,004	0,005	50.000	150	0,004	0,005	45.000	110	0,004	0,005
R0,1	1,25	50.000	300	0,005	0,005	50.000	210	0,005	0,005	50.000	150	0,004	0,005	46.500	130	0,004	0,005	37.200	100	0,004	0,005
R0,1	1,5	50.000	280	0,005	0,005	50.000	190	0,005	0,005	49.200	130	0,004	0,005	44.300	110	0,004	0,005	35.500	80	0,004	0,005
R0,1	1,75	50.000	240	0,005	0,005	50.000	170	0,005	0,005	45.600	120	0,004	0,005	41.100	100	0,004	0,005	32.900	80	0,004	0,005
R0,1	2	45.600	210	0,005	0,005	44.500	140	0,005	0,005	39.600	100	0,004	0,005	35.700	90	0,004	0,005	28.600	70	0,004	0,005
R0,1	2,5	38.400	160	0,004	0,005	37.200	100	0,004	0,005	37.200	80	0,004	0,005	33.500	70	0,004	0,005	26.800	50	0,004	0,005
R0,1	3	38.400	140	0,004	0,005	37.200	90	0,004	0,005	37.200	70	0,004	0,005	33.500	60	0,004	0,005	26.800	50	0,004	0,005
R0,15	0,5	50.000	600	0,005	0,1	50.000	400	0,005	0,01	50.000	300	0,005	0,01	50.000	260	0,005	0,01	50.000	200	0,01	0,01
R0,15	0,6	50.000	570	0,005	0,1	50.000	390	0,005	0,01	50.000	300	0,005	0,01	50.000	260	0,005	0,01	50.000	200	0,01	0,01
R0,15	0,75	50.000	570	0,005	0,1	50.000	390	0,05	0,01	50.000	300	0,005	0,01	50.000	260	0,005	0,01	50.000	200	0,01	0,01
R0,15	1	50.000	570	0,005	0,01	50.000	390	0,005	0,01	50.000	300	0,005	0,01	50.000	260	0,005	0,01	50.000	200	0,01	0,01
R0,15	1,25	50.000	570	0,005	0,01	50.000	380	0,005	0,01	50.000	300	0,005	0,01	50.000	260	0,005	0,01	50.000	200	0,01	0,01
R0,15	1,5	50.000	570	0,005	0,01	50.000	370	0,005	0,01	50.000	290	0,005	0,01	50.000	250	0,005	0,01	46.500	190	0,01	0,01
R0,15	1,75	50.000	480	0,005	0,01	50.000	310	0,005	0,01	50.000	220	0,005	0,01	46.500	190	0,005	0,01	37.200	140	0,01	0,01
R0,15	2	50.000	450	0,005	0,005	50.000	290	0,005	0,005	49.200	210	0,004	0,005	44.300	180	0,004	0,005	35.500	140	0,004	0,005
R0,15	2,25	50.000	380	0,005	0,005	50.000	250	0,005	0,005	49.200	180	0,004	0,005	44.300	150	0,004	0,005	35.500	110	0,004	0,005
R0,15	2,5	48.000	280	0,005	0,005	48.000	190	0,005	0,005	43.200	130	0,004	0,005	38.900	110	0,004	0,005	31.200	80	0,004	0,005
R0,15	3	45.600	230	0,005	0,005	44.400	150	0,005	0,005	39.600	100	0,004	0,005	35.700	90	0,004	0,005	28.600	70	0,004	0,005
R0,15	3,5	40.800	190	0,004	0,005	39.600	120	0,004	0,005	39.600	95	0,004	0,005	35.700	80	0,004	0,005	28.600	60	0,004	0,005
R0,15	4	38.400	140	0,004	0,005	37.200	90	0,004	0,005	37.200	70	0,004	0,005	33.500	60	0,004	0,005	26.800	50	0,004	0,005
R0,15	4,5	38.400	120	0,004	0,005	37.200	80	0,004	0,005	37.200	60	0,004	0,005	33.500	50	0,004	0,005	26.800	40	0,004	0,005
R0,15	5	34.800	95	0,004	0,005	33.600	60	0,004	0,005	33.600	50	0,004	0,005	30.300	40	0,004	0,005	24.200	30	0,004	0,005
R0,2	0,5	50.000	900	0,01	0,02	50.000	630	0,01	0,02	50.000	500	0,008	0,015	50.000	430	0,008	0,015	50.000	320	0,008	0,015
R0,2	0,75	50.000	850	0,01	0,02	50.000	590	0,01	0,02	50.000	470	0,008	0,015	50.000	400	0,008	0,015	50.000	300	0,008	0,015
R0,2	0,8	50.000	850	0,01	0,02	50.000	590	0,01	0,02	50.000	470	0,008	0,015	50.000	400	0,008	0,015	50.000	300	0,008	0,015
R0,2	1	50.000	850	0,01	0,02	50.000	550	0,01	0,02	50.000	440	0,008	0,015	50.000	370	0,008	0,015	50.000	280	0,008	0,015
R0,2	1,5	50.000	760	0,01	0,02	50.000	520	0,01	0,02	50.000	410	0,008	0,015	50.000	350	0,008	0,015	46.500	260	0,008	0,015
R0,2	2	50.000	660	0,01	0,02	50.000	460	0,01	0,02	50.000	330	0,008	0,015	48.600	280	0,008	0,015	38.900	210	0,008	0,015
R0,2	2,5	50.000	520	0,008	0,015	50.000	360	0,008	0,015	49.200	260	0,008	0,015	44.300	220	0,008	0,015	35.500	170	0,008	0,015
R0,2	3	50.000	470	0,005	0,01	50.000	320	0,005	0,01	45.600	220	0,005	0,01	41.100	190	0,005	0,01	32.900	140	0,005	0,01
R0,2	3,5	48.000	400	0,005	0,01	48.000	280	0,005	0,01	43.200	200	0,005	0,01	38.900	170	0,005	0,01	31.200	130	0,005	0,01
R0,2	4	43.200	350	0,005	0,005	42.000	230	0,005	0,005	37.200	160	0,005	0,005	33.500	140	0,005	0,005	26.800	110	0,005	0,005
R0,2	4,5	38.400	270	0,004	0,005	37.200	180	0,004	0,005	33.600	130	0,004	0,005	30.300	110	0,004	0,005	24.200	80	0,004	0,005
R0,2	5	38.400	260	0,004	0,005	37.200	170	0,004	0,005	33.600	120	0,004	0,005	30.300	100	0,004	0,005	24.200	80	0,004	0,005
R0,2	5,5	36.000	210	0,004	0,005	34.800	140	0,004	0,005	31.200	100	0,004	0,005	28.100	90	0,004	0,005	22.500	70	0,004	0,005
R0,2	6	36.000	190	0,004	0,005	34.800	120	0,004	0,005	31.200	100	0,004	0,005	28.100	90	0,004	0,005	22.500	70	0,004	0,005
R0,25	0,75	50.000	1.100	0,015	0,03	50.000	750	0,015	0,03	50.000	590	0,01	0,02	50.000	500	0,01	0,02	50.000	380	0,01	0,02
R0,25	1	50.000	1.050	0,015	0,03	50.000	730	0,015	0,03	50.000	580	0,01	0,02	50.000	490	0,01	0,02	50.000	370	0,01	0,02
R0,25	1,5	50.000	1.050	0,015	0,03	50.000	700	0,015	0,03	50.000	560	0,01	0,02	50.000	480	0,01	0,02	48.000	360	0,01	0,02
R0,25	2	50.000	950	0,015	0,03	50.000	650	0,015	0,03	50.000	520	0,01	0,02	48.600	440	0,01	0,02	38.900	330	0,01	0,02
R0,25	2,5	50.000	950	0,015	0,03	50.000	600	0,015	0,03	50.000	430	0,01	0,02	46.500	370	0,01	0,02	37.200	280	0,01	0,02
R0,25	3	50.000	850	0,01	0,02	50.000	550	0,01	0,02	48.000	390	0,01	0,02	43.200	330	0,01	0,02	34.600	250	0,01	0,02
R0,25	3,5	50.000	650	,01	0,02	50.000	450	0,01	0,02	45.600	320	0,01	0,02	41.100	270	0,01	0,02	32.900	200	0,01	0,02
R0,25	4	50.000	570	0,01	0,01	50.000	390	0,01	0,01	40.800	270	0,01	0,01	36.800	230	0,01	0,01	29.400	170	0,01	0,01
R0,25	4,5	45.600	470	0,01	0,01	45.600	320	0,01	0,01	31.200	220	0,01	0,01	28.100	190	0,01	0,01	22.500	140	0,01	0,01
R0,25	5	36.000	380	0,005	0,01	34.800	250	0,005	0,01	28.800	170	0,005	0,01	26.000	140	0,005	0,01	20.800	110	0,005	0,01
R0,25	5,5	33.600	280	0,004	0,005	32.400	180	0,004	0,005	26.400	120	0,004	0,005	23.800	100	0,004	0,005	19.100	80	0,004	0,005
R0,25	6	31.200	230	0,004	0,005	30.000	150	0,004	0,005	24.000	100	0,004	0,005	21.600	90	0,004	0,005	17.300	70	0,004	0,005
R0,25	7	28.800	190	0,004	0,005	27.600	130	0,004	0,005	24.000	100	0,004	0,005	21.600	90	0,004	0,005	17.300	70	0,004	0,005
R0,25	8	26.400	150	0,004	0,005	25.200	110	0,004	0,005	24.000	100	0,004	0,005	21.600	90	0,004	0,005	17.300	70	0,004	0,005
R0,25	9	24.000	110	0,004	0,005	25.200	100	0,004	0,005	24.000	90	0,004	0,005	21.600	80	0,004	0,005	17.300	60	0,004	0,005
R0,25	10	24.000	95	0,004	0,005	25.200	100	0,004	0,005	24.000	90	0,004	0,005	21.600	80	0,004	0,005	17.300	60	0,004	0,005
R0,3	0,75	50.000	1.250	0,03	0,05	50.000	880	0,03	0,05	50.000	700	0,01	0,02	50.000	600	0,01	0,02	50.000	450	0,01	0,02
R0,3	1	50.000	1.200	0,03	0,05	50.000	840	0,03	0,05	50.000	670	0,01	0,02	50.000	570	0,01	0,02	50.000	430	0,01	0,02
R0,3	1,2	50.000	1.200	0,03	0,05	50.000	840	0,03	0,05	50.000	670	0,01	0,02	50.000	570	0,01	0,02	50.000	430	0,01	0,02
R0,3	1,5	50.000	1.200	0,03	0,05	50.000	830	0,03	0,05	50.000	660	0,01	0,02	50.000	560	0,01	0,02	50.000	420	0,01	0,02
R0,3	2	50.000	1.200	0,03	0,05	50.000	820	0,03	0,05	50.000	650	0,01	0,02	50.000	550	0,01	0,02	50.000	410	0,01	0,02
R0,3	2,5	50.000	1.100	0,03	0,05	50.000	770	0,03	0,05	50.000	610	0,01	0,02	50.000	520	0,01	0,02	48.000	390	0,01	0,02
R0,3	3	50.000	1.100	0,02	0,03	50.000	750	0,02	0,03	50.000	540	0,01	0,02	48.600	460	0,01	0,02	38.900	350	0,01	0,02
R0,3	3,5	50.000	950	0,02	0,03	50.000	660	0,02	0,03	49.200	480	0,01	0,02	44.300	410	0,01	0,02	35.500	310	0,01	0,02
R0,3	4	48.000	850	0,01	0,02	48.000	590	0,01	0,02	43.200	420	0,01	0,02	38.900	360	0,01	0,02	31.200	270	0,01	0,02
R0,3	4,5	40.800	740	0,01	0,02	40.800	510	0,01	0,02	37.200	370	0,01	0,02	33.500	310	0,01	0,02	26.800	230	0,01	0,02
R0,3	5	36.000	640	0,01	0,02	36.000	440	0,01	0,02	32.400	310	0,01	0,02	29.200	260	0,01	0,02	23.400	200	0,01	0,02
R0,3	5,5	33.600	610	0,01	0,02	33.600	420	0,01	0,02	30.000	300	0,01	0,02	27.000	260	0,01	0,02	21.600	200	0,01	0,02
R0,3	6	31.200	570	0,01	0,02	30.000	380	0,01	0,02	26.400	260	0,01	0,02	23.800	220	0,01	0,02	19.100	170	0,01	0,02
R0,3	6,5	28.800	520	0,01	0,01	27.600	340	0,01	0,01	24.000	230	0,01	0,01	21.600	200	0,01	0,01	17.300	150	0,01	0,01
R0,3	7	27.600	420	0,01	0,01	26.400	280	0,01	0,01	22.800	190	0,01	0,01	20.600	160	0,01	0,01	16.500	120	0,01	0,01
R0,3	7,5	27.600	380	0,01	0,01	26.400	250	0,01	0,01	22.800	170	0,01	0,01	20.600	140	0,01	0,01	16.500	110	0,01	0,01
R0,3	8	24.000	300	0,005	0,01	22.800	200	0,005	0,01	20.400	140	0,005	0,01	18.400	120	0,005	0,01	14.700	90	0,005	0,01
R0,3	8,5	24.000	280	0,005	0,01	22.800	180	0,005	0,01	20.400	130	0,005	0,01	18.400	110	0,005	0,01	14.700	80	0,005	0,01

AE-LNBD-H

İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

		Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80				Sertleştirilmiş çelik															
RE	LU	~45HRC				~ 55HRC				~ 62HRC				~ 66HRC				~ 70HRC			
	(mm)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf
R0,3	9	24.000	260	0,005	0,01	22.800	170	0,005	0,01	20.400	120	0,005	0,01	18.400	100	0,005	0,01	14.700	80	0,005	0,01
R0,3	9,5	24.000	220	0,005	0,008	22.800	140	0,005	0,008	20.400	110	0,005	0,008	18.400	90	0,005	0,008	14.700	70	0,005	0,008
R0,3	10	24.000	190	0,005	0,008	22.800	120	0,005	0,008	20.400	100	0,005	0,008	18.400	90	0,005	0,008	14.700	70	0,005	0,008
R0,3	11	21.600	140	0,005	0,008	20.400	90	0,005	0,008	20.400	80	0,005	0,008	18.400	70	0,005	0,008	14.700	50	0,005	0,008
R0,3	12	21.600	110	0,005	0,005	20.400	80	0,005	0,005	20.400	70	0,004	0,005	18.400	60	0,004	0,005	14.700	50	0,004	0,005
R0,4	1	50.000	2.200	0,04	0,08	50.000	1.800	0,04	0,08	50.000	1.400	0,04	0,08	50.000	1.190	0,04	0,08	50.000	890	0,04	0,08
R0,4	1,5	50.000	2.000	0,04	0,08	50.000	1.700	0,04	0,08	50.000	1.300	0,04	0,08	50.000	1.110	0,04	0,08	50.000	830	0,04	0,08
R0,4	2	50.000	1.900	0,04	0,08	50.000	1.600	0,04	0,08	50.000	1.200	0,015	0,03	50.000	1.020	0,015	0,03	50.000	770	0,015	0,03
R0,4	2,5	50.000	1.700	0,04	0,08	50.000	1.400	0,04	0,08	50.000	1.000	0,015	0,03	50.000	850	0,015	0,03	41.500	640	0,015	0,03
R0,4	3	50.000	1.500	0,04	0,08	50.000	1.100	0,04	0,08	50.000	820	0,015	0,03	48.600	700	0,015	0,03	38.900	530	0,015	0,03
R0,4	4	48.000	1.100	0,04	0,08	48.000	1.000	0,04	0,08	45.600	760	0,015	0,03	41.100	650	0,015	0,03	32.900	490	0,015	0,03
R0,4	5	40.800	900	0,03	0,05	40.800	800	0,03	0,05	37.200	580	0,015	0,03	33.500	490	0,015	0,03	26.800	370	0,015	0,03
R0,4	6	36.000	760	0,03	0,05	36.000	650	0,03	0,05	32.400	460	0,015	0,03	29.200	390	0,015	0,03	23.400	290	0,015	0,03
R0,4	7	30.000	570	0,01	0,02	30.000	450	0,01	0,02	26.400	310	0,01	0,02	23.800	260	0,01	0,02	19.100	200	0,01	0,02
R0,4	8	27.600	420	0,005	0,01	27.600	300	0,005	0,01	24.000	200	0,005	0,01	21.600	170	0,005	0,01	17.300	130	0,005	0,01
R0,4	9	25.200	360	0,005	0,009	24.000	250	0,005	0,009	22.200	190	0,005	0,009	20.000	160	0,005	0,009	16.000	120	0,005	0,009
R0,4	10	21.600	300	0,005	0,008	20.400	200	0,005	0,008	20.400	170	0,005	0,008	18.400	140	0,005	0,008	14.700	110	0,005	0,008
R0,4	12	20.400	230	0,005	0,005	19.200	160	0,005	0,005	19.200	110	0,005	0,005	17.300	90	0,005	0,005	13.900	70	0,005	0,005
R0,5	1,5	50.000	3.900	0,05	0,1	50.000	3.900	0,05	0,1	50.000	3.100	0,02	0,05	50.000	2.640	0,02	0,05	50.000	1.980	0,02	0,05
R0,5	2	50.000	3.700	0,05	0,1	50.000	3.700	0,05	0,1	50.000	3.000	0,02	0,05	50.000	2.550	0,02	0,05	50.000	1.910	0,02	0,05
R0,5	2,5	50.000	3.350	0,05	0,1	50.000	3.100	0,05	0,1	50.000	2.500	0,02	0,05	50.000	2.130	0,02	0,05	48.000	1.600	0,02	0,05
R0,5	3	50.000	3.000	0,05	0,1	50.000	2.400	0,05	0,1	50.000	1.900	0,02	0,05	48.600	1.620	0,02	0,05	38.900	1.220	0,02	0,05
R0,5	4	48.000	2.850	0,05	0,1	48.000	2.200	0,05	0,1	48.000	1.700	0,02	0,05	43.200	1.450	0,02	0,05	34.600	1.090	0,02	0,05
R0,5	5	43.200	2.100	0,05	0,1	43.200	1.600	0,05	0,1	43.200	1.200	0,02	0,05	38.900	1.020	0,02	0,05	31.200	770	0,02	0,05
R0,5	6	36.000	1.900	0,05	0,1	36.000	1.500	0,05	0,1	36.000	1.200	0,02	0,05	32.400	1.020	0,02	0,05	26.000	770	0,02	0,05
R0,5	7	32.400	1.600	0,05	0,1	32.400	1.300	0,05	0,1	32.400	1.000	0,02	0,05	29.200	850	0,02	0,05	23.400	640	0,02	0,05
R0,5	8	31.200	1.500	0,05	0,1	31.200	1.200	0,05	0,1	31.200	960	0,02	0,05	28.100	820	0,02	0,05	22.500	620	0,02	0,05
R0,5	9	28.800	1.100	0,03	0,05	28.800	880	0,03	0,05	28.800	700	0,02	0,05	26.000	600	0,02	0,05	20.800	450	0,02	0,05
R0,5	10	26.400	1.000	0,01	0,02	25.200	760	0,01	0,02	21.600	520	0,01	0,02	19.500	440	0,01	0,02	15.600	330	0,01	0,02
R0,5	12	24.000	760	0,01	0,01	22.800	570	0,01	0,01	20.400	400	0,01	0,01	18.400	340	0,01	0,01	14.700	260	0,01	0,01
R0,5	13	22.800	670	0,005	0,01	21.600	500	0,005	0,01	19.200	350	0,005	0,01	17.300	300	0,005	0,01	13.900	230	0,005	0,01
R0,5	14	21.600	570	0,005	0,01	20.400	430	0,005	0,01	18.000	300	0,005	0,01	16.200	260	0,005	0,01	13.000	200	0,005	0,01
R0,5	16	19.200	400	0,005	0,01	18.000	300	0,005	0,01	15.600	200	0,005	0,01	14.100	170	0,005	0,01	11.300	130	0,005	0,01
R0,5	18	16.800	300	0,005	0,005	15.600	220	0,005	0,005	14.400	160	0,004	0,005	13.000	140	0,004	0,005	10.400	110	0,004	0,005
R0,5	20	15.600	285	0,005	0,005	14.400	180	0,005	0,005	14.400	140	0,004	0,005	13.000	120	0,004	0,005	10.400	90	0,004	0,005
R0,5	22	14.400	190	0,005	0,005	14.400	110	0,005	0,005	14.400	100	0,004	0,005	13.000	90	0,004	0,005	10.400	70	0,004	0,005
R0,6	2	50.000	3.800	0,06	0,12	50.000	3.800	0,06	0,12	50.000	3.200	0,02	0,05	50.000	2.720	0,02	0,05	50.000	2.040	0,02	0,05
R0,6	2,4	50.000	3.600	0,06	0,12	50.000	3.600	0,06	0,12	50.000	3.000	0,02	0,05	50.000	2.550	0,02	0,05	50.000	1.910	0,02	0,05
R0,6	2,5	50.000	3.600	0,06	0,12	50.000	3.600	0,06	0,12	50.000	3.000	0,02	0,05	50.000	2.550	0,02	0,05	48.000	1.910	0,02	0,05
R0,6	3	50.000	3.200	0,06	0,12	50.000	3.200	0,06	0,12	50.000	2.600	0,02	0,05	46.500	2.210	0,02	0,05	37.200	1.660	0,02	0,05
R0,6	4	48.000	2.850	0,06	0,12	48.000	2.300	0,06	0,12	45.600	1.750	0,02	0,05	41.100	1.490	0,02	0,05	32.900	1.120	0,02	0,05
R0,6	6	38.400	2.000	0,06	0,12	38.400	1.600	0,06	0,12	36.000	1.200	0,02	0,05	32.400	1.020	0,02	0,05	26.000	770	0,02	0,05
R0,6	8	30.000	1.600	0,06	0,12	30.000	1.200	0,06	0,12	30.000	960	0,02	0,05	27.000	820	0,02	0,05	21.600	620	0,02	0,05
R0,6	10	24.000	1.100	0,05	0,1	21.600	800	0,05	0,1	19.200	560	0,02	0,05	17.300	480	0,02	0,05	13.900	360	0,02	0,05
R0,6	12	20.400	850	0,03	0,05	19.200	640	0,03	0,05	16.800	440	0,02	0,05	15.200	370	0,02	0,05	12.100	280	0,02	0,05
R0,6	14	19.200	610	0,03	0,05	18.000	450	0,03	0,05	15.600	310	0,02	0,05	14.100	260	0,02	0,05	11.300	200	0,02	0,05
R0,6	16	18.000	420	0,02	0,05	16.800	300	0,02	0,05	14.400	200	0,02	0,05	13.000	170	0,02	0,05	10.400	130	0,02	0,05
R0,6	18	18.000	330	0,005	0,005	16.800	200	0,005	0,005	14.400	130	0,004	0,005	13.000	110	0,004	0,005	10.400	80	0,004	0,005
R0,6	20	15.600	300	0,005	0,005	14.400	180	0,005	0,005	12.000	120	0,004	0,005	10.800	100	0,004	0,005	8.700	80	0,004	0,005
R0,75	2	50.000	5.200	0,075	0,15	50.000	5.200	0,075	0,15	50.000	4.200	0,03	0,06	50.000	3.570	0,03	0,06	50.000	2.680	0,03	0,06
R0,75	2,5	50.000	5.000	0,075	0,15	50.000	5.000	0,075	0,15	50.000	4.000	0,03	0,06	50.000	3.400	0,03	0,06	50.000	2.550	0,03	0,06
R0,75	3	50.000	4.800	0,075	0,15	50.000	4.800	0,075	0,15	50.000	3.900	0,03	0,06	50.000	3.320	0,03	0,06	48.000	2.490	0,03	0,06
R0,75	4	48.000	3.700	0,075	0,15	48.000	2.900	0,075	0,15	45.600	2.200	0,03	0,06	41.100	1.870	0,03	0,06	32.900	1.400	0,03	0,06
R0,75	5	42.000	3.200	0,075	0,15	42.000	2.600	0,075	0,15	39.600	1.900	0,03	0,06	35.700	1.620	0,03	0,06	28.600	1.220	0,03	0,06
R0,75	6	36.000	2.700	0,075	0,15	36.000	2.200	0,075	0,15	32.400	1.500	0,03	0,06	29.200	1.280	0,03	0,06	23.400	960	0,03	0,06
R0,75	8	28.800	2.100	0,075	0,15	28.800	1.700	0,075	0,15	25.200	1.100	0,03	0,06	22.700	940	0,03	0,06	18.200	710	0,03	0,06
R0,75	10	28.800	1.900	0,075	0,15	28.800	1.500	0,075	0,15	25.200	1.000	0,03	0,06	22.700	850	0,03	0,06	18.200	640	0,03	0,06
R0,75	12	25.200	1.300	0,075	0,1	25.200	1.000	0,075	0,1	21.600	680	0,03	0,06	19.500	580	0,03	0,06	15.600	440	0,03	0,06
R0,75	14	20.400	1.100	0,05	0,1	20.400	900	0,05	0,1	18.000	630	0,03	0,06	16.200	540	0,03	0,06	13.000	410	0,03	0,06
R0,75	16	16.800	760	0,05	0,1	15.600	560	0,05	0,1	12.000	340	0,03	0,05	10.800	290	0,03	0,05	8.700	220	0,03	0,05
R0,75	18	15.600	470	0,03	0,05	14.400	350	0,03	0,05	12.000	230	0,03	0,05	10.800	200	0,03	0,05	8.700	150	0,03	0,05
R0,75	20	14.400	340	0,02	0,05	13.200	240	0,02	0,05	10.800	150	0,02	0,05	9.800	130	0,02	0,05	7.800	100	0,02	0,05
R0,75	22	14.400	300	0,02	0,05	13.200	220	0,02	0,05	10.800	140	0,02	0,05	9.800	120	0,02	0,05	7.800	90	0,02	0,05
R0,75	25	13.800	250	0,02	0,05	12.600	180	0,02	0,05	10.800	120	0,02	0,05	9.800	100	0,02	0,05	7.800	80	0,02	0,05
R0,75	30	13.200	190	0,005	0,01	12.000	120	0,005	0,01	10.800	90	0,005	0,01	9.800	80	0,005	0,01	7.800	60	0,01	0,01
R0,8	4	36.000	3.500	0,08	0,16	34.800	2.700	0,08	0,16	31.200	2.000	0,03	0,08	28.100	1.700	0,03	0,08	22.500	1.280	0,03	0,08
R0,8	8	28.800	2.800	0,08	0,16	27.600	2.100	0,08	0,16	24.000	1.400	0,03	0,08	21.600	1.190	0,03	0,08	17.300	890	0,03	0,08
R0,8	12	25.200	1.700	0,05	0,1	24.000	1.380	0,05	0,1	21.600	990	0,03	0,08	19.500	840	0,03	0,08	15.600	630	0,03	0,08
R0,8	16	16.800	760	0,05	0,1	15.600	600	0,05	0,1	13.200	400	0,03	0,08	11.900	340	0,03	0,08	9.600	260	0,03	0,08
R0,8	20	14.400	360	0,03	0,05	13.200	280	0,03	0,05	12.000	200	0,03	0,05	10.800	170	0,03	0,05	8.700	130	0,03	0,05
R1	2,5	50.000	6.400	0,1	0,2	50.000	6.000	0,1	0,2	50.000	4.400	0,05	0,1	50.000	3.740	0,05	0,1	43.200	2.810	0,05	0,1
R1	3	50.000	6.000	0,1	0,2	50.000	5.700	0,1	0,2	50.000	4.000	0,05	0,1	48.600	3.400	0,05	0,1	38.900	2.550	0,05	0,1
R1	4	50.000	5.600	0,1	0,2	50.000	5.300	0,1	0,2	48.000	3.600	0,05	0,1	43.200	3.060	0,05	0,1	34.600	2.300	0,05	0,1
R1	5	48.000	4.500	0,1	0,2	46.800	4.300	0,1	0,2	40.800	2.700	0,05	0,1	36.800	2.300	0,05	0,1	29.400	1.730	0,05	0,1
R1	6	43.200	2.800	0,1	0,2	42.000	2.700	0,1	0,2	36.000	1.800	0,05	0,1	32.400	1.530	0,05	0,1	26.000	1.150	0,05	0,1
R1	8	30.000	2.400	0,1	0,2	28.800	2.300	0,1	0,2	24.000	1.500	0,05	0,1	21.600	1.280	0,05	0,1	17.300	960	0,05	0,1

AE-LNBD-H

İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

		Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80				Sertleştirilmiş çelik															
RE	LU	~45HRC				~ 55HRC				~ 62HRC				~ 66HRC				~ 70HRC			
	(mm)	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min⁻¹)	F (mm/dak.)	ap	Pf
R1	10	24.000	2.200	0,1	0,2	22.800	2.000	0,1	0,2	20.400	1.400	0,05	0,1	18.400	1.190	0,05	0,1	14.700	890	0,05	0,1
R1	12	19.200	1.900	0,1	0,2	18.000	1.700	0,1	0,2	15.600	1.100	0,05	0,1	14.100	940	0,05	0,1	11.300	710	0,05	0,1
R1	13	19.200	1.800	0,1	0,2	18.000	1.600	0,1	0,2	15.600	1.050	0,05	0,1	14.100	890	0,05	0,1	11.300	670	0,05	0,1
R1	14	18.000	1.700	0,1	0,2	16.800	1.500	0,1	0,2	14.400	1.000	0,05	0,1	13.000	850	0,05	0,1	10.400	640	0,05	0,1
R1	16	16.800	1.600	0,1	0,1	15.600	1.400	0,1	0,1	13.200	950	0,05	0,1	11.900	810	0,05	0,1	9.600	610	0,05	0,1
R1	18	15.600	1.500	0,1	0,1	14.400	1.200	0,1	0,1	12.000	800	0,05	0,1	10.800	680	0,05	0,1	8.700	510	0,05	0,1
R1	20	13.200	1.100	0,05	0,1	12.000	890	0,05	0,1	10.800	640	0,05	0,1	9.800	540	0,05	0,1	7.800	410	0,05	0,1
R1	22	10.800	950	0,05	0,1	10.800	860	0,05	0,1	9.000	570	0,05	0,1	8.100	480	0,05	0,1	6.500	360	0,05	0,1
R1	25	10.800	760	0,03	0,05	10.800	680	0,03	0,05	9.000	450	0,03	0,05	8.100	380	0,03	0,05	6.500	290	0,03	0,05
R1	30	10.800	470	0,02	0,05	10.800	360	0,02	0,05	9.000	240	0,02	0,05	8.100	200	0,02	0,05	6.500	150	0,02	0,05
R1	35	9.000	230	0,02	0,03	8.400	130	0,02	0,03	7.200	100	0,02	0,03	6.500	90	0,02	0,03	5.200	70	0,02	0,03
R1	40	7.200	140	0,02	0,03	7.200	100	0,02	0,03	7.200	90	0,02	0,03	6.500	80	0,02	0,03	5.200	60	0,02	0,03
R1,25	6	28.800	3.600	0,1	0,2	27.600	3.400	0,1	0,2	24.000	2.400	0,05	0,1	21.600	2.040	0,05	0,1	17.300	1.530	0,05	0,1
R1,25	8	26.400	3.350	0,1	0,2	25.200	3.150	0,1	0,2	21.600	2.150	0,05	0,1	19.500	1.830	0,05	0,1	15.600	1.370	0,05	0,1
R1,25	10	24.000	3.100	0,1	0,2	22.800	2.900	0,1	0,2	19.200	1.900	0,05	0,1	17.300	1.620	0,05	0,1	13.900	1.220	0,05	0,1
R1,25	15	20.400	2.600	0,1	0,2	19.200	2.400	0,1	0,2	16.800	1.600	0,05	0,1	15.200	1.360	0,05	0,1	12.100	1.020	0,05	0,1
R1,25	20	18.000	1.700	0,1	0,2	16.800	1.600	0,1	0,2	14.400	1.000	0,05	0,1	13.000	850	0,05	0,1	10.400	640	0,05	0,1
R1,25	25	13.200	950	0,03	0,05	12.000	830	0,03	0,05	10.800	590	0,03	0,05	9.800	500	0,03	0,05	7.800	380	0,03	0,05
R1,25	30	10.800	760	0,03	0,05	9.600	650	0,03	0,05	8.400	450	0,03	0,05	7.600	380	0,03	0,05	6.100	290	0,03	0,05
R1,25	35	9.000	470	0,02	0,03	8.400	430	0,02	0,03	7.200	290	0,02	0,03	6.500	250	0,02	0,03	5.200	190	0,02	0,03
R1,5	6	49.800	6.200	0,15	0,3	38.400	4.800	0,15	0,3	31.800	3.300	0,06	0,15	28.700	2.810	0,06	0,15	22.900	2.110	0,06	0,15
R1,5	8	36.000	4.200	0,15	0,3	30.000	3.500	0,15	0,3	26.400	2.400	0,06	0,15	23.800	2.040	0,06	0,15	19.100	1.530	0,06	0,15
R1,5	10	30.000	3.600	0,15	0,3	24.000	2.800	0,15	0,3	21.600	2.000	0,06	0,15	19.500	1.700	0,06	0,15	15.600	1.280	0,06	0,15
R1,5	12	24.000	2.800	0,15	0,3	21.600	2.500	0,15	0,3	19.200	1.700	0,06	0,15	17.300	1.450	0,06	0,15	13.900	1.090	0,06	0,15
R1,5	13	22.800	2.650	0,15	0,3	19.800	2.250	0,15	0,3	17.400	1.500	0,06	0,15	15.700	1.280	0,06	0,15	12.600	960	0,06	0,15
R1,5	14	21.600	2.500	0,15	0,3	18.000	2.000	0,15	0,3	15.600	1.300	0,06	0,15	14.100	1.110	0,06	0,15	11.300	830	0,06	0,15
R1,5	15	19.200	2.200	0,1	0,3	15.600	1.800	0,1	0,3	13.200	1.200	0,06	0,15	11.900	1.020	0,06	0,15	9.600	770	0,06	0,15
R1,5	16	19.200	1.900	0,1	0,2	15.600	1.500	0,1	0,2	13.200	1.100	0,06	0,15	11.900	940	0,06	0,15	9.600	710	0,06	0,15
R1,5	20	16.800	1.700	0,1	0,2	13.200	1.600	0,1	0,2	12.000	1.000	0,06	0,15	10.800	850	0,06	0,15	8.700	640	0,06	0,15
R1,5	25	14.400	1.100	0,05	0,1	10.800	820	0,05	0,1	9.600	580	0,05	0,1	8.700	490	0,05	0,1	7.000	370	0,05	0,1
R1,5	30	10.800	760	0,03	0,05	8.400	590	0,03	0,05	7.200	400	0,03	0,05	6.500	340	0,03	0,05	5.200	260	0,03	0,05
R1,5	35	9.000	570	0,02	0,05	7.200	460	0,02	0,05	6.000	300	0,02	0,05	5.400	260	0,02	0,05	4.400	200	0,02	0,05
R1,5	40	7.800	470	0,02	0,03	6.000	360	0,02	0,03	4.800	230	0,02	0,03	4.400	200	0,02	0,03	3.500	150	0,02	0,03
R1,75	10	24.000	3.100	0,1	0,3	19.200	2.200	0,1	0,3	16.800	1.500	0,07	0,15	15.200	1.280	0,07	0,15	12.100	960	0,07	0,15
R1,75	15	21.600	2.800	0,1	0,3	16.800	2.000	0,1	0,3	14.400	1.300	0,07	0,15	13.000	1.110	0,07	0,15	10.400	830	0,07	0,15
R1,75	16	20.400	2.700	0,1	0,3	15.600	1.900	0,1	0,2	13.200	1.250	0,07	0,15	11.900	1.060	0,07	0,15	9.600	800	0,07	0,15
R1,75	20	19.200	2.500	0,1	0,2	14.400	1.800	0,1	0,2	12.000	1.200	0,07	0,15	10.800	1.020	0,07	0,15	8.700	770	0,07	0,15
R1,75	25	14.400	1.900	0,1	0,1	10.800	1.300	0,1	0,1	9.600	920	0,07	0,15	8.700	780	0,07	0,15	7.000	590	0,07	0,15
R1,75	30	12.000	1.500	0,05	0,1	9.600	1.100	0,05	0,1	8.400	770	0,05	0,1	7.600	650	0,05	0,1	6.100	490	0,05	0,1
R1,75	35	10.800	950	0,05	0,05	8.400	700	0,05	0,05	6.000	400	0,05	0,05	5.400	340	0,05	0,05	4.400	260	0,05	0,05
R1,75	40	9.000	760	0,05	0,05	7.200	580	0,05	0,05	4.800	300	0,05	0,05	4.400	260	0,05	0,05	3.500	200	0,05	0,05
R1,75	45	7.800	570	0,03	0,03	6.000	420	0,03	0,03	4.800	260	0,03	0,03	4.400	220	0,03	0,03	3.500	170	0,03	0,03
R2	8	37.200	5.700	0,2	0,5	28.800	4.400	0,2	0,5	24.000	3.200	0,08	0,2	21.600	2.720	0,08	0,2	17.300	2.040	0,08	0,20
R2	10	30.000	4.200	0,2	0,5	24.000	3.300	0,2	0,5	21.600	2.300	0,08	0,2	19.500	1.960	0,08	0,2	15.600	1.470	0,08	0,20
R2	12	24.000	3.400	0,2	0,5	20.400	2.900	0,2	0,5	16.800	1.900	0,08	0,2	15.200	1.620	0,08	0,2	12.100	1.220	0,08	0,20
R2	13	24.000	3.400	0,2	0,5	19.800	2.800	0,2	0,5	15.600	1.750	0,08	0,2	14.100	1.490	0,08	0,2	11.300	1.120	0,08	0,20
R2	14	24.000	3.400	0,2	0,5	19.800	2.800	0,2	0,5	15.600	1.750	0,08	0,2	14.100	1.490	0,08	0,2	11.300	1.120	0,08	0,20
R2	15	24.000	3.400	0,2	0,5	19.200	2.700	0,2	0,5	14.400	1.600	0,08	0,2	13.000	1.360	0,08	0,2	10.400	1.020	0,08	0,20
R2	16	21.600	3.000	0,2	0,5	18.000	2.500	0,2	0,5	12.000	1.300	0,08	0,2	10.800	1.110	0,08	0,2	8.700	830	0,08	0,20
R2	20	19.200	2.600	0,2	0,4	16.800	2.300	0,2	0,4	9.600	1.000	0,08	0,2	8.700	850	0,08	0,2	7.000	640	0,08	0,20
R2	25	19.200	2.600	0,1	0,3	15.600	2.200	0,1	0,3	7.200	810	0,08	0,2	6.500	690	0,08	0,2	5.200	520	0,08	0,20
R2	30	16.800	2.200	0,1	0,2	14.400	1.900	0,1	0,2	6.000	630	0,08	0,2	5.400	540	0,08	0,2	4.400	410	0,08	0,20
R2	35	14.400	1.700	0,1	0,2	10.800	1.200	0,1	0,2	4.800	420	0,08	0,2	4.400	360	0,08	0,2	3.500	270	0,08	0,20
R2	40	10.800	1.200	0,05	0,1	9.600	1.000	0,05	0,1	4.800	400	0,05	0,1	4.400	340	0,05	0,1	3.500	260	0,05	0,1
R2	45	9.000	950	0,05	0,05	8.400	890	0,05	0,05	4.400	360	0,05	0,05	3.900	310	0,05	0,05	3.200	230	0,05	0,05
R2	50	7.800	660	0,02	0,05	7.200	600	0,02	0,05	4.400	280	0,02	0,05	3.900	240	0,02	0,05	3.200	180	0,02	0,05
R2,5	10	30.000	5.400	0,25	0,5	22.800	4.000	0,25	0,5	19.200	2.800	0,1	0,25	17.300	2.380	0,1	0,25	13.900	1.790	0,1	0,25
R2,5	15	24.000	3.900	0,25	0,5	20.400	3.300	0,25	0,5	15.600	2.000	0,1	0,25	14.100	1.700	0,1	0,25	11.300	1.280	0,1	0,25
R2,5	20	19.200	3.300	0,25	0,5	15.600	2.700	0,25	0,5	9.600	1.300	0,1	0,25	8.700	1.110	0,1	0,25	7.000	830	0,1	0,25
R2,5	25	18.000	3.000	0,2	0,3	14.400	2.400	0,2	0,3	7.200	960	0,1	0,25	6.500	820	0,1	0,25	5.200	620	0,1	0,25
R2,5	30	16.800	2.300	0,1	0,3	13.200	1.800	0,1	0,3	4.800	520	0,1	0,25	4.400	440	0,1	0,25	3.500	330	0,1	0,25
R2,5	35	14.400	1.500	0,1	0,3	12.000	1.100	0,1	0,3	3.900	280	0,1	0,25	3.500	240	0,1	0,25	2.800	180	0,1	0,25
R2,5	40	12.000	1.100	0,1	0,2	10.800	990	0,1	0,2	3.600	260	0,1	0,2	3.300	220	0,1	0,2	2.600	170	0,1	0,20
R2,5	45	10.800	850	0,1	0,1	9.600	660	0,1	0,1	3.600	200	0,1	0,1	3.300	170	0,1	0,1	2.600	130	0,1	0,1
R2,5	50	9.000	760	0,1	0,1	8.400	610	0,1	0,1	3.400	190	0,1	0,1	3.100	160	0,1	0,1	2.500	120	0,1	0,1

AE-LNBD-H

İşleme yolu, kontur çizgilerine bağlıdır.

		Takım çeliği • Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKD11 • SKD61 • NAK80				Sertleştirilmiş çelik													
RE	LU	~45HRC				~ 55HRC				~ 62HRC				~ 66HRC				~ 70HRC			
	(mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min-1)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min-1)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min-1)	F (mm/dak.)	ap	Pf	S (min-1)	F (mm/dak.)	ap	Pf
R3	10	26.400	5.600	0,3	0,5	21.600	3.800	0,3	0,5	18.600	2.800	0,1	0,2	16.800	2.380	0,1	0,2	13.400	1.790	0,1	0,20
R3	12	24.000	5.200	0,3	0,5	19.200	3.400	0,3	0,5	16.200	2.500	0,1	0,2	14.600	2.130	0,1	0,2	11.700	1.600	0,1	0,20
R3	15	22.200	4.800	0,3	0,5	17.400	3.250	0,3	0,5	14.400	1.850	0,1	0,2	13.000	1.570	0,1	0,2	10.400	1.180	0,1	0,20
R3	20	19.200	3.900	0,3	0,5	14.400	3.000	0,3	0,5	9.600	1.600	0,1	0,2	8.700	1.360	0,1	0,2	7.000	1.020	0,1	0,20
R3	25	14.400	3.000	0,3	0,5	12.000	2.500	0,3	0,5	7.200	1.200	0,1	0,2	6.500	1.020	0,1	0,2	5.200	770	0,1	0,20
R3	30	12.000	2.400	0,3	0,5	10.800	2.100	0,3	0,5	4.800	740	0,1	0,2	4.400	630	0,1	0,2	3.500	470	0,1	0,20
R3	35	10.800	2.100	0,2	0,4	10.800	2.000	0,2	0,4	4.200	620	0,1	0,2	3.800	530	0,1	0,2	3.100	400	0,1	0,20
R3	40	10.800	1.900	0,2	0,3	10.800	1.800	0,2	0,3	3.600	480	0,1	0,2	3.300	410	0,1	0,2	2.600	310	0,1	0,20
R3	45	9.600	1.700	0,2	0,3	9.600	1.600	0,2	0,3	3.400	440	0,1	0,2	3.100	370	0,1	0,2	2.500	280	0,1	0,20
R3	50	8.400	1.500	0,2	0,3	8.400	1.400	0,2	0,3	3.000	400	0,1	0,2	2.700	340	0,1	0,2	2.200	260	0,1	0,20
R3	60	7.200	1.250	0,2	0,3	7.200	1.150	0,2	0,3	2.800	350	0,1	0,2	2.500	300	0,1	0,2	2.000	230	0,1	0,20

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. When machining Karbon çeliks or Sertleştirilmiş çeliks, using MQL (Minimum Quantity Lubrication / oil mist coolant) or air blow is recommended.
3. Bir hava soğutucu veya yüksek duman geciktirici özelliklere sahip uygun bir kesme sıvısı kullanın.
4. Yukarıdaki kesme koşulları, düşük yükte ve stabil şartlardaki konturlama işlemi içindir. Frezeleme koşullarını gerçek duruma göre ayarlamak için yukarıdaki tabloya bakın.
5. işleme hassasiyetine, işleme şekline ve işleme yoluna bağlı olarak şartları ayarlayın.
6. φ 0,5 (R0.25) veya daha küçük çaplı veya L/D (en-boy oranı) 10'dan büyük bir takım kullanırken, yüksek yükler takımın kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle, kesme koşullarını işleme durumuna göre ayarlayın.
7. RPM yetersiz olduğunda, lütfen RPM ve ilerleme hızını yukarıda listelenenle aynı oranda azaltın.



VU-TBR

Çevresel kenar R (RE2)

	Karbon çelik • Alaşımlı çelik S55C • SCM • SKT				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKT • SKD • NAK55 • HPM1				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik			
Vc	~30HRC				30~45HRC				45~55HRC			
Ø	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)
R0,5 × R150 × 20°	10.700	3.400	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3	8.800	2.500	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3	6.800	1.600	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3
R1 × R150 × 20°	7.300	2.300		0,3	6.000	1.700		0,3	4.700	1.100		0,3
R1,5 × R300 × 20°	5.600	1.800		0,3	4.600	1.300		0,3	3.600	900		0,3
R2 × R300 × 20°	4.500	2.200		0,3	3.700	1.600		0,3	2.900	1.000		0,3
R2,5 × R500 × 20°	3.400	1.600		0,3	2.800	1.200		0,3	2.200	800		0,3
R3 × R500 × 20°	3.300	1.600		0,3	2.700	1.100		0,3	2.100	800		0,3

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. İş parçası malzemesine göre buharlı veya düşük hava üfleme özelliği olan bir soğutucu kullanın. Sertleştirilmiş çelikleri işlemek için MQL (sprey soğutma sıvısı) önerilmektedir.
3. R (RE1) ucunu kullanma, R ucunu kullanma kılavuzudur. Lütfen dönüş hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını kesme şekline, makine rijitliğine, iş parçasına ve tutma koşullarına göre ayarlayın.
4. Tırlama, vibrasyon veya anormal kesme sesleri meydana geldiğinde, lütfen dönme hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını ayarlayın.
5. Dönme hızını değiştirmek için, hem dönme hızı hem de ilerleme hızı aynı oranda değiştirilmelidir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

Konik Barel Ttip (VU-TBR)



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE2 - \sqrt{(2 \times RE2)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE2: Çevresel kenar R

Yanal Kayma Adım Yüksekliği ve Aralığı



VU-TBR

Uç R (RE1) Kullanma

	Karbon çelik • Alaşımlı çelik S55C • SCM • SKT				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKT • SKD • NAK55 • HPM1				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik			
Vc	~30HRC				30~45HRC				45~55HRC			
Ø	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)
R0,5 × R150 × 20°	19.500	6.200	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	~0,1	15.600	4.400	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	~0,1	13.600	3.300	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	~0,1
R1 × R150 × 20°	13.000	4.300		~0,2	10.700	3.000		~0,2	9.300	2.200		~0,2
R1,5 × R300 × 20°	10.300	3.300		~0,25	8.200	2.300		~0,25	7.200	1.700		~0,25
R2 × R300 × 20°	8.300	4.000		~0,3	6.600	2.800		~0,3	5.800	2.100		~0,3
R2,5 × R500 × 20°	6.300	3.000		~0,3	5.000	2.100		~0,3	4.400	1.600		~0,3
R3 × R500 × 20°	6.000	2.900		~0,3	4.800	2.000		~0,3	4.200	1.500		~0,3

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. İş parçası malzemesine göre buharlı veya düşük hava üfleme özelliği olan bir soğutucu kullanın. Sertleştirilmiş çelikleri işlemek için MQL (sprey soğutma sıvısı) önerilmektedir.
3. R (RE1) ucunu kullanma, R ucunu kullanma kılavuzudur. Lütfen dönüş hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını kesme şekline, makine rijitliğine, iş parçasına ve tutma koşullarına göre ayarlayın.
4. Tırlama, vibrasyon veya anormal kesme sesleri meydana geldiğinde, lütfen dönme hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını ayarlayın.
5. Dönme hızını değiştirmek için, hem dönme hızı hem de ilerleme hızı aynı oranda değiştirilmelidir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

Konik Barel Ttip (VU-TBR)



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE1 - \sqrt{(2 \times RE1)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE1: Çevresel kenar R

Yanal Kayma Adım Yüksekliği ve Aralığı



VU-EGG-(H)

Çevresel kenar R (RE2)

	Karbon çelik • Alaşımlı çelik S55C • SCM • SKT				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKT • SKD • NAK55 • HPM1				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik Sadece VU-EGG-H, VU-EGG için önerilmez			
Vc	~30HRC				30~45HRC				45~55HRC				55~62HRC			
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)
R1,5XR50	7.300	1.400	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3	6.000	1.100	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3	4.700	700	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3	4.000	500	Based on Yanal kayma adım yüksekliği (see chart below)	0,3

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. İş parçası malzemesine göre buharlı veya düşük hava üfleme özelliği olan bir soğutucu kullanın. Sertleştirilmiş çelikleri işlemek için MQL (sprey soğutma sıvısı) önerilmektedir.
3. R (RE1) ucunu kullanma, R ucunu kullanma kılavuzudur. Lütfen dönüş hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını kesme şekline, makine rijitliğine, iş parçasına ve tutma koşullarına göre ayarlayın.
4. Tırlama, vibrasyon veya anormal kesme sesleri meydana geldiğinde, lütfen dönme hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını ayarlayın.
5. Dönme hızını değiştirmek için, hem dönme hızı hem de ilerleme hızı aynı oranda değiştirilmelidir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

Oval şekilli parmak freze (VU-EGG)



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE2 - \sqrt{(2 \times RE2)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE2: Çevresel kenar R

VU-EGG-(H)

Uç R (RE1) Kullanma

	Karbon çelik • Alaşımlı çelik S55C • SCM • SKT				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik SKT • SKD • NAK55 • HPM1				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik				Sertleştirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik Sadece VU-EGG-H, VU-EGG için önerilmez			
Vc	~30HRC				30~45HRC				45~55HRC				55~62HRC			
Ø	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)	S (min-1)	F (mm/dak.)	Aralık	kesme derinliği (mm)
R1,5XR50	10.300	1.900	Yanal kayma adım yüksekliğine göre (aşağıdaki grafiğe bakın)	~ 0,25	8.200	1.300	Yanal kayma adım yüksekliğine göre (aşağıdaki grafiğe bakın)	~ 0,25	7.200	1.000	Yanal kayma adım yüksekliğine göre (aşağıdaki grafiğe bakın)	~ 0,25	6.100	610	Yanal kayma adım yüksekliğine göre (aşağıdaki grafiğe bakın)	~ 0,25

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. İş parçası malzemesine göre buharlı veya düşük hava üfleme özelliği olan bir soğutucu kullanın. Sertleştirilmiş çelikleri işlemek için MQL (sprey soğutma sıvısı) önerilmektedir.
3. R (RE1) ucunu kullanma, R ucunu kullanma kılavuzudur. Lütfen dönüş hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını kesme şekline, makine rijitliğine, iş parçasına ve tutma koşullarına göre ayarlayın.
4. Tırlama, vibrasyon veya anormal kesme sesleri meydana geldiğinde, lütfen dönme hızını, ilerleme hızını ve kesme adımını ayarlayın.
5. Dönme hızını değiştirmek için, hem dönme hızı hem de ilerleme hızı aynı oranda değiştirilmelidir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

Oval Tip (VU-EGG-H)



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE1 - \sqrt{(2 \times RE1)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE1: Çevresel kenar R

Yanal Kayma Adım Yüksekliği ve Aralığı



WXS-CRE / WXS-HS-CRE

Genel frezeleme

	GG		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT • SKD		38~45 HRC SUS304 • SKD • HPM50 NAK80		45~55 HRC		55~60 HRC		60~ HRC	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
2 x R0,5	16.000	5.250	12.500	3.800	11.000	3.350	7.950	2.150	4.750	860	4.270	615
3 x R0,75	10.500	6.250	8.500	4.500	7.450	3.900	5.300	2.600	3.200	995	2.850	715
4 x R1	7.950	6.600	6.350	4.800	5.550	4.200	4.000	2.750	2.400	1.050	2.150	755
6 x R1,5	5.300	7.000	4.250	5.100	3.700	4.450	2.650	2.850	1.600	1.150	1.400	825
8 x R2	4.000	7.000	3.200	5.100	2.800	4.450	2.000	2.850	1.200	1.150	1.050	825
10 x R2	3.200	7.000	2.550	5.100	2.250	4.450	1.600	2.850	955	1.150	860	825
12 x R2	2.650	7.000	2.100	5.100	1.850	4.450	1.350	2.850	795	1.150	715	825

Yüksek hızda kenar frezleme

	GG		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT • SKD		38~45 HRC SUS304 • SKD • HPM50 NAK80		45~55 HRC		55~60 HRC		60~ HRC	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
2 x R0,5	31.850	10.500	32.000	9.550	24.000	7.150	24000	6.450	16.000	2.850	14.400	2.050
3 x R0,75	21.000	12.500	21.000	12.000	16.000	8.400	16.000	7.850	10.500	3.300	9.450	2.370
4 x R1	16.000	13.000	16.000	12.000	12.000	9.000	12.000	8.200	7.950	3.550	7.150	2.550
6 x R1,5	10.600	14.000	10.600	12.700	7.950	9.550	7.950	8.600	5.300	3.800	5.300	3.800
8 x R2	7.950	14.000	7.950	12.700	5.950	9.550	5.950	8.600	4.000	3.800	4.000	3.800
10 x R2	6.350	14.000	6.350	12.700	4.750	9.550	4.750	8.600	3.200	3.800	3.200	3.800
12 x R2	5.300	14.000	5.300	12.700	4.000	9.550	4.000	8.600	2.650	3.800	2.650	3.800

Max cutting depth





ap	ae
0,1xR	0,3D

	ap	ae
R<2	0,1xR	0,3D
2<R	0,2mm	0,3D

	ap	ae
R<2	0,05xR	0,3D
2<R	0,1mm	0,3D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Bu frezeleme koşulları, köşelerde dairesel enterpolasyon ile frezelemeye dayanmaktadır. Dik açılı köşeler olarak dairesel enterpolasyonsuz frezeleme için), hızı% 50-70'e ve kesme derinliğini yukarıdaki koşulların% 50-80'ine düşürün.
3. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
4. Lütfen gerçek kesme koşullarına göre hız, ilerleme ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. WX (S) -CRE Z eksenine girdiğinde, ilerleme hızını yukarıdaki koşullara göre % 30-60'a düşürün İşleme eğimi açısı ß <2 ° ile işleyin
6. Bu frezeleme koşulları takım bağlama uzunluğunun 4xD'den az olduğu durumlar için geçerlidir.
   Daha uzun bir takım bağlama için devir ve ilerlemeyi azaltarak oluşabilecek problemleri önleyebilirsiniz.

HYP-HS-CRE

Yüksek hızda kenar frezleme

	GG		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC - SUS SUS30 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6 X R 1,5	5.300	6.300	4.250	4.600	3.700	4.000	2.650	2.600	1.600	1.050
8 X R 2	4.000	6.300	3.200	4.600	2.800	4.000	2.000	2.600	1.200	1.050
10 X R 2	3.200	6.300	2.550	4.600	2.250	4.000	1.600	2.600	955	1.050
12 X R 3	2.650	6.300	2.100	4.600	1.850	4.000	1.350	2.600	795	1.050

Max cutting depth





ap	ae
0,1xR	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,1xR	0,3D
>2	0,2mm	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,05xR	0,3D
>2	0,1mm	0,3D

HFC-TI

Titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V)

	Kontur frezeleme				
Vc	50 ~ 100 m/dak				
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	Serme açısı E	rt	Z
16	1.490	4.500	2°	0,86	0,46
20	1.190	3.600	2°	1,01	0,58
25	850	4.860	2°	1,2	0,74
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,035 Dc; ae: 0,39 Dc			

WX-CR-PHS

Yüksek hızda slot kesim

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT • SK		38~45 HRC SUS304 • SKD	
Vc	120 (m/dak)		110 (m/dak)		90-100 (m/dak)		60-70 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	12.700	1.050	10.600	935	9.550	745	6.350	460
4	9.550	1.150	7.950	1.000	7.150	745	5.150	560
5	7.650	1.200	7.000	1.100	6.350	865	4.150	595
6	6.350	1.550	5.850	1.150	5.300	910	3.700	670
8	4.750	1.450	4.400	1.300	4.000	985	2.800	690
10	3.800	1.400	3.500	1.200	3.200	865	2.250	635
12	3.200	1.250	2.900	1.150	2.650	815	1.850	595
16	2.400	1.050	2.200	965	2.000	675	1.400	500
20	1.900	840	1.750	770	1.600	635	1.100	445
Maksimum kesme derinliği	 ap max = 3mm		ap: 0,2D					

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyük olduğunda veya rijit olmayan makinelerle birlikte çalışırken lütfen hızı ve ilerlemeyi ayarlayın
3. Lütfen dumanlaşma direnci yüksek bir soğutucu akışkan kullanın.
4. Kuru (sıvı içermeyen) frezeleme sırasında, lütfen hava sogutucu kullanın bu sayede, frezeleme alanında ki talaşları uzaklaştırır ve talaş yapışmasını önlemiş olursunuz

NEO-PHS / NEO-CR-PHS

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C · SS400 · FC250 ~750 N/mm²		SCM - SKD SKT · SKS · SCM ~30 N/mm²		30~38 HRC NAK55 · HPM1 · SKT · SKD 30~38 N/mm²		38~45 HRC - SUS SUS304 · SKD 38~45 N/mm²		45~55 HRC - HRS Titanyum Alaşımı 45~55 N/mm²		Isıl Dirençli Alaşımlar Inconel	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	12,500	1,100	9,550	840	8,100	625	7,650	615	7,400	545	3,800	220
4	9,750	1,200	7,550	985	6,400	680	6,050	710	5,850	630	3,000	240
5	7,950	1,300	6,150	1,050	5,250	725	4,950	775	4,800	670	2,450	245
6	6,750	1,600	5,250	1,200	4,450	890	4,200	835	4,050	695	2,100	250
8	5,050	1,550	3,950	1,100	3,350	815	3,150	810	3,050	675	1,600	225
10	4,100	1,450	3,200	1,050	2,700	725	2,550	715	2,450	635	1,250	215
12	3,400	1,400	2,650	1,000	2,250	720	2,100	675	2,050	605	1,050	210
16	2,550	1,200	2,000	940	1,700	635	1,600	555	1,550	505	765	210
20	2,050	985	1,600	755	1,350	590	1,250	515	1,250	460	635	200
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 1,5 D; ae: ≤ 0,2 D					ap: ≤ 1,5 D; ae: ≤ 0,1 D				ap: ≤ 1,5 D; ae: ≤ 0,05 D	

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyük olduğunda veya rijit olmayan makinelerle birlikte çalışırken lütfen hızı ve ilerlemeyi ayarlayın
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (sıvı içermeyen) frezeleme sırasında, lütfen hava sogutucu kullanın bu sayede, frezeleme alanında ki talaşları uzaklaştırır ve talaş yapışmasını önlemiş olursunuz

KESME VERILERI

NEO-PHS / NEO-CR-PHS

Kanal frezeleme

Ø	C≤0,2% - GG S55C · SS400 · FC250 ~750 N/mm²		SCM - SKD SKT · SKS · SCM ~30 N/mm²		30~38 HRC NAK55 · HPM1 · SKT · SKD 30~38 N/mm²		38~45 HRC - SUS SUS304 · SKD 38~45 N/mm²		45~55 HRC - HRS Titanyum Alaşımı 45~55 N/mm²		Isıl Dirençli Alaşımlar Inconel	
	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
3	10,500	730	8,550	680	7,850	520	7,450	460	7,200	440	2,500	125
4	7,750	730	6,400	775	5,900	520	5,550	515	5,400	495	1,900	135
5	6,200	735	5,100	755	4,700	545	4,450	545	4,300	535	1,500	145
6	5,150	740	4,250	635	3,950	575	3,700	570	3,600	545	1,250	145
8	3,850	600	3,200	550	2,950	550	2,800	525	2,700	510	945	155
10	3,100	580	2,550	540	2,350	480	2,250	475	2,150	455	760	145
12	2,600	560	2,150	475	1,950	460	1,850	440	1,800	435	630	145
16	1,950	555	1,600	430	1,500	370	1,400	370	1,350	365	475	110
20	1,550	475	1,300	380	1,200	355	1,100	330	1,100	330	380	110

Maksimum kesme derinliği



ap
≤ 1 D

ap
≤ 0,5 D

ap
≤ 0,2 D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyük olduğunda veya rijit olmayan makinelerle birlikte çalışırken lütfen hızı ve ilerlemeyi ayarlayın
3. Lütfen dumanlaşma direnci yüksek bir soğutucu akışkan kullanın.
4. Kuru (sıvı içermeyen) frezeleme sırasında, lütfen hava sogutucu kullanın bu sayede, frezeleme alanında ki talaşları uzaklaştırır ve talaş yapışmasını önlemiş olursunuz

NEO-EMS / NEO-CR-EMS

Kenar frezeleme

Ø	C≤0,2% - GG S55C · SS400 · FC250 ~750 N/mm²		SCM - SKD SKT · SKS · SCM ~30 N/mm²		30~38 HRC NAK55 · HPM1 · SKT · SKD 30~38 N/mm²		38~45 HRC - SUS SUS304 · SKD 38~45 N/mm²		45~55 HRC - HRS Titanyum Alaşımı 45~55 N/mm²		Isıl Dirençli Alaşımlar Inconel	
	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	7,100	2,300	5,500	1,750	4,700	1,300	4,400	1,250	4,300	1,050	2,200	360
8	5,350	2,250	4,150	1,600	3,500	1,200	3,300	1,200	3,200	1,000	1,650	330
10	4,300	2,100	3,350	1,550	2,850	1,100	2,650	1,050	2,600	925	1,350	310
12	3,600	2,000	2,800	1,500	2,350	1,050	2,250	980	2,150	875	1,100	305
16	2,700	1,750	2,100	1,350	1,750	925	1,650	805	1,600	735	835	305
20	2,150	1,450	1,650	1,100	1,400	850	1,350	745	1,300	665	670	300

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
≤ 1,5 D	≤ 0,2 D

ap	ae
≤ 1,5 D	≤ 0,1 D

ap	ae
≤ 1,5 D	≤ 0,05 D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyük olduğunda veya rijit olmayan makinelerle birlikte çalışırken lütfen hızı ve ilerlemeyi ayarlayın
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (sıvı içermeyen) frezeleme sırasında, lütfen hava sogutucu kullanın bu sayede, frezeleme alanında ki talaşları uzaklaştırır ve talaş yapışmasını önlemiş olursunuzg

NEO-EMS / NEO-CR-EMS

Yüksek hızda kenar frezleme

Ø	C≤0,2% - GG S55C · SS400 · FC250 ~750 N/mm²		SCM - SKD SKT · SKS · SCM ~30 N/mm²		30~38 HRC NAK55 · HPM1 · SKT · SKD 30~38 N/mm²		38~45 HRC - SUS SUS304 · SKD 38~45 N/mm²		45~55 HRC - HRS Titanyum Alaşımı 45~55 N/mm²		Isıl Dirençli Alaşımlar Inconel	
	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	14,000	4,750	11,000	3,550	9,150	2,650	8,600	2,500	8,350	2,100	4,300	745
8	10,500	4,600	8,050	3,300	6,850	2,450	6,450	2,400	6,250	2,050	3,250	675
10	8,400	3,900	6,500	3,000	5,550	2,200	5,200	2,100	5,050	1,900	2,600	640
12	7,000	3,800	5,450	2,900	4,600	2,150	4,350	2,000	4,200	1,800	2,150	625
16	5,250	3,550	4,100	2,800	3,450	1,900	3,250	1,650	3,150	1,500	1,650	620
20	4,200	2,900	3,250	2,250	2,750	1,750	2,600	1,550	2,550	1,350	1,300	610

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
≤ 1,5 D	≤ 0,05 D

ae max = 0,5mm

ap	ae
≤ 1,5 D	≤ 0,02 D

ap	ae
≤ 1 D	≤ 0,02 D

ae max = 0,5mm

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyük olduğunda veya rijit olmayan makinelerle birlikte çalışırken lütfen hızı ve ilerlemeyi ayarlayın
3. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
4. Kuru (sıvı içermeyen) frezeleme sırasında, lütfen hava sogutucu kullanın bu sayede, frezeleme alanında ki talaşları uzaklaştırır ve talaş yapışmasını önlemiş olursunuz

WXS-CR-EMS

Yüksek hızda frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC-SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	47.500	6.250	42.000	5.350	31.500	2.650	26.500	1.650	15.500	830	12.500	590
4	35.500	6.250	31.500	5.750	23.500	3.350	19.500	1.650	11.500	960	9.500	595
5	28.500	6.700	25.000	6.000	19.000	3.600	15.500	1.650	9.500	995	7.600	595
6	23.500	4.400	21.000	3.750	15.500	2.800	13.000	2.000	7.950	1.200	6.350	960
8	17.500	4.300	15.500	3.750	11.500	2.800	9.900	2.050	5.950	1.250	4.750	955
10	14.000	4.250	12.500	3.750	9.500	2.800	7.950	2.100	4.750	1.250	3.800	955
12	11.500	3.950	10.500	3.500	7.950	2.600	6.600	1.950	3.950	1.150	3.150	875
14	10.000	3.750	9.050	3.350	6.800	2.500	5.650	1.750	3.400	1.050	2.700	795
16	8.950	3.500	7.950	3.100	5.950	2.300	4.950	1.600	2.950	970	2.350	740
18	7.950	3.100	7.050	2.750	5.300	2.050	4.400	1.450	2.650	885	2.100	690
20	7.150	2.800	6.350	2.500	4.750	1.850	3.950	1.350	2.350	785	1.900	625
25	5.700	2.350	5.050	2.100	3.800	1.500	3.150	1.100	1.900	675	1.500	525
30	4.750	1.950	4.200	1.750	3.150	1.250	2.650	940	1.550	550	1.250	435

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
< 12	1D	0,01D
> 12	1D	0,02D

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerlemeyi ve devri % 10-20 azaltın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve ½ ve 1/3 ar kullanın.
2. Derin pasolarda veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. >18 mm'lik frezeleme için ISO50 işleme merkezi önerilir
4. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

WXL-CR-EDS-6

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC SUS304 • SKD		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,2	32.000	125	32.000	115	32.000	100	32.000	90	32.000	60	24.500	30
0,3	32.000	190	32.000	170	32.000	150	32.000	135	32.000	90	18.000	40
0,4	32.000	250	32.000	230	32.000	200	32.000	180	32.000	120	14.000	40
0,5	32.000	320	32.000	290	32.000	250	32.000	225	26.000	130	12.000	40
0,6	32.000	380	32.000	345	32.000	310	27.500	250	22.000	130	10.500	40
0,8	32.000	512	32.000	460	29.000	370	22.000	280	17.500	130	8.750	45
1	30.000	600	27.000	480	25.000	400	19.000	300	14.000	130	7.600	50
1,2	26.500	630	23.500	510	21.000	400	15.500	300	11.500	130	6.600	55
1,4	22.500	630	20.000	510	18.000	400	13.500	300	10.000	130	5.900	55
1,5	21.000	630	19.000	510	16.500	400	12.500	300	9.500	130	5.700	60
1,6	19.500	630	17.500	510	15.500	400	11.500	300	8.950	130	5.550	60
1,8	17.500	630	15.500	510	14.000	400	10.500	300	7.950	130	5.300	65
2	15.500	630	14.000	510	12.500	400	9.500	300	7.150	130	4.750	65
2,5	12.500	630	11.000	510	10.000	400	7.600	300	5.700	130	3.800	65

Maksimum kesme derinliği



D	ap
< 1	0,1D
≥ 1	0,3D

D	ap
< 1	0,02D
≥ 1	0,05D

D	ap
< 1	0,01D
≥ 1	

KESME VERILERI

UVX-TI-4FL / SAFE-λOCK®

Titanyum Alaşımları (Ti-6Al-4V)

	Kenar frezeleme		Kanal frezeleme	
Vc	60 ~ 80 m/dak		30 ~ 50 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	1.900	680	1.350	270
16	1.400	500	990	200
20	1.100	480	800	190
25	900	400	640	150
Maksimum kesme derinliği		ap ≤ 1,8 Dc; ae 0,2 Dc		ap ≤ 1 Dc

UVX-TI-5FL / UVX-TI-5FL-HB / SAFE-λOCK®

Titanyum Alaşımları (Ti-6Al-4V)

	Kenar frezeleme		Kanal frezeleme	
Vc	60 ~ 80 m/dak		30 ~ 50 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	1.900	855	1.350	340
16	1.400	630	990	250
20	1.100	600	800	240
25	900	500	640	192
Maksimum kesme derinliği		ap ≤ 1,8 Dc; ae 0,2 Dc		ap ≤ 1 Dc

UVXL-TI-5FL / SAFE-λOCK®

Titanyum Alaşımları (Ti-6Al-4V)

	Kenar frezeleme	
Vc	60 ~ 80 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	2.100	1.050
16	1.600	920
20	1.270	760
25	1.020	587
Maksimum kesme derinliği		ap ≤ 3,75 Dc; ae 0,1 Dc

KESME VERILERI

AERO-ETS

	Aluminyum Alaşımları	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	≤ 33.000	≤ 15.000
16	≤ 33.000	≤ 20.000
20	≤ 33.000	≤ 25.700
25	≤ 33.000	≤ 32.600
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,4 Dc; ae: 1 Dc

AERO-O-ETS

	Aluminyum Alaşımları	
Vc	1000 ~ 3000 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	≤ 33.000	≤ 25.700
25	≤ 33.000	≤ 32.600
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,4 Dc; ae: 1 Dc

AERO-ETL

	Aluminyum Alaşımları			
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
12	≤ 14.000	≤ 4.000	≤ 45	≤ 0,15
16	≤ 14.000	≤ 5.000	≤ 45	≤ 0,2
20	≤ 14.000	≤ 6.000	≤ 45	≤ 0,3
Maksimum kesme derinliği				

AERO-EXTL

	Aluminyum Alaşımları			
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
20	≤ 14.000	≤ 6.000	≤ 95	≤ 0,2
Maksimum kesme derinliği				

KESME VERILERI

AERO-LN-ETS

	Aluminyum Alaşımları	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
16	≤ 33.000	≤ 20.000
20	≤ 33.000	≤ 25.700
25	≤ 33.000	≤ 32.600
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,2 D ae: 1 D

AERO-LN-EDS

	Aluminyum Alaşımları	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
16	≤ 33.000	≤ 12.000
20	≤ 33.000	≤ 15.000
25	≤ 33.000	≤ 15.000
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,4 D ae: 0,6 D

DLC-AIR-EDS

	Aluminyum Alaşımları	
Vc	1000 ~ 3000 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
12	33.000	≤ 9.100
16	33.000	≤ 12.000
20	33.000	≤ 15.000
25	33.000	≤ 15.000
Maksimum kesme derinliği		ap: ≤ 0,6 Dc ae: 1,0 Dc

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

EPL-HP-4FL

Kanal frezeleme

		Çelikler St-52 • C45 • GG-25			Sertleştirilmiş çelikler için ~35 HRC 42CrMo4			Sertleştirilmiş çelikler için ~45 HRC 1.2379			Paslanmaz çelik 1.4301			Titanyum Ti6AlV4		
Vc		120 m/dak			120 m/dak			70 m/dak			60 m/dak			50 m/dak		
Ø	Z	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
4	4	9.549	1.146	0,030	9.549	1.146	0,030	5.570	668	0,030	4.775	382	0,020	3.979	318	0,020
5	4	7.639	1.146	0,038	7.639	1.146	0,038	4.456	668	0,038	3.820	382	0,025	3.183	318	0,025
6	4	6.366	1.146	0,045	6.366	1.146	0,045	3.714	668	0,045	3.183	382	0,030	2.653	318	0,030
8	4	4.775	1.146	0,060	4.775	1.146	0,060	2.785	668	0,060	2.387	382	0,040	1.989	318	0,040
10	4	3.820	1.146	0,075	3.820	1.146	0,075	2.228	668	0,075	1.910	382	0,050	1.592	318	0,050
12	4	3.183	1.146	0,090	3.183	1.146	0,090	1.857	668	0,090	1.592	382	0,060	1.326	318	0,060
14	4	2.728	1.146	0,105	2.728	1.146	0,105	1.592	668	0,105	1.364	382	0,070	1.137	318	0,070
16	4	2.387	1.146	0,120	2.387	1.146	0,120	1.393	668	0,120	1.194	382	0,080	995	318	0,080
20	4	1.910	1.146	0,150	1.910	1.146	0,150	1.114	668	0,150	955	382	0,100	796	318	0,100

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ae
1xd

ap	Fakt.
0,5	**1,0**
1,0	0,7
1,5	0,5
2,0	0,3

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

EPL-HP-4FL

Kenar frezeleme

		Çelikler St-52 • C45 • GG-25			Sertleştirilmiş çelikler için ~35 HRC 42CrMo4			Sertleştirilmiş çelikler için ~45 HRC 1.2379			Paslanmaz çelik 1.4301			Titanyum Ti6AlV4		
Vc		140 m/dak			140 m/dak			80 m/dak			70 m/dak			60 m/dak		
Ø	Z	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
4	4	11.141	3.565	0,080	11.141	3.565	0,080	6.366	2.037	0,080	5.570	891	0,040	4.775	764	0,040
5	4	8.913	3.565	0,100	8.913	3.565	0,100	5.093	2.037	0,100	4.456	891	0,050	3.820	764	0,050
6	4	7.427	3.565	0,120	7.427	3.565	0,120	4.244	2.037	0,120	3.714	891	0,060	3.183	764	0,060
8	4	5.570	3.565	0,160	5.570	3.565	0,160	3.183	2.037	0,160	2.785	891	0,080	2.387	764	0,080
10	4	4.456	3.565	0,200	4.456	3.565	0,200	2.546	2.037	0,200	2.228	891	0,100	1.910	764	0,100
12	4	3.714	3.565	0,240	3.714	3.565	0,240	2.122	2.037	0,240	1.857	891	0,120	1.592	764	0,120
14	4	3.183	3.565	0,280	3.183	3.565	0,280	1.819	2.037	0,280	1.592	891	0,140	1.364	764	0,140
16	4	2.785	3.565	0,320	2.785	3.565	0,320	1.592	2.037	0,320	1.393	891	0,160	1.194	764	0,160
20	4	2.228	3.565	0,400	2.228	3.565	0,400	1.273	2.037	0,400	1.114	891	0,200	955	764	0,200

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ae
0,2xd

ap	Fakt.
0,5	1,3
1,0	**1,2**
1,5	1,0
2,0	0,8

ae
0,5xd

ap	Fakt.
0,5	1,2
1,0	1,0
1,5	**0,7**
2,0	0,5

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

EPL-HP-5FL

Kanal frezeleme

		Çelikler St-52 • C45 • GG-25			Sertleştirilmiş çelikler için ~35 HRC 42CrMo4			Sertleştirilmiş çelikler için ~45 HRC 1.2379			Paslanmaz çelik 1.4301			Titanyum Ti6AlV4		
Vc		120 m/dak			120 m/dak			70 m/dak			60 m/dak			50 m/dak		
Ø	Z	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
8	5	4.775	1.432	0,060	4.775	1.432	0,060	2.785	836	0,060	2.387	477	0,040	1.989	398	0,040
10	5	3.820	1.432	0,075	3.820	1.432	0,075	2.228	836	0,075	1.910	477	0,050	1.592	398	0,050
12	5	3.183	1.432	0,090	3.183	1.432	0,090	1.857	836	0,090	1.592	477	0,060	1.326	398	0,060
16	5	2.387	1.432	0,120	2.387	1.432	0,120	1.393	836	0,120	1.194	477	0,080	995	398	0,080
20	5	1.910	1.432	0,150	1.910	1.432	0,150	1.114	836	0,150	955	477	0,100	796	398	0,100

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ae
1xd

ap	Fakt.
0,5	**1,0**
1,0	0,7
1,5	0,5
2,0	0,3

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

EPL-HP-5FL

Kenar frezeleme

		Çelikler St-52 • C45 • GG-25			Sertleştirilmiş çelikler için ~35 HRC 42CrMo4			Sertleştirilmiş çelikler için ~45 HRC 1.2379			Paslanmaz çelik 1.4301			Titanyum Ti6AlV4		
Vc		140 m/dak			140 m/dak			80 m/dak			70 m/dak			60 m/dak		
Ø	Z	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
8	5	5.570	4.456	0,160	5.570	4.456	0,160	3.183	2.546	0,160	2.785	1.114	0,080	2.387	955	0,080
10	5	4.456	4.456	0,200	4.456	4.456	0,200	2.546	2.546	0,200	2.228	1.114	0,100	1.910	955	0,100
12	5	3.714	4.456	0,240	3.714	4.456	0,240	2.122	2.546	0,240	1.857	1.114	0,120	1.592	955	0,120
16	5	2.785	4.456	0,320	2.785	4.456	0,320	1.592	2.546	0,320	1.393	1.114	0,160	1.194	955	0,160
20	5	2.228	4.456	0,400	2.228	4.456	0,400	1.273	2.546	0,400	1.114	1.114	0,200	955	955	0,200

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ae
0,2xd

ap	Fakt.
0,5	1,3
1	1,2
1,5	**1,0**
2	0,8

ae
0,5xd

ap	Fakt.
0,5	1,2
1,0	**1,0**
1,5	0,7
2,0	0,5

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

FX-CR-MG-EDS

Kanal frezeleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik • Dökme demir SS400 • S55C • FC250 (~750N/mm2)		Alaşımlı çelik • Alet çeliği SCM • SKT • SKS • SKD (~30HRC)		Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik (Serbest Kesim) SKT • SKD • NAK55 • HPM1 (30~38HRC)		Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik (Özgür olmayan kesim) SKT • SKD • NAK80 • HPM50 (38~45HRC)		Güçlendirilmiş çelik • Isıya dayanıklı Alaşımlı çelik (45~55HRC)		Güçlendirilmiş çelik (55~60HRC)	
Vc	150 m/dak		130 m/dak		110 m/dak		80 m/dak		60 m/dak		30 m/dak	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,2	32.000	90	32.000	90	32.000	75	32.000	35	32.000	30	25.000	25
0,3	32.000	115	32.000	115	32.000	80	32.000	55	23.000	30	16.500	25
0,4	32.000	125	32.000	125	32.000	90	27.500	60	17.500	30	12.500	25
0,5	32.000	125	29.500	125	25.000	90	22.000	60	14.000	30	10.000	25
0,6	32.000	125	24.500	125	21.000	90	18.500	60	11.500	30	8.450	25
0,8	24.500	125	18.500	125	15.500	90	13.500	65	8.750	30	6.350	25
1	19.500	130	14.500	125	12.500	90	11.000	65	7.000	30	5.050	25
1,5	14.000	130	10.500	125	8.900	90	7.950	65	5.050	40	3.550	25
2	11.000	135	8.400	125	7.000	90	6.350	70	3.950	40	2.750	25
3	7.400	200	6.350	150	5.300	100	4.450	75	2.750	45	2.000	30
4	5.950	235	4.900	185	4.250	125	3.500	90	2.200	50	1.550	30
5	5.300	315	4.300	235	3.550	130	3.050	100	1.900	55	1.250	30
6	4.450	310	3.600	235	2.950	130	2.500	100	1.550	55	1.050	25
8	3.300	295	2.700	235	2.200	125	1.900	100	1.150	50	795	25
10	2.650	280	2.150	230	1.750	125	1.500	95	955	50	635	25
12	2.200	280	1.800	230	1.450	125	1.250	95	795	45	530	20
14	1.900	280	1.500	215	1.250	110	1.050	95	680	40	455	18
16	1.650	260	1.350	200	1.100	100	955	85	595	35	395	16
18	1.450	230	1.200	180	990	90	845	75	530	30	350	14
20	1.300	205	1.050	155	890	80	760	65	475	30	315	13
22	1.200	190	980	145	810	70	690	60	430	25	285	11
24	1.100	175	900	135	740	65	635	55	395	25	265	11
25	1.050	165	865	130	710	65	610	55	380	20	255	10
30	890	140	720	105	590	50	505	45	315	20	210	10

Maksimum kesme derinliği



D	ap
< 1	0,1D
1 - 3	0,3D
≥ 3	0,5D

D	ap
< 1	0,02D
≥ 1	0,05D

D	ap
< 1	0,01D
1 - 3	0,02D
≥ 3	0,05D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

* Değiştirilen parametreler

FX-CR-MG-EMS

Kenar frezeleme

	Dökme demir		Yumuşak çelik, Karbon çelik		Alaşımlı çelik • Alet çeliği		Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik		Paslanmaz çelik • Güçlendirilmiş çelik Z38CDV5		Güçlendirilmiş çelik Isıya dayanıklı alaşımlı çelikler		Güçlendirilmiş çelik	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
2	15,500	370	13,000	310	11,000	280	7,000	110	6,350	100	3,950	60	2,750	40
3	10,500	595	8,900	505	7,400	355	5,300	125	4,750	110	2,750	60	2,000	45
4	7,950	635	6,650	530	5,550	370	4,250	135	3,700	115	2,200	70	1,550	45
5	6,350	740	5,300	620	4,450	425	3,550	140	3,150	125	1,900	75	1,250	40
6	5,300	735	4,450	615	3,700	425	2,950	145	2,650	130	1,550	70	1,050	40
8	3,950	710	3,300	590	2,750	420	2,200	145	1,950	130	1,150	65	795	35
10	3,150	710	2,650	590	2,200	420	1,750	145	1,550	130	955	65	635	35
12	2,650	710	2,200	590	1,850	420	1,450	145	1,300	130	795	60	530	30
14	2,250	680	1,900	575	1,550	415	1,250	145	1,100	125	680	50	455	25
16	1,950	655	1,650	550	1,350	415	1,100	130	995	115	595	45	395	20
18	1,750	655	1,450	540	1,200	405	990	115	880	105	530	40	350	20
20	1,550	620	1,300	520	1,100	370	890	105	795	95	475	35	315	19
22	1,400	560	1,200	480	1,000	340	810	95	720	85	430	30	285	17
24	1,300	520	1,100	440	925	315	740	85	660	75	395	30	265	16
25	1,250	500	1,050	420	890	300	710	85	635	75	380	30	255	15
30	1,050	420	890	355	740	250	590	70	530	60	315	25	210	13

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
< 3	1,5D	0,05D
≥ 3	1,5D	0,1D

ap	ae
1D	0,02D

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanin.
2. Anormal bir ses ve gicirti duyuldugunda devir ve ilerlemeyi birlikte dusurunuz.
3. Duman cikarma direnci yuksek bir sogutucu kullanin.
4. Fx-mg-edss , fx-mg-eds ve fx-cr-mg-eds kullanildiginda yukaridaki ilerlemeleri yarisi oraninda azaltin.

FX-CR-MG-EMS

Yüksek hızlı hafif frezeleme

	Yumuşak çelik • Karbon çelik Dökme demir		Alaşımlı çelik • Alet çeliği		Sertleştirilmiş çelik • Yarı sertleştirilmiş çelik (free-cutting)		Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik (non-free cutting)		Güçlendirilmiş çelik	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	21,000	2,450	18,500	2,150	13,000	1,500	7,950	795	4,200	420
8	15,500	2,450	13,500	2,100	9,900	1,450	5,950	795	3,150	425
10	12,500	2,500	11,000	2,100	7,950	1,450	4,750	800	2,500	420
12	10,500	2,450	9,250	2,100	6,600	1,450	3,950	790	2,100	410
14	9,050	2,350	7,950	2,000	5,650	1,350	3,400	740	1,800	390
16	7,950	2,250	6,950	1,950	4,950	1,350	2,950	715	1,550	375
18	7,050	2,250	6,150	1,900	4,400	1,300	2,650	705	1,400	375
20	6,350	2,100	5,550	1,850	3,950	1,300	2,350	665	1,250	355
22	5,750	1,950	5,050	1,700	3,600	1,200	2,150	635	1,150	325
24	5,300	1,800	4,600	1,550	3,300	1,100	1,950	575	1,050	295
25	5,050	1,700	4,450	1,500	3,150	1,050	1,900	560	1,000	280
30	4,200	1,400	3,700	1,250	2,650	890	1,550	455	845	240

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
≤ 8	1,5D	0,01D
8 - 16	1,5D	0,02D
> 16	1,5D	0,05D

D	ap	ae
≤ 8	1D	0,01D
> 8	1D	0,02D

1. Verilen devir ve ilerlemeler yüksek hassasiyetli işleme merkezlerinde, yüksek ilerleme kullanarak, orta dereceli kesme gücü gerektirecek şartlar düşünülerek belirlenmiştir.
2. Frezelemede kıvılcımlar oluşabilir. Yanıcı Soğutucu akışkanlar kullanmayınız.
3. Bizler hava soğutma kullanmanızı öneriyoruz.Yinede soğutucu akışkan kullanacaksanız duman oluşturma direnci yüksek akışkanları tercih ediniz.
4. Genel olarak daha az sertleştirilmiş malzemelerde FX frezeleri ve daha çok sertleştirilmiş malzemelerde FXS frezeleri kullanabilirsiniz (FXS-EMS).

FXS-HS-PKE

Yüksek hızda kenar frezleme

	C≤0,2% S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SCM • SKT • SKS • HPM1		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC Tiall		55~60 HRC SCM	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	10.600	2.650	10.600	2.150	10.600	1.600	8.000	1.000	8.000	825	5.300	535
8	8.000	2.400	8.000	1.950	8.000	1.450	6.000	920	6.000	750	4.000	485
10	6.350	2.100	6.350	1.700	6.350	1.300	4.800	805	4.800	655	3.200	420
12	5.300	2.100	5.300	1.700	5.300	1.350	4.000	805	4.000	655	2.650	420
16	4.000	2.150	4.000	1.700	4.000	1.350	3.000	805	3.000	655	2.000	420
20	3.200	2.150	3.200	1.700	3.200	1.350	2.400	805	2.400	655	1.600	420
Maksimum kesme derinliği					ap: 1D ae: 0,1D					ap: 1D ae: 0,05D		

1. Mümkün olan en yüksek hızı kullanın.
2. Düşük hızlı makinelerde maksimum hız ve ilerleme ayarlarını kullanın.
3. Kesici yanlış hizalama 10µu aşmamalıdır.
4. Daima soğutma sıvısı kullanın.

Yüksek hızda kontur frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SCM • SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT • SKD		38~45 HRC SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	10.600	1.650	10.600	1.250	10.600	1.000	8.000	900	8.000	520	5.300	310
8	8.000	1.500	8.000	1.150	8.000	920	6.000	790	6.000	460	4.000	290
10	6.400	1.300	6.400	1.050	6.400	795	4.800	690	4.800	405	3.200	260
12	5.300	1.300	5.300	1.000	5.300	790	4.000	690	4.000	405	2.700	260
16	4.000	1.280	4.000	1.050	4.000	795	3.000	690	3.000	405	2.000	255
20	3.200	1.050	3.200	1.050	3.200	795	2.400	580	2.400	405	1.600	255
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,1D ae: 0,3D-0,5D				ap: 0,05D ae: 0,2D-0.3D		ap: 0,05D ae: 0,2D-0.3D	

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerleme ve devri % 30 ila 40 oranında azaltın ve paso derinliğinin 1/2'ini kullanın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve paso derinliklerinin 1/4 ünü kullanın.
2. Derin geçitlerden veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kalitede bir soğutucu kullanın.

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SCM • SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT • SK		38~45 HRC SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	4.450	770	3.350	580	2.900	400	1.900	120	1.600	95	1.050	40
8	3.350	710	2.500	530	2.200	350	1.450	120	1.200	95	800	40
10	2.700	650	2.000	480	1.750	350	1.150	120	950	95	650	40
12	2.250	650	1.650	475	1.450	350	950	120	800	95	530	40
16	1.650	635	1.250	480	1.100	350	700	120	600	95	400	40
20	1.350	540	1.000	400	900	300	550	115	500	85	300	40
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,5D				ap: 0,05D			

1. Bu tablodaki kesme verileri takım bağlama boyu/Takım Çapı oranının 3'ü aşmadığı durumlar için belirlenmiştir.
2. Lütfen kesme derinliğinin yüksek olduğu durumlarda ve makinenin rijit olmadığı durumlarda devir ve ilerlemeyi azaltınız.
3. Lütfen duman cıkarmayan uygun akışkanlar kullanınız.
4. Kuru kesimlerde,talaşları uzaklaştırmak için hava soğutma kullanınız.

FXS-MFE

Yüksek hızda kenar frezleme

	C≤0,2% S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Vc	200 m/dak		200 m/dak		150 m/dak		150 m/dak		120 m/dak		100 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
10	6.400	2.120	6.400	1.700	4.800	1.060	4.800	800	3.800	510	3.180	420
12	5.300	2.120	5.300	1.700	4.000	1.060	4.000	800	3.180	510	2.650	420
14	4.550	2.120	4.550	1.700	3.400	1.060	3.400	800	2.750	510	2.270	420
18	3.500	1.750	3.500	1.400	2.650	1.060	2.650	800	2.150	510	1.750	420
22	2.900	1.450	2.900	1.150	2.170	880	2.170	800	1.750	510	1.450	420
Maksimum kesme derinliği					ap: 1,5D ae: 0,05D				ap: 1,5D ae: 0,02D		ap: 1,5D ae: 0,01D	

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerlemeyi ve devri % 10-20 azaltın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve ½ ve 1/3 ar kullanın.
2. Derin pasolarda veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. >18 mm'lik frezeleme için ISO50 işleme merkezi önerilir
4. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

Yüksek hızda kontur frezeleme

	C≤0,2% S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Vc	200 m/dak		200 m/dak		150 m/dak		150 m/dak		120 m/dak		100 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
10	6.400	1.300	6.400	1.100	4.800	800	4.800	700	3.800	320	3.180	250
12	5.300	1.300	5.300	1.100	4.000	800	4.000	700	3.180	320	2.650	250
14	4.550	1.300	4.550	1.100	3.400	800	3.400	700	2.750	320	2.270	250
18	3.500	1.300	3.500	1.100	2.650	800	2.650	700	2.150	320	1.750	250
22	2.900	1.300	2.900	1.100	2.170	750	2.170	700	1.750	320	1.450	250
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,1D ae: 0,3D-0,5D				ap: 0,05D ae: 0,2D-0,3D		ap: 0,02D ae: 0,2D-0,3D	

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerlemeyi ve devri % 10-20 azaltın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve ½ ve 1/3 ar kullanın.
2. Derin pasolarda veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. >18 mm'lik frezeleme için ISO50 işleme merkezi önerilir
4. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

FXS-PKE

Kanal frezeleme

	C≤0,2% S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Vc	80 m/dak		60 m/dak		50 m/dak		40 m/dak		30 m/dak		20 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
3	8.900	665	6.650	595	5.900	350	3.800	90	3.150	55	2.000	30
4	6.650	695	5.000	675	4.450	400	2.850	100	2.350	70	1.550	35
5	5.300	715	4.000	660	3.550	360	2.250	105	1.900	70	1.250	35
6	4.450	740	3.300	550	2.950	345	1.900	110	1.600	90	1.050	35
8	3.300	660	2.500	500	2.200	360	1.400	115	1.200	95	795	35
10	2.650	630	2.000	475	1.750	325	1.100	115	955	95	635	35
12	2.200	590	1.650	440	1.450	300	955	110	800	95	530	35
16	1.650	640	1.250	480	1.100	335	720	120	600	95	400	40
20	1.350	535	1.000	400	875	280	570	120	480	80	320	40
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,5D				ap: 0,05D			

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerleme ve devri % 30 ila 40 oranında azaltın ve paso derinliğinin 1/2'ini kullanın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve paso derinliklerinin 1/4 ünü kullanın.
2. Derin geçitlerden veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kalitede bir soğutucu kullanın.

Yüksek hızda kenar frezleme

	C≤0,2% S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Vc	200 m/dak		200 m/dak		200 m/dak		150 m/dak		150 m/dak		100 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	10.600	2.650	10.600	2.200	10.600	1.350	8.000	1.000	8.000	800	5.300	530
8	8.000	2.650	8.000	2.200	8.000	1.350	6.000	1.000	6.000	800	4.000	530
10	6.400	2.100	6.400	1.700	6.400	1.050	4.800	800	4.800	640	3.200	420
12	5.300	2.100	5.300	1.700	5.300	1.050	4.000	800	4.000	640	2.650	420
16	4.000	2.150	4.000	1.700	4.000	1.100	3.000	805	3.000	665	2.000	420
20	3.200	2.100	3.200	1.700	3.200	1.100	2.400	805	2.400	665	1.600	420
Maksimum kesme derinliği					ap: 1D; ae: 0,1D						ap: 1,D; ae: 0,02D	

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerleme ve devri % 30 ila 40 oranında azaltın ve paso derinliğinin 1/2'ini kullanın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve paso derinliklerinin 1/4 ünü kullanın.
2. Derin geçitlerden veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kalitede bir soğutucu kullanın.

Yüksek hızda kontur frezeleme

	C≤0,2% S55C • SS400 • FC250 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPM1 • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Vc	200 m/dak		200 m/dak		200 m/dak		150 m/dak		150 m/dak		100 m/dak	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	10.600	1.600	10.600	1.300	10.600	1.000	8.000	1.000	8.000	500	5.300	310
8	8.000	1.600	8.000	1.300	8.000	1.000	6.000	1.000	6.000	500	4.000	310
10	6.400	1.300	6.400	1.000	6.400	800	4.800	700	4.800	400	3.200	250
12	5.300	1.300	5.300	1.000	5.300	800	4.000	700	4.000	400	2.650	250
16	4.000	1.300	4.000	1.050	4.000	795	3.000	690	3.000	405	2.000	255
20	3.200	1.050	3.200	1.050	3.200	795	2.400	580	2.400	405	1.600	255
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,1D; ae: 0,3~0,5D				ap: 0,05D; ae: 0,2-0,3D		ap: 0,02D; ae: 0,2-0,3D	

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
   Uzunluk 5 x çap ise, ilerleme ve devri % 30 ila 40 oranında azaltın ve paso derinliğinin 1/2'ini kullanın.
   Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila% 60 oranında azaltın ve paso derinliklerinin 1/4 ünü kullanın.
2. Derin geçitlerden veya düşük rijitlikte bozulmayı önlemek için hızı düşürün
3. Sıkıştırılmış hava veya duman emisyonunun düşük etkinliği ile yüksek kalitede bir soğutucu kullanın.

CA-PKE

Yüksek hızda kenar frezleme

	AL A7075		AC <Si 13%		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	40.000	2.100	24.000	1.250	17.000	625
4	32.000	2.550	19.200	1.550	14.300	800
5	32.000	3.250	19.200	1.950	12.700	960
6	26.500	3.500	15.900	2.150	10.600	960
8	20.000	3.750	12.000	2.250	8.000	1.130
10	16.000	4.300	9.600	2.580	6.350	1.150
12	13.300	4.400	8.000	2.650	5.300	1.250
16	10.000	4.400	6.000	2.650	4.000	1.250
20	8.000	4.400	4.800	2.650	3.200	1.250

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
1D	0,1D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

Kanal frezeleme

	AL A7075		AC <Si 13%		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	40.000	1.450	24.000	880	7.950	325
4	32.000	1.700	19.200	1.000	5.950	375
5	32.000	2.200	19.200	1.330	4.750	385
6	26.500	2.400	15.900	1.450	3.950	400
8	20.000	2.500	12.000	1.500	2.950	460
10	16.000	2.800	9.600	1.700	2.350	475
12	13.300	2.950	8.000	1.800	1.950	510
16	10.000	3.000	6.000	1.800	1.450	510
20	8.000	3.000	4.800	1.800	1.150	510

Maksimum kesme derinliği

ap
0,25D

ap
0,25D



ap
0,5D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

CA-MFE

Yüksek hızda kenar frezleme

	AL A7075		AC <Si 13%		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
10	16.000	4.300	9.600	2.600	6.350	1.150
12	13.300	4.400	8.000	2.650	5.300	1.250
14	11.500	4.400	6.900	2.650	4.500	1.250
18	8.850	4.400	5.300	2.650	3.500	1.250
22	7.400	4.000	4.500	2.400	3.000	1.200

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
1,2D	0,1D



max depth	ap	ae	S	F
Dx4	1,2D	0,100D	100%	100%
Dx5	1,2D	0,050D	60-80%	60-80%
Dx6	1,2D	0,025D	40-60%	40-60%

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

Yüksek hızda kenar frezeleme

	AL A7075		AC <Si 13%	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
10	16.000	2.800	9.600	1.700
12	13.300	2.950	8.000	1.750
14	11.500	3.000	6.800	1.800
18	8.850	3.000	5.300	1.800
22	7.400	3.000	4.450	1.800

Maksimum kesme derinliği

ap
0,1D



max depth	ap	S	F
Dx4	1D	100%	100%
Dx5	0,50D	60-80%	60-80%
Dx6	0,025D	40-60%	40-60%

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

KESME VERILERI

HYP-CR-HI-WEMS / HYP-CR-HD-WEMS

Yüksek hızda kontur frezeleme

	Düşük karbonlu - Alaşımlı - Alet çeliği									GG-GGG-GTW			Paslanmaz çelik			Alüminyum - Mg			Ti Alaşımları		
HB/HRC	HB 150-250			HB 20-30			HRC 30-40			>HB 180			HRC 20						HRC 40-50		
N/mm²	500~800 N/mm²			800~1000 N/mm²			1000~1300 N/mm²			Alaşımsız			400~700 N/mm²			Alaşımsız					
Vc	160 m/dak			120 m/dak			100 m/dak			140 m/dak			50 m/dak			180 m/dak			65 m/dak		
Ø	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf	FZ	S=n	F=Vf
4	0,035	12.730	1.790	0,03	9.550	1.150	0,03	7.960	960	0,035	11.150	1.570	0,03	3.980	480	0,035	14.330	2.010	0,025	5.180	520
6	0,04	8.490	1.360	0,035	6.370	900	0,035	5.310	750	0,04	7.430	1.190	0,035	2.660	380	0,04	9.550	1.530	0,027	3.450	380
8	0,07	6.370	1.790	0,065	4.780	1.250	0,065	3.980	1040	0,7	5.580	1.570	0,065	1.990	520	0,07	7.170	2.010	0,031	2.590	330
10	0,1	5.090	2.040	0,08	3.820	1.230	0,08	3.190	1030	0,1	4.460	1.790	0,08	1.600	520	0,1	5.730	2.300	0,038	2.070	320
12	0,12	4.240	2.040	0,1	3.190	1.280	0,1	2.660	1070	0,12	3.720	1.790	0,1	1.330	540	0,12	4.780	2.300	0,045	1.730	320
16	0,13	3.180	1.660	0,12	2.390	1.150	0,12	1.990	960	0,13	2.790	1.460	0,12	1.000	480	0,13	3.590	1.870	0,052	1.300	280
20	0,15	2.550	1.530	0,12	1.910	920	0,12	1.600	770	0,15	2.230	1.340	0,12	800	390	0,15	2.870	1.730	0,059	1.040	250

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ap	Fakt.
0,5	**1,0**
1,0	0,7
1,5	0,5
2,0	0,3

ae = 1xd



ap	Fakt.
0,5	1,2
1,0	**1,0**
1,5	0,7
2,0	0,5

ae = 0,5xd

ap	Fakt.
0,5	1,3
1,0	1,2
1,5	**1,0**
2,0	0,8

ae = 0,2xd

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

EPL-HI-CR-EMS / EPL-HI-CR-WEMS

	Karbon çelik / Alaşımlı çelik / Alet çeliği									GG-GGG-GTW			INOX			Alüminyum/Mg		
	~20 HRC			20 - 35 HRC			35 - 45 HRC			saf			~20HRC			Dövme Alaşımlar		
Vc	180 m/dak			160 m/dak			140 m/dak			145 m/dak			45 m/dak			180 m/dak		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)
4	14.320	1.720	0,03	12.730	1.370	0,03	11.140	1.080	0,02	11.540	1.300	0,03	3.580	310	0,02	14.320	1.720	0,03
5	11.460	1.380	0,03	10.190	1.220	0,03	8.920	1.070	0,03	9.240	1.110	0,03	2.870	230	0,02	11.460	1.380	0,03
6	9.550	1.240	0,03	8.490	990	0,03	7.430	780	0,03	7.690	1.100	0,04	2.390	230	0,02	9.550	1.240	0,03
8	7.160	1.110	0,04	6.370	890	0,03	5.570	700	0,03	5.770	1.000	0,04	1.790	200	0,03	7.160	1.110	0,04
10	5.730	1.110	0,05	5.090	890	0,04	4.460	700	0,04	4.620	1.000	0,05	1.430	200	0,03	5.730	1.110	0,05
12	4.770	1.110	0,06	4.240	890	0,05	3.710	700	0,05	3.850	1.000	0,06	1.190	200	0,04	4.770	1.110	0,06
16	3.580	1.020	0,07	3.180	820	0,06	2.790	640	0,06	2.880	900	0,08	900	190	0,05	3.580	1.020	0,07
20	2.860	960	0,08	2.250	770	0,09	2.230	610	0,07	2.340	800	0,09	720	180	0,06	2.860	960	0,08

PHX-LN-CRE

Rıb kanal frezeleme & Kontur hatlı finiş frezeleme

			Kanal frezeleme CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61 **42~55HRC**				**Kontur telafisi** CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61 **42~55HRC**				**Kontur hatlı finiş frezeleme** CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61 **42~55HRC**		
Ø	R	l2	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ae (mm)
0,8	0,1	2	18,000	720	0,020	0,200	18,000	930	0,020	0,200	18,000	1,150	0,015
0,8	0,1	4	18,000	720	0,020	0,200	18,000	930	0,020	0,200	18,000	1,150	0,015
0,8	0,1	6	18,000	720	0,020	0,200	18,000	930	0,020	0,200	18,000	1,150	0,015
0,8	0,1	8	15,000	540	0,013	0,200	15,000	630	0,013	0,200	16,000	700	0,013
1	0,1	4	18,000	830	0,030	0,230	18,000	880	0,030	0,230	18,000	1,440	0,015
1	0,1	6	18,000	830	0,024	0,230	18,000	880	0,024	0,230	18,000	1,440	0,015
1	0,1	8	15,000	750	0,013	0,230	15,000	800	0,013	0,230	15,000	1,200	0,015
1	0,1	10	12,000	300	0,007	0,200	12,000	400	0,007	0,200	12,000	960	0,015
1	0,1	12	10,500	220	0,006	0,180	10,500	288	0,006	0,180	10,500	840	0,015
1	0,2	4	18,000	830	0,030	0,230	18,000	880	0,030	0,230	18,000	1,440	0,018
1	0,2	6	18,000	830	0,024	0,230	18,000	880	0,024	0,230	18,000	1,440	0,018
1	0,2	8	15,000	750	0,013	0,230	15,000	800	0,013	0,230	15,000	1,200	0,018
1	0,2	10	12,000	300	0,007	0,200	12,000	400	0,007	0,200	12,000	960	0,018
1	0,2	12	10,500	220	0,006	0,180	10,500	290	0,006	0,180	10,500	840	0,018
1	0,3	4	18,000	830	0,030	0,230	18,000	1,000	0,030	0,230	18,000	1,440	0,022
1	0,3	6	18,000	830	0,024	0,230	18,000	890	0,024	0,230	18,000	1,440	0,022
1,5	0,1	4	16,000	1,230	0,030	0,340	16,000	1,300	0,030	0,340	18,000	1,620	0,015
1,5	0,1	8	16,000	1,230	0,026	0,340	16,000	1,300	0,026	0,340	18,000	1,620	0,015
1,5	0,1	12	10,000	480	0,013	0,300	10,000	750	0,013	0,300	10,000	900	0,015
1,5	0,2	4	16,000	1,230	0,030	0,340	16,000	1,300	0,030	0,340	18,000	1,620	0,018
1,5	0,2	6	16,000	1,230	0,029	0,340	16,000	1,300	0,029	0,340	18,000	1,620	0,018
1,5	0,2	8	16,000	1,230	0,026	0,340	16,000	1,300	0,026	0,340	18,000	1,620	0,018
2	0,1	8	12,000	1,300	0,030	0,460	12,000	1,760	0,030	0,460	18,000	1,620	0,015
2	0,1	10	12,000	1,200	0,030	0,460	12,000	1,620	0,030	0,460	15,000	1,350	0,015
2	0,1	12	12,000	1,150	0,024	0,460	12,000	1,320	0,024	0,460	13,000	1,170	0,015
2	0,1	16	7,600	780	0,012	0,460	7,600	750	0,012	0,460	7,000	630	0,015
2	0,3	8	12,000	1,300	0,050	0,460	12,000	1,620	0,050	0,460	18,000	1,620	0,022
2	0,3	12	12,000	1,150	0,040	0,460	12,000	1,320	0,040	0,460	13,000	1,170	0,022
2	0,5	6	12,000	1,300	0,080	0,450	12,000	1,760	0,080	0,450	18,000	1,620	0,025
2	0,5	8	12,000	1,300	0,075	0,450	12,000	1,760	0,075	0,450	18,000	1,620	0,025
2	0,5	10	12,000	1,200	0,070	0,450	12,000	1,620	0,070	0,450	15,000	1,350	0,025
2	0,5	12	12,000	1,150	0,060	0,450	12,000	1,320	0,060	0,450	13,000	1,170	0,025
3	0,3	12	8,000	1,200	0,046	0,700	8,000	1,400	0,046	0,700	13,000	1,170	0,022

WXS-CPR

Genel frezeleme

			Maksimum kesme derinliği							~ 45 HRC SKD61 • NAK55 •NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Güçlendirilmiş çelik	
			ap						ae	ap = 120%	ae = 120%	ap = 100%	ae = 100%	ap = 60%	ae = 80%
Ø	α°	l1 (mm)	R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
0,2	0°	0,5	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	36.000	460	31.500	380
0,2	0°	1	0,004	-	-	-	-	-	0,060	38.000	530	34.000	435	30.000	355
0,2	1°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	40.000	510	35.000	420
0,2	1°	2	0,004	-	-	-	-	-	0,054	40.000	505	36.000	415	31.500	340
0,2	3°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	40.000	510	35.000	420
0,2	3°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	36.000	460	31.500	380
0,2	5°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	40.000	510	35.000	420
0,2	5°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,060	40.000	560	36.000	460	31.500	380
0,3	0°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,090	36.500	720	32.500	545	30.500	475
0,3	0°	2	0,002	-	-	-	-	-	0,061	30.000	510	27.000	385	25.500	340
0,3	1°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,090	38.500	720	34.500	545	32.500	480
0,3	1°	3	0,004	-	-	-	-	-	0,081	36.500	645	32.500	490	30.500	430
0,3	3°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,090	38.500	765	34.500	580	32.500	510
0,3	3°	3	0,005	-	-	-	-	-	0,090	36.500	720	32.500	545	30.500	475
0,3	5°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,090	38.500	765	32.500	580	32.500	510
0,3	5°	3	0,005	-	-	-	-	-	0,090	38.500	720	32.500	545	30.500	475
0,4	0°	1	0,007	-	-	-	-	-	0,120	29.500	750	26.000	580	24.500	470
0,4	0°	1,5	0,007	-	-	-	-	-	0,120	29.500	750	26.000	580	24.500	470
0,4	0°	2	0,005	0,008	-	-	-	-	0,102	27.500	675	24.500	520	23.000	420
0,4	0°	3	0,002	0,003	-	-	-	-	0,075	23.000	470	20.000	360	19.000	290
0,4	0°	4	0,001	0,002	-	-	-	-	0,036	21.000	380	18.500	290	17.500	235
0,4	1°	3	0,006	0,009	-	-	-	-	0,120	31.000	755	27.000	580	25.500	470
0,4	1°	4	0,005	0,007	-	-	-	-	0,108	29.500	680	26.000	520	24.500	420
0,4	3°	3	0,007	0,01	-	-	-	-	0,120	31.000	795	27.000	610	25.500	495
0,4	3°	4	0,007	0,01	-	-	-	-	0,120	29.500	750	26.000	580	24.500	470
0,4	5°	3	0,007	0,01	-	-	-	-	0,120	31.000	795	27.000	610	25.500	495
0,4	5°	4	0,007	0,01	-	-	-	-	0,120	29.500	750	26.000	580	24.500	470
0,5	0°	1	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	29.000	820	26.000	670	26.000	620
0,5	0°	2	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	29.000	820	26.000	670	26.000	620
0,5	0°	3	0,003	0,005	-	-	-	-	0,105	27.500	695	24.500	570	24.500	525
0,5	0°	4	0,002	0,003	-	-	-	-	0,090	22.500	510	20.000	420	20.000	385
0,5	0°	5	0,001	0,002	-	-	-	-	0,045	21.000	415	18.500	340	18.500	315
0,5	0°	6	0,001	0,001	-	-	-	-	0,030	19.500	360	17.000	295	17.000	270
0,5	1°	3	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	32.500	910	28.500	745	28.500	690
0,5	1°	5	0,005	0,007	-	-	-	-	0,150	29.000	735	26.000	605	26.000	560
0,5	1°	8	0,003	0,004	-	-	-	-	0,052	25.500	560	22.500	460	22.500	425
0,5	1°	10	0,002	0,003	-	-	-	-	0,022	22.500	475	20.000	390	20.000	360
0,5	1°	12	0,001	0,002	-	-	-	-	0,016	21.000	415	18.500	340	18.500	315
0,5	3°	3	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	32.500	910	28.500	745	28.500	690
0,5	3°	5	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	29.000	820	26.000	670	26.000	620
0,5	3°	8	0,006	0,009	-	-	-	-	0,067	25.500	710	22.500	580	22.500	535
0,5	3°	10	0,001	0,002	-	-	-	-	0,037	22.500	575	20.000	470	20.000	435
0,5	3°	12	0,001	0,002	-	-	-	-	0,031	21.000	475	18.500	390	18.500	360
0,5	5°	3	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	32.500	910	28.500	745	28.500	690
0,5	5°	5	0,007	0,01	-	-	-	-	0,150	29.000	820	26.000	670	26.000	620
0,5	5°	8	0,006	0,009	-	-	-	-	0,142	25.500	710	22.500	580	22.500	535
0,5	5°	10	0,005	0,007	-	-	-	-	0,112	22.500	635	20.000	520	20.000	480
0,6	0°	2	-	0,012	-	-	-	-	0,180	29.000	980	26.000	805	21.500	620
0,6	0°	4	-	0,005	-	-	-	-	0,122	24.500	695	21.500	570	18.000	440
0,6	0°	6	-	0,002	-	-	-	-	0,054	21.000	495	18.500	410	15.500	315
0,8	0°	4	-	0,016	0,032	-	-	-	0,240	23.500	1.000	20.500	800	17.000	565
0,8	0°	6	-	0,007	0,014	-	-	-	0,240	19.500	700	16.500	555	14.000	390
0,8	0°	8	-	-	0,008	-	-	-	0,216	18.000	570	15.500	450	13.000	320
0,8	1°	5	0,01	0,02	0,04	-	-	-	0,240	26.500	1.150	26.500	1.050	26.500	905
0,8	1°	8	0,007	0,015	0,03	-	-	-	0,240	25.000	1.000	25.000	940	25.000	795
0,8	3°	5	0,01	0,02	0,04	-	-	-	0,240	26.500	1.200	26.500	1.100	26.500	940
0,8	3°	8	0,01	0,02	0,04	-	-	-	0,240	25.000	1.100	25.000	1.050	25.000	880
1	0°	4	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	23.000	1.300	20.000	1.050	17.000	755
1	0°	6	0,005	0,01	0,02	0,025	-	-	0,210	20.500	1.050	18.000	835	15.500	605
1	0°	8	0,003	0,006	0,012	0,015	-	-	0,180	18.000	800	15.500	650	13.500	470
1	0°	10	0,002	0,004	0,008	0,01	-	-	0,090	16.500	650	14.500	530	12.500	380
1	0°	12	0,001	0,003	0,006	0,007	-	-	0,060	15.500	565	13.500	460	11.500	335
1	0°	16	-	-	0,004	-	-	-	0,030	12.000	400	10.500	325	9.150	235
1	0°	20	-	-	0,003	-	-	-	0,024	10.000	285	8.900	230	7.650	170
1	1°	6	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	25.500	1.250	22.500	1.150	19.000	840
1	1°	10	0,007	0,015	0,03	0,037	-	-	0,270	23.000	1.150	20.000	940	17.000	680
1	1°	15	0,005	0,01	0,02	0,025	-	-	0,120	20.500	915	18.000	740	15.500	540
1	1°	20	0,003	0,006	0,012	0,015	-	-	0,045	18.000	750	15.500	610	13.500	440
1	1°	25	0,002	0,002	0,004	0,005	-	-	0,030	16.500	650	14.500	530	12.500	380
1	1°	30	0,002	0,001	0,002	0,003	-	-	0,021	12.500	465	11.000	380	9.550	275
1	1°	35	0,002	0,001	0,002	0,002	-	-	0,015	11.500	385	10.000	315	8.600	230
1	3°	6	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	25.500	1.450	22.500	1.150	19.000	840
1	3°	10	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	23.000	1.300	20.000	1.050	17.000	755
1,2	0°	6	-	-	0,032	0,04	-	-	0,360	19.000	1.200	18.000	1.050	14.500	735
1,2	0°	8	-	-	0,018	0,022	-	-	0,252	17.000	965	16.000	845	13.000	580
1,2	0°	10	-	-	0,011	0,014	-	-	0,216	16.000	850	15.000	740	12.000	510
1,5	0°	6	-	-	0,04	0,06	-	-	0,450	17.000	1.450	16.000	1.250	13.500	880
1,5	0°	8	-	-	0,026	0,039	-	-	0,382	16.000	1.250	15.500	1.100	12.500	750
1,5	0°	10	-	-	0,018	0,027	-	-	0,292	14.500	1.000	13.500	900	11.000	625

WXS-CPR

Genel frezeleme

			Maksimum kesme derinliği ap / ae							~ 45 HRC SKD61 • NAK55 •NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Güçlendirilmiş çelik	
			ap						ae	ap = 120%	ae = 120%	ap = 100%	ae = 100%	ap = 60%	ae = 80%
Ø	α°	l1 (mm)	R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
1,5	0°	12	-	-	0,012	0,018	-	-	0,270	13.500	900	12.500	790	10.500	550
1,5	0°	16	-	-	0,007	0,01	-	-	0,112	9.150	525	8.650	460	7.150	320
1,5	1°	10	-	0,019	0,039	0,049	-	-	0,450	18.500	1.500	17.500	1.300	14.500	905
1,5	1°	15	-	0,015	0,03	0,037	-	-	0,405	17.000	1.150	16.000	1.000	13.500	705
1,5	1°	20	-	0,01	0,02	0,025	-	-	0,270	15.500	1.100	15.000	970	12.000	675
1,5	1°	25	-	0,008	0,008	0,01	-	-	0,135	14.500	950	13.500	835	11.500	580
1,5	1°	30	-	0,003	0,006	0,007	-	-	0,067	13.500	840	12.500	740	10.500	515
1,5	3°	10	-	0,02	0,04	0,05	-	-	0,450	18.500	1.550	17.500	1.350	14.500	940
1,5	3°	15	-	0,02	0,04	0,05	-	-	0,450	17.000	1.450	16.000	1.250	13.500	880
2	0°	8	-	0,02	0,04	0,06	0,075	-	0,600	13.000	1.450	13.000	1.300	11.500	1.000
2	0°	10	-	0,016	0,032	0,048	0,06	-	0,510	12.000	1.300	12.000	1.150	11.000	905
2	0°	12	-	0,01	0,02	0,03	0,037	-	0,420	11.500	1.150	11.500	1.050	10.000	810
2	0°	16	-	0,006	0,012	0,018	0,022	-	0,360	10.000	900	10.000	800	8.900	630
2	0°	20	-	0,004	0,008	0,012	0,015	-	0,180	9.300	730	9.300	650	8.250	510
2	0°	25	-	0,002	0,004	0,007	0,009	-	0,120	8.600	625	8.600	560	7.650	440
2	1°	15	-	0,018	0,036	0,046	0,064	-	0,600	13.500	1.450	13.500	1.300	12.000	1.000
2	1°	20	-	0,015	0,03	0,037	0,052	-	0,540	13.000	1.300	13.000	1.150	11.500	910
2	1°	25	-	0,012	0,024	0,03	0,04	-	0,390	12.000	1.150	12.000	1.050	11.000	810
2	1°	30	-	0,01	0,02	0,025	0,03	-	0,240	11.500	1.050	11.500	920	10.000	720
2	1°	40	-	0,006	0,012	0,015	0,02	-	0,090	10.000	840	10.000	750	8.900	590
2	1°	50	-	0,005	0,01	0,01	0,01	-	0,060	9.300	730	9.300	650	8.250	510
2	3°	15	-	0,02	0,04	0,06	0,075	-	0,600	13.500	1.500	13.500	1.350	12.000	1.050
2	3°	20	-	0,02	0,04	0,06	0,075	-	0,600	13.000	1.450	13..000	1.300	11.500	1.000
2,5	0°	10	-	-	0,04	-	0,075	-	0,750	11.500	1.600	10.500	1.200	9.150	1.000
2,5	0°	20	-	-	0,02	-	0,037	-	0,450	8.900	1.000	8.000	740	7.150	630
2,5	0°	30	-	-	0,006	-	0,011	-	0,150	7.650	700	6.850	520	6.100	445
3	0°	8	-	-	0,04	-	-	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0°	12	-	-	0,04	0,06	0,075	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0°	16	-	-	0,028	0,042	0,052	-	0,720	8.500	1.200	7.650	910	6.800	660
3	0°	20	-	-	0,018	0,027	0,033	-	0,612	7.400	985	6.700	750	5.950	545
3	0°	25	-	-	0,012	0,018	0,022	-	0,540	7.100	830	6.400	635	5.700	460
3	0°	30	-	-	0,008	0,012	0,015	-	0,270	6.900	755	6.200	575	5.500	420
3	0°	35	-	-	0,006	0,009	0,011	-	0,180	6.350	655	5.700	500	5.100	365
3	1°	15	-	-	0,04	-	0,075	-	0,900	10.500	1.650	9.550	1.250	8.500	920
3	1°	20	-	-	0,039	-	0,07	-	0,900	9.950	1.500	8.950	1.150	7.950	830
3	1°	30	-	-	0,03	-	0,05	-	0,810	9.550	1.350	8.600	1.000	7.650	745
3	1°	40	-	-	0,022	-	0,04	-	0,522	8.900	1.150	8.000	890	7.150	650
3	1°	50	-	-	0,016	-	0,03	-	0,297	8.050	980	7.250	750	6.450	545
3	1°	60	-	-	0,012	-	0,02	-	0,135	7.400	870	6.700	660	5.950	480
4	0°	16	-	-	0,04	0,06	0,075	0,12	1,200	7.150	2.050	6.450	1.550	5.000	965
4	0°	20	-	-	0,032	0,048	0,06	0,2	1,020	6.750	1.950	6.100	1.450	4.750	910
4	0°	25	-	-	0,02	0,03	0,037	0,06	0,816	5.950	1.700	5.350	1.300	4.150	800
4	0°	30	-	-	0,014	0,021	0,026	0,04	0,744	5.550	1.600	5.000	1.200	3.900	750
4	0°	40	-	-	0,008	0,012	0,015	0,024	0,360	5.150	1.500	4.650	1.100	3.600	695
4	0°	50	-	-	0,004	0,007	0,009	0,014	0,216	4.550	1.300	4.100	980	3.150	610

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanın.
2. Karbon çelikleri yada sert çeliklerin frezelenmesinde MQL yada Oil Mist soğutma sistemleri önerilmektedir.
3. Yukarıdaki kesme şartları yanal frezelemelerde düşük kesme kuvvetleri oluşturmak üzere hesaplanmıştır, makine rijitliği ve hassasiyeti, iş parçasının sıkma ve bağlama rijitliği, tutucu rijitliği gibi sebepler yüzünden anormal bir ses ve vibrasyon oluşması durumunda ;kesme hızı ,ilerleme ve pasonun tekrar gözden geçirilmesi gerekecektir.
4. Anormal ses ve vibrasyon oluşması durumunda kesme şartlarını tekrar gözden geçiriniz.
5. Z ekseninde ilerleyerek yapılacak kesimlerde helisel enterpolasyon yada rampalama önerilmektedir.
6. Kesme hızı, ilerleme ve paso gibi değişkenleri, iş parçası büyüklüğü, iş parçası bağlama rijitliği,makine rijitliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayarlayınız.

WXS-CPR

Kenar frezeleme (kontur finiş işleme)

Maksimum kesme derinliği

			ap						ae	~ 45 HRC SKD61 • NAK55 •NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Güçlendirilmiş çelik	
										ap = 120%	ae = 120%	ap = 100%	ae = 100%	ap = 60%	ae = 80%
Ø	α°	l1 (mm)	R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
0,2	0°	0,5	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	43.000	550	43.000	515
0,2	0°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,006	47.500	665	40.500	520	40.500	485
0,2	1°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	47.500	610	47.500	575
0,2	1°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,005	50.000	630	43.000	495	43.000	465
0,2	3°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	47.500	610	47.500	575
0,2	3°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	43.000	550	43.000	515
0,2	5°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	47.500	610	47.500	575
0,2	5°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,006	50.000	700	43.000	550	43.000	515
0,3	0°	1	0,005	-	-	-	-	-	0,009	43.000	850	38.000	690	33.500	520
0,3	0°	2	0,004	-	-	-	-	-	0,008	36.000	605	32.000	485	28.000	370
0,3	1°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,009	46.000	855	40.500	690	35.500	525
0,3	1°	3	0,005	-	-	-	-	-	0,009	43.000	765	38.000	620	33.500	470
0,3	3°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,009	46.000	910	40.500	735	35.500	555
0,3	3°	3	0,005	-	-	-	-	-	0,009	43.000	850	38.000	690	33.500	520
0,3	5°	2	0,005	-	-	-	-	-	0,009	46.000	910	40.500	735	35.500	555
0,3	5°	3	0,005	-	-	-	-	-	0,009	43.000	850	38.000	690	33.500	520
0,4	0°	1	0,006	-	-	-	-	-	0,012	39.500	1.000	32.000	775	28.500	550
0,4	0°	1,5	0,006	-	-	-	-	-	0,012	39.500	1.000	32.000	775	28.500	550
0,4	0°	2	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	37.000	905	30.500	695	27.000	495
0,4	0°	3	0,004	0,007	-	-	-	-	0,008	30.500	630	25.500	480	22.500	340
0,4	0°	4	0,002	0,004	-	-	-	-	0,006	28.500	510	23.500	390	20.500	280
0,4	1°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	41.500	1.000	34.000	775	30.000	550
0,4	1°	4	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	39.500	910	32.000	695	28.500	495
0,4	3°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	41.500	1.050	34.000	815	30.000	580
0,4	3°	4	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	39.500	1.000	32.000	775	28.500	550
0,4	5°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	41.500	1.050	34.000	815	30.000	580
0,4	5°	4	0,006	0,01	-	-	-	-	0,012	39.500	1.000	32.000	775	28.500	550
0,5	0°	1	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	34.500	965	28.500	775	24.000	580
0,5	0°	2	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	34.500	965	28.500	775	24.000	580
0,5	0°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,013	32.500	820	27.000	660	22.500	490
0,5	0°	4	0,003	0,006	-	-	-	-	0,010	26.500	600	22.500	480	18.500	360
0,5	0°	5	0,002	0,004	-	-	-	-	0,007	25.000	490	20.500	390	17.500	290
0,5	0°	6	0,001	0,003	-	-	-	-	0,006	23.000	425	19.000	340	16.000	255
0,5	1°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	38.000	1.050	32.000	860	26.500	640
0,5	1°	5	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	34.500	865	28.500	695	24.000	520
0,5	1°	8	0,004	0,007	-	-	-	-	0,010	30.000	660	25.000	530	21.000	395
0,5	1°	10	0,003	0,005	-	-	-	-	0,009	26.500	560	22.500	450	18.500	340
0,5	1°	12	0,002	0,004	-	-	-	-	0,006	25.000	490	20.500	390	17.500	290
0,5	3°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	38.000	1.050	32.000	860	26.500	640
0,5	3°	5	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	34.500	965	28.500	775	24.000	580
0,5	3°	8	0,004	0,008	-	-	-	-	0,015	30.000	835	25.000	670	21.000	500
0,5	3°	10	0,003	0,005	-	-	-	-	0,012	26.500	675	22.500	540	18.500	400
0,5	3°	12	0,002	0,004	-	-	-	-	0,010	25.000	555	20.500	450	17.500	335
0,5	5°	3	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	38.000	1.050	32.000	860	26.500	640
0,5	5°	5	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	34.500	965	28.500	775	24.000	580
0,5	5°	8	0,006	0,01	-	-	-	-	0,015	30.000	835	25.000	670	21.000	500
0,5	5°	10	0,004	0,008	-	-	-	-	0,012	26.500	750	22.500	600	18.500	450
0,6	0°	2	-	0,012	-	-	-	-	0,018	31.000	1.050	26.500	850	24.000	690
0,6	0°	4	-	0,009	-	-	-	-	0,012	26.000	740	22.000	600	20.000	490
0,6	0°	6	-	0,004	-	-	-	-	0,009	22.500	530	19.000	430	17.000	350
0,8	0°	4	-	0,015	0,02	-	-	-	0,020	29.000	1.200	25.500	1.050	23.500	790
0,8	0°	6	-	0,012	0,016	-	-	-	0,014	23.500	850	21.000	720	19.500	550
0,8	0°	8	-	-	0,008	-	-	-	0,010	22.000	690	19.500	590	18.000	445
0,8	1°	5	0,006	0,015	0,02	-	-	-	0,020	26.500	1.150	26.500	1.100	26.500	905
0,8	1°	8	0,006	0,015	0,02	-	-	-	0,020	25.000	1.000	25.000	975	25.000	795
0,8	3°	5	0,006	0,015	0,02	-	-	-	0,020	26.500	1.200	26.500	1.150	26.500	940
0,8	3°	8	0,006	0,015	0,02	-	-	-	0,020	25.000	1.100	25.000	1.100	25.000	880
1	0°	4	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,030	27.000	1.500	24.500	1.250	22.500	995
1	0°	6	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,027	24.000	1.200	21.500	1.000	20.000	800
1	0°	8	0,003	0,009	0,012	0,018	-	-	0,021	21.000	950	19.000	790	17.500	620
1	0°	10	0,003	0,006	0,008	0,012	-	-	0,015	19.500	770	17.500	640	16.500	505
1	0°	12	0,003	0,004	0,006	0,009	-	-	0,013	18.000	670	16.000	560	15.000	440
1	0°	16	-	-	0,004	-	-	-	0,010	14.500	470	13.000	390	12.000	310
1	0°	20	-	-	0,003	-	-	-	0,009	12.000	340	11.000	280	10.000	220
1	1°	6	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,030	30.000	1.700	27.000	1.400	25.000	1.100
1	1°	10	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,030	27.000	1.350	24.500	1.150	22.500	895
1	1°	15	0,004	0,01	0,014	0,021	-	-	0,021	24.000	1.100	21.500	900	20.000	710
1	1°	20	0,003	0,007	0,01	0,015	-	-	0,018	21.000	890	19.000	740	17.500	580
1	1°	25	0,002	0,006	0,008	0,012	-	-	0,012	19.500	770	17.500	640	16.500	505
1	1°	30	0,002	0,003	0,004	0,006	-	-	0,009	15.000	550	13.500	460	12.500	360
1	1°	35	0,002	0,001	0,002	0,003	-	-	0,007	13.500	460	12.000	380	11.500	300
1	3°	6	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,030	30.000	1.700	27.000	1.400	25.000	1.100
1	3°	10	0,006	0,015	0,2	0,3	-	-	0,015	27.000	1.500	24.500	1.250	22.500	995
1,2	0°	6	-	-	0,016	0,024	-	-	0,036	22.500	1.450	21.000	1.250	19.000	960
1,2	0°	8	-	-	0,009	0,013	-	-	0,028	20.000	1.150	18.500	980	17.000	760
1,2	0°	10	-	-	0,005	0,008	-	-	0,021	18.500	1.000	17.500	860	16.000	670
1,5	0°	6	-	-	0,02	0,03	-	-	0,045	21.000	1.750	18.500	1.450	16.000	1.050
1,5	0°	8	-	-	0,02	0,03	-	-	0,045	20.000	1.500	17.500	1.250	15.500	910
1,5	0°	10	-	-	0,018	0,027	-	-	0,036	17.500	1.250	15.500	1.050	13.500	760

WXS-CPR

Kenar frezeleme (kontur finiş işleme)

Maksimum kesme derinliği

			ap						ae	~ 45 HRC SKD61 • NAK55 •NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Güçlendirilmiş çelik	
										ap = 120%	ae = 120%	ap = 100%	ae = 100%	ap = 60%	ae = 80%
Ø	α°	l1 (mm)	R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
1,5	0°	12	-	-	0,012	0,018	-	-	0,031	16.500	1.100	14.500	910	12.500	670
1,5	0°	16	-	-	0,008	0,012	-	-	0,022	11.000	640	10.000	530	8.650	390
1,5	1°	10	-	0,015	0,02	0,03	-	-	0,045	22.500	1.800	20.000	1.500	17.500	1.100
1,5	1°	15	-	0,015	0,02	0,03	-	-	0,045	21.000	1.400	18.500	1.150	16.000	860
1,5	1°	20	-	0,012	0,016	0,024	-	-	0,036	19.000	1.350	17.000	1.100	15.000	820
1,5	1°	25	-	0,01	0,014	0,021	-	-	0,031	17.500	1.150	16.000	960	13.500	705
1,5	1°	30	-	0,007	0,01	0,015	-	-	0,027	16.500	1.050	14.500	850	12.500	625
1,5	3°	10	-	0,015	0,02	0,03	-	-	0,045	22.500	1.900	20.000	1.550	17.500	1.150
1,5	3°	15	-	0,015	0,02	0,03	-	-	0,045	21.000	1.750	18.500	1.450	16.000	1.050
2	0°	8	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	16.500	1.850	16.000	1.600	15.000	1.350
2	0°	10	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	15.500	1.650	15.500	1.450	14.500	1.200
2	0°	12	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,054	14.500	1.500	14.500	1.300	13.500	1.050
2	0°	16	-	0,009	0,012	0,018	0,03	-	0,042	13.000	1.150	12.500	1.000	12.000	830
2	0°	20	-	0,006	0,008	0,012	0,02	-	0,030	12.000	935	11.500	820	11.000	675
2	0°	25	-	0,004	0,006	0,009	0,015	-	0,027	11.000	800	11.000	700	10.000	580
2	1°	15	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	17.500	1.850	17.000	1.600	16.000	1.350
2	1°	20	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	16.500	1.650	16.000	1.450	15.000	1.200
2	1°	25	-	0,012	0,017	0,025	0,042	-	0,054	15.500	1.500	15.500	1.300	14.500	1.050
2	1°	30	-	0,012	0,016	0,024	0,04	-	0,048	14.500	1.300	14.500	1.150	13.500	950
2	1°	40	-	0,007	0,01	0,015	0,025	-	0,036	13.000	1.100	12.500	945	12.000	780
2	1°	50	-	0,006	0,008	0,012	0,02	-	0,024	12.000	935	11.500	820	11.000	675
2	3°	15	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	17.500	1.950	17.000	1.700	16.000	1.400
2	3°	20	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	16.500	1.850	16..000	1.600	15.000	1.350
2,5	0°	10	-	-	0,02	-	0,05	-	0,075	13.000	1.850	13.000	1.400	12.000	1.350
2,5	0°	20	-	-	0,012	-	0,03	-	0,052	10.000	1.150	10.000	885	9.450	830
2,5	0°	30	-	-	0,006	-	0,015	-	0,033	8.800	800	8.650	630	8.100	590
3	0°	8	-	-	0,02	-	-	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0°	12	-	-	0,02	0,03	0,05	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0°	16	-	-	0,02	0,03	0,05	-	0,080	10.500	1.600	9.600	1.150	9.000	875
3	0°	20	-	-	0,02	0,03	0,05	-	0,064	9.300	1.350	8.400	940	7.850	725
3	0°	25	-	-	0,012	0,018	0,03	-	0,048	8.900	1.100	8.050	795	7.550	610
3	0°	30	-	-	0,008	0,012	0,02	-	0,040	8.600	1.000	7.800	720	7.300	555
3	0°	35	-	-	0,006	0,009	0,015	-	0,036	7.950	880	7.200	630	6.750	480
3	1°	15	-	-	0,02	-	0,05	-	0,080	13.500	2.250	12.000	1.600	11.000	1.200
3	1°	20	-	-	0,02	-	0,05	-	0,080	12.500	2.000	11.500	1.450	10.500	1.100
3	1°	30	-	-	0,02	-	0,05	-	0,080	12.000	1.800	11.000	1.300	10.000	985
3	1°	40	-	-	0,018	-	0,045	-	0,064	11.000	1.550	10.000	1.100	9.450	860
3	1°	50	-	-	0,014	-	0,035	-	0,056	10.000	1.300	9.100	940	8.550	720
3	1°	60	-	-	0,01	-	0,025	-	0,048	9.300	1.150	8.400	830	7.850	640
4	0°	16	-	-	0,02	0,03	0,05	0,08	0,080	7.900	2.500	7.150	2.050	6.450	1.450
4	0°	20	-	-	0,02	0,03	0,05	0,08	0,080	7.450	2.400	6.750	1.950	6.100	1.350
4	0°	25	-	-	0,02	0,03	0,05	0,08	0,072	6.550	2.000	5.950	1.650	5.350	1.150
4	0°	30	-	-	0,014	0,021	0,035	0,056	0,056	6.100	1.650	5.550	1.350	5.000	955
4	0°	40	-	-	0,008	0,012	0,02	0,032	0,040	5.700	1.300	5.150	1.050	4.650	730
4	0°	50	-	-	0,006	0,009	0,015	0,024	0,036	5.000	960	4.450	785	4.100	550

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanın.
2. Karbon çelikleri yada sert çeliklerin frezelenmesinde MQL yada Oil Mist soğutma sistemleri önerilmektedir.
3. Yukarıdaki kesme şartları yanal frezelemelerde düşük kesme kuvvetleri oluşturmak üzere hesaplanmıştır, makine rijitliği ve hassasiyeti, iş parçasının sıkma ve bağlama rijitliği, tutucu rijitliği gibi sebepler yüzünden anormal bir ses ve vibrasyon oluşması durumunda ;kesme hızı ,ilerleme ve pasonun tekrar gözden geçirilmesi gerekecektir.
4. Anormal ses ve vibrasyon oluşması durumunda kesme şartlarını tekrar gözden geçiriniz.
5. Z ekseninde ilerleyerek yapılacak kesimlerde helisel enterpolasyon yada rampalama önerilmektedir.
6. Kesme hızı, ilerleme ve paso gibi değişkenleri, iş parçası büyüklüğü, iş parçası bağlama rijitliği,makine rijitliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayarlayınız.

Yaklaşık offset (mm)

	Hedef yüzey toleransı (µm)													
R	0,1	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	5
R 0,05	0,006	0,01	0,014	0,017	0,02	0,022	0,024	0,026	0,028	-	-	-	-	-
R 0,1	0,009	0,014	0,02	0,024	0,028	0,032	0,035	0,037	0,04	0,045	0,049	-	-	-
R 0,2	0,012	0,02	0,028	0,035	0,04	0,045	0,049	0,053	0,057	0,063	0,07	0,075	0,08	0,9
R 0,3	0,015	0,025	0,035	0,042	0,049	0,055	0,06	0,065	0,07	0,077	0,085	0,092	0,098	0,11
R 0,5	0,02	0,032	0,045	0,055	0,065	0,07	0,078	0,084	0,09	0,1	0,11	0,118	0,125	0,141
R 1	0,028	0,045	0,063	0,078	0,09	0,1	0,11	0,118	0,125	0,142	0,155	0,168	0,18	0,2



DG-CPR

Kaba

R	Grafit					
	S (dak-1)		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
	kisa	uzun	kisa	uzun		
0,5 x R0,1 x 0° x 4	20.000	16.000	720	575	0,05	0,24
0,5 x R0,1 x 0° x 6	20.000	16.000	720	575	0,05	0,24
1 x R0,1 x 0° x 10	16.000	12.000	1.150	865	0,1	0,48
2 x R0,2 x 0° x 10	16.000	12.000	2.050	1.500	0,3	1,28
2 x R0,2 x 0° x 20	11.000	8.000	1.400	1.000	0,18	1,2
4 x R0,3 x 0° x 40	12.000	8.000	3.450	2.300	0,35	2,8
4 x R0,5 x 0° x 25	12.000	8.000	2.950	1.870	0,4	3
4 x R0,5 x 0° x 40	12.000	8.000	3.450	2.300	0,35	3
4 x R1 x 0° x 40	12.000	8.000	3.450	2.300	0,35	3
6 x R0,3 x 0° x 30	12.000	8.000	3.450	2.300	1,5	4,8
6 x R0,5 x 0° x 30	12.000	7.000	4.300	2.500	1,5	4
6 x R1 x 0° x 30	12.000	7.000	4.300	2.500	1,5	3,2
8 x R0,3 x 0° x 100	5.000	3.500	2.000	800	2	4,2
8 x R0,5 x 0° x 32	10.000	7.000	3.800	2.650	2	5,6
8 x R0,5 x 0° x 100	5.000	3.500	2.000	800	2	3,6
8 x R1 x 0° x 100	5.000	3.500	2.000	800	2	3
10 x R0,5 x 0° x 40	8.000	4.000	3.050	1.500	2,5	7,2
10 x R1 x 0° x 40	8.000	4.000	3.050	1.500	2,5	6,4
12 x R1 x 0° x 48	6.000	3.000	2.300	1.150	3	8

Finiş

R	Grafit					
	S (dak-1)		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
	kisa	uzun	kisa	uzun		
0,5 x R0,1 x 0° x 4	20.000	16.000	600	480	0,05	0,12
0,5 x R0,1 x 0° x 6	20.000	16.000	600	480	0,05	0,12
1 x R0,1 x 0° x 10	16.000	12.000	960	720	0,08	0,24
2 x R0,2 x 0° x 10	16.000	12.000	1.450	1.100	0,08	0,64
2 x R0,2 x 0° x 20	11.000	8.000	990	720	0,08	0,64
4 x R0,3 x 0° x 40	12.000	8.000	2.450	1.650	0,08	1,4
4 x R0,5 x 0° x 25	12.000	8.000	2.180	1.180	0,32	1,5
4 x R0,5 x 0° x 40	12.000	8.000	2.410	1.650	0,08	1,7
4 x R1 x 0° x 40	12.000	8.000	2.410	1.650	0,08	2
6 x R0,3 x 0° x 30	12.000	8.000	2.410	1.650	0,15	2,4
6 x R0,5 x 0° x 30	12.000	7.000	3.050	1.800	0,2	2
6 x R1 x 0° x 30	12.000	7.000	3.050	1.800	0,4	1,6
8 x R0,3 x 0° x 100	5.000	3.500	1.500	500	0,1	2
8 x R0,5 x 0° x 32	10.000	7.000	2.700	1.900	0,2	2,8
8 x R0,5 x 0° x 100	5.000	3.500	1.500	500	0,1	1,4
8 x R1 x 0° x 100	5.000	3.500	1.500	500	0,2	1
10 x R0,5 x 0° x 40	8.000	4.000	2.200	1.100	0,2	4,4
10 x R1 x 0° x 40	8.000	4.000	2.200	1.100	0,4	3,2
12 x R1 x 0° x 48	6.000	3.000	1.650	815	0,4	4

Maksimum kesme derinliği



Diagonal plunge açısını 0,5 ve 1 derece arasında ayarlayınız

1. Kesme hızı,ilerleme ve paso gibi değişkenleri ,iş parçası büyüklüğü,iş parçası bağlama rijitliği,makine rijitliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayarlayınız.
2. Eğer yukarıda önerlen devir ve ilerlemeyi kullanamıyorsanız,her ikisini de aynı oranda azaltınız.
3. Eğer iş parçası çapaklanıyorsa yada yüzey kalitesi çok önemli ise ilerlemeyi azaltabilirsiniz.
4. Eğer iş parçasının oynaması yada titremesi tehlikesi var ise devir ve ilerlemeyi aynı oranda azaltabilirsiniz.
5. Grafit kesiminde özel grafit kesim makineleri kullanın.oluşacak tozu tahliye edecek sistemler ve maske kullanınız.
6. Frezeleme sırasında takım ucundaki salgınınmaksimum 0,01mm olmasına dikkat ediniz.
7. Daha güzel bir finiş yüzey oluşturmak için ilerleme 3 katına çıkarılabilir yada 1/3 oranına kadar azaltılabilir.
8. Daha etkili bir frezeleme yapmak için , kana açma gibi yüksek güç isteyen operasyonlarda ilerlemeyi %30 oranında azaltınız.
   Böylece takım sıkmadan kaynaklanabilecek problemleri ciddi oranda azaltırsınız.
9. Düz bir yüzeyde yapılan frezelemelerde oyuklar oluşuyorsa devri arttırmalısınız.
10. Yapılacak operasyonda bir köşe frezeleme varsa , buna uygun köşe radyusu ve takım telafilerini kullanınız.
    Ayrıca tam köşede kesme ilerlemesini %60 'a varan oranda düşürmek , oluşabilecek titreşimlerin önüne geçecektir.

EPS-CPR

Normal frezeleme

			maks. kesme derinliği							~ 45 HRC SKD61 • NAK55 • NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Sertleştirilmiş Çelik	
Ø	α°	l1	ap						ae	ap = %120	ae = %120	ap = %100	ae = %100	ap = %60	ae = %80
			R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
1	0 °	4	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	23.000	1.300	20.000	1.050	17.000	755
1	0 °	4	-	-	-	-	-	-	0,300	23.000	1.300	20.000	1.050	17.000	755
1	0 °	6	0,005	0,01	0,02	0,025	-	-	0,210	20.500	1.050	18.000	835	15.500	605
1	0 °	6	0,01	0,02	0,04	0,05	-	-	0,300	25.500	1.250	22.500	1.150	19.000	840
1,5	0 °	6	-	-	0,04	0,06	-	-	0,450	17.000	1.450	16.000	1.250	13.500	880
1,5	0 °	10	-	-	0,018	0,027	-	-	0,292	14.500	1.000	13.500	900	11.000	625
1,5	0 °	16	-	-	0,007	0,01	-	-	0,112	9.150	525	8.650	460	7.150	320
2	0 °	8	-	0,02	0,04	0,06	0,075	-	0,600	13.000	1.450	13.000	1.300	11.500	1.000
2	0 °	10	-	0,016	0,032	0,048	0,06	-	0,510	12.000	1.300	12.000	1.150	11.000	905
2	0 °	12	-	0,01	0,02	0,03	0,037	-	0,420	11.500	1.150	11.500	1.050	10.000	810
3	0 °	8	-	-	0,04	-	-	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0 °	12	-	-	0,04	0,06	0,075	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0 °	16	-	-	0,028	0,042	0,052	-	0,720	8.500	1.200	7.650	910	6.800	660
4	0 °	16	-	-	0,04	0,06	0,075	0,12	1.200	7.150	2.050	6.450	1.550	5.000	965
4	0 °	20	-	-	0,032	0,048	0,06	0,2	1.020	6.750	1.950	6.100	1.450	4.750	910

1. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
2. Karbonlu çelikler veya sertleştirilmiş çelikler işlenirken, MQL (Minimum Quantity Lubrication - Minimum Miktarda Yağlama) veya püskürtme soğutucu kullanımı önerilir.
3. Yukarıdaki koşul, düşük işleme yüküne sahip konturlama işlemi (kenar frezeleme) için yaklaşık bir standart gösterir. İşlenen yüzeyin şekline, kesme derinliğine, makinenin rijitliğine veya iş parçasını tutma pozisyonuna göre
   anormal kesme sesleri, titreşim veya gıcırtı oluşursa lütfen hızı, ilerlemeyi veya kesme derinliğini ayarlayın.
4. Gıcırtı, titreşim veya anormal sürtünme sesleri oluşursa kesme hızını, ilerleme hızını ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. Z kesme yaklaşımı sırasında helisel veya kademeli frezeleme önerilir.
6. İş parçasının şekline, tezgahın rijitliğine ve işin nasıl yapıldığına bağlı olarak kesme hızını, ilerleme hızını ve kesme derinliğini ayarlayın.

EPS-CPR

Kenar frezeleme (Son paso)

			maks. kesme derinliği 							~ 45 HRC SKD61 • NAK55 •NAK80 • HPMI		45 ~ 55 HRC SKD61 • STAVAX • HPM38		55 ~ 65 HRC Sertleştirilmiş Çelik	
Ø	α°	l1	ap						ae	ap = %120	ae = %120	ap = %100	ae = %100	ap = %60	ae = %80
			R0,05	R0,1	R0,2	R0,3	R0,5	R1		S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
1	0 °	4	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,030	27.000	1.500	24.500	1.250	22.500	995
1	0 °	6	0,006	0,015	0,02	0,03	-	-	0,027	24.000	1.200	21.500	1.000	20.000	800
1,5	0 °	6	-	-	0,02	0,03	-	-	0,045	21.000	1.750	18.500	1.450	16.000	1.050
1,5	0 °	10	-	-	0,018	0,027	-	-	0,036	17.500	1.250	15.500	1.050	13.500	760
1,5	0 °	16	-	-	0,008	0,012	-	-	0,022	11.000	640	10.000	530	8.650	390
2	0 °	8	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	16.500	1.850	16.000	1.600	15.000	1.350
2	0 °	10	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,060	15.500	1.650	15.500	1.450	14.500	1.200
2	0 °	12	-	0,015	0,02	0,03	0,05	-	0,054	14.500	1.500	14.500	1.300	13.500	1.050
3	0 °	8	-	-	0,02	-	-	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0 °	12	-	-	0,02	0,03	0,05	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0 °	16	-	-	0,02	0,03	0,05	-	0,080	10.500	1.600	9.600	1.150	9.000	875
4	0 °	16	-	-	0,02	0,03	0,05	0,08	0,080	7.900	2.500	7.150	2.050	6.450	1.450
4	0 °	20	-	-	0,02	0,03	0,05	0,08	0,080	7.450	2.400	6.750	1.950	6.100	1.350

Yaklaşık ofset (mm)

	Hedef yüzey sertliği (µm)													
Köşe Radyus R (mm)	0,1	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	5
R 0,05	0,006	0,01	0,014	0,017	0,02	0,022	0,024	0,026	0,028	-	-	-	-	-
R 0,1	0,009	0,014	0,02	0,024	0,028	0,032	0,035	0,037	0,04	0,045	0,049	-	-	-
R 0,2	0,012	0,02	0,028	0,035	0,04	0,045	0,049	0,053	0,057	0,063	0,07	0,075	0,08	0,9
R 0,3	0,015	0,025	0,035	0,042	0,049	0,055	0,06	0,065	0,07	0,077	0,085	0,092	0,098	0,11
R 0,5	0,02	0,032	0,045	0,055	0,065	0,07	0,078	0,084	0,09	0,1	0,11	0,118	0,125	0,141
R 1	0,028	0,045	0,063	0,078	0,09	0,1	0,11	0,118	0,125	0,142	0,155	0,168	0,18	0,2



EPL-CPR

Genel frezeleme

			mak. kesim derinliği 							< 45 HRC ap=120% ae=120%		45 - 55 HRC ap=100% ae=120%		55 - 65 HRC ap=60% ae=80%	
Ø	α°	l1	R0,1	R0,2	R0,3	ap R0,5	R1	R2	ae	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	0°	4	0,020	0,04	0,050	-	-	-	0,300	23.000	1.300	20.000	1.050	17.000	755
1	0°	6	0,010	0,02	0,025	-	-	-	0,210	20.500	1.050	18.000	835	15.500	605
1	0°	8	0,006	0,012	0,015	-	-	-	0,180	18.000	780	15.500	650	13.500	470
1	0°	10	-	0,008	0,010	-	-	-	0,090	16.500	650	14.500	530	12.500	380
2	0°	6	-	0,040	-	0,075	-	-	0,600	15.000	1680	15.000	1500	11.500	1.000
2	0°	8	-	0,040	-	0,075	-	-	0,600	13.000	1.450	13.000	1.300	11.500	1.000
2	0°	10	-	0,032	-	0,060	-	-	0,510	12.000	1.300	12.000	1.150	11.000	905
2	0°	12	-	0,020	-	0,037	-	-	0,420	11.500	1.150	11.500	1.050	10.000	810
2	0°	16	-	0,012	-	0,022	-	-	0,360	10.000	900	10.000	800	8.900	630
2	0,9°	20	-	-	-	0,052	-	-	0,540	13.000	1.300	13.000	1.150	11.500	910
2	0,9°	30	-	-	-	0,030	-	-	0,240	11.500	1.050	11.500	920	10.000	720
3	0°	6	-	0,044	-	0,083	-	-	0,990	11.700	2000	10.500	1530	7.650	825
3	0°	8	-	0,040	-	0,075	-	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0°	10	-	0,040	-	0,075	-	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0°	12	-	0,040	-	0,075	-	-	0,900	9.550	1.500	8.600	1.150	7.650	825
3	0°	16	-	0,028	-	0,052	-	-	0,720	8.500	1.200	7.650	910	6.800	660
3	0,9°	20	-	-	-	0,070	0,09	-	0,900	9.950	1.500	8.950	1.150	7.950	830
3	0,9°	30	-	-	-	0,050	0,07	-	0,810	9.550	1.350	8.600	1.000	7.650	745
3	0,9°	40	-	-	-	0,040	0,05	-	0,522	8.900	1.150	8.000	890	7.150	650
3	1,4°	20	-	-	-	0,090	0,13	-	0,900	9.950	1.690	8.950	1.350	7.950	950
3	1,4°	30	-	-	-	0,070	0,13	-	0,810	9.550	1.550	8.600	1.200	7.650	850
3	1,4°	40	-	-	-	-	0,13	-	0,522	8.900	1.350	8.000	1.040	7.150	700
4	0°	10	-	-	-	-	0,13	-	1,320	8.750	2.770	7.900	2080	5.750	1.250
4	0°	12	-	-	-	0,075	0,12	-	1,200	8.350	2.400	7.500	1800	5.400	1.080
4	0°	16	-	-	-	0,075	0,12	-	1,200	7.150	2.050	6.450	1.550	5.000	965
4	0°	20	-	-	-	0,060	0,2	-	1,020	6.750	1.950	6.100	1.450	4.750	910
4	0,9°	30	-	-	-	0,050	0,09	-	1,120	7.550	1.500	7.150	1.300	6.400	950
4	0,9°	40	-	-	-	0,040	0,09	-	0,900	7.200	1.350	6.750	1.150	5.950	850
4	0,9°	50	-	-	-	0,030	0,07	-	0,810	7.150	1.300	6.600	1.050	5.800	750
4	0,9°	60	-	-	-	-	0,05	-	0,522	6.800	1.150	6.400	950	5.600	700
4	1,4°	30	-	-	-	0,070	0,13	-	1,120	7.550	1.500	7.150	1.300	6.400	950
4	1,4°	40	-	-	-	0,060	0,13	-	0,900	7.200	1.400	6.750	1.150	5.950	850
6	0°	12	-	-	-	0,083	0,13	-	1,980	6.130	2.900	5.550	2200	3.850	900
6	0°	16	-	-	-	0,075	0,12	-	1,800	5.000	2.170	4.540	1630	3.600	800
6	0°	20	-	-	-	0,075	0,12	-	1,800	5.000	2.170	4.540	1630	3.350	700
6	0°	25	-	-	-	0,075	0,12	-	1,800	5.000	2.170	4.540	1630	3.180	650
6	0,9°	50	-	-	-	0,030	0,13	-	1,680	5.300	1.100	5.050	950	4.250	700
6	0,9°	60	-	-	-	0,030	0,09	-	1,200	5.150	1.030	4.900	900	3.950	600
6	0,9°	70	-	-	-	0,020	0,07	-	1,200	4.950	950	4.750	800	3.800	550
6	0,9°	80	-	-	-	-	0,07	-	1,020	4.750	850	4.500	720	3.750	500
8	0,9°	60	-	-	-	0,070	0,13	-	2,160	4.350	950	4.000	800	3.800	650
8	0,9°	80	-	-	-	0,050	0,09	0,2	1,920	4.150	830	3.800	700	3.550	550

Ofset

	pürüzlülük (µm)												
Corner Radius R (mm)	0,10	0,25	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,25	4,00	5,00
R 0,1	0,009	0,014	0,024	0,028	0,032	0,035	0,037	0,040	0,045	0,049	-	-	-
R 0,2	0,012	0,020	0,035	0,040	0,045	0,049	0,053	0,057	0,063	0,070	0,075	0,080	0,900
R 0,3	0,015	0,025	0,042	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070	0,077	0,085	0,092	0,098	0,110
R 0,5	0,020	0,032	0,055	0,065	0,070	0,078	0,084	0,090	0,100	0,110	0,118	0,125	0,141
R 1	0,028	0,045	0,078	0,090	0,100	0,110	0,011	0,125	0,142	0,155	0,168	0,180	0,200



EPL-CPR

Kenar frezeleme (kontur finiş işleme)

			mak. kesim derinliği 							< 45 HRC ap=120% ae=120%		45 - 55 HRC ap=100% ae=120%		55 - 65 HRC ap=60% ae=80%	
D	α°	l1	R0,1	R0,2	R0,3	ap R0,5	R1	R2	ae	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	0°	4	0,015	0,020	0,03	-	-	-	0,030	27.000	1.500	24.500	1.250	22.500	995
1	0°	6	0,015	0,020	0,03	-	-	-	0,027	24.000	1.200	21.500	1.000	20.000	800
1	0°	8	0,009	0,012	0,018	-	-	-	0,021	21.000	950	19.000	790	17.500	620
1	0°	10	-	0,008	0,012	-	-	-	0,015	19.500	770	17.500	640	16.500	505
2	0°	6	-	0,020	-	0,05	-	-	0,060	16.500	1850	16.000	1.600	15.000	1.350
2	0°	8	-	0,020	-	0,05	-	-	0,060	16.500	1.850	16.000	1.600	15.000	1.350
2	0°	10	-	0,020	-	0,05	-	-	0,060	15.500	1.650	15.500	1.450	14.500	1.200
2	0°	12	-	0,020	-	0,05	-	-	0,054	14.500	1.500	14.500	1.300	13.500	1.050
2	0°	16	-	0,012	-	0,03	-	-	0,042	13.000	1.150	12.500	1.000	12.000	830
2	0,9°	20	0,050	-	-	-	-	-	0,060	16.500	1.650	16.000	1.450	15.000	1.200
2	0,9°	30	0,040	-	-	-	-	-	0,048	14.500	1.300	14.500	1.150	13.500	950
3	0°	6	-	0,020	-	0,05	-	-	0,080	12.600	2.100	11.400	1.500	10.000	1.100
3	0°	8	-	0,020	-	0,05	-	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0°	10	-	0,020	-	0,05	-	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0°	12	-	0,020	-	0,05	-	-	0,080	12.000	2.000	11.000	1.400	10.000	1.100
3	0°	16	-	0,020	-	0,05	-	-	0,080	10.500	1.600	9.600	1.150	9.000	875
3	0,9°	20	0,050	0,090	-	-	-	-	0,080	12.500	2.000	11.500	1.450	10.500	1.100
3	0,9°	30	0,050	0,070	-	-	-	-	0,080	12.000	1.800	11.000	1.300	10.000	985
3	0,9°	40	0,045	0,070	-	-	-	-	0,064	11.000	1.550	10.000	1.100	9.450	860
3	1,4°	20	0,090	0,130	-	-	-	-	0,080	12.500	2.250	11.500	1.750	10.500	1.250
3	1,4°	30	0,070	0,130	-	-	-	-	0,080	12.000	2.050	11.000	1.550	10.000	1.100
3	1,4°	40	-	0,130	-	-	-	-	0,064	11.000	1.750	10.000	1.300	9.450	950
4	0°	10	-	-	-	-	0,08	-	0,080	8.300	2.700	7.550	2.200	7.600	1.650
4	0°	12	-	-	-	0,08	0,08	-	0,080	7.900	2.500	7.150	2.050	7.200	1.550
4	0°	16	-	-	-	-	0,08	-	0,080	7.900	2.500	7.150	2.050	6.450	1.450
4	0°	20	-	-	-	0,05	0,08	-	0,080	7.450	2.400	6.750	1.950	6.100	1.350
4	0,9°	30	-	-	-	0,050	0,090	-	0,106	9.950	1.900	9.150	1.450	8.350	1.100
4	0,9°	40	-	-	-	0,040	0,090	-	0,106	9.600	1.750	8.800	1.350	8.050	1.000
4	0,9°	50	-	-	-	0,030	0,070	-	0,085	9.500	1.600	8.500	1.200	7.750	850
4	0,9°	60	-	-	-	-	0,050	-	0,085	9.150	1.450	8.350	1.100	7.550	750
4	1,4°	30	-	-	-	0,070	0,130	-	0,106	9.950	2.100	9.150	1.650	8.350	1.100
4	1,4°	40	-	-	-	0,060	0,130	-	0,106	9.600	1.950	8.800	1.500	8.050	950
6	0°	12	-	-	-	0,05	0,08	-	0,100	5.500	2.650	5.050	2.150	5.050	1.800
6	0°	16	-	-	-	0,05	0,08	-	0,100	5.250	2.500	4.750	2.050	4.750	1.750
6	0°	20	-	-	-	0,05	0,08	-	0,100	5.250	2.500	4.750	2.050	4.500	1.750
6	0°	25	-	-	-	0,05	0,08	-	0,100	4.950	2.350	4.500	1.950	4.250	1.600
6	0,9°	50	-	-	-	0,030	0,130	-	0,130	7.450	1.700	6.900	1.400	6.350	950
6	0,9°	60	-	-	-	0,030	0,090	-	0,130	7.200	1.600	6.700	1.300	6.150	850
6	0,9°	70	-	-	-	0,020	0,070	-	0,130	7.050	1.500	6.500	1.200	5.900	750
6	0,9°	80	-	-	-	-	0,070	-	0,100	6.900	1.400	6.350	1.100	5.850	700
8	0,9°	60	-	-	-	0,070	0,130	-	0,192	6.350	1.550	5.950	1.250	5.550	900
8	0,9°	80	-	-	-	0,050	0,090	0,2	0,160	5.950	1.300	5.550	1.050	5.150	

Ofset

	pürüzlülük (µm)												
köşe radyuslu R (mm)	0,10	0,25	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,25	4,00	5,00
R 0,1	0,009	0,014	0,024	0,028	0,032	0,035	0,037	0,040	0,045	0,049	-	-	-
R 0,2	0,012	0,020	0,035	0,040	0,045	0,049	0,053	0,057	0,063	0,070	0,075	0,080	0,900
R 0,3	0,015	0,025	0,042	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070	0,077	0,085	0,092	0,098	0,110
R 0,5	0,020	0,032	0,055	0,065	0,070	0,078	0,084	0,090	0,100	0,110	0,118	0,125	0,141
R 1	0,028	0,045	0,078	0,090	0,100	0,110	0,011	0,125	0,142	0,155	0,168	0,180	0,200



EPL-CPR-DIA

	GF						
Ø	l1	Vc	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap	ae	fz (mm)
4	80	75	6.000	840	0,75	1,60	0,07
4	110	50	4.000	560	0,75	1,60	0,07
6	100	75	4.000	720	1,10	3,20	0,09
6	150	57	3.000	540	1,10	3,20	0,09
8	100	101	4.000	760	1,50	4,80	0,10
8	150	75	3.000	570	1,50	4,80	0,10

WXL-EBD

Genel frezeleme

	Cu				~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55				33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH				42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH			
R	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
R 0,05	40.000	150	0,003	0,005	32.000	75	0,005	0,005	32.000	50	0,005	0,005	32.000	170	0,005	0,005
R 0,1	40.000	300	0,010	0,020	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	180	0,005	0,005
R 0,2	40.000	490	0,020	0,080	32.000	410	0,020	0,080	32.000	330	0,020	0,080	32.000	205	0,020	0,040
R 0,3	40.000	580	0,030	0,120	32.000	490	0,030	0,120	32.000	420	0,030	0,120	32.000	265	0,030	0,060
R 0,4	40.000	660	0,040	0,160	32.000	550	0,040	0,160	31.500	420	0,040	0,160	27.500	290	0,040	0,080
R 0,5	32.000	750	0,050	0,200	31.500	620	0,050	0,200	25.000	400	0,050	0,200	22.000	285	0,050	0,100
R 1	19.000	750	0,200	0,400	15.500	620	0,200	0,400	12.500	400	0,200	0,400	11.000	290	0,100	0,200
R 1,5	12.500	760	0,300	0,600	10.500	630	0,300	0,600	8.450	405	0,300	0,600	7.400	290	0,150	0,300
R 2	9.500	760	0,400	0,800	7.950	630	0,400	0,800	6.350	445	0,400	0,800	5.550	370	0,200	0,400
R 3	6.300	800	0,600	1,200	5.300	670	0,600	1,200	4.200	465	0,600	1,200	3.700	390	0,300	0,600
R 4	4.750	950	0,800	1,600	3.950	790	0,800	1,600	3.150	555	0,800	1,600	2.750	455	0,400	0,800
R 5	3.800	890	1,000	2,000	3.150	745	1,000	2,000	2.500	525	1,000	2,000	2.200	430	0,500	1,000
R 6	3.750	840	1,200	2,400	2.650	700	1,200	2,400	2.100	490	1,200	2,400	1.850	430	0,600	1,200
R 8	2.400	630	1,600	3,200	2.000	525	1,600	3,200	1.600	370	1,600	3,200	1.400	325	0,800	1,600
R 10	1.900	500	2,000	4,000	1.600	420	2,000	4,000	1.250	290	2,000	4,000	1.100	260	1,000	2,000
Maksimum kesme derinliği																

1. Rijit bir makine ve rijit bir takım tutucu kullanın.
2. Duman çıkarmayan bir soğutucu akışkan kullanın.
3. Yukarıdaki tablda verilen kesme şartlarını mevcut duruma göre güncelleyiniz.
* Takım Boy/Çap oranına göre çok uzun bağlandıysa devir ve ilerlemeyi azaltınız.
** Eğer Beta (B) açısı 15 dereceden küçükse kesme hızı ve ilerleme 1,5 -2 kat arasında arttırılabilecektir.

Yüksek hızda frezeleme

	Cu				~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, Önceden sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, Önceden sertleştirilmiş çelik			
R	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
R 0,5	50.000	3.350	0,020	0,050	50.000	2.800	0,020	0,050	50.000	2.500	0,020	0,050	47.500	2.250	0,020	0,050
R 1	31.500	3.350	0,040	0,100	25.000	2.800	0,040	0,100	24.500	2.500	0,040	0,100	23.500	2.250	0,040	0,100
R 1,5	21.000	3.350	0,060	0,150	16.500	2.800	0,060	0,150	16.000	2.500	0,060	0,150	15.500	2.250	0,060	0,150
R 2	15.500	4.080	0,080	0,200	15.500	3.400	0,080	0,200	15.000	2.750	0,080	0,200	13.500	2.450	0,080	0,200
R 2,5	10.500	5.160	0,120	0,300	13.500	4.300	0,300	0,600	11.500	2.750	0,300	0,600	9.500	2.250	0,120	0,300
R 3	7.900	3.840	0,160	0,400	10.000	3.200	0,400	0,800	8.950	2.100	0,400	0,800	7.150	1.700	0,160	0,400
R 4	6.300	3.120	0,200	0,500	8.250	2.600	0,500	1,000	7.150	1.700	0,500	1,000	5.700	1.350	0,200	0,500
R 5	5.250	2.580	0,240	0,600	6.850	2.150	0,500	2,400	5.950	1.400	0,500	2,400	4.750	1.100	0,240	0,600
R 6	4.950	1.550	0,320	0,800	4.110	1.290	0,500	3,200	4.460	1.050	0,500	3,200	3.560	820	0,320	0,800
R 8	3.950	1.240	0,400	1,000	3.250	1.030	0,500	4,000	3.570	840	0,500	4,000	2.850	660	0,320	1,000
Maksimum kesme derinliği																

1. Rijit bir makine ve rijit bir takım tutucu kullanın.
2. Duman çıkarmayan bir soğutucu akışkan kullanın.
3. Yukarıdaki tablda verilen kesme şartlarını mevcut duruma göre güncelleyiniz.
* Takım Boy/Çap oranına göre çok uzun bağlandıysa devir ve ilerlemeyi azaltınız.
** Eğer Beta (B) açısı 15 dereceden küçükse kesme hızı ve ilerleme 1,5 -2 kat arasında arttırılabilecektir.

KESME VERILERI

WXL-HS-EBD

R	Bakır • Bakır alaşımı				Yumuşak çelik • Karbon çelik FC250 • SS400 • S55C ~32HRC				Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik • Paslanmaz çelik SKT • SKD61 • NAK55 • NAK80 • HPM1 • DH* • SUS304							
									33~41HRC				42~50HRC			
	S (dak-1)	F (mm/dak)	Kesim derinliği		S (dak-1)	F (mm/dak)	Kesim derinliği		S (dak-1)	F (mm/dak)	Kesim derinliği		S (dak-1)	F (mm/dak)	Kesim derinliği	
			ap	pf			ap	pf			ap	pf			ap	pf
0.1	50.000	540	0,01	0,02	50.000	540	0,01	0,02	50.000	540	0,01	0,02	50.000	440	0,01	0,02
0.2	50.000	880	0,02	0,04	50.000	750	0,02	0,04	50.000	750	0,02	0,04	50.000	680	0,02	0,04
0.3	50.000	1.840	0,02	0,04	50.000	910	0,02	0,04	50.000	910	0,02	0,04	50.000	840	0,02	0,04
0.4	50.000	2.210	0,02	0,05	50.000	1.850	0,02	0,05	50.000	1.850	0,02	0,05	50.000	1.250	0,02	0,05
0.5	50.000	3.350	0,02	0,05	50.000	2.800	0,02	0,05	50.000	2.500	0,02	0,05	47.500	2.250	0,02	0,05
1	31.500	3.350	0,04	0,10	25.000	2.800	0,04	0,10	24.500	2.500	0,04	0,10	23.500	2.250	0,04	0,10
1.5	21.000	3.350	0,06	0,15	16.500	2.800	0,06	0,15	16.000	2.500	0,06	0,15	15.500	2.250	0,06	0,15
2	15.500	4.080	0,08	0,20	15.500	3.400	0,08	0,20	15.000	2.750	0,08	0,20	13.500	2.450	0,08	0,20
3	10.500	5.160	0,12	0,30	13.500	4.300	0,30	0,60	11.500	2.750	0,30	0,60	9.500	2.250	0,12	0,30
4	7.900	3.840	0,16	0,40	10.000	3.200	0,40	0,80	8.950	2.100	0,40	0,80	7.150	1.700	0,16	0,40
5	6.300	3.120	0,20	0,50	8.250	2.600	0,50	1,00	7.150	1.700	0,50	1,00	5.700	1.350	0,20	0,50
6	5.250	2.580	0,24	0,60	6.850	2.150	0,50	2,40	5.950	1.400	0,50	2,40	4.750	1.100	0,24	0,60

Kesim derinliği



1. Belirtilen hızlar işleme merkezlerinde yapılacak yüksek hassasiyetli kesimler için hesaplanmıştır.
2. Kesme işlemi sırasında kıvılcım oluşabileceğinden yanıcı olmayan bir soğutucu akışkan kullanınız.
3. Hava üflemeli bir soğutma sistemi yada duman çıkarmayan bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Yukarıda verilen kesme şartlarını kendi makinenize ve mevcut durumunuza göre ayarlayınız.
   Makineniz tavsiye edilen hızlara çıkamıyor ise mümkün olan en yüksek hızlarda çalışıtırabilirsiniz.

WXS-EBD / WXS-HS-EBD

Yüksek hızlı hafif frezeleme

Alet çeliği • Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik ~ 45 HRC SKD • NAK80 • HPM50			Güçlendirilmiş çelik 45~55 HRC		Güçlendirilmiş çelik 55~60 HRC		Güçlendirilmiş çelik 60~65 HRC		Güçlendirilmiş çelik 65~70 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R 0,5x1	50.000	3.700	50.000	3.700	50.000	3.100	50.000	2.600	47.500	2.400
R1x2	50.000	5.600	47.500	5.350	40.000	3.650	32.000	2.800	24.000	2.100
R1,5x3	41.500	6.200	32.000	4.800	26.500	3.350	21.000	2.550	16.000	1.900
R2x4	31.000	5.700	24.000	4.400	20.000	3.200	16.000	2.400	12.000	1.800
R2,5x5	25.000	5.450	19.000	4.000	16.000	2.850	13.000	2.150	9.550	1.600
R3x6	20.500	5.200	16.000	3.450	13.500	2.550	10.500	2.050	7.950	1.550
R4 x 8	15.500	4.450	12.000	3.050	9.950	2.250	7.950	1.800	5.950	1.350
R5x10	12.500	3.950	9.550	2.650	7.950	1.900	6.350	1.550	4.800	1.150
R6x12	10.500	3.700	7.950	2.500	6.650	1.600	5.300	1.350	4.000	995
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,02D, pf: 0,05D		ap: 0,02D, pf: 0,05D		ap: 0,01D, pf: 0,05D			

1. Rijit bir makine ve rijit bir tutucu kullanınız.
2. Bizler hava üflemeli bir sistem ile soğutma yapmanızı yada MQL kullanmanızı öneriyoruz.
3. Bu kesme verileri , (takım boyu/ takım çapı) oranının 4 'ü aşmadığı durumlar için belirlenmiştir.
   Bu oranın 4'ü aştığı durumlarda devir ve ilerlemeyi azaltınız.
4. Yukarıda verilen kesme şartları,düşük kesme kuvvetleri oluşturacak şekilde belirlenmiş olup, makine rijitliği, iş parçası sıkma rijitliği ve tutucu rijitliği gibi sebepler nedeni ile; anormal bir ses yada vibrasyon oluşursa kesme hızı,ilerleme ve kesme derinliğini genel bir uygulama olarak azaltınız. Kesme derinliğini arttırmak isterseniz FX ağır frezeleme serilerini tercih ediniz.

Genel frezeleme

Alet çeliği • Güçlendirilmiş çelik • Önceden sertleştirilmiş çelik ~ 45 HRC SKD • NAK80 • HPM50			Güçlendirilmiş çelik 45~55 HRC		Güçlendirilmiş çelik 55~60 HRC		Güçlendirilmiş çelik 60~65 HRC		Güçlendirilmiş çelik 65~70 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R0,5	32.000	2.350	32.000	2.350	32.000	2.000	32.000	1.600	32.000	1450
R0,75	32.000	3.050	32.000	3.050	32.000	2.500	26.500	1.900	21.000	1400
R1	32.000	3.600	32.000	3.550	24.000	2.200	2.000	1.750	16.000	1250
R1,5	26.500	4.000	21.000	3.200	16.000	2.000	13.500	1.600	10.500	1200
R2	20.000	3.650	16.000	2.950	12.000	1.900	9.950	1.500	7.950	1150
R2,5	16.000	3.500	12.500	2.650	9.550	1.700	7.950	1.350	6.350	1000
R3	13.500	3.350	10.500	2.300	7.950	1.550	6.650	1.250	5.300	955
R4	9.950	2.850	7.950	2.050	5.950	1.350	4.950	1.050	4.000	830
R5	7.950	2.550	6.350	1.800	4.800	1.150	4.000	875	3.200	700
R6	6.650	2.400	5.300	1.650	4.000	955	3.300	795	2.650	635
R8	4.950	1.800	4.000	1.250	3.000	775	2.500	595	2.000	475
R10	4.000	1.450	3.200	1.000	2.400	620	2.000	475	1.600	380
R12,5	3.200	1.150	2.550	815	1.900	495	1.600	380	1.250	305
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,05D, pf: 0,1D ap max = 0,5mm		ap: 0,03D, pf: 0,1D ap max = 0,5mm		ap: 0,02D, pf: 0,05D ap max = 0,3mm			

1. Rijit bir makine ve rijit bir tutucu kullanınız.
2. Bizler hava üflemeli bir sistem ile soğutma yapmanızı yada MQL kullanmanızı öneriyoruz.
3. Bu kesme verileri , (takım boyu/ takım çapı) oranının 4 'ü aşmadığı durumlar için belirlenmiştir.
   Bu oranın 4'ü aştığı durumlarda devir ve ilerlemeyi azaltınız.
4. Yukarıda verilen kesme şartları,düşük kesme kuvvetleri oluşturacak şekilde belirlenmiş olup, makine rijitliği, iş parçası sıkma rijitliği ve tutucu rijitliği gibi sebepler nedeni ile; anormal bir ses yada vibrasyon oluşursa kesme hızı,ilerleme ve kesme derinliğini genel bir uygulama olarak azaltınız. Kesme derinliğini arttırmak isterseniz FX ağır frezeleme serilerini tercih ediniz. (FX-HS-EBDS).İlerlemeyi arttırmak isterseniz FX çok ağızlı serileri kullanabilirsiniz (FX-EBT,FXS-EBM).

CAP-EBD

Genel frezeleme

	AL		AC		Magnezyum alaşımı Bakır alaşımı	
	A7075		<Si 13%		AZ91 • AZ80A • C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R 0,5 X 1	32.000	845	32.000	845	32.000	845
R 1 X 2	31.800	1.550	31.800	1.550	23.900	1.150
R 1,5 X 3	21.200	1.550	21.200	1.550	15.900	1.150
R 2 X 4	15.900	1.550	15.900	1.550	11.900	1.150
R 3 X 6	10.600	1.600	10.600	1.600	7.950	1.150
R 4 X 8	7.950	1.950	7.950	1.950	5.950	1.450
R 5 X 10	6.350	1.750	6.350	1.750	4.750	1.300
R 6 X 12	5.300	1.650	5.300	1.650	3.950	1.200
R 8 X 16	3.950	1.500	3.950	1.500	2.950	1.150
R10 X 20	3.150	1.350	3.150	1.350	2.350	1.000
Maksimum kesme derinliği						

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

Yüksek hızda frezeleme

	AL		AC		Cu	
	A7075		<Si 13%		C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R 0,5 X 1	50.000	1.200	50.000	1.200	50.000	1.200
R 1 X 2	50.000	2.200	47.700	2.100	39.800	1.750
R 1,5 X 3	50.000	3.300	31.800	2.100	26.500	1.750
R 2 X 4	39.800	3.500	23.800	2.100	19.900	1.750
R 3 X 6	26.500	3.550	15.900	2.150	13.000	1.800
R 4 X 8	19.500	4.500	11.900	2.650	9.900	2.250
R 5 X 10	15.500	4.050	9.550	2.450	7.950	2.000
R 6 X 12	13.000	3.750	7.950	2.250	6.600	1.900
R 8 X 16	9.900	3.550	5.950	2.100	4.950	1.800
R10 X 20	7.950	3.200	4.750	1.900	3.950	1.600
Maksimum kesme derinliği						

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

KESME VERILERI

DG-EBD

Kaba

		Grafit					
R	mm	S (dak^{-1})		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
		kisa	uzun	kisa	uzun		
R 2	16~40	20.000	11.000	3.150	1.800	0,40	1,20
R 3	24~36	20.000	9.600	4.500	2.100	0,60	1,80
R 4	32~56	16.000	7.200	3.900	1.800	0,80	2,40
R 5	40~60	12.500	5.700	3.000	1.350	1,00	3,00
R 6	48~84	10.500	4.800	2.550	1.100	1,20	3,60

finiş

		Grafit					
R	mm	S (dak^{-1})		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
		kisa	uzun	kisa	uzun		
R 2	16~40	20.000	11.000	2.100	1.200	0,12	0,12
R 3	24~36	20.000	9.600	3.000	1.400	0,18	0,18
R 4	32~56	16.000	7.200	2.600	1.200	0,22	0,22
R 5	40~60	12.500	5.700	2.000	900	0,26	0,26
R 6	48~84	10.500	4.800	1.700	750	0,30	0,30

Maksimum kesme derinliği



Diagonal plunge açısını 0,5 ve 1 derece arasında ayarlayınız

1. Kesme hızı,ilerleme,kesme derinliği gibi değişkenleri ,iş parçası büyüklüğü,iş parçası bağlama rijitliği,makine rijitliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayarlayınız.
2. Eğer yukarıda önerilen devir ve ilerlemeyi kullanamıyorsanız, her ikisini de aynı oranda azaltabilirsiniz.
3. Eğer iş parçası çapaklanıyorsa yada yüzey kalitesi çok önemli ise ilerlemeyi azaltabilirsiniz.
4. Eğer iş parçasının oynaması yada titremesi riski varsa devir ve ilerlemeyi aynı oranda düşürünüz.
5. Grafit kesiminde özel grafit makineleri kullanınız.Kesme sırasında oluşan tozu tahliye edecek sistemler kullanın ve tozdan korunmmak için maske kullanın.
6. Frezeleme sırasında takım ucunda oluşabilecek salgının maksimum 0,01mm olmasına dikkat ediniz.
7. Daha güzel bir finiş yüzeyi elde etmek için ilerleme gerekli şekilde ayarlanıp 3 katına çıkarılabilir yada 1/3 oranına kadar düşürüllebilir.
8. Daha etkili bir frezeleme yapmak için , kanal açma gibi yüksek güç isteyen operasyonlarda ilerlemeyi %30 azaltınız. Böylece takım sıkmadan kaynaklanabilecek problemleri ciddi oranda azaltırsınız.
9. Düz bir alanda yapılan frezeleme işleminde, işleme yüzeyinde oyuklar oluşuyorsa devri arttırınız.
10. Yapılacak operasyonda bir köşe frezeleme varsa, operasyona uygun köşe radyusu ve takım telafileri kullanınız.
    Ayrıca tam köşede kesme ilerlemesini %60 a varan oranda düşürmek oluşabilecek titreşimlerin önüne geçecektir.

FX-SS-EBD

Genel frezeleme

	GG GG-GGG		C≤0,2% S55C • SS400 ~750 N/mm^2		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R 3 X 6	7.950	1.050	6.350	855	5.300	670	4.200	465	3.700	390	3.150	295	2.350	185
R 4 X 8	5.950	1.300	4.750	1.050	3.950	790	3.150	555	2.750	455	2.350	325	1.750	210
R 5 X 10	4.750	1.200	3.800	960	3.150	745	2.500	525	2.200	430	1.900	335	1.400	210
R 6 X 12	3.950	1.100	3.150	890	2.650	700	2.100	490	1.850	430	1.550	310	1.150	195

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
1,2D	0,01D



ap	pf
0,05D	0,1D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın."

FXS-EBT

Yüksek hızda kaba ferezeleme

	SKD - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		30~38 HRC		38~45 HRC		45~55 HRC HRS		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
mm	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
R 1	50.000	5.520	48.500	5.350	47.500	4.350	40.000	3.450	30.000	2.300	27.000	1.900	19.000	1.350
R 1,5	33.500	5.550	32.500	5.350	32.000	4.350	26.500	3.450	20.000	2.300	18.000	1.900	12.500	1.350
R 2	25.000	5.300	24.500	5.150	24.000	4.250	20.000	3.250	15.000	2.250	13.500	1.800	9.550	1.300
R 2,5	20.000	5.050	19.500	4.900	19.000	4.000	16.000	3.050	12.000	2.200	11.000	1.750	7.650	1.250
R 3	16.500	4.550	16.000	4.450	16.000	3.900	13.500	2.850	10.000	2.050	9.000	1.700	6.350	1.200
R 4	12.500	4.450	12.000	4.300	12.000	3.800	9.950	2.750	7.550	1.950	6.750	1.600	4.750	1.150
R 5	10.000	4.350	9.700	4.200	9.550	3.650	7.950	2.650	6.050	1.900	5.400	1.550	3.800	1.100
R 6	8.350	4.000	8.100	3.900	7.950	3.200	6.650	2.500	5.050	1.750	4.500	1.300	3.200	915
R 8	6.250	3.000	6.050	2.900	5.950	2.600	4.950	1.900	3.800	1.350	3.400	975	2.480	685
R 10	5.000	2.400	4.850	2.350	4.750	2.050	4.000	1.550	3.000	1.100	2.700	780	1.900	550
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,1D, pf: 0,2D **ap max = 1mm**		ap: 0,08D, pf: 0,2D **ap max = 0,8mm**		ap: 0,05D, pf: 0,1D **ap max = 0,5mm**				ap: 0,03D, pf: 0,1D **ap max = 0,3mm**			

FXS-EBT

Yüksek hızda finiş ferezeleme

	SKD - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		30~38 HRC		38~45 HRC		45~55 HRC HRS		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
mm	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
R 1	50.000	6.480	50.000	7.000	49.500	5.900	41.500	4.950	33.500	3.700	30.000	2.900	20.500	1.800
R 1,5	36.000	7.000	34.000	6.750	33.000	5.900	27.500	4.950	22.500	3.700	20.000	2.900	14.000	1.800
R 2	27.000	6.500	25.500	5.850	24.500	5.450	20.500	4.550	16.500	3.350	15.000	2.600	10.500	1.700
R 2,5	21.500	6.200	20.500	5.600	19.500	5.200	16.500	4.050	13.500	3.050	12.000	2.450	8.300	1.600
R 3	18.000	5.950	17.000	5.400	16.500	4.950	14.000	3.750	11.000	2.750	10.000	2.300	6.900	1.500
R 4	13.500	5.200	12.500	4.900	12.500	4.250	10.500	3.200	8.350	2.400	7.550	2.050	5.150	1.300
R 5	11.000	4.700	10.000	4.400	9.850	3.800	8.300	2.800	6.700	2.100	6.050	1.750	4.150	1.200
R 6	9.000	4.350	8.500	4.050	8.200	3.550	6.900	2.600	5.550	1.950	5.050	1.450	3.450	995
R 8	6.750	3.250	6.350	3.050	6.150	2.650	5.150	1.950	4.200	1.500	3.800	1.100	2.600	745
R 10	5.400	2.600	5.100	2.450	4.950	2.150	4.150	1.600	3.350	1.200	3.000	870	2.050	595
Maksimum kesme derinliği					ap: 0,02D, pf: 0,05D **ap max = 1mm**									

FXS-EBM / FXS-HS-EBM

Yüksek hızda kaba ferezeleme

	SKD - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		30~38 HRC		38~45 HRC		45~55 HRC HRS		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
mm	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
R 3	16.700	6.100	16.200	5.900	15.900	5.200	13.300	3.800	10.100	2.700	9.000	2.250	6.350	1.600
R 4	12.500	5.950	12.100	5.750	11.900	5.050	9.950	3.700	7.550	2.600	6.750	2.150	4.750	1.550
R 5	10.000	5.800	9.700	5.590	9.550	4.900	7.950	3.550	6.050	2.500	5.400	2.100	3.800	1.450
R 6	8.350	5.350	8.100	5.200	7.950	4.300	6.650	3.300	5.050	2.300	4.500	1.750	3.200	1.200
R 8	6.250	4.000	6.050	3.900	5.950	3.800	4.950	2.550	3.800	1.800	3.400	1.300	2.400	915
R 10	5.000	3.200	4.850	3.100	4.750	3.050	4.000	2.050	3.000	1.450	2.700	1.050	1.900	735
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,1D pf: 0,2D **aeMAX = 1mm**				ap: 0,08D pf: 0,2D **aeMAX = 0,8mm**			ap: 0,05D pf: 0,1D **aeMAX = 0,5mm**				ap: 0,03D pf: 0,1D **aeMAX = 0,3mm**

1. Çok rijit bir makine kulllanarak maksimum rijitliği sağlayınız.
2. Duman emisyounu etkinliği düşük bir soğutucu akışkan kullanınız.

Yüksek hızda finiş ferezeleme

	SKD - GG		30~38 HRC		38~45 HRC		45~55 HRC HRS		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
	S55C • SS400 ~750 N/mm²													
mm	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
R 3	18.000	7.950	17.000	7.200	16.400	6.650	13.800	5.050	11.100	3.650	10.100	3.100	6.900	2.000
R 4	13.500	6.950	12.700	6.500	12.300	5.700	10.300	4.250	8.350	3.200	7.550	2.700	5.150	1.700
R 5	10.800	6.250	10.200	5.850	9.850	5.050	8.300	3.700	6.700	2.800	6.050	2.300	4.150	1.600
R 6	9.000	5.750	8.500	5.450	8.200	4.750	6.900	3.450	5.550	2.550	5.050	1.950	3.450	1.300
R 8	6.750	4.350	6.350	4.050	6.150	3.550	5.150	2.650	4.200	2.000	3.800	1.450	2.600	995
R 10	5.400	3.450	5.100	3.250	4.950	2.850	4.150	2.100	3.350	1.600	3.000	1.150	2.050	795
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,02D pf: 0,05D											

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

FXS-EQD

Genel frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 ~750 N/mm2		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS		55~60 HRC	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
R 0,5	32.000	860	32.000	860	32.000	860	32.000	860	32.000	860	32.000	765
R 1	31.500	2.250	24.000	1.350	24.000	1.350	24.000	1.350	24.000	1.350	22.000	1.200
R 2	17.500	2.500	15.500	1.800	14.000	1.550	13.500	1.450	12.500	1.350	11.000	1.150
R 3	11.500	2.150	10.500	1.850	9.500	1.700	9.000	1.600	8.450	1.500	7.400	1.300
R 4	8.750	1.800	7.950	1.400	7.150	1.250	6.850	1.200	6.350	1.100	5.550	995
R 5	7.000	1.500	6.350	1.100	5.700	1.000	5.500	980	5.050	905	4.450	800
R 6	6.650	1.170	5.950	1.050	4.750	840	4.550	800	4.200	745	3.800	680
Maksimum kesme derinliği	ap = 0,05D pf = 0,10D 								ap = 0,02D pf = 0,10D			

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

CBN-SXB

Genel frezeleme

	30~45 HRC SKT • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC		60~68 HRC	
Vc	300 (m/dak)		300 (m/dak)		250 (m/dak)		200 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
R 0,5 X 2,5	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000
R 1 X 5	50.000	4.000	50.000	4.000	40.000	3.200	32.000	2.500
R 1,5 X 6	32.000	2.550	32.000	2.550	26.500	2.100	21.500	1.700
Maksimum kesme derinliği	ap: 0,015D, pf: 0,04D				ap: 0,01D, pf: 0,03D			

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

HYP-SB-EBD

Merkezden kesme

	Cu						30~35 HRC					35~42 HRC					42~55 HRC				
Vc	300 (m/dak)						280 (m/dak)					260 (m/dak)					240 (m/dak)				
Ø	Z	fz (mm)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	2	0,045	0,15	0,6	31.847	2866	0,045	0,15	0,6	29.724	2675	0,045	0,15	0,6	27.601	2484	0,045	0,15	0,6	25.478	2293
4	2	0,06	0,2	0,8	23.885	2866	0,06	0,2	0,8	22.293	2675	0,06	0,2	0,8	20.701	2484	0,06	0,2	0,8	19.108	2293
5	2	0,075	0,25	1	19.108	2866	0,075	0,25	1	17.834	2675	0,075	0,25	1	16.561	2484	0,075	0,25	1	15.287	2293
6	2	0,09	0,3	1,2	15.924	2866	0,09	0,3	1,2	14.862	2675	0,09	0,3	1,2	13.800	2484	0,09	0,3	1,2	12.739	2293
8	2	0,12	0,4	1,6	11.943	2866	0,12	0,4	1,6	11.146	2675	0,12	0,4	1,6	10.350	2484	0,12	0,4	1,6	9.554	2293
10	2	0,15	0,5	2	9.554	2866	0,15	0,5	2	8.917	2675	0,15	0,5	2	8.280	2484	0,15	0,5	2	7.643	2293
12	2	0,18	0,6	2,4	7.962	2866	0,18	0,6	2,4	7.431	2675	0,18	0,6	2,4	6.900	2484	0,18	0,6	2,4	6.369	2293

EPL-SB-EBD

Yüksek hızda kaba ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
1	120	38.220	1.530	0,02	120	38.220	1.530	0,02	110	35.030	1.400	0,02	100	31.850	1.270	0,02
2	210	33.440	2.010	0,03	210	33.440	2.010	0,03	174	27.660	1.720	0,03	160	25.480	1.530	0,03
3	290	30.790	2.960	0,05	280	29.720	2.850	0,05	250	26.540	2.550	0,05	220	23.360	2.240	0,05
4	340	27.070	3.900	0,07	330	26.270	3.780	0,07	260	20.700	2.980	0,07	230	18.310	2.640	0,07
5	380	24.200	4.360	0,09	380	24.200	4.360	0,09	300	19.110	3.440	0,09	250	15.920	2.870	0,09
6	350	18.580	4.010	0,11	400	21.230	4.590	0,11	380	20.170	4.360	0,11	380	20.170	4.360	0,11
8	350	13.930	4.240	0,15	360	14.330	4.360	0,15	350	13.930	4.240	0,15	270	10.750	3.270	0,15
10	350	11.150	4.010	0,18	300	9.550	3.440	0,18	280	8.920	3.210	0,18	250	7.960	2.870	0,18
12	350	9.290	3.570	0,19	300	7.962	3.060	0,19	280	7.430	2.850	0,19	250	6.640	2.550	0,19
16	350	6.970	3.120	0,22	300	5.970	2.680	0,22	280	5.570	2.500	0,22	250	4.980	2.230	0,22
20	350	5.570	3.120	0,28	300	4.780	2.680	0,28	280	4.460	2.500	0,28	250	3.980	2.230	0,28
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,04 - 0,05 D ae = 0,22 D				ap = 0,03 - 0,04 D ae = 0,20 D			

Yüksek hızda finiş ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
1	130	41.400	1.660	0,02	120	38.220	1.530	0,02	110	35.030	1.400	0,02	100	31.850	1.270	0,02
2	220	35.030	2.100	0,03	210	33.440	2.010	0,03	174	27.660	1.720	0,03	160	25.480	1.530	0,03
3	330	31.850	3.060	0,05	280	29.720	2.850	0,05	250	26.540	2.550	0,05	220	23.360	2.240	0,05
4	350	27.870	4.010	0,07	330	26.270	3.780	0,07	260	20.700	2.980	0,07	230	18.310	2.640	0,07
5	390	24.840	4.470	0,09	380	24.200	4.360	0,09	300	19.110	3.440	0,09	250	15.920	2.870	0,09
6	360	19.110	4.130	0,11	400	21.230	4.590	0,11	380	20.170	4.360	0,11	380	20.170	4.360	0,11
8	360	14.330	4.360	0,15	360	14.330	4.360	0,15	350	13.930	4.240	0,15	270	10.750	3.270	0,15
10	360	11.470	4.130	0,18	300	9.550	3.440	0,18	280	8.920	3.210	0,18	250	7.960	2.870	0,18
12	360	9.550	3.670	0,19	300	7.962	3.060	0,19	280	7.430	2.850	0,19	250	6.640	2.550	0,19
16	360	7.170	3.210	0,22	300	5.970	2.680	0,22	280	5.570	2.500	0,22	250	4.980	2.230	0,22
20	360	5.730	3.210	0,28	300	4.780	2.680	0,28	280	4.460	2.500	0,28	250	3.980	2.230	0,28
	ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel kaba işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
1	60	19.110	760	0,02	60	19.110	760	0,02	55	17.520	700	0,02	50	15.920	640	0,02
2	105	16.720	1.000	0,03	105	16.720	1.000	0,03	90	14.330	860	0,03	80	12.740	760	0,03
3	145	15.390	1.480	0,05	140	14.860	1.430	0,05	125	13.270	1.270	0,05	110	11.680	1.120	0,05
4	170	13.540	1.950	0,07	165	13.140	1.890	0,07	130	10.350	1.490	0,07	115	9.160	1.320	0,07
5	190	12.100	2.180	0,09	190	12.100	2.180	0,09	150	9.550	1.720	0,09	125	7.960	1.430	0,09
6	175	9.290	2.010	0,11	200	10.610	2.290	0,11	190	10.090	2.180	0,11	190	10.090	2.180	0,11
8	175	6.970	2.120	0,15	180	7.170	2.180	0,15	175	6.970	2.120	0,15	135	5.370	1.630	0,15
10	175	5.570	2.010	0,18	150	4.780	1.720	0,18	140	4.460	1.610	0,18	125	3.980	1.430	0,18
12	175	4.640	1.780	0,19	150	3.980	1.530	0,19	140	3.720	1.430	0,19	125	3.320	1.270	0,19
16	175	3.480	1.560	0,22	150	2.990	1.340	0,22	140	2.790	1.250	0,22	125	2.490	1.120	0,22
20	175	2.790	1.560	0,28	150	2.390	1.340	0,28	140	2.230	1.250	0,28	125	1.990	1.120	0,28
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,04 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel finiş işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
1	65	20.700	830	0,02	65	20.700	830	0,02	60	19.110	760	0,02	55	17.520	700	0,02
2	110	17.520	1.050	0,03	110	17.520	1.050	0,03	95	15.130	910	0,03	85	13.540	810	0,03
3	150	15.920	1.530	0,05	145	15.390	1.480	0,05	130	13.800	1.330	0,05	115	12.210	1.170	0,05
4	175	13.930	2.010	0,07	170	13.540	1.950	0,07	135	10.750	1.550	0,07	120	9.550	1.380	0,07
5	195	12.420	2.240	0,09	195	12.420	2.240	0,09	155	9.870	1.780	0,09	130	8.280	1.490	0,09
6	180	9.550	2.060	0,11	205	10.880	2.350	0,11	195	10.350	2.240	0,11	195	10.350	2.240	0,11
8	180	7.170	2.180	0,15	185	7.360	2.240	0,15	179	7.120	2.180	0,15	140	5.570	1.690	0,15
10	180	5.730	2.060	0,18	155	4.940	1.780	0,18	145	4.620	1.660	0,18	130	4.140	1.490	0,18
12	180	4.780	1.830	0,19	155	4.110	1.580	0,19	145	3.850	1.480	0,19	130	3.450	1.330	0,19
16	180	3.580	1.610	0,22	155	3.090	1.380	0,22	145	2.890	1.290	0,22	130	2.590	1.160	0,22
20	180	2.870	1.610	0,28	155	2.470	1.380	0,28	145	2.310	1.290	0,28	130	2.070	1.160	0,28
	ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

EPL-SB-LN-EBD

Yüksek hızda kaba ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
1	120	30.580	1.220	0,02	120	30.580	1.220	0,02	110	28.020	1.120	0,02	100	25.480	1.020	0,02
2	210	26.750	1.610	0,03	210	26.750	1.610	0,03	174	22.130	1.380	0,03	160	20.380	1.220	0,03
3	290	24.630	2.370	0,05	280	23.780	2.280	0,05	250	21.230	2.040	0,05	220	18.690	1.790	0,05
4	340	21.660	3.120	0,07	330	21.020	3.020	0,07	260	16.560	2.380	0,07	230	14.650	2.110	0,07
5	380	19.360	3.490	0,09	380	19.360	3.490	0,09	300	15.290	2.750	0,09	250	12.740	2.300	0,09
6	350	14.860	3.210	0,11	400	16.980	3.670	0,11	380	16.140	3.490	0,11	380	16.140	3.490	0,11
8	350	11.140	3.390	0,15	360	11.460	3.490	0,15	350	11.140	3.390	0,15	270	8.600	2.620	0,15
10	350	8.920	3.210	0,18	300	7.640	2.750	0,18	280	7.140	2.570	0,18	250	6.370	2.300	0,18
12	350	7.430	2.860	0,19	300	6.370	2.450	0,19	280	5.940	2.280	0,19	250	5.310	2.040	0,19
16	350	5.580	2.500	0,22	300	4.780	2.140	0,22	280	4.460	2.000	0,22	250	3.980	1.780	0,22
20	350	4.460	2.500	0,28	300	3.820	2.140	0,28	280	3.570	2.000	0,28	250	3.180	1.780	0,28
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,04 - 0,06 D ae = 0,22 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,20 D			

Yüksek hızda finiş ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
1	130	33.120	1.330	0,02	120	30.580	1.220	0,02	110	28.020	1.120	0,02	100	25.480	1.020	0,02
2	220	28.020	1.680	0,03	210	26.750	1.610	0,03	174	22.130	1.380	0,03	160	20.380	1.220	0,03
3	300	25.480	2.450	0,05	280	23.780	2.280	0,05	250	21.230	2.040	0,05	220	18.690	1.790	0,05
4	350	22.300	3.210	0,07	330	21.020	3.020	0,07	260	16.560	2.380	0,07	230	14.650	2.110	0,07
5	390	19.870	3.580	0,09	380	19.360	3.490	0,09	300	15.290	2.750	0,09	250	12.740	2.300	0,09
6	360	15.290	3.300	0,11	400	16.980	3.670	0,11	380	16.140	3.490	0,11	380	16.140	3.490	0,11
8	360	11.460	3.490	0,15	360	11.460	3.490	0,15	350	11.140	3.390	0,15	270	8.600	2.620	0,15
10	360	9.180	3.300	0,18	300	7.640	2.750	0,18	280	7.140	2.570	0,18	250	6.370	2.300	0,18
12	360	7.640	2.940	0,19	300	6.370	2.450	0,19	280	5.940	2.280	0,19	250	5.310	2.040	0,19
16	360	5.740	2.570	0,22	300	4.780	2.140	0,22	280	4.460	2.000	0,22	250	3.980	1.780	0,22
20	360	4.580	2.570	0,28	300	3.820	2.140	0,28	280	3.570	2.000	0,28	250	3.180	1.780	0,28
	ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel kaba işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
1	60	15.290	610	0,02	60	15.290	610	0,02	55	14.020	560	0,02	50	12.740	510	0,02
2	105	13.380	800	0,03	105	13.380	800	0,03	90	11.460	690	0,03	80	10.190	610	0,03
3	145	12.310	1.180	0,05	140	11.890	1.140	0,05	125	10.620	1.020	0,05	110	9.340	900	0,05
4	170	10.830	1.560	0,07	165	10.510	1.510	0,07	130	8.280	1.190	0,07	115	7.330	1.060	0,07
5	190	9.680	1.740	0,09	190	9.680	1.740	0,09	150	7.640	1.380	0,09	125	6.370	1.140	0,09
6	175	7.430	1.610	0,11	200	8.490	1.830	0,11	190	8.070	1.740	0,11	190	8.070	1.740	0,11
8	175	5.580	1.700	0,15	180	5.740	1.740	0,15	175	5.580	1.700	0,15	135	4.300	1.300	0,15
10	175	4.460	1.610	0,18	150	3.820	1.380	0,18	140	3.570	1.290	0,18	125	3.180	1.140	0,18
12	175	3.710	1.420	0,19	150	3.180	1.220	0,19	140	2.980	1.140	0,19	125	2.660	1.020	0,19
16	175	2.780	1.250	0,22	150	2.390	1.070	0,22	140	2.230	1.000	0,22	125	1.990	900	0,22
20	175	2.230	1.250	0,28	150	1.910	1.070	0,28	140	1.780	1.000	0,28	125	1.590	900	0,28
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,04 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel finiş işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
1	65	16.560	660	0,02	65	16.560	660	0,02	60	15.290	610	0,02	55	14.020	560	0,02
2	110	14.020	840	0,03	110	14.020	840	0,03	95	12.100	730	0,03	85	10.830	650	0,03
3	150	12.740	1.220	0,05	145	12.310	1.180	0,05	130	11.040	1.060	0,05	115	9.770	940	0,05
4	175	11.140	1.610	0,07	170	10.830	1.560	0,07	135	8.600	1.240	0,07	120	7.640	1.100	0,07
5	195	9.940	1.790	0,09	195	9.940	1.790	0,09	155	7.900	1.420	0,09	130	6.620	1.190	0,09
6	180	7.640	1.650	0,11	205	8.700	1.880	0,11	195	8.280	1.790	0,11	195	8.280	1.790	0,11
8	180	5.740	1.740	0,15	185	5.890	1.790	0,15	179	5.700	1.740	0,15	140	4.460	1.350	0,15
10	180	4.580	1.650	0,18	155	3.950	1.420	0,18	145	3.700	1.330	0,18	130	3.310	1.190	0,18
12	180	3.820	1.460	0,19	155	3.290	1.260	0,19	145	3.080	1.180	0,19	130	2.760	1.060	0,19
16	180	2.860	1.290	0,22	155	2.470	1.100	0,22	145	2.310	1.030	0,22	130	2.070	930	0,22
20	180	2.300	1.290	0,28	155	1.980	1.100	0,28	145	1.850	1.030	0,28	130	1.660	930	0,28
	ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

EPL-SB-EBM

Yüksek hızda kaba ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
4	340	27.070	5.850	0,05	330	26.270	5.680	0,05	260	20.700	4.470	0,05	230	18.310	3.960	0,05
5	380	24.200	6.540	0,07	380	24.200	6.540	0,07	300	19.110	5.160	0,07	250	15.920	4.300	0,07
6	350	18.580	6.020	0,08	400	21.230	6.880	0,08	380	20.170	6.540	0,08	380	20.170	6.540	0,08
8	350	13.930	6.350	0,11	360	14.330	6.540	0,11	350	13.930	6.350	0,11	270	10.750	4.900	0,11
10	350	11.150	6.020	0,13	300	9.550	5.160	0,14	280	8.920	4.820	0,14	250	7.960	4.300	0,14
12	350	9.290	5.350	0,14	300	7.962	4.590	0,14	280	7.430	4.280	0,14	250	6.640	3.820	0,14
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,25 D				ap = 0,04 - 0,06 D ae = 0,22 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,20 D			

Yüksek hızda finiş ferezeleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
4	350	27.870	6.020	0,05	340	27.070	5.850	0,05	270	21.500	4.640	0,05	240	19.110	4.130	0,05
5	390	24.840	6.710	0,07	390	24.840	6.710	0,07	310	19.750	5.330	0,07	260	16.560	4.470	0,07
6	360	19.110	6.190	0,08	410	21.760	7.050	0,08	390	20.700	6.710	0,08	390	20.700	6.710	0,08
8	360	14.330	6.540	0,11	370	14.730	6.720	0,11	360	14.330	6.540	0,11	280	11.150	5.080	0,11
10	360	11.470	6.190	0,13	310	9.870	5.330	0,14	290	9.240	4.990	0,14	260	8.280	4.470	0,14
12	360	9.550	5.500	0,14	310	8.230	4.740	0,14	290	7.700	4.430	0,14	260	6.900	3.980	0,14
	ap = 0,02 - 0,10 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,10 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,10 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,10 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel kaba işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
4	170	13.540	2.920	0,05	165	13.140	2.840	0,05	130	10.350	2.240	0,05	115	9.160	1.980	0,05
5	190	12.100	3.270	0,07	190	12.100	3.270	0,07	150	9.550	2.580	0,07	125	7.960	2.150	0,07
6	175	9.290	3.010	0,08	200	10.620	3.440	0,08	190	10.090	3.270	0,08	190	10.090	3.270	0,08
8	175	6.970	3.180	0,11	180	7.170	3.270	0,11	175	6.970	3.180	0,11	135	5.370	2.450	0,11
10	175	5.570	3.010	0,14	150	4.780	2.580	0,13	140	4.460	2.410	0,14	125	3.980	2.150	0,14
12	175	4.640	2.680	0,14	150	3.980	2.290	0,14	140	3.720	2.140	0,14	125	3.320	1.910	0,14
	ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,05 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,04 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

Konvansiyonel finiş işleme

	25 - 30 HRC				30~38 HRC				38~45 HRC				45~55 HRC			
Ø	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)	Vc	S (min^{-1})	F (mm/min)	fz (mm)
4	175	13.930	3.010	0,05	170	13.540	2.920	0,05	135	10.750	2.320	0,05	120	9.550	2.060	0,05
5	195	12.420	3.350	0,07	195	12.420	3.350	0,07	155	9.870	2.670	0,07	130	8.280	2.240	0,07
6	180	9.550	3.100	0,08	205	10.880	3.530	0,08	195	10.350	3.350	0,08	195	10.350	3.350	0,08
8	180	7.170	3.270	0,11	185	7.370	3.360	0,11	180	7.170	3.270	0,11	140	5.570	2.540	0,11
10	180	5.730	3.100	0,14	155	4.940	2.670	0,14	145	4.620	2.490	0,13	130	4.140	2.240	0,14
12	180	4.780	2.750	0,14	155	4.110	2.370	0,14	145	3.850	2.220	0,14	130	3.450	1.990	0,14
	ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,03 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,07 D ae = 0,02 - 0,10 D				ap = 0,02 - 0,06 D ae = 0,02 - 0,08 D				ap = 0,02 - 0,04 D ae = 0,02 - 0,08 D			

PHX-LN-DBT

Vibrasyon kontrol

			yüksek ilerlemeli kaba işleme ~40HRC SKT4 • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH** SCM • S40C~S60C • CoCrMo 42~55HRC				Yarı-kaba 40~60HRC DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • SKD11 • Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • NAK80 • HPM** • SCM** 42~55HRC				Kanal frezeleme ~60HRC DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • SKD11 • Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • NAK80 • HPM** • SCM**				Finiş ~60HRC DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • SKD11 • Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • NAK80 • HPM** • SCM**				
R	l1	Angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	Pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	Pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (dak^{-1})	Last pitch*1	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	Pf (mm)	Clearance (mm)
0,3	1	0,3°	18.000	1.200	0,060	0,140	18.000	1.000	0,050	0,100	18.000	300	0,050	0,050	18.000	700	0,018	0,018	0,03
0,3	2	0,3°	18.000	1.000	0,050	0,120	18.000	850	0,040	0,100	18.000	255	0,040	0,050	18.000	700	0,018	0,018	0,03
0,3	3	0,3°	18.000	850	0,040	0,120	18.000	700	0,030	0,080	18.000	210	0,030	0,040	18.000	700	0,018	0,018	0,025
0,3	4	0,3°	18.000	700	0,030	0,100	18.000	600	0,025	0,080	18.000	180	0,025	0,040	18.000	700	0,018	0,018	0,02
0,3	6	0,3°	18.000	500	0,020	0,090	16.000	400	0,020	0,060	16.000	120	0,020	0,030	16.000	620	0,018	0,018	0,01
0,5	4	0,3°	18.000	1.200	0,080	0,200	18.000	1.100	0,070	0,160	18.000	330	0,070	0,070	18.000	900	0,030	0,030	0,05
0,5	6	0,3°	18.000	1.000	0,050	0,160	18.000	900	0,050	0,160	18.000	270	0,050	0,070	18.000	900	0,030	0,030	0,05
0,5	8	0,3°	16.000	800	0,040	0,160	16.000	700	0,040	0,160	16.000	210	0,040	0,050	16.000	720	0,030	0,030	0,03
0,5	10	0,3°	12.000	650	0,040	0,160	10.000	550	0,030	0,150	10.000	160	0,030	0,050	12.000	540	0,030	0,030	0,03
0,5	12	0,3°	8.000	420	0,030	0,150	8.000	420	0,030	0,150	-	-	-	-	8.000	360	0,030	0,030	0,02
0,5	14	0,3°	7.000	350	0,020	0,130	7.000	350	0,020	0,130	-	-	-	-	7.000	320	0,030	0,030	0,02
0,5	16	0,3°	6.000	260	0,010	0,100	6.000	260	0,010	0,100	-	-	-	-	6.000	270	0,020	0,020	0,01
0,75	6	0,3°	18.000	1.500	0,100	0,300	16.000	1.300	0,100	0,230	16.000	390	0,100	0,100	18.000	1.100	0,040	0,040	0,05
0,75	8	0,3°	16.000	1.300	0,080	0,300	16.000	1.150	0,080	0,230	16.000	340	0,080	0,100	16.000	960	0,040	0,040	0,05
0,75	10	0,3°	15.000	1.100	0,060	0,250	15.000	950	0,060	0,230	15.000	280	0,060	0,100	15.000	900	0,040	0,040	0,03
0,75	12	0,3°	10.000	700	0,040	0,200	10.000	600	0,030	0,200	10.000	180	0,030	0,100	10.000	600	0,040	0,040	0,02
0,75	16	0,3°	7.500	400	0,025	0,150	7.500	400	0,020	0,150	7.500	120	0,020	0,070	10.000	600	0,040	0,040	0,01
1	6	0,3°	18.000	1.600	0,200	0,600	15.000	1.400	0,200	0,300	15.000	420	0,200	0,100	15.000	1.800	0,060	0,050	0,1
1	8	0,3°	14.000	1.400	0,180	0,500	14.000	1.200	0,150	0,300	14.000	360	0,150	0,100	12.000	1.500	0,060	0,050	0,07
1	10	0,3°	12.000	1.250	0,160	0,400	12.000	1.100	0,120	0,300	12.000	330	0,120	0,100	12.000	1.500	0,060	0,050	0,07
1	12	0,3°	10.000	1.050	0,140	0,400	10.000	900	0,100	0,300	10.000	300	0,100	0,100	10.000	1.200	0,060	0,050	0,07
1	14	0,3°	8.000	850	0,120	0,350	8.000	700	0,080	0,300	8.000	240	0,080	0,100	8.000	1.000	0,060	0,050	0,05
1	16	0,3°	7.500	780	0,120	0,400	7.500	650	0,070	0,250	7.500	260	0,070	0,070	7.500	950	0,060	0,050	0,03
1	18	0,3°	6.800	700	0,100	0,400	6.800	630	0,060	0,200	6.800	250	0,060	0,070	6.800	700	0,060	0,050	0,03
1	20	0,3°	6.200	650	0,100	0,400	6.200	600	0,050	0,200	6.200	240	0,050	0,050	6.200	600	0,060	0,050	0,02
1	22	0,3°	6.000	600	0,080	0,300	6.000	450	0,050	0,150	6.000	180	0,050	0,050	6.000	550	0,060	0,050	0,02
1,5	12	0,3°	12.000	1.700	0,300	0,700	8.000	1.200	0,250	0,500	8.000	480	0,250	0,150	11.000	2.050	0,090	0,080	0,1
1,5	16	0,3°	10.000	1.550	0,250	0,700	8.000	1.200	0,200	0,500	8.000	480	0,200	0,150	10.000	1.900	0,090	0,080	0,07
1,5	20	0,3°	7.500	1.150	0,200	0,600	7.200	1.100	0,200	0,500	7.200	440	0,200	0,150	7.500	1.400	0,090	0,080	0,07
1,5	25	0,3°	4.800	750	0,180	0,600	4.600	700	0,180	0,500	4.600	280	0,180	0,150	4.800	900	0,090	0,080	0,05
2	16	0,5°	9.300	1.900	0,270	1,000	6.000	1.200	0,270	0,800	6.000	480	0,270	0,200	9.000	2.250	0,120	0,100	0,1
2	20	0,5°	7.600	1.550	0,250	1,000	6.000	1.150	0,250	0,800	6.000	450	0,250	0,200	8.200	2.050	0,120	0,100	0,1
2	25	0,5°	6.100	1.250	0,230	0,800	5.500	1.100	0,230	0,600	5.500	420	0,230	0,200	5.500	1.350	0,120	0,100	0,07
3	20	0,5°	8.000	3.000	0,430	1,500	4.000	1.200	0,300	1,000	4.000	480	0,300	0,200	8.000	1.800	0,180	0,160	0,1
3	30	0,5°	5.100	1.500	0,340	1,200	4.000	1.150	0,300	1,000	4.000	480	0,300	0,200	5.100	1.150	0,180	0,160	0,07

Maksimum kesme derinliği



KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

WXL-LN-EBD

Genel frezeleme

		Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	Lg (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,05	0,3	32.000	150	0,005	0,005	32.000	75	0,005	0,005	32.000	50	0,005	0,005	32.000	35	0,005	0,005
0,05	0,5	32.000	120	0,005	0,005	32.000	60	0,005	0,005	32.000	40	0,005	0,005	32.000	25	0,005	0,005
0,1	0,3	32.000	300	0,020	0,020	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,005	0,005
0,1	0,5	32.000	300	0,020	0,020	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,005	0,005
0,1	0,75	32.000	300	0,020	0,020	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	100	0,005	0,005
0,1	1	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	1,25	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	1,5	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	1,75	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	2	32.000	150	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	2,5	32.000	75	0,010	0,010	32.000	50	0,005	0,005	32.000	50	0,005	0,005	32.000	40	0,003	0,005
0,1	3	32.000	75	0,010	0,010	32.000	50	0,005	0,005	32.000	50	0,005	0,005	32.000	40	0,003	0,005
0,15	0,5	32.000	600	0,020	0,030	32.000	400	0,010	0,015	32.000	300	0,010	0,015	32.000	300	0,005	0,005
0,15	0,6	32.000	600	0,020	0,030	32.000	400	0,010	0,015	32.000	300	0,010	0,015	32.000	300	0,005	0,005
0,15	0,75	32.000	600	0,020	0,030	32.000	400	0,010	0,015	32.000	300	0,010	0,015	32.000	300	0,005	0,005
0,15	1	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	1,25	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	1,5	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	1,75	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	2	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	2,25	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010
0,15	2,5	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010
0,15	2,75	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010
0,15	3	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,005	0,010
0,15	3,5	32.000	270	0,020	0,020	32.000	180	0,010	0,010	32.000	120	0,010	0,010	32.000	120	0,005	0,010
0,15	4	32.000	270	0,020	0,020	32.000	180	0,010	0,010	32.000	120	0,010	0,010	32.000	120	0,005	0,005
0,15	4,5	32.000	270	0,020	0,020	32.000	180	0,010	0,010	32.000	120	0,010	0,010	32.000	120	0,003	0,005
0,15	5	32.000	150	0,010	0,020	32.000	100	0,005	0,010	32.000	70	0,005	0,010	32.000	70	0,003	0,005
0,2	0,5	32.000	750	0,025	0,050	32.000	500	0,015	0,025	32.000	400	0,015	0,020	32.000	400	0,010	0,010
0,2	0,75	32.000	750	0,025	0,050	32.000	500	0,015	0,025	32.000	400	0,015	0,020	32.000	400	0,010	0,010
0,2	1	32.000	600	0,025	0,050	32.000	400	0,015	0,025	32.000	300	0,015	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,2	1,5	32.000	600	0,025	0,050	32.000	400	0,015	0,025	32.000	300	0,015	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,2	2	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	2,5	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	3	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	3,5	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	4	27.000	450	0,010	0,030	27.000	300	0,005	0,015	27.000	200	0,005	0,012	27.000	200	0,005	0,010
0,2	4,5	24.000	300	0,010	0,030	27.000	200	0,005	0,015	27.000	100	0,005	0,012	27.000	100	0,005	0,010
0,2	5	24.000	300	0,010	0,030	27.000	200	0,005	0,015	27.000	100	0,005	0,012	27.000	100	0,005	0,010
0,2	5,5	21.000	300	0,010	0,020	27.000	200	0,005	0,010	27.000	100	0,005	0,008	27.000	100	0,005	0,005
0,2	6	21.000	150	0,010	0,015	27.000	100	0,005	0,008	27.000	80	0,005	0,006	27.000	80	0,003	0,005
0,25	1	32.000	750	0,040	0,050	32.000	500	0,020	0,025	32.000	400	0,020	0,020	32.000	400	0,010	0,010
0,25	1,5	32.000	750	0,040	0,050	32.000	500	0,020	0,025	32.000	400	0,020	0,020	32.000	400	0,010	0,010
0,25	2	32.000	600	0,040	0,050	32.000	400	0,020	0,025	32.000	300	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,25	2,5	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	3	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	3,5	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	4	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	4,5	21.000	300	0,040	0,050	20.000	200	0,020	0,025	20.000	200	0,020	0,020	20.000	200	0,010	0,010
0,25	5	21.000	300	0,040	0,050	20.000	200	0,020	0,025	20.000	150	0,020	0,020	20.000	150	0,010	0,010
0,25	5,5	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,010	0,010
0,25	6	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,010	0,010
0,25	7	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,010	0,010
0,25	8	21.000	300	0,020	0,030	15.000	200	0,010	0,015	15.000	150	0,010	0,010	15.000	150	0,005	0,010
0,25	9	18.000	150	0,020	0,020	15.000	100	0,010	0,010	15.000	80	0,005	0,010	15.000	80	0,005	0,005
0,25	10	18.000	150	0,010	0,010	15.000	100	0,005	0,005	15.000	80	0,005	0,005	15.000	80	0,003	0,005
0,3	1	32.000	900	0,045	0,120	32.000	600	0,030	0,060	32.000	500	0,030	0,050	32.000	500	0,030	0,030
0,3	1,5	32.000	900	0,045	0,120	32.000	600	0,030	0,060	32.000	500	0,030	0,050	32.000	500	0,030	0,030
0,3	2	32.000	675	0,045	0,120	32.000	450	0,030	0,060	32.000	300	0,030	0,050	32.000	300	0,030	0,030
0,3	2,5	30.000	675	0,045	0,120	32.000	450	0,030	0,060	32.000	300	0,030	0,050	32.000	300	0,030	0,030
0,3	3	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,050	24.000	200	0,030	0,030
0,3	3,5	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,030	0,030
0,3	4	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,030	0,030
0,3	4,5	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,030	0,030
0,3	5	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,020	0,020
0,3	5,5	25.000	300	0,045	0,120	20.000	200	0,030	0,060	20.000	200	0,030	0,040	20.000	200	0,020	0,020
0,3	6	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	6,5	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	7	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	7,5	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	8	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	8,5	22.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,020	0,040	20.000	150	0,010	0,010
0,3	9	22.000	225	0,030	0,100	20.000	150	0,020	0,050	20.000	150	0,020	0,040	20.000	150	0,010	0,010
0,3	9,5	22.000	225	0,030	0,100	17.000	150	0,020	0,050	17.000	150	0,020	0,040	17.000	150	0,010	0,010
0,3	10	20.000	150	0,025	0,050	17.000	100	0,015	0,025	17.000	100	0,015	0,020	17.000	100	0,005	0,005
0,3	11	20.000	150	0,025	0,050	17.000	100	0,015	0,025	17.000	100	0,010	0,020	17.000	100	0,005	0,005
0,3	12	20.000	120	0,025	0,050	17.000	80	0,015	0,025	17.000	80	0,010	0,012	17.000	80	0,005	0,005
0,4	2	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,040
0,4	3	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,040
0,4	4	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,040
0,4	5	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,020	0,025
0,4	6	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,020	0,025

WXL-LN-EBD

Genel frezeleme

		Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	Lg (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,4	7	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,020	0,025
0,4	8	22.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,025
0,4	9	22.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,025
0,4	10	22.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,025
0,4	12	20.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,025
0,5	2,5	28.000	900	0,075	0,200	25.000	600	0,050	0,100	21.000	400	0,050	0,080	21.000	400	0,050	0,050
0,5	3	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	4	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	5	21.000	450	0,075	0,200	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	6	21.000	450	0,075	0,200	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	7	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,075	16.000	200	0,050	0,060	16.000	200	0,030	0,030
0,5	8	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,075	16.000	200	0,050	0,060	16.000	200	0,030	0,030
0,5	9	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,075	16.000	200	0,050	0,060	16.000	200	0,030	0,030
0,5	10	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	12	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	14	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	16	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	18	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	20	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	22	16.000	225	0,050	0,050	13.000	150	0,020	0,025	10.000	100	0,020	0,020	10.000	100	0,005	0,005
0,6	4	20.000	750	0,090	0,240	17.000	500	0,060	0,012	14.000	300	0,060	0,100	14.000	300	0,060	0,060
0,6	6	20.000	450	0,090	0,240	17.000	300	0,060	0,012	14.000	200	0,060	0,100	14.000	200	0,060	0,060
0,6	8	20.000	450	0,090	0,240	17.000	300	0,060	0,012	14.000	200	0,060	0,100	14.000	200	0,060	0,060
0,6	10	20.000	450	0,090	0,180	17.000	300	0,060	0,090	14.000	200	0,060	0,070	14.000	200	0,030	0,030
0,6	12	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,030	0,030
0,6	14	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,010	0,030
0,6	16	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,010	0,030
0,6	18	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,010	0,030
0,6	20	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,010	0,030
0,6	24	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,010	0,030
0,7	8	18.000	450	0,100	0,280	15.500	300	0,070	0,140	12.000	250	0,070	0,100	12.000	250	0,070	0,070
0,7	12	18.000	450	0,100	0,200	15.500	300	0,070	0,100	12.000	250	0,070	0,080	12.000	250	0,070	0,070
0,7	16	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,090	9.000	150	0,040	0,070	9.000	150	0,010	0,030
0,75	3	20.000	900	0,120	0,300	15.000	600	0,080	0,150	12.000	500	0,080	0,120	12.000	300	0,080	0,100
0,75	4	20.000	900	0,120	0,300	15.000	600	0,080	0,150	12.000	500	0,080	0,120	12.000	300	0,080	0,100
0,75	6	18.000	750	0,120	0,300	15.000	500	0,080	0,150	12.000	350	0,080	0,120	12.000	300	0,080	0,100
0,75	8	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100
0,75	10	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100
0,75	12	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,090	12.000	250	0,050	0,060
0,75	14	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,090	12.000	250	0,050	0,060
0,75	16	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,070	9.500	150	0,010	0,030
0,75	18	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,070	9.500	150	0,010	0,030
0,75	20	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,070	9.500	150	0,010	0,030
0,75	22	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,070	9.500	150	0,010	0,030
0,75	30	13.000	300	0,090	0,180	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,070	9.500	150	0,010	0,030
0,8	4	20.000	900	0,120	0,320	14.000	600	0,080	0,160	11.000	500	0,080	0,130	11.000	350	0,080	0,100
0,8	8	16.500	450	0,120	0,320	14.000	300	0,080	0,160	11.000	250	0,080	0,130	11.000	250	0,080	0,100
0,8	12	16.500	450	0,120	0,240	14.000	300	0,080	0,120	11.000	250	0,080	0,080	11.000	250	0,050	0,050
0,8	16	11.500	300	0,120	0,240	11.000	200	0,080	0,120	9.000	150	0,080	0,080	9.000	150	0,050	0,050
0,8	20	11.500	300	0,090	0,200	11.000	200	0,060	0,120	9.000	150	0,060	0,075	9.000	150	0,015	0,030
0,9	8	16.500	600	0,130	0,360	14.000	400	0,090	0,180	11.000	300	0,090	0,160	11.000	300	0,090	0,120
0,9	12	16.500	600	0,130	0,360	14.000	400	0,090	0,180	11.000	300	0,090	0,160	11.000	300	0,090	0,120
0,9	16	16.500	600	0,130	0,270	14.000	400	0,090	0,140	11.000	300	0,090	0,120	11.000	300	0,050	0,060
0,9	20	11.000	300	0,100	0,220	11.000	200	0,060	0,130	8.000	200	0,060	0,080	8.000	200	0,020	0,030
1	3	16.500	1.350	0,150	0,560	16.500	900	0,100	0,280	13.500	800	0,100	0,280	13.500	700	0,100	0,200
1	4	16.500	1.050	0,150	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	6	16.500	1.050	0,150	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	8	16.500	1.050	0,150	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	10	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	12	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	14	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	16	14.000	750	0,150	0,420	13.000	500	0,100	0,210	10.000	300	0,100	0,180	10.000	300	0,060	0,100
1	18	14.000	750	0,150	0,420	13.000	500	0,100	0,210	10.000	300	0,100	0,180	10.000	300	0,060	0,100
1	20	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	22	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	25	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	30	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	35	10.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	40	10.000	300	0,150	0,420	10.000	200	0,100	0,210	8.000	160	0,100	0,180	8.000	160	0,060	0,100
1,25	6	16.000	1.050	0,180	0,700	12.000	700	0,120	0,350	10.000	600	0,120	0,300	10.000	600	0,100	0,250
1,25	10	14.000	1.050	0,180	0,700	12.000	700	0,120	0,350	10.000	600	0,120	0,300	10.000	600	0,100	0,250
1,25	15	14.000	600	0,180	0,700	10.000	400	0,120	0,350	8.500	300	0,120	0,300	8.500	300	0,100	0,250
1,25	20	12.000	600	0,180	0,560	10.000	400	0,120	0,280	8.500	300	0,120	0,200	8.500	300	0,080	0,150
1,25	25	12.000	450	0,180	0,560	8.000	300	0,120	0,280	6.500	250	0,120	0,200	6.500	250	0,080	0,150
1,25	30	12.000	375	0,180	0,560	8.000	250	0,120	0,280	6.500	200	0,120	0,200	6.500	200	0,080	0,150
1,25	35	12.000	375	0,180	0,560	8.000	250	0,120	0,280	6.500	200	0,120	0,200	6.500	200	0,080	0,150
1,5	6	15.000	1.200	0,200	0,840	9.500	800	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,300
1,5	8	12.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	10	12.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	12	10.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	14	10.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300

WXL-LN-EBD

Genel frezeleme

		Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	Lg (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
1,5	15	10.000	600	0,200	0,840	8.500	400	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	16	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	20	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	25	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	30	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	35	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	40	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,75	10	10.000	1.050	0,400	0,980	8.500	700	0,150	0,420	6.500	500	0,150	0,420	6.500	500	0,150	0,350
1,75	15	10.000	900	0,400	0,980	8.500	600	0,150	0,420	6.500	400	0,150	0,420	6.500	400	0,150	0,350
1,75	20	8.000	750	0,400	0,980	7.500	500	0,150	0,490	5.500	300	0,150	0,420	5.500	300	0,150	0,350
1,75	25	8.000	600	0,400	0,980	7.500	400	0,150	0,490	5.500	275	0,150	0,420	5.500	275	0,150	0,350
1,75	30	8.000	450	0,400	0,980	7.500	300	0,150	0,490	5.500	250	0,150	0,350	5.500	250	0,100	0,200
1,75	35	8.000	375	0,400	0,980	6.000	250	0,150	0,490	5.000	200	0,150	0,350	5.000	200	0,100	0,200
1,75	40	6.000	375	0,300	0,980	6.000	250	0,150	0,490	5.000	200	0,150	0,350	5.000	200	0,100	0,200
1,75	45	6.000	375	0,300	0,980	6.000	250	0,150	0,490	5.000	200	0,150	0,350	5.000	200	0,100	0,200
2	8	11.000	1.200	0,500	1,280	7.500	800	0,200	0,640	6.000	700	0,200	0,600	6.000	700	0,200	0,400
2	10	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	12	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	14	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	15	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	16	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	20	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	25	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	30	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,560	5.000	250	0,120	0,200
2	35	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,560	5.000	250	0,120	0,200
2	40	5.000	375	0,350	1,280	5.000	250	0,200	0,640	4.000	200	0,200	0,560	4.000	200	0,120	0,200
2	45	5.000	375	0,350	1,280	5.000	250	0,200	0,640	4.000	200	0,200	0,560	4.000	200	0,120	0,200
2	50	5.000	375	0,350	1,280	5.000	250	0,200	0,640	4.000	200	0,200	0,560	4.000	200	0,120	0,200
2,5	10	9.000	1.350	0,600	1,800	6.500	900	0,250	0,900	5.000	750	0,250	0,700	5.000	750	0,250	0,500
2,5	15	9.000	1.350	0,600	1,800	6.500	900	0,250	0,900	5.000	750	0,250	0,700	5.000	750	0,250	0,500
2,5	20	7.000	750	0,600	1,800	6.500	500	0,250	0,900	5.000	400	0,250	0,700	5.000	400	0,250	0,500
2,5	25	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
2,5	30	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
2,5	35	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
2,5	40	5.000	600	0,400	1,800	4.000	400	0,250	0,900	4.000	200	0,250	0,600	4.000	200	0,200	0,250
2,5	45	5.000	600	0,400	1,800	4.000	400	0,250	0,900	4.000	200	0,250	0,600	4.000	200	0,200	0,250
2,5	50	5.000	450	0,400	1,800	4.000	300	0,250	0,900	4.000	200	0,250	0,600	4.000	200	0,200	0,250
3	10	7.000	1.500	0,750	2,400	5.500	1.000	0,300	1,200	4.500	800	0,300	0,960	4.500	800	0,300	0,600
3	20	7.000	1.200	0,750	2,400	5.500	800	0,300	1,200	4.500	600	0,300	0,960	4.500	600	0,300	0,600
3	25	6.000	900	0,750	2,400	5.500	600	0,300	1,200	4.500	400	0,300	0,960	4.500	400	0,300	0,600
3	30	5.000	600	0,750	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	35	5.000	600	0,750	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	40	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	45	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	50	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600

Maksimum kesme derinliği



1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanınız.
2. Karbon çelikleri ve sert çeliklerin frezelenmesinde MQL yada OIL MIST (Yağ püskürtmeli) soğutma sistemleri önerilmektedir.
3. Lütfen kesme şartlarını makine hassasiyeti , makine boyutu ve takım yoluna göre tekrar düzenleyiniz.
4. Takım çapı 0,5mm ve küçük olan frezelerde yada boy/çap oranı 10'dan büyük olan başka frezelerde aşırı kesme gücü oluşması, freze kırıklarına neden olabilir. Bu ve bezeri durumlarda kesme şartlarını mevcut duruma göre güncelleyiniz.
5. Önerilen devir makineniz için yüksek oluyorsa, devir ve ilerlemeyi aynı oranda azaltarak kullanınız.

WXL-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	Lg (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,05	0,3	50.000	280	0,003	0,005	50.000	150	0,003	0,003	50.000	100	0,003	0,003	50.000	70	0,003	0,003
0,05	0,5	50.000	220	0,003	0,005	50.000	120	0,003	0,003	50.000	80	0,003	0,003	50.000	50	0,003	0,003
0,1	0,3	50.000	490	0,008	0,010	50.000	400	0,005	0,005	50.000	380	0,005	0,005	50.000	380	0,005	0,005
0,1	0,5	50.000	490	0,008	0,010	50.000	400	0,005	0,005	50.000	380	0,005	0,005	50.000	380	0,005	0,005
0,1	0,75	50.000	440	0,008	0,010	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,1	1	50.000	440	0,008	0,010	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,1	1,25	50.000	390	0,008	0,010	47.000	320	0,005	0,005	47.000	300	0,005	0,005	47.000	300	0,005	0,005
0,1	1,5	50.000	360	0,008	0,010	45.000	300	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005
0,1	1,75	50.000	350	0,008	0,010	42.000	260	0,005	0,005	42.000	240	0,005	0,005	42.000	240	0,005	0,005
0,1	2	50.000	320	0,008	0,010	38.000	230	0,005	0,005	38.000	210	0,005	0,005	37.000	200	0,005	0,005
0,15	0,5	50.000	750	0,008	0,020	50.000	620	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010
0,15	0,6	50.000	730	0,008	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,15	0,75	50.000	730	0,008	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,15	1	50.000	730	0,008	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,15	1,25	50.000	730	0,008	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,15	1,5	50.000	730	0,008	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,15	1,75	50.000	610	0,008	0,020	47.000	510	0,005	0,010	47.000	480	0,005	0,010	47.000	480	0,005	0,010
0,15	2	50.000	580	0,008	0,010	45.000	480	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005
0,15	2,25	50.000	490	0,008	0,010	45.000	400	0,005	0,005	45.000	380	0,005	0,005	45.000	380	0,005	0,005
0,15	2,5	50.000	360	0,008	0,010	40.000	300	0,005	0,005	40.000	280	0,005	0,005	40.000	280	0,005	0,005
0,15	2,75	50.000	320	0,008	0,010	38.000	250	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005
0,15	3	50.000	290	0,008	0,010	38.000	250	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005	37.000	230	0,005	0,005
0,2	0,5	50.000	1.100	0,015	0,040	50.000	920	0,020	0,010	50.000	870	0,010	0,020	50.000	870	0,010	0,020
0,2	0,75	50.000	1.090	0,015	0,040	50.000	900	0,020	0,010	50.000	850	0,010	0,020	50.000	850	0,010	0,020
0,2	1	50.000	1.090	0,015	0,040	50.000	900	0,020	0,010	50.000	850	0,010	0,020	50.000	850	0,010	0,020
0,2	1,5	50.000	970	0,015	0,040	50.000	800	0,020	0,010	50.000	760	0,010	0,020	50.000	760	0,010	0,020
0,2	2	50.000	850	0,015	0,040	50.000	700	0,020	0,010	50.000	660	0,010	0,020	50.000	660	0,010	0,020
0,2	2,5	50.000	670	0,012	0,030	45.000	550	0,015	0,008	45.000	520	0,010	0,015	45.000	520	0,008	0,015
0,2	3	48.000	540	0,008	0,020	43.000	500	0,005	0,010	43.000	470	0,010	0,010	43.000	470	0,005	0,010
0,2	3,5	45.000	460	0,008	0,020	40.000	420	0,005	0,010	40.000	400	0,010	0,010	40.000	400	0,005	0,010
0,2	4	40.000	400	0,008	0,010	36.000	370	0,005	0,005	36.000	350	0,010	0,005	35.000	340	0,005	0,005
0,25	1	50.000	1.420	0,023	0,045	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.050	0,010	0,030	50.000	1.050	0,015	0,030
0,25	1,5	50.000	1.420	0,023	0,045	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.050	0,010	0,030	50.000	1.050	0,015	0,030
0,25	2	50.000	1.400	0,023	0,045	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	950	0,010	0,030	50.000	950	0,015	0,030
0,25	2,5	50.000	1.380	0,023	0,045	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	950	0,010	0,030	50.000	950	0,015	0,030
0,25	3	50.000	1.190	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020
0,25	3,5	50.000	1.140	0,015	0,040	45.000	700	0,010	0,020	45.000	650	0,010	0,020	45.000	650	0,010	0,020
0,25	4	45.000	1.000	0,015	0,020	43.000	600	0,010	0,010	43.000	570	0,010	0,010	43.000	570	0,010	0,010
0,25	4,5	38.000	940	0,015	0,020	38.000	500	0,010	0,010	38.000	470	0,010	0,010	38.000	470	0,010	0,010
0,25	5	30.000	760	0,008	0,020	30.000	400	0,005	0,010	30.000	380	0,005	0,010	29.000	360	0,005	0,010
0,3	1	50.000	1.660	0,045	0,100	50.000	1.400	0,030	0,050	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.300	0,030	0,050
0,3	1,5	50.000	1.600	0,045	0,100	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050
0,3	2	50.000	1.600	0,045	0,100	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050
0,3	2,5	50.000	1.550	0,045	0,100	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.100	0,030	0,050	50.000	1.100	0,030	0,050
0,3	3	50.000	1.550	0,030	0,060	50.000	1.200	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030
0,3	3,5	50.000	1.340	0,030	0,060	45.000	1.000	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030
0,3	4	50.000	1.200	0,015	0,040	40.000	900	0,010	0,020	40.000	850	0,010	0,020	40.000	850	0,010	0,020
0,3	4,5	45.000	1.040	0,015	0,040	34.000	780	0,010	0,020	34.000	740	0,010	0,020	34.000	740	0,010	0,020
0,3	5	30.000	960	0,015	0,040	30.000	680	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020
0,3	5,5	30.000	820	0,015	0,040	28.000	650	0,010	0,020	28.000	610	0,010	0,020	28.000	610	0,010	0,020
0,3	6	30.000	720	0,015	0,040	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020	25.000	540	0,010	0,020
0,4	2	50.000	2.200	0,060	0,160	50.000	2.000	0,040	0,080	50.000	1.900	0,040	0,080	50.000	1.900	0,040	0,080
0,4	3	50.000	1.740	0,060	0,160	48.000	1.600	0,040	0,080	48.000	1.500	0,040	0,080	48.000	1.500	0,040	0,080
0,4	4	50.000	1.680	0,060	0,160	40.000	1.200	0,040	0,080	40.000	1.100	0,040	0,080	40.000	1.100	0,040	0,080
0,4	5	43.000	1.600	0,045	0,100	34.000	950	0,030	0,050	34.000	900	0,030	0,050	34.000	900	0,030	0,050
0,4	6	32.000	1.260	0,045	0,100	30.000	800	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050
0,4	7	30.000	1.000	0,020	0,080	25.000	600	0,010	0,020	25.000	570	0,010	0,020	25.000	570	0,010	0,020
0,4	8	24.000	720	0,010	0,040	23.000	450	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,010
0,5	2,5	50.000	3.270	0,075	0,200	50.000	3.400	0,050	0,100	50.000	3.200	0,050	0,100	50.000	3.200	0,050	0,100
0,5	3	50.000	3.060	0,075	0,200	45.000	3.200	0,050	0,100	45.000	3.000	0,050	0,100	45.000	3.000	0,050	0,100
0,5	4	50.000	3.000	0,075	0,200	40.000	3.000	0,050	0,100	40.000	2.850	0,050	0,100	40.000	2.850	0,050	0,100
0,5	5	47.000	2.870	0,075	0,200	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,100
0,5	6	43.000	2.600	0,075	0,200	30.000	2.000	0,050	0,100	30.000	1.900	0,050	0,100	30.000	1.900	0,050	0,100
0,5	7	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,100
0,5	8	27.000	2.000	0,075	0,150	26.000	1.600	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,100
0,5	9	26.000	1.540	0,045	0,075	24.000	1.200	0,030	0,050	24.000	1.100	0,030	0,050	24.000	1.100	0,030	0,050
0,5	10	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,6	4	40.000	3.000	0,120	0,210	40.000	3.000	0,060	0,120	40.000	2.850	0,060	0,120	40.000	2.850	0,060	0,120
0,6	6	35.000	2.600	0,090	0,210	32.000	2.100	0,060	0,120	32.000	2.000	0,060	0,120	32.000	2.000	0,060	0,120
0,6	8	30.000	2.000	0,090	0,210	25.000	1.700	0,060	0,120	25.000	1.600	0,060	0,120	25.000	1.600	0,060	0,120
0,6	10	21.000	1.400	0,075	0,120	20.000	1.200	0,050	0,100	20.000	1.100	0,050	0,100	18.000	990	0,050	0,100
0,6	12	20.000	1.000	0,045	0,100	19.000	900	0,030	0,050	17.000	850	0,030	0,050	16.000	800	0,030	0,050
0,7	8	30.000	2.100	0,140	0,245	25.000	1.700	0,070	0,140	25.000	1.600	0,070	0,140	25.000	1.600	0,070	0,140
0,7	12	22.000	1.210	0,060	0,140	19.000	1.000	0,030	0,070	19.000	950	0,030	0,070	19.000	950	0,030	0,070
0,75	3	50.000	5.330	0,150	0,300	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	4.800	0,075	0,150
0,75	4	42.000	4.110	0,150	0,300	40.000	3.900	0,075	0,150	40.000	3.700	0,075	0,150	40.000	3.700	0,075	0,150
0,75	6	32.000	3.000	0,150	0,300	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,150
0,75	8	30.000	2.650	0,150	0,300	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,150
0,75	10	30.000	2.400	0,150	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,150
0,75	12	24.000	1.400	0,150	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,100
0,75	14	22.000	1.400	0,100	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,100	17.000	1.100	0,050	0,100
0,8	4	40.000	4.500	0,160	0,320	38.000	4.000	0,080	0,160	38.000	3.800	0,080	0,160	38.000	3.600	0,080	0,160

WXL-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	Lg (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,8	8	26.000	3.000	0,160	0,320	24.000	3.000	0,080	0,160	24.000	2.800	0,080	0,160	23.000	2.600	0,080	0,160
0,8	12	24.000	2.400	0,120	0,200	21.000	1.800	0,050	0,100	21.000	1.700	0,050	0,100	20.000	1.600	0,050	0,100
0,8	16	18.000	1.600	0,100	0,200	16.000	800	0,050	0,100	16.000	760	0,050	0,100	15.000	700	0,050	0,100
0,9	8	25.000	3.200	0,180	0,540	24.000	3.000	0,090	0,270	24.000	2.800	0,090	0,270	23.000	2.600	0,090	0,270
0,9	12	22.000	2.500	0,180	0,360	18.000	1.800	0,090	0,180	15.800	1.500	0,090	0,180	14.700	1.350	0,090	0,180
0,9	16	16.000	1.200	0,100	0,240	16.000	980	0,050	0,120	14.000	850	0,050	0,120	13.000	780	0,050	0,120
1	3	50.000	5.800	0,200	0,400	50.000	5.600	0,100	0,200	50.000	5.600	0,100	0,200	47.000	5.300	0,100	0,200
1	4	50.000	5.800	0,200	0,400	50.000	5.600	0,100	0,200	50.000	5.600	0,100	0,200	47.000	5.300	0,100	0,200
1	6	38.000	4.000	0,200	0,400	36.000	3.000	0,100	0,200	36.000	2.800	0,100	0,200	34.000	2.600	0,100	0,200
1	8	27.000	3.360	0,200	0,400	25.000	2.600	0,100	0,200	25.000	2.400	0,100	0,200	23.000	2.200	0,100	0,200
1	10	22.000	3.050	0,200	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	12	16.000	2.580	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200
1	14	15.000	2.400	0,200	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	16	14.000	2.200	0,200	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	18	13.000	2.000	0,200	0,200	13.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.500	0,100	0,100	12.000	1.300	0,100	0,100
1	20	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0,000	0,100
1,25	6	32.000	5.550	0,250	0,400	28.000	4.600	0,100	0,200	28.000	4.300	0,100	0,200	25.000	3.700	0,100	0,200
1,25	10	21.000	4.000	0,250	0,400	20.000	3.300	0,100	0,200	20.000	3.100	0,100	0,200	18.000	2.700	0,100	0,200
1,25	15	17.000	3.000	0,250	0,400	17.000	2.800	0,100	0,200	17.000	2.600	0,100	0,200	16.000	2.400	0,100	0,200
1,25	20	15.000	1.800	0,250	0,400	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1,25	25	12.000	1.010	0,060	0,100	12.000	1.000	0,030	0,050	12.000	950	0,030	0,050	10.000	860	0,030	0,050
1,25	30	10.000	800	0,060	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	6	42.000	6.800	0,300	0,600	41.500	6.200	0,150	0,300	41.500	6.200	0,150	0,300	32.000	4.800	0,150	0,300
1,5	8	32.000	4.600	0,300	0,600	30.000	4.500	0,150	0,300	30.000	4.200	0,150	0,300	25.000	3.500	0,150	0,300
1,5	10	28.000	4.000	0,300	0,600	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.600	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300
1,5	12	24.000	3.100	0,300	0,600	20.000	3.000	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300
1,5	14	22.000	2.900	0,300	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	15	20.000	2.800	0,250	0,600	16.000	2.400	0,100	0,300	16.000	2.200	0,100	0,300	13.000	1.700	0,100	0,300
1,5	16	20.000	2.600	0,250	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	20	16.000	2.200	0,250	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	25	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	30	12.000	1.000	0,075	0,100	10.000	800	0,030	0,050	9.000	760	0,030	0,050	7.800	590	0,030	0,050
1,75	10	26.000	5.400	0,375	0,600	25.000	3.750	0,150	0,300	25.000	3.500	0,150	0,300	19.500	2.660	0,150	0,300
1,75	15	20.000	4.000	0,300	0,600	18.000	3.000	0,100	0,300	18.000	2.800	0,100	0,300	14.000	2.180	0,100	0,300
1,75	20	18.000	3.000	0,300	0,400	16.000	2.700	0,100	0,200	16.000	2.500	0,100	0,200	12.000	1.850	0,100	0,200
1,75	25	14.000	2.800	0,200	0,200	12.000	2.000	0,100	0,100	12.000	1.900	0,100	0,100	9.000	1.400	0,100	0,100
1,75	30	10.000	2.200	0,125	0,200	10.000	1.600	0,050	0,100	10.000	1.500	0,050	0,100	8.000	1.200	0,050	0,100
1,75	35	10.000	1.200	0,100	0,100	10.000	1.000	0,050	0,050	10.000	950	0,050	0,500	7.000	670	0,050	0,050
2	8	31.000	5.700	0,400	1,000	31.000	5.700	0,200	0,500	31.000	5.700	0,200	0,500	24.000	4.400	0,200	0,500
2	10	25.000	4.500	0,400	1,000	25.000	4.500	0,200	0,500	25.000	4.200	0,200	0,500	20.000	3.300	0,200	0,500
2	12	20.000	4.000	0,400	1,000	20.000	3.600	0,200	0,500	20.000	3.400	0,200	0,500	16.000	2.700	0,200	0,500
2	14	20.000	4.000	0,400	1,000	20.000	3.600	0,200	0,500	20.000	3.400	0,200	0,500	16.000	2.700	0,200	0,500
2	15	20.000	4.000	0,400	1,000	20.000	3.600	0,200	0,500	20.000	3.400	0,200	0,500	16.000	2.700	0,200	0,500
2	16	20.000	3.460	0,400	0,600	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.000	0,200	0,500	14.000	2.300	0,200	0,500
2	20	18.000	3.000	0,400	0,500	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.600	0,200	0,400	12.000	1.900	0,200	0,400
2	25	18.000	3.000	0,250	0,600	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300	12.000	1.900	0,100	0,300
2	30	16.000	2.850	0,250	0,400	14.000	2.400	0,100	0,200	14.000	2.200	0,100	0,200	11.000	1.700	0,100	0,200
2	35	14.000	2.200	0,250	0,400	12.000	1.800	0,100	0,200	12.000	1.700	0,100	0,200	9.000	1.700	0,100	0,200
2	40	12.000	1.600	0,125	0,200	10.000	1.300	0,050	0,100	10.000	1.200	0,050	0,100	7.000	840	0,050	0,100
2,5	10	25.000	5.600	0,500	1,250	25.000	5.400	0,250	0,500	25.000	5.400	0,250	0,500	19.000	4.000	0,250	0,500
2,5	15	20.000	4.400	0,500	1,250	20.000	4.200	0,250	0,500	20.000	3.900	0,250	0,500	16.000	3.100	0,250	0,500
2,5	20	18.000	3.800	0,500	1,250	16.000	3.500	0,250	0,500	16.000	3.300	0,250	0,500	12.000	2.400	0,250	0,500
2,5	25	20.000	3.400	0,400	0,750	15.000	3.200	0,200	0,300	15.000	3.000	0,200	0,300	12.000	2.400	0,200	0,300
2,5	30	16.000	2.900	0,250	0,750	14.000	2.500	0,100	0,300	14.000	2.300	0,100	0,300	11.000	1.800	0,100	0,300
2,5	35	14.000	2.200	0,250	0,750	12.000	1.600	0,100	0,300	12.000	1.500	0,100	0,300	9.000	1.100	0,100	0,300
2,5	40	12.000	1.800	0,250	0,500	10.000	1.200	0,100	0,200	10.000	1.100	0,100	0,200	8.000	880	0,100	0,200
2,5	45	9.000	1.200	0,200	0,250	9.000	900	0,100	0,100	9.000	850	0,100	0,100	7.000	660	0,100	0,100
2,5	50	8.000	1.100	0,200	0,250	8.000	800	0,100	0,100	8.000	760	0,100	0,100	6.000	570	0,100	0,100
3	10	22.000	5.900	0,750	1,250	20.000	5.400	0,300	0,500	20.000	5.000	0,300	0,500	15.000	3.750	0,300	0,500
3	20	18.000	4.400	0,750	1,250	16.000	4.200	0,300	0,500	16.000	3.900	0,300	0,500	12.000	2.900	0,300	0,500
3	25	14.000	4.000	0,600	1,250	12.000	3.200	0,300	0,500	12.000	3.000	0,300	0,500	9.000	2.250	0,300	0,500
3	30	10.000	3.200	0,600	1,250	10.000	2.600	0,300	0,500	10.000	2.400	0,300	0,500	8.000	1.900	0,300	0,500
3	35	9.000	3.000	0,400	1,000	9.000	2.300	0,200	0,400	9.000	2.100	0,200	0,400	7.000	1.600	0,200	0,400
3	40	9.000	2.800	0,400	0,750	9.000	2.000	0,200	0,300	9.000	1.900	0,200	0,300	7.000	1.400	0,200	0,300
3	45	8.000	2.500	0,400	0,750	8.000	1.800	0,200	0,300	8.000	1.700	0,200	0,300	6.500	1.300	0,200	0,300
3	50	7.000	2.300	0,400	0,750	7.000	1.600	0,200	0,300	7.000	1.500	0,200	0,300	5.500	1.100	0,200	0,300

Maksimum kesme derinliği



1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanınız.
2. Karbon çelikleri ve sert çeliklerin frezelenmesinde MQL yada OIL MIST (Yağ püskürtmeli) soğutma sistemleri önerilmektedir.
3. Lütfen kesme şartlarını makine hassasiyeti, makine boyutu ve takım yoluna göre tekrar düzenleyiniz.
4. Takım çapı 0,5mm ve küçük olan frezelerde yada boy/çap oranı 10'dan büyük olan başka frezelerde aşırı kesme gücü oluşması, freze kırıklarına neden olabilir. Bu ve bezeri durumlarda kesme şartlarını mevcut duruma göre güncelleyiniz.
5. Önerilen devir makineniz için yüksek oluyorsa, devir ve ilerlemeyi aynı oranda azaltarak kullanınız.

KESME VERILERI

WXL-PC-EBD

Genel frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,1	0,5°	1	0,3°	32.000	200	0,020	0,020	32.000	150	0,010	0,010	32.000	150	0,010	0,010	32.000	100	0,005	0,005
0,1	0,5°	1,5	0,3°	32.000	200	0,020	0,020	32.000	150	0,010	0,010	32.000	150	0,010	0,010	32.000	100	0,005	0,005
0,1	0,5°	2	0,3°	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	0,5°	2,5	0,3°	32.000	150	0,010	0,010	32.000	100	0,005	0,005	32.000	100	0,005	0,005	32.000	80	0,005	0,005
0,1	0,5°	3	0,3°	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005	32.000	80	0,005	0,005	32.000	60	0,003	0,005
0,1	1°	2	0,3°	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	1°	2,5	0,3°	32.000	150	0,020	0,020	32.000	100	0,010	0,010	32.000	100	0,010	0,010	32.000	80	0,005	0,005
0,1	1°	3	0,3°	32.000	150	0,010	0,010	32.000	100	0,005	0,005	32.000	100	0,005	0,005	32.000	80	0,005	0,005
0,15	0,5°	2	0,3°	32.000	600	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	0,5°	3	0,3°	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010
0,15	1°	3	0,3°	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,15	1°	4	0,3°	32.000	450	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010	32.000	200	0,010	0,010
0,2	0,5°	2	0,3°	27.000	450	0,030	0,050	32.000	400	0,015	0,025	32.000	300	0,015	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,2	0,5°	3	0,3°	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	0,5°	4	0,3°	27.000	450	0,020	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	0,5°	5	0,3°	27.000	400	0,015	0,050	27.000	300	0,005	0,015	27.000	200	0,005	0,012	27.000	200	0,005	0,010
0,2	0,5°	6	0,3°	27.000	300	0,010	0,030	27.000	300	0,005	0,015	27.000	200	0,005	0,012	27.000	200	0,005	0,010
0,2	1°	4	0,3°	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	1°	5	0,3°	27.000	450	0,020	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,2	1°	6	0,3°	27.000	400	0,015	0,050	27.000	300	0,005	0,015	27.000	200	0,005	0,012	27.000	200	0,005	0,010
0,25	0,5°	4	0,3°	32.000	600	0,040	0,050	32.000	400	0,020	0,025	32.000	300	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,015
0,25	0,5°	6	0,3°	27.000	450	0,040	0,050	20.000	200	0,020	0,025	20.000	150	0,020	0,020	20.000	150	0,010	0,010
0,25	0,5°	8	0,3°	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,010	0,010
0,25	0,5°	10	0,3°	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,005	0,010
0,25	1°	4	0,3°	32.000	600	0,040	0,050	32.000	400	0,020	0,025	32.000	300	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,25	1°	6	0,3°	27.000	450	0,040	0,050	32.000	400	0,020	0,025	32.000	300	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,25	1°	8	0,3°	27.000	450	0,040	0,050	20.000	200	0,020	0,025	20.000	150	0,020	0,020	20.000	150	0,010	0,010
0,25	1°	10	0,3°	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,020	0,025	20.000	150	0,020	0,020	20.000	150	0,010	0,010
0,25	1°	12	0,3°	21.000	300	0,020	0,030	20.000	200	0,010	0,015	20.000	150	0,010	0,010	20.000	150	0,010	0,010
0,3	0,5°	2	0,3°	32.000	675	0,045	0,120	32.000	450	0,030	0,060	32.000	300	0,030	0,050	32.000	300	0,030	0,030
0,3	0,5°	4	0,3°	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,050	24.000	200	0,030	0,030
0,3	0,5°	6	0,3°	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,020	0,020
0,3	0,5°	8	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	0,5°	10	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	0,5°	12	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,020	0,040	20.000	150	0,010	0,010
0,3	0,5°	16	0,3°	20.000	150	0,025	0,050	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,010	0,040	20.000	150	0,010	0,010
0,3	1°	4	0,3°	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,050	24.000	200	0,030	0,030
0,3	1°	6	0,3°	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,020	0,020
0,3	1°	8	0,3°	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,020	0,020
0,3	1°	10	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	1°	12	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,3	1°	16	0,3°	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,4	0,5°	4	0,3°	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,080
0,4	0,5°	6	0,3°	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,030	0,050
0,4	0,5°	8	0,3°	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,030	0,050
0,4	0,5°	12	0,3°	22.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,050
0,4	1°	8	0,3°	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,030	0,050
0,4	1°	12	0,3°	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,020	0,050
0,4	1°	16	0,3°	22.000	225	0,060	0,120	19.000	150	0,040	0,060	17.000	150	0,040	0,050	17.000	150	0,020	0,020
0,5	0,5°	6	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	0,5°	8	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	0,5°	10	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	0,5°	12	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	0,5°	16	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,025
0,5	0,5°	18	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,025
0,5	0,5°	20	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,025
0,5	0,5°	25	0,3°	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	0,5°	30	0,3°	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	0,5°	35	0,3°	13.000	300	0,040	0,120	13.000	200	0,010	0,050	10.000	150	0,010	0,040	10.000	150	0,005	0,015
0,5	1°	10	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	1°	16	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	1°	20	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,020
0,5	1°	25	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,020
0,5	1°	30	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	1°	35	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	1°	40	0,3°	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	1°	50	0,3°	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	1°	60	0,3°	16.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,030	0,050	10.000	150	0,030	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	1°	70	0,3°	12.000	300	0,060	0,120	13.000	200	0,020	0,050	10.000	150	0,020	0,040	10.000	150	0,010	0,015
0,5	1,5°	8	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	1,5°	10	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	1,5°	12	0,3°	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	1,5°	16	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	1,5°	20	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	1,5°	25	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	1,5°	30	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	1,5°	35	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,020
0,5	2°	45	0,3°	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,6	0,5°	12	0,3°	20.000	450	0,090	0,240	17.000	300	0,060	0,120	14.000	200	0,060	0,100	14.000	200	0,060	0,060
0,6	0,5°	25	0,3°	16.000	300	0,090	0,180	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,020	0,030
0,6	1°	12	0,3°	20.000	450	0,090	0,240	17.000	300	0,060	0,120	14.000	200	0,060	0,100	14.000	200	0,060	0,060
0,6	1°	25	0,3°	16.000	300	0,090	0,240	14.000	200	0,060	0,090	11.000	150	0,060	0,070	11.000	150	0,020	0,030

WXL-PC-EBD

Genel frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,6	1,5°	12	0,3°	20.000	600	0,090	0,240	17.000	450	0,060	0,120	14.000	300	0,060	0,100	14.000	300	0,060	0,060
0,6	1,5°	25	0,3°	20.000	450	0,090	0,240	17.000	300	0,060	0,120	14.000	200	0,060	0,100	14.000	200	0,060	0,060
0,75	0,5°	8	0,3°	18.000	750	0,140	0,300	15.000	500	0,080	0,150	12.000	350	0,080	0,150	12.000	300	0,080	0,150
0,75	0,5°	10	0,3°	17.000	450	0,140	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	0,5°	12	0,3°	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	0,5°	16	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
0,75	0,5°	20	0,3°	13.000	300	0,120	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,050	0,100
0,75	0,5°	25	0,3°	13.000	300	0,120	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,050	0,100
0,75	0,5°	30	0,3°	13.000	300	0,120	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,035	0,100
0,75	0,5°	35	0,3°	13.000	300	0,090	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,030	0,100
0,75	1°	10	0,3°	18.000	750	0,140	0,300	15.000	500	0,080	0,150	12.000	350	0,080	0,150	12.000	300	0,080	0,150
0,75	1°	12	0,3°	17.000	450	0,140	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	1°	16	0,3°	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	1°	20	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
0,75	1°	25	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,050	0,100
0,75	1°	30	0,3°	13.000	300	0,090	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,030	0,100
0,75	1°	35	0,3°	13.000	300	0,090	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,020	0,100
0,75	1,5°	10	0,3°	18.000	750	0,120	0,300	15.000	500	0,080	0,150	12.000	350	0,080	0,150	12.000	300	0,080	0,150
0,75	1,5°	12	0,3°	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	1,5°	16	0,3°	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	1,5°	20	0,3°	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
0,75	1,5°	25	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
0,75	1,5°	30	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
0,75	1,5°	35	0,3°	13.000	300	0,075	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,050	0,100
0,75	2°	38,6	0,3°	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
1	0,5°	8	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	0,5°	10	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	0,5°	12	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	0,5°	16	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	0,5°	20	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	0,5°	25	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	0,5°	30	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	0,5°	35	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	0,5°	40	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	1°	16	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	1°	20	0,3°	14.000	750	0,200	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1°	25	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1°	30	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,080	0,100
1	1°	35	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,080	0,100
1	1°	40	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	1°	50	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	1°	60	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	1°	70	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	1,5°	16	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	1,5°	20	0,3°	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	1,5°	25	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1,5°	30	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1,5°	35	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1,5°	41,5	0,3°	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	2°	31,5	0,3°	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1,5	0,5°	8	0,3°	15.000	1.200	0,200	0,840	9.500	800	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,300
1,5	0,5°	10	0,3°	15.000	1.200	0,200	0,840	9.500	800	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,420	7.500	600	0,150	0,300
1,5	0,5°	12	0,3°	12.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	0,5°	16	0,3°	10.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	0,5°	20	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	0,5°	25	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	0,5°	30	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	0,5°	35	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	0,5°	40	0,3°	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	0,5°	50	0,3°	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	1°	20	0,3°	10.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	1°	25	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1°	30	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1°	35	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	1°	40	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	1°	50	0,3°	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	1°	60	0,3°	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	1°	70	0,3°	9.000	375	0,200	0,840	7.500	250	0,150	0,420	6.000	200	0,150	0,300	6.000	200	0,090	0,150
1,5	1,5°	20	0,3°	10.000	900	0,300	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	1,5°	25	0,3°	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1,5°	30	0,3°	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1,5°	35	0,3°	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1,5°	40	0,3°	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1,5°	50	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	1,5°	62,5	0,3°	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	1,5°	47,5	0,3°	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
2	1°	20	0,5°	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	1°	30	0,5°	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	1°	40	0,5°	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,560	5.000	250	0,120	0,300
2	1°	50	0,5°	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,560	5.000	250	0,120	0,200
2	1°	60	0,5°	5.000	375	0,350	1,280	5.000	250	0,200	0,640	4.000	200	0,200	0,560	4.000	200	0,120	0,200
2	1,5°	44,2	0,5°	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400

WXL-PC-EBD

Genel frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
2	2°	34	0,5°	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,500
2,5	1°	30	0,5°	7.000	750	0,600	1,800	6.500	500	0,250	0,900	5.000	400	0,250	0,700	5.000	400	0,250	0,500
2,5	1°	40	0,5°	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
2,5	1°	60	0,5°	5.000	600	0,400	1,800	4.000	400	0,250	0,900	4.000	200	0,250	0,600	4.000	200	0,200	0,250
2,5	1,5°	26,9	0,5°	9.000	1.350	0,600	1,800	6.500	900	0,250	0,900	5.000	750	0,250	0,700	5.000	750	0,250	0,500
2,5	1,5°	65,1	0,5°	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
2,5	2°	50,1	0,5°	6.000	750	0,600	1,800	5.000	500	0,250	0,900	4.000	250	0,250	0,700	4.000	250	0,250	0,500
3	1°	30	0,5°	7.000	1.200	0,750	2,400	5.500	800	0,300	1,200	4.500	600	0,300	0,960	4.500	600	0,300	0,600
3	1°	40	0,5°	5.000	600	0,750	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	1°	50	0,5°	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	1°	60	0,5°	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	1°	70	0,5°	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,300
3	1°	80	0,5°	5.000	600	0,450	2,400	4.000	400	0,200	1,200	4.000	300	0,200	0,960	4.000	300	0,200	0,300
3	1,5°	49	0,5°	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600
3	2°	36	0,5°	7.000	1.200	0,750	2,400	5.500	800	0,300	1,200	4.500	600	0,300	0,960	4.500	600	0,300	0,600

Maksimum kesme derinliği



1. Bu değerler rijit makine ve tutucuların kullanılacağı öngörülerek belirlenmiştir.Makine ve tutucu rijit değilse kesme hızı ve ilerlemeyi düşürünüz.
2. Yüksek hassasiyet için vibrasyonu azaltınız.
3. Duman çıkarmayan,uygun bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Köşelerde yapılacak kesme işlemlerinde pasoyu ve ilerlemeyi %70 oranında azaltınız.
5. Makinenin CAM programına uygun Radyus ve takım telafileri tanımlanarak daha hassas ve düzgün yüzeye sahip köşe kesimleri yapılabilir.
6. Kesme sırasında oluşabilecek yüklenmelerdeki dalgalanmalarda, hassas yüzey istenen durumlarda devir değişkenini kontrol ediniz.
7. Belirtilenden daha büyük bir açı kullanarak yapılan kesimlerde ilerlemeyi düşürünüz.
8. Kesmede oluşan yük dalgalanmaları varsa ve ayrıca hassas frezeleme gerekli ise yukarıda belirtilen kesme koşullarını azaltarak güncelleyiniz.
9. İstenen devire çıkılamayan durumlarda ilerlemeyi ve devri belirli oranlarda azaltınız.
10. Belirtlen değerler genel yönlendirme amaçlı olup , bu değerlerin mevcut şartlara göre adapte edilmesi gerekecektir.
11. Bu değerler kaba frezeleme sonrası, orta hassasiyette bir frezeleme yapmak üzere hesaplanmıştır.
12. Eğer parçada uzun kaba pasolar varsa gıcırdamalar ve titreşimler oluşabilir.
13. Pasonun azaldığı yerlerde kesme hızını arttırarak oluşabilecek gıcırdama ve titreşimleri azaltabilirsiniz.

WXL-PC-EBD

Yüksek hızda frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,1	0,5°	1	0,3°	50.000	440	0,007	0,010	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,1	0,5°	1,5	0,3°	50.000	440	0,007	0,010	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,1	0,5°	2	0,3°	50.000	360	0,007	0,010	45.000	300	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005
0,1	0,5°	2,5	0,3°	50.000	320	0,007	0,010	38.000	230	0,005	0,005	38.000	210	0,005	0,005	37.000	200	0,005	0,005
0,1	0,5°	3	0,3°	50.000	250	0,007	0,010	38.000	200	0,005	0,005	38.000	180	0,005	0,005	37.000	150	0,003	0,005
0,1	1°	3,5	0,3°	50.000	440	0,007	0,010	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,1	1°	4	0,3°	50.000	360	0,007	0,010	45.000	300	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005
0,1	1°	4,5	0,3°	50.000	320	0,007	0,010	38.000	230	0,005	0,005	38.000	210	0,005	0,005	37.000	200	0,005	0,005
1,5	0,5°	2	0,3°	50.000	730	0,007	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,005
1,5	0,5°	3	0,3°	50.000	580	0,007	0,010	45.000	480	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005
1,5	1°	3	0,3°	50.000	610	0,007	0,020	47.000	510	0,005	0,010	47.000	480	0,005	0,010	47.000	480	0,005	0,005
1,5	1°	4	0,3°	50.000	580	0,007	0,010	45.000	480	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005
0,2	0,5°	2	0,3°	50.000	970	0,015	0,040	50.000	800	0,010	0,020	50.000	760	0,010	0,020	50.000	760	0,010	0,010
0,2	0,5°	3	0,3°	50.000	670	0,012	0,030	45.000	550	0,008	0,015	45.000	520	0,008	0,015	45.000	520	0,008	0,010
0,2	0,5°	4	0,3°	48.000	540	0,007	0,020	43.000	500	0,005	0,010	43.000	470	0,005	0,010	43.000	470	0,005	0,010
0,2	0,5°	5	0,3°	45.000	480	0,007	0,020	40.000	420	0,005	0,010	40.000	400	0,005	0,010	40.000	400	0,005	0,010
0,2	0,5°	6	0,3°	40.000	400	0,007	0,010	36.000	370	0,005	0,005	36.000	350	0,005	0,005	35.000	340	0,005	0,005
0,2	1°	4	0,3°	50.000	670	0,012	0,030	45.000	550	0,008	0,015	45.000	520	0,008	0,015	45.000	520	0,008	0,010
0,2	1°	5	0,3°	48.000	540	0,007	0,020	43.000	500	0,005	0,010	43.000	470	0,005	0,010	43.000	470	0,005	0,010
0,2	1°	6	0,3°	45.000	480	0,007	0,020	40.000	420	0,005	0,010	40.000	400	0,005	0,010	40.000	400	0,005	0,010
0,25	0,5°	4	0,3°	50.000	1.200	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,015
0,25	0,5°	6	0,3°	38.000	940	0,015	0,020	38.000	500	0,010	0,010	38.000	470	0,010	0,010	38.000	470	0,010	0,010
0,25	0,5°	8	0,3°	30.000	760	0,007	0,020	30.000	400	0,005	0,010	30.000	380	0,005	0,010	29.000	360	0,005	0,010
0,25	0,5°	10	0,3°	30.000	500	0,005	0,020	30.000	400	0,005	0,010	30.000	300	0,005	0,010	29.000	250	0,005	0,010
0,25	1°	4	0,3°	50.000	1.200	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,010
0,25	1°	6	0,3°	50.000	1.200	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,010
0,25	1°	8	0,3°	50.000	1.200	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,010
0,25	1°	10	0,3°	30.000	760	0,007	0,020	30.000	400	0,005	0,010	30.000	380	0,005	0,010	29.000	360	0,005	0,010
0,25	1°	12	0,3°	30.000	760	0,007	0,020	30.000	400	0,005	0,010	30.000	380	0,005	0,010	29.000	360	0,005	0,010
0,3	0,5°	2	0,3°	50.000	1.550	0,030	0,060	50.000	1.200	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030
0,3	0,5°	4	0,3°	50.000	1.350	0,030	0,060	45.000	1.000	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030
0,3	0,5°	6	0,3°	35.000	960	0,015	0,040	30.000	680	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020
0,3	0,5°	8	0,3°	30.000	720	0,015	0,040	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020	25.000	540	0,010	0,020
0,3	0,5°	10	0,3°	30.000	500	0,015	0,040	26.000	480	0,010	0,020	26.000	450	0,010	0,020	25.000	380	0,010	0,020
0,3	0,5°	12	0,3°	30.000	500	0,010	0,040	26.000	480	0,007	0,020	26.000	450	0,007	0,020	25.000	380	0,007	0,010
0,3	0,5°	16	0,3°	30.000	400	0,007	0,040	26.000	380	0,005	0,020	26.000	360	0,005	0,020	25.000	300	0,005	0,010
0,3	1°	4	0,3°	50.000	1.350	0,030	0,060	45.000	1.000	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030
0,3	1°	6	0,3°	35.000	960	0,015	0,040	30.000	680	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020
0,3	1°	8	0,3°	35.000	960	0,015	0,040	30.000	680	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020
0,3	1°	10	0,3°	30.000	720	0,015	0,040	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020	25.000	540	0,010	0,020
0,3	1°	12	0,3°	30.000	720	0,015	0,040	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020	25.000	540	0,010	0,020
0,3	1°	16	0,3°	30.000	500	0,015	0,040	26.000	480	0,010	0,020	26.000	450	0,010	0,020	25.000	380	0,010	0,020
0,4	0,5°	4	0,3°	50.000	1.750	0,060	0,160	48.000	1.600	0,040	0,080	48.000	1.500	0,040	0,060	48.000	1.500	0,040	0,040
0,4	0,5°	6	0,3°	43.000	1.600	0,045	0,100	34.000	950	0,030	0,050	34.000	900	0,030	0,050	34.000	900	0,020	0,025
0,4	0,5°	8	0,3°	32.000	1.250	0,045	0,100	30.000	800	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050	30.000	760	0,020	0,025
0,4	0,5°	12	0,3°	24.000	720	0,010	0,040	23.000	450	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,025
0,4	1°	8	0,3°	43.000	1.600	0,045	0,100	34.000	950	0,030	0,050	34.000	900	0,030	0,050	34.000	900	0,020	0,025
0,4	1°	12	0,3°	32.000	1.250	0,045	0,100	30.000	800	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050	30.000	760	0,020	0,025
0,4	1°	16	0,3°	24.000	720	0,010	0,040	23.000	450	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,015
0,5	0,5°	6	0,3°	47.000	2.850	0,075	0,200	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,080	36.000	2.100	0,050	0,050
0,5	0,5°	8	0,3°	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,080	27.000	1.600	0,050	0,050
0,5	0,5°	10	0,3°	27.000	2.000	0,075	0,150	26.000	1.600	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,080	26.000	1.500	0,050	0,050
0,5	0,5°	12	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,050	21.000	950	0,010	0,020
0,5	0,5°	16	0,3°	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,020
0,5	0,5°	18	0,3°	24.000	1.000	0,010	0,040	22.000	770	0,007	0,020	22.000	700	0,007	0,020	21.000	680	0,007	0,020
0,5	0,5°	20	0,3°	24.000	1.000	0,010	0,030	22.000	770	0,007	0,015	22.000	700	0,007	0,015	21.000	680	0,007	0,015
0,5	0,5°	25	0,3°	20.000	800	0,010	0,030	18.000	600	0,007	0,015	18.000	480	0,007	0,015	17.000	550	0,007	0,015
0,5	0,5°	30	0,3°	20.000	800	0,007	0,030	18.000	600	0,005	0,015	18.000	480	0,005	0,015	17.000	550	0,005	0,015
0,5	0,5°	35	0,3°	15.000	550	0,005	0,030	14.000	450	0,005	0,010	12.000	400	0,005	0,010	11.000	350	0,005	0,010
0,5	1°	10	0,3°	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,050	27.000	1.600	0,050	0,050
0,5	1°	16	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	1°	20	0,3°	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,015
0,5	1°	25	0,3°	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,015
0,5	1°	30	0,3°	24.000	1.000	0,010	0,040	22.000	770	0,007	0,020	22.000	700	0,007	0,020	21.000	680	0,007	0,015
0,5	1°	35	0,3°	24.000	1.000	0,010	0,030	22.000	770	0,007	0,015	22.000	700	0,007	0,015	21.000	680	0,007	0,015
0,5	1°	40	0,3°	22.000	1.000	0,010	0,030	20.000	770	0,007	0,015	20.000	700	0,007	0,015	19.000	680	0,007	0,015
0,5	1°	50	0,3°	20.000	800	0,010	0,030	18.000	600	0,007	0,015	18.000	480	0,007	0,015	17.000	550	0,007	0,010
0,5	1°	60	0,3°	18.000	800	0,007	0,030	16.000	600	0,005	0,015	16.000	480	0,005	0,015	15.000	550	0,005	0,015
0,5	1°	70	0,3°	15.000	600	0,005	0,030	14.000	480	0,005	0,015	13.000	380	0,005	0,015	12.000	450	0,005	0,015
0,5	1,5°	8	0,3°	47.000	2.850	0,075	0,200	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,080	36.000	2.100	0,050	0,050
0,5	1,5°	10	0,3°	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,080	27.000	1.600	0,050	0,050
0,5	1,5°	12	0,3°	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,080	27.000	1.600	0,050	0,050
0,5	1,5°	16	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	1,5°	20	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	1,5°	25	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	1,5°	30	0,3°	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,020
0,5	1,5°	35	0,3°	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,020
0,5	2°	45	0,3°	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,6	0,5°	12	0,3°	30.000	2.000	0,090	0,210	25.000	1.700	0,060	0,120	25.000	1.600	0,060	0,100	25.000	1.600	0,060	0,060
0,6	0,5°	25	0,3°	24.000	1.000	0,020	0,040	22.000	770	0,015	0,020	22.000	700	0,015	0,020	21.000	680	0,015	0,030
0,6	1°	12	0,3°	30.000	2.200	0,090	0,210	25.000	2.000	0,060	0,120	25.000	2.000	0,060	0,100	25.000	1.900	0,060	0,060
0,6	1°	25	0,3°	30.000	2.000	0,040	0,210	25.000	1.700	0,060	0,090	25.000	1.600	0,060	0,050	25.000	1.600	0,020	0,030

WXL-PC-EBD

Yüksek hızda frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,6	1,5°	12	0,3°	30.000	2.200	0,090	0,210	25.000	2.000	0,060	0,120	25.000	2.000	0,060	0,100	25.000	1.900	0,060	0,060
0,6	1,5°	25	0,3°	30.000	2.000	0,050	0,210	25.000	1.700	0,060	0,120	25.000	1.600	0.06	0.100	25.000	1.600	0.050	0.060
0,75	0,5°	8	0,3°	32.000	3.000	0,120	0,300	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,120	30.000	2.700	0,075	0,100
0,75	0,5°	10	0,3°	30.000	2.650	0,120	0,300	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0.120	24.000	2.100	0,075	0,100
0,75	0,5°	12	0,3°	30.000	2.400	0,120	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0.120	24.000	1.900	0,075	0,100
0,75	0,5°	16	0,3°	24.000	1.400	0,120	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
0,75	0,5°	20	0,3°	22.000	1.400	0,100	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,070	17.000	1.100	0,030	0,030
0,75	0,5°	25	0,3°	22.000	1.100	0,100	0,200	18.000	1.000	0,050	0,100	18.000	900	0,050	0,070	17.000	900	0,020	0,030
0,75	0,5°	30	0,3°	22.000	1.100	0,075	0,200	18.000	1.000	0,035	0,100	18.000	900	0,035	0,070	17.000	900	0,010	0,030
0,75	0,5°	35	0,3°	20.000	1.000	0,050	0,200	17.000	9.000	0,030	0,100	17.000	800	0,030	0,070	15.000	800	0,010	0,030
0,75	1°	10	0,3°	32.000	3.000	0,120	0,300	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,120	30.000	2.700	0,075	0,100
0,75	1°	12	0,3°	30.000	2.650	0,120	0,300	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,120	24.000	2.100	0,075	0,100
0,75	1°	16	0,3°	30.000	2.400	0,120	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,120	24.000	1.900	0,075	0,100
0,75	1°	20	0,3°	24.000	1.400	0,120	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
0,75	1°	25	0,3°	22.000	1.400	0,100	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,090	17.000	1.100	0,050	0,060
0,75	1°	30	0,3°	22.000	1.400	0,070	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,070	17.000	1.100	0,030	0,030
0,75	1°	35	0,3°	22.000	1.100	0,070	0,200	18.000	1.000	0,050	0,100	18.000	900	0,050	0,070	17.000	900	0,020	0,030
0,75	1,5°	10	0,3°	32.000	3.000	0,120	0,300	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,120	30.000	2.700	0,075	0,100
0,75	1,5°	12	0,3°	32.000	3.000	0,120	0,300	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,120	30.000	2.700	0,075	0,100
0,75	1,5°	16	0,3°	30.000	2.400	0,120	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,120	24.000	1.900	0,075	0,100
0,75	1,5°	20	0,3°	30.000	2.400	0,120	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,120	24.000	1.900	0,080	0,100
0,75	1,5°	25	0,3°	24.000	1.400	0,100	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
0,75	1,5°	30	0,3°	24.000	1.400	0,100	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
0,75	1,5°	35	0,3°	22.000	1.400	0,050	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,070	17.000	1.100	0,020	0,030
0,75	2°	38,6	0,3°	24.000	1.400	0,100	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
1	0.5°	8	0.3°	27.000	3.350	0,150	0,400	25.000	2.600	0,100	0,200	25.000	2.400	0,100	0,200	23.000	2.200	0,100	0,200
1	0,5°	10	0,3°	22.000	3.050	0,150	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	0,5°	12	0,3°	22.000	3.050	0,150	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	0,5°	16	0,3°	15.000	2.400	0,150	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	0,5°	20	0,3°	15.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	0,5°	25	0,3°	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0,050	0,100
1	0,5°	30	0,3°	12.000	1.000	0,100	0,200	12.000	1.000	0,050	0,100	11.000	900	0,050	0,100	10.000	800	0,050	0,100
1	0,5°	35	0,3°	12.000	1.000	0,075	0,200	12.000	1.000	0,030	0,100	11.000	900	0,030	0,100	10.000	800	0,030	0,100
1	0,5°	40	0,3°	12.000	800	0,050	0,200	12.000	800	0,020	0,100	11.000	800	0,020	0,100	10.000	700	0,020	0,100
1	1°	16	0,3°	22.000	3.050	0,150	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	1°	20	0,3°	15.000	2.400	0,150	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	1°	25	0,3°	15.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	1°	30	0,3°	14.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,070	0,100
1	1°	35	0,3°	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0,050	0,100
1	1°	40	0,3°	12.000	1.000	0,100	0,200	12.000	1.000	0,050	0,100	11.000	900	0,050	0,100	10.000	800	0,050	0,100
1	1°	50	0,3°	12.000	1.000	0,075	0,200	12.000	1.000	0,030	0,100	11.000	900	0,030	0,100	10.000	800	0,030	0,100
1	1°	60	0,3°	12.000	800	0,050	0,200	12.000	800	0,020	0,100	11.000	800	0,020	0,100	10.000	700	0,020	0,100
1	1°	70	0,3°	12.000	800	0,030	0,100	12.000	800	0,010	0,050	11.000	800	0,010	0,050	10.000	700	0,010	0,050
1	1,5°	16	0,3°	22.000	3.050	0,200	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	1,5°	20	0,3°	22.000	3.050	0,200	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	1,5°	25	0,3°	15.000	2.400	0,150	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	1,5°	30	0,3°	15.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	1,5°	35	0,3°	15.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	1,5°	41,5	0,3°	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0,050	0,100
1	2°	31,5	0,3°	15.000	2.400	0,150	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1,5	0,5°	8	0,3°	32.000	4.600	0,200	0,600	30.000	4.500	0,150	0,300	30.000	4.200	0,150	0,300	25.000	3.500	0,150	0,300
1,5	0,5°	10	0,3°	28.000	4.000	0,200	0,600	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.600	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300
1,5	0,5°	12	0,3°	28.000	4.000	0,200	0,600	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.600	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300
1,5	0,5°	16	0,3°	22.000	2.900	0,200	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	0,5°	20	0,3°	20.000	2.600	0,150	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	0,5°	25	0,3°	16.000	2.200	0,150	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	0,5°	30	0,3°	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	0,5°	35	0,3°	12.000	1.000	0,075	0,100	10.000	800	0,030	0,050	9.000	760	0,030	0,050	7.800	590	0,030	0,050
1,5	0,5°	40	0,3°	12.000	800	0,075	0,100	10.000	600	0,030	0,050	9.000	600	0,030	0,050	7.800	480	0,030	0,050
1,5	0,5°	50	0,3°	10.000	650	0,050	0,100	8.000	500	0,020	0,050	7.500	500	0,020	0,050	6.200	400	0,020	0,050
1,5	1°	20	0,3°	22.000	2.900	0,200	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	1°	25	0,3°	20.000	2.600	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	1°	30	0,3°	16.000	2.200	0,200	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	1°	35	0,3°	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	1°	40	0,3°	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	1°	50	0,3°	12.000	1.000	0,075	0,100	10.000	800	0,030	0,050	9.000	760	0,030	0,050	7.800	590	0,030	0,050
1,5	1°	60	0,3°	12.000	800	0,075	0,100	10.000	600	0,030	0,050	9.000	600	0,030	0,050	7.800	480	0,030	0,050
1,5	1°	70	0,3°	10.000	650	0,050	0,100	8.000	500	0,020	0,050	7.500	500	0,020	0,050	6.200	400	0,020	0,050
1,5	1,5°	20	0,3°	22.000	2.900	0,250	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	1,5°	25	0,3°	20.000	2.600	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	1,5°	30	0,3°	20.000	2.600	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	1,5°	35	0,3°	16.000	2.200	0,200	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	1,5°	40	0,3°	16.000	2.200	0,200	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	1,5°	50	0,3°	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	1,5°	62,5	0,3°	12.000	1.000	0,075	0,100	10.000	800	0,030	0,050	9.000	760	0,030	0,050	7.800	590	0,030	0,050
1,5	1,5°	47,5	0,3°	16.000	2.200	0,250	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
2	1°	20	0,5°	20.000	3.450	0,400	0,600	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.000	0,200	0,500	14.000	2.300	0,200	0,400
2	1°	30	0,5°	18.000	3.000	0,400	0,500	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.600	0,200	0,400	12.000	1.900	0,200	0,400
2	1°	40	0,5°	18.000	3.000	0,250	0,600	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300	12.000	1.900	0,100	0,300
2	1°	50	0,5°	14.000	2.200	0,250	0,400	12.000	1.800	0,100	0,200	12.000	1.700	0,100	0,200	9.000	1.700	0,100	0,200
2	1°	60	0,5°	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100

WXL-PC-EBD

Yüksek kesme hızlı frezeleme

				Cu				~32 HRC				33~41 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik				42~50 HRC Sertleştirilmiş çelik, yarı sertleştirilmiş çelik			
R	θ	l2	Cutting angle	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
2	1,5°	44,2	0,5°	18.000	3.000	0,250	0,600	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300	12.000	1.900	0,100	0,300
2	2°	34	0,5°	20.000	3.450	0,400	0,600	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.000	0,200	0,500	14.000	2.300	0,200	0,500
2,5	1°	30	0,5°	20.000	3.400	0,400	0,750	15.000	3.200	0,200	0,300	15.000	3.000	0,200	0,300	12.000	2.400	0,200	0,300
2,5	1°	40	0,5°	16.000	2.900	0,250	0,750	14.000	2.500	0,100	0,300	14.000	2.300	0,100	0,300	11.000	1.800	0,100	0,300
2,5	1°	60	0,5°	12.000	1.800	0,250	0,500	10.000	1.200	0,100	0,200	10.000	1.100	0,100	0,200	8.000	880	0,100	0,200
2,5	1,5°	26,9	0,5°	18.000	3.800	0,500	1,250	16.000	3.500	0,250	0,500	16.000	3.300	0,250	0,500	12.000	2.400	0,250	0,500
2,5	1,5°	65,1	0,5°	14.000	2.200	0,250	0,750	12.000	1.600	0,100	0,300	12.000	1.500	0,100	0,300	9.000	1.100	0,100	0,300
2,5	2°	50,1	0,5°	16.000	2.900	0,250	0,750	14.000	2.500	0,100	0,300	14.000	2.300	0,100	0,300	11.000	1.800	0,100	0,300
3	1°	30	0,5°	14.000	4.000	0,600	1,250	12.000	3.200	0,300	0,500	12.000	3.000	0,300	0,500	9.000	2.250	0,300	0,500
3	1°	40	0,5°	10.000	3.200	0,600	1,250	10.000	2.600	0,300	0,500	10.000	2.400	0,300	0,500	8.000	1.900	0,300	0,500
3	1°	50	0,5°	9.000	3.000	0,400	1,000	9.000	2.300	0,200	0,400	9.000	2.100	0,200	0,400	7.000	1.600	0,200	0,400
3	1°	60	0,5°	9.000	2.800	0,400	0,750	9.000	2.000	0,200	0,300	9.000	1.900	0,200	0,300	7.000	1.400	0,200	0,300
3	1°	70	0,5°	7.000	2.300	0,400	0,750	7.000	1.600	0,200	0,300	7.000	1.500	0,200	0,300	5.500	1.100	0,200	0,300
3	1°	80	0,5°	6.000	2.000	0,300	0,750	6.000	1.300	0,150	0,300	6.000	1.200	0,150	0,300	5.000	900	0,150	0,300
3	1,5°	49	0,5°	10.000	3.200	0,600	1,250	10.000	2.600	0,300	0,500	10.000	2.400	0,300	0,500	8.000	1.900	0,300	0,500
3	2°	36	0,5°	14.000	4.000	0,600	1,250	12.000	3.200	0.300	0.500	12.000	3.000	0.300	0.500	9.000	2.250	0.300	0.500

Maksimum kesme derinliği



1. Bu değerler rijit makine ve tutucuların kullanılacağı öngörülerek belirlenmiştir.Makine ve tutucu rijit değilse kesme hızı ve ilerlemeyi düşürünüz.
2. Yüksek hassasiyet için vibrasyonu azaltınız.
3. Duman çıkarmayan,uygun bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Köşelerde yapılacak kesme işlemlerinde pasoyu ve ilerlemeyi %70 oranında azaltınız.
5. Makinenin CAM programına uygun Radyus ve takım telafileri tanımlanarak daha hassas ve düzgün yüzeye sahip köşe kesimleri yapılabilir.
6. Kesme sırasında oluşabilecek yüklenmelerdeki dalgalanmalarda, hassas yüzey istenen durumlarda devir değişkenini kontrol ediniz.
7. Belirtilenden daha büyük bir açı kullanarak yapılan kesimlerde ilerlemeyi düşürünüz.
8. Kesmede oluşan yük dalgalanmaları varsa ve ayrıca hassas frezeleme gerekli ise yukarıda belirtilen kesme koşullarını azaltarak güncelleyiniz.
9. İstenen devire çıkılamayan durumlarda ilerlemeyi ve devri belirli oranlarda azaltınız.
10. Belirtlen değerler genel yönlendirme amaçlı olup , bu değerlerin mevcut şartlara göre adapte edilmesi gerekecektir.
11. Bu değerler kaba frezeleme sonrası, orta hassasiyette bir frezeleme yapmak üzere hesaplanmıştır.
12. Eğer parçada uzun kaba pasolar varsa gıcırdamalar ve titreşimler oluşabilir.
13. Pasonun azaldığı yerlerde kesme hızını arttırarak oluşabilecek gıcırdama ve titreşimleri azaltabilirsiniz.

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		C≤0,2% - GG				~30 HRC				30~38 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,1	0,3	50,000	70	0,003	0,003	50,000	70	0,003	0,003	50.000	70	0,003	0,003
0,1	0,5	50,000	50	0,003	0,003	50.000	50	0,003	0,003	50.000	50	0,003	0,003
0,2	0,5	50,000	400	0,005	0,005	50.000	400	0,005	0,005	50.000	380	0,005	0,005
0,2	0,75	50,000	360	0,005	0,005	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,2	1	50.000	360	0,005	0,005	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,2	1,25	47.000	320	0,005	0,005	47.000	320	0,005	0,005	47.000	300	0,005	0,005
0,2	1,5	45.000	300	0,005	0,005	45.000	300	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005
0,2	1,75	42.000	260	0,005	0,005	42.000	260	0,005	0,005	42.000	240	0,005	0,005
0,2	2	38.000	230	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005	38.000	210	0,005	0,005
0,2	2,5	32.000	170	0,004	0,005	32.000	170	0,005	0,004	32.000	160	0,004	0,005
0,2	3	32.000	150	0,004	0,005	32.000	150	0,005	0,004	32.000	140	0,004	0,005
0,3	1,2	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,3	2	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,3	2,5	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,3	3	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,3	3,5	47.000	510	0,005	0,010	47.000	510	0,005	0,010	47.000	480	0,005	0,010
0,3	4	45.000	480	0,005	0,005	45.000	480	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005
0,3	4,5	45.000	400	0,005	0,005	45.000	400	0,005	0,005	45.000	380	0,005	0,005
0,3	5	40.000	300	0,005	0,005	40.000	300	0,005	0,005	40.000	280	0,005	0,005
0,3	6	38.000	250	0,005	0,005	38.000	250	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005
0,3	7	34.000	200	0,004	0,005	34.000	200	0,004	0,005	34.000	190	0,005	0,004
0,3	8	32.000	150	0,004	0,005	32.000	150	0,004	0,005	32.000	140	0,005	0,004
0,3	9	32.000	130	0,004	0,005	32.000	130	0,004	0,005	32.000	120	0,005	0,004
0,3	10	29.000	100	0,004	0,005	29.000	100	0,004	0,005	29.000	95	0,005	0,004
0,4	0,8	50.000	900	0,010	0,020	50.000	900	0,010	0,020	50.000	850	0,010	0,020
0,4	1	50.000	900	0,010	0,020	50.000	900	0,010	0,020	50.000	850	0,010	0,020
0,4	1,5	50.000	800	0,010	0,020	50.000	800	0,010	0,020	50.000	760	0,010	0,020
0,4	2	50.000	700	0,010	0,020	50.000	700	0,010	0,020	50.000	660	0,010	0,020
0,4	2,5	45.000	550	0,008	0,015	45.000	550	0,008	0,015	45.000	520	0,008	0,015
0,4	3	43.000	500	0,005	0,010	43.000	500	0,005	0,010	43.000	470	0,005	0,010
0,4	3,5	40.000	420	0,005	0,010	40.000	420	0,005	0,010	40.000	400	0,005	0,010
0,4	4	36.000	370	0,005	0,005	36.000	370	0,005	0,005	36.000	350	0,005	0,005
0,4	4,5	32.000	290	0,004	0,005	32.000	290	0,004	0,005	32.000	270	0,004	0,005
0,4	5	32.000	280	0,004	0,005	32.000	280	0,004	0,005	32.000	260	0,004	0,005
0,4	5,5	30.000	230	0,004	0,005	30.000	230	0,004	0,005	30.000	210	0,004	0,005
0,4	6	30.000	200	0,004	0,005	30.000	200	0,004	0,005	30.000	190	0,004	0,005
0,5	1	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.050	0,015	0,030
0,5	1,5	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.050	0,015	0,030
0,5	2	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	950	0,015	0,030
0,5	2,5	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	950	0,015	0,030
0,5	3	48.000	900	0,010	0,020	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020
0,5	3,5	45.000	700	0,010	0,020	45.000	700	0,010	0,020	45.000	650	0,010	0,020
0,5	4	43.000	600	0,010	0,010	43.000	600	0,010	0,010	43.000	570	0,010	0,010
0,5	4,5	38.000	500	0,010	0,010	38.000	500	0,010	0,010	38.000	470	0,010	0,010
0,5	5	30.000	400	0,005	0,010	30.000	400	0,005	0,010	30.000	380	0,005	0,010
0,5	5,5	28.000	300	0,004	0,005	28.000	300	0,004	0,005	28.000	280	0,004	0,005
0,5	6	26.000	250	0,004	0,005	26.000	250	0,004	0,005	26.000	230	0,004	0,005
0,5	7	24.000	200	0,004	0,005	24.000	200	0,004	0,005	24.000	190	0,004	0,005
0,5	8	22.000	160	0,004	0,005	22.000	160	0,004	0,005	22.000	150	0,004	0,005
0,5	9	20.000	120	0,004	0,005	20.000	120	0,004	0,005	20.000	110	0,004	0,005
0,5	10	20.000	100	0,004	0,005	20.000	100	0,004	0,005	20.000	95	0,004	0,005
0,6	1,2	50.000	1.350	0,030	0,050	50.000	1.350	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050
0,6	2	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050
0,6	2,5	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.100	0,030	0,050
0,6	3	50.000	1.200	0,020	0,030	50.000	1.200	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030
0,6	3,5	45.000	1.000	0,020	0,030	45.000	1.000	0,020	0,030	45.000	950	0,020	0,030
0,6	4	40.000	900	0,010	0,020	40.000	900	0,010	0,020	40.000	850	0,010	0,020
0,6	4,5	34.000	780	0,010	0,020	34.000	780	0,010	0,020	34.000	740	0,010	0,020
0,6	5	30.000	680	0,010	0,020	30.000	680	0,010	0,020	30.000	640	0,010	0,020
0,6	5,5	28.000	650	0,010	0,020	28.000	650	0,010	0,020	28.000	610	0,010	0,020
0,6	6	26.000	600	0,010	0,020	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020
0,6	6,5	24.000	550	0,010	0,010	24.000	550	0,010	0,010	24.000	520	0,010	0,010
0,6	7	23.000	450	0,010	0,010	23.000	450	0,010	0,010	23.000	420	0,010	0,010
0,6	7,5	23.000	400	0,010	0,010	23.000	400	0,010	0,010	23.000	380	0,010	0,010
0,6	8	20.000	320	0,005	0,010	20.000	320	0,005	0,010	20.000	300	0,005	0,010
0,6	8,5	20.000	300	0,005	0,010	20.000	300	0,005	0,010	20.000	280	0,005	0,010
0,6	9	20.000	280	0,005	0,010	20.000	280	0,005	0,010	20.000	260	0,005	0,010
0,6	9,5	20.000	240	0,005	0,008	20.000	240	0,005	0,008	20.000	220	0,005	0,008
0,6	10	20.000	200	0,005	0,008	20.000	200	0,005	0,008	20.000	190	0,005	0,008
0,6	11	18.000	150	0,005	0,008	18.000	150	0,005	0,008	18.000	140	0,005	0,008
0,6	12	18.000	120	0,005	0,005	18.000	120	0,005	0,005	18.000	110	0,005	0,005
0,8	2	50.000	2.000	0,040	0,080	50.000	2.000	0,040	0,080	50.000	1.900	0,040	0,080
0,8	3	48.000	1.600	0,040	0,080	48.000	1.600	0,040	0,080	48.000	1.500	0,040	0,080
0,8	4	40.000	1.200	0,040	0,080	40.000	1.200	0,040	0,080	40.000	1.100	0,040	0,080
0,8	5	34.000	950	0,030	0,050	34.000	950	0,030	0,050	34.000	900	0,030	0,050
0,8	6	30.000	800	0,030	0,050	30.000	800	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050
0,8	7	25.000	600	0,010	0,020	25.000	600	0,010	0,020	25.000	570	0,010	0,020
0,8	8	23.000	450	0,005	0,010	23.000	450	0,005	0,010	23.000	420	0,005	0,010
0,8	10	18.000	320	0,005	0,008	18.000	320	0,005	0,008	18.000	300	0,005	0,008

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		C≤0,2% - GG				~30 HRC				30~38 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,8	12	17.000	250	0,005	0,005	17.000	250	0,005	0,005	17.000	230	0,005	0,005
1	2	50.000	3.700	0,050	0,100	50.000	3.700	0,050	0,100	50.000	3.700	0,050	0,100
1	3	45.000	3.200	0,050	0,100	45.000	3.200	0,050	0,100	45.000	3.000	0,050	0,100
1	4	40.000	3.000	0,050	0,100	40.000	3.000	0,050	0,100	40.000	2.850	0,050	0,100
1	5	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,100
1	6	30.000	2.000	0,050	0,100	30,000	2.000	0,050	0,100	30,000	1,900	0,050	0,100
1	7	27,000	1,700	0,050	0,100	27,000	1,700	0,050	0,100	27,000	1,600	0,050	0,100
1	8	26.000	1.600	0,050	0,100	26.000	1.600	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,100
1	9	24.000	1.200	0,030	0,050	24.000	1.200	0,030	0,050	24.000	1.100	0,030	0,050
1	10	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020
1	12	20.000	800	0,010	0,010	20.000	800	0,010	0,010	20.000	760	0,010	0,010
1	14	18.000	600	0,005	0,010	18.000	600	0,005	0,010	18.000	570	0,005	0,010
1	16	16.000	420	0,005	0,010	16.000	420	0,005	0,010	16.000	400	0,005	0,010
1	18	14.000	320	0,005	0,005	14.000	320	0,005	0,005	14.000	300	0,005	0,005
1	20	13.000	300	0,005	0,005	13.000	300	0,005	0,005	13.000	285	0,005	0,005
1	22	12.000	200	0,005	0,005	12.000	200	0,005	0,005	12.000	190	0,005	0,005
1,2	2,4	50.000	3.800	0,060	0,120	50.000	3.800	0,060	0,120	50.000	3.600	0,060	0,120
1,2	4	40.000	3.000	0,060	0,120	40.000	3.000	0,060	0,120	40.000	2.850	0,060	0,120
1,2	6	32.000	2.100	0,060	0,120	32.000	2.100	0,060	0,120	32.000	2.000	0,060	0,120
1,2	8	25.000	1.700	0,060	0,120	25.000	1.700	0,060	0,120	25.000	1.600	0,060	0,120
1,2	10	20.000	1.200	0,050	0,100	20.000	1.200	0,050	0,100	20.000	1.100	0,050	0,100
1,2	12	19.000	900	0,030	0,050	19.000	900	0,030	0,050	19.000	850	0,030	0,050
1,2	14	18.000	650	0,030	0,050	18.000	650	0,030	0,050	18.000	610	0,030	0,050
1,2	16	16.000	450	0,020	0,050	16.000	450	0,020	0,050	16.000	420	0,020	0,050
1,2	18	16.000	350	0,005	0,005	16.000	350	0,005	0,005	16.000	330	0,005	0,005
1,2	20	14.000	320	0,005	0,005	14.000	320	0,005	0,005	14.000	300	0,005	0,005
1,4	8	25.000	1.700	0,070	0,140	25.000	1.700	0,07	0,140	25.000	1.600	0,070	0,140
1,4	12	19.000	1.000	0,030	0,070	19.000	1.000	0,03	0,070	19.000	950	0,030	0,070
1,4	16	14.000	500	0,020	0,050	14.000	500	0,02	0,050	14.000	470	0,020	0,050
1,5	3	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	4.800	0,075	0,150
1,5	4	40.000	3.900	0,075	0,150	40.000	3.900	0,075	0,150	40.000	3.700	0,075	0,150
1,5	6	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.900	0,075	0,150	30.000	2.700	0,075	0,150
1,5	8	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,150
1,5	10	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,150
1,5	12	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,100
1,5	14	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,100
1,5	16	16.000	800	0,050	0,100	16.000	800	0,050	0,100	16.000	760	0,050	0,100
1,5	18	14.000	500	0,030	0,050	14.000	500	0,030	0,050	14.000	470	0,030	0,050
1,5	20	13.000	360	0,020	0,050	13.000	360	0,020	0,050	13.000	340	0,020	0,050
1,5	22	13.000	320	0,020	0,050	13.000	320	0,020	0,050	13.000	300	0,020	0,050
1,5	30	12.000	200	0,005	0,010	12.000	200	0,005	0,010	12.000	190	0,005	0,010
1,6	8	24.000	3.000	0,080	0,160	24.000	3.000	0,080	0,160	24.000	2.800	0,080	0,160
1,6	12	21.000	1.800	0,050	0,100	21.000	1.800	0,050	0,100	21.000	1.700	0,050	0,100
1,6	16	16.000	800	0,050	0,100	16.000	800	0,050	0,100	16.000	760	0,050	0,100
1,6	20	13.000	380	0,030	0,050	13.000	380	0,030	0,050	13.000	360	0,030	0,050
1,8	8	21.000	3.000	0,090	0,270	21.000	3.000	0,090	0,270	21.000	2.800	0,090	0,270
1,8	12	18.000	1.800	0,090	0,180	18.000	1.800	0,090	0,180	18.000	1.700	0,090	0,180
1,8	16	16.000	900	0,050	0,120	16.000	900	0,050	0,120	16.000	850	0,050	0,120
1,8	20	12.000	380	0,040	0,050	12.000	380	0,040	0,050	12.000	360	0,040	0,050
2	4	50.000	5.600	0,100	0,200	50.000	5.600	0,100	0,200	50.000	5.600	0,100	0,200
2	6	36.000	3.000	0,100	0,200	36.000	3.000	0,100	0,200	36.000	2.800	0,100	0,200
2	8	25.000	2.600	0,100	0,200	25.000	2.600	0,100	0,200	25.000	2.400	0,100	0,200
2	10	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200
2	12	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200
2	14	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200
2	16	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100
2	18	13.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.500	0,100	0,100
2	20	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100
2	22	10.000	1.000	0,050	0,100	10.000	1.000	0,050	0,100	10.000	950	0,050	0,100
2	25	10.000	800	0,030	0,050	10.000	800	0,030	0,050	10.000	760	0,030	0,050
2	30	10.000	500	0,020	0,050	10.000	500	0,020	0,050	10.000	470	0,020	0,050
2	35	8.000	250	0,020	0,030	8.000	250	0,020	0,030	8.000	230	0,020	0,030
2	40	7.000	150	0,020	0,030	7.000	150	0,020	0,030	7.000	140	0,020	0,030
2,5	10	20.000	3.300	0,100	0,200	20.000	3.300	0,100	0,200	20.000	3.100	0,100	0,200
2,5	15	17.000	2.800	0,100	0,200	17.000	2.800	0,100	0,200	17.000	2.600	0,100	0,200
2,5	20	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200
2,5	25	12.000	1.000	0,030	0,050	12.000	1.000	0,030	0,050	12.000	950	0,030	0,050
2,5	30	10.000	800	0,030	0,050	10.000	800	0,030	0,050	10.000	760	0,030	0,050
2,5	35	8.000	500	0,020	0,030	8.000	500	0,020	0,030	8.000	470	0,020	0,030
3	6	41.500	6.200	0,150	0,300	41.500	6.200	0,150	0,300	41.500	6.200	0,150	0,300
3	8	30.000	4.500	0,150	0,300	30.000	4.500	0,150	0,300	30.000	4.200	0,150	0,300
3	10	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.600	0,150	0,300
3	12	20.000	3.000	0,150	0,300	20.000	3.000	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300
3	14	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300
3	15	16.000	2.400	0,100	0,300	16.000	2.400	0,100	0,300	16.000	2.200	0,100	0,300
3	16	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200
3	20	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200
3	25	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100
3	30	10.000	800	0,030	0,050	10.000	800	0,030	0,050	10.000	760	0,030	0,050

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		C≤0,2% - GG				~30 HRC				30~38 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
3	35	8.000	600	0,020	0,050	8.000	600	0,020	0,050	8.000	570	0,020	0,050
3	40	7.000	500	0,020	0,030	7.000	500	0,020	0,030	7.000	470	0,020	0,030
3,5	15	18.000	3.000	0,100	0,300	18.000	3.000	0,100	0,300	18.000	2.800	0,100	0,300
3,5	20	16.000	2.700	0,100	0,200	16.000	2.700	0,100	0,200	16.000	2.500	0,100	0,200
3,5	25	12.000	2.000	0,100	0,100	12.000	2.000	0,100	0,100	12.000	1.900	0,100	0,100
3,5	30	10.000	1.600	0,050	0,100	10.000	1.600	0,050	0,100	10.000	1.500	0,050	0,100
3,5	35	10.000	1.000	0,050	0,050	10.000	1.000	0,050	0,050	10.000	950	0,050	0,050
3,5	40	8.000	800	0,050	0,050	8.000	800	0,050	0,050	8.000	760	0,050	0,050
3,5	45	7.000	600	0,030	0,030	7.000	600	0,030	0,030	7.000	570	0,030	0,030
4	8	31.000	5.700	0,200	0,500	31.000	5.700	0,200	0,500	31.000	5.700	0,200	0,500
4	10	25.000	4.500	0,200	0,500	25.000	4.500	0,200	0,500	25.000	4.200	0,200	0,500
4	12	20,000	3,600	0,200	0,500	20,000	3,600	0,200	0,500	20,000	3,400	0,200	0,500
4	15	20.000	3.600	0,200	0,500	20,000	3,600	0,200	0,500	20,000	3,400	0,200	0,500
4	16	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.000	0,200	0,500
4	20	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.600	0,200	0,400
4	25	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300
4	30	14.000	2.400	0,100	0,200	14.000	2.400	0,100	0,200	14.000	2.200	0,100	0,200
4	35	12.000	1.800	0,100	0,200	12.000	1.800	0,100	0,200	12.000	1.700	0,100	0,200
4	40	10.000	1.300	0,050	0,100	10.000	1.300	0,050	0,100	10.000	1.200	0,050	0,100
4	45	8.000	1.000	0,050	0,050	8.000	1.000	0,050	0,050	8.000	950	0,050	0,050
4	50	7.000	700	0,020	0,050	7.000	700	0,020	0,050	7.000	660	0,020	0,050
5	10	25.000	5.400	0,250	0,500	25.000	5.400	0,250	0,500	25.000	5.400	0,250	0,500
5	15	20.000	4.200	0,250	0,500	20.000	4.200	0,250	0,500	20.000	3.900	0,250	0,500
5	20	16.000	3.500	0,250	0,500	16.000	3.500	0,250	0,500	16.000	3.300	0,250	0,500
5	25	15.000	3.200	0,200	0,300	15.000	3.200	0,200	0,300	15.000	3.000	0,200	0,300
5	30	14.000	2.500	0,100	0,300	14.000	2.500	0,100	0,300	14.000	2.300	0,100	0,300
5	35	12.000	1.600	0,100	0,300	12.000	1.600	0,100	0,300	12.000	1.500	0,100	0,300
5	40	10.000	1.200	0,100	0,200	10.000	1.200	0,100	0,200	10.000	1.100	0,100	0,200
5	45	9.000	900	0,100	0,100	9.000	900	0,100	0,100	9.000	850	0,100	0,100
5	50	8.000	800	0,100	0,100	8.000	800	0,100	0,100	8.000	760	0,100	0,100
6	12	20.000	5.200	0,300	0,500	20.000	5.200	0,300	0,500	20.000	5.200	0,300	0,500
6	20	16.000	4.200	0,300	0,500	16.000	4.200	0,300	0,500	16.000	3.900	0,300	0,500
6	25	12.000	3.200	0,300	0,500	12.000	3.200	0,300	0,500	12.000	3.000	0,300	0,500
6	30	10.000	2.600	0,300	0,500	10.000	2.600	0,300	0,500	10.000	2.400	0,300	0,500
6	35	9.000	2.300	0,200	0,400	9.000	2.300	0,200	0,400	9.000	2.100	0,200	0,400
6	40	9.000	2.000	0,200	0,300	9.000	2.000	0,200	0,300	9.000	1.900	0,200	0,300
6	45	8.000	1.800	0,200	0,300	8.000	1.800	0,200	0,300	8.000	1.700	0,200	0,300
6	50	7.000	1.600	0,200	0,300	7.000	1.600	0,200	0,300	7.000	1.500	0,200	0,300

Maksimum kesme derinliği



Dikkat: Kıvılcım ve / veya alev santrallerde yangına neden olabilir.
1. Hız ve ilerleme, yüksek hızlı ve hassas bir makinede küçük paso ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Yanıcı soğutucu kullanmayın. Aşınmış aletler kullanmak kıvılcım çıkarabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük etkili duman emisyonu ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.
* Parametreleri modifye edin

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		38 ~ 45 HRC				45 ~ 55 HRC				55 ~ 60 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,1	0,3	50.000	70	0,003	0,003	50.000	60	0,003	0,003	-	-	-	-
0,1	0,5	50.000	50	0,003	0,003	50.000	40	0,003	0,003	-	-	-	-
0,2	0,5	50.000	380	0,005	0,005	50.000	260	0,005	0,005	50.000	200	0,004	0,005
0,2	0,75	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,004	0,005
0,2	1	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,004	0,005
0,2	1,25	47.000	300	0,005	0,005	47.000	210	0,005	0,005	43.000	150	0,004	0,005
0,2	1,5	45.000	280	0,005	0,005	45.000	190	0,005	0,005	41.000	130	0,004	0,005
0,2	1,75	42.000	240	0,005	0,005	42.000	170	0,005	0,005	38.000	120	0,004	0,005
0,2	2	38.000	210	0,005	0,005	37.000	140	0,005	0,005	33.000	100	0,004	0,005
0,2	2,5	32.000	160	0,004	0,005	31.000	100	0,004	0,005	31.000	80	0,004	0,005
0,2	3	32.000	140	0,004	0,005	31.000	90	0,004	0,005	31.000	70	0,004	0,005
0,3	1,2	50.000	570	0,005	0,010	50.000	390	0,005	0,010	50.000	300	0,005	0,010
0,3	2	50.000	570	0,005	0,010	50.000	390	0,005	0,010	50.000	310	0,005	0,010
0,3	2,5	50.000	570	0,005	0,010	50.000	380	0,005	0,010	50.000	300	0,005	0,010
0,3	3	50.000	570	0,005	0,010	50.000	370	0,005	0,010	50.000	290	0,005	0,010
0,3	3,5	47.000	480	0,005	0,010	47.000	310	0,005	0,010	43.000	220	0,005	0,010
0,3	4	45.000	450	0,005	0,005	45.000	290	0,005	0,005	41.000	210	0,004	0,005
0,3	4,5	45.000	380	0,005	0,005	45.000	250	0,005	0,005	41.000	180	0,004	0,005
0,3	5	40.000	280	0,005	0,005	40.000	190	0,005	0,005	36.000	130	0,004	0,005
0,3	6	38.000	230	0,005	0,005	37.000	150	0,005	0,005	33.000	100	0,004	0,005
0,3	7	34.000	190	0,004	0,005	33.000	120	0,004	0,005	33.000	95	0,004	0,005
0,3	8	32.000	140	0,004	0,005	31.000	90	0,004	0,005	31.000	70	0,004	0,005
0,3	9	32.000	120	0,004	0,005	31.000	80	0,004	0,005	31.000	60	0,004	0,005
0,3	10	29.000	95	0,004	0,005	28.000	60	0,004	0,005	28.000	50	0,004	0,005
0,4	0,8	50.000	850	0,010	0,020	50.000	590	0,010	0,020	50.000	470	0,008	0,015
0,4	1	50.000	850	0,010	0,020	50.000	550	0,010	0,020	50.000	440	0,008	0,015
0,4	1,5	50.000	760	0,010	0,020	50.000	520	0,010	0,020	50.000	410	0,008	0,015
0,4	2	50.000	660	0,010	0,020	50.000	460	0,010	0,020	45.000	330	0,008	0,015
0,4	2,5	45.000	520	0,008	0,015	45.000	360	0,008	0,015	41.000	260	0,008	0,015
0,4	3	43.000	470	0,005	0,010	43.000	320	0,005	0,010	38.000	220	0,005	0,010
0,4	3,5	40.000	400	0,005	0,010	40.000	280	0,005	0,010	36.000	200	0,005	0,010
0,4	4	36.000	350	0,005	0,005	35.000	230	0,005	0,005	31.000	160	0,005	0,005
0,4	4,5	32.000	270	0,004	0,005	31.000	180	0,004	0,005	28.000	130	0,004	0,005
0,4	5	32.000	260	0,004	0,005	31.000	170	0,004	0,005	28.000	120	0,004	0,005
0,4	5,5	30.000	210	0,004	0,005	29.000	140	0,004	0,005	26.000	100	0,004	0,005
0,4	6	30.000	190	0,004	0,005	29.000	120	0,004	0,005	26.000	100	0,004	0,005
0,5	1	50.000	1.050	0,015	0,030	50.000	730	0,015	0,030	50.000	580	0,010	0,020
0,5	1,5	50.000	1.050	0,015	0,030	50.000	700	0,015	0,030	50.000	560	0,010	0,020
0,5	2	50.000	950	0,015	0,030	50.000	650	0,015	0,030	50.000	520	0,010	0,020
0,5	2,5	50.000	950	0,015	0,030	50.000	600	0,015	0,030	45.000	430	0,010	0,020
0,5	3	48.000	850	0,010	0,020	48.000	550	0,010	0,020	43.000	390	0,010	0,020
0,5	3,5	45.000	650	0,010	0,020	45.000	450	0,010	0,020	40.000	320	0,010	0,020
0,5	4	43.000	570	0,010	0,010	43.000	390	0,010	0,010	38.000	270	0,010	0,010
0,5	4,5	38.000	470	0,010	0,010	38.000	320	0,010	0,010	34.000	220	0,010	0,010
0,5	5	30.000	380	0,005	0,010	29.000	250	0,005	0,010	26.000	170	0,005	0,010
0,5	5,5	28.000	280	0,004	0,005	27.000	180	0,004	0,005	24.000	120	0,004	0,005
0,5	6	26.000	230	0,004	0,005	25.000	150	0,004	0,005	22.000	100	0,004	0,005
0,5	7	24.000	190	0,004	0,005	23.000	130	0,004	0,005	20.000	100	0,004	0,005
0,5	8	22.000	150	0,004	0,005	21.000	110	0,004	0,005	20.000	100	0,004	0,005
0,5	9	20.000	110	0,004	0,005	21.000	100	0,004	0,005	20.000	90	0,004	0,005
0,5	10	20.000	95	0,004	0,005	21.000	100	0,004	0,005	20.000	90	0,004	0,005
0,6	1,2	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	840	0,030	0,050	50.000	670	0,010	0,020
0,6	2	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	820	0,030	0,050	50.000	650	0,010	0,020
0,6	2,5	50.000	1.100	0,030	0,050	50.000	770	0,030	0,050	50.000	610	0,010	0,020
0,6	3	50.000	1.100	0,020	0,030	50.000	750	0,020	0,030	45.000	540	0,010	0,020
0,6	3,5	45.000	950	0,020	0,030	45.000	660	0,020	0,030	41.000	480	0,010	0,020
0,6	4	40.000	850	0,010	0,020	40.000	590	0,010	0,020	36.000	420	0,010	0,020
0,6	4,5	34.000	740	0,010	0,020	34.000	510	0,010	0,020	31.000	370	0,010	0,020
0,6	5	30.000	640	0,010	0,020	30.000	440	0,010	0,020	27.000	310	0,010	0,020
0,6	5,5	28.000	610	0,010	0,020	28.000	420	0,010	0,020	25.000	300	0,010	0,020
0,6	6	26.000	570	0,010	0,020	25.000	380	0,010	0,020	22.000	260	0,010	0,020
0,6	6,5	24.000	520	0,010	0,010	23.000	340	0,010	0,010	20.000	230	0,010	0,010
0,6	7	23.000	420	0,010	0,010	22.000	280	0,010	0,010	19.000	190	0,010	0,010
0,6	7,5	23.000	380	0,010	0,010	22.000	250	0,010	0,010	19.000	170	0,010	0,010
0,6	8	20.000	300	0,005	0,010	19.000	200	0,005	0,010	17.000	140	0,005	0,010
0,6	8,5	20.000	280	0,005	0,010	19.000	180	0,005	0,010	17.000	130	0,005	0,010
0,6	9	20.000	260	0,005	0,010	19.000	170	0,005	0,010	17.000	120	0,005	0,010
0,6	9,5	20.000	220	0,005	0,008	19.000	140	0,005	0,008	17.000	110	0,005	0,008
0,6	10	20.000	190	0,005	0,008	19.000	120	0,005	0,008	17.000	100	0,005	0,008
0,6	11	18.000	140	0,005	0,008	17.000	90	0,005	0,008	17.000	80	0,005	0,008
0,6	12	18.000	110	0,005	0,005	17.000	80	0,005	0,005	17.000	70	0,004	0,005
0,8	2	50.000	1.900	0,040	0,080	50.000	1.600	0,040	0,080	50.000	1.200	0,015	0,030
0,8	3	48.000	1.500	0,040	0,080	48.000	1.100	0,040	0,080	45.000	820	0,015	0,030
0,8	4	40.000	1.100	0,040	0,080	40.000	1.000	0,040	0,080	38.000	760	0,015	0,030
0,8	5	34.000	900	0,030	0,050	34.000	800	0,030	0,050	31.000	580	0,015	0,030
0,8	6	30.000	760	0,030	0,050	30.000	650	0,030	0,050	27.000	460	0,015	0,030
0,8	7	25.000	570	0,010	0,020	25.000	450	0,010	0,020	22.000	310	0,010	0,020
0,8	8	23.000	420	0,005	0,010	23.000	300	0,005	0,010	20.000	200	0,005	0,010
0,8	10	18.000	300	0,005	0,008	17.000	200	0,005	0,008	17.000	170	0,005	0,008

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		38 ~ 45 HRC				45 ~ 55 HRC				55 ~ 60 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,8	12	17.000	230	0,005	0,005	16.000	160	0,005	0,005	16.000	110	0,005	0,005
1	2	50.000	3.700	0,050	0,100	50.000	3.700	0,050	0,100	50.000	3.000	0,020	0,050
1	3	45.000	3.000	0,050	0,100	45.000	2.400	0,050	0,100	45.000	1.900	0,020	0,050
1	4	40.000	2.850	0,050	0,100	40.000	2.200	0,050	0,100	40.000	1.700	0,020	0,050
1	5	36.000	2.100	0,050	0,100	36.000	1.600	0,050	0,100	36.000	1.200	0,020	0,050
1	6	30.000	1.900	0,050	0,100	30,000	1.500	0,050	0,100	30,000	1.200	0,020	0,050
1	7	27,000	1,600	0,050	0,100	27,000	1.300	0,050	0,100	27,000	1,000	0,020	0,050
1	8	26.000	1.500	0,050	0,100	26.000	1.200	0,050	0,100	26.000	960	0,020	0,050
1	9	24.000	1.100	0,030	0,050	24.000	880	0,030	0,050	24.000	700	0,020	0,050
1	10	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	760	0,010	0,020	18.000	520	0,010	0,020
1	12	20.000	760	0,010	0,010	19.000	570	0,010	0,010	17.000	400	0,010	0,010
1	14	18.000	570	0,005	0,010	17.000	430	0,005	0,010	15.000	300	0,005	0,010
1	16	16.000	400	0,005	0,010	15.000	300	0,005	0,010	13.000	200	0,005	0,010
1	18	14.000	300	0,005	0,005	13.000	220	0,005	0,005	12.000	160	0,004	0,005
1	20	13.000	285	0,005	0,005	12.000	180	0,005	0,005	12.000	140	0,004	0,005
1	22	12.000	190	0,005	0,005	12.000	110	0,005	0,005	12.000	100	0,004	0,005
1,2	2,4	50.000	3.600	0,060	0,120	50.000	3.600	0,060	0,120	50.000	3.000	0,020	0,050
1,2	4	40.000	2.850	0,060	0,120	40.000	2.300	0,060	0,120	38.000	1.750	0,020	0,050
1,2	6	32.000	2.000	0,060	0,120	32.000	1.600	0,060	0,120	30.000	1.200	0,020	0,050
1,2	8	25.000	1.600	0,060	0,120	25.000	1.200	0,060	0,120	25.000	960	0,020	0,050
1,2	10	20.000	1.100	0,050	0,100	18.000	800	0,050	0,100	16.000	560	0,020	0,050
1,2	12	17.000	850	0,030	0,050	16.000	640	0,030	0,050	14.000	440	0,020	0,050
1,2	14	16.000	610	0,030	0,050	15.000	450	0,030	0,050	13.000	310	0,020	0,050
1,2	16	15.000	420	0,020	0,050	14.000	300	0,020	0,050	12.000	200	0,020	0,050
1,2	18	15.000	330	0,005	0,005	14.000	200	0,005	0,005	12.000	130	0,004	0,005
1,2	20	13.000	300	0,005	0,005	12.000	180	0,005	0,005	10.000	120	0,004	0,005
1,4	8	25.000	1.600	0,070	0,140	25.000	1.200	0,070	0,140	25.000	960	0,030	0,070
1,4	12	19.000	950	0,030	0,070	19.000	760	0,030	0,070	17.000	540	0,030	0,070
1,4	16	13.000	470	0,020	0,050	12.000	340	0,020	0,050	10.000	220	0,020	0,050
1,5	3	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	4.800	0,075	0,150	50.000	3.900	0,030	0,060
1,5	4	40.000	3.700	0,075	0,150	40.000	2.900	0,075	0,150	38.000	2.200	0,030	0,060
1,5	6	30.000	2.700	0,075	0,150	30.000	2.200	0,075	0,150	27.000	1.500	0,030	0,060
1,5	8	24.000	2.100	0,075	0,150	24.000	1.700	0,075	0,150	21.000	1.100	0,030	0,060
1,5	10	24.000	1.900	0,075	0,150	24.000	1.500	0,075	0,150	21.000	1.000	0,030	0,060
1,5	12	21.000	1.300	0,075	0,100	21.000	1.000	0,075	0,100	18.000	680	0,030	0,060
1,5	14	17.000	1.100	0,050	0,100	17.000	900	0,050	0,100	15.000	630	0,030	0,060
1,5	16	14.000	760	0,050	0,100	13.000	560	0,050	0,100	10.000	340	0,030	0,050
1,5	18	13.000	470	0,030	0,050	12.000	350	0,030	0,050	10.000	230	0,030	0,050
1,5	20	12.000	340	0,020	0,050	11.000	240	0,020	0,050	9.000	150	0,020	0,050
1,5	22	12.000	300	0,020	0,050	11.000	220	0,020	0,050	9.000	140	0,020	0,050
1,5	30	11.000	190	0,005	0,010	10.000	120	0,005	0,010	9.000	90	0,005	0,010
1,6	8	24.000	2.800	0,080	0,160	23.000	2.100	0,080	0,160	20.000	1.400	0,030	0,080
1,6	12	21.000	1.700	0,050	0,100	20.000	1.380	0,050	0,100	18.000	990	0,030	0,080
1,6	16	14.000	760	0,050	0,100	13.000	600	0,050	0,100	11.000	400	0,030	0,080
1,6	20	12.000	360	0,030	0,050	11.000	280	0,030	0,050	10.000	200	0,030	0,050
1,8	8	24.000	2.800	0,090	0,270	23.000	2.280	0,090	0,270	20.000	1.500	0,030	0,080
1,8	12	21.000	1.700	0,090	0,180	20.000	1.380	0,090	0,180	18.000	990	0,030	0,080
1,8	16	14.000	850	0,050	0,120	13.000	670	0,050	0,120	11.000	450	0,030	0,080
1,8	20	11.000	360	0,040	0,050	10.000	280	0,040	0,050	9.000	200	0,030	0,050
2	4	50.000	5.600	0,100	0,200	47.000	5.300	0,100	0,200	40.000	3.600	0,050	0,100
2	6	36.000	2.800	0,100	0,200	35.000	2.700	0,100	0,200	30.000	1.800	0,050	0,100
2	8	25.000	2.400	0,100	0,200	24.000	2.300	0,100	0,200	20.000	1.500	0,050	0,100
2	10	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200	17.000	1.400	0,050	0,100
2	12	16.000	1.900	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	13.000	1.100	0,050	0,100
2	14	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200	12.000	1.000	0,050	0,100
2	16	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100	11.000	950	0,050	0,100
2	18	13.000	1.500	0,100	0,100	12.000	1.200	0,100	0,100	10.000	800	0,050	0,100
2	20	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	890	0,050	0,100	9.000	640	0,050	0,100
2	22	9.000	950	0,050	0,100	9.000	860	0,050	0,100	7.500	570	0,050	0,100
2	25	9.000	760	0,030	0,050	9.000	680	0,030	0,050	7.500	450	0,030	0,050
2	30	9.000	470	0,020	0,050	9.000	360	0,020	0,050	7.500	240	0,020	0,050
2	35	7.500	230	0,020	0,030	7.000	130	0,020	0,030	6.000	100	0,020	0,030
2	40	6.000	140	0,020	0,030	6.000	100	0,020	0,030	6.000	90	0,020	0,030
2,5	10	20.000	3.100	0,100	0,200	19.000	2.900	0,100	0,200	16.000	1.900	0,050	0,100
2,5	15	17.000	2.600	0,100	0,200	16.000	2.400	0,100	0,200	14.000	1.600	0,050	0,100
2,5	20	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.600	0,100	0,200	12.000	1.000	0,050	0,100
2,5	25	11.000	950	0,030	0,050	10.000	830	0,030	0,050	9.000	590	0,030	0,050
2,5	30	9.000	760	0,030	0,050	8.000	650	0,030	0,050	7.000	450	0,030	0,050
2,5	35	7.500	470	0,020	0,030	7.000	430	0,020	0,030	6.000	290	0,020	0,030
3	6	41.500	6.200	0,150	0,300	32.000	4.800	0,150	0,300	26.500	3.300	0,060	0,150
3	8	30.000	4.200	0,150	0,300	25.000	3.500	0,150	0,300	22.000	2.400	0,060	0,150
3	10	25.000	3.600	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300	18.000	2.000	0,060	0,150
3	12	20.000	2.800	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	16.000	1.700	0,060	0,150
3	14	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300	13.000	1.300	0,060	0,150
3	15	16.000	2.200	0,100	0,300	13.000	1.800	0,100	0,300	11.000	1.200	0,060	0,150
3	16	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200	11.000	1.100	0,060	0,150
3	20	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.600	0,100	0,200	10.000	1.000	0,060	0,150
3	25	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100	8.000	580	0,050	0,100
3	30	9.000	760	0,030	0,050	7.000	590	0,030	0,050	6.000	400	0,030	0,050

WXS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		38 ~ 45 HRC				45 ~ 55 HRC				55 ~ 60 HRC			
Vc		120 (m/dak)				110 (m/dak)				100 (m/dak)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
3	35	7.500	570	0,020	0,050	6.000	460	0,020	0,050	5.000	300	0,020	0,050
3	40	6.500	470	0,020	0,030	5.000	360	0,020	0,030	4.000	230	0,020	0,030
3,5	15	18.000	2.800	0,100	0,300	14.000	2.000	0,100	0,300	12.000	1.300	0,070	0,150
3,5	20	16.000	2.500	0,100	0,200	12.000	1.800	0,100	0,200	10.000	1.200	0,070	0,150
3,5	25	12.000	1.900	0,100	0,100	9.000	1.300	0,100	0,100	8.000	920	0,070	0,150
3,5	30	10.000	1.500	0,050	0,100	8.000	1.100	0,050	0,100	7.000	770	0,050	0,100
3,5	35	9.000	950	0,050	0,050	7.000	700	0,050	0,050	5.000	400	0,050	0,050
3,5	40	7.500	760	0,050	0,050	6.000	580	0,050	0,050	4.000	300	0,050	0,050
3,5	45	6.500	570	0,030	0,030	5.000	420	0,030	0,030	4.000	260	0,030	0,030
4	8	31.000	5.700	0,200	0,500	24.000	4.400	0,200	0,500	20.000	3.200	0,080	0,200
4	10	25.000	4.200	0,200	0,500	20.000	3.300	0,200	0,500	18.000	2.300	0,080	0,200
4	12	20.000	3.400	0,200	0,500	17.000	2.900	0,200	0,500	14.000	1.900	0,080	0,200
4	15	20.000	3.400	0,200	0,500	16.000	2.700	0,200	0,500	12.000	1.600	0,080	0,200
4	16	18.000	3.000	0,200	0,500	15.000	2.500	0,200	0,500	10.000	1.300	0,080	0,200
4	20	16.000	2.600	0,200	0,400	14.000	2.300	0,200	0,400	8.000	1.000	0,080	0,200
4	25	16.000	2.600	0,100	0,300	13.000	2.200	0,100	0,300	6.000	810	0,080	0,200
4	30	14.000	2.200	0,100	0,200	12.000	1.900	0,100	0,200	5.000	630	0,080	0,200
4	35	12.000	1.700	0,100	0,200	9.000	1.200	0,100	0,200	4.000	420	0,080	0,200
4	40	9.000	1.200	0,050	0,100	8.000	1.000	0,050	0,100	4.000	400	0,050	0,100
4	45	7.500	950	0,050	0,050	7.000	890	0,050	0,050	3.600	360	0,050	0,050
4	50	6.500	660	0,020	0,050	6.000	600	0,020	0,050	3.600	280	0,020	0,050
5	10	25.000	5.400	0,250	0,500	19.000	4.000	0,250	0,500	16.000	2.800	0,100	0,250
5	15	20.000	3.900	0,250	0,500	17.000	3.300	0,250	0,500	13.000	2.000	0,100	0,250
5	20	16.000	3.300	0,250	0,500	13.000	2.700	0,250	0,500	8.000	1.300	0,100	0,250
5	25	15.000	3.000	0,200	0,300	12.000	2.400	0,200	0,300	6.000	960	0,100	0,250
5	30	14.000	2.300	0,100	0,300	11.000	1.800	0,100	0,300	4.000	520	0,100	0,250
5	35	12.000	1.500	0,100	0,300	10.000	1.100	0,100	0,300	3.200	280	0,100	0,250
5	40	10.000	1.100	0,100	0,200	9.000	990	0,100	0,200	3.000	260	0,100	0,200
5	45	9.000	850	0,100	0,100	8.000	660	0,100	0,100	3.000	200	0,100	0,100
5	50	7.500	760	0,100	0,100	7.000	610	0,100	0,100	2.800	190	0,100	0,100
6	12	20.000	5.200	0,300	0,500	16.000	3.400	0,300	0,500	13.500	2.500	0,100	0,200
6	20	16.000	3.900	0,300	0,500	12.000	3.000	0,300	0,500	8.000	1.600	0,100	0,200
6	25	12.000	3.000	0,300	0,500	10.000	2.500	0,300	0,500	6.000	1.200	0,100	0,200
6	30	10.000	2.400	0,300	0,500	9.000	2.100	0,300	0,500	4.000	740	0,100	0,200
6	35	9.000	2.100	0,200	0,400	9.000	2.000	0,200	0,400	3.500	620	0,100	0,200
6	40	9.000	1.900	0,200	0,300	9.000	1.800	0,200	0,300	3.000	480	0,100	0,200
6	45	8.000	1.700	0,200	0,300	8.000	1.600	0,200	0,300	2.800	440	0,100	0,200
6	50	7.000	1.500	0,200	0,300	7.000	1.400	0,200	0,300	2.500	400	0,100	0,200

Maksimum kesme derinliği



Dikkat: Kıvılcım ve / veya alev santrallerde yangına neden olabilir.
1. Hız ve ilerleme, yüksek hızlı ve hassas bir makinede küçük paso ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Yanıcı soğutucu kullanmayın. Aşınmış aletler kullanmak kıvılcım çıkarabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük etkili duman emisyonu ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.
* Parametreleri modifye edin

DG-LN-EBD

Kaba

R x l1	Grafit					
	S (dak^{-1})		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
	kisa	uzun	kisa	uzun		
R0,2x4	40.000	20.000	960	480	0,040	0,120
R0,2x8	30.000	18.000	430	250	0,030	0,080
R0,3x6	40.000	20.000	960	480	0,060	0,180
R0,3x10	33.000	20.000	635	385	0,050	0,150
R0,4x15	19.000	14.000	370	280	0,050	0,150
R0,5x6	40.000	20.000	1.150	575	0,100	0,300
R0,5x16	23.000	18.000	530	410	0,080	0,240
R0,5x20	18.000	12.000	310	205	0,070	0,200
R0,5x30	8.000	5.000	145	85	0,040	0,130
R0,75x6	40.000	20.000	1.800	900	0,150	0,450
R0,75x10	38.000	20.000	1.600	865	0,150	0,450
R0,75x16	30.000	20.000	1.300	865	0,150	0,450
R1x16	28.000	20.000	1.800	1.350	0,200	0,600
R1x30	16.000	11.500	840	615	0,180	0,520
R1,5x20	20.000	15.500	2.050	1.550	0,300	0,900
R1,5x40	12.500	9.200	1.000	740	0,220	0,650
R2x20	20.000	14.000	2.950	2.050	0,400	1,200

Finiş

R x l1	Grafit					
	S (dak^{-1})		F (mm/dak)		ap (mm)	pf (mm)
	kisa	uzun	kisa	uzun		
R0,2x4	40.000	20.000	800	400	0,012	0,012
R0,2x8	30.000	18.000	360	210	0,012	0,012
R0,3x6	40.000	20.000	800	400	0,018	0,018
R0,3x10	33.000	20.000	530	320	0,018	0,018
R0,4x15	19.000	14.000	280	230	0,021	0,021
R0,5x6	40.000	20.000	950	480	0,030	0,030
R0,5x16	23.000	18.000	440	340	0,030	0,030
R0,5x20	18.000	12.000	260	170	0,030	0,030
R0,5x30	8.000	5.000	120	70	0,020	0,020
R0,75x6	40.000	20.000	1.500	750	0,045	0,045
R0,75x10	38.000	20.000	1.350	720	0,045	0,045
R0,75x16	30.000	20.000	1.100	720	0,045	0,045
R1x16	28.000	20.000	1.300	950	0,060	0,060
R1x30	16.000	11.500	600	440	0,060	0,060
R1,5x20	20.000	15.500	1.450	1.100	0,090	0,090
R1,5x40	12.500	9.200	720	530	0,090	0,090
R2x20	20.000	14.000	2.100	1.450	0,120	0,120

Maksimum kesme derinliği



Diagonal plunge açısını 0,3 yada 0,5 derece olarak ayarlayınız

1. Kesme hızı,ilerleme,kesme derinliği gibi değişkenleri ,iş parçası büyüklüğü,iş parçası bağlama rijitliği,makine rijitliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayarlayınız.
2. Eğer yukarıda önerilen devir ve ilerlemeyi kullanamıyorsanız, her ikisini de aynı oranda azaltabilirsiniz.
3. Eğer iş parçası çapaklanıyorsa yada yüzey kalitesi çok önemli ise ilerlemeyi azaltabilirsiniz.
4. Eğer iş parçasının oynaması yada titremesi riski varsa devir ve ilerlemeyi aynı oranda düşürünüz.
5. Grafit kesiminde özel grafit makineleri kullanınız.Kesme sırasında oluşan tozu tahliye edecek sistemler kullanın ve tozdan korunmmak için maske kullanın.
6. Frezeleme sırasında takım ucunda oluşabilecek salgının maksimum 0,01mm olmasına dikkat ediniz.
7. Daha güzel bir finiş yüzeyi elde etmek için ilerleme gerekli şekilde ayarlanıp 3 katına çıkarılabilir yada 1/3 oranına kadar düşürüllebilir.
8. Daha etkili bir frezeleme yapmak için , kanal açma gibi yüksek güç isteyen operasyonlarda ilerlemeyi %30 azaltınız. Böylece takım sıkmadan kaynaklanabilecek problemleri ciddi oranda azaltırsınız.
9. Düz bir alanda yapılan frezeleme işleminde, işleme yüzeyinde oyuklar oluşuyorsa devri arttırınız.
10. Yapılacak operasyonda bir köşe frezeleme varsa, operasyona uygun köşe radyusu ve takım telafileri kullanınız.
    Ayrıca tam köşede kesme ilerlemesini %60 a varan oranda düşürmek oluşabilecek titreşimlerin önüne geçecektir.

EPL-LN-EBD

Standart frezeleme

		Cu				< 32 HRC				32 - 41 HRC				42 - 50 HRC			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,15	0,5	32.000	600	0,020	0,030	32.000	400	0,010	0,015	32.000	300	0,010	0,015	32.000	300	0,005	0,005
0,15	1	32.000	450	0,020	0,030	32.000	300	0,010	0,015	32.000	200	0,010	0,015	32.000	200	0,005	0,005
0,2	1	32.000	600	0,025	0,050	32.000	400	0,015	0,025	32.000	300	0,015	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,2	2	27.000	450	0,025	0,050	27.000	300	0,015	0,025	27.000	200	0,015	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	1	32.000	750	0,040	0,050	32.000	500	0,020	0,025	32.000	400	0,020	0,020	32.000	400	0,010	0,010
0,25	2	32.000	600	0,040	0,050	32.000	400	0,020	0,025	32.000	300	0,020	0,020	32.000	300	0,010	0,010
0,25	3	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,25	4	27.000	450	0,040	0,050	27.000	300	0,020	0,025	27.000	200	0,020	0,020	27.000	200	0,010	0,010
0,3	1	32.000	900	0,045	0,120	32.000	600	0,030	0,060	32.000	500	0,030	0,050	32.000	500	0,030	0,030
0,3	2	32.000	675	0,045	0,120	32.000	450	0,030	0,060	32.000	300	0,030	0,050	32.000	300	0,030	0,030
0,3	3	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,050	24.000	200	0,030	0,030
0,3	4	30.000	375	0,045	0,120	25.000	250	0,030	0,060	24.000	200	0,030	0,040	24.000	200	0,030	0,030
0,3	6	25.000	225	0,045	0,120	20.000	150	0,030	0,060	20.000	150	0,030	0,040	20.000	150	0,020	0,020
0,4	2	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,040
0,4	4	27.000	675	0,060	0,160	23.000	450	0,040	0,080	21.000	300	0,040	0,060	21.000	300	0,040	0,040
0,4	6	24.000	375	0,060	0,120	21.000	250	0,040	0,060	19.000	200	0,040	0,050	19.000	200	0,020	0,025
0,5	2,5	28.000	900	0,075	0,200	25.000	600	0,050	0,100	21.000	400	0,050	0,080	21.000	400	0,050	0,050
0,5	3	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	4	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	5	21.000	450	0,075	0,200	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	6	21.000	450	0,075	0,200	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	8	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,075	16.000	200	0,050	0,060	16.000	200	0,030	0,030
0,5	10	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,5	12	18.000	300	0,060	0,120	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,015
0,75	4	20.000	900	0,120	0,300	15.000	600	0,080	0,150	12.000	500	0,080	0,120	12.000	300	0,080	0,100
0,75	8	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100
1	6	16.500	1.050	0,150	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,200
1	8	16.500	1.050	0,150	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13500	500	0,100	0,200
1	10	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	12	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	14	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	16	14.000	750	0,150	0,420	13.000	500	0,100	0,210	10.000	300	0,100	0,180	10.000	300	0,060	0,100
1	20	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1	25	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1,5	8	12.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	10	12.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	16	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	20	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
2	10	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	16	9.000	900	0,500	1,280	7.500	600	0,200	0,640	6.000	400	0,200	0,600	6.000	400	0,200	0,400
2	20	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	25	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	30	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,560	5.000	250	0,120	0,200
3	10	7.000	1.500	0,750	2,400	5.500	1.000	0,300	1,200	4.500	800	0,300	0,960	4.500	800	0,300	0,600
3	12	7.000	1.500	0,750	2,400	5.500	1.000	0,300	1,200	4.500	800	0,300	0,960	4.500	800	0,300	0,600
3	20	7.000	1.200	0,750	2,400	5.500	800	0,300	1,200	4.500	600	0,300	0,960	4.500	600	0,300	0,600
3	30	5.000	600	0,750	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,960	4.000	300	0,300	0,600

KESME VERILERI

EPL-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme

		Cu				< 32 HRC				32 - 41 HRC				42 - 50 HRC			
R	l1 (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,15	0,5	50.000	750	0,0075	0,020	50.000	620	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010	50.000	600	0,005	0,010
0,15	1	50.000	730	0,0075	0,020	50.000	600	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010	50.000	570	0,005	0,010
0,2	1	50.000	1.090	0,015	0,040	50.000	900	0,020	0,010	50.000	850	0,010	0,020	50.000	850	0,010	0,020
0,2	2	50.000	850	0,015	0,040	50.000	700	0,020	0,010	50.000	660	0,010	0,020	50.000	660	0,010	0,020
0,25	1	50.000	1.420	0,0225	0,045	50.000	1.100	0,015	0,030	50.000	1.050	0,010	0,030	50.000	1.050	0,015	0,030
0,25	2	50.000	1.400	0,0225	0,045	50.000	1.000	0,015	0,030	50.000	950	0,010	0,030	50.000	950	0,015	0,030
0,25	3	50.000	1.190	0,015	0,040	48.000	900	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020	48.000	850	0,010	0,020
0,25	4	45.000	1.000	0,015	0,020	43.000	600	0,010	0,010	43.000	570	0,010	0,010	43.000	570	0,010	0,010
0,3	1	50.000	1.660	0,045	0,100	50.000	1.400	0,030	0,050	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.300	0,030	0,050
0,3	2	50.000	1.600	0,045	0,100	50.000	1.300	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050	50.000	1.200	0,030	0,050
0,3	3	50.000	1.550	0,030	0,060	50.000	1.200	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030	50.000	1.100	0,020	0,030
0,3	4	50.000	1.200	0,015	0,040	40.000	900	0,010	0,020	40.000	850	0,010	0,020	40.000	850	0,010	0,020
0,3	6	30.000	720	0,015	0,040	26.000	600	0,010	0,020	26.000	570	0,010	0,020	25.000	540	0,010	0,020
0,4	2	50.000	2.200	0,060	0,160	50.000	2.000	0,040	0,080	50.000	1.900	0,040	0,080	50.000	1.900	0,040	0,080
0,4	4	50.000	1.680	0,060	0,160	40.000	1.200	0,040	0,080	40.000	1.100	0,040	0,080	40.000	1.100	0,040	0,080
0,4	6	32.000	1.260	0,045	0,100	30.000	800	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050	30.000	760	0,030	0,050
0,5	2,5	50.000	3.270	0,075	0,200	50.000	3.400	0,050	0,100	50.000	3.200	0,050	0,100	50.000	3.200	0,050	0,100
0,5	3	50.000	3.060	0,075	0,200	45.000	3.200	0,050	0,100	45.000	3.000	0,050	0,100	45.000	3.000	0,050	0,100
0,5	4	50.000	3.000	0,075	0,200	40.000	3.000	0,050	0,100	40.000	2.850	0,050	0,100	40.000	2.850	0,050	0,100
0,5	5	47.000	2.870	0,075	0,200	36.000	2.300	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,100	36.000	2.100	0,050	0,100
0,5	6	43.000	2.600	0,075	0,200	30.000	2.000	0,050	0,100	30.000	1.900	0,050	0,100	30.000	1.900	0,050	0,100
0,5	8	27.000	2.000	0,075	0,150	26.000	1.600	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,100	26.000	1.500	0,050	0,100
0,5	10	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	12	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,75	4	42.000	4.110	0,150	0,300	40.000	3.900	0,075	0,150	40.000	3.700	0,075	0,150	40.000	3.700	0,075	0,1005
0,75	8	30.000	2.650	0,150	0,300	24.000	2.300	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,150	24.000	2.100	0,075	0,1005
1	6	38.000	4.000	0,200	0,400	36.000	3.000	0,100	0,200	36.000	2.800	0,100	0,200	34.000	2.600	0,100	0,200
1	8	27.000	3.360	0,200	0,400	25.000	2.600	0,100	0,200	25.000	2.400	0,100	0,200	23.000	2.200	0,100	0,200
1	10	22.000	3.050	0,200	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	12	16.000	2.580	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200
1	14	15.000	2.400	0,200	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	16	14.000	2.200	0,200	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	20	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0	0,100
1	25	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0	0,100
1,5	8	32.000	4.600	0,300	0,600	30.000	4.500	0,150	0,300	30.000	4.200	0,150	0,300	25.000	3.500	0,150	0,300
1,5	10	28.000	4.000	0,300	0,600	25.000	3.800	0,150	0,300	25.000	3.600	0,150	0,300	20.000	2.800	0,150	0,300
1,5	16	20.000	2.600	0,250	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	20	16.000	2.200	0,250	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
2	10	25.000	4.500	0,400	1,000	25.000	4.500	0,200	0,500	25.000	4.200	0,200	0,500	20.000	3.300	0,200	0,500
2	16	20.000	3.460	0,400	0,600	18.000	3.200	0,200	0,500	18.000	3.000	0,200	0,500	14.000	2.300	0,200	0,500
2	20	18.000	3.000	0,400	0,500	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.600	0,200	0,400	12.000	1.900	0,200	0,400
2	25	18.000	3.000	0,250	0,600	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300	12.000	1.900	0,100	0,300
2	30	16.000	2.850	0,250	0,400	14.000	2.400	0,100	0,200	14.000	2.200	0,100	0,200	11.000	1.700	0,100	0,200
3	10	22.000	5.900	0,750	1,250	20.000	5.400	0,300	0,500	20.000	5.000	0,300	0,500	15.000	3.750	0,300	0,500
3	12	22.000	5.900	0,750	1,250	20.000	5.400	0,300	0,500	20.000	5.000	0,300	0,500	15.000	3.750	0,300	0,500
3	20	18.000	4.400	0,750	1,250	16.000	4.200	0,300	0,500	16.000	3.900	0,300	0,500	12.000	2.900	0,300	0,500
3	30	10.000	3.200	0,600	1,25	10.000	2.600	0,3	0,5	10.000	2.400	0,3	0,5	8.000	1.900	0,3	0,5

EPL-PC-EBD-DIA

			GF				
Ø	l1	Vc	S (dak-1)	F (mm/dak)	ap	ae	fz (mm)
1	35	53	16.800	320	0,05	0,10	0,01
2	50	84	13.300	500	0,10	0,20	0,02
3	60	84	8.900	510	0,15	0,30	0,03
4	130	95	7.550	580	0,20	0,40	0,04
4	160	92	7.350	560	0,2	0,4	0,04
6	160	130	6.900	700	0,30	0,60	0,05
6	220	105	5.550	640	0,30	0,60	0,06
8	170	127	5.040	770	0,40	0,80	0,08
8	220	116	4.600	700	0,4	0,8	0,08

EPL-PC-EBD

Standart frezeleme

			Cu				< 32 HRC				32 - 41 HRC				42 - 50 HRC			
R	φ°	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,5	0,9°	10	28.000	750	0,075	0,200	25.000	500	0,050	0,100	21.000	300	0,050	0,080	21.000	300	0,050	0,050
0,5	0,9°	15	21.000	450	0,075	0,150	19.000	300	0,050	0,100	16.000	200	0,050	0,080	16.000	200	0,050	0,050
0,5	0,9°	20	21.000	450	0,075	0,150	17.000	200	0,030	0,050	14.000	150	0,030	0,040	14.000	150	0,010	0,020
0,75	0,9°	20	17.000	450	0,120	0,240	15.000	300	0,080	0,120	12.000	250	0,080	0,100	12.000	250	0,075	0,100
0,75	0,9°	30	13.000	300	0.090	0,200	12.000	200	0,060	0,100	9.500	150	0,060	0,100	9.500	150	0,030	0,100
0,75	1,4°	20	17.000	450	0,120	0,300	15.000	300	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150	12.000	250	0,080	0,150
1	0,9°	20	14.000	750	0,200	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	0,9°	30	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,080	0,100
1	1,4°	20	16.500	1.050	0,200	0,560	16.500	700	0,100	0,280	13.500	500	0,100	0,280	13.500	500	0,10	0,200
1	1,4°	30	14.000	750	0,150	0,560	13.000	500	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,280	10.000	300	0,100	0,200
1	1,4°	40	11.000	375	0,150	0,420	10.000	250	0,100	0,210	8.000	200	0,100	0,180	8.000	200	0,060	0,100
1,5	0,9°	20	10.000	900	0,200	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	0,9°	30	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	0,9°	40	10.000	450	0,200	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,300	6.500	250	0,090	0,150
1,5	1,4°	20	10.000	900	0,300	0,840	9.500	600	0,150	0,420	7.500	400	0,150	0,360	7.500	400	0,150	0,300
1,5	1,4°	30	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
1,5	1,4°	40	10.000	450	0,250	0,840	8.500	300	0,150	0,420	6.500	250	0,150	0,360	6.500	250	0,150	0,300
2	0,9°	30	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,600	5.000	250	0,200	0,400
2	0,9°	40	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,56	5.000	250	0,120	0,300
2	0,9°	50	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,56	5.000	250	0,120	0,200
2	0,9°	60	5.000	375	0,350	1,280	5.000	250	0,200	0,640	4.000	200	0,200	0,56	4.000	200	0,120	0,200
2	0,9°	70	7.000	600	0,500	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.000	250	0,200	0,6	5.000	250	0,200	0,400
2	1,4°	40	7.000	600	0,450	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.500	350	0,200	0,56	5.500	350	0,200	0,300
2	1,4°	50	7.000	600	0,450	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.500	350	0,200	0,56	5.500	350	0,200	0,300
2	1,4°	60	7.000	600	0,400	1,280	6.000	400	0,200	0,640	5.500	350	0,200	0,56	5.500	350	0,200	0,300
3	0,9°	50	5.000	600	0,600	2,400	6.000	400	0,200	0,640	5.500	350	0,200	0,56	5.500	350	0,200	0,600
3	0,9°	60	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,96	4.000	300	0,300	0,600
3	0,9°	70	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,96	4.000	300	0,300	0,300
3	0,9°	80	5.000	600	0,450	2,400	4.000	400	0,200	1,200	4.000	300	0,200	0,96	4.000	300	0,200	0,300
3	1,4°	60	5.000	600	0,600	2,400	4.000	400	0,300	1,200	4.000	300	0,300	0,96	4.000	300	0,300	0,600
4	0,9°	60	4.000	550	0,800	3,200	3.000	350	0,400	1,600	3.000	300	0,400	1,24	3.000	300	0,400	0,800
4	0,9°	80	4.000	550	0,800	3,200	3.000	350	0,400	1,600	3.000	300	0,400	1,24	3.000	300	0,400	0,800
4	1,4°	60	4.000	550	0,900	3,200	3.000	350	0,450	1,600	3.000	300	0,450	1,24	3.000	300	0,450	0,800
4	1,4°	80	4.000	550	0,900	3,200	3.000	350	0,450	1,600	3.000	300	0,450	1,24	3.000	300	0,450	0,800

EPL-PC-EBD

Yüksek hızda frezeleme

			Cu				< 32 HRC				32 - 41 HRC				42 - 50 HRC			
R	φ°	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap (mm)	pf (mm)
0,5	0,9°	10	30.000	2.350	0,075	0,150	27.000	1.700	0,050	0,100	27.000	1.600	0,050	0,050	27.000	1.600	0,050	0,050
0,5	0,9°	15	24.000	1.400	0,015	0,040	22.000	1.100	0,010	0,020	22.000	1.000	0,010	0,020	21.000	950	0,010	0,020
0,5	0,9°	20	24.000	1.000	0,015	0,040	22.000	770	0,010	0,020	22.000	700	0,010	0,020	21.000	680	0,010	0,015
0,75	0,9°	20	24.000	1.400	0,120	0,200	21.000	1.400	0,075	0,100	21.000	1.300	0,075	0,090	21.000	1.300	0,050	0,060
0,75	0,9°	30	22.000	1.400	0,070	0,200	18.000	1.200	0,050	0,100	18.000	1.100	0,050	0,070	17.000	1.100	0,030	0,030
0,75	1,4°	20	30.000	2.400	0,120	0,300	24.000	2.000	0,075	0,150	24.000	1.900	0,075	0,120	24.000	1.900	0,080	0,100
1	0,9°	20	15.000	2.400	0,150	0,300	15.000	1.800	0,100	0,200	15.000	1.700	0,100	0,200	14.000	1.500	0,100	0,200
1	0,9°	30	14.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,070	0,100
1	1,4°	20	22.000	3.050	0,200	0,400	20.000	2.400	0,100	0,200	20.000	2.200	0,100	0,200	19.000	2.000	0,100	0,200
1	1,4°	30	15.000	2.200	0,150	0,200	14.000	1.700	0,100	0,100	14.000	1.600	0,100	0,100	13.000	1.400	0,100	0,100
1	1,4°	40	12.000	1.200	0,100	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	11.000	1.100	0,050	0,100	10.000	1.000	0,050	0,100
1,5	0,9°	20	22.000	2.900	0,200	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	0,9°	30	16.000	2.200	0,200	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
1,5	0,9°	40	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
1,5	1,4°	20	22.000	2.900	0,200	0,600	18.000	2.700	0,150	0,300	18.000	2.500	0,150	0,300	15.000	2.000	0,150	0,300
1,5	1,4°	30	20.000	2.600	0,200	0,400	16.000	2.000	0,100	0,200	16.000	1.900	0,100	0,200	13.000	1.500	0,100	0,200
1,5	1,4°	40	16.000	2.200	0,200	0,400	14.000	1.800	0,100	0,200	14.000	1.700	0,100	0,200	11.000	1.300	0,100	0,200
2	0,9°	30	18.000	3.000	0,400	0,500	16.000	2.800	0,200	0,400	16.000	2.600	0,200	0,400	12.000	1.900	0,200	0,400
2	0,9°	40	18.000	3.000	0,250	0,600	16.000	2.800	0,100	0,300	16.000	2.600	0,100	0,300	12.000	1.900	0,100	0,300
2	0,9°	50	14.000	2.200	0,250	0,400	12.000	1.800	0,100	0,300	12.000	1.700	0,100	0,200	9.000	1.700	0,100	0,200
2	0,9°	60	16.000	1.800	0,125	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
2	0,9°	70	16.000	1.800	0,120	0,200	12.000	1.200	0,050	0,100	12.000	1.100	0,050	0,100	9.000	820	0,050	0,100
2	1,4°	40	18.000	3.200	0,300	0,600	16.000	3.200	0,150	0,300	16.000	3.000	0,150	0,300	12.000	2.200	0,150	0,300
2	1,4°	50	18.000	2.800	0,300	0,400	12.000	2.200	0,150	0,300	12.000	2.000	0,150	0,300	9.000	1.600	0,150	0,300
2	1,4°	60	16.000	2.400	0,300	0,200	12.000	1.600	0,100	0,200	12.000	15.000	0,100	0,200	9.000	1.200	0,100	0,200
3	0,9°	50	9.000	3.000	0,400	0,100	9.000	2.300	0,200	0,400	9.000	2.100	0,200	0,400	7.000	1.600	0,200	0,400
3	0,9°	60	9.000	2.800	0,400	0,750	9.000	2.000	0,200	0,300	9.000	1.900	0,200	0,300	7.000	1.400	0,200	0,400
3	0,9°	70	7.000	2.300	0,400	0,750	7.000	1.500	0,200	0,300	7.000	1.500	0,200	0,300	5.900	1.100	0,200	0,300
3	0,9°	80	6.000	2.000	0,300	0,750	6.000	1.300	0,150	0,300	6.000	1.200	0,150	0,300	5.000	900	0,150	0,300
3	1,4°	60	9.000	3.200	0,400	0,750	9.000	2.400	0,200	0,400	9.000	2.200	0,200	0,400	7.000	2.000	0,200	0,400
4	0,9°	60	7.000	2.400	0,500	1,000	7.000	1.700	0,400	0,400	7.000	1.500	0,400	0,400	5.000	1.100	0,400	0,400
4	0,9°	80	7.000	2.200	0,450	1,000	6.000	1.500	0,350	0,400	6.000	1.300	0,350	0,400	4.000	800	0,350	0,400
4	1,4°	60	7.000	2.800	0,500	1,000	7.000	2.100	0,400	0,400	7.000	1.700	0,400	0,400	5.000	1.200	0,400	0,400
4	1,4°	80	7.000	2.600	0,450	1,000	6.000	1.900	0,350	0,400	6.000	1.400	0,350	0,400	4.000	900	0,350	0,400

WXL-1,5D-DE

Kanal frezeleme

	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,1	50.000	120	40.000	80	40.000	75	40.000	38
0,2	50.000	170	40.000	110	40.000	90	40.000	45
0,3	50.000	210	40.000	140	40.000	100	40.000	70
0,4	50.000	230	40.000	150	40.000	110	34.500	75
0,5	50.000	250	38.500	150	31.000	110	27.500	75
0,6	50.000	280	33.500	150	24.500	110	21.000	75
0,7	50.000	310	30.000	150	21.500	110	18.500	75
0,8	50.000	360	27.000	150	19.500	110	17.000	80
0,9	50.000	400	23.500	150	17.000	110	15.000	80
1	50.000	430	22.000	150	15.500	110	13.500	80
1,1	50.000	420	20.000	150	14.000	110	12.500	80
1,2	50.000	420	18.500	150	13.500	110	11.500	80
1,3	47.000	410	17.500	150	12.500	110	11.000	80
1,4	44.000	410	16.000	150	11.500	110	10.000	80
1,5	40.000	400	15.500	150	11.000	110	9.900	80
1,6	39.000	400	15.000	150	10.500	110	9.400	80
1,7	36.500	400	14.000	150	9.900	110	8.800	80
1,8	34.500	400	13.500	160	9.400	110	8.500	80
1,9	32.500	400	12.500	160	8.800	110	7.900	85
2	30.000	380	12.000	160	8.700	110	7.900	90
2,1	29.000	410	11.500	170	8.300	110	7.400	90
2,2	28.000	410	11.000	170	8.200	110	7.200	90
2,3	27.500	410	11.000	180	8.000	110	7.000	90
2,4	26.000	430	10.500	180	7.900	110	6.900	90
2,5	24.500	430	10.500	200	7.600	110	6.600	90
2,6	23.500	470	9.800	200	7.400	125	6.300	90
2,7	23.000	470	9.500	200	7.100	125	6.100	90
2,8	22.000	470	9.100	210	6.900	125	5.800	95
2,9	21.500	470	8.800	210	6.700	125	5.700	95
3	21.000	540	8.900	230	6.800	130	5.700	100
3,1	20.000	550	8.700	240	6.700	130	5.600	100
3,2	19.500	560	8.400	240	6.500	145	5.400	105
3,3	19.000	560	8.100	250	6.300	145	5.200	105
3,4	18.000	560	7.900	250	6.100	145	5.100	105
3,5	18.000	560	7.800	250	6.000	155	5.000	105
3,6	17.500	580	7.600	270	5.900	155	4.900	110
3,7	16.500	580	7.400	270	5.700	155	4.700	110
3,8	16.000	590	7.300	280	5.700	155	4.600	110
3,9	15.500	590	7.100	280	5.500	160	4.500	110
4	15.500	600	7.000	280	5.500	160	4.500	115
4,1	15.500	640	6.900	290	5.400	160	4.400	115
4,2	15.000	640	6.800	290	5.300	160	4.400	115
4,3	14.000	640	6.700	310	5.200	160	4.300	115
4,4	14.000	670	6.600	320	5.100	170	4.200	125
4,5	14.000	670	6.600	320	5.100	170	4.200	125
4,6	13.500	700	6.500	330	4.900	170	4.100	125
4,7	13.500	700	6.500	350	4.900	170	4.100	125
4,8	13.500	710	6.400	350	4.800	170	4.100	125
4,9	13.500	710	6.300	360	4.700	170	4.000	125
5	12.500	720	6.200	370	4.600	170	3.900	130
5,1	12.500	720	6.100	370	4.500	170	3.900	130
5,2	12.000	720	6.000	370	4.400	170	3.800	130
5,3	12.000	720	5.900	370	4.400	170	3.800	130
5,4	11.500	720	5.800	370	4.300	170	3.600	130
5,5	11.500	720	5.700	370	4.200	170	3.500	130
5,6	11.500	720	5.600	370	4.100	170	3.500	130
5,7	11.000	720	5.500	370	4.000	170	3.400	130
5,8	11.000	710	5.400	370	3.900	170	3.300	130
5,9	10.500	710	5.300	370	3.800	170	3.300	130
6	10.000	710	5.200	370	3.800	170	3.200	130

Maksimum kesme derinliği



D<1	0,1D
1≤D≤3	0,3D
3≤D	0,5D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

WXL-2D-DE

Kanal frezeleme

	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,1	50.000	100	32.000	70	32.000	60	32.000	30
0,2	50.000	140	32.000	90	32.000	75	32.000	35
0,3	50.000	170	32.000	110	32.000	80	32.000	55
0,4	50.000	190	32.000	120	32.000	90	27.500	60
0,5	50.000	200	31.000	120	25.000	90	22.000	60
0,6	50.000	230	27.000	120	19.500	90	17.000	60
0,7	50.000	250	24.000	120	17.000	90	15.000	60
0,8	50.000	290	21.500	120	15.500	90	13.500	65
0,9	49.000	320	19.000	120	13.500	90	12.000	65
1	47.500	350	17.500	120	12.500	90	11.000	65
1,1	43.000	340	16.000	120	11.500	90	9.900	65
1,2	40.500	340	15.000	120	10.500	90	9.300	65
1,3	38.000	330	14.000	120	9.900	90	8.700	65
1,4	35.000	330	13.000	120	9.200	90	8.100	65
1,5	32.000	320	12.500	120	8.900	90	7.900	65
1,6	31.000	320	12.000	120	8.500	90	7.500	65
1,7	29.000	320	11.000	120	7.900	90	7.000	65
1,8	28.000	320	10.500	130	7.500	90	6.800	68
1,9	26.000	320	10.000	130	7.100	90	6.300	68
2	24.000	310	9.700	130	7.000	90	6.300	70
2,1	23.000	330	9.300	140	6.600	90	5.900	70
2,2	22.500	330	9.000	140	6.500	90	5.700	70
2,3	22.000	330	8.800	150	6.400	90	5.600	70
2,4	20.500	350	8.600	150	6.300	90	5.500	70
2,5	20.000	350	8.200	160	6.100	90	5.300	70
2,6	19.000	380	7.900	160	5.900	100	5.000	70
2,7	18.000	380	7.600	160	5.700	100	4.900	70
2,8	17.500	380	7.300	170	5.500	100	4.700	75
2,9	17.000	380	7.100	170	5.300	100	4.500	75
3	16.000	400	6.900	170	5.300	100	4.400	75
3,1	15.500	410	6.700	180	5.100	100	4.300	75
3,2	15.000	420	6.500	180	5.000	110	4.200	80
3,3	14.500	420	6.300	190	4.800	110	4.000	80
3,4	14.000	420	6.100	190	4.600	110	3.900	80
3,5	14.000	420	6.000	190	4.600	120	3.800	80
3,6	13.500	430	5.900	200	4.500	120	3.700	85
3,7	12.500	430	5.700	200	4.400	120	3.600	85
3,8	12.500	440	5.600	210	4.400	120	3.600	85
3,9	12.000	440	5.500	210	4.200	125	3.500	85
4	12.000	450	5.400	210	4.200	125	3.500	90
4,1	11.500	480	5.300	220	4.100	125	3.400	90
4,2	11.500	480	5.300	220	4.100	125	3.300	90
4,3	11.000	480	5.200	230	4.000	125	3.300	90
4,4	11.000	500	5.100	240	3.900	130	3.200	95
4,5	10.500	500	5.100	240	3.900	130	3.200	95
4,6	10.500	520	5.000	250	3.800	130	3.200	95
4,7	10.500	520	5.000	260	3.800	130	3.100	95
4,8	10.500	530	4.900	260	3.700	130	3.100	95
4,9	10.000	530	4.900	270	3.600	130	3.100	95
5	9.500	540	4.800	270	3.500	130	3.000	100
5,1	9.500	540	4.700	270	3.500	130	3.000	100
5,2	9.300	540	4.600	270	3.400	130	2.900	100
5,3	9.200	540	4.600	270	3.400	130	2.900	100
5,4	9.000	540	4.500	270	3.300	130	2.800	100
5,5	8.800	540	4.400	270	3.200	130	2.700	100
5,6	8.700	540	4.300	270	3.100	130	2.600	100
5,7	8.500	540	4.200	270	3.100	130	2.600	100
5,8	8.400	530	4.200	270	3.000	130	2.600	100
5,9	8.200	530	4.100	270	2.900	130	2.500	100
6	7.900	530	4.000	270	2.900	130	2.500	100
6,5	7.500	530	3.700	270	2.700	130	2.300	100
7	6.900	530	3.400	270	2.500	130	2.100	100
7,5	6.400	530	3.200	270	2.300	130	2.000	100
8	5.900	520	3.000	260	2.200	125	1.900	100
8,5	5.600	520	2.800	260	2.000	125	1.700	100
9	5.300	510	2.600	260	1.900	125	1.500	100
9,5	5.100	510	2.500	260	1.800	125	1.400	95
10	4.700	500	2.400	250	1.700	125	1.500	95
11	4.400	500	2.200	250	1.600	125	1.100	95
12	4.000	510	2.000	250	1.400	125	1.200	95
16	3.000	400	1.500	200	1.100	115	800	80
18	2.700	360	1.300	180	900	100	700	70
20	2.400	300	1.200	150	800	90	600	60

Maksimum kesme derinliği



D<1	0,1D
1≤D≤3	0,3D
3≤D	0,5D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

WXL-3D-DE

Kanal frezeleme

	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,1	50.000	100	32.000	70	32.000	60	32.000	30
0,2	50.000	140	32.000	90	32.000	75	32.000	35
0,3	50.000	170	32.000	110	32.000	80	32.000	55
0,4	50.000	190	32.000	120	32.000	90	27.500	60
0,5	50.000	200	31.000	120	25.000	90	22.000	60
0,6	50.000	230	27.000	120	19.500	90	17.000	60
0,7	50.000	250	24.000	120	17.000	90	15.000	60
0,8	50.000	290	21.500	120	15.500	90	13.500	65
0,9	49.000	320	19.000	120	13.500	90	12.000	65
1	47.500	350	17.500	120	12.500	90	11.000	65
1,1	43.000	340	16.000	120	11.500	90	9.900	65
1,2	40.500	340	15.000	120	10.500	90	9.300	65
1,3	38.000	330	14.000	120	9.900	90	8.700	65
1,4	35.000	330	13.000	120	9.200	90	8.100	65
1,5	32.000	320	12.500	120	8.900	90	7.900	65
1,6	31.000	320	12.000	120	8.500	90	7.500	65
1,7	29.000	320	11.000	120	7.900	90	7.000	65
1,8	28.000	320	10.500	130	7.500	90	6.800	68
1,9	26.000	320	10.000	130	7.100	90	6.300	68
2	24.000	310	9.700	130	7.000	90	6.300	70
2,1	23.000	330	9.300	140	6.600	90	5.900	70
2,2	22.500	330	9.000	140	6.500	90	5.700	70
2,3	22.000	330	8.800	150	6.400	90	5.600	70
2,4	20.500	350	8.600	150	6.300	90	5.500	70
2,5	20.000	350	8.200	160	6.100	90	5.300	70
2,6	19.000	380	7.900	160	5.900	100	5.000	70
2,7	18.000	380	7.600	160	5.700	100	4.900	70
2,8	17.500	380	7.300	170	5.500	100	4.700	75
2,9	17.000	380	7.100	170	5.300	100	4.500	75
3	16.000	400	6.900	170	5.300	100	4.400	75
3,1	15.500	410	6.700	180	5.100	100	4.300	75
3,2	15.000	420	6.500	180	5.000	110	4.200	80
3,3	14.500	420	6.300	190	4.800	110	4.000	80
3,4	14.000	420	6.100	190	4.600	110	3.900	80
3,5	14.000	420	6.000	190	4.600	120	3.800	80
3,6	13.500	430	5.900	200	4.500	120	3.700	85
3,7	12.500	430	5.700	200	4.400	120	3.600	85
3,8	12.500	440	5.600	210	4.400	120	3.600	85
3,9	12.000	440	5.500	210	4.200	125	3.500	85
4	12.000	450	5.400	210	4.200	125	3.500	90
4,1	11.500	480	5.300	220	4.100	125	3.400	90
4,2	11.500	480	5.300	220	4.100	125	3.300	90
4,3	11.000	480	5.200	230	4.000	125	3.300	90
4,4	11.000	500	5.100	240	3.900	130	3.200	95
4,5	10.500	500	5.100	240	3.900	130	3.200	95
4,6	10.500	520	5.000	250	3.800	130	3.200	95
4,7	10.500	520	5.000	260	3.800	130	3.100	95
4,8	10.500	530	4.900	260	3.700	130	3.100	95
4,9	10.000	530	4.900	270	3.600	130	3.100	95
5	9.500	540	4.800	270	3.500	130	3.000	100
5,1	9.500	540	4.700	270	3.500	130	3.000	100
5,2	9.300	540	4.600	270	3.400	130	2.900	100
5,3	9.200	540	4.600	270	3.400	130	2.900	100
5,4	9.000	540	4.500	270	3.300	130	2.800	100
5,5	8.800	540	4.400	270	3.200	130	2.700	100
5,6	8.700	540	4.300	270	3.100	130	2.600	100
5,7	8.500	540	4.200	270	3.100	130	2.600	100
5,8	8.400	530	4.200	270	3.000	130	2.600	100
5,9	8.200	530	4.100	270	2.900	130	2.500	100
6	7.900	530	4.000	270	2.900	130	2.500	100
6,5	7.500	530	3.700	270	2.700	130	2.300	100
7	6.900	530	3.400	270	2.500	130	2.100	100
7,5	6.400	530	3.200	270	2.300	130	2.000	100
8	5.900	520	3.000	260	2.200	125	1.900	100
8,5	5.600	520	2.800	260	2.000	125	1.700	100
9	5.300	510	2.600	260	1.900	125	1.500	100
9,5	5.100	510	2.500	260	1.800	125	1.400	95
10	4.700	500	2.400	250	1.700	125	1.500	95
11	4.400	500	2.200	250	1.600	125	1.100	95
12	4.000	510	2.000	250	1.400	125	1.200	95
16	3.000	400	1.500	200	1.100	115	800	80
18	2.700	360	1.300	180	900	100	700	70
20	2.400	300	1.200	150	800	90	600	60

Maksimum kesme derinliği



D<1	0,1D
1≤D≤3	0,3D
3≤D	0,5D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

WXL-4D-DE

Kenar frezeleme

Ø	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
0,2	32.000	90	22.500	30	19.000	30	—	—
0,3	32.000	110	22.500	40	19.000	35	—	—
0,4	25.000	110	16.000	45	14.500	35	—	—
0,5	20.000	120	13.000	45	13.000	40	—	—
0,6	16.000	120	11.000	45	10.000	40	—	—
0,7	16.000	120	9.400	45	6.800	40	—	—
0,8	12.000	120	8.400	45	6.000	40	—	—
0,9	12.000	120	7.500	45	5.400	40	—	—
1	9.800	120	5.700	45	5.400	40	—	—
1,1	9.500	140	5.200	45	5.000	40	—	—
1,2	8.600	130	4.800	45	4.500	40	—	—
1,3	8.100	130	4.500	45	4.200	40	—	—
1,4	7.500	130	4.200	45	3.900	40	—	—
1,5	7.000	130	3.900	45	3.600	40	—	—
1,6	6.400	120	3.700	45	3.500	40	—	—
1,7	6.200	120	3.600	45	3.400	40	—	—
1,8	5.800	120	3.300	45	3.100	40	—	—
1,9	5.500	120	3.200	45	3.000	40	—	—
2	5.200	120	3.000	45	2.800	40	—	—
2,1	4.800	120	2.900	45	2.800	40	—	—
2,2	4.600	130	2.700	50	2.600	40	—	—
2,3	4.500	130	2.700	50	2.600	40	—	—
2,4	4.400	130	2.600	55	2.500	40	—	—
2,5	4.100	140	2.500	55	2.500	40	—	—
2,6	3.900	140	2.400	55	2.400	40	—	—
2,7	3.700	150	2.300	55	2.300	45	—	—
2,8	3.600	150	2.200	55	2.200	45	—	—
2,9	3.500	150	2.100	60	2.100	45	—	—
3	3.400	150	2.100	60	2.100	50	1.900	30
3,1	3.200	160	2.000	60	2.000	50	1.800	30
3,2	3.000	160	2.000	65	2.000	50	1.800	30
3,3	2.900	160	1.900	65	1.900	55	1.700	30
3,4	2.800	160	1.800	70	1.800	55	1.700	30
3,5	2.800	160	1.800	70	1.800	55	1.600	30
3,6	2.700	160	1.800	70	1.800	60	1.600	30
3,7	2.700	170	1.700	70	1.700	60	1.500	35
3,8	2.500	170	1.700	70	1.700	60	1.500	35
3,9	2.400	170	1.600	75	1.600	60	1.500	35
4	2.400	170	1.600	75	1.600	65	1.400	35
4,1	2.400	180	1.600	75	1.600	65	1.400	35
4,2	2.300	190	1.600	80	1.600	65	1.400	35
4,3	2.300	190	1.500	80	1.500	65	1.400	35
4,4	2.100	190	1.500	80	1.500	65	1.400	35
4,5	2.100	200	1.500	85	1.500	65	1.300	40
4,6	2.100	200	1.500	85	1.500	65	1.300	40
4,7	2.100	200	1.500	90	1.500	65	1.300	40
4,8	2.100	200	1.500	90	1.500	65	1.300	40
4,9	2.000	210	1.400	90	1.400	65	1.300	40
5	2.000	210	1.400	95	1.400	65	1.300	40
5,1	1.900	210	1.400	95	1.400	65	1.200	40
5,2	1.900	210	1.400	95	1.400	65	1.200	40
5,3	1.800	210	1.300	95	1.300	65	1.200	40
5,4	1.800	210	1.300	95	1.300	65	1.200	40
5,5	1.800	210	1.300	95	1.300	65	1.100	40
5,6	1.700	210	1.300	95	1.300	65	1.100	40
5,7	1.700	210	1.300	95	1.300	65	1.100	40
5,8	1.700	210	1.200	95	1.200	65	1.100	40
5,9	1.600	210	1.200	95	1.200	65	1.000	40
6	1.600	210	1.200	95	1.200	65	1.000	40
8	1.100	200	900	95	900	65	800	40
10	900	200	700	90	700	65	630	40
12	800	200	600	90	600	65	525	40

Maksimum kesme derinliği

	ae
D>1	0,05D
D<1	0,1D

ap = 4D



	ae
D<0,3	0,015D
D 0,3-1,0	0,03D
D 1,0-3,0	0,05D
D>3,0	0,1D

ap = 4D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

WX-G-EDSS

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 750 N/mm2		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC NAK55 • SKT • HPM1 • SKD		38~45 HRC SUS304 • NAK80 • HPM50 • SKD		45~55 HRC-SUS Z38CDV5		55~60 HRC Z160CDV12	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	19.500	130	14.500	125	12.500	90	11.000	65	7.000	30	5.050	25
1,5	14.000	130	10.500	125	8.900	90	7.950	65	5.050	40	3.550	25
2	11.000	135	8.400	125	7.000	90	6.350	70	3.950	40	2.750	25
2,5	8.900	170	7.250	135	6.000	95	5.600	70	3.250	40	2.300	25
3	7.450	200	7.200	230	5.850	125	5.300	100	3.200	45	2.100	25
3,5	6.650	225	6.200	230	5.000	125	4.550	100	2.750	45	1.800	25
4	6.000	235	5.400	230	4.400	125	4.000	100	2.400	45	1.600	25
4,5	5.650	270	4.800	230	3.900	125	3.550	100	2.100	45	1.400	25
5	5.300	315	4.350	235	3.500	130	3.200	100	1.900	55	1.300	30
5,5	4.800	310	3.950	235	3.250	130	2.750	100	1.750	55	1.150	30
6	4.400	310	3.600	235	2.900	130	2.650	100	1.600	55	1.050	25
8	3.300	295	2.700	235	2.200	125	2.000	100	1.200	50	795	25
10	2.650	280	2.150	230	1.750	125	1.600	95	955	50	635	25
12	2.200	280	1.800	230	1.450	125	1.350	95	795	45	530	20

Maksimum kesme derinliği

D	ap
≤ 6	0,3D
> 6	0,5D



D	ap
≤ 6	0,1D
> 6	0,2D

D	ap
≤ 6	0,05D
> 6	0,1D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın. * Değiştirilen parametreler

Yüksek hızlı hafif frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 750 N/mm2		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC NAK55 • SKT • HPM1 • SKD		38~45 HRC SUS304 • NAK80 • HPM50 • SKD		45~55 HRC-SUS Z38CDV5	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	30.200	545	28.600	515	25.500	405	19.100	275	12.700	120
1,5	20.800	550	20.200	530	17.500	405	12.900	270	8.700	120
2	15.900	550	15.500	530	13.500	405	9.900	270	6.700	120
2,5	13.100	550	12.700	535	11.100	405	8.000	265	5.450	125
3	10.600	605	10.600	575	8.500	410	6.350	285	4.800	145
3,5	9.550	600	9.550	570	7.750	405	5.700	280	4.200	140
4	8.750	560	8.750	560	7.150	400	5.150	270	3.750	135
4,5	8.150	550	8.150	550	6.700	390	4.800	255	3.400	130
5	7.650	535	7.650	535	6.400	380	4.450	250	3.200	130
5,5	6.900	535	6.950	535	5.800	380	4.050	250	2.900	130
6	6.350	535	6.350	535	5.300	380	3.700	250	2.650	130
8	4.800	535	4.800	535	4.000	380	2.800	250	2.000	130
10	3.800	535	3.800	535	3.200	380	2.250	250	1.600	130
12	3.200	535	3.200	535	2.650	380	1.850	250	1.350	130

Maksimum kesme derinliği



D	ap
≤ 3	0,15D
> 3	0,2D

D	ap
≤ 6	0,1D
> 6	0,15D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın. * Değiştirilen parametreler

KESME VERILERI

FX-SS-EDS

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG E24 • XC48 • FT25 ~750 N/mm²		~30 HRC 35NCD16 • 40CMD8		30~38 HRC 35NCD16		38~45 HRC SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC-SUS Z38CDV5		55~60 HRC Z160CDV12	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	4.450	310	3.600	235	2.950	130	2.500	95	1.550	55	1.050	25
8	3.300	295	2.700	230	2.200	125	1.900	95	1.150	50	795	25
10	2.650	280	2.150	230	1.750	125	1.500	95	955	50	635	25
12	2.200	280	1.800	230	1.450	125	1.250	95	795	45	530	20

Maksimum kesme derinliği

ap
0,5D



ap
0,05D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.
* Değiştirilen parametreler

FX-MG-EDL

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 750 N/mm²		SCM - SK SCM • SKT • SKS • SKD ~30 HRC		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC SKT • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
1	19.000	190	14.000	140	11.000	80	9.500	60	6.350	30
2	9.500	190	7.150	140	5.550	80	4.750	60	3.150	30
3	6.350	190	4.750	140	3.700	80	3.150	60	2.100	30
4	4.750	190	3.550	140	2.750	80	2.350	60	1.550	30
5	3.800	190	2.850	140	2.200	80	1.900	60	1.250	30
6	3.150	190	2.350	140	1.850	80	1.550	60	1.050	30
8	2.350	190	1.950	155	1.550	90	1.350	70	995	40
10	1.900	190	1.550	155	1.250	90	1.100	70	795	40
12	1.550	185	1.300	155	1.050	90	925	70	660	40
14	1.350	185	1.100	150	905	80	795	70	565	35
16	1.150	180	995	135	795	70	695	60	495	30
18	1.050	165	880	120	705	60	615	55	440	30
20	955	150	795	110	635	55	555	50	395	25
22	865	135	720	100	575	50	505	45	360	20
24	795	125	660	90	530	50	460	40	330	20
25	760	120	635	90	505	45	445	40	315	20

Maksimum kesme derinliği

	ap	ae
D ≤ Ø20	2,5D	0,05D
Ø20 < D	2,5D	1mm





	ap	ae
D ≤ Ø10	2,5D	0,05D
Ø10 < D	2,5D	0,5mm

ap	ae
2,5D	0,02D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

CA-RG-EDS

Kenar frezeleme

	AL A7075		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	32.000	220	23.500	220
2	32.000	420	11.500	215
3	21.000	700	7.950	250
4	15.500	725	5.950	280
5	12.500	760	4.750	295
6	10.500	830	3.950	310
8	7.950	890	2.950	350
10	6.350	995	2.350	365
12	5.300	1.050	1.950	390
14	4.500	1.050	1.700	395
16	3.950	1.050	1.450	390
18	3.500	1.050	1.300	390
20	3.150	1.050	1.150	385
Maksimum kesme derinliği				

ap	ae
1,5D	0,1D



1. Yüksek rijitlikte bir makine kullanın.
2. Çözünür yağ kullanın

Kanal frezeleme

	AL A7075		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	32.000	220	23.500	220
2	23.500	310	11.500	215
3	15.500	515	7.950	250
4	11.500	540	5.950	280
5	9.500	575	4.750	295
6	7.950	630	3.950	310
8	5.950	665	2.950	350
10	4.750	745	2.350	365
12	3.950	790	1.950	390
14	3.400	795	1.700	395
16	2.950	795	1.450	390
18	2.650	795	1.300	390
20	2.350	785	1.150	385
Maksimum kesme derinliği				

ap
1D



1. Yüksek rijitlikte bir makine kullanın.
2. Çözünür yağ kullanın

CA-RG-EDL

Kenar frezeleme

	AL A7075		Cu C1100	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	13.000	390	6.350	195
4	9.900	400	4.750	210
5	7.950	400	3.800	245
6	6.600	450	3.150	260
8	4.950	500	2.350	275
10	3.950	600	1.900	295
12	3.300	630	1.550	305
Maksimum kesme derinliği				

ap	ae
2,5D	0,1D



1. Yüksek rijitlikte bir makine kullanın.
2. Çözünür yağ kullanın.
3. Yan frezeleme için gerekli yüzey kalitesini elde etmek için ilerlemeyi değiştirin

HYP-F1

Kanal frezeleme

	AL		Plastic	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	40.000	2.500	20.000	2.000
4	35.000	2.500	20.000	2.000
5	30.000	3.000	20.000	3.000
6	25.000	3.000	20.000	3.000
8	25.000	3.000	20.000	3.000
10	22.300	3.000	16.000	2.400
12	18.600	3.000	13.500	2.400

KESME VERILERI

AM-EBT

Küre tipi

Önceden Sertleştirilmiş Çelik • Sertleştirilmiş Çelik ~45 HRC		Sertleştirilmiş Çelik ~65 HRC		Paslanmaz Çelik ≤200 HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stellite)		Titanyum Alaşım		Nikel bazlı Alaşım (Inconel 718)	
Vc	50~70 m/dk.		40~60 m/dk.		60~80 m/dk.		50~70 m/dk.		40~60 m/dk.		20~40 m/dk.	
R	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
3	3.200	960	2.700	800	3.700	1.120	3.200	960	2.700	800	1.600	480
4	2.400	860	2.000	720	2.800	1.000	2.400	860	2.000	720	1.200	430
5	1.900	860	1.600	720	2.200	1.000	1.900	860	1.600	720	960	430
6	1.600	960	1.300	800	1.900	1.120	1.600	960	1.300	800	800	480
8	1.200	790	1.000	660	1.400	920	1.200	790	1.000	660	600	390
10	1.000	720	800	600	1.100	840	1.000	720	800	600	480	360
Kesme derinliği												

Dc	ap	pf
R≤6	Max:0,15D	0,05D
8≤R	Max:3mm	

1. Bu alet, aditif imalattaki ve kalıp yüzeylerdeki kabalaştırma işlemleri için önerilir.
2. Lütfen son derece yüksek rijitliğie ve doğruluğa sahip tezgahlar ve tutucular kullanın.
3. Yukarıda listelenen değerler referans amaçlıdır. Lütfen kesme koşulunu, gerçek tezgah ortamına göre ayarlayın.
4. Çıkıntı uzunluğu, belirtilenden uzun değilse lütfen kesme hızını, besleme hızını ve kesme derinliğini uygun şekilde ayarlayın.
5. Lütfen yüksek duman bastırma özelliklerine sahip uygun sıvı kullanın.
6. Kuru (sıvısız) frezeleme sırasında, frezeleme alanından gelen talaşları ortadan kaldırmak için hava üfleme kullanın.
   hava üfleme kullanın.
7. Paslanmaz çelik, kobalt-krom bazlı alaşım, titanyum alaşım ve Nikel bazlı alaşım işlenirken lütfen soğutma suyu kullanın.
8. Maksimum doğruluk için takım aşınması minimum düzeyde tutulmalıdır.
9. Köşeler gibi kesme yükünün değişkenlik gösterdiği alanlarda lütfen devir sayısını azaltın.

AM-CRE

Radyus tipi

Önceden Sertleştirilmiş Çelik • Sertleştirilmiş Çelik ~45 HRC		Sertleştirilmiş Çelik ~65 HRC		Paslanmaz Çelik ≤200 HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stellite)		Titanyum Alaşım		Nikel bazlı Alaşım (Inconel 718)	
Vc	50~70 m/dk.		40~60 m/dk.		60~80 m/dk.		50~70 m/dk.		40~60 m/dk.		20~40 m/dk.	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
6xR1,5	3.200	960	2.700	800	3.700	1.120	3.200	960	2.700	800	1.600	480
8xR2	2.400	720	2.000	600	2.800	840	2.400	720	2.000	600	1.200	360
10xR2	1.900	920	1.600	760	2.200	1.070	1.900	920	1.600	760	960	460
12xR2	1.600	1.270	1.300	1.060	1.900	1.490	1.600	1.270	1.300	1.060	800	640
16xR3	1.200	1.430	1.000	1.190	1.400	1.670	1.200	1.430	1.000	1.190	600	720
20xR3	1.000	1.530	800	1.270	1.100	1.780	1.000	1.530	800	1.270	480	760
Kesme derinliği												

ae	ap
Maks: 0,5 mm	Maks: 0,5 mm

1. Bu alet, aditif imalattaki ve kalıp yüzeylerdeki kabalaştırma işlemleri için önerilir.
2. Lütfen son derece yüksek rijitliğie ve doğruluğa sahip tezgahlar ve tutucular kullanın.
3. Yukarıda listelenen değerler referans amaçlıdır. Lütfen kesme koşulunu, gerçek tezgah ortamına göre ayarlayın.
4. Kesme derinliği, belirtilenden büyükse lütfen ilerleme hızını düşürün.
5. Çıkıntı uzunluğu, belirtilenden uzun değilse lütfen kesme hızını, besleme hızını ve kesme derinliğini uygun şekilde ayarlayın.
6. Lütfen yüksek duman bastırma özelliklerine sahip uygun sıvı kullanın.
7. Kuru (sıvısız) frezeleme sırasında, frezeleme alanından gelen talaşları ortadan kaldırmak için hava üfleme kullanın.
   hava üfleme kullanın.
8. Paslanmaz çelik, kobalt-krom bazlı alaşım, titanyum alaşım ve Nikel bazlı alaşım işlenirken lütfen soğutma suyu kullanın.
9. Maksimum doğruluk için takım aşınması minimum düzeyde tutulmalıdır.
10. Köşeler gibi kesme yükünün değişkenlik gösterdiği alanlarda lütfen devir sayısını azaltın.

AM-HFC

Yüksek Hızlı Radyus Tip

Ön Frezeleme

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	90~110m/dakika		70~90m/dakika		50~70m/dakika		100~120m/dakika		90~110m/dakika		70~90m/dakika		30~50m/dakika	
DC x rt	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
4 × R0,5	7.960	5.730	6.370	4.590	4.780	1.720	8.760	6.310	7.960	5.730	6.370	4.590	3.180	760
5 × R0,6	6.370	5.730	5.100	4.590	3.820	1.720	7.010	6.310	6.370	5.730	5.100	4.590	2.550	770
6 × R0,8	5.310	5.730	4.250	4.590	3.180	1.720	5.840	6.310	5.310	5.730	4.250	4.590	2.120	760
8 × R1	3.980	5.730	3.180	4.580	2.390	1.720	4.380	6.310	3.980	5.730	3.180	4.580	1.590	760
10 × R1,2	3.180	5.720	2.550	4.590	1.910	1.720	3.500	6.300	3.180	5.720	2.550	4.590	1.270	760
12 × R1,5	2.650	5.720	2.120	4.580	1.590	1.720	2.920	6.310	2.650	5.720	2.120	4.580	1.060	760

Kesme derinliği



ae	ap
Max: 0,5D	Max: 0,04D

Eğer yanal kayma 0.5 x D veya fazla ise işlenmiş yüzeyde uç noktalar oluşabilir.

İşleme sırasında, lütfen frezeleme yollarını ayrı parmak freze çapına göre önerilen simüle edilmiş R (rt)'ye göre programlayın.

AM-HFC

Yüksek Hızlı Radyus Tip

Kenar frezleme

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	80~100m/dakika		50~70m/dakika		30~50m/dakika		90~110m/dakika		80~100m/dakika		50~70m/dakika		20~40m/dakika	
DC x rt	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
4 × R0,5	7.170	1.200	4.780	570	3.180	230	7.960	1.340	7.170	1.200	4.780	570	2.390	230
5 × R0,6	5.730	1.200	3.820	570	2.550	230	6.370	1.340	5.730	1.200	3.820	570	1.910	230
6 × R0,8	4.780	1.200	3.180	570	2.120	230	5.310	1.340	4.780	1.200	3.180	570	1.590	230
8 × R1	3.580	1.720	2.390	800	1.590	380	3.980	1.910	3.580	1.720	2.390	800	1.190	230
10 × R1,2	2.870	1.720	1.910	800	1.270	380	3.180	1.910	2.870	1.720	1.910	800	960	230
12 × R1,5	2.390	1.720	1.590	800	1.060	380	2.650	1.910	2.390	1.720	1.590	800	800	230

Kesme derinliği

ae	ap
Max: 0,05D	Max: 1,5D

ae	ap
Max: 0,02D	Max: 1,5D

ae	ap
Max: 0,02D	Max: 1D

ae	ap
Max: 0,05D	Max: 1,5D

ae	ap
Max: 0,02D	Max: 1,5D

1. Bu takım, eklemeli imalatın kaba ive kalıbı örten yüzeyin işlemesi için önerilmektedir.
2. Lütfen yüksek hassasiyetli ve rijitlikteki takımları ve makineleri kullanın.
3. Yukarıda listelenene değerler referans içindir. Lütfen kesme şartlarını gerçek işleme koşuluna göre ayarlayın.
4. Kesme derinliği belirtilenden daha büyük olduğunda lütfen ilerleme hızını azaltın.
5. Yukarıdaki tablo, takımın dışarı çıkmış miktarı 4 x D veya daha az olduğunda bir rehberdir. Eğer çıkıntı miktarı büyükse, büyük ihtimal tırlama meydana gelir, bu sebeple dönme hızını, ilerleme hızını, ve kesme derinliğini referans katsayılarına göre ayarlayın.
6. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
7. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
8. Paslanmaz çelik, kobalt-krom alaşımı, titanyum alaşımı ve Ni bazlı alaşım işlerken lütfen suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.
9. Maksimum hassasiyet için takım salgısı minimumda tutulmalıdır.
10. Köşe gibi alanlarda kesme yükü dalgalandığında, lüfen dönme hızını azaltın.

Takım uzama katsayısı

Takım Uzunluğu	Hız kesmek	ap	fz
L/D ≤ 4	100%	100%	100%
4 < L/D ≤ 5	90%	75%	80%
5 < L/D ≤ 6	80%	50%	60%

AM-HFC

Yüksek Hızlı Radyus Tip Maksimum Rampalama Açısı (E°)

DC x rt	Rampalama Açısı E°	Helisel frezeleme (mm)		Helical Angle P°
		D0 Min.	D0 Max.	
4×R0,5	3°	6	7	1,5°
5×R0,6	3°	7,5	9	1,5°
6×R0,8	3°	9	11	1,5°
8×R1	3°	12	15	1,5°
10×R1,2	3°	15	19	1,5°
12×R1,5	3°	18	23	1,5°





Bir program oluşturmak amacıyla kenar şekli tanımları

DC	rt	Remainder Z
4	R0,5	0,11
5	R0,6	0,15
6	R0,8	0,17
8	R1	0,22
10	R1,2	0,31
12	R1,5	0,36

İşleme sırasında, lütfen frezeleme yollarını ayrı parmak freze çapına göre önerilen simüle edilmiş R (rt)'ye göre programlayın.



PXHF-AM

PXMZ düz şaft tutucu / PXMC pens için

Ön Frezeleme L/D ≤ 4

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	110~130m/dakika		90~110m/dakika		65~85m/dakika		125~145m/dakika		110~130m/dakika		90~110m/dakika		30~50m/dakika	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
12	3.180	5.270	2.650	4.390	1.990	1.580	3.580	5.930	3.180	5.270	2.650	4.390	1.060	760
16	2.390	5.280	1.990	4.390	1.490	1.570	2.690	5.940	2.390	5.280	1.990	4.390	800	770
20	1.910	5.270	1.590	4.390	1.190	1.570	2.150	5.930	1.910	5.270	1.590	4.390	640	770
Kesme derinliği														

ae	ap
Max: 0,5D	Max: 0,04D

İşleme sırasında, lütfen frezeleme yollarını ayrı parmak freze çapına göre önerilen simüle edilmiş R (rt)'ye göre programlayın.

Ön Frezeleme 4<L/D ≤ 5

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	100~120m/dakika		80~100m/dakika		60~80m/dakika		115~135m/dakika		100~120m/dakika		80~100m/dakika		25~45m/dakika	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
12	2.920	3.780	2.390	3.100	1.860	1.210	3.320	4.300	2.920	3.780	2.390	3.100	930	540
16	2.190	3.780	1.790	3.090	1.390	1.200	2.490	4.300	2.190	3.780	1.790	3.090	700	540
20	1.750	3.780	1.430	3.090	1.110	1.200	1.990	4.300	1.750	3.780	1.430	3.090	560	540
Kesme derinliği														

ae	ap
Max: 0,5D	Max: 0,03D

Ön Frezeleme 5<L/D ≤ 6

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	90~110m/dakika		70~90m/dakika		50~70m/dakika		100~120m/dakika		90~110m/dakika		70~90m/dakika		20~40m/dakika	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
12	2.650	2.670	2.120	2.140	1.590	800	2.920	2.940	2.650	2.670	2.120	2.140	800	350
16	1.990	2.670	1.590	2.140	1.190	800	2.190	2.940	1.990	2.670	1.590	2.140	600	350
20	1.590	2.670	1.270	2.130	960	810	1.750	2.940	1.590	2.670	1.270	2.130	480	350
Kesme derinliği														

ae	ap
Max: 0,5D	Max: 0,02D

PXHF-AM

Kenar frezeleme

	Önceden sertleştirilmiş çelik • Sertleştirilmiş çelik ~45HRC		Sertleştirilmiş çelik ~62HRC		Sertleştirilmiş çelik ~70HRC		Paslanmaz çelik ≤200HB		Kobalt Krom Bazlı Alaşım (Stelit)		Titanyum alaşımı		Ni Bazlo Alaşım (Inconel 718)	
Vc	80~100m/dakika		50~70m/dakika		50~70m/dakika		100~120m/dakika		90~110m/dakika		70~90m/dakika		30~50m/dakika	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
12	2.390	1.200	1.590	570	1.060	230	2.650	1.340	2.390	1.200	1.590	570	800	230
16	1.790	1.200	1.190	570	800	230	1.990	1.340	1.790	1.200	1.190	570	600	230
20	1.430	1.200	960	580	640	230	1.590	1.340	1.430	1.200	960	580	480	230
Kesme derinliği														

ae	ap
Max: 0,05D	Max: 0,5D

ae	ap
Max: 0,02D	Max: 0,5D

ae	ap
Max: 0,05D	Max: 0,5D

ae	ap
Max: 0,02D	Max: 0,5D

1. Bu takım, eklemeli imalatın kaba ive kalıbı örten yüzeyin işlemesi için önerilmektedir.
2. Lütfen yüksek hassasiyetli ve rijitlikteki takımları ve makineleri kullanın.
3. Yukarıda listelenene değerler referans içindir. Lütfen kesme şartlarını gerçek işleme koşuluna göre ayarlayın.
4. Kesme derinliği belirtilenden daha büyük olduğunda lütfen ilerleme hızını azaltın.
5. Takım boyu uzun ise lütfen kesme koşullarını ayarlayın.
6. Lütfen duman geciktirici özelliğe sahip uygun bir sıvı kullanın.
7. Kuru (akışkan olmayan) frezeleme sırasında, atılabilecek talaşları frezeleme alanına uzaklaştırmak ve talaş yapışmasını önlemek için , hava soğutma kullanın.
8. Paslanmaz çelik, kobalt-krom alaşımı, titanyum alaşımı ve Ni bazlı alaşım işlerken lütfen suda çözünür soğutma sıvısı kullanın.
9. Maksimum hassasiyet için takım salgısı minimumda tutulmalıdır.
10. Köşe gibi alanlarda kesme yükü dalgalandığında, lüfen dönme hızını azaltın.
11. If the pick amount is 0.5 x D or more, cusp may occur on the machined surface.

İşleme sırasında, lütfen frezeleme yollarını ayrı parmak freze çapına göre önerilen simüle edilmiş R (rt)'ye göre programlayın.

PXHF-AM

PXMZ düz şaft tutucu / PXMC pens için

Maksimum Rampalama Açısı (E°)

Adlandırma	Rampalama Açısı E°	Helisel frezeleme (mm)		Helisel açısı P°
		D0 Min.	D0 Max.	
PXHF-AM120C12-06R150-O	3°	18	23	1,5°
PXHF-AM160C16-06R200-O	3°	24	31	1,5°
PXHF-AM200C20-06R250-O	3°	30	39	1,5°





Bir program oluşturmak amacıyla kenar şekli tanımları

Adlandırma	R rt	Remainder Z
PXHF-AM120C12-06R150-O	R1,5	0,36
PXHF-AM160C16-06R200-O	R2	0,47
PXHF-AM200C20-06R250-O	R2,5	0,59

İşleme sırasında, lütfen frezeleme yollarını ayrı parmak freze çapına göre önerilen simüle edilmiş R (rt)'ye göre programlayın.



AE-TS-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

Kanal Frezeleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	300		300		150	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	32.000	1.720	32.000	1.720	16.000	960
4 x 12	24.000	1.780	24.000	1.780	12.000	1.030
5 x 15	19.200	1.840	19.200	1.840	9.600	1.090
6 x 18	16.000	1.900	16.000	1.900	8.000	1.160
8 x 24	12.000	2.030	12.000	2.030	6.000	1.300
10 x 30	9.600	2.150	9.600	2.150	4.800	1.430
12 x 36	8.000	2.270	8.000	2.270	4.000	1.560
16 x 48	6.000	2.380	6.000	2.380	3.000	1.630
20 x 60	4.800	2.490	4.800	2.490	2.400	1.700
25 x 75	3.850	2.600	3.850	2.600	1.900	1.780
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durumlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım uzanım boyu belirtilenden daha uzun olduğunda hızı ve ilerlemeyi uygun bir şekilde ayarlayın.
7. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Kenar frezleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	300		300		150	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	32.000	2.150	32.000	2.150	16.000	1.200
4 x 12	24.000	2.230	24.000	2.230	12.000	1.290
5 x 15	19.200	2.300	19.200	2.300	9.600	1.360
6 x 18	16.000	2.380	16.000	2.380	8.000	1.450
8 x 24	12.000	2.540	12.000	2.540	6.000	1.620
10 x 30	9.600	2.690	9.600	2.690	4.800	1.780
12 x 36	8.000	2.840	8.000	2.840	4.000	1.950
16 x 48	6.000	2.980	6.000	2.980	3.000	2.040
20 x 60	4.800	3.100	4.800	3.100	2.400	2.130
25 x 75	3.850	3.200	3.850	3.200	1.900	2.200
Kesme derinliği	ap 1,5D	ae 0,2D				

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durumlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım uzanım boyu belirtilenden daha uzun olduğunda hızı ve ilerlemeyi uygun bir şekilde ayarlayın.
7. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-TS-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

Dalma

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	80		80		60	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	8.500	400	8.500	400	6.400	120
4 x 12	6.400	400	6.400	400	4.800	120
5 x 15	5.100	400	5.100	400	3.800	120
6 x 18	4.200	450	4.200	450	3.100	130
8 x 24	3.200	500	3.200	500	2.400	150
10 x 30	2.550	500	2.550	500	1.900	150
12 x 36	2.100	500	2.100	500	1.600	150
16 x 48	1.600	550	1.600	550	1.200	170
20 x 60	1.300	550	1.300	550	960	170
25 x 75	1.020	550	1.020	550	770	170
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durumlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım uzanım boyu belirtilenden daha uzun olduğunda hızı ve ilerlemeyi uygun bir şekilde ayarlayın.
7. Parmak frezenin etrafına talaş dolanırsa hız ve ilerlemeyi azaltın.
8. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Takım Kullanım Boyundaki Değişiklikler için Kesme Koşulu Önerisi

DC = Ø6, Ø8

İş malzemesi		Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
	L/D	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
Kanal Frezeleme	5	70%		70%		70%	
	6	40%		40%		40%	
Kenar frezleme	5	70%		70%		70%	
	6	50%		50%		50%	
Dalma	5	80%		80%		80%	
	6	60%		60%		60%	

AE-TL-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

3XD Kesme uzunluğu

Kanal Frezeleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	240		240		120	
DC x APMX	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	25.600	1.380	25.600	1.380	12.800	770
4 x 12	19.200	1.420	19.200	1.420	9.600	820
5 x 15	15.360	1.470	15.360	1.470	7.680	870
6 x 18	12.800	1.520	12.800	1.520	6.400	930
8 x 24	9.600	1.620	9.600	1.620	4.800	1.040
10 x 30	7.680	1.720	7.680	1.720	3.840	1.140
12 x 36	6.400	1.820	6.400	1.820	3.200	1.250
16 x 48	4.800	1.920	4.800	1.920	2.400	1.320
20 x 60	3.800	2.020	3.800	2.020	1.900	1.390
25 x 75	3.060	2.120	3.060	2.120	1.530	1.460
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
3. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
4. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
5. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Kenar frezleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	240		240		120	
DC x APMX	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	25.600	1.720	25.600	1.720	12.800	960
4 x 12	19.200	1.780	19.200	1.780	9.600	1.020
5 x 15	15.360	1.840	15.360	1.840	7.680	1.080
6 x 18	12.800	1.900	12.800	1.900	6.400	1.160
8 x 24	9.600	2.030	9.600	2.030	4.800	1.300
10 x 30	7.680	2.150	7.680	2.150	3.840	1.420
12 x 36	6.400	2.270	6.400	2.270	3.200	1.550
16 x 48	4.800	2.390	4.800	2.390	2.400	1.630
20 x 60	3.800	2.510	3.800	2.510	1.900	1.710
25 x 75	3.060	2.640	3.060	2.640	1.530	1.800
Kesme derinliği	ap 3D	ae 0,1D				

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
3. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
4. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
5. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-TL-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

3XD Kesme uzunluğu
Dalma

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	70		70		50	
DC x APMX	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	7.500	350	7.500	350	5.300	100
4 x 12	5.600	350	5.600	350	3.980	100
5 x 15	4.460	350	4.460	350	3.180	100
6 x 18	3.680	400	3.680	400	2.650	110
8 x 24	2.800	450	2.800	450	1.990	120
10 x 30	2.230	450	2.230	450	1.590	120
12 x 36	1.840	450	1.840	450	1.330	120
16 x 48	1.400	500	1.400	500	1.000	130
20 x 60	1.100	500	1.100	500	800	130
25 x 75	890	500	890	500	640	130
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
3. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
4. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
5. Parmak frezenin etrafına talaş dolanırsa hız ve ilerlemeyi azaltın.
6. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-TL-N

5XD Kesme uzunluğu
Kenar frezleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	100		100		50	
DC x APMX	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 15	10.600	640	10.600	640	5.300	200
4 x 20	8.000	690	8.000	690	4.000	210
5 x 25	6.400	730	6.400	730	3.200	230
6 x 30	5.300	780	5.300	780	2.600	240
8 x 40	4.000	870	4.000	870	2.000	260
10 x 50	3.200	960	3.200	960	1.600	290
12 x 60	2.700	1.050	2.700	1.050	1.300	320
16 x 60	2.000	1.140	2.000	1.140	1.000	350
20 x 80	1.600	1.230	1.600	1.230	800	380
25 x 125	1.300	1.320	1.300	1.320	640	400
Kesme derinliği	ap 5D	ae 0,1D				

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
3. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
4. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
5. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-VTS-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

Kanal Frezeleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	300~400		300~400		150~200	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	32.000	3.820	32.000	3.820	16.000	1.430
4 x 12	24.000	3.960	24.000	3.960	12.000	1.530
5 x 15	19.200	4.090	19.200	4.090	9.600	1.640
6 x 18	18.500	4.230	18.500	4.230	9.300	1.740
8 x 24	16.000	4.510	16.000	4.510	8.000	1.940
10 x 30	13.000	4.780	13.000	4.780	6.400	2.150
12 x 36	11.000	5.050	11.000	5.050	5.300	2.360
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım boyu belirtilenden fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna uygun olarak ayarlayın.
7. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Kenar frezleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	300~400		300~400		150~200	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	32.000	3.820	32.000	3.820	16.000	1.600
4 x 12	24.000	3.960	24.000	3.960	12.000	1.700
5 x 15	19.200	4.090	19.200	4.090	9.600	1.830
6 x 18	18.500	4.230	18.500	4.230	9.300	1.950
8 x 24	16.000	4.510	16.000	4.510	8.000	2.180
10 x 30	13.000	4.780	13.000	4.780	6.400	2.400
12 x 36	11.000	5.050	11.000	5.050	5.300	2.650
Kesme derinliği	ap / ae 1,5D / 0,2D				ap / ae 1,5D / 0,1D	

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım boyu belirtilenden fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna uygun olarak ayarlayın.
7. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-VTS-N Kare / keskin kenarlı köşe / radyus tip için geçerlidir

Dalma

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	150		150		75	
DC X LU	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
3 x 9	15.900	500	15.900	500	8.000	150
4 x 12	12.000	500	12.000	500	6.000	150
5 x 15	9.600	500	9.600	500	4.800	150
6 x 18	8.000	600	8.000	600	4.000	180
8 x 24	6.000	700	6.000	700	3.000	210
10 x 30	4.800	700	4.800	700	2.400	210
12 x 36	4.000	700	4.000	700	2.000	210
Kesme derinliği	ap 1D				ap 0,5D	

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 4 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım uzunluğu belirtilenden uzun olduğunda hızı ayarlayın ve buna göre ilerlemeyi belirleyin.
7. Parmak frezenin etrafına talaş dolanırsa hız ve ilerlemeyi azaltın.
8. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Takım Kullanım Boyundaki Değişiklikler için Kesme Koşulu Önerisi

DC = Ø6, Ø8

	İş malzemesi	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
	L/D	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
Kanal Frezeleme	5	70%		70%		70%	
	6	70%	20%	70%	20%	70%	20%
Kenar frezleme	5	70%		70%		70%	
	6	50%		50%		50%	
Dalma	5	80%		80%		80%	
	6	60%		60%		60%	

AE-VTFE-N Kare / radyus tip için geçerlidir

Kanal Frezeleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	200		200		100	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	8.490	1.530	8.490	1.530	4.250	640
8	6.370	1.150	6.370	1.150	3.180	480
10	6.370	1.910	6.370	1.910	3.180	760
12	5.310	1.910	5.310	1.910	2.650	640
14	4.550	1.640	4.550	1.640	2.270	540
18	3.540	1.270	3.540	1.270	1.770	420
22	2.900	1.040	2.900	1.040	1.450	350

Kesme derinliği

	ap
DC≤Ø10	0,1D
10<DC	0,2D

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 5 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım boyu belirtilenden fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna uygun olarak ayarlayın.
7. Parmak frezenin etrafına talaş dolanırsa hız ve ilerlemeyi azaltın.
8. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

AE-VTFE-N Kare / radyus tip için geçerlidir

Kenar frezleme

	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A		Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC		Bakır Alaşım C1100	
Vc (m/dak.)	300		300		150	
DC	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)
6	15.920	2.870	15.920	2.870	7.960	1.190
8	11.940	2.150	11.940	2.150	5.970	1.070
10	9.550	2.870	9.550	2.870	4.780	1.000
12	7.960	2.870	7.960	2.870	3.980	960
14	6.820	2.460	6.820	2.460	3.410	820
18	5.310	1.910	5.310	1.910	2.650	640
22	4.340	1.560	4.340	1.560	2.170	520

Kesme derinliği

ap	ae
2D	0,1D

1. Yukarıdaki frezeleme koşulu, takım uzunluğu 5 × D olduğu durunlarda kullanılır.
2. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
3. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
4. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
5. Yüksek hassasiyet gerektiğinde hızı ve ilerlemeyi azaltın ve paso derinliğini azaltın
6. Takım boyu belirtilenden fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna uygun olarak ayarlayın.
7. Parmak frezenin etrafına talaş dolanırsa hız ve ilerlemeyi azaltın.
8. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

Takım Kullanım Boyundaki Değişiklikler için Kesme Koşulu Önerisi

	İş malzemesi	Alüminyum Alaşım • Magnezyum Alaşım A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A				Alüminyum Alaşım Döküm AC4C • ADC				Bakır Alaşım C1100			
	L/D	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Depth of Cut ap	Depth of Cut ae	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Depth of Cut ap	Depth of Cut ae	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Depth of Cut ap	Depth of Cut ae
Kanal Frezeleme	6	50%	50%	0,015D	-	50%	50%	0,015D	-	50%	50%	0,015D	-
	7	30%	20%	0,01D	-	30%	20%	0,01D	-	30%	20%	0,01D	-
Kenar frezleme	6	65%	60%	2D	0,05D	65%	60%	2D	0,05D	90%	90%	2D	0,05D
	7	55%	50%	2D	0,03D	55%	50%	2D	0,03D	70%	70%	2D	0,03D
	8	45%	45%	2D	0,025D	45%	45%	2D	0,025D	65%	65%	2D	0,01D

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

AE-LNBD-N

İş malzemesi		Dövme Alüminyum Alaşımı A7075				Alüminyum alaşımlı döküm • Basınçlı Döküm <Si 13%				Bakır C1020 - C1100				Bakır Tungsten W70% - Cu30%			
RE	LU (mm)	S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Kesme derinliği (mm)		S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Kesme derinliği (mm)		S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Kesme derinliği (mm)		S (min^{-1})	F (mm/dak.)	Kesme derinliği (mm)	
				ap	pf			ap	pf			ap	pf			ap	pf
R0,05	0,3	50.000	293	0,005	0,01	43.800	257	0,005	0,01	38.400	225	0,005	0,01	32.000	120	0,005	0,008
R0,05	0,5	50.000	234	0,005	0,01	43.800	205	0,005	0,01	38.400	180	0,005	0,01	32.000	96	0,005	0,008
R0,075	0,3	50.000	335	0,008	0,02	43.800	293	0,008	0,02	38.400	257	0,008	0,02	32.000	137	0,008	0,015
R0,075	0,5	50.000	293	0,008	0,02	43.800	257	0,008	0,02	38.400	225	0,008	0,02	32.000	120	0,008	0,021
R0,075	1	50.000	234	0,005	0,01	43.800	205	0,005	0,01	38.400	180	0,005	0,01	32.000	96	0,005	0,011
R0,1	0,3	50.000	586	0,020	0,04	43.800	513	0,02	0,04	38.400	450	0,02	0,04	32.000	240	0,02	0,03
R0,1	0,5	50.000	586	0,020	0,04	43.800	513	0,02	0,04	38.400	450	0,02	0,04	32.000	240	0,02	0,03
R0,1	1	50.000	293	0,020	0,04	43.800	257	0,02	0,04	38.400	225	0,02	0,04	32.000	120	0,02	0,03
R0,1	1,5	50.000	293	0,020	0,04	43.800	257	0,02	0,04	38.400	225	0,02	0,04	32.000	120	0,02	0,03
R0,15	0,6	50.000	1.172	0,020	0,06	43.800	1.027	0,02	0,06	38.400	900	0,02	0,06	32.000	480	0,02	0,045
R0,15	1	50.000	879	0,020	0,06	43.800	770	0,02	0,06	38.400	675	0,02	0,06	32.000	360	0,02	0,045
R0,15	1,5	50.000	879	0,020	0,06	43.800	770	0,02	0,06	38.400	675	0,02	0,06	32.000	360	0,02	0,045
R0,15	2	50.000	879	0,020	0,06	43.800	770	0,02	0,06	38.400	675	0,02	0,06	32.000	360	0,02	0,045
R0,2	1	50.000	1.172	0,025	0,1	43.800	1.027	0,025	0,1	38.400	900	0,025	0,1	32.000	480	0,025	0,075
R0,2	2	41.300	860	0,025	0,1	37.000	771	0,025	0,1	32.400	675	0,025	0,1	27.000	360	0,025	0,075
R0,2	3	41.300	860	0,025	0,1	37.000	771	0,025	0,1	32.400	675	0,025	0,1	27.000	360	0,025	0,075
R0,2	4	41.300	860	0,01	0,06	37.000	771	0,01	0,06	32.400	675	0,01	0,06	27.000	360	0,01	0,045
R0,25	1	50.000	1.465	0,04	0,1	43.800	1.283	0,04	0,1	38.400	1.125	0,04	0,1	32.000	600	0,04	0,075
R0,25	2	50.000	1.172	0,04	0,1	43.800	1.027	0,04	0,1	38.400	900	0,04	0,1	32.000	480	0,04	0,075
R0,25	3	41.300	860	0,04	0,1	37.000	771	0,04	0,1	32.400	675	0,04	0,1	27.000	360	0,04	0,075
R0,25	4	41.300	860	0,04	0,1	37.000	771	0,04	0,1	32.400	675	0,04	0,1	27.000	360	0,04	0,075
R0,25	5	32.100	573	0,04	0,1	28.700	513	0,04	0,1	25.200	450	0,04	0,1	21.000	240	0,04	0,075
R0,3	1	50.000	2.930	0,09	0,12	43.800	2.566	0,09	0,12	38.400	2.250	0,09	0,12	32.000	1.440	0,08	0,12
R0,3	2	50.000	2.198	0,09	0,12	43.800	1.925	0,09	0,12	38.400	1.688	0,09	0,12	32.000	1.080	0,08	0,12
R0,3	3	46.000	1.199	0,09	0,12	41.000	1.068	0,09	0,12	36.000	938	0,09	0,12	30.000	600	0,08	0,12
R0,3	4	45.900	1.196	0,09	0,12	41.000	1.068	0,09	0,12	36.000	938	0,09	0,12	30.000	600	0,08	0,12
R0,3	5	45.900	1.196	0,09	0,12	41.000	1.068	0,09	0,12	36.000	938	0,09	0,12	30.000	600	0,08	0,12
R0,3	6	38.300	719	0,09	0,12	34.000	638	0,09	0,12	30.000	563	0,09	0,12	25.000	360	0,08	0,12
R0,4	2	41.300	2.152	0,12	0,16	37.000	1.928	0,12	0,16	32.400	1.688	0,12	0,16	27.000	1.080	0,11	0,16
R0,4	3	41.300	2.152	0,12	0,16	37.000	1.928	0,12	0,16	32.400	1.688	0,12	0,16	27.000	1.080	0,11	0,16
R0,4	4	41.300	2.152	0,12	0,16	37.000	1.928	0,12	0,16	32.400	1.688	0,12	0,16	27.000	1.080	0,11	0,16
R0,4	6	36.700	1.195	0,12	0,12	32.800	1.068	0,12	0,12	28.800	938	0,12	0,12	24.000	600	0,11	0,12
R0,4	8	33.700	719	0,12	0,12	30.100	642	0,12	0,12	26.400	563	0,12	0,12	22.000	360	0,11	0,12
R0,5	2	42.800	2.388	0,15	0,2	38.300	2.137	0,15	0,2	33.600	1.875	0,15	0,2	28.000	1.200	0,14	0,2
R0,5	3	42.800	2.388	0,15	0,2	38.300	2.137	0,15	0,2	33.600	1.875	0,15	0,2	28.000	1.200	0,14	0,2
R0,5	4	42.800	2.388	0,15	0,2	38.300	2.137	0,15	0,2	33.600	1.875	0,15	0,2	28.000	1.200	0,14	0,2
R0,5	5	32.100	1.433	0,15	0,2	28.700	1.281	0,15	0,2	25.200	1.125	0,15	0,2	21.000	720	0,14	0,2
R0,5	6	32.100	1.433	0,15	0,2	28.700	1.281	0,15	0,2	25.200	1.125	0,15	0,2	21.000	720	0,14	0,2
R0,5	8	32.100	1.433	0,15	0,15	28.700	1.281	0,15	0,15	25.200	1.125	0,15	0,15	21.000	720	0,14	0,15
R0,5	10	27.500	955	0,12	0,12	24.600	854	0,12	0,12	21.600	750	0,12	0,12	18.000	480	0,11	0,12
R0,5	12	27.500	955	0,12	0,12	24.600	854	0,12	0,12	21.600	750	0,12	0,12	18.000	480	0,11	0,12
R0,75	4	30.600	2.869	0,24	0,3	27.400	2.569	0,24	0,3	24.000	2.250	0,24	0,3	20.000	1.440	0,22	0,3
R0,75	6	27.500	2.387	0,24	0,3	24.600	2.135	0,24	0,3	21.600	1.875	0,24	0,3	18.000	1.200	0,22	0,3
R0,75	12	26.000	1.434	0,24	0,24	23.300	1.285	0,24	0,24	20.400	1.125	0,24	0,24	17.000	720	0,22	0,24
R0,75	18	19.900	957	0,18	0,18	17.800	856	0,18	0,18	15.600	750	0,18	0,18	13.000	480	0,16	0,18
R1	4	25.200	3.341	0,3	0,56	22.600	2.996	0,3	0,56	19.800	2.625	0,3	0,56	16.500	1.680	0,27	0,56
R1	6	25.200	3.341	0,3	0,56	22.600	2.996	0,3	0,56	19.800	2.625	0,3	0,56	16.500	1.680	0,27	0,56
R1	8	25.200	3.341	0,3	0,56	22.600	2.996	0,3	0,56	19.800	2.625	0,3	0,56	16.500	1.680	0,27	0,56
R1	10	21.400	2.388	0,3	0,56	19.200	2.143	0,3	0,56	16.800	1.875	0,3	0,56	14.000	1.200	0,27	0,56
R1	12	21.400	2.388	0,3	0,56	19.200	2.143	0,3	0,56	16.800	1.875	0,3	0,56	14.000	1.200	0,27	0,56
R1	14	21.400	2.388	0,3	0,56	19.200	2.143	0,3	0,56	16.800	1.875	0,3	0,56	14.000	1.200	0,27	0,56
R1	16	21.400	2.388	0,3	0,42	19.200	2.143	0,3	0,42	16.800	1.875	0,3	0,42	14.000	1.200	0,27	0,42
R1	20	16.800	1.194	0,3	0,42	15.000	1.066	0,3	0,42	13.200	938	0,3	0,42	11.000	600	0,27	0,42
R1	25	16.800	1.194	0,3	0,42	15.000	1.066	0,3	0,42	13.200	938	0,3	0,42	11.000	600	0,27	0,42
R1,5	10	18.400	2.875	0,4	0,84	16.400	2.563	0,4	0,84	14.400	2.250	0,4	0,84	12.000	1.440	0,36	0,84
R1,5	12	15.300	2.869	0,4	0,84	13.700	2.569	0,4	0,84	12.000	2.250	0,4	0,84	10.000	1.440	0,36	0,84
R1,5	14	15.300	2.869	0,4	0,84	13.700	2.569	0,4	0,84	12.000	2.250	0,4	0,84	10.000	1.440	0,36	0,84
R1,5	16	15.300	1.434	0,4	0,84	13.700	1.284	0,4	0,84	12.000	1.125	0,4	0,84	10.000	720	0,36	0,84
R1,5	20	15.300	1.434	0,4	0,84	13.700	1.284	0,4	0,84	12.000	1.125	0,4	0,84	10.000	720	0,36	0,84
R1,5	25	15.300	1.434	0,4	0,84	13.700	1.284	0,4	0,84	12.000	1.125	0,4	0,84	10.000	720	0,36	0,84
R1,5	30	13.800	1.199	0,4	0,84	12.300	1.068	0,4	0,84	10.800	938	0,4	0,84	9.000	600	0,36	0,84
R2	10	13.800	3.833	1,0	1,28	12.300	3.417	1	1,28	10.800	3.000	1,0	1,3	9.000	1.920	0,9	1,3
R2	15	13.800	2.875	1,0	1,28	12.300	2.563	1	1,28	10.800	2.250	1,0	1,3	9.000	1.440	0,9	1,3
R2	20	10.700	1.911	1,0	1,28	9.600	1.714	1	1,28	8.400	1.500	1,0	1,3	7.000	960	0,9	1,3
R2	25	10.700	1.911	1,0	1,28	9.600	1.714	1	1,28	8.400	1.500	1,0	1,3	7.000	960	0,9	1,3
R2	30	10.700	1.911	0,8	1,28	9.600	1.714	0,8	1,28	8.400	1.500	0,8	1,3	7.000	960	0,7	1,3
R2	40	7.700	1.204	0,7	1,28	6.800	1.063	0,7	1,28	6.000	938	0,7	1,3	5.000	600	0,6	1,3
R3	10	13.800	4.313	1,2	1,8	12.300	3.844	1,2	1,8	10.800	3.375	1,2	1,8	9.000	2.160	1,1	1,8
R3	15	13.800	4.313	1,2	1,8	12.300	3.844	1,2	1,8	10.800	3.375	1,2	1,8	9.000	2.160	1,1	1,8
R3	20	10.700	2.388	1,2	1,8	9.600	2.143	1,2	1,8	8.400	1.875	1,2	1,8	7.000	1.200	1,1	1,8
R3	30	9.200	2.396	1,2	1,8	8.200	2.135	1,2	1,8	7.200	1.875	1,2	1,8	6.000	1.200	1,1	1,8
R3	50	7.700	1.444	0,8	1,8	6.800	1.275	0,8	1,8	6.000	1.125	0,8	1,8	5.000	720	0,7	1,8

Kesme derinliği



1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Rijitlik az olduğunda veya kesme derinliği fazla olduğunda hız ve ilerlemeyi buna göre ayarlayın.
3. Suda çözünen sıvı kullanın.
4. İşlenmiş yüzeyde suda çözünmeyen kesme sıvısı kullanın ve hassasiyet kritik öneme sahiptir.
   Eğer gerekliyse kesme derinliğini ve ilerleme oranını ayarlayın.
5. İş parçasının rengi değişebileceğinden, daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen kesme sıvısını kullanın.

Dikkat: İşleme esnasında ortaya çıkan kıvılcımlar veya takım kırılmasına sebebiyle oluşan ısı yangına neden olabilir. Tüm yangın önleme tedbirlerini kullandığınızdan emin olun.

WXL-EMS

Kenar frezeleme

	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	50.000	440	24.000	210	14.000	78	12.500	70
1,5	50.000	975	16.000	310	9.250	115	8.400	105
2	47.500	1.100	12.000	295	7.000	110	6.350	100
2,5	38.000	1.900	9.600	480	6.200	140	5.550	125
3	32.000	1.600	8.150	430	5.300	125	4.750	110
4	24.000	1.700	6.050	450	4.250	135	3.700	115
5	19.000	2.000	4.900	520	3.550	140	3.150	125
6	16.000	2.000	4.100	520	2.950	145	2.650	130
8	12.000	1.900	3.050	505	2.200	145	1.950	130
10	9.500	1.900	2.450	505	1.750	145	1.550	130
12	7.900	1.900	2.050	505	1.450	145	1.300	130
14	6.800	1.900	1.750	495	1.250	145	1.100	125
15	6.300	1.900	1.600	490	1.150	135	1.050	120
16	5.900	1.800	1.500	480	1.100	130	995	115
18	5.300	1.800	1.350	470	990	115	880	105
20	4.700	1.700	1.200	445	890	105	795	95
25	3.800	1.400	970	360	710	85	635	75
30	3.100	1.100	815	300	590	70	530	60

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
<3	1,5D	0,05D
>3	1,5D	0,1D

ap	ae
1D	0,02D

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanınız.
2. Kesme sırasında gıcırtılar ve titreşimler oluşursa devir ve ilerlemeyi azaltınız.
3. Duman geciktirici özelliği olan,uygun bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Yukarıda belirtilen kesme şartları mevcut durumun genel özelliklerine göre tekrar ayarlanmalıdır.

WXL-EMS

Yüksek hızda kenar frezleme

	Cu		~32 HRC FC250 • SS400 • S55C • NAK55		33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	26.000	2.900	20.000	2.300	13.000	1.500	7.950	795
8	19.500	3.000	14.500	2.300	9.900	1.450	5.950	795
10	15.500	2.900	12.000	2.300	7.950	1.450	4.750	795
12	13.000	3.000	9.900	2.300	6.600	1.450	3.950	790
14	11.000	2.800	8.500	2.200	5.650	1.350	3.400	740
15	10.500	2.800	7.950	2.150	5.250	1.350	3.150	730
16	9.700	2.700	7.450	2.100	4.950	1.350	2.950	715
18	8.600	2.700	6.600	2.100	4.400	1.300	2.650	705
20	7.800	2.600	5.950	2.000	3.950	1.300	2.350	665
25	6.200	2.000	4.750	1.600	3.150	1.050	1.900	560
30	5.200	1.700	3.950	1.350	2.650	890	1.550	455

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
D<Ø8	1,5D	0,01D
Ø8≤D	1,5D	0,02D

D	ap	ae
D<Ø8	1D	0,01D
Ø8≤D	1D	0,02D

WXS-EMS

Kenar frezeleme

	~ 40 HRC NAK55 • HPM1 • SKT		40 ~ 45 HRC NAK80 • SKD11 • SKD61		45~55 HRC		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	20.000	800	20.000	800	20.000	800	20.000	560	20.000	480	16.000	335
2	20.000	1.600	20.000	1.600	16.000	1.250	12.000	670	11.000	535	7.950	335
3	15.000	1.800	13.500	1.600	10.500	1.250	7.950	670	7.450	535	5.300	335
4	11.000	1.800	9.950	1.600	7.950	1.250	5.950	670	5.550	535	4.000	335
5	8.900	1.800	7.950	1.600	6.350	1.250	4.800	670	4.450	535	3.200	335
6	7.450	2.650	6.650	2.400	5.300	1.900	4.000	1.000	3.700	800	2.650	505
8	5.550	2.650	4.950	2.400	4.000	1.900	3.000	1.000	2.800	800	2.000	505
10	4.450	2.650	4.000	2.400	3.200	1.900	2.400	1.000	2.250	800	1.600	505
12	3.700	2.650	3.300	2.400	2.650	1.900	2.000	1.000	1.850	800	1.350	505
14	3.100	2.500	2.800	2.250	2.250	1.800	1.700	1.000	1.550	800	1.100	505
15	2.850	2.400	2.600	2.200	2.100	1.750	1.550	950	1.450	800	1.050	505
16	2.700	2.400	2.400	2.100	1.950	1.700	1.450	930	1.350	800	995	505
18	2.400	2.250	2.200	2.000	1.750	1.600	1.300	895	1.200	800	885	505
20	2.200	2.150	1.950	1.900	1.550	1.500	1.150	845	1.100	695	800	505
25	1.700	2.450	1.550	2.100	1.250	1.500	955	915	890	750	635	505
30	1.400	2.300	1.300	1.750	1.050	1.250	795	760	740	620	620	430

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
< 1,5	1,5D	0,02D
1,5-2,5	1,5D	0,05D
> 2,5	1,5D	0,10D

ae max = 1mm

ap	ae
1,5D	0,05D

ae max = 1mm

ap	ae
1,5D	0,03D

ae max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,02D

ae max = 0,5mm

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

WXS-EMS

Kenar frezeleme

	~ 40 HRC NAK55 • HPM1 • SKT		40 ~ 45 HRC NAK80 • SKD11 • SKD61		45~55 HRC		55~60 HRC		60~65 HRC		65~70 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	50.000	1.600	50.000	2.000	50.000	2.000	50.000	1.600	47.500	1.350	32.000	715
2	47.500	3.250	47.500	3.800	40.000	3.200	25.500	1.650	24.000	1.350	16.000	800
3	32.000	3.450	32.000	3.800	26.500	3.200	17.000	1.650	16.000	1.350	10.500	800
4	24.000	3.900	24.000	3.800	20.000	3.200	12.500	1.650	12.000	1.350	7.950	800
5	19.000	4.100	19.000	3.800	16.000	3.200	10.000	1.650	9.550	1.350	6.350	800
6	16.000	5.750	16.000	5.750	13.500	4.800	8.500	2.450	7.950	2.000	5.300	1.200
8	12.000	5.750	12.000	5.750	9.950	4.800	6.350	2.450	5.950	2.000	4.000	1.200
10	9.550	5.750	9.550	5.750	7.950	4.800	5.100	2.450	4.800	2.000	3.200	1.200
12	7.950	5.750	7.950	5.750	6.650	4.800	4.250	2.450	4.000	2.000	2.650	1.200
14	6.800	5.400	6.800	5.400	5.650	4.500	3.600	2.400	3.400	2.000	2.250	1.200
15	6.350	5.300	6.350	5.300	5.250	4.350	3.350	2.300	3.150	1.950	2.100	1.200
16	5.950	5.150	5.950	5.150	4.950	4.250	3.150	2.250	2.950	1.850	1.950	1.200
18	5.300	4.850	5.300	4.850	4.400	4.050	2.800	2.200	2.650	1.750	1.750	1.200
20	4.750	4.600	4.750	4.600	3.950	3.650	2.500	2.050	2.350	1.550	1.550	1.100
25	3.800	5.350	3.800	5.050	3.150	3.800	2.000	2.000	1.900	1.250	1.250	1.050
30	3.150	4.950	3.150	4.250	2.650	3.150	1.650	1.800	1.550	1.050	1.050	1.000

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
1D	0,05D

ae max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,03D

ae max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,02D

ae max = 0,2mm

ap	ae
1D	0,01D

ae max = 0,2mm

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

UP-PHS

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 ~750 N/mm2		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC-SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC Titanyum Alaşımları	
Vc	100 (m/dak)		78 (m/dak)		66 (m/dak)		62 (m/dak)		60 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	10.600	1.170	8.300	900	7.000	650	6.600	670	6.350	580
4	7.950	1.200	6.200	980	5.250	650	4.950	700	4.750	620
5	6.350	1.260	4.950	1.000	4.200	700	3.950	750	3.800	640
6	5.300	1.500	4.150	1.100	3.500	840	3.300	800	3.200	650
8	4.000	1.500	3.100	1.100	2.650	790	2.450	770	2.400	660
10	3.200	1.320	2.500	1.000	2.100	720	1.950	700	1.900	630
12	2.650	1.320	2.050	1.000	1.750	680	1.650	650	1.600	570
Maksimum kesme derinliği			ap / ae 1,5D / 0,2D				ap / ae 1,5D / 0,1D		ap / ae 1D / 0,05D	

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu sistemi kullanın.
2. Kesme hızı ve ilerlemeyi, pasonun çok yüksek olduğu durumlarda, yada takımın rijit olmadığı durumlarda tekrar düzenleyiniz.
3. Duman geciktirici özellikte, uygun bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Kuru frezelemede, oluşabilecek talaşlanmayı önlemek için basınçlı hava kullanınız.

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 ~750 N/mm2		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC-SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC Tiall	
Vc	72 (m/dak)		54 (m/dak)		41 (m/dak)		47 (m/dak)		42 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	7.600	570	5.700	480	4.400	315	4.950	360	4.450	380
4	5.700	570	4.300	480	3.300	315	3.750	400	3.350	430
5	4.600	650	3.400	500	2.600	330	2.950	430	2.650	460
6	3.800	650	2.900	500	2.200	350	2.500	450	2.250	480
8	2.900	660	2.200	520	1.650	380	1.850	465	1.650	480
10	2.300	610	1.700	480	1.300	330	1.500	430	1.350	450
12	1.900	610	1.400	430	1.100	315	1.200	400	1.100	420
Maksimum kesme derinliği	 ap = 1D								ap = 0,2D	

1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu sistemi kullanın.
2. Kesme hızı ve ilerlemeyi, pasonun çok yüksek olduğu durumlarda, yada takımın rijit olmadığı durumlarda tekrar düzenleyiniz.
3. Duman geciktirici özellikte, uygun bir soğutucu akışkan kullanınız.
4. Kuru frezelemede, oluşabilecek talaşlanmayı önlemek için basınçlı hava kullanınız.

WX-HS-CRE

Yüksek hızda frezeleme

	GG		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50		38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
6 X R 1,5	10.600	14.000	10.600	12.700	7.950	9.550	7.950	8.600	5.300	3.800
8 X R 2	7.950	14.000	7.950	12.700	5.950	9.550	5.950	8.600	4.000	3.800
10 X R 2	6.350	14.000	6.350	12.700	4.750	9.550	4.750	8.600	3.200	3.800
12 X R 3	5.300	14.000	5.300	12.700	4.000	9.550	4.000	8.600	2.650	3.800

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
0,1xR	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,1xR	0,3D
>2	0,2mm	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,05xR	0,3D
>2	0,1mm	0,3D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Bu frezeleme koşulları, köşelerde dairesel enterpolasyon ile frezelemeye dayanmaktadır. Dik açılı köşeler olarak dairesel enterpolasyonsuz frezeleme için), hızı% 50-70'e ve kesme derinliğini yukarıdaki koşulların% 50-80'ine düşürün.
3. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
4. Lütfen gerçek kesme koşullarına göre hız, ilerleme ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. WX (S) -CRE Z eksenine girdiğinde, ilerleme hızını yukarıdaki koşullara göre % 30-60'a düşürün
   İşleme eğimi açısı ß <2 ° ile işleyin
6. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğu için geçerlidir: 4 x D'den az.
   Daha uzun bir takım uzatması için hızı, ilerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın, çatlamaları önlemek için.

Düşük hız, yüksek ilerleme ile frezeleme

	GG		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50		38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
6 X R 1,5	5.300	7.000	4.250	5.100	3.700	4.450	2.650	2.850	1.600	1.150
8 X R 2	4.000	7.000	3.200	5.100	2.800	4.450	2.000	2.850	1.200	1.150
10 X R 2	3.200	7.000	2.550	5.100	2.250	4.450	1.600	2.850	955	1.150
12 X R 3	2.650	7.000	2.100	5.100	1.850	4.450	1.350	2.850	795	1.150

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
0,1xR	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,1xR	0,3D
>2	0,2mm	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,05xR	0,3D
>2	0,1mm	0,3D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Bu frezeleme koşulları, köşelerde dairesel enterpolasyon ile frezelemeye dayanmaktadır. Dik açılı köşeler olarak dairesel enterpolasyonsuz frezeleme için), hızı% 50-70'e ve kesme derinliğini yukarıdaki koşulların% 50-80'ine düşürün.
3. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
4. Lütfen gerçek kesme koşullarına göre hız, ilerleme ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. WX (S) -CRE Z eksenine girdiğinde, ilerleme hızını yukarıdaki koşullara göre % 30-60'a düşürün
   İşleme eğimi açısı ß <2 ° ile işleyin
6. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğu için geçerlidir: 4 x D'den az.
   Daha uzun bir takım uzatması için hızı, ilerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın, çatlamaları önlemek için.

(%) Takım uzatma katsayıları

Toplam uzunluk	Kesme hızı	ap	ilerleme
L/D ≤ 4	100	100	100
L/D = 5	60~80	60~80	70~90
L/D = 6	40~60	40~60	60~80



1. Dengeli bir yük ile düz alanları frezeleme yaparken, hız ve Yüksek hızlı koşulların ilerleme hızı daha da yüksek olabilir. ilerlemeyi % 150 -% 200'e kadar yükseltebilirsiniz
2. Ultra yüksek hız koşullarında Uzunluk: 4 x D'den az olması tercih edilir. Takım uzunluğu 4 x D üzerinde olan durumlar tercih edilmez."

WX-CRE

Yüksek hızda frezeleme

	GG		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50		38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
2 X R 0,5	31.850	10.500	32.000	9.550	24.000	7.150	24.000	6.450	16.000	2.850
3 X R 0,75	21.000	12.500	21.000	12.000	16.000	8.400	16.000	7.850	10.500	3.300
4 X R 1	16.000	13.000	16.000	12.000	12.000	9.000	12.000	8.200	7.950	3.550
5 X R 1,2	12.500	14.000	12.500	12.500	9.550	9.550	9.550	8.600	6.350	3.800
6 X R 1,5	10.600	14.000	10.600	12.700	7.950	9.550	7.950	8.600	5.300	3.800
7 X R 1,5	9.100	12.000	9.100	10.900	6.800	8.200	6.800	7.350	4.550	3.250
8 X R 2	7.950	14.000	7.950	12.700	5.950	9.550	5.950	8.600	4.000	3.800
9 X R 2	7.050	12.400	7.050	11.300	5.300	8.500	5.300	7.650	3.550	3.400
10 X R 2	6.350	14.000	6.350	12.700	4.750	9.550	4.750	8.600	3.200	3.800
11 X R 2	5.800	12.700	5.800	11.600	4.350	8.700	4.350	7.800	2.900	3.500
12 X R 3	5.300	14.000	5.300	12.700	4.000	9.550	4.000	8.600	2.650	3.800
13 X R 3	4.900	12.900	4.900	11.800	3.650	8.800	3.650	7.950	2.450	3.550

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
0,1xR	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,1xR	0,3D
>2	0,2mm	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,05xR	0,3D
>2	0,1mm	0,3D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Bu frezeleme koşulları, köşelerde dairesel enterpolasyon ile frezelemeye dayanmaktadır. Dik açılı köşeler olarak dairesel enterpolasyonsuz frezeleme için), hızı% 50-70'e ve kesme derinliğini yukarıdaki koşulların% 50-80'ine düşürün.
3. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
4. Lütfen gerçek kesme koşullarına göre hız, ilerleme ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. WX (S) -CRE Z eksenine girdiğinde, ilerleme hızını yukarıdaki koşullara göre % 30-60'a düşürün
   İşleme eğimi açısı ß <2 ° ile işleyin
6. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğu için geçerlidir: 4 x D'den az.
   Daha uzun bir takım uzatması için hızı, ilerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın, çatlamaları önlemek için.

Düşük hız, yüksek ilerleme ile frezeleme

	GG		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50		38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC		55~60 HRC	
Ø	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)	S (dak-1)	F (mm/dak)
2 X R 0,5	16.000	5.250	12.500	3.800	11.000	3.350	7.950	2.150	4.750	860
3 x R 0,75	10.500	6.250	8.500	4.500	7.450	3.900	5.300	2.600	3.200	995
4 X R 1	7.950	6.600	6.350	4.800	5.550	4.200	4.000	2.750	2.400	1.050
5 X R 1,2	6.350	7.000	5.100	5.100	4.450	4.450	3.200	2.850	1.900	1.150
6 X R 1,5	5.300	7.000	4.250	5.100	3.700	4.450	2.650	2.850	1.600	1.150
7 X R 1,5	4.550	6.000	3.650	4.350	3.200	3.800	2.250	2.450	1.350	980
8 X R 2	4.000	7.000	3.200	5.100	2.800	4.450	2.000	2.850	1.200	1.150
9 X R 2	3.550	6.200	2.850	4.550	2.500	3.950	1.750	2.550	1.050	1.000
10 X R 2	3.200	7.000	2.550	5.100	2.250	4.450	1.600	2.850	955	1.150
11 X R 2	2.900	6.350	2.300	4.650	2.050	4.050	1.450	2.600	870	1.050
12 X R 3	2.650	7.000	2.100	5.100	1.850	4.450	1.350	2.850	795	1.150
13 X R 3	2.450	6.450	1.950	4.700	1.700	4.100	1.200	2.650	735	1.050

Maksimum kesme derinliği



ap	ae
0,1xR	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,1xR	0,3D
>2	0,2mm	0,3D

R	ap	ae
≤2	0,05xR	0,3D
>2	0,1mm	0,3D

1. Rijit ve hassas bir makine ve tutucu kullanın.
2. Bu frezeleme koşulları, köşelerde dairesel enterpolasyon ile frezelemeye dayanmaktadır. Dik açılı köşeler olarak dairesel enterpolasyonsuz frezeleme için), hızı% 50-70'e ve kesme derinliğini yukarıdaki koşulların% 50-80'ine düşürün.
3. Hava üfleme veya MQL (sut) kullanmanızı öneririz.
4. Lütfen gerçek kesme koşullarına göre hız, ilerleme ve kesme derinliğini ayarlayın.
5. WX (S) -CRE Z eksenine girdiğinde, ilerleme hızını yukarıdaki koşullara göre % 30-60'a düşürün
   İşleme eğimi açısı ß <2 ° ile işleyin
6. Bu frezeleme koşulları, takım uzatma uzunluğu için geçerlidir: 4 x D'den az.
   Daha uzun bir takım uzatması için hızı, ilerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın, çatlamaları önlemek için.

WX-G-ETSS

Kenar frezeleme (kontur finiş işleme)

	C≤0,2% - GG E24 • XC48 • GG25 750 N/mm²			~30 HRC 350NCD16 • 40CMD8			SUS 316 ~ 304 800 N/mm²			30~38 HRC Z38CDV5 • Z40CDV5			45~55 HRC Z38CDV5			55~60 HRC Z160CDV12		
Vc	100 (m/dak)			80 (m/dak)			80 (m/dak)			60 (m/dak)			60 (m/dak)			30 (m/dak)		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)
3	10.610	589	0,027	8.488	458	0,018	6.366	267	0,014	6.366	344	0,018	6.366	210	0,011	3.183	105	0,011
4	7.958	907	0,038	6.366	477	0,025	4.775	272	0,019	4.775	358	0,025	4.775	229	0,016	2.387	107	0,015
5	6.366	955	0,05	5.093	519	0,034	3.820	298	0,026	3.820	390	0,034	3.820	241	0,021	1.910	115	0,02
6	5.305	987	0,062	4.244	547	0,043	3.183	306	0,032	3.183	411	0,043	3.183	248	0,026	1.592	119	0,025
8	3.979	883	0,074	3.183	535	0,056	2.387	272	0,038	2.387	401	0,056	2.387	222	0,031	1.194	107	0,03
10	3.183	793	0,083	2.546	519	0,068	1.910	241	0,042	1.910	390	0,068	1.910	195	0,034	955	95	0,033
12	2.653	796	0,100	2.122	497	0,078	1.592	239	0,050	1.592	372	0,078	1.592	196	0,041	796	95	0,04
16	1.989	657	0,100	1.592	525	0,110	1.194	286	0,080	1.194	394	0,110	1.194	190	0,053	597	90	0,05

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
< 6	1,5D	0,02D
≥ 6	1,5D	0,05D

ap	ae
1,5D	0,02D

ap max = 0,5mm

ap	ae
1D	0,02D

ap max = 0,5mm

Dikkat: Kıvılcım ve / veya alev santrallerde yangına neden olabilir.
1. Hız ve ilerleme, yüksek hızlı ve hassas bir makinede küçük paso ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Yanıcı soğutucu kullanmayın. Aşınmış aletler kullanmak kıvılcım çıkarabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük etkili duman emisyonu ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG E24 • XC48 • GG25 750 N/mm²			~30 HRC 350NCD16 • 40CMD8			SUS 316 ~ 304 800 N/mm²			30~38 HRC Z38CDV5 • Z40CDV5			45~55 HRC Z38CDV5			55~60 HRC Z160CDV12		
Vc	80 (m/dak)			60 (m/dak)			50 (m/dak)			55 (m/dak)			45 (m/dak)			20 (m/dak)		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	AZ (mm)
3	8.488	688	0,027	6.897	372	0,018	5.305	223	0,014	5.836	245	0,014	4.775	158	0,011	2.122	70	0.011
4	6.366	726	0,038	5.173	388	0,025	3.979	227	0,019	4.377	249	0,019	3.581	172	0,016	1.592	72	0,015
5	5.093	764	0,050	4.138	422	0,034	3.183	248	0,026	3.501	273	0,026	2.865	180	0,021	1.273	76	0,020
6	4.244	789	0,062	3.448	445	0,043	2.653	255	0,032	2.918	280	0,032	2.387	186	0,026	1.061	80	0,025
8	3.183	707	0,074	2.586	434	0,056	1.989	233	0,039	2.188	256	0,039	1.790	167	0,031	796	72	0,030
10	2.546	672	0,088	2.069	422	0,068	1.592	224	0,047	1.751	247	0,047	1.432	146	0,034	637	63	0,033
12	2.122	637	0,100	1.724	403	0,078	1.326	215	0,054	1.459	236	0,054	1.194	147	0,041	531	64	0,040
16	1.592	573	0,120	1.293	388	0,100	995	239	0,080	1.094	263	0,080	895	142	0,053	398	60	0,05 0

Maksimum kesme derinliği



ap = 0,3D
ap max = 3mm

ap max = 0,2D

Dikkat: Kıvılcım ve / veya alev santrallerde yangına neden olabilir.
1. Hız ve ilerleme, yüksek hızlı ve hassas bir makinede küçük paso ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Yanıcı soğutucu kullanmayın. Aşınmış aletler kullanmak kıvılcım çıkarabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük etkili duman emisyonu ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

WX-G-EMSS

Yüksek hızlı hafif frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 •S55C • FC250 750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SKT • SCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT • SKD		38~45 HRCSUS SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC HRS	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
3	17.000	1.950	14.900	1.600	14.900	1.450	12.700	1.050	10.600	635
4	12.700	1.850	11.100	1.500	11.100	1.350	9.550	990	7.950	570
5	10.200	1.650	8.900	1.450	8.900	1.250	7.650	915	6.350	540
6	8.500	1.550	7.450	1.350	7.450	1.150	6.350	840	5.300	510
8	6.350	1.450	5.550	1.250	5.550	1.050	4.800	765	4.000	510
10	5.100	1.450	4.450	1.250	4.450	1.050	3.800	765	3.200	510
12	4.250	1.450	3.700	1.250	3.700	1.050	3.200	765	2.650	510

Maksimum kesme derinliği



D	ap	ae
< 6	1,0D	0,02D
≥ 6	1,0D	0,05D

D	ap	ae
< 6	1,0D	0,01D
≥ 6	1,0D	0,02D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

CA-ETS

Kenar frezeleme

	AL A7075		AC <Si 13%		CU C1100	
Vc	200 (m/dak)		200 (m/dak)		75 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	21.000	950	21.000	950	7.950	320
4	15.500	1.100	15.500	1.100	5.950	350
5	12.500	1.100	12.500	1.100	4.750	380
6	10.500	1.200	10.500	1.200	3.950	400
8	7.950	1.300	7.950	1.300	2.950	450
10	6.350	1.500	6.350	1.500	2.350	480
12	5.300	1.550	5.300	1.550	1.950	510
16	3.950	1.550	3.950	1.550	1.450	510
20	3.150	1.550	3.150	1.550	1.150	510
Maksimum kesme derinliği			ap: 1,5D ae: 0,1D			



1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

CA-ETS

Kanal frezeleme

	AL A7075		AC <Si 13%		CU C1100	
Vc	200 (m/dak)		200 (m/dak)		75 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
3	21.000	670	21.000	670	7.950	325
4	15.500	700	15.500	700	5.950	365
5	12.500	745	12.500	745	4.750	385
6	10.500	820	10.500	820	3.950	405
8	7.950	865	7.950	865	2.950	455
10	6.350	970	6.350	970	2.350	475
12	5.300	1.050	5.300	1.050	1.950	510
16	3.950	1.050	3.950	1.050	1.450	510
20	3.150	1.050	3.150	1.050	1.150	500
Maksimum kesme derinliği			ap: 0,5D			



1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

FX-MG-EML

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 750 N/mm²		SCM - SK SCM • SKT • SKS • SKD ~30 HRC		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC SKT • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
3	6.350	225	5.300	190	4.200	150	3.700	130	2.100	75
4	4.750	225	3.950	190	3.150	150	2.750	130	1.550	75
5	3.800	225	3.150	190	2.500	150	2.200	130	1.250	75
6	3.150	225	2.650	190	2.100	150	1.850	130	1.050	75
8	2.350	225	1.950	190	1.550	150	1.350	130	995	80
10	1.900	225	1.550	190	1.250	150	1.100	130	795	60
12	1.550	225	1.300	190	1.050	125	925	110	660	50
14	1.350	225	1.100	190	905	105	795	95	565	45
16	1.150	225	995	190	795	95	695	80	495	40
18	1.050	225	880	190	705	85	615	70	440	35
20	955	225	795	190	635	75	555	65	395	30
22	865	225	720	190	575	65	505	60	360	25
24	795	220	660	180	530	60	460	55	330	25
25	760	210	635	170	505	60	445	50	315	25

Maksimum kesme derinliği

	ap	ae
D < Ø20	2,5D	0,05D
Ø20 < Dc	2,5D	1mm



	ap	ae
D ≤ Ø 10	2,5D	0,05D
Ø10 < Dc	2,5D	0,5mm

ap	ae
2,5D	0,02D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

FX-MG-EXML

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 750 N/mm²		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC SKT • SKD • NAK80 • HPM50	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
3	4.200	150	2.950	85	2.650	80
4	3.150	150	2.200	85	1.950	80
5	2.500	150	1.750	85	1.550	80
6	2.100	150	1.450	85	1.300	80
8	1.550	150	1.100	85	995	80
10	1.250	150	890	85	795	80
12	1.050	150	740	85	660	80

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
6D	0,01D



1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

FX-SS-EMS

Kenar frezeleme

	GG - GGG FC • FCD		C≤0,2% - GG E24 • XC48 • FT25 ~750 N/mm²		~30 HRC 35NCD16 • 40CMD8		30~38 HRC 35NCD16		38~45 HRC SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50		45~55 HRC-SUS Z38CDV5		55~60 HRC Z160CDV12	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	5.300	735	4.450	615	3.700	425	2.950	145	2.650	130	1.550	70	1.000	35
8	3.950	710	3.300	590	2.750	425	2.200	145	1.950	130	1.150	65	750	35
10	3.150	710	2.650	590	2.200	425	1.750	145	1.550	130	955	65	600	35
12	2.650	710	2.200	590	1.850	425	1.450	145	1.300	130	795	55	500	30

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
1,5D	0,1D



ap	ae
1D	0,02D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Titreşim durumunda, ilerleme ve hızı azaltın.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

FXS-HPE

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC		55~60 HRC	
Vc	100 (m/dak)		75 (m/dak)		65 (m/dak)		40 (m/dak)		35 (m/dak)		25 (m/dak)	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
10	3.150	760	2.400	680	2.100	310	1.300	165	1.100	115	760	55
12	2.650	730	2.000	620	1.750	285	1.100	145	955	105	635	45
14	2.250	675	1.700	550	1.500	245	955	125	815	95	545	40
18	1.750	580	1.300	440	1.150	195	740	100	635	85	420	35
22	1.450	520	1.100	360	940	170	580	100	500	85	360	35

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
1,2D	0,05D
0,1D	1mm



ap	ae
1,20D	0,02D

ap	ae
2,5D	0,02D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC SUS304 • X210CR12 X40CRMOV51		45~55 HRC		55~60 HRC	
Vc	80 (m/dak)		60 (m/dak)		50 (m/dak)		35 (m/dak)		30 (m/dak)		20 (m/dak)	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
10	2.650	630	2.000	475	1.750	325	1.100	115	955	75	635	35
12	2.200	590	1.650	440	1.450	300	955	110	795	75	530	35
14	1.900	560	1.400	445	1.250	270	815	95	680	70	455	30
18	1.450	480	1.100	365	990	225	635	80	530	60	350	25
22	1.150	410	860	310	790	180	500	65	430	50	290	25

Maksimum kesme derinliği

ap
0,5 D



ap
0,1D

ap
0,05D

1. Eğim = 3 x çap ise kullanılacak koşullar.
Uzunluk 5 x çap ise, ilerleme ve devri % 40 ila 50 oranında azaltın ve paso derinliğinin 1/2'ini kullanın.
Uzunluk 6 x çap ise, ilerleme ve devri % 60 ila% 70 oranında azaltın ve paso derinliklerinin yarısı kullanın.
2. Devir ve ilerlemeyi , paso derinliğine ve tezgahın rijitliğine göre ayarlayın.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük etkili duman emisyonu ile yüksek kaliteli bir soğutucu kullanın.

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

HYP-HI-EMS / HYP-HI-WEMS

Kenar frezeleme (kontur finiş işleme)

	düşük karbon alaşımlı, takım çeliği									GG-GGG-GTW			Paslanmaz çelik			Alüminyum - Mg			Titanyum Alaşımları		
	HB 150-250 500~800 N/mm²			HB 20-30 800~1000 N/mm²			HRC 30-40 1000~1300 N/mm²			>HB 180 Non - Alloyed			HRC 20 400~700 N/mm²			alaşımsız			HRC 40-50		
Vc	160 (m/dak)			120 (m/dak)			100 (m/dak)			140 (m/dak)			50 (m/dak)			180 (m/dak)			65 (m/dak)		
Ø	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	Fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
4	0,035	12.730	1.790	0,03	9.550	1.150	0,03	7.960	960	0,035	11.150	1.570	0,03	3.980	480	0,035	14.330	2.010	0,025	5.180	520
6	0,04	8.490	1.360	0,035	6.370	900	0,035	5.310	750	0,04	7.430	1.190	0,035	2.660	380	0,04	9.550	1.530	0,027	3.450	380
8	0,07	6.370	1.790	0,065	4.780	1.250	0,065	3.980	1040	0,7	5.580	1.570	0,065	1.990	520	0,07	7.170	2.010	0,031	2.590	330
10	0,1	5.090	2.040	0,08	3.820	1.230	0,08	3.190	1030	0,1	4.460	1.790	0,08	1.600	520	0,1	5.730	2.300	0,038	2.070	320
12	0,12	4.240	2.040	0,1	3.190	1.280	0,1	2.660	1070	0,12	3.720	1.790	0,1	1.330	540	0,12	4.780	2.300	0,045	1.730	320
16	0,13	3.180	1.660	0,12	2.390	1.150	0,12	1.990	960	0,13	2.790	1.460	0,12	1.000	480	0,13	3.590	1.870	0,052	1.300	280
20	0,15	2.550	1.530	0,12	1.910	920	0,12	1.600	770	0,15	2.230	1.340	0,12	800	390	0,15	2.870	1.730	0,059	1.040	250

ap x d

F(fz) düzelmesi ile



ap	Fakt.
0,5	**1,0**
1,0	0,7
1,5	0,5
2,0	0,3

ae
1xd



ap	Fakt.
0,5	0,7
1,0	**1,0**
1,5	0,7
2,0	0,5

ae
0,5xd



ap	Fakt.
0,5	1,3
1,0	1,2
1,5	**1,0**
2,0	0,8

ae
0,2xd

Yukarıda belirtilen uygulama verileri, yanda görülern **KIRMIZI** işaretli parametrelere göredir

EPL-ETS

Kenar frezeleme

	C≤0,2% - GG E24 • XC48 • GG25 750 N/mm²			SCM - SK 350NCD16 • 40CMD8 ~30 HRC			SUS 316 • 304 800 N/mm²			30~38 HRC Z38CDV5 • Z40CDV5 30~38 HRC			45~55 HRC Z38CDV5 45~55 HRC			55~60 HRC Z160CDV12 55~60 HRC		
Vc	100 (m/dak)			80 (m/dak)			60 (m/dak)			60 (m/dak)			60 (m/dak)			30 (m/dak)		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)
3	10.610	859	0,027	8.488	458	0,018	6.366	267	0,014	6.366	344	0,018	6.366	210	0,011	3.183	105	0,011
4	7.958	907	0,038	6.366	477	0,025	4.775	272	0,019	4.775	358	0,025	4.775	229	0,016	2.387	107	0,015
5	6.366	955	0,050	5.093	519	0,034	3.820	298	0,026	3.820	390	0,034	3.820	241	0,021	1.910	115	0,020
6	5.305	987	0,062	4.244	547	0,043	3.183	306	0,032	3.183	411	0,043	3.183	248	0,026	1.592	119	0,025
8	3.979	883	0,074	3.183	535	0,056	2.387	272	0,038	2.387	401	0,056	2.387	222	0,031	1.194	107	0,030
10	3.183	793	0,083	2.546	519	0,068	1.910	241	0,042	1.910	390	0,068	1.910	195	0,034	955	95	0,033
12	2.653	796	0,100	2.122	497	0,078	1.592	239	0,050	1.592	372	0,078	1.592	196	0,041	796	95	0,040
16	1.989	657	0,110	1.592	525	0,110	1.194	286	0,080	1.194	394	0,110	1.194	190	0,053	597	90	0,050

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG E24 • XC48 • GG25 750 N/mm²			SCM - SK 350NCD16 • 40CMD8 ~30 HRC			SUS 316 • 304 800 N/mm²			30~38 HRC Z38CDV5 • Z40CDV5 30~38 HRC			45~55 HRC Z38CDV5 45~55 HRC			55~60 HRC Z160CDV12 55~60 HRC		
Vc	80 (m/dak)			65 (m/dak)			50 (m/dak)			55 (m/dak)			45 (m/dak)			20 (m/dak)		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)
3	8.488	688	0,027	6.897	372	0,018	5.305	223	0,014	5.836	245	0,014	4.775	158	0,011	2.122	70	0,011
4	6.366	726	0,038	5.173	388	0,025	3.979	227	0,019	4.377	249	0,019	3.581	172	0,016	1.592	72	0,015
5	5.093	764	0,05	4.138	422	0,034	3.183	248	0,026	3.501	273	0,026	2.865	180	0,021	1.273	76	0,02
6	4.244	789	0,062	3.448	445	0,043	2.653	255	0,032	2.918	280	0,032	2.387	186	0,026	1.061	80	0,025
8	3.183	707	0,074	2.586	434	0,056	1.989	233	0,039	2.188	256	0,039	1.790	167	0,031	796	72	0,03
10	2.546	672	0,088	2.069	422	0,068	1.592	224	0,047	1.751	247	0,047	1.432	146	0,034	637	63	0,033
12	2.122	637	0,1	1.724	403	0,078	1.326	215	0,054	1.459	236	0,054	1.194	147	0,041	531	64	0,04
16	1.592	573	0,12	1.293	388	0,1	995	239	0,08	1.094	263	0,08	895	142	0,053	398	60	0,05

EPL-HI-EMS/EPL-HI-WEMS

	Karbon çelik / Alaşımlı çelik / Alet çeliği											
	~ 20 HRC				20 - 35 HRC				35 - 45 HRC			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
4	180	14.320	1.720	0,03	160	12.730	1.370	0,03	140	11.140	1.080	0,02
5	180	11.460	1.380	0,03	160	10.190	1.220	0,03	140	8.920	1.070	0,03
6	180	9.550	1.240	0,03	160	8.490	990	0,03	140	7.430	780	0,03
8	180	7.160	1.110	0,04	160	6.370	890	0,03	140	5.570	700	0,03
10	180	5.730	1.110	0,05	160	5.090	890	0,04	140	4.460	700	0,04
12	180	4.770	1.110	0,06	160	4.240	890	0,05	140	3.710	700	0,05
16	180	3.580	1.020	0,07	160	3.180	820	0,06	140	2.790	640	0,06
20	180	2.860	960	0,08	141	2.250	770	0,09	140	2.230	610	0,07

	GG / GGG / GTW				INOX				Alüminyum / Mg			
	saf				~ 20 HRC				Dövme Çelik Alaşımları			
Ø	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)	Vc	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	fz (mm)
4	145	11.540	1.300	0,03	45	3.580	310	0,02	180	14.320	1.720	0,03
5	145	9.240	1.110	0,03	45	2.870	230	0,02	180	11.460	1.380	0,03
6	145	7.690	1.100	0,04	45	2.390	230	0,02	180	9.550	1.240	0,03
8	145	5.770	1.000	0,04	45	1.790	200	0,03	180	7.160	1.110	0,04
10	145	4.620	1.000	0,05	45	1.430	200	0,03	180	5.730	1.110	0,05
12	145	3.850	1.000	0,06	45	1.190	200	0,04	180	4.770	1.110	0,06
16	145	2.880	900	0,08	45	900	190	0,05	180	3.580	1.020	0,07
20	147	2.340	800	0,09	45	720	180	0,06	180	2.860	960	0,08

WXL-LN-EDS

Kanal frezeleme

		Cu			<32 HRC FC250 • SS400 • S55C			33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH			42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		
D	L2	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap
0,2	0,5	35.200	490	0,022	32.000	450	0,018	32.000	450	0,015	29.000	250	0,012
0,2	1	35.200	380	0,016	32.000	350	0,013	32.000	350	0,011	29.000	200	0,009
0,2	1,5	31.000	270	0,010	28.000	250	0,008	28.000	250	0,007	25.000	150	0,005
0,2	2	24.000	220	0,006	22.000	200	0,005	22.000	200	0,004	20.000	120	0,003
0,2	2,5	22.000	190	0,005	20.000	180	0,004	20.000	170	0,004	20.000	100	0,003
0,2	3	22.000	180	0,004	20.000	170	0,003	20.000	160	0,003	20.000	90	0,002
0,2	3,5	22.000	150	0,004	20.000	140	0,003	20.000	130	0,003	20.000	80	0,002
0,2	4	22.000	40	0,002	20.000	40	0,002	20.000	35	0,002	20.000	30	0,002
0,3	1	38.500	480	0,032	32.000	400	0,027	32.000	350	0,023	29.000	300	0,018
0,3	1,5	38.500	430	0,028	32.000	360	0,023	32.000	300	0,020	29.000	250	0,015
0,3	2	33.500	360	0,024	28.000	300	0,020	28.000	250	0,017	25.000	200	0,013
0,3	2,5	33.500	330	0,017	28.000	280	0,014	28.000	230	0,012	25.000	190	0,008
0,3	3	26.500	300	0,011	22.000	250	0,009	22.000	160	0,007	20.000	150	0,005
0,3	4	24.000	220	0,008	20.000	190	0,007	20.000	150	0,005	20.000	130	0,003
0,3	5	24.000	190	0,006	20.000	160	0,005	20.000	140	0,003	18.000	120	0,002
0,3	6	24.000	100	0,002	20.000	90	0,002	20.000	80	0,002	16.000	60	0,002
0,3	9	19.000	30	0,002	16.000	30	0,002	16.000	30	0,002	13.000	20	0,002
0,4	1,5	38.500	520	0,032	32.000	440	0,027	32.000	380	0,023	29.000	330	0,018
0,4	2	38.500	480	0,031	32.000	400	0,026	32.000	350	0,022	29.000	300	0,018
0,4	3	33.500	360	0,020	28.000	300	0,017	28.000	250	0,014	25.000	200	0,011
0,4	4	26.500	300	0,014	22.000	250	0,012	22.000	200	0,010	20.000	150	0,008
0,4	5	24.000	240	0,007	20.000	200	0,006	20.000	160	0,005	20.000	130	0,003
0,4	6	24.000	210	0,006	20.000	180	0,005	20.000	140	0,004	20.000	120	0,002
0,4	7	24.000	160	0,005	20.000	140	0,004	20.000	120	0,003	20.000	110	0,002
0,4	8	24.000	150	0,002	20.000	130	0,002	20.000	110	0,002	20.000	100	0,002
0,4	9	24.000	140	0,002	20.000	120	0,002	20.000	100	0,002	20.000	80	0,002
0,4	10	24.000	130	0,002	20.000	110	0,002	20.000	85	0,002	18.000	70	0,002
0,4	12	24.000	100	0,002	20.000	90	0,002	20.000	80	0,002	16.000	60	0,002
0,5	1,5	38.500	660	0,054	32.000	550	0,045	32.000	420	0,038	29.000	330	0,030
0,5	2	38.500	600	0,054	32.000	500	0,045	32.000	400	0,038	29.000	300	0,030
0,5	3	36.000	540	0,036	30.000	450	0,030	30.000	360	0,028	27.000	280	0,022
0,5	4	33.500	480	0,025	28.000	400	0,021	28.000	320	0,018	25.000	250	0,014
0,5	5	33.500	450	0,017	28.000	380	0,014	25.000	300	0,010	22.000	230	0,008
0,5	6	26.500	420	0,007	22.000	350	0,006	22.000	220	0,005	20.000	180	0,004
0,5	7	24.000	380	0,006	20.000	320	0,005	20.000	200	0,004	20.000	170	0,003
0,5	8	24.000	320	0,006	20.000	270	0,005	20.000	180	0,003	20.000	150	0,003
0,5	9	24.000	300	0,002	20.000	250	0,002	18.000	160	0,002	18.000	140	0,002
0,5	10	24.000	240	0,002	20.000	200	0,002	18.000	150	0,002	18.000	130	0,002
0,5	12	24.000	190	0,002	20.000	160	0,002	18.000	120	0,002	18.000	100	0,002
0,5	15	21.500	100	0,002	18.000	90	0,002	16.000	80	0,002	16.000	70	0,002
0,6	2	38.500	720	0,065	32.000	600	0,054	32.000	400	0,045	27.000	300	0,036
0,6	3	38.500	660	0,060	32.000	550	0,050	32.000	360	0,040	27.000	280	0,030
0,6	4	33.500	540	0,048	28.000	450	0,040	28.000	300	0,033	25.000	200	0,026
0,6	5	33.500	480	0,036	28.000	400	0,030	25.000	220	0,020	22.000	180	0,020
0,6	6	26.500	300	0,022	22.000	250	0,018	22.000	200	0,015	20.000	150	0,012
0,6	7	26.500	300	0,012	22.000	250	0,010	22.000	200	0,008	20.000	150	0,007
0,6	8	26.500	300	0,008	22.000	250	0,007	22.000	200	0,006	20.000	150	0,005
0,6	10	24.000	240	0,006	20.000	200	0,005	18.000	150	0,004	18.000	130	0,003
0,6	12	21.500	220	0,002	18.000	190	0,002	18.000	150	0,002	18.000	120	0,002
0,6	15	21.500	150	0,002	18.000	130	0,002	16.000	110	0,002	16.000	100	0,002
0,6	18	18.000	90	0,002	15.000	80	0,002	14.000	70	0,002	14.000	60	0,002
0,7	2	38.500	720	0,076	32.000	600	0,063	32.000	500	0,053	26.000	400	0,042
0,7	4	33.500	540	0,055	28.000	450	0,046	28.000	300	0,039	22.000	300	0,031
0,7	6	33.500	540	0,035	28.000	450	0,029	28.000	200	0,025	22.000	200	0,020
0,7	8	26.500	300	0,020	22.000	250	0,017	22.000	200	0,014	20.000	150	0,011
0,7	10	26.500	300	0,010	22.000	250	0,008	22.000	200	0,007	20.000	150	0,006
0,8	4	38.500	720	0,064	32.000	600	0,053	32.000	600	0,044	25.000	400	0,035
0,8	6	31.000	540	0,041	26.000	450	0,034	26.000	400	0,028	21.000	300	0,022
0,8	8	26.500	420	0,029	22.000	350	0,024	22.000	300	0,020	18.000	250	0,016
0,8	10	26.500	420	0,012	22.000	350	0,010	22.000	300	0,008	18.000	240	0,006
0,8	12	20.500	360	0,008	17.000	300	0,007	17.000	300	0,006	15.000	200	0,004
0,8	14	20.500	320	0,004	17.000	270	0,003	17.000	250	0,003	13.000	170	0,002
0,8	16	19.000	270	0,002	16.000	230	0,002	16.000	220	0,002	12.000	150	0,002
0,8	20	17.000	200	0,002	14.000	170	0,002	14.000	160	0,002	12.000	130	0,002
0,8	24	14.500	100	0,002	12.000	90	0,002	12.000	80	0,002	10.000	70	0,002
0,9	4	38.500	1.450	0,072	32.000	1.200	0,060	30.000	860	0,060	23.000	650	0,040
0,9	6	36.000	1.200	0,071	30.000	1.000	0,059	28.000	780	0,050	22.000	600	0,040
0,9	8	31.000	960	0,046	26.000	800	0,038	25.000	600	0,032	19.000	400	0,025
0,9	10	24.000	720	0,032	20.000	600	0,027	20.000	500	0,023	16.000	300	0,018
0,9	15	20.500	360	0,010	17.000	300	0,008	17.000	300	0,006	16.000	300	0,005
1	3	36.000	1.450	0,108	30.000	1.200	0,090	30.000	1.100	0,080	22.000	800	0,060
1	4	36.000	1.400	0,096	30.000	1.150	0,080	30.000	1.100	0,070	22.000	650	0,050
1	5	36.000	1.300	0,096	30.000	1.100	0,080	28.000	950	0,070	20.000	600	0,045
1	6	32.500	1.200	0,084	27.000	1.000	0,070	26.000	900	0,060	20.000	600	0,040
1	7	30.000	1.200	0,060	25.000	1.000	0,050	24.000	800	0,050	20.000	500	0,030
1	8	27.500	960	0,048	23.000	800	0,040	22.000	700	0,040	18.000	400	0,030
1	9	24.000	840	0,036	20.000	700	0,030	19.000	600	0,030	18.000	400	0,025
1	10	23.000	720	0,036	19.000	600	0,030	18.000	500	0,028	15.000	300	0,020
1	12	23.000	720	0,024	19.000	600	0,020	18.000	500	0,019	15.000	300	0,010
1	14	18.000	480	0,012	15.000	400	0,010	15.000	400	0,009	12.000	200	0,008
1	16	18.000	360	0,010	15.000	300	0,008	15.000	300	0,007	12.000	200	0,006
1	18	15.500	270	0,007	13.000	230	0,006	13.000	220	0,005	11.000	180	0,004

WXL-LN-EDS

Kanal frezeleme

		Cu			<32 HRC FC250 • SS400 • S55C			33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH			42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		
D	L2	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap
1	20	14.500	220	0,005	12.000	190	0,004	11.000	180	0,004	10.000	130	0,003
1	22	13.000	190	0,004	11.000	160	0,003	10.000	150	0,003	9.000	100	0,003
1	25	11.000	100	0,004	9.000	90	0,003	9.000	85	0,003	8.500	80	0,003
1	30	9.600	40	0,002	8.000	40	0,002	8.000	35	0,002	8.000	30	0,002
1,2	4	29.000	1.300	0,108	24.000	1.100	0,090	23.000	1.000	0,080	18.000	700	0,060
1,2	6	27.500	1.200	0,096	23.000	1.000	0,080	22.000	900	0,070	17.000	600	0,050
1,2	8	24.000	840	0,084	20.000	700	0,070	19.000	700	0,050	14.000	400	0,040
1,2	10	24.000	840	0,060	20.000	700	0,050	19.000	700	0,040	14.000	400	0,030
1,2	12	20.500	720	0,048	17.000	600	0,040	16.000	500	0,030	11.000	300	0,020
1,2	14	18.000	540	0,018	15.000	450	0,015	13.000	380	0,013	11.000	250	0,011
1,2	16	14.500	360	0,010	12.000	300	0,008	11.000	250	0,007	10.000	220	0,006
1,2	20	12.000	240	0,006	10.000	200	0,005	10.000	190	0,005	9.000	180	0,004
1,4	6	24.000	1.200	0,156	20.000	1.000	0,130	19.000	900	0,110	15.000	600	0,090
1,4	8	21.500	960	0,108	18.000	800	0,090	17.000	700	0,080	13.000	400	0,060
1,4	10	21.500	960	0,072	18.000	800	0,060	17.000	700	0,050	13.000	400	0,040
1,4	12	21.500	960	0,060	18.000	800	0,050	17.000	700	0,040	13.000	400	0,030
1,4	14	18.000	720	0,048	15.000	600	0,040	14.000	500	0,035	11.000	300	0,030
1,4	16	18.000	720	0,036	15.000	600	0,030	14.000	500	0,020	11.000	300	0,020
1,4	22	12.000	300	0,006	10.000	250	0,005	9.000	210	0,005	8.000	180	0,004
1,5	4	21.500	1.200	0,168	18.000	1.000	0,140	18.000	900	0,110	14.000	600	0,090
1,5	6	21.500	1.200	0,168	18.000	1.000	0,140	18.000	900	0,110	14.000	600	0,090
1,5	8	19.000	960	0,120	16.000	800	0,100	15.000	700	0,080	12.000	400	0,070
1,5	10	19.000	960	0,096	16.000	800	0,080	15.000	700	0,070	12.000	400	0,050
1,5	12	19.000	960	0,072	16.000	800	0,060	15.000	700	0,050	12.000	400	0,040
1,5	14	19.000	960	0,060	16.000	800	0,050	15.000	700	0,045	12.000	400	0,035
1,5	16	17.000	720	0,060	14.000	600	0,050	13.000	500	0,040	10.000	300	0,030
1,5	18	17.000	720	0,036	14.000	600	0,030	13.000	500	0,020	10.000	300	0,020
1,5	20	14.500	500	0,024	12.000	420	0,020	11.000	380	0,015	10.000	300	0,010
1,5	25	12.000	340	0,010	10.000	290	0,008	9.000	230	0,007	8.000	210	0,006
1,5	30	9.000	200	0,006	7.500	170	0,005	7.400	150	0,004	7.000	130	0,003
1,5	38	8.150	100	0,005	6.800	90	0,004	6.700	85	0,003	6.000	75	0,003
1,5	40	7.200	90	0,004	6.000	75	0,003	5.900	70	0,002	5.600	60	0,002
1,5	45	6.600	50	0,004	5.500	45	0,003	5.400	40	0,002	5.400	40	0,001
1,6	6	20.500	1.200	0,180	17.000	1.000	0,150	17.000	900	0,130	13.000	600	0,100
1,6	8	18.000	960	0,168	15.000	800	0,140	15.000	700	0,120	11.000	400	0,100
1,6	10	18.000	960	0,132	15.000	800	0,110	15.000	700	0,090	11.000	400	0,070
1,6	12	18.000	960	0,084	15.000	800	0,070	15.000	700	0,060	11.000	400	0,050
1,6	14	18.000	960	0,072	15.000	800	0,060	15.000	700	0,050	11.000	400	0,040
1,6	16	15.500	720	0,060	13.000	600	0,050	13.000	500	0,040	9.000	300	0,035
1,6	18	15.500	720	0,048	13.000	600	0,040	13.000	500	0,030	9.000	300	0,030
1,6	20	15.500	720	0,024	13.000	600	0,020	13.000	500	0,020	9.000	300	0,010
1,8	6	19.000	1.300	0,264	16.000	1.100	0,220	15.000	1.000	0,180	12.000	700	0,140
1,8	8	19.000	1.300	0,252	16.000	1.100	0,210	15.000	1.000	0,170	12.000	700	0,130
1,8	10	17.000	960	0,144	14.000	800	0,120	14.000	700	0,100	10.000	500	0,080
1,8	12	17.000	960	0,120	14.000	800	0,100	14.000	700	0,080	10.000	500	0,070
1,8	14	17.000	960	0,096	14.000	800	0,080	14.000	700	0,060	10.000	500	0,050
1,8	16	17.000	960	0,084	14.000	800	0,070	14.000	700	0,050	10.000	500	0,040
1,8	18	14.500	720	0,06	12.000	600	0,050	12.000	500	0,045	8.000	400	0,035
1,8	20	14.500	720	0,048	12.000	600	0,040	12.000	500	0,040	8.000	400	0,030
1,8	25	9.600	360	0,011	8.000	300	0,009	7.000	250	0,008	6.000	200	0,007
2	6	18.000	1.300	0,372	15.000	1.100	0,310	14.000	1.000	0,260	11.000	700	0,210
2	8	18.000	1.300	0,312	15.000	1.100	0,260	14.000	1.000	0,220	11.000	700	0,180
2	10	15.500	960	0,288	13.000	800	0,240	12.000	700	0,200	9.000	500	0,160
2	12	15.500	960	0,156	13.000	800	0,130	12.000	700	0,110	9.000	500	0,090
2	14	15.500	960	0,132	13.000	800	0,110	12.000	700	0,090	9.000	500	0,070
2	16	15.500	960	0,096	13.000	800	0,080	12.000	700	0,070	9.000	500	0,060
2	18	15.500	960	0,084	13.000	800	0,070	12.000	700	0,060	9.000	500	0,050
2	20	13.000	720	0,060	11.000	600	0,050	10.000	500	0,050	7.000	400	0,040
2	25	13.000	720	0,036	11.000	600	0,030	10.000	500	0,020	7.000	400	0,020
2	30	13.000	720	0,024	11.000	600	0,020	10.000	500	0,010	7.000	400	0,010
2	35	11.000	460	0,011	9.000	390	0,009	8.000	380	0,008	6.000	270	0,007
2	40	7.800	240	0,006	6.500	200	0,005	6.000	180	0,004	6.000	140	0,003
2	50	6.950	120	0,002	5.800	100	0,002	5.700	95	0,002	5.000	80	0,002
2	60	6.000	60	0,001	5.000	50	0,001	5.000	45	0,001	5.000	40	0,001
2,5	8	14.500	1.300	0,468	12.000	1.100	0,390	11.000	1.000	0,330	9.000	700	0,260
2,5	10	14.500	1.300	0,396	12.000	1.100	0,330	11.000	1.000	0,280	9.000	700	0,220
2,5	12	14.500	1.300	0,276	12.000	1.100	0,230	11.000	1.000	0,190	9.000	700	0,150
2,5	14	12.000	960	0,204	10.000	800	0,170	9.000	700	0,140	7.000	500	0,110
2,5	16	12.000	960	0,144	10.000	800	0,120	9.000	700	0,100	7.000	500	0,080
2,5	18	12.000	960	0,132	10.000	800	0,110	9.000	700	0,090	7.000	500	0,070
2,5	20	12.000	960	0,108	10.000	800	0,090	9.000	700	0,080	7.000	500	0,060
2,5	25	9.600	720	0,096	8.000	600	0,080	8.000	500	0,060	6.000	400	0,050
2,5	30	9.600	720	0,036	8.000	600	0,030	8.000	500	0,030	6.000	400	0,020
2,5	40	7.800	330	0,008	6.500	280	0,007	6.000	270	0,005	6.000	240	0,005
2,5	50	6.950	200	0,002	5.800	170	0,002	5.700	160	0,002	5.000	130	0,002
3	8	12.000	1.300	0,432	10.000	1.100	0,360	10.000	1.000	0,300	8.000	700	0,240
3	10	12.000	1.300	0,348	10.000	1.100	0,290	10.000	1.000	0,240	8.000	700	0,190
3	12	12.000	1.300	0,324	10.000	1.100	0,270	10.000	1.000	0,230	8.000	700	0,180
3	14	12.000	1.300	0,300	10.000	1.100	0,250	10.000	1.000	0,210	8.000	700	0,170
3	16	12.000	960	0,240	10.000	800	0,200	9.000	700	0,170	6.000	500	0,130
3	18	12.000	960	0,168	10.000	800	0,140	9.000	700	0,120	6.000	500	0,100
3	20	12.000	960	0,156	10.000	800	0,130	9.000	700	0,110	6.000	500	0,080

WXL-LN-EDS

Kanal frezeleme

		Cu			<32 HRC FC250 • SS400 • S55C			33~41 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH			42~50 HRC SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH		
D	L2	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	ap
3	25	12.000	960	0,132	10.000	800	0,110	9.000	700	0,090	6.000	500	0,07
3	30	9.600	720	0,108	8.000	600	0,090	7.000	500	0,080	5.000	400	0,06
3	35	9.600	720	0,084	8.000	600	0,070	7.000	500	0,060	5.000	400	0,05
3	40	9.600	720	0,048	8.000	600	0,040	7.000	500	0,030	5.000	400	0,02
3	50	6.950	320	0,011	5.800	270	0,009	5.700	240	0,005	5.000	200	0,004
4	12	8.550	1.350	0,456	7.000	1.100	0,380	7.000	1.000	0,320	6.000	700	0,26
4	16	8.550	1.350	0,432	7.000	1.100	0,360	7.000	1.000	0,300	6.000	700	0,24
4	20	8.550	970	0,408	7.000	800	0,340	6.000	700	0,280	5.000	500	0,22
4	25	8.550	970	0,312	7.000	800	0,260	6.000	700	0,220	5.000	500	0,18
4	30	8.550	970	0,228	7.000	800	0,190	6.000	700	0,160	5.000	500	0,13
4	35	8.550	970	0,204	7.000	800	0,170	6.000	700	0,140	5.000	500	0,11
4	40	7.300	730	0,168	6.000	600	0,140	5.000	600	0,120	4.000	400	0,1
4	45	7.300	730	0,144	6.000	600	0,120	5.000	600	0,100	4.000	400	0,08
4	50	7.300	730	0,060	6.000	600	0,050	5.000	600	0,040	4.000	400	0,03
4	60	6.100	340	0,024	5.000	280	0,020	5.000	270	0,020	4.000	250	0,01
5	16	7.300	1.350	0,54	6.000	1.100	0,450	5.000	900	0,380	5.000	600	0,3
5	20	7.300	1.150	0,516	6.000	950	0,430	5.000	780	0,360	5.000	600	0,29
5	25	6.100	970	0,504	5.000	800	0,420	5.000	700	0,350	5.000	600	0,28
5	30	6.100	970	0,456	5.000	800	0,380	5.000	700	0,300	5.000	600	0,25
5	35	6.100	970	0,396	5.000	800	0,330	5.000	700	0,280	5.000	600	0,22
5	40	6.100	730	0,340	5.000	600	0,280	4.000	580	0,200	4.000	500	0,18
5	50	4.900	610	0,180	4.000	500	0,150	3.000	400	0,130	3.000	400	0,1
5	60	4.900	420	0,072	4.000	350	0,060	3.000	330	0,060	3.000	300	0,04

Maksimum kesme derinliği



1. Rijit bir makine ve hassas bir tutucu kullanınız.
2. Karbon çelikleri ve sert çeliklerin frezelenmesinde MQL yada OIL MIST soğutma sistemleri önerilmektedir.
3. Soğutma sıvısı işlenecek malzemenin özelliklerine göre seçilmelidir.
4. Yukarıda verilen kesme değerleri 3D frezelemede düşük kesme kuvvetleri oluşturacak şekilde belirlenmiştir, bu kesme şartları mevcut durum şartlarına göre ayarlanmalıdır.
5. Kesme şartlarını makine hassasiyeti ve boyutlarına göre ayarlayınız.
6. Capı0,5 (R0,25) mm yada L/D oranı 10'dan büyük bir takım kullanıldığında oluşacak yüksek kesme kuvvetleri kırılmalara neden olabilir.
7. Tavsiye edilen devir makineye göre çok yüksek ise, devir ve ilerlemeyi aynı oranda azaltınız.

WXL-LN-EMS-6

Kanal frezeleme

	C≤0,2% - GG SS400 • S55C • FC250 ~750 N/mm^2		~30 HRC SCM • SKT • SKS • SKD		30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM1		38~45 HRC-SUS SUS304 • SKD		45~55 HRC Tiall		55~60 HRC	
Vc	100 (m/dak)		78 (m/dak)		66 (m/dak)		62 (m/dak)		60 (m/dak)		30 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
1	26.500	1.000	21.500	700	17.500	500	15.000	400	9.500	160	6.350	60
1,5	17.500	1.000	14.000	700	11.500	500	10.000	400	6.350	160	4.250	60
2	13.000	1.050	10.500	700	8.900	590	7.600	400	4.750	160	3.200	60
2,5	10.400	1.250	8.400	700	7.100	500	6.100	400	3.800	160	2.550	60
3	8.900	1.000	7.200	700	5.900	500	5.050	400	3.150	160	2.100	60
4	6.650	1.000	5.400	700	4.450	500	3.800	400	2.350	160	1.550	60
5	5.300	1.000	4.300	700	3.550	500	3.050	400	1.900	160	1.250	60
6	4.450	1.000	3.600	700	2.950	500	2.500	400	1.550	160	1.050	60

Maksimum kesme derinliği



ap
0,5D

ap
0,05D

1. Maksimum rijitliği sağlamak için yüksek hassasiyetli makine seti kullanın.
2. Çatlaklar oluştuğunda, hızı ve ilerlemeyi aynı anda kontrollü düşürün.
3. Duman emisyonunun düşük etkinliği olan bir soğutucu kullanın.

HYP-HP-WRESF

Kenar frezeleme

	GG GG-GGG		C≤0,2% S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC - SUS SUS304 • X210CR12 • X40CRMOV51	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	4.200	585	4.200	585	3.700	370	2.900	230	2.650	210
8	3.150	565	3.150	565	2.750	350	2.150	230	1.950	210
10	2.500	500	2.500	500	2.200	350	1.750	230	1.550	210
12	2.100	500	2.100	500	1.850	330	1.450	230	1.300	210
16	1.550	400	1.550	400	1.350	320	1.050	230	995	210
20	1.250	375	1.250	375	1.100	320	875	240	795	220

Kanal frezeleme

	GG GG-GGG		C≤0,2% S55C • SS400 ~750 N/mm²		~30 HRC SKD • SKS • SNCM		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT		38~45 HRC - SUS SUS304 • X210CR12 • X40CRMOV51	
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)
6	3.150	315	3.150	315	2.650	265	2.300	180	2.100	165
8	2.350	300	2.350	300	1.950	250	1.750	175	1.550	155
10	1.900	300	1.900	300	1.550	245	1.400	165	1.250	150
12	1.550	280	1.550	280	1.300	235	1.150	160	1.050	145
16	1.150	280	1.150	280	995	235	875	140	795	125
20	955	280	955	280	795	235	700	140	635	125
25	700	245	700	245	640	225	510	125	460	115

EPL-WRESF

	GG			C < 0,2%			SCM - SKD			25 - 35 HRC			35 - 45 HRC		
Vc	80			70			45			35			27		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)
4	6.370	380	0,02	5.570	340	0,02	3.580	220	0,02	2.790	170	0,02	2.150	130	0,02
5	5.100	460	0,03	4.460	270	0,02	2.870	170	0,02	2.230	160	0,02	1.720	100	0,02
6	4.250	430	0,03	3.720	370	0,02	2.390	240	0,03	1.860	190	0,03	1.430	90	0,02
8	3.190	510	0,04	2.790	510	0,05	1.790	290	0,04	1.390	220	0,04	1.080	90	0,02
10	2.550	610	0,06	2.230	610	0,07	1.430	340	0,06	1.120	270	0,06	860	100	0,03
12	2.120	680	0,08	1.860	680	0,09	1.190	380	0,08	930	300	0,08	720	120	0,04
16	1.590	700	0,11	1.390	700	0,13	900	390	0,11	700	310	0,11	540	130	0,06
20	1.270	710	0,14	1.120	710	0,16	720	400	0,14	560	290	0,13	430	140	0,08
25	1.020	650	0,16	890	650	0,18	570	370	0,16	450	290	0,16	340	140	0,10

ap	ae
1D	0,5D

	GG			C < 0,2%			SCM - SKD			25 - 35 HRC			35 - 45 HRC		
Vc	65			40			35			30			20		
Ø	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)	S (dak⁻¹)	F (mm/dak)	fz (mm)
4	5.180	310	0,02	3.180	190	0,02	2.790	170	0,02	2.390	140	0,02	1.590	70	0,01
5	4.140	250	0,02	2.550	150	0,02	2.230	130	0,02	1.910	110	0,02	1.270	50	0,01
6	3.450	350	0,03	2.129	210	0,02	1.860	190	0,03	1.590	160	0,03	1.060	50	0,01
8	2.590	410	0,04	1.590	250	0,04	1.390	220	0,04	1.190	190	0,04	800	70	0,02
10	2.070	500	0,06	1.270	310	0,06	1.120	270	0,06	960	230	0,06	640	60	0,02
12	1.730	550	0,08	1.060	340	0,08	930	300	0,08	800	240	0,08	530	90	0,04
16	1.290	570	0,11	800	350	0,11	700	310	0,11	600	260	0,11	400	100	0,06
20	1.040	580	0,14	640	360	0,14	560	310	0,14	480	250	0,13	320	100	0,08
25	830	530	0,16	510	330	0,16	450	290	0,16	380	250	0,16	260	100	0,10

ap	ae
1D	1D

KESME VERILERI

HYP-ZDS

Kontür frezeleme

	C≤0,2% - GG S55C • SS400 • GG25 ~750 N/mm2		~30 HRC SCM • SKS • SKT • SKD		30~38 HRC NAK55 • HPMI • SKT • SKD		38~45 HRC SUS SUS304 • SKD		Aluminyum Alaşımı A7075		Aluminyum Döküm Alaşımı <Si 13%	
Vc	60~80 (m/dak)		40~60 (m/dak)		30~50 (m/dak)		20~40 (m/dak)		80~200 (m/dak)		40~150 (m/dak)	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
4	5.950	360	4.950	295	4.000	240	3.200	155	12.500	915	9.550	575
5	4.800	360	3.950	295	3.200	240	2.550	155	10.000	915	7.650	575
6	4.000	360	3.300	295	2.700	240	2.150	155	8.400	915	6.400	575
7	3.400	360	2.800	295	2.300	240	1.850	155	7.200	915	5.500	575
8	3.000	360	2.450	295	2.000	240	1.600	155	6.350	915	4.750	575
9	2.650	360	2.200	295	1.800	240	1.450	155	5.600	915	4.200	575
10	2.400	360	2.000	295	1.600	240	1.300	155	5.000	915	3.800	575
Maksimum kesme derinliği												

ap
0,5D

V-XPM-WEDS / V-WEDS

Kanal frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliği			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelikl			Inconel • Hastelloy 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazlı			Ti6AlV4 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
2	2	8.754	70	0,004	7.162	57	0,004	3.979	32	0,004	4.775	38	0,004	2.387	19	0,004	3.501	28	0,004
2	2,5	7.003	63	0,005	5.730	52	0,005	3.183	29	0,005	3.820	34	0,005	1.910	17	0,005	2.801	25	0,005
2	3	5.836	70	0,006	4.775	57	0,006	2.653	32	0,006	3.183	38	0,006	1.592	19	0,006	2.334	28	0,006
2	3,5	5.002	70	0,007	4.093	57	0,007	2.274	32	0,007	2.728	38	0,007	1.364	19	0,007	2.001	28	0,007
2	4	4.377	70	0,008	3.581	57	0,008	1.989	32	0,008	2.387	38	0,008	1.194	19	0,008	1.751	28	0,008
2	4,5	3.890	70	0,009	3.183	57	0,009	1.768	32	0,009	2.122	38	0,009	1.061	19	0,009	1.556	28	0,009
2	5	3.501	70	0,01	2.865	57	0,01	1.592	32	0,01	1.910	38	0,01	955	19	0,01	1.401	28	0,01
2	5,5	3.183	76	0,012	2.604	63	0,012	1.447	35	0,012	1.736	42	0,012	868	21	0,012	1.273	31	0,012
2	6	2.918	82	0,014	2.387	67	0,014	1.326	37	0,014	1.592	45	0,014	796	22	0,014	1.167	33	0,014
2	6,5	2.693	81	0,015	2.204	66	0,015	1.224	37	0,015	1.469	44	0,015	735	22	0,015	1.077	32	0,015
2	7	2.501	75	0,015	2.046	61	0,015	1.137	34	0,015	1.364	41	0,015	682	20	0,015	1.000	30	0,015
2	7,5	2.334	75	0,016	1.910	61	0,016	1.061	34	0,016	1.273	41	0,016	637	20	0,016	934	30	0,016
2	8	2.188	79	0,018	1.790	64	0,018	995	36	0,018	1.194	43	0,018	597	21	0,018	875	32	0,018
2	8,5	2.060	78	0,019	1.685	64	0,019	936	36	0,019	1.123	43	0,019	562	21	0,019	824	31	0,019
2	9	1.945	78	0,02	1.592	64	0,02	884	35	0,02	1.061	42	0,02	531	21	0,02	778	31	0,02
2	9,5	1.843	81	0,022	1.508	66	0,022	838	37	0,022	1.005	44	0,022	503	22	0,022	737	32	0,022
2	10	1.751	84	0,024	1.432	69	0,024	796	38	0,024	955	46	0,024	477	23	0,024	700	34	0,024
2	11	1.592	80	0,025	1.303	65	0,025	724	36	0,025	869	43	0,025	434	22	0,025	637	32	0,025
2	12	1.460	73	0,025	1.194	60	0,025	663	33	0,025	796	40	0,025	398	20	0,025	584	29	0,025
2	13	1.347	67	0,025	1.102	55	0,025	612	31	0,025	735	37	0,025	367	18	0,025	539	27	0,025
2	14	1.251	63	0,025	1.024	51	0,025	569	28	0,025	682	34	0,025	341	17	0,025	500	25	0,025
2	15	1.168	70	0,03	955	57	0,03	531	32	0,03	637	38	0,03	318	19	0,03	467	28	0,03
2	16	1.095	66	0,03	896	54	0,03	498	30	0,03	597	36	0,03	299	18	0,03	438	26	0,03
2	17	1.030	62	0,03	843	51	0,03	468	28	0,03	562	34	0,03	281	17	0,03	412	25	0,03
2	18	973	68	0,035	796	56	0,035	442	31	0,035	531	37	0,035	265	19	0,035	389	27	0,035
2	19	922	65	0,035	754	53	0,035	419	29	0,035	503	35	0,035	251	18	0,035	369	26	0,035
2	20	876	70	0,04	717	57	0,04	398	32	0,04	478	38	0,04	239	19	0,04	350	28	0,04
2	22	796	72	0,045	651	59	0,045	362	33	0,045	434	39	0,045	217	20	0,045	318	29	0,045
2	24	730	73	0,05	597	60	0,05	332	33	0,05	398	40	0,05	199	20	0,05	292	29	0,05
2	25	701	77	0,055	573	63	0,055	318	35	0,055	382	42	0,055	191	21	0,055	280	31	0,055
2	30	584	70	0,06	478	57	0,06	265	32	0,06	318	38	0,06	159	19	0,06	234	28	0,06

1. Bu kesme koşulları kesme derinliği 0,5XD ve kesme genişliği 1XD olan şartlar için belirtilmiştir.
2. Silisyum oranı %6 dan az olan Aluminyum alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 3 ile çarparak kullanabilirsiniz.
3. Bakır alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 2 ile çarparak kullanabilirsiniz.
4. V-WEDS için kesme hızını %20 ve ağız başı ilerlemeyi %10 azaltınız.

V-XPM-WETS / V-WETS

Kanal frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelikl			Inconel • Hastelloy 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazl			Ti6AlV4 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
3	3	5.836	70	0,004	4.775	57	0,004	2.653	32	0,004	3.183	38	0,004	1.592	19	0,004	2.334	28	0,004
3	4	4.377	79	0,006	3.581	64	0,006	1.989	36	0,006	2.387	43	0,006	1.194	21	0,006	1.751	32	0,006
3	5	3.501	84	0,008	2.865	69	0,008	1.592	38	0,008	1.910	46	0,008	955	23	0,008	1.401	34	0,008
3	6	2.918	96	0,011	2.387	79	0,011	1.326	44	0,011	1.592	53	0,011	796	26	0,011	1.167	39	0,011
3	7	2.501	83	0,011	2.046	68	0,011	1.137	38	0,011	1.364	45	0,011	682	23	0,011	1.000	33	0,011
3	8	2.188	85	0,013	1.790	70	0,013	995	39	0,013	1.194	47	0,013	597	23	0,013	875	34	0,013
3	10	1.751	95	0,018	1.432	77	0,018	796	43	0,018	955	52	0,018	477	26	0,018	700	38	0,018
3	12	1.459	109	0,025	1.194	90	0,025	663	50	0,025	796	60	0,025	398	30	0,025	584	44	0,025
3	14	1.251	105	0,028	1.023	86	0,028	568	48	0,028	682	57	0,028	341	29	0,028	500	42	0,028
3	15	1.161	98	0,028	955	80	0,028	531	45	0,028	637	53	0,028	318	27	0,028	467	39	0,028
3	16	1.094	105	0,032	895	86	0,032	497	48	0,032	597	57	0,032	298	29	0,032	438	42	0,032
3	18	973	102	0,035	796	84	0,035	442	46	0,035	531	56	0,035	265	28	0,035	389	41	0,035
3	20	875	105	0,04	716	86	0,04	398	48	0,04	477	57	0,04	239	29	0,04	350	42	0,04
3	22	796	107	0,045	651	88	0,045	362	49	0,045	434	59	0,045	217	29	0,045	318	43	0,045
3	24	729	109	0,05	597	90	0,05	332	50	0,05	398	60	0,05	199	30	0,05	292	44	0,05
3	25	700	116	0,055	573	95	0,055	318	53	0,055	382	63	0,055	191	32	0,055	280	46	0,055
3	30	584	105	0,06	477	86	0,06	265	48	0,06	318	57	0,06	159	29	0,06	233	42	0,06

1. Bu kesme koşulları kesme derinliği 0,5XD ve kesme genişliği 1XD olan şartlar için belirtilmiştir.
2. Silisyum oranı %6 dan az olan Aluminyum alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 3 ile çarparak kullanabilirsiniz.
3. Bakır alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 2 ile çarparak kullanabilirsiniz.
4. V-WETS için kesme hızını %20 ve ağız başı ilerlemeyi %10 azaltınız.

KESME VERILERI

Freze | Frezeler | Kesme Verileri

V-XPM-WEMS / V-WEMS

Kenar frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliği			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelikl			Inconel • Hastelloy 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazlı			Ti6AlV4 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		60 m/dak			50 m/dak			30 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			25 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
4	3	6.366	76	0,003	5.305	64	0,003	3.183	38	0,003	3.183	38	0,003	1.592	19	0,003	2.653	32	0,003
4	4	4.775	76	0,004	3.979	64	0,004	2.387	38	0,004	2.387	38	0,004	1.194	19	0,004	1.989	32	0,004
4	5	3.820	76	0,005	3.183	64	0,005	1.910	38	0,005	1.910	38	0,005	955	19	0,005	1.592	32	0,005
4	6	3.183	127	0,01	2.653	106	0,01	1.592	64	0,01	1.592	64	0,01	796	32	0,01	1.326	53	0,01
4	7	2.728	218	0,02	2.274	182	0,02	1.364	109	0,02	1.364	109	0,02	682	55	0,02	1.137	91	0,02
4	8	2.387	191	0,02	1.989	159	0,02	1.194	95	0,02	1.194	95	0,02	597	48	0,02	995	80	0,02
4	10	1.910	229	0,03	1.592	191	0,03	955	115	0,03	955	115	0,03	477	57	0,03	796	95	0,03
4	12	1.592	286	0,045	1.326	239	0,045	796	143	0,045	796	143	0,045	398	72	0,045	663	119	0,045
4	14	1.364	273	0,05	1.137	227	0,05	682	136	0,05	682	136	0,05	341	68	0,05	568	114	0,05
4	15	1.273	280	0,055	1.061	233	0,055	637	140	0,055	637	140	0,055	318	70	0,055	531	117	0,055
4	16	1.194	263	0,055	995	219	0,055	597	131	0,055	597	131	0,055	298	66	0,055	497	109	0,055
4	18	1.061	276	0,065	884	230	0,065	531	138	0,065	531	138	0,065	265	69	0,065	442	115	0,065
4	20	955	267	0,07	796	223	0,07	477	134	0,07	477	134	0,07	239	67	0,07	398	111	0,07
6	22	868	286	0,055	723	239	0,055	434	143	0,055	434	143	0,055	217	72	0,055	362	119	0,055
6	24	796	286	0,06	663	239	0,06	398	143	0,06	398	143	0,06	199	72	0,06	332	119	0,06
6	25	764	275	0,06	637	229	0,06	382	138	0,06	382	138	0,06	191	69	0,06	318	115	0,06
6	30	637	267	0,07	531	223	0,07	318	134	0,07	318	134	0,07	159	67	0,07	265	111	0,07

1. Bu kesme koşulları kesme derinliği 1,5XD ve kesme genişliği 1XD olan şartlar için belirtilmiştir.
2. Silisyum oranı %6 dan az olan Aluminyum alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 3 ile çarparak kullanabilirsiniz.
3. Bakır alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 2 ile çarparak kullanabilirsiniz.
4. V-WEMS için kesme hızını %20 ve ağız başı ilerlemeyi %10 azaltınız.

SI-WH-WRESF

Kenar frezeleme

	Dökme demir FC250		Yumuşak çeliks • Karbon çeliks SS400 - S50C		~ 30HRC SCM-SKT-SKS-SKD		~ 45 HRC SKD-NAK80		Paslanmaz çelik SUS304		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	2.920	300	3.450	300	2.650	210	2.390	170	1.860	130	1.330	80
8	2.190	340	2.590	350	1.990	240	1.790	190	1.390	150	990	90
10	1.750	380	2.070	390	1.590	270	1.430	220	1.110	170	800	110
12	1.460	410	1.720	420	1.330	290	1.190	230	930	180	660	110
16	1.090	480	1.290	490	990	340	900	270	700	210	500	130
20	880	510	1.030	520	800	360	720	290	560	230	400	140
25	700	490	830	510	640	350	570	280	450	220	320	140

Maksimum kesme derinliği

ap	ae
≤15	≤0,5D



SI-WH-WRESF

Kanal frezeleme

	Dökme demir FC250		Yumuşak çeliks • Karbon çeliks SS400 - S50C		~ 30HRC SCM-SKT-SKS-SKD		~ 45 HRC SKD-NAK80		Paslanmaz çelik SUS304		Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)
6	2.390	160	2.650	160	2.120	110	1.860	90	1.330	60	800	30
8	1.790	200	1.990	190	1.590	140	1.390	110	990	80	600	40
10	1.430	220	1.590	210	1.270	150	1.110	120	800	80	480	40
12	1.190	230	1.330	220	1.060	160	930	120	660	90	400	50
16	900	270	990	260	800	190	700	150	500	110	300	60
20	720	290	800	280	640	210	560	160	400	110	240	60
25	570	280	640	280	510	200	450	150	320	110	190	60

Maksimum kesme derinliği

ap	≤1D
ap Max	20 mm



V-XPM-WRESF / V-WREES / V-WRESF

Kanal frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			**35NCD16 • 40CMD8** 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			**316 • 304** 800 MPA Paslanmaz çelik			**Z38CDV5 • Z40CDV5** 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelik			**Inconel • Hastelloy** 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazl			**Ti6AlV4** 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)
4	6	2.918	233	0,02	2.387	191	0,02	1.326	106	0,02	1.592	127	0,02	796	64	0,02	1.167	93	0,02
4	7	2.501	250	0,025	2.046	205	0,025	1.137	114	0,025	1.364	136	0,025	682	68	0,025	1.000	100	0,025
4	8	2.188	263	0,03	1.790	215	0,03	995	119	0,03	1.194	143	0,03	597	72	0,03	875	105	0,03
4	10	1.751	280	0,04	1.432	229	0,04	796	127	0,04	955	153	0,04	477	76	0,04	700	112	0,04
4	12	1.459	350	0,06	1.194	286	0,06	663	159	0,06	796	191	0,06	398	95	0,06	584	140	0,06
4	14	1.251	325	0,065	1.023	266	0,065	568	148	0,065	682	177	0,065	341	89	0,065	500	130	0,065
4	15	1.167	327	0,07	955	267	0,07	531	149	0,07	637	178	0,07	318	89	0,07	467	131	0,07
4	16	1.094	328	0,075	895	269	0,075	497	149	0,075	597	179	0,075	298	90	0,075	438	131	0,075
4	18	973	331	0,085	796	271	0,085	442	150	0,085	531	180	0,085	265	90	0,085	389	132	0,085
4	20	875	350	0,1	716	286	0,1	398	159	0,1	477	191	0,1	239	95	0,1	350	140	0,1
5	22	796	438	0,11	651	358	0,11	362	199	0,11	434	239	0,11	217	119	0,11	318	175	0,11
5	25	700	438	0,125	573	358	0,125	318	199	0,125	382	239	0,125	191	119	0,125	280	175	0,125
5	28	625	391	0,125	512	320	0,125	284	178	0,125	341	213	0,125	171	107	0,125	250	156	0,125
6	30	584	438	0,125	477	358	0,125	265	199	0,125	318	239	0,125	159	119	0,125	233	175	0,125
6	32	547	410	0,125	448	336	0,125	249	187	0,125	298	224	0,125	149	112	0,125	219	164	0,125
6	35	500	375	0,125	409	307	0,125	227	171	0,125	273	205	0,125	136	102	0,125	200	150	0,125
6	36	486	365	0,125	398	298	0,125	221	166	0,125	265	199	0,125	133	99	0,125	195	146	0,125
6	40	438	328	0,125	358	269	0,125	199	149	0,125	239	179	0,125	119	90	0,125	175	131	0,125

Bu parametreler, 1 D kesme derinliğinde ve 1 D kesme genişliğinde kullanılmak içindir.
V-WREES, V-WRESF için, kesme hızını% 20 azalt ve ilerleme/ flüt % 10 azalt

V-XPM-WRESF / V-WREES / V-WRESF

Kenar frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			**35NCD16 • 40CMD8** 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			**316 • 304** 800 MPA Paslanmaz çelik			**Z38CDV5 • Z40CDV5** 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelik			**Inconel • Hastelloy** 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazl			**Ti6AlV4** 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/ dak)	AZ (mm)
4	6	2.918	292	0,025	2.387	239	0,025	1.326	133	0,025	1.592	159	0,025	796	80	0,025	1.167	117	0,025
4	7	2.501	300	0,03	2.046	246	0,03	1.137	136	0,03	1.364	164	0,03	682	82	0,03	1.000	120	0,03
4	8	2.188	394	0,045	1.790	322	0,045	995	179	0,045	1.194	215	0,045	597	107	0,045	875	158	0,045
4	10	1.751	385	0,055	1.432	315	0,055	796	175	0,055	955	210	0,055	477	105	0,055	700	154	0,055
4	12	1.459	467	0,08	1.194	382	0,08	663	212	0,08	796	255	0,08	398	127	0,08	584	187	0,08
4	14	1.251	425	0,085	1.023	348	0,085	568	193	0,085	682	232	0,085	341	116	0,085	500	170	0,085
4	15	1.167	397	0,085	955	325	0,085	531	180	0,085	637	216	0,085	318	108	0,085	467	159	0,085
4	16	1.094	438	0,1	895	358	0,1	497	199	0,1	597	239	0,1	298	119	0,1	438	175	0,1
4	18	973	428	0,11	796	350	0,11	442	195	0,11	531	233	0,11	265	117	0,11	389	171	0,11
4	20	875	455	0,13	716	372	0,13	398	207	0,13	477	248	0,13	239	124	0,13	350	182	0,13
5	22	796	557	0,14	651	456	0,14	362	253	0,14	434	304	0,14	217	152	0,14	318	223	0,14
5	25	700	560	0,16	573	458	0,16	318	255	0,16	382	306	0,16	191	153	0,16	280	224	0,16
5	28	625	438	0,14	512	358	0,14	284	199	0,14	341	239	0,14	171	119	0,14	250	175	0,14
6	30	584	490	0,14	477	401	0,14	265	223	0,14	318	267	0,14	159	134	0,14	233	196	0,14
6	32	547	460	0,14	448	376	0,14	249	209	0,14	298	251	0,14	149	125	0,14	219	184	0,14
6	35	500	420	0,14	409	344	0,14	227	191	0,14	273	229	0,14	136	115	0,14	200	168	0,14
6	36	486	408	0,14	398	334	0,14	221	186	0,14	265	223	0,14	133	111	0,14	195	163	0,14
6	40	438	368	0,14	358	301	0,14	199	167	0,14	239	201	0,14	119	100	0,14	175	147	0,14

Bu parametreler, 1 D kesme derinliğinde ve 1 D kesme genişliğinde kullanılmak içindir.
V-WREES, V-WRESF için, kesme hızını% 20 azalt ve ilerleme/ flüt % 10 azalt

KESME VERILERI

VP-RESF-SP

Kanal frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelikl		
Vc		53 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			40 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
3	8	2.109	633	0,1	1.790	537	0,1	995	298	0,1	1.592	477	0,1
3	10	1.687	506	0,1	1.432	430	0,1	796	239	0,1	1.273	382	0,1
3	12	1.406	506	0,12	1.194	430	0,12	663	239	0,12	1.061	382	0,12
3	16	1.054	380	0,12	895	322	0,12	497	179	0,12	796	286	0,12
3	20	844	329	0,13	716	279	0,13	398	155	0,13	560	218	0,13
4	25	400	208	0,13	420	218	0,13	220	114	0,13	400	192	0,12

Bu parametreler 0,8 D kesme derinliğinde ve 1 D kesme genişliğinde kullanılmak içindir.
Çapı 25 mm olan 4 ağızlı freze için , kesme derinliği 0,5D yi geçmemelidir.

V-XPM-WEHS

Kanal frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelikl			Inconel • Hastelloy 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazl			Ti6AlV4 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
2	2	8.754	70	0,004	7.162	57	0,004	3.979	32	0,004	4.775	38	0,004	2.387	19	0,004	3.501	28	0,004
2	3	5.836	70	0,006	4.775	57	0,006	2.653	32	0,006	3.183	38	0,006	1.592	19	0,006	2.334	28	0,006
2	4	4.377	70	0,008	3.581	57	0,008	1.989	32	0,008	2.387	38	0,008	1.194	19	0,008	1.751	28	0,008
2	5	3.501	70	0,01	2.865	57	0,01	1.592	32	0,01	1.910	38	0,01	955	19	0,01	1.401	28	0,01
3	6	2.918	96	0,011	2.387	79	0,011	1.326	44	0,011	1.592	53	0,011	796	26	0,011	1.167	39	0,011
3	7	2.501	90	0,012	2.046	74	0,012	1.137	41	0,012	1.364	49	0,012	682	25	0,012	1.000	36	0,012
3	8	2.188	85	0,013	1.790	70	0,013	995	39	0,013	1.194	47	0,013	597	23	0,013	875	34	0,013
3	9	1.945	82	0,014	1.592	67	0,014	884	37	0,014	1.061	45	0,014	531	22	0,014	778	33	0,014
3	10	1.751	95	0,018	1.432	77	0,018	796	43	0,018	955	52	0,018	477	26	0,018	700	38	0,018
3	11	1.592	95	0,02	1.302	78	0,02	723	43	0,02	868	52	0,02	434	26	0,02	637	38	0,02
3	12	1.459	109	0,025	1.194	90	0,025	663	50	0,025	796	60	0,025	398	30	0,025	584	44	0,025
3	13	1.347	105	0,026	1.102	86	0,026	612	48	0,026	735	57	0,026	367	29	0,026	539	42	0,026
3	14	1.251	105	0,028	1.023	86	0,028	568	48	0,028	682	57	0,028	341	29	0,028	500	42	0,028
3	15	1.167	105	0,03	955	86	0,03	531	48	0,03	637	57	0,03	318	29	0,03	467	42	0,03
3	16	1.094	105	0,032	895	86	0,032	497	48	0,032	597	57	0,032	298	29	0,032	438	42	0,032
3	18	973	102	0,035	796	84	0,035	442	46	0,035	531	56	0,035	265	28	0,035	389	41	0,035
3	20	875	105	0,04	716	86	0,04	398	48	0,04	477	57	0,04	239	29	0,04	350	42	0,04
4	22	796	111	0,035	651	91	0,035	362	51	0,035	434	61	0,035	217	30	0,035	318	45	0,035
4	24	729	117	0,04	597	95	0,04	332	53	0,04	398	64	0,04	199	32	0,04	292	47	0,04
4	25	700	126	0,045	573	103	0,045	318	57	0,045	382	69	0,045	191	34	0,045	280	50	0,045
4	28	625	125	0,05	512	102	0,05	284	57	0,05	341	68	0,05	171	34	0,05	250	50	0,05
4	30	584	128	0,055	477	105	0,055	265	58	0,055	318	70	0,055	159	35	0,055	233	51	0,055

1. Bu kesme koşulları kesme derinliği 0,5XD ve kesme genişliği 1XD olan şartlarda 2 ve 3 ağızlı frezeler ile yapılacak kesimler için belirtilmiştir.
2. Bu kesme koşulları kesme derinliği 0,25XD ve kesme genişliği 1XD olan şartlarda 4 ağızlı frezeler ile yapılacak kesimler için belirtilmiştir.
3. Silisyum oranı %6 dan az olan Aluminyum alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 3 ile çarparak kullanabilirsiniz.
4. Bakır alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 2 ile çarparak kullanabilirsiniz.

V-XPM-WEHS

Kenar frezeleme

		E24 • XC48 Fonte GG25 490 ~ 750 MPA Düşük karbonlu çelik, dökme demir			35NCD16 • 40CMD8 750 ~ 1100 MPA Alaşımlı çelik, takım çeliğil			316 • 304 800 MPA Paslanmaz çelik			Z38CDV5 • Z40CDV5 38 ~ 45 HRC Muamele edilmiş ve ön-muamele edilmiş çelik			Inconel • Hastelloy 35 ~ 43 HRC Çelik alaşımlar, nikel bazl			Ti6Al4V 900 ~ 1100 MPA Titanyum alaşımı		
Vc		55 m/dak			45 m/dak			25 m/dak			30 m/dak			15 m/dak			22 m/dak		
Nr. flutes	Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dak)	AZ (mm)
2	2	8.754	70	0,004	7.162	57	0,004	3.979	32	0,004	4.775	38	0,004	2.387	19	0,004	3.501	28	0,004
2	3	5.836	70	0,006	4.775	57	0,006	2.653	32	0,006	3.183	38	0,006	1.592	19	0,006	2.334	28	0,006
2	4	4.377	70	0,008	3.581	57	0,008	1.989	32	0,008	2.387	38	0,008	1.194	19	0,008	1.751	28	0,008
2	5	3.501	70	0,01	2.865	57	0,01	1.592	32	0,01	1.910	38	0,01	955	19	0,01	1.401	28	0,01
3	6	2.918	105	0,012	2.387	86	0,012	1.326	48	0,012	1.592	57	0,012	796	29	0,012	1.167	42	0,012
3	7	2.501	105	0,014	2.046	86	0,014	1.137	48	0,014	1.364	57	0,014	682	29	0,014	1.000	42	0,014
3	8	2.188	131	0,02	1.790	107	0,02	995	60	0,02	1.194	72	0,02	597	36	0,02	875	53	0,02
3	9	1.945	117	0,02	1.592	95	0,02	884	53	0,02	1.061	64	0,02	531	32	0,02	778	47	0,02
3	10	1.751	131	0,025	1.432	107	0,025	796	60	0,025	955	72	0,025	477	36	0,025	700	53	0,025
3	11	1.592	119	0,025	1.302	98	0,025	723	54	0,025	868	65	0,025	434	33	0,025	637	48	0,025
3	12	1.459	153	0,035	1.194	125	0,035	663	70	0,035	796	84	0,035	398	42	0,035	584	61	0,035
3	13	1.347	141	0,035	1.102	116	0,035	612	64	0,035	735	77	0,035	367	39	0,035	539	57	0,035
3	14	1.251	150	0,04	1.023	123	0,04	568	68	0,04	682	82	0,04	341	41	0,04	500	60	0,04
3	15	1.167	140	0,04	955	115	0,04	531	64	0,04	637	76	0,04	318	38	0,04	467	56	0,04
3	16	1.094	148	0,045	895	121	0,045	497	67	0,045	597	81	0,045	298	40	0,045	438	59	0,045
3	18	973	146	0,05	796	119	0,05	442	66	0,05	531	80	0,05	265	40	0,05	389	58	0,05
3	20	875	158	0,06	716	129	0,06	398	72	0,06	477	86	0,06	239	43	0,06	350	63	0,06
4	22	796	223	0,07	651	182	0,07	362	101	0,07	434	122	0,07	217	61	0,07	318	89	0,07
4	24	729	219	0,075	597	179	0,075	332	99	0,075	398	119	0,075	199	60	0,075	292	88	0,075
4	25	700	224	0,08	573	183	0,08	318	102	0,08	382	122	0,08	191	61	0,08	280	90	0,08
4	28	625	225	0,09	512	184	0,09	284	102	0,09	341	123	0,09	171	61	0,09	250	90	0,09
4	30	584	233	0,1	477	191	0,1	265	106	0,1	318	127	0,1	159	64	0,1	233	93	0,1

1. Bu kesme koşulları kesme derinliği 1,5XD ve kesme genişliği 0,1XD olan şartlarda yapılacak kesimler için belirtilmiştir.
2. Silisyum oranı %6 dan az olan Aluminyum alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 3 ile çarparak kullanabilirsiniz.
3. Bakır alaşımları için X sutunundaki ağız başı ilerlemeyi 2 ile çarparak kullanabilirsiniz.

KESME VERILERI

CM-RMS

Kenar frezeleme • 4 kanallı tip

	Isıya dayanıklı alaşımlar Inconel 718			
Ø	Kesme Hızı (m/dk.)	Diş başına düşen ilerleme miktarı (mm/diş)	ap (mm)	ae (mm)
6	400-800	0,02-0,04	≤4,5 (0,75D)	≤0,6 (0,1D)
8	400-800	0,02-0,04	≤6,0 (0,75D)	≤0,8 (0,1D)
10	400-800	0,02-0,07	≤7,5 (0,75D)	≤1,0 (0,1D)
12	400-800	0,02-0,07	≤9,0 (0,75D)	≤1,2 (0,1D)

Kama yuvası açma • 4 kanallı tip

	Isıya dayanıklı alaşımlar Inconel 718		
Ø	Kesme Hızı (m/dk.)	Diş başına düşen ilerleme miktarı (mm/diş)	ap
6	400-800	0,02-0,04	≤1,2 (0,2D)
8	400-800	0,02-0,04	≤1,6 (0,2D)
10	400-800	0,02-0,07	≤2,0 (0,2D)
12	400-800	0,02-0,07	≤2,4 (0,2D)

Kenar frezeleme • 6 kanallı tip

	Isıya dayanıklı alaşımlar Inconel 718			
Ø	Kesme Hızı (m/dk.)	Diş başına düşen ilerleme miktarı (mm/diş)	ap (mm)	ae (mm)
6	400-800	0,02-0,04	≤4,5 (0,75D)	≤0,6 (0,1D)
8	400-800	0,02-0,04	≤6,0 (0,75D)	≤0,8 (0,1D)
10	400-800	0,02-0,07	≤7,5 (0,75D)	≤1,0 (0,1D)
12	400-800	0,02-0,07	≤9,5 (0,75D)	≤1,2 (0,1D)

CM-CRE

Kenar frezeleme Alın işleme tipi*

	Isıya dayanıklı alaşımlar Inconel 718			
Ø	Kesme Hızı (m/dk.)	Diş başına düşen ilerleme miktarı (mm/diş)	ap (mm)	ae (mm)
16	400-800	0,03-0,05	1	≤9,6 (0,6D)
20	400-800	0,04-0,06	1	≤12,0 (0,6D)
25	400-800	0,05-0,08	1	≤15,0 (0,6D)

*Boyun girişimlerini önlemek için frezeleme programında pay bırakın (en az 3°).

EPS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme • (1/2)

		C≤%0,2 - GG				~30 HRC				30~38 HRC			
Vc		120 (m/dk.)				110 (m/dk.)				100 (m/dk.)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)
0,15	0,6	50.000	250	0,004	0,004	50.000	250	0,004	0,004	50.000	240	0,004	0,004
0,15	1	50.000	230	0,004	0,004	50.000	230	0,004	0,004	50.000	220	0,004	0,004
0,15	1,5	50.000	200	0,004	0,004	50.000	200	0,004	0,004	50.000	190	0,004	0,004
0,2	0,8	50.000	360	0,005	0,005	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,2	1	50.000	360	0,005	0,005	50.000	360	0,005	0,005	50.000	340	0,005	0,005
0,2	1,25	47.000	320	0,005	0,005	47.000	320	0,005	0,005	47.000	300	0,005	0,005
0,2	1,5	45.000	300	0,005	0,005	45.000	300	0,005	0,005	45.000	280	0,005	0,005
0,2	2	38.000	230	0,005	0,005	38.000	230	0,005	0,005	38.000	210	0,005	0,005
0,25	1	50.000	500	0,005	0,008	50.000	500	0,005	0,008	50.000	470	0,005	0,008
0,25	1,5	50.000	500	0,005	0,008	50.000	500	0,005	0,008	50.000	470	0,005	0,008
0,25	2	50.000	480	0,005	0,007	50.000	480	0,005	0,007	50.000	440	0,005	0,007
0,25	2,5	45.000	460	0,005	0,006	45.000	460	0,005	0,006	45.000	420	0,005	0,006
0,25	3,5	45.000	440	0,005	0,005	45.000	440	0,005	0,005	45.000	390	0,005	0,005
0,25	4	45.000	400	0,005	0,005	45.000	400	0,005	0,005	45.000	360	0,005	0,005
0,25	6	40.000	260	0,005	0,005	40.000	260	0,005	0,005	40.000	240	0,005	0,005
0,3	1,2	50.000	600	0,005	0,01	50.000	600	0,005	0,01	50.000	570	0,005	0,01
0,3	2	50.000	600	0,005	0,01	50.000	600	0,005	0,01	50.000	570	0,005	0,01
0,3	3	50.000	600	0,005	0,01	50.000	600	0,005	0,01	50.000	570	0,005	0,01
0,3	4	45.000	480	0,005	0,005	45.000	480	0,005	0,005	45.000	450	0,005	0,005
0,3	5	40.000	300	0,005	0,005	40.000	300	0,005	0,005	40.000	280	0,005	0,005
0,4	2	50.000	700	0,01	0,02	50.000	700	0,01	0,02	50.000	660	0,01	0,02
0,4	3	43.000	500	0,005	0,01	43.000	500	0,005	0,01	43.000	470	0,005	0,01
0,4	4	36.000	370	0,005	0,005	36.000	370	0,005	0,005	36.000	350	0,005	0,005
0,4	5	32.000	280	0,004	0,005	32.000	280	0,004	0,005	32.000	260	0,004	0,005
0,5	2	50.000	1.000	0,015	0,03	50.000	1.000	0,015	0,03	50.000	950	0,015	0,03
0,5	3	48.000	900	0,01	0,02	48.000	900	0,01	0,02	48.000	850	0,01	0,02
0,5	4	43.000	600	0,01	0,01	43.000	600	0,01	0,01	43.000	570	0,01	0,01
0,5	6	26.000	250	0,004	0,005	26.000	250	0,004	0,005	26.000	230	0,004	0,005
0,5	8	22.000	160	0,004	0,005	22.000	160	0,004	0,005	22.000	150	0,004	0,005
0,5	10	20.000	100	0,004	0,005	20.000	100	0,004	0,005	20.000	95	0,004	0,005
0,5	12	20.000	90	0,004	0,005	20.000	90	0,004	0,005	20.000	80	0,004	0,005
0,75	3	45.000	2.400	0,04	0,08	45.000	2.400	0,04	0,08	45.000	2.200	0,04	0,08
0,75	4	42.000	1.900	0,04	0,08	42.000	1.900	0,04	0,08	42.000	1.700	0,04	0,08
0,75	6	28.000	1.400	0,04	0,08	28.000	1.400	0,04	0,08	28.000	1.150	0,04	0,08
0,75	8	24.000	800	0,02	0,05	24.000	800	0,02	0,05	24.000	650	0,02	0,05
0,75	12	21.000	680	0,008	0,01	21.000	680	0,008	0,01	21.000	540	0,008	0,01
1	4	40.000	3.000	0,05	0,1	40.000	3.000	0,05	0,1	40.000	2.850	0,05	0,1
1	6	30.000	2.000	0,05	0,1	30.000	2.000	0,05	0,1	30	1.900	0,05	0,1
1	8	26.000	1.600	0,05	0,1	26.000	1.600	0,05	0,1	26.000	1.500	0,05	0,1
1	10	22.000	1.100	0,01	0,02	22.000	1.100	0,01	0,02	22.000	1.000	0,01	0,02
1	12	20.000	800	0,01	0,01	20.000	800	0,01	0,01	20.000	760	0,01	0,01
1	14	18.000	600	0,005	0,01	18.000	600	0,005	0,01	18.000	570	0,005	0,01
1	16	16.000	420	0,005	0,01	16.000	420	0,005	0,01	16.000	400	0,005	0,01
1,25	10	21.000	1.700	0,01	0,01	21.000	1.700	0,01	0,01	21.000	1.500	0,01	0,01
1,5	6	30.000	2.900	0,075	0,15	30.000	2.900	0,075	0,15	30.000	2.700	0,075	0,15
1,5	8	24.000	2.300	0,075	0,15	24.000	2.300	0,075	0,15	24.000	2.100	0,075	0,15
1,5	10	24.000	2.000	0,075	0,15	24.000	2.000	0,075	0,15	24.000	1.900	0,075	0,15
1,5	12	21.000	1.400	0,075	0,1	21.000	1.400	0,075	0,1	21.000	1.300	0,075	0,1
1,5	15	17.000	1.000	0,06	0,1	17.000	1.000	0,06	0,1	17.000	940	0,06	0,1
1,5	16	16.000	800	0,05	0,1	16.000	800	0,05	0,1	16.000	760	0,05	0,1
1,5	20	13.000	360	0,02	0,05	13.000	360	0,02	0,05	13.000	340	0,02	0,05
2	8	25.000	2.600	0,1	0,2	25.000	2.600	0,1	0,2	25.000	2.400	0,1	0,2
2	10	20.000	2.400	0,1	0,2	20.000	2.400	0,1	0,2	20.000	2.200	0,1	0,2
2	12	16.000	2.000	0,1	0,2	16.000	2.000	0,1	0,2	16.000	1.900	0,1	0,2
2	16	14.000	1.700	0,1	0,1	14.000	1.700	0,1	0,1	14.000	1.600	0,1	0,1
2	20	12.000	1.200	0,05	0,1	12.000	1.200	0,05	0,1	12.000	1.100	0,05	0,1
3	12	20.000	3.000	0,15	0,3	20.000	3.000	0,15	0,3	20.000	2.800	0,15	0,3

Maks. kesme derinlik



Dikkat: kıvılcımlar ve/veya alevler, soğutucunun tutuşmasına yol açabilir. Yeterli yangın önlemlerinin alındığından emin olun.
1. Kesme hızları ve besle hızları, yüksek hızda ve hassasiyetteki makine tezgahlarındaki küçük geçişlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Alev alır soğutucu kullanmayın. Aşınmış takımlar, kıvılcım oluşumuna neden olabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük katsayılı duman emisyonuna sahip yüksek kaliteli soğutucu kullanın.
* Değiştirilmiş parametreler

EPS-LN-EBD

Yüksek hızda frezeleme • (2/2)

		38 ~ 45 HRC				45 ~ 55 HRC				55 ~ 60 HRC			
Vc		120 (m/dk.)				110 (m/dk.)				100 (m/dk.)			
R	l1 (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	ap (mm)	pf (mm)
0,15	0,6	50.000	240	0,004	0,004	50.000	230	0,004	0,004	50.000	220	0,004	0,004
0,15	1	50.000	220	0,004	0,004	50.000	200	0,004	0,004	50.000	180	0,004	0,004
0,15	1,5	50.000	190	0,004	0,004	50.000	170	0,004	0,004	50.000	150	0,004	0,004
0,2	0,8	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,005	0,005
0,2	1	50.000	340	0,005	0,005	50.000	230	0,005	0,005	50.000	180	0,004	0,005
0,2	1,25	47.000	300	0,005	0,005	47.000	210	0,005	0,005	43.000	150	0,004	0,005
0,2	1,5	45.000	280	0,005	0,005	45.000	190	0,005	0,005	41.000	130	0,004	0,005
0,2	2	38.000	210	0,005	0,005	37.000	140	0,005	0,005	33.000	100	0,004	0,005
0,25	1	50.000	470	0,005	0,008	50.000	450	0,005	0,008	50.000	430	0,005	0,008
0,25	1,5	50.000	470	0,005	0,008	50.000	450	0,005	0,008	50.000	430	0,005	0,008
0,25	2	50.000	440	0,005	0,007	50.000	420	0,005	0,007	50.000	400	0,005	0,007
0,25	2,5	45.000	420	0,005	0,006	45.000	400	0,005	0,006	45.000	380	0,005	0,006
0,25	3,5	45.000	390	0,005	0,005	45.000	370	0,005	0,005	45.000	350	0,005	0,005
0,25	4	45.000	360	0,005	0,005	45.000	340	0,005	0,005	45.000	320	0,005	0,005
0,25	6	40.000	240	0,005	0,005	40.000	220	0,005	0,005	40.000	200	0,005	0,005
0,3	1,2	50.000	570	0,005	0,01	50.000	390	0,005	0,01	50.000	300	0,005	0,01
0,3	2	50.000	570	0,005	0,01	50.000	390	0,005	0,01	50.000	310	0,005	0,01
0,3	3	50.000	570	0,005	0,01	50.000	370	0,005	0,01	50.000	290	0,005	0,01
0,3	4	45.000	450	0,005	0,005	45.000	290	0,005	0,005	41.000	210	0,004	0,005
0,3	5	40.000	280	0,005	0,005	40.000	190	0,005	0,005	36.000	130	0,004	0,005
0,4	2	50.000	660	0,01	0,02	50.000	460	0,01	0,02	45.000	330	0,008	0,015
0,4	3	43.000	470	0,005	0,01	43.000	320	0,005	0,01	38.000	220	0,005	0,01
0,4	4	36.000	350	0,005	0,005	35.000	230	0,005	0,005	31.000	160	0,005	0,005
0,4	5	32.000	260	0,004	0,005	31.000	170	0,004	0,005	28.000	120	0,004	0,005
0,5	2	50.000	950	0,015	0,03	50.000	650	0,015	0,03	50.000	520	0,01	0,02
0,5	3	48.000	850	0,01	0,02	48.000	550	0,01	0,02	43.000	390	0,01	0,02
0,5	4	43.000	570	0,01	0,01	43.000	390	0,01	0,01	38.000	270	0,01	0,01
0,5	6	26.000	230	0,004	0,005	25.000	150	0,004	0,005	22.000	100	0,004	0,005
0,5	8	22.000	150	0,004	0,005	21.000	110	0,004	0,005	20.000	100	0,004	0,005
0,5	10	20.000	95	0,004	0,005	21.000	100	0,004	0,005	20.000	90	0,004	0,005
0,5	12	20.000	80	0,004	0,005	20.000	70	0,004	0,005	20.000	60	0,004	0,005
0,75	3	45.000	2.200	0,04	0,08	45.000	1.800	0,04	0,08	45.000	1.400	0,02	0,05
0,75	4	42.000	1.700	0,04	0,08	42.000	1.400	0,04	0,08	42.000	1.100	0,02	0,05
0,75	6	28.000	1.150	0,04	0,08	28.000	860	0,04	0,08	28.000	660	0,02	0,05
0,75	8	24.000	650	0,02	0,05	24.000	580	0,02	0,05	24.000	520	0,02	0,05
0,75	12	21.000	540	0,008	0,01	21.000	480	0,008	0,01	21.000	400	0,008	0,01
1	4	40.000	2.850	0,05	0,1	40.000	2.200	0,05	0,1	40.000	1.700	0,02	0,05
1	6	30.000	1.900	0,05	0,1	30	1.500	0,05	0,1	30	1.200	0,02	0,05
1	8	26.000	1.500	0,05	0,1	26.000	1.200	0,05	0,1	26.000	960	0,02	0,05
1	10	22.000	1.000	0,01	0,02	21.000	760	0,01	0,02	18.000	520	0,01	0,02
1	12	20.000	760	0,01	0,01	19.000	570	0,01	0,01	17.000	400	0,01	0,01
1	14	18.000	570	0,005	0,01	17.000	430	0,005	0,01	15.000	300	0,005	0,01
1	16	16.000	400	0,005	0,01	15.000	300	0,005	0,01	13.000	200	0,005	0,01
1,25	10	21.000	1.500	0,05	0,01	21.000	1.200	0,05	0,05	21.000	950	0,015	0,01
1,5	6	30.000	2.700	0,075	0,15	30.000	2.200	0,075	0,15	27.000	1.500	0,03	0,06
1,5	8	24.000	2.100	0,075	0,15	24.000	1.700	0,075	0,15	21.000	1.100	0,03	0,06
1,5	10	24.000	1.900	0,075	0,15	24.000	1.500	0,075	0,15	21.000	1.000	0,03	0,06
1,5	12	21.000	1.300	0,075	0,1	21.000	1.000	0,075	0,1	18.000	680	0,03	0,06
1,5	15	17.000	940	0,05	0,1	17.000	720	0,05	0,1	17.000	490	0,03	0,05
1,5	16	14.000	760	0,05	0,1	13.000	560	0,05	0,1	10.000	340	0,03	0,05
1,5	20	12.000	340	0,02	0,05	11.000	240	0,02	0,05	9.000	150	0,02	0,05
2	8	25.000	2.400	0,1	0,2	24.000	2.300	0,1	0,2	20.000	1.500	0,05	0,1
2	10	20.000	2.200	0,1	0,2	19.000	2.000	0,1	0,2	17.000	1.400	0,05	0,1
2	12	16.000	1.900	0,1	0,2	15.000	1.700	0,1	0,2	13.000	1.100	0,05	0,1
2	16	14.000	1.600	0,1	0,1	13.000	1.400	0,1	0,1	11.000	950	0,05	0,1
2	20	11.000	1.100	0,05	0,1	10.000	890	0,05	0,1	9.000	640	0,05	0,1
3	12	20.000	2.800	0,15	0,3	18.000	2.500	0,15	0,3	16.000	1.700	0,06	0,15

Maks. kesme derinlik



Dikkat: kıvılcımlar ve/veya alevler, soğutucunun tutuşmasına yol açabilir. Yeterli yangın önlemlerinin alındığından emin olun.
1. Kesme hızları ve besle hızları, yüksek hızda ve hassasiyetteki makine tezgahlarındaki küçük geçişlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Alev alır soğutucu kullanmayın. Aşınmış takımlar, kıvılcım oluşumuna neden olabilir.
3. Sıkıştırılmış hava veya düşük katsayılı duman emisyonuna sahip yüksek kaliteli soğutucu kullanın.
* Değiştirilmiş parametreler

KESME VERILERI

EPN-AL-3FS/FL

Kenar frezeleme

	Alüminyum dövme alaşımlar	Alüminyum dökme alaşım >%5 Si <%10 Si
Vc	400 - 600 (m/dk.)	350 - 500 (m/dk.)
Ø	fz (mm)	fz (mm)
3	0,027	0,024
4	0,036	0,032
5	0,045	0,041
6	0,054	0,049
8	0,072	0,065
10	0,090	0,081
12	0,108	0,097
16	0,144	0,130
20	0,195	0,175
ae maks. %60 x D ap = 1xD		

EPN-AL-3FS/FL

Kama yuvası açma

	Alüminyum dövme alaşımlar	Alüminyum dökme alaşım >%5 Si <%10 Si
Vc	400 - 600 (m/dk.)	350 - 500 (m/dk.)
Ø	fz (mm)	fz (mm)
3	0,019	0,017
4	0,025	0,022
5	0,032	0,029
6	0,038	0,034
8	0,050	0,046
10	0,063	0,057
12	0,076	0,068
16	0,101	0,091
20	0,137	0,123
ap = 1xD		

EPA-AL-3FS/FL

Kenar frezeleme

	Alüminyum dövme alaşımlar	Alüminyum dökme alaşım >%5 Si <%10 Si
Vc	500 - 800 (m/dk.)	400 - 700 (m/dk.)
Ø	fz (mm)	fz (mm)
3	0,027	0,024
4	0,036	0,032
5	0,045	0,041
6	0,054	0,049
8	0,072	0,065
10	0,090	0,081
12	0,108	0,097
16	0,144	0,130
20	0,195	0,175
ae maks. %60 x D ap = 1xD		

EPA-AL-3FS/FL

Kama yuvası açma

	Alüminyum dövme alaşımlar	**Alüminyum dökme alaşım** >%5 Si <%10 Si
Vc	500 - 800 (m/dk.)	400 - 700 (m/dk.)
Ø	fz (mm)	fz (mm)
3	0,019	0,017
4	0,025	0,022
5	0,032	0,029
6	0,038	0,034
8	0,050	0,046
10	0,063	0,057
12	0,076	0,068
16	0,101	0,091
20	0,137	0,123
ap = 1xD		

KESME VERILERI

PFAL UÇLAR

Alüminyum için finish yüzey frezeleme

Iş malzemesi		Bileşen	Malzeme sembolü	Uygulama	Kesme hızı Vc (m/dak)		Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)
					BT30	BT40, BT50 HSK63		
N	Alüminyum alaşımı	~ 12% Si	A7075, A5052, A2017, ADC12	Yarı - Finiş	1.000 (800 ~ 2.000)	2.000 (1.000 ~ 5.000)	0.08 (0.05 ~ 0.10)	1.5 (1.0 ~ 2.0)
				Finiş			0.06 (0.05 ~ 0.08)	0.5 (0.3 ~ 1.0)
	Alüminyum alaşımı	~ 13% Si	AC9A, AC98	Yarı - Finiş	600 (400 ~ 800)		0.08 (0.05 ~ 0.10)	1.5 (1.0 ~ 2.0)
				Finiş			0.06 (0.05 ~ 0.08)	0.5 (0.3 ~ 1.0)

PAS UÇLAR

45 ° yüzey frezelemesi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Kalite
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,18 (0,15 ~ 0,35)	3	XP3035 XC3025
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,18 (0,15 ~ 0,35)	3	XP3035 XC3025
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,15 (0,10 ~ 0,30)	3	XP3035 XC3025
M	Paslanmaz çelik (Islak) (SUS304-SUS420)	~250HB	120 (80~ 180)	0,12 (0,08 ~ 0,25)	3	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~300N/mm²	180 (100~ 350)	0,20 (0,15 ~ 0,35)	4	XC1015
	Sfero dökme demir (FCD400)	~600N/mm²	180 (100~270)	0,20 (0,10 ~ 0,30)	3	XC1015
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (60~ 150)	0,12 (0,08 ~ 0,20)	1,5	XP2040
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,10 (0,05 ~ 0,15)	0,5	XP2040
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~60HRC	60 (40 ~ 90)	0,08 (0,05 ~ 0,15)	0,5	XP2040

PAO UÇLAR

45 ° yüzey frezelemesi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Kalite
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,25 (0,20 ~ 0,50)	2	XP3035
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,25 (0,20 ~ 0,50)	2	XP3035
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,25 (0,15 ~ 0,40)	2	XP3035
M	Paslanmaz çelik (Islak) (SUS304-SUS420)	~250HB	120 (80~ 180)	0,20 (0,15 ~ 0,40)	2	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~300N/mm²	200 (100~ 350)	0,30 (0,20 ~ 0,50)	2	XC1015 XP1020
	Sfero dökme demir (FCD400)	~600N/mm²	180 (100~270)	0,28 (0,15 ~ 0,40)	2	XC1015 XP1020
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Inkonel 718)	-	35 (25 ~ 60)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	1	XC5040
	Titanyum alaşımı (Ti-Al-4V)	-	40 (30 ~ 120)	0,15 (0,1 ~ 0,25)	1,5	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (60~ 150)	0,15 (0,10 ~ 0,25)	1,5	XP2040
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,12 (0,05 ~ 0,20)	0,5	XP2040
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (40 ~ 90)	0,10 (0,05 ~ 0,20)	0,5	XP2040

PSTW UÇLAR

90 ° sırt frezesi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	uç boyutu			
				TN*U09...		TN*U12...	
				Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,12 (0,05~0,2)	2	0,15 (0,05~0,25)	3
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,12 (0,05~0,2)	2	0,15 (0,05~0,25)	3
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,1 (0,05~0,18)	2	0,12 (0,05~0,2)	3
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (80 ~ 200)	0,08 (0,05~0,16)	1,5	0,1 (0,05~0,18)	2
	Paslanmaz çelik (Islak) (SUS304,SUS420)	~250HB	80 (60 ~ 120)	0,08 (0,05~0,16)	1,5	0,1 (0,05~0,18)	2
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	200 (100~ 350)	0,15 (0,05~0,25)	2	0,2 (0,1~0,3)	3
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	180 (100~270)	0,12 (0,05~0,2)	2	0,15 (0,05~0,25)	3
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	300 (200~1.500)	0,12 (0,08~0,25)	2	0,15 (0,1~0,3)	3
S	Superalloy (Islak) (Inkonel*718)	-	35 (25 ~ 60)	0,06 (0,04~0,1)	0,8	0,08 (0,05~0,15)	1
	Titanyum alaşımı (Ti-AI-4V)	-	40 (30 ~ 120)	0,06 (0,04~0,1)	1	0,08 (0,05~0,15)	1,5
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (50~ 150)	0,08 (0,06~0,15)	1	0,1 (0,08~0,2)	1,5
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,06 (0,05~0,13)	0,8	0,08 (0,06~0,15)	1
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (40 ~ 90)	0,05 (0,04~0,08)	0,4	0,06 (0,05~0,1)	0,5

PSF

4 köşeli 90 derece freze

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Kalite
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	3	XP3035 XP2040
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	3	XP3035 XP2040
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	3	XP3035 XP2040
M	Paslanmaz çelik (Soğutma sıvısı) (SUS304-SUS420)	~250HB	80 (60~ 120)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	2	XP2040
	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (80~ 200)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	2	XC5035
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	180 (100~ 350)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	3	XC1015
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	180 (100~270)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	3	XC1015
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	300 (200~ 1.500)	0,15 (0,1 ~ 0,25)	3	CK010
S	Isıya Resistant Alloy (Islak) (Inkonel 718)	-	35 (25~60)	0,1 (0,05 ~ 0,15)	1,5	XC5040
	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-6AI-4V)	-	40 (30~120)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	1,5	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	90 (40~ 150)	0,1 (0,08 ~ 0,2)	1,5	XP2040
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	70 (40 ~ 120)	0,08 (0,06 ~ 0,15)	0,5	XP2040
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	50 (40 ~ 90)	0,06 (0,05 ~ 0,1)	0,5	XP2040

KESME VERILERI

PSEL

90 derece freze

İş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Uç boyutu				Kalite
			ZD-T11...		ZDKT15...		
			Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	160 (100~ 200)	0,25 (0,2 ~ 0,4)	160 (100~ 200)	0,3 (0,2 ~ 0,4)	XP3035
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	150 (100 ~ 200)	0,2 (0,15 ~ 0,3)	150 (100~ 200)	0,25 (0,15 ~ 0,3)	XP3035
P	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	130 (80 ~ 180)	0,2 (0,15 ~ 0,3)	130 (80 ~ 180)	0,25 (0,15 ~ 0,3)	XP3035
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (100 ~ 200)	0,12 (0,1 ~ 0,3)	150 (100 ~ 200)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	XC5035
M	Paslanmaz çelik (Soğutma sıvısı) (SUS304-SUS420)	~250HB	80 (60 ~ 120)	0,12 (0,1 ~ 0,3)	80 (60 ~ 120)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	160 (100 ~ 300)	0,2 (0,2 ~ 0,35)	160 (100 ~ 300)	0,25 (0,2 ~ 0,35)	XC1015
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	160 (100 ~ 250)	0,15 (0,2 ~ 0,3)	160 (100 ~ 250)	0,2 (0,2 ~ 0,3)	XC1015
N	Alüminyum alaşımlar	~13%Si	300 (200 ~ 1.000)	0,25 (0,1 ~ 0,4)	300 (200 ~ 1.000)	0,3 (0,1 ~ 0,4)	CK010
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Islak) (Inkonel 718)	–	35 (25 ~ 60)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	35 (25 ~ 60)	0,18 (0,1 ~ 0,3)	XC5040
S	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	40 (30 ~ 120)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	40 (30 ~ 120)	0,18 (0,1 ~ 0,3)	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (40 ~ 150)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	100 (40 ~ 150)	0,18 (0,1 ~ 0,3)	XP6015
H	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	60 (40 ~ 120)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	60 (40 ~ 120)	0,15 (0,05 ~ 0,2)	XP6015

PSE

90 derece freze

İş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Uç boyutu								Kalite
			ZD-T11...				ZDKT15...				
			ap:10mm ae:0,2D		ap:3mm ae:1,0D		ap:14mm ae:0,2D		ap:5mm ae:1,0D		
			Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,25 (0,2 ~ 0,5)	180 (100~ 250)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	180 (100~ 250)	0,3 (0,2 ~ 0,6)	180 (100~ 250)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	XP3035
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,2 (0,15 ~ 0,4)	180 (100~ 250)	0,11 (0,05 ~ 0,2)	180 (100~ 250)	0,25 (0,15 ~ 0,5)	180 (100~ 250)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	XP3035
P	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,2 (0,15 ~ 0,4)	150 (80 ~ 200)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	150 (80 ~ 200)	0,25 (0,15 ~ 0,5)	150 (80 ~ 200)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	XP3035
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (80 ~ 200)	0,18 (0,15 ~ 0,4)	150 (80 ~ 200)	0,1 (0,05 ~ 0,18)	150 (80 ~ 200)	0,2 (0,15 ~ 0,45)	150 (80 ~ 200)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	XC5035
M	Paslanmaz çelik (Soğutma sıvısı) (SUS304-SUS420)	~250HB	80 (60 ~ 120)	0,18 (0,15 ~ 0,4)	80 (60 ~ 120)	0,1 (0,05 ~0,18)	80 (60 ~ 120)	0,2 (0,15 ~ 0,45)	80 (60 ~ 120)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	180 (100 ~ 300)	0,25 (0,15 ~ 0,5)	180 (100 ~ 300)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	180 (100 ~ 300)	0,3 (0,2 ~ 0,6)	180 (100 ~ 300)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	XC1015
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	180 (100~250)	0,15 (0,1 ~ 0,4)	180 (100~250)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	180 (100~250)	0,2 (0,15 ~ 0,5)	180 (100~250)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	XC1015
N	Alüminyum alaşımlar	~13%Si	300 (200 ~1.500)	0,3 (0,2 ~ 0,5)	300 (200 ~1.500)	0,15 (0,1 ~ 0,25)	300 (200 ~1.500)	0,35 (0,2 ~ 0,6)	300 (200 ~1.500)	0,18 (0,1 ~ 0,3)	CK010
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Islak) (Inkonel 718)	–	35 (25 ~ 60)	0,15 (0,1 ~ 0,3)	35 (25 ~ 60)	0,1 (0,05 ~ 0,15)	35 (25 ~ 60)	0,2 (0,1 ~ 0,3)	35 (25 ~ 60)	0,12 (0,05 ~ 0,15)	XC5040
S	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	40 (30 ~ 120)	0,18 (0,1 ~ 0,35)	40 (30 ~ 120)	0,1 (0,08 ~ 0,25)	40 (30 ~ 120)	0,22 (0,1 ~ 0,35)	40 (30 ~ 120)	0,12 (0,08 ~0,25)	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (40 ~ 150)	0,18 (0,1 ~ 0,3)	90 (40 ~ 150)	0,1 (0,08~0,2)	100 (40 ~ 150)	0,22 (0,1~0,35)	90 (40 ~ 150)	0,12 (0,08~0,25)	XP6015
H	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,12 (0,08~0,2)	70 (40 ~ 120)	0,08 (0,06~0,15)	80 (40 ~ 120)	0,15 (0,08~0,25)	70 (40 ~ 120)	0,1 (0,06~0,2)	XP6015
H	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (40 ~90)	0,1 (0,05~0,2)	50 (40 ~90)	0,06 (0,05~0,1)	60 (40 ~90)	0,12 (0,05~0,2)	50 (40 ~90)	0,08 (0,05~0,12)	XP6015

Maksimum rampalama (E) & Helis açısı (P)

Uç boyutu	ZD-T11...				ZDKT15...			
D	Serme açısı E°	Helisel freze (mm)		Helisel açısı P°	Serme açısı E°	Helisel freze (mm)		Helisel açısı P°
		D Min.	D Max.			D Min.	D Max.	
16	10,8	18	29	9,8	-	-	-	-
17	9,8	22	31	7,0	-	-	-	-
18	9,8	22	33	7,0	-	-	-	-
20	9,8	30	37	7,0	-	-	-	-
21	8,5	32	39	4,5	-	-	-	-
22	7,5	34	41	4,5	-	-	-	-
25	7,5	40	47	4,5	9,5	37	48	7,5
26	6,8	42	49	4,2	8,3	38	50	6,0
28	6,3	46	53	3,9	8,3	39	54	5,6
30	5,5	50	57	3,4	7,4	43	58	5,3
32	4,8	53	61	3,2	6,8	47	62	5,0
33	4,5	56	63	3,0	6,3	49	64	4,2
35	3,2	60	67	2,5	5,9	53	68	3,8
40	2,9	72	77	2,2	5,1	63	78	3,2
50	2,2	93	98	1,7	2,5	86	98	2,5
63	1,8	118	123	1,5	2,5	111	124	1,5
80	1,4	152	157	1,0	2,0	147	158	1,3
100	-	-	-	-	1,5	190	198	1,1
125	-	-	-	-	0,9	240	248	0,9





PSFL

90° iç köşe frezesi

İşlenen Malzeme		Çekme Mukavemeti / Sertlik	Uç Boyutu			
			SD-T09...		SD-T12...	
			Frezeleme Hızı Vc (m/dk.)	Diş başına düşen İlerleme Miktarı fz (mm/diş)	Frezeleme Hızı Vc (m/dk.)	Diş başına düşen İlerleme Miktarı fz (mm/diş)
P	Yumuşak Çelik-Karbonlu Çelik (SS400-S10C)	~180 HB	160 (100~ 200)	0,25 (0,2 ~ 0,4)	160 (100~ 200)	0,3 (0,2 ~ 0,4)
P	Karbonlu Çelik-Çelik Alaşım (S50C-SCM440)	~280 HB	150 (100 ~ 200)	0,2 (0,15 ~ 0,3)	150 (100~ 200)	0,25 (0,15 ~ 0,3)
P	Kalıp Çeliği (SKD11-SKD61)	~280 HB	130 (80 ~ 180)	0,2 (0,15 ~ 0,3)	130 (80 ~ 180)	0,25 (0,15 ~ 0,3)
M	Paslanmaz Çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250 HB	150 (100 ~ 200)	0,12 (0,1 ~ 0,3)	150 (100 ~ 200)	0,15 (0,1 ~ 0,3)
M	Paslanmaz Çelik (Soğutma Suyu) (SUS304-SUS420)	~250 HB	80 (60 ~ 120)	0,12 (0,1 ~ 0,3)	80 (60 ~ 120)	0,15 (0,1 ~ 0,3)
K	Dökme Demir (FC250)	~350 N/mm²	160 (100 ~ 300)	0,2 (0,2 ~ 0,35)	160 (100 ~ 300)	0,25 (0,2 ~ 0,4)
K	Yumuşak Dökme Demir (FCD400)	~800 N/mm²	160 (100 ~ 250)	0,2 (0,15 ~ 0,3)	160 (100 ~ 250)	0,2 (0,15 ~ 0,35)
N	Alüminyum Alaşımlar	~%13Si	300 (200 ~ 1.000)	0,25 (0,1 ~ 0,4)	300 (200 ~ 1.000)	0,3 (0,1 ~ 0,4)
S	Isıya Dayanıklı Alaşımlar (Islak) (Inconel 718)	–	35 (25 ~ 60)	0,15 (0,08 ~ 0,3)	35 (25 ~ 60)	0,18 (0,1 ~ 0,3)
S	Titanyum Alaşım (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	40 (30 ~ 120)	0,15 (0,08 ~ 0,3)	40 (30 ~ 120)	0,18 (0,1 ~ 0,3)
H	Önceden Sertleştirilmiş Çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (40 ~ 150)	0,15 (0,08 ~ 0,3)	100 (40 ~ 150)	0,18 (0,1 ~ 0,3)
H	Kalıp Çeliği için Çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	60 (40 ~ 120)	0,12 (0,05 ~ 0,2)	60 (40 ~ 120)	0,15 (0,05 ~ 0,2)

Kesme derinliği oranı

Kesme derinliği ap (mm)	Maksimum kesme genişliği ae (mm)	Kesme hızını ayarlama oranı vp	İlerleme hızını ayarlama oranı fP
~ 0,2D	1D	0,8	0,5
0,2 ~ 0,3D	0,7D	0,8	0,6
0,4 ~ 0,5D	0,5D	0,9	0,7
0,6 ~ 0,7D	0,3D	0,9	0,8
0,8 ~ 1D	0,2D	1	0,9
1,1 ~ 1,5D	0,1D	1	1

KESME VERILERI

PHC

Radyuslu yüksek ilerleme frezesi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Vc (m/dak)	Uç boyutu												Kalite
				SDMT07...				SDMT09...				SXMT12...				
				Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	ap (mm)			Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	ap (mm)			Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	ap (mm)			
					L/D=2	L/D=3	L/D=4		L/D=2	L/D=3	L/D=4		L/D=2	L/D=3	L/D=4	
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (60~250)	0,7 (0,3~1,5)	0,8	0,6	0,4	0,8 (0,3~1,8)	1	0,8	0,5	1,25 (0,5~3,2)	1,2	1,2	1	XP3035
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (60~250)	0,7 (0,3~1,3)	0,8	0,6	0,4	0,8 (0,3~1,5)	1	0,8	0,5	1,25 (0,5~3)	1,2	1,2	1	XP3035
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	180 (60~250)	0,7 (0,3~1,3)	0,6	0,5	0,3	0,8 (0,3~1,5)	0,8	0,6	0,4	1,25 (0,5~3)	1,2	1,2	1	XP3035
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	160 (80~200)	0,4 (0,3~1,2)	0,6	0,5	0,3	0,5 (0,3~1,5)	0,8	0,6	0,4	1 (0,5~2,5)	1,2	1	1	XC5035
	Paslanmaz çelik (Soğutma sıvısı) (SUS304-SUS420)	~250HB	120 (60 ~ 180)	0,4 (0,3~1,2)	0,6	0,5	0,3	0,5 (0,3~1,5)	0,8	0,6	0,4	1 (0,5~2,5)	1,2	1	1	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	200 (100~300)	0,8 (0,4~1,5)	0,8	0,6	0,4	1 (0,5~1,8)	1	0,8	0,5	1,5 (0,5~3,5)	1,5	1,5	1	XC1015
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	180 (100~250)	0,7 (0,3~1,3)	0,8	0,6	0,4	0,9 (0,5~1,5)	1	0,8	0,5	1,35 (0,5~3)	1,2	1,2	0,9	XC1015
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Islak) (Inkonel 718)	–	30 (25~60)	0,3 (0,2~0,7)	0,4	0,4	0,3	0,4 (0,2~0,8)	0,5	0,5	0,4	0,5 (0,2~1)	1	1	0,8	XC5040
	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-6Al-4V)	–	80 (50~120)	0,4 (0,3~0,8)	0,4	0,4	0,3	0,5 (0,3~1)	0,5	0,5	0,3	0,7 (0,3~1,2)	0,8	0,8	0,4	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	120 (40~150)	0,4 (0,2~0,8)	0,4	0,4	0,3	0,5 (0,2~1)	0,5	0,5	0,3	0,8 (0,3~1,5)	1	1	0,5	XP2040
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	90 (40~120)	0,3 (0,2~0,6)	0,4	0,4	0,3	0,4 (0,2~0,8)	0,5	0,5	0,3	0,7 (0,3~1,2)	0,7	0,7	0,5	XP2040
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (40~90)	0,2 (0,2~0,5)	0,3	0,3	0,2	0,3 (0,2~0,7)	0,3	0,3	0,2	0,5 (0,3~0,8)	0,5	0,5	0,4	XP2040

Maksimum rampalama açısı (E)

Uç boyutu	SPMT07...				SDMT09...				SXMT12...			
D	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°
		D Min.	D Max.			D Min.	D Max.			D Min.	D Max.	
16	5,9	22	31	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
17	4,9	24	33	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
18	4,2	26	35	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3,2	30	39	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2,8	32	41	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2,6	34	43	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2,0	40	49	1,3	3,6	35	48	3,1	-	-	-	-
26	1,8	42	51	1,1	3,1	37	50	2,6	-	-	-	-
28	1,6	46	55	1,0	2,6	41	54	2,1	-	-	-	-
30	1,4	50	59	0,8	2,2	45	58	1,9	7,9	40	58	6,5
32	1,3	54	63	0,7	2,0	49	62	1,7	7,2	44	62	6,1
33	1,2	56	65	0,6	1,8	51	64	1,5	6,4	46	64	4,4
35	1,1	60	69	0,5	1,6	55	68	1,4	4,4	50	68	3,7
40	-	-	-	-	1,2	65	78	1,0	2,9	60	78	2,5
50	-	-	-	-	0,9	85	98	0,8	1,5	80	98	1,3
63	-	-	-	-	0,8	111	124	0,7	1,1	106	124	0,9
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	140	158	1,1
100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	180	198	0,6





Kanal şekli ölçüleri (programlama için)

Uç boyutu	R	ap maksimum	R rt	Z
SPMT07···	0,5	0,8	1,2	0,35
SDMT09···	0,8	1	2	0,7
SXMT12···	1	2	3	1,15

İşleme amacıyla: önerilen simüle edilmiş R için işleme programları oluşturun. Birim: mm



PRC

Radyuslu freze

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Uç boyutu						Kalite
				RPH.10...		RPH.12...		RPH.16...		
				Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme derinliği ap (mm)	
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	200 (100 ~ 300)	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2	0,3 (0,1 ~ 0,4)	2,4	0,35 (0,1 ~ 0,5)	3,2	XP3035
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,2 (0,1 ~ 0,3)	2	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2,4	0,3 (0,1 ~0,45)	3,2	XP3035
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,2 (0,1 ~ 0,3)	2	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2,4	0,3 (0,1 ~0,45)	3,2	XP3035
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	160 (80 ~ 200)	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2	0,3 (0,1 ~ 0,4)	2,4	0,35 (0,1 ~ 0,5)	3,2	XC5035
	Paslanmaz çelik (Islak) (SUS304-SUS420)	~250HB	120 (60 ~ 180)	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2	0,3 (0,1 ~ 0,4)	2,4	0,35 (0,1 ~ 0,5)	3,2	XP2040
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	220 (100 ~ 350)	0,25 (0,05 ~ 0,4)	2	0,3 (0,1 ~ 0,5)	2,4	0,35 (0,1 ~ 0,6)	3,2	XC1015
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	150 (100 ~ 220)	0,2 (0,1 ~ 0,3)	2	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2,4	0,3 (0,1 ~0,45)	3,2	XC1015
N	Alüminyum alaşımlar	~13%Si	600 (300 ~ 1.500)	0,4 (0,2 ~ 0,8)	2	0,6 (0,2 ~ 1)	2,4	0,8 (0,3 ~ 1,5)	3,2	CK010
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Inkonel 718)	–	40 (25 ~ 60)	0,15 (0,05 ~0,25)	2	0,2 (0,05 ~ 0,3)	2,4	0,25 (0,05 ~0,4)	3,2	XC5040
	Titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V)	–	80 (50 ~ 120)	0,2 (0,1 ~ 0,3)	2	0,25 (0,1 ~ 0,35)	2,4	0,3 (0,1 ~0,45)	3,2	XC5040
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	120 (40 ~ 150)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	1,5	0,2 (0,05 ~ 0,3)	1,5	0,25 (0,05 ~0,4)	1,5	XP6015
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	1	0,2 (0,05 ~ 0,3)	1	0,25 (0,05 ~ 0,4)	1	XP6015
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (30~ 90)	0,15 (0,05 ~ 0,25)	0,5	0,2 (0,05 ~0,3)	0,5	0,25 (0,05 ~ 0,4)	0,5	XP6015

Maksimum rampalama açısı (E)

Uç boyutu	RPH*10...				RPH*12...				RPH*16...			
D	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°	Rampalama açısı E°	Helisel freze(mm)		Helisel freze P°
		D Min.	D Max.			D Min.	D Max.			D Min.	D Max.	
20	1,3	26	30	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	6,0	30	36	2,2	-	-	-	-
25	2,0	37	40	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2,5	46	50	1,6	5,3	42	48	1,9	-	-	-	-
32	3,0	50	54	1,5	4,0	46	52	1,7	7,0	39	48	2,1
40	-	-	-	-	2,8	62	68	1,4	4,8	55	64	1,8
50	-	-	-	-	2,6	81	88	1,1	4,0	75	84	1,5
63	-	-	-	-	1,9	107	114	0,9	2,8	101	110	1,1
80	-	-	-	-	1,3	142	148	0,7	2,0	135	144	0,9
100	-	-	-	-	1,0	181	188	0,5	1,5	175	184	0,7





KESME VERILERI

PMD

Kenar frezleme - Kanal Frezeleme

Yatay frezeleme için diş başına hesaplayın.

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Kenar frezleme ap: 10mm ae:0,2D		Kanal Frezeleme ap: 3mm ae:1,0D	
			Kesme hızı Vc (m/dak.)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)	Kesme hızı Vc (m/dak.)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (100~ 250)	0,25 (0,2~0,5)	180 (100~ 250)	0,12(0,05~0,2)
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (100 ~ 250)	0,2(0,15~0,4)	180 (100 ~ 250)	0,11(0,05~0,2)
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (80 ~ 200)	0,2(0,15~0,4)	150 (80 ~ 200)	0,1(0,05~0,18)
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	150 (80 ~ 200)	0,18(0,15~0,4)	150 (80 ~ 200)	0,1(0,05~0,18)
	Paslanmaz çelik (Islak) (SUS304,SUS420)	~250HB	80 (60 ~ 120)	0,18(0,15~0,4)	80 (60 ~ 120)	0,1(0,05~0,18)
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	180 (100~ 300)	0,25(0,15~0,5)	180 (100~ 300)	0,12(0,05~0,2)
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	180 (100~ 250)	0,15(0,1~0,4)	180 (100~ 250)	0,12(0,05~0,2)
N	Alüminyum alaşımlar	~13%Si	300 (200~1.500)	0,3(0,2~0,5)	300 (200~1.500)	0,15(0,1~0,25)
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Inconel®718)	-	35 (25 ~ 60)	0,15 (0,1~0,3)	35 (25 ~ 60)	0,1(0,05~0,15)
	Titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V)	-	40 (30 ~ 120)	0,18(0,1~0,35)	40 (30 ~ 120)	0,1(0,08~0,25)
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100 (40~ 150)	0,18(0,1~0,3)	90 (40~ 150)	0,1(0,08~0,2)
	Pres döküm için çelik (DAC-MAGIC, DH31)	43~48HRC	80 (40 ~ 120)	0,12(0,08~0,2)	70 (40 ~ 120)	0,08(0,06~0,15)
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60 (40 ~ 90)	0,1(0,05~0,2)	50 (40 ~ 90)	0,06(0,05~0,1)

Delik Delme

Hem havşa açma hem de daldırmalı frezeleme için

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Kesme hızı Vc (m/dak.)	İlerleme hızı f (mm/devir)		
				Ø20	Ø25	Ø32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	160(100~200)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	150(100~200)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	120(80~180)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	130(80~180)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	200(150~180)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	160(100~220)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
N	Alüminyum alaşımlar	~13%Si	200(100~800)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Inconel®718)	-	50(30~60)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V)	-	60(30~100)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80)	40~43HRC	100(60~120)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Pres döküm için çelik (DAC-MAGIC, DH31)	43~48HRC	80(40~100)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~55HRC	60(40~80)	0,07(0,05~0,08)	0,08(0,06~0,1)	0,1(0,08~0,12)

Yukarıda önerilen hızlar kısa şaft tipi içindir.
Uzun şaft tipi için, kesme şartlarını şu şekilde takip edin: kesme hızı= yukarıdaki ayarların %80 i.

1. Belirtilen hız ve ilerlemeler suda çözünebilen soğutucu sıvı ile yapılan frezeleme içindir.
2. Yukarıdaki kesme koşulları genel öneriler olarak kullanılacaktır. Gerçek kesme durumuna bağlı olarak ayarlamalar gerekli olabilir.
3. Uçlar, çok temiz bir durumdaki tutucuya sıkıca takılmalıdır.
4. İş deformasyonu, işlenmiş yüzeyin sapması veya titreşim olasılığını azaltmak için iş malzemesini sabitleyin.

Rampalama ve helisel delik delme işlemleri sırasında maksimum işleme açısını 3°'nin altında olacak şekilde ayarlayın

Rampalama



Helisel Delik Delme



Birim: mm

(DC)	(D0 Max.)
20	37
25	47
32	61

KESME VERILERI

PDR

Radyuslu yüksek ilerleme frezesi

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	PDR SS/MT/CN			PDR UÇLAR				
				Diş başına ilerleme fz (mm)	Kesme derinliği ap (mm)		Diş başına ilerleme fz (mm)	Kesme derinliği ap (mm)			
					120	170		100	200	300	400
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	180 (90~220)	0,7(0,3~1)	3	2	0,6(0,3~1)	3	3	2	2
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	180 (90~220)	0,7(0,3~1)	3	2	0,6(0,3~1)	3	3	2	2
P	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	150 (90~180)	0,6(0,3~1)	3	2	0,5(0,3~1)	3	2	2	2
K	Dökme demir (FC250)	~350N/mm²	180 (100~250)	0,8(0,3~1,5)	3	2	0,7(0,3~1,5)	3	3	2	2
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~800N/mm²	150 (100~250)	0,7(0,3~1,2)	3	2	0,6(0,3~1,2)	3	3	2	2

PFB-SP, PFB-SH, PFB-Q

Küre ağızlı finiş freze

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6,8	Ø 10,12	Ø 16,20	Ø 25-30-32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	300 (200~ 400)	0,02 D	0,1	0,12	0,14	0,18
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	300 (200~ 400)	0,02 D	0,07	0,1	0,12	0,14
P	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	250 (150 ~ 350)	0,02 D	0,07	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	250 (150 ~ 350)	0,02 D	0,07	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir (FC250)	~300N/mm²	400 (300~ 500)	0,02 D	0,12	0,14	0,18	0,22
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~600N/mm²	300 (200~ 400)	0,02 D	0,1	0,12	0,14	0,18
N	Alüminyum alaşımı	~13% Si	500 (400~ 600)	0,03 D	0,12	0,14	0,18	0,22
N	Bakır alaşımı (C1100)	-	300 (200 ~ 400)	0,03 D	0,11	0,13	0,17	0,22
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (Islak) (Inkonel 718)	-	50 (25~ 80)	0,015 D	0,04	0,05	0,06	0,06
S	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	90 (40~120)	0,02 D	0,06	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40~43HRC	200 (100~ 300)	0,015 D	0,06	0,07	0,0,8	0,1
H	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	180 (90 ~ 200)	0,015 D	0,05	0,06	0,07	0,07
H	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~60HRC	150 (100 ~ 250)	0,01 D	0,05	0,06	0,07	0,07

PFB-D

Küre ağızlı finiş freze

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6,8	Ø 10,12	Ø 16,20	Ø 25-30-32
N	Grafit	-	500 (400~ 600)	0,03 D	0,14	0,17	0,21	0,25
N	CFRP Karbon fiber takviyeli plastik	-	300 (300 ~ 500)	0,03 D	0,11	0,13	0,17	0,20

PFB

Kesme derinliği ve aktif kesme çapı tablosu

Kesme derinliği		Gerçek kesme çapı														
D	R	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
6	3	1,5	2,2	2,6	3	3,3	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3,5	1,6	2,3	2,8	3,3	3,6	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	1,8	2,5	3	3,5	3,9	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	2	2,8	3,4	3,9	4,4	5,4	6	7,1	-	-	-	-	-	-	-
12	6	2,2	3,1	3,7	4,3	4,8	6	6,6	7,9	8,9	-	-	-	-	-	-
16	8	2,5	3,6	4,3	5	5,6	7	7,7	9,3	10,6	11,6	-	-	-	-	-
20	10	2,8	4	4,9	5,6	6,2	7,8	8,7	10,5	12	13,2	14,3	15,2	-	-	
25	12,5	3,2	4,5	5,4	6,3	7	8,8	9,8	11,9	13,6	15	16,2	17,3	18,3	-	-
30	15	3,5	4,9	6	6,9	7,7	9,7	10,8	13,1	15	16,6	18	19,3	20,4	21,4	22,4
32	16	3,6	5	6,2	7,1	7,9	10	11,1	13,5	15,5	17,2	18,7	20	21,2	22,2	23,2

Aktif Kesme Çapı Nasıl Belirlenir?



$$D=2\sqrt{apx(Dc-ap)}$$

Önerilen ilerleme ve oluşması beklenen yüzey pürüzlülüğü tablosu

Birim: mm

D	6	7	8	10	12	16	20	25	30	32
Pf	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,4
h	0,007	0,007	0,008	0,009	0,01	0,01	0,012	0,014	0,014	0,015

Teorik freze yüzey pürüzlülüğü



$$h = 0.5\times (Dc-\sqrt{Dc^2-Pf^2})$$

Dc=20mm
Pf=1mm
→h=0.0125mm



KESME VERILERI

PFR-ST, PFR-SH

Standart Şartlar

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Kesme hızı Vc (m/dak)			Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
			L/D				D			
			2,5D	5D	8D		Ø 6,7	Ø 8~11	Ø 12~17	Ø 20~32
P	Yumuşak çelik·Karbon çelik SS400 - S10C	~180HB	200 (150~250)	80%	60%	0,05Dc	0,12	0,2	0,22	0,25
	Karbon çelik·Alaşımlı çelik S50C - SCM440	~280HB	180 (150~250)	80%	60%	0,05Dc	0,15	0,18	0,22	0,25
	Kalıp çeliği SKD11 - SKD61	~280HB	150 (120~200)	80%	60%	0,05Dc	0,1	0,15	0,18	0,2
M	Paslanmaz çelik (SUS304 - SUS420)	~250HB	150 (100~200)	80%	60%	0,03Dc	0,08	0,12	0,15	0,18
K	Dökme demir FC250	~300N/mm²	200 (150~250)	80%	60%	0,05Dc	0,15	0,2	0,25	0,3
	Sfero dökme demir FCD400	~600N/mm²	150 (100~200)	80%	60%	0,05Dc	0,12	0,15	0,2	0,25
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	300 (200~400)	80%	60%	0,05Dc	0,2	0,25	0,3	0,35
S	Superalloy (Islak) (Inkonel 718)	-	30 (20~40)	80%	60%	0,02Dc	0,04	0,05	0,08	0,12
	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	50 (40~60)	80%	60%	0,02Dc	0,05	0,08	0,1	0,15
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40 ~ 43HRC	120 (100~150)	80%	60%	0,03Dc	0,08	0,1	0,12	0,18
	Die Çelik dökme (DAC55, DH31)	43 ~ 48HRC	80 (50~100)	80%	60%	0,025Dc	0,05	0,08	0,1	0,15
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50 ~ 60HRC	60 (40~80)	80%	60%	0,02Dc	0,04	0,05	0,08	0,1

PFR-D

Standart Şartlar

Iş malzemesi		Kesme hızı Vc (m/dak)			Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
		L/D				D			
		2,5D	5D	8D		Ø 6,7	Ø 8~11	Ø 12~17	Ø 20~32
N	Grafit	250 (150~350)	80%	60%	0,1Dc	0,25	0,4	0,5	0,5
	CFRP Karbon fiber takviyeli plastik	200 (150~250)	80%	60%	0,5Dc	0,05	0,1	0,15	0,2

PFR - Yüksek hızlı finish koşullar

Çelik şaft

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6~8	Ø 10~13	Ø 16~21	Ø 25~32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik SS400 - S10C	~180HB	450	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik S50C - SCM440	~280HB	450	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
	Kalıp çeliği SKD11 - SKD61	~280HB	375	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (SUS304 - SUS420)	~250HB	375	0,02Dc	0,07	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir FC250	~300N/mm²	600	0,02Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
	Sfero dökme demir FCD400	~600N/mm²	450	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	750	0,03Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
S	Superalloy (Islak) (Inkonel 718)	-	70	0,015Dc	0,04	0,05	0,06	0,06
	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	120	0,02Dc	0,06	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40 ~ 43HRC	300	0,015Dc	0,06	0,07	0,08	0,1
	Die Çelik dökme (DAC55, DH31)	43 ~ 48HRC	270	0,015Dc	0,05	0,06	0,07	0,07
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50 ~ 60HRC	220	0,01Dc	0,05	0,06	0,07	0,07

PFR - Yüksek hızlı finish koşullar

Karbür şaft kısa tipi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6~8	Ø 10~13	Ø 16~21	Ø 25~32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik SS400 - S10C	~180HB	540	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik S50C - SCM440	~280HB	540	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
	Kalıp çeliği SKD11 - SKD61	~280HB	450	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (SUS304 - SUS420)	~250HB	450	0,02Dc	0,07	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir FC250	~300N/mm²	720	0,02Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
	Sfero dökme demir FCD400	~600N/mm²	540	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	600	0,03Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
S	Superalloy (Islak) (Inkonel 718)	-	80	0,015Dc	0,04	0,05	0,06	0,06
	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	150	0,02Dc	0,06	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40 ~ 43HRC	340	0,015Dc	0,06	0,07	0,08	0,1
	Die Çelik dökme (DAC55, DH31)	43 ~ 48HRC	290	0,015Dc	0,05	0,06	0,07	0,07
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50 ~ 60HRC	260	0,01Dc	0,05	0,06	0,07	0,07

PFR - Yüksek hızlı finish koşullar

Karbür şaft uzun tipi

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6~8	Ø 10~13	Ø 16~21	Ø 25~32
P	Yumuşak çelik·Karbon çelik SS400 - S10C	~180HB	480	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
P	Karbon çelik·Alaşımlı çelik S50C - SCM440	~280HB	480	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
P	Kalıp çeliği SKD11 - SKD61	~280HB	400	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (SUS304 - SUS420)	~250HB	400	0,02Dc	0,07	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir FC250	~300N/mm²	640	0,02Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
K	Sfero dökme demir FCD400	~600N/mm²	480	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	800	0,03Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
S	Superalloy (Islak) (Inkonel 718)	-	80	0,015Dc	0,04	0,05	0,06	0,06
S	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	144	0,02Dc	0,06	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40 ~ 43HRC	320	0,015Dc	0,06	0,07	0,08	0,1
H	Die Çelik dökme (DAC55, DH31)	43 ~ 48HRC	288	0,015Dc	0,05	0,06	0,07	0,07
H	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50 ~ 60HRC	240	0,01Dc	0,05	0,06	0,07	0,07

PFR - Yüksek hızlı finish koşullar

Karbür şaft extra uzun

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak)	Kesme derinliği ap (mm)	Diş başına ilerleme fz (mm/diş)			
					D			
					Ø 6~8	Ø 10~13	Ø 16~21	Ø 25~32
P	Yumuşak çelik·Karbon çelik SS400 - S10C	~180HB	360	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
P	Karbon çelik·Alaşımlı çelik S50C - SCM440	~280HB	360	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
P	Kalıp çeliği SKD11 - SKD61	~280HB	300	0,02Dc	0,07	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (SUS304 - SUS420)	~250HB	300	0,02Dc	0,07	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir FC250	~300N/mm²	480	0,02Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
K	Sfero dökme demir FCD400	~600N/mm²	360	0,02Dc	0,1	0,12	0,14	0,18
N	Alüminyum alaşımı	~13%Si	600	0,03Dc	0,12	0,14	0,18	0,22
S	Superalloy (Islak) (Inkonel 718)	-	60	0,015Dc	0,04	0,05	0,06	0,06
S	Titanyum alaşımı (Islak) (Ti-Al-4V)	-	110	0,02Dc	0,06	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40 ~ 43HRC	240	0,015Dc	0,06	0,07	0,08	0,1
H	Die Çelik dökme (DAC55, DH31)	43 ~ 48HRC	220	0,015Dc	0,05	0,06	0,07	0,07
H	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50 ~ 60HRC	180	0,01Dc	0,05	0,06	0,07	0,07

PFB-BR

Barel Tip Takım

	Iş malzemesi	Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak.)	Kesme derinliği ap (mm)	fz (mm/diş)		
					DC		
					Ø 10,12	Ø 16,20	Ø 25-32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	300 (200~ 400)	0,2 D	0,12	0,14	0,18
P	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	300 (200~ 400)	0,2 D	0,1	0,12	0,14
P	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	250 (150 ~ 350)	0,2 D	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	250 (150 ~ 350)	0,2 D	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir (FC250)	~300N/mm²	400 (300~ 500)	0,2 D	0,14	0,18	0,22
K	Sfero dökme demir (FCD400)	~600N/mm²	300 (200~ 400)	0,2 D	0,12	0,14	0,18
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (ıslak) (Inconel 718)	-	50 (25~ 80)	0,15 D	0,05	0,06	0,06
S	Titanyum alaşımı (Ti-Al-4V)	-	90 (40~120)	0,2 D	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40~43HRC	200 (100~ 300)	0,15 D	0,07	0,0,8	0,1
H	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	180 (90 ~ 200)	0,15 D	0,06	0,07	0,07
H	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~60HRC	150 (100 ~ 250)	0,1 D	0,06	0,07	0,07

Yukarıdaki kesme koşulları genel öneriler olarak kullanılacaktır. Gerçek kesme durumuna bağlı olarak ayarlamalar gerekli olabilir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

(PFB-BR) Barel Tip Takım



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE2 - \sqrt{(2 \times RE2)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE2: Çevresel kenar R

Yanal Kayma Adım Yüksekliği ve Aralığı



PFB-LZ

Lens Tip Takım

Iş malzemesi		Çekme mukavemeti / sertliği	Frezeleme hızı Vc (m/dak.)	Kesme derinliği ap (mm)	fz (mm/diş) DC		
					Ø 10,12	Ø 16,20	Ø 25-32
P	Yumuşak çelik-Karbon çelik (SS400-S10C)	~180HB	300 (200~800)	0,2 D	0,12	0,14	0,18
	Karbon çelik-Alaşımlı çelik (S50C-SCM440)	~280HB	300 (200~800)	0,2 D	0,1	0,12	0,14
	Kalıp çeliği (SKD11-SKD61)	~280HB	250 (150~600)	0,2 D	0,1	0,12	0,14
M	Paslanmaz çelik (Kuru) (SUS304-SUS420)	~250HB	250 (150~650)	0,2 D	0,12	0,14	0,17
K	Dökme demir (FC250)	~300N/mm²	400 (300~800)	0,2 D	0,14	0,18	0,22
	Sfero dökme demir (FCD400)	~600N/mm²	300 (200~800)	0,2 D	0,12	0,14	0,18
S	Isıya dayanıklı alaşımlar (ıslak) (Inconel 718)	-	50 (25~80)	0,15 D	0,05	0,06	0,06
	Titanyum alaşımı (Ti-Al-4V)	-	90 (40~120)	0,2 D	0,08	0,11	0,13
H	Önceden sertleştirilmiş çelik (NAK80, STAVAX)	40~43HRC	200 (100~350)	0,15 D	0,07	0,0,8	0,1
	Pres döküm için çelik (DAC55-DH31)	43~48HRC	180 (90~350)	0,15 D	0,06	0,07	0,07
	Güçlendirilmiş çelik (SKD11)	50~60HRC	150 (100~300)	0,1 D	0,06	0,07	0,07

Yukarıdaki kesme koşulları genel öneriler olarak kullanılacaktır. Gerçek kesme durumuna bağlı olarak ayarlamalar gerekli olabilir.

Teorik Yanal Kayma Adım Yüksekliği

(PFB-LZ) Lens Tip Takım



$$h = 0.5 \times \left(2 \times RE2 - \sqrt{(2 \times RE2)^2 - P^2}\right)$$

h: Yanal kayma adım yüksekliği
P: Aralık
RE2: Çevresel kenar R

Yanal Kayma Adım Yüksekliği ve Aralığı



PXNL / PXNH

Kenar frezeleme L/D≤3,5

	Dökme demir FC250		Karbonlu çelik		Çelik alaşım		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik		Paslanmaz çelik SUS304	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	2.860	720	3.820	840	3.180	520	2.860	350	2.550	280
12	2.390	600	3.180	700	2.650	440	2.390	290	2.120	230
16	1.790	620	2.390	720	1.990	450	1.790	300	1.590	240
20	1.430	660	1.910	760	1.590	480	1.430	310	1.270	250
25	890	450	1.270	560	1.020	340	890	220	760	170

Maks. kesme derinliği

ap	ae
0,5 D	0,3 D

ap	ae
0,5 D	0,2 D



PXNL / PXNH

Kanal açma **L/D≤3,5**

	Dökme demir FC250		Karbonlu çelik		Çelik alaşım		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik		Paslanmaz çelik SUS304	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	2.230	360	3.180	450	2.550	270	2.230	170	1.910	130
12	1.860	300	2.650	370	2.120	220	1.860	140	1.590	110
16	1.390	320	1.990	400	1.590	240	1.390	150	1.190	120
20	1.110	360	1.590	450	1.270	270	1.110	170	950	130
25	760	280	1.150	370	890	210	760	130	640	100

Maks. kesme derinliği

ap
0,5 D



KESME VERILERI

Frezeleme | Takma Uçlu | Kesme Verileri

PXVC

Kenar frezeleme L/D≤5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.780	1.150	3.820	920	3.190	770	2.550	620
12	3.980	960	3.190	770	2.660	640	2.130	520
14	3.420	830	2.730	660	2.280	550	1.820	440
16	2.990	720	2.390	580	1.990	480	1.600	390
18	2.660	640	2.130	520	1.770	430	1.420	350
20	2.390	580	1.910	460	1.600	390	1.280	310
22	2.180	530	1.740	420	1.450	350	1.160	280
25	1.910	460	1.530	370	1.280	310	1.020	250
32-5F	1.500	380	1.200	240	1.000	250	800	160
32-8F	1.500	480	1.200	390	1.000	320	800	260
Maks. kesme derinliği	ap: 0,5 D, ae: 0,2 D				ap: 0,5 D, ae: 0,1 D		ap: 0,5 D, ae: 0,05 D	

PXVC

Kenar frezeleme 5<L/D≤6

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.300	1.040	3.510	850	2.870	690	2.230	540
12	3.590	870	2.920	710	2.390	580	1.860	450
14	3.070	740	2.510	610	2.050	500	1.600	390
16	2.690	650	2.190	530	1.800	440	1.400	340
18	2.390	580	1.950	470	1.600	390	1.240	300
20	2.150	520	1.760	430	1.440	350	1.120	270
22	1.960	480	1.600	390	1.310	320	1.020	250
25	1.720	420	1.410	340	1.150	280	900	220
32	Standart şaftla birlikte maksimum uzunluk L/D=5							
Maks. kesme derinliği	ap: 0,5 D, ae: 0,2 D				ap: 0,5 D, ae: 0,1 D		ap: 0,5 D, ae: 0,05 D	

1. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyükse veya rijitliği düşük tezgahlar kullanılıyorsa, lütfen kesme ve besleme hızını ayarlayın.
3. Çıkıntı uzunluğu fazla olduğunda lütfen kesme koşulunu ayarlayın.
4. Lütfen çıkıntı uzunluğunu, değiştirilebilir kafanın toplam uzunluğu ve şaftlı tutucunun çıkıntı uzunluğu olarak düşünün.

PXVC

Kenar frezeleme 6<L/D≤7

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	3.820	920	3.190	770	2.550	620	1.910	460
12	3.190	770	2.660	640	2.130	520	1.600	390
14	2.730	660	2.280	550	1.820	440	1.370	330
16	2.390	580	1.990	480	1.600	390	1.200	290
18	2.130	520	1.770	430	1.420	350	1.070	260
20	1.910	460	1.600	390	1.280	310	960	240
22	1.740	420	1.450	350	1.160	280	870	210
25	1.530	370	1.280	310	1.020	250	770	190
32	Standart şaftla birlikte maksimum uzunluk L/D=5							
Maks. kesme derinliği	ap: 0,5 D, ae: 0,2 D				ap: 0,5 D, ae: 0,1 D		ap: 0,5 D, ae: 0,05 D	

1. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyükse veya rijitliği düşük tezgahlar kullanılıyorsa, lütfen kesme ve besleme hızını ayarlayın.
3. Çıkıntı uzunluğu fazla olduğunda lütfen kesme koşulunu ayarlayın.
4. Lütfen çıkıntı uzunluğunu, değiştirilebilir kafanın toplam uzunluğu ve şaftlı tutucunun çıkıntı uzunluğu olarak düşünün.

PXVC

Kama yuvası açma **L/D≤5**

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.780	960	3.820	770	3.180	640	2.390	480
12	3.980	800	3.180	640	2.650	530	1.990	400
14	3.410	680	2.730	550	2.270	450	1.710	340
16	2.980	600	2.390	480	1.990	400	1.490	300
18	2.650	530	2.120	420	1.770	350	1.330	270
20	2.390	480	1.910	380	1.590	320	1.190	240
22	2.170	430	1.740	350	1.450	290	1.090	220
25	1.910	380	1.530	310	1.270	250	950	190
32	Önerilmez (çok fazla kanal sayısına bağlı olarak)							
Maks. kesme derinliği	ap ≤ 0,5 D		ap ≤ 0,4 D		ap ≤ 0,3 D		ap ≤ 0,3 D	

PXVC

Kama yuvası açma **5<L/D≤6**

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	3.820	770	3.190	640	2.550	510	2.070	420
12	3.190	640	2.660	540	2.130	430	1.730	350
14	2.730	550	2.280	460	1.820	370	1.480	300
16	2.390	480	1.990	400	1.600	320	1.300	260
18	2.130	430	1.770	360	1.420	290	1.150	230
20	1.910	390	1.600	320	1.280	260	1.040	210
22	1.740	350	1.450	290	1.160	240	950	190
25	1.530	310	1.280	260	1.020	210	830	170
32	Standart şaftla birlikte maksimum uzunluk L/D=5							
Maks. kesme derinliği	ap ≤ 0,5 D		ap ≤ 0,4 D		ap ≤ 0,3 D		ap ≤ 0,3 D	

1. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyükse veya rijitliği düşük tezgahlar kullanılıyorsa, lütfen kesme ve besleme hızını ayarlayın.
3. Çıkıntı uzunluğu fazla olduğunda lütfen kesme koşulunu ayarlayın.
4. Lütfen çıkıntı uzunluğunu, değiştirilebilir kafanın toplam uzunluğu ve şaftlı tutucunun çıkıntı uzunluğu olarak düşünün.

PXVC

Kama yuvası açma **6<L/D≤7**

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	3.190	640	2.550	510	2.230	450	1.910	390
12	2.660	540	2.130	430	1.860	380	1.600	320
14	2.280	460	1.820	370	1.600	320	1.370	280
16	1.990	400	1.600	320	1.400	280	1.200	240
18	1.770	360	1.420	290	1.240	250	1.070	220
20	1.600	320	1.280	260	1.120	230	960	200
22	1.450	290	1.160	240	1.020	210	870	180
25	1.280	260	1.020	210	900	180	770	160
32	Standart şaftla birlikte maksimum uzunluk L/D=5							
Maks. kesme derinliği	ap ≤ 0,3 D		ap ≤ 0,3 D		ap ≤ 0,25 D		ap ≤ 0,2 D	

1. Rijit ve hassas bir tezgah ve tutucu kullanın.
2. Kesme derinliği büyükse veya rijitliği düşük tezgahlar kullanılıyorsa, lütfen kesme ve besleme hızını ayarlayın.
3. Çıkıntı uzunluğu fazla olduğunda lütfen kesme koşulunu ayarlayın.
4. Lütfen çıkıntı uzunluğunu, değiştirilebilir kafanın toplam uzunluğu ve şaftlı tutucunun çıkıntı uzunluğu olarak düşünün.

KESME VERILERI

PXSE

Kenar frezeleme L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC		Isı çeliği Inconel	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	3.810	920	3.190	770	2.070	500	2.070	420	800	130
12	3.180	760	2.650	640	1.700	400	1.700	350	650	100
16	2.390	570	1.950	470	1.250	300	1.250	250	500	80
20	1.910	460	1.550	370	1.000	250	1.000	200	400	65
25	1.530	370	1.240	300	800	200	800	160	320	50
Maks. kesme derinliği	ap: 0,5 D	ae: 0,15 D			ap: 0,5 D	ae: 0,1 D	ap: 0,5 D	ae: 0,05 D	ap: 0,5 D	ae: 0,05 D

PXSE

Kanal açma L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC		Isı çeliği Inconel	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	3.030	610	3.030	610	1.600	320	1.600	260	800	130
12	2.500	500	1.550	300	1.300	250	1.300	250	650	100
16	1.850	350	1.150	250	1.000	200	1.000	200	500	80
20	1.500	300	950	200	750	160	750	160	400	65
25	1.200	240	760	160	600	130	600	130	320	50
Maks. kesme derinliği	ap: ≤ 0,35 D				ap: ≤ 0,3 D		ap: ≤ 0,2 D		ap: 0,1 D	

PXSM

Kenar frezeleme L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304 · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC		Isı çeliği Iconel	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	5.730	2.070	4.780	1.440	3.820	1.150	3.190	960	1.910	420
12	4.750	1.750	3.950	1.150	3.150	950	2.650	800	1.550	350
16-6F	3.550	1.310	2.950	860	2.350	710	1.950	600	1.150	260
16-8F	3.550	1.750	2.950	1.150	2.350	950	1.950	800	1.150	350
20	2.850	1.750	2.350	1.150	1.900	950	1.550	800	950	350
25	2.280	1.400	1.880	920	1.520	760	1.240	640	760	280
Maks. kesme derinliği	ap: ≤ 0,5 D	ae: ≤ 0,05 D			ap: ≤ 0,5 D	ae: ≤ 0,02 D	ap: ≤ 0,3 D	ae: ≤ 0,02 D		

KESME VERILERI

PXRE

Köşe radyus tipi L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Sertleştirilmiş çelik Önceden sertleştirilmiş çelik SKD · NAK80 · HPM50 (38~45 HRC)		Sertleştirilmiş çelik 45~55 HRC		Sertleştirilmiş çelik 55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	6.370	12.800	4.800	7.800	3.900	6.000	3.300	4.100	2.800	2.700
12	5.800	10.600	4.000	6.500	3.200	4.900	2.700	3.300	2.300	2.200
16	4.000	11.900	3.000	7.700	2.400	5.900	2.000	3.900	1.700	2.700
20	3.200	9.550	2.400	6.500	1.900	4.900	1.600	3.300	1.400	2.200
Maks. kesme derinliği	ap: 0,1 x R, ae: 0,3 D								ap: 0,1 x R, ae: 0,3 D	

PXDR-P

Köşe radyus tipi L/D≤5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.770	3.580	4.770	2.860	4.770	2.150	4.770	1.430
12	3.980	2.980	3.980	2.390	3.980	1.790	3.980	1.190
16	2.980	2.240	2.980	1.790	2.980	1.340	2.980	900
20	2.390	1.790	2.390	1.430	2.390	1.070	2.390	720
Maks. kesme derinliği	ap: 0,05 D, ae: 0,25 D						ap: 0,03 D, ae: 0,25 D	

PXDR-N

Köşe radyus tipi L/D≤5

	Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD 45~55 HRC		Sertleştirilmiş çelik 55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.770	3.580	3.820	2.290	3.180	1.150	3.180	950
12	3.980	2.980	3.180	1.910	2.650	950	2.650	800
16	2.980	2.240	2.390	1.430	1.990	720	1.990	600
20	2.390	1.790	1.910	1.150	1.590	570	1.590	480
Maks. kesme derinliği	ap: 0,03 D, ae: 0,25 D						ap: 0,02 D, ae: 0,2 D	

KESME VERILERI

PXBE-P

Küre burunlu tip L/D≤5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	4.770	2.150	3.820	1.720	3.180	1.430	3.180	950
12	3.980	1.790	3.180	1.430	2.650	1.190	2.650	800
16	2.980	1.340	2.390	1.070	1.990	900	1.990	600
20	2.390	1.070	1.910	860	1.590	720	1.590	480
Maks. kesme derinliği			ap: 0,07D	Pf: 0,15 D			ap: 0,04D	Pf: 0,1 D

PXBE-N

Küre burunlu tip L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC		Sertleştirilmiş çelik 55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	7.960	3.580	7.960	3.580	6.370	2.290	4.770	1.430	3.180	480
12	6.630	2.980	6.630	2.980	5.310	1.910	3.980	1.190	2.650	400
16	4.970	2.240	4.970	2.240	3.980	1.430	2.980	900	1.990	300
20	3.980	1.790	3.980	1.790	3.180	1.150	2.390	720	1.590	240
Maks. kesme derinliği			ap: 0,05D	Pf: 0,15 D			ap: 0,04D	Pf: 0,1 D	ap: 0,03D	Pf: 0,05 D

PXBM

Küre burunlu tip L/D≤3,5

	Yumuşak çelik - Karbonlu Çelik Dökme demir SS400 · S55C · FC250 ~750 N/mm2		Çelik alaşım Takım çeliği SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC		Paslanmaz çelik Sertleştirilmiş çelik SUS304S · SKD ~45 HRC		Sertleştirilmiş çelik Titanyum alaşım çelik (ıslak) Ti-6Al-4V 45~55 HRC		Sertleştirilmiş çelik 55~60 HRC	
Ø	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)	S (dak^{-1})	F (mm/dk.)
10	7.960	4.770	7.960	4.770	6.360	3.050	4.770	1.910	3.180	640
12	6.600	3.900	6.600	3.900	5.300	2.500	3.950	1.500	2.600	550
16	4.950	4.500	4.950	4.500	3.950	2.900	2.950	1.800	1.900	600
20	3.950	3.500	3.950	3.500	3.150	2.300	2.350	1.500	1.600	500
Maks. kesme derinliği			ap: 0,02 D	Pf: 0,05 D						

KESME VERILERI

PXAL

Kenar frezeleme L/D≤3

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	16.000	4.800
12	13.300	3.990
14	11.400	3.420
16	10.000	3.600
18	8.900	3.210
20	8.000	3.840
22	7.300	3.510
25	6.400	3.840
Kesme derinliği	ap: 0,7 D	ae: 0,2 D

PXAL

Kenar frezeleme 3<L/D≤5

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	9.600	2.310
12	8.000	1.920
14	6.900	1.660
16	6.000	1.730
18	5.400	1.560
20	4.800	1.850
22	4.400	1.690
25	3.900	1.880
Kesme derinliği	ap: 0,7 D	ae: 0,08 D

PXAL

Kenar frezeleme 5<L/D≤7

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	6.400	1.390
12	5.400	1.170
14	4.600	1.000
16	4.000	1.040
18	3.600	940
20	3.200	1.110
22	2.900	1.010
25	2.600	1.130
Kesme derinliği	ap: 0,7 D	ae: 0,04 D

KESME VERILERI

PXAL

Kanal Frezeleme L/D≤3

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	16.000	4.800
12	13.300	3.990
14	11.400	3.420
16	10.000	3.000
18	8.900	2.670
20	8.000	2.400
22	7.300	2.190
25	6.400	1.920
Kesme derinliği	ap 0,5 D	

PXAL

Kanal Frezeleme 3<L/D≤5

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	9.600	2.160
12	8.000	1.800
14	6.900	1.560
16	6.000	1.350
18	5.400	1.220
20	4.800	1.080
22	4.400	990
25	3.900	880
Kesme derinliği	ap 0,35 D	

PXAL

Kanal Frezeleme 5<L/D≤7

	Alüminyum Alaşım A5052 • A7075	
Ø	S (min^{-1})	F (mm/dakika)
10	6.400	960
12	5.400	810
14	4.600	690
16	4.000	600
18	3.600	540
20	3.200	480
22	2.900	440
25	2.600	390
Kesme derinliği	ap 0,2 D	

1. Rijit ve hassas makine ve tutucu kullanın.
2. Lütfen rijitliği az makine kullanıldığında veya kesme derinliği büyük olduğunda hız ve ilerlemeyi ayarlayın.
3.Lütfen takım uzunluğu büyük ise, kesme şartlarını ayarlayın.
4. Lütfen takım uzunluğunu, değiştirilebilir kafanın toplam uzunluğu ve şaft tutucunun dışında kalan uzunluk olduğuna dikkate alın.
5. Bakır ve bakır alaşımlarını frezelerken, yukarıdaki tabloya göre dönüş hızını %20 ila %40, ilerleme hızını %50 ila %80 ve kesme derinliğini ap %50 ila %80 azaltın.
6. Magnezyum alaşımlarının işlenmesinde lütfen daima kesme sıvısı üreticisi tarafından önerilen uygun kesme sıvısını kullanın. Son derece yanıcı olduklarından ve uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi yangın riski oluşturabileceklerinden kesme talaşlarına karşı dikkatli olun.

TEKNIK KISIM • DIŞ AÇMA

Kılavuz Terimlerinin şekillerle açıklaması















TEKNIK TERIMLER

İç ve Dış diş açma

Ödenek: Eşleşen parçalar arasında asgari boşluk.

Diş Açısı: Bir eksenel düzlemde ölçülen bir dişin yanakları arasında bulunan açı.

Arka Koniklik: Kılavuzun dişli kısmında hafif bir koniklik olup, şaftın çapı, ön pahınkinden daha küçüktür.

Temel: Tüm varyasyonların yapıldığı teorik veya nominal standart büyüklük.

Pah: Dişli bölümün ön ucundaki konik ve kesici dişliler.
Genel pah şekilleri koniktir, 8 ila 10 diş uzunluğunda, çalışan, 3 ila 5 diş,
Yarı (veya değiştirilmiş) taban = 2.5
- 3 diş ve dip, 1-1 / 2 diş.

Tepe: Üst yüzey, bir dişin iki yanını birleştirir.

Kesme Yüzeyi: Düzlüğün önde gelen tarafı.

Diş Kanalları: Kılavuz çekme işleminde oluşan talaşın iletilmesi için bir kılavuzda oluşturulan uzunlamasına kanallar.

Uç: Düzlüğün sonraki tarafı.

Diş Yüksekliği: Profilde, tepe ile dip arasındaki mesafe Eksene ölçülen diş kesiti.

Kanca Yüzü: Konkav bir kesme yüzeyi. Bu, farklı malzemeler ve koşullar için farklılık gösterebilir.

Atlamalı Diş: Alternatif dişler, kılavuzdan çıkarılarak diş yapısı sanki bir dolu bir boş gibi yapılır.
Öz Çapı: Bir kılavuzun kanalları arasında kalan bölümler.

Öncü Diş Mesafesi: Vida dişinin eksensel olarak bir tur ilerlediği mesafe.

Ana Çap: Düz bir vida dişindeki vidanın veya somunun en büyük çapı.

Minör Çap: Düz bir vida dişindeki vidanın veya somunun en küçük çapı.

Boyun: Vidalı kısım ile gövde arasındaki bazı kılavuzlarda azalan çap.

Hatve: Bir dişin bir noktasından bir sonraki dişin karşılık gelen bir noktasına olan eksene paralel olarak ölçülen mesafedir.

Hatve Çapı: Düz bir vida dişinde, dişin dolu kısmının ölçüsü ile dişin boş kısmının ölçüsünün eşit olduğu noktadan geçen silindirin çapıdır.

Nokta Çapı: Kılavuzun önündeki pahlı kısımın çapıdır.

Radyal: Bir düzlemin düz yüzü, düzlemi kılavuzun ekseninden geçer.

Rahatlatma Açısı: kesme yüzünün, büyük çapta kesme yüzeyi ile kesişen bir eksenel düzleme göre açısı.

Rahatlatma: Talaşın kesici kenarın arkasına atılmasını ve kılavuzla iş parçası arasında bir miktar boşluk olmasını sağlar. Ayrıca, geri konikliğe bakabilirsinz.

Pah rahatlatması: Kesici dişlerin yer aldığı kısımdaki radyal rahatlama boşluğudur.

Eş Merkezli rahatlatma: Eşmerkezli bir kenar boşluğundan başlayarak zırhtan itibaren radyal rahatlama boşluğu.

Dışmerkezli rahatlama: Kesme kenarından başlayıp topuğa devam eden diş formundaki radyal rahatlama.

Öz: İki bitişik dişin yanlarını birleştiren alt yüzey.

Şaft Yan veya Yan Etek dişi: tepeyi köküne bağlayan dişin yüzeyi.
Sap bölümü.

Sipiral Nokta: İlk birkaç diş üzerinde kesme hareketi sağlamak için düz alana eğik durumda bulunan kesme kenarı zemini.

Kare : Kılavuun en sonunda bulunan ve kılavuzun kullanılmasında yönlendirmeyi sağlayan kare

Diş: Daha önceden açılmış delikte dişleri oluşturan kılavuzun helisel formdaki bölümü

Diş açma açışı: Dişin helezonunun eksen doğrultusuna dik bir düzlem ile hatve çapında yaptığı açı.

Inç başına diş: Her bir inç uzunluğuna düşüne diş sayısı

Tek Diş: Bir hatve kadar ağızlatılmış diş

İki Diş: İki hatve kadar ağızlatılmış diş

Üç Diş: Üç hatve kadar ağızlatılmış diş

SERTLIK DÖNÜŞÜM TABLOSU

Sertlik için yaklaşık dönüşüm değeri

Sertlik				Diş Çekme Gücü	
HRA	HRC	HV	HB	Kgf/mm2	N/mm2/Mpa
		120	114	42	410
		125	119	43	420
		130	123	45	440
		135	128	46	450
		140	133	48	470
		145	138	49	480
		150	142	51	500
		155	147	52	510
		160	152	54	530
		165	157	55	540
		170	161	56	550
		175	166	58	570
		180	171	59	580
		185	176	61	600
		190	180	62	610
		195	185	64,5	630
		200	190	66,5	650
		205	195	67,5	660
		210	199	69,5	680
		215	204	70,5	690
		220	209	72,5	710
		225	214	73,5	720
		230	218	75,5	740
		235	223	76,5	750
60,7	20,5	240	228	78,5	770
61,2	21,5	245	233	79,5	780
61,6	22	250	237	81,5	800
62,4	24	260	247	84,5	830
63,1	25,5	270	256	88	860
63,8	27	280	266	91	890
64,5	28,5	290	275	95	930
65,2	30	300	285	98	960
65,8	31	310	294	101	990
66,4	32	320	304	104	1020
67	33,5	330	313	108	1060
67,6	34,5	340	323	111	1090
68,1	35,5	350	332	114	1120
68,7	36,5	360	342	118	1160
69,2	37,5	370	351	121	1190
69,8	39	380	361	124	1220
70,3	40	390	370	129	1260
70,8	41	400	380	132	1290
71,4	42	410	389	136	1330
71,8	42,5	420	399	139	1360
72,3	43,5	430	408	143	1400
72,8	44,5	440	418	146	1430
73,3	45,5	450	427	150	1470
73,6	46	460	432	153	1500
74,1	47	470	442	157	1540
74,5	47,5	480	450	160	1570
74,9	48,5	490	456	164	1610
72,3	49	500	466	168	1650
75,7	50	510	475	171	1680
76,1	50,5	520	483	175	1720
76,4	51	530	492	180	1760
76,7	51,5	540	500	183	1790
77	52,5	550	509	187	1830
77,4	53	560	517	191	1870
77,8	53,5	570	526	195	1910
78	54	580	535	198	1940
78,4	54,5	590	543	202	1980
78,6	55	600	552	206	2020
79,2	56,5	620	569	214	2100
79,8	57,5	640	586	222	2180
80,3	58,5	660			
80,8	59	680			
81,3	60	700			
81,8	61	720			
82,2	62	740			
82,6	62,5	760			
83	63,5	780			
83,4	64	800			
83,8	64,5	820			
84,1	65,5	840			
84,4	66	860			
84,7	66,5	880			
85	67	900			
85,3	67,5	920			
85,6	68	940			

YÜZEY IŞLEMLERI

Genel olarak, ideal şartlar altında düzgün bir şekilde tasarlanmış ve kullanılan bir kılavuz, yüzeysel işlemler kullanılmaksızın güzel yüzey sonuçları üretecektir. Ancak, belirli koşullar ve malzemeler çeşitli malzemeler düşünüldüğünde, ilave kılavuz ömrü, finişte yüzeyde iyileşme ve mastarı kullanımına daha uygun hale getirmek amaçlı olarak kılavuzlara yüzey işlemleri uygulanmaktadır.

Uygulanan işlemler iki gruba ayrılabilir: yüzeye nüfuz edenler ve dış yüzeyin kendisine uygulananlar.

İkinci grup, TiN, TiCN, TiAlN ve oksit kaplamalar gibi harici muameleleri de içeren daha geniş seçenek yelpazesini kapsamaktadır.

Buhar Menevişi: Bitmiş kılavuzun yüzeyinde buhar fırını vasıtasıyla üretilen siyah oksitli bir yüzey (Fe_3O_4) oluşturulur. Bu oksitlenmiş yüzey gözeneklidir ve kesme sıvısının kılavuzun çalışma bölümünde tutulmasına yardımcı olur. Buhar oksitinin performansında iyileşme gösterdiği malzemeler paslanmaz çelikler, çelikler ve dövme çelikler , sıcak ve soğuk haddelenmiş çelikler ve yüksek nikel alaşımlarıdır.

Nitrür: Bir iyon fırını vasıtasıyla; üretilmiş bir kılavuzun yüzeyinde, yaklaşık 69 HRC olan sert yüzeysel bir tabaka oluşturmaktır. Nitrür yüzey işleminin avantajları, daha yüksek yüzey sertliğinden dolayı aşınma direncindeki artırır. Bu yüzey işlemi, dökme demir, plastik ve yüksek silikon dökme alüminyum gibi sert malzemelerde çok etkilidir.
Not: Bir nitrit yüzey işlemi seçilirken çok dikkatli olun, çünkü artan sertlik, hızlı spiral kılavuzlar ve NO:2 'den küçük çaplı kılavuzlar için önerilmez.

Titanyum nitrit (TiN): PVD kaplama teknolojisi kullanılarak bitmiş bir kılavuzun yüzeyine ince bir kaplama (yaklaşık 0.0001) uygulanmıştır. TiN kaplama yüzey sertliğini ve aşınma direncini arttırır. Standart takımlar üzerinde TiN kaplamanın kullanılması, paslanmaz çelikler, çelik dövme parçaları, takım ve kalıp çelikleri ve sıcak ve soğuk haddelenmiş çelikler gibi daha sert malzemelerde (32 HRC'ye kadar) takım ömrünü artırmaya yardımcı olacaktır. TiN kaplaması aynı zamanda su bazlı kesme sıvılarıyla da çok iyi çalışır.

Titanyum Karbon Nitrit (TiCN): TiN'ye benzer şekilde, TiCN PVD kaplama teknolojisi kullanılarak uygulanır. Bu kaplama, yüksek sertliği (yaklaşık 2800 vicker) ve Nitritin ısıl direnç özelliğine sahiptir. Daha düşük sürtünme katsayısı, TiCN kaplı takımlar üzerinde % 75 oranında kuvveti azaltmaya yardımcı olur. Bu özellikler, TiCN'yi demir dışı metal ve sertleştirilmiş çeliklerde özellikle yararlı kılmaktadır.

Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN): TiAlN, PVD kaplama teknolojisi kullanılarak uygulanır. Alüminyum ilavesi sürtünmeyi azaltır ve kaplama oksidasyon sıcaklığını arttırır. Sonuç olarak, TiAlN ısı ve oksidasyon aşınmasına karşı artan bir dirence sahiptir. Bu, TiAlN'yi Yüksek Hız / Yüksek Isı uygulamaları için daha uygun hale getirir. OSG'nin özel TiAlN kaplaması birçok kılavuzumuzda yer almaktadır.

Krom nitrit (CrN): Aşırı yüksek yüzey kayganlığı, CrN'yi demir dışı malzemeler için uygun kaplama seçimi yapar. Alüminyum (6061, 7075, vb.) Ve bakır alaşımları (bronz, pirinç vb.) Isı oluştuğunda takıma yapışma eğiliminde oldukları biliniyor. Bu kaplama, sertliğin artırılması sırasında, bu malzemeler işlenirken oluşan sürtünme miktarını azaltarak ısının etkilerini ortadan kaldırır.

Elmas: OSG'nin patentli Ultra-İnce elmas kaplaması laboratuarımızda takımlar üzerinde uygulanmaktadır. Grafit, alüminyum ve bakır alaşımları için idealdir. Parlak ve pürüzsüz yüzeyi nedeniyle yaygın olarak ""Pırlanta benzeri"" bir kaplama ile karıştırılan bu kaplama, rakiplerin elmas kaplaması ve PVD kaplamalı takımlarından çok daha fazla ömür sağlar. Özel işlemler takıma yüksek oranda yapışmayı sağlar ve alaşımın dökülmesini önler."

PAH FORMLARI

FORM A



- Uzun
- 6 - 8 diş
- Kısa açık delikler için
- Torku arttırır ve bunun için olası kırılma olasılığı mevcuttur

FORM B



- Orta
- 3,5 - 5,5 Diş
- Sipiral nokta ile açık delikler için kullanılır
- Tüm açık delikler ve derin delikler için
- Zorlu ve sert malzemelerde verimlidir

FORM C



- Kısa
- 2 - 3 diş
- Kör delikler için
- Alüminyum, gri dökme demir ve pirinç için genelde

FORM D



- Orta
- 3,5 - 5 diş
- Açık ve kör delikler için uygun olup , salgı oluşturma ihtimali vardır

FORM E



- Çok kısa
- 1,5 - 2 diş
- Kör delikler için , düşük salgılı

Kılavuz Tipleri ve Özellikleri

Tip	Özellikler	Uygulama
Sipiral Kılavuzlar (Helisel)	• Helis Kesme Kenarı • Talaşlar kılavuz çekme yönüne karşı dışarı akar (deliklerden atılır) • Düşük kılavuz çekme torku ve deliklerin dibine kadar diş çekmek için uygulanabilir • İyi kesme eylemi	• Kör delikler için • Talaşın sürekli olarak çıktığı malzemeler
Sipiral uçlu kılavuzlar	• Sipiral nokta (talaş sürücü) • Talaşları düşük kesme torkuyla öne iter • Derin olmayan ve benzersiz helis formu güçlü bir yapı sağlar • İyi kesme eylemi	• Açık Delikler için • Talaşların sürekli ve uzun olarak çıktığı malzemeler • Yüksek hızlı kılavuz çekme
Ovalama Kılavuzları	• Kılavuz talaş üretmez • Hassas toleranslarda diş çekme • Mükemmel sağlamlık	• Hem açık hem de kör delikler için • Ovalamaya uygun malzemeler "
Düz kanallı kılavuzlar	• Düz Kanal • Güçlü kesici kenarlar • Çeşitli kesme koşulları için uygundur • Yeniden bileme kolay	• Hem açık hem de kör delikler için (Sadece kısa diş derinliği için) • Talaşların toz halinde çıktığı malzemeler • Sert malzemeler

NASIL YAPILIR?

CNC makinelerde ; 3 eksende eş zamanlı haraket

«OSG diş açma frezeleri 3 eksenli CNC tezgahlarda çalışmak üzere tasarlanmışlardır.

Dişler, takımın ekseni etrafında dönüşü hareketlerinden yararlanılarak, eksensel yönde devir başına bir adım ilerleme yapılarak üretilir. İç / dış ve sağ / sol dişler, sadece dönme yönünü değiştirmek suretiyle aynı takımla üretilebilir. «



Diş çekme süreci

1-2 İşlenecek kenara dokundurun (boşluğu korumak)
2-3 Helisel frezeleme ile kesme
3-4 Keserek bir çember çizme
4-5 Kenardan çekin
5-6 Takımı sökün

Frezeleme işleminin başlama ve bitiş arasındaki geçiş yumuşak olmalı ve frezeleme direncini en aza indirgemek için uygun lerleme kullanmak önemlidir. Bu yöntem çok farklı amaçlarla kullanılabilmekle beraber, ölçüsel anlamda en hassas yöntem olduğu kesindir.



örnekleme: Diş frezeleme işlemi (Yukarıdan bak)

KILAVUZ ÖN DELIK ÇAPLARI REHBERI

Kılavuzlar için önerilen delik çapları

M

DIN 13 ve DIN-ISO 965-1'e göre

Dia	P	
M 1	0,25	0,75
M 1,1	0,25	0,85
M 1,2	0,25	0,95
M 1,4	0,3	1,10
M 1,6	0,35	1,25
M 1,7	0,35	1,35
M 1,8	0,35	1,45
M 2	0,4	1,60
M 2,2	0,45	1,75
M 2,3	0,4	1,90
M 2,5	0,45	2,05
M 2,6	0,45	2,15
M 3	0,5	2,50
M 3,5	0,6	2,90
M 4	0,7	3,30
M 4,5	0,75	3,70
M 5	0,8	4,20
M 5,5	0,9	4,60
M 6	1	5,00
M 7	1	6,00
M 8	1,25	6,80
M 9	1,25	7,80
M 10	1,5	8,50
M 11	1,5	9,50
M 12	1,75	10,20
M 14	2	12,00
M 16	2	14,00
M 18	2,5	15,50
M 20	2,5	17,50
M 22	2,5	19,50
M 24	3	21,00
M 27	3	24,00
M 30	3,5	26,50
M 33	3,5	29,50
M 36	4	32,00
M 39	4	35,00
M 42	4,5	37,50
M 45	4,5	40,50
M 48	5	43,00
M 52	5	47,00
M 56	5,5	50,50
M 60	5,5	54,50
M 64	6	58,00
M 68	6	62,00

MF

DIN 13 ve DIN ISO 965-1'e göre

Dia	P	
M 2	0,25	1,75
M 2,2	0,25	1,95
M 2,3	0,25	2,05
M 2,5	0,35	2,15
M 3	0,25	2,75
M 3	0,35	2,65
M 3,5	0,35	3,15
M 4	0,35	3,65
M 4	0,5	3,50
M 4,5	0,5	4,00
M 5	0,35	4,65
M 5	0,5	4,50
M 5	0,75	4,20
M 6	0,5	5,50
M 6	0,75	5,25
M 7	0,5	6,50
M 7	0,75	6,25
M 8	0,5	7,50
M 8	0,75	7,25
M 8	1	7,00
M 9	0,75	8,20
M 9	1	8,00
M 10	0,5	9,50
M 10	0,75	9,25
M 10	1	9,00
M 10	1,25	8,80
M 11	1	10,00
M 12	0,5	11,50
M 12	1	11,00
M 12	1,25	10,80
M 12	1,5	10,50
M 13	1	12,00
M 14	0,75	13,20
M 14	1	13,00
M 14	1,25	12,75
M 14	1,5	12,50
M 15	1	14,00
M 15	1,5	13,50
M 16	0,75	15,20
M 16	1	15,00
M 16	1,25	14,80
M 16	1,5	14,50
M 17	1	16,00
M 18	1	17,00
M 18	1,5	16,50
M 18	2	16,00
M 20	1	19,00
M 20	1,5	18,50
M 20	2	18,00
M 22	1	21,00
M 22	1,5	20,50
M 22	2	20,00

MF

DIN 13 ve DIN ISO 965-1'e göre

Dia	P	
M 24	1	23,00
M 24	1,5	22,50
M 24	2	22,00
M 25	1	24,00
M 25	1,5	23,50
M 26	1,5	24,50
M 27	1	26,00
M 27	1,5	25,50
M 27	2	25,00
M 28	1,5	26,50
M 28	2	26,00
M 30	1	29,00
M 30	1,5	28,50
M 30	2	28,00
M 32	1,5	30,50
M 32	2	30,00
M 33	1,5	31,50
M 33	2	31,00
M 34	1,5	32,50
M 35	1,5	33,50
M 36	1,5	34,50
M 36	2	34,00
M 36	3	33,00
M 38	1,5	36,50
M 39	1,5	37,50
M 39	2	37,00
M 39	3	36,00
M 40	1,5	38,50
M 40	2	38,00
M 40	3	37,00
M 42	1,5	40,50
M 42	2	40,00
M 42	3	39,00
M 45	1,5	43,50
M 45	2	43,00
M 45	3	42,00
M 48	1,5	46,50
M 48	2	46,00
M 48	3	45,00
M 50	1,5	48,50
M 50	2	48,00
M 50	3	47,00
M 52	1,5	50,50
M 52	2	50,00
M 52	3	49,00
M 56	1,5	54,50
M 56	2	54,00
M 56	3	53,00
M 58	1,5	56,50
M 60	1,5	58,50
M 60	2	58,00
M 60	3	57,00

MJ

DIN ISO 5855'e göre

Dia	P	
MJ 3	0,5	2,60
MJ 4	0,7	3,40
MJ 5	0,8	4,30
MJ 6	1	5,10
MJ 8	1,25	6,90
MJ 10	1,5	8,70
MJ 12	1,75	10,50
MJ 16	2	14,30

KILAVUZ ÖN DELIK ÇAPLARI REHBERI

Kılavuzlar için önerilen delik çapları

UN

Göre ASME
B 1.1

Dia	P	
1 ⅛	8	25,40
1 ¼	8	28,60
1 ⅜	8	32,00
1 ½	8	35,00
1 ⅝	8	38,10
1 ¾	8	41,50
1 ⅞	8	44,50
2	8	47,70
2 ¼	8	54,00

UNC

Göre ASME
B 1.1

Dia	P	
Nr. 1	64	1,50
Nr. 2	56	1,80
Nr. 3	48	2,00
Nr. 4	40	2,30
Nr. 5	40	2,60
Nr. 6	32	2,80
Nr. 8	32	3,40
Nr. 10	24	3,80
Nr. 12	24	4,50
¼	20	5,10
5⁄16	18	6,60
⅜	16	8,00
7⁄16	14	9,40
½	13	10,80
9⁄16	12	12,30
⅝	11	13,60
¾	10	16,50
⅞	9	19,50
1	8	22,30
1 ⅛	7	25,00
1 ¼	7	28,00
1 ½	6	34,00
1 ¾	5	39,50
2	4,5	45,00

UNJC

Göre ASME
B 1.1 en ISO 3161

Dia	P	
Nr. 1	64	1,53
Nr. 2	56	1,81
Nr. 3	48	2,10
Nr. 4	40	2,30
Nr. 5	40	2,65
Nr. 6	32	2,85
Nr. 8	32	3,50
Nr. 10	24	3,90
Nr. 12	24	4,60
¼	20	5,25
5⁄16	18	6,70
⅜	16	8,10
7⁄16	14	9,50
½	13	11,00
9⁄16	12	12,30
⅝	11	13,80
¾	10	16,75

UNF

Göre ASME
B 1.1

Dia	P	
Nr. 0	80	1,25
Nr. 1	72	1,55
Nr. 2	64	1,85
Nr. 3	56	2,15
Nr. 4	48	2,40
Nr. 5	44	2,70
Nr. 6	40	2,95
Nr. 8	36	3,50
Nr. 10	32	4,10
Nr. 12	28	4,60
¼	28	5,50
5⁄16	24	6,90
⅜	24	8,50
7⁄16	20	9,90
½	20	11,50
9⁄16	18	13,00
⅝	18	14,50
¾	16	17,50
⅞	14	20,50
1	12	23,30
1 ⅛	12	26,50
1 ¼	12	29,75
1 ⅜	12	33,00
1 ½	12	36,00

UNJF

Göre ASME
B1.15 ef ISO 3161

Dia	P	
Nr, 0	80	1,25
Nr, 1	72	1,55
Nr. 2	64	1,85
Nr. 3	56	2,15
Nr. 4	48	2,40
Nr. 5	44	2,70
Nr. 6	40	2,95
Nr. 8	36	3,60
Nr. 10	32	4,10
Nr. 12	28	4,70
¼	28	5,60
5⁄16	24	7,00
⅜	24	8,60
7⁄16	20	10,00
½	20	11,60
9⁄16	18	13,00
⅝	18	14,50

UNEF

Göre ASME
B 1.1

Dia	P	
¼	32	5,55
5⁄16	32	7,20
⅜	32	8,80
7⁄16	28	10,20
½	28	11,80
9⁄16	24	13,20
⅝	24	14,80

NPT

Göre ASME
B1.20.1 taper 1:16

Dia	P	D	d1	D1	Depth
1⁄16	27	6,15	5,95	6,39	10,70
⅛	27	8,40	8,31	8,74	10,80
¼	18	11,10	10,73	11,36	15,60
⅜	18	14,30	14,15	14,80	16,00
½	14	17,90	17,47	19,32	20,80
¾	14	23,30	22,79	23,67	21,30
1	11 ½	29,00	28,64	29,69	25,60
1 ¼	11 ½	37,70	37,37	38,45	26,10
1 ½	11 ½	43,70	43,44	44,52	26,10
2	11 ½	55,60	55,45	56,56	26,50
2 ½	8	66,30	66,14	67,62	36,30
3	8	82,30	81,90	83,52	38,50

KILAVUZ ÖN DELIK ÇAPLARI REHBERI

Kılavuzlar için önerilen delik çapları

Pg
Göre
DIN 40430

Dia	P	
7	20	11,4
9	18	14
11	18	17,25
13,5	18	19
16	18	21,25
21	16	27
29	16	35,5
36	16	45,5
42	16	52,5
48	16	58

Tr
Göre ISO

Dia	P	
8	1,5	6,6
9	2	7,2
10	2	8,2
11	3	8,25
12	3	9,25
14	3	11,25
16	4	12,25
18	4	14,25
20	4	16,25
22	5	17,25
24	5	19,25
26	5	21,25
28	5	23,25
30	6	24,25
32	6	26,25
34	6	28,25
36	6	30,25
38	7	31,5
40	7	33,5
42	7	35,5
44	7	37,5
46	8	38,5
48	8	40,5
50	8	42,5

G
Göre
DIN EN ISO 228

Dia	P	
1/16	28	6,80
1/8	28	8,70
1/4	19	11,80
3/8	19	15,25
1/2	14	19,00
5/8	14	21,00
3/4	14	24,50
7/8	14	28,25
1	11	30,75
1 1/8	11	35,50
1 1/4	11	39,50
1 3/8	11	41,90
1 1/2	11	45,25
1 3/4	11	51,00
2	11	57,00
2 1/4	11	63,00
2 1/2	11	72,60
3	11	85,00

BSW
Göre BS 84

Dia	P	
1/16	60	1,20
3/32	48	1,90
1/8	40	2,50
5/32	32	3,20
3/16	24	3,60
7/32	24	4,60
1/4	20	5,10
5/16	18	6,50
3/8	16	7,90
7/16	14	9,20
1/2	12	10,50
9/16	12	12,00
5/8	11	13,40
3/4	10	16,40
7/8	9	19,25
1	8	22,00
1 1/8	7	24,75
1 1/4	7	27,50
1 3/8	6	30,00
1 1/2	6	33,50
1 5/8	5	35,50
1 3/4	5	39,00
1 7/8	4 1/2	41,50
2	4 1/2	44,50

BSF
Göre BS 84

Dia	P	
3/16	32	4,00
7/32	28	4,60
1/4	26	5,30
5/16	22	6,80
3/8	20	8,30
7/16	18	9,70
1/2	16	11,00
9/16	16	12,70
5/8	14	14,00
3/4	12	16,80
7/8	12	19,80
1	10	22,70
1 1/8	9	25,50
1 1/4	9	28,50
1 3/8	8	31,50
1 1/2	8	34,50
1 5/8	8	38,00

Rp
Göre
DIN EN 10226-2

Dia	P	
1/16	28	6,55
1/8	28	8,60
1/4	19	11,50
3/8	19	15,00
1/2	14	18,50
5/8	14	20,50
3/4	14	24,00
1	11	30,25
1 1/4	11	39,00
1 1/2	11	45,00
2	11	56,50
2 1/2	11	72,20
3	11	85,00

BA
Göre
BS 949 part 2

Dia	P	
0	1	5,00
1	0,9	4,40
2	0,81	3,90
3	0,73	3,40
4	0,66	3,00
5	0,59	2,60
6	0,53	2,30
7	0,48	2,00
8	0,43	1,80
9	0,39	1,50
10	0,35	1,30
11	0,31	1,20
12	0,28	1,00
13	0,25	0,95
14	0,23	0,75

Rc
Göre DIN EN 10226-2 taper
1/16

Dia	P	d1	D1	A	B min
1/16	28	6,30	6,49	8,31	10,00
1/8	28	8,30	8,50	8,31	10,10
1/4	19	11,00	11,35	12,37	15,00
3/8	19	14,50	14,85	12,77	15,40
1/2	14	18,10	18,49	16,83	20,50
3/4	14	23,50	23,98	18,13	21,80
1	11	29,60	30,11	21,42	26,00
1 1/4	11	38,10	38,78	23,72	28,30
1 1/2	11	44,00	44,67	23,72	28,30
2	11	55,60	56,48	28,02	32,60
2 1/2	11	71,10	72,00	31,32	37,10
3	11	83,60	84,71	34,42	40,20

KILAVUZ ÖN DELIK ÇAPLARI REHBERI

Kılavuzlar için önerilen ön delik çapları

M

Göre DIN 13
ve DIN-ISO 965-1

		6 HX		6 GX		7 GX	
Dia	P	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	0,25	0,87	0,89	-	-	-	-
1,2	0,25	1,07	1,09	-	-	-	-
1,4	0,3	1,244	1,263	-	-	-	-
2	0,4	1,82	1,84	1,85	1,88	-	-
2,2	0,45	2,01	2,04	2,02	2,06	-	-
2,5	0,45	2,31	2,34	2,32	2,36	-	-
3	0,5	2,77	2,81	2,79	2,84	2,81	2,85
3,5	0,6	3,23	3,27	3,24	3,3	-	-
4	0,7	3,66	3,72	3,69	3,73	3,71	3,77
5	0,8	4,61	4,68	4,65	4,71	4,66	4,73
6	1	5,51	5,59	5,55	5,63	5,56	5,64
8	1,25	7,37	7,45	7,4	7,47	7,42	7,5
10	1,5	9,24	9,33	9,26	9,35	9,3	9,39
12	1,75	11,1	11,2	11,14	11,24	11,17	11,28
14	2	12,96	13,08	13	13,12	13,04	13,16
16	2	14,96	15,08	15	15,12	15,04	15,16
18	2,5	16,66	16,81				
20	2,5	18,66	18,81				
22	2,5	20,66	20,81				
24	3	22,39	22,56				
27	3	25,39	25,56				
30	3,5	28,09	28,28				
33	3,5	31,09	31,28				
36	4	33,8	34,01				
39	4	36,8	37,01				
42	4,5	39,52	39,73				
45	4,5	42,52	42,73				

MF

Göre DIN 13
ve DIN-ISO 965-1

		6 HX	
Dia	P	Min.	Max.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
8	1	7,50	7,56
10	1	9,50	9,56
10	1,25	9,35	9,43
12	1	11,50	11,56
12	1,25	11,35	11,43
12	1,5	11,21	11,30
14	1,5	13,25	13,34
16	1,5	15,25	15,34
18	1,5	17,25	17,34
20	1,5	19,25	19,34

Kılavuz öncesi önerilen delik çapları

EG M

Göre DIN 8140

Dia	P	
2	0,4	2,10
2,5	0,45	2,65
3	0,5	3,15
4	0,7	4,20
5	0,8	5,25
6	1	6,30
8	1,25	8,40
10	1,5	10,50
12	1,75	12,50
16	2	16,60
20	2,5	20,70

EG UNC

Dia	P	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Nr. 4	40	3,10
Nr. 6	32	3,80
Nr. 8	32	4,40

EG UNF

Dia	P	
-	-	-
-	-	-
Nr. 10	32	5,10
¼	28	6,60
5⁄16	24	8,25
⅜	24	9,80
7⁄16	20	11,50
½	20	13,10

SORUN GIDERME

Diş açma

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Büyük Boyut Çap	**Hatalı Kılavuz**	• Kılavuz toleransını kontrol edin. • Daha uzun pahlı kılavuz kullanın.
	Talaş Biriktirme	• Sipiral kılavuzlar kullanın. • Talaş kanallarını büyütmek için seyrek ağızlı kılavuza geçin. • Daha büyük delik çapı kullanın. • Kılavuz, kör bir deliğin dibine dokunursa, mümkün olduğunca daha derin delik delin veya kılavuz uzunluğunu kısaltın. • Uygun yağlayıcı kullanın.
	Diş kırıkları	• Buhar oksit veya TiN gibi uygun yüzey işlemlerini uygulayın. • Uygun kesme yağını kullanın. • Kesme hızını azaltın. • Takılan malzemeye uygun olarak uygun kesme açısını kullanın. • Daha büyük ön delik boyutu kullanın.
	Çalışma koşulları	• Uygun kesme hızını kullanın. • Kılavuz ve ön delik matkaplarının eş merkezli çalışıyor olmasına özen gösterin. • Yırtılmış veya pürüzlü dişlilerden kaçınmak için uygun kılavuz çekme hızını kullanın. • Ön ağızlama dişi kullanın. • Uygun güce sahip, uygun bir kılavuz çekme makinesini kullanın. • Kılavuzun ve delinmiş deliğin merkezden kaçık olmamasına dikkat edin İş mili veya eski bir tutucu kaynaklı sorunlar olabilir.
	Takım Koşulları	• Kesme kenarındaki oluklar için uygun endeksleme açısı elde edin. • Uygun kesme açısını ve pah açısını bileyin. • Çok büyük bir düzlük alan genişliğinden kaçının. • Bilemede olan çapakları temizleyin.
Tolerans üzeri diş , İç Çap	**Delik büyüklüğü**	• Minimum delik boyutunu kullanın. • Konik delikten kaçının. • Uygun pahlı kılavuzları kullanın.
	Kırılmalar	Bu özel probleme "Takım Şartları" başlığı altındaki 1-4 numaralı çözümler uygulanabilir.

SORUN GIDERME

Diş açma

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Toperans altında hatve çapı	**Hatalı Kılavuz**	• Yüksek toleranslı kılavuz : a. Bakır alaşımı, alüminyum alaşımı, Ve dökme demir için kullanılır. b. Sonradan geri esneme eylemi olacak boru kesiminde kullanın. • Uygun pah açısını uygulayın. • Kesme açısını artırın.
	Hasar Görmüş Diş	Kılavuzun çıkışı sırasında dişlerin zarar görmemesi için uygun kesme hızı kullanılmalıdır.
	Talaş Yapışması	• kılavuzda ve Delikte talaş kalıntıları olmaması için performansı iyileştiriniz. • Ölçü kontrolü için deliklerin içindeki talaşları çıkarın.
Gerekli ölçüden küçük çap	**Delik büyüklüğü**	Maksimum matkap çapını kullanın.

Takım Ömrü		
Özel problemler	**Sebebi**	**Çözüm**
Tolerans altında hatve çapı	**Pah çok kısa**	Pah uzunluğunu arttırın.
	Yanlış Kesme Açısı	Uygun kesme açısını uygulayın.
	Kırılma	• Dişlerinde rahatlatma açısı (Relief) olan kılavuzları tercih edin • Düzlük alan genişliğini azaltın. • Buhar oksit veya TiN gibi yüzey işlemi uygulayın. • Uygun kesme yağını kullanın. • Kesme hızını azaltın. • Daha büyük ön delik ölçüsü kullanın. • Kılavuz ve iş parçası arasında doğru merkezlemenin yapıldığından emin olun.
	Talaş Biriktirme	• Spiral kılavuz kullanın. • Büyük matkap ölçüsü kullanın.
Tırlama olduğunda	**Takım boşta kesiyor**	• Kesme açısını azaltın. • Diş rahatlatma açısının oluşturduğu boşaltma miktarını azaltın.
Gerekenden küçük iç çap	**Delik büyüklüğü**	• Çok dar bir düzlükten. • kanalların dibini taşlamayın.

SORUN GIDERME

Diş açma

Takım Ömrü		
Özel problemler	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Kırılma	**Yanlış kılavuz seçimi**	• Delikler içinde yada kılavuz üzerinde talaş birikmesini önlemeye çalışın. Spiral kılavuzlar kullanın. • Buhar oksit veya TiN gibi doğru yüzey işlemlerini uygulayın.
	Yüksek Çekme Torku	• Daha büyük matkap boyutunu kullanın. • Kılavuz çekme uzunluğunu kısaltmaya çalışın. • Kesme açısını arttırın. • Kılavuz kullanımında : Rahatlama boşluğu (Thread relief)'i arttırın, düzlük mesafesini düşürün • Sipiral kılavuz kullanın.
	Çalışma koşulları	• Kesme hızını azaltın. • Kılavuz ile delik arasındaki eksen kaçıklıklarını önleyin. • uygun kılvuz tutucu kullanın. • Tork ayarlamalı kılavuz tutucusu kullanın. • Kılavuzun delik tabanına vurmasından kaçının.
	Takım Koşulları	• Kesici ağızın dibini bilemeyin.. • Çok büyük bir düzlük genişliğinden kaçının. • Ağızları yeniden bilerken aşınmış yerleri mutlaka tekrar bileyin. • Takımı daha sık bileyin.
Talaşlanma	**Hatalı Kılavuz Seçimi**	• Kesme açısını azaltın. • Farklı türde HSS kılavuz kullanın. • Kılavuzun sertliğini azaltın. • Pah uzunluğunu arttırın. • Deliklerdeki veya deliğin tabanındaki talaş birikmesini önlemek için helisel kılavuz kullanın.
	Çalışma koşulları	• Kesme hızını azaltın. • Kılavuz merkezi ile delik merkezinin arasındaki merkez kaçıklığını önleyin. • Kör delik açma işleminde ani geri dönüşlerden oluşan kırılmaları önleyin. • Kırılmalardan kaçının. • Büyük delik ölçüsü kullanın.
Aşınma	**Incorrect Tap Selection**	• Isıl işlemden görmüş malzemeleri işlemek için tasrlanmış olan kılavuzları kullanınız. • Vanadyum içeren HSS kılavuza geçin. • Buhar oksit veya TiN gibi özel yüzey uygulamaları uygulayın. • Pah uzunluğunu arttırın.
	Çalışma koşulları	• Kesme hızını azaltın. • Uygun kesme yağlarını uygulayın. • İş sertleştirmekten kaçının. • Daha büyük delik boyutunu kullanın.
	Takım Koşulları	• Uygun kesme açısını bileyin. • Bilemede oluşabilecek sertlik düşüşünü önleyin.

www.osgeurope.com

TEKNIK KISIM • DELIK DELME





OSG Matkap



Konvansiyonel matkap



OSG matkap özellikleri

Benzersiz Nokta Tasarımı
OSG matkaplarıyla, konvansiyonel bir matkapın orta bölümündeki keskin kenar ortadan kalkar. Bunun yerine, radyuslu bir kesici kenarı vardır. Bu, keskin kenarın malzemeyi delmek için daha sertçe kolayca ezilebildiği geleneksel bir matkaptan daha iyi bir delme sağlar.

OSG matkaplarının talaş cepleri, radyuslu kesme kenarının çalışması sırasında yumuşak bir talaş akışı sağlar. Ayrıca, nokta açısı geleneksel 118° yerine 130°'dir. Bu, konvansiyonel bir matkapla oluşturulan uzun, lifli talaş yerine küçük kırık talaşlar oluşturur.

Nokta inceltme



OSG matkabı radyal nokta inceltme | **Inceltme yok** | **Geleneksel inceltme** | **Bölünmüş nokta inceltme** | **Yüksek gerilimli kırılma noktası**



KESME KOŞULLARI

Teknik | matkaplar

Mükemmel sonuç için, takım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için belirlenmiş kriterleri izlemek en iyisidir. F (mm / dak) matkapların kesme verimliliğini gösterir. İş mili hızı, HSS matkaplarının ömrünü önemli ölçüde etkilemekle birlikte, ilerleme hızı aynı oranda etki yapmamaktadır. Bu nedenle, artan ilerleme hızı, kesme verimliliğini artırmaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, ilerleme hızı çok yüksekse, talaşlar aşırı kalınlaşabilir. Kullanıcılar, belirli işlemlerine göre uygun ilerleme oranını bulmaya özen göstermelidir.

Karbür alaşımlı matkapların çalışabileceği ilerleme aralıkları HSS matkaplara göre daha dardır, çünkü karbür alaşım matkapları negatif pahlı kesme kenarına sahiptir Önerilen aralık dışında bir ilerleme hızı kullanıldığında, takım ömrü önemli ölçüde azalır Karbür matkaplar, HSS matkaplardan daha yüksek ısı direncine sahiptir.Ayrıca, kesme verimliliği, daha yüksek bir kesme hızı kullanılabilir. (Yani dakikada devir sayısının arttırılması).

Kesme hızı, ilerleme ve kesme sıvısına benzer şekilde, helis uzunluğu takım ömrünün kritik bir belirleyicisidir. Delme derinliği, talaşın delikten çıkma mesafesi ve bileme gereksinimleri göz önüne alındığında, flüt uzunluğu genellikle mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Gereksiz uzunlukta flüt uzunluğu daha düşük rijitlik ve muhtemel bükülme ve / veya eğilme nedeniyle (tutucudan bağımsız olarak) sorunlara neden olabilir. Birçok işlem için, uygun helis uzunluğu aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir.

Formüller

$$N = \frac{1{,}000V}{\pi Dc}$$

$$V = \frac{\pi Dc N}{1.000}$$

$$F = f \cdot N$$

V : **Kesme hızı** (mm/dak)
F : **İlerleme** (mm/dak)
Dc : **Matkap çapı** (mm)
N : **Hız** (dak^{-1})
π : **Çemberin çevre/ çap oranı genellikle 3.14159 olarak bulunur**
f : **İlerleme** (mm/dak)

Delik Derinliği * + 1.5 × Dc ** + Bileme Boyu + Penetrasyon Uzunluğu

* (talaş boşaltma uzunluğu ve iş parçası bağlamadan kaynaklanan boşlukları içerir.) ** (D = Matkap Çapı)



İş Parçası Malzemesine Göre Önerilen Soğutucu Akışkan Tabosu

Takım Türü	HSS kaplamalı matkap						Karbür kaplamalı matkap			Karbür kaplamalı matkap			Elmas kaplı karbür matkap					
Tedarik Türü	Islak				Kuru		Islak			Islak	Kuru		Islak				Kuru	
Sıvı türü	Suda çözünmeyen	Suda çözünür			Kuru	Yarı kuru	Suda çözünmeyen	Suda çözünür		Suda çözünür	Kuru	Yarı kuru	Suda çözünmeyen	Suda çözünür			Kuru	Yarı kuru
İş malzemesi	JIS N (JIS N)	JIS A1 Emülsiyon (JIS A-1)	JIS A2 Çözünür (JIS A-2)	JIS A3 Solution (JIS A-3)	Hava üfleme	Kabarcık	JIS N (JIS N)	JIS A1 Emülsiyon (JIS A-1)	JIS A2 Çözünür (JIS A-2)	JIS A3 Solution (JIS A-3)	Hava üfleme	Kabarcık	JIS N (JIS N)	JIS A1 Emülsiyon (JIS A-1)	JIS A2 Çözünür (JIS A-2)	JIS A3 Solution (JIS A-3)	Hava üfleme	Kabarcık
Karbon çelik		o			o	o		o			o	o		x	x	x	x	x
Dökme demir		o	o		o	o		o	o		o	o					x	x
Yüksek sertleştirilmiş çelik		o				o		o				o		x	x	x	x	x
Paslanmaz çelik		o			x	o		o						x	x	x	x	x
Titanyum alaşımı		o			x			o			x			x	x	x	x	x
Isıya dayanıklı alaşım (Inconel hariç)		o			x			o						x	x	x	x	x
Alüminyum alaşım		o	o					o	o					o	o		x	o
Bakır	o						o				x		o				x	o

İşlemesi zor Malzemeler

Delme

Bazı malzemelerin delmeyi zorlaştıran özel özellikleri vardır (aşağıda listelenmiştir). Bu malzemeleri başarılı bir şekilde delmek için, malzeme ve takım hakkındaki bilgilere dayanarak uygun kesme koşullarını kullanmak ve bu özelliklerin çeşitliliğinin nihai sonucu nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

İşlemesi zor malzemelerin karakteristik özellikleri

Özellikleri	Etki (ler)
Yüksek sertlik	Kesici kenarı yontması
Yüksek gerilme mukavemeti	Takım aşınması
Düşük ısı iletkenliği	Kesme kenarında yüksek sıcaklık
Yüksek iş sertleştirme	Yüksek itme kuvveti ve tork
Sertleştirilmiş tanecikler içerir	Talaş problemi (boşaltma, şekillendirme)
Yüksek süneklik	Kötü yüzey finişi
Yüksek afinite	

İş malzemesi	Özellikleri	İşleme Tavsiyeleri	Önerilen matkaplar	
östenitik Paslanmaz çelik SUS304-SUS316	• Yüksek iş sertleştirme • Yüksek sıcaklıklarda yüksek gerilme mukavemeti • Düşük ısı iletkenliği • Yüksek süneklik. Kenarlarda talaş biriktirmek muhtemeldir. => Yontma	• Daha tok bir malzemeden yapılmış, daha keskin ağızlı,daha ince kaplamlı bir matkap kullanınız. • Yüksek İlerleme Hızı • Daha Fazla Soğutma sıvısı	ADO-SUS-3D ADO-SUS-5D EX-SUS-GDS EX-SUS-GDR	ADO-3D NEXUS-GDS NEXUS-GDR EX-SUS-GDN VP-HO-GDR
Imalat Çeliği SKD11	• Sert karbür taneli (% 0.4 C altında => karbür tanesi eritilir)	• Daha Rijit , HSS ve kaplamalı takımlar kullanınız. • Daha Düşük Kesme hızı ve daha yüksek ilerleme kullanınız.	AD-2D ADO-3D	ADO-3D AD-4D ADO-5D VPH-GDS
Yüksek Manganez Çelik SCMnH	• Yüksek gerilme mukavemeti ve yüksek tokluk • Yüksek iş sertleştirme	• Daha Rijit; takım,makine ve sıkma sistemi kullanınız.		VPH-GDS
Titanyum alaşımı Ti-6Al-4V	• Küçük birimler başına yüksek gerilme mukavemeti • Düşük ısı iletkenliği • Kimyasal olarak aktif ,takımlar ile yüksek afinite	• Uygun bir soğutucu akışkan kullanıp, deviri biraz düşürerek oluşabilecek ısıyı azltınız.	EX-SUS-GDS	ADO-SUS-3D ADO-SUS-5D VP-HO-GDR
Isıya Dayanıklı Alaşımlar Inconel-Hastelloy	• Yüksek sertlik • Yüksek iş sertleştirme , işlemesi zordur • Yüksek sertlik Yüksek kesme kuvveti Yüksek kesme direnci	• Takımın ve Makinenin Rijitliğini arttırınız • Rijit ve kaplamlı bir matkap kullanınız	AD-2D VPH-GDS	WH55-5D AD-4D
Yüksek Sertleşmiş Isıl işlemli Ve Temperli Çelikler	• Sertleştirilmiş tanecikler, takımlarda büyük aşınmalara neden olur • Düşük termal genleşme malzemesi • Talaş biriktirme eğiliminde, fakat işleme daha kolay	• İyi sertleştirilmiş ve rijit bir malzemeden üretilmiş bir matkap kullanınız. Eğer iş parçası malzemesinin sertliği 45 HRC'den büyükse karbür matkap kullanınız.	AD-2D	VPH-GDS ADO-15D/ 20D/30D
Yüksek Silikon Alüminyum alaşım AC9A-A390	• Yüksek sertlikteki tanecik yapısı takımda büyük aşınmalara neden olur	• İyi sertleştirilmiş malzemeden üretilmiş bir matkap kullanınız. • İyi bir soğutma sağlayınız	D-GDN	
Kovar Fe-Ni-Co	• Isıl dirençli malzemeler • Kesici Kenarda Malzeme yığılması yapar fakat işlemesi kolaydır	• Yüksek dereceli helis açısı ve keskin kesme kenarı kullanınız.	WX-MS-GDS EX-SUS-GDS EX-SUS-GDR	NEXUS-GDS NEXUS-GDR
Co-Cr Alaşımlı	• Paslanmaz Malzeme,Daha Rijit • Sistemle daha uyumlu	• Talaş Kırması kolay bir malzeme,aşınma direnci yüksek bir ürün kullanılması öneriliyor.	ADO-3D AD-4D	ADO-3D ADO-5D
Kompozit C-FRP-G-FRP	• Tok Fiber çok aşındırıcıdır • Takımda aşınma oyukları ve havuzları oluşturur	• Keskin ve aşınma direnci yüksek takımlar kullanınız • Tüylenme ve oyukları önleyecek bir takım dizaynı yapın.	D-STAD	

Tür	Dizayn	Özellikler ve Uygulamalar
R İnceltme		• Ağır delmelerde • İyi pah kırma • Küçük talaşlar oluşturur • İtme kuvvetini azaltır
X İnceltme		• İyi pah kırma • Geniş çaplı matkaplar için çap • İtme kuvvetini azaltır
N İnceltme		• Küçük öz çapı ve / veya küçük nokta açılı matkaplar için • Büyük talaş cebi • Noktada yüksek mukavemet
S İnceltme		• Küçük öz çapı ve / veya küçük nokta açılı matkaplar için • Noktada yüksek mukavemet • Bilenmesi kolaydır

Tür	Dizayn	Özellikler ve Uygulamalar
W + R W İnceltme, W + R İnceltme		• Ağır delme operasyonlarında • Talaş yapışmasını önler • Sertleştirilmiş malzemeler için • Sertleştirilmiş çelik malzemelerde delme işlemi yapılırken talaşlanmayı önler • Kesme sırasında yüksek mukavemet kenar • İtme kuvvetini azaltır
Üç Renkli İnceltme		• Hassas Kesme kenarı , daha hassas delik ölçüsü , yüksek ilerlemeler için uygun değildir • Daha iyi çap hassasiyeti , yüksek ilerlemeler için çok uygun değildir

ADO-TRS

Teknik | matkaplar



Balans, delik kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir

		ADO-TRS	Rakip (3FL)	Rakip (2FL)
Delik Genişleme Kıyaslaması	Giriş	0,005mm	0,051mm	0,025mm
	Orta	0,002mm	0,039mm	0,022mm
	Çıkış	0,003mm	0,05mm	0,018mm
Ovallik Silindiriklik		16 µm 28 µm	30 µm 32 µm	52 µm 40 µm

Takım	ADO-TRS	**Kesme Hızı**	90m/min (1.791dak^{-1})	**Soğutma**	Bor Yağı 3MPa
İş Parçası malzemesi	SCM420H	**İlerleme**	3FL 1,075mm/min (0.6mm/dev) / 2FL 537mm/min (0.3mm/dev)	**Makine**	Yatay işleme merkezi

Ön delik kalitesi daha sonra yapılacak kılavuz çekme gibi işlemlerdeki performansı da ciddi şekilde etkilemektedir.

EgiAs Yüksek

EgiAs yüksek tokluk seviyesi ve yüksek aşınma direncine sahip kaplamanın özellikleri

Yüksek tokluk,yüksek aşınma direnci ve yüksek ısıl direnç özellikleri ile daha stabil ve sürdürülebilir takım ömrü.

EgiAs



Kaplama Rengi	Kapama Özelliği	Sertlik (Hv)	Oksidasyon Sıcaklığı (C°)	Isıl Direnç	Adezyon Direnci	Aşınma Direnci	Kaynak Direnci	Tokluk
Karışık renkli	Periyodik Çok Katmanlı	40	1.100	◎	◎	◎	◎	◎

ADO-MICRO 12D/15D/20D/25D/30D

Derin delikler için önerilen delme metodu

1 ADO-MICRO 2D
ADO-MICRO 2D ile pilot deliği delin.

ADO-MICRO 12D/20D/30D
ADO-MICRO 2D (140°)
The ADO-MICRO 2D (140° uç açısı) ADO-MICRO 12D/20/30D için önerilen pilot matkap.



Oval çalışma yüzeyi işlerken, pilot matkap ile delmeden önce FX-ZDS(Düzlemek için parmak freze) veya ADF(Düz ağızlı matkap) yüzeyi düzleyin.



2 Derin delik matkabını pilot deliğe 500 to 1,000 min-1 (n) düşük devirlerde çalıştırın.



3 Hesaplanan hıza göre deviri arttırın ve delme işlemini başlatın.



4 Delme işleminden sonra, matkabı deliğin dibinden yukarı doğru hareket ettirin; Hızı matkap yukarı çıkarken 500 to 1,000 min-1 (n) olarak ayarlayın.



Delme esnasında içten soğutma sıvısını kullandığınızdan emin olun.

Ø2'yi aşan delme uygulamaları için

Karbür Matkap Serisi

AD & ADO

Paslanmaz Çelik ve Titanyum Alaşımları için Karbür Matkap Serisi

ADO-SUS

OPERASYON İLE İLGİLİ YOL GÖSTERİM

1 ADO-5D/ADO-TRS-5D
ADO-5D or ADO-TRS-5D ile pilot deliği delin.
ADO-40D /ADO-50D
ADO-5D/ADO-TRS-5D (140°)
ADO-40D/50D delme işleminde ADO-5D and ADO-TRS-5D (140° uç açısı) pilot matkap önerilmektedir.



Oval yüzeyleri işlerken, pilot matkap ile delmeden önce ADF(düz ağızlı karbür matkap) ile yüzeyi düzleyin.



İşlenmesi zorsa veya deliğin düzlüğünün iyileştirilmesi gerekiyorsa, bir pilot matkap ile delik açtıktan sonra ADO-20/30D içten soğutmalı karbür matkabı kullanın ve ardından ADO-40/50D ile işleyin.

3 takımla işleme yaparken, ADO-40/50D, önerilen kesme koşulu tablosunda listelenenlerden daha agresif bir kesme koşulunda kullanılabilir.

2 (n)300~500min-1
Derin delik matkabını pilot deliğe düşü hızlı bir geri dönüşle (yaklaşık 300 ila 500 dak-1 (n) devir) sokun.



3 Hesaplanan hıza göre deviri arttırın ve delme işlemini başlatın.



4 (n)300~500min-1
Delme işleminden sonra, matkabı deliğin dibinden yukarı doğru hareket ettirin; Hızı matkap yukarı çıkarken 300 to 500 min-1 (n) olarak ayarlayın.



Delme esnasında içten soğutma sıvısını kullandığınızdan emin olun.

Özel Ölçülerin Üretilebilir Aralığı

Çap Aralığı	Maksimum tam boy	Maksimum flüt boyu	Maksimum derin delik derinliği								
			50	100	150	200	250	300	350	400	450
3	209	159			150						
~4	262	212				200					
~5	315	265					250				
~6	428	378							360		
~7	456	406								380	
~8	500	450									430
~9	500	450								420	
~10	500	450								420	
~11	500	450								420	
~12	500	450								420	
~13	500	450								410	
~14	500	450								410	
~15	500	450								410	
~16	500	450								410	

Yukarıdaki çizelge, her aralığın maksimum çapının maksimum toplam uzunluğunu ve maksimum flüt uzunluğunu gösterir.
Yukarıdaki parametrelerin dışındaki boyutlar ve uzunluklar için lütfen OSG satış temsilcinize danışın.

Üretilebilir aralık

DELME AÇIKLAMALRI

Delikte hasar görmüş kılavuzu çıkarma prosedürü

EX-H-DRL



Matkabı hasarlı kılavuzun ortasına yerleştirin, hem iş parçasını hem de matkap sıkıca sabitleyin. Hasarlı kılavuzun başı çıkıntı yaptığından dolayı , delmeyi daha kolay yapmak için hasarlı kılavuz yüzeyini ezerek düzlemeye çalışın.



Hafifçe delerek, başlangıç merkezli bir yaklaşım yapın, ardından matkabı çabucak çekin. Bu adım için yağlamayı kullanmayın.



Tablodan uygun bir matkap seçin. Kılavuz atıklarını gidermek için, kılavuzun sabit bir ilerleme hızında delinmesi gerekir. Buna ek olarak, bol miktarda yüksek kaliteli kesme sıvısı kullanın.



Delik temizlendikten sonra kılavuzun diğer kalıntıları kolaylıkla çıkarılabilir. Delik temizlendikten sonra tekrar diş açılabilir hale gelecektir.

Kesilecek Kesme Koşulları ve İşlemleri

1. 20-25 m / dak'lık kesme hızı kullanın.
2. Elle ile ilerleme 0.01 mm - 0.05 mm / dev. Standart uygulama budur.
3. Rijit bir tutucu kullanın.
4. Yüksek kaliteli bir kesme yağı seçin ve yeterli miktarları uygulayın.
5. Bu takım yumuşak çelik, alüminyum alaşım eşdeğerleri veya diğer yumuşak malzemelerde kullanılmamalıdır.
6. Periyodik olarak bileme ve keskinleştirme yapılmalıdır.
7. ısıl işlem görmüş çeliklerin delinmesi sırasında tork nedeniyle ani kırılmaları önlemek için iş parçası malzemesinin altına destek konulabilir.

Dik İşleme



Soğutucu akışkan debisinin az olduğu durumlarda , akışkanın matkabın üzerine, şekildeki doğrultuda akmasını sağlayın.

Yatay İşleme



Soğutma debisinin az olduğu yada soğutma nozüllerinin yetersiz kaldığı durumlarda basıncı arttırıp, akışkanı doğru noktaya yönlendirerek , soğutucu akışkanın delik içine girebilmesini sağlayınız.



Ekte görüldüğü şekilde suyun dikey bir şekilde takım ucuna gelmesi , soğutucu akışkanın soğutma görevini yapması için yeterli olmayacaktır. Akışkanın doğrultusu yanlıştır.

1. Bir Pilot Deliği Yapınız

Önerilen Matkap : EX-SUS-GDS

Pilot Matkabın Çapını 0,05-0,1 mm aralığında daha büyük olarak seçiniz.
Daha derin delme işlemlerinde pilot matkap deliğinin de derin delinmesi faydalı olacaktır.

Dik İşleme Merkezlerinde; LDS isimli punta matkaplarımız kullanılarak 130 derecelik ufak cepler oluşturarak delme işleminin yapılmasını öneriyoruz.Böylece pilot delikte oluşabilecek talaş yığılmaları ve takım kırılmalarının önüne geçilecektir. LDS değilde yinede pilot matkap kullanılacaksa 3xD derinliğinde bir pilot matkap deliği yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu delme işleminde matkap çapının %1'i oranında bir ilerleme kullanılabilir.

Pilot deliklerde 120 derece ve üzerindeki açıların kullanılmasını öneriyoruz.



2.TDXL matkabı pilot deliğe düşük devir ile sokun. (~500 min^{-1})



3. Soğutucu akışkanın matkaba, önerilen doğrultuda gelmesini sağlayın.



4. Devri istenen delme devrine getirin.İlk temas sırasında çapın%1'i oranında ilerleme kullanarak delme işlemini başlatın. Matkap 3xD ve 5xD arasına geldikten sonra ilerlemeyi kullanmak istediğiniz nihayi mertebesine arttırabilirsiniz.



İlk 3xD ve 5xD arasındaki mesafeye kadar çapın %1-%2 'si ölçüsünde ilerleme kullanın.

5. Delme işlemi bittikten sonra; deviri düşürerek matkabı delikten çıkarınız.



SORUN GIDERME

Delme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Delik açılımı	**Makineye bağlandıktan sonra takımda ve iş milinde salgı**	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir tutucu seçin • İş milini kontrol edin • Aynaya bağlandıktan sonra salhıyı kontrol edin
	Non-simetrik nokta açısı Büyük dudak yüksekliği Kesme kenarında salgı	• Doğru bir şekilde yeniden bileyin • Bilemeden sonra hassasiyeti kontrol edin
Irregular hole size	**Non-simetrik nokta açısı Büyük dudak yüksekliği Kesme kenarında salgı Ana zırh aşınması**	• Doğru bir şekilde bileyin • Bileme sonrasında hassasiyeti kontrol edin
	Makineye bağlandıktan sonra yüksek salgı zayıf sıkma zayıf iş arçası bağlama	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir tutucu seçin • İş milini kontrol edin • Takımı bağladıktan sonra salgıyı tekrar kontrol edin
	İlerleme hızı çok yüksek	İlerlemeyi düşürün
	Yeterli soğutma sıvısı yok	Soğutma sıvısı tedarik yöntemini değiştirin veya miktarını artırın
Zayıf hassasiyet Atlamalı diş 	**Makineye bağlandıktan sonra yüksek salgı Yüksek iş mili salgısı**	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir tutucu seçin • İş milini kontrol edin • Takımı tutucuya bağladıktan snra salgıyı tekrar kontrol edin
	Keserken salgı	• Takım ve makine rijitliğini arttırın • İş parçası sıkma rijitliğini arttırın • Düşük kesme kuvveti için bir inceltme tipi seçin • Merkezleme kullanın • İş parçasının yatay olup olmadığını iki kez kontrol edin • Bir matkap burcu kullanın
	Zayıf merkezleme doğruluğu (tornalama)	İşlemden önce merkezlemeyi kontrol edin
Kötü delik diklik 	**Aşırı takım aşınması**	Doğru bileme
	Zayıf konum doğruluğu	Konum doğruluğunu artırın
	Non-simetrik nokta açısı Büyük dudak yüksekliği Kesme kenarı salgısı	• Doğru bir şekilde tekrar bileyin • Bileme sonrası ölçüleri kontrol edin
	Yeterli matkap rijitliği yok	Daha rijit bir matkap kullanın
	Delme yüzeyi yatay değil Zayıf merkezleme doğruluğu (tornalama)	• İş parçası yatay veya ön delinmeli olmalıdır • Merkezleme kullanın

Delme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Kötü silindirik doğruluk 	**Non-simetrik nokta açısı** **Büyük dudak yüksekliği** **Kesme kenarı salgısı**	• Doğru bir şekilde bileyin • Bileme sonrası ölçüleri kontrol edin
	makineye bağlandıktan sonra yüksek salgı **Yüksek iş mili salgısı** **İş parçasının gevşek sıkıştırılması**	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir ttucu seçin • İş milini kontrol edin • Makineye bağladıktan sonra iş parçası rijitliğini kontrol edin
	Boşaltma açısı (relief angle) çok büyük	Doğru bileme
	Düşük matkap rijitliği	Daha rijit bir matkap kullanın
Kötü yüzey finişi	**Kötü Bileme**	Doğru bileme
	Uygun olmayan yada yetersiz soğutma sıvısı	Soğutma sıvısı tedarik yöntemini değiştirin veya hacmi arttırın. Daha kaliteli soğutma sıvısı seçin
	Makineye bağladıktan sonra yüksek salgı **Yüksek iş mili salgısı**	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir tutucu seçin • İş milini kontrol edin
	İlerleme hızı çok yüksek	İlerleme hızını azalt
	Kenarlarda Aşırı Aşınma **Kesici kenar üzerinde talaş yığılması çok fazla**	• Doğru bir şekilde yeniden bileyin • Kaplamalı bir takım kullanın
	Talaş biriktirme	• En uygun matkabı kullanın (helis boyu ve helis açısını düşünün) • Kesme koşullarını değiştirin (ilerleme hızı, kesikli ilerlemeyi yani gagalamayı deneyin)
Kötü silindir şekli 	**Non-simetrik nokta açısı** **Büyük dudak yüksekliği** **Kesme kenarı salgısı** **Ana zırh aşınması**	• Doğru bir şekilde bileyin • Bileme sonrası doğruluğu kontrol edin"
	İlerleme hızı çok düşük	İlerlemeyi arttır

SORUN GIDERME

Delme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
kırılma 	**Makine ve iş parçasındaki sapmalar**	Makinenin sağlamlığını arttırın, Matkap ve iş parçasının sıkmasını arttırın
	Yardımcı kesme açısı çok küçük (relief angle)	Hassas şekilde bileyin
	İlerleme hızı çok yüksek	İlerleme hızını düşürün
	Aşırı takım aşınması	Bileme
	Talaş biriktirme	En uygun matkap kullanın (helis formu ve helis açısını düşürün) Kesim koşullarını değiştirin (ilerleme hızı, adımlayarak ilerlemeyi deneyin)
	Malzemeye dalma zorluğu	• Çok sağlam bir takım ve makine kullanın • İş sıkma kuvvetini arttırın • Düşük kesme direnci için bir inceltme tipi seçin • Merkezleme kullanın • İş parçası yatay olmalıdır. • Matkap burcunu kullanın
Talaşlanma 	**Uygun olmayan takım malzemesi**	En uygun takım malzemesini kullanın
	İş parçası üerinde düzgün olmayan sertlik dağılımı	• En uygun takım malzemesini kullanın • Kesme koşullarını değiştirin (ilerleme hızı, kesme hızı) Veya işleme yöntemi
	Kesme hızı veya ilerleme hızı çok yüksek	Kesme hızını veya ilerlemeyi azaltın
	Yeterli soğutma sıvısı yok	Soğutma sıvısı yöntemini değiştirin ve hacmi artırın
Kesme kenarında talaşlanma 	**Makineye bağlandıktan sonra yüksek salgı Yüksek iş mili salgısı**	• Tutucuyu kontrol edin ve / veya başka bir tutucu seçin • İş milini kontrol edin • Takım bağlandıktan sonra salgıyı kontrol edin"
	Delme hızı veya ilerleme hızı	Kesme hızı veya ilerleme hızını azaltın
	Boşluk açısı (relief angle) çok küçük	Doğru bileme
	Takım iş parçası malzemesi için uygun değildir	En uygun takım malzemesini kullanın
Köşe de normal olmayan aşınma 	**Bileme daha önceden ve doğru gerçekleştirilmiş olmalıdır**	En kısa sürede tekrar bileyin
	Zayıf merkezleme doğruluğu (tornalama)	Delmeden önce merkezlemeyi kontrol edin / ayarlayın
	Delme hızı veya ilerleme hızı çok yüksek	Kesme hızını azaltın
	Nokta şekli uygun değil	Doğru nokta boyutlarını seçin
	Takım, iş parçası malzemesi için uygun değildir	En uygun takım malzemesini kullanın
	Uygunsuz soğutma sıvısı türü	Soğutma sıvısını değiştirin

SORUN GIDERME

Delme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Kesme kenarında aşınma, yıpranma ve ezikler	**İlerleme hızı çok yüksek**	İlerleme hızını düşürün
	Nokta şekli uygun değil	Doğru nokta boyutlarını seçin
	Takım ,iş parçası malzemesi için uygun değildir	Uygun takım malzemesini seçin
	Boşluk açısı (relief angle) çok küçük	Doğru şekilde bileyin
Zırhta talaşlanma	**Bush büyüklüğü çok fazla**	Doğru bush boyutunu seçin
Zırhta talaş birikmesi	**Kesme kenarında büyük aşınma nedeniyle yüksek ısı oluşumu**	Doğru şekilde bileyin
	Soğutma sıvısı uygun değil	Soğutma yöntemini değiştirin ve hacmi artırın
	Soğutucu uygun değil	Soğutma sıvısını değiştirin
	Sfero Döküm malzemelerde kötü talaş oluşumu	Matkapları değiştirin veya kesme koşullarını değiştirin
Sap kırılması	**Sapın bağlama kusuru yüzünden kayması**	Kusurun ortadan kaldırılması
	Tutucunun morse konik iç yüzyi sorunlu olabilir	Takımı değiştirin yada iç yüzeyleri düzeltin
	Yanlış Bileme	Doğru Bileyin
Tırlama Sesleri	**Yardımcı açı (Relief Angle) çok büyük**	Doğru Şekilde bileyin
	Takım rijitliği düşük	Daha rijit bir takım kullanın
Talaşların matkap etrafında dolanması	**Uzun talaş, talaşlar talaş kanalında sıkışmış**	Matkap ve kesme koşullarını değiştirin
Tek taraflı aşınma	**Zayıf merkezleme doğruluğu (tornalama)**	Merkezlemeyi kontrol / ayarla
	Makineye bağladıktan sonra yüksek salgı	Takımı bağlarken salgıyı azaltmaya çalışın

TEKNIK KISIM • FREZELEME

Terminolojisi



Ağaz sayısı

Ağız sayısı çalışma malzemesi, iş parçasının ebatları ve frezeleme koşullarına göre belirlenmelidir. Genelde, az sayıda ağızı ve geniş talaş kanalları olan bir freze hacimli talaş kaldırılan kaba frezelemelerde , çok sayıda ağazı ve dar talaş boşluğu olan frezeler ise finis operasyonlarda kullanılmalıdır.

Kesme uzunluğu

Freze ne kadar kısa olursa, esneme de o oranda az olup, rijitlik o derece yüksek olur.
Rijitlik, kesim uzunluğuna göre bir faktör ile orantılı olarak değişir.
(örneğin, kesim uzunluğu ikiye katlandığında sertlik 1/8'e düşer),
Kesim uzunluğunu olabildiğince kısa tutmak gereklidir.



Son profil

Stoklanan uç profilleri genelde kare uç topun burnu ve köşe yarıçapı, Köşe pah kırma, köşe yuvarlamasıdır
Ve delici uçlu profillerde özel sipariş olarak tedarik edilebilir.



SORUN GIDERME

Frezeleme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Talaş toplanması	**Çok fazla kesme miktarı** **Talaş kanal genişliği yetersiz** **Yeterli soğutma sıvısı basıncı yok**	• İlerlemeyi veya hızı ayarlayın • Daha seyrek ağızlı bir freze kullanın • Daha fazla soğutucu uygulayın. Hava kullanın
Kaba yüzey bitiş	**Çok hızlı ilerleme** **Yavaş hız** **Çok fazla aşınma** **Talaş ısırması** **Sonucu diş konkavitesi yok**	• İlerlemeyi düşük ilerleme kullanın. • Daha yüksek hız kullanın • Daha erken bileme yapın • Pasoyu azaltın • Zırh ekleyin(birincil düzlüğe taş ile dokunarak)
çapak	**Birincil boşaltma açısında çok fazla aşınma** **Yanlış koşullar** **Uygun olmayan kesme açısı**	• En kısa zamanda bileyin • Frezeleme koşullarını düzeltin • Doğru kesme kenar yapısını tercih edin
No Ölçüsel doğruluk	**Çok zor koşullar** **Hassasiyet eksikliği (makine ve tutucu)** **Rijitlik eksikliği(makine ve tutucu)** **Uygun olmayan ağız sayısı»**	• Daha kolay koşullara geçin • Makineyi veya tutacağı onarın • Makine veya tutucu durumunu değiştirin • Daha çok ağızlı bir takım kullanın
Yüzeyler Dik değil	**Çok hızlı ilerleme** **Çok büyük kesme miktarı** **Helis boyu yada tam boy çok uzun** **Yeterli sayıda ağız yok**	• İlerlemeyi düzeltmek için yavaşlayın • Kesme miktarını azaltın • Uygun uzunluklu takım kullanın. Şaftı daha derinde tutun • Daha sık ağazlı bir takım kullanın

SORUN GIDERME

Frezeleme

Ölçüsel doğruluk		
Özel probleme	**Sebeb olmak**	**Çözüm**
Talaşlanma	**Çok hızlı ilerleme** **İlk pasodaki ilerleme çok yüksek** **Takım tezgahı ve tutucunun yeterli rijitliği yok** **Gevşek takım tutucu** **Gevşek fikstür (iş parçası)** **Rijitlik eksikliği (takım)** **Dişler çok keskin**	• Makul bir ilerleme seviyesine yavaşlayın. • İlk kesme anında yavaşlayın • Rijit makine ve tutucu kullanın • Tutucuyu daha iyi sıkın • İş parçası fikstürünü iyice sıkın • Mevcut en kısa uç frezeyi kullanın. Freze sapını mümkün olduğunca tutucuya sokarak sıkın. Ters frezelemeyi deneyin. • Daha düşük kesme kenarı, birincil boşluk
Aşınma	**Hız çok yüksek** **Sert malzeme** **Talaş Yontmas** **Yanlış ilerleme hızı (çok yavaş)** **Uygun olmayan kesme açısı** **Birincil boşaltma açısı çok düşük**	• Yavaşlayın, daha fazla soğutucu kullanın • Daha farklı takım sertliği seçeneklerini deneyin, takım malzemesi, Yüzey işlemi ekleyin • Talaş boyutlarını değiştirmek için işleme hızını değiştirin veya. Soğutucu veya hava basıncıyla talaşları temizleyin • Besleme hızını arttırın. Kesmeyi dene • Doğru kesim açısına geçin • Daha büyük rahatlama açısı kullanın (relief angle)
kırılma	**Çok hızlı ilerleme** **Çok fazla kesme miktarı** **Helis boyu yada toplam takım boyu çok fazla** **Çok fazla aşınma**	• İlerlemeyi yavaşlatın • Diş başına daha küçük kesme miktarına ayarlayın • Şaftı daha derinden tutun, daha kısa freze kullanın • Daha erken bileyin
Tırlama	**İlerleme ve hız çok yüksek. Yeterli rijitlik yok** **Çok fazla rahatlama açısı (Relief angle)** **Gevşek tutucu (iş parçası)** **Çok derin kesme** **Takımın helis boyu yada toplam boyu çok uzun**	• Doğru ilerleme ve hız • Daha iyi bir makine , tutucu ve kesme koşulları kullanın • Daha küçük bir rahatlama açısı seçin(relief angle). Zırh Ekleyin (Birincil kesme kenarına taş ile dokunun) • İş parçasını sıkı tutun • Daha küçük kesme derinliği kullanın • Şaftı daha derinden tutun, daha kısa takım kullanın yada ters frezeleme deneyin
Kısa takım ömrü (Körlenmiş Ağızlar)	**Çok fazla kesme sürtünmesi** **Zor iş malzemesi** **Uygun olmayan kesme açısı**	• Daha erken bir aşamada bileme yapın • Daha iyi bir takım seçin • Kesme açısını ve birincil açıyı değiştirin

İÇERİK

Alphabetical İÇERİK

Ürün Serisi	Sayfa
A-CHT OIL Centre (M)	A.182
A-CHT OIL Centre (MF)	A.250
A-CHT OIL FORM E (M)	A.184
A-CHT OIL FORM E (MF)	A.252
A-CHT OIL Side (M)	A.183
A-CHT OIL Side (MF)	A.251
A-CSF OIL (M)	A.137
A-CSF OIL (MF)	A.236
A-CSF OIL FORM E (M)	A.138
A-CSF OIL FORM E (MF)	A.237
AD-2D	B.471
AD-4D	B.473
ADF-2D	B.465
ADFLS-2D	B.468
ADFO-3D	B.469
AD-LDS	B.577
AD-LS-LDS	B.578
ADO-10D	B.493
ADO-15D	B.495
ADO-20D	B.497
ADO-25D	B.499
ADO-30D	B.501
ADO-3D	B.482
ADO-40D	B.502
ADO-50D	B.503
ADO-5D	B.484
ADO-MICRO-12D	B.456
ADO-MICRO-15D	B.457
ADO-MICRO-20D	B.458
ADO-MICRO-25D	B.459
ADO-MICRO-2D	B.454
ADO-MICRO-30D	B.460
ADO-MICRO-5D	B.455
ADO-PLT	B.492
ADO-SUS-3D	B.475
ADO-SUS-5D	B.477
ADO-SUS-8D	B.480
ADO-TRS-3D	B.487
ADO-TRS-5D	B.489
AE-BD-H	C.726
AE-BM-H	C.725
AE-LNBD-H	C.727
AE-LNBD-N	C.828
AE-ML-H	C.724
AE-MS-H	C.723
AE-MSS-H	C.722
AERO-ETL	C.835
AERO-ETS	C.832
AERO-EXTL	C.836
AERO-LN-EDS	C.831
AERO-LN-ETS	C.833
AERO-O-ETS	C.834
AE-TL-N	C.823
AE-TL-N SP	C.824
AE-TS-N	C.821
AE-TS-N SP	C.822
AE-VMFE	C.718
AE-VML	C.715
AE-VMS	C.708
AE-VMS RA	C.710
AE-VMSS	C.711
AE-VMSS RA	C.713
AE-VTFE-N	C.827
AE-VTS-N	C.825
AE-VTS-N SP	C.826
AL-POT (M)	A.120
AL-SFT (M)	A.167
AL-SFT (MF)	A.245
A-LT-POT (M)	A.99
A-LT-SFT (M)	A.134
AM-CRE	C.719
AM-EBT	C.720
AM-HFC	C.721
A-OIL-POT (M)	A.95
A-OIL-POT (MF)	A.224
A-OIL-SFT (M)	A.129
A-OIL-SFT (MF)	A.234
A-OIL-XPF (M)	A.194
A-OIL-XPF (MF)	A.255
A-POT (BA)	A.336
A-POT (BSF)	A.332
A-POT (BSW)	A.328
A-POT (G)	A.340
A-POT (M)	A.94
A-POT (MF)	A.223
A-POT (UNC)	A.270
A-POT (UNF)	A.281
A-POT +0.1 (M)	A.98
A-POT 6GX (M)	A.96
A-POT 6GX (MF)	A.225
A-POT 7GX (M)	A.97
A-POT-HB Weldon (M)	A.101
A-POT-LH (M)	A.100
A-SFT (BA)	A.338
A-SFT (BSF)	A.334
A-SFT (BSW)	A.330
A-SFT (G)	A.343
A-SFT (M)	A.128
A-SFT (MF)	A.233
A-SFT (UNC)	A.273
A-SFT (UNF)	A.284
A-SFT +0.1 (M)	A.132
A-SFT 6GX (M)	A.130
A-SFT 6GX (MF)	A.235
A-SFT 7GX (M)	A.131
A-SFT FORM E (M)	A.133
A-SFT NPT (NPT)	A.360
A-SFT RC (Rc)	A.357
A-SFT-HB Weldon (M)	A.136
A-SFT-LH (M)	A.135
AT-1 (UNC-UNJC-UNF-UNJF)	A.376
AT-1 (M-MF-MJ)	A.367
AT-1 (NPT)	A.386
AT-1 (Rc,PT-R,PT)	A.382
AT-1 (Rp,PS-G,PF)	A.385
AT-2 (UNC-UNJC-UNF-UNJF)	A.377
AT-2 (M)	A.368
AT-2 (NPT)	A.387
AT-2 (Rc,PT)	A.383
AT-2 R-SPEC (M)	A.369
A-TPT (Rc)	A.358
A-XPF (M)	A.193
A-XPF (MF)	A.254
CA-ETS	C.843
CA-MFE	C.846
CAO-GDXL	B.504
CAP-EBD	C.844
CA-PKE	C.845
CA-RG-EDL	C.842
CA-RG-EDS	C.841
CBN-SXB	C.802
CC-HL-SFT (EG-M)	A.314
CC-HL-SFT (EG-UNJF)	A.325
CC-LT-POT (M)	A.118
CC-LT-SFT (M)	A.163
CC-NEO-SFT (M)	A.164
CC-NEO-SFT (MJ)	A.290
CC-POT (M)	A.117
CC-POT (MF)	A.231
CC-SFT (G)	A.349
CC-SFT (M)	A.162
CC-SFT (MF)	A.243
CC-SFT (UNJC)	A.298
CC-SFT (UNJF)	A.309
CM-CRE	C.820
CM-RMS	C.819
C-OIL-XPF (M)	A.210
C-OIL-XPF (MF)	A.266
CPM-POT (M)	A.124
CPM-SFT (M)	A.172
CRM	B.582
DCT (M)	A.391
DCT (UNJF)	A.392
DCT75 (M-MJ)	A.393
DCT75 (R,PT)	A.395
DCT75 (UNC-UNF-UNEF)	A.394
DCT75 Digital Indicator	A.396
DCT75 Height Master	A.397
D-DAD	B.526
DG-CPR	C.805
D-GDN90	B.527
DG-EBD	C.803
DG-LN-EBD	C.804
DIA-BNC	C.806
DIA-HBC	C.807
DIA-MFC	C.808
DIA-REC	C.809
DLC-AIR-EDS	C.830
D-STAD	B.525
E-DCT (EG-UNJC,EG-UNJF)	A.390
E-DCT (M-MJ)	A.389
E-DCT (UNJC-UNJF)	A.390
E-HL-POT (EG-MJ)	A.315
E-HL-POT (EG-UNJC)	A.319
E-HL-POT (EG-UNJF)	A.323
E-HL-SFT (EG-MJ)	A.317
E-HL-SFT (EG-UNJC)	A.321
E-HL-SFT (EG-UNJF)	A.326
EPA-AL-3FL	C.850
EPA-AL-3FS	C.849
EPL-CPR	C.867
EPL-CPR-DIA	C.870
EPL-ETS	C.854
EPL-HI-CR-EMS	C.860
EPL-HI-CR-WEMS	C.861
EPL-HI-EMS	C.858
EPL-HI-WEMS	C.859
EPL-HP-4FL	C.851
EPL-HP-5FL	C.853
EPL-LN-EBD	C.863
EPL-PC-EBD	C.865
EPL-PC-EBD-DIA	C.866
EPL-SB-EBD	C.855
EPL-SB-EBM	C.857
EPL-SB-LN-EBD	C.856
EPL-WRESF	C.862
EPN-AL-3FL	C.848
EPN-AL-3FS	C.847
E-POT (M)	A.122
E-POT (UNJC)	A.294
E-POT (UNJF)	A.305
EPS-CPR	C.874
EPS-LN-EBD	C.871
E-SFT (M)	A.170
E-SFT (UNJC)	A.300
E-SFT (UNJF)	A.311
EX-GDR	B.559
EX-GDS	B.556
EX-GDXL-10D	B.569
EX-GDXL-15D	B.570
EX-GDXL-20D	B.572
EX-GDXL-25D	B.573
EX-GDXL-30D	B.574
EX-GDXL-8D	B.568
EX-H-DRL	B.532
EX-MCT (M)	A.187
EX-SUS-GDR	B.550
EX-SUS-GDS	B.543
FX-CR-MG-EDS	C.795
FX-CR-MG-EMS	C.796
FX-MG-EDL	C.791
FX-MG-EML	C.792
FX-MG-EXML	C.793
FXS-EBT	C.798
FXS-EQD	C.797
FXS-HS-EBM	C.799
FXS-HS-PKE	C.800
FXS-PKE	C.801
FX-SS-EBD	C.794
GG-MT (G)	A.351
GG-MT (M)	A.185
GG-MT (MF)	A.253
HBC60	C.810
HFC-TI	C.818
H-HL-POT (EG-MJ)	A.316
H-HL-POT (EG-UNJC)	A.320
H-HL-POT (EG-UNJF)	A.324
H-HL-SFT (EG-MJ)	A.318
H-HL-SFT (EG-UNJC)	A.322
H-HL-SFT (EG-UNJF)	A.327
H-POT (M)	A.125
H-POT (MF)	A.232
H-POT (UNJC)	A.296
H-POT (UNJF)	A.307
H-SFT (M)	A.173
H-SFT (MF)	A.246
H-SFT (UNJC)	A.302
H-SFT (UNJF)	A.313
HS-RFT-TIN (M)	A.119
HS-SFT-TIN (M)	A.166
HT (M)	A.363
HT-VA-OX (M)	A.364
HXL-SFT (M)	A.156
HXL-SFT (UNC)	A.276
HYP-CR-HD-WEMS	C.879
HYP-CR-HI-WEMS	C.878
HYP-F1	C.876
HYP-HI-EMS	C.880
HYP-HI-WEMS	C.880
HYP-HP-3D	B.505
HYP-HP-5D	B.508
HYP-HPO-3D	B.510
HYP-HPO-3D-HB	B.514
HYP-HPO-3D-HE	B.512
HYP-HPO-5D	B.517
HYP-HPO-5D-HB	B.521
HYP-HPO-5D-HE	B.519
HYP-HPO-8D	B.523
HYP-HPO-SC-3D	B.516
HYP-HP-SC-3D	B.507
HYP-HP-WRESF	C.877
HYP-HS-CRE	C.881
HYP-LDS	B.579
HY-PRO CARB	B.644
HY-PRO CARB49030	B.649
HY-PRO CARB49037	B.650
HY-PRO CARB49038	B.651
HY-PRO CARB49039	B.652
HY-PRO CARB49100	B.653
Hypro Shrink chucks	C.973
HYP-SB-EBD	C.882
HYP-ZDS	C.875
JOBBER DRILL	B.575
M-NRT (G)	A.356
M-NRT (M)	A.218
M-NRT (MF)	A.269
M-NRT 6GX (M)	A.220
M-NRT FORM E (M)	A.221
M-OIL-NRT (M)	A.219
M-OIL-NRT FORM E (M)	A.222
MRS-GDL	B.464
M-SFT-DUPLEX (G)	A.348
M-SFT-DUPLEX (M)	A.161
NC-LDS	B.581
NEO-CR-EMS	C.840
NEO-CR-PHS	C.838
NEO-EMS	C.839
NEO-PHS	C.837
NEXUS-GDR	B.540
NEXUS-GDS	B.538
NPT	A.361
OIL-HXL-SFT (M)	A.157
OIL-TXL-MT (M)	A.186
OIL-VXL-SFT (M)	A.159
OP-SFA	B.643,C.938
P2D	B.626
P2D-P3D-P4D-P5D Inserts	B.654
P3D	B.629
P4D	B.631
P5D	B.633
PAO BORE	C.912
PAO Inserts	C.942

İÇERİK

Alphabetical İÇERİK

Ürün Serisi	Sayfa
PAS BORE	C.911
PAS Inserts	C.941
PDR	C.932
PDR BORE	C.933
PDR Inserts	C.951
PDZ	B.628
PDZ Inserts	B.660
PFAL BORE	C.910
PFAL Inserts	C.940
PFB	C.934
PFB Inserts	C.954
PFB Screw Fit	C.935
PFB-BR Inserts	C.952
PFB-LZ Inserts	C.953
PFR	C.936
PFR Inserts	C.955
PFR Screw Fit	C.937
PG	A.362
PHC BORE	C.927
PHC Inserts	C.949
PHC Screw Fit	C.928
PHC SS	C.926
PHP	B.637
PHP Inserts	B.658
PHX-LN-CRE	C.780
PHX-LN-DBT	C.781
PLDS Inserts	B.661
PLDS SF	B.642
PLDS SS	B.641
PMD Inserts	C.944
PMD Screw Fit	C.925
PMD SS	C.924
POT (G)	A.342
POT (M)	A.113
POT (MF)	A.230
POT DIN352 (M)	A.114
PRC BORE	C.930
PRC Inserts	C.950
PRC Screw Fit	C.931
PRC SS	C.929
PSE BORE	C.916
PSE Inserts	C.944-C.946
PSE Screw Fit	C.917
PSE WS / PSE SS	C.915
PSEL BORE	C.919
PSEL SS	C.918
PSF BORE	C.921
PSF Inserts	C.947-C.948
PSF SS	C.920
PSFL BORE	C.923
PSFL Inserts	C.947
PSFL SS	C.922
PSTW BORE	C.914
PSTW Inserts	C.943
PSTW SS	C.913
PXAL HEAD	C.968
PXBE Heads	C.966
PXBE OH Heads	C.967
PXBM Heads	C.966
PXD Heads	B.655
PXD-3D	B.635
PXD-5D	B.636
PXDR Heads	C.965
PXHF-AM Heads	C.969
PXMC	C.972
PXMJ	C.971
PXMZ	C.970
PXNH Heads	C.958
PXNH OH Heads	C.960
PXNL Heads	C.958
PXNL OH Heads	C.959
PXRE Heads	C.965
PXSE Heads	C.962
PXSE OH Heads	C.963
PXSM Heads	C.964
PXVC Heads	C.961
PZAG BORE	B.640
PZAG Inserts	B.659-C.945
PZAG SS	B.639
Round Dies 223B (G)	A.399
Round Dies 223B (M)	A.398
R-XPF (M)	A.211
R-XPF 6GX (M)	A.213
R-XPF FORM D (M)	A.212
SFT (G)	A.346
SFT (M)	A.152
SFT (MF)	A.242
SFT DIN352 (M)	A.153
SH-SFT (G)	A.347
SH-SFT (M)	A.160
SI-WH-WRESF	C.897
S-LT-POT (M)	A.106
S-LT-SFT (M)	A.144
S-LT-XPF (M)	A.204
S-OIL-LT-XPF (M)	A.205
S-OIL-LT-XPF (MF)	A.263
S-OIL-XPF (G)	A.354
S-OIL-XPF (M)	A.196
S-OIL-XPF (MF)	A.257
S-OIL-XPF (UNC)	A.280
S-OIL-XPF (UNF)	A.289
S-OIL-XPF 6GX (M)	A.198
S-OIL-XPF 6GX (MF)	A.259
S-OIL-XPF FORM E (M)	A.203
S-OIL-XPF FORM E (MF)	A.262
S-POT (BA)	A.337
S-POT (BSF)	A.333
S-POT (BSW)	A.329
S-POT (G)	A.341
S-POT (M)	A.102
S-POT (MF)	A.226
S-POT (UNC)	A.271
S-POT (UNF)	A.282
S-POT +0.1 (M)	A.105
S-POT 6G (M)	A.103
S-POT 6G (MF)	A.227
S-POT 7G (M)	A.104
S-POT-HB Weldon (M)	A.108
S-POT-LH (M)	A.107
S-SFT (BA)	A.339
S-SFT (BSF)	A.335
S-SFT (BSW)	A.331
S-SFT (G)	A.344
S-SFT (M)	A.139
S-SFT (MF)	A.238
S-SFT (UNC)	A.274
S-SFT (UNF)	A.285
S-SFT +0.1 (M)	A.142
S-SFT 6G (M)	A.140
S-SFT 6G (MF)	A.239
S-SFT 7G (M)	A.141
S-SFT FORM E (M)	A.143
S-SFT-HB Weldon (M)	A.146
S-SFT-LH (M)	A.145
S-TPT (Rc)	A.359
SUS-SFT (M)	A.165
SUS-SFT (MF)	A.244
S-XPF (G)	A.353
S-XPF (M)	A.195
S-XPF (MF)	A.256
S-XPF (UNC)	A.279
S-XPF (UNF)	A.288
S-XPF +0.1 (M)	A.200
S-XPF 6GX (M)	A.197
S-XPF 6GX (MF)	A.258
S-XPF 7GX (M)	A.199
S-XPF FORM D (M)	A.201
S-XPF FORM D (MF)	A.260
S-XPF FORM E (M)	A.202
S-XPF FORM E (MF)	A.261
S-XPF-GL (G)	A.355
S-XPF-GL (M)	A.208
S-XPF-GL (MF)	A.264
S-XPF-GL 6GX (M)	A.209
S-XPF-GL 6GX (MF)	A.265
S-XPF-HB Weldon (M)	A.207
S-XPF-LH (M)	A.206
Synchromaster	A.365
TDXL-10D	B.564
TDXL-15D	B.566
TDXL-20D	B.567
TICN-POT (M)	A.116
TICN-SFT (M)	A.155
TIN-NC-LDS	B.580
TIN-POT (M)	A.115
TIN-SFT (M)	A.154
TRS-HO-10D	B.491
UP-PHS	C.790
US-AL-SFT (M)	A.168
UVXL-TI-5FL	C.816
UVXL-TI-5FL Safe Lock	C.817
UVX-TI-4FL	C.811
UVX-TI-4FL Safe Lock	C.812
UVX-TI-5FL	C.813
UVX-TI-5FL Safe Lock	C.815
UVX-TI-5FL Weldon	C.814
VA-POT (M)	A.109
VA-POT (MF)	A.228
VA-POT (UNC)	A.272
VA-POT (UNF)	A.283
VA-POT (UNJC)	A.292
VA-POT (UNJF)	A.303
VA-POT 6G (M)	A.110
VA-SFT (G)	A.345
VA-SFT (M)	A.147
VA-SFT (MF)	A.240
VA-SFT (UNC)	A.275
VA-SFT (UNF)	A.286
VA-SFT (UNJC)	A.297
VA-SFT (UNJF)	A.308
VA-SFT 6G (M)	A.148
VA-SFT FORM E (M)	A.149
V-EM-SFT (M)	A.176
V-HDO-GDR	B.562
V-NRT (M)	A.214
V-NRT (MF)	A.267
V-NRT 6GX (M)	A.215
V-NRT 6GX FORM D (M)	A.217
V-NRT FORM D (M)	A.216
V-NRT FORM D (MF)	A.268
VP-DC-MT (G)	A.350
VP-DC-MT (M)	A.177
VP-DC-MT (MF)	A.247
VP-DC-MT (UNC)	A.278
VP-DC-MT (UNF)	A.287
VP-DC-MT FORM E (M)	A.178
VP-GDR	B.535
VPH-GDS	B.533
VP-HO-GDR	B.537
VP-H-POT (M)	A.126
VP-H-SFT (M)	A.174
VPO-DC-MT Centre (M)	A.179
VPO-DC-MT Centre (MF)	A.248
VPO-DC-MT FORM E (M)	A.181
VPO-DC-MT Side (M)	A.180
VPO-DC-MT Side (MF)	A.249
VPO-H-POT (M)	A.127
VPO-H-SFT (M)	A.175
VP-RELF	C.901
VP-RESF-SP	C.900
V-SDR	B.541
V-TI-POT (M)	A.121
V-TI-POT (UNJC)	A.293
V-TI-POT (UNJF)	A.304
V-TI-SFT (M)	A.169
V-TI-SFT (MJ)	A.291
V-TI-SFT (UNJC)	A.299
V-TI-SFT (UNJF)	A.310
VU-EGG	C.783
VU-EGG-H	C.784
VU-TBR	C.782
V-WEDL	C.887
V-WEDS	C.884
V-WEML	C.896
V-WEMS	C.894
V-WETL	C.892
V-WETS	C.890
V-WREEL	C.903
V-WREES	C.902
V-WRESF	C.899
VXL-SFT (M)	A.158
VXL-SFT (UNC)	A.277
VX-OT (G)	A.352
VX-OT (M)	A.192
V-XPM-HT (M)	A.188
V-XPM-HT FORM D (M)	A.189
V-XPM-WEDL	C.886
V-XPM-WEDS	C.883
V-XPM-WEHS	C.889
V-XPM-WEML	C.895
V-XPM-WEMS	C.893
V-XPM-WETL	C.891
V-XPM-WETS	C.888
V-XPM-WRESF	C.898
WH55-5D	B.528
WH55-OT (M)	A.190
WH55-OT FORM D (M)	A.191
WH70-DRL	B.530
WH-EM-PNC (M)	A.370
WHO55-5D	B.529
WHO-EM-PNC (M)	A.371
WHR-NI-POT (M)	A.123
WHR-NI-POT (UNJC)	A.295
WHR-NI-POT (UNJF)	A.306
WHR-NI-SFT (M)	A.171
WHR-NI-SFT (UNJC)	A.301
WHR-NI-SFT (UNJF)	A.312
WH-VM-PNC (UNC-UNJC-UNF-UNJF)	A.378
WH-VM-PNC (M-MJ-MF)	A.373
WX-CRE	C.789
WX-G-EDSS	C.785
WX-G-EMSS	C.787
WX-G-ETSS	C.786
WX-HS-CRE	C.788
WXL-1,5D-DE	C.748
WXL-2D-DE	C.750
WXL-3D-DE	C.754
WXL-4D-DE	C.756
WXL-CR-EDS-6	C.765
WXL-EBD	C.767
WXL-EMS	C.758
WXL-HS-EBD	C.766
WXL-LN-EBD	C.769
WXL-LN-EDS	C.760
WXL-LN-EMS-6	C.759
WXL-PC-EBD	C.776
WX-MS-GDS	B.461
WXO-ST-PNC (M-MJ-MF)	A.375
WX-PNC (UNC-UNJC-UNF-UNJF)	A.379
WX-PNC (G)	A.381
WX-PNC (M-MJ-MF)	A.374
WX-PNC (NPT)	A.388
WX-PNC (Rc,PT-R,PT)	A.384
WXS-CPR	C.742
WXS-CRE	C.734
WXS-EMS	C.735
WXS-HS-CRE	C.733
WXS-HS-EBD	C.736
WXS-LN-EBD	C.737
WX-ST-PNC-3P (G)	A.380
WX-ST-PNC-3P (M-MJ-MF)	A.372
Z-OIL-POT (M)	A.112
Z-OIL-SFT (M)	A.151
Z-POT (M)	A.111
Z-POT (MF)	A.229
Z-SFT (M)	A.150
Z-SFT (MF)	A.241

shaping your dreams

OSG TURKEY
Rami Kişla Cad.No:56 Eyüp
Istanbul 34056
Türkiye
Tel: +90 212 565 24 00
Fax: +90 212 565 44 00
info@osg-turkey.com

OSG EUROPE LOGISTICS
Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre-Nord
Belçika
Tel.: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 51
info@osgeurope.com

www.osgeurope.com